ГОСТ Р 50440—92
(ИСО 22—75)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# РЕМНИ ПЛОСКИЕ ПРИВОДНЫЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ШКИВЫ

## ШИРИНЫ

Издание официальное

БЗ 12—92/1256

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.852:006.354 Группа Л63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# РЕМНИ ПЛОСКИЕ ПРИВОДНЫЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ШКИВЫ

**Ширины**

Flat transmission belts and corresponding pulleys. Widths

**ГОСТ Р 50440—92**

**(ИСО 22—75)**

ОКСТУ 2562

**Дата введения** 01.01.94

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает ширины плоских приводных ремней и соответствующих шкивов, а также предельные отклонения по их ширине, без учета применяемых материалов для изготовления как ремней, так и шкивов.

## 2. ШИРИНЫ

Ширины ремней и шкивов приведены в таблице.

мм

| Ширина ремня | | Ширина шкива | |
|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| 16<br>20<br>25<br>32<br>40<br>50<br>63 | ±2,0 | 20<br>26<br>32<br>40<br>50<br>63<br>71 | ±1,0 |
| 71<br>80<br>90<br>100 | ±3,0 | 80<br>90<br>100<br>112 | ±1,5 |

**Издание официальное**

© Издательство стандартов, 1993

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России**

*Продолжение*

| Ширина ремня | | Ширина шкива | |
|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл |
| 112<br>125 | ±3,0 | 125<br>140 | ±1,5 |
| 140<br>160<br>180<br>200<br>224<br>250 | ±4,0 | 160<br>180<br>200<br>224<br>250<br>280 | ±2,0 |
| 280<br>315<br>355<br>400<br>450<br>500 | ±5,0 | 315<br>355<br>400<br>450<br>500<br>560<br>630 | ±3,0 |

Примечание Если по техническим причинам предпочтительней использовать более широкие шкивы для специальных ремней, как часто возникает при применении узких ремней, такие шкивы могут быть выбраны из ряда шкивов, указанных в таблице.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 80 «Резиновые технические изделия»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18.12.92 № 1549

   Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 22—75 «Ремни плоские приводные и соответствующие шкивы. Ширины»

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Срок проверки — 2000 г.

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 03.02.93. Подп. в печ. 24.03.93. Усл. п. л. 0,25. Усл. кр.-отт. 0,25. Уч.-изд. л. 0,17 Тир 1079 экз. С 44.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14. Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 68

gost.e-ecolog.ru