ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОГРАММОНОСИТЕЛИ РЕМИЗОПОДЪЕМНЫХ КАРЕТОК

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 27852—88
(СТ СЭВ 6101—87)

Издание официальное

3 коп. БЗ 8—88/531

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.05.4.22—524:006.354 Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОГРАММОНОСИТЕЛИ РЕМИЗОПОДЪЕМНЫХ КАРЕТОК

Типы и основные размеры

Perforated cards for dobbies.
Types and main dimensions

ГОСТ
27852—88

(СТ СЭВ 6101—87)

ОКП 51 0000

Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт распространяется на программоносители ремизоподъемных кареток в виде бесконечной ленты с отверстиями или карт с колышками, соединенных в бесконечную цепь.

Пояснения обозначений, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении.

1. ТИПЫ

Программоносители подразделяют на типы:

1 — карты с отверстиями в виде бесконечной ленты (черт. 1);

2 — карты с колышками, соединенные в бесконечную цепь, изготавливаемые в исполнениях 1 (черт. 2) и 2 (черт. 3).

Примечания:


1. Исполнение 2 является предпочтительным для новых конструкций машин.
2. В исполнении 2 колышек варианта 2 применяют для кромкообразования ткани.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры для программоносителя типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989



Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм


Максимальное количество рамок N	B_1 h12	B_2 ±0,1	B_3 ±0,1	B_4 ±0,1	B_5 ±0,5	B_6 ±0,5	B_7 IT12/2	B_8 +0,5 0	D_1 +0,5 0	D_2 +0,1 0	L_1 ±0,05	L_2 ±0,05
(12)	168	8	12	138	13	7	154	5	4	3	1,5	6
(14)	83	6	5	65	—	3	77	2,5	3,8	2,5	1,25	5
16	244	20,5	12	186	16	8	227	5	4	3	1,5	6
20	292			234			275					
24	340			282			323					
25	352			294			335					
28	364	8,5		330			347					

Примечание: Значения, указанные в скобках, непредпочтительны.

Пример условного обозначения программоносителя с отверстиями типа 1 для каретки с максимальным количеством рамок $N=16$:

Программоноситель 1—16 ГОСТ 27852—88

2.2. Основные размеры для программоносителей типа 2 исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм


B_1	$12N-0,5B_8+2B_9$	H_8	8,7
B_2	6	H_4	15,5
B_3	12	L_1	3,1
B_9	18	L_3	17,2
B_{10}	3,8	L_4	28
B_{11}	3,4	α	47°
D_1	3,2	β_1	68°
H_1	11,5		
H_2	1,3		

Примечание: N выбирают из ряда: 16; 20; 24; 25; 28.

Пример условного обозначения программоносителя с колышками типа 2 исполнения 1 для каретки с максимальным количеством ремизных рамок $N=20$;

Программоноситель 2—1—20 ГОСТ 27852—88

2.3. Основные размеры для программоносителей типа 2 исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.



Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение	Значение	Вариант 1	Вариант 2	Обозначение	Значение	Вариант 1	Вариант 2
B_1	246	—	—	B_{11}	—	3,1	3,1
B_2	4,4	—	—	D_3	3,8	3,8	3,8
B_3	12	—	—	H_1	10	—	—
B_4	237,2	—	—	H_2	8,5	—	—
B_{10}	3,2	—	—	H_4	—	10	10

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение	Значение	Вариант 1	Вариант 2	Обозначение	Значение	Вариант 1	Вариант 2
H_5	3,6	3,6	3,6	L_6	10	—	—
H_6	—	11,5	—	L_7	—	8	18,5
H_7	—	0,6	1,5	L_8	—	1,5	3,5
H_8	—	18	18	L_9	—	—	9,5
L_3	17,5	—	—	α	47°	—	—
L_4	27,6	—	—	β_2	20°	—	—
L_5	8	8	8	R_1	—	3	46

Примечание: Значения размеров приведены для $N=20$.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

B_1 — общая ширина ленты (карты).
B_2 — расстояние между центрами направляющего и крайнего игольного отверстия (черт. 1); расстояние от первого или последнего отверстия для колышка до кромки (черт. 2); расстояние от кромки карты до кромки паза (черт. 3).
B_3 — расстояние между центрами чередующихся игольных отверстий ленты, т.е. шаг ремизных рамок (черт. 1); шаг отверстий карты, т.е. шаг ремизных рамок (черт. 2).
B_4 — расстояние между центрами крайних игольных отверстий карты (черт. 1); расстояние между началом первого и концом последнего паза карты (черт. 3).
B_5 — ширина подкрепляющей полосы.
B_6 — расстояние от центра направляющих отверстий до кромки карты.
B_7 — расстояние между центрами направляющих отверстий.
B_8 — длина удлиненного направляющего отверстия.
B_9 — расстояние от центра соединительного члена до кромки карты.
B_{10} — ширина паза карты.
B_{11} — толщина колышка.
L_1 — половина расстояния между двумя рядами игольных отверстий (черт. 1); расстояние между двумя рядами отверстий для колышков карты (черт. 2).
L_2 — шаг направляющих круглых или продольных направляющих отверстий.
L_3 — ширина верхней грани поперечного сечения карты.
L_4 — расстояние между центрами карт.
L_5 — длина паза в карте или длина цапфы.
L_6 — длина паза с уступом (замком).
L_7 — функциональная длина головки колышка.
L_8 — расстояние от цапфы колышка до кромки его головки.
L_9 — длина цапфы колышка с уступом.
H_1 — толщина карты.
H_2 — глубина паза.
H_3 — длина цапфы колышка.
H_4 — высота головки колышка.
H_5 — расстояние центра отверстия от кромки головки колышка или от поверхности карты.
H_6 — высота головки колышка до уступа.
H_7 — высота уступа.
H_8 — общая высота колышка.
D_1 — диаметр игольного отверстия (черт. 1); диаметр отверстия для колышка карты или диаметр цапфы колышка (черт. 2).
D_2 — диаметр направляющего отверстия.
D_3 — диаметр центрирующего отверстия колышка.
α — угол поперечного сечения карты.
β_1 — угол конца карты.
β_2 — угол конца карты с базой.
N — максимальное количество ремизных рамок.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

   В. Ф. Поспелов (руководитель темы); В. М. Сафонов; Н. П. Давыдова; Е. В. Кузьмин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.10.88 № 3426

3. Срок первой проверки 1995 г.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6101—87

5. Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 573—76 и ИСО 576—76.

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. А. Борисова*

Сдано в наб. 61.10.88 Подп. в печ. 13.01.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,39 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

очета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2510

gost.e-ecolog.ru