Взамен ГОСТ 8522-85

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРХИВ

ГОСТ 8522–79, ГОСТ 15935–79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. А. Васильевский, В. М. Шарков

ВНЕСЕНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Член Коллегии В. А. Трефилов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1979 г. № 619

УДК 621.952—229.323.2 : 006.354 Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ С КЛЮЧОМ

Основные размеры

Drill three-jaw chucks with key.
Basic dimensions

ГОСТ 8522—79

Взамен
ГОСТ 8522—70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1979 г. № 619 срок действия установлен

с 01.01 1980 г.
до 01.01 1985 г.

снятоограничение срока действия ИУС 3-85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сверлильные трехкулачковые патроны с ключом для станков.

2. Стандарт соответствует СТ СЭВ 148—75 в части конусов и рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3647—72 и РС 4725—74.


3. Основные размеры сверлильных патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ★


Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1979

Патрон



Ключ



* Размер при сжатых кулачках.

Примечание. Чертеж не определяет конструкции патрона.

Размеры в мм

Типоразмер патрона	Применяемость	Диапазон зажима	D	l	d (пред. откл. по H12)	d_1 (пред. откл. по d11)
			не более			
4		От 0,5 до 4	28	45	4	4
6		От 0,5 до 6	35	55		
8		От 1,0 до 8	40	60	6	6
10		От 1,0 до 10	45	75		
13		От 1,0 до 13	52	93	8	8
16		От 3,0 до 16	58	104		
20		От 5,0 до 20	78	130	9	9

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмер патрона	$d_н$ не более	l не менее	l_1 не более	Модуль m	Число зубьев ключа z	Конус инструментальный Морзе укороченный
4	18,0	5,0	5,0	0,80	10	B10
6	21,0					B12
8	26,0	7,0	7,0	1,00	12	
10	32,0					B16
13	37,5	8,5	8,5	1,25		
16	42,5					B18
20	50,0	10,0	10,0		14	B22

Примечания: 1. Для типоразмера 6 допускается диапазон зажима от 1 до 6 мм.

2. Для типоразмера 6 допускается применение присоединительного конусного отверстия B10, для типоразмера 16 — B16.

Пример условного обозначения сверлильного трехкулачкового патрона с ключом, типоразмера 4, с присоединительным конусным отверстием B10:

Патрон 4-B10 ГОСТ 8522—79

4. Размеры укороченных конусов — по ГОСТ 9953—67.

Группа Г27

Изменение № 1 ГОСТ 8522—79 Патроны сверлильные трехкулачковые с ключом. Основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.12.84 № 4229 срок введения установлен

с 01.07.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2811.
Пункт 2 исключить.
Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 9953—67 на ГОСТ 9953—82.

(ИУС № 3 1985 г.)

gost.e-ecolog.ru