17452-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИГНИТРОНЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 17452—78

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 06.04.78 Подп. в печ. 24.04.78 0,25 п. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 525

УДК 621.387.24.089.5 : 006.354 Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИГНИТРОНЫ

Основные параметры

Ignitrons. Basic parameters

ГОСТ 17452—78

Взамен ГОСТ 17452—72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1978 г. № 790 срок введения установлен

с 01.07 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые игнитроны, предназначенные для сварочных машин, применяемые в схеме встречно-параллельного включения и устанавливает ряды значений основных параметров, их допустимые сочетания.

2. Допустимые сочетания значений основных параметров игнитронов должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1978

gostexcopy.ru

Наибольшее среднее значение тока через вентиль	Среднее значение тока через игнитрон, соответствующее наибольшему эффективному значению тока, А	Эффективное значение рабочего напряжения, В	Наибольшее эффективное значение тока через два игнитрона, включенных встречно-параллельно, А													
			650	850	1300	1500	1980	2400	3000	3150	4800	5400	6000	6300	7300	9000
2	13,5	220			+											
		380		+												
		500	+													
70	38	220							+							
		380					+									
		500				+										
140	75	220									+					
		380								+						
		500						+								
350	192	220														+
		380												+		
		500									+					
700	500	220											+			
		380											+			
		500											+			
		660										+				
900	475	220														+
		380														+
		500														+
		660													+	

Примечание. Знаком «+» обозначены допустимые сочетания.