621.744.4.062(083.74)

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СО СМЕННЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛАДЫШАМИ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 1000×800 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУФОРМЫ С ДОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры

Steel pattern plates with changeable metal inserts for moulding boxes having inside dimensions 1000×800 mm for moulding foundry machines without turn of half mould with squeezing. Design and dimensions

ГОСТ 20110—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

Цена официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru



Теоретическая масса — 206 кг

1—рама 0280-2027/001 (кол. 1); *2*—вкладыш 0280-0345/002 для исполнения *1*; для исполнения *2* 0280-2037/002 по ГОСТ 20095—74 (кол. 4); *3*—штырь центрирующий 0290-2506 по ГОСТ 20122—74 (кол. 1); *4*—штырь направляющий 0290-2516 по ГОСТ 20123—74 (кол. 1); *5*—гайка М12 по ГОСТ 5927—70 (кол. 4); *6*—винт 7006-0919 по ГОСТ 13434—68 (кол. 4); *7*—втулка центрирующая 0290-0858 по ГОСТ 20126—74 (кол. 1); *8*—втулка направляющая 0290-0866 или 0290-0867 по ГОСТ 20127—74 (кол. 1); *9*—винт М6×16.48.05 по ГОСТ 17475—72 (кол. 4); *10*—болт М16×60.6 по ГОСТ 7808—70 (кол. 4); *11*—гайка М16.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 6); *12*—шайба 16.65Г.05 по ГОСТ 6402—70 (кол. 6).

Черт. 1


Условное обозначение модельной плиты исполнения *1*:

Плита модельная 0280-2027 ГОСТ 20110—74

То же, исполнения *2*:

Плита модельная 0280-2028 ГОСТ 20110—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры рам (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2.



Теоретическая масса — 160 кг

Черт. 2

Условное обозначение рамы:

Рама 0280-2027/001 ГОСТ 20110—74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.

5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20110—74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000×800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2768 срок введения установлен

с 01.10.81


Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 10): М16×60.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2551 по ГОСТ 13152—67.

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначения: A_3 на H8; A_4 на H11;

(Продолжение см. стр. 108)

вид спереди. Заменить размер: 2 отв. ∅ 20 A_3 на 2 отв. ∅ 10, как указано на чертеже:



Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru