МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 1006 ДО 2006 мм, ШИРИНОЙ ОТ 806 ДО 1606 мм ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.744.4.062-2:674:006.354 Группа Г21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 1006 ДО 2006 мм, ШИРИНОЙ ОТ 806 ДО 1606 мм ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Конструкция и размеры


ГОСТ 20168—74

Changeable wooden inserts by length from 1006 to 2006 mm, width from 806 to 1606 mm for pattern plates. Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение вкладыша	Исполнение	Применяемость	*L*	*B*	*H*	*A*		Масса, кг, не более	Поз. *1*. Плита Кол. 1	Поз. *2*. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173 Кол. 1
						Номин.	Пред. откл.		Обозначения	
0280-3071	1		1006	806	100	900	±0,5	38,8	0280-3071/001	0298-1105
0280-3072	2							48,6	0280-3072/001	
0280-3073					150			68,7	0280-3073/001	
0280-3074					200			88,8	0280-3074/001	
0280-3079	1		1606	1206	100	1500		77,3	0280-3079/001	0298-1106
0280-3080	2							109,9	0280-3080/001	
0280-3081					150			158,5	0280-3081/001	
0280-3082					200			206,7	0280-3082/001	
0280-3083					250			255,0	0280-3083/001	
0280-3084					300			303,2	0280-3084/001	
0280-3085	1		2006	1606	150	1900	±1	138,0	0280-3085/001	0298-1107
0280-3086	2							257,15	0280-3086/001	
0280-3087					200			338,5	0280-3087/001	
0280-3088					250			419,4	0280-3088/001	
0280-3089					300			500,7	0280-3089/001	

Продолжение

Обозначение вкладыша	Поз. *3*. Пластина подъема по ГОСТ 20174 Кол. 4	Поз. *4*. Пластина опорная по ГОСТ 20175 Кол. 3	Поз. *5*. Пластина опорная по ГОСТ 20175 Кол. 1	Поз. *6*. Шуруп по ГОСТ 1145		Поз. *7*. Шуруп по ГОСТ 1145	
	Обозначения				Количество	Обозначение	Количество
0280-3071	0298-1063	0298-1081	0298-1083	1—5 × 35.016	40	1—8 × 50.016	—
0280-3072							
0280-3073	0298-1066				56		—
0280-3074	0298-1071				20		44
0280-3079	0298-1063	0298-1082	0298-1084		42		—
0280-3080							
0280-3081	0298-1066				58		—
0280-3082	0298-1071				22		44
0280-3083	0298-1074						52
0280-3084	0298-1077						60
0280-3085	0298-1066				60		—
0280-3086							
0280-3087	0298-1071				24		44
0280-3088	0298-1074						52
0280-3089	0298-1077						60


Пример условного обозначения вкладыша размерами L = 1006 мм, H = 100 мм, исполнения 1:

Вкладыш 0280-3071 ГОСТ 20168—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры плит (поз. *1*) должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и в табл. 2.




Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение плиты	Исполнение	L	B	H	H_1	A	A_1	A_2	A_3	l	d	Число шпон	Масса, кг, не более
0280-3071/001	1	1006	806	100	80	900	930	730	335	25	15	4	30,2
0280-3072/001	2								—			—	40,2
0280-3073/001				150						55			60,1
0280-3074/001				200									80,2
0280-3079/001	1	1606	1206	100		1500	1530	1130	400	25	19	5	64,0
0280-3080/001	2								—			—	96,6
0280-3081/001				150						80			144,8
0280-3082/001				200									193,0
0280-3083/001				250									241,2
0280-3084/001				300									289,4
0280-3085/001	1	2006	1606	150	100	1900	1930	1530	400			6	121,0
0280-3086/001	2								—			—	240,5
0280-3087/001				200									321,0
0280-3088/001				250									401,5
0280-3089/001				300									482,0



Черт. 3

Пример условного обозначения плиты размерами L = 1006 мм, H = 100 мм, исполнения 1:

Плита 0280-3071/001 ГОСТ 20168—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические условия — по ГОСТ 20131.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   М.Ф. Калинина, руководитель темы; **Л.И. Круглова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.08.74 № 2067**

3. **ВЗАМЕН МН 1905—61**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1145—80	1
ГОСТ 20131—80	4
ГОСТ 20173—74	1
ГОСТ 20174—74	1
ГОСТ 20175—74	1

5. **Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.02.88 № 515**

6. **ИЗДАНИЕ (ноябрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 5—82, 3—88)**

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Н.Л. Шнайдер*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 18.10.2000. Подписано в печать 06.12.2000. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60.
Тираж 116 экз. С 6423. Зак. 1115.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru