ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШЛЮПКИ И ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ
МОРСКИХ СУДОВ

СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

ГОСТ 11589—88
(СТ СЭВ 1316—78)

Издание официальное

БЗ 5—88/415

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 629.12.018:006.354 Группа Д42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шлюпки и плоты спасательные морских судов

СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Lifeboats and life saving rafts for sea ships. Statute book of life saving signals

ГОСТ 11589—88 (СТ СЭВ 1316—78)

ОКП 64 1780

Дата введения 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на входящий в состав снабжения спасательных шлюпок и плотов морских судов свод спасательных сигналов, предназначенных для осуществления связи между судами, спасательными шлюпками и плотами, людьми, терпящими бедствие на море, и спасательными судами, береговыми станциями и самолетами, и устанавливает технические требования на изделие этого свода.

1. Свод спасательных сигналов должен быть оформлен в виде таблицы в соответствии с приложением, напечатан на материале светлого тона четким шрифтом, типографскими красками.

2. Таблицы следует печатать на тонком эластичном материале, стойком к воздействию морской воды.

3. Четкость и видимость печати текста таблицы спасательных сигналов должны быть достаточными для того, чтобы в темное время суток можно было рассмотреть текст с использованием имеющихся на спасательных шлюпках и плотах средств освещения, при этом изображения световых сигналов в таблице должны быть оранжевого, красного, зеленого и белого цветов.

4. На фигурах условных обозначений таблицы должны быть отчетливо видны пунктирные линии.

5. Краски, примененные при печатании таблицы, должны быть стойкими к воздействию морской воды.

6. Срок службы таблицы спасательных сигналов – не менее 5 лет.

7. На каждой таблице спасательных сигналов должна быть нанесена маркировка, содержащая:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) дату изготовления;

3) обозначение настоящего стандарта.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1988

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТАБЛИЦА СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 16 ГЛАВЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ

ОТВЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ СУДОВ ИЛИ БЕРЕГОВЫХ СТАНЦИЙ НА СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, ПОДАВАЕМЫЕ СУДНОМ ШЛЮПКОЙ, ПЛОТОМ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦОМ

НОЧЬЮ	ДНЕМ		ЗНАЧЕНИЕ
 БЕЛАЯ звездная ракета, состоящая из трех отдельных сигналов, подаваемых приблизительно через одну минуту	 ОРАНЖЕВЫЙ дымовой сигнал	 Комбинированный звукосветовой сигнал (гром и молния), состоящий из трех отдельных сигналов, подаваемых приблизительно через одну минуту	„Вас видно — помощь будет оказана так скоро, как это будет возможно". (Повторение таких сигналов имеет то же самое значение)

При необходимости дневные сигналы могут подаваться ночью, а ночные днем

СИГНАЛЫ О ВЫСАДКЕ СУДАМ, ШЛЮПКАМ И ПЛОТАМ, ПОТЕРПЕВШИМ БЕДСТВИЕ

	РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ	ДРУГИЕ СИГНАЛЫ	ЗНАЧЕНИЕ
ДНЕМ	 ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага или рук	 Подача ЗЕЛЕНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала	K — • — Передача по коду буквы K (— • —) световой или звуковой аппаратурой	„Здесь лучшее место для высадки"
НОЧЬЮ	 ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого огня или факела			

Створ (указывающий направление высадки) может быть указан постоянным белым огнем или факелом

ДНЕМ	 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага или рук	 Подача КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала	S • • • Передача по коду буквы S ( ) световой или звуковой аппаратурой	„Высадка здесь чрезвычайно опасна"
НОЧЬЮ	 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела			

Продолжение

	РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ	ДРУГИЕ СИГНАЛЫ	ЗНАЧЕНИЕ
ДНЕМ	 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага 1 и поочередной установкой его в место 2 и передвижение другого флага в указываемом направлении 3	 Подачи КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала вертикально 1, и БЕЛОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала по направлению лучшего места высадки на берег 2	 Передача по коду буквы S ( ), а затем буквы R ( ), если лучшее место для высадки на берег расположено правее по направлению движения вашего судна, или передача буквы L ( ), если лучшее место для высадки расположено левее направления его движения	Высадка здесь чрезвычайно опасна. Благоприятное для высадки место находится в указываемом направлении
НОЧЬЮ	 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела 1, а затем установка огня или факела в месте 2 и перемещение другого белого огня или факела в указываемом направлении 3			

СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ БЕРЕГОВЫМИ СПАСАТЕЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ДНЕМ	НОЧЬЮ	ДНЕМ И НОЧЬЮ	ЗНАЧЕНИЕ
 ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага или рук	 ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого огня или факела	 Подачи ЗЕЛЕНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала	Вообще: „Утверждение". В частности: „Спасательный аппарат идет сюда". „Близко к данному месту опасно". „Человек в спасательной беседке". „Выбирай ходом"
 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага или рук	 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ положение белого огня или факела	 Подачи КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала	Вообще: „Отрицание". В частности: „Трогать" „Стоп выбирать"

СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ САМОЛЕТОМ, ЗАНЯТЫМ ПОИСКОВЫМИ И СПАСАТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, С ЦЕЛЬЮ НАПРАВЛЕНИЯ СУДОВ К ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ НА МОРЕ САМОЛЕТУ, СУДНУ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ

САМОЛЕТ УКАЗЫВАЕТ ПЛАВУЧЕМУ СРЕДСТВУ НАПРАВЛЕНИЕ НА САМОЛЕТ ИЛИ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО, ТЕРПЯЩЕЕ БЕДСТВИЕ			ПОМОЩЬ ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА, КОТОРОМУ ПОДАН СИГНАЛ, БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
 Описывает один круг над плавучим средством	 Пересекает близко по носу, на малой высоте курс судна, открывая и закрывая дроссельный клапан или изменяя шаг пропеллера	 Летит в направлении, в котором должно идти судно	 Самолет проходит за кормой судна, на малой высоте, открывая и закрывая дроссельный клапан или изменяя шаг пропеллера

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.88 № 3201 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1316—78 «Шлюпки и плоты спасательные морских судов. Свод спасательных сигналов» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.07.89.

2. Срок проверки — 1992 г.

3. Взамен ГОСТ 11589—75.

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 27.09.88 Подп. в печ. 06.12.88 0,5 усл. п. л. 2,0 усл. кр. отт. 0,24 уч.-изд. л.
Тир. 6000 Цена 5 коп.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2152