21141-84 —
— 21147-84 +
26390-84
26391-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА, ВСТРАИВАЕМЫЕ В ШТАМПЫ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

ОСНОВНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 21141-84–ГОСТ 21147-84, ГОСТ 26390–84, ГОСТ 26391–84

S 4/3

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Министерством автомобильной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. Д. Скворцов, канд. техн. наук; Е. М. Мямлин; С. М. Шитикова; А. П. Волкова; Е. Д. Зима

ВНЕСЕНЫ Министерством автомобильной промышленности

Зам. министра А. В. Бутузов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлениями Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1984 г. № 4844, 4845, 4846

УДК 621.983.3.02-229.6-52:006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕХАНИЗМЫ ВАЛКОВЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ до 125 мм

Основные и присоединительные размеры

Roller mechanisms for strip feeding, maximum width 125 mm. Basic and coupling dimensions

ГОСТ 21141—84

Взамен ГОСТ 21141—75

ОКП 39 6190

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1984 г. № 4844 срок введения установлен


с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Основные и присоединительные размеры валковых механизмов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985



1—крышка; 2—корпус; 3—валок; 4—рычаг; 5—шкала; 6—указатель; 7—пробка; 8—пружина по ГОСТ 18793—80; 9—верхняя ось; 10—верхний подшипник; 11—масленка; 12—нижний подшипник; 13—шестерня; 14—нижняя ось; 15—тяга; 16—зубчатая шайба; 17—палец; 18—ролик; 19—обгонная муфта; 20—винт по ГОСТ 11738—84; 21—штифт по ГОСТ 3128—70

Размеры, мм

Размеры штампуемого материала		Диаметр валков D	Наибольший шаг подачи	Точность шага подачи	Габариты механизма			Установочные размеры				
s	b				B	L	H	h	A	A_1	A_2	A_3
От 0,5 до 1,0	До 56	50	32	±0,05 ... 0,2	266	90	153	67,0	50	28	64	94
Св. 1,0 до 2,0		49						66,5				
От 0,5 до 1,0		70	46		270	110	188	82,0	60	32	84	96
Св. 1,0 до 2,0		69						81,5				
От 0,5 до 1,0	Св. 56 до 100	50	32		312	90	153	67,0	50		64	94
Св. 1,0 до 2,0		49						66,5				
От 0,5 до 1,0		70	46		328	110	188	82,0	60	38	84	96
Св. 1,0 до 2,0		69						81,5				
От 0,5 до 1,0	Св. 100 до 125	50	32		347	90	153	67,0	50	32	64	94
Св. 1,0 до 2,0		49						66,5				
От 0,5 до 1,0		70	46		351	110	188	82,0	60	38	84	96
Св. 1,0 до 2,0		69						81,5				


2. Примеры применения валковых механизмов даны в справочном приложении 1.

3. Пример применения устройства для подъема верхнего валка и освобождения зажатой ленты в случае наличия в штампе специальных ловителей дан в справочном приложении 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ


А. Механизм толкающего типа



Б. Механизм тянущего типа




В. Механизм двухстороннего действия



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ВЕРХНЕГО ВАЛКА И ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЖАТОЙ ЛЕНТЫ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В ШТАМПЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛОВИТЕЛЕЙ



1—верхняя плита; *2*—клин для отжима рычага; *3*—рычаг для подъема валка; *4*—тяга; *5*—ролик; *6*—рукоятка

gost.e-ecolog.ru