ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 11473—75

Издание официальное

БЗ 6—92

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.882.211 : 006.354 Группа Г32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Конструкция и размеры

ГОСТ 11473—75

Hexagon head wood screws.
Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3736 срок действия установлен

с 01.01.71
до 01.01.2002

1. Настоящий стандарт распространяется на шурупы с шестигранной головкой диаметром от 6 до 20 мм.

2. Конструкция и размеры шурупов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

1, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975
© Издательство стандартов, 1993
Переиздание с изменениями




Таблица 1

мм

d (пред. откл. h 14)		6	8	10	12	16	20
P (пред. откл. ±0,2 P)		2,6	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0
d_2, не более		4,2	5,6	7,0	9,0	12,0	15,0
S		10	13	16	18	24	30
k		4	5,3	6,4	7,5	10	12,5
e, не менее		10,9	14,2	17,6	19,9	26,2	33,0
d_w, не менее		8,7	11,5	14,5	16,5	22,0	27,7
h_w	не менее	0,15				0,20	
	не более	0,5				0,8	

Примечание. Для изделий, спроектированных до 01.01.91, допускается применять шурупы с размерами, указанными в приложении 2.

Пример условного обозначения шурупа с шестигранной головкой диаметром 8, длиной 40 мм из низкоуглеродистой стали, без покрытия:

Шуруп 8×40 ГОСТ 11473—75

То же, из коррозионностойкой стали, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:

Шуруп 8×40.2.016 ГОСТ 11473—75

Таблица 2

мм

Длина шурупа l		Диаметр шурупа d					
Номин.	Пред. откл. $js17$	6	8	10	12	16	20
20	±1,05	—	—	—	—	—	—
25				—	—	—	—
30					—	—	—
35	±1,25				—	—	—
40						—	—
45						—	—
50						—	—
60	±1,50	Стандартные длины					—
70							
80							
90	±1,75						
100							
110		—					
120		—					
140		—					
160	±2,00	—	—				
180		—	—	—			
200	±2,30	—	—	—			

2а. Допускается изготовлять шурупы с уменьшенными размерами под ключ по ГОСТ 24671.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2б. Диаметр гладкой части стержня d_1 должен быть равным диаметру под накатку резьбы или не превышать наружного диаметра шурупа.

2в. Радиус под головкой — по ГОСТ 24670.

2г. Допускается изготавливать шурупы с резьбой до головки, а также с лункой на торцовой поверхности головки.

2д. Вариант исполнения головки устанавливает изготовитель.

2б, 2в, 2г, 2д. **(Введены дополнительно, Изм. № 2).**

3. Технические требования — по ГОСТ 1147.

4. Теоретическая масса шурупов дана в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Теоретическая масса стальных шурупов

Длина шурупа l, мм	Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг номинальным диаметром d, мм					
	6	8	10	12	16	20
20	5,01	—	—	—	—	—
25	5,77	11,2	—	—	—	—
30	6,53	12,5	20,5	—	—	—
35	7,29	13,9	22,7	—	—	—
40	8,05	15,2	24,8	36,1	—	—
45	8,81	16,6	26,9	39,4	—	—
50	9,57	17,9	29,0	42,6	—	—
60	11,09	20,6	33,3	49,1	94	—
70	12,61	23,3	37,6	55,6	106	175
80	14,12	26,1	41,8	62,1	117	193
90	15,64	28,8	46,1	68,6	129	211
100	17,16	31,5	50,3	75,0	140	228
110	—	34,2	54,6	81,5	152	248
120	—	36,9	58,8	88,0	164	266
140	—	42,3	67,3	101,0	187	302
160	—	—	75,9	114,0	210	338
180	—	—	—	126,9	233	375
200	—	—	—	139,9	256	411

Примечание. Масса шурупов из латуни равна массе шурупов указанной в таблице, умноженной на коэффициент 1,08.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Допускаемые размеры шурупов
мм

d	S	e	d_w
10	17	18,7	15,5
12	19	20,9	17,2

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

   РАЗРАБОТЧИКИ

   И. Н. Недовизий, Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.11.75 № 3736

3. Срок проверки 1994 г., периодичность проверки 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2330—89.

5. Взамен ГОСТ 11473—65

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1147—80	3
ГОСТ 24670—81	2в
ГОСТ 24671—84	2а

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ январь 1993 г. С ИЗМЕНЕНИЯМИ 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., в мае 1990 г. (ИУС 3—82, 8—90)

8. ПРОВЕРЕН в 1989 г. Срок действия продлен до 2002 г. (Постановление Госстандарта СССР № 1090 от 04. 05.90)

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. И. Варенцова*

Подп. в печ. 23.03.93. Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,35. Тир. 1465 экз.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 81