УДК 621.73.07 : 006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ ШПЕРАК Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools. Stake. Design and dimensions

ГОСТ 11400—75*

Взамен ГОСТ 11400—65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры шперака должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* *Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 2100 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)*

gost.e-ecolog.ru



Масса — 4 кг не более

Условное обозначение шперака:

Шперак 1210-1001 ГОСТ 11400—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Поверхностная твердость рабочей части — HRC 41,5 . . . 46,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Маркировать: условное обозначение шперака без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru