ГОСТ Р 50211—92
(ИСО 366—2—88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

БЕРДА ПАЯНЫЕ С ПЛОСКИМИ НАКЛАДКАМИ

РАЗМЕРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Издание официальное

БЗ 3—92/328

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.054.845.2:006.354 Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные
и оборудование вспомогательное

БЕРДА ПАЯНЫЕ С ПЛОСКИМИ НАКЛАДКАМИ

Размеры и обозначения

Textile machinery and accessories.
Metal reeds with plate baulk.
Dimensions and designation

ГОСТ Р
50211—92
(ИСО 366—2—88)

ОКП 96 7156

Дата введения 01.07.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры паяных берд с плоскими накладками, применяемых для ткацких машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры паяных берд приведены на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1


мм

h	b/d	
90 100 110 120 130 140 150	3,0/5,0; 3,0/5,5; 3,0/8,0	4,0/6,0; 4,0/6,5; 4,0/8,0
160 180	—	

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



b — ширина зуба, d — толщина берда, h — общая высота берда

2.2. Размеры поперечного сечения стальной ленты для зубьев берд приведены в табл. 2.

Таблица 2

мм

Толщина ленты	Ширина ленты						
0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15	3	—	—	—	—	—	—
0,16; 0,17; 0,18; 0,19; 0,20; 0,22; 0,24; 0,26		4	(5)				

Продолжение

<table>
<tr><th>Толщина ленты</th><th colspan="6">Ширина ленты</th></tr>
<tr><td rowspan="3">0,28;
0,31;
0,32;
0,34;
0,36;
0,37;
0,40;
0,45

0,50;
0,55

0,60;
0,65;
0,70;
0,80;
1,00;
1,25;
1,60</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">(5)</td><td rowspan="3">6</td><td>—</td><td rowspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>12</td></tr>
</table>

Примечание. Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

2.3. Дополнительные требования к размерам паяных берд и ленты для зубьев берд, применяемых для нужд народного хозяйства, даны соответственно в приложениях 1 и 2.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение паяных берд с плоскими накладками должно включать следующие данные:

а) наименование берда: «Бердо паяное с плоскими накладками»;

б) общая высота берда (h);

в) толщина берда (d);

г) ширина зуба берда (b);

д) тип стали, используемой для зубьев берд, — углеродистая или нержавеющая.

Пример условного обозначения:

Бердо паяное с плоскими накладками общей высотой $h=150$ мм, толщиной берда $d=8$ мм, шириной зуба $b=4$ мм, из нержавеющей стали, имеет следующее обозначение:

Бердо паяное с плоскими накладками 150×8×4 нержавеющая сталь ГОСТ Р 50211—92

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАЯНЫМ БЕРДАМ С ПЛОСКИМИ НАКЛАДКАМИ

1. Размеры

Размеры паяных берд с плоскими накладками приведены в табл. 3.

Таблица 3

мм

h	*b/d*	*h*	*b/d*
90; 100; 110; 120	(2,7)/4,7	130; 140; 150	(2,7)/4,7

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЕ ДЛЯ ЗУБЬЕВ БЕРД

1. Размеры

Размеры поперечного сечения стальной ленты для зубьев берд приведены в табл. 4.

Таблица 4

мм

Толщина ленты	Ширина ленты	Толщина ленты	Ширина ленты
0,17; 0,20; 0,23	(2,7)	0,33	(2,7); 4,0
		0,40; 0,50	(2,7)
0,27; 0,30	(2,7); 4,0	0,60	

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 31.08.92 № 1067

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 366—2—88 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Берда. Часть 2: Берда паяные с плоскими накладками. Размеры и обозначения» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1997 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в набор 25.09.92. Подп. в печ. 13.11.92. Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,23. Тир. 108 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2155

gost.e-ecolog.ru