27203-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 27203—87
(СТ СЭВ 4708—84)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 637.13.024:006.354 Группа Г72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

Основные параметры

Homogenizers for milk.
Basic parameters

ГОСТ 27203—87
(СТ СЭВ 4708—84)

ОКП 51 3221

Дата введения 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плунжерные гомогенизаторы клапанного типа (далее — гомогенизаторы), предназначенные для дробления жировых шариков в молоке и жидких молочных продуктах.

Основные параметры гомогенизаторов должны соответствовать указанным в таблице.

Параметр	Значение параметра									
Номинальная производительность, $дм^3/ч$	1000	1250	2000	2500	3000	5000	10000	16000	20000	25000
Давление гомогенизации, МПа, не более	20									
Температура гомогенизируемого продукта, °С	От 45 до 85									
Кинематическая вязкость гомогенизируемого продукта, $м^2/с$, не более	$5{,}0 \cdot 10^{-6}$									
Мощность электродвигателя, кВт, не более	7,5	11	17	18,8	25	37	75	132	160	200

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Апрель 1988 г.

© Издательство стандартов, 1988

Редактор *М. Е. Искандарян*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. М. Смирнова*

gost.e-ecolog.ru

. в печ. 03.08.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,08 уч.-изд. л.
Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2397