ГОСТ 28315—89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ НАЖИМНЫЕ ДЛЯ РУЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ДО 10 А и 250 В

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 11—2004

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.316.542.3-213.34:006.254 Группа Е71

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ НАЖИМНЫЕ ДЛЯ РУЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ДО 10 А и 250 В

Основные размеры

ГОСТ 28315—89


Push button switches for hand electric motors up to 10 A and 250 V. Overall dimensions

МКС 29.120.40
ОКСТУ 3429

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на кнопочные выключатели на номинальное напряжение до 250 В и номинальный переменный ток до 10 А с элементами управления электронными регуляторами скорости или без них для встройки в ручные электрические машины класса II по ГОСТ 12.2.013 (далее — выключатели), изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. Основные размеры выключателя с фиксацией приведены на чертеже.



A — ход кнопки управления; *B* — ход кнопки фиксации; *C* — направляющая часть кнопки для фиксации

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1990
© Стандартинформ, 2006

Примечания:

1. Размеры части кнопки управления, выступающей из кожуха минимально на 8 мм, не должны превышать указанных на чертеже. Остальная часть кнопки управления по размерам и форме может быть выбрана произвольно.

2. Диаметр части кнопки для фиксации, выступающей из кожуха минимально на 2 мм, не должен превышать указанного на чертеже. Остальная часть кнопки для фиксации по размерам и форме может быть выбрана произвольно.

3. Направляющая часть кнопки для фиксации не должна превышать заданных размеров, однако во втулке инструмента должно быть для нее свободное пространство; допускается выступ другой формы или его отсутствие.

На выключателях, в которых фиксация не допускается или не требуется, размеры кнопки фиксации не регламентируют.

2. Зажимы выключателей для присоединения к сети должны быть торцевые по ГОСТ 25034 и должны позволять присоединение проводников в диапазоне согласно ГОСТ 12.2.013.

3. На кнопке управления выключателя допускаются выступы элементов управления электронными регуляторами скорости, не выходящие более чем на 5 мм за торцевую поверхность кнопки управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Раздел, в котором приведена ссылка	Обозначение стандарта СЭВ	Обозначение государственного стандарта
Вводная часть, 2	СТ СЭВ 789—86	ГОСТ 12.2.013—87
2	СТ СЭВ 2188—80	ГОСТ 25034—85

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР**

2. **Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.89 № 3233 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6455—88 «Выключатели кнопочные нажимные для ручных электрических машин до 10 А и 250 В. Основные размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91**

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12.2.013—87	Вводная часть, 2
ГОСТ 25034—85	2

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2006 г.**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 18.05.2006. Подписано в печать 05.07.2006. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,25. Тираж 57 экз. Зак. 443. С 3020.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6

gost.e-ecolog.ru