ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР


КОММУТАТОРЫ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 23547—79

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.383.8.089.5 : 681.335 : 006.354 Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОММУТАТОРЫ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ

Основные параметры

Optoelectron commutators. Basic parameters
ОКП 62 3247

ГОСТ 23547—79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1979 г. № 1171 срок действия установлен

с 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на оптоэлектронные коммутаторы нагрузки и устанавливает значения и допускаемые сочетания значений основных параметров.

2. Допускаемые сочетания значений основных параметров оптоэлектронных коммутаторов нагрузки должны соответствовать указанным в таблице.

Максимальное коммутируемое напряжение, В	Максимальный коммутируемый ток, мА								
	2	5	10	20	50	100	200	500	1000
15(12)	+	+	+	+	+	+	+	-	+
30(27)		+	+	+	+	+	+	+	+
50(48)		+	+	+	+	+			
100				+	+				

Примечания:

1. Значения, указанные в скобках, во вновь разрабатываемых и модернизируемых коммутаторах не применять.

2. Допускаемые сочетания параметров обозначены знаком «+».

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1979

★

3. Максимальные входной ток $I_{вх}$, входное напряжение $U_{вх}$, время включения $\tau_{вкл}$, время выключения $\tau_{выкл}$ должны соответствовать следующим значениям: $I_{вх}=50$ мА, $U_{вх}=5{,}5$ В, $\tau_{вкл}=100$ мкс, $\tau_{выкл}=200$ мкс.

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабашова*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 09.04.79 Подп. в печ. 24.04.79 0,25 п. л. 0,11 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер. 6. Зак. 474