ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 23339—78

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.383.8 : 681.325.65 : 006.354 Группа Э02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Основные параметры

Optoelectron switches of logic signals. Basic parameters

ГОСТ 23339—78

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 ноября 1978 г. № 2879 срок введения установлен

с 01.01 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые оптоэлектронные переключатели логических сигналов и устанавливает ряды значений основных параметров.

2. Номинальные значения времени задержки включения (выключения) должны выбираться из следующего ряда: 3; 5; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 200; 300; 500; 700; 1000 нс ±20%.

3. Значения параметров: напряжения питания, выходного напряжения логической единицы и выходного напряжения логического нуля – фиксированные по всему ряду ($U_{вп}$ =5 В, $U'_{вых}$=2,4 В, $U^0_{вых}$ =0,4 В).

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1978

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. С. Черноусова*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 23.11.78 Подп. в печ. 06.12.78 0,25 п. л. 0,16 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1565