18138-72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ СМАЗОЧНЫЕ

РЯДЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 18138—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 62-728.53(083.74) Группа Г17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ СМАЗОЧНЫЕ

Ряды основных параметров

Lubricating piston pumps.
Ranges of basic parameters

ГОСТ 18138—72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26/IX 1972 г. № 1783 срок действия установлен

с 1/I 1974 г.
до 1/I 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поршневые (плунжерные) насосы, предназначенные для подачи жидких масел и консистентных смазок к трущимся поверхностям машин.

Стандарт не распространяется на заправочные и перекачные насосы и шприцы.

В стандарте учтены требования рекомендаций СЭВ по стандартизации РС 146—65 и РС 640—66.

2. Номинальные давления следует выбирать из указанных в табл. 1.

Таблица 1

кгс/см²	2,5	6,3	10	16	25	40	100	200	320	500	1000	2000
МПа	0,25	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	10,0	20,0	32,0	50,0	100,0	200,0

Давления, выходящие за пределы указанных в табл. 1, следует выбирать по ГОСТ 12445—67.

3. Рабочие объемы насосов (насосных элементов — для многоотводных насосов) следует выбирать из табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Ноябрь 1973 г.

© Издательство стандартов, 1974.

$см^3$ Таблица 2

0,01	0,100	1,00	10,0
—	0,125	1,25	12,5
—	0,160	1,60	16,0
0,02	0,200	2,00	20,0
—	0,250	2,50	25,0
—	0,320	3,20	32,0
0,04	0,400	4,00	—
—	0,500	5,00	—
—	0,630	6,30	—
0,08	0,800	8,00	—

Рабочие объемы, выходящие за пределы табл. 2, следует выбирать по ГОСТ 13824—68.

4. Номинальную частоту вращения (числа оборотов) следует выбирать по ГОСТ 12446—67.

5. Диаметры поршней (плунжеров) следует выбирать по ГОСТ 12447—67.

6. Число рабочих отводов (насосных элементов) для многоотводных насосов должно выбираться из следующего ряда: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 32.

Редактор *В. Г. Сазонова*
Технический редактор *Ф. И. Лисовский*
Корректор *Э. В. Митяй*

gost.e-ecolog.ru

Сдано в наб. 16/I 1974 г. Подп. в печ. 20/III 1974 г. 0,25 п. л. Тир. 8000

Издательство стандартов. Москва. Д-22. Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугу 12/14. Зак. 753