Вкл. изм. к х (ССР 7/77)

Изм. 1,2,
21944-76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

АППАРАТЫ КОЛОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 600 ДО 10000 мм

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТАРЕЛКАМИ

ГОСТ 21944—76

(СТ СЭВ 3029—81)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 66.023.23 : 006.354 Группа Г47

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АППАРАТЫ КОЛОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ от 600 до 10000 мм

Расстояние между тарелками

Steel colymn uessels of diameter from 600 to 10000 mm. Distance between trays

ГОСТ 21944—76*

(СТ СЭВ 3029—81)

ОКП 36 1110

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 июня 1976 г. № 1483 срок введения установлен с 01.01.77 г.

Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 18.06.82 № 2483 срок действия продлен до 01.01.88 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на колонные аппараты с внутренним диаметром от 600 до 10000 мм, изготовляемые из листовой стали.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3029—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Внутренний диаметр колонного аппарата, изготовляемого из листовой стали с контактными устройствами в виде тарелок, следует выбирать из ряда: 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; (2400); 2600; 2800; (3000); 3200; 3400; 3600; 3800; 4000; 4500; 5000; (5500); 5600; (6000); 6300; (6500); 7000; 7500; 8000; 8500; 9000; 9500; 10000 мм.

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не рекомендуется, за исключением продукции, предназначенной для экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Внутренний диаметр колонного аппарата, изготовляемого из листовой стали с контактными устройствами в виде насадок, следует выбирать из ряда, указанного в п. 2, в диапазоне 600—6300 мм.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

** Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в июне 1982 г. (ИУС № 10—1982 г.)*

© Издательство стандартов, 1983

4. Расстояние между тарелками колонных аппаратов следует выбирать из ряда: 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1200 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *В. А. Рякайте*

Сдано в наб. 22.03.83 Подп. в печ. 11.07.83 0,25 п. л. 0,08 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д 557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугу, 12/14. Зак. 1780

Изменение № 2 ГОСТ 21944—76 Аппараты колонные стальные диаметром от 600 до 10000 мм. Расстояние между тарелками

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.04.87 № 130

Дата введения 01.08.87

Наименование стандарта изложить в новой редакции: **«Аппараты колонные стальные. Ряд диаметров. Расстояния между тарелками»**

Steel colymn vessels. Serie of diameters. Distances between trays».

(Продолжение см. с. 94)

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 36 1120.

Пункт 1. Второй абзац исключить.

Пункты 1, 3. Заменить значение: 600 на 400.

Пункт 2. Ряд диаметров дополнить значениями: 400; 500; из ряда внутренних диаметров исключить круглые скобки;

заменить значение: 6500 на 6400;

примечание исключить.

(ИУС № 7 1987 г.)

Группа Г47

Изменение № 3 ГОСТ 21944—76 Аппараты колонные стальные. Ряд диаметров. Расстояния между тарелками
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.89 № 1063

Дата введения 01.01.90

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение: **(СТ СЭВ 3029—81)** на **(СТ СЭВ 3029—88)**.

(ИУС № 7 1989 г)

gost.e-ecolog.ru