Группа Г23

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Конструкция и размеры

HSS tipped bent bullnose turning tools.
Design and dimensions

ГОСТ 18868—73

Взамен ГОСТ 10043—62 в части типа 1; МН 640—64, МН 5219—64, МН 5218—64

МКС 25.100.10

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 июня 1973 г. № 1428 дата введения установлена

01.07.74

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.01.81 № 222

1. Настоящий стандарт распространяется на токарные проходные отогнутые резцы общего назначения с углами $\varphi = 45^\circ$, $\varphi_1 = 45^\circ$ с напайными пластинами из быстрорежущей стали.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и основные размеры резцов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Н

Издание с Изменением № 1, утвержденным в январе 1981 г. (ИУС 4—81).

gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

Резцы								Сечение резца H B	L	m	Форма пластин по ГОСТ 2379—77
Угол врезки пластины 12°				Угол врезки пластины 0°							
правые		левые		правые		левые					
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость				
2102-0501		2102-0502		2102-0101		2102-0102		16-10	100	7	
2102-0503		2102-0504		2102-0103		2102-0104		20-12	120	8	
2102-0505		2102-0506		2102-0105		2102-0106		25-16	140	11	41
2102-0507		2102-0508		2102-0107		2102-0108		32-20	170	14	
2102-0509		2102-0510		2102-0109		2102-0110		40-25	200	18	

Пример условного обозначения правого резца сечением $H \cdot B = 32 \cdot 20$ мм, с углом врезки пластины в стержень 12°:

Резец 2102-0507 ГОСТ 18868—73

3. Угол врезки пластин в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов — 12°, для обработки стали и других вязких материалов — 0°.

4. Величины радиусов скруглений и фасок, не указанные в настоящем стандарте, принимаются по технологическим соображениям.

3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в приложении 1.

6. Форма заточки передней поверхности резцов и доводка режущей части указаны в приложении 2.

7. Технические требования — по ГОСТ 10047—62.

8. Маркировка — по ГОСТ 10047—62 с добавлением обозначения резца.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ

Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны на чертеже и в таблице.



Гнездо под пластину

Угол врезки пластины в стержень 0°



Угол врезки пластины в стержень 12°



Размеры, мм

Сечение резца $H \times B$	a	n		h		Номера пластин по ГОСТ 2379—77
		Угол врезки пластины		Угол врезки пластины		
		12°	0°	12°	0°	
16×10	10	8	9,1	10,5	11	4101
20×12	12	8	9,1	14,5	15	4102
25×16	16	10	11,0	18,5	19	4103
32×20	20	13	14,6	23,5	24	4104
40×25	25	16	18,3	29,0	30	4105

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ФОРМА ЗАТОЧКИ РЕЗЦОВ И ДОВОДКА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ

1. Форма заточки передней поверхности резцов из быстрорежущей стали указана на чертеже и в табл. 1—3.

2. Доводку передней и задней поверхностей рекомендуется производить вдоль главной режущей кромки и по радиусу.



Таблица 1

Форма заточки			Область применения
Номер	Передняя поверхность	Эскиз	
I	Плоская с положительным передним углом		Обработка стали с $\sigma_в$ > 80 кгс/мм², серого чугуна НВ > 220, бронзы и других хрупких материалов
II	Плоская с положительным передним углом		Обработка стали с $\sigma_в \leq 80$ кгс/мм², чугуна НВ ≤ 220

Продолжение табл. 1

Форма заточки			Область применения
Номер	Передняя поверхность	Эскиз	
III	Криволинейная с фаской		Обработка стали с $\sigma_в \le 80$ кгс/мм², вязких цветных металлов и легких сплавов при необходимости завивания стружки
IV	Криволинейная		Обработка материалов с $\sigma_в = 80 + 100$ кгс/мм²

Таблица 2

мм

Резцы		Элементы режущей части резцов	Ширина головки a						
Вид	Тип		до 3	4	5	6—8	10—12	15—20	св. 20
Токарные, строгальные, долбежные	Отрезные, прорезные	Радиус при вершине r	0,2			0,4	0,6	0,8	1,0
		Ширина фаски f**	0,15	0,2			0,3	0,4	0,5

Таблица 3

мм

Резцы		Элементы режущей части резцов			Сечение										
Вид	Тип				4 4	6 6	8 8	10 10	12·12	16 16	20 20	25 25	32 32	40 40	—
					—	—	—	—	16 10	20·12	25 16	32·20	40 25	50 32	63·40
					—	Ø6*	Ø8*	Ø10	Ø12*	Ø15	Ø20	—	—	—	—
Строгальные, долбежные	Проходные, подрезные	Радиус при вершине r			—					1,6		2	3	4	5
Токарные	Расточные				0,5				1	1,6		2		3	
	Проходные, подрезные				0,5					1			1,6	2	
	Проходные, подрезные	Форма заточки III	Ширина фаски f**		0,2					0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,5
	Расточные				0,1—0,2					0,3	0,4—0,5		0,6	—	
	Проходные, расточные, отрезные		Радиусная канавка	r_1	3					5	8	12	15	18	
				A	2,5					4	7	10	13	15	

* Диаметры оттянутой части расточных резцов.

** При обработке легких сплавов фаска f равна нулю.

ЖЕНИЕ 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

gost.e-ecolog.ru