ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОРЛОВИНЫ ЗАЛИВНЫЕ БАКОВ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ. ДИАМЕТРЫ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ

ГОСТ 12813—67

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.642 : 629.13

Группа Д15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОРЛОВИНЫ ЗАЛИВНЫЕ БАКОВ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ. ДИАМЕТРЫ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ

Aircraft and hovercraft tank filling orifices. Diameters

ГОСТ 12813—67*

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 12 апреля 1967 г. Срок введения установлен с 01.07. 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заливные горловины баков самолетов и вертолетов, предназначенные для открытой заправки соответствующих жидкостей в баки самолетов и вертолетов при наземном обслуживании и устанавливает диаметры их проходных сечений.

2. Диаметры проходных сечений должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование жидкости	Диаметр проходного сечения в мм, не менее
Топливо	65
Масло	50
Противообледенительная жидкость Питьевая вода Спирт Дистиллированная вода	45
Гидравлическая жидкость Охлаждающая жидкость Водно-спиртовая жидкость	40

Примечание. Внутренние диаметры фильтров (сеток) в случае применения их в горловинах должны соответствовать указанным в таблице размерам.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

** Переиздание (март 1981 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9—1980 г.).*

© Издательство стандартов, 1981

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Л. В. Вейнберг*

Сдано в наб. 28.05.81 Подп. в печ. 20.08.81 0,25 п. л. 0,07 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2357

gost.e-ecolog.ru