ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСТ ОТМЕНЕН
с 01.07.95 в РФ
Постан. Минстр. РФ №18-36
с 07.04.95.
ИПС 7-95, с. 70

ДОМИКИ ЛЕТНИЕ САДОВЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26823—86

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 69.033 : 006.354 Группа Ж60

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДОМИКИ ЛЕТНИЕ САДОВЫЕ

Общие технические условия

Summer garden cottages. General specifications

ГОСТ 26823—86

ОКП 5362310000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 января 1986 г. № 3 срок введения установлен

с 01.04.86

Настоящий стандарт распространяется на комплекты деталей, изделий и материалов (в дальнейшем — комплекты) для строительства летних садовых домиков.

Комплект включает полный набор деревянных и других строительных деталей, изделий и материалов, а также инженерное оборудование, обеспечивающие эксплуатацию летнего садового домика в соответствии с типовым проектом, утвержденным в установленном порядке.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от конструктивного решения летних садовых домиков комплекты подразделяют на:

комплекты для панельных (щитовых) деревянных сборных летних садовых домиков;

комплекты для каркасных деревянных летних садовых домиков;

комплекты для летних садовых домиков со стенами из местных строительных материалов.

1.2. В зависимости от температурного режима эксплуатации летних садовых домиков комплекты подразделяют на:

комплекты для отапливаемых летних садовых домиков;

комплекты для неотапливаемых летних садовых домиков.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Ноябрь 1987 г.

© Издательство стандартов, 1988

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Деревянные детали и изделия комплекта следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 11047—72 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Строительные и отделочные материалы, применяемые для изготовления деталей и изделий комплекта и для возведения летних садовых домиков, должны быть из числа разрешенных Министерством здравоохранения СССР.

2.3. Деревянные детали и изделия комплекта следует изготавливать из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454—80 и ГОСТ 8486—66 и лиственных пород — по ГОСТ 2695—83.

Детали и изделия, которые допускается изготавливать из древесины лиственных пород, следует принимать по ГОСТ 11047—72. В комплекте садового домика деталей и изделий из древесины лиственных пород не должно быть более 30% общего объема древесины.

2.4. Влажность древесины деталей и изделий, предельные отклонения от номинальных размеров, качество и точность изготовления и обработки, защита от биоразрушения должны соответствовать указанным в ГОСТ 11047—72.

2.5. Окна следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 23166—78, двери — ГОСТ 475—78, деревянные фрезерованные детали для строительства — ГОСТ 8242—75, подоконные доски — ГОСТ 17280—79.

Окна изготавливают с двойным или одинарным остеклением в соответствии с проектной документацией.

2.6. Другие детали, изделия и материалы должны отвечать техническим требованиям, установленным в соответствующей нормативно-технической документации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Состав основных деталей, изделий и материалов комплекта для отапливаемых и неотапливаемых летних садовых домиков приведен в таблице.

3.2. Комплект поставляют с технической документацией, необходимой для возведения домика, включающей:

паспорт с наименованием и адресом предприятия-изготовителя деревянных деталей и изделий, технико-экономическими показателями садового домика, основными необходимыми показателями, которым должны отвечать детали, изделия и материалы комплекта, и правила хранения деталей и изделий комплекта;

основные чертежи планов, разрезов, фасадов и узлов, монтаж-

ные чертежи, а также указания по строительно-монтажным работам;

отгрузочную спецификацию деталей, изделий и материалов комплекта.

3.3. Техническую документацию поставляет торговой организации или другому получателю предприятие-изготовитель деревянных изделий и деталей.

Полный комплект домика формирует торговая организация или другой получатель.

По требованию покупателя допускается изменять состав комплекта в части фундаментов, инженерного оборудования и отделочных материалов.

Комплект панельного (щитового) летнего садового домика	Комплект каркасного летнего садового домика	Комплект летнего садового домика со стенами из местных строительных материалов
Деревянные панели, и щиты стен (панели с утеплителем, щиты без утеплителя) перегородки, плиты перекрытий, деревянные детали и изделия для крыш, веранд, лестниц, окна, двери, деревянные фрезерованные детали для строительства, крепежные элементы, герметизирующие материалы	Деревянные детали каркаса стен, перегородки, деревянные детали и изделия для крыш, перекрытий, веранд, лестниц, окна, двери, деревянные фрезерованные детали для строительства, обшивка стен и потолков, крепежные элементы	Деревянные детали и изделия для крыш, перекрытий, веранд, лестниц, окна, двери, деревянные фрезерованные детали для строительства, обшивка стен и потолков, крепежные элементы
Изделия и материалы фундаментов, кровельные и отделочные материалы, стекло	Изделия и материалы фундаментов, кровельные и отделочные материалы, утеплитель (для отапливаемых садовых домиков), стекло	Материалы стен, изделия и материалы фундаментов, кровельные и отделочные материалы, утеплитель (для отапливаемых садовых домиков), стекло
Электротехническое оборудование, отопительный аппарат (для отапливаемых садовых домиков), плита для приготовления пищи	Электротехническое оборудование, отопительный аппарат (для отапливаемых садовых домиков), плита для приготовления пищи	Электротехническое оборудование, отопительный аппарат (для отапливаемых садовых домиков), плита для приготовления пищи

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Приемку основных деталей, изделий и материалов летних садовых домиков от предприятий-изготовителей осуществляют торговые организации покомплектно в соответствии с требованиями к комплектации, установленными в таблице.

Комплекты домиков подлежат приемке при условии соответствия всех деталей и изделий требованиям настоящего стандарта.

Если при приемке торговыми организациями комплекта деталей и изделий на домик окажется недостача деталей и изделий или их несоответствие требованиям настоящего стандарта, предприятие-изготовитель обязано заменить или исправить забракованные детали и изделия и дополнить недостающие.

4.2. Торговая организация имеет право осуществлять выборочный контроль деталей и изделий по ГОСТ 23616—79, а строительных материалов — по соответствующим стандартам.

4.3. Потребителю (садоводческому товариществу, члену садоводческого товарищества, другому покупателю) детали, изделия и материалы, а также инженерное оборудование, обеспечивающие эксплуатацию летнего садового домика, должны поставлять (продавать) торговые организации в полном комплекте в соответствии с настоящим стандартом и типовым проектом, утвержденным в установленном порядке.

4.4. Потребитель (садоводческое товарищество, член садоводческого товарищества, другой покупатель) имеет право проверить количество деталей, изделий и материалов по наименованиям в соответствии с отгрузочной спецификацией; соответствие качества деталей, изделий и материалов основным техническим характеристикам, указанным в паспорте, проверяют визуально и при помощи измерительных инструментов.

4.5. При приемке потребителем комплекта летнего садового домика торговая организация обязана заменить детали, изделия и материалы, не соответствующие основным техническим характеристикам, указанным в паспорте, и дополнить недостающие.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Линейные размеры деревянных деталей и изделий измеряют металлическими измерительными линейками по ГОСТ 427—75 и рулетками по ГОСТ 7502—80.

5.2. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588—79.

5.3. Шероховатость поверхности деревянных деталей и изделий определяют по ГОСТ 15612—85.

5.4. Отклонение от прямолинейности поверхности деревянных деталей и изделий измеряют набором щупов по ГОСТ 8925—68 при помощи поверочной линейки по ГОСТ 8026—75.

5.5. Отклонение от плоскостности поверхности деревянных деталей и изделий измеряют набором щупов по ГОСТ 8925—68 при помощи поверочной плиты.

5.6. Отклонение от перпендикулярности поверхностей измеряют набором щупов по ГОСТ 8925—68 при помощи поверочного

угольника по ГОСТ 3749—77 и рулетками по ГОСТ 7502—80.

5.7. Качество пропитки деревесины водными растворами антисептика определяют по ГОСТ 20022.9—76.

5.8. Качество окон определяют методами, установленными ГОСТ 23166—78, дверей — ГОСТ 475—78, деревянных фрезерованных деталей для строительства — ГОСТ 8242—75, подоконных досок — ГОСТ 17280—79.

5.9. Качество других деталей, изделий и материалов определяют методами, предусмотренными соответствующими государственными стандартами и техническими условиями.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение деревянных деталей и изделий следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 11047—72.

Для упаковывания деревянных деталей и изделий следует использовать пергамин, рубероид, пленочные материалы, пиломатериалы, упаковочную ленту и др.

6.2. Транспортная маркировка деревянных деталей и изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77.

6.3. Деревянные детали и изделия следует транспортировать пакетами и пачками с указанием на них регистрационного номера комплекта домика.

6.4. В пачке должны быть детали одного наименования. Масса пачки не должна превышать 50 кг.

6.5. Пакет следует формировать из деревянных изделий одного наименования (панели, щиты, плиты) или пачек. Масса пакета не должна превышать 500 кг.

6.6. К каждой пачке должна быть прикреплена бирка с указанием номера пакета, в состав которого входит пачка, наименования и количества деталей по ГОСТ 11047—72.

6.7. Пакеты деревянных деталей и изделий транспортируют всеми видами транспорта при соблюдении требований ГОСТ 21929—76, ГОСТ 23238—78, ГОСТ 21650—76.

6.8. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение других деталей, изделий и материалов осуществляют по соответствующим государственным стандартам и техническим условиям.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель деревянных деталей и изделий гарантирует соответствие их требованиям настоящего стандарта и проектной документации.

7.2. Гарантии предприятий-изготовителей других деталей, изделий и материалов следует принимать по соответствующим государственным стандартам и техническим условиям.

7.3. Гарантийный срок комплекта садового домика с момента реализации через розничную торговую сеть — 12 мес при соблюдении требований хранения, транспортирования и возведения садового домика.

Редактор *В. С. Закирова*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 29.02.88 Подп. в печ. 19.10.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,36 уч.-изд. л. Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 919.

gost.e-ecolog.ru