ГОСТ 21295—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫТАЛКИВАТЕЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 7—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.743.073:006.354 Группа Г21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫТАЛКИВАТЕЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Конструкция и размеры

ГОСТ 21295—75*

Regulable ejectors for heated core boxes. Design and dimensions


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.11.75 № 3726 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 12.01.83 № 115

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ

1.1. Конструкция и размеры регулируемых выталкивателей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Размеры для справок.

Черт. 1

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

** Издание (январь 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1983 г. (ИУС 5—83)*

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение регулируемого выталкивателя	Применяемость	*L*	*d* (пред. откл. по b11)	Масса, кг, не более	Поз. *1*. Выталкиватель Кол. 1	Поз. *2*. Втулка Кол. 1	Поз. *3* Гайка по ГОСТ 5916—70 Кол. 1
					Обозначение		
0292-1581		200	12	0,223	0292-1581/001	0292-1581/002	М8.8.05
0292-1582		220		0,234	0292-1582/001		
0292-1583		240		0,247	0292-1583/001		
0292-1584		250		0,253	0292-1584/001		
0292-1585		260		0,259	0292-1585/001		
0292-1586		280		0,271	0292-1586/001		
0292-1587		300		0,283	0292-1587/001		
0292-1588		240	16	0,416	0292-1588/001	0292-1588/002	М12.8.05
0292-1589		250		0,428	0292-1589/001		
0292-1591		260		0,440	0292-1591/001		
0292-1592		280		0,464	0292-1592/001		
0292-1593		300		0,488	0292-1593/001		
0292-1594		320		0,512	0292-1594/001		
0292-1595		340		0,536	0292-1595/001		
0292-1596		360		0,560	0292-1596/001		
0292-1597		240	20	0,635	0292-1597/001	0292-1597/002	М16.8.05
0292-1598		250		0,655	0292-1598/001		
0292-1599		260		0,675	0292-1599/001		
0292-1601		280		0,714	0292-1601/001		
0292-1602		300		0,754	0292-1602/001		
0292-1603		320		0,794	0292-1603/001		
0292-1604		340		0,834	0292-1604/001		
0292-1605		360		0,873	0292-1605/001		
0292-1606		240	25	0,907	0292-1606/001	0292-1606/002	М20.8.05
0292-1607		250		0,937	0292-1607/001		
0292-1608		260		0,967	0292-1608/001		
0292-1609		280		1,026	0292-1609/001		
0292-1611		300		1,086	0292-1611/001		
0292-1612		320		1,145	0292-1612/001		
0292-1613		340		1,205	0292-1613/001		
0292-1614		360		1,264	0292-1614/001		

Пример условного обозначения регулируемого выталкивателя размерами L = = 200 мм и d = 12 мм:

Выталкиватель 0292-1581 ГОСТ 21295—75


(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Технические требования — по ГОСТ 21305—75.

1.3. Пример установки регулируемых выталкивателей указан в приложении.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ (поз. *1*)

2.1. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение выталкивателя	L	d	d_1	d_2	d_3	d_4	b	b_1	h	r	r_1	c	S (пред. откл. по h12)	Масса, кг, не более
		Пред. откл. по												
		h11	h11											
0292-1581/001	200	12	10	10	M8—6g	6,2	4	1,2	1,5	1,0	0,5	1,6	8	0,110
0292-1582/001	220													0,122
0292-1583/001	240													0,135
0292-1584/001	250													0,141
0292-1585/001	260													0,147
0292-1586/001	280													0,159
0292-1587/001	320													0,171
0292-1588/001	240	16	14	14	M12—6g	9,5		2,0	2,5				12	0,266
0292-1589/001	250													0,278
0292-1591/001	260													0,290
0292-1592/001	280													0,314
0292-1593/001	300													0,338
0292-1594/001	320													0,362
0292-1595/001	340													0,386
0292-1596/001	360													0,410
0292-1597/001	240	20	18	18	M16—6g	13	5	2,5	3,0	1,5		2,0	17	0,446
0292-1598/001	250													0,466
0292-1599/001	260													0,486
0292-1601/001	280													0,525
0292-1602/001	300													0,565
0292-1603/001	320													0,605
0292-1604/001	340													0,645
0292-1605/001	360													0,684
0292-1606/001	240	25	22	22	M20—6g	16,5	6				1,0	2,5	22	0,676
0292-1607/001	250													0,706
0292-1608/001	260													0,736
0292-1609/001	280													0,795
0292-1611/001	300													0,855
0292-1612/001	320													0,914
0292-1613/001	340													0,974
0292-1614/001	360													1,033

Пример условного обозначения выталкивателя размерами L = 200 мм и d = = 12 мм:

Выталкиватель 0292-1581/001 ГОСТ 21295—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).


2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
2.3. Твердость — HRC 45 . . . 50.
2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Резьба — по ГОСТ 9150—81.
Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
2.6. Центровое отверстие на поверхности *Б* не допускается.
2.7. Поверхность *Б* в необходимых случаях пригоняется по конфигурации рабочей поверхности нагреваемого стержневого ящика.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК (поз. 2)

3.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.



Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение втулки	d (пред. откл. по H11)	d_1	d_2	d_3	S (пред. откл. по h12)	Масса, кг, не более
0292-1581/002	10	M8—7*H*	16	25	13	0,108
0292-1588/002	14	M12—7*H*	20	28	19	0,142
0292-1597/002	18	M16—7*H*	25	32	22	0,170
0292-1606/002	22	M20—7*H*	32	40	27	0,196

Пример условного обозначения втулки размером $d = 10$ мм:

Втулка 0292-1581/002 ГОСТ 21295—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3.3. Твердость — HRC 45 . . . 50.


3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по B_7, остальных — по CM_7.

3.5. Резьба — по ГОСТ 9150—81.

Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР УСТАНОВКИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ



1 — корпус нагреваемого стержневого ящика; *2* — плита выталкивателя; *3* — плита прижимная

мм

d	d_1	d_2	d	d_1	d_2
Пред. откл. по			Пред. откл. по		
H12	H14		H12	H14	
12	27	18	20	34	27
16	30	22	25	42	34

ПРИЛОЖЕНИЕ. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 31.01.2001. Подписано в печать 20.02.2001. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,70.
Тираж 117 экз. С 327. Зак. 182.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru