ГОСТ Р 34.11—94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

ФУНКЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ

Издание официальное

БЗ 3—94/131

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Главным управлением безопасности связи Федерального агентства правительственной связи и информации и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационная технология» и Федеральным агентством правительственной связи и информации

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 23.05.94 № 154

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Обозначения 1
4 Общие положения 2
5 Шаговая функция хэширования 3
6 Процедура вычисления хэш-функции 4
Приложение А Проверочные примеры 6

ВВЕДЕНИЕ

Расширяющееся применение информационных технологий при создании, обработке, передаче и хранении документов требует в определенных случаях сохранения конфиденциальности их содержания, обеспечения полноты и достоверности.

Одним из эффективных направлений защиты информации является криптография (криптографическая защита), широко применяемая в различных сферах деятельности в государственных и коммерческих структурах.

Криптографические методы защиты информации являются объектом серьезных научных исследований и стандартизации на национальных, региональных и международных уровнях.

Настоящий стандарт определяет процедуру вычисления хэш-функции для любой последовательности двоичных символов.

Функция хэширования заключается в сопоставлении произвольного набора данных в виде последовательности двоичных символов и его образа фиксированной небольшой длины, что позволяет использовать эту функцию в процедурах электронной цифровой подписи для сокращения времени подписывания и проверки подписи. Эффект сокращения времени достигается за счет вычисления подписи только под образом подписываемого набора данных.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Функция хэширования

Information technology.
Cryptographic Data Security.
Hashing function

Дата введения 1995—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет алгоритм и процедуру вычисления хэш-функции для любой последовательности двоичных символов, которые применяются в криптографических методах обработки и защиты информации, в том числе для реализации процедур электронной цифровой подписи (ЭЦП) при передаче, обработке и хранении информации в автоматизированных системах.

Определенная в настоящем стандарте функция хэширования используется при реализации систем электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма по ГОСТ Р 34.10.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 28147—89 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования.

ГОСТ Р 34.10—94 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма.

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте используются следующие обозначения:

Издание официальное

B^* — множество всех конечных слов в алфавите $B=\{0,1\}$. Чтение слов и нумерация знаков алфавита (символов) осуществляются справа налево (номер правого символа в слове равен единице, второго справа — двум и т. д.).

$|A|$ — длина слова $A \in B^*$.

$V_k(2)$ — множество всех бинарных слов длины k.

$A\|B$ — конкатенация слов A, $B \in B^*$ — слово длины $|A|+|B|$, в котором левые $|A|$ символов образуют слово A, а правые $|B|$ символов образуют слово B. Можно также использовать обозначение $A\|B=AB$.

$A^{\|k}$ — конкатенация k экземпляров слова A $(A \in B^*)$.

$\langle N \rangle_k$ — слово длины k, содержащее двоичную запись вычета $N \pmod{2^k}$ неотрицательного целого числа N.

$\hat{A}$ — неотрицательное целое число, имеющее двоичную запись A $(A \in B^*)$.

$\oplus$ — побитовое сложение слов одинаковой длины по модулю 2.

$\boxplus$ — сложение по правилу $A \boxplus B = \langle \hat{A}+\hat{B} \rangle_k$, $(k=|A|=|B|)$.

M — последовательность двоичных символов, подлежащая хэшированию (сообщение в системах ЭЦП), $M \in B^*$.

h — хэш-функция, отображающая последовательность $M \in B^*$ в слово $h(M) \in V_{256}(2)$.

$E_K(A)$ — результат зашифрования слова A на ключе K с использованием алгоритма шифрования по ГОСТ 28147 в режиме простой замены $(K \in V_{256}(2), A \in V_{64}(2))$.

H — стартовый вектор хэширования.

$e:=g$ — присвоение параметру e значения g.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Под хэш-функцией h понимается зависящее от параметра стартового вектора хэширования H, являющегося словом из $V_{256}(2)$] отображение

$$h: B^* \dashrightarrow V_{256}(2).$$

Для определения хэш-функции необходимы:

— алгоритм вычисления шаговой функции хэширования χ, т. е. отображения

$$\chi: V_{256}(2) \times V_{256}(2) \dashrightarrow V_{256}(2);$$

— описание итеративной процедуры вычисления значения хэш-функции h.

5 ШАГОВАЯ ФУНКЦИЯ ХЭШИРОВАНИЯ

Алгоритм вычисления шаговой функции хэширования включает в себя три части, реализующие последовательно:

— генерацию ключей — слов длины 256 битов;

— шифрующее преобразование — зашифрование 64-битных подслов слова H на ключах K_i (i=1, 2, 3, 4) с использованием алгоритма по ГОСТ 28147 в режиме простой замены;

— перемешивающее преобразование результата шифрования.

5.1 Генерация ключей.

Рассмотрим $X=(b_{256}, b_{255}, \ldots, b_1)\in V_{256}(2)$.

Пусть $X=\mathbf{x}_4\|\mathbf{x}_3\|\mathbf{x}_2\|\mathbf{x}_1=$

$=\eta_{16}\|\eta_{15}\|\ldots\|\eta_1=$

$=\xi_{32}\|\xi_{31}\|\ldots\|\xi_1$,

где $\mathbf{x}_i=(b_{i\times 64}, \ldots, b_{(i-1)\times 64+1})\in V_{64}(2)$, $i=\overline{1,4}$;

$\eta_j=(b_{j\times 16}, \ldots, b_{(j-1)\times 16+1})\in V_{16}(2)$, $j=\overline{1,16}$;

$\xi_k=(b_{k\times 8}, \ldots, b_{(k-1)\times 8+1})\in V_8(2)$, $k=\overline{1,32}$.

Обозначают $A(X)=(x_1\oplus x_2)\|x_4\|x_3\|x_2$.

Используют преобразование $P: V_{256}(2)\dashrightarrow V_{256}(2)$

слова $\xi_{32}\|\ldots\|\xi_1$ в слово $\xi_{\varphi(32)}\|\ldots\|\xi_{\varphi 1)}$,

где $\varphi(i+1+4(k-1))=8i+k$, $i=0\div 3$, $k=1\div 8$.

Для генерации ключей необходимо использовать следующие исходные данные:

— слова H, $M\in V_{256}(2)$;

— параметры: слова C_i (i=2, 3, 4), имеющие значения

$C_2=C_4=0^{256}$ и $C_3=1^8 0^8 1^{16} 0^{24} 1^{16} 0^8 (0^8 1^8)^2 1^8 0^8 (0^8 1^8)^4 (1^8 0^8)^4$.

При вычислении ключей реализуется следующий алгоритм:

1 Присвоить значения

$i:=1$, $U:=H$, $V:=M$.

2 Выполнить вычисление

$W=U\oplus V$, $K_1=P(W)$.

3 Присвоить $i:=i+1$.

4 Проверить условие $i=5$.

При положительном исходе перейти к шагу 7. При отрицательном — перейти к шагу 5.

5 Выполнить вычисление

$U:=A(U)\oplus C_i$, $V:=A(A(V))$, $W:=U\oplus V$, $K_i=P(W)$.

6 Перейти к шагу 3.

7 Конец работы алгоритма.

5.2 Шифрующее преобразование

На данном этапе осуществляется зашифрование 64-битных подслов слова H на ключах K_i ($i=1, 2, 3, 4$).

Для шифрующего преобразования необходимо использовать следующие исходные данные:

$$H=h_4\|h_3\|h_2\|h_1,\ h_i\in V_{64}(2),\ i=\overline{1,4}$$

и набор ключей K_1, K_2, K_3, K_4.

Реализуют алгоритм зашифрования и получают слова

$$s_i=E_{K_i}(h_i),\ \text{где } i=1, 2, 3, 4.$$

В результате данного этапа образуется последовательность

$$S=s_4\|s_3\|s_2\|s_1.$$

5.3 Перемешивающее преобразование

На данном этапе осуществляется перемешивание полученной последовательности с применением регистра сдвига.

Исходными данными являются:

слова H, $M\in V_{256}(2)$ и слово $S\in V_{256}(2)$.

Пусть отображение

$$\psi: V_{256}(2)\dashrightarrow V_{256}(2)$$

преобразует слово

$$\eta_{16}\|\ldots\|\eta_1,\ \eta_i\in V_{16}(2),\ i=\overline{1,16}$$

в слово

$$\eta_1\oplus\eta_2\oplus\eta_3\oplus\eta_4\oplus\eta_{13}\oplus\eta_{16}\|\eta_{16}\|\ldots\|\eta_2.$$

Тогда в качестве значения шаговой функции хэширования принимается слово

$$x(M, H)=\psi^{61}(H\oplus\psi(M\oplus\psi^{12}(S))),$$

где ψ^i — i-я степень преобразования ψ.

6 ПРОЦЕДУРА ВЫЧИСЛЕНИЯ ХЭШ-ФУНКЦИИ

Исходными данными для процедуры вычисления значения функции h является подлежащая хэшированию последовательность $M\in B^*$. Параметром является стартовый вектор хэширования H — произвольное фиксированное слово из $V_{256}(2)$.

Процедура вычисления функции h на каждой итерации использует следующие величины:

$M \in B^*$ — часть последовательности M, не прошедшая процедуры хэширования на предыдущих итерациях;

$H \in V_{256}(2)$ — текущее значение хэш-функции;

$\Sigma \in V_{256}(2)$ — текущее значение контрольной суммы;

$L \in V_{256}(2)$ — текущее значение длины обработанной на предыдущих итерациях части последовательности M.

Алгоритм вычисления функции h включает в себя этапы:

Этап 1

Присвоить начальные значения текущих величин

1.1 $M := M$

1.2 $H := H$

1.3 $\Sigma := 0^{256}$

1.4 $L := 0^{256}$

1.5 Переход к этапу 2

Этап 2

2.1 Проверить условие $|M| > 256$.

При положительном исходе перейти к этапу 3.

В противном случае выполнить последовательность вычислений:

2.2 $L := \langle \bar{L} + |M| \rangle_{256}$

2.3 $M' := 0^{256-|M|} \| M$

2.4 $\Sigma := \Sigma \boxplus' M'$

2.5 $H := \varkappa(M', H)$

2.6 $H := \varkappa(L, H)$

2.7 $H := \varkappa(\Sigma, H)$

2.8 Конец работы алгоритма

Этап 3

3.1 Вычислить подслово $M_s \in V_{256}(2)$ слова M $(M = M_p \| M_s)$. Далее выполнить последовательность вычислений:

3.2 $H := \varkappa(M_s, H)$

3.3 $L := \langle L + 256 \rangle_{256}$

3.4 $\Sigma := \Sigma \boxplus' M_s$

3.5 $M := M_p$

3.6 Перейти к этапу 2.

Значение величины H, полученное на шаге 2.7, является значением функции хэширования h (M).

Проверочные примеры для вышеизложенной процедуры вычисления хэш-функции приведены в приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

ПРОВЕРОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ

Заполнение узлов замены π_1, $\pi_2, \ldots, \pi_8$ и значение стартового вектора хэширования H, указанные в данном приложении, рекомендуется использовать только в проверочных примерах для настоящего стандарта.

А.1 Использование алгоритма ГОСТ 28147

В качестве шифрующего преобразования в приводимых ниже примерах используется алгоритм ГОСТ 28147 в режиме простой замены.

При этом заполнение узлов замены π_1, $\pi_2, \ldots, \pi_8$ блока подстановки π следующее:

	8	7	6	5	4	3	2	1
0	I	D	4	6	7	5	E	4
1	F	B	B	C	D	8	B	A
2	D	4	A	7	A	I	4	9
3	0	I	0	I	1	D	C	2
4	5	3	7	5	0	A	6	D
5	7	F	2	F	8	3	D	8
6	A	5	I	D	9	4	F	0
7	4	9	D	8	F	2	A	E
8	9	0	3	4	E	E	2	6
9	2	A	6	A	4	F	3	B
10	3	E	8	9	6	C	8	I
11	E	7	5	E	C	7	I	C
12	6	6	9	0	B	6	0	7
13	B	8	C	3	2	0	7	F
14	8	2	F	B	5	9	5	5
15	C	C	E	2	3	B	9	3

В столбце с номером j, $j=\overline{1,8}$, в строке с номером i, $i=\overline{0,15}$, приведено значение $\pi_j(i)$ в шестнадцатеричной системе счисления.

А.2 Представление векторов

Последовательности двоичных символов будем записывать как строки шестнадцатеричных цифр, в которых каждая цифра соответствует четырем знакам ее двоичного представления.

А.3 Примеры вычисления значения хэш-функции

В качестве стартового вектора хэширования принимают, например, нулевой вектор

H=00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000

А.3.1 Пусть необходимо выполнить хэширование сообщения

M= 73657479 62203233 3D687467 6E656C20
2C656761 7373656D 20736920 73696854

Выполняют присвоение начальных значений:

текста

M=73657479 62203233 3D687467 6E656C20
2C656761 7373656D 20736920 73696854

хэш-функции

$H = 00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000000$
$00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000000$

суммы блоков текста

$\Sigma = 00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000000$
$00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000000$

длины текста

$L = 00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000000$
$00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000000$

Так как длина сообщения, подлежащего хэшированию, равна 256 битам (32 байтам),

$L = 00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000000$
$00000000\ 00000000\ 00000000\ 00000100$

$M' = M = 73657479\ 62203233\ 3D687467\ 6E656C20$
$2C656761\ 7373656D\ 20736920\ 73696854$, то

нет необходимости дописывать текущий блок нулями,

$\Sigma = M' = 73657479\ 62203233\ 3D687467\ 6E656C20$
$2C656761\ 7373656D\ 20736920\ 73696854$

Переходят к вычислению значения шаговой функции хэширования $x(M, H)$.

Вырабатывают ключи

$K_1 =$ 733D2C20 65686573 74746769 79676120
626E7373 20657369 326C6568 33206D54

$K_2 =$ 110C733D 0D166568 130E7474 00417967
1D00626E 161A2065 090D326C 4D393320

$K_3 =$ 80B111F3 730DF216 850013F1 C7E1F941
620C1DFF 3ABAE91A 3FA109F2 F513B239

$K_4 =$ A0E2804E FF1B73F2 ECE27A00 E7B8C7E1
EE1D620C AC0CC5BA A804C05E A18B0AEC

Осуществляют зашифрование 64-битных подслов блока H с помощью алгоритма по ГОСТ 28147.

Блок $h_1 = 00000000\ 00000000$ зашифровывают на ключе K_1 и получают $s_1 = 42ABBCCE\ 32BC0B1B$.

Блок $h_2 = 00000000\ 00000000$ зашифровывают на ключе K_2 и получают $s_2 = 5203EBC8\ 5D9BCFFD$.

Блок $h_3 = 00000000\ 00000000$ зашифровывают на ключе K_3 и получают $s_3 = 8D345899\ 00FF0E28$.

Блок $h_4 = 00000000\ 00000000$ зашифровывают на ключе K_4 и получают $s_4 = E7860419\ 0D2A562D$.

Получают

$S =$ E7860419 0D2A562D 8D345899 00FF0E28
5203EBC8 5D9BCFFD 42ABBCCE 32BC0B1B

Выполняют перемешивающее преобразование с применением регистра сдвига и получают

$\Xi = x(M, H) =$ CF9A8C65 5D5967A4 68A03B8C 42DE7624
D99C4124 883DA687 561C7DE3 3315C034

Полагают H=Σ, вычисляют ж (L, H):

K_1=	CF68D956	9AA09C1C	8C3B417D	658C24E3
	50428833	59DE3D15	6776A6C1	A4248734
K_2=	8FCF68D9	809AA09C	3C8C3B41	C7658C24
	BB504288	2859DE3D	666676A6	B3A42487
K_3=	4E70CF97	3C8065A0	853C8CC4	57389A8C
	CABB50BD	E3D7A6DE	D1996788	6CB35B24
K_4=	584E70CF	C53C8065	48853C8C	1657389A
	EDCABB50	78E3D7A6	EED19867	7F5CB35B
S=	66B70F5E	F163F461	468A9528	61D60593
	E5EC8A37	3FD42279	3CD1602D	DD783E86
Σ=	2B6EC233	C7BC89E4	2ABC2692	5FEA7285
	DD3848D1	C6AC997A	24F74E2B	09A3AEF7

Вновь полагают H=Σ и вычисляют ж (Σ, H):

K_1=	5817F104	0BD45D84	B6522F27	4AF5B00B
	A531B57A	9C8FDFCA	BB1EFCC6	D7A517A3
K_2=	E82759E0	C278D950	15CC523C	FC72EBB6
	D2C73DA8	19A6CAC9	3E8440F5	C0DDB65A
K_3=	77483AD9	F7C29CAA	EB06D1D7	841BCAD3
	FBC3DAA0	7CB555F0	D4968080	0A9E56BC
K_4=	A1157965	2D9FBC9C	088C7CC2	46FB3DD2
	7684ADCB	FA4ACA06	53EFF7D7	C0748708
S=	2AEBFA76	A85FB57D	6F164DE9	2951A581
	C31E7435	4930FD05	1F8A4942	550A582D
Σ=	FAFF37A6	15A81669	1CFF3EF8	B68CA247
	E09525F3	9F811983	2EB81975	D366C4B1

Таким образом, результат хэширования есть

H=	FAFF37A6	15A81669	1CFF3EF8	B68CA247
	E09525F3	9F811983	2EB81975	D366C4B1

А.3.2 Пусть необходимо выполнить хэширование сообщения

M= 7365 74796220 3035203D 20687467 6E656C20 73616820 65676173
73656D20 6C616E69 6769726F 20656874 2065736F 70707553

Так как длина сообщения, подлежащего хэшированию, равна 400 битам (50 байтам), то разбивают сообщение на два блока и второй (старший) блок дописывают нулями. В процессе вычислений получают:

ШАГ 1

H=00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000

M=	73616820	65676173	73656D20	6C616E69
	6769726F	20656874	2065736F	70707553
K_1=	73736720	61656965	635D7273	20206F6F
	656C2070	67616570	616E6875	73697453

K_2=	14477373	0C0C6165	1F01686D	4F002020
	4C50656C	04156761	061D616E	1D277369
K_3=	CBFFF4B8	6D04F30C	96051FFE	DFFFB000
	35094CAF	72F9FB15	7CF006E2	AB1AE227
K_4=	EBACCB00	F7006DFB	E5E16905	B0B0DFFF
	BA1C3509	FD118DF9	F61B830F	F8C554E5
S=	FF41797C	EEAADAC2	43C9B1DF	2E14681C
	EDDC2210	1EE1ADF9	FA67E757	DAFE3AD9
E=	F0CEEA4E	368B5A60	C63D96C1	E5B51CD2
	A93BEFBD	2634F0AD	CBBB69CE	ED2D5D9A

ШАГ 2

H=	F0CEEA4E	368B5A60	C63D96C1	E5B51CD2
	A93BEFBD	2634F0AD	CBBB69CE	ED2D5D9A
M'=	00000000 00000000 00000000 00007365			
	74796220 3035203D 20687467 6E656C20			
K_1=	F0C6DDEB	CE3D42D3	EA958D1D	4EC19DA9
	36E51683	8BB50148	5A6FD031	60B790BA
K_2=	16A4C6A9	F9DF3D3B	E4FC96EF	5339C1BD
	FB68E526	2CDBB534	FE161C83	6F7DD2C8
K_3=	C49D846D	1780482C	9086887F	C48C9186
	9DCB0644	D1E641E5	A02109AF	9D52C7CF
K_4=	BDB0C9F0	756E9131	E1F290EA	50E4CBB1
	1CAD9536	F4E94B674	99F31E29	70C52AFA
S=	62A07EA5	EF3C3309	2CE1B076	1734D48CC
	6881EB66	F5C7959F	63FCA1F1	D33C31B8
E=	95BEA0BE	88D6AA02	FE3C9D45	436CE821
	B8287CB6	2CBC135B	3E339EFE	F6576CA9

ШАГ 3

H=	95BEA0BE	88D5AA02	FE3C9D45	436CE821
	B8287CB6	2CBC135B	3E339EFE	F6576CA9
L=	00000000 00000000 00000000 00000000			
	00000000 00000000 00000000 00000190			
K_1=	95FEB83E	BE3C2833	A09D7C9E	BE45B6FE
	88432CF6	D56CBC57	AAE8136D	02215B39
K_2=	8695FEB8	1BBE3C28	E2A09D7C	48BE45B6
	DA88432C	EBD56CBC	7FABE813	F292215B
K_3=	B97995C1	141B413C	1EE2A062	0CB74145
	6FDA88BC	D0142A6C	FA80AA16	15F2FDB1
K_4=	94B97995	7D141B41	C21EE2A0	040CB741
	346FDA88	46D0142A	BDFA81AA	DC1562FD
S=	D42336E0	2A0A6998	6C65478A	3D08A1B9
	9FDDFF20	480SE853	94FD9D6D	F776A7AD

$\Sigma=$	47E26AFD	3E7278A1	7D473785	06140773
	A3D97E7E	A744CB43	08AA4C24	3352C745

ШАГ 4

$H=$	47E26AFD	3E7278A1	7D473785	06140773
	A3D97E7E	A744CB43	08AA4C24	3352C745
$\Sigma=$	73616820	65676173	73656D20	6O61E1CE
	DBE2D48F	509A88B1	40CDE7D6	DED5E173
$K_1=$	340E7848	83223B67	025AAAAB	DDA5F1F2
	5B6AF7ED	1575DE87	19E64326	D2BDF236
$K_2=$	03DC0ED0	F4CD26BC	8B595F13	F5A4A55E
	A8B063CB	ED3D7325	6511662A	7963008D
$K_3=$	C954EF19	D0779A68	ED37D3FB	7DA5ADDC
	4A9D0277	78EF765B	C4731191	7EBB21B1
$K_4=$	6D12BC47	D9363D19	1E3C696F	28F2DC02
	F2137F37	64E4C18B	69CCFBF8	EF72B7E3
$S=$	790DD7A1	066544EA	2829563C	3C39D781
	25EF9645	EE2C05DD	A5ECAD92	2511A4D1
$\Sigma=$	0852F562	3B89DD57	AEB4781F	E54DF14E
	EAFBCI35	0613763A	0D770AA6	57BA1A47

Таким образом, результат хэширования есть

$H=$	0852F562	3B89DD57	AEB4781F	E54DF14E
	EAFBCI35	0613763A	0D770AA6	57BA1A47

УДК 681.3.06:006.354 П85 ОКСТУ 5002

Ключевые слова: информационная технология, криптографическая защита информации, электронная цифровая подпись, асимметричный криптографический алгоритм, системы обработки информации, защита сообщений, подтверждение подписи, хэш-функция, функция хэширования

Редактор Л. В. Афанасенко
Технический редактор Н. С. Гришанова
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в наб. 24.06.94 Подп. в печ. 19.08.94 Усл. п. л. 0,93. Усл. кр.-отт. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,84 Тираж 300 экз. С 1585.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 208