5-я группа стандартов. Подъемники (лифты) электрические

Подъемники электрические прерывного действия (лифты)

ОСТ НКТМ 8796—39

Взамен ОСТ НКТП — 8796 2070

Ряд грузоподъ мностей

1. Грузоподъемность для пассажирских подъемников принимается в зависимости от количества подымаемых людей, считая вес человека в 80 *кг*, в связи с чем устанавливается нижеследующий ряд грузоподъемностей.

Число подымаемых людей *	Грузоподъемность *кг*	Примечание
2	160	* В указанное по этой графе число подымаемых людей входит и проводник
3	240	
4	320	
6	480	
10	800	

2. Для больничных подъемников устанавливается грузоподъемность в 400 *кг* из расчета больного на кровати и 3 сопровождающих.

3. Для малых грузовых подъемников устанавливается грузоподъемность в 50 и 100 *кг*.

4. Грузоподъемность остальных подъемников (лифты) должна соответствовать ОСТ 6441.

5. Вес клетки в грузоподъемность не включается.

Примечания. 1. Основные размеры клетей, шахт и машинных помещений подъемников прерывного действия пассажирских — см. ОСТ/НКТМ 8797—39.

2. Основные размеры клетей, шахт и машинных помещений подъемников прерывного действия больничных — см. ОСТ/НКТМ 8798—39.

3. Основные размеры клетей, шахт и машинных помещений подъемников прерывного действия товарных — см. ОСТ/НКТМ 8799—39.

4. Основные размеры клетей, шахт и машинных помещений подъемников прерывного действия товарных малых — см. ОСТ/НКТМ 8800—39.

Внесен ГУПТО. Утвержден 20/IV 1939 г.
Срок введения 1/IX 1939 г.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru