# Тележки крановые

ОСТ 8824
НКТП 2124

## Градация колеи

### I. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает градацию колеи тележек в краностроении. Для каждого рода кранов должна быть установлена своя ограниченная шкала колеи тележек, выбранная в пределах настоящего стандарта.

### II. Определение

Колеей крановой тележки называется расстояние между центрами рельсов.

### III. Номинальные размеры, *мм*

| 1-й ряд | 2-й ряд | 1-й ряд | 2-й ряд | 1-й ряд | 2-й ряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | — | 1400 | 4000 | 4000 |
| — | 560 | 1600 | 1600 | — | 4500 |
| 630 | 630 | — | 1800 | 5000 | 5000 |
| — | 710 | 2000 | 2000 | — | 5600 |
| 800 | 800 | — | 2250 | 6300 | 6300 |
| — | 900 | 2500 | 2500 | — | 7100 |
| 1000 | 1000 | — | 2800 | 8000 | 8000 |
| — | 1120 | 3150 | 3150 | — | — |
| 1250 | 1250 | — | 3550 | — | — |

2-й ряд не рекомендуется.

### IV. Выбор шкалы

При выборе шкалы колеи для различного рода кранов, необходимо устанавливать ограниченное число размеров колеи и по возможности одинаковое для [illegible] рода кранов в целях получения наибольшей взаимозаменяемости элементов крана.

*Внесен Союзстальмостом. Утвержден 25/III 1936 г. Срок введения 1/VII 1936 г.*

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru