

Плашки и сухари
к косым клуппам

ОСТ 4259

Пример обозначения плашки с резьбой метрической М 16 для клуппа № 3 или № 4:

ПЛАШКА
М16 × 24 ОСТ 4259
М16 × 35 ОСТ 4259





Номинальный диаметр резьбы			Плашка						Сухарь	Номер клуппа
			B		A	t_1 ≈	L	l	t_2	
Резьба Витворта ОСТ 33-а	Резьба метрическая ОСТ 32 и 94	Резьба трубная ОСТ 266	Ном.	Отклон.						
1/4"	М6 (М7)		16	−0,020 −0,070	19	7	24	11	5	1
5/16"	М8							10		
1/4", 5/12"	М6 (М7)	(1/8" тр.)	20	−0,025 −0,085	25	10	34	15	7	2
3/8"	М8 (М9)									
	М10									
(7/16") 1/2"	(М11) М12	1/4" тр.						14		
3/8"	М8 (М9)		4	−0,025 −0,085	30	12	40	18	10	3
	М10									
(7/16"), 1/2"	(М11) М12	1/4" тр.						17		
	М14									
(9/16"), 5/8"	М16	3/8" тр.						16		
5/8"	М16, М18	3/8" тр.	35	−0,032 −0,100	42	15	56	24	10	4
3/4"	М20	1/2" тр.						23		
7/8", 1"	М22, М24	5/8" тр.						22		
1"	М24	5/8" тр.	50	−0,032 −0,100	60	22	82	35	12	5
1 1/8"	М27	3/4" тр.						34		
1 1/4"	М30 (М33)	(7/8" тр.) 1" тр.						33		
(1 3/8"), 1 1/2"	М36 (М39)	(1 1/8" тр.)						32		
1 1/2" (1 5/8")	(М39) М42	1 1/4" тр. (1 3/8" тр.)	65	−0,040 −0,120	78	28	108	45	15	6
1 3/4" (1 7/8")	(М45) М48	1 1/2" тр. (1 3/4" тр.)						42		
2"	(М52)									

1. Клуппы — см. ОСТ 4258.
2. Рабочую толщину плашек трубной резьбы рекомендуется зенкованием доводить до 9 ниток толщины.
3. В клуппе № 6 плашки для трубной резьбы могут изготовляться толщиной $t_1 = 22$ *мм*.
4. Размер *B* дан для построения предельных калибров.
... метров резьб, помеченных скобками, по возможности не применять.

Утвержден Всесоюзным комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 31/XII 1931 г. как рекомендуемый.

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru