Министерство нефтяной промышленности
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО
ОБЪЕДИНЕНИЯ "СОЮЗНЕФТЕМАШРЕМОНТ"

# ОТРАСЛЕВАЯ МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

## Часть I6. Расчет норм расхода материалов на содержание технологического оборудования

РД 39-3-3I-77

1978

gost.e-ecolog.ru

Министерство нефтяной промышленности
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО
ОБЪЕДИНЕНИЯ "СОЮЗНЕФТЕМАШРЕМОНТ"

# ОТРАСЛЕВАЯ МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Часть I6. Расчет норм расхода материалов на содержание технологического оборудования

РД 39-3-31-77

1978

Настоящая отраслевая методика разработана Специальным конструкторско-технологическим бюро (СКТБ) объединения "Союзнефтемонтаж". При разработке методики были использованы: отраслевые стандарты авиационной промышленности; руководящие технические материалы, разработанные Центральным проектно-конструкторским бюро механизации и автоматизации (ЦПК БМА); нормативы расхода материалов, разработанные Центральным конструкторским и технологическим бюро по научной организации производства, труда и управления (ЦПК ТБНОТ); нормативы расходов материалов, инструкции и методики, разработанные НИИтракторсельхозмаш, Научно-исследовательским институтом планирования и нормативов (НИИПиН), и др. материалы.

В разработке отраслевой методики принимали участие: главный конструктор проектов Жирнаков И.С.(руководитель темы), заведующий отделом Смирнов И.А., заведующий сектором Дубеев С.С., ведущий инженер Рогожин О.В., инженеры: Бурнков В.С., Гончарова З.Н., Стерликова Л.Я.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

# ОТРАСЛЕВАЯ МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Часть 16. Расчет норм расхода материалов на содержание технологического оборудования

РД 39-3-31-77

Часть 16 - "Расчет норм расхода материалов на содержание технологического оборудования" распространяется на ремонт и эксплуатацию технологического оборудования и оборудования общезаводского применения.

Основные понятия, определения и указания о порядке разработки норм изложены в части I - "Общие положения".

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Настоящая часть рассматривает расчет расхода материалов на ремонт и эксплуатацию орудий труда.

I.2. К общепромышленным орудиям труда следует относить следующие виды технологического оборудования и оборудования общезаводского применения:

- металлорежущее;
- деревообрабатывающее;
- кузнечно-прессовое;
- литейное;
- подъемно-транспортное;
- электротехническое

I.3. К специфичным орудиям труда следует относить технологическое и другое оборудование, кроме перечисленного в пункте I.2, используемое на предприятии.

Для технологического оборудования, специфичного для данной отрасли, а также автомашин, тракторов, экскаваторов используются нормативные показатели (индивидуальные нормы, структура и продолжительность ремонтного цикла, категория сложности ремонта и т.д.), утвержденные Министерством, в отраслевых системах ППР.

Для отдельных разновидностей технологического оборудования, не предусмотренных Единой системой ППР и отраслевыми системами ППР, нормативные материалы разрабатываются главным механиком завода и утверждаются директором завода. (Количество ремонтов в цикле средних и текущих, продолжительность межремонтного цикла, индивидуальные нормы расхода материалов по видам ремонтов .

I.4. Каждый из указанных видов оборудования при расчете разделяется на группы и подгруппы в зависимости от назначения и типов объектов ремонта.

I.5. Орудия труда подвергаются следующим видам ремонтных работ:

- капитальный ремонт;
- средний ремонт;
- текущий ремонт;
- эксплуатационное обслуживание.

I.6. При расчете норм расхода материала на ремонт и эксплуатацию орудий труда используют индивидуальные нормы расхода материалов на объект ремонта (станок, транспортное средство и т.д): дифференцированные и суммарные.

I.7. Дифференцированные нормы устанавливаются по видам ремонта: капитальный, средний, текущий и эксплуатационное обслуживание в натуральном выражении (кг, м и т.д.) на объект ремонта.

I.8. Суммарные нормы определяются как сумма расхода материалов на проведение всех видов ремонта и эксплуатационное обслуживание из расчета на один год эксплуатации объекта ремонта. Исходными данными для определения суммарных норм расхода материалов служат дифференцированные нормы расхода материалов на все виды ремонтов и эксплуатационное обслуживание объекта ремонта, периодичность проведения ремонта и межремонтные сроки работ.

I.9. При разработке норм расхода материалов на ремонт и эксплуатацию орудий труда используют данные "Единой системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий", М, "Машиностроение", 1967.

I.I0. Нормы расхода материалов на ремонт и эксплуатацию орудий труда рассчитываются методом сквозного расчета на основе данных о балансовой стоимости орудий труда, их количестве, ремонтной сложности, условий эксплуатации и индивидуальных норм расхода материала.

I.II. Метод сквозного расчета включает:

а) группирование орудий труда предприятия (см.п.I.2, I.3);

б) определение количества объектов ремонта (машин, оборудования и т.п.) на начало расчетного года;

в) выявление балансовой стоимости орудий труда, принятых для расчета;

г) определение годовой потребности в материалах на ремонт и эксплуатацию участвующих в расчете орудий труда предприятия.

При этом в расчет включается все 100% орудий труда предприятия. Допускается меньший охват орудий труда, но при условии, что балансовая стоимость включенных в расчет орудий труда составляет не менее 70% балансовой стоимости всех орудий труда предприятия.

I.I2. При расчете норм расхода материала на ремонт и эксплуатацию орудий труда по каждой группе орудий труда составляется перечень оборудования с указанием типа, марки, количества физических единиц, категории сложности ремонта, балансовой стоимости.

I.I3. Металлорежущие станки в зависимости от веса подразделяются на:

- легкие, весом до I т;
- средние, весом св. I т до I0 т;
- тяжелые, весом св. I00 т.

I.I4. В зависимости от точностной характеристики металлорежущие станки подразделяются на:

- станки нормальной точности - Н
- станки повышенной точности - П
- станки высокой точности - В
- станки особо высокой точности - А
- особоточные станки - С

Универсальные станки относятся к станкам нормальной точности.

I.I5. По возрасту оборудование подразделяется на три группы:

- I группа - до I0 лет;
- II группа - св.I0 до 20 лет;
- III группа - св.20 лет.

I.I6. Кузнечно-прессовое оборудование подразделяется на легкое, среднее и тяжелое.

Легкое - весом до I0 т, среднее - св.I0 до 60т, тяжелое - св.60 т.

I.I7. Основной характеристикой кузнечно-прессового оборудования (основной параметр) является:

- для прессов механических и гидравлических (за исключением термопластавтоматов), гибочных машин, листоштамповочных автоматов, горизонтально-ковочных машин - усилие в тоннах;
- термопластавтоматов - объем материала за один ход в $см^3$;
- холодновысадочных и горячевысадочных автоматов - наибольший диаметр стержня изделия в мм;
- обрезных, резьбонакатных и гибочных автоматов - наибольший размер заготовки в мм;
- проволочно-гвоздильных автоматов - наибольший диаметр заготовки в мм;
- молотов - вес падающих частей в кг;
- ножниц - толщина разрезаемого листа в мм;
- загибки - толщина заготовки в мм;

I.I8. Режимы работы кранового оборудования устанавливаются следующие:

- с ручным приводом - Р;
- с машинным приводом - легкий -Л;

Средний -С; тяжелый - Т; весьма тяжелый - ВТ.

Режим работы крана устанавливается по механизму главного подъема и определяется по табл. 18,19.

1.19. Кузнечно-прессовое оборудование подразделяется: прессы механические, прессы гидравлические, автоматы, молоты, горизонтально-ковочные машины, ножницы, гибочные машины.

1.20. Литейное оборудование разделяется:

- оборудование для литья в разовые песчаные формы: смесеприготовительное (бегуны, разрыхлители, сита, машины для регенерации формовочных и стержневых смесей); формовочное (формовочные машины, стержневые машины, пескометы, поворотные устройства); выбивное (машины вибрационные для выбивки стержней, траверсы вибрационные, решетки, установки для пескогидравлической выбивки); очистное (галтовочные барабаны, дробеметные барабаны, дробеметные камеры, дробеструйные аппараты, дробеструйные камеры периодического действия с поворотным столом);

- оборудование для специальных методов литья: для литья в металлические формы (машины для литья под давлением, кокильные машины, центробежные машины); для литья в оболочковые формы; для литья по выплавляемым моделям.

1.21. Примерное количество оборудования, подлежащее электрической ремонтам, приведено в табл.20.

1.22. Электротехническое оборудование подразделяется: электродвигатели, электрошкафы, электроаппаратура и электропроводка к станкам, магнитные пускатели, силовые трансформаторы, электросварочные трансформаторы, электросварочные генераторы, электросварочные преобразователи.

## 2. РАСЧЕТ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОРУДИЙ ТРУДА

2.1. Устанавливается следующий порядок разработки норм:

а) рассчитывается продолжительность и определяется структура межремонтного цикла объектов ремонта (по группам);

б) определяются необходимые для расчетов индивидуальные нормы расхода материалов на ремонт и эксплуатацию объектов ремонта и рассчитываются годовые объемы ремонтных работ;

в) определяется годовая потребность в материалах на ремонт и эксплуатацию, учтенного в расчете оборудования по группам орудий труда.

2.2. Межремонтным циклом называется:

а) для орудий труда, находящихся в эксплуатации, - период работы между двумя капитальными ремонтами;

б) для вновь установленных орудий труда - период работы от начала ввода их в эксплуатацию до первого капитального ремонта.

2.3. Продолжительность межремонтного цикла рассчитывается по группам орудий труда с учетом их возрастного состава и фактического коэффициента сменности.

$$T_z = \frac{A_z \cdot \beta_{ф.z}}{\Phi_z \cdot K_{см.z}} \qquad (1)$$

где $T_z$ - продолжительность межремонтного цикла $z$-ой группы орудий труда (в годах);

$A_z$ - время работы $z$-ой группы орудий труда между двумя капитальными ремонтами с учетом ее возрастного состава (в отработанных часах) определяется по формуле:

$$A_z = A_{1z} \cdot C_{1z} + A_{2z} \cdot C_{2z} + A_{3z} \cdot C_{3z} \qquad (2)$$

где $A_{1z}, A_{2z}, A_{3z}$ – продолжительность межремонтного цикла $z$-ой группы орудий труда по возрастным категориям (в отработанных часах), (приведены в табл. 2 );

$C_{1z}, C_{2z}, C_{3z}$ – удельные веса каждой возрастной категории в общем количестве орудий труда $z$-ой группы (в долях единицы);

$\Phi_z$ – действительный годовой фонд времени работы $z$-ой группы орудий труда. Берется соответственно сменности работы орудий труда в одну, две или три смены (час) . (таблица 3);

$K_{см.z}$ – коэффициент, учитывающий фактическую сменность работы $z$-ой группы орудий труда. Выражается отношением фактической сменности работы – $K_{см}\,\Phi_z$ к сменности, заложенной в расчете действительного годового фонда времени работы $z$-ой группы орудий труда – $K_{см.\partial z}$ и определяется по формуле:

$$K_{см.z} = \frac{K_{см} \cdot \Phi_z}{K_{см\,\partial z}} \qquad (3)$$

$\beta_{р.z}$ – коэффициент, учитывающий факторы, влияющие на продолжительность межремонтного цикла $z$-ой группы орудий труда;

$$\beta_{р.z} = \beta_{az} \cdot \beta_{м.z} \cdot \beta_{уч} \cdot \beta_{mz}\, \beta_{az} \cdot \beta_{сл.z} \cdot \beta_{р.z}$$

где $\beta_{az}$ – коэффициент, учитывающий тип производства, для всех видов оборудования применяется одинаковым ( не применяется для кранов и лифтов); (табл.4);

$\beta_{м.z}$ – коэффициент, учитывающий род обрабатываемого материала (применяется для металлорежущего оборудования (табл.5);

$\beta_{у.z}$ –коэффициент, учитывающий условия эксплуатации орудий труда (применяется для металлорежущего и подъемно-транспортного оборудования) (табл.7,8);

$\beta_{т.z}$ – коэффициент, учитывающий особенности весовой характеристики станков ( применяется для металлорежущего

оборудования) (табл.6)

$\beta_{az}$ - коэффициент, учитывающий назначение и исполнение агрегатных станков (применяется для агрегатных станков) (табл.9);

$\beta_{cmz}$ - коэффициент, учитывающий материал и термообработку направляющих станин (применяется для станков агрегатных, не встроенных в автоматические линии, а также агрегатных, специальных и специализированных, встроенных в автоматические линии). (табл.10);

$\beta_{pz}$ - коэффициент, учитывающий величину основного параметра кузнечно-прессового оборудования.

2.4. Структура межремонтного цикла представляет собой перечень и последовательность выполнения ремонтных работ в период между капитальными ремонтами или между вводом в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом.

2.5. Данные о структуре межремонтных циклов оборудования, зависимости для определения продолжительности межремонтного цикла приведены в табл. [illegible].

2.6. ППР предусматривает нормы расхода различных видов материала на ремонт и эксплуатацию оборудования на следующие показатели:

- норма расхода материала на капитальный ремонт одной ремонтной единицы;
- норма расхода материала на ремонт одной ремонтной единицы в год;
- норма расхода материалов на ремонт одной физической единицы;
- норма расхода материала по видам ремонта (в отрасли ППР).

2.7. Годовая потребность в прокате черных металлов, фасонном литье, установочных, обмоточных и эмалированных проводах на группу ремонтных единиц оружий труда определяется по формуле:

$$Q_{iz}^{pe} = \lambda_{iz} \cdot H_{iz}^{pe} \sum_{j=1}^{q_2} E_{iz} \left( g_{kmz} + d_{iz} g_{qz} + \beta_{iz} \cdot g_{tmiz} \right) \quad (4)$$

Где – $Q^{рс}_{iz}$ – годовой расход $i$-го материала на ремонт и эксплуатацию ремонтных единиц $z$-ой группы орудий труда (в натуральных единицах);

$\lambda_{iz}$ – коэффициент, учитывающий расход $i$-го материала на эксплуатационное обслуживание $z$-ой группы орудий труда;

$H^{рс}_{iz}$ – норма расхода $i$-го материала на капитальный ремонт одной ремонтной единицы $z$-ой группы орудий труда (в натуральных единицах);

$\sum_{j=1}^{q_z} E_{jz}$ – суммарная ремонтная сложность $j$-х орудий труда $z$-ой группы (в ремонтных единицах);

$\alpha_{iz}, \beta_{iz}$ – коэффициенты, характеризующие соотношение между количеством $i$-го материала, расходуемого при средних и капитальном, текущих и капитальном ремонтах соответственно;

$g_{кап.z}, g_{ср.z}, g_{тек.z}$ – годовые объемы работ по капитальному, среднему и текущему ремонтам на одну ремонтную единицу $z$-ой группы орудий труда.

$$g_{кап.z} = \frac{1}{T_z}; \quad g_{ср.z} = \frac{n_{ср.z}}{T_z}; \quad g_{тек.z} = \frac{n_{тек.z}}{T_z} \qquad (5)$$

Где $T_z$ – продолжительность межремонтного цикла $z$-ой группы орудий труда;

$n_{ср.z}, n_{тек.z}$ – количество средних и текущих ремонтов в межремонтном цикле $z$-ой группы орудий труда (табл.1).

2.8. Годовая потребность в материалах на группу ремонтных единиц исходя из годовых норм расхода материала на одну ремонтную единицу определяется по формуле:

$$Q^{г}_{iz} = H^{г}_{iz} \cdot \lambda_{см.z} \sum_{j=1}^{q_z} E_{jz} \qquad (6)$$

где $H_{iz}^{z}$ – норма расхода $j$-го материала на ремонт и эксплуатацию ремонтной единицы в год $z$-ой группы оружия труда.

2.9. По формуле (9) рассчитывается годовой расход материалов на ремонт и эксплуатацию кузнечно-прессового и литейного оборудования, индивидуальные нормы для которых установлены на одну ремонтную единицу в год.

2.10. Годовая потребность в прокате медном и латунном, баббитах, проволоке стальной, электродах сварочных, трубах стальных по группе $z$ физических единиц оружия труда $Q_{iz}^{ф}$ определяется по формуле:

$$Q_{iz}^{ф} = H_{iz}^{ф} \cdot K_{см\,z} \cdot \sum_{j=1}^{d_z} \ell_j \qquad (7)$$

где $H_{iz}^{ф}$ – норма расхода $i$-го материала на физическую единицу $z$-ой группы оружия труда;

$\sum_{j=1}^{d_z} \ell_j$ – количество учтенных $j$-х оружий труда $z$-ой группы (физ.ед.).

2.11. Годовая потребность в материалах, исходя из индивидуальных норм расхода материала по соответствующим видам ремонта, для специфицированного оборудования $Q_{iz}^{сп}$ определяется по формуле:

$$Q_{iz}^{сп} = \left( H_{кап\,ijz} + H_{ср\,ijz} \cdot \frac{П_{ср\,jz}}{T_{jz}} + H_{тек\,ijz} \cdot \frac{П_{тек\,jz}}{} + H_{э.о\,ijz} \right) \cdot \sum_{j=1}^{d_z} \ell_{jz} \qquad (8)$$

где $H_{кап.ijz}, H_{ср\,ijz}, H_{тек.ijz}, H_{э.о\,ijz}$ – индивидуальные нормы расхода $i$-го материала на капитальный, средний, текущий ремонты и эксплуатационное обслуживание $j$-ой единицы $z$-ой группы оружия труда в натуральных единицах (по данным определения НПУ);

$T_{iz}$ – продолжительность межремонтного цикла $j$-ой единицы $z$-ой группы орудий труда в годах (по данным отраслевых ППР).

2.12. Годовая потребность в $i$-ом материале на ремонт и эксплуатацию орудий труда в целом по предприятию $Q_i^{ar}$ определяется как сумма годовых потребностей в $i$-ом материале $z$-х групп орудий труда по формуле:

$$Q_i^{ar} = \sum_{z=1}^{6} Q_{iz} \qquad (9)$$

Таблица I

## СТРУКТУРА МЕЖРЕМОНТНЫХ ЦИКЛОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Оборудование | Ремонтные работы и работы по техническому уходу: Чередование работ | Количество ремонтов: средних | Количество ремонтов: текущих | Количество осмотров |
|---|---|---|---|---|
| | | С | М | О |
| Металлорежущие станки легкие и средние весом до 10 т | К–О–$И_1$–О–$И_2$–О–$С_1$–О–$И_3$–О–$И_4$–О–К | I | 4 | 6 |
| Металлорежущие станки крупные и тяжелые весом св.10 до 100 т. | К–О–О–О–$И_1$–О–О–О–$И_2$–О–О–О–$С_2$–О–О–О–$И_3$–О–О–О–$И_4$–О–О–О–$С_3$–О–О–О–$И_5$–О–О–О–$И_6$–О–О–О–К | 2 | 6 | 27 |
| Автоматические линии из агрегатных станков: Станки для предварительной и получистовой обработки | К–О–$И_1$–О–$И_2$–О–$С_1$–О–$И_3$–О–$И_4$–О–$С_2$–О–$И_5$–О–$И_6$–О–К | 2 | 6 | 9 |
| Станки для финишных операций, контрольные автоматы | К–О–О–О–$И_1$–О–О–$И_2$–О–О–$С_1$–О–О–$И_3$–О–О–$И_4$–О–О–$С_2$–О–О–$И_5$–О–О–$И_6$–О–О–К | 2 | 6 | 18 |
| Деревообрабатывающее оборудование: Станки ленточнопильные, столярные, круглопильные с ручной подачей, фуговальные с ручной подачей, фрезерные с ручной подачей, токарные с подручником, шлифовальные | К–О–О–$И_1$–О–О–$И_2$–О–О–$С_1$–О–О–$И_3$–О–О–$И_4$–О–О–$С_2$–О–О–$И_5$–О–О–$И_6$–О–О–К | 2 | 7 | 28 |

Продолжение табл. I

| Оборудование | Ремонтные работы и работы по техническому уходу: Чередование работ | Количество ремонтов: средних | текущих | Периодичность ремонтов, месяцев |
|---|---|---|---|---|
| Ленточные, вилковальные литковые, околостаночное и околокрановое оборудование | | | | |
| Молоты паровоздушные, горизонтально-ковочные машины, ножницы, автоматы | К-О-О-$М_1$-О-О-$М_2$-О-О-$С_1$-О-О-$М_3$-О-О-$М_4$-О-О-К | I | 4 | I2 |
| Прессы фрикционные, прессы механические | К-О-О-$М_1$-О-О-$М_3$-О-О-$М_4$-О-О-$С_2$-О-О-$М_5$-О-О-$М_6$-С-О-К | 2 | 6 | I8 |
| Молоты пневматические ковочные | К-О-О-$М_1$-О-О-$С_1$-О-О-$М_2$-О-С-$С_2$-О-О-$М_3$-С-О-К | 2 | 3 | I2 |
| Прессы гидравлические | К-О-О-$М_1$-О-О-$М_2$-О-О-$М_3$-О-О-$С_1$-О-О-$М_4$-О-О-$М_5$-О-О-$М_6$-О-О-К | I | 6 | I6 |
| Формовочные машины грузоподъемностью до 300 кг | К-О-О-$М_1$-О-О-$С_1$-О-О-$М_2$-О-О-К | I | 2 | 8 |
| Бегуны, разрыхлители, сита, стержневые машины, выбивные устройства для форм и стержней, галтовочные барабаны и камеры, дробеметные аппараты и камеры. | К-О-О-$М_1$-О-О-$С_1$-О-О-$М_2$-О-О-$С_2$-О-О-$М_3$-О-О-К | 2 | 3 | I2 |
| Машины для литья под давлением, токильные машины, | К-О-О-О-$М_1$-О-О-О-$М_2$-О-О-О- | | | |

Продолжение табл.I

| Оборудование | Ремонтные работы и работы по техническому уходу: Чередование работ | Количество ремонтов: средних C | текущих M | осмотров O |
|---|---|---|---|---|
| центробежные машины, оборудование для литья по выплавляемым моделям, транспортеры, элеваторы, подвесные напольные тонвесы | К–О–С–С–$М_1$–О–О–О–$М_2$–О–С–О–$С_1$–О–О–О–$М_3$–О–О–О–$М_4$–О–О–О–$С_2$–О–О–О–$М_5$–О–О–О–$М_6$–О–О–О–К | 2 | 6 | 27 |
| Краны мостовые, краны ручные, кран-балки, лебедки и электротельферы | К–О–О–О–С–$М_1$–О–О–О–О–$М_2$–О–О–О–$М_3$–О–О–О–О–$М_4$–О–О–О–$М_5$–О–О–О–С–$М_6$–О–О–О–О–$М_7$–О–О–О–О–$М_8$–О–О–О–К | – | 8 | 36 |
| Ленточные транспортеры | К–О–О–$М_1$–О–О–$М_2$–О–О–$С_1$–О–О–$М_3$–О–О–$С_2$–О–О–$М_4$–О–О–К | 2 | 4 | 16 |

Принятые обозначения:

К – капитальный ремонт;

С – средний ремонт;

М – текущий ремонт;

Nс – количество средних ремонтов в цикле;

Nтек – количество текущих ремонтов в цикле;

No – количество осмотров в цикле.

Таблица 2

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕЖРЕМОНТНОГО ЦИКЛА ГРУППЫ ОРУДИЙ ТРУДА ПО ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (час)

| Оборудование | Возраст | Межремонтный цикл А (час) |
|---|---|---|
| Металлорежущие станки | до 10 лет | 24000 |
| | от 10 до 20 | 23000 |
| | свыше 20 | 20000 |
| Агрегатные станки и автоматические линии из агрегатных станков | - | 24000 |
| Деревообрабатывающее оборудование | | |
| Станки ленточнопильные столярные, круглопильные с ручной подачей, фуговальные с ручной подачей, фрезерные с ручной подачей, токарные с копирами, шлифовальные ленточные, шлифовальные дисковые, околостаночное и околорамное оборудование | - | 20000 |
| Прессы механические листоштамповочные и листогибочные | до 20 лет | 9000 |
| | свыше 20 лет | 8100 |
| Прессы кривошипные горячештамповочные и обрезные | до 20 лет | 5950 |
| | свыше 20 лет | 4800 |
| Прессы винтовые фрикционные | до 20 лет | 14300 |
| | свыше 20 лет | 12900 |
| Прессы гидравлические ковочные | до 20 лет | 5950 |
| | свыше 20 лет | 5350 |
| Прессы [illegible] для [illegible] | до 20 лет | 17000 |
| | свыше 20 лет | 16700 |
| [illegible] | до 20 лет | 25200 |
| | свыше 20 лет | 22700 |
| [illegible], [illegible] | | |

Продолжение табл.2

| Оборудование | Возраст | Межремонтный цикл А (час) |
|---|---|---|
| высадочные, обрезные, гаечные, резьбонакатные, крупнопакетировочные, цепеобрезальные | до 20 лет | 5200 |
| | свыше 20 лет | 3600 |
| Автоматы листоштамповочные с верхним и нижним приводом | до 20 лет | 11500 |
| | свыше 20 лет | 10400 |
| Молоты пневматические ковочные | до 20 лет | 4950 |
| | свыше 20 лет | 4450 |
| Молоты паровоздушные ковочные | до 20 лет | 14400 |
| | свыше 20 лет | 13000 |
| Молоты паровоздушные штамповочные | до 20 лет | 11450 |
| | свыше 20 лет | 10300 |
| Горизонтально-ковочные машины | до 20 лет | 2360 |
| | свыше 20 лет | 2100 |
| Ножницы кривошипные: листовые, комбинированные | до 20 лет | 10200 |
| | свыше 20 лет | 9200 |
| Ножницы дисковые | до 20 лет | 21700 |
| | свыше 20 лет | 19500 |
| Ножницы сортовые | до 20 лет | 9700 |
| | свыше 20 лет | 8200 |
| Формовочные машины грузоподъемностью до 300 кг | - | 4000 |
| Формовочные машины грузоподъемностью св. 300 до 900 кг | - | 5600 |
| Бегуны, разрыхлители, сита, вибрационные устройства для форм и стержней, галтовочные барабаны и камеры, дробеметные и дробеструйные аппараты и камеры. | - | 4000 |

Продолжение табл. 2

| Оборудование | Возраст | Межремонтный цикл А (час) |
|---|---|---|
| Машины для литья под давлением, кокильные машины, центробежные машины, оборудование для литья по выплавляемым моделям | - | 9650 |
| Транспортеры, элеваторы, подвесные и напольные конвейеры | - | 7750 |
| Краны мостовые, краны ручные, кран-балки, лебедки и электротельферы | - | 14000 |

Таблица 3

## ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) ФОНД ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ЧАСАХ

| Вид оборудования | Действительный годовой фонд времени в час. при работе оборудования | | |
|---|---|---|---|
| | в одну смену | в две смены | в три смены |
| Металлорежущее и деревообрабатывающее | 2006 | 3950 | 5870 |
| Металлорежущее свыше 30 категорий сложности ремонта | - | 3830 | 5500 |
| Кузнечно-прессовое | - | 3910 | 5745 |
| Литейное | 2000 | 3910 | 5800 |
| Подъемно-транспортное | 2040 | 4075 | 6110 |

Таблица 4

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ТИП ПРОИЗВОДСТВА
$\beta_{в ч}$

| Тип производства | Значение $\beta_{в ч}$ |
|---|---|
| Массовое и крупносерийное | I,0 |
| Серийное | I,3 |
| Мелкосерийное и единичное | I,5 |

Таблица 5

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ РОД ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА $\beta_{в ч}$

| Станки | Значение $\beta_{в ч}$ при обработке | | | |
|---|---|---|---|---|
| | конструкционной стали | высокопрочных сталей с $\sigma_в$ 100 кг/мм² | алюминиевых сплавов | чугуне и бронзы |
| Нормальной точности | I,0 | | | |
| Прецизионные | | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| Расточные образцовые | 0,9 | | | |

Таблица 6

## КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕСОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ $\beta_{т ч}$

| Станки | Значение $\beta_{т ч}$ |
|---|---|
| Легкие и средние | I,0 |
| Крупные и тяжелые | I,35 |
| Особо тяжелые и уникальные | I,7 |

Таблица 7

## КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ $\beta_{у ч}$

| Инструмент | Станки | Значение $\beta_{у ч}$ при работе | | |
|---|---|---|---|---|
| | | без ограждения | в нормальных условиях механического цеха | в отдельном помещении |
| Металлические | Нормальной точности | - | I,I | - |
| | Повышенной точности | - | I,2 | I,3 |
| | Высокой и особо высокой точности | - | I,3 | I,4 |
| Абразивные | Нормальной точности | 0,7 | I,0 | - |
| | Повышенной точности | - | I,I | I,2 |
| | Высокой и особо высокой точности | - | I,2 | I,3 |

Таблица 8

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ $Д_{уч}$

| Оборудование | Режим работы | Значение $Д_{уч}$ |
|---|---|---|
| Краны мостовые с машинным приводом | Легкий | 2,0 |
| | Средний | I,75 |
| | Тяжелый | I,5 |
| | Весьма тяжелый | I,0 |
| Краны-балки, лебедки, электро-тельферы | Легкий | 2,0 |
| Краны с ручным приводом | Ручной | 3,0 |
| Подкрановые пути | Легкий, средний | I,9 |
| | Тяжелый | I,25 |
| | Весьма тяжелый | |

Таблица 9

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СТАНКОВ $Д_{уч}$

| Станки | Значение $Д_{уч}$ для станков | |
|---|---|---|
| | горизонтального исполнения | вертикального исполнения |
| Агрегатно-сверлильные, зенковочные и цековочные | I,3 | I,35 |
| Агрегатно-фрезерные и агрегатно-расточные | I,2 | I,3 |
| Агрегатно-резьбонарезные | I,5 | I,7 |

Таблица 10

## КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ И ТЕРМООБРАБОТКУ НАПРАВЛЯЮЩИХ СТАНИНЫ $\beta$ ст.ч

| Направляющие | Значение $\beta$ ст.ч |
|---|---|
| Чугунные | 1,0 |
| Чугунные закаленные | 1,35 |
| Стальные закаленные и направляющие качения | 1,6 |

Таблица II

## КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ВЕЛИЧИНУ ОСНОВНОГО ПАРАМЕТРА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

$K_{вр}$

| Наименование оборудования | Размеры основного параметра | Значение $K_{вр}$ |
|---|---|---|
| Прессы механические листоштамповочные и листогибочные | до 160 т | 1,3 |
| | св.160 до 250т | 1,6 |
| | " 250 " 1000т | 2,0 |
| Кривошипные горячештамповочные и обрезные | до 1600 т | 1,7 |
| Прессы винтовые фрикционные | - | 1,0 |
| Автоматы холодновысадочные, горячевысадочные, обрезные, резьбонакатные, пружинонавивочные | до 4 мм | 1,3 |
| | св.4 до 8 мм | 2,0 |
| | " 8 " 12 " | 3,3 |
| | "12 " 16 " | 4,0 |
| | " 16 мм | 4,7 |
| Автоматы листоштамповочные с верхним и нижним приводом | до 20 т | 1,0 |
| | св 20 до 200т | 1,3 |
| | " 200 " 1000" | 1,5 |
| Молоты пневматические | до 150 кг | 3,3 |
| | св.150 кг | 2,4 |
| Молоты паровоздушные штамповочные | до 2000 кг | 0,8 |
| | св.2000 кг | 0,6 |
| Молоты паровоздушные ковочные | до 2000 кг | 0,9 |
| | св.2000 кг | 0,7 |
| Горизонтально-ковочные машины | до 800 т | 2,4 |
| | св.800 т | 5,0 |
| Ножницы кривошипные листовые и комбинированные | до 1,6 мм | 0,8 |
| | от 1,7до 6,3мм | 1,0 |
| | " 6,4 " 16 " | 1,3 |
| | св. 16 мм | 1,5 |
| Ножницы сортовые | до 45 мм | 1,5 |
| | св.45мм | 1,7 |
| Ножницы ножевые | до 4 мм | 0,6 |
| | св.4 мм | 0,5 |

Таблица I2

ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ФОРМУЛУ РАСХОДА МАТЕРИАЛА

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (МЕХАНИЧЕСКАЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТИ)

| Оборудование | $\lambda$ | Чугунное литье | | | Сталь углеродистая | | | Сталь легированная | | | Стальное литье | | | Бронзовое литье | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значение коэффициентов | | норма расхода на одну ремонтную единицу | значение коэффициентов | | норма расхода на одну ремонтную единицу | значение коэффициентов | | норма расхода на одну ремонтную единицу | значение коэффициентов | | норма расхода на одну ремонтную единицу | значение коэффициентов | | норма расхода на одну ремонтную единицу |
| | | $\alpha$ | $\beta$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $H_t$ |
| Металлорежущие станки | I,I2 | | 0,I5 | 4,0 | | | I4,0 | | 0,2 | 7,0 | 0,6 | 0,I5 | 0,25 | 0,7 | 0,3 | I,3 |
| Деревообрабатывающие | | | | | | | I0,2 | | | 5,5 | | | 0,28 | | | 0,58 |
| Прессы механические усилием до I60 т, фрикционные прессы, гидравлические прессы усилием до 630т, кузнечно-прессовые автоматы, молоты с весом падающих частей до 450 кг, ковочные машины, ножницы, гибочные машины. | I,I5 | 0,5 | 0,05 | 38,7 | 0,6 | 0,2 | 26,3 | 0,6 | 0,4 | 40,9 | 0,2 | - | 20,2 | 0,5 | 0,I | 7,2 |
| Прессы механические усилием 200-I000т; гидравлические прессы усилием 630-I600 т, молоты с весом падающих частей 500-5000 кг, ковочные машины, ножницы и гибочные машины усилием 800-I000т | | | | 96,7 | | | 65,8 | 0,5 | 0,I | I02,3 | 0,3 | - | 75,5 | | | I7,9 |
| Б е т у л а | | | | 25,0 | | | 60,0 | | | 3,0 | | | I5,0 | | | I,0 |
| Формовочные машины | | | | 40,0 | | | 24,0 | | | 2,0 | | | I4,0 | | | 0,5 |
| Машины для литья под давлением | | | | 9,0 | | | I3,0 | | | 37,0 | | | 20,0 | | | 2,0 |
| К о в к а | | | | 6,0 | | | 69,0 | | | 6,0 | | | I3,0 | | | I,0 |
| Машины для изготовления отливок | I,I5 | 0,6 | 0,2 | 32,0 | 0,6 | 0,2 | 23,0 | 0,6 | 0,2 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | I0,0 | 0,6 | 0,7 | I,5 |
| Выбивные решетки | | | | I5,0 | | | 75,0 | | | - | | | - | | | - |
| Пескосы очистные галтовочные | | | | 20,0 | | | 280,0 | | | I0,0 | | | I0,0 | | | 0,5 |
| Пескосы очистные дробеметные | | | | 9,0 | | | I35,0 | | | 5,0 | | | - | | | 0,5 |
| Прочее литейное оборудование | | | | I4,0 | | | 20,0 | | | 2,0 | | | 4,0 | | | 0,5 |
| Подъемно-транспортное оборудование | | | | 6,3 | | | 50,0 | | | 6,I | | | 7,5 | | 0,3 | 6,75 |

Таблица I3

## ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ФОРМУЛУ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

### ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Оборудование | Медь обмоточная в кг | | | | Провод гибкий установочный в м | | | | Установочный провод в м | | | | Кабельная масса в кг | | | | Провод эмалирован. в кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем.ед | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. |
| | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_z$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_z$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_z$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_z$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_z$ |
| Электродвигатели | - | - | - | 4,5 | 0,5 | 0,I | I,I | I,3I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрошкафы и ящики с электроаппаратурой | I,0 | 0,25 | I,25 | 0,2 | - | - | - | - | 0,02 | - | I,I | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроаппаратура и электропроводка к станкам и прессам | I,0 | 0,2 | I,25 | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | 0,002 | I,I | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроаппаратура и электропроводка на кранах | I,0 | 0,2 | I,25 | 0,I | - | - | - | - | 0,5 | 0,002 | I,I | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электромагнитные плиты | - | - | I,25 | I0 | - | - | - | - | - | 0,I | I,25 | 6 | - | 0,I | I,25 | 3,2 | - | - | - | - |
| Магнитные пускатели | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,I | I,I | 0,7 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,I |
| Силовые трансформаторы | - | - | - | I3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электросварочные трансформаторы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электросварочные преобразователи типа ПС-I0о | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электросварочные генераторы к сварочным агрегатам АСБ-300-2 и САК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПС-300; ГСО-300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПС-500 и ПСМ-500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПСМ-1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение табл. I3

| Провод обмоточный ПБД, АПБД, ПЭТ-500 в м | | | | Проволока медная прямоугольная в кг | | | | Провод ПРПС в м | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. |
| $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,05 | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | |
| 0,5 | 0,I | I,I | 2,99 | - | - | - | I,67 | - | - | - | - |
| 0,5 | 0,I | I,I | I,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 0,I | I,I | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 0,I | I,I | I,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 0,I | I,I | I,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | 0,I | I,I | 2,27 | - | - | - | 0,4 | | | | |

Продолжение табл. 13

| Оборудование | Лента киперная в м | | | | Картон электроизоляционный в кг | | | | Липовсиновая трубка в м | | | | Текстолит и гетинакс в кг | | | | Фибра в кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем.ед | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем.ед | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем.ед | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем.ед | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем.ед |
| | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_t$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_t$ |
| Электродвигатели | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 12,8 | - | - | 1,1 | 0,14 | 0,5 | - | 1,1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрошкафы и щиты с электроаппаратурой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | 1,1 | 1,5 | 0,1 | - | 1,1 | 0,2 |
| Электроаппаратура и электропроводка к станкам и прессам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - |
| Электроаппаратура и электропроводка на кранах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
| Магнитные пускатели | - | - | - | - | 0,5 | - | 1,1 | 0,006 | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,1 | 0,05 | 0,5 | - | - | 0,05 |
| Силовые трансформаторы | - | - | 1,1 | 30 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электросварочные трансформаторы | 0,5 | 0,1 | - | 5,9 | 0,5 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0006 |
| Электросварочные преобразователи типа ПС-108-1 | 0,2 | - | - | 0,71 | - | - | - | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электросварочные генераторы и сварочные агрегаты АСБ-306-2 и САК | 0,3 | - | - | 1,7 | - | - | - | 0,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПС-300, ПСО-300 | - | 0,3 | - | 2,3 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока ПС-500 | 0,3 | - | - | 13,8 | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПСМ-1000 | 0,2 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 19

| Оборудование | Эбонит в кг | | | | Пресс шпан в м² | | | | Лента тафтяная в м | | | | Лента миткалевая в м | | | | Миканит в кг | | | | Гетинакс листовой в м² | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. |
| | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_i$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_i$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_i$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_i$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_i$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_i$ |
| Электродвигатели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,014 | - | - | - | 0,005 | - | -I,I | 0,05 | |
| Электрошкаф и щиты с электроаппаратурой | 0,I | - | I,I | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроаппаратура и электропроводка к станкам и прессам | - | - | - | - | - | - | I,25 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроаппаратура и электропроводка на кранах | 0,I | 0,02 | I,I | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромагнитные плиты | - | - | - | - | - | - | I,25 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Магнитные пускатели | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,I | I,I | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | I,I | 0,5 |
| Силовые трансформаторы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Электросварочные трансформаторы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Электросварочные преобразователи типа ПС-I00-I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 4,7 | - | - | - | - | - | 0,I | 0,2 | |
| Электросварочные генераторы к сварочным агрегатам АСФ-300-2 и САК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 3I,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0I |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПС-300, ПСО-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | - | 0,I | - | I,7 | - | - | - | 0,II5 | - | - | - | 0,0I |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока ПС-500 | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,43 | 0,I | - | - | 25 | - | - | - | 0,I | 0,5 | - | - | 0,0 |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока ПСМ-I000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 2,9 | 0,2 | - | - | 3,45 | - | - | - | 0,I2 | - | - | - | 0,0 |

Продолжение табл. 13

| Оборудование | Латунный прокат в кг | | | | Припой оловянно-свинцовый в кг | | | | Нить коллекторная в кг | | | | Маслостойкая резина в кг | | | | Лента асбестовая в м | | | | Жгут асбестовый в кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. | значение коэффициентов | | | норма расхода на рем. ед. |
| | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_д$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_д$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_д$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_д$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_д$ | $\alpha$ | $\beta$ | $\lambda$ | $H_д$ |
| Электродвигатели | 0,5 | - | - | 0,25 | 0,5 | - | - | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Магнитные пускатели | 0,5 | 0,1 | I,I | 0,06 | 0,5 | - | I,I | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аппараты выключателей | - | 0,1 | I,I | 0,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электрические групповые щиты | 0,5 | 0,1 | I,I | 0,09 | 0,5 | - | - | 0,005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электротемпература и станции и прессы | - | - | - | - | I | 0,05 | I,I | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Силовые трансформаторы | - | 0,1 | I,I | 0,4 | - | - | - | 0,008 | - | - | - | - | - | 0,5 | I,I | 0,7 | - | - | - | 0,0017 | - | 0,1 | I,I | 0,05 |
| Электросварочные трансформаторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочные преобразователи типа ПС-180-I | 0,5 | - | - | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочные генераторы и сварочные агрегаты АСБ-УД-2 и САК | 0,5 | 0,1 | I,I | 0,18 | 0,5 | - | - | 0,04 | - | - | - | I,46* | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПС-300 и ПСО-300 | 0,5 | 0,1 | I,I | 0,207 | - | - | - | 0,01* | - | - | - | 0,8* | | | | | | | | | | | | |
| Электросварочные преобразователи постоянного тока типа ПС-500 и ПСН-500 | 0,5 | 0,1 | I,I | 0,II | 0,5 | 0,1 | - | 0,0 | - | - | - | I,75* | | | | | | | | | | | | |

Примечание: Величины, обозначенные звездочками [illegible] и умножаются на сумму ремонтных единиц всего электрооборудования, подлежащего ремонту в течение года.

Таблица I4

## НОРМЫ РАСХОДА ПОКУПНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Медные и латунные прутки | Детали арматуры газопроводов | Металлорежущее и деревообрабатывающее | | 0,8 кг |
| Медные и латунные листы | Прокладки | | | 0,4 кг |
| Трубки медные и латунные | Маслопроводы | Все виды, имеющие маслопроводы | | 0,I5 кг |
| Проволока бронзовая | Металлизация | Все виды | Физическая | 0,I2 кг |
| Сетка латунная | Фильтры | Металлорежущие и деревообрабатывающие станки, имеющие маслопроводы | Единица | 0,05 м2 |
| Баббит безоловянистый и малооловянистый | Заливка подшипников | Оборудование, имеющее баббитовые подшипники | | I,0 кг |
| Припой ПОС-30 | Лужение подшипников под заливку | Оборудование, имеющее баббитовые подшипники | | 0,025 кг |
| Припой ПОС-I8 | Пайка и прочие ремонтные работы | Оборудование, имеющее маслопроводы | | 0,0I кг |
| Цепи втулочные | Цепной привод | Оборудование с цепным приводом | | 3,0 м |
| Цепи бесшумные | | | | 2,5 м |

Продолжение табл. I4

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Проволока стальная | Металлизация | | | 0,5 кг |
| Проволока пружинная | Пружины | Все виды | Физическая единица | 0,I кг |
| Электроды стальные | Сварка | | | 3,0 кг |
| Масленки колпачковые | Смазка оборудования | | ТОО физических единиц | 20 шт |
| Специальные рельсы для мостовых кранов | Ремонт подкрановых путей | Краны мостовые | Физическая единица | 8 м |
| Крепежные детали чёрные | - | Все виды | —и— | I,5 кг |
| Крепежные детали чистые | - | | | 3,0 кг |
| | - | Металлорежущие станки | Физическая единица | 5 шт |
| Подшипники качения | - | Деревообрабатывающее | | 8 шт |
| | - | Подъемно-транспортное | —и— | I шт |
| | - | Рельганги, транспортеры, конвееры | I пог. м | 2 шт |
| Свободные марки | - | Оборудование с марникоподшипниками | Физическая единица | I0 шт |

Продолжение табл. I4

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Свободные ролики | - | Оборудование с роликоопорами | единица | I0 шт |
| Ремни прорезиненные | Привода | На один установленный агрегат | | I,5 м2 прокладок |
| Ремни клиновые | | Оборудование с клиноременным приводом | | 6 условных единиц |
| Планки дюритовые | Масло и гидропривода | Металлорежущее и деревообрабатывающее оборудование на которое установлены планки | физическая единица | 0,35 м |
| Планки резиновые | Эмульсопроводы и воздухопроводы | Все виды оборудования, работающие с охлаждающими жидкостями и с пневматическими устройствами | — | 2 м |
| Кошма листовая | Манжеты прокладки | Все виды оборудования с прокладками из этих материалов | | 0,05кг |
| Асбестовый шнур | Прокладки уплотнения | | | 0,05кг |
| Транспортерная лента | Для горелой земли | Все виды транспорта | I м ленты при ширине I м | 5 м2 |
| | Для свежей земли | | | 3 м2 |
| Ферроле | Термостойкая лента | Металлорежущие станки | физическая единица | 0,075 м2 |
| | | Цветочные краны | | 0,25 м2 |

Продолжение табл. I4

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Готовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Текстолит | Накладки | Все станки, имеющие текстолитовые накладки | I м2 направляющих при толщине I2мм | I6,8 кг |
| Хлорвинил | Уплотняющие манжеты | Все виды с хлорвиниловыми манжетами | Физическая единица | 0,2 кг |
| Сепонит | Уплотняющие | Все виды с манжетами | | 0,2 кг |
| Фетр | Уплотняющие прокладки | | | 0,006кг |
| Войлок | Уплотняющие прокладки и фильтрующий материал при регенерации масла | Все виды | Физическая единица | 0,I кг |
| Резина листовая | Экраны пескоструйных аппаратов, прокладки и пр. | | | 0,I кг |
| Набивка пеньковая | Сальниковые уплотнения | с сальниковыми уплотнениями | | 0,28кг |
| Дерматин | Для защитных устройств | Металлорежущее | | 0,043м |
| Смазка синтетическая | Для смазки ремней | Все виды с ременными приводами | | 5 кг |

Продолжение табл. №

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Готовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Спирт этиловый | Промывка оптики станков | Координатно-расточные станки | 1 станок | в месяц 0,1л<br>в год 1,2л |
| Бура | Как флюс при сварке и пайке | | | 0,03 кг |
| Нашатырь | Как флюс при пайке и лужении | Все виды | физическая | 0,04 кг |
| Клей карбинольный | Склейка металлических деталей | | единица | 0,01 кг |
| Паста ГОИ | Притирка трущихся поверхностей деталей | Все оборудование, ремонтируемое капитальным и средним ремонтом | | 0,05 кг |
| Трубки | Трубопроводы | Все виды | физическая единица | 4,0 кг |

Таблица 15

## НОРМЫ РАСХОДА ПОКУПНЫХ КОМПЕНСИРУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Медные и латунные прутки | Детали арматуры гидропровода | Именное гидропровод | Ремонтная единица | 0,06 кг |
| Медные и латунные листы | Прокладки | | | 0,03 кг |
| Трубы медные и латунные | Маслопроводы | Именное маслопроводы | | 0,015 кг |
| Проволока бронзовая | Металлизация | Все виды | | 0,012 кг |
| Сетка латунная | Фильтры | Гидравлические прессы и оборудование именное маслопроводы | Физическая единица | 0,05 м2 |
| Припой ПОС-30 | Лужение подшипников под заливку | Все виды | | 0,0025 кг |
| Припой ПОС-18 | Пайка и прочие монтажные работы | Именное маслопроводы | Ремонтная единица | 0,001 кг |
| Медная фольга | Прокладки | | | 0,001 кг |
| Баббит | Заливка подшипников | Именное баббитовые подшипники | | 0,05 кг |
| Цинковый сплав (ЦАМ) или его составитель | Вкладыши подшипников | Все виды | | 0,1 кг |
| Цинк | | | | 0,0863 кг |
| Алюминий | | | | 0,0102 кг |
| Медь | | | | 0,0036 кг |

Продолжение табл. I5

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Цепи втулочно-роликовые | | | | 3,0 м |
| Цепи зубчатые с внутренними направляющими пластинками | Цепной привод | С цепным приводом | Физическая единица | 0,5 м |
| Цепи зубчатые с боковыми направляющими пластинками | | | | 0,5 м |
| Проволока стальная | Металлизация | | Ремонтная единица | 0,05 кг |
| Проволока пружинная | Пружина | | | 0,0I кг |
| Электроды стальные | Сварка | | | 0,3 кг |
| Масленки колпачковые | Смазка оборудования | Все виды | I00 физических единиц | 20 шт |
| Сетка металлическая пуговичная | Защитные ограждения | | Ремонтная единица | 0,0I кг |
| Рукава гибкие металлические | Системы смазки | | Физическая единица | 0,I м |
| Крепежные детали черные | - | Все виды | Ремонтная единица | 0,I5кг |
| Крепежные детали чистые | | | | 0,3 кг |
| Подшипники качения | - | С шариковыми шпинделями | Физическая единица | I шт |

Продолжение табл. 15

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Свободные кирпичи | | С роликовыми транспортерами | | 10 шт |
| Свободные ролики | | | | 15 шт |
| Ремни клиновые | Приводы | С клиноременными передачами | физическая единица | 6 условных единиц |
| Шланги вентиляционные | Масло и газопроводы | На которых установлены шланги | | 0,35м |
| Шланги резиновые | Воздухопроводы | С пневматическими устройствами | | 0,35 м |
| Вата хлопковая | Манжеты, прокладки и т.д. | С этими видами прокладок и уплотнений | Ремонтная единица | 0,05 кг |
| Асбестовая нить и шнур | | | | 0,005 кг |
| Асбест листовой | | | | 0,1 кг |
| Лента фторопластовая | Тормозная лента | Фрикционные пресса, ковочные машины и механические прессы с фрикционной муфтой включения | физическая единица | 0,6 м2 |
| Текстолит | Накладки | С текстолитовыми направляющими | 1 м2 направляющих при толщине 12 мм | 16,8 кг |
| Хлорвинил | Уплотнения, манжеты | С хлорвиниловыми манжетами | | 0,02 кг |
| Сальник | | С сальниковыми прокладками | | 0,02 кг |

Продолжение табл. I5

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Фетр листовой | Уплотнительные прокладки | | Ремонтная единица | 0,005 кг |
| Войлок | Уплотнительные прокладки и фильтрующий материал | Все виды | | 0,01 кг |
| Резина листовая | Прокладки и пр. | | | 0,01 кг |
| Набивка пеньковая | Сальниковые уплотнения | С сальниковыми уплотнениями | | 0,05 кг |
| Паронит листовой | Для прокладок | Все виды | Физическая единица | 0,02 кг |
| Клей резиновый | - | | | 0,02 кг |
| Набивка сухая или пропитанная антифрикционной смазкой | Сальниковые уплотнения | Молоты | Ремонтная единица | I0,0кг |
| Картон прокладочный | Для прокладок | Все виды | | 0,00Iкг |
| Фибра листовая | Уплотнения | Гидропрессы | | 0,8 кг |
| Канифоль | - | | | 0,0I кг |
| Карбид кальция | Ацетиленовая сварка и резка | | Физическая единица | 0,I8 кг |
| Кислород | | Все виды | | 0,05 м³ |

Продолжение табл. 15

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Лазурь малярная сухая | Для окраски | | | 0,01 кг |
| Керосин осветительный | Для промывки | | | 2,0 кг |
| Бензин | | | | 1,0 кг |
| Бура | Как флюс при пайке | | | 0,003 кг |
| Наждак | Как флюс при пайке и лужении | Все виды | Ремонтная единица | 0,004 кг |
| Пасты ВФ-2 и ВФ-4 | Склейка изломанных деталей | | | 0,002 кг |
| Пасты ГОИ | Притирка трущихся поверхностей деталей | Ремонтируемые капитальным и средним ремонтом | Физическая единица | 0,005 кг |
| Трубы газовые | | | | |
| Трубы стальные бесшовные | Трубопроводы | Все виды | Ремонтная единица | 0,2 кг |

Таблица №

## НОРМЫ РАСХОДА ПОКУПНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Трубки медные и латунные | Маслопроводы | Литейное | | 0,15 кг |
| Проволока бронзовая | Металлизация | | | 0,12 кг |
| Баббит | Заливка подшипников | Формовочные машины | 10 ремонтных единиц | 20 кг |
| Припой ПОС-30 | Лужение подшипников под заливку | | | 0,05 кг |
| Припой ПОФ-10 | Пайка и прочие ремонтные работы | Всё литейное | | 0,02 кг |
| Проволока стальная | Металлизация | | | 0,5 кг |
| Проволока пружинная | Пружины | | | 0,1 кг |
| Электроды стальные | Сварка | Литейное | 10 ремонтных единиц | 4,5 кг |
| Масленки колпачковые | Смазка оборудования | | | 4 шт |
| Листовое железо | | | | 5 кг |
| Сталь марки 35 х ГОСТ | Хомуты | Машины для литья под давлением | | 2 кг |
| Сталь 15 | Втулки | | | 2 кг |
| Крепежные детали общие | - | | | 2 кг |
| Крепежные детали чистые | - | Литейное | | 2 кг |

Продолжение табл. 16

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Трубные соединения | | | | 0,5 кг |
| Подшипники качения | | Рольганги, транспортеры | I под. м | 2 кг |
| Свободные шарики | | Формовочные машины | I0 рем. единиц | 3 кг |
| Свободные ролики | | Рольганги, транспортеры | физическая единица | I0 кг |
| Манжеты резиновые | Эмульсионного и воздухопривода | | I0 ремонтных единиц | 2 м |
| Кожа хромовая | Манжеты, прокладки и т.д. | Литейное | | 0,I5 кг |
| Асбестовый шнур | Прокладки уплотнения | | | 0,05 кг |
| Транспортерная лента | Для горелой земли<br>Для свежей земли | Литейные транспортеры | I м ленты | 8 м2 |
| Хлорвинил | Уплотнительные манжеты | Литейное и хлорвинилевые манжеты | | 0,5 кг |
| Совелит | то же | | | 0,2 кг |
| Войлок | Уплотнительные прокладки и фильтрующий материал при регенерации песка | Литейное с совелитовыми манжетами | I0 ремонтных единиц | 0,I кг |

Продолжение табл. 16

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Фетр | Уплотнение прокладки | | | 0,026 кг |
| Резина листовая | Экраны пескоструйных аппаратов | Литейное | | 0,2 кг |
| Бура | Как флюс при сварке и пайке | | | 0,05 кг |
| Нашатырь | Как флюс при пайке в лужении | Литейное | | 0,04 кг |
| Клей карбинольный | Склейка поломанных деталей | | | 0,01 кг |
| Паста ГОИ | Притирка трущихся поверхностей деталей | Литейное, ремонтируемое капитальным и средним ремонтами | | 0,05 кг |
| Резина листовая | Для прокладок | | 10 ремонтных | 0,2 кг |
| Маслостойкая резина | Уплотнения | Формовочные и стержневые машины | | 0,2 кг |
| Облицовочная резина | Для облицовки бегунов | Бегуны | | 20 кг |
| Фибра листовая | Для прокладок | | | 0,1 кг |
| Трубы | Трубопроводы | Литейное | Ремонтная единица | 1 кг |

Таблица 17

## НОРМЫ РАСХОДА ПОКУПНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| Сталь листовая и полосовая | – | Кабельная сеть | 100 пог/м | 3 кг. |
| | – | Кабельные сети | | 0,03 кг. |
| Припой | | Электросиловые и осветительные сети | 100 пог/м | 0,03 кг |
| Бронекабель и контрольный кабель | – | Кабельные сети | 100 пог/м | 2,5 м |
| Кабель НРГ и СРГ | – | Кабельные сети НРГ и СРГ | | 8 м |
| Кламповый кабель | – | Передвижные агрегаты | Физическая единица | 4 м |
| Троллеи | – | Электрический подъемный кран 5 т. | | 5,5 кг |
| Лента медная | – | Электрические мостовые краны 5 т. | Физическая единица | 15 кг. |
| | | Электросварочные машины | Ремонтная единица | 0,31 кг |
| Сталь сортовая | Детали крепления | Кабельные сети | 100 пог/м | 1 кг. |
| | | Электросиловые осветительные сети | 100 пог/м | 0,3 кг |
| | | Воздушные электросети | провода | 5 кг. |

Продолжение табл. 17

| Материал | Назначение | Вид оборудования | Единица измерения | Годовая потребность |
|---|---|---|---|---|
| | | Кабельные сети | | I,5 кг |
| Сталь листовая | - | Электросиловые и осветительные сети | I06 пог.м | 0,7 кг |
| Электроды | - | Электросиловые и осветительные сети | I00 пог.м | 0,6 кг |
| | | Сети заземления | | 0,I5 кг |
| Трубы газовые | | Кабельные сети | | 2,3 кг |
| | | Электросиловые и осветительные сети | I00 пог.м | I,5 кг |
| Установочный провод | | Электросиловые и осветительные сети | I00 пог.м | 7 м |
| Шнур осветительный | - | Сети освещения | Световая точка | I,5 м |
| Компенсационный провод | | Электросети и измерения | I00 пог.м | I2 м |
| Голый провод | - | Воздушные сети | I км однопроволочной линии сечением 70 мм2 | 40 кг |
| Электрозвонки | Местное освещение и сигнализация | На агрегат | Физическая единица | 2 шт |
| Электробритва | - | На электроинструменты и в пользование | | 3 шт |
| Зарядоустройства | - | Электродвигатели | Физическая единица | I шт. |

Таблица I8

## РЕЖИМ РАБОТЫ КРЮКОВЫХ МОСТОВЫХ КРАНОВ

| Режим работы механизмов | Среднее допустимое использование механизма | | |
|---|---|---|---|
| | по грузоподъёмности | по времени | |
| | | в течение года | в течение суток |
| | $K_{гр}$ | $K_г$ | $K_с$ |
| I | 0,75 – I,0 | Нерегулярная работа | Редкая работа |
| C | 0,75 | 0,5 | 0,33 |
| T | I,0 | I,0 | 0,33 |
| M | I,0 | I,0 | I,0 |

Таблица I9

## ОТНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ РЕЖИМАМ РАБОТЫ

| Режим работы | Коэффициент использования | | | ПВ % | Число включений в час (среднее за смену) | Температура окружающей среды в °С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | по грузоподъемности $K_{гр}$ | по времени: в течение года $K_г$ | по времени: в течение суток $K_с$ | | | |
| Легкий Л | I,0 | Нетегулярная ремонтная работа | | | | |
| | 0,75 | | | | | |
| | 0,5 | 0,25 | 0,33 | I5 | 60 | 25 |
| | 0,25 | 0,5 | 0,67 | I5 | | |
| | 0,I | I,0 | I,0 | 25 | | |
| Средний С | I,0 | I,0 | 0,67 | I5 | | |
| | 0,75 | 0,5 | 0,33 | 25 | | |
| | 0,5 | 0,5 | 0,67 | 25 | I20 | 25 |
| | 0,25 | I,0 | I,0 | 40 | | |
| | 0,I | I,0 | I,0 | 60 | | |
| Тяжелый Т | I,0 | I,0 | 0,67 | 25 | | |
| | I,0 | I,0 | 0,33 | 40 | | |
| | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 40 | 240 | 25 |
| | 0,5 | I,0 | I,0 | 40 | | |
| | 0,25 | I,0 | I,0 | 60 | | |
| Весьма тяжелый ВТ | I,0 | I,0 | I,0 | 40 | | 45 |
| | 0,75 | I,0 | I,0 | 60 | | 25 |
| | 0,5 | I,0 | I,0 | 60 | 300-600 | 45 |
| | 0,25 | I,0 | I,0 | 60 | | 45 |
| | 0,I | I,0 | I,0 | 60 | | 45 |

Таблица 20

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДВЕРГАЕМОЕ КАПИТАЛЬНЫМ ПЛАНОВЫМ РЕМОНТАМ В %

| Оборудование | Вид ремонта | Процент от годного ремонтируемого оборудования по типу производства | | |
|---|---|---|---|---|
| | | единичное и мелкосерийное | серийное | крупносерийное и массовое |
| Металлорежущее | Капитальный | 10 | 14 | 18 |
| | Средний | 20 | 28 | 35 |
| | Малый | 65 | 85 | 100 |
| Деревообрабатывающее | Капитальный | 14 | 20 | 35 |
| | Средний | 30 | 40 | 65 |
| | Малый | 65 | 100 | 300 |
| Кузнечно-прессовое | Капитальный | 16 | 16 | 16 |
| | Средний | 25 | 25 | 25 |
| | Малый | 80 | 80 | 80 |
| Литейное | Капитальный | 40 | 50 | 70 |
| | Средний | 60 | 80 | 100 |
| | Малый | 150 | 150 | 200 |
| Краны | Капитальный | 90 | 90 | 90 |
| | Средний | 30 | 30 | 30 |
| | Малый | 60 | 60 | 60 |
| Ленточные | Капитальный | 15 | 15 | 15 |
| | Средний | 25 | 25 | 25 |
| | Малый | 45 | 45 | 45 |
| Лифты | Капитальный | 10 | 10 | 10 |
| | Средний | 16 | 16 | 16 |
| | Малый | 50 | 50 | 50 |

Приложение Форма I

## ПЕРЕЧЕНЬ ОРУДИЙ ТРУДА

Министерство _____

Объединение _____

Предприятие _____

Группа (подгруппа) орудий труда Металлорежущее

| № п/п | Наименование орудий труда | Марка, техническая характеристика | Шифр | Кол-во единиц на предприятии | Категория сложности ремонта Iех оборудования Е | Суммарная ремонтная сложность (5х6) | Балансовая стоимость I ед.и оборудования (тыс. руб) | Суммарная балансовая стоимость (тыс.руб.) (5 х 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Автомат | IБ125 | | 2 | I8 | 36 | 7,84 | I5,68 |
| 2. | Токарно-винторезный | IIБ6II | | 3 | 8 | 24 | I,64 | 4,92 |
| 3. | Токарно-винторезный | ИТ-II | | I | 9 | 9 | I,44 | I,44 |
| 4. | Радиально-сверлильный | 2М-58 | | 4 | 22 | 88 | II,I7 | 44,68 |
| | Итого | | | I0 | - | I57 | - | 66,72 |

Приложение Форма 2

## ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| Группа орудий труда | | Действительный годовой фонд времени работы оборудования (час) | Продолжительность межремонтного цикла в отработанных часах по возрастным категориям А | | | Материалы | | | Индивидуальная (объективная) норма расхода материалов на кап. ремонт единицы ремонтной единицы $H_i$ | Коэффициент, характеризующий соотношение расхода материалов на средний и капитальный ремонт $\alpha$ | Коэффициент, характеризующий соотношение расхода материалов на текущий и капитальный ремонт $\beta$ | Коэффициент, учитывающий расход материалов на эксплуатационное обслуживание $\lambda$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Шифр | | 1 | 2 | 3 | наименование | шифр | единица измерения: наименование / шифр | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 / II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I. Металлорежущее оборудование | | 3950 | 24000 | 23000 | 20000 | Прокат черных металлов | | кг | 21,0 | 0,6 | 0,2 | I,I2 |
| | | | | | | Бронзовое литье | | кг | I,3 | 0,7 | 0,3 | I,I2 |
| 2. Деревообрабатывающее оборудование | | 3950 | I800 | - | - | Прокат черных металлов | | кг | I5,7 | 0,6 | 0,2 | I,I5 |
| | | | | | | Бронзовое литье | | кг | 0,36 | 0,7 | 0,3 | I,I5 |

Приложение Форма 3

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 1 ФИЗИЧЕСКУЮ И 1 РЕМОНТНУЮ ЕДИНИЦУ

| Группа оружия труда | | Материал | | Ед. измерения | | Норма на физическую единицу в год | Норма на ремонтную единицу в год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Шифр | Наименование | Шифр | Наименование | Шифр | $Н^{ф}$ | $Н^{р}$ |
| 1. Металлорежущее | | Прокат черный | | кг | | 0,14 | - |
| 2. Деревообрабатывающее | | Прокат латунный | | кг | | 0,26 | - |
| | | Трубы стальные | | кг | | 4,0 | |
| 3. Кузнечно-прессовое | | Прокат черный | | кг | | - | 0,01 |
| | | Прокат латунный | | кг | | - | 0,02 |
| | | Трубы стальные | | кг | | | 0,2 |

Приложение Форма 4

## ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОРУДИЙ ТРУДА

Министерство _____

Объединение _____

Предприятие _____

Полная балансовая стоимость орудий труда предприятия (тыс.руб) 552,0

| Группа орудий труда | | Кол-во единиц в группе | Балансовая стоимость группы оборудования (тыс.руб) | Категория сложности ремонта | Коэффициент сменности фактический (в сменах) | Коэффициент сменности действительный (в смену) | Удельный вес орудий труда по возрастным категориям | | | Коэффициенты, входящие в зависимость по определению продолжительности межремонтного цикла | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Шифр | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 |
| I. Металлорежущее оборудование | | I0 | 66,72 | I57 | I,4 | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,I | I,3 | I,0 | I,I | I,0 | I,0 | I,0 | I,0 |
| 2. Кузнечно-прессовое оборудование | | I0 | 276,6I | I60 | I,5 | 2 | 0,4 | 0,6 | 0,00 | I,3 | I,0 | I,0 | I,0 | I,0 | I,0 | I,0 |

Приложение Форма 5

## ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СПЕЦИФИЧНЫХ ОРУДИЙ ТРУДА

Министерство _____

Объединение _____

Предприятие _____

Полная балансовая стоимость орудий труда предприятия (тыс.руб)

| Оборудование | | Кол-во единиц | Балансовая стоимость 1 ед.оборудования (тыс.руб) | Суммарная балансовая стоимость (тыс.руб) | Кол-во ремонтов | | Продолжительность межремонтного цикла в годах | Материал | | Единица измерения | | Индивидуальные (объектные) нормы расхода материала по видам ремонта | | | Индивидуальная норма расхода материала на эксплуатац. обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Шифр | | | | Средних | Текущих | | Наименование | Шифр | наименование | Шифр | капитальный | средний | текущий | |
| | | $\ell$ | $Б_j$ | $Б$ | $n_{ср}$ | $n_{тек}$ | $T$ | | | | | $Н_{кап}$ | $Н_{ср}$ | $Н_{тек}$ | $Н_{эо}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Оборудование для хранения молочных продуктов | | 10 | 0,9 | 9,0 | 2 | 3 | 2,0 | Прокат черных металлов | | кг | | 15,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 |

Приложение Форма 6

## ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ НА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОРУДИЙ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Министерство _____

Объединение _____

Предприятие _____

Балансовая стоимость, учтенных в расчете орудий труда предприятия (тыс.руб.) 395,41

Полная балансовая стоимость орудий труда предприятия (тыс.руб.) 564,0

| I | Наименование материала | Шифр материала | Единица измерения | Шифр ед.измерения | Потребность в материале |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Прокат чёрных металлов | | кг | | 27139,0 |
| 2. | Бронзовое литье | | кг | | 1882,0 |

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий.
Под редакцией М.О. Якобсона. Машиностроение, М.1967 г.

2. Методика разработки удельных норм расхода материалов на ремонт и эксплуатацию основных фондов предприятий объединения "Союзнефтеаппаремонт", СКТБ

3. Нормирование расхода материалов в машиностроении. Справочник, I и 2 том. Под редакцией В.В.Валетова, М., 1961 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения . . . . . 4

2. Расчет норм расхода материалов на ремонт и эксплуатационные нужды орудий труда . . . . . 9

Таблица I "Структура межремонтных циклов для технологического и подъемно-транспортного оборудования . . . . . I5

Таблица 2. Продолжительность межремонтного цикла группы орудий труда по возрастной категории . . I8

Таблица 3. Действительный (расчетный) фонд времени работы оборудования . . . . . 2I

Таблица 4. Коэффициент , учитывающий тип производства . . . . . 22

Таблица 5. Коэффициент,учитывающий род обрабатываемого материала . . . . . 22

Таблица 6. Коэффициент, учитывающий особенности весовой характеристики станков . . . . . 23

Таблица 7. Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации металлорежущего оборудования . . . 23

Таблица 8. Коэффициент,учитывающий условия эксплуатации подъемно-транспортного оборудования . 24

Таблица 9. Коэффициент,учитывающий назначение и исполнение агрегатных станков 24

Таблица I0. Коэффициент, учитывающий материал и термообработку направляющих станины 25

Таблица II. Коэффициент, учитывающий величину основного параметра кузнечно-прессового оборудования . . . 26

Таблица I2. Числовые значения коэффициентов

входящих в формулу расхода материала . . . . . 27
Таблица 13. Числовые значения коэффициентов, входящих в формулу расхода материала . . . . . 28
Таблица 14. Нормы расхода покупных комплектующих изделий для металлорежущего, деревообрабатывающего и подъемно-транспортного оборудования . . 33
Таблица 15. Нормы расхода покупных комплектующих изделий для кузнечно-прессового оборудования . . 38
Таблица 16. Нормы расхода покупных комплектующих изделий для литейного оборудования . . . . . 43
Таблица 17. Нормы расхода покупных комплектующих изделий для электротехнического оборудования . 46
Таблица 18. Режим работы крановых мостовых кранов . . . . . 48
Таблица 19. Отнесение электрооборудования к различным режимам работы . . . . . 49
Таблица 20. Примерное количество оборудования, подвергаемое плановым ремонтам . . . . . 50
Приложение, форма 1. Перечень орудий труда . . . 51
Приложение, форма 2. Перечень постоянной информации, необходимой для расчета норм расхода материалов на ремонт и эксплуатацию оборудования общепромышленного применения . . . . . 52
Приложение, форма 3. Индивидуальные нормы расхода материалов на ремонт и эксплуатацию оборудования общепромышленного применения на 1 физическую и 1 ремонтную единицу . . . . . 53
Приложение, форма 4. Перечень переменной информации, необходимой для расчета норм расхода материалов на ремонт и эксплуатацию орудий труда . 54

Приложение, форма 5. Перечень справочных материалов, необходимых для расчета норм расхода материалов на ремонт и эксплуатацию специфичных орудий труда . . . . . 55
Приложение, форма 6. Потребность в материалах на ремонт и эксплуатацию орудий труда предприятия . . . . 56
Список использованной литературы . . . . . 57

СКТБ "Нефтемашремонт" Зак 248 Тир 350



gost.e-ecolog.ru