ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 19-03

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЕ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1981

gost.e-ecolog.ru

Прейскурант разработан Всесоюзным научно-исследовательским
и проектно-конструкторским институтом
нефтяного машиностроения «ВНИИНЕФТЕМАШ»
(113191, г. Москва, 4-й Рощинский, 19/21)

Ответственные за постановку кодов ОКП:
мундинов Т. З. Специальное конструкторское бюро Минхиммаша
(125212, г. Москва, Выборгская, 16)
кин В. А. Научно-исследовательский институт «Информтяжмаш»
(129835, г. Москва, КСП — 110, пр. Мира, 106)
Иванцов В. В. Государственный проектный
-исследовательский институт машиностроения («ГипроНИИмаш»)
(125023, г. Москва, Петровский пр. 11а)

Ответственный за выпуск Т. И. Захаркина
Редактор издательства *Е. В. Иванова*
Технический редактор *А. П. Мурашова*
К ор *В. Б. Третьякова*

тат г. Москва, Пакгаузное шоссе, 1)

ю в печать 9. 02. 81 Форм. 60 × 90¹/₈
а литературная Высокая печать
К 16,125 Уч. изд. л. 13,09
Заказ тат 3 Изд. № 11 Бесплатно

графия № 10 Со рома при Государственном комитете СССР
в, полиграфи й торговли. 113114, Москва, М-114, Шлюзовая
наб., 10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 23 декабря 1980 г.
№ 1040

ПРЕЙСКУРАНТ № 19-03

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЕ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1981

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 19-03. «Оптовые цены на оборудование буровое, геологоразведочное и оборудование для добычи нефти и газа» изд. 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

В прейскурант включены коды общесоюзного классификатора «Промышленная и сельскохозяйственная продукция» класса 31 «Продукция тяжелого энергетического и транспортного машиностроения», подклассов 36 6000 «Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему» и 41 4000 «Гидроприводы и гидроавтоматика», разработанные, соответственно, Минтяжмашем, Минхиммашем и Минстанкопромом и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены и нормативы чистой продукции настоящего прейскуранта распространяются на оборудование буровое, геологоразведочное и оборудование для добычи нефти и газа, производимое предприятиями системы министерств и ведомств СССР.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами и средствами за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб за 1 м³ древесины в чистоте

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д) учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТ(ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости этой тары включена в оптовые цены на продук-

цию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам «а» и «б»).

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований покупателя по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев (оговоренных в прейскуранте), когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию.

Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета

Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом I указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию оборудования (прибора) устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной оптовой цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

13. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, затраты общей контрольной сборки включены в оптовые цены и нормативы чистой продукции указанного оборудования и отдельной оплате не подлежат.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов, или общей контрольной сборке отдельных узлов, или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

14. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

16. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 19-03 «Оптовые цены на оборудование буровое, геологоразведочное и оборудование для добычи нефти и газа» издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

19. Остатки продукции, снятые с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 01.01 82 г. с применением коэффициента 1,13.

А. ОБОРУДОВАНИЕ

1. УСТАНОВКИ И СТАНКИ

Установки и агрегаты для эксплуатационных

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ
		Установки буровые		ТУ 26-02-859—79
01-001	366116220108		БУ2500ДГУ	
01-002	366116220109		БУ2500ЭУ	
		Установки буровые*		
01-003	366111330104		„Уралмаш 3000БД*	ТУ 24-1-153—77, изменения: № 1—1978, 2—1979, 3—1980

* Комплектность поставки буровой установки приведена в конце прейскуранта.

ДЛЯ БУРЕНИЯ
и разведочных скважин на нефть и газ

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
Предназначены для бурения глубоких разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ турбинным и роторным способом Глубина бурения, м 3000 Нагрузка на крюке, кН (тс) 1400 (140) Количество скоростей подъема 4 Диаметр проходного отверстия стола ротора, мм 560 Буровые насосы — НБТ-600 — 2 шт. Максимальное давление буровых насосов, МПа (кгс/см²) 25 (250)		

Привод	Установленная мощность привода основных механизмов, кВт	Масса, кг		
Дизельный	990	379700	173 970	463 500
Электрический	1710	349600	165 445	422 500

Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации
Срок службы до списания, год 8

Предназначены для бурения турбинным и роторным способом разведочных и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин
Глубина бурения, м 3000
Нагрузка на крюке, м кН (тс) 1700 (170)
Диаметр талевого каната, мм 28
Диаметр проходного отверстия стола ротора, мм 560
Насосы буровые У7-6МА2-НБ600, шт. 2
Давление воздуха в пневмосистеме, МПа (кгс/см²) 0,8 (8)
Мощность стационарного дизель-электрического агрегата ТМЗ-ДЭ-104С3, кВт 100
Комплектность поставки приведена в конце прейскуранта

Скорость подъема крюка, м/с	Частота вращения стола ротора, рад/с (об/мин)	Привод: Тип	Привод: Количество, шт.	Мощность, кВт: лебедки	Мощность, кВт: насосов	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1,85	13,8 (132)	Дизельный В2-450АВС3	5	675	1030	57720×18000×45530	356000	97 470	375 000

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-004	366112330108	Оборудование буровое*	„Уралмаш 3000БЭ*	ТУ24-154—77, изменения: № 1—1978, 2—1979, 3—1980	Скорость подъема крюка, м/с: 2,00 Частота вращения стола ротора, рад/с (об/мин): 20 (191) Привод: тип — Электрический АКБ-13-62-8 СДБО-99/49-8ХЛ2; количество, шт. — 1, 2 Мощность, кВт: лебедки — 645; насосов — 1170 Габаритные размеры, мм: 57110×9780×45530 Масса, кг: 328500 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год: 7,25 Предназначено для бурения турбинным и роторным способом разведочных и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин Глубина бурения, м: 5000 Максимальная грузоподъемность, КП (тс): 2500 (250) Диаметр талевого каната, мм: 32 Диаметр проходного отверстия стола ротора, мм: 560 Насосы буровые У8-6МА2-НБ600, шт.: 2 Давление воздуха в пневмосистеме, МПа (кгс/см²): 0,8 (8) Мощность двух дизель-электрических агрегатов, ТМЗ-ДЭ-104С3, кВт: 200	96 965	345 000
01-005	366111555102		„Уралмаш 3Д-76*	ТУ24-1-114—76, изменения: № 1—1979, 2, 3—1980	Скорость подъема крюка, м/сек: 1,58 Скорость вращения стола ротора, об/мин: 232 Привод: тип — Дизельный В2-450АВС3; количество, шт. — 5 Мощность, кВт: подъемных механизмов — 920; насосов — 1250 Масса, кг: 173000 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год: 7,25	55 390	222 800
01-006	366112555207		„Уралмаш 4Э-76*	ТУ24-1-113—76, изменения: № 1—1977, 2—1979, 3, 4—1980	Скорость подъема крюка, м/сек: 1,49 Скорость вращения стола ротора, об/мин: 200 Привод: тип — Электрический АКБ-114-6У2 СДБО-99/49-8ХЛ2; количество, шт. — 1, 2 Мощность, кВт: подъемных механизмов — 800; насосов — 1260 Масса, кг: 170000 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год: 7,25	58 590	216 400

* Комплектность поставки буровой установки приведена в конце прейскуранта.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-007	366241411404	Установка разведочного бурения	УРБ-1В2	ТУ26-02-832—79, изм. № 1—1980	Предназначена для бурения взрывных скважин шнековым способом при сейсморазведке и картировочных скважин сплошным и кольцевым забоем Транспортная база — гусеничный транспортер ГТ-СМ (ГАЗ-71) Глубина бурения, м: шнеками 30 колонковым способом 100 Диаметр бурения, мм: шнеками 135 колонковым способом 146 Нагрузка на крюке лебедки, Н (тс) 10000 (1,0) Подача и подъем инструмента гидравлические Усилие, Н (тс) подъема 50000 (5) подачи 30000 (3) Частота вращения бурового снаряда, $С^{-1}$ (об/мин) 0,83—6,8 (48—400) Мачта П-образная с трубным удлинителем Высота мачты, м 6,55 Насосный агрегат, в который входят: буровой насос НБЗ-120/40С двигатель УД-25С Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 600 Ресурс до капитального ремонта, ч 5000 Габаритные размеры, мм: установки (в транспортном положении) 6640×2582×2915 насосного агрегата 1675×1095×1340 Масса, кг: установки 5150 насосного агрегата 616	6 265	20 400
01-008	366241411101	Установка шнекового бурения	УШ-1Т	ТУ26-02-735—79	Предназначена для бурения сейсмических и структурно-картировочных скважин вращательным способом с продувкой и промывкой забоя в труднодоступных районах, в том числе Западной Сибири Монтажная база — трелевочный трактор ТТ-4 Силовой привод — двигатель трактора Глубина бурения, м: шнековым способом 30 промывкой забоя 100 продувкой забоя 15 Диаметр бурения, мм: шнековым способом 150 промывкой забоя 135 продувкой забоя 118 Максимальная нагрузка, тс 5,5 Частота вращения шпинделя $С^{-1}$ (об/мин) 1,56—6,36 (94—382)	10 600	35 880

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Насос буровой 11ГрИ Компрессор воздушный КТ-6 Мачта с открытой передней гранью, Высота мачты, м 6,63 Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 900 Ресурс до капитального ремонта, ч 3500 Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 7720×2500×3570 Масса, кг 16420		
01-009	366211210107	Установка разведочного бурения	УШ-2Т	ТУ26-02-116—74, изменения: № 1—1974, 4—1976, 6—1977, 8—1978, 9—1979	Предназначена для бурения сейсмических скважин шнековым способом Монтажная база — трактор Т-130.1.Г.1 Диаметр бурения, мм 175 Глубина бурения, м 60 Длина шнеков, м 2,5 Грузоподъемность на канате, тс 2,5 Частота вращения вращателя, об/мин 76—196 Ход вращателя, мм 3250 Максимальное рабочее давление в гидросистеме, кгс/см² 100 Максимальное усилие подачи инструмента, кгс: вниз 5650 вверх 12000 Мачта телескопическая с гидравлическим подъемником и автоматическими гидродомкратами Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 6500 Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 6500×3202×3720 Масса полного комплекта, кг 19750	6 575	28 400
01-010	366241320104	Установка разведочного бурения	УРБ-2А-2 (УРБ-4А)	ТУ26-02-171—78, изменения: № 1—1979, 2—1980	Предназначена для бурения сейсмических и структурно-картировочных скважин на нефть и газ вращательным способом с очисткой забоя скважины промывкой, продувкой или транспортировкой разрушенной породы на поверхность шнеками Монтажная база шасси автомобиля ЗИЛ-131А и переоборудованный прицеп ГКБ-817 Глубина бурения скважин, м: сейсмических 100 структурно-картировочных 200 при продувке забоя воздухом 30 при бурении шнеками 30 Диаметр бурения, мм: начальный 190 конечный для скважин: сейсмических 118 структурно-картировочных 93	4 275	23 900

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-011	366241220108	Установка разведочного бурения	УРБ-2,5А	ТУ26-02-165—76, изменения: № 1—1977, 3—1979, 4, 5—1980	Грузоподъемность мачты, Н (кгс) 3925 (4000) Вращатель перемешающийся по мачте Частота вращения шпинделя вращателя, $С^{-1}$ (об/мин) 2,33—5,4 (140—325) Буровой насос НБ-50 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 850 Ресурс до капитального ремонта, ч 10050 Габаритные размеры, мм 7850×2450×3030 Масса, кг 10400 Предназначена для бурения сейсмических и структурных скважин Глубина бурения скважин, м: сейсмических 100 структурных 200 Диаметр бурения скважин, мм: начальный 190 конечный: сейсмических 118 структурных 93 Грузоподъемность, тс: номинальная 2,5 максимальная 4,0 Буровой насос НБ32 Мачта сварная из труб Частота вращения стола ротора, об/мин 100, 137, 300 Монтажная база: автомобиль ЗИЛ-131 прицеп ГКБ-817 Габаритные размеры, мм: установки 11070×2450×3765 прицепа 6680×2500×1870 Масса, кг: установки с прицепом 14880 прицепа с грузом 4000	2760	16 600
01-012	3662114301	Установка разведочного бурения	УРБ-3АМ	ТУ26-02-447—72, изменения: № 1—1977, 2—1978, 3, 4—1980	Предназначена для структурно-поискового вращательного бурения скважин сплошным и кольцевым забоем Монтажная база — шасси автомобиля МАЗ-5334 Глубина бурения, м 500 Грузоподъемность, тс 5 Диаметр проходного отверстия стола ротора, мм 250 Буровой насос НБ-32 Частота вращения стола ротора, об/мин: минимальная 109,6 максимальная 313,7 Привод от дизеля Д54А Мощность, л. с. 54	4010	20 500

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативная чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-013	366211430302	Установка разведочного бурения	УРБ-3А2 (УРБ-6А)	ТУ26-02-672—75, изменения: № 1—1976, 2—1977, 3, 5—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 6500 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 10700×2500×3500 Масса, кг 15000 Предназначена для бурения роторным способом с прямой промывкой забоя вертикальных структурных скважин при разведке на нефть и газ Транспортная база — шасси автомобиля МАЗ-5334 (с обогревом двигателя) Грузоподъемность на крюке номинальная, тс: при оснастке 1×2 6,3 при оснастке 2×3 12,5 Глубина бурения, м: при оснастке 1×2 600 при оснастке 2×3 800 Диаметр бурения, мм: начальный 243 конечный 93 Длина бурильной свечи, м 12 Диаметр проходного отверстия стола ротора, мм 250 Буровой насос НБ-50 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс до капитального ремонта, ч 8500 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 10860×2780×3750 Масса, кг 17900	7800	27 900
01-014	366211430203	Агрегат буровой	1БА15Н	ТУ26-02-671—75, изменения: № 2—1977, 3—1978, 4—1980	Предназначен для бурения роторным способом с прямой промывкой забоя вертикальных структурных скважин при разведке на нефть и газ Транспортная база: бурового блока — шасси автомобиля МАЗ-5334 (с обогревом двигателя), насосно-силового блока — шасси прицеп автомобильный МАЗ-8925 Грузоподъемность, тс: номинальная 12,5 максимально-допустимая 20 Глубина бурения, м 1000 Диаметр бурения, мм: начальный 295 конечный 93 Диаметр проходного отверстия стола ротора, мм 250	8960	40 600

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-015	366211770102	Установка буровая	УБВ-600Н	ТУ26-02-775—77, изменения: № 1—1978, 2—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс работы до капитального ремонта, ч 10000 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм: бурового блока 10860×2780×3750 блока насосно-силового 8270×2500×3100 Масса, кг 27000	39 730	105 000*
	3662314003	Установки буровые	ЛБУ-50	ТУ26-02-154—75, изменения: № 3—1977, 5—1979	Предназначена для бурения структурно-поисковых скважин на нефть и газ Транспортная база лебедочно-мачтового и насосного блоков — 2 автомобиля КрАЗ-257Б1 Глубина бурения, м 1200 Диаметр бурения, мм: начальный 346 конечный 118 Грузоподъемность, тс: максимальная 50 номинальная 32 Ротор Р360Ш14М по ТУ26-02-819—78 Насосный блок — 2 насоса 9МГР—73 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс до капитального ремонта, ч Габаритные размеры блоков (в транспортном положении), мм: лебедочно-мачтового 13000×2800×4300 насосного 10100×3150×3380 Масса полного комплекта, кг 70500		
					Предназначены для вращательного и ударно-канатного бурения в породах до IV (включительно) категории буримости в зависимости от вида применяемого инструмента: типа ЛБУ-50А — для бурения артезианских и гидрогеологических скважин типа ЛБУ-50Ш — для бурения шурфов типа ЛБУ-50Г — для бурения артезианских и гидрогеологических скважин и шурфов Монтажная база — шасси автомобиля ЗИЛ-131 Перевозка инструмента на специально оборудованном прицепе 2ПН-4 Диаметр бурения, мм: скважин 198 шурфов 1050 Глубина бурения, м: скважин 50 шурфов 15		

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 2500 руб. на срок до 01.07.82 г.

№ пов.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Мачта телескопическая с гидравлическим подъемом		
					Грузоподъемность мачты, кгс 5000		
					Грузоподъемность лебедки, кгс 2500		
					Подача вращателя гидравлическая		
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации		
					Наработка до первого отказа, ч 1200		
					Ресурс до капитального ремонта, ч 3400		
					Срок службы до списания, год 6		
					Габаритные размеры (без прицепа), мм 8435×2465×2665		
					Масса, кг:		
					установки 9475		
					прицепа 2400		
					инструмента 2870	7250	22 450
01-016	366231400409	ЛБУ-50А			2100	8320	23 500
01-017	366231400607	ЛБУ-50Ш			4970	10 535	27 190
01-018	366231400508	ЛБУ-50Г					
	366231400200	Установка буровая	УГБ-50М	ТУ26-02-176—75, изменения: № 3—1977, 4—1979, 5—1980	Предназначена для бурения гидрогеологических скважин шнековым, ударным и колонковым способами в породах до IV категории буримости включительно и для производства пробных откачек, а также для бурения разведочных скважин инженерно-строительного назначения		
					Перевозка инструмента на специально оборудованном прицепе 2ПН2		
					Номинальная глубина бурения, м:		
					шнековым способом 50		
					колонковым способом 100		
					Начальный диаметр бурения, мм 198		
					Конечный диаметр бурения, мм:		
					шнековым способом 151		
					колонковым способом 92		
					Крутящий момент вращателя, кгс·м 250		
					Усилие подачи вращателя, кгс:		
					вверх 2000		
					вниз 5200		
					Грузоподъемность лебедки, тс 2,6		
					Высота мачты, м 8		
					Грузоподъемность мачты при трехструнной оснастке, тс 7,3		
					Масса ударного снаряда, кг 400		
					Число ударов снаряда в минуту 45		
01-019					Трактор ТТ-4 — Габаритные размеры установки (в транспортном положении), мм: 3500×2320×3500 — Масса установки, прицепа и инструмента, кг: 10015	3480	20 700
01-020					Шасси автомобиля ГАЗ66-02 — Габаритные размеры установки (в транспортном положении), мм: 8000×2250×3500 — Масса установки, прицепа и инструмента, кг: 17640	2570	11 780

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 1000 Ресурс до капитального ремонта, ч 4800 Срок службы, год 5		
			Установки, станки и агре		**гаты для бурения на воду**		
01-021	366231430103	Агрегат буровой	IБА15В	ТУ26-02664—7 изменения: № 2—1977, 3, 4—1978, 5—1980	Предназначен для бурения роторным способом с прямой промывкой забоя вертикальных скважин для водоснабжения Транспортная база: бурового блока — шасси автомобиля МАЗ-5334 (с обогревом двигателя) компрессорно-силового и инструментального блоков — прицеп шасси МАЗ-8925 Грузоподъемность, тс: номинальная 12,5 максимальная 20,0 Глубина бурения, м 500 Диаметр бурения, мм: начальный 394 конечный 190 Длина бурильной свечи, м 12 Диаметр проходного отверстия стола ротора, мм 410 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс до капитального ремонта, ч 11000 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм: бурового блока 10860×2780×3750 компрессорно-силового блока 8100×2500×3050 Масса, кг 36150	8900	46 800
01-022	366231700100	Установка буровая	УБВ-600	ТУ26-02-775—77, изменения: № 1—1978, 2, 3—1980	Предназначена для бурения разведочных скважин и эксплуатационных скважин на воду Транспортная база лебедочно-мачтового и насосного блоков — автомобили КрАЗ-257Б1 Глубина бурения, м 600 Диаметр бурения, мм: начальный 490 конечный 214 Грузоподъемность, тс: максимальная 50 номинальная 32 Ротор Р-360Ш14М Насосный блок — 2 насоса 9МГР-73 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150	32 375	85 650

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Ресурс до капитального ремонта, ч 6000 Габаритные размеры блоков (в транспортном положении), мм: лебедочно-мачтового 13000×2800×4300 насосного 10100×3150×3380 Масса полного комплекта, кг 61900		
		Установка, станки и агрегаты для геологораз			**ведочного бурения на твердые ископаемые**		
01-023	366232100207	Мотобур	М-1	ТУ41-01-327—78	Предназначен для бурения скважин в породах I—IV категории буримости при поисковых и геологосъемочных работах, а также для бурения шпуров в породах до V категории буримости и в мерзлых грунтах Тип мотобура переносной Глубина бурения, м до Диаметр бурения, мм 65 и 92 Частота вращения бура, об/мин 255—615 Привод от бензинового двигателя мотопилы «Дружба-4» Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс до капитального ремонта, ч 1000 Габаритные размеры, мм 540×475×540 Масса, кг: мотобура 16,5 комплектов инструмента 153,5	250	380
01-024	3662321001	Мотобур	Д-10М	ТУ26-02-612—75, изменения: № 2—1977, 5—1979	Предназначен для бурения скважин в породах I—IV категорий буримости при инженерно-геологических исследованиях Тип мотобура переносной Глубина бурения, м до 10 Диаметр бурения, мм 75 Частота вращения бура, об/мин 175—188 Привод от бензинового двигателя «Дружба-4» Гарантийный срок службы — 9 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 116 Ресурс до капитального ремонта, ч 800 Габаритные размеры, мм: высота 445 длина по ручкам 720 масса, кг: мотобура 14,5 комплекта инструмента 52,0 полного комплекта 80,0	70	230
01-025	36622121001	Установка буровая самоходная	УБР-2М	ТУ41-01-295—79	Предназначена для бурения скважин при разведке месторождений строительных материалов и россыпей золота ударно-забивным и вращательным способами Глубина бурения, м 30 Монтажная база автомобиль ЗИЛ-131	7390	20 720

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Установки буровые					
01-026	366222110100		УКБ-12/25	ТУ26-02-598—75, изменения: № 2—1977, 5—1980	Привод — дизель 2Ч 8,5/11 Мощность, л. с. 12 Усилие подачи ротора, кгс 1500 Тяговое усилие лебедки на канате, кгс 1800 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 3000 Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 2500×8200×3500 Масса, кг 9800 Предназначены для бурения скважин при поиске, съемке, картировании, спецсъемке, инженерно-геологических изысканиях, для бурения взрывных скважин в мерзлых грунтах и других работах аналогичного характера в труднодоступных районах или стесненных условиях Глубина бурения, м: шнеками ∅ 140 мм 5 шнеками ∅ 105 мм 10 шнеками ∅ 70 мм 15 твердосплавными колонками ∅ 76 мм 12,5 твердосплавными и алмазными коронками ∅ 46 и ∅ 36 25 Частота вращения вращателя, об/мин 100—120 Грузоподъемность лебедки, кгс 400 Привод — бензиновый двигатель «Дружба-4» Насосная установка НБ1-25/16 *		
01-027	366221110105		УКБ-12/25С	ТУ26-02-676—75, изменения: № 2—1977, 5—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 435 Ресурс до капитального ремонта, ч 3500		

Транспортная база	Габаритные размеры, мм	Масса (без комплекта инструмента и насосной установки), кг		
—	1320×1060×2020	151	890	1500**
Автомобиль высокой проходимости УАЗ-469-Б	4000×1785×2015	1760	1010	4660**

* В оптовую цену стоимость насосной установки не входит.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 150 руб. на срок до 15.05.83г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-028	366221310207	Установка буровая	УБСР-25М	ТУ26-02-768—77, изм. № 1—1979	Предназначена для бурения скважин большого диаметра при разведке россыпных месторождений в талых и обводненных породах вращательным и ударнозахватным способом Монтажная база — трактор ТТ-4 Глубина бурения, м 25 Диаметр бурения, мм 720 Механизм подачи гидравлический Максимальный крутящий момент ротора, кгс·м 5000 Усилие подачи, кгс: вверх 12000 вниз 5000 Грузоподъемность мачты, кгс 6500 Высота мачты, мм 9150 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 800 Ресурс до капитального ремонта, ч 2500 Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 9210×2500×3450 Масса (с транспортной базой), кг 15000 Масса комплекта бурового инструмента, кг 10000	21 270	44 200*
01-029	3662344001	Агрегат вибрационного бурения	АВБ-2М	ТУ26-02-113—80	Предназначен для бурения скважин при инженерно-строительных изысканиях вибрационным способом в породах I—IV категорий по буримости и для бурения скважин ударно-канатным способом в породах до VII категории по буримости Транспортная база — автомобиль ГАЗ-66-01 с переоборудованным прицепом НАПЗ-739 Глубина бурения, м: вибрационным способом 15—20 канатно-ударным способом 40 Начальный диаметр бурения, мм: вибрационным способом 168 канатно-ударным способом 219 Конечный диаметр бурения, мм: вибрационным способом 108 канатно-ударным способом 89 Максимальная грузоподъемность на крюке, Н (кгс) 39600 (4000) Привод от двигателя автомобиля ГАЗ-66 Источник электроэнергии — синхронный генератор ЕСС5-81-6У2 Мощность, кВт 20 Вибратор двублочный с синхронизатором и ударным патроном Привод вибратора — электродвигатель АОС2-42-4 Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации	2600	9750

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 3000 руб. на срок до 01.01.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Станки буровые	БСК		Наработка до первого отказа, ч 250 Ресурс до капитального ремонта, ч 4600 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 10360×2350×3280 Масса, кг (с буровым инструментом, запасными частями, принадлежностями и автоприцепом) 6300 Предназначены для алмазного и твердосплавного бурения разведочных скважин Глубина бурения, м 100 Диаметр бурения, мм: начальный 93 конечный 46 Частота вращения бурового снаряда, об/мин: 1 ряд 150—1250 2 ряд 200—1600 Усилие подачи, тс 1,0 Ход механизма подачи, мм 450 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0,4 Подъем бурильной колонны гидравлический с автоматическим перехватом Спуск бурильной колонны — постоянно замкнутым тормозом Двигатель электрический, взрывобезопасный		
01-030	366223220110		БСК2М2-100	ТУ24-08-644—80	Разведочные скважины на твердые полезные ископаемые из подземных выработок Обычное исполнение электродвигателя и электрооборудования; габаритные размеры 1720×675×1400; масса станка 630; масса полного комплекта 765	2250	3550
01-031	366223220308		БСК2В	ТУ24-08-641—80	Разведочные дегазационные и другие технические скважины в шахтах, опасных по природному газу Взрывозащищенное исполнение электродвигателя и электрооборудования; габаритные размеры 1925×675×1400; масса станка 700; масса полного комплекта 1080	2250	3700
01-032	366221230106	Установка буровая	УКБ200/300С	ТУ26-02-742—76	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 7500 Срок службы до списания, год 5 Предназначена для колонкового бурения вертикальных и наклонных скважин твердосплавными алмазными коронками Транспортная база — автомобиль ЗИЛ-131 Бортовой прицеп 2ПН2	9140	27 600

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
	366221330102	Установка буровая самоходная	УКБ-500 С (4)	ТУ3-802—79	Глубина бурения коронками, м: твердосплавными 200 алмазными 300 Диаметр бурения, м: начальный 132 конечный коронками твердосплавными 93 алмазными 59 Длина свечи, м 6,2 Подача шпинделя вращателя гидравлическая Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) 5 (50) Частота вращения шпинделя, $С^{-1}$ (об/мин) 3,34—25 (200—1500) Грузоподъемность лебедки, Н (кгс) 31382 (3200) Буровой насос НБ120/40С Привод дизель Д144-80 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 8700 Габаритные размеры (без прицепа), мм 9200×2500×3500 Масса, кг: с прицепом и ЗИП 13400 без прицепа 10150		
01-033					Предназначена для колонкового бурения вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые Глубина бурения, м: диаметром 93 мм 300 » 59 мм 500 » 46 мм 700 Конечный диаметр бурения, мм: твердосплавными коронками 93 алмазными коронками 59 Максимальная длина свечи, м 9 Грузоподъемность мачты, тс: на крюке 5 на кронблоке 10 Буровой агрегат станок СКБ4 по ТУ3-1015—70 Промывочный насос НБЗ-120/40 Генератор ЕС-52-4С-М101 Приводной двигатель дизель Д-144		
01-034					Монтажная база шасси автомобиля — Масса, кг Урал-375Е — 12 000 МАЗ-5334 — 11 000	13 650 13 650	28 500 27 900
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 10000×2860×3760		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
	36623350801	Станок буровой	СКБ-4	ТУЗ-1015—79	Предназначен для бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые колонковым способом Глубина бурения, м: твердосплавными коронками 300 алмазными коронками 500 Начальный диаметр бурения, мм 151 Грузоподъемность лебедки, тс 2,5 Частота вращения шпинделя, об/мин: правое вращение 155—1600 левое вращение 90—228		
01-035		с электродвигателем			Электродвигатель А02.71.4 — габаритные размеры 1800×1020×1600 мм — масса 2795 кг	6375	10 840
01-036		с дизельгенераторной станцией			Дизельгенераторная станция ДЭС-60Р — габаритные размеры 1800×1020×1600 мм — масса 4895 кг	6435	13 390
01-037		с дизельным приводом			Дизель Д-144 Генератор ЕС-52-4-М101 — габаритные размеры 4200×1300×1600 мм — масса 3405 кг	6170	11 180
					Гарантийный срок службы, мес 12 Наработка до первого отказа, ч 800 Ресурс до капитального ремонта, ч 8700		
01-038	366223550100	Станок колонкового бурения	СКБ-5	ТУ26-02-824—78, изменения: № 1, 2—1979	Предназначен для бурения вертикальных и наклонных скважин на твердые ископаемые Глубина бурения, м 500—1200 Начальный диаметр бурения, мм 151 Вращатель с автоперехватом (двумя гидропатронами) Частота вращения шпинделя, об/мин 122—1500 Усилие подачи шпинделя, кН (тс): вверх 78,4 (8) вниз 58,8 (6) Грузоподъемность лебедки, кН (тс) 34,3 (3,5) Мощность приводного электродвигателя станка, кВт 30 Гарантийный срок службы — 13 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 350 Ресурс до капитального ремонта, ч 10500 Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 1875×890×1830 Масса полного комплекта, кг 3527	14 580	25 300

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Агрегаты буровые	ЗИФ-650М	ТУ26-02-305—70; изменения: № 2—1972, 4—1973, 6—1974, 8—1975, 9—1977, 12—1980	Предназначены для колонкового бурения геологоразведочных скважин под углом 60—90° к горизонту Глубина бурения, м 500—800 Диаметр бурения (начальный), мм 152 Диаметр бурильных труб, мм 42, 50, 63,5 Частота вращения шпинделя при прямом ходе, об/мин 87—800 Ход шпинделя, мм 500 Грузоподъемность лебедки, кгс: номинальная 3500 максимальная 4400 Насос НБЗ-120/40		
01-039	366223350207	с электрическим приводом			Лебедки—электродвигатель А2-72-4/6, насоса—электродвигатель; привод: 30 кВт, 7,5 кВт; габаритные размеры, мм: 2725×1180×2200; масса, кг: 3960	3700	9950
01-040	366223350306	с дизельным приводом			Дизель Д-54А; привод: 54 л. с.; габаритные размеры, мм: 3600×1645×2200; масса, кг: 5870 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации	3800	11 700
01-041	366223370102	Агрегат буровой	ЗИФ-1200МР	ТУ26-02-306—70, изменения: № 1—1971, 10, 11—1980	Предназначен для колонкового бурения геологоразведочных скважин алмазными, твердосплавными и дробовыми коронками Привод агрегата — электродвигатель АК2-91-6 Мощность, кВт 55 Глубина бурения, м 1500—2000 Диаметр бурильных труб, мм 63,5; 50; 42 Частота вращения шпинделя вращателя, об/мин 75—600 Ход шпинделя, мм 600 Грузоподъемность лебедки, кгс 4500 Буровой насос НБ-32 (2 шт.) Привод насоса от электродвигателя А02-82-8 Резервная электростанция: бензоэлектрический агрегат АБ-8-Т/400М Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 3475×1430×1850 Масса, с бензоэлектрическим агрегатом, кг 10750	4620	20 800

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-042	3145161231	Машина буровая	БМК-4М	ТУ24-8-275—75, изм. № 1—1979	Предназначена для бурения взрывных скважин на открытых горных разработках в породах средней и высокой крепости Глубина бурения, м 24 Диаметр бурения, мм 105 Частота вращения шпинделя вращателя, об/мин 41 Привод от электродвигателя А02-32-4 Мощность, кВт 3 Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 80 Ресурс до капитального ремонта, ч 3120 Габаритные размеры, мм 2550×1000×2200 Масса полного комплекта, кг 835	540	1165
		Станки для бурения		ГОСТ 20078—74, изм. № 1—1980			
01-043	3145161215		СБУ-100-24	ТУ24-8-860—74, изм. № 1—1979	Предназначены для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин ударно-вращательным способом при добыче полезных ископаемых открытым способом в породах I—IV категории крепости Диаметр скважины, мм 100 Угол наклона скважины к вертикали, град 0, 15, 30 Подача инструмента на забой пневматическая		
01-044	3145161216		СБУ-100Г-25	ТУ24-8-1091—78, изм. № 2—1980			
01-045	3145161217		СБУ-100Н-25	ТУ24-08-1137—79			
01-046	3145161212	Станок буровой	СБУ-125-24	ГОСТ 20078—74, ТУ24-08-1130—80	Предназначен для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин ударно-вращательным способом в породах I—III категории крепости Ходовая часть — гусеничный ход Диаметр скважины, мм 125 Глубина бурения, м 24	9690	23 800

Ходовая часть	Глубина бурения, мм	Усилие подачи, тс	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
Пневмошинная с индивидуальным приводом на каждый борт	24	0,76	3830×1700×2000	4000	1240	8850
Гусеничный ход	25	0,85	4000×2300×3680	5000	3540	13 050*
Салазки	25	0,85	2515×1300×2175	710	1320	2580

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации
Ресурс до капитального ремонта, ч 4500
Срок службы до списания, год 5

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 500 руб. на срок до 01.09.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-047	3145110221	Станок буровой шарошечный	2СБШ-200	ТУ24-08-661—72, изменения: № 2—1974, 6—1977, 7—1978, 8—1980	Усилие добычи, тс 1,5 Угол наклона скважины к вертикали, град 0; 15; 30 Подача инструмента на забой пневматическая Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 4500 Срок службы до списания, год 10,5 Габаритные размеры, мм 6900×2580×3000 Масса, кг 8500 Предназначен для вращательного бурения вертикальных взрывных скважин на открытых горных разработках Монтируется на гусеничном ходу Глубина бурения, м 32 Диаметр бурения, мм 200 Подача инструмента на забой гидравлическая Частота вращения бурового става, об/мин 150 Усилие подачи, тс 24 Удаление из скважины разбуренной породы пневматическим способом Привод от электродвигателей Суммарная мощность, кВт 320 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 7 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 12850×4700×6200 Масса, кг 50000	13 710	52 700
01-048	3145110222	Станок буровой	2СБШ-200Н	ТУ24-1-387—76	Предназначен для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин при разработке месторождений открытым способом Монтируется на гусеничном ходу Глубина бурения, м 40 Диаметр бурения, мм 214,243 Подача инструмента на забой гидравлическая Число оборотов шпинделя, об/мин 15—240 Осевое давление на забой, кгс до 30000 Крутящий момент на буровом инструменте, кгс·м 212—665 Способ удаления разбуренной породы пневматический Суммарная мощность установленных двигателей, кВт 333 Гарантийный срок службы — 14 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 8000 Срок службы до списания, год 7 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 12340×4880×5650 Масса с комплектом ЗИП, кг 58500	32 800	86 460

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-049	3145110212	Станок буровой	СБШ-250МН-32	ГОСТ 20078—74, ГОСТ 15896—76 - изм. № 1—1980	Предназначен для вращательного бурения шарошечными долотами вертикальных и наклонных под углом 15° и 30° к вертикали скважин в породах крепостью 8—16 на открытых разработках полезных ископаемых Монтируется на унифицированном гусеничном ходу типа УГ-60 с индивидуальным приводом на каждую гусеницу Глубина бурения, м 32 Диаметр бурения, мм 250 Верхний предел частоты вращения бурового става, об/мин 150 Подача инструмента на забой принудительная гидравлическая Верхний предел усилия подачи, тс 30 Давление сжатого воздуха кгс/см² 7 Компрессорная установка 6ВКМ-25/8 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 11500 Срок службы до списания, год 12 Габаритные размеры в транспортном положении, мм 14870×4960×5595 Масса, кг, не более 75000	19 360	104 000
01-050		Станок буровой	СБШ-320-32	ГОСТ 20078—74, ГОСТ 15896—76, изм. № 1—1980	Предназначен для вращательного бурения шарошечными долотами вертикальных скважин в породах I, II, III категорий буримости Монтируется на гусеничном ходу с индивидуальным приводом на каждую гусеницу Управление основными и вспомогательными операциями с пульта управления, размещенного в кабине машиниста Глубина бурения, м 32 Диаметр бурения, мм 320 Верхний предел частоты вращения бурового става, об/мин 130 Компрессорная установка 6ВКМ-25/8 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 12000 Срок службы до списания, год 10,5 Габаритные размеры в транспортном положении, мм 24800×7830×5450 Масса станка с запчастями, кг 146863 в том числе масса станка 137500	71 780	235 900
		Станки буровые несамоходные	БП-100Н	ГОСТ 20769—75	Предназначены для ударного бурения с погружными ударниками взрывных скважин при подземной разработке полезных ископаемых с наращиванием буровых штанг Коэффициент крепости породы 6—18 Диаметр бурения, мм 100 Направление бурения скважин — круговой веер в вертикальной и горизонтальной плоскостях (с перестановкой станка)		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-051	3145150234		НКР100МП		Размеры горной выработки, м 2,8×2,8 Подача с автоматическими перехватами Ход податчика, мм 365 Рабочее давление сжатого воздуха, кгс/см² 5 Максимальное усилие подачи, кгс 600		
01-052	3145150231		НКР100М				
01-053	3145150237		НКР100МВ				

Глубина бурения, м	Расход воздуха, м³/мин	Двигатель: Тип	Двигатель: Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса (без штанг), кг	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
50	15	ДАР-14М	11,8	1745×665×695	710	1720	3600
50	7	4А100+4М05	4,0	1775×665×665	690	1415	2650
80	7	То же	4,0	1775×665×665	790	1630	3000

Гарантийный срок службы — 10 месяцев с начала эксплуатации
Ресурс до капитального ремонта, ч 1900
Срок службы до списания при односменной работе, год 2

		Установки		ГОСТ 20871—75	Предназначены для бурения ударно-канатным способом скважин водоснабжения, водопонижающих, геологических и других технических скважин Грузоподъемность, тс: номинальная 15 максимальная 25 Конечный диаметр скважины, мм 345 Частота ударов снаряда, уд/мин 40—50 Величина хода снаряда, мм 500—800		

Глубина бурения, мм	Начальный диаметр бурения, мм	Масса снаряда, кг	Грузоподъемность барабана, тс: талевого	инструментального	желончатого	Высота мачты, м	Мощность электродвигателя, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
100	600	1500	2,0	2,0	1,2	13	22	8500×2300×2900	8000	2960	6870
200	900	2500	3,2	3,2	2,0	16	40	1000×2640×3500	12 730	4200	10 700

01-054	3145120261		УГБ-3УК	ТУ24-8-841—74, изменения: № 1—1975, 2—1976, 4—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 8						
01-055	3145120262		УГБ-4УК	ТУ24-8-259—75, изменения: № 1—1976, 2—1980							

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
01-056	3145310022	Станок буровой	БС-1М	ТУ24-8-590—77	Предназначен для бурения вертикальных взрывных скважин при добыче полезных ископаемых открытым способом в породах средней крепости и крепких Механизм хода — гусеничный с раздельным приводом и управлением на каждую гусеницу Глубина бурения, м 300 Диаметр скважины (наибольший), мм 300 Число ударов бурового инструмента в минуту 48—52 Масса бурового снаряда, кг 2000 Величина хода бурового инструмента, мм 560—760 Грузоподъемность инструментальной лебедки, тс 5 Привод от электродвигателя Мощность, кВт 55 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 8860×3430×3800 Масса, кг 24000	9660	18 890

2. УЗЛЫ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Агрегаты силовые, редукторы цепные, турботрансформаторы

		Агрегаты силовые			Предназначены для привода механизмов буровых установок БУ75Бр и БУ80Бр		

Мощность, кВт (л. с.)	Дизель	Турботрансформатор	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
235 (320)	1Д12Б	ТТ-560	2265×3170×1600	3100	2015	11 200
250 (340)	В2-450	ТТ-560К	3257×3397×1472	4380	2020	10 400

					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации		
02-001	366154300107		Сб. 125-1 / БУ75Бр (САТ-4М)	ТУ26-02-881—80			
02-002	366154401508		Сб. 325А / САТ-450	ТУ26-02-882—80			
		Агрегаты силовые	АСДУ	ТУ24.00.1950—80	Предназначены для привода узлов буровых установок Тип двигателя — дизель В2-450АВ-С3 Мощность, кВт (л. с.) 331 (450) Частота вращения двигателя, об/мин при работе: на лебедку 1600 на насос 1200		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Агрегаты силовые			Частота вращения трансмиссионных валов, об/мин при работе: на лебедку 1043 на насос 783		
					Тип установки / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
02-003	366154400103		АСДУ-1Ш-500У2		«Уралмаш 3Д-76», «Уралмаш 3000БД» / 5050×1655×2240 / 4541	730	7800
02-004	366154400301		АСДУ-1ШК-500У2		«Уралмаш 3Д-76» / 5125×1655×2240 / 4631	730	7800
02-005	366154400906		АСДУ-2Ш-500/630У2		«Уралмаш 3000БД» / 6860×1655×2300 / 5894	1440	9400
02-006	366154400520		АСДУ-2Ш-500/580У2		«Уралмаш 3Д-76», «Уралмаш 3000БД» / 7020×1655×2300 / 6083	1580	9100
02-007	366154401101		АСДУ-1Ш-КП-У2		«Уралмаш 3000БД» / 8430×2300×2390 / 14918	1690	18 500
02-008	366154401310		АСДУ-2Ш-КП-У2		«Уралмаш 3Д-76» / 9187×2650×2530 / 16019	1735	19 000
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 7000 Срок службы до списания, год 7,25		
		Редукторы цепные			Предназначены для передачи мощности от силовых агрегатов на исполнительные механизмы буровых установок БУ75Бр и БУ80Бр		
					Передаваемая мощность, кВт (л. с.) / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
02-009	366155200106		С604 / БУ75Бр-70	ТУ26-02-881—80	470 (640) / 5956×1535×1310 / 3965	2870	6000
02-010	366155401008		С604 / БУ80БрД	ТУ26-02-882—80	751 (1020) / 7484×1765×961 / 6225	4885	9900
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
02-011	366158500101	Передача наклонная	С618В / БУ80БрД	ТУ26-02-882—80	Предназначена для передачи мощности с выходного вала цепного редуктора на выходной вал коробки перемены передач буровой установки БУ80БрД Передаточное число 1,775 Передаваемая мощность, кВт (л. с.) 625 (850) Частота вращения ведущего вала, об/мин 1150 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 3540×762×970 Масса, кг 1926	1850	3200
		Турботрансформаторы			Предназначены для автоматического преобразования крутящего момента и скорости вращения вала привода буровой установки в зависимости от нагрузки		
02-012	414721000304		ТТ-560	ТУ24-4-751—77, изм. №1—80			
02-013	414721000403		ТТ-560К	То же			
02-014	414721000502		ТТК-745	ТУ24-4-756—74, изм. № 1—1980			
02-015	414721000601		ТТК-932	ТУ24-4-736—77			

Дизель	Входная мощность, л. с.	Активный диаметр, мм	Частота вращения вала, об/мин	Наработка до первого отказа, ч	Ресурс до капитального ремонта, ч	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1Д12Б	400	560	1350	5000	15000	865×700×910	310	1170	1860*
В2-450С3	400	560	1350	5000	15000	701×598×910	310	1050	1750**
6ЧН21/21	580	745	1200	6000	20000	870×1020×1150	760	3035	4945
1А-6Д49	1000	932	1000	8500	2000	915×1230×1256	1080	4370	7360

Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации

Лебедки, тормозы и трансмиссии

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Лебедки буровые			Предназначены для выполнения спуско-подъемных операций и регулирования подачи инструмента на забой при бурении скважин буровыми установками БУ75Бр и БУ80Бр		
02-016	366157220101		С602 / БУ75Бр	ТУ26-02-881—80			
02-017	366157230109		С602А / БУ80БрД	ТУ26-02-882—80			

Грузоподъемность на крюке, тс		Натяжение талевого каната, тс	Количество скоростей подъема	Диаметр, мм		Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
наименьшая	наибольшая			каната	тормоза				
75	100	10,76	4	25	1000	2390×5000×3240	14400	9630	16 200
80	140	20,00	3	28	1200	5370×2780×2392	13185	11 930	18 200

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 95 руб. на срок до 01.11.83 г.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 100 руб. на срок до 01.11.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Лебедки	**ЛБУ**	**ТУ24-00.1936—80**			
02-018	366157440109		ЛБУ-1200Б		
02-019	366157440307		ЛБУ-1200К		
02-020	366157450205		ЛБУ-1200		
		Тормозы			
02-021	366153550105		Сб11-1 / БУ75Бр	ТУ26-02-881—80	
02-022	366153250101		Сб02.10А / 125БрД	ТУ26-02-882—80	

Предназначены для выполнения спуско-подъемных операций, передачи вращения ротору, свинчивания и развинчивания труб и подачи инструмента на забой при бурении нефтяных и газовых скважин

Мощность на барабане, кВт (л. с.) 880 (1200)

Нагрузка на крюке, тс	Напряжение каната, кН (тс)	Количество скоростей	Диаметр талевого каната, мм	Тип вспомогательного тормоза	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
170	205,8 (21,0)	6	28	Гидродинамический УТГ-1000	5970×3190×2270	21240
170	205,8 (21,0)	6	28	Электромагнитный ТЭП-4500	5750×3308×2020	23786
225	267,7 (27,3)	5	32	Гидродинамический УТГ-1450	7250×3545×2865	26500

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации

Ресурс до капитального ремонта, ч 4500

Срок службы до списания, год 7,25

Предназначены для регулирования скорости спуска колонны бурильных или обсадных труб в процессе бурения нефтяных и газовых скважин установками БУ75Бр и БУ80Бр

Тип	Активный диаметр ротора, мм	Тормозной момент, кНм (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Гидравлический	1000	45,2 (4520)	1410×890×1340	1975
Гидродинамический	1200	50 (5000)	1795×1157×1610	3865

Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Тормозы гидродинамические	УТГ		Предназначены для лебедок буровых установок и являются автоматическим ограничителем скорости спуска колонны бурильных и обсадных труб Угловая скорость, рад/с (об/мин) 21 (200)		
02-023	366153120202		УТГ-1000	ТУ24.00.1930—80	Активный диаметр ротора, мм: 975; Тормозной момент, Н. м (кгс·м): 14700 (1500); Количество роторов, шт.: 2; Ресурс до капитального ремонта, ч: 2100; Габаритные размеры, мм: 1810×1355×1440; Масса полного комплекта, кг: 3390	975	1980
02-024	366153360204		УТГ-1450	ТУ24.00.1934—80	Активный диаметр ротора, мм: 1450; Тормозной момент, Н. м (кгс·м): 88000 (9000); Количество роторов, шт.: 1; Ресурс до капитального ремонта, ч: 2500; Габаритные размеры, мм: 1680×1533×1870; Масса полного комплекта, кг: 5590	3345	6100
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 7,25		
		Трансмиссия			Предназначена для передачи крутящего момента на насосы буровых установок БУ75Бр и БУ80Бр		
02-025	366158000110		Сб337 / БУ75Бр-70	ТУ26-02-881—80	Тип передачи: Ременная; Частота вращения ведущего вала, об/мин: 850; Габаритные размеры, мм: 1120×3446×1130; Масса, кг: 2500	2495	4290
02-026	366158300109		Сб.37А / БУ80БрД	ТУ26-02-882—80	Тип передачи: Цепная; Частота вращения ведущего вала, об/мин: 800; Габаритные размеры, мм: 3390×1400×949; Масса, кг: 2585	2985	4800
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации		
				Роторы, кли	**новые захваты**		
02-027	366612	Ротор с гидравлическим приводом	А-50-4сб	ТУ26-02-190—79	Предназначен для вращения бурильного инструмента и поддержания на весу колонны бурильных или насосно-компрессорных труб при их свинчивании и развинчивании в процессе спуско-подъемных операций при работе агрегата А-50У Статическая нагрузка на стол, кН (тс) 500 (50) Частота вращения, $С^{-1}$ (об/мин) 1,185 (70)	640	2160

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Роторы					
02-028	366152530100		С603 / БУ75Бр	ТУ26-02-881—80	Мотор — насос МН-250/100 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 10000 Срок службы до описания, год 9 Габаритные размеры, мм 845×495×560 Масса, кг 509 Предназначены для вращения бурильного инструмента и поддержания на весу колонны бурильных или обсадных труб при их свинчивании и развинчивании в процессе спуско-подъемных операций		
02-029	3661523101		Р360-Ш14М	ТУ26-02-819—78			
02-030		То же, с удлиненным валом на спецраме					
02-031	3661526401		Р560-Ш8	ТУ26-02-820—78, изм. № 1—1980			
02-032	366152660406		Р-560	ТУ24-00-1932—80			

Статическая нагрузка на стол, Мн (тс)	Частота вращения стола, (об/мин).	Диаметр проходного отверстия стола, мм	Передаваемая мощность, кВт (л. с.)	Захватное приспособление пневматическое	Ресурс до капитального ремонта, ч	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
0,75 (75)	170	450	184 (250)	Клиновой захват С608 / БУ75Бр	—	2000×1775×750	2828
1,2 (120)	3,33 (200)	360	88,3 (120)	—	5000	1385×925×510	1238
						1938×925×510	1552
2,5 (250)	4,16 (250)	560	257,6 (350)	ПКР-560	5000	2215×1350×745	5935
3,2 (320)	4,16 (250)	560	500	ПКР-560	4500	2312×1625×750	9200

Гарантийный срок службы — 12 месяцев, а для ротора С603 / БУ75Бр — 18 месяцев с начала эксплуатации.

Срок службы до списания, год 6
для ротора Р-560 8

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
02-033	366175100208	Захват клиньевой пневматический	С608 / БУ75Бр	ТУ26-02-881—80	Предназначен для механизированного захвата колонны бурильных труб при спускно-подъемных операциях, а также для спуска обсадных труб на роторе при бурении нефтяных и газовых скважин буровой установкой БУ75Бр Нагрузка на клинья при захвате свечи, кН (тс) 1100 (110) Клинья 4″ — для труб диаметром 114 мм Клинья 5″ — для труб диаметром 140 и 146 мм Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 1573×1008×1422 Масса, кг 945	2160	2990
02-034	366175660104	Захват клиньевой пневматический	ПКР-560	ТУ26-02-542—74, изменения: № 2—1976, 3—1979, 5—1980	Предназначен для механизированного захвата и освобождения бурильных труб при спуско-подъемных операциях в процессе бурения нефтяных и газовых скважин Грузоподъемность, т. с.: максимальная 320 номинальная 200 Условные диаметры захватываемых труб, мм 73, 89, 102, 114, 127, 140, 146, 168 Диаметр пневматического цилиндра, мм 200 Рабочее давление, кгс/см² 7—9 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа 12000 циклов посадок колонны труб на клинья Ресурс до капитального ремонта, ч 150000 Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм 1700×820×1490 Масса (полного комплекта), кг 2010	1465	3130*

Мачты, вышки буровые, обору

дование для их монтажа, основания

02-035	366251200207	Мачта буровая	МРУГУ18/20	ТУ41-01-170—76, изм. № 4— 1978	Предназначена для производства спуско-подъемных операций при бурении вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин Место установки санная база Глубина бурения, м 800 Грузоподъемность на крюке, тс: номинальная 7 максимальная 11,2 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Назначенный ресурс — 6570 станкосмен Высота, м 18 Длина санной базы, мм 9300 Масса, кг 5872	1080	2500

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 150 руб. на срок до 01.08.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Вышки трубные буровые		ТУ41-01-152—75, изм. № 1—1979	Предназначены для осуществления спуско-подъемных операций при колонковом бурении вертикальных скважин на твердые ископаемые
02-036	366131110106		ВМ-18		Грузоподъемность, тс: 50; Высота, м: 18,60; Размеры оснований, м: верхнего 1,63×1,63, нижнего 5,04×5,04; Количество роликов кронблока: 3; Масса, кг: 5790	910	2390
02-037	366131110105		ВРМ-24		Грузоподъемность, тс: 30; Высота, м: 23,45; Размеры оснований, м: верхнего 1,63×1,63, нижнего 6,0×6,0; Количество роликов кронблока: 4; Масса, кг: 8955	860	3000
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 5		
02-038	366131110304	Вышка трубная буровая	В-26/50	ТУ41-01-282—77	Предназначена для осуществления спуско-подъемных операций при колонковом бурении вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые Нагрузка на кронблок, тс 50 Высота до оси кронблока, м 27,6 Длина бурильной свечи, м 18,5 Размеры оснований (по осям ног), м: верхнего 1,20×1,20 нижнего 6,25×6,25 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 5 Масса, кг 12800	1600	4800
		Вышки А-образные секционные			Предназначены для установки кронблока, размещения бурильных труб и подвешивания бурильной колонны при спуско-подъемных операциях при бурении нефтяных и газовых скважин установками БУ75Бр и БУ80Бр		
02-039	366131200105		С601В / БУ75Бр	ТУ26-02-881—80	Нагрузка, кН (тс): на крюке 1000 (100), на вышку 1300 (130); Высота, м: 37,89; Емкость магазина для труб Ø 114 мм, м: 2400; Масса, кг: 16626	7270	10 800
02-040	366131300409		С601* / БУ80БрД	ТУ26-02-882—80	Нагрузка, кН (тс): на крюке 1400 (140), на вышку 1850 (185); Высота, м: 40,5; Емкость магазина для труб Ø 114 мм, м: 2800; Масса, кг: 18534	7540	11 350
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации		

* Для установки БУ80БрЭ-1 вышка с полатями С601-216 / БУ80Бр (Код ОКП 366131300508).

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт
02-041	366131760408	Вышка башенная с маршевой лестницей	ВБ53-320М	ТУ26-02-229—75, изменения: № 3—1978, 5—1980	Предназначена для установки кронблока, размещения свечей бурильной колонны и подвешивания бурильной колонны при спуско-подъемных операциях Конструкция из труб Система решетки крестовая с гибкими связями Грузоподъемность, тс 320 Общая высота, м 57,5 Размеры базы по осям, м: нижней верхней 2×2 Гарантийный срок службы — 30 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 10 Масса, кг 38900	5485	17 580*
		Комплекс механизмов	АСП	ТУ24-1-1671—77	Предназначен для механизации и частичной автоматизации спуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин Диаметр труб для работы с комплексом, мм: бурильных 114, 127, 140, 146 утяжеленных 146, 178 Длина свечи, м 23—29 Скорость перемещения свечи, м/с 0,4		
02-042	366171500102		АСП-3М1		Глубина бурения, м: 3000 Грузоподъемность элеватора, МН (тс): 4,25 (250) Емкость подсвечника для труб 114 мм, м: 4200 Грузоподъемность подъемного цилиндра, МН (тс): 0,35 (3,6) Масса, кг: 18500	18 760	31 000
02-043	366171600109		АСП-3М2		Глубина бурения, м: 4000 Грузоподъемность элеватора, МН (тс): 3,14 (320) Емкость подсвечника для труб 114 мм, м: 4200 Грузоподъемность подъемного цилиндра, МН (тс): 0,51 (5,2) Масса, кг: 20000	23 075	35 500
02-044	366171600208		АСП-3М4		Глубина бурения, м: 5000 Грузоподъемность элеватора, МН (тс): 3,14 (320) Емкость подсвечника для труб 114 мм, м: 6000 Грузоподъемность подъемного цилиндра, МН (тс): 0,51 (5,2) Масса, кг: 25000	28 270	44 860
02-045	366171600307		АСП-3М5		Глубина бурения, м: 6500 Грузоподъемность элеватора, МН (тс): 3,14 (320) Емкость подсвечника для труб 114 мм, м: 8200 Грузоподъемность подъемного цилиндра, МН (тс): 0,51 (5,2) Масса, кг: 32500 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, цикл 8200 Срок службы до списания, год 7,25	30 670	47 810

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 450 руб. на срок до 01.04.82.

А. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ

I. УСТАНОВКИ И СТАНКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Механизмы подъема					
02-046	366133100407		Сб01-74В / БУ75-Бр	ТУ26-02-881—80	Предназначены для подъема и опускания вышки буровых установок БУ75Бр и БУ80Бр Максимальное натяжение ходового конца талевого каната, кН (кгс) / Длина стрелы, м / Масса, кг 48;56 (4856) / 16,6 / 3198 68,00 (6800) / 15,6 / 4016 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации	1215 1455	2250 3330
02-047	366133100506		Сб.31 / БУ80Бр	ТУ26-02-882—80		5570	12 220
02-048	366133400208	Подъемник	ПВ5-60	ТУ26-02-166—78, изм. № 2—1980	Предназначен для сборки и разборки буровых вышек башенного типа Грузоподъемность, тс 60 Ход несущих балок подъемника, мм 6500 Диаметр шкивов подъемных канатов, мм 380 Подъемный канат 15-Г-1-0 Н-180 ГОСТ 7668—69 Длина каната, м 560 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 11350×11350×8286 Масса, кг 20000		
		Основания для бурового оборудования		ТУ26-02-115—76, изменения: № 1—1977, 2—1980	Предназначены для монтажа и транспортирования бурового оборудования «Уралмаш-3Д-76» и «Уралмаш 4Э-76» Блоки вышечный и приводной Укрытие — синтетическая обрезиненная ткань 235 м² Расстояние между опорами под вышку, м 10×10 Нагрузка, тс: на подроторные балки 320 на подсвечник 200 Отметка пола буровой, м / Площадь подсвечника, м² / Масса, кг 3,7 / 7,6 / 62 100 4,1 / 8,1 / 79 500	5070 11 085	17 380 23 000
02-049	366132700102		ОБ53		Гарантийный срок службы — 24 месяца с начала эксплуатации		
02-050	366132700201		ОБ53М				

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт
					Кронблоки, талевые блоки, крюки и крюкоблоки		
		Кронблоки			Предназначены для производства спускоподъемных операций при бурении геологоразведочных скважин		
02-051	366161100102		БИ249-139-00	ТУ3-829—77, изм. № 3—1980	Грузоподъемность, тс: 3,2; Число роликов, шт.: 2; Диаметр ролика, мм: 300; Диаметр каната, мм: 15,0; Габаритные размеры, мм: 770×330×406; Масса, кг: 117	30	88
02-052	366161112106		БИ249-141-00	ТУ26-02-303—71, Изм. № 6—1978, 7—1980	Грузоподъемность, тс: 15; Число роликов, шт.: 2; Диаметр ролика, мм: 440; Диаметр каната, мм: 17,0; Габаритные размеры, мм: 1100×420×630; Масса, кг: 200	65	197
02-053	366161113104		БИ249-142-00		Грузоподъемность, тс: 30; Число роликов, шт.: 3; Диаметр ролика, мм: 440; Диаметр каната, мм: 21,5; Габаритные размеры, мм: 1100×420×630; Масса, кг: 236	70	230
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 5		
02-054	366161113203	Кронблок	К-30М	ТУ41-01-209—76	Предназначен для производства спуско-подъемных операций и подачи бурового снаряда на забой в процессе бурения геологоразведочных скважин Грузоподъемность, тс 30 Количество роликов 4 Диаметр роликов, мм 500 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 1830×800×820 Масса, кг 668	245	470
02-055	366161550104	Кронблок	Сб10В1 / БУ75Бр	ТУ26-02-881—80	Предназначен для производства спуско-подъемных операций и поддержания на весу колонны бурильных или обсадных труб при бурении скважин буровыми установками БУ75Бр Максимальная нагрузка, кН (тс) 1300 (130) Диаметр, мм: канатного шкива 800 каната 25 Число канатных шкивов, шт. 5 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 1520×680×1037 Масса, кг 1215	670	1270

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Кронблоки		ТУ26-02-36—73, изм. № 3—1979	Предназначены для производства спуско-подъемных операций и поддержания на весу колонны бурильных или обсадных труб при бурении нефтяных скважин
02-056	366161215107		КБН5-75		Грузоподъемность, тс: номинальная 75, максимальная 100; Число канатных шкивов, шт. 5; Диаметр каната, мм 25; Габаритные размеры, мм 2225×830×1000; Масса, кг 1220	295	1435
02-057	366161433108		УЗ-130-2		Грузоподъемность, тс: номинальная 125, максимальная 160; Число канатных шкивов, шт. 6; Диаметр каната, мм 28; Габаритные размеры, мм 2320×1290×1213; Масса, кг 2400	350	1730
02-058	366161656110		КБН6-Бр-200		Грузоподъемность, тс: номинальная 200, максимальная 250; Число канатных шкивов, шт. 6; Диаметр каната, мм 32; Габаритные размеры, мм 2500×1310×1340; Масса, кг 3574	580	2580
02-059	366161877105		КБН7-300		Грузоподъемность, тс: номинальная 300, максимальная 375; Число канатных шкивов, шт. 7; Диаметр каната, мм 32; Габаритные размеры, мм 2500×1540×1340; Масса, кг 4680	820	3180
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 8		
		Кронблоки			Предназначены для ведения спуско-подъемных операций и удержания на весу бурильного инструмента в процессе бурения нефтяных и газовых скважин Число канатных шкивов, шт. 6		
02-060	366161460204		УКБ-6-200	ТУ24-00-1937—80	Грузоподъемность, тс 200; Глубина бурения, м 3000; Диаметр, мм: шкива 1000, каната 28; Габаритные размеры, мм 3180×2606×1325; Масса, кг 3500	1030	2800
02-061	366161560200		УКБ-6-270	ТУ24-00-1937—80	Грузоподъемность, тс 270; Глубина бурения, м 4000; Диаметр, мм: шкива 1120, каната 32; Габаритные размеры, мм 2320×1440×1322; Масса, кг 3500	1045	2900
02-062	3661614601—05		УКБА-6-200	ТУ24-00-1935—80	Грузоподъемность, тс 200; Глубина бурения, м 3000; Диаметр, мм: шкива 1000, каната 28; Габаритные размеры, мм 2812×2240×1615; Масса, кг 2750	1115	2500
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 4500 Срок службы до списания, год 7,25		
		Блоки талевые		ТУ34-9-13306—79	Предназначены для подъема и спуска бурового инструмента с помощью талевой оснастки при ударно-канатном бурении
02-063			Б-4		Грузоподъемность, тс 4; Число роликов, шт. 1; Габаритные размеры, мм 820×420×163; Масса, кг 45	30	52
02-064			Б8-00		Грузоподъемность, тс 8; Число роликов, шт. 2; Габаритные размеры, мм 900×420×247; Масса, кг 78	40	92
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 3		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях за 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Блоки талевые					
02-065	366271000104		БИ249-398-000	ТУ41-01-403—79	Предназначены для производства спуско-подъемных операций при бурении геологоразведочных скважин		
02-066	366271000203		БИ249-136-00	ТУ3-829—77, изм. № 1—1978			
02-067	366271111205		БИ249-143-00	ТУ26-02-303—71, изм. № 6—1978, 7—1980			
02-068	366271111106		БИ249-137-00	То же			
02-069	366271332101		БИ249-138-00	" "			
02-070	366271442105		БИ249-198А-000	" "			
02-071	366271553107		БИ249-197А-000	" "			
02-072	366612	Блок талевый	А40-18сб.Г	ТУ26-02-190—79	Предназначен для производства спуско-подъемных операций при работе агрегата А-50У	595	1000
02-073	366162340110	Блок талевый	Сб.115А / БУ75Бр	ТУ26-02-881—80	Предназначен для производства спуско-подъемных операций и поддержания на весу колонны бурильных или обсадных труб при бурении нефтяных скважин буровыми установками БУ75Бр	860	1600

Грузоподъемность, тс	Число роликов, шт.	Диаметр ролика, мм	Диаметр каната, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
2,0	1	250	11,0	250×465×130	15,5
3,2	1	300	15,0	610×415×136	78,0
10,0	1	440	17,0	880×550×150	149,0
10,0	1	440	21,5	865×550×150	143,0
20,0	2	440	21,5	877×550×240	236,8
25,0	2	530	21,5	1080×636×310	426,0
35,0	3	530	21,5	1080×636×408	530,0

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации

Срок службы до списания, год 5

Предназначен для производства спуско-подъемных операций при работе агрегата А-50У

Грузоподъемность, кН (тс) 500 (50)

Число канатных шкивов, шт. 3

Диаметр канатного шкива, мм 500

Диаметр талевого каната, мм 25

Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации

Ресурс до капитального ремонта, ч 10000

Срок службы до списания, год 9

Габаритные размеры, мм 1755×406×570

Масса, кг 872

Предназначен для производства спуско-подъемных операций и поддержания на весу колонны бурильных или обсадных труб при бурении нефтяных скважин буровыми установками БУ75Бр

Нагрузка, кН (тс):

номинальная 750 (75)

максимальная 1000 (100)

Число канатных шкивов, шт. 4

Диаметр, мм:

канатного шкива 800

каната 25

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Блоки талевые		ТУ26-02-36—73, изм. № 3—1979			
02-074	366162214107		ТБН4-75		Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 1528×745×948 Масса, кг 2440	270	1100
02-075	366162134101		У4-130-3		Предназначены для производства спуско-подъемных операций и поддержания на весу колонны бурильных или обсадных труб при бурении нефтяных скважин Грузоподъемность, тс: номинальная 75, максимальная 100; Число канатных шкивов, шт. 4; Диаметр каната, мм 25; Габаритные размеры, мм 1640×870×590; Масса, кг 1180	410	1700
02-076	366162655107		ТБН5-Бр-200		Грузоподъемность, тс: номинальная 125, максимальная 160; Число канатных шкивов, шт. 5; Диаметр каната, мм 28; Габаритные размеры, мм 2120×1060×830; Масса, кг 2232	625	2600
02-077	366162876102		ТБН6-300		Грузоподъемность, тс: номинальная 200, максимальная 250; Число канатных шкивов, шт. 5; Диаметр каната, мм 32; Габаритные размеры, мм 2250×1160×920; Масса, кг 3300 Грузоподъемность, тс: номинальная 300, максимальная 375; Число канатных шкивов, шт. 6; Диаметр каната, мм 32; Габаритные размеры, мм 2615×1160×1125; Масса, кг 4620 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 8	1010	3470
02-078	366162350107	Блок талевый	УТБА-5-170	ТУ24-00-1933—80	Предназначен для ведения спуско-подъемных операций и удержания на весу бурильного инструмента в процессе бурения нефтяных и газовых скважин Грузоподъемность, тс 170 Глубина бурения, м 3000 Число канатных шкивов 5 Диаметр, мм: канатного шкива 1000 каната 28 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 4500 Срок службы до списания, год 7,25 Габаритные размеры, мм 1100×1404×2205 Масса, кг 4000	1575	3400

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Крюкоблоки	УТБК	ТУ24.00.1931—80	Предназначены для ведения спуско-подъемных операций и удержания на весу бурильного инструмента в процессе бурения нефтяных и газовых скважин Число канатных шкивов 5		
02-079	366163350102		УТБК-5-170		Грузоподъемность, тс 170; Глубина бурения, м 3000; Диаметр, мм: шкива 1000, каната 28; Диаметр зева рогов крюка, мм: основного 220, бокового 115; Габаритные размеры, мм 980×1060×3200; Масса, кг 5430	2280	5100
02-080	366163550105		УТБК-5-225		Грузоподъемность, тс 225; Глубина бурения, м 4000; Диаметр, мм: шкива 1120, каната 32; Диаметр зева рогов крюка, мм: основного 220, бокового 150; Габаритные размеры, мм 1105×1170×3950; Масса, кг 6150	2280	5180
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 4500 Срок службы до списания, год 7,25		
02-081	366163400102	Крюк	Сб14А2 БУ75Бр	ТУ26.02-881—80	Предназначен для подвешивания бурильных и обсадных труб в процессе спуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин буровыми установками БУ75Бр Максимальная нагрузка, кН (тс) 120 Диаметр зева крюка, мм: под вертлюг 170 боковых рогов 85 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 2115×550×515 Масса, кг 795	645	990
		Крюки трехрогие пластинчатые безрезьбовые		ТУ26-02-253—75, изменение № 2—1979 г.	Предназначены для подвешивания бурильных и обсадных труб в процессе спуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин		
02-082	36616321010		КТ-75Бр		Грузоподъемность, тс: номинальная 75, максимальная 100; Диаметр зева, мм: основного рога 170, боковых рогов 115; Габаритные размеры, мм 2030×733×500; Масса, кг 745	490	1030
02-083	366163320100		КТ-130Бр		Грузоподъемность, тс: номинальная 125, максимальная 160; Диаметр зева, мм: основного рога 170, боковых рогов 115; Габаритные размеры, мм 2390×1010×586; Масса, кг 1327	590	1420
02-084	366163650101		КТ-200Бр		Грузоподъемность, тс: номинальная 200, максимальная 250; Диаметр зева, мм: основного рога 220, боковых рогов 150; Габаритные размеры, мм 2910×1145×760; Масса, кг 2305	870	2150
02-085	366163870109		КТ-300Бр		Грузоподъемность, тс: номинальная 300, максимальная 375; Диаметр зева, мм: основного рога 220, боковых рогов 150; Габаритные размеры, мм 2942×1205×780; Масса, кг 3016	1300	3250
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 8		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Верт		
		Вертлюги-сальники			**люги**		
					Предназначены для промывки скважин в процессе бурения		
					Грузоподъемность, тс: 3,2; 10; 35. Давление, кгс/см²: 40; 40; 60. Габаритные размеры, мм: 620×300×200; 988×340×373; 1515×500×315. Масса, кг: 28; 92; 250.		
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 2		
02-086	3661511002		БИ159-77-00	ТУ3-829—77		45	85
02-087	366151110105		БИ159-80-00	ТУ26-02-303—71, изм. № 6—1978		110	230
02-088	366151110204		БИ249-248-000	То же		300	598
		Вертлюги		ТУ26-02-255—77, изм. № 1—1980	Предназначены для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважины (при роторном бурении) или от насоса к турбине (при турбинном бурении) с одновременным обеспечением возможности вращения колонны бурильных труб при бурении эксплуатационных и глубоких разведочных скважин		
					Грузоподъемность, тс: 20; 50; 50; 80; 75; 170; 250. Диаметр проходного отверстия ствола, мм: 32; 55; 103; 75; 100; 75; 75. Давление промывочной жидкости, кгс/см²: 125; 150; 150; 160; 200; 200; 250. Частота вращения, об/мин: 300; 300; 300; 200; 300; 200; 200. Габаритные размеры, мм: 1465×388×392; 1785×575×475; 1815×645×400; 2270×692×615; 2740×800×3146; 2970×975×720; 3145×1100×720. Масса, кг: 170; 410; 520; 750; 1226; 1835; 1840		
02-089	366151120102		ВР2-20			345	480
02-090	366151120201		ШВ18-50			535	820
02-091	366151120707		БУ50Бр-16сб			640	1030
02-092	366151220109		ВБНМ-80			575	1130
02-093	366151350107		Сб16ВІ / БУ75Бр			735	1700
02-094	366151550110		ЩВ14-170			775	1900
02-095	366151660103		ШВ15-250			940	2550
					Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 3600 Срок службы до списания, год 6		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Вертлюги	УВ	ТУ24-1-3643—78	Предназначены для обеспечения поддержания инструмента при бурении, подачи под давлением промывочной жидкости в колонну бурильных труб и являются соединительным звеном между талевой системой и бурильным инструментом Диаметр проходного отверстия, мм 75 Угловая скорость ствола, рад/с (об/мин) 21 (200)		
02-096	3661516605		УВ-250		Грузоподъемность, МН (тс) 2,5 (250); Рабочее давление, мПа (кгс/см²) 25 (250); Габаритные размеры, мм 2850×1090×750; Масса без смазки и запчастей, кг 2300	1635	3500
02-097	3661517801		УВ-320		Грузоподъемность, МН (тс) 3,2 (320); Рабочее давление, мПа (кгс/см²) 32 (320); Габаритные размеры, мм 3000×1200×580; Масса без смазки и запчастей, кг 2980 Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 350 Срок службы до капитального ремонта, ч 3500 Срок службы до списания, год 7,25	1865	4000

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЫВОЧНОГО РАСТВОРА И ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН

Манифольды

	Манифольд буровых насосов унифицированный		ТУ26-02-149—75, изменения: № 1—1978, 2, 3—1980	Предназначен для транспортирования промывочного раствора от буровых насосов до фланца стояка в фонаре буровой вышки и к вспомогательному трубопроводу, обвязывающему устройства системы приготовления и очистки промывочного раствора Рабочее давление, кгс/см² 250 Пропускная способность, л/с 135 Условный проход, мм 100 Задвижки ЗПР по ТУ26-02-162—75 Дроссельно-запорное устройство ДЗУ-125-250 по ТУ26-02-528—73		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
03-001	3661433003		УМБ250-4Э-76		В комплект поставки входят:		
03-002	3661433005		УМБ250-ЗД-76				
03-003	3661433011		УМБ250-125БД-70				
03-004	3661433013		УМБ250.125ДГУ				
03-005	3661433014		УМБ250.125ЭУ				
03-006		Манифольд нагнетательный для кустового бурения в блочном исполнении	УМБ250ЭУК1	ТУ26-02-873—80	Предназначен для транспортирования глинистого раствора от буровых насосов, установленных на насосном блоке, до фланца на отводе стояка, закрепленного на вышечном блоке	6175	11 700**

Стояк						Блок манифольда							
Трубопровод, комплект	Задвижки ЗПР, шт. Ду 100	Задвижки ЗПР, шт. Ду 80	Дроссельно-запорное устройство ЗДУ, шт.	Предохранитель манометра, шт.	Пульт управления, шт.	Патрубок насоса Ду100 с предохранителем манометра и компенсатором, комплект	Устройство распределительно-запорное, комплект	Задвижки, ЗПР, Ду100, шт.	Пульт управления, двухпозиционный, шт.	Трубопровод с отдельными секциями, комплект.	Детали крепления, комплект	Масса, кг	
1	1	2	1	1	1	2	2	2	2*	1	1	8800	4585	10 800
1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	7500	4480	10 500
1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	8000	4385	10 400
1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	8500*	4665	11 040
1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	8500*	4610	10 700

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации

Технический ресурс, ч, не менее 15000

Срок службы до списания, год 7,2

Тип манифольда — секционный манифольд со съемными секциями на быстросборных соединениях

Давление рабочее, кгс/см² 250

Количество обвязываемых насосов, шт. 2

Подача насосов (суммарная), дм³/с, не более 90

Диаметр условного прохода, мм 100

Время монтажа съемной секции, мин, до 15

Срок службы до списания, лет 7,25

Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 10000×1830×1450

Масса, кг 9100

* Однопозиционный.

** Поощрительная надбавка к оптовой цене 850 руб. на срок до 01. 06.82 г.

Оборудование для приготовления промывочного раствора и цементирования скважин

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
03-007	366651110103	Агрегат цементировочный	4ЦА-100	ТУ26-02-707—76, изменения: № 2—1978, 3—1979	Предназначен для цементирования водяных скважин, а также проведения других промывочно-продавочных работ Монтажная база — шасси автомобиля ЗИЛ-157КД Максимальная подача, м³/с 0,008 (8,0) Максимальное давление МПа, (кгс/см²) 9,8 (100) Цементировочный насос 11ГрЦИ Привод цементировочного насоса — силовая установка на базе-автомобиля ЗИЛ-157КД Водяной насос 3К-6У Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 1500 Срок службы до списания, год 7 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 7450×2500×3330 Масса (без заправки), кг 8860	1450	10 300
		Установки насосные	ЦА	ТУ26-02-30—75, изменения: № 2—1978, 3—1979	Предназначены для нагнетания различных жидких сред при цементировании, для проведения других промывочно-продавочных работ при бурении и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин Привод цементировочного насоса — двигатель ЯМЗ-238		
03-008	366651120309		5ЦА-320С				
03-009	366651120507		ЦА-320А				
03-010	366651130108		3ЦА-400А				

Монтажная база	Наибольшая подача, дм³/с	Наибольшее давление, МПа (кгс/см²)	Цементировочный насос	Ресурс до капитального ремонта, ч	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
Сани	24,5	32 (320)	9Т	2000	8830×2650×3210	9820	3655	9590
Шасси КрАЗ-257	26,0	32 (320)	9Т	2500	10425×2700×3225	17 600	3350	17 625
То же	36,5	40 (400)	11Т	2000	10770×2900×3270	21 500	5605	28 000

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа, ч 80
Срок службы до списания, год 8,5

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт
		Установки смесительные		ТУ26-16-59-77, изменения: № 1—1978, 2—1979	Предназначены для транспортирования сухих порошкообразных материалов (цемента, тампонажных материалов и пр.), механической подачи этих материалов винтовыми конвеерами и приготовления тампонажных растворов Наибольшая расчетная производительность приготовления тампонажного раствора, дм³/с 30 Плотность раствора, г/см³ 1,3—2,4 Наибольшая производительность по сухому цементу, т/ч: загрузочного конвеера 15 дозировочного конвеера 132 Емкость бункера, м³ 14,5		
03-011	366653200301		2СМН-20		Монтажная база: Шасси автомобиля КРАЗ-257; Привод конвееров: От двигателя автомобиля; Масса транспортируемого материала по дорогам с твердым покрытием, т: 10; Габаритные размеры, мм: 9200×2700×3500; Масса, кг: 12 460 Гарантийный срок — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 200 Ресурс до капитального ремонта, ч 1000 Срок службы до списания, год 8	2395	13 700
03-012	366653200609		1СМР-20		Монтажная база: Рама; Привод конвееров: От двигателя ГАЗ-51; Масса транспортируемого материала по дорогам с твердым покрытием, т: 20; Габаритные размеры, мм: 9185×2600×3400; Масса, кг: 7750 Гарантийный срок — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 200 Ресурс до капитального ремонта, ч 1000 Срок службы до списания, год 8	2940	6000
03-013	366653200807	Установка смесительная	СМ-4М	ТУ26-16-74—78	Предназначены для транспортирования сухого цемента и механизированного приготовления цементного раствора Монтируется на шасси автомобиля ЗИЛ-131А Производительность приготовления тампонажного раствора, дм³/с 6,6—10 Масса перевозимого цемента, т 4 Плотность приготовляемого раствора, г/см³ 1,7—2,0 Вместимость бункера, м³ 3,2 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 200 Ресурс до капитального ремонта, ч 4500 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 6650×2380×2550 Масса (без заправки), кг 6800	1445	8400*

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 370 руб. на срок до 15.06.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
03-014	366656200902	Арматура цементировочная	АЦ3-160	ТУ26-02-378—71, изменения: № 1—1976, 2—1978, 3—1979	Предназначена для герметизации устья скважины при цементировании обсадной колонны и обеспечения циркуляции нагнетаемой в скважину жидкости между заливочными трубами и затрубным пространством Рабочее давление МПа (кгс/см²) 16 (160) Условный проход, мм 40 Масса подвешиваемых труб, т 85 Запорное устройство — краны проходные пробковые Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания 150 операций Габаритные размеры, мм 1564×680×1700 Масса, кг 464	210	880
		Комплексы оборудования циркуляционных систем буровых установок	ЦС2500	ТУ26-02-853—79, изменения: № 1, 2—1980	Предназначены для приготовления, обработки, очистки, хранения и транспортировки бурового раствора от устья скважины до буровых насосов при бурении нефтяных и газовых скважин Количество блоков, очистки по ТУ26-02-557—74, шт: 1 промежуточных угловых по ТУ26-02-556—74 2 хранения химреагентов по ТУ26-02-559—74 1 приготовления раствора по ТУ26-02-601—75 1 Объем, м³: бурового раствора 90 химреагентов 32 бункеров 42 Количество перемешивателей, шт: гидравлических 5 механических 4		
03-015	366121300503		1 ЦС2500ЭУ			5785	31 000
03-016	366121300602		1 ЦС 2500ДГУ			5785	31 000
		Системы циркуляционные		ТУ26-02-10.9-Э	Предназначены для приготовления, очистки, обработки, хранения промывочного раствора и обеспечения его циркуляции от устья скважины до буровых насосов Очистка утяжеленного раствора сдвоенным виброситом Очистка неутяжеленного раствора сдвоенным виброситом и батареей гидроциклонов		

Длина трубопроводов, м	Количество опор на основании, шт.	Масса, кг
38	2	52 600
48	3	53 000

Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации
Ресурс до капитального ремонта, ч 5000
Срок службы до списания, год 7,25

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка и тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Перемещение раствора специальными перемешивающими устройствами Давление во вспомогательном трубопроводе, МПа (кгс/см²) 0,4 (40) Общий объем емкостей, м³ 280 Количество емкостей, шт. 7 Количество насосов, шт: шламовых 1 водяных 2 Количество перемешивающих устройств, шт. 9 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 6		
03-017	366121201404		2ЦС-4Э (экспортное исполнение)		Масса, кг 54000	7705	29 000
03-018	366121202206		2ЦС-4Э (тропическое исполнение)		54000	7970	30 000
03-019	366121201802		4ЦСЗД (экспортное исполнение)		53800	7075	27 700
03-020	366121202602		4ЦСЗД (тропическое исполнение)		53800	7325	29 400
03-021	366126300203 36626300610	Блоки очистки с укрытием	Б01У Б02У	ТУ26-02-557—74, изменения: № 2—1978, 3—1980, 4—1980	Предназначены для очистки бурового раствора при бурении нефтяных и газовых скважин Перемешиватель — гидравлический насос ВШН-150 Очистка бурового раствора: неутяжеленного — виброситом ВС-1 и пескоотделителем ПГ-50 утяжеленного — виброситом ВС-1 Полезный объем, м³ 35—5 Пропускная способность по очистке, л/с: вибросита для сетки с ячейками 0,16×0,16 мм 38 пескоотделителя 45 Установленная мощность электродвигателей, кВт 33 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 5000 Срок службы до списания, год 7,2 Габаритные размеры, мм 10345×3340×4850 Масса, кг. 14400	890	9900

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Блоки	БПУ, БПП, БУП	ТУ26-02-556—74, изменения: № 1—1974, 2—1975, 3—1976, 4—1979, 5, 7, 8—1980	Предназначены для хранения и циркуляции бурового раствора в комплексах оборудования циркуляционных систем буровых установок при бурении нефтяных и газовых скважин Полезный объем, м³ 35—5 Наружный диаметр коллектора, мм 325 Рабочее давление в напорном трубопроводе и гидравлическом перемешивателе, кгс/см² 40		
03-022	366121200309	Промежуточные угловые	БПУ1		Количество перемешивателей, шт.: гидравлических 2; механических —; установленная мощность электродвигателей, кВт —; масса, кг 7670	1155	3040
03-023	366121200507		БПУ2М		2; 2; 11; 8960	1185	5000
03-024	366121200606		БПУ3		2; —; —; 7670	755	2400
03-025	366121200705		БПУ4		2; —; —; 7940	1155	3150
03-026	366121200801		БПУ4М		2; 2; 11; 8890	1250	5100
03-027	366121200903	Промежуточный приемный	БПП		2; —; —; 9520	875	3080
03-028	366121201010	Угловые приемные	БУП		2; —; —; 9450	1265	3600
03-029	366121201109		БУПМ		2; 2; 11; 10 400	1225	5100
03-030	366121200100	Промежуточные	БПВ	ТУ26-02-494—76, изменения: № 4, 5—1980	2; —; —; 6200	790	2390
03-031	366121200210		БПЭ		2; 2; 11; 7250	1300	5000
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 25000 Срок службы до списания, год 7,25 Габаритные размеры, мм 8800×2800×3200 *		
03-032	366121300107	Блок приготовления бурового раствора	1БПР	ТУ26-02-601—75, изменения: № 3—1977, 4—1978, 5, 6—1980	Предназначен для приготовления и утяжеления буровых растворов и хранения порошкообразных материалов, при бурении нефтяных и газовых скважин, а также для приготовления жидких химреактивов из различных порошкообразных компонентов Тип вертикальный, цилиндрический, цельносварной Количество бункеров, шт. 2 Объем одного бункера, м³ 21,0 Способ загрузки пневматический	1250	2840

* Ширина блоков БПВ и БПЭ — 2430 мм.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
03-033	366121202800	Блок приготовления промывочного раствора	2БПР	ТУ39-01-443—79, изм. № 1—1980	*Смесительное устройство гидравлическое эжекторного типа* Максимальная производительность по приготовлению раствора, м³/ч 60 Максимальная подача сыпучих материалов в гидросмеситель, т/ч 15 Применяемые сыпучие материалы — баритовый утяжелитель, глинопорошок и другие Разгрузочное устройство пневматическое Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 7,25 Габаритные размеры, мм 5600×3672×7000 Масса, кг 4700 Предназначен для приготовления и утяжеления промывочных растворов, приготовления жидких химреагентов из различных порошкообразных компонентов, приготовления цементных растворов и хранения порошкообразных материалов на буровой Производительность, м³/ч: по приготовлению растворов 60 по подаче сыпучих материалов 28 Давление жидкости перед смесительным устройством МПа (кгс/см²) 4 (40) Количество емкостей в блоке, шт. 2 Объем двух емкостей, м³ 36 Диаметр емкостей, мм 2700 Способ загрузки емкостей пневматический Смесительное устройство эжекторно-гидравлического типа Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 3500 Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 6220×2850×3555 Масса, кг 6250	1985	4400
03-034	366123100105	Блок хранения химических реагентов	БХР	ТУ26-02-559—74, изменения № 1, 2, 3—1980	Предназначен для хранения реагентов в комплексах оборудования циркуляционных систем буровых установок при бурении нефтяных и газовых скважин Объем прямоугольной открытой емкости, м³ 12 Объем цилиндрической емкости, м³ 20 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 7,25 Габаритные размеры, мм 7785×3360×5640 Масса, кг 5780	405	1500

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
03-035	366127000200	Установка шламового насоса	УШН1	ТУ26-02-558—74, изм. № 1—1979	Предназначена для перемешивания бурового раствора и перекачки его из одного блока в другой, долива скважины и других вспомогательных операций Насос шламовый 6Ш8-2 Производительность, м³/час 150 Напор, м. вод. ст. 33 Электродвигатель ВАО-72-4 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 4100×1000×3700 Масса, кг 1300	95	1700
03-036	3661220001	Сито вибрационное	ВС-1	ТУ39-01-08-416—78	Предназначено для очистки глинистого раствора от выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин Максимальный размер удаляемых частиц, мм 0,16 Максимальная пропускная способность, м³/с 0,038 Материал сетки нержавеющая сталь Рабочая поверхность сетки, м²: при ширине 1300 мм 2,67 при ширине 1000 мм 1,8 Число колебаний вала вибратора в минуту 1130 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 1500 Ресурс до капитального ремонта, ч 5000 Габаритные размеры, мм 3000×1850×1640 Масса, кг 2162	2040	3810
03-037	3661222001	Пескоотделитель гидроциклонный	ПГ-50	ТУ26-02-801—78, изм. № 1—1979	Предназначен для очистки неутяжеленной промывочной жидкости от частиц выбуренной породы при бурении скважин Производительность по очищенной жидкости, л/с 45 Давление перед гидроциклонами, кгс/см² 2—3 Размер удаляемых частиц, мм 1—0,08 Количество гидроциклонов, шт. 4 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 500 Средний срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 1315×700×1250 Масса полного комплекта, кг 294	405	1215
03-038	366122200502	Илоотделитель гидроциклонный	ИГ-45	ТУ26-02-858—79	Предназначен для очистки неутяжеленной промывочной жидкости от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин Количество гидроциклонов, шт. 16 Внутренний диаметр гидроциклона, мм 75 Давление перед гидроциклонами, МПа (кгс/см²) 0,2—0,3 (2—3) Наименьший размер удаляемых частиц, мм 0,05	840	2490

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
03-039	366127100602	Глиномешалка	ГКЛ-2МА	ТУ41-01-153—75, изм. № 1—1979	Пропускная способность, $м^3/с$ (л/с) 0,045 (45) Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 500 Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 2460×950×1500 Масса полного комплекта, кг 349	485	1200
03-040		Мешалка горизонтальная двухвальная	МГ2-4Х	ТУ39-01-396—78	Предназначена для приготовления промывочного раствора, применяемого при бурении скважин Емкость, $м^3$ 2 Число рабочих валов, шт. 3 Частота вращения ведомых валов, об/мин 100 Частота вращения ведущего вала, об/мин 182 Тип электродвигателя А02-71-8 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм 2450×1550×1500 Масса, кг: без электродвигателя 1610 с электродвигателем 1818	1315	2000
		Дегазаторы вакуумные малогабаритные			Предназначены для дегазации буровых промывочных растворов с целью восстановления их удельного веса Автоматические, цикличного действия Содержание газа в буровом растворе после дегазации, % 2		

Производительность, л/с	Наработка до первого отказа, г	Ресурс до капитального ремонта, ч	Срок службы до списания, год	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
23—40	800	4000	3	2210×1100×1445	1390	850	2090
40—60	1200	6000	5	2690×2200×2140	2850	1000	2770

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации

03-041	366124100100		ДВМ-2	ТУ41-01-084—74, изменения: № 1—1979, 2—1980			
03-042	366124100309		ДВС-П	ТУ41-01-065—74, изменения: № 2—1979, 4—1980			

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Задвижки с резиновым уплотнением		ТУ 26-02-162—75, изменения: № 2—1978, 3—1979			
03-043	366147130102		ЗПР50/320				
03-044	366147230104		ЗПР80/320				
03-045	366147330100		ЗПР100/320				
03-046	366128110102	Задвижка высокого давления	ЗВД200/4	ТУ41-01-137—80	Предназначена для обвязки циркуляционных систем промывочной жидкости в геологоразведочном бурении Условный проход, мм 100 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 20 (200) Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 1500 Ресурс до капитального ремонта, ч 8000 Габаритные размеры, мм 366×440×685 Масса, кг 56	18	42

4. Оборудование

		Оборудование противовыбросовое					
04-001	366191830102		ОП2-156×320	ТУ26-16-94—79, изм. № 1—1980	Предназначено для предупреждения выбросов и открытых фонтанов при бурении нефтяных и газовых скважин Рабочая среда — нефть, газоконденсат, промывочная жидкость, вода и их смеси при температуре до +150°С Управление гидравлическое ГУП100Бр1 по ТУ26-16-14—76		
04-002	366191610105		ОП1-520×140	ТУ26-16-95—79, изм. № 1—1980			
04-003	366191430107		ОП2-350×350	То же			
04-004	366191230302		ОП2-230×350	ТУ26-16-115—80			
04-005	366191240706		ОП3-230×700	То же			

противовыбросовое

Диаметр проходного отверстия, мм	Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Превенторы по ОСТ 26-02-1366—76		Масса полного комплекта, кг		
		Плашечный	Универсальный			
156	32 (320)	ППГ-156×320	—	12 790	1905	22 300
520	14 (140)	ППГ-520×140	—	12 920	3655	25 000
350	35 (350)	ППГ-350×350	—	15 040	4200	27 300
230	35 (350)	ППГ-230×350	ПУ1-230×350	16 160	10 840	36 000
230	70 (700)	ППГ-230×700	ПУ1-230×350	28 640	16 160	53 300

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Превентеры		ОСТ26-02-1366—76, изм. № 1—1980	Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 7 Предназначены для герметизации устья при бурении нефтяных и газовых скважин Рабочая среда — промывочные жидкости, нефть, газ, вода и их смеси при температуре до 150°С		
04-006	3661928302	плашечные	ППГ-156×320		Диаметр проходного отверстия, мм: 156; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 32 (320); Условный диаметр труб, уплотняемых плашками, мм: от 33 до 114; Высота, мм: 310; Масса, кг: 650	815	1340
04-007	366192430102		ППГ-350×350		Диаметр проходного отверстия, мм: 350; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 35 (350); Условный диаметр труб, уплотняемых плашками, мм: от 60 до 273; Высота, мм: 500; Масса, кг: 1700	2020	3300
04-008	366192610100		ППГ-520×140		Диаметр проходного отверстия, мм: 520; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 14 (140); Условный диаметр труб, уплотняемых плашками, мм: от 60 до 426; Высота, мм: 590; Масса, кг: 2100	2600	3700
04-009	366193230105	универсальные	ПУГ-230×350		Диаметр проходного отверстия, мм: 230; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 35 (350); Условный диаметр труб, уплотняемых плашками, мм: до 146; Высота, мм: 1155; Масса, кг: 3185	4470	8000
04-010	366193230303		ПУГ-230×350ХЛ		Диаметр проходного отверстия, мм: 230; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 35 (350); Условный диаметр труб, уплотняемых плашками, мм: до 146; Высота, мм: 1155; Масса, кг: 3185	4830	8400*
04-011	366193430108		ПУГ-350×350		Диаметр проходного отверстия, мм: 350; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 35 (350); Условный диаметр труб, уплотняемых плашками, мм: до 273; Высота, мм: 1640; Масса, кг: 7698	5000	11 100
		Превентеры вращающиеся	ПВ	ТУ26-02-440—72, изм. № 5—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации для превенторов со Знаком качества — 15 месяцев Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 7 Предназначены для автоматической герметизации устья скважин вокруг любой части бурильной колонны при вращении, расхаживании и производстве спуско-подъемных операций инструмента при герметизированном устье Рабочая среда — буровой раствор, нефть, газ, вода, и их смеси		
04-012	366194880204		ПВ-230×10		Диаметр проходного отверстия корпуса, мм: 230; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 1 (10); Максимальная частота вращения ствола, об/мин: 140; Допускаемое давление при вращении, МПа (кгс/см²): 1 (10); Габаритные размеры, мм: 1120×620×1200; Масса полного комплекта, кг: 950	2870	4250
04-013	366194880105		ПВ-307×10		Диаметр проходного отверстия корпуса, мм: 307; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 1 (10); Максимальная частота вращения ствола, об/мин: 140; Допускаемое давление при вращении, МПа (кгс/см²): 1 (10); Габаритные размеры, мм: 1120×620×1100; Масса полного комплекта, кг: 920	2690	4250
04-014	366194820101		ПВ-307×200		Диаметр проходного отверстия корпуса, мм: 307; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 20 (200); Максимальная частота вращения ствола, об/мин: 100; Допускаемое давление при вращении, МПа (кгс/см²): 8 (80); Габаритные размеры, мм: 816×730×1800; Масса полного комплекта, кг: 2120	2680	5530
04-015	366194830109		ПВ-156×320		Диаметр проходного отверстия корпуса, мм: 156; Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 32 (320); Максимальная частота вращения ствола, об/мин: 100; Допускаемое давление при вращении, МПа (кгс/см²): 8 (80); Габаритные размеры, мм: 660×570×1570; Масса полного комплекта, кг: 1210	2150	4250

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 400 руб. на срок до 15.06.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативная чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
04-016	366194230100		ПВ-230×320БР-1		Условный диаметр уплотняемых бурильных и обсадных труб, мм 60—194 Основной привод превентера дистанционный гидравлический Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 3 Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм: диаметр 990 высота 1465 Масса полного комплекта, кг 5414		
					Диаметр проходного отверстия корпуса, мм: 230 Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 32 (320) Максимальная частота вращения ствола, об/мин: 100 Допускаемое давление при вращении, МПа (кгс/см²): 8 (80) Габаритные размеры, мм: 875×680×1550 Масса полного комплекта, кг: 1800	4340	7200
04-017	366194220	Превентер универсально-вращающийся	УВП-230×210	ТУ26-02-431—72, изменения: № 1—1977, 2—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 7 Предназначен для герметизации устья бурящихся нефтяных и газовых скважин, вращения и расхаживания бурильного инструмента при герметизированном устье Рабочая среда — буровой раствор, нефть, газ и их смеси Максимальная частота вращения, об/мин 100 Диаметр проходного отверстия, мм 230 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 21 (210)	6190	11 900
04-018	3661952310	Манифольд	МПБ2-80×350	ТУ26-16-39—77, изм. № 1—1978	Предназначен для обвязки противовыбросового оборудования Основные узлы: блок дросселирования 1 шт. блок глушения 1 шт. пакет напорных труб 1 компл. пакет трубных секций 1 компл. Рабочая среда — нефть, газ, газоконденсат, промывочная жидкость и их смеси Запорное устройство — задвижки по ТУ26-16-40—77, шт. 2 Быстродействующие клапаны по ТУ26-16-42—77, шт. 2 Регулируемый дроссель по ТУ26-16-41—77, шт. 2	4860	11 800*

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 215 руб. на срок до 01.08.82 г., в том числе на комплектующие изделия (задвижки) —118 руб.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
04-019	3661952404	Манифольд	МПБ3-80×700	ТУ26-02-728—76, изм. № 1—1976	Условный проход, мм 80 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 35 (350) Общая длина труб, м 200 Наработка до первого отказа, ч 10000 Срок службы до капитального ремонта, год 4,5 Срок службы до списания, год 7 Габаритные размеры, мм: блока дросселирования 3000×1750×4430 блока глушения 1520×1020×1165 пакета напорных труб 8200×800×750 пакета трубных секций 8200×800×750 Масса полного комплекта, кг 8508 Применяется для управления скважиной при проявлениях в комплекте противовыбросового оборудования Запорное устройство — задвижки прямоточные Рабочая среда некоррозионная Управление гидроприводными задвижками дистанционное, гидравлическое Регулирование противодавления на пласт регулирующими штуцерами Диаметр проходного отверстия, мм 78 Задвижки: ЗМ80×700 — 10 шт. ЗМГ80×700 — 4 шт. Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 70 (700) Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 50000 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 6400×3000×2525 Масса, кг: манифольда 17500 полного комплекта 18050	11 855	19 400
04-020	366196100103	Установка гидравлического управления	ГУП100Бр-1	ТУ26-16-14—76, изм. № 1—1980	Предназначена для дистанционного управления превенторами и задвижками манифольда противовыбросового оборудования Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 10 (100) Количество гидравлически управляемых элементов, шт. 6 Емкость масляного бака, л 250 Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 70 Объем аккумулятора при установленной диафрагме, л 176 Объем рабочей жидкости в аккумуляторе, л 71 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, цикл 600	4035	6600

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Задвижки прямоточные	ЗМ	ТУ26-16-40—77, изм. № 1—1978	Ресурс до капитального ремонта, год 3,5 Срок службы до списания, год 7 Габаритные размеры, мм 1535×1172×1640 Масса полного комплекта, кг 1340 Предназначены для манифольда противовыбросового оборудования Уплотнение затвора «металл по металлу» Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 35 (350) Условный проход, мм 80 Рабочая среда — нефть, газ, газоконденсат, пластовые воды, буровой раствор и их смеси Температура рабочей среды, °С 120		
04-021	3661479001		ЗМ80×350			135	220
04-022	3661479002		ЗМ80Г×350			95	340
		Задвижки манифольдные		ТУ26-02-728—76, изменения: № 2—1978, 3—1979	Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 1000 Ресурс до капитального ремонта, год 4,5 Срок службы до списания, год 7 Предназначены для работы в комплекте манифольдов противовыбросового оборудования Рабочая среда — промывочный раствор, нефть, газ, вода и другие некоррозионные среды Подача смазки автоматическая Диаметр проходного отверстия, мм 78 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 70 (700)		
04-023	3661479003		×ЗМ80700			325	530
04-024	3661479004		ЗМГ80×700			430	670

Управление	Габаритные размеры, мм	Масса полного комплекта, кг
Ручное	420×360×945	122,5
Гидравлическое дистанционное	420×320×1220	163,0

Управление задвижкой	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Ручное	500×500×1155	247
Гидравлическое дистанционное	500×500×1420	257

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации
Ресурс до капитального ремонта, ч 40000
Срок службы до списания, год 9

5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
05-001	366312500108	Тележка	УКП-80А	ТУ24-08-1155—79	Предназначена для монтажа на ней и перевозки компрессора производительностью 8 м³/мин Грузоподъемность, Н (тс) 196133 (20) Наибольшая скорость передвижения, км/ч 6 Удельное давление на грунт, МПа (кгс/см²) $12{,}75\times10^4$ (1,3) Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 2250 Срок службы до списания, год 8,5 Габаритные размеры, мм 6600×2700×1050 Масса, кг 6808	1590	4400*
05-002	366312600104	Тележка гусеничная транспортная	ТГТ30	ТУ24-08-1156—79	Предназначена для перевозки блоков буровых установок, имеющих шаровую опору, а также для перевозки нефтепромыслового и другого оборудования Грузоподъемность, Н (тс) 294200 (30) Наибольшая скорость передвижения, м/ч 6 Удельное давление на грунт Па (кгс/см²) $23{,}5\times10^4$ (2,4) Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 750 Ресурс до капитального ремонта, ч 2000 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 7900×2700×1300 Масса, кг 7452	1730	4680*
05-003	366311700303	Тяжеловоз гусеничный с проставкой	ТГ-60	ТУ26-02-715—76, изм. № 1—1979, 2—1980	Предназначен для снятия, транспортирования и установки блоков буровых установок для глубокого разведочного и эксплуатационного бурения Грузоподъемность, тс 60 Скорость передвижения, км/ч 6 Удельное давление на грунт, кгс/см² 2,4 Подъем и опускание блоков — гидродомкратом Давление в гидродомкрате, МПа (кгс/см²) 8,5 (85) Источник подъемной энергии гидродомкрата — гидрофицированный трактор Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, маш. ч 2200 Срок службы до списания, год 8,5 Габаритные размеры, мм 5700×1880×1690 Масса, кг 11820	3150	8500**

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 100 руб. на срок до 01.10.83 г.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 160 руб. на срок до 01.10.83 г.

	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
05-004	3145110210	Ход гусеничный унифицированный	УГ-60	ГОСТ 5.2004—73, изм. № 3—1980	Предназначен для самоходных буровых станков общим весом до 60 т, применяемых при открытых горных работах Грузоподъемность, тс 48 Скорость передвижения, км/ч 0,8 Количество гусеничных тележек 2 Привод индивидуальный на каждую тележку Тип двигателя привода МТКБ-412-8У Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 12000 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 4980×3970×1120 Масса, кг 21500	3995	18 400
		Домкраты		ТУ41-01-42—79	**Предназначены для подъема колонны обсадных труб, для ликвидации прихвата колонкового снаряда**		
05-005	366135230109	Гидравлический	БИ249-393000сб		Грузоподъемность, тс: 40; Высота подъема, мм: 350; Габаритные размеры, мм: 720×680×410; Масса, кг: 267,0	770	850
05-006	36671200000	Двухвинтовые	БИ249-395000сб		Грузоподъемность, тс: 20; Высота подъема, мм: 400; Габаритные размеры, мм: 825×265×230; Масса, кг: 129,5	185	270
05-007			БИ249-396000сб		Грузоподъемность, тс: 40; Высота подъема, мм: 400; Габаритные размеры, мм: 800×480×230; Масса, кг: 242,0 Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 300	220	325
05-008	366135345103	Домкрат гидравлический	ДГ1-100	ТУ26-02-381—75, изменения: № 1—1977, 3—1980	Предназначен для извлечения из скважин геологоразведочных, бурильных и обсадных труб при обслуживании буровых станков ударно-канатного и глубокого колонкового бурения Грузоподъемность двух цилиндров, тс 100 Ход поршня, мм 500 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 18 (180) Двигатель привода ЗИД-4,5 Масляный насос Н-400Е Гарантийный срок — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 3000 Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм: домкрата 1068×707×1250 привода 925×635×890 Масса полного комплекта, кг 1900	2190	3680

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
05-009	366135466102	Домкрат гидравлический механизированный	ГДЗ-300	ТУ26-02-252—80	Предназначен для извлечения из скважин обсадных труб и прихваченного бурового инструмента Число цилиндров 2 Грузоподъемность двух цилиндров, кН (тс) 2940 (300) Высота подъема скалки, мм 525 Насосная установка — 4 плунжерных насоса Общая производительность, л/мин 3 Давление, МПа (кгс/см²) 30 (300) Привод насосов — электродвигатель 4А100S 4У3 Мощность, кВт 5500 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до капитального ремонта, ч 3000 Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм 1120×5500×900 Масса, кг 1315	675	1180
05-010	3664813002	Лебедка для подъема съемных грунтоносок	2ЛГК-3000	ТУ26-02-260—75, изм. № 1—1979	Предназначена для спуска и подъема съемных грунтоносок в процессе бурения скважин с отбором керна Максимальная глубина подъема, м 3000 Скорость навивки каната на барабан, м/сек на первом ряду 0,87 на последнем ряду 2,4 Натяжение каната на барабан, кгс: на первом ряду 2400 на последнем ряду 870 Силовой привод — электродвигатель типа АОК2-72-4М101 Редуктор цилиндрический двуступенчатый типа РПД-400-31,5-5У1 Укладка каната на барабан автоматическим канатоукладчиком Тормоз одноленточный Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 2865×1960×1400 Масса, кг 3225	980	3600
05-011	3663413201	Установка топливомасляная передвижная	ПТМУ-3,5	ТУ26-02-317—75, изменения: № 1—1979, 2—1980	Предназначена для заправки топливом и маслом дизелей буровых установок и хранения топлива и смазки Монтажная база — шасси прицепа ГКБ-817 Основные узлы установки: бак топливный со встроенными в нее двумя масляными баками бак расходный Суммарный объем топливного и расходного баков, л 3200 Объем масляных баков, л 250 Срок службы до списания, год 6,2	200	2180

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
5-012	3663415404	Установка топливомасляная	ТМУ-1-25	ТУ26-02-31—77, изменения: № 1, 2 1978	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм 6680×2500×3480 Масса, кг 2930 Предназначена для хранения и питания топливом и маслом дизельных, дизель-гидравлических и дизельэлектрических агрегатов, применяемых в силовых приводах буровых установок при бурении нефтяных и газовых скважин Монтажная база рамы — салазки Топливные емкости — цистерны и расходный бак Суммарный объем топливных емкостей, л 25000 Перекачивающее оборудование топливных емкостей — электронасосный агрегат Ш 40-5-18/4-3 Резервуарное перекачивающее оборудование — 2 ручных поршневых насоса БКФ-4 Масляные емкости — 3 бака Суммарный объем масляных баков, л 6500 Перекачивающее оборудование масляных емкостей — электронасосный агрегат Ш8-25-5,8/2,5-3 Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации *Наработка до первого отказа*, ч 2000 Средний срок службы до списания, год 7,2 Габаритные размеры, мм 7480×4776×5823 Масса, кг 6220	990	3300
05-013	366173200104	Ключ буровой автоматический стационарный	АКБ-3М2	ТУ26-02-28—79	Предназначен для свинчивания и развинчивания бурильных и обсадных труб в процессе спуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин Захватываемые диаметры, мм: бурильных труб 108—216 обсадных труб 114—194 Частота вращения трубозажимного устройства, $С^{-1}$ (об/мин) 1,33(80) Вращающий момент, мНм (кгс·м): номинальный 1,18 (120) максимальный 49 (5000) Привод: трубозажимного устройства — двигатель поршневой пневматический П2, 5Ф1, остальных механизмов — цилиндры пневматические диаметром 160, 120 и 100 мм Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, цикл 9500 Ресурс до капитального ремонта, цикл 180000 Срок службы до списания, год 6,1 Габаритные размеры (без пульта управления), мм 1655×1013×2388 Масса, кг 2960	3170	7980*

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 350 руб. на срок до 01.01.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
05-014	366173400107	Ключ автоматический для обсадных труб	АКО	ТУ26-02-88—74, изм. № 4—1980	Предназначен для свинчивания и докрепления резьбовых соединений обсадных труб в процессе спуска обсадных колонн при бурении нефтяных и газовых скважин Захватываемые диаметры обсадных труб, мм 194—299 Частота вращения трубозажимного устройства, об/мин: при свинчивании 31,5 при докреплении 6 Вращающий момент, кгс·м: при свинчивании 348 при докреплении 2000 Привод: трубозажимного устройства — двигатель поршневой пневматический П2,5 Ф1 остальных механизмов — цилиндры пневматические диаметром 170, 140, 120 и 100 мм Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, цикл 6000—6500 Ресурс до капитального ремонта, цикл 140000 Габаритные размеры, мм 2080×1125×1455 Масса полного комплекта, кг 2700	7030	12 650
05-015	366174200105	Ключ подвесной пневматический	ПБК-4	ТУ26-02-80—74, изм. № 1—1979	Предназначен для свинчивания, докрепления и развинчивания соединений бурильных и обсадных труб в процессе спуско-подъемных операций при бурении скважин вращательным и турбинным способами бурильными трубами диаметром 73—168 мм и при спуске колонн обсадных труб диаметром 140—219 мм Вращающий момент, при развинчивании труб, кгс·м: бурильных 120 обсадных труб 140 при свинчивании и докреплении 200 Частота вращения труб при свинчивании, об/мин 160—50 Привод каждого ведущего ролика — от шестеренчатого пневматического двигателя через шестеренчатый редуктор Мощность двигателя, кВт 4—5,5 Рабочее давление воздуха, кгс/см² 4 Средний расход воздуха, м³ 78 ... 82 Наибольшее прижимное усилие роликов к трубе, кгс 5100 Управление ключом — дистанционное с пульта управления у поста бурильщика Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 5000 Габаритные размеры, мм 1200×750×650 Масса полного комплекта, кг 1200	1300	2590

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
05-016	366174100103	Ключ гидравлический подвесной	КГП	ТУ26-02-673—75, изм. № 1—1979	Предназначен для свинчивания, докрепления, раскрепления и развинчивания резьбовых соединений бурильных труб в процессе спуско-подъемных операций Захватываемые диаметры, мм: бурильных труб 73—89 бурильных замков 95—108 Частота вращения при свинчивании и развинчивании бурильных труб, об/мин: диаметром 73 мм 144 диаметром 89 мм 125 Вращающий момент, кгс·м: при свинчивании и развинчивании 55 при раскреплении 3000 Привод редуктора ключа — гидромотор НПА-64 Привод выдвижных роликов — цилиндр гидравлический Давление в гидросистеме ключа, кгс/см² 80 Управление ключом при свинчивании и развинчивании бурильной трубы реверсивным золотником Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 500 Ресурс до капитального ремонта, ч 2000 Габаритные размеры, мм 1370×700×560 Масса, кг 305	1510	2215
05-017	366173300210	Механизм для свинчивания и развинчивания бурильных труб	РТ-1200М	ТУ26-02-175—75, изменения: № 2, 3—1976, 4—1977, 5—1979	Предназначен для свинчивания и развинчивания бурильных труб с замками 42; 50; 63; 5 мм и утяжеленного низа с замками 73, 89, 108 мм при спуско-подъемных операциях Максимальный крутящийся момент, кгс·м 350 Число оборотов водила (без нагрузки), об/мин 73 Время развинчивания или свинчивания одного соединения 4 Редуктор двухступенчатый с цилиндрическими зубчатыми колесами Привод — электродвигатель 4АС100S-4УЗ Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 50 Ресурс до капитального ремонта, ч 150 Срок службы до списания, год 4 Габаритные размеры, мм: 885×495×715 Масса полного комплекта, кг 296	245	490
05-018	366172100102	Механизм для спуска и подъема бурильных труб	МСП-2А	ТУ26-02-493—73, изм. № 2—1980	Предназначен для механизации трудоемких работ при спуско-подъемных операциях при бурении скважин Монтируется на вышках высотой 41 и 53 м Ход нижнего захвата, мм 3400 Рабочее давление сжатого воздуха, кгс/см² 5—8	1575	2820

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм *нижнего захвата* 6625×870×988 АСУа (приспособления для автоматической установки свечей) с подставкой 3160×2340×1725 Масса механизмов, кг 4527 в том числе. нижнего захвата 1212 АУСа с подставкой 3297		
05-019	3661836661	Блок насосно-силовой	НП-15А	ТУ26-02-789—77	Предназначен для подачи промывочной жидкости на забой и для привода механизмов бурового агрегата 1БА15Н Монтажная база — прицеп-шасси автомобильном МАЗ-8925 Силовой привод — дизель ЯМЗ-236 с коробкой передач Мощность, л. с. 105 Насос 9МГР-73 Производительность, л/с 3,4—15,8 Давление, кгс/см² 160—36 Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 120 Ресурс до капитального ремонта, ч 6000 Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры в транспортном положении, мм 8270×2500×3100 Масса, кг 8795	1620	11 160
05-020	3132851304	Агрегат для обработки геологических проб	АП 00.000	ТУ41-01-325—80	Предназначен для дробления, сокращения и измельчения геологических проб крупностью до 80 мм твердых полезных ископаемых коренных месторождений Крупность материала дробленых проб, мм 5 Угол установки щелей сократителя, град 0—80 Производительность питателя, кг/мин 10 Компрессор диафрагменный СО-45А Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта — (масса материала обработанных проб) 1000 т Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм: *блока дробления и сокращения* 1700×810×1550 блока измельчения 1155×1110×1325 Масса, кг 1100	3780	7100

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Подсвечники обогреваемые	ПО	ТУ41-01-350—78	Предназначены для установки бурильных труб, поднятых из скважины Тип нагревателя трубчатый Потребляемая мощность одного электронагревателя, Вт 1000		
05-021			ПО-3		Нагрузка, кг: 2000; Количество электронагревателей, шт.: 1; Габаритные размеры, мм: 680×625×570; Масса, кг: 55	180	275
05-022			ПО-4/5		Нагрузка, кг: 5000; Количество электронагревателей, шт.: 2; Габаритные размеры, мм: 930×755×570; Масса, кг: 72	215	330
05-023			ПО-6		Нагрузка, кг: 8000; Количество электронагревателей, шт.: 2; Габаритные размеры, мм: 1005×820×580; Масса, кг: 85	245	380
05-024			ПО-7		Нагрузка, кг: 12500; Количество электронагревателей, шт.: 3; Габаритные размеры, мм: 1250×1065×590; Масса, кг: 110	295	470
05-025		Став буровой	2СБШ-200Н	ТУ24-1-137—75, изв. № 5902—1978	Предназначен для передачи осевого усилия и вращения (крутящего момента) на буровой инструмент при бурении скважин станками шарошечного типа 2СБШ-200 и 2СБШ-200Н Диаметр штанг, мм 180 Количество штанг в комплекте, шт 6 Длина бурового става в собранном виде, мм 34110 Масса, кг 2720	300	980
05-026	3145811011	Машина забойная	ЗС1Б	ТУ24-8-770—74, изм. № 2—1980	Предназначена для механизированной забойки взрывных скважин на открытых горных породах Минимальный диаметр скважин, мм 100 Производительность, м³/ч 27,4 Рабочий орган — скребковый транспортер Грузоподъемность гидрокрана, кгс 500 Вылет стрелы, м 2,7 Емкость грейфера, м³ 0,3 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 10 Габаритные размеры, мм 7200×2670×3250 Масса, кг 9200	2210	12 330
05-027	3145813000	Машина зарядно-смесительная	ЗМБС-2	ОСТ24-073—02, изм. № 3—1980	Предназначена для приготовления ВВ типа инданита, водосовмещения гранулированных ВВ заводского приготовления и заряжения скважин и минных камер Питатель барабанного типа Способ передвижения на колеснорельсовом ходу Глубина заряжаемых скважин, м 50 Техническая производительность питателя, кг/мин 100 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка между отказами — 20 машиночасов	1570	4300

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
05-028		Машина зарядная	ЗМК-1	ОСТ24-073-02, изм. № 3—1980	Ресурс до капитального ремонта, ч 1280 Срок службы до списания, год 3 Габаритные размеры, мм 2000×1000×1140 Масса (без зарядного трубопровода), кг 621 Предназначена для заряжения шурфов и скважин малого диаметра гранулированными ВВ заводского приготовления и минных камер Питатель камерного типа Способ перемещения переносной Глубина заряжаемых скважин, м 20 Техническая производительность питателя, кг/мин 25 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка между отказами — 20 машиночасов Ресурс до капитального ремонта, ч 1280 Срок службы до списания, год 3 Габаритные размеры, мм: ширина 550 высота 9000 Масса (без зарядного трубопровода), кг 35	830	1100
		Машины зарядные		ОСТ 24-073.01—77	Предназначены для заряжания скважин игденитом и гранулированным ВВ заводского производства при открытых горных работах		
05-029	3145812021		МЗ-3			12 610	32 650
05-030	3145812022		МЗ-4			11 210	42 700

Техническая производительность, кг/мин	Грузоподъемность, тс	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
300	10	8200×2600×3300	13400
450	25	7360×3480×4300	23000

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа, ч 250
Ресурс до капитального ремонта, ч 4000
для машин со Знаком качества, ч 4500
Срок службы до списания, год 7

Турбобуры, буры роторно-турбинные и реактивно-турбинные

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Турбобуры односекционные		ТУ26-02-367—79	Предназначены для бурения шахтных стволов		
06-001	366413400100		Т12М3Б-172		Количество ступеней турбины, шт. 106; Расход промывочной жидкости, л/с 25—28; Частота вращения вала, об/мин 630—705; Вращающий момент, кгс. м 57—70; Габаритные размеры, мм: диаметр 172, длина 7940; Масса, кг 1057	545	1730
06-002	366413500107		Т12М3Б-195		Количество ступеней турбины, шт. 98; Расход промывочной жидкости, л/с 45—50; Частота вращения вала, об/мин 580—645; Вращающий момент, кгс. м 68—84; Габаритные размеры, мм: диаметр 195, длина 8105; Масса, кг 1425	550	1980
06-003	366413700110		Т12М3Б-240		Количество ступеней турбины, шт. 104; Расход промывочной жидкости, л/с 50—55; Частота вращения вала, об/мин 695—765; Вращающий момент, кгс. м 217—260; Габаритные размеры, мм: диаметр 240, длина 8180; Масса, кг 2030	750	2540
06-004	366413700407		Т12РТ-240		Расход промывочной жидкости, л/с 50—55; Частота вращения вала, об/мин 695—765; Вращающий момент, кгс. м 217—260; Габаритные размеры, мм: диаметр 240, длина 8210; Масса, кг 2017	740	2510
					Гарантийный срок — 12 месяцев с начала эксплуатации Средний ресурс до списания, ч 800		
		Турбобуры шпиндельные		ТУ26-02-367—79	Предназначены для бурения вертикальных и наклонных скважин		
06-005	366413400606		3ТСШ1-172		Количество ступеней турбины, шт 336; Расход промывочной жидкости, л/с 20—25; Частота вращения вала, об/мин 500—630; Вращающий момент, кгс. м 115—180; Габаритные размеры, мм: диаметр 172, длина 25 400; Масса, кг 3530	2210	5480
06-006	366413500701		3ТСШ1-195		Количество ступеней турбины, шт 306; Расход промывочной жидкости, л/с 30—35; Частота вращения вала, об/мин 385—450; Вращающий момент, кгс. м 140—190; Габаритные размеры, мм: диаметр 195, длина 25 700; Масса, кг 4740	1850	5600
06-007	366413500800		3ТСШ1-195ТЛ[1]		Количество ступеней турбины, шт 318; Расход промывочной жидкости, л/с 40—45; Частота вращения вала, об/мин 340—380; Вращающий момент, кгс. м 178—225; Габаритные размеры, мм: диаметр 195, длина 25 700; Масса, кг 4325	1880	6600*
06-008	366413501303		3ТСША-195ТЛ		Количество ступеней турбины, шт 327; Расход промывочной жидкости, л/с 24—30; Частота вращения вала, об/мин 560—700; Вращающий момент, кгс. м 200—312; Габаритные размеры, мм: диаметр 195, длина 25 870; Масса, кг 4745	2040	7810
06-009	366413701207		3ТСШ1-240[1]		Количество ступеней турбины, шт 315; Расход промывочной жидкости, л/с 32—34; Частота вращения вала, об/мин 445—470; Вращающий момент, кгс. м 270—305; Габаритные размеры, мм: диаметр 240, длина 23 225; Масса, кг 5975	5105	9970**
06-010	366413400705		А6Ш		Количество ступеней турбины, шт 212; Расход промывочной жидкости, л/с 20—25; Частота вращения вала, об/мин 475—590; Вращающий момент, кгс. м 72—110; Габаритные размеры, мм: диаметр 164, длина 16 780; Масса, кг 2065	1480	3830
06-011	366413500910		А7Ш[2]		Количество ступеней турбины, шт 232; Расход промывочной жидкости, л/с 30; Частота вращения вала, об/мин 520; Вращающий момент, кгс. м 190; Габаритные размеры, мм: диаметр 195, длина 17 600; Масса, кг 3135	1320	4070
06-012	366413700704		А9Ш[2]		Количество ступеней турбины, шт 210; Расход промывочной жидкости, л/с 45; Частота вращения вала, об/мин 415; Вращающий момент, кгс. м 312; Габаритные размеры, мм: диаметр 240, длина 16 550; Масса, кг 4405	1640	5530
					Гарантийный срок — 12 месяцев с начала эксплуатации Средний ресурс до списания турбобуров, отмеченных [1] 900 ч, [2] — 600 ч, остальных — 800 ч		

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 340 руб. на срок до 15.02.83 г.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 500 руб. на срок до 01.11.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ
		Отклонители турбинные	ТО	ТУ26-02-383—72, изм. № 1—1972, 2—1975, 4—1976
06-013	366415440109		ТО-172(ТО-6-5/8)	
06-014	366415550203		ТР2Ш-195ТО	
		Трубобуры-отклонители	ТО2	ТУ26-02-809—78, изм. № 1—1979
06-015	366415550401		ТО2-195	
06-016	366415570310		ТО2-240	
06-017	366425100206	Двигатель винтовой забойный	Д-85	ТУ26-02-574—74, изм. № 1—1977, 2—1978

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
Предназначены для бурения турбинным способом наклонно-направленных скважин, а также для зарезки новых стволов в аварийных случаях		

Тип	Расход промывочной жидкости, л/с	Частота вращения вала, об/мин	Вращающий момент кгс.м	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
				диаметр	длина	
Шпиндельный	25—30	630—756	54—77	190	10 745	1500
Редукторный	30—35	315—340	90—130	195	10 360	1760

Гарантийная наработка — 600 ч в течение 12 месяцев с начала эксплуатации

Межремонтный период работы, ч не менее 100

Средний ресурс до списания, ч 400

Предназначены для набора зенитного угла и изменения азимута при бурении наклонно-направленных скважин, и для зарезки новых стволов в аварийных случаях

Тип шпиндельный с подвеской вала турбинной секции

Расход промывочной жидкости, л/с	Количество ступеней, шт.	Вращающий момент, кгс. м	Частота вращения вала, об/мин	Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
				диаметр	длина			
30	105	87	520	195	10 110	1774	965	2780
45	93	137	420	240	10 170	2507	1125	3440

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации

Средний ресурс до списания, ч 800

Предназначен для бурения структурно-поисковых скважин и проведения ремонтных работ долотами диаметром 97—118 мм	570	1100
Количество секций, шт. 2		
Расход промывочной жидкости, л/с 4,85		
Частота вращения вала, об/мин 133		
Вращающий момент, кгс·м 71,5		
Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации		
Межремонтный ресурс двигателя, определяемый стойкостью пары «ротор-статор», ч, не менее 75		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
06-018	366425400106	Двигатель винтовой забойный	Д2-172М	ТУ26-02-573—74, изм. № 1—1980	Габаритные размеры, мм: диаметр 88 длина 3235 Масса, кг 111 Предназначен для бурения нефтяных и газовых скважин долотами диаметром 190—214 мм Количество секций, шт. 2 Расход промывочной жидкости, л/с 23—36 Частота вращения вала, об/мин 115—220 Вращающий момент, кгс·м 290—415 Гарантийный срок — 6 месяцев с начала эксплуатации Межремонтный ресурс двигателя, определяемый стойкостью пары «ротор-статор», ч, не менее 40 Ресурс до списания, ч 300 Габаритные размеры, мм: диаметр 172 длина 6450 Масса, кг 860	1120	3180
		Буры роторно-турбинные и реактивно-турбинные	РТБ	ТУ26-02-127—76, изм. № 1—1979	Предназначены для бурения роторно-турбинным и реактивно-турбинным способами вертикальных скважин		

Тип турбобура	Количество турбобуров, шт.	Расход жидкости, л/с	Средний ресурс работы на воде до капитального ремонта, ч	Диаметр бурения, мм	Габаритные размеры, мм: длина	Габаритные размеры, мм: ширина	Масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
Роторно-турбинные									
Т12МЗБ-172	2	56	100	394	10 300	376	6900	2830	8270
Т12МЗБ-195	2	60	100	490	11 400	464	10 200	3310	9810
Т12МЗБ-195	2	60	100	590	11 400	525	14 400	3610	10 640
Т12МЗБ-240	2	90	150	640	11 400	570	17 300	5270	14 280
Реактивно-турбинные									
Т12РТ-240	2	90	150	760	12 000	730	12 000	2570	9280
Т12РТ-240	2	90	150	920	12 000	850	13 000	2860	9970
Т12РТ-240	2	90	150	1020	12 000	950	13 200	3100	11 070
Т12РТ-240	3	135	150	1260	12 000	1180	21 500	4150	15 640
Т12РТ-240	3	135	150	1560	12 000	1450	22 000	4220	15 730
Т12РТ-240	4	135	150	2080	12 000	1950	32 400	7740	24 870
Т12РТ-240	4	135	150	2600	12 000	2450	38 340	8970	27 700

Гарантийный срок службы — 12 месяцев со дня отгрузки с завода

06-019	366412120408		РТБ-394						
06-020	366412120507		РТБ-490						
06-021	366412120100		РТБ-590А						
06-022	366412120210		РТБМ-640						
06-023	366412220107		РТБ-760						
06-024	366412320103		РТБ-920						
06-025	366412420110		РТБ-1020						
06-026	366412530103		РТБ-1260М						
06-027	366412730106		РТБ-1560						
06-028	366412840110		РТБ-2080						
06-029	366412940106		РТБ-2600						

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ
		Турбодолота, наборы,		
		Турбодолота колонковые	КТД	ТУ26-02-75—72, изм. № 1—1973, 6—1979, 7—1980
06-030	366414770106		КТД3-240-269/48	
06-031	366414550109		КТД4-195-214/60	
06-032	366414440303		КТД4С-172-190/40	
06-033	366454560104	Снаряд колонковый „Недра"	КД11-190/80	ТУ26-02-163—75, изм. № 6—1980

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
снаряды колонковые		
Предназначены для бурения нефтяных и газовых скважин с отбором керна		

Количество ступеней, шт.	Расход промывочной жидкости, л/с	Частота вращения вала, об/мин	Вращающий момент, кгс/см²	Габаритные размеры, мм: диаметр	Габаритные размеры, мм: длина	Масса полного комплекта, кг		
91	30—55	388—710	82,5—280,0	240	7455	2068	1060	2750
159	20—28	480—623	90,0—163,5	195	10 100	2066	1320	2850
241	22—28	405—518	155,0—233,0	172	15 475	2460	2110	4350

Гарантийный срок службы — 600 ч в течение 12 месяцев с начала эксплуатации

Предназначен для отбора керна в продуктивных горизонтах при бурении роторным способом нефтяных и газовых скважин — 1040 — 2200

Тип секционный

Количество секций — 2

Диаметр бурильной головки, мм — 187,3 и 212,7

Диаметр керна, мм — 80

Гарантийная наработка — 700 ч в течение 15 месяцев с начала эксплуатации

Габаритные размеры, мм:

длина — 16172

диаметр — 164

Масса полного комплекта, кг — 2002

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		Долота с предохранительным колпаком или пробкой, в том числе:		ТУ24-8-805—75, изм. № 1	Применяются при бурении ударно-канатными станками скважин различного назначения глубиной до 500 м диаметром от 150 мм до 920 мм		
					Диаметр, мм / Длина, мм / Масса, кг		
07-001		Плоские	БИ-10601-1-Э		145 / 1000 / 53	6—10	28—00
07-002			БИ-10801-1-Э		195 / 1000 / 85	6—40	40—00
07-003			БИ-11001-1-Э		245 / 1025 / 132	7—40	59—00
07-004			БИ-11201-1-Э		295 / 1025 / 136	7—50	60—00
07-005		Крестовые	БИ-060601-1-Э		145 / 1200 / 84	7—90	42—00
07-006			БИ-060801-2-Э		195 / 1200 / 145	8—80	69—00
07-007			БИ-061001-1-Э		245 / 1300 / 253	12—70	99—00
07-008			БИ-061201-1-Э		295 / 1300 / 255	12—70	99—00
07-009		Крестово-округляющие	БИ-114802А		860 / 1400 / 1250	415—00	738—00
07-010			БИ-114902А		960 / 1400 / 1360	470—00	830—00
07-011		Округляющие	БИ-110602-1-С-Э		145 / 1200 / 75	7—50	35—00
07-012			БИ-110802		195 / 1200 / 120	7—90	50—00
07-013			БИ-111002-1-С-Э		245 / 1300 / 232	8—70	86—00
07-014			БИ-111202-1-С-Э		295 / 1300 / 239	8—70	86—00
07-015			БИ-111402		345 / 1290 / 370	12—00	120—00
07-016			БИ-111602		395 / 1290 / 398	12—00	125—00
07-017			БИ-11802		445 / 1250 / 500	170—00	320—00
07-018			БИ-112002		495 / 1500 / 700	230—00	440—00
07-019			БИ-112402		595 / 1500 / 900	290—00	580—00
07-020			БИ-114002А		630 / 1300 / 850	300—00	565—00
07-021			БИ-114102А		660 / 1300 / 985	340—00	650—00
07-022			БИ-114302А		760 / 1300 / 1182	380—00	675—00
07-023		Двутавровые	БИ-101000		248 / 860 / 93	8—20	66—00
07-024			БИ-101200		298 / 860 / 120	9—00	68—00
07-025			БИ-101400		345 / 1000 / 200	10—20	93—00
07-026			БИ-101600		395 / 1000 / 220	11—20	93—00
07-027			БИ-101800		445 / 1100 / 320	12—90	139—00
07-028			БИ-102000		495 / 1100 / 345	12—90	140—00
07-029			БИ-102400		595 / 1115 / 440	44—00	273—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		Долота лопастные		ОСТ26-02-1282—75 изм. №1—1978 № 2—1980	Предназначены для бурения нефтяных, газовых и прочих скважин в породах мягких, вязких и средней твердости с промывкой забоя, а также для разбуривания цементных пробок, металлических деталей низа обсадных колонн (долота ПЦ) и расширения ствола скважин (долота ПР)		
					Допустимая осевая нагрузка, тс / Габаритные размеры, мм: диаметр / длина / Масса, кг		
07-030	3664311201	Двухлопастные	2Л-76МС		1,5 / 76,0 / 170 / 2,0	12—60	24—00
07-031	3664312201		2Л-93МС		2,0 / 93,0 / 210 / 4,5	12—70	25—00
07-032	3664311202		2Л-94,4МС		2,0 / 94,4 / 210 / 4,5	12—70	25—00
07-033	3664314202		2Л-108МС		3,0 / 108,0 / 210 / 4,5	13—00	25—50
07-034	3664314201		2Л-112МС		3,0 / 112,0 / 210 / 4,5	13—00	28—00
07-035	3664315202		2Л-120,6МС		3,5 / 120,6 / 245 / 6,0	13—80	31—00
07-036	3664316201		2Л-132МС		4,0 / 132,0 / 270 / 10,0	13—90	33—00
07-037	3664317202		2Л-139,7МС		5,0 / 139,7 / 270 / 10,5	14—90	34—00
07-038	3664317203		2Л-142,9МС		5,0 / 142,9 / 270 / 10,5	15—20	35—00
07-039	3664317204		2Л-146МС		5,0 / 146,0 / 270 / 10,5	15—50	35—00
07-040	3664318203		2Б-149,2МС		6,0 / 149,2 / 270 / 11,0	15—90	35—00
07-041	3664318201		2Л-151,0МС		6,0 / 151,0 / 270 / 11,0	16—00	35—00
07-042	3664318204		2Л-158,7МС		6,0 / 158,7 / 270 / 11,0	16—20	36—00
07-043	3664319203		2Л-165,1МС		6,0 / 165,1 / 270 / 11,0	16—50	38—00
07-044	3664322204	Трехлопастные	3Л-120,6МС		5,0 / 120,6 / 240 / 8,0	27—00	53—00
07-045	3664322202		3Л-132,0МС		5,5 / 132,0 / 260 / 10,0	29—00	55—00
07-046	3664323204		3Л-139,7МС		6,0 / 139,7 / 260 / 10,0	30—00	56—00
07-047	3664323205		3Л-142,9МС		7,5 / 142,9 / 260 / 11,0	30—00	58—00
07-048	3664323206		3Л-146,0МС		8,0 / 146,0 / 260 / 11,0	30—00	59—00
07-049	3664323207		3Л-149,2МС		8,0 / 149,2 / 260 / 11,0	30—00	59—00
07-050	3664323203		3Л-151,0МС		8,0 / 151,0 / 260 / 11,0	30—00	59—00
07-051	3664324205		3Л-158,7МС		8,0 / 158,7 / 260 / 12,0	30—00	59—00
07-052	3664324206		3Л-165,1МС		9,0 / 165,1 / 260 / 12,0	30—00	61—00
07-053	3664324208		3Л-171,4МС		9,0 / 171,4 / 260 / 12,0	30—00	61—00
07-054	3664324210		3Л-187,3МС		12,0 / 187,3 / 320 / 25,0	43—00	96—00
07-055	3664324212		3Л-190,5МС		12,0 / 190,5 / 320 / 25,0	43—00	96—00
07-056	3664324214		3Л-196,9МС		12,0 / 196,9 / 320 / 25,0	43—00	100—00
07-057	3664325205		3Л-200,0МС		13,0 / 200,0 / 320 / 26,0	43—00	103—00
07-058	3664325207		3Л-212,7МС		13,0 / 212,7 / 320 / 26,0	48—00	108—00
07-059	3664325209		3Л-215,9МС		13 / 215,9 / 320 / 26,0	48—00	108—00
07-060	3664325211		3Л-222,3МС		14 / 222,3 / 320 / 27,0	51—00	111—00
07-061	3664325213		3Л-228,6МС		14 / 228,6 / 356 / 27,0	56—00	118—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Допустимая осевая нагрузка, тс	Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
						диаметр	длина			
07-062	3664326207		3Л-244,5МС		16	244,5	356	34,0	56—00	121—00
07-063	3664326209		3Л-250,8МС		16	250,8	356	34,5	56—00	126—00
07-064	3664326211		3Л-269,9МС		17	269,9	356	35,0	56—00	128—00
07-065	3664326213		3Л-295,3МС		22	295,3	420	60,0	71—00	161—00
07-066	3664326215		3Л-311,1МС		23	311,0	420	61,0	71—00	163—00
07-067	3664326205		3Л-320,0МС		23,5	320,0	420	62,0	73—00	166—00
07-068	3664327205		3Л-349,2МС		25	349,2	420	63,0	73—00	168—00
07-069	3664327207		3Л-374,6МС		31	374,6	440	84,6	76—00	180—00
07-070	3664327209		3Л-381,0МС		32	381,0	440	86,4	76—00	182—00
07-071	3664328205		3Л-393,7МС		35	393,7	440	87,0	77—00	186—00
07-072	3664328207		3Л-444,5МС		37	444,5	440	89,4	97—00	212—00
07-073	3664329201		3Л-469,9МС		40	469,9	440	91,0	97—00	216—00
07-074	3664331301	Шестилопастные истирающе-режущие	6ИР-76,0С		3,0	76,0	142	2,5	36—00	89—00
07-075	3664331304		6ИР-93,0С		4,5	93,0	180	5,0	38—00	96—00
07-076	3664331305		6ИР-98,4С		4,5	98,4	180	5,0	43—00	99—00
07-077	3664331306		6ИР-108,0С		4,5	108,0	200	5,5	43—00	100—00
07-078	3664331307		6ИР-112,0С		6,0	112,0	200	6,0	49—00	106—00
07-079	3664332304		6ИР-120,6С		6,0	120,6	230	8,0	50—00	115—00
07-080	3664332305		6ИР-132,0С		8,0	132,0	250	9,0	54—00	124—00
07-081	3664333305		6ИР-139,7С		10,0	139,7	260	11,5	54—00	129—00
07-082	3664333307		6ИР-142,9С		10,0	142,9	260	12,0	54—00	129—00
07-083	3664333309		6ИР-146,0С		10,0	146,0	260	12,5	54—00	129—00
07-084	3664333311		6ИР-149,2С		12,0	149,2	270	13,0	54—00	133—00
07-085	3664333313		6ИР-151,0С		12,0	151,0	270	13,5	54—00	133—00
07-086	3664334305		6ИР-158,7С		12,0	158,7	270	14,0	54—00	133—00
07-087	3664334307		6ИР-165,1С		13,0	165,1	287	15,5	57—00	141—00
07-088	3664334309		6ИР-171,4С		13,0	171,4	287	16,0	57—00	141—00
07-089	3664334311		6ИР-187,3С		18,0	187,3	320	28,0	57—00	153—00
07-090	3664334313		6ИР-190,5С		18,0	190,5	320	28,0	57—00	153—00
07-091	3664334315		6ИР-196,9С		18,0	196,9	320	28,5	57—00	154—00
07-092	3664335305		6ИР-200,0С		18,0	200,0	320	28,5	57—00	154—00
07-093	3664335307		6ИР-212,7С		18,0	212,7	320	29,0	60—00	158—00
07-094	3664335309		6ИР-215,9С		22,0	215,9	320	29,5	72—00	171—00
07-095	3664335311		6ИР-222,3С		22,0	222,3	320	30,0	74—00	175—00
07-096	3664335313		6ИР-228,6С		22,0	228,6	320	30,0	79—00	193—00
07-097	3664335315		6ИР-244,5С		28,0	244,5	405	47,5	79—00	197—00
07-098	3664336303		6ИР-250,8С		28,0	250,8	405	43,0	84—00	197—00
07-099	3664336305		6ИР-269,9С		28,0	269,9	405	50,0	88—00	210—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Допустимая осевая нагрузка, тс	Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
						диаметр	длина			
07-100	3664344011	Пикообразные	ПЦ-187,3		5,0	187,3	385	21,5	27—00	67—00
07-101	3664344012		ПР-187,3		5,0	187,3	385	21,5	29—00	71—00
07-102	3664344013		ПЦ-190,5		5,0	190,5	385	21,5	27—00	67—00
07-103	3664344014		ПР-190,5		5,0	190,5	385	21,5	29—00	71—00
07-104	3664344015		ПЦ-196,9		5,0	196,9	385	21,5	28—00	69—00
07-105	3664344016		ПР-196,9		5,0	196,9	385	21,5	29—00	71—00
07-106	3664345005		ПЦ-200,0		5,0	200,0	385	21,5	29—00	69—00
07-107	3664345006		ПР-200,0		5,0	200,0	385	21,5	30—00	72—00
07-108	3664345007		ПЦ-212,7		6,0	212,7	385	22,5	30—00	69—00
07-109	3664345008		ПР-212,7		6,0	212,7	385	22,5	31—00	74—00
07-110	3664345009		ПЦ-215,9		6,0	215,9	385	22,5	31—00	71—00
07-111	3664345010		ПР-215,9		6,0	215,9	385	22,5	31—00	74—00
07-112	3664345011		ПЦ-222,3		6,0	222,3	385	22,5	31—00	71—00
07-113	3664345012		ПР-222,3		6,0	222,3	385	22,5	31—00	75—00
07-114	3664345013		ПЦ-228,6		6,0	228,6	385	22,5	32—00	74—00
07-115	3664345014		ПР-228,6		6,0	228,6	385	22,5	33—00	78—00
07-116	3664346007		ПЦ-244,5		7,0	244,5	475	38,0	33—00	80—00
07-117	3664346008		ПР-244,5		7,0	244,5	475	38,0	34—00	86—00
07-118	3664346009		ПЦ-250,8		7,0	250,8	475	38,0	40—00	89—00
07-119	3664346010		ПР-250,8		7,0	250,8	475	38,0	41—00	96—00
07-120	3664346011		ПЦ-269,9		8,0	269,9	475	39,0	41—00	94—00
07-121	3664346012		ПР-269,9		8,0	269,9	475	39,0	41—00	98—00
07-122	3664346013		ПЦ-295,3		10,0	295,3	553	60,0	44—00	97—00
07-123	3664346014		ПР-295,3		10,0	295,3	555	60,0	44—00	107—00
07-124	3664346015		ПЦ-311,1		10,0	311,1	555	60,0	45—00	100—00
07-125	3664346016		ПР-311,1		10,0	311,1	555	60,0	45—00	110—00
07-126	3664346005		ПЦ-320,0		11,0	320,0	555	61,0	45—00	100—00
07-127	3664346006		ПР-320,0		11,0	320,0	555	61,0	47—00	113—00
07-128	3664347005		ПЦ-349,2		12,0	349,2	600	62,0	47—00	109—00
07-129	3664347006		ПР-349,2		12,0	349,2	600	62,0	47—00	115—00
07-130	3664347007		ПЦ-374,6		13,0	374,6	650	91,0	47—00	112—00
07-131	3664347008		ПР-374,6		13,0	374,6	650	91,0	47—00	121—00
07-132	3664347009		ПЦ-381,0		13,0	381,0	650	91,0	48—00	115—00
07-133	3664347010		ПР-381,0		13,0	381,0	650	91,0	48—00	124—00
07-134	3664348005		ПЦ-393,7		15,0	393,7	660	93,0	49—00	118—00
07-135	3664348006		ПР-393,7		15,0	393,7	660	93,0	49—00	126—00
07-136	3664348007		ПЦ-444,5		17,0	444,5	700	103,0	52—00	121—00
07-137	3664348008		ПР-444,5		17,0	444,5	700	103,0	52—00	131—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Время бурения долотами видов: 2Л — 30 ч 3Л и П — 40 ч 6ИР — 70 ч		

К оптовой цене и нормативу чистой продукции (НЧП) лопастных долот ЗЛ и долоту в следующем размере: к оптовой цене—26 руб.: к НЧП—10 руб.

		Долота шнековые		ТУ26-02-176—75	Предназначены для бурения в породах IV категории буримости станками УГБ-50М		
07-138			1ДРШ-151М		Габаритные размеры, мм: диаметр 151,0; длина 230,0; масса 5,2	8—70	16—00
07-139			1ДРШ-151МС		диаметр 151,0; длина 205,0; масса 4,85	6—90	11—50
07-140			1ДРШ-198М		диаметр 198,0; длина 218,0; масса 6,25	7—40	16—00
07-141			1ДРШ-198МС		диаметр 198,0; длина 216,0; масса 5,48	7—20	12—50
07-142	366442160103	Долото двухшарошечное асимметричное	ДДА-76Т	ТУ41-01-043—80	Предназначено для вращательного бурения разведочных скважин в малообразивных породах VII—IX категории по буримости Допускаемая нагрузка, тс 3,5 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм: диаметр 76 длина 160 Масса, кг 2,2	9—90	22—00
		Долота шарошечные		ГОСТ 20692—75, ОСТ26-02-1315—76, изм. № 1—1977, № 2, 3, 4, 5, 6—1979, 7—1980[1]	Предназначены для вращательного бурения скважин сплошным забоем с промывкой жидкостью или продувкой газообразным агентом		
07-143	3664413501	С центральной промывкой одношарошечные	1139,7СЗ-Н		Тип С3; диаметр 139,7 мм; высота 280,0 мм; масса 17,2 кг; марка стали: лапы 20ХН3А, шарошки 20ХН3А	21—00	68—00*
07-144					лапы 14ХН3МА, шарошки 16ХН3МА	21—00	73—00*
07-145	3664414401		4В-161С-1		Тип С; диаметр 161,0 мм; высота 303,5 мм; масса 20,3 кг; марка стали: лапы 20ХН3А, шарошки 20ХН3А	19—90	76—00
07-146					лапы 14ХН3МА, шарошки 16ХН3МА	19—90	81—00
07-147	3664415501		1190,5СЗ-Н		Тип С3; диаметр 190,5 мм; высота 360,0 мм; масса 38,3 кг; марка стали: лапы 14ХН3МА, шарошки 17ХН3МА	43—00	140—00
07-148	3664416501		1215,9СЗ-Н		Тип С3; диаметр 215,9 мм; высота 375,0 мм; масса 51,0 кг; марка стали: лапы 14ХН3МА, шарошки 16ХН3МА	46—00	1 57—00

[1] На трехшарошечные долота с центральной промывкой диаметрами от 93 до 161 мм включительно действуют ТУ 26—02-644—79.

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 3 руб. на срок до 01.08 83 г.

6ИР с гидромониторными узлами (3ЛГ и 6ИР) производится доплата к каждому

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Тип	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Марка стали			
									лапы	шарошки		
07-149 07-150	3664421809	двухшарошечные	II 76К-ЦА		К	76,0	120,0	3,2	20НХЗА 14ХН3МА	17Н3МА	12—50 12—50	25—00 26—50
07-151 07-152	3664421301		В-93С-2		С	93,0	154,0	2,8	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	7—90 7—90	15—20 16—50
07-153 07-154	3664421803		4В-93К-2		К	93,0	150,0	3,5	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	9—80 9—80	24—00 25—50
07-155 07-156	3664422301		II 112С-ЦВ		С	112,0	189,0	6,5	20ХН3А 143Н3МА	17Н3МА	14—50 14—50	28—50* 31—00*
07-157 07-158	3664431601	трехшарошечные	В-93Т		Т	93,0	146,5	3,3	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	10—10 10—10	18—50 20—50
07-159 07-160	3664431301		В-97С		С	97,0	150,5	4,4	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	9—90 9—90	18—20 19—70
07-161 07-162	3664431602		В-97Т		Т	97,0	147,5	4,1	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	9—90 9—90	18—20 19—70
07-163 07-164	3664451701		В-97Т3		Т3	97,0	147,5	4,0	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	11—90 11—90	28—00 30—00
07-165 07-166	3664451901		В-97ОК		ОК	97,0	147,5	4,3	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	11—90 11—90	30—00 32—00
07-167 07-168	3664432601		В-112Т		Т	112,0	147,5	4,9	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	11—20 11—20	23—00 24—50
07-169 07-170	3664432303		В-118С		С	118,0	171,5	6,2	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	11—60 11—60	25—00 27—00
07-171 07-172	3664432602		В-118Т		Т	118,0	167,5	6,2	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	11—60 11—60	25—00 27—00
07-173 07-174	3664433301		В-132С		С	132,0	182,0	7,1	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	14—50 14—50	31—00 33—50
07-175 07-176	3664433601		В-132Т		Т	132,0	181,5	6,9	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	14—50 14—50	31—00 33—50

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 70 коп. на срок до 01.08.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Тип	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Марка стали			
									лапы	шарошки		
07-177 07-178	3664453802		В-132К		К	132,0	180,5	7,9	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	17—60 17—60	48—00 51—00
07-179 07-180	3664433302		В-140С		С	140,0	214,5	10,5	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	15—20 15—20	34—50 37—50
07-181 07-182	3664433602		В-140Т		Т	140,0	212,5	10,5	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	15—20 15—20	34—50 37—50
07-183 07-184	3664433603		В-145Т		Т	145,0	225,0	10,6	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	15—90 15—90	35—00 37—50
07-185 07-186	3664453901		III-1460К-ЦВ		ОК	146,0	244,0	13,6	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	23—00 23—00	71—00* 74—00*
07-187 07-188	3664434301		В-151С		С	151,0	201,0	10,6	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	15—50 15—50	36—50 39—50
07-189 07-190	3664434601		В-151Т		Т	151,0	187,5	10,1	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	15—50 15—50	36—50 39—50
07-191 07-192	3664454801		В-151К		К	151,0	187,5	11,6	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	18—60 18—60	62—00 65—00
07-193 07-194	3664434302		В-161С		С	161,0	237,5	15,0	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	17—60 17—60	41—00 44—00
07-195 07-196	3664434602		В-161Т		Т	161,0	213,5	15,0	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	17—60 17—60	41—00 44—00
07-197 07-198	3664435506		III-190, 5С-ЦВ		С	190,5	282,5	27,7	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	23—00 23—00	64—00 69—00
07-199 07-200	3664435505		III-190, 5СТ-ЦВ		СТ	190,5	182,5	27,7	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	23—00 23—00	63—00 68—00
07-201 07-202	3664435605		III-190, 5Т-ЦВ		Т	190,5	275,0	27,2	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	22—50 22—50	62—00 67—00
07-203 07-204	3664455708		III-190, 5ТКЗ-ЦВ		ТКЗ	190,5	280,0	28,7	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	33—00 33—00	121—00 140—00

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 1 руб. 60 коп. на срок до 01.01.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Тип	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Марка стали			
									лапы	шарошки		
07-205	3664436620		III-215, 9Т-ЦВ-3		Т	215,9	315,0	36,7	14ХН3МА	16ХН3МА	36—00	102—00*
07-206	3664456741		III-215, 9ТКЗ-ЦВ-3		ТКЗ	215,9	315,0	39,2	14ХН3МА	16ХН3МА	46—00	176—00
07-207	3664446310		III-244, 5С-ЦВ		С	244,5	334,0	55,0	20ХН3А	16ХН3МА	45—00	127—00
07-208									14ХН3МА		45—00	138—00
07-209									20ХН3А	20ХН3А	45—00	124—00
07-210	3664446607		III-244, 5Т-ЦВ		Т	244,5	345,0	75,6	20ХН3А	16ХН3МА	58—00	150—00*
07-211									14ХН3МА		58—00	155—00*
07-212	3664447511		III-269, 9СТ-ЦВ		СТ	269,9	395,0	87,3	20ХН3А	16НЗМА	61—00	184—00*
07-213									14ХН3МА		61—00	191—00*
07-214	3664447608		III269, 9Т-ЦВ		Т	269,9	380,0	61,0	20ХН3А	16ХН3МА	48—00	167—00*
07-215									14ХН3МА		48—00	173—00*
07-216	3664457719		III269, 9ТЗ-ЦВ		ТЗ	269,9	410,0	62,0	20ХН3А	16ХН3МА	65—00	263—00
07-217									14ХН3МА		65—00	270—00
07-218	3664447107		III295, 3М-ЦВ		М	295,3	420,0	88,9	20ХН3А	16ХН3МА	62—00	200—00
07-219									14ХН3МА		62—00	208—00
07-220	3664447316		III295, 3С-ЦВ		С	295,3	420,0	88,4	20ХН3А	16ХН3МА	71—00	208—00*
07-221									14ХН3МА		71—00	219—00*
07-222	3664447510		III295, 3СТ-ЦВ		СТ	295,3	400,0	74,2	20ХН3А	16ХН3МА	71—00	214—00*
07-223									14ХН3МА		71—00	221—00*
07-224	3664447610		III295, 3Т-ЦВ		Т	295,3	420,0	76,5	20ХН3А	16ХН3МА	70—00	197—00
07-225									14ХН3МА		70—00	204—00
07-226	3664457713		III295, 3ТЗ-ЦВ		ТЗ	295,3	410,0	77,0	20ХН3А	16ХН3МА	73—00	312—00*
07-227									14ХН3МА		73—00	319—00*
07-228	3664448119		III349, 2М-ЦВ		М	349,2	450,0	104,0	14Х2Н3МА	18ХН2МФ	180—00	376—00*
07-229	3664448324		III349, 2С-ЦВ		С	349,2	450,0	105,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	185—00	408—00*
07-230	3664448612		III349, 2Т-ЦВ		Т	349,2	450,0	99,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	160—00	384—00
07-231	3664448613		III393, 7Т-ЦВ		Т	393,7	456,0	123,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	160—00	427—00
07-232	3664449103		39Д-394М		М	394,0	450,0	167,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	95—00	251—00
07-233	3664449303		41Д-394С		С	394,0	450,0	176,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	70—00	314—00
07-234	3664448605		43Д-394Т		Т	394,0	394,0	174,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	70—00	292—00
07-235	3664449308		44Д-444,5С		С	444,5	495,0	255,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	90—00	343—00
07-236	3664449309		45Д-490С		С	490,0	500,0	316,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	70—00	393—00

* Поощрительные надбавки к оптовым ценам по поз. 07-205 4 руб. 50 коп. на срок до 01.01.83 г.; по поз. 07-220, 07-221 6 руб. на срок до 15.07.83 г.; по поз. 07-222, 07-223 9 руб. на срок до 15.07.83 г.; по поз. 07-210, 07-211 6 руб. на срок до 01.07.82 г.; по поз. 07-212—07-215 5 руб. на срок до 15.07.83 г.; по поз. 07-226, 07-227 8 руб. на срок до 15.07.83 г.; по поз. 07-228, 07-229 15 руб. на срок до 01.07.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Тип	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Марка стали			
									лапы	шарошки		
		Гидромониторные										
07-237 07-238	3664422101	Двухшарошечные	В112МГ-2		М	112,0	187,0	4,8	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	11—00 11—00	23—70 25—50
07-239 07-240	3664423101		1В132МГ-2		М	132,0	210,0	6,7	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	13—00 13—00	29—00 32—00
07-241 07-242	3664435102	Трехшарошечные	ІІІ190, 5М-ГВ		М	190,5	286,5	32,0	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	26—00 26—00	70—00 76—00
07-243 07-244	3664435314		ІІІ190, 5С-ГВ		С	190,5	286,5	29,8	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	25—00 25—00	66—00 72—00
07-245 07-246	3664455703		ІІІ190, 5СЗ-ГВ-О		СЗ	190,5	285,5	28,5	20ХН3А 14ХН3МА	17Н3МА	37—00 37—00	141—00* 148—00*
07-247	3664436106		ІІІ215, 9М-ГВ		М	215,9	350,0	42,4	14ХН3МА	16ХН3МА	50—00	136—00
07-248	3664456311		ІІІ215, 9МЗ-ГВ		МЗ	215,9	350,0	45,2	14ХН3МА	16ХН3МА	48—00	203—00
07-249	3664436203		ІІІ215, 9МС-ГВ		МС	215,9	350,0	42,5	14ХН3МА	16ХН3МА	45—00	131—00
07-250	3664436306		ІІІ215, 9С-ГВ		С	215,9	360,0	42,0	14ХН3МА	16ХН3МА	43—00	124—00
07-251	3664456502		ІІІ215, 9СЗ-ГВ		СЗ	215,9	350,0	45,2	14ХН3МА	16ХН3МА	48—00	183—00
07-252	3664456735		ІІІ215, 9ТКЗ-ГВ		ТКЗ	215,9	350,0	42,5	14ХН3МА	16ХН3МА	52—00	196—00
07-253 07-254 07-255	3664446313		ІІІ244, 5С-ГВ		С	244,5	370,0	62,0	20ХН3А 14ХН3МА 20ХН3А	16ХН3МА 16ХН3МА 20ХН3А	70—00 70—00 70—00	163—00 177—00 160—00
07-256 07-257	3664447111		ІІІ269, 9М-ГВ		М	269,9	420,0	89,9	20ХН3А 14ХН3МА	16ХН3МА	75—00 75—00	214—00* 221—00*
07-258 07-259	3664447312		ІІІ269, 9С-ГВ		С	269,9	410,0	87,9	20ХН3А 14ХН3МА	16ХН3МА	74—00 74—00	213—00* 220—00*
07-260 07-261	3664457512		ІІІ269, 9СЗ-ГВ		СЗ	269,9	410,0	89,9	20ХН3А 14ХН3МА	16ХН3МА 16ХН3МА	86—00 86—00	320—00* 328—00*
07-262 07-263	3664447108		ІІІ295, 3М-ГВ		М	295,3	420,0	86,5	20ХН3А 14ХН3МА	16ХН3МА	67—00 67—00	220—00 228—00
07-264 07-265	3664447206		ІІІ295, 3МС-ГВ		МС	295,3	420,0	88,0	20ХН3А 14ХН3МА	16ХН3МА	91—00 91—00	261—00* 269—00*

* Поощрительные надбавки к оптовым ценам по поз. 07-245, 07-246 4 руб. на срок до 01.09.82 г.; по поз. 07-256—07-259 6 руб. на срок до 15.07.83 г.; по поз. 07-260, 07-261 10 руб. на срок до 15.07.83 г.; по поз. 07-264, 07-265 10 руб. на срок до 01.04.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Тип	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Марка стали			
									лапы	шарошки		
07-266	3664447310		Ш295, 3С-ГВ		С	295,3	420,0	77,0	20ХН3А	16ХН3МА	84—00	240—00
07-267									14ХН3МА		84—00	248—00
07-268	3664457510		Ш295, 3СЗ-ГВ		СЗ	295,3	398,0	88,0	20ХН3А	16ХН3МА	106—00	392—00*
07-269									14ХН3МА		106—00	400—00*
07-270	3664457518		Ш295, 3СЗ-ГВ2		СЗ	295,3	420,0	88,0	20ХН3А	16ХН3МА	113—00	411—00*
07-271									14ХН3МА		113—00	419—00*
07-272	3664448329		Ш320С-ГВ		С	320,0	430,0	113,0	20ХН3А	18ХН3МА	132—00	390—00*
07-273									14ХН3МА		132—00	399—00*
07-274	3664448122		Ш349, 2М-ГВ		М	349,2	450,0	108,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	200—00	434—00
07-275	3664448327		Ш349, 2С-ГВ		С	349,2	450,0	110,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	200—00	495—00
07-276	3664448107		40Д394МГ		М	394,0	455,0	164,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	115—00	289—00
07-277	3664448310		42Д394СГ		С	394,0	445,0	171,0	14Х2Н3МА	18ХН3МА	95—00	342—00
07-278	3664435303		Ш190, 5С-ГН		С	190,5	335,0	33,5	22ХГНМАШ	17Н3МАШ	55—00	138—00
07-279	3664455502		Ш190, 5СЗ-ГН		СЗ	190,5	335,0	35,5	22ХГНМАШ	17Н3МАШ	60—00	204—00
07-280	3665486311		Ш215, 9С-ГН		С	215,9	350,0	42,0	14ХН3МА	16ХН3МА	71—00	176—00
07-281	3664447305		Ш269, 9С-ГН		С	269,9	403,0	88,5	22ХГНМАШ	16ХН3МАШ	135—00	370—00
07-282	3664457508		Ш269, 9СЗ-ГН		СЗ	269,9	410,0	68,5	22ХГНМАШ	16ХН3МАШ	160—00	476—00
07-283			Ш269, 9СТ-ГН2		СТ	269,9	403,0	88,5	22ХГНМАШ	16ХН3МАШ	150—00	368—00
07-284	3664435311		Ш190, 5С-ГНУ		С	190,5	285,0	30,4	22ХГНМАШ	17Н3МАШ	85—00	197—00*
07-285	3664455506		Ш190, 5СЗ-ГНУ		СЗ	190,5	330,0	37,9	22ХГНМАШ	17Н3МАШ	88—00	273—00
07-286	3664436206		Ш215, 9С-ГНУ		С	215,9	340,0	46,4	14ХН3МА	16ХН3МА	95—00	225—00*
07-287	3664456508		Ш215, 9СЗ-ГНУ		СЗ	215,9	345,0	46,5	14ХН3МА	16ХН3МА	95—00	316—00
07-288	3664457729		Ш215, 9ТЗ-ГНУ		ТЗ	215,9	350,0	46,5	14ХН3МА	16ХН3МА	96—00	320—00
07-289	3664456747		Ш215, 9ТКЗ-ГНУ		ТКЗ	215,9	350,0	46,5	14ХН3МА	16ХН3МА	94—00	307—00
07-290	366447313		Ш269, 9С-ГНУ		С	269,9	403,0	85,8	22ХГНМАШ	16ХН3МАШ	160—00	409—00
07-291	3664457509		Ш269, 9СЗ-ГНУ		СЗ	269,9	410,0	89,9	22ХГНМАШ	16ХН3МАШ	160—00	490—00
		С продувкой воздухом										
07-292	3664436607	Трехшарошечные	Ш215, 9Т-ПВ		Т	215,9	315,0	38,0	14ХН3МА	16ХН3МА	38—00	106—00
07-293	3664456814		Ш215, 9К-ПВ		К	215,9	315,0	39,4	14ХН3МА	16ХН3МА	43—00	148—00
07-294	3664456908		Ш215, 9ОК-ПВ		ОК	215,9	315,0	41,0	14ХН3МА	16ХН3МА	43—00	168—00
07-295	3664456719		1В243ТЗП		ТЗ	243,0	285,0	46,0	20ХН3А	20ХН3А	33—00	174—00
07-296									14ХН3МА	16ХН3МА	33—00	183—00
07-297									20ХН3А		33—00	176—00

* Поощрительные надбавки к оптовым ценам по поз. 07-268—07-271 10 руб. на срок до 01.04.82 г.; по поз. 07-286 25 руб. на срок до 01.04.82 г. по поз. 07-272, 07-273 13 руб. на срок до 15.07.83 г.; по поз. 07-284 4 руб. на срок до 01.08.83 г.; по поз.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Тип	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Марка стали			
									лапы	шарошки		
07-298	3664456902		1В 243-ОКП		ОК	243,0	285,0	44,6	20ХН3А	20ХН3А	36—00	170—00
07-299									14ХН3МА	16ХН3МА	36—00	179—00
07-300									20ХН3А		36—00	172—00
07-301	3664446606		III244, 5Т-ПВ		Т	244,5	345,0	76,0	20ХН3А	16ХН3МА	60—00	160—00
07-302									14ХН3МА		60—00	165—00
07-303	3664452820		III244, 5К-ПВ		К	244,5	315,0	50,4	20ХН3А	16ХН3МА	48—00	199—00
07-304									14ХН3МА		48—00	209—00
07-305									20ХН3А	20ХН3А	48—00	196—00
07-306	3664456911		III244, 50К-ПВ		ОК	244,5	315,0	51,2	20ХН3А	16ХН3МА	47—00	218—00
07-307									14ХН3МА		47—00	228—00
07-308									20ХН3А	20ХН3А	47—00	215—00
07-309	3664456916		III244, 50К-ПВ2		ОК	244,5	340,0	74,6	20ХН3А	16ХН3МА	84—00	260—00*
07-310									14ХН3МА		84—00	266—00*
07-311	3664457905		III269, 90К-ПВ2		ОК	269,9	380,0	87,0	20ХН3А	16ХН3МА	85—00	299—00
07-312									14ХН3МА		85—00	303—00

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 11 руб. на срок до 01.07.82 г.

Доплаты к оптовым ценам на долота

1. При поставке долот из сталей электро-шлакового «Ш» или вакуумнодугового «ВД» переплавов применяются следующие доплаты в % к оптовым ценам долот всех марок сталей открытой плавки:

Тип долота	Размеры доплат, %	
	электро-шлаковый переплав „Ш"	вакуумнодуговой переплав „ВД"
а) М, МС, С, СТ и Т	22	45
б) МЗ, МСЗ, СЗ, ТЗ, ТК, ТКЗ, К и ОК	12	25

2. Поощрительная надбавка, установленная (в рублях) к оптовой цене долота из стали открытой плавки, применяется ко всем ценам на такие же долота независимо от марки и переплава стали.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		Головки бурильные шарошечные		ГОСТ 21210—75, ОСТ 39-079—79	Предназначены для бурения скважин с отбором керна приемными устройствами без съемного керноприемника		
07-313	3664715621		К187,3/80МСЗ с комплектом запчастей		Тип: МСЗ; Диаметр, мм: наружный 187,3, внутренний 80; Высота, мм: 228; Масса, кг: 35,5; Марка стали: лапы 20ХНЗА, шарошки 17ХНЗМА	210—00	432—00
07-314			в т. ч. комплект запчастей		Тип: —; Диаметр, мм: наружный —, внутренний —; Высота, мм: ; Масса, кг: 13,3; Марка стали: лапы, шарошки	110—00	210—00
07-315	36647156		К187,3/80СЗ		Тип: СЗ; Диаметр, мм: наружный 187,3, внутренний 80; Высота, мм: 288; Масса, кг: 42,2; Марка стали: лапы 20ХНЗА, 14ХНЗМА, шарошки 17НЗМА	65—00	186—00*
07-316						70—00	195—00*
07-317	3664715601		К187,3/80СТ		Тип: СТ; Диаметр, мм: наружный 187,3, внутренний 80; Высота, мм: 250; Масса, кг: 48,8; Марка стали: лапы 17НЗМА, шарошки 17НЗМА	100—00	198—00
07-318	3664715675		К187,3/80ТКЗ		Тип: ТКЗ; Диаметр, мм: наружный 187,3, внутренний 80; Высота, мм: 244; Масса, кг: 50,0; Марка стали: лапы 17НЗМА, шарошки 17НЗМА	110—00	233—00
07-319			2ВК-190/40СТ		Тип: СТ; Диаметр, мм: наружный 190,0, внутренний 40; Высота, мм: 244; Масса, кг: 29,7; Марка стали: лапы 20ХНЗА, 14ХНЗМА, шарошки 17НЗМА	45—00	114—00
07-320						50—00	122—00
07-321			2ВК-190/40ТКЗ		Тип: ТКЗ; Диаметр, мм: наружный 190, внутренний 40; Высота, мм: 244; Масса, кг: 31,7; Марка стали: лапы 20ХНЗА, 14ХНЗМА, шарошки 17НЗМА	45—00	159—00
07-322						50—00	166—00
07-323	3664716657		К212, 7/80СЗ		Тип: СЗ; Диаметр, мм: наружный 212,7, внутренний 80; Высота, мм: 334; Масса, кг: 51,1; Марка стали: лапы 20ХНЗА, 14ХНЗМА, шарошки 17НЗМА	90—00	235—00
07-324						85—00	230—00
07-325	3664716601		К212,7/80СТ		Тип: СТ; Диаметр, мм: наружный 212,7, внутренний 80; Высота, мм: 252; Масса, кг: 55,1; Марка стали: лапы 17НЗМА, шарошки 17НЗМА	105—00	227—00
07-326	3664716675		К212,7/80ТКЗ		Тип: ТКЗ; Диаметр, мм: наружный 212,7, внутренний 80; Высота, мм: 248; Масса, кг: 56,9; Марка стали: лапы 17НЗМА, шарошки 17НЗМА	115—00	265—00
07-327			2ВК-214/60СТ		Тип: СТ; Диаметр, мм: наружный 214,0, внутренний 60; Высота, мм: 257; Масса, кг: 35,9; Марка стали: лапы 20ХНЗА, 14ХНЗМА, шарошки 17ХНЗМА	50—00	129—00
07-328						55—00	137—00
07-329			2ВК-214/60ТКЗ		Тип: ТКЗ; Диаметр, мм: наружный 214,0, внутренний 60; Высота, мм: 257; Масса, кг: 39,1; Марка стали: лапы 20ХНЗА, 14ХНЗМА, шарошки 17ХНЗМА	50—00	186—00
07-330						55—00	195—00

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 6 руб. на срок до 01.01.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
08-001		Замок с индукционно-закаленной замковой резьбой	З-42-ТВЧ	ТУ41-01-309—77	Предназначен для соединения геологоразведочных бурильных труб Состоит из ниппеля и муфты Изготовляется с правой и левой резьбой Материал — сталь марки 4ОХН Диаметр бурильных труб, мм 42 Средний ресурс свинчивания-развинчивания — 800 циклов Гарантийная наработка замковой резьбы — 500 свинчиваний-развинчиваний Габаритные размеры, мм: диаметр 57 длина 355 Масса, кг 4,7	8—50	9—60
		Замки для геологоразведочных бурильных труб			Предназначены для соединения геологоразведочных бурильных труб Состоят из ниппеля и муфты Изготовляются с правой и левой резьбой Материал сталь марки 4ОХН Гарантийная наработка замковой резьбы не менее 500 циклов механизированного свинчивания — развинчивания и затяжки		
08-002	3668792161		З-50	ГОСТ 7918—75, изм. № 1—1979		6—00	11—40
08-003	3668793101		З-63,5	ТУ41-01-208—76, изм. № 1—1978		9—90	16—70
08-004	366879000110	Замок	З-33,5	ТУ41-01-403—79	Предназначен для соединения бурильных труб диаметром 33,5 мм при ручном ударновращательном бурении скважин Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм: диаметр 45 длина 257 Масса, кг 2,5	5—00	5—70

Диаметр бурильных труб, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
	диаметр	длина	
50	65	425	7,1
63,5	83	480	13,0

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ
		Замки для бурильных труб		ГОСТ 5286—75, изм. № 1—1979
08-005	3663211102		ЗН-95	
08-006	3663212101		ЗН-108	
08-007	3663214201		ЗШ-146	
08-008	3663216201		ЗШ-178	
08-009	3663215301		ЗУ-155	
		Замки специальные		ТУ26-02-53—75, изм. № 4—1979
08-010	366324420101		ЗШК-133	
08-011	366314530105		ЗУК-155	
08-012	366324620104		ЗШК-178	

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 3 руб. на срок до 1.11.82 г.

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.

Предназначены для соединения и колонны бурильных труб при бурении скважин

Состоят из ниппеля и муфты

Материал — сталь марки 40ХН

Изготовляются с правой и левой резьбой

Обозначение замковой резьбы	Условный диаметр бурильных труб, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
		диаметр	длина комплекта			
З-76	73	95	431	16	8—75	25—00
З-88	89	108	455	20	14—25	30—00
З-121	114	146	508	38	10—45	37—00
З-147	141	178	573	61	12—75	50—00
З-133	127	155	526	39	14—50	45—00

Число свинчиваний — 500

Предназначены для соединения в колонны бурильных труб с высаженными концами с коническими стабилизирующими поясками

Состоят из ниппеля и муфты

Изготовляются с правой и левой резьбой

Материал — сталь марки 4ОХН

Типы замков:

ЗШК — с широким проходным отверстием с конической расточкой

ЗУК — с увеличенным проходным отверстием с конической расточкой

Обозначение резьбы		Условное обозначение труб	Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
замковой	трубной		диаметр	длина в сборе			
Зс-108	ТТ94×5,08×1:32	ТБВК-102	133	506	32	19—00	54—00
Зс-133	ТТ122×5,08×1:32	ТБНК-114 / ТБВК-127	155	536	38	20—00	60—00*
З-147	ТТ132×5,08×1:32	ТБВК-140	178	573	61	13—90	58—00

Гарантийное число свинчиваний замков по замковой резьбе 600

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		Замки к бурильным трубам для электробурения		ТУ26-02-183—78	Предназначены для соединения в колонны бурильных труб при бурении скважин электробурами Состоят из ниппеля и муфты Материал — сталь марки 4ОХН		
08-013	3663235001		ЗЭ1-155		З-133 / 114 / 155 / 621 / 44,5	25—00	76—00
08-014	3663237001		ЗЭ1-185		З-161 / 140 / 185 / 638 / 68,0	13—00	63—00
					Число свинчиваний — 500		
		Замки для легкосплавных бурильных	ЗЛ	ТУ26-02-72—76, изменения: № 1—1977, 2—1978.	Предназначены для соединения в колонны легкосплавных бурильных труб с высаженными внутрь концами при бурении скважин турбинным и роторным способами Состоят из ниппеля и муфты Изготавливаются с правой и левой резьбой Материал — сталь марки 4ОХН		
08-015	366321440110		ЗЛ-140		114 / З-121 / 140 / 445 / 21,5	11—40	34—00
08-016	366321540106		ЗЛ-152		129 / З-133 / 152 / 445 / 30,3	17—00	46—00
08-017	366321640102		ЗЛ-172		147 / З-147 / 172 / 465 / 40,0	12—10	46—00
					Число свинчиваний — 500		
		Замки		ТУ26-02-651—75, изменения: № 1—1975, 2—1979, 3—1980	Предназначены для приварки к трубам бурильным с выеадкой наружу Состоят из ниппеля и раструба		
08-018	366321360108		ТБПВ-114		Материал сталь марки: 45 Условный наружный диаметр трубы, мм: 114 Обозначение замковой резьбы: З-133 Наружный диаметр ниппеля раструба, мм: 155 Внутренний диаметр приварного конца ниппеля и раструба, мм: 100,0 / 98,0 / 96,3 / 94,3 Количество свинчиваний: 250 Масса полного комплекта, кг: 50,0 / 50,5 / 51,0 / 51,5	14—00	46—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
08-019	366321360108		ТБПВ-114		Материал сталь марки 4ОХН; Условный наружный диаметр трубы, мм 114; Обозначение замковой резьбы З-133; Наружный диаметр ниппеля раструба, мм 155; Внутренний диаметр приварного конца ниппели и раструба, мм 100,0 / 98,0 / 96,3 / 94,3; Количество свинчиваний 500; Масса полного комплекта, кг 50,0 / 50,5 / 51,0 / 51,5	15—50	58—00
08-020	366321460104		ТБПВ-127		Материал 45; Условный наружный диаметр трубы, мм 127; Обозначение замковой резьбы З-147; Наружный диаметр ниппеля раструба, мм 170; Внутренний диаметр приварного конца ниппели и раструба, мм 112,0 / 110,0 / 108,0 / 104,0; Количество свинчиваний 25; Масса полного комплекта, кг 61,0 / 61,5 / 62,0 / 62,5	14—65	51—00
08-021	366321460104		ТБПВ-127		Материал сталь марки 4ОХН; Условный наружный диаметр трубы, мм 127; Обозначение замковой резьбы З-147; Наружный диаметр ниппеля раструба, мм 170; Внутренний диаметр приварного конца ниппели и раструба, мм 112,0 / 110,0 / 108,0 / 104,0; Количество свинчиваний 500; Масса полного комплекта, кг 61,0 / 61,5 / 62,0 / 62,5	15—50	61—00
08-022	3668794003	Замок приварной	ТБПВТ-60х 5-Д	ТУ26-02-517—73, *изменения:* № 4—1978, 5—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Предназначен для приварки способом трения к бурильным геологоразведочным трубам, применяемым для бурения скважин малого диаметра Состоит из ниппеля и раструба Изготовляется с правой и левой резьбой Материал — сталь марки 4ОХН Присоединительная резьба 3—50 Число свинчиваний 200 Габаритные размеры, мм: длина в сборе 490 диаметр 67 Масса, кг 7,8	5—35	11—00
08-023	366879000209	Соединение замковое	БИ239-70-000сб	ТУ41-01-402—79	Предназначено для соединения бурильных труб диаметром 63,5 мм при ручном ударновращательном бурении скважин Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации Габаритные размеры, мм: диаметр 65 длина 360 Масса, кг 5	8—85	10—30

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		Штамповки для бурильных замков			Масса комплекта (ниппеля и муфты) из стали марки 40ХН, кг:		
08-024			ЗН-95		29,7	1—95	10—50
08-025			ЗН-108		35,3	3—25	13—70
08-026			ЗУ-120ПВ		50,5	3—25	15—50
08-027			ЗЛ-140		52,6	3—30	19—00
08-028			ЗШК-133		60,0	4—55	21—50
08-029			ЗЛ-152		62,8	4—65	21—00
08-030			ЗШ-146		64,7	3—25	20—70
08-031			ЗЛ-172		77,6	3—75	25—00
08-032			ЗУ-155		83,6	4—00	25—00
08-033			ЗУК-155		85,0	3—95	29—00
08-034			ЗШ-178		95,7	3—65	30—00
08-035			ЗЭ1-155		97,3	4—70	31—00
08-036			ЗШК-178		111,1	4—00	34—00
08-037			ЗЭ1-185		120,8	5—90	39—00
		Штамповки для замков соединительных к бурильным трубам		ТУ26-02-651—75, изменения: № 2—1979, 3—1980			
08-038			ТБПВ-114			3—70	22—00
08-039						3—70	30—50
08-040			ТБПВ-127			5—50	23—50
08-041						5—50	35—00

Материал сталь марки	Масса комплекта, кг (ниппель и раструб)
45	95,0
40ХН	95,0
45	112,7
40ХН	112,7

9. Арматура фонтанная

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за 1 шт.
		Арматура фонтанная	АФК	ТУ26-16-23—77, изменения: № 1—1978, 2—1979, 3—1980	Предназначена для оборудования устья фонтанных нефтяных и газовых скважин Условный проход ствола и боковых струн, мм 65 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 14,(140) Тип запорного устройства — краны проходные по ТУ26-16-24—77 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 12500 Ресурс до капитального ремонта, год 5,5 Срок службы до списания, год 9		

№ поз.	Код ОКП	Марка или тип	Количество кранов, шт.	Габаритные размеры, мм	Масса комплекта, кг	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за 1 шт.
09-001	366513220106	АФК1-65×140	5	1700×430×1650	630	725	1240*
09-002	366513221907	АФК1Э-65×140	4	1350×430×1770	580	640	1100*
09-003	366513220205	АФК3-65×140	7	1650×430×2300	810	905	1540*
09-004	366513220304	АФК3а-65×140	8	1725×430×3030	1230	1440	2300*
09-005	366513220700	АФК5-65×140	6	1700×430×1650	730	815	1400*
09-006	366513221500	АФК1-65×140ХЛ	5	1700×430×1650	630	930	1550*
09-007	366513221302	АФК1Э-65×140ХЛ	4	1350×430×1770	580	680	1360*
09-008	366513221401	АФК3-65×140ХЛ	7	1650×430×2300	810	1210	2000*
09-009	366513221808	АФК3а-65×140ХЛ	8	1725×430×3030	1230	1345	2770*
09-010	366513221709	АФК5-65×140ХЛ	6	1700×430×1650	730	1120	1830*

* Поощрительные надбавки к оптовым ценам на срок до 15.07.83 г.: по поз. 09-001 35 руб., по поз. 09-003 45 руб., по поз. 09-007 55 руб., по поз. 09-008 95 руб., по поз. 09-009 120 руб., по поз. 09-002 45 руб., по поз. 09-003 75 руб., по поз. 09-004 100 руб., по поз. 09-005 70 руб., по поз. 09-010 90 руб.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за 1 шт.
		Арматура фонтанная	АФ	ТУ26-16-46—77, изменения: № 1, 2, 3—1978, 4—1980	Предназначена для оборудования фонтанирующих нефтяных и газовых скважин Рабочая среда некоррозионная Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65 Тип запорного устройства — задвижки прямоточные с ручным управлением по ТУ26-16-45—77		

№ поз.	Код ОКП	Марка или тип	Рабочее давление, МПа(кгс/см²)	Количество задвижек в шт.	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за 1 шт.
09-011	366513230906	АФ1-65×210	21 (210)	6	2060×695×1995	1205	1660	2460
09-012	366513231002	АФ2-65×210	21 (210)	7	2060×695×2350	1297	1790	2580
09-013	366513231101	АФ3-65×210	21 (210)	8	2060×695×2705	1524	600	3510
09-014	366513231200	АФ3а-65×210	21 (210)	9	2060×695×3290	1902	1115	4100
09-015	366513231310	АФ4-65×210	21 (210)	9	2060×695×3090	1609	910	3810
09-016	366513231409	АФ5-65×210	21 (210)	7	2060×695×1995	1408	1705	3200
09-017	366513231508	АФ6-65×210	21 (210)	8	2370×695×2350	1498	1850	3400
09-018	366513241208	АФ1-65×350	35 (350)	6	2140×840×2075	1243	575	2800
09-019	366513241307	АФ2-65×350	35 (350)	7	2140×840×2470	1346	515	2900
09-020	366513241406	АФ3-65×350	35 (350)	8	2140×840×2855	1581	470	4080
09-021	366513241505	АФ3а-65×350	35 (350)	9	2140×840×3410	1959	635	4550
09-022	366513241604	АФ4-65×350	35 (350)	9	2140×840×3250	1675	450	4290
09-023	366513241703	АФ5-65×350	35 (350)	7	2450×840×1875	1458	500	3500
09-024	366513241802	АФ6-65×350	35 (350)	8	2450×840×2270	1556	585	3800
09-025	366513231607	АФК1-65×210	21 (210)	6	2060×695×1870	1092	1325	2120
09-026	366513231706	АФК2-65×210	21 (210)	7	2060×695×2225	1184	1410	2230
09-027	366513231805	АФК3-65×210	21 (210)	8	2060×695×2610	1411	500	3200
09-028	366513231904	АФК3а-65×210	21 (210)	9	2060×695×3055	1720	2130	3710
09-029	366513232000	АФК4-65×210	21 (210)	9	2060×695×2965	1496	1065	3500
09-030	366513232110	АФК5-65×210	21 (210)	7	2370×695×1870	1295	1555	2900
09-031	366513232209	АФК6-65×210	21 (210)	8	2370×695×2225	1385	1690	3100
09-032	366513241901	АФК1-65×350	35 (350)	6	2140×840×1950	1133	315	2470
09-033	366513242008	АФК2-65×350	35 (350)	7	2140×840×2345	1233	575	2600
09-034	366513242107	АФК3-65×350	35 (350)	8	2140×840×2730	1468	305	3690
09-035	366513242206	АФК3а-65×350	35 (350)	9	2140×840×3175	1786	450	4160
09-036	366513242305	АФК4-65×350	35 (350)	9	2140×840×3095	1562	305	3990
09-037	366513242404	АФК5-65×350	35 (350)	7	2450×840×1750	1345	540	3220
09-038	366513242503	АФК6-65×350	35 (350)	8	2450×840×2145	1443	610	3500

Гарантийный срок службы — 20 месяцев с начала эксплуатации

Наработка до первого отказа, ч 11000

Ресурс до капитадьного ремонта, год 5

Срок службы до списания, год 10

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 09-011 — поз. 09-038 3%

на срок до 01.06.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за 1 шт.
		Арматура фонтанная	АФК	ТУ26-16-46—77, изменения: № 1, 2—1978, 4, 6—1980	Предназначена для оборудования устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин в холодной климатической зоне Рабочая среда некоррозионная Тип запорного устройства — задвижки прямоточные с ручным управлением по ТУ26-16-45—77		
09-039	366513430502		АФК1-100/65×210ХЛ		Условный проход, мм: ствола 100, боковых отводов 65; рабочее давление 21 (210); количество задвижек 8; габаритные размеры 1700×1150×1975; масса комплекта 1959	1835	3400*
09-040	366513430810		АФК6-100×210ХЛ		Условный проход, мм: ствола 100, боковых отводов 100; рабочее давление 21 (210); количество задвижек 11; габаритные размеры 3140×1150×2840; масса комплекта 4474	1820	7000*
09-041	366513440202		АФК6-100×350ХЛ		Условный проход, мм: ствола 100, боковых отводов 100; рабочее давление 35 (350); количество задвижек 11; габаритные размеры 3300×1150×2920; масса комплекта 4962	2155	7860*
09-042	366513		АФК6-150/100×210ХЛ		Условный проход, мм: ствола 150, боковых отводов 100; рабочее давление 21 (210); количество задвижек 7; габаритные размеры 3220×1485×2900; масса комплекта 4361	1935	6730*
					Гарантийный срок службы — 20 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 11000 Ресурс до капитального ремонта, год 5 Срок службы до списания, год 10		
		Арматура фонтанная	АФ	ТУ26-16-46—77, изменения: № 1, 2, 3—1978, 4—1980	Предназначена для оборудования устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин Рабочая среда коррозионная Тип запорного устройства — задвижки прямоточные по ТУ26-16-45—77		
09-043	366513232506		АФ3-65×210К1		Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65; рабочее давление 21 (210); количество задвижек 8; габаритные размеры 1918×770×2675; масса полного комплекта 1568	3210	3940
09-044	366513232605		АФК3-65×210К1		Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65; рабочее давление 21 (210); количество задвижек 8; габаритные размеры 1918×770×2675; масса полного комплекта 1501	2970	3530
09-045	366513242800		АФ3-65×350К1		Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65; рабочее давление 35 (350); количество задвижек 8; габаритные размеры 1918×830×2675; масса полного комплекта 1657	3600	4300
09-046	366513242910		АФК3-65×350К1		Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65; рабочее давление 35 (350); количество задвижек 8; габаритные размеры 1918×830×2675; масса полного комплекта 1590	3550	4100
09-047	366513431005		АФК6В-100×210К2		Условный проход ствола и боковых отводов, мм 100; рабочее давление 21 (210); количество задвижек 8; габаритные размеры 3140×1320×2840; масса полного комплекта 4932	1540	4 6 700**
09-048	3665134407		АФК6-100×350К1		Условный проход ствола и боковых отводов, мм 100; рабочее давление 35 (350); количество задвижек 11; габаритные размеры 3300×1150×2835; масса полного комплекта 4870	2700	10 670***
					Гарантийный срок службы—20 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 11000 Ресурс до капитального ремонта, год 5 Срок службы до списания, год 10		

* Поощрительные надбавки к оптовым ценам на срок до 01.01.83 г.: по поз. 09-039 190 руб., по поз. 09-040 400 руб., по поз. 09-041 450 руб., по поз. 09-042 405 руб.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 2845 руб. на срок до 01.01.83 г.
*** Поощрительная надбавка к оптовой цене 650 руб. на срок до 01.01.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за 1 шт.
09-049	366513150302	Арматура фонтанная	АФ6-50×700	ТУ26-02-728—76, изменения: № 1—1976, 2—1978, 3—1979	Предназначена для оборудования устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин Условный проход ствола и боковых отводов, мм 50 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 70 (700) Запорное устройство — задвижки прямоточные Количество задвижек, шт. 10, в том числе запасных 2 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 11000 Ресурс до капитального ремонта, ч 50000 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 2500×980×2950 Масса полного комплекта, кг 3000	4240	6900
09-050	36666630050	Арматура для раздельной закачки воды	АВК-65-210	ТУ26-02-435—72, изменения: № 1—1974, 2—1975, 3—1977, 4—1976, 5—1979, 6—1980	Предназначена для герметизации устья подвески подъемных труб, контроля параметров закачки, проведения исследовательских работ и осуществления технологических операций, улучшающих приемистость пластов Гарантийный срок службы—18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 12000 Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 6 Максимальное рабочее давление, кгс/см² 210 Запорное устройство — задвижка ЗМС1-65×210Н по ТУ26-16-45—77 Габаритные размеры, мм 1625×725×1425 Масса, кг 983	385	1835
09-051	36666200401	Арматура устья скважины	АП65-210	ТУ26-02-750—76, изм. № 1—1980	Предназначена для установки на устье скважины с целью его герметизации и осуществления закачки пара и горячей воды Тип запорного устройства — задвижка прямоточная, вентиль фланцевый Условное давление, МПа (кгс/см²) 21 (210) Максимальная температура, °С 320 Диаметр прохода запорных органов, мм 65 Диаметр лифтовых труб, мм 73 Максимальный ход устьевого шарнирного устройства, мм 3500 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 8500 Ресурс до капитального ремонта, год 4 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры (без устьевого шарнирного устройства), мм: 1220×350×1620 Масса полного комплекта, кг 1130	2350	2530

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
09-052	366656100301	Арматура устья универсальная	2АУ-700	ТУ26-16-47—77, изм. № 1—1979	Предназначена для обвязки устья скважин с насосными установками при гидропескоструйных процессах, гидравлическом разрыве пластов, цементировании при капремонте, промывке песчаных пробок, кислотных обработках и других процессах при текущем и капитальном ремонтах скважин Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см²): трубной головки 70 (700) устьевой головки 32 (320) Диаметр уплотняемых труб, мм 60, 73, 89 Условный проход гидравлических линий, мм 50 Запорное устройство: краны на нагнетательных линиях — проходные с цилиндрической пробкой, с условным проходом 50 мм на контрольных линиях — с зубчатым сектором, с условным проходом 25 мм Гарантийный срок — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Наработка до первого отказа, ч 110 Ресурс до капитального ремонта, ч 4500 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 1850×1365×1532 Масса полного комплекта, кг 515	870	1400*
		Арматура нагнетательная	АНК	ТУ26-16-48—77	Предназначена для оборудования устья скважин, через которые осуществляется нагнетание воды в пласт Рабочая среда коррозионная при температуре не более 80°С Условный проход ствола и боковых струн, мм 65 Тип запорного устройства — задвижки прямоточные по ТУ26-16-45—77 Количество задвижек, шт. 7 (в том числе 2 запасных)		
09-053	3666661005		АНК1-65×210			360	1800**
09-054	3666661006		АНК1-65×350			540	2150***

Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Габаритные размеры, мм	Масса полного комплекта, кг
21 (210)	1780×665×2310	1150
35 (350)	1780×820×2310	1188

Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа, ч 10000
Ресурс до капитального ремонта, год 4,5
Срок службы до списания, год 9

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 50 руб. на срок до 15.12.83 г.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 40 руб. на срок до 01.01.83 г.
*** Поощрительная надбавка к оптовой цене 50 руб. на срок до 01.01.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Елки фонтанные	ЕФ	ТУ26-16-46—77, изменения: № 2—1978, 5, 6—1980	Предназначены для оборудования фонтанирующих нефтяных и газовых скважин Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65 Тип запорного устройства — задвижки прямоточные по ТУ26-16-45—77		

Рабочая среда	Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Условный проход, мм	Габаритные размеры, мм: длина	Габаритные размеры, мм: высота	Масса, кг		
Коррозионная	21 (210)	100	3140	2155	2903	3060	30 500
Некоррозионная	21 (210)	65	1260	1615	876	590	2220
То же	35 (350)	65	1300	1155	487	300	1230
	35 (350)	65	1300	1735	900	620	2320

09-055	3665141008
09-056	3665141003
09-057	366514007
09-058	3665141009

ЕФ6-В-100×210К2
ЕФ3-65×210
ЕФ1-65×350
ЕФ3-65×350

Наработка до первого отказа, ч 11000
Ресурс до капитального ремонта, год 5
Срок службы до списания, год 10

		Елки фонтанные	ЕФ	ТУ26-16-23—77	Предназначены для оборудования устья фонтанирующих нефтяных и газовых скважин Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 40 (140) Тип запорного устройства — краны проходные по ТУ26-16-24—77		

Количество кранов, шт.	Габаритные размеры, мм	Масса полного комплекта, кг		
5	1225×430×1930	593	585	963*
4	1830×430×1170	476	505	850**

09-059	366514101505		ЕФ3-65×140				
09-060	366514101604		ЕФ5-65×140				

Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа, ч 12500
Ресурс до капитального ремонта, год 5,5
Срок службы до списания, год 9

09-061	3666662005	Елка нагнетательная	ЕН65×210	ТУ26-16-48—77	Рабочая среда коррозионная Условный проход ствола и боковых отводов, мм 65 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 21 (210) Тип запорного устройства — задвижки прямоточные с ручным управлением по ТУ26-16-45—77	75	700

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 50 руб. на срок до 15.07.83 г.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 45 руб. на срок до 15.07.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Задвижки прямоточные	ЗМС	ТУ26-16-45—77, изм. № 1—1978	Количество задвижек, шт 3 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 10000 Ресурс до капитального ремонта, год 4,5 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 1010×665×1370 Масса, кг 417 Предназначены для оборудования устья фонтанирующих и нагнетательных скважин Уплотнение затвора «металл по металлу» Подача уплотнительной смазки односторонняя принудительная Управление ручное		

Условный проход, мм	Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Рабочая среда	Габаритные размеры, мм	Масса полного комплекта, кг		
09-062	3665151206		ЗМС1-65×210	65	21 (210)	Некоррозионная	350×320×660	90	100	165
09-063	3665151308		ЗМС1-65×350	65	35 (350)	То же	390×360×820	94	105	175
09-064	3665151210		ЗМС1Б-100×210	100	21 (210)	» »	300×450×1150	266	200	400
09-065	3665151315		ЗМС1Б-100×350	100	35 (350)	» »	300×450×1150	266	210	410
09-066	3665151213		ЗМС1Б-150×210	150	21 (210)	» »	350×450×1485	355	250	490
09-067	3665151318		ЗМС1Б-100×350К1	100	35 (350)	Коррозионная	300×450×1150	266	265	570
09-068	3665151215		ЗМС1Б-100×210К2	100	21 (210)	То же	300×450×1150	266	310	2500
09-069	3665151218		ЗМС1-65×210Н	65	21 (210)	» »	390×360×665	89	85	170
09-070	3665151321		ЗМС1-65×350Н	65	35 (350)	» »	390×360×820	94	105	180
09-071	3665151219		ЗМС1-65×210К1	65	21 (210)	» »	350×320×660	90	200	280
09-072	3665151322		ЗМС1-65×350К1	65	35 (350)	» »	350×320×830	97	220	290

Гарантийный срок службы — 20 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа — 185 циклов, но не менее 11000 ч
Ресурс до капитального ремонта, год 5
Срок службы до списания, год 10

Задвижки и краны

	Задвижки прямоточные фонтанных арматур	ЗМАД	ТУ26-02-728—76, изменения: № 1—1976, 2—197° 3—1979	Предназначены для разобщения проходных каналов оборудования устья фонтанирующих скважин Рабочая среда некоррозионная Температура рабочей среды, °С +150 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 70 (700)	

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
09-073	366515140402		ЗМАД-50×700		Управление ручное Уплотнительная смазка ЛЗ-162 Подача смазки автоматическая Условный проход, мм: 50 Количество смазки на одну заправку, г: 3850 Габаритные размеры, мм: 500×355×980 Масса полного комплекта, кг: 198	270	430
09-074	366515140705		ЗМАД-80×700		Управление ручное Уплотнительная смазка ЛЗ-162 Подача смазки автоматическая Условный проход, мм: 80 Количество смазки на одну заправку, г: 6550 Габаритные размеры, мм: 650×500×1170 Масса полного комплекта, кг: 330	335	600*
09-075	366515110301	Задвижка перфорационная с дистанционным приводом	ЗФПЛ-125-125	ТУ26-02-8—72, изм. № 3—1980	Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч: 11000 Ресурс до капитального ремонта, ч: 50000 Срок службы до списания, год: 9 Предназначена для предотвращения выброса в период перфорации нефтяных скважин Рабочее давление МПа (кгс/см²): 12,5 (125) Условный проход, мм: 125 Привод ручной дистанционный типа 1ПД Длина привода, мм: 10000 Гарантийный срок службы — 6 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч: 4320 Ресурс до капитального ремонта, год: 4 Габаритные размеры, мм: 500×820×320 Масса полного комплекта, кг: 381,2	440	690
09-076	366515120309	Задвижка клиновая	ЗПК-150-350	ТУ26-16-76—78, изменения: № 1—1979, 2—1980	Предназначена для перекрытия проходных отверстий оборудования устья скважин при перфорации Рабочая среда некоррозионная Температура рабочей среды, °С: +120 Условный проход, мм: 150 Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 35 (350) Управление ручное Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч: 8000 Ресурс до капитального ремонта, год: 4 Срок службы до списания, год: 9 Габаритные размеры, мм: 670×640×1190 Масса полного комплекта, кг: 589	380	625

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 45 руб. на срок до 01 01.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Краны пробковые со смазкой		ТУ26-16-24—77, изменения: № 1—1979, 2—1980	Предназначены для установки в устьевом эксплуатационном оборудовании с целью разобщения проходных каналов Система подачи смазки принудительная Условный проход, мм 65 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 14 (140) Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа — 185 циклов, но не менее 12500 ч Ресурс до капитального ремонта, год 5,5 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 350×205×430 Масса, кг 56		
09-077	366515210308		КППС-65×140			90	140*
09-078	366515210605		КППС-65-140ХЛ			105	175**
	366695001	Краны проходные пробковые со смазкой		ТУ26-16-88—79	Предназначены для открытия и закрытия проходов нагнетательной и выкидной линий блока БАДО-210 Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 21 (210) Условный проход, мм 65		
09-079			КППС 65×210		Тип привода: Ручной; Габаритные размеры, мм: 400×215×75; Масса полного комплекта, кг: 91	155	240
09-080			КППСП 65×210		Тип привода: Пневматический; Габаритные размеры, мм: 765×305×568; Масса полного комплекта, кг: 180	380	540
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации		
		Оборудование для обвязки обсадных колонн		ТУ26-02-579—74, изменения: № 3—1977, 4—1978, 5—1980	Предназначено для обвязки обсадных колонн с клиньевыми головками Тип запорного устройства манифольд-задвижка прямоточная со смазкой по ТУ26-16-45—77 Колонные головки по ОСТ 26-02-755—73		
09-081	366511120604		ОКК1-210-140×219		Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 21 (210); Условный диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм: 140, 219; Габаритные размеры (без манифольда), мм: 545×1300×535; Масса, кг: 485	460	730
09-082	366511120703		ОКК1-210-140×245		21 (210); 140, 245; 545×1300×535; 485	460	730
09-083	366511120802		ОКК1-210-140×273		21 (210); 140, 273; 545×1300×535; 485	460	730
09-084	366511120901		ОКК1-210-146×219		21 (210); 146, 219; 545×1300×535; 485	460	730

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 5 руб. 60 коп. на срок до 15.07.83 г.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене 6 руб. 80 коп. на срок до 15.07.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Условный диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм	Габаритные размеры (без манифольда), мм	Масса, кг		
09-085	366511121008		ОКК1-210-146×245		21 (210)	146, 245	545×1300×535	485	460	730
09-086	366511121107		ОКК1-210-146×273		21 (210)	146, 273			460	730
09-087	366511121206		ОКК1-210-168×245		21 (210)	168, 245			460	730
09-088	366511121305		ОКК1-210-168×273		21 (210)	168, 273			460	730
09-089	366511121404		ОКК1-210-219×324		21 (210)	219, 324	610×1365×535	550	460	750
09-090	366511130700		ОКК1-350-140×219		35 (350)	140, 219	585×1340×580	610	580	1050
09-091	366511130810		ОКК1-350-140×245		35 (350)	140, 245			580	1050
09-092	366511130909		ОКК1-350-140×273		35 (350)	140, 273			580	1050
09-093	366511131005		ОКК1-350-146×219		35 (350)	146, 219			580	1050
09-094	366511131104		ОКК1-350-146×245		35 (350)	146, 245			580	1050
09-095	366511131203		ОКК1-350-146×273		35 (350)	146, 273			580	1050
09-096	366511131302		ОКК1-350-168×245		35 (350)	168, 245			580	1050
09-097	366511131401		ОКК1-350-168×273		35 (350)	168, 273			580	1050
09-098	366511220501		ОКК2-210-140×219×299		21 (210)	140, 219, 299	610×1365×1130	1090	1190	1930
09-099	366511220303		ОКК2-210-178×245×324		21 (210)	178, 245, 324			1190	1930
09-100	366511233404		ОКК2-350-140×219×299		35 (350)	140, 219, 299	675×1365×1320	1885	1700	2930
09-101	366511233503		ОКК2-350-140×219×324		35 (350)	140, 219, 324			1700	2930
09-102	366511233602		ОКК2-350-140×245×299		35 (350)	140, 245, 299			1700	2930
09-103	366511233701		ОКК2-350-140×245×324		35 (350)	140, 245, 324			1700	2930
09-104	366511233801		ОКК2-350-146×219×299		35 (350)	146, 219, 299			1700	2930
09-105	366511233900		ОКК2-350-146×219×324		35 (350)	146, 219, 32			1700	2930
09-106	366511234006		ОКК2-350-146×245×299		35 (350)	146, 245, 299			1700	2930
09-107	366511234005		ОКК2-350-146×245×324		35 (350)	146, 245, 324			1700	2930
09-108	366511234204		ОКК2-350-168×245×299		35 (350)	168, 245, 299			1700	2930
09-109	366511234303		ОКК2-350-168×245×324		35 (350)	168, 245, 324			1700	2930

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Условный диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм	Габаритные размеры (без манифольда), мм	Масса, кг		
09-110	366511234402		ОКК2-350-178×245×299		35 (350)	178, 245, 299			1700	2930
09-111	366511234501		ОКК2-350-178×245×324		35 (350)	178, 245, 324			1700	2930
09-112	366511231408		ОКК2-350-140×219×377		35 (350)	140, 219, 377			1700	2930
09-113	366511231507		ОКК2-350-140×219×426		35 (350)	140, 219, 426			1700	2930
09-114	366511231606		ОКК2-350-140×245×377		35 (350)	140, 245, 377			1700	2930
09-115	366511231705		ОКК2-350-140×245×426		35 (350)	140, 245, 426			1700	2930
09-116	366511231804		ОКК2-350-140×273×377		35 (350)	140, 273, 377			1700	2930
09-117	366511231903		ОКК2-350-140×273×426		35 (350)	140, 273, 426			1700	2930
09-118	366511232010		ОКК2-350-146×219×377		35 (350)	146, 219, 377			1700	2930
09-119	366511232109		ОКК2-350-146×219×426		35 (350)	146, 219, 426	705×1450×1300	1690	1700	2930
09-120	366511232208		ОКК2-350-146×245×377		35 (350)	146, 245, 377			1700	2930
09-121	366511232307		ОКК2-350-146×245×426		35 (350)	146, 245, 426			1700	2930
09-122	366511232406		ОКК2-350-146×273×377		35 (350)	146, 273, 377			1700	2930
09-123	366511232505		ОКК2-350-146×273×426		35 (350)	146, 273, 426			1700	2930
09-124	366511232604		ОКК2-350-168×245×377		35 (350)	168, 245, 377			1700	2930
09-125	366511232603		ОКК2-350-168×245×426		35 (350)	168, 245, 426			1700	2930
09-126	366511232802		ОКК2-350-168×273×377		35 (350)	168, 273, 377			1700	2930
09-127	366511232901		ОКК2-350-168×273×426		35 (350)	168, 273, 426			1700	2930

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
09-128	366511234600		ОКК2-350-178× ×245×377		Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 35 (350); Условный диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм 178, 245, 377; Габаритные размеры (без манифольда), мм 705×1450×1300; Масса, кг 1690	1700	2930
09-129	366511234710		ОКК2-350-178× ×245×426		Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 35 (350); Условный диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм 178, 245, 426; Габаритные размеры (без манифольда), мм 705×1450×1300; Масса, кг 1690	1700	2930
09-130	366511234809		ОКК2-350-178× ×273×377		Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 35 (350); Условный диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм 178, 273, 377; Габаритные размеры (без манифольда), мм 705×1450×1300; Масса, кг 1690	1700	2930
09-131	366511234909		ОКК2-350-178× ×273×426		Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 35 (350); Условный диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм 178, 273, 426; Габаритные размеры (без манифольда), мм 705×1450×1300; Масса, кг 1690	1700	2930
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год		
09-132	366511110409	Оборудование для обвязки обсадных колонн	ОКМ1-140× ×146-219	ТУ26-02-201—76, изм. № 1—1970	Предназначено для обвязки верхних концов смежных технической и эксплуатационной колонны с целью их подвески, герметизации кольцевого пространства между ними и контроля давления в нем Рабочая среда — нефть, газ, газоконденсат, буровой раствор, пластовая вода, температурой не более 120°С Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 14 (140) Диаметр обвязываемых обсадных колонн, мм 146, 219 Колонная головка ГКН1-М146-280×140—219 по ОСТ 26-02-755—73 Колонная подвеска муфтовая Запорное устройство — кран пробковый КППС-65×140 по ТУ26-16-24—77 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до списания, год 15 Габаритные размеры, мм 1050×510×450 Масса полного комплекта, кг 380	425	710
		Оборудование устья нефтяных скважин		ТУ26-16-33—77, изменения: № 1—1978, 2—1979, 3—1980	Предназначено для установки на устье периодически фонтанирующих нефтяных насосных скважин Рабочее давление, кгс/см² 140 Условный проход, мм 65 Запорное устройство — краны проходные КППС-65×140 по ТУ26-16-24—77		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
09-133	3665253001		ОУ140-146/168 65Б		Количество кранов: 4; Габаритные размеры, мм: 2100×430×996; Масса комплекта, кг: 470	785	1390
09-134	3665360001		ОУЭН-140-65		Количество кранов: 5; Габаритные размеры, мм: 1950×430×1260; Масса комплекта, кг: 553	980	1540
09-135	3665253003		ОУ140-146/168 65БХЛ		Количество кранов: 5; Габаритные размеры, мм: 2100×430×996; Масса комплекта, кг: 470	1085	1810
09-136	366536005		ОУЭН-140×65ХЛ		Количество кранов: 5; Габаритные размеры, мм: 1950×430×1260; Масса комплекта, кг: 553	1320	2000
09-137	366684100106	Оборудование устья скважин	ОУГ80-350	ТУ26-02-448—72, изменения: № 4—1978, 5—1979	Гарантийный срок службы — 20 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч: 14500 Ресурс до капитального ремонта, год: 5,5 Срок службы до списания, год: 9 Предназначено для обеспечения спуска на проволоке в скважину и подъема из нее под давлением комплекса инструментов для газлифтных клапанов, клапанов — отсекателей и других глубинных устройств, а также для герметизации устья скважин Условный проход, мм: 80 Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 35 (350) Диаметр проходного отверстия, мм: 76 Диаметр уплотняемой проволоки, мм: 1,6—2,4 Гарантийный срок — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год: 2 Срок службы до списания, год: 8 Габаритные размеры, мм. высота: 8790 ширина: 706 Масса полного комплекта, кг: 407	1350	1880
09-138	366512400703	Головка колонная	КГ-4×700	ТУ26-02-728—76, изм. № 3—1979	Предназначена для герметизации и контроля устья скважин Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 700 Диаметр подвешиваемых колонн, мм: 168—426 Давление в крестовинах, МПа (кгс/см²): 70—21 (700—210) Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч: 6000 Ресурс до капитального ремонта, ч: 4000 Срок службы до списания, год: 9 Габаритные размеры, мм: 1040×1200×1580 Масса полного комплекта, кг: 3400	4080	7080

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ

10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ

		Оборудование скважинное		ТУ26-16-69—78, изм. № 1—1980
				Насос по ТУ26-16-58—77
10-001	366543200204		УГР-32ВЦ-30-118	НСВЦ-32-30-15
10-002	365543200600		УГР-32ВЦ-30-136	НСВЦ-32-30-15
10-003	366543200908		УГР-43ВЦ-30-118	НСВЦ-43-30-15
10-004	366543201202		УГР-43ВЦ-30-136	НСВЦ-43-30-15
10-005	366543201510		УГР-43НЦ-30-118	НСНЦ-43-30-15
10-006	366543201807		УГР-43НЦ-30-136	НСНЦ-43-30-15
10-007	366543202101		УГР-55НЦ-30-118	НСНЦ-55-30-12
10-008	366543202409		УГР-55НЦ-30-136	НСНЦ-55-30-12
10-009	366543203902		УГР-68НЦ-30-118	НСНЦ-68-30-10
10-010	366543204209		УГР-68НЦ-30-136	НСНЦ-68-30-10

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТОВ

Предназначено для раздельной добычи нефти из двух пластов через одну скважину 2-мя насосами

Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 21 (210)
Ход подвижного цилиндра, мм 3000
Глубина установки пакера, м 3000

Опора по ТУ26-16-57—77	Автосцеп по ТУ26-16-98—78	Пакер по ТУ26-16-10—76	Идеальная подача при 10-ти двойных ходах в мин. м³/сут. при максимальном диаметре нижнего насоса	Габаритные размеры, мм		Масса полного комплекта, кг		
				диаметр	длина			
ОВН2-32	—	ПН-ЯМ-118-210	98,0	118	13505	149,6	620	850
ОВН2-32	—	ПН-ЯМ-136-210	98,0	136	13595	165,6	620	870
ОВН2-43	—	ПН-ЯМ-118-210	166,0	118	13600	182,4	625	870
ОВН2-43	—	ПН-ЯМ-136-210	166,0	136	13690	198,4	625	880
ОНН2-43	ЧАШ-89	ПН-ЯМ-118-210	166,0	118	13570	183,9	695	950
ОНН2-43	ЧАШ-89	ПН-ЯМ-136-210	166,0	136	13660	199,9	700	995
ОНН2-55	ЧАШ-89	ПН-ЯМ-118-210	260,0	118	13710	216,5	730	1025
ОНН2-55	ЧАШ-89	ПН-ЯМ-136-210	260,0	136	13800	231,4	730	1040
1ОНН2-68-30	ЧАШ-89	ПН-ЯМ-118-210	314,0	118	23770	474,4	770	1170
ОНН2-68	ЧАШ-89	ПН-ЯМ-136-210	314,0	136	13890	302,7	770	1120

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации

Средняя наработка до первого отказа, ч 7000
Средний срок службы до списания, ч 10000

№ поз	Код КОП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Оборудование скважинное		ТУ26-16-51—77, изм. № 1—1979	Предназначено для одновременной раздельной откачки жидкости одним штанговым насосом из 2-х пластов скважин Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 21 (210) Ход плунжера, мм 3300 Глубина установки пакера, м 3000		
				Насос по ТУ26-02-543—73	Пакер гидромеханический по ТУ26-16-10—76 / Идеальная подача при 10-ти двойных ходах плунжера в мин., м³/сутки / Габаритные размеры, мм: диаметр, длина / Масса без подъемных труб полного комплекта, кг		
10-011	366543255410		1УНР-43Н-33-118	1НГС-43-33-15	ПД-ЯГМ-118-210 / 69,0 / 118 / 8550 / 235,0	860	1190
10-012	366543255909		1УНР-43Н-33-136	1НГС-43-33-15	ПД-ЯГМ-136-210 / 69,0 / 136 / 8650 / 242,0	865	1190
10-013	366543255608		1УНР-55Н-33-118	1НГС-55-33-12	ПД-ЯГМ-118-210 / 114,0 / 118 / 8550 / 254,8	875	1215
10-014	366543255707		1УНР-55Н-33-136	1НГС-55-33-12	ПД-ЯГМ-136-210 / 114,0 / 136 / 8655 / 261,8	875	1215
10-015	366543255906		1УНР-68Н-33-118	1НГС-68-33-10	ПД-ЯГМ-118-210 / 173,0 / 118 / 8860 / 346,5	930	1330
10-016	366543255905		1УНР-68Н-33-136	1НГС-68-33-10	ПД-ЯГМ-136-210 / 173,0 / 136 / 8965 / 353,5	935	1335
					Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Средняя наработка до первого отказа, при наличии механических примесей (по объему) 0,05% — 7800 ч 0,2% — 1875 ч Средний срок службы до списания, при наличии механических примесей (по объему) 0,05% — 12000 ч 0,2% — 7500 ч		
10-017	366669100401	Установка для раздельной закачки воды	УВКС-2Р-146-210	ТУ26-02-434—72, изменения: № 1—1973, 2—1975, 3—1976, 4—1978, 5—1980	Предназначена для раздельной закачки воды в два и более пластов одной скважины с регулированием расхода закачки на забое Основные узлы арматура АВК-65-210 по ТУ26-02-435—72 регуляторы трубные РТ-146-2000(Н) и РТ-146-2000(В) по ТУ26-16-65—78 якорь ЯГ-118-210 по ТУ26-02-103—73 пакер ПД-Г-146-210 — 2 компл по ТУ26-16-15—76 клапан приемочный УВК-3Р.010 Рабочая среда — вода (речная, морская, пластовая, нефтепромысловая) Рабочее давление, МПА (кгс/см²) 21 (210) Диапазон регулирования расхода по каждому пласту, м³/сутки 50—2000 Условный диаметр эксплуатационной колонны, мм 146 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации	1985	5280*

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 370 руб. на срок до 15.02.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
10-018	366669100610	Установка для закачки воды	УВК-Р-146-210	ТУ26-16-7-76, изм. № 1—1980	Средняя наработка до первого отказа, ч 12000 Средний срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм: диаметр 113 длина 9170 Масса полного комплекта, кг 1312 Предназначена для закачки воды в нагнетательные скважины с регулированием расхода на устье Основные узлы: арматура АВК-65-210 по ТУ26-02-435—72 регуляторы арматурные 1РА-1600 и РАР-1000 по ТУ26-16-20—76 клапан УВК-Р 010 пакер ПД-Г-Д-210 по ТУ26-16-20—76 Рабочая среда — вода речная, морская, пластовая, сточная Диапазон регулирования расхода по каждому пласту, $м^3$/сутки 40—1600 Условный диаметр эксплуатационной колонны, мм 146 Гарантийный срок службы—12 месяцев с начала эксплуатации Средняя наработка до первого отказа, ч 17520 Средний срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм: диаметр 118 длина 3675 Масса полного комплекта, кг 1241	1105	4000
10-019	366541100405	Установка фонтанная с концентричной подвеской труб (подземное оборудование)	1УФК-146-210	ТУ26-02-108—73, изм. № 1—1977, 2—1980	Предназначена для одновременной раздельной добычи нефти и газа из двух пластов одной скважины фонтанным способом Основные узлы: пакер ПН-ЯМ-118-210 (ППМР-118-210) по ТУ26-16-10—76 клапан 2КП-73 по ТУ26-16-16—76 Рабочее давление, МПа (кгс/$см^2$) 21 (210) Рабочая среда — нефть, газ, газоконденсат, пластовая вода Условный диаметр труб обсадной колонны, мм 146 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Средняя наработка до первого отказа, ч 8500 Средний срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм: диаметр 118 длина 3650 Масса полного комплекта, кг 107	505	700

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Пакеры для нефтяных и газовых скважин		ТУ26-16-10—76, изменения: № 1—1979, 2—1980	Предназначены для разобщения пространств в эксплуатационной колонке нефтяных, газовых, газоконденсатных и нагнетательных скважин Рабочая среда — нефть, газ, газоконденсат, пластовая вода температурой до +120°С		

№ поз.	Код ОКП	Марка или тип	Способ посадки пакера	Перепад давлений, воспринимаемый пакером	Диаметр проходного отверстия пакера, мм	Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	Условный диаметр эксплуатационной колонны, мм	Габаритные размеры, мм: диаметр	Габаритные размеры, мм: длина	Масса полного комплекта, кг	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
10-020	366582301806	ПН-ЯМ-118-210 (ППМР-118-160)	Механический	Односторонний	62	21 (210)	140; 146	142	2170	61,0	350	470
10-021	366582301905	ПН-ЯМ-136-210 (ППМР-136-160)			62	21 (210)	168; 178	166	2260	77,0	355	495
10-022	366582312603	2ПД-ЯГ-118-500	Гидравлический	Двухсторонний	50	50 (500)	146	118	1835	89,8	995	1195
10-023	366582312702	2ПД-ЯГ-122-500			50	50 (500)	146	122	1835	90,6	1040	1260
10-024	366582302507	1ПД-ЯГ-136-500 (ЗППГД-М-136-500)			76	50 (500)	168	136	2761	127,0	1095	1350
10-025	366582309801	1ПД-ЯГ-140-500 (ЗППГД-М-140-500)			76	50 (500)	168; 178	140	2761	134,0	1165	1430
10-026	366582309900	1ПД-ЯГ-145-500 (ЗППГД-М-145-500)			76	50 (500)	168; 178	145	2761	144,0	1265	1555
10-027	366582301509	ПН-ЯГМ-118-210* (ППГМ1-118-160)	Гидромеханический	Односторонний	62	21 (210)	140; 146	118	1655	50,0	400	500
10-028	366582303208	ПН-ЯГМ-122-210* (ППГМ1-122-160)			62	21 (210)	146	122	1655	52,0	400	510
10-029	366582301608	ПН-ЯГМ-136-210* (ППГМ1-136-160)			76	21 (210)	168	136	1880	65,0	400	520
10-030	366582301707	ПН-ЯГМ-140-210* (ППГМ1-140-160)			76	21 (210)	168	140	1880	70,0	410	540
10-031	366582302001	ПД-ЯГМ-118-210 (ППГМ2-118-210)	Гидромеханический	Двухсторонний	62	21 (210)	140; 146	118	2000	74,0	635	800
10-032	366582302100	ПД-ЯГМ-136-210 (ППГМ2-136-210)			76	21 (210)	168	136	2215	115,0	705	880

Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации

Средняя наработка до первого отказа, ч 15000

Средний срок службы до списания, год 6

* Для пакеров со Знаком качества средняя наработка до первого отказа 17500 ч.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
10-033	366582500107	Пакер рукавный	ПД-Г-118-210	ТУ26-16-15—76, изменения: № 1—1978, 2—1980	Предназначен для разобщения пространства эксплуатационной колонны нефтяных, газовых и нагнетательных скважин Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 21 (210) Рабочая среда — нефть, газ, газоконденсат, вода Условный диаметр эксплуатационной колонны, мм 146 Диаметр проходного отверстия пакера, мм 62 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Средняя наработка до первого отказа, ч 12000 Средний срок службы до списания, год 5 Габаритные размеры, мм: диаметр 118 длина 3088 Масса полного комплекта, кг 102,5	460	830
10-034		Пакер стационарно-съемный	ПСС219-140	ТУ51-717—76	Предназначен для герметичного перекрытия межтрубного пространства скважины от пласта и внутренней полости лифтовой колонны Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 14 (140) Минимальный диаметр осевого канала, мм 102 Давление, необходимое для посадки пакера, МПа (кгс/см²) 14 (140) Гарантийный срок службы — 24 месяца с начала эксплуатации Средний срок службы до списания, год 10 Габаритные размеры, мм: диаметр 190 длина 1950 Масса полного комплекта, кг 185	1730	2180

11. СТАНКИ-КАЧАЛКИ

		Станки-качалки		ГОСТ 5866—76, изм. № 1—1979								
				Наибольшая допускаемая нагрузка на устьевой шток, тс	Номинальные длины ходов устьевого штока, м	Крутящий момент на ведомом валу редуктора, кгс·м	Электродвигатель, тип	Редуктор системы Новикова с шевронным зацеплением	Блок управления	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	
11-001	3665211032		СК3-1,2-630	3	0,6; 0,75; 0,9; 1,05; 1,2	630	АОП2-41-4У2	Ц2НШ-315	БГШ-5802-03В3У1	4125×1350×3245	3704	490	2600*

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 56 руб. на срок до 15.10.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт для ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт
					Наибольшая допускаемая нагрузка на устьевой шток, тс	Номинальные длины ходов устьевого штока, м	Крутящий момент на ведомом валу редуктора, кгс·м	Электродвигатель, тип	Редуктор системы Новикова с цевронным зацеплением	Блок управления	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
11-002	366521034	Станки-качалки	СК5-3-2500		5	1,3; 1,8; 2,1; 2,5; 3,0	2500	АОП2-71-6У2	Ц2НШ-730А	БГШ-5803-13В3У1	7380×1810×5220	9120	775	5670
11-003	3685211035		СК6-2,1-2500		6	0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1	2500	То же	То же	То же	6480×1810×4560	8650	775	5620*
11-004	3665211036		СК8-3,5-4000		8	1,8; 2,1; 2,5; 3,0; 3,5	4000	АОП2-81-6У2	Ц2НШ-750А	БГШ-5804-13В3У1	8400×2246×6210	13850	1140	7690*
11-005	3665211037		СК12-2,5-4000		12	1,2; 1,5; 1,8; 2,1;	4000	То же	То же	То же	7450×2246×5730	13515	1135	7660*
11-006	3665211038		СК8-3,5-5600		8	1,8; 2,1; 2,5; 3,0; 3,5	5600	АОП2-82-6У2	Ц2НШ-560	БГШ-5805-23В3УI	8450×2240×6210	14335	1485	8840*
11-007	3665211039		СК10-3-5600		10	1,5; 1,8; 2,1; 2,5; 3,0	5600	То же	То же	То же	7950×2246×5835	14210	1425	8750*
							Ресурс до капитального ремонта, год 6 Срок службы до списания, год 15							
11-008		Станок балансирный	СБ6-3-2500	ТУ26-16-77—78, изм. № 1—1979			Предназначен для привода скважинных штанговых насосов при эксплуатации нефтяных скважин Наибольшая допускаемая нагрузка на устьевой шток, тс 6 Длина хода устьевого штока, м 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Число двойных ходов устьевого штока в мин 6—15 Система уравновешивания кривошипная Редуктор Ц2НШ-450 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 10000 Ресурс до капитального ремонта, год 5 Срок службы до списания, год 15					880	5530

* Поощрительные надбавки к оптовым ценам: по поз. 11-003 130 руб. на срок до 15.10.82 г., по поз. 11-005 150 руб. на срок до 15.10.82 г., по поз. 11-006, 11-007 200 руб. на срок до 01.07.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика
	366523	Штанги насосные и муфты к ним		ГОСТ 13877—80	Предназначены для передачи движения от привода к скважинному насосу Материал муфт — сталь марки 40 Срок службы до списания, год 5 из стали марки 14ХЗГМЮ 5,5

№ поз.	Марка или тип
12-001	ШН16-40
12-002	ШН16-40Т
12-003	ШН16-3000-40
12-004	ШН16-3000-40Т
12-005	ШН16-2000-40
12-006	ШН16-2000-40Т
12-007	ШН16-1500-40
12-008	ШН16-1500-40Т
12-009	ШН16-1200-40
12-010	ШН16-1200-40Т
12-011	ШН16-1000-40
12-012	ШН16-1000-40Т
12-013	ШН16-20Н2М
12-014	ШН16-20Н2МТ
12-015	ШН16-3000-20Н2М
12-016	ШН16-3000-20Н2МТ
12-017	ШН16-2000-20Н2М
12-018	ШН16-2000-20Н2МТ
12-019	ШН16-1500-20Н2М
12-020	ШН16-1500-20Н2МТ
12-021	ШН16-1200-20Н2М
12-022	ШН16-1200-20Н2МТ
12-023	ШН16-1000-20Н2М
12-024	ШН16-1000-20Н2МТ

Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Материал стали марки	Без обработки СШ: Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Без обработки СШ: Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.	С обработкой СШ: Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	С обработкой СШ: Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
16	8000	13,25	40	1—70	4—85	—	—
	8000	13,25	То же	2—40	5—70	—	—
	3000	5,55	»	1—70	3—55	—	—
	3000	5,55	»	2—40	4—40	—	—
	2000	3,97	»	1—70	3—15	—	—
	2000	3,97	»	2—40	4—05	—	—
	1500	3,18	»	1—70	3—00	—	—
	1500	3,18	»	2—40	3—90	—	—
	1200	2,71	»	1—70	2—95	—	—
	1200	2,71	»	2—40	3—80	—	—
	1000	2,39	»	1—70	2—90	—	—
	1000	2,39	»	2—40	3—75	—	—
	8000	13,25	20Н2М	1—70	6—80	1—70	6—95
	8000	13,25	То же	2—40	7—70	2—40	7—85
	3000	5,55	»	1—70	4—25	1—70	4—30
	3000	5,55	»	2—40	5—10	2—40	5—15
	2000	3,97	»	1—70	3—70	1—70	3—75
	2000	3,97	»	2—40	4—60	2—40	4—65
	1500	3,18	»	1—70	3—45	1—70	3—50
	1500	3,18	»	2—40	4—35	2—40	4—40
	1200	2,71	»	1—70	3—30	1—70	3—35
	1200	2,71	»	2—40	4—20	2—40	4—25
	1000	2,99	»	1—70	3—20	1—70	3—25
	1000	2,39	»	2—40	4—10	2—40	4—15

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Материал стали марки	Без обработки СШ		С обработкой СШ	
									Норматив чистой продукции в рублях и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
12-025			ШН19-40		19	8000	18,76	40	1—80	5—95	—	—
12-026			ШН19-40Т			8000	18,76		2—60	6—90	—	—
12-027			ШН19-3000-40			3000	7,73		1—80	4—00	—	—
12-028			ШН19-3000-40Т			3000	7,73		2—60	5—00	—	—
12-029			ШН19-2000-40			2000	5,50		1—80	3—65	—	—
12-030			ШН19-2000-40Т			2000	5,50	40	2—60	4—60	—	—
12-031			ШН19-1500-40			1500	4,39	То же	1—80	3—45	—	—
12-032			ШН19-1500-40Т			1500	4,39	" "	2—60	4—40	—	—
12-033			ШН19-1200-40			1200	3,72	" "	1—80	3—35	—	—
12-034			ШН19-1200-40Т			1200	3,72	" "	2—60	4—30	—	—
12-035			ШН19-1000-40			1000	3,36	" "	1—80	3—25	—	—
12-036			ШН19-1000-40Т			1000	3,36	" "	2—60	4—20	—	—
12-037			ШН19-20Н2М			8000	18,76	20Н2М	1—80	8—75	2—35	10—70
12-038			ШН19-20Н2МТ			8000	18,76	То же	2—60	9—70	3—30	12—00
12-039			ШН19-3000-20Н2М			3000	7,73	" "	1—80	5—15	1—90	5—80
12-040			ШН19-3000-20Н2МТ			3000	7,73	" "	2—60	6—15	2—70	6—75
12-041			ШН19-2000-20Н2М			2000	5,50	" "	1—80	4—45	1—90	4—95
12-042			ШН19-2000-20Н2МТ			2000	5,50	" "	2—60	5—40	2—70	5—90
12-043			ШН19-1500-20Н2М			1500	4,39	" "	1—80	4—10	1—90	4—50
12-044			ШН19-1500-20Н2МТ			1500	4,39	" "	2—60	5—05	2—70	5—45
12-045			ШН19-1200-20Н2М			1200	3,72	" "	1—80	3—90	1—90	4—30
12-046			ШН19-1200-20Н2МТ			1200	3,72	" "	2—60	4—85	2—70	5—25
12-047			ШН19-1000-20Н2М			1000	3,36	" "	1—80	3—75	1—90	4—10
12-048			ШН19-1000-20Н2МТ			1000	3,36	" "	2—60	4—70	2—70	5—05
12-049			ШН19-15Х2НМФ			8000	18,76	15Х2НМФ	8—20	15—00	—	—
12-050			ШН19-14Х3ГМЮ[1]			8000	18,76	14Х3ГМЮ	8—50	14—75	—	—
12-051			ШН19-15Н3МА[2]			8000	18,76	15Н3МА	—	—	2—90	14—35*
12-052			ШН22-40		22	8000	25,15	40	1—90	7—10	—	—
12-053			ШН22-40Т			8000	25,15	То же	2—90	8—30	—	—
12-054			ШН22-3000-40			3000	10,33	" "	1—90	4—55	—	—
12-055			ШН22-3000-40Т			3000	10,33	" "	2—90	5—80	—	—
12-056			ШН22-2000-40			2000	7,35	" "	1—90	4—05	—	—
12-057			ШН22-2000-40Т			2000	7,35	" "	2—90	5—30	—	—
12-058			ШН22-1500-40			1500	5,85	" "	1—90	3—80	—	—
12-059			ШН22-1500-40Т			1500	5,85	" "	2—90	5—00	—	—
15-060			ШН22-1200-40			1200	4,95	" "	1—90	3—65	—	—
12-061			ШН22-1200-40Т			1200	4,95	" "	2—90	4—85	—	—
12-062			ШН22-1000-40			1000	4,36	" "	1—90	3—55	—	—
12-063			ШН22-1000-40Т			1000	4,36	" "	2—90	4—75	—	—

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 0 коп. на срок до 01.02.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика							
					Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Материал стали марки	Без обработки СШ		С обработкой СШ	
									Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
12-064			ШН22-20Н2М			8000	25,15	20Н2М	1—90	10—70	1—90	10—90
12 065			ШН22-20Н2МТ			8000	25,15	То же	2—90	11—95	2—90	12—10
12-066			ШН22-3000-20Н2М			3000	10,33	" "	1—90	6—00	1—90	6—05
12-067			ШН22-3000-20Н2МТ			3000	10,33	" "	2—90	7—25	2—90	7—30
12-068			ШН22-2000-20Н2М			2000	7,35	" "	1—90	5—05	1—90	5—10
12-069			ШН22-2000-20Н2МТ			2000	7,35	" "	2—90	6—30	2—90	6—35
12-070			ШН22-1500-20Н2М			1500	5,85	" "	1—90	4—60	1—90	4—65
12-071			ШН22-1500-20Н2МТ			1500	5,85	" "	2—90	5—80	2—90	5—85
12-072			ШН22-1200-20Н2М			1200	4,95	" "	1—90	4—30	1—90	4—35
12-073			ШН22-1200-20Н2МТ			1200	4,95	" "	2—90	5—55	2—90	5—60
12-074			ШН22-1000-20Н2М			1000	4,36	" "	1—90	4—10	1—90	4—15
12-075			ШН22-1000-20Н2МТ			1000	4,36	" "	2—90	5—35	2—90	5—40
12-076			ШН22-15Х2НМФ			8000	25,15	15Х2НМФ	9—60	17—95	—	—
12-077			ШН22-14Х3ГМЮ[1]			8000	25,15	14Х3ГМЮ	9—90	17—65	—	—
12-078			ШН22-15Н3МАТ[2]			8000	25,15	15Н3МА	—	—	2—90	18—45*
12-079			ШН25-40		25	8000	32,69	40	2—55	9—15	—	—
12-080			ШН25-40Т			8000	32,69	То же	4—30	11—35	—	—
12-081			ШН25-3000-40			3000	13,97	" "	2—55	6—30	—	—
12-082			ШН25-3000-40Т			3000	13,97	" "	4—30	8—50	—	—
12-083			ШН25-2000-40			2000	10,12	" "	2—55	5—65	—	—
12-084			ШН25-2000-40Т			2000	10,12	" "	4—30	7—85	—	—
12-085			ШН25-1500-40			1500	8,16	" "	2—55	5—35	—	—
12-086			ШН25-1500-40Т			1500	8,16	" "	4—30	7—55	—	—
12-087			ШН25-1200-40			1200	6,89	" "	2—55	5—15	—	—
12-088			ШН25-1200-40Т			1200	6,89	" "	4—30	7—35	—	—
12-089			ШН25-1000-40			1000	6,21	" "	2—55	5—00	—	—
12-090			ШН25-1000-40Т			1000	6,21	" "	4—30	7—20	—	—

* Поощрительная надбавка к оптовой цене—68 коп. на срок до 01.02.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						
					Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Материал стали марки	Без обработки СШ		С обработкой СШ	
									Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
12-091			ШН25-20Н2М			8000	32,69	20Н2М	2—55	13—80	3—50	17—50
12-092			ШН25-20Н2МТ			8000	32,69	То же	4—30	16—05	5—10	19—25
12-093			ШН25-3000-20Н2М			3000	13,97	" "	2—55	8—50	2—90	9—85
12-094			ШН25-3000-20Н2МТ			3000	13,97	" "	4—30	10—70	4—20	11—30
12-095			ШН25-2000-20Н2М			2000	10,12	" "	2—55	7—30	2—90	8—40
12-096			ШН25-2000-20Н2МТ			2000	10,12	" "	4—30	9—50	4—15	9—80
12-097			ШН25-1500-20Н2М			1500	8,16	" "	2—55	6—70	2—90	7—65
12-098			ШН25-1500-20Н2МТ			1500	8,16	" "	4—30	8—90	4—15	9—10
12-099			ШН25-1200-20Н2М			1200	6,89	" "	2—55	6—35	2—90	7—25
12-100			ШН25-1200-20Н2МТ			1200	6,89	" "	4—30	8—55	4—15	8—70
12-101			ШН25-1000-20Н2М			1000	6,21	" "	2—55	6—10	2—90	6—95
12-102			ШН25-1000-20Н2МТ			1000	6,21	" "	4—30	8—30	4—15	8—40
12-103			ШН25-8000-15Н3МАТ[2]			8000	32,69	15Н3МА	—	—	4—85	23—85*

[1] По ТУ26-16-78—78
[2] По ТУ26-02-610—75, изменения. 1, 2—1977, 3—1978, 4—1979.
* Поощрительная надбавка к оптовой цене —52 коп. на срок до 01.02.83 г.

Поощрительные надбавки к оптовым ценам на штанги, изготовляемые из стали 20Н2М по поз. 12-013÷12-024, 12-037÷12-048, 12-061÷12-075, 12-091÷12-102— 6% на срок до 15.03.83 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
13-001	3666121005	Агрегат	А-50У	ТУ26-02-190—79	Предназначен для освоения и ремонта скважин Монтажная база: лебедочно-мачтового блока — автомобиль КрАЗ-257, насосного блока — двухосный автоприцеп 2ПН-2 Грузоподъемность кН (тс) 500 (50) Высота телескопической мачты, м 22,4 Управление механизмами агрегата пневматическое Источник пневматической энергии компрессор ГСВ—0,6/12 Лебедка однобарабанная с цепным приводом Ротор с гидроприводом Насосная установка — буровой насос 9МГР-73, смонтированный на двухосном прицепе 2ПН-2 Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) 8 (80) Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 3300 Ресурс до капитального ремонта, ч 10000 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм: лебедочно-мачтового блока 13000×2800×4300 насосного блока 5640×1890×2960 Масса полного комплекта, кг 32100	11 000	43 500
13-002	366551240101	Установка насосная	УН1-630×700А (4АН-700)	ТУ26-02-209—75, изм. № 2—1977, 3—1979	Предназначена для нагнетания различных жидких сред при гидравлическом разрыве пласта, гидропескоструйной перфорации и других промывочно-продавочных работах, проводимых в нефтяных и газовых скважинах Монтажная база — шасси автомобиля КрАЗ-257 Привод от силовой установки 4УС-800 Мощность, л. с. 615 Насос 4Р-700 по ТУ26-02-210—75 Подача, дм³/ч 22 Давление, МПа (кгс/см²) 70 (700) Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 80 Ресурс до капитального ремонта, ч 2500 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 9800×2900×3710 Масса, кг 23540	5900	30 770
		Установки насосные передвижные с цистерной		ТУ26-16-52—77	Предназначены для транспортирования и нагнетания в скважины жидкостей при соляно- и углекислотной обработках призабойной зоны нефтяных и газовых скважин Монтажная база — шасси автомобиля КрАЗ-257 Полезная мощность, л. с. 160 Наибольшее давление МПа (кгс/см²) 50 (500)		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
13-003	366651220107		Азинмаш-30А (УНЦ1-160×500К)		Наибольшая подача, дм³/с 17,1 Насос для нагнетания рабочей жидкости трехплунжерный горизонтальный 5НК-500 Вместимость цистерны, м³ 6 Транспортируемая жидкость: Раствор ингибированной соляной кислоты в смеси с кислотами плавиковой и уксусной; Габаритные размеры, мм: 9850×2630×3000; Масса, кг: 14 630 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 100 Ресурс до капитального ремонта, год 3 Срок службы до списания, год 8	4040	19 300
13-004	366651220401		УНЦ2-160×500		Транспортируемая жидкость: Неагрессивные жидкости; Габаритные размеры, мм: 9600×2630×3100; Масса, кг: 14 810 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 100 Ресурс до капитального ремонта, год 3 Срок службы до списания, год 8	4390	19 600*
		Установки насосные		ТУ26-02-640—75, изм. № 1—1976, 2—1977, 3—1979			
13-005	366551210110		УНІ-100×200 (Азинмаш-35А)		Предназначены для нагнетания различных жидких сред в скважины в процессе их текущего и капитального ремонтов, а также при проведении других нефтепромысловых промывочно-продавочных работ Номинальная полезная мощность, л. с. 100 Насос трехплунжерный горизонтальный Наибольшее давление МПа (кгс/см²) 20 (200) Наибольшая подача, дм³/с 15,8 Монтажная база: Шасси автомобиля ЗИЛ-130; Марка насоса: НП-100; Габаритные размеры, мм: 6950×2600×2550; Масса комплекта, кг: 7720 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 300 Срок службы до капитального ремонта, год 5 Срок службы до списания, год, не менее 9	3040	9700
13-006	366551210308		УНІТ-100×200		Монтажная база: Трактор Т-130.1.Г-1; Марка насоса: НП-100ХЛ1; Габаритные размеры, мм: 6000×2500×3087; Масса комплекта, кг: 17 390	3520	22 900**

* Посодержит надбавка к оптовой цене 1200 руб. на срок до 15.06.82 г.
** Посодержит надбавка к оптовой цене 1000 руб. на срок до 15.10.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Установки подъемные		ТУ26-02-78—75, изм. № 1—1976, 4—1979, 5—1979	Предназначены для производства спуско-подъемных операций и других работ при текущем и капитальном ремонте скважин, не оборудованных вышками и мачтами Вышка телескопическая 5ВТ18×32 Высота вышки, м 18 Наибольшая грузоподъемность на крюке, тс 28 Оснастка талевой системы 2×3 *Лебедка однобарабанная* Натяжение каната, тс 7,5 Диаметр каната, мм: талевого 22,5 тартального 15,5		
13-007	3666121003		„Азинмаш-43А"		Монтажная база: Трактор Т-130.1.Г Крепление вышки: Якорями Ресурс до капитального ремонта, ч: 10 000 Габаритные размеры, мм: 10050×2920×4045 Масса полного комплекта, кг: 21 815	5930	38 950
13-008	3666121006		„Азинмаш-37А"		Монтажная база: Шасси автомобиля КрАЗ-255Б Крепление вышки: Устройством для безякорного крепления Ресурс до капитального ремонта, ч: 12 000 Габаритные размеры, мм: 10050×2750×4060 Масса полного комплекта, кг: 22 650	5760	33 470*
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 5000 Срок службы до списания, год 9		
13-009	366612300106	Подъемник тракторный	Азинмаш-43П	ТУ26-02-63—75, изм. № 1—1976, 2—1979, 4—1979	Предназначен для производства спуско-подъемных операций при текущем и капитальном ремонте скважин, оборудованных вышками и мачтами Монтажная база — трактор Т-130.1-3 Мощность привода, л. с. 125 Тяговое усилие, кН (тс) 73,58 (7,5) Диаметр каната, мм 15 Канатоемкость барабана, м 2000 Гарантийный срок службы — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Наработка до первого отказа, ч 5000 Ресурс до капитального ремонта, ч 15000 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 6170×2475×3087 Масса комплекта, кг 17600	2740	27 200

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 1000 руб. на срок до 01.08.82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
13-010	366653100602	Установка пескосмесительная	УСП-50	ТУ26-16-61—78, изм. № 1—1979	Предназначена для транспортирования песка, приготовления песчано-жидкостной смеси и подачи ее к насосным установкам при гидроразрыве пластов гидропескоструйной перфорации Монтажная база — шасси автомобиля КрАЗ-257Б1А Производительность винтового конвеера, т/ч: рабочего 50 загрузочного 25 Привод винтовых конвееров и мешалки от гидромоторов Гидромоторы аксиально-поршневого типа Г15-23 Привод гидромоторов от масляного насоса 25Г12-23 Бункер двухсекционный Вместимость бункера, м³ 6,83 Наибольшая масса транспортируемого песка, т 9 Песковый насос центробежный 5ПС-10 Привод пескового насоса от тягового двигателя автомобиля Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 550 Срок службы до капитального ремонта в год 4,5 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 9530×2630×3750 Масса комплекта, кг 13205	2160	16 180
13-011	3666512202061	Установка насосная	АКПП-500	ТУ26-02-444—72, изм. № 2—1977, 3—1979	Предназначена для транспортирования и нагнетания раствора кислоты при солянокислотной обработке призабойной зоны скважин Монтажная база — шасси автомобиля КрАЗ-255Б Полезная мощность, л. с. 160 Максимальное давление, МПа (кгс/см²) 50 (500) Максимальная подача, л/с 15,8 Насос 5НК-500 Емкость цистерны, м³ 3 Рабочая среда раствор ингибированной соляной кислоты Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 3000 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 8645×2750×3760 Масса комплекта, кг 16192	3960	20 500
		Установки для исследования скважин		ТУ26-02-641—75, изм. № 2—1979	Предназначены для спуска и подъема приборов и инструмента в процессе производства работ по исследованию скважин Глубина обслуживаемых скважин, м 6000 Масса груза, спускаемого в скважину, кг 50 Диаметр проволоки, мм 1,6—1,8 Наибольшее тяговое усилие, кгс 550 Наибольшая мощность, л. с. 17		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
13-012	366686110104		Азинмаш 8В		Монтажная база: Автомобиль УАЗ-452; габаритные размеры, мм: 4360×1940×2040; масса, кг: 2550	1330	5000
13-013	366686110203		Азинмаш 8А		Монтажная база: Шасси автомобиля ГАЗ-66; габаритные размеры, мм: 5700×2270×2720; масса, кг: 4570	1100	5950
13-014	366686130109		ЗУИС*		Монтажная база: Гусеничный плавающий транспортер ГАЗ-71; габаритные размеры, мм: 5440×2582×2015; масса, кг: 4750	2080	12 300
	366681110206	Установки для скважинных работ		ТУ26-16-62—78, изм.-1979	Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс до капитального ремонта навесного оборудования, год 5 Срок службы до списания, год 9 Предназначены для спуска и подъема на проволоке инструментов, используемых при посадке в скважины и извлечении из них скважинных клапанов, управления ими и для проведения других скважинных работ Наибольшая глубина обслуживания скважин, м 4000 Монтажная база — автомобиль ЗИЛ-131А Кузов утепленный, с лебедочным и операторским отсеками Максимальное тяговое усилие лебедки, кН (кгс) 11,2 (1120)		
13-015			ЛСГ1К-131		Грузоподъемная стрела: грузоподъемность, кгс: 500; вылет, м: 3,5; высота подъема груза, м: 10,5; привод: гидравлический объемный; габаритные размеры, мм: 7500×2500×3650; масса комплекта, кг: 9820	6660	19 100
13-016			ЛСГ1-131		Грузоподъемная стрела: грузоподъемность, кгс: —; вылет, м: —; высота подъема груза, м: —; привод: —; габаритные размеры, мм: 6900×2500×3070; масса комплекта, кг: 9300	5740	17 400
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс до капитального ремонта (навесного оборудования), год 3 Срок службы до списания, год 9		
13-017	366631000100	Автомат для подземного ремонта скважин	АПР-2ВБ	ТУ26-02-70—75, изм. № 1—1980	Предназначен для механизации операций по свинчиванию-развинчиванию и автоматизации операций по захвату, удержанию на весу, освобождению и центрированию колонны насосно-компрессорных труб при текущем ремонте скважин	915	1600

* Предназначена для работы в холодной климатической зоне.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Привод — электродвигатель ВАО-32-4 Мощность, кВт 3,5 Управление приводом кнопочный пост управления, магнитный пускатель Нагрузка на блок вращателя, тс 80 Диаметр труб, мм 48, 60, 73, 89, 102, 114 Максимальный крутящий момент, кгс·м 450 Частота вращения водила, об/мин 48 Гарантийный срок — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 10000 Габаритные размеры, мм 950×525×650 Масса, кг: автомата в сборе 275 полного комплекта 485		
13-018	36664400508	Установка	ПАРС	ТУ26-16-111—80	Предназначена для проведения подготовительных работ при ремонте и обустройстве нефтяных и газовых скважин Транспортная база — трактор Т-130.1.Г-1 Скорость передвижения установки, км/ч 8 Максимальный вылет стрелы, мм 3600 Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кгс 500 Наибольшая высота подъема груза, мм 6500 Глубина прорезаемой щели баровым механизмом, мм 1600 Ширина прорезаемой щели, мм 140 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 150 Ресурс до капитального ремонта, год 5 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 5820×3200×3250 Масса, кг 18000	3500	24 500
13-019	36642000100	Агрегат для смазки станков-качалок	Азинмаш-48	ТУ26-02-380—72, изменения: № 1—1977, 3—1978, 4—1979, 5—1980	Предназначен для механизации работ по смене смазки в редукторе и подшипниках станка-качалки Монтажная база автомобильный двухосный прицеп ГКБ-817 Емкость баков, л: мерного 100 для отработанного и свежего масла 1500 для промывочной жидкости 300 Рабочее давление, кгс/см² 0,5 Компрессорная установка СО-7А Производительность, м³/ч 30 Солидолонагнетатель пневматической ОЗ-1153А типа СР-ПБсх производительность, г/мин 60 Количество выносных шлангов, шт. 2 Общая длина выносных шлангов, м 18	2170	5330

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
13-020	3666410003	Агрегат	АРОК	ТУ26-02-575—74, изменения: № 1—1976, 3—1979	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Срок службы до капитального ремонта, год 3 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 6680×2500×2615 Масса комплекта, кг 4350 Предназначен для техничеекого обслуживания, текущего и среднего ремонтов станков-качалок Монтажная база шасси автомобиля Урал-375Е Масса перевозимого груза, кг 1000 Грузоподъемное оборудование: гидравлический кран 4030П гидравлический подъемник люльковый насос НШ-32 Грузоподъемность, кгс: крана 500 подъемника 250 Давление насоса, кгс/см² 75 Оборудование для механизированной смазки: жидким маслом — насос Ш2-25-1,4/16Б консистентной смазкой — солидолонагнетатель Оборудование для сварки и резки: сварочный трансформатор ТСМ-250 баллон для кислорода 40—150 баллон для пропана 1—50 Управление: грузоподъемным оборудованием — гидравлическое, с внешнего пульта оборудованием для механизированной смазки — электрическое с пульта управления в кабине Источник электроэнергии — генератор ЕСС-5-62-4М101 Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 2000 Ресурс до капитального ремонта, ч 5200 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 7700×2550×3750 Масса полного комплекта, кг 12200	5265	20 710*
13-021	366669500209	Блок дренажной очистки	БАДО-210Т	ТУ26-16-88—79	Предназначен для обвязки устья с целью забора под давлением из подходящего к нагнетательной скважине водовода и проведения процесса дренажной очистки забоя Монтажная база — автомобиль высокой проходимости ГАЗ-66 Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) 21 (210) Тип укрытия мягкий тент	6625	14 400

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 645 руб. на срок 15.10 82 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
					Условный проход элементов обвязки, мм 50 Компрессор типа ГСВ-0,6/12 Привод компрессора от ходового двигателя автомобиля Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 120 Ресурс до капитального ремонта, ч 3000 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 5656×2342×2890 Масса комплекта, кг 5008		
13-022	366655000101	Блок манифольда	1БМ-700	ТУ26-02-219—77, изм. № 1—1979	Предназначен для обвязки насосных установок с устьем скважины при цементировании и гидравлическом разрыве пластов Монтажная база шасси автомобиля ЗИЛ-131 Наибольшее давление в коллекторе, МПа (кгс/см²): напорном 70 (700) раздающем 2,5 (25) Количество отводом на коллекторе, шт: напорном 6 раздающем 10 отходящих к устьевой головке 2 Условный диаметр отводом, мм 50 Грузоподъемность стрелы, тс 0,5 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 120 Ресурс до капитального ремонта, ч 6000 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 7320×2500×2998 Масса, кг 9262	2325	10 500*
13-023	366666100405	Оборудование устья скважины	ОУВГ-135-70	ТУ26-02-701—76, изм. № 1—1980	Предназначено для нагнетания воздуха и воды в пласт при создании внутрипластового движущегося фронта горения и проведения спуско-подъемных операций с нагревателями Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 7 (70) Условный проход лубрикатора, мм 135 Тип запорного устройства — кран проходной Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 6000 Ресурс до капитального ремонта, год 3 Срок службы до списания, год 9 Габаритные размеры, мм 1640×1080×8730 Масса, кг 1560	2360	4325

* Поощрительная надбавка к оптовой цене 230 руб. на срок до 01.01.84 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
14-001		Установка блочная для дозированной подачи	УДПВ-5	ТУ26-02-761—77	Предназначена для дозированной подачи поверхностно-активных веществ (ПАВ) в нефтяные пласты с целью увеличения конечной нефтеотдачи пластов. Состоит из блока дозирования ПАВ, блока емкости и блока подогрева ПАВ в бочках Производительность, м³/сек (м³/ч) 0,000055 (0,2) Давление нагнетания, МПа (кгс/см²) 25 (250) Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 5000 Срок службы до списания, год 10	11 400	28160
					Наименование блока / Габаритные размеры, мм / Масса, кг Блок дозирования ПАВ — 4100×1630×1475 — 2300 Блок емкости — 11 240×2465×4125 — 5500 Блок подогрева ПАВ в бочках — 8500×2700×4550 — 5700		
		Установки промысловые передвижные	ППУА-1200/100	ТУ26-02-576—75, изменения: № 1—1978, 2—1978, 3—1979	Предназначены для депарафинизации трубопроводов, подземного и наземного оборудования на нефтяных промыслах Монтажная база — шасси автомобиля Производительность по пару, кг/ч 1200 Максимальное давление пара, кгс/см² 100 Максимальная температура пара, °С 310 Емкость цистерны для питательной воды, л 4200 Насосы ПТ-1-1/400 и ШФ04-25Б Вентилятор Ц10-28		
					Шасси автомобиля / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
14-002	3666730002				КрАЗ-255Б1А — 8588×2690×3740 — 14 765	2575	18 500
14-003	3666730003				КрАЗ-257Б1А — 9050×2775×3560 — 13 860	2690	17 200
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 200 Ресурс до капитального ремонта, ч 5000 Срок службы до списания, год 7		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Установки для перевозки и перемотки кабеля		ТУ26-02-683—77, изм. № 1—1978	Предназначены для самопогрузки и транспортирования на буксире тягача нефтепромыслового кабеля в кабельных барабанах, а также для механизированной перемотки кабеля при спускоподъемных операциях, связанных с ремонтом скважин Максимальная длина перевозимого кабеля, м 2000 Скорость перемотки кабеля, м/с 0,25±10% Усилие натяжения при перемотке, кгс 150		
14-004			УПК 200ОСН		Транспортная база: Сани; Максимальная масса перевозимого барабана, кг: 5800; Габаритные размеры, мм: 7850×2360×2350; Масса (без кабельного барабана), кг: 4000	2200	4330
14-005			УПК-200ОПМ		Транспортная база: Прицеп-шасси МАЗ-8925; Максимальная масса перевозимого барабана, кг: 5200; Габаритные размеры, мм: 8950×2500×3050; Масса (без кабельного барабана), кг: 5300	2330	6400
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 1000 Ресурс до первого капитального ремонта, ч 8000 Срок службы до списания, год 9		
14-006	366395110102	Агрегат для заглубления винтовых анкеров	АЗА-3	ТУ26-02-759—77, изменения: № 1—1977, 2—1979	Предназначен для бурения шурфов и механизации процесса установки якорей оттяжек буровых вышек и мачт подъемных агрегатов Глубина погружения анкера, м 3 Монтажная база — шасси автомобиля ЗИЛ-131А Прицеп типа СМЗ-8325 Диаметр анкера, м 0,5 Глубина бурения шурфов, м 2 Диаметр бурения шурфов, м 0,35 Привод рабочих органов — от двигателя автомобиля Механизм подачи вращателя гидравлический Ход подачи, мм 3250 Мачта телескопическая с гидравлическим подъемом Гидросистема. насосы шестеренчатые типа НШ-10Е и НШ-46У Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч 12000 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм. агрегата 8435×2500×2740 прицепа с укладкой 6240×2350×2315 Масса, кг: агрегата (без заправки и экипажа) 9416 прицепа с укладкой 2400	12 740	28 800

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативная чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
14-007	366673000109	Агрегат для депарафинизации скважин горячей нефтью	1АДП-4-150	ТУ26-02-362—71, изменения: № 1—1972, 2—1976, 4—1977, 6—1980	Предназначен для депарафинизации скважин горячей нефтью Монтажная база шасси автомобиля КрАЗ-255Б1А Производительность, м³/ч 14,5 Рабочее давление, кгс/см² 160 Максимальная температура нагрева нефти, °С 150 Расход топлива, кг/ч 110 Емкость баков топлива, л 400 Привод механизмов от тягового двигателя автомобиля Нагнетательный насос 2НП-160 Топливный насос ШФ-0,4/25Б Вентилятор Ц10-28 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 350 Ресурс до капитального ремонта, ч 22500 Срок службы до списания, год 8 Габаритные размеры, мм 8700×2680×3800 Масса с полной нагрузкой, кг 18880	3735	23 700
14-008	3666270001	Вертлюг	ВЭ-50	ТУ26-02-531—74, изменения: № 1—1975, 2—1978	Предназначен для обеспечения вращения колонны бурильных труб и подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважины Грузоподъемность, тс 50 Диаметр проходного отверстия ствола, мм 60 Максимальное давление прокачиваемой жидкости, кгс/см² 160 Частота вращения ствола, об/мин 100 Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, ч, не менее 3000 Срок службы до списания, год 6 Габаритные размеры, мм: высота 1330 ширина 415 ширина по оси пальца 370 Масса полного комплекта, кг 153	550	820
		Вертлюги промывочные		ОСТ26-02-1077—74, изменения: № 1—1975, 3—1980	Предназначены для подачи промывочной жидкости в колонну труб при ремонтных работах в нефтяных и газовых скважинах, не требующих применения ротора		
14-009	366658000108		ВП50×160		Грузоподъемность, кН (тс): 500 (50) Наибольшее рабочее давление промывочной жидкости, МПа (кгс/см²): 16 (160) Наружный диаметр ствола под элеватор, мм: 73 Диаметр проходного отверстия ствола корпуса, мм: 60 Габаритные размеры, мм: 690×270×160 Масса полного комплекта, кг: 72	195	290
14-010	366658000207		ВП80×200		Грузоподъемность, кН (тс): 800 (80) Наибольшее рабочее давление промывочной жидкости, МПа (кгс/см²): 20 (200) Наружный диаметр ствола под элеватор, мм: 114 Диаметр проходного отверстия ствола корпуса, мм: 75 Габаритные размеры, мм: 980×410×200 Масса полного комплекта, кг: 141	310	420

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Кронблоки эксплуатационные	КБ	ОСТ26-16-1607—79	Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год не менее 5 Срок службы до списания, год 8 Предназначены для проведения спуско-подъемных работ при освоении, текущем и капитальном ремонте нефтяных, газовых и прочих скважин		
14-011	366622200401		КБ-20		Грузоподъемность, тс: 20; Канатные шкивы: количество 3, диаметр по дну желоба, мм 450; Диаметр талевого каната, мм 18,5; Габаритные размеры, мм 600×420×560; Масса, кг 140	165	310
14-012	366622300408		КБ-32		Грузоподъемность, тс: 32; Канатные шкивы: количество 3, диаметр по дну желоба, мм 560; Диаметр талевого каната, мм 22,5; Габаритные размеры, мм 720×485×690; Масса, кг 200	225	440
14-013	366622400404		КБ-50		Грузоподъемность, тс: 50; Канатные шкивы: количество 4, диаметр по дну желоба, мм 630; Диаметр талевого каната, мм 25,0; Габаритные размеры, мм 850×645×760; Масса, кг 437	230	690
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4,5 Срок службы до списания, год 9		
		Блоки талевые эксплуатационные	БТ	ОСТ26-16-1607—79	Предназначены для проведения спуско-подъемных работ при освоении, текущем и капитальном ремонте нефтяных, газовых и прочих скважин		
14-014	366623200403		БТ-20		Грузоподъемность, тс: 20; Канатные шкивы: количество 2, диаметр по дну желоба, мм 450; Диаметр талевого каната, мм 18,5; Габаритные размеры, мм 560×265×990; Масса, кг 156	190	290
14-015	366623300403		БТ-32		Грузоподъемность, тс: 32; Канатные шкивы: количество 2, диаметр по дну желоба, мм 560; Диаметр талевого каната, мм 22,5; Габаритные размеры, мм 680×315×1225; Масса, кг 245	230	400
14-016	366623400405		БТ-50		Грузоподъемность, тс: 50; Канатные шкивы: количество 3, диаметр по дну желоба, мм 630; Диаметр талевого каната, мм 25,0; Габаритные размеры, мм 800×455×1405; Масса, кг 466	230	600
					Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации Ресурс до капитального ремонта, год 4,5 Срок службы до списания, год 9		

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Крюки эксплуатационные		ОСТ26-16-1607—79	Предназначены для производства спуско-подъемных операций при ремонте и оборудовании скважин		

	Грузоподъемность, тс	Диаметр зева основного рога, мм	Габаритные размеры (не более), мм	Масса, кг		
Однорогий	12,5	70	155×270×1010	62	170	200
То же	20,0	70	185×300×1055	90	200	270
Трехрогий	32,0	100	230×425×1355	173	290	440
То же	50,0	100	330×520×1455	270	320	510

14-017	366624100406		Кр-12,5				
14-018	366624200402		Кр-20				
14-019	366624300409		Кр-32				
14-020	366624400405		Кр-50				

Гарантийный срок службы — 18 месяцев с начала эксплуатации
Ресурс до первого капитального ремонта, год 4,5
Срок службы до списания, год 9

14-021	366632000403	Ключ автоматический штанговый стационарный	АШК-Т	ТУ26-02-745—76, изменения: № 1—1979, 2—1980	Предназначен для механизации операций по свинчиванию-развинчиванию резьбовых соединений насосных штанг при текущем ремонте скважин	590	1000

Диаметр насосных штанг, мм 16, 19, 22, 25
Максимальный вращающий момент, кгс·м 100
Частота вращения захватной части, об/мин 110
Привод электрический типа В71В4
во взрывозащищенном исполнении типа ВЗТ4
Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа, ч 540
Ресурс до капитального ремонта, ч 16000
Срок службы до списания, год 5
Габаритные размеры, мм 740×560×660
Масса полного комплекта, кг 170

		Пакеры механические		ТУ26-02-644—75, изменения: № 1—1976, 2—1978, 3—1980	Предназначены для уплотнения колонны насосно-компрессорных и бурильных труб в обсадной колонне скважины при проведении операций по воздействию на пласт		

Максимальная температура рабочей среды, °С 100
Максимальный перепад давлений, воспринимаемый пакером, МПа (кгс/см²) 50 (500)

Максимальный наружный диаметр, мм	Диаметр проходного отверстия, мм	Габаритные размеры, мм		Масса полного комплекта, кг		
		диаметр	длина			
122	45	140	810	34,0	115	200
140	56	160	920	47,4	125	220

14-022	366582308605		ПВ-М-122-500				
14-023	366582309009		ПВ-М-140-500				

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Пакеры термостойкие		ТУ26-02-313—77			
14-024	366582301003		ПВ-ЯГМ-Г-122-140				
14-025	366582301102		ПВ-ЯГМ-Г-140-140				
14-026	366582301201		ПВ-М-Г-122-140				
14-027	366582301300		ПВ-М-Г-140-140				
		Якори гидравлические		ТУ26-02-103—73, изм. №·3—1978			
14-028	366593000705		ЯГ1-118-500				

Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа, ч, не менее 9000
Срок службы до списания, год, не менее 3,5

Предназначены для уплотнения нижнего конца колонны насосно-компрессорных труб в обсадной колонне скважины при закачке в пласт горячей рабочей среды
Рабочая среда — нефть, вода, водяной пар
Температура рабочей среды, °С 325
Максимальный перепад давлений, направленных вверх, МПА (кгс/см²) 14 (140)

Давление, необходимое для посадки пакера, МПа (кгс/см²)	Диаметр проходного канала, мм	Габаритные размеры, мм		Масса полного комплекта, кг		
		диаметр	длина			
17,5—22,5 (175—225)	45	122	1690	89	300	550*
17,5—22,5 (175—225)	59	140	2370	128	350	685*
—	45	122	930	44	160	325*
—	59	140	1030	65	200	410*

Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации
Наработка до первого отказа, ч, не менее 3500
Срок службы до списания, год, не менее 3,5

Предназначены для удержания пакера на месте установки при проведении в скважинах ремонтных работ и операций по воздействию на пласт
Максимальный перепад давлений, воспринимаемый якорем, МПа (кгс/см²) 50 (500)
Температура рабочей среды, К (°С) 393 (+120)

Диаметр проходного канала, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
	диаметр	длина			
62	118	841	38,1	100	160

* Поощрительные надбавки к оптовой цене на срок до 15.04.82 г.: по поз. 14-024 — 15 руб., по поз. 14-025 — 16 руб., по поз. 14-026 — 5 руб., по поз. 14-027 — 8 руб.

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на 1 шт.	Оптовая цена в рублях за 1 шт.
		Якори гидромеханические		ТУ26-02-645—75, изменения: № 1—1978, 2—1980	Гарантийный срок службы — 12 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч 20000 для якорей со знаком качества 22000 Срок службы до списания, год 6 Предназначены для удержания пакеров на месте их установки Максимальный перепад давлений, воспринимаемый якорем, МПа (кгс/см²) 35 (350) Температура рабочей среды, °С +150		
14-029	366583001406		ЯГМ-118-350		Диаметр проходного канала, мм: 45; габаритные размеры, мм: диаметр 118, длина 630; масса полного комплекта, кг: 26,5	160	260
14-030	366583001604		ЯГМ-136-350		Диаметр проходного канала, мм: 56; габаритные размеры, мм: диаметр 136, длина 630; масса полного комплекта, кг: 39,5 Гарантийный срок службы — 15 месяцев с начала эксплуатации Наработка до первого отказа, ч, не менее 9000 Срок службы до списания, год, не менее 3,5	200	290

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ БУРОВЫХ УСТАНОВОК ТИПА «УРАЛМАШ»

Наименование оборудования, механизмов, тип	Уралмаш ЗД-76		Уралмаш 4Э-76		Уралмаш 3000БД		Уралмаш 3000БЭ	
	Количество узлов	Масса 1 узла, кг	Количество узлов	Масса 1 узла, кг	Количество узлов	Масса 1 узла, кг	Количество узлов	Масса 1 узла, кг
Кронблок УКБА-6-200	—	—	—	—	1	2702	1	2702
Кронблок УКБ-6-270	1	3444	1	3444	—	—	—	—
Блок талевый УТБА-5-170	—	—	—	—	1	3940	1	3940
Крюкоблок УТБК-5-225	1	6134	1	6134	—	—	—	—
Лебедка ЛБУ-1200	1	26 503	1	26 503	—	—	—	—
в т. ч. тормоз гидродинамический УТГ-1450	1	5670	1	5670	—	—	—	—
Лебедка ЛБУ-1200Б	—	—	—	—	1	21 230	1	21 230
в т. ч. тормоз гидродинамический УТГ-1000	—	—	—	—	1	3390	1	3390
Ротор Р560 с ПКР-560 (с вкладышами)	1	9200	1	9200	1	9200	1	9200
Вертлюг УВ-250	1	2300	1	2300	1	2300	1	2360
Насос буровой У8-6МА2-НБ600 со шкивом ∅ 1400	2	25 501	2	25 501	2	25 501	2	25 501
Агрегат силовой двухшкивный АСДУ-2Ш-500/580-У2	1	6083	—	—	2	6083	—	—
Агрегат силовой двухшкивный АСДУ-2Ш-500/630-У2	1	6251	—	—	1	5894	—	—
Агрегат силовой двухшкивный АСДУ-2Ш-КП-У2 с коробкой скоростей	1	16 010	—	—	1	14 918	—	—
Агрегат силовой одношкивный АСДУ-1ШК-500-У2	1	4631	—	—	—	—	—	—
Агрегат силовой одношкивный АСДУ-1Ш-500У	1	4541	—	—	1	4541	—	—
Электропривод бурового насоса (левое или правое исполнение)	—	—	2	2423	—	—	2	1928
Электропривод лебедки и ротора	—	—	1	10 538	—	—	1	7317
Буровые сооружения	—	—	—	—	1	101 410	1	89 340
Каркас укрытий	—	—	—	—	1	13 110	1	13 060
Комплекс механизмов АСП-3М1	—	—	—	—	1	18 500	1	18 500

Наименование оборудования, механизмов, тип	Уралмаш 3Д-76		Уралмаш 4Э-76		Уралмаш 3000БД		Уралмаш 3000БЭ	
	Количество узлов	Масса 1 узла, кг	Количество узлов	Масса 1 узла, кг	Количество узлов	Масса 1 узла, кг	Количество узлов	Масса 1 узла, кг
Вышка ВА-41×170	—	—	—	—	1	26 200	1	26 200
Устройство для подъема вышки *	—	—	—	—	1	6890	1	6890
Пульт контроля процессов бурения ПКБ-2-00-00-5	—	—	—	—	1	234	1	234
Компрессор КСЭ-5М	1	1393	2	1393	1	1393	1	1393
Установка компрессора К-5М	1	1156	—	—	1	1175	—	—
Ключ буровой автоматический АКБ-3М2	1	2975	1	2975	1	2975	1	2975
Электродвигатель бурового насоса СДБО-99/49-8ХЛ2	—	—	2	4530	—	—	2	4530
Дизель электрический агрегат ТМЗ-ДЭ-104С3 с рамой	2	4500	1	4500	2	5140	1	5140
Электродвигатель АКБ-13-62-8	—	—	—	—	—	—	1	4720
Электродвигатель АКБ-114-6У2	—	—	1	2090	—	—	—	—
Буровая магнитная станция ШГШ6704-58Б1	—	—	—	—	—	—	1	2000
Буровая магнитная станция ШГШ6401-65Б1	—	—	2	1400	—	—	—	—
Высоковольтное распредустройство КРНБ-6У1	—	—	1	6000	—	—	1	6000
Высоковольтное пусковое распедустройство ПБ-6У1	—	—	1	1120	—	—	—	—
Трансформатор силовой ТМБ-630/10-У1	—	—	2	3200	—	—	—	—
Трансформатор силовой ТМБ-250/6-69У1	—	—	1	1300	—	—	1	1300
Прочие узлы, кабельные изделия, приспособления, электрооборудование и запасные части, кг	—	22 377	—	14 912	—	42 550	—	35 358
Всего по буровой установке, кг	—	173 000	—	167 910	—	356 000	—	328 500

* По требованию заказчика за отдельную плату.

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
А		
Агрегат	А-50У	13-001
Агрегат	АРОК	13-020
Агрегат	1АДП-4	14-007
Агрегат буровой	1БА15Н	01-014
Агрегат буровой	1БА15В	01-021
Агрегат буровой с электрическим приводом	ЗИФ-650М	01-039
Агрегат буровой с дизельным приводом	ЗИФ-650М	01-040
Агрегат буровой	ЗИФ-1200МР	01-041
Агрегат вибрационного бурения	АВБ-2М	01-029
Агрегат для заглубления винтовых анкеров	АЗА-3	14-006
Агрегат для обработки геологических проб	АП 00 000	05-020
Автомат для подземного ремонта скважин	АПР-2ВБ	13-017
Агрегат для смазки станков-качалок	Азинмаш-48	13-019
Агрегат силовой	Сб. 125-1 / БУ75Бр (САТ-4М)	02-001
Агрегат силовой	Сб. 325А / САТ-450	02-002
Агрегаты силовые	АСДУ	02-003—02-008
Агрегат цементировочный	4ЦА-100	03-007
Арматура нагнетательная	АНК1	09-053, 09-054
Арматура для раздельной закачки воды	АВК-65-210	09-050
Арматура устья скважины	АП65-210	09-051
Арматура устья универсальная	2АУ-700	09-052
Арматура фонтанная	АФ	09-001—09-048
Арматура фонтанная	АФ6-50×700	09-049
Арматура цементировочная	АЦ3-160	03-014
Б		
Блоки	БПУ, БПП, БУП, БПВ, БПЭ	03-022—03-031
Блок дренажной очистки	БАДО-210Т	13-021
Блок манифольда	1БМ-700	13-022

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
Блок приготовления бурового раствора	1БПР	03-032
Блок приготовления промывочного раствора	2БПР	03-033
Блок насосно-силовой	НП-15А	05-019
Блок талевый	Б-4	02-063
Блок талевый	Б8-00	02-064
Блоки талевые	БИ249	02-065—02-071
Блок талевый	А40-18сб. Г	02-072
Блок талевый	Сб115А / БУ75Бр	02-073
Блоки очистки	БО1У, БО2У	03-021
Блоки талевые	ТБН и У4	02-074—02-077
Блок талевый	УТБА-5-170	02-078
Блок хранения химреагентов	БХР	03-034
Блоки талевые	БТ	14-014—14-016
Буры роторно-турбинные и реактивно-турбинные	РТБ	06-019—06-029
В		
Вертлюги	ВР2-20	02-089
	ШВ18-50	02-090
	БУ50Бр-16сб	02-091
	ВБНМ-80	02-092
	Сб16В1 / БУ75Бр	02-093
	ШВ14-170	02-094
	ШВ15-250	02-095
	УВ-250	02-096
	УВ-320	02-097
	ВЭ-50	14-008
Вертлюги промывочные	ВП50×160	14-009
	ВП80×200	14-010
Вертлюги-сальники	БИ159-77-00	02-086
	БИ159-80-00	02-087
	БИ249-248-000	02-088
Вышки А-образные секционные	Сб01В / БУ75Бр	02-039
	Сб01 / БУ80БрД	02-040
Вышки трубные буровые	ВМ-18	02-036
	ВРМ-24	02-037
	В-26/50	02-038
Вышки башенные	ВБ53-320М	02-041

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
Г		
Головки бурильные		07-313—07-330
Головка колонная	КГ-4-700	09-138
Глиномешалки	ГКЛ-2МА	03-039
	МГ-24Х	03-040
Д		
Двигатели винтовые *забойные*	Д-85	06-017
	Д2-172М	06-018
Дегазаторы вакуумные *малогабаритные*	ДВМ-2	03-041
	ДВС-11	03-042
Долота двухлопастные		07-030—07-043
Долота пикообразные		07-100—07-137
Долота с предохранительным колпаком или пробкой:		
двутавровые		07-023—07-029
крестово-округляющие		07-009—07-010
крестовые		07-005—07-008
округляющие		07-011—07-022
плоские		07-001—07-004
Долота трехлопастные		07-044—07-073
Долота шарошечные с центральной промывкой:		
одношарошечные		07-143—07-148
двухшарошечные		07-149—07-156
трехшарошечные		07-157—07-236
гидромониторные		
двухшарошечные		07-237—07-240
трехшарошечные		07-241—07-291
с продувкой воздухом		
трехшарошечные		07-292—07-312
Долота шестилопастные истирающе-режущие		07-074—07-099
Долота шнековые		07-138—07-141
Долото двухшарошечное асимметричное	ДДА-76Т	07-142
Домкраты гидравлические	БИ249-393 000сб	05-005
	ДГ1-100	05-008
Домкрат гидравлический	ГД3-300	05-009
Домкраты двухвинтовые	БИ249-395 000сб	05-006
	БИ249-396 000сб	05-007
Е		
Елка нагнетательная	Ен65×210	09-061
Елки фонтанные		09-055—09-060

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
З		
Задвижка высокого давления	ЗВД200/4	03-046
Задвижка клиновая	ЗПК-150-350	09-076
Задвижки манифольдные	ЗМ80×700 ЗМГ80×700	04-023 04-024
Задвижка префарационная с дистанционным приводом	ЗФПЛ-125-125	09-075
Задвижки прямоточные	ЗМС1 ЗМ80×350 ЗМ80Г×350	09-062—09-072 04-021 04-022
Задвижки прямоточные	ЗМАД-50×700 ЗМАД-80×700	09-073 09-074
Задвижки с резиновым уплотнением	ЗПР	03-043—03-045
Замок	З-33,5	08-004
Замки	ТБПВ	08-018—08-021
Замки для бурильных труб	ЗН-95 ЗН-108 ЗШ-146 ЗШ-178 ЗУ-155	08-005 08-006 08-007 08-008 08-009
Замки для геологоразведочных бурильных труб	З-50 З-63,5	08-002 08-003
Замки для гекосплавных бурильных труб	ЗЛ	08-015—08-017
Замок приварной	ТБПВТ-60×5-Д	08-022
Замок с индукционно-закаленной замковой резьбой	З-42ТВЧ	08-001
Замки специальные	ЗШК-133 ЗУК-155 ЗШК-178	08-010 08-011 08-012
Замки к бурильным трубам	ЗЭ1-155 ЗЭ1-185	08-013 08-014
Захват клиньевой пневматический	ПКР-560	02-034
Захват клиньевой пневматический	С608 БУ75Бр	02-033
И		
Илоотделитель гидроциклонный	ИГ-45	03-038
К		
Ключ автоматический для обсадных труб	АКО	05-014
Ключ автоматический штанговый стационарный	АШК-Т	14-021

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
Ключ буровой автоматический стационарный	АКБ-3М2	05-013
Ключ гидравлический подвесной	КГП	05-016
Ключ подвесной пневматический	ПБК-4	05-015
Комплекс механизмов	АСП	02-042—02-045
Комплекс оборудования циркуляционных систем буровых установок БУ2500ЭУ и БУ2500ДГУ	1ЦС2500ЭУ 1ЦС2500ДГУ	03-015 03-016
Краны пробковые со смазкой	КППС	09-077—079
Кран с пневмоприводом	КППСП-65×210	09-080
Кронблоки	БИ249 К-30М Сб10В1 / БУ75Бр КБН5-75 УЗ-130-2 КБН6-Бр-200 КБН7-300 УКБ-6-200 УКБ-6-270 УКБА-6-200	02-051—02-053 02-054 02-055 02-056 02-057 02-058 02-059 02-060 02-061 02-062
Кронблоки эксплуатационные	КБ	14-011—14-013
Крюк	Сб14А2 / БУ75Бр	02-081
Крюки трехрогие пластинчатые безрезьбовые	КТ	02-082—02-085
Крюки эксплуатационные		14-017—14-020
Крюкоблоки	УТБК-5-170 УТБК-5-225	02-079 02-080
Л		
Лебедки	ЛБУ	02-018—02-020
Лебедки буровые	Сб02 / БУ75Бр Сб02А / БУ80БрД	02-016 02-017
Лебедка для подъема сменных грунтоносок	2ЛГК-3000	05-010
М		
Манифольды	МПБ2-80×350 МПБ3-80×700	04-018 04-019
Манифольд буровых насосов унифицированный	УМБ250	03-001—03-006
Мачта буровая	МРУГУ18/20	02-035

Наименование изделия	Шифр	№ поз изделия в прейскуранте
Машина буровая	БМК-4М	01-042
Машина забойная	ЗС1Б	05-026
Машины зарядные	ЗМК-1 МЗ-3 МЗ-4	05-028 05-029 05-030
Машина зарядно-смесительная для подземных горных работ	ЗМБС-2	05-027
Механизм для свинчивания и развинчивания бурильных труб	РТ-1200М	05-017
Механизм для спуска и подъема бурильных труб	МСП-2А	05-018
Механизм подъема вышки	Сб.01-74В БУ75Бр	02-046
	Сб. 31 БУ80БрД	02-047
Мотобуры	М-1 Д10М	01-023 01-024
О		
Оборудование буровое	Уралмаш ЗД-76 Уралмаш 4Э-76	01-005 01-006
Оборудование для обвязки обсадных колонн	ОКК ОКМ1-140×146-219	09-081—09-131 09-132
Оборудование противовыбросовое	ОП	04-001—04-004
Оборудование скважинное	УГР 1УНР	10-001—10-010 10-011—10-016
Оборудование устья нефтяных скважин	ОУ	09-133—09-136
Оборудование устья скважин	ОУГ80-350 ОУВГ-135-70	09-137 13-023
Основания для бурового оборудования	ОБ-53 ОБ53М	02-049 02-050
Отклонители турбинные	ТО-172 ТР2Ш-195ТО	06-013 06-014
П		
Пакеры для нефтяных и газовых скважин	ПН-ЯМ ПД-ЯГ ПН-ЯГМ ПД-ЯГМ	10-020, 10-021 10-022—10-026 10-027—10-030 10-031, 10-032
Пакеры механические	ПВ-М	14-022, 14-023
Пакер рукавный	ПД-Г-118-210	10-033
Пакер стационарно-съемный	ПСС219-140	10-034
Пакеры термостойкие	ПВ-ЯГМ	14-024—14 027

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
Передача наклонная	Сб18В / БУ80БрД	02-011
Пескоотделитель	ПГ-50	03-037
Подсвечники обогреваемые	ПО	05-021—05-024
Подъемник	ПВ5-60	02-048
Подъемник тракторный	Азинмаш-43П	13-009
Превентеры вращающиеся	ПВ	04-012—04-016
Превентеры плашечные	ППГ	04-005—04-008
Превентеры универсальные	ПУ1	04-009—04-011
Превентер универсально-вращающийся	УВП-230×210	04-017
Р		
Редукторы цепные	Сб. 04 / Б275бр-70	02-009
	Сб. 04 / БУ80БрД	02-010
Ротор с гидравлическим приводом	А-50-4сб	02-027
Роторы	Сб03 / БУ75Бр	02-028
	Р360-Ш14М	02-029
	С удл. валом на спецраме	02-030
	Р560-Ш8	02-031
	Р-560	02-032
С		
Системы циркуляционные	2ЦС4Э экс.	03-017
	2ЦС4Э троп.	03-018
	4ЦСЗД экс.	03-019
	4ЦСЗД троп.	03-020
Сито вибрационное	ВС-1	03-036
Снаряд колонковый «Недра»	КД11-190/80	06-033
Соединение замковое	БИ239-70-000сб	08-023
Став буровой	2СБШ-200Н	05-025
Станки буровые	БСК-2В	01-031
	БКС-2М2-100	01-030
Станки буровые несамоходные	НКР100МП	01-051
	НКР100М	01-052
	НКР100МВ	01-053
Станки для бурения	СБУ-100	01-043—01-045
Станки-качалки	СК	11-001—11-007
Станок безбалансирный	СБ6-3-2500	11-008

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
Станок буровой с электродвигателем	СКБ-4	01-035
с дизельгенераторной станцией		01-036
с дизельным приводом		01-037
Станок буровой	СБУ-125-24	01-046
Станок буровой	2СБШ-200Н	01-048
Станок буровой	СБШ-250МН-32	01-049
Станок буровой	СБШ-320-32	01-050
Станок буровой	БС-1М	01-056
Станок буровой шарошечный	2СБШ-200	01-047
Станок колонкового бурения	СКБ-5	01-038
Т		
Тележка	УКП-80А	05-001
Тележка гусеничная транспортная	ТГТ30	05-002
Тормозы	Сб11-1 / БУ75Бр	02-021
	Сб02. 10А / 125БРД	02-022
Тормозы гидродинамические	УТГ-1000	02-023
	УТГ-1450	02-024
Трансмиссия	Сб337 / БУ75Бр-70	02-025
	Сб37А / БУ80БрД	02-026
Турботрансформаторы	ТТ-560	02-012
	ТТ-560К	02-013
	ТТК-745	02-014
	ТТК-932	02-015
Турбобуры односекционные	Т12МЗМ, Т12МЗБ	06-001—06-003
	Т12РТ-240	06-004
Турбобуры-отклонители	ТО2	06-015—06-016
Турбобуры шпиндельные	ЗТСШ	06-005—06-009
	А6Ш	06-010
	А7Ш	06-011
	А9Ш	06-012
Турбодолота колонковые	КТД	06-030, 06-032
Тяжеловоз гусеничный с приставкой	ТГ-60	05-003
У		
Установка	ПАРС	13-018
Установка блочная	УДПВ-5	14-001
Установка буровая	БУ2500ДГУ	01-001
Установка буровая	БУ2500ЭУ	01-002

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
Установка буровая	Уралмаш 3000БД	01-003
Установка буровая	Уралмаш 3000БЭ	01-004
Установка буровая	УБВ-600Н	01-015
Установка буровая	ЛБУ-50А	01-016
	ЛБУ-50Ш	01-017
	ЛБУ-50Г	01-018
Установка буровая	УГБ50М	
	на автомашине	01-020
	на тракторе	01-019
Установка буровая	УБВ-600	01-022
Установка буровая	УКБ-12/25	01-026
Установка буровая	УКБ-12/25С	01-027
Установка буровая	УБСР-25М	01-028
Установка буровая	УКБ200/300С	01-032
Установка буровая	УГБ-3УК	01-054
Установка буровая	УГБ-4УК	01-055
Установка буровая самоходная	УБР-2М	01-025
Установка буровая самоходная	УКБ-500С (4)	01-033
на шасси автомобиля Урал—375Е		
на шасси автомобиля МАЗ—5334		01-034
Установка гидравлического управления	ГУП100Бр-1	04-020
Установка для закачки воды	УВК-Р-146-210	10-018
Установка для исследования скважин	Азинмаш 8Б	13-012
	Азинмаш 8А	13-013
	ЗУИС	13-014
Установка для раздельной закачки воды	УВКС-2Р-146-210	10-017
Установка для скважинных работ	ЛСГ1К-131	
с грузоподъемной стрелой		13-015
без стрелы		13-016
Установки для перевозки и перемотки кабеля	УПК-2000СН	14-004
	УПК-2000ПМ	14-005
Установки насосные	5ЦА-320С	03-008
	ЦА-320А	03-009
	3ЦА-400А	03-010
	(4АН-700)	
Установка насосная	УН1-630×700А	13-002
	(4АН-700)	
Установка насосная	УН1-100×200	13-005
	(Азинмаш-35А)	
Установка насосная	УН1Т-100×200	13-006
Установка насосная	АКПП-500	13-011

Наименование изделия	Шифр	№ поз. изделия в прейскуранте
Установки насосные передвижные	Азинмаш-30А (УНС1-160×500К)	13-003
	УНЦ2-160×500	13-004
Установка пескосмесительная	УСП-50	13-010
Установки подъемные	Азинмаш-43А	13-007
	Азинмаш-37А	13-008
Установка промысловая передвижная	ППУА-1200/100	
на шасси автомобиля КрАЗ-255Б1А		14-002
на шасси автомобиля КрАЗ-257Б1А		14-003
Установка разведочного бурения	УРБ-1В2	01-007
Установка разведочного бурения	УШ-2Т	01-009
Установка разведочного бурения	УРБ-2А-2	01-010
Установка разведочного бурения	УРБ-2,5А	01-011
Установка разведочного бурения	УРБ-3АМ	01-012
Установка разведочного бурения	УРБ-3А2 (УРБ-6А)	01-013
Установки смесительные	2СМН-20	03-011
	1СМР-20	03-012
	СМ-4М	03-013
Установка топливомасляная	ТМУ-1-25	05-012
Установка топливомасляная передвижная	ПТМУ-3,5	05-011
Установка фонтанная с концентричной подвеской труб (подземное орудование)	1УФК-146-210	10-019
Установка шламового насоса	УШН1	03-035
Установка шнекового бурения	УЩ-1Т	01-008
Х		
Ход гусеничный унифицированный	УГ-60	05-004
Ш		
Штамповки для бурильных замков		08-024—08-037
Штамповки для замков соединительных к бурильным трубам		08-038—08-041
Штанги глубиннонасосные		12-001—12-103
Я		
Якори гидравлические	ЯГ1-118-500	14-028
Якори гидромеханические	ЯГМ-118-350	14-029
	ЯГМ-136-350	14-030

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания . . . . . .

А. Оборудование для бурения

1. Установки и станки для бурения 6
   Установки и агрегаты буровые для эксплуатационных и разведочных скважин на нефть и газ 6
   Установки, станки и агрегаты для бурения на воду 22
   Установки, станки и агрегаты для геологоразведочного бурения на твердые ископаемые 2
   Установки, станки и агрегаты для бурения скважин на открытых горных породах 38
2. Узлы буровых установок . . . . . 4(
   Агрегаты силовые, редукторы цепные и турботрансформаторы . . 4
   Лебедки, тормозы и трансмиссии 50
   Роторы, клиновые захваты 54
   Мачты, вышки буровые, оборудование для их момента, основания 58
   Кронблоки, талевые блоки, крюки и крюкоблоки 66
   Вертлюги 76
3. Оборудование для приготовления промывочного раствора и цементирования скважин 78
   Манифольды 7
   Оборудование для приготовления промывочного раствора и цементирования скважин . . . . . .
4. Оборудование противовыбросовое . . . . . .
5. Прочее оборудование для бурения . . . . . .
6. Забойные двигатели . . . . . .
   Турбобуры и реактивно-турбинные буры . . . . . .
   Турбодолота, наборы, снаряды колонковые 132
7. Долота, головки бурильные 134
8. Замки бурильные . . . . . .

Б. Оборудование для добычи нефти и газа

9. Арматура фонтанная . . . . . .
   Задвижка и краны 1
10. Оборудование для раздельной эксплуатации пластов 19
11. Станки-качалки 202
12. Штанги глубиннонасосные 206
13. Оборудование для освоения и ремонта скважин 214
14 Прочее эксплуатационное оборудование 230
    Комплектность поставки буровых установок типа «Уралмаш» . . 244
Алфавитный указатель 246

gost.e-ecolog.ru