ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 16 октября 1980 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-01-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на насосы и оборудование компрессорное

Вводится в действие с 1 января 1982 года

МОСКВА—1980

gost.e-ecolog.ru

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1979 года № 455.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 23-01-01 «Оптовые цены на насосы и оборудование компрессорное», издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), разработанные соответствующими министерствами и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями республиканских министерств и ведомств РСФСР, предприятиями системы Министерства внутренних дел СССР, расположенными на территории РСФСР, а также предприятиями исполкомов Советов народных депутатов, кооперативных и общественных организаций.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д.),

учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары (первичной упаковки), а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) дей-

ствие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями, предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами или техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию.

Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой тех-

нике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов), устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов или технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами или техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов. Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке, отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изготовляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам или техническим условиям, то это оговаривается особо.

16. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением надбавок и скидок, установленных в процентах к основной цене, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек.

При этом дробная часть копейки менее полкопейки отбрасывается, а равная полкопейке и более полкопейки увеличивается до целой копейки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 23-01-01 издания 1971 года и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

19. Остатки продукции, снятой с производства цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 года.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		Агрегаты электронасосные		ТУ 26-06-976-77 изм. № 1—1978 г.	Предназначены для работы в стационарных условиях для перекачивания воды и других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности с содержанием механических примесей по объему не более 0,1% и размерами до 0,2 мм, с температурой перекачиваемой жидкости от 0°С до 85°С. Горизонтальные, центробежные, консольные. Одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Поставляются на плите с электродвигателем Срок службы: гарантийный, мес. 12 до списания, ч. 1600		

Марка электродвигателя	Подача, м³/ч	Напор, м	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1 36 3111 0010 К8/18	4А80А2; 1,5 кВт; 3000 об/мин	8	18	768×257××321	64,0	17—65* 79—00*
2 36 3111 0040 К20/18	4А80В2;2,2 кВт; 3000 об/мин	20	18	788×257××321	68,0	18—27 82—00
3 36 3111 0070 К20/30	АО2-32-2;4,0 кВт; 2900 об/мин	20	30	867×332××339	109,0	21—22 74—00
4 36 3111 0100 К45/30	АО2-42-2; 7,5 кВт; 2900 об/мин	45	30	1084×367××405	169,4	24—45 110—00

* На насос К8/18 производства Абаканской ВТК МВД СССР устанавливается норматив чистой продукции в размере 26 руб. 60 коп., оптовая цена — 90 руб.

5	36 3173 0711	Агрегат мотонасосный	МАВС (НОБ)-220/8	ТУ 26-06-690-79	Предназначен для откачки загрязненной морской и пресной воды из затопленных отсеков кораблей при производстве аварийно-спасательных и судоподъемных работ Подача, м³/ч 220 Напор, м 18 Двигатель бензиновый, мод. 408—1000398 КПД. % 70 Сроки службы: гарантийный срок, мес. 12 до капитального ремонта, ч 2000 Габаритные размеры, мм: 1555×570×1130 Масса, кг 405	539—70	1340—00
6	36 3173 0701	Агрегат мотонасосный	МАП (НПБ)-40/7	ТУ 26-06-689-79	Предназначен для пожаротушения в корабельных условиях, а также для откачки загрязненной морской и пресной воды из отсеков кораблей и судов при аварийно-спасательных работах и на судоподъеме Подача, м³/ч 40 Напор, м 38 Двигатель бензиновый, мод. УД2-М1 КПД, % 60 Сроки службы: гарантийный, мес. 12 до капитального ремонта, ч 2000 Габаритные размеры, мм: 910×520×755 Масса, кг 162	326—80	930—00
	41 4111	Агрегаты электронасосные		ТУ 63 РСФСР 89-77, изм. № 1—№ 2 —1980 г.	Предназначены для перекачивания нефтепродуктов без абразивных примесей с кинематической вязкостью от 0,2 до 20 см² с температурой до 60°С. Давление агрегата, МПа 0,6 Сроки службы: гарантийный, мес. 18 до капитального ремонта, ч 20000		

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Подача, м³/ч; Тип электродвигателя; Габаритные размеры, мм; Масса, кг		
7			Ш 20-25-9/6-1		9; ВАО-42-6; 4 кВт; 950 об/мин; 895×500×552; 200	67—80	210—00
8			Ш 40-6-18/6-1		18; ВАО-61-6; 10 кВт; 1000 об/мин; 1065×480×557; 290	94—50	410—00
9			Ш 80-6-36/6-1		36; ВАО-71-6; 17 кВт; 1000 об/мин; 1190×557×661; 447	121—35	565—00
10			Ш 120-16-58/6-1		58; ВАО-72-6; 22 кВт; 1000 об/мин; 1265×557×710; 530	167—40	700—00
11		Компрессор	КВД-Г	ТУ 212 РСФСР 456-8-76 изм. № 1—1980 г.	Предназначен для наполнения воздухом пусковых баллонов различных двигателей типа дизелей Производительность, м³/ч 10 Число ступеней сжатия 2 Давление нагнетания, кгс/см² I ступени 6,5÷7 II ступени 60 Электродвигатель 4А100L 4УЗ, 4 кВт; 1420 об/мин Гарантийный срок, мес. 24 Габаритные размеры, мм: 730×490×770 Масса, кг 187	153—00	383—00
12		Насос		ТУ 400-4-43-78	Предназначен для испытания систем отопления пробным гидравлическим давлением с целью проверки пригодности систем отопления к нормальной эксплуатации Производительность, л/мин. 3,15 Усилие на рукоятке, кг 5 Давление, кгс/см² 10 Гарантийный срок, мес. 18 Габаритные размеры, мм: Ø400×700 Масса, кг 23	9—30	22—00
13	36 3111 1240	Насос	К 90/35	ТУ 26-06-807-73, изм. № 1—1975 г., № 2, 3—1976 г., № 4, 5—1977 г., № 6—1978 г., № 7—1979 г., № 8—1980 г.	Предназначен для перекачивания воды питьевой и промышленного назначения, а также других жидкостей сходных с водой по вязкости и химической активности с температурой до 85°С Центробежный, консольный, одноступенчатый Подача, м³/ч 90 Напор, м 34 КПД, % 77 На плите с электродвигателем А2-61-2; 7 кВт; 3000 об/мин Габаритные размеры, мм: 1325×515×525 Гарантийный срок, мес. 12 Ресурс до первого капитального ремонта, час. 12000 Масса, кг 305	70—00	220—00
14		Насос	28/200	ТУ 212 РСФСР 449-25-78	Предназначен для создания разрежения в системах пневматических береговых и плавучих перегружателей. Тип — роторно-поршневой Количество роторов, шт. 2 Частота вращения, об/мин 980 Мощность приводного электродвигателя, кВт 30 Производительность, нм³/мин. 28—29 Сроки службы: гарантийный, ч 900—1500 до списания, лет:	460—70	800—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					— на пневматических зерноперегружателях 5 — на пневматических перегружателях других грузов (цемент) 2 Габаритные размеры, мм: 1350×730×722 Масса, кг 815 Поставляется без электрооборудования		
15		Насос	БКФ-4	ТУ 26-06-693-79	Предназначен для перекачивания пресной воды, светлых и темных нефтепродуктов, с кинематической вязкостью до 10 см²/с при наличии в жидкости механических примесей размером до 100 мм в количестве не более 50 г на 1000 л жидкости. Ручной поршневой одноцилиндровый двухстороннего действия Подача за один двойной ход, л 1,3 Напор, м 30 Высота всасывания вакуумметрическая, м 4,5 Усилие на рукоятке, кгс 10 Диаметр цилиндра, мм 100 Ход поршня, мм 90 Сроки службы: гарантийный, мес. 12 до капитального ремонта, ч 2000 Габаритные размеры, мм: 274×224×200 Масса, кг 23	7—52	16—50
16		Насос	НШН-600М	ТУ 78-346-75	Предназначен для подачи пресной воды, содержащей не более 5% по весу твердых частиц грунта, при тушении пожаров и других хозяйственных нужд Шестеренный, навесной Устанавливается на шасси автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ЗИЛ-164 и трактора Т-40 Подача, л/мин. 600 Высота всасывания, м от 3,5 до 6,5 Поставляется в комплекте с рукавами пожарными, деталями установки насоса, стволами пожарными, разветвлением трехходовым и головкой переходной Гарантийный срок, мес. 18 Габаритные размеры, мм: 315×310×240 Масса, кг 22	94—55	455—00
17		Насос	Р.1,6-20	ТУ 26-06-1104-77	Предназначен для перекачивания пресной и морской воды, светлых и темных нефтепродуктов с кинематической вязкостью до 10 см²/с при наличии в жидкости механических примесей размером до 100 мк в количестве не более 50 г на 1000 литров жидкости Ручной поршневой одноцилиндровый Подача за двойной ход поршня, л 1,45 Напор, м 20 Высота всасывания вакуумметрическая, м 5,5 Усилие на рукоятке, кгс 27 Диаметр цилиндра, мм 100 Ход поршня, мм 100 КПД, % 92 Сроки службы: гарантийный, мес. 24 до капитального ремонта, ч 2500 Габаритные размеры, мм: 274×224×200 Масса, кг 22	16—18	19—50
18		Насос	«Родник»	ТУ 26-06-1044-76	Предназначен для перекачки пресной и морской воды, светлых и темных нефтепродуктов и	5—00	10—50

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					других неагрессивных по отношению к серому чугуну жидкостей с температурой до + 70°С, с кинематической вязкостью до 10 см²/с. Одноцилиндровый двухстороннего действия Напор, м 30 Высота всасывания вакуумметрическая, м 5,5 Усилие на рукоятке, кгс 8 Диаметр цилиндра, мм 75 Ход поршня, мм 71 Сроки службы: гарантийный, мес. 24 ресурс до замены, ч 3500 Габаритные размеры, мм: 270×170×194 Масса, кг 13		
19		Насос	Т296	ТУ 401-10-08-79	Предназначен для перекачивания растительного масла (молока, сиропа) Ручной Корпус алюминиевый Объем жидкости, перекачиваемой за один ход поршня, л 0,9 Ход поршня, мм 860 Гарантийный срок службы, мес. 12 Габаритные размеры, мм: 1220×130×Ø400 Масса, кг 1,5	1—50	4—40
		Насос		ГОСТ 11379-73	Предназначен для перекачивания фекальных и других загрязненных сточных жидкостей с содержанием абразивных частиц по объему не более 1% и температурой до 100°С		

Сроки службы:
гарантийный, мес. 18
до первого капитального ремонта, ч 1600
Поставляется в комплекте с электродвигателем, муфтой и плитой

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	КПД, %	Подача, м³/час	Напор подаваемой жидкости, м	Электродвигатель	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
20			ФГ 115/38		61	115	38	4А180М2У3; 30 кВт; 2900 об/мин	1345××430×585	340	69—90	455—00
21			ФГ 115/38а		58	105	34	4А18ОS2У3; 22 кВт; 2900 об/мин	1210××430×498	315	69—60	406—00
22			ФГ 115/38б		54	91	29	4А16ОМ2; 18,5 кВт; 2900 об/мин	1010××430×470	290	69—00	365—00
23			ФГ 216/24			216	24	4А18ОМ4У3; 30 кВт; 1500 об/мин	1965××676×614	685	269—00	840—00
24	36 3100	Насос	ЦБН-2	ТУ 84-121-75, изм. № 1 — 1977 г., № 2 — 1978 г., № 3, 4 — 1979 г., № 5, 6 — 1980 г.	Предназначен для подачи воды из колодца, реки и других водоемов в водонапорный бак или непосредственно на местах расходования воды. Центробежный бензиномоторный Подача при высоте подъема, 20 м 10 Напор, м 20 В комплект поставки входит: — двигатель внутреннего сгорания, одноцилиндровый, двухтактный, карбюраторный «Дружба-4»; 4 л. с. 5400 об/мин. — карбюратор беспоплавковый, мембранный К.МП-100А					16—83	90—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Гарантийный срок службы,мес. 18 Габаритные размеры, мм: 300×450×260 Масса, кг (без стартера, бензобака, приемного клапана, инструмента и запасных частей) 9,0		
25		Насос грунтовый-рефулерный	80 МП-500-194	ТУ 212 РСФСР 446-13-77	Предназначен для подачи пульпы (гидромассы с песком или размельченным грунтом) Центробежный, одноступенчатый консольный Напор, м 20 Производительность, м³/ч 1560 Потребная мощность, л. с. 140 Гарантийный срок, мес. 6 Габаритные размеры, мм: 1750×1500×1370 Масса, кг 2138 Поставляется без плиты и электродвигателя	1217—50	2200—00
		Насос диафрагменный		ТУ 204 РСФСР 774-75, изм. № 1—1980 г.	Предназначен для откачивания чистой и грязной воды с примесью песка, ила и измельченных каменных пород при строительных, канализационных и других работах. Самовсасывающий безнапорный, передвижной Смонтирован на четырехколесной тележке Условный диаметр входного патрубка, мм 100 Производительность при номинальной высоте, м³/ч 18 Максимальная высота всасывания, м 4—7,6 С редуктором червячным Ч-100 Сроки службы: до капитального ремонта, ч 1000 гарантийный, мес. 12		
26			ПДМ-4		Двигатель бензиновый, двухцилиндрический, четырехтактный УД-2; 5,9 кВт; 3000 об/мин Габаритные размеры, мм: 2185×710×1090 Масса насоса (без редуктора), кг 330	62—50	432—00
27			ЭНД-4		Электродвигатель АО-2-41-4; 4 кВт; 1460 об/мин Габаритные размеры, мм: 2185×636×1035 Масса насоса (без редуктора), кг 297	60—30	322—00
		Насос плунжерный		ТУ 204 РСФСР 857-76Е, изм. № 1—1980 г.	Предназначен для перекачки осадка из отстойников на очистных канализационных станциях Напор, МПа 0,3 Высота всасывания, м 7 Диаметр плунжера, мм 230 Наибольший ход плунжера, мм 150		

					Число плунжеров, шт.	Производительность, м³/ч	Редуктор	Электродвигатель	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
28	36 3224		НП-28А		2	28	Ц2У-200-25	4А 100 L 4У3; 4 кВт; 1500 об/мин	1850×1475×1435	1400	627—20	1380—00
29	36 3227		НП-50А		4	50	Ц2У-250-25	4А 132 S 4У3; 7,5 кВт; 1500 об/мин	2980×1475×1435	2230	898—00	2100—00
30	36 3224	Насос поршневой	ЭНП-100/63-6,3/8	ТУ 63 РСФСР 74-77	Предназначен для перекачивания нефтепродуктов с температурой до 100°С Подача, м³/ч 100 Давление на выходе насоса, кгс/см² 6,3 Высота всасывания вакуумметрическая, м. вод. ст. 5 Мощность, кВт 35 КПД, % 70		981—00	2290—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Электродвигатель ВАО-82-8; 30 кВт; 7500 об/мин Сроки службы: гарантийный, мес. 18 до капитального ремонта, ч 10000 до списания, лет 8 Габаритные размеры, мм: 2324×1185×1902 Масса, кг 2100		
31		Насос ротационный	НРМ-5	ТУ 78-302-74, изм. № 1, № 2—1978 г.	Предназначен для перекачивания полувязких молочных продуктов на предприятиях молочной промышленности Производительность, м³/ч 5—6 Высота всасывания, м 0,5 Электродвигатель АО2-32-6; 2,2 кВт; 1000 об/мин Сроки службы: гарантийный, мес. 12 до первого капитального ремонта, год 3 Габаритные размеры, мм: 650×300×285 Масса, кг 14,5	88—80	190—00
32		Помпа рефулерная	115-МП-350-29,8	ТУ 212 РСФСР 378-8-74, изм. № 1—1980 г.	Предназначена для установки на землесосах для перекачивания пульпы-смеси воды и грунта Одноступенчатая консольная центробежная Напор, м. вод. ст. 23 Производительность (по смеси), м³/ч 2800 Диаметр всасывающего грунтопровода, мм 500 Диаметр нагнетательного грунтопровода, мм 500 Сроки службы: гарантийный, мес. 12 до капитального ремонта, лет. 6 Габаритные размеры, мм: наружный Ø крылатки 1150 ширина рабочего колеса 298 Масса, кг 8800 Поставляется без электродвигателя	3129—00	6700—00
33		Станция насосная	НСТП-0	ТУ 214 РСФСР 9-115-76	Предназначена для подачи воды из различных водоисточников по трубопроводам из труб РТ-180 и рукавным линиям к пожарным агрегатам, заполнения и наполнения искусственных и естественных водоемов Тип — прицепная к тракторам ДТ-75Б, ДТ-75М Напор, МПа (м. вод. ст.) 0,51(51) Производительность, м³/ч 410 Высота всасывания вакуумметрическая, м 3,5 Комплектуется насосом 8К-12А, БКФ-4 Остальная комплектация — согласно комплектовочной ведомости Гарантийный срок, мес. 12 Габаритные размеры (в транспортном положении), мм 2450×5800×2670 Масса (с полной комплектацией), кг 3400	2107—00	6300—00
34		Установка	ПВА-200	ТУ 212 РСФСР 454-10-78	Предназначена для откачивания воды и транспортирования ее на расстояние до 20 м Самовсасывающая водоотливная Состоит из насоса ПВА-200 и двигателя внутреннего сгорания, смонтированных на одной раме Напор, м. вод. ст. 30 Производительность, м³/ч 360—400 Высота всасывания, м. вод. ст. 5	292—00	1360—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Двигатель четырехтактный карбюраторный ЗИЛ-164, мощность 100 л. с. Гарантийный срок, мес. 12 Габаритные размеры, мм: 2740×850×1650 Масса, кг 1250		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование продукции	Марка или тип	Порядковый номер продукции
А		
Агрегат мотонасосный	МАВС(НОБ)220/8	5
То же	МАП(НПБ)-40/7	6
Агрегат электронасосный	К8/18	1
То же	К20/18	2
То же	К20/30	3
То же	К45/30	4
Агрегат электронасосный	Ш20-25-9/6-1	7
То же	Ш40-6-18/6-1	8
То же	Ш80-6-36/6-1	9
То же	Ш120-16-58/6-1	10
К		
Компрессор	КВД-Г	11
Н		
Насос		12
Насос	4К-12У	13
Насос	28/200	14
Насос	БКФ-4	15
Насос	НШН-600М	16
Насос	Р.1,6-20	17
Насос	«Родник»	18
Насос	Т296	19
Насос	ФГ 115/38	20
То же	ФГ 115/38а	21
То же	ФГ 115/38б	22
То же	ФГ 216/24	23
Насос	ЦНБ-2	24
Насос грунтовый рефулерный	80МП-500-194	25
Насос диафрагменный	НДМ-4	26
То же	ЭНД-4	27
Насос плунжерный	НП-28А	28
То же	НП-50А	29
Насос поршневой	ЭНП-100/63-6,3/8	30
Насос ротационный	НРМ-4	31
П		
Помпа рефулерная	115-МП-350-29,8	32

Наименование продукции	Марка или тип	Порядковый номер продукции
С		
Станция насосная	НСТП-0	33
У		
Установка	ПВА-200	34

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Общие указания 3

Насосы и оборудование компрессорное 8

Алфавитный указатель 21

Ответственный за разработку прейскуранта и простановку кодов — отдел цен на продукцию машиностроения Государственного комитета РСФСР по ценам.

Государственный комитет РСФСР по ценам
109831, ГСП, Москва, Солянский тупик, 3
Ответственный за выпуск **Денисова И. Н.**
Технический редактор **Гречушкина Р. М.**
Корректор **Князева Т. Б.**

Сдано в набор 30/X 1980 г. Подписано к печати 28/XI 1980 г.
Уч.-изд. л. 1,8 Бумага типогр. № 3
Тираж 10 000 экз. Изд. № 1656 Заказ № 3142 Формат 60×90¹/₁₆ **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

gost.e-ecolog.ru