ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНСКОЙ ССР ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-10-02

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЕ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

Киев — 1981

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНСКОЙ ССР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен УССР
от 19 декабря 1980 г. № 344

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-10-02

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование коммунальное

Вводится в действие с 1 января 1982 года

Киев-1981

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров УССР от 23 августа 1979 года № 418 "О совершенствовании оптовых цен и тарифов в промышленности".

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-10-02 "Оптовые цены на оборудование коммунальное" издания 1979 г., дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен УССР.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую расположенными на территории Украинской ССР предприятиями республиканских министерств /ведомств/, Министерства внутренних дел УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского горисполкомов, кооперативных и общественных организаций.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон /судно/ станция /порт, пристань/ отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию /кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей/.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или Главречфлота УССР.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию /порт,пристань/ и погрузке ее в вагон /судно/, в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные /портовые/ сборы и другие расходы по станции /порту, пристани/ отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления

грузов в различных транспортных средствах /козлы, стойки, прокладки и др./, оплачиваются покупателем продукции из расчета 20 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и крепления грузов /проволока, лента, брезент, веревки и т.д./, учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателем не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а/ часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТами /ОСТами/, оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе "в том числе оплачивается товарополучателем".

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

б/ деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами /ОСТами/, цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

в/ стоимость транспортной многооборотной /инвентарной/ тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке;

г/ стоимость транспортной металлической тары в оптовые цены продукции не включена и оплачивается покупателем по ценам, утвержденным в установленном порядке.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера

поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару - из расчета 90 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары /первичной упаковки/, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

IO. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий /без изменения их содержания/ действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок действия не был ограничен.

II. При выполнении разовых требований заказчика /покупателя/ по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

I2. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

I3. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством /ведомством/, которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров УССР от I2 января I967 г. № 29, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом I указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой

технике изменений в комплектацию машин /оборудования, приборов/, устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий /агрегатов, приборов/, включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

I4. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний /за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий/ и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и техмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

I5. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по

действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изготовляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам или техническим условиям, то это оговаривается особо.

I6. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

I7. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-I0-02 "Оптовые цены на оборудование коммунальное" издания I97I года и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен УССР а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции на указанное оборудование.

I8. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до I января I982 г., с применением коэффициента I,0I.

I. Газовая аппаратура

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Арматура для газопроводов		
	Отводы стальные	0-С-I	ГОСТ I7375-77	Предназначены для изменения направления газопроводов		

	Наружный диаметр трубы и толщина стенки, мм	Длина, мм	Масса, кг		
I.	57х4	750	3,92	0-I4	I-25
2.	76х4	I000	7,I	0-I3	2-03
3.	89х4	I500	I2,58	0-24	3-53
4.	I08х4	I500	I5,39	I-06	5-20
5.	42х3,2	204	0,624	0-08	0-33
6.	48х3,5	265	I,02	0-I0	0-42

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. коп. на 10 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 10 шт.
1	2	3	4	5	6	7
	Стоны	СТ.00.00.000	ГОСТ 8969-75	Предназначены для соединения или разъема частей трубопроводов без демонтажа		

	Диаметр условного прохода, мм	Диаметр трубы, дюйм	Масса, кг		
7.	15	1/2	0,094	0-37	0-82
8.	20	3/4	0,134	0-39	0-93
9.	25	1	0,243	0-47	1-24
10.	32	1 1/4	0,336	0-72	1-74
11.	40	1 1/2	0,463	0-89	2-30
12.	50	2	0,608	0-96	2-74

	Заглушки	-	ТУ 204 УССР 175-00	Предназначены для перекрытия свободных концов труб газовых магистралей

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 10 шт	Оптовая цена, руб. и коп. за 10 шт.
1	2	3	4	5	6	7

				Диаметр условного прохода, мм	Диаметр резьбы, дюйм	Масса, кг		
13.				15	1/2	0,07	0-67	1-05
14.				20	3/4	0,106	0-75	1-22
15.				25	1	0,152	0-71	1-24
16.				32	$1^1/4$	0,234	1-26	2-10
17.				40	$1^1/2$	0,315	1-91	3-10
18.				50	2	0,453	2-26	3-80
19.				65	$2^1/2$	0,692	3-08	5-30
20.				80	3	0,914	4-08	6-95
	Колено	ВК-К-12	-	Предназначено для соединения газоотводящих труб, расположенных под прямым углом				

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 10 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 10 шт.
I	2	3	4	5	6	7

				Диаметр условного прохода, мм	Масса, кг		
21.				I25	0,770	5-I7	9-25
22.				I00	0,554	5-22	7-80
23.	Ограничитель	ВК-0-I4	-	Предназначен для ограничения глубины установки газоотводящих трубок дымохода Диаметр, мм I45 Масса, кг 0,I84		I-26	2-02
24.	Труба газоотводная	ТК-00.00.00I	-	Предназначена для отвода продуктов сгорания из газовой колонки. Изготовлена из стали марки Ст.3 Размеры, мм: 700xI00 Масса, кг I,446		I-2I	4-60

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на IO шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за IO шт.
I	2	3	4	5	6	7
25.	Труба газоотводная	ВИ-Т-IO	-	Предназначена для отвода продуктов сгорания из газовой колонки Размеры, мм: диаметр I25 длина IOOO Масса, кг I.922	0-85	6-IO
26.	Переходы	ПТ-00.00.00I	-	Предназначены для соединения газовой колонки с газопроводной трубой (диаметр I/2x3/4"; I/2xI"; 3/4xI")	2-08	3-IO
27.	Переход	ВИ-П-IO	-	Предназначен для соединения ванной колонки с газоотводной трубой Габаритные размеры, мм: I48xIIOxI60 Масса, кг 0,38	I-35	2-55

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 10 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 10 шт.
1	2	3	4	5	6	7
28.	Переход точечный	П-Т-6	–	Предназначен для соединения труб газопроводов при переходе с диаметра 1/2" на 3/4" Масса, кг 0,26	1-67	2-25
	Соединение фланцевое изолирующее	–	ТУ 204 УССР 176-80	Предназначено для установки на газовых магистралях дворовых вводов в целях изоляции трубопроводов помещения от попадания блуждающих токов Общая длина (по патрубкам), мм 600		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7

	Диаметр условного прохода, мм	Масса, кг: до 6 кгс/см^2 (условное давление)		
29.	32	3,75	I-49	3-20
30.	40	5,09	I-53	3-45
3I.	50	6,44	I-87	4-50
32.	65	9,0	2-08	5-80
33.	80	I0,79	2-60	6-95
34.	I00	I3,I0	3-05	8-45
35.	I50	26,07	4-80	I7-55

Гарантийный срок, мес. I2

Номинальная мощность, кВт 5

Напряжение, В 220

Габаритные размеры, мм:

длина 2240/2642/

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или Марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 100 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 100 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				диаметр 310		
				ширина 934		
				Масса, кг 54,3		
36.	Ключ накидной	КН	ТУ 204 УССР 172-80	Штампованный. Предназначен для поворота пробки газовых кранов при эксплуатации газовых сетей промышленности и бытового назначения	1-35	3-25
				Размеры зева, мм 11х11-19х19		
				Длина, мм 112-130		
				Масса, кг 0,043-0,067		
37.	То же	КН	То же	То же, сварной	4-46	6-00
				Размеры зева, мм: 22х22-27х27		
				Длина, мм 155-190		
				Масса, кг 0,149-0,178		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 10 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 10 шт.
1	2	3	4	5	6	7
	Кронштейны с хомутом	КХ-00. 00СБ	–	Предназначены для прокладки и крепления газопроводов		
38.				Для трубы 2"	1-39	3-10
39.				Для трубы 3"	1-39	3-65
40.	Лючок для чистки газоходов	Л4-00. 00. 000СБ	–	Применяется для чистки дымохода Габаритные размеры,мм: 150х140х75 Масса, кг 0,34	1-26	2-35
					на 1 шт.	за 1 шт.
41.	Клапаны предохранительные	КПБ	ТУ 204 УССР 173-80	Предназначены для выброса газов в момент вспышки в боровах при разжигании котла Габаритные размеры,мм: 300х225х34 Масса, кг 3,35	1-08	1-74

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
42.	Клапаны предохранительные	КПК	ТУ 204 УССР 173-80	Предназначены для выброса газов в момент вспышки при разжигании котла Габаритные размеры, мм: 410х410х170 Масса, кг 5,2	1-56	3-37
43.	Установка газошкафная	ШП-3	ТУ 204 УССР 65-78	Предназначена для снижения давления газа с высокого до низкого и снабжения газом жилых, общественных, коммунально-бытовых зданий и промышленных объектов Давление газа, МПа: на входе до 0,6 на выходе 0,0017-0,004 Габаритные размеры, мм: 1209х578х1028 Масса, кг 228	103-26	200-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
44.	Установка газошкафная	ШП-2	ТУ 204 УССР 65-78	Предназначена для снижения давления газа с высокого до низкого и снабжения газом жилых, общественных, коммунально-бытовых зданий и промышленных объектов Давление газа, МПа: на входе до 0,6 на выходе 0,0017-0,004 Габаритные размеры, мм: 1165х687х1228 Масса, кг 275	104-94	237-00
	Клапаны предохранительные	-	ТУ 204 УССР 460-78	Предназначены для герметического перекрытия подачи газа к потребителю, устанавливаются в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ). Работают		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7

в комплекте с регуляторами давления РДУК-2

Диаметр условного прохода, мм	Давление рабочее, МПа	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
50	0,6(I,2)	230x300x455	46,0
I00	0,6(I,2)	350x300x572	86,0
200	0,6(I,2)	600x390x725	I4I,0

45.		ПКН-50 (ПКВ-50)			30-73	45-40
46.		ПКН-I00 (ПКВ-I00)			38-75	57-70
47.		ПКН-200 (ПКВ-200)			72-69	II4-00
	Регуляторы давления	-	ТУ 204 УССР 459-78	Предназначены для снижения давления газа и автоматического поддержания заданного давления на выходе. Устанавливаются в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установ-		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				ках (ГРУ) с регулятором низкого (высокого) давления КН-2 (КВ-2)		

Диаметр условного прохода, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
48.	ДУ-32	430x220x270	9,6	I4-98	2I-50
49.	ДУ-50	525x380x370	28,0	I7-75	27-60

	Регуляторы давления	РД	ТУ 204 УССР 458-77	Предназначены для снижения давления газа и автоматического поддержания заданного давления на выходе, устанавливаются в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках в системе жилищно-коммунального хозяйства. Давление рабочее, МПа (кгс/см^2) 0,3(3,0) до I,6(I6)

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7

Давление на выходе, МПа ($кгс/см^2$):
с пружиной низкого давления
0,001-0,002(0,01-0,02)
с пружиной повышенного давления
0,002-0,004(0,02-0,04)
Гарантийный срок, мес. 18

Диаметр условного прохода, мм	Давление газа на выходе, МПа		Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
	для регуляторов низкого давления	для регуляторов высокого давления				
50. РДУК-2 ДУ-50	50	0,0005-0,06	0,06-0,6	250x263x282	43,0	36-23	54-00
51. РДУК-2 ДУ-100	100	0,0005-0,06	0,06-0,6	350x464x440	92,0	54-81	85-00
52. РДУК-2 ДУ-200	200	0,0005-0,06	0,06-0,6	600x650x680	282	90-56	154-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
53.	Насос для перекачки сжиженного газа	НВС-00000	ТУ 204 УССР 702-79	Предназначен для использования на газонаполнительных пунктах, автозаправщиках и автогазоприцепах. Производительность, $м^3/ч$ 5 Напор столба жидкости, м I40-I50 Электродвигатель ВА05I-4 мощностью, кВт 7,5 Габаритные размеры, мм: II46x346x560 Масса, кг не более 205 Гарантийный срок эксплуатации, мес I2	2II-20	449-00
54.	Электроподогреватель сжиженных пропан-бутановых смесей	РЭП-2,5А	ТУ 204 УССР 6I8-75	Предназначен для искусственного испарения сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан и их смеси) из рас-	77-I6	I29-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				ходных подземных резервуаров Рабочая среда - пропан, бутан и их смеси Рабочее давление, кг/см^2 10 Номинальная мощность, кВт 5 Напряжение, В 220 Габаритные размеры, мм: длина 2240 диаметр 310 ширина 934 Масса, кг 54,3		
55.	Резервуар подземный для сжиженного газа	УСГ-3	ТУ 204 УССР 504-77, измене-	Предназначен для хранения и бесперебойного снабжения населения или коммунально-бытовых предприятий парами сжиженных газов	201-93	785-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
			ния № 1,2	Резервуар изготовляется из стали марок ВСт3сп4, ВСт3пс4, ВСтпс5, ВСТ3сп, ГОСТ 380-71 Рабочее давление, МПа (кгс/см^2) 1,0(10) Температура стенки резервуара, °С от -30 до +25 Геометрическая емкость, м^3 5 Габаритные размеры, мм: 3460х1420х2580 Масса, кг не более 1788 Гарантийный срок, мес. 36		
56.	Резервуар подземный для сжиженного газа	УСГ-3	ТУ 204 УССР 504-77, изменения №1,2	То же, при комплектации головкой редукционной ГР/10-5 Масса, кг не более 2008	221-04	1127-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
57.	Резервуар подземный для сжиженного газа	УСГ-3	ТУ 204 УССР 504-77 изменения № 1,2	То же, при комплектации: блоком испарительно-редукционным БИР Масса, кг не более 2548	242-41	2026-00
58.	Регазификатор электрический подземный	РЭП-2,5А	ТУ 204 УССР 619-75	Предназначен для искусственного испарения сжиженных углеводородных газов из групповых подземных установок при газоснабжении жилищно-коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных потребителей В комплект входит: электроподогреватель РЭП-2,5А ТУ 204 УССР 618-75; электрошкаф с электроаппаратурой;	173-05	310-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				патрубок с фланцем: кожух Рабочая среда – пропан, бутан и их смеси Рабочее давление,МПа ($кгс/см^2$) I,0(I0)		
59.	Установка карусельная	УКБ	ТУ 204 УССР 8I-80	Предназначена для наполнения баллонов емкостью от 50 до 55 л сжиженным газом на газонаполнительных станциях Производительность,баллонов/ч I67 Количество постов на карусели, шт. I2 Рабочее давление сжиженного газа,МПа ($кгс/см^2$) I,6(I6) Габаритные размеры (без конвейера	4386-90	8244-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				пластинчатого напольного), мм: 35x35x3460x2I95		
				Гарантийный срок, мес. I2		
60.	Машина для перевозки баллонов со сжиженным газом	МГ-52	ТУ 204 УССР 495-73 и изменение № I	На шасси автомобиля ГАЗ-52-0I	242-58	2766-00
				Количество перевозимых баллонов, шт:		
				на дорогах с твердым покрытием 40		
				на грунтовых дорогах 35		
				Емкость баллона, $м^3$ 0,050		
				Габаритные размеры машины, мм: 6370x2340x2I90		
				Масса (без баллонов), кг 3440		
				В комплект поставки входит:		
				огнетушитель, шт. 2		
				медицинская аптечка, шт. I		
				знак аварийной поставки, шт. I		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
61.	Установка для наполнения баллонов сжиженным газом	УНБН-1	ТУ 204 УССР 15-80	Предназначена для наполнения сжиженным газом 6 баллонов, их взвешивания и автоматического отключения подачи газа при достижении заданного веса Производительность за смену, баллонов 600 Габаритные размеры, мм: 4500х700х1850 Масса, кг 472 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12	1291-85	2008-00

П. Автоматика газифицированных и водогрейных котлов и котельно-вспомогательное оборудование

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
62.	Автоматика для газифицированных отопительных водогрейных котлов	АГК-2У	ТУ 204 УССР 82-79	Предназначена для безопасного автоматического управления и регулирования тепловых процессов водогрейных котлов, работающих на природном газе низкого давления Давление газа перед автоматикой, МПа(кгс/см^2) 0,0008(0,008) Расход газа, м^3/ч от 12 до 120 Минимальное давление газа перед горелкой (давление отключения), МПа (кгс/см^2) 0,0002(0,002) Габаритные размеры,мм: 640х650х640 Масса, кг 120 Гарантийный срок, мес. 12	118-14	230-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
63.	Регулятор давления газа	АГК-2У 200000	ТУ 204 УССР 82-79	Предназначен для стабилизации давления перед котлами независимо от колебания давления газа в подводящей сети Расход газа, $м^3/ч$ 50-250 Давление на входе, МПа 0,0009-0,0025 Давление на выходе, МПа 0,0008 Габаритные размеры, мм: 340x340x275 Масса, кг I3 Гарантийный срок, мес. I2	I7-68	46-20
64.	Регулятор тяги	АГК-2У 500000	То же	Предназначен для стабилизации тяги в топке Предел настройки тяги Па(кгс/$м^2$) I5(I,5)-50(5) Габаритные размеры, мм: I085x555x463 Масса, кг I3 Гарантийный срок, мес. I2	6-6I	8-55

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
65.	Щит электросигнализации	АГК-2У 400000	-	Предназначен для сигнализации об отключении котлов, выключении моторов циркуляционных насосов или обрыве электроцепи Габаритные размеры, мм: 165 x 70 x 165 Масса, кг 2,5 Гарантийный срок, мес. 12	3-78	12-80

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
66.	Автоматика газовых котельных для паровых котлов	АГК-2П	ТУ 204 УССР 593-78	Пневмогазовая. Предназначена для управления паровыми котлами, работающими на природном газе низкого давления. Пропускная способность по газу, $м^3/ч$ от I2 до I20 Давление газа перед котлом, МПа ($кгс/см^2$) 0,0008)0,008) Предел регулирования давления пара, МПа ($кгс/см^2$) от 0,0I5 до 0,07(0,I5-0,7) Время отключения газа в аварийных случаях, с от I5 до 25 Вес комплекта, кг I76	I77-23	342-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
67.	Автоматика с газогорелочным устройством	АПЮК-1	ТУ 204 УССР 493-77	Пневмогазовая. Предназначена для автоматической защиты и регулирования тепловых водогрейных котлов типа ВНИИСТО-Мч и КЧМ-1, работающих на природном газе низкого давления Номинальное рабочее давление газа в сети, МПа 0,0013 Минимальное рабочее давление газа в сети, МПа 0,0004 Пропускная способность по газу, приведенная к нормальным условиям, $м^3/ч$ 1-2,7 Номинальная тепловая нагрузка запаль-	14-71	27-80[x]

[x] Надбавка за знак качества в размере 70 коп. установлена до 6 декабря 1982 г.

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за Iшт.
I	2	3	4	5	6	7
				ной горелки, ккал/ч I400 Масса комплекта, кг I5		
68.	Автоматика для водогрейных газифицированных котлов	АПК-20	ТУ 204 УССР 85-79	Предназначена для автоматической защиты и регулирования тепловых процессов отопительных котлов типа КЧМ и ВНИИСТО-Мч. Пневмогазовая. Изготовляется в климатическом исполнении У, категории размещения 4,2 по ГОСТ I5I50-69 Номинальное рабочее давление газа в сети, МПа /кгс/см^2/ 0,00I3/0,0I3/ Минимальное рабочее давление газа в сети	4I-39	7I-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				МПа (кгс/см^2) 0,0004(0,004) Пропускная способность по газу, приведенная к нормальным условиям, м^3/ч 6-7 Предел регулирования температуры воды на выходе из котла, °С 40-90 Масса комплекта, кг не более I8 Гарантийный срок, мес. I2		
69.	Автоматика	АЗТ-ВПГ	ТУ 204 УССР 682-77 и изменение № I	Предназначена для газовых проточных водонагревателей типа ВПГ-I8, не оснащенных автоматическими устройствами блокировки тяги. Тип автоматики - пневмогазовая. Номинальное рабочее давление газа в сети, МПа (кгс/см^2) 0,00I3(0,0I3) Минимальное рабочее давление газа в	4-98	8-90

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				сети, МПа ($кгс/см^2$) 0,0004(0,004) Пропускная способность по газу, приведенная к нормальным условиям, $м^3/ч$ 2,5-3 Габаритные размеры клапана отсекателя (без датчика тяги и трубки импульса), мм: длина не более 171 ширина 124 высота 84 Масса, кг не более I,3		
70.	Блок автоматики	ПГА-IH	ТУ 204 УССР 580-78	Пневмогазовая. Предназначен для автоматизации защиты и регулирования тепловых процессов газифицированных водогрейных котлов передвижных котельных установок	I89-89	394-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Давление газа, МПа ($кгс/м^2$) от 0,002 до 0,003 (200 до 300)		
				Пропускная способность по газу, $м^3/ч$ не более I35		
				Температура нагрева воды в котле, ^oC 98		
				Давление воздуха за вентилятором, МПа ($кгс/м^2$) 0,0035(350)		
				Габаритные размеры,мм: I500xI200x2300		
				Масса, кг 250		
				Гарантийный срок, мес. I2		
7I.	Блок горелочный	ФАМ-2	ТУ 204 УССР 576-78	Предназначен для сжигания жидкого топлива в водогрейных котлах с автоматическим и неавтоматическим управ-	I45-I3	350-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				лением горения		
				Давление воздуха перед горелкой, МПа ($кгс/см^2$) 0,0013(0,0130)		
				Расход топлива, кг:		
				минимальный 0,0083		
				максимальный 0,028		
				Потребляемая мощность, кВт не более 1,4		
				Габаритные размеры, м не более:		
				длина 1,350±0,01		
				ширина 0,660±0,01		
				высота 0,660±0,01		
				Масса, кг не более 127		
				Гарантийный срок, мес. 12		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
72.	Горелка инжекционная	ОП-0009	ТУ 204 УССР I74-80	Предназначена для сжигания природного газа низкого давления в печах и плитах Производительность, $м^3/ч$ I,5 Диаметр сопла, мм 3,8 Габаритные размеры, мм: 540х50х55 Масса, кг 5,9 Гарантийный срок, мес. I2	I-37	5-50
73.	То же	ОП-00I7	То же	То же Производительность, $м^3/ч$ 3 Диаметр сопла, мм 5,4 Габаритные размеры, мм: 825х68х82 Масса, кг II,35 Гарантийный срок, мес. I2	2-04	8-35

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
74.	Котельная передвижная	ПКУ-1М	ТУ 204 УССР 83-79	Предназначена для временного отопления и горячего водоснабжения строящихся и эксплуатируемых зданий с котлом КГСМ-1 Теплопроизводительность, Гкал/ч 1,0 Топливо - природный газ Рабочее давление воды в котле, МПа ($кгс/см^2$) 0,6(6) Максимальное давление газа, МПа 0,0013 Температура воды при выходе из котла, °С 95 К.п.д., котла, % 90 Масса, кг 5100 Гарантийный срок службы, мес. 12	1766-42	5188-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
75.	Котлоагрегат водогрейный с котлом КГСМ	КГСМ-0,7	ТУ 204 УССР 98-79	Предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, производственных зданий, сооружений и коммунально-бытовых предприятий Топливо - природный газ Рабочее давление воды в котле, МПа ($кгс/см^2$) 0,6(6,0) К.п.д.,% 90 Тепловая мощность,Гкал/ч 0,7 Габаритные размеры,мм: 3000x1500x2550 Масса, кг 1600 Гарантийный срок, мес. 12	672-53	1952-00
76.	То же	КГСМ-09	То же	То же Тепловая мощность,Гкал/ч 0,9	672-52	2025-00
	Система автоматики унифицированная для	ФАК-АНГ	ТУ 204 УССР	Предназначена для безопасной эксплуатации отопительных котельных, содер-		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
	котельных, работающих на жидком и газообразном топливе	"Пламя"	201-80	жащих от 3 до 10 водогрейных котлов теплопроизводительностью до 1,163 мВт каждый, автоматического регулирования нагрузки котлов в соответствии с отопительным графиком и выдачи сигналов о работе котельной на центральный диспетчерский пункт		
77.				Автоматика общекотельная	434-37	801-00
				Потребляемая мощность, кВт не более 0,3		
				Напряжение питания, В 220		
				В комплект входит:		
				регулятор тепла, шт. 1		
				пульт управления, шт. 1		
				регулятор тяги, шт. 1		
				датчик уровня воды, шт. 1		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				датчик циркуляции, шт. 1		
				датчик уровня топлива, шт. 1		
				или датчик максимального давления газа, шт. 1		
				манометр электроконтактный ЭКМ-1У-0-10, кгс/см^2 2		
				вентиль мембранный с электромагнитным приводом ДУ-25СВМ 15КГ888р, шт. 1		
				жгут переходной ФАЖ-АНГ 10.00.000 шт. 2		
				звонок громкого боя МЗ-1 220 В, 50гц шт. 1		
78.				Автоматика котловая, работающая на газообразном топливе. Исполнение № 2	553-19	945-00
				Напряжение питания, В 220		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				В комплект входит:		
				датчик тяги, шт. 1		
				датчик температуры, шт. 1		
				блок горелочный АНГ, комплект 1		
				регулятор расхода воздуха, шт. 1		
				запальник, шт. 1		
				трубопровод АНГ-10.00.000.03, шт. 1		
				трубопровод АНГ-10.00.000.04, шт. 1		
				пульт приборов, шт. 1		
79.				Автоматика котловая, работающая на жидком топливе. Исполнение № 1	341-17	746-00
				Напряжение питания, В 220		
				В комплект входит:		
				датчик тяги, шт. 1		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				датчик температуры, шт. I блок горелочный ФАЖ, шт. I Тягонапоромотр, жидкостный, ТНЖ-Н, шт. I		
	Эжекторы		ТУ 204 УССР 506-77	Предназначены для работы в системах подачи раствора соли в фильтры деаэрационно-подпитывающих установок открытой и закрытой системы теплоснабжения, отсоса паровоздушной смеси из компрессоров паровых турбин и др.		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7

		Давление на входе, МПа (кгс/см²)	Диаметр сопла, мм	Диаметр камеры, мм	Габариты, мм: длина	высота	ширина	Масса, кг		
80.	3I-I2/I0	0,4(4,0)	I2	I0	436	I95	I40	8,0	57-34	82-00
8I.	3I-I2/I5	0,4(4,0)	I2	I5	445	225	I40	I0,3	60-68	87-00
82.	3I-I4/I5	0,4(4,0)	I4	I5	456	225	I40	I2,0	57-38	82-50
83.	3I-I6/I9	0,3(3,0)	I6	I9	690	24I	I85	I9,5	88-42	I27-00
84.	3I-20/24	0,3(3,0)	20	24	840	260	205	25,5	II7-I3	I70-00
85.	32-4/7	0,4(4,0)	4	7	205	I68	90	4,0	32-70	4I-80
86.	32-6/8,9а	0,4(4,0)	6	8,9	290	I68	I20	5,2	37-27	48-I5
87.	32-6/8,96	0,4(4,0)	6	8,9	290	I56	I35	4,9	40-0I	52-00
88.	32-8,8/I3,2	0,4(4,0)	8,8	I3,2	390	I77	I40	8,8	47-22	6I-50
89.	32-8,8/I3,2а	0,4(4,0)	8,8	I3,2	395	I85	I60	8,6	50-57	69-00
90.	32-6/8,9а	0,4(4,0)	6	8,9	290	I73	I45	5,3	47-22	6I-45

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7

		Давление на входе, МПа (кгс/см²)	Диаметр сопла, мм	Диаметр камеры, мм	Габариты, мм: длина	высота	ширина	Масса, кг		
91.	32-II,3/20,2	0,34(3,4)	II,3	20,2	740	200	I60	I8,0	74-23	II4-00
92.	32-I2,2/30	0,4(4,0)	I2,2	30,0	625	253	I95	22,5	63-96	94-50
93.	32-I7/34	0,4(4,0)	I7,0	34,0	625	253	I95	20,0	57-2I	76-70
94.	32-25,8/47	0,4(4,0)	25,0	47,0	720	283	205	36,0	99-27	I46-00
95.	32-I8/72	0,4(4,0)	I8,0	72,0	825	253	2I5	28,I	74-23	II2-00
96.	32-2,9/4,9	0,6(6,0)	2,9	4,9	2I0	I30	I00	3,3	99-28	I48-00
97.	33-I0/22	0,4(4,0)	I0,0	22,0	992	340	I50	47,2	92-70	I42-00
98.	33-I4/30	0,4(4,0)	I4,0	30,0	2I03	440	3I5	I53,6	I50-2I	263-00
99.	33-I8/40	0,4(4,0)	I8,0	40,0	I538	440	205	92,8	92-75	I60-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7

		Давление на входе, МПа (кгс/см^2)	Диаметр сопла, мм	Диаметр камеры, мм	Габариты, мм			Масса, кг		
					длина	высота	ширина			
I00.	35-I2/25	0,4(4,0)	I2,0	25,0	584	830	200	27,0	I26-70	I90-00
I0I.	36-2,5/4	0,3(3,0)	2,5	4,0	202	7I	40	0,2	2I-66	27-20
I02.	37-I0/26	0,3(3,0)	I0,0	26,0	I43	380	I40	2,5	26-I5	33-70
I03.	38-37/50	0,3(3,0)	37,0	50,0	486	248	I85	I9,0	44-22	66-00
I04.	39-IxI3,4/3I	0,29(2,9)	I3,4	3I,0	300	208	I85	5,6	54-II	86-00
I05.	39-Ix24,2/50	0,24(2,4)	24,2	50,0	530	253	235	I5,3	76-27	I3I-00
I06.	39-4xI6/68	0,3(3,0)	I6,0	68,0	865	3I0	260	33,6	79-59	I43-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
	Колонки деаэрационные с барботажным устройством	-	ГОСТ 16860-77	Предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды открытых и закрытых систем теплоснабжения		
				Производительность, т/ч / Масса, кг		
107.		ДА-5		5 / 259	45-23	308-00
108.		ДА-15		15 / 258	43-96	418-00
109.		ДА-25		25 / 280	47-58	550-00
110.		ДА-50		50 / 474	68-56	664-00
111.		ДА-100		100 / 674	78-80	760-00
	Устройства предохранительные	-	ГОСТ 16860-77	Предназначены для работы в качестве гидрозатвора и переливной трубы атмосферных деаэраторов		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7

				Тип деаэратора, для которого предназначено устройство предохранительное	Масса, кг		
II2.		0Б-320I		ДА-5, ДА-I5, ДА-25	I97	20-4I	73-00
II3.		0Б-32I2-00		ДА-50	378	28-02	I26-00
II4.		ЛБ-3222-00		ДА-I00	648	39-39	202-00
II5.	Гидротранспортер	-	ТУ 204 УССР II5-79	Предназначен для подачи фильтрующих материалов на фильтры в котельных помещениях Напор перед соплом эжектора, МПа ($кгс/см^2$) не менее 0,22(2,2) Расход эжектируемой воды, $м^3/ч$ не менее 20		I2I-6I	200-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Габаритные размеры, мм: II90x880x885 Масса, кг I55 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, мес. 24		
II6.	Фильтр ионообменный параллельноточный	ФИПа	ОСТ 24-27I. 24-74 и ОСТ 24.030. 40	Предназначен для умягчения, снижения щелочности и солесодержания питательной воды паровых и водогрейных котлов Максимальная скорость фильтрования, $м^3/ч$ 30 Рабочее давление, МПа ($кгс/см^2$) 0,6(6) Температура среды до I00°С	II0-05	655-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				Габаритные размеры, мм: 1200х1200х3555 Масса, кг 1159 Гарантийный срок, мес. 18		
	Фильтры сетчатые и волосяные		ТУ 204 УССР 52-77	Предназначены для очистки газа от пыли и других твердых частиц		
117.		ФСДУ-50		50 6(12) 250 160 270 14	7-71	12-90
118.		ФВДУ-100		100 6(12) 280 410 350 53	17-27	32-60
119.		ФВДУ-200		200 6(12) 280 584 478 105	42-18	70-30

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I20.	Фильтр воздуха для пневматических приборов	ФВ-6	ГОСТ I4266-69	Предназначен для окончательной очистки воздуха для питания пневматических приборов и средств автоматизации от механических примесей, масла и влаги Допустимое давление на входе, МПа ($кгс/см^2$) от 0,3 до 0,6 (от 3 до 6) Степень очистки воздуха,% 99,95 Максимальный расход воздуха, $м^3/ч$ 6 Масса, кг 0,4 Срок службы, лет 6 Гарантийный срок службы,мес. I8	3-83	6-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
121.	Установка водоумягчительная	УВМ	ТУ 204 УССР 356-77 и изменение № 1	Предназначена для умягчения воды в котельных малой мощности Рабочее давление среды, МПа (кгс/см^2) 0,3-0,6(3-6) Производительность фильтра, м^3/ч 0,3-0,8 Диаметр наружный, мм: фильтра 408 корпуса солерастворителя 273 Масса, кг 50	84-35	208-00
122.	Аппарат электромагнитный	Т-15	ТУ 204 УССР 170-80	Предназначен для магнитной обработки воды с целью снижения карбонатных отложений на теплоотдающих поверхностях отопительных котлов и водоподогревателей системы отопле-	33-79	111-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				ния и горячего водоснабжения Производительность, $м^3/ч$ 2,5 Максимальная температура обрабатываемой воды, °С не более 20 Габаритные размеры, мм: высота 930 диаметр 230 Масса, кг 45 Гарантийный срок службы, лет 2		
I23.	Аппарат электромагнитный	Т-20	ТУ 204 УССР I70-80	Предназначен для магнитной обработки воды с целью снижения карбонатных отложений на теплоотдающих поверхностях отопительных котлов и водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения	35-59	I4I-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				Производительность, $м^3/ч$ 10 Максимальная температура обрабатываемой воды, °С 80 Габаритные размеры, мм: высота 1230 диаметр 385 Масса, кг 62 Гарантийный срок службы, лет 2		
124.	Установка для водохимической промывки системы отопления	ВХП	ТУ 204 УССР 441-73	Предназначена для водохимической очистки котлов и систем отопления от накипи Тип - передвижная Изготовлена на базе двухосного автомобильного прицепа ИАПЗ-754 В/без платформы/	1142-25	7360-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или Т У	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Емкость баков для приготовления промывочного раствора, л I080		
				Максимальное давление, создаваемое промывочными насосами, МПа ($кгс/см^2$) 0,6(6)		
				Максимальное расстояние от места подключения к отопительной системе до установки, м 20		
				Габаритные размеры, мм:		
				длина 6090		
				ширина 2220		
				высота 3255		
				Масса, кг 3824		
				Гарантийный срок, мес. I2		

Ш. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.и коп. на I шт.	Оптовая цена руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I25.	Установка для очистки сточных вод	БИО-25	ТУ 204 УССР 565-76	Предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод методом аэрации смеси сточных вод и активного ила. Производительность, $м^3$/ сутки 25 Суточная нагрузка по БПК, кг в сутки 8 Расход воздуха, $м^3$/ сутки I220 Потребляемая мощность, кВт 4,5 Габаритные размеры, мм: 5900x3780x3I40 Масса, кг 5270 Гарантийный срок, мес. I2	72I-I0	2269-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип, или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I26.	Установка компактная	КУ-200	ТУ 204 УССР 685-75 и изменение № I	Предназначена для очистки сточных вод методом полного окисления. Установка входит в состав очистных канализационных станций полной и искусственной биологической очистки хозяйственных и близких к ним по составу промышленных сточных вод Производительность, $м^3$/ сутки 200 Количество емкостей, шт. I Количество газодувок, шт. 2 Габаритные размеры, мм: I5280x6I00x4296 Масса, кг 2I380	2I68-99	7956-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I27.	Решетка-дробилка круглая	КРД-40	РСТ УССР I772-77 изменение № I	Предназначена для задержания и подводного дробления отбросов, находящихся в сточной воде Пропускная способность, тыс. $м^3$ в сутки 25-40 Привод решетки - электродвигатель 4А7IA4У3 мощностью, кВт 0,6 Привод барабана дробильного-электродвигатель А02-42-8 мощностью, кВт 3,0 Габаритные размеры, мм: I780x970xI800 Масса, кг 800 Гарантийный срок, мес. I2	I656-I4	2486-00^x

^x Надбавка за Знак качества в размере 75 руб. установлена до I4 ноября I982г.

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I28.	Эрлифт первичных и вто-ричных отстойников	МК-I57	ТУ 204 УССР 84-79	Предназначен для очистки канализационных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью $м^3$/сутки не более 25000 Тип стальной трубчатый Диаметр условного прохода, мм: эрлифта I59 отводящей трубы I50 всасывающей трубы 207 Габаритные размеры, мм:600х400х79I0 Масса, кг 262 Срок службы до списания,лет не менее 5 Гарантийный срок со дня ввода изделия в эксплуатацию, мес. I2	40-37	I22-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип, или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Приводы к щитовым затворам		ТУ 204 УССР 703-76	Предназначены для местного или дистанционного управления затворами щитовыми в открытых каналах очистных сооружений Разделяются на приводы с ручным управлением /Р-I, Р-2/ и электрифицированным управлением /ЭП/		
I29.	С ручным управлением Р-I			Габаритные размеры,мм:I00x250x450 Масса, кг I2-28	I5-70	27-50
I30.	С ручным управлением Р-2			Габаритные размеры,мм:680x575x244 Масса, кг 55-68	68-66	II4-00
I3I.	С электроуправлением ЭП			Габаритные размеры,мм:534x892x388 Масса, кг 90-I05	45-09	I65-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Затворы щитовые		ТУ 204 УССР 472-75	Предназначены для установки на открытых каналах или лотках, глубина которых не превышает высоты щита, в качестве устройства, регулирующего движение жидкости в тех случаях, когда не требуется герметичность. Среда - чистая вода, сточные фекальные воды Гарантийный срок, мес. I2		
I32.	От 200 до 600 мм				29-47	5I-00
I33.	От 600 до I000 мм				39-I6	8I-50
I34.	От I000 до I400 мм				52-68	II9-00
I35.	От I400 до I800 мм				67-00	I43-00
I36.	От I800 до 2200 мм				69-47	I90-00
I37.	От 2200 до 2600 мм				I03-04	245-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Затворы гидравлические		ТУ 204 5I9-77	Предназначены для отключения газгольдеров от межцеховых газопроводов очистных сооружений и в деаэрационно-подпитывающих установках в системе теплоснабжения		
I38.		I32-6I0		Рабочее давление, кгс/см^2: до 0,7; Объем, м^3: 0,25; Диаметр корпуса, мм: 6I0; Масса, кг: 403	2I5-46	363-00
I39.		I33-530		Рабочее давление, кгс/см^2: до 0,5; Объем, м^3: 0,I5; Диаметр корпуса, мм: 530; Масса, кг: I66	57-49	II4-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I40.	Насос канализационный погружной	2,5ЭЦК	ТУ 204 УССР 79-78	Предназначен для перекачки загрязненных жидкостей на очистных сооружениях с плотностью от I до I,6 г/см при температуре до 50°С	I56-03	292-00

Производительность, м³/ч	Напор, м	Электродвигатель погружной		Габаритные размеры, мм		Масса, кг
		мощность, кВт	число об/мин	длина	ширина	
От I6 до 20	от 6 до 8	I,5	2800	660	390	38

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Гасители гидравлических ударов автоматические		ТУ 204 УССР 5I2-77	Предназначены для гашения силы ударной волны, возникающей в водных трубопроводах при резком их перекрытии		
I4I.		ГТ-200		200 2,5 720 425 I450 4I6	476-9I	887-00
I42.		ГТ-300		325 2,5 II25 680 I625 956	635-I0	I333-00

Условный проход, мм	Рабочее давление воды, кгс/см^2	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Клапаны донные с ручным приводом		ТУ 204 УССР 6-76 изм.№ I	Предназначены для уплотнения выпускного отверстия в отстойных водоочистных сооружениях		
				Диаметр условного прохода, мм / Строительная длина, мм / Масса, кг		
I43.		КДЗ-200-3,0РП		200 / 3000 / 230	I33-34	278-00
I44.		КДЗ-200-3,5РП		200 / 3500 / 240	I33-38	282-00
I45.		КДЗ-200-4,0РП		200 / 4000 / 250	I33-4I	280-00
I46.		КДЗ-200-4,5РП		200 / 4500 / 260	I33-4I	283-00
I47.		КДЗ-200-5,0РП		200 / 5000 / 270	I33-4I	286-00
I48.		КДЗ-200-5,5РП		200 / 5500 / 280	I33-4I	286-00
I49.		КДЗ-200-6,0РП		200 / 6000 / 290	I33-58	290-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
				Диаметр условного прохода, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг		
I	2	3	4	5			6	7
I50.		КДЗ-300 3,0РП		300	3000	260	I4I-27	30I-00
I5I.		КДЗ-300-3,5РП		300	3500	270	I34-94	302-00
I52.		КДЗ-300-4,0РП		300	4000	280	I4I-20	299-00
I53.		КДЗ-300-4,5РП		300	4500	290	I4I-37	307-00
I54.		КДЗ-300-5,0РП		300	5000	300	I4I-44	3I0-00
I55.		КДЗ-300-5,5РП		300	5500	3I0	I4I-45	3I0-00
I56.		КДЗ-300-6,0РП		300	6000	320	I4I-28	3I3-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Гидроэлеваторы		ТУ 204 УССР 502-77 измен. №I	Стационарные в сварном стальном корпусе со стальным соплом. Предназначены для удаления осадка из водоприемных камер песколовок и нефтеловушек		
I57.		ГЭ-I-30/55		0,65/6,5/, I660x700x350	72,0	95-56	I4I-00
I58.		ГЭ-I-36/70		0,65/6,5/ I600x700x350	74,0	94-76	I45-00
I59.		ГЭ-I-40/80		0,65/6,5/ I600x700x350	75,0	95-88	I44-00
I60.		ГЭ-I-35/55		0,2/2,0/ I677x432x260	44,7	82-38	II8-00
I6I.		ГЭ-2-30/I00		0,52/5,2/ 6070xI775x780	720,0	I92-65	409-00
I62.		ГЭ-2-36/70		0,44/4,4/ 6I05xI480x650	5I3,6	I74-6I	344-00
I63.		ГЭ-2-39/77		0,58/5,8/ 6662xI470x650	540,0	I74-55	350-00
I64.		ГЭ-5-20/40		0,6/6,0/ I5I4x - x500	72,0	I39-67	207-00

Напор рабочей жидкости, МПа/кгс/см^2/	Габаритные размеры, мм	Масса, кг

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7

			Напор рабочей жидкости, МПа/кгс/см^2/	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
I65.		ГЭ-6-20/40	0,42/4,2/	800x985x9I0	53,0	59-I9	90-00
I66.		ГЭ-8-8/32	0,32/3,2/	352x650x205	I8,7	44-04	64-00
I67.		ГЭ-8-I2/40	0,32/3,2/	352x836x205	2I,7	47-48	69-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7

Колонки управления движением: ТУ 204 УССР II3-79

Колонки предназначены для дистанционного управления задвижками и применяются в сооружении водопровода и канализации /в колодцах, камерах/

Гарантийный срок, мес. I2

		Диаметр условного прохода, мм	Максимальное усилие на ободе маховика, н/кгс	Строительная длина, мм	Масса, кг.		
I68.	ДУ-400	400	392/40/	2930	43	84-92	II2-00
I69.	ДУ-500	500	274/28/	2900	67	79-48	I28-00
I70.	ДУ-600	600	274/28/	2892	67	79-33	I28-00
I7I.	ДУ-800	800	882/90/	2330	97	82-97	I54-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I72.	Машина для очистки, дезинфекции и ремонта питьевых колодцев	МК-53	ТУ 204 УССР III-79	Предназначена для очистки, дезинфекции и ремонта питьевых колодцев. На базе шасси автомобиля ГАЗ-53А с прицепом ТАПЗ-755. Максимальная глубина очищаемых колодцев, м 40. Габаритные размеры, мм: 9300х2500х3550 Масса автомобиля в сборе со спецоборудованием, кг 5350. Гарантийный срок, мес. I2.	4969-05	II620-00

IУ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Автомобиль для перевозки белья	КП-6I0	РСТ УССР I7I9-76 и измене-ние № I	Предназначен для одновременной перевозки в изолированных отсеках кузова грязного и чистого белья. Используется как в городских условиях, так и в сельской местности. Кузов металлический, сварной Габаритные размеры, мм: 6396x2400x2970 Масса, кг 3940 Гарантийный пробег в течение I2 месяцев, км 2500		
I73.				На шасси автомобиля ГАЗ-52	629-89	3649-00
I74.				На шасси автомобиля ГАЗ-53А	6I9-I7	4298-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
	Мастерские автопередвиж-ные	РСТ УССР I7I9-76 и изменение № I		Для бытового обслуживания населения. На шасси автомобиля ГАЗ-53А. Кузов металлический, с термоизоляцией из пенопласта. Габаритные размеры, мм: длина 6396; ширина 2400; высота 2920		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I75.		ХАБО-8		Комплексный приемный пункт, предназначен для сбора заказов у населения сельской местности на пошив и ремонт одежды, обуви и кожгалантереи, перевозки и сдачи принятых заказов на соответствующие фабрики, а также проведения мелкого ремонта обуви и одежды на месте приемки. В комплект оборудования входит: стеллаж для обуви, стол закройщика, верстак сапожный, кресло.	660-I4	4242-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I76.		ХАБО-9		Фотолаборатория предназначена для обслуживания населения в сельской местности, рабочих поселках и местах массового отдыха. В комплект оборудования входит: стол рабочий, диван-кровать, стол-лабораторный, шкаф для сушки и хранения пленок, бак для воды.	955-24	5033-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на 1штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 штуку
1	2	3	4	5	6	7
177.		ХАБО-10		Приемный пункт химчистки. Предназначен для перевозки одежды с приемных пунктов на фабрики химчистки и обратно. Салон оборудован вешалками для подвески одежды.	432-41	3835-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I штуку	Оптовая цена, руб. и коп. за I штуку
I	2	3	4	5	6	7
I78.		ХАБО-II		Мастерская санитарно-технических работ. Предназначена для монтажа и ремонта систем отопления, водопровода, канализации, тепловых сетей. В комплект оборудования входит: газосварочный аппарат, кислородный баллон, электросварочный аппарат, трубоприжим, трубогиб.	780-41	4874-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.и коп. на I шт.	Оптовая цена руб.и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I79.	Мебелевоз	ХАБО-I4	РСТ УССР I7I9-76 с изменением № I	Предназначен для перевозки мебели из магазинов и баз потребителю, приема мебели в ремонт и доставки ее в мастерские ремонта мебели и обратно заказчику Кузов металлический, на шасси автомобиля ГАЗ-53 А Габаритные размеры, мм: длина 6240 ширина 2405 высота 3265 Грузоподъемность, кг 2500 Количество окон, шт. 2 Количество дверей, шт. I	430-I6	3878-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.и коп. на I шт.	Оптовая цена руб.и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I80.	Машина для транспортировки белья	ПК-62	ТУ 204 УССР I7-77	Специализированный кузов автомашины ПК-62 оборудован на базе автомобиля УАЗ-452 Количество отделений: для грязного белья I для чистого белья I Грузоподъемность, кг I000 Внутренние размеры отделений кузова, мм: отделение грязного белья I260xI600xI200 отделение чистого белья I450xI600xI200 Погрузочная высота, мм 690 Габаритные размеры, мм: 4360xI940xI200 Масса, кг 2I00 Гарантийный срок, мес. I2	I55-40	3I35-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб.и коп за 1 шт.
I	2	3	4	5	6	7
I8I.	Павильон бытового обслуживания населения	ОП-54	ТУ 20I УССР 384-74 и изменение № I	Предназначен для размещения любых видов услуг бытового обслуживания населения Габаритные размеры базового типоразмера, мм: длина II560 ширина 7860 высота 4200 Масса, кг 8970 Количество дверей, шт. 2 Количество остекленных панелей, шт. 7	I558-78	4I83-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.и коп.на I шт.	Оптовая цена, руб.и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I82.	Павильон бытового обслуживания населения	ОП-54	ТУ 20I УССР 384-74 и изменение № I	Предназначен для размещения любых видов услуг бытового обслуживания населения Крыша из асбоцементного листа	I568-22	3822-00
I83.	То же	ОП-54	То же	То же. Крыша из волнистого стеклопластика	I545-62	4885-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
1847	Кузов-фургон для перевозки одежды	КХ-418	РСТ УССР 1719-76 и изменение № 1	Предназначен для транспортировки всего ассортимента грязных и вычищенных изделий между приемными пунктами и фабриками химчистки. Используется как в городских условиях, так и в сельской местности. Оборудован на шасси автомобиля ГАЗ-53А Кузов металлический, сварной Салон оборудован тремя вешалками Габаритные размеры, мм: 6396х2400х2970 Масса, кг 4212 Гарантийный срок, мес. 12	643-88	4053-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.и коп на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп.за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I85.	Машина аварийная для водопроводов	АВМ-53	РСТ УССР I7I9-76, изменение № I	Предназначена для быстрой локализации и ликвидации аварий на водопроводной сети. Смонтирована на шасси автомобиля ГАЗ 52-04 Комплектуется электросварочным агрегатом АДБ-306 Габаритные размеры, мм: 8560x22I0x28I0 Масса, кг 4230 Гарантийный срок, мес. I8	476-74	6367-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
	Цистерна ассенизационная		ТУ 204 УССР 74-78	Предназначается для механизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей и доставки их к месту обезвреживания, устанавливается на шасси автомобилей ГАЗ-5I и ГАЗ-53		

Геометрическая емкость, $м^3$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
I86.	АСМ-3	2,2	2850xI0IIxI335	560	I29-45	289-00
I87.	ЦА-I	3,25	3I40xI222xI534	570	I40-82	383-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I88.	Газонокосилка	КГ-0,5	ТУ 204 УССР 433-74 и изменение № I	Предназначена для срезания травы на газонах при высоте стебля не выше 20 см Производительность, $м^3/ч$ 550 Ширина захвата, мм 500 Высота среза, мм 40 Мощность двигателя, л.с. 4 Габаритные размеры, мм: I300x560xI000 Масса, кг 36 Гарантийный срок, мес. I2	43-I7	I4I-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I89.	Установка передвижная для поперечной распиловки дров		ТУ 20I УССР 4I8-75	Предназначена для поперечной распиловки дров по индивидуальным заказам населения. На базе мотороллера ТГА-200 Диаметр пилы, мм 7I0 Скорость резания, м/с 57 Двигатель УД2-МI Габаритные размеры, мм: 3I40xI200xI500 Масса, кг 445	II4-55	I054-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I90.	Машина тротуароубо-рочная с навесным оборудованием	I ПУI6М	ТУ 204 УССР 452-77	Предназначена для механизированной уборки тротуаров, дворов, парковых дорожек с усовершенствованным покрытием. Комплектуется летним навесным оборудованием для работы в летнее время и зимним навесным оборудованием для работы в зимнее время с механизмом пескопосыпки. База машины - тракторное самоходное шасси Т-I6М с двигателем Д-2I Ширина подметания летней щеткой, мм I400 Производительность при подметании, $м^2/ч$ I0500	30I0-62	7222-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.коп на I шт,	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Производительность в зимнем исполнении, $м^2/ч$:		
				по плугу I2300		
				по щетке I0400		
				по пескопосыпке 8350		
				Масса, кг:		
				с летним оборудованием 2535		
				с зимним оборудованием 2430		
				Гарантийный срок службы, мес. I2		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I9I.	Оборудование навесное	КДМ-I30М	ТУ 2I8 УССР 72-73	Предназначено для очистки автомобильных дорог от снега Навесное, с поворотным отвалом и гидравлическим управлением. Толщина убираемого слоя плотно слежавшегося снега, мм 400 Ширина захвата, мм 2520 Масса, кг 598	303-96	56I-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I92.	Снегоочиститель плужный		ТУ 218 УССР I72-78 и изменение № I	Предназначен для очистки дорог от снега. Тип - одноотвальный поворотный. Базовый трактор МТЗ 50/52 или Т-40 Толщина разрабатываемого слоя, мм 300 Высота отвала, мм 750 Угол установки в плане, град. 60; 75; 80 Ширина захвата при наименьшем угле, мм I800 Угол резания ножа отвала, град. 50 Высота подъема отвала в транспортном положении, мм 300 Тип управления отвалом - гидравлический	I28-37	226-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Производительность при очистке свежевыпавшего снега толщиной до I00 мм, $м^2/ч$ I3000-I8000 Габаритные размеры, мм: длина 4560±5 ширина 2I60±5 высота 2460±5 Масса навесного оборудования, кг 400±I0 Гарантийный срок, мес. со дня ввода в эксплуатацию I2 со дня отгрузки заказчику I8		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I93.	Комплект узлов мусоровоза 93М		ТУ 204 УССР 62-78	Предназначен для замены пришедших в негодность узлов мусоровоза 93 М Объем фургона, $м^3$ 4,4 Объем приемного бункера, $м^3$ 0,42 Габаритные размеры, мм: 35I5x2I40xI705 Масса, кг I050	445-26	765-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
194.	Клапан мусоропровода приемный	УММ	ТУ 550-1 УССР 105-75	Предназначен для сбора домовых отходов девятиэтажных домов. Устанавливается на стволе мусоропровода при помощи четырех хомутов. Состоит из короба и поворотного ковша. Габаритные размеры, мм: 980х410х500 Масса, кг 30	27-07	42-50

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I95.	Контейнер мусоровоза	КМ-2М	ТУ 75 УССР 34I-68	Предназначен для сбора и перевозки мусора, сухих бытовых отходов на мусоровозах, оборудованных подъемными кранами Емкость, $м^3$ 0,05 Габаритные размеры, мм: 890х940хI0I5 Масса, кг I05 Гарантийный срок, мес. I2	28-94	59-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I96.	Устройство для прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода	МПМ	ТУ 204 УССР 684-75	Предназначено для прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода типа УМ-64 в условиях эксплуатации от -5 до +30°С. Рабочая высота подъема механизма прочистки, м 40 Скорость подъема и опускания механизма прочистки, м/мин II,75 Потребляемая мощность, кВт 2,0 Напряжение питания, В 380 Габаритные размеры механизма подъема с механизмом прочистки, мм: длина I276 высота I395	864-23	I520-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				ширина 512		
				Масса, кг 360		
				Гарантийный срок, мес. 12		
197.	Кресло парикмахерское	КПГ-1	ТУ 201 УССР 530-78 и изменение № 2	Для парикмахерских Основные параметры и размеры: высота подъема сиденья, мм 150 горизонтальное перемещение сиденья, мм 120 поворот сиденья вокруг вертикальной оси, град. 360 Габаритные размеры, мм: высота (мин-макс.) 995 (1145) ширина 600 длина (мин-макс.) 895 (1110) Масса, кг 60	147-74	237-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
I98.	Кресло парикмахерское	КП-5	ТУ 20I УССР 539-78	Предназначено для оснащения салонов парикмахерских Основные параметры и размеры: высота (минимальная), мм I040 ширина, мм 570 длина (минимальная), мм 700 высота подъема сиденья, мм I30 угол поворота сиденья вокруг вертикальной оси, град. 360 высота подъема подголовника, мм I20 угол наклона спинки к вертикали (максимальный), град. I0 Масса кресла, кг 55 Гарантийный срок, мес. I2	65-90	II4-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
199.	Кресло парикмахерское	КП-10	ТУ 201 УССР 539-78	Предназначено для оснащения салонов парикмахерских Основные параметры и размеры: высота (минимальная), мм 1020 ширина, мм 600 длина, мм 700 высота подъема сиденья, мм 170 максимальное перемещение сиденья, мм 215 угол поворота сиденья вокруг вертикальной оси, град. 360 высота подъема подголовника, мм 120 угол наклона спинки к вертикали:	128-88	270-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				минимальный, град 5		
				максимальный, град 55		
				Масса, кг 95		
200.	Машина для очистки парикмахерского белья от волос	ОВ-I	ТУ 20I УССР 343-72 и изменение № I	Предназначена для очистки полотенец, пеньюаров, салфеток от волос. Производительность, шт/ч I00-I20 Установочная мощность, вт до 420 Габаритные размеры, мм: 780х430х800 Масса, кг I00 Гарантийный срок, мес. I2	I46-20	303-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
201.	Вешалка и кассета для вешалок		ТУ 201 УССР 462-77	Для фабрик химчистки. Комплект состоит из кассеты и 100 шт. вешалок Габаритные размеры, мм: вешалки 450х246 кассеты 450х140х476	9-17	13-70

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
202.	Шкаф сушильный	ШСП-2	ТУ 20I УССР 452-76	Предназначен для сушки белья в парикмахерских. Емкость камеры, $м^3$ 0,5 Нагревательный элемент: тип ТЭНI20ВI3/08С220, ГОСТ I3268.74 шт. 6 Установленная общая мощность, кВт 3,8 Электродвигатель вентилятора тип АОЛ-0I2-2, ГОСТ 82I2-70 Мощность, кВт 0,I2 Вес единовременной загрузки (сухого белья), кг от 2 до 3	I39-3I	275-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7

Температура сушки, °С максимальная 90

Время сушки белья, мин. от 25 до 35

Габаритные размеры, мм

920х590х2025

Масса, кг 193

Гарантийный срок, мес. 12

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
203.	Щетка механическая		ТУ 205 УССР 223-78	Для чистки манжет брюк и карманов одежды Производительность манжет/ч, шт. I50 Количество щеток, шт. 2 Электродвигатель АОЛ-2I-4, шт. I Потребляемая мощность, кВт 0,77 Габаритные размеры, мм: 530х500х800 Масса, кг 60	I4I-77	308-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
	Конвейер для приемных пунктов химчистки		ТУ 20I УССР 4II-75 и изменение № I, изменение № 3	Тип цепной, горизонтально-замкнутый, со специальными звеньями для вешалок с готовыми вещами и люльками для укладки вещей. Привод - электродвигатель АОЛ 2-2I-4, I,I кВт, I4I0 об/мин. Скорость, м/мин 20 Изготовляется в трех исполнениях		

	Межцентровое расстояние, мм	Количество звеньев в цепи, шт.	Количество люлек, шт.	Размеры, мм: длина	высота	ширина	Масса, кг		
204. I исполнение	3660	32	I6	53I0	2300	I650	5I4	548-39	87I-00
205. II исполнение	6I00	48	24	7750	2300	I650	749	695-02	I064-00
206. III исполнение	8540	64	32	I0I90	2300	I650	9I7	858-07	I290-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
207.	Павильон "Горсправка"	ПБ-6-001	ТУ 201 УССР 486-77	Предназначен для оказания комплекса бытовых услуг населению по выдаче различных справок, как информатором в течение рабочего дня, так и при помощи двух телефонов-автоматов круглосуточно. Размеры, мм: длина 4050 ширина 2600 высота 3400 Площадь, $м^2$ 5,I Потребляемая мощность электрического отопления, кВт 2	819-80	I674-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Толщина теплоизоляции, мм 80 Количество мест установки телефонных аппаратов, шт. 3 Масса, кг 2000		
208.	Мастерская по ремонту и строительству жилья	МРС-01	ТУ 201 УССР 542-78	Предназначена для выполнения работ по ремонту и строительству жилья (штукатурных, отделочных, облицовочных, кирпичных кладок, бетонных, плотницких и т.д.) Тип шасси двухосный прицеп ГКБ-817 по ТУ 37001-321-77 Размеры, мм: длина 6800 ширина 2390 высота 3400	I377-68	5403

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
209.	Устройство для дробления мыла		ТУ 20I УССР 592-79	Предназначено для получения из кускового мыла стружки, необходимой для приготовления моющего раствора на фабриках и прачечных комбинатах Минбыта УССР. Толщина получаемой стружки, мм от 0,5 до 3 Производительность при толщине стружки 2 мм, кг/ч 250 Мощность электродвигателя, кВт 0,55 Габаритные размеры, мм: 867x535xI0I8 Масса, кг II0 Поставляется в комплекте с запасными частями. Гарантийный срок, мес. I2	475-86	608-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
210.	Установка для проверки водосчетчиков ДУ 15-80	КУВ	ТУ 204 УССР 670-75	Предназначена для проверки показаний водосчетчиков. Стационарная, с манометрическим указателем расхода. Мерный бак - двухкамерный Вместимость, $м^3$ 1,1 Расход воды при установке постоянного сопла, $м^3/ч$ 45 Рабочее давление воды, МПа ($кгс/см^2$) 1,0(10) Габаритные размеры, мм: длина 4250 высота 2500 ширина 2535 Масса, кг 1490	2539-01	4646-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп. на 1шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1шт.
I	2	3	4	5	6	7
2II.	Тележка специальная	ТС	ТУ 204 УССР 654-75 и изменения № I и № 2	Предназначена для использования в качестве катафалка на территории кладбищ. Тип - неприводная. Габаритные размеры в мм: длина 2490 ширина 825 высота 9I0 Масса, кг 94 Гарантийный срок службы, мес. I2	207-4I	4I6-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
				Подача, м³/ч.	Напор, м	Электродвигатель погружной: тип	мощность, кВт	число об/мин.	К.п.д., %	Гарантийный срок службы, в месяцах	Габаритные размеры, мм: длина	диаметр	Масса, кг	
1	2	3	4	5									6	7
212.	Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды	ЭЦВ-6-16-75	ГОСТ 10428-79	16	75	АДП 140 5,5/2	5,5	2850	65	12	1770	140	95	164-25	331-00
213.	То же, со станцией управления типа "Сауна"	ЭЦВ-6-16-75	То же	16	75	АДП 140 5,5/2	5,5	2850	65	12	1595	140	95	156-05	449-00
214.	Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды	ЭЦВ-8-40-60	То же	40	60	АДП 18-11/2	11	2850	67	12	1747	186	175	158-23	350-00
215.	То же, со станцией управления типа " Сауна "	ЭЦВ 8-40-60	То же	40	60	АДП 18-11/2	11	2850	67	12	1747	186	175	160-79	484-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
				Подача, м3/ч	Напор, м	Электродвигатель погружной: тип	мощность, кВт	число об/мин.	К.п.д., %	Гарантийный срок службы, месяцев	Габаритные размеры, мм: длина	диаметр	Масса, кг		
1	2	3	4	5										6	7
216.	Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды	ЭЦВ-8-40-90	ГОСТ 10428-79	40	90	АДП-194-16/2	16	2850	67	12	1830	200	245	180-84	405-00
217.	То же, со станцией управления типа "Сауна"	ЭЦВ-8-40-90	То же	40	90	АДП-194-16/2	16	2850	67	12	1830	200	245	171-30	738-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
				Подача, м³/ч.	Напор, м	Электродвигатель погружной: тип	мощность, кВт	число об/мин.	К.п.д., %	Гарантийный срок службы, месяцев	Габаритные размеры, мм: длина	диаметр	Масса, кг		
1	2	3	4	5										6	7
218.	Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды	ЭЦВ-12-160-65	ГОСТ 10428-79	160	65	АДП 273-45/2	45	2920	72	12	2070	301	400	198-26	562-00
219.	То же, со станцией управления типа "Сауна"	ЭЦВ-12-160-65	То же	160	65	АДП-273-45/2	45	2920	72	12	2070	301	400	211-96	963-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
				Подача, м³/ч.	Напор, м	Электродвигатель погружной: тип	мощность, кВт	число об/мин.	К.п.д., %	Гарантийный срок службы, месяцев	Габаритные размеры, мм: длина	диаметр	Масса, кг		
1	2	3	4	5										6	7
220.	Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды	ЭЦВ-10-120-60	ГОСТ 10428-79	120	60	АДП-219-32/2	32	2920	71	12	2030	235	345	174-58	484-00
221.	То же, со станцией управления типа "Сауна"	ЭЦВ-10-120-60	То же	120	60	АДП-219-32/2	32	2920	71	12	2030	235	345	179-47	882-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7

				Подача, $м^3/ч$	Напор, м	Электродвигатель погружной				Гарантийный срок службы, месяцах	Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
						тип	мощность, кВт	число об/мин.	К.п.д., %		длина	диаметр			
222.	Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды	ЭЦВ-8-25-100	ГОСТ 10428-79	25	100	ПЭДВ II-180	II	2850	70	I2	I8I0	I86	I45	I79-I2	556-00

У. ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
223.	Компостер	К-2	ТУ 204 УССР 572-78	Стационарный. Предназначен для гашения абонементных талонов в городском электротранспорте. Привод пуансонов ручной Возврат пуансонов пружинный Габаритные размеры, мм 105х68х90 Масса, кг 0,7	2-49	3-15
224.	То же	КТ-1	ТУ 204 УССР 123-78	Стационарный. Предназначен для гашения абонементных автобусных талонов. Привод пуансонов ручной Возврат пуансонов пружинный Количество комбинаций отпечатков 30	2-81	4-52

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп.за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
				Габаритные размеры, мм. 56xI08xI40		
				Масса, кг 0,7		
225.	Теплогенератор	ВП-I	ТУ 204 УССР 388-75	Предназначен для подогрева двигателей автомобилей при низкой температуре окружающего воздуха Количество подогреваемых автомобилей на один теплогенератор, шт. 25-30 Период подогрева, ч. 3 Расход жидкого топлива кг/ч. I8 Габаритные размеры, мм 2650xI220xI365 Масса, кг 470 Гарантийный срок службы,мес. I2	275-05	573-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
226.	Теплогенератор	ТГ-I00	ТУ 204 УССР 428-76	Предназначен для сушки стен в ремонтирующихся и вновь строящихся зданиях. Теплопроизводительность, ккал/ч. I00.000 Количество газовоздушной смеси, м³/ч. 3500-4000 Температура газовоздушной смеси, 50-I50 К.п.д., % 99 Габаритные размеры, мм: I020x540x820 Масса, кг 65	70-72	I62-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
227.	Хлоратор	ЛОНИИ-100К	ТУ 204 УССР 353-75	Предназначен для дозирования хлора в процессе хлорирования питьевых, промышленных и сточных вод Вакуумного типа Изготовляется с газовым измерителем-ротаметром РМ-1У Производительность по хлору, кг/ч : поплавок ротаметра эбонитовый 1,28-8,1 то же, дюралюминиевый 2,05-12,8 то же, стальной 3,28-20,5 Габаритные размеры, мм: 510х350х670 Масса, кг 32 Гарантийный срок, мес. 12	50-55	136-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.и коп.на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
228.	Колонка водоразборная	К-5М	ТУ 204 УССР 99-79	Предназначена для установки в водоразборных пунктах городов и поселков. Эжекторного типа Диаметр условного прохода, мм 20 Габаритные размеры, мм:910Х560х260 Масса, кг 69 Гарантийный срок, мес. I2	I8-09	32-30
229.	Тягонапоромер жидкостный	ТНЖ-Н	ТУ 204 УССР 435-77	Предназначен для измерения давления /разрежения/, а также измерения разности давления воздуха и газов Верхний предел измерения, МПа /кгс/см^2/ 0,0004/0,004/ Класс точности I,5	6-6I	II-80

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				Габаритные размеры, мм: 465x55x145		
				Масса, кг 1,7		
				Гарантийный срок, мес. 18		
230.	Воздухоотводчик	ВОА	ТУ 204 УССР 184-80	Предназначается для автоматического отвода воздуха из системы водяного отопления в жилищно-коммунальном хозяйстве	2-90	4-55
				Рабочее давление, кгс/см^2 0,8-6,0		
				Температура воды в системе до 130°С		
				Размеры, мм:		
				высота 58		
				ширина 50		
				длина 162		
				Масса, кг 0,7		
				Гарантийный срок, мес. 12		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
231.	Насос водоструйный	НВ	ТУ 204 УССР 515-77	Предназначен для установки в котельных с тремя котлами типа ДКВР-I0-I3 Производительность, $м^3/ч$ I5 Давление воды, МПа /кгс/$см^2$/: на входе 0,5/5/ на выходе 0,I/I/ Габаритные размеры, мм: 764х300х420 Масса, кг I02,5	77-I7	I28-00
	Установки насосные		ТУ 204 УССР 73-78	Предназначены для откачки чистой и загрязненной воды с примесью песка, ила и измельченных каменных пород при строительстве и ремонтных работах, а также при откачке затопленных колодцев,		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
				каналов, траншей и подвалов		
				Производительность, $м^3/ч$ 25		
				Наибольшая высота подъема жидкости, м 5		
				Гарантийный срок, мес. 12		
232.		УНДСМ-2		Стационарная	163-98	485-00
				Габаритные размеры, мм: 1660х640х680		
				Масса, кг 210		
233.		УНДПМ-2		Передвижная. Монтируется на мотороллере ТГА-200	180-37	1380-00
				Габаритные размеры, мм: 2830х1260х1290		
				Масса, кг 440		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. и коп.на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
	Охладители выпара		ГОСТ I6860-77	Предназначены для охлаждения пара, поступающего из деаэрационной колонки		

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Поверхность нагрева, м²	Давление воды МПа,/кгс/см²/	Давление паровоздушной смеси,МПа /кгс/см²/	Материал для трубок	Масса, кг	Норматив чистой продукции руб. и коп.на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
234.		ОВА-2		2	0,4/4/	0,02/0,2/	Латунь Л070-I	203,3	34-39	I67-00
235.		ОВА-8		8	0,4/4/	0,02/0,2/	То же	394,3	46-02	448-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
236.	Диспергатор	БН-2855А	ТУ 204 УССР 491-77 и изменение № I	Предназначен для приготовления битума из гудрона путем интенсивного перемешивания и насыщения кислородом воздуха Привод - вертикального исполнения, двухскоростной Мощность, кВт 19,5; I0 Габаритные размеры, мм: длина 872 ширина 780 высота с электродвигателем 3460 Масса с электродвигателем, кг II44 Масса без электродвигателя, кг 820 Гарантийный срок, мес. I2	578-I3	I384-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
237.	Комплект инструмента и принадлежности к диспергатору БН-2855А		ТУ 204 УССР 491-77 и изменение № I	В комплект входит: съемник, шт. I шприц штоковый, шт. I головка шприца, шт. I	76-2I	II3-00
238.	Клапан избыточного давления	КИД-I50	ТУ 204 УССР 480-75	Предназначен для автоматического сброса воздуха, с целью поддержания внутри помещения заданного избыточного давления Условный проход, мм I50 Подпор, МПа 0,00004-0,00009 Расход воздуха, $м^3/ч$. до I50 Габаритные размеры,мм: 230х99х262 Масса, кг 4,7 Гарантийный срок, мес. I2	5-66	II-50

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7

				Рабочее давление, кг/см2	Температура среды, °С	Диаметр условного прохода, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг	Срок службы, год		
239.	Клапан герметический вентиляционный с электроприводом	0127200	ТУ 26 07-1040	0,05	от-30 до +40	200	125	64	10	42-21	220-00
240.	То же	0127300	То же	0,05	То же	300	200	132	10	64-72	319-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
241.	Машина аварийная для ремонта контактных сетей	АТ-70 М	ТУ 204 УССР 686-75 и изменения № I,2	Предназначена для монтажа, ремонта и обслуживания трамвайно-троллейбусных контактных сетей На шасси автомобиля ГАЗ 52-04 Высота подъема, мм: максимальная 6000 минимальная 3200 Грузоподъемность, кг 300 Габаритные размеры, мм: 5700х2050х3425 Масса, кг 4000 Гарантийный срок службы, мес. I2	817-I5	3859-00

Номер позиции	Наименование продукции	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
242.	Счетчик холодной воды крыльчатый	ВКОС-20	ТУ 204 УССР 30-78	Предназначен для измерения количества питьевой воды, протекающей по трубопроводу Диаметр условного прохода, мм 20 Номинальный расход, $м^3/ч$ 1,6 Температура воды, не более, ^oC 30 Порог чувствительности, $м^3/ч$ 0,1 Наибольшая эксплуатационная нагрузка по расходу воды за сутки, $м^3$ 10 Масса без присоединительных штуцеров, кг 2,0 Гарантийный срок службы, мес. 18	5-92	10-30

УI. Запасные части

номер позиции	Номер детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Масса детали (узла), кг	Марка расходуемого металла (материала)	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I00 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I00 шт.
I	2	3	4	5	6	7
		Запасные части к газобаллонной установке МГ-00-00				
243.	МГ-00-00	Рукав резиновый	I0	-	0-99	8-25
		Детали монтажа газобаллонных установок МГ-00-00				
244.	МГ-02-00	Ободок в сборе	-	-	0-I2	I-25
245.	МГ-00-00	Трубка газопровода	-	-	2-86	I0-25
246.	МГ-00-02	Скоба	I,4	-	0-43	I-00
247.	МГ-00-0I	Ниппель	I,5	-	4-42	8-00
		Запасные части к автоматике отопительных котлов АПОК-I				
248.	АП-00-00-08	Прокладка	20 г	Резина	0-80	I-74
249.	АП-00-00-08	Прокладка	I,0	Резина	0-73	3-00
250.	АП-0I-00-03	Мембрана малая	90 г	Пластикат	4-7I	7-I0
25I.	АП-0I-00-04	Мембрана большая	0,I	Пластикат	4-75	7-50
252.	АП-0I-00-0I	Кольцо	3,0	Карбонит	28-48	38-80
253.	АП-0I-00-I5	Прокладка	30 г	Паранит	0-66	0-95
254.	АП-0I-00-I6	Прокладка	0,8	Резина	0-75	2-08

номер по - зиции	Номер детали /узла/ по чертежу	Наименование детали /узла/	Масса детали /узла/, кг	Марка расходуемого металла /материала/	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 100 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 100 шт.
I	2	3	4	5	6	7
255.	АП-01-00-17	Прокладка	1,0	Резина	0-51	3-58
256.	АП-01-00-19	Диафрагма	0,15	Резина	0-73	1-10
257.	АП-01-00-22	Прокладка	10,3	Замша	5-06	7-55
258.	АП-02-00-14	Прокладка	0,9	Резина	1-45	3-83
259.	АП-02-00-21	Сальник	0,2	Резина	0-50	0-71
260.	АП-02-00-22	Прокладка	0,48	Паронит	0-47	0-67
261.	АП-02-00-23	Прокладка	0,55	Резина	0-62	1-07
262.	АП-03-00-01	Пластина биметаллическая датчика тяги	0,4	Термобиметалл	9-32	16-95
263.	АП-04-00-12	То же	0,92	Термобиметалл	7-09	26-60
					на 1 шт.	за 1 шт.
264.	АП-02-00-00	Регулятор	0,93	-	6-13	9-20
265.	АП-04-09-00	Клапан датчика	3,0	ЛС-59-10	0-95	1-23
266.	АП-05-00-00	Трубка импульсная	0,9	-	0-80	1-17
267.	АП-07-00-00	Трубка запальника	0,068	-	0-47	0-72

Номер позиции	Номер детали /узла/ по чертежу	Наименование детали /узла/	Масса детали /узла/, кг	Марка расходуемого металла /материала/	Норматив чистой продукции руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
		Запасные части к автоматике газифицированных котлов АГК-2У				
268.	0002-3	Гильза с прокладкой	0,0I0	-	0-032	0-05
269.	II0025	Стяжка меха с гайкой	0,020	-	0-I9	0-26
270.	II3002	Мех пластикатовый	0,020	Пластикат	0-I4	0-26
27I.	II3003	Лента пластикатовая	0,0I0	Пластикат	0-08	0-I4
272.	II4008	Перегородка	0,030	Кожа	0-25	0-43
273.	II6000	Клапан	0,025	-	I-I6	I-46
274.	I20000	Пульт прибора	2,5	-	4-08	8-45
275.	I30000	Реле тяги	3,3	-	9-83	I6-I7
276.	I40000	Регулятор соотношения температур	5,3	-	27-64	44-04
277.	I40009	Прокладка передняя	0,070	Резина	0-0I2	0-I4
278.	I400II	Прокладка задняя	0,050	Резина	0-0I2	0-I3
279.	I50000	Клапан электромагнитный	I,8	-	9-69	I3-35
280.	I52005	Манжета	0,00I	Пластикат	0-I0	0-I3

Номер позиции	Номер детали /узла/ по чертежу	Наименование детали /узла/	Масса детали /узла/, кг	Марка расходуемого металла /материала/	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за 1 шт.
1	2	3	4	5	6	7
281.	161002	Мембрана	0,005	Пластикат	0-22	0-27
282.	170000	Кран	0,25	-	1-53	2-32
283.	350000	Трубка с термопарой	0,1	-	0-66	1-02
284.	160000	Реле сигнальное			5-35	8-08
285.	600000	Регулятор расхода воздуха		-	12-27	20-40
286.	300000	Запальник с термопарой	3,0	Ст.3	5-36	7-85
287.	700000	Кран	0,83	Ст.3	2-37	4-57
288.	010000А	Клапан-отсекатель	0,95	-	3-90	6-10
		Запасные части к поливо-моечным машинам				
289.	ПМ-20-821-000	Редуктор привода щетки	78,2	-	91-71	131-00
290.	ПМ-130-860-000А	Щетка в сборе	115,0	-	23-29	74-00
291.	ПМ-130-121-000	Насос водяной	88,0	-	68-96	78-00
292.	ПМ-130-20-201-300А	Сопло в сборе	9,396	-	11-67	15-50

Номер по - зиции	Номер детали /узла/ по чертежу	Наименование детали /узла/	Масса детали /узла/, кг	Марка расходуемого металла /материала/	Норматив чистой продукции, руб. и коп. на I шт.	Оптовая цена, руб. и коп. за I шт.
I	2	3	4	5	6	7
		Запасные части к колонке водоразборной К-5				
293.	К-5-03-00	Бачок в сборе	3,6	-	2-26	2-35
294.	№ 23	Ползунок	0,I9	-	0-53	0-72
295.	К-5-02-00	Клапан в сборе	3,25	-	3-35	4-95
296.	№ I5; I6	Корпус клапана с седлом	2,2; 0,04	-	I-42	2-I7
297.	№ 30; 3I	Эжектор в сборе	0,7; 0,I	-	I-02	I-37
		Запчасти к газонокосилке КГС-0,5				
298.	I0-4	Валик	0,25	Ст. 40	I-I9	I-66
		Запасные части к мусоровозу 93М				
299.	93М-4202000	Коробка отбора мощности к автомашине мусоровоза 93М	I2,5	-	36-94	48-00
		Запасные части к тротуароуборочной машине ПУ-I6М				
300.	ПУ-I6М-III2000	Щетка в сборе	59,0	-	48-73	III-00
301.	ПУ-I6М-0305000	Кассета	2,2	-	I6-53	26-50

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
А			
Автоматика для газифицированных отопительных водогрейных котлов	АПК-2У	62	80
Автоматика газовых котельных для паровых котлов	АПК-2П	66	793
Автоматика для водогрейных газифицированных котлов	АПОК-20	68	1482
Автоматика	АЗТ-ВПГ	69	1170
Автоматика с газогорелочным устройством	АПОК-1	67	1375
Аппарат электромагнитный	Т-15	122	1263
Аппарат электромагнитный	Т-20	123	1264
Автомобиль для перевозки белья	КП-610		
на шасси автомобиля ГАЗ-52		173	1466
на шасси автомобиля ГАЗ-53А		174	1467
Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды		212, 214, 216, 218, 220, 222	603-605, 607, 1362

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Агрегат электронасосный с системой управления "Сауна"		213, 215, 217, 219, 221	1248-1250, 1213, 1363, 1521
Б			
Блок автоматики	ШГА-1Н	70	792
Блок горелочный	ФАЖ-2	71	1462
В			
Вешалка и кассета для вешалок		201	1382
Воздухоотводчик	ВОА	230	1490
Г			
Горелка инжекционная		72, 73	1171, 1172
Гасители гидравлических ударов автоматические	ГГ-200	141	1390
То же	ГГ-300	142	1391
Газовоскопка	КГ-0,5	188	1075
Гидротранспортер	–	115	1520
Гидролеваторы	ГЭ	157-167	1505-1515
Д			
Диспергатор	БН-2855А	236	1459

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
З			
Заглушки		I3-20	99-I06
Затворы щитовые	от 200 до 600 мм	I32	II85
	от 600 до I000 мм	I33	II86
	от I000 до I400 мм	I34	II87
	от I400 до I800 мм	I35	II88
	от I800 до 2200 мм	I36	II89
	от 2200 до 2600 мм	I37	II90
Затворы гидравлические	I32-6I0	I38	I388
	I33-530	I39	I389
К			
Колено		2I-22	4I, I474
Кронштейны с хомутом		38-39	II3, II4
Ключ накидной	КН	36-37	II75, II76

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Клапаны предохранительные	КПБ	41	1471
	ПКН-50 /ПКВ-50/	45	809
	/ПКН-100 ПКВ-100/	46	810
	/ПКН-200 ПКВ-200/	47	811
Колонки деаэрационные с барботажным устройством	ДА	107-111	1367-1371
Котельная передвижная	ПКУ-1М	74	1470
Конвейер для приемных пунктов химчистки			
	I исполнение	204	1276
	II исполнение	205	1277
	III исполнение	206	1278
Кресло парикмахерское	КПГ-1, КП-5	197, 198	1386, 1463
	КП-10	199	1489
Комплект узлов мусоровоза	93М	193	1381
Клапан мусоропровода приемный	УММ	194	147
Контейнер мусоровоза	КММ-2М	195	11
Компостер	К-2	223	1392
То же	КТ-1	224	1387

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г и дополнениям к нему
1	2	3	4
Колонка водоразборная	К-5М	228	801
Комплект инструмента и принадлежности к диспергатору	БН-2855А	237	1460
Клапан избыточного давления	КИД-150	238	821
Клапан предохранительный	КПК	42	1472
Котлоагрегат водогрейный с котлом КГСМ	КГСМ	75,76	24-07-02
Кузов-фургон для перевозки одежды, на шасси автомобиля ГАЗ-53А	КХ-418	184	1465
Колонка управления задвижкой под электропривод	ДУ	168-171	620
Конвейер для приемных пунктов химчистки		204-206	1276-1278

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Клапан герметический с электроприводом		239,240	616,617
Клапаны донные	КДЗ	143-156	24-07-02
Л			
Лючок для чистки газоходов		40	45
М			
Машина для перевозки баллонов со сжиженным газом	МГ-52	60	1434
Мастерские автопередвижные	ХАБО-8	175	1279
	ХАБО-9	176	1280
	ХАБО-10	177	1281
	ХАБО-11	178	1282
Машина для транспортировки белья	ПК-62	180	1497
Машина для очистки парикмахерского белья от волос	ОВ-1	200	1091
Мебелевоз	ХАБО-14	179	754

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Машина тротуароуборочная с навесным оборудованием	ПУ16М	190	1265
Машина аварийная для водопроводов	АВМ-53	185	1479
Машина для чистки, дезинфекции и ремонта питьевых колодцев	МК-53	172	1522
Мастерская по ремонту и строительству жилья	МРС-01	208	1498
Машина аварийная для ремонта контактных сетей	АТ-70М	241	1354
Н			
Насос для перекачки сжиженного газа	НВС-00000	53	1461
Насос канализационный погружной	2,5ЭЦК	140	1448
Насос водоструйный	НВ	231	1283

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971г и дополнениям к нему
I	2	3	4
О			
Ограничитель		23	43
Отводы стальные		I-6	83-88
Оборудование навесное	КДМ-130М	191	830
Охладители выпара	ОВА-2	234	1384
	ОВА-8	235	1385
П			
Переходы		26,27	1475,42
Переход точечный		28	89
Приводы к щитовым затворам с ручным управлением	Р-1	129	1376
Приводы к щитовым затворам с ручным управлением	Р-2	130	1377
Приводы к щитовым затворам с электроуправлением	ЭП	131	1378
Павильон "Горсправка"		207	1468
Павильон бытового обслуживания населения	ОП-54	181-183	1349-1351

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Р			
Регазификатор электрический подземный	РЭП-2,5А	58	1173
Резервуар подземный для сжиженного газа	УСГ-3	55,56,57	1492,1493,1494
Регуляторы давления	РД ДУ-50	49	1481
	РД ДУ-32	48	1480
	РД УК-2 ДУ-50	50	806
	РДУК-2 ДУ-100	51	807
	РДУК-2 ДУ-200	52	808
Решетка-дробилка круглая	КРД-40	127	1496
Регулятор тяги	АГК-2У-500000	64	843
Регулятор давления газа	АГК-2У-200000	63	842
С			
Соединение фланцевое изолирующее		29-35	92-98
Сгоны		7-12	107-112

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
I	2	3	4
Снегоочиститель плужный		I92	I379
Система унифицированная "Пламя"		77-79	I523-I524
Счетчик холодной воды	НКОС-20	242	I447
Т			
Труба газоотводная		24,25	I473,44
Теплогенератор	ВП-I	225	I259
То же	ТГ-I00	226	I359
Тягонапоромер жидкостный	ТНЖ-Н	229	65
Тележка специальная	ТС	2II	I26I
У			
Установка карусельная	УКБ	59	I450
Установка газошкафная	ШГ-3	43	I45I
	ШГ-2	44	I452
Устройства предохранительные	ОБ-320I	II2	I372
	ОБ-32I2-00	II3	I373
	ЛБ-3222-00	II4	I374
Установка водоумягчительная	УВМ	I2I	I358

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Установка для водохимической промывки системы отопления	ВХП	124	790
Установка для очистки сточных вод	БИО-25	125	1178
Установка компактная	КУ-200	126	1449
Установка передвижная для поперечной распиловки дров		189	1246
Установка насосная	УНДСМ-2	232	1444
То же	УНДПМ-2	233	1445
Устройство для прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода	МПМ	196	1491
Установка для наполнения баллонов сжиженным газом	УНБН-1	61	1129
Установка для проверки водосчетчиков ДУ-15-80	КУВ	210	1199
Устройство для дробления мыла		209	1517

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Ф			
Фильтр ионообменный параллельноточный	ФИПа	II6	II97
Фильтры сетчатые и волосяные	ФСДУ-50	II7	I456
	ФВДУ-I00	II8	I457
	ФВДУ-200	II9	I458
Фильтр воздуха для пневматических приборов	ФВ-6	I20	I262
Х			
Хлоратор	ЛОНИИ-I00К	227	8I8
Ц			
Цистерна ассенизационная	АСМ-3	I86	I5I8
	ЦА-I	I87	I5I9
Ш			
Шкаф сушильный	ШСП-2	202	I266
Щ			
Щит электросигнализации	АГК-2У-400000	65	844
Щетка механическая		203	I365

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Э			
Электроподогреватель сжиженных пропанбутановых смесей	РЭП-2,5 А	54	II74
Эжекторы		80-I06	I407-I433
Эрлифт первичных и вторичных отстойников	МК-I57	I28	II80
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ			
Б			
Бачок	К-5М	293	I440
В			
Валик к газонокосилке	КГС-05	298	827
Г			
Гильзы с прокладкой	АГК-2У	268	509
Д			
Диафрагма	АП-0I-00I9	256	689
З			
Запальник с термопарой	АГК-2У	286	7I3

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
К			
Кольцо	АП-01-00-01	252	685
Клапан датчика	АП-04-09-00	265	700
Клапан	АГК-2У	273	514
Клапан электромагнитный	АГК-2У	279	523
Клапан-отсекатель	АП-01-0000А	288	1099
Клапан в сборе	К-5М	295	1437
Корпус клапана с седлом	К-5М	296	1441
Кран	АГК-2У	282,287	527,714
Коробка отбора мощностей	93-М	299	1446
Кассета	ПУ-16М	301	768
Л			
Лента	АГК-2У	271	512
М			
Мембрана	АГК-2У	281	526
Мембрана малая	АП-01-00-03	250	683
Мембрана большая	АП-01-00-04	251	684
Мех	АГК-2У	270	511
Манжета	АГК-2У	280	124

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
Н			
Ниппель	ИГ-00-01	247	825
Насос водяной	ПМ-130	291	1405
О			
Ободок в сборе	ИГ-02-00	244	1183
П			
Прокладка		248, 249, 253, 255, 257, 258, 260, 261, 277, 278	681, 682, 686-688, 690-694, 519-520
Пластина биметаллическая		262, 263	695, 696
Перегородка		272	513
Пульт прибора		274	515
Ползунок		294	1442
Р			
Рукав резиновый	ИГ-00-00	243	539
Регулятор	АП-02-0000	264	698
Реле тяги	АГК-2У	275	516
Регулятор соотношения температур	АГК-2У	276	518

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно, номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
I	2	3	4
Реле сигнальное	АГК-2У	284	533
Регулятор расхода воздуха	АГК-2У	285	531
Редуктор привода щетки	ПМ-20-82-1000	289	1406
С			
Скоба	КГ-00-02	246	824
Стяжка меха с гайкой	АГК-2У	269	510
Сопло	ПМ-20	292	1403
Сальник		259	
Т			
Трубка газопровода	КГ-00-00	245	1184
Трубка импульсная	АП-05-0000А	266	701
Трубка запальника	АП-07-0000А	267	703
Трубка с термопарой	АГК-2У	283	531
Щ			
Щетка в сборе	ПМ-130	290	1404
Щетка	ПУ-16М	300	786
Э			
Эжектор	К-5М	297	1443

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
I. Общие указания	3
I. Газовая аппаратура	9
II. Автоматика газифицированных и водогрейных котлов и котельно-вспомогательное оборудование	30
III. Оборудование для очистки сточных вод . . .	59
IУ. Оборудование для бытового и коммунального обслуживания	74
У. Прочие изделия	II7
УI. Запасные части	I3I
Алфавитный указатель	I36

Прейскурант № 24-10-02 разработан Министерством жилищно-коммунального хозяйства Украинской ССР.

Ответственный за выпуск — Яструбинский В. И.
Редактор — Понарина Т. И.

Подп. к печ. 22.01.81. Формат 60×84 1/16. Бумага тип. № 3.
Печать офсетная. Физ. печ. л. 9,5. Уч.-изд. л. 7,0. Усл. печ. л. 9,24.
Тираж 1800. Зак. № 605. Бесплатно.

Государственный комитет Украинской ССР по ценам
Киев-21, Октябрьской революции, 21/8.

Межвузовское полиграфическое предприятие.
252135, Киев, бульвар Т. Шевченко, 78.

gost.e-ecolog.ru