Министерство угольной промышленности СССР

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра угольной промышленности СССР

Г.И.Нужихин

«29» XII 1980

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-18-44

Часть I

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на горноспасательную аппаратуру, оборудование и запасные части

Вводится в действие с I января 1982 г.

Москва - 1980

gost.e-ecolog.ru

Всесоюзное научно-производственное объединение
"Респиратор"

Проект

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-I8-44

Часть I

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на горноспасательную аппаратуру,
оборудование и запасные части

Вводится в действие с I января
I982 г.

Генеральный директор	Н.М.Худосовцев
Главный инженер	В.И.Никитин
Заведующий ОПР	В.Т.Коржов
Заведующий ЛТЭИ	А.З.Найманов
Ст.научный сотрудник	А.С.Авершин

Донецк I980

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
	Общие указания	I
А.	Техника горноспасательная	2
0I.	Оборудование шахтное пожарное	2
02.	Аппаратура и оборудование горноспасательные	I0
03.	Средства защиты горнорабочих и горноспасателей от газа, тепла и пыли	20
Б.	Запасные части к горноспасательной технике	37
04.	Запасные части к оборудованию шахтному пожарному	37
05.	Запасные части к аппаратуре и оборудованию горноспасательным	4I
06.	Запасные части к средствам защиты горнорабочих и горноспасателей от газа, тепла и пыли	47
	Алфавитный указатель	88

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на горноспасательную аппаратуру и оборудование, изготовляемые предприятиями Министерства угольной промышленности СССР, а также на дыхательную аппаратуру, изготовляемую предприятиями общесоюзных и союзно-республиканских министерств (ведомств) СССР.

2. Оптовые цены установлены: франко-вагон (судно), станция (порт, пристань) отправления сети железных дорог и водных путей сообщения общего пользования. В оптовых ценах учтены все расходы поставщика (отправителя) по доставке грузов на станцию (порт, пристань) и погрузке его в вагон (судно).

3. При поставке продукции в деревянной таре или упаковке, предусмотренной ГОСТами или ТУ, покупатель оплачивает сверх оптовых цен часть стоимости этой тары.

Стоимость деревянной тары, отпускаемой с продукцией, которая по действующим ГОСТам или ТУ должна поставляться на внутренний рынок без тары, по требованию покупателя поставляется в деревянной таре или упаковке, оплачивается последним полностью сверх оптовых цен продукции по установленным на нее оптовым ценам пояса поставщика.

4. При поставке продукции на экспорт и предъявлении при этом заказчиком требований о выполнении дополнительных работ, не предусмотренных ГОСТами или ТУ для изделий, реализуемых на внутреннем рынке, затраты, связанные с выполнением указанных требований оплачиваются предприятию изготовителю в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 1959 г. № 577 с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров СССР от 31 июля 1964 г. № 641.

5. С момента ввода в действие настоящего прейскуранта утрачивают свою силу прейскурант № 24-18-44 на горноспасательную аппаратуру, оборудование и запасные части, введенный в действие с I января 1973 года и все последующие дополнения к нему, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции на соответствующие виды изделий.

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
I	2	3	4	5	6	7	8
		0I. Оборудование шахтное пожарное					
0I-0I	48 5333 3128	Огнетушитель порошковый	ОП-8БІ	ТУ I2.40. 34-78	Предназначен для тушения древесины, конвейерной ленты минерального масла и других горящих материалов, которые могут находиться в горных выработках угольных и сланцевых шахт и их надшахтных зданиях и сооружениях, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до II40 в (класс пожара Е). Продолжительность непрерывного действия, с 25 Максимальная дальность подачи порошка при рабочем давлении, м 6 Масса заряда порошка П-1А, кг 8 Срок службы, годы 5 Срок гарантий, мес. I2 Габаритные размеры, мм Ø165х604 Масса огнетушителя с зарядом, кг I5,5	I2-30	27-00 Надбавка за Знак качества 2-75 руб. на срок до I5 октября I982 г.

Примечание: В оптовую цену на огнетушитель ОП-3БІ стоимость тары не включена. При поставке огнетушителей в упаковке стоимость тары оплачивается покупателем сверх оптовой цены.

1	2	3	4	5	6	7	8
01-02	46 5433 3151	Огнетушитель порошковый	ОП-8УТ	ТУ 12.43. 55-80	Предназначен для тушения древесины, конвейерной ленты, минерального масла и др. горящих материалов, которые могут находиться в горных выработках угольных и сланцевых шахт и их надшахтных зданиях и сооружениях, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до 1140 В (класс пожара Е). Продолжительность непрерывного действия,с 20 Дальность подачи порошка при рабочем давлении,м 4,5 Средний срок службы, годы 5 Срок гарантии, мес. 12 Габаритные размеры, мм ⌀148х715х195 Масса заряда порошка П-1А, кг 8 Масса огнетушителя с зарядом, кг 13,4	10-40	24-00

1	2	3	4	5	6	7	8
01-03	48 5432 2151	Огнетушитель химический воздушно-пенный шахтный	ОХВПШ	ТУ 12.100. 202-79 Изм.1-79	Предназначен для тушения пожаров в начальный период в горных выработках угольных и сланцевых шахт, а также в надшахтных зданиях и сооружениях при горении древесины, конвейерной ленты, угля (класс пожара А), минерального масла (класс пожара В) и других горючих материалов, за исключением щелочных металлов и электрооборудования, находящегося под напряжением, а также веществ, сгорающих без доступа воздуха. Время непрерывного действия, с, не менее 75 Максимальная дальность подачи струи, м 6 Кратность пены, 70 Количество пены, $м^3$ 0,63 Средний срок службы, годы 5 Срок гарантии, мес. 12 Габаритные размеры, мм Ø148х770х195 Масса без заряда, кг 5	5-20	10-50

1	2	3	4	5	6	7	8
01-04		Огнетушитель химический пенный	ОПП-9	ГОСТ 16005-70	Предназначен для тушения загорания твердых, жидких веществ и метана в горных выработках и камерах шахт, надшахтных зданиях и сооружениях за исключением электроустановок, находящихся под напряжением Время непрерывного действия, с 60 Длина струи пены, м, не менее 6 Количество пены, $м^3$ 0,06-0,065 Средний срок службы, годы 5 Срок гарантии, мес 12 Габаритные размеры, мм ⌀148х745 Масса без заряда, кг 4 Стоимость заряда в оптовую цену не включена	1-20	3-35
01-05	31 4873 0088	Замок тросовой системы	ЗТ-47	ТУ 12.43. 46-79	Предназначен для пожарных установок в качестве автоматического пускового устройства побудительной системы, реагирующего на повышение температуры окружающей среды выше допустимой Температура плавления припоя, °С 47,2 Рабочая нагрузка на замок, Н (кгс), не более 250(25)	0-55	0-95

1	2	3	4	5	6	7	8
					Рабочая нагрузка на замок легкоплав-кий, Н(кгс), не более 40(4) Вероятность раскрытия замка, не менее 0,99 Срок службы, мес I8 Срок гарантии, мес I8 Габаритные размеры,мм II8x32x23 Масса, кг 0,036		
0I-06	3I 4900 0000	Гидроредуктор	КР-3	ТУ I2.43. 50-79	Предназначен для понижения давления воды в шахтных пожарно-оросительных трубопроводах. Расход воды, л/с, не более 22,2 Статическое давление воды, МПа (кгс/см2) в пределах: на входе I,57-5,88(I6-60) на выходе (запорное) 0,79-3,I4(8-32) Давление воды при расходе 22,2 л/с, МПа (кгс/см2) в пределах: на входе I,47-5,4(I5-55) на выходе 0-0,98(0-I0) Давление настройки сливного клапана, МПа (кгс/см2) в пределах I,47-3,I4(I5-32) Средний срок службы,годы 2,5 Срок гарантии,мес I2	65-00	II2-00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Габаритные размеры, мм 380х250х410 Масса, кг 55		
01-07	14 1100 0000	Баллон стальной объемом 0,4 л		ТУ 12.43. 32-78	Предназначен для хранения и перевозки (переноски) сжатого воздуха при температурах окружающей среды от минус 50° до плюс 50°С в составе изделия (средств тушения пожаров и др.) Объем баллона, л 0,4 Рабочее давление, МПа (кгс/см2), 15(150) Срок гарантии, годы 2 Масса баллона,кг 0,8	0-80	1-68
01-08	48 5484 4223	Головка соединительная муфтовая	ГМ-70	ГОСТ2217-76	Предназначена для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием Условный проход,мм 70 Рабочее давление,кгс/см2 (кПА) 12(1176) Средний срок службы,годы 8 Срок гарантии, мес 30 Габаритные размеры, мм ⌀128х56 Масса, кг 0,33	0-60	1-15

1	2	3	4	5	6	7	8
01-09	48 5484 4208	Головка соединительная рукавная	ГР-70	ГОСТ2217-76	Предназначена для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием Условный проход,мм 70 Рабочее давление, кгс/см2, (кПа) 12(1176) Средний срок службы, годы 8 Срок гарантии,мес 30 Габаритные размеры,мм ø128x108 Масса, кг 0,52	0-65	1-45
01-10	31 4873 0092	Установка автоматическая для тушения пожаров на приводе ленточного конвейера	УАК2М	ТУ 12.43. 57-80	Предназначена для пожарной защиты приводных станций ленточных конвейеров с одним приводом, а также многоприводных конвейеров с расстоянием между ведущими барабанами соседних приводных станций не менее 10 м. Рабочее давление,МПа(кгс/см2) от 0,6 до 2,0(от6до20) Статическое давление перед установкой, МПа(кгс/см2), не более 2,5(25) Температура включения,C^{o}, не менее 47 Расход подаваемой воды, $м^3/с$($м^3/ч$),не менее 0,0083(30) Тип разбрызгивателя винтовой Количество разбрызгивателей, шт. 9	895-00	1080-00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Площадь орошения,м2, не менее 20		
					Плотность орошения,л/с.м2, не менее 0,1		
					Назначенный срок службы, годы 6		
					Срок гарантии, мес 12		
					Масса, кг 369		

1	2	3	4	5	6	7	8

02. Аппаратура и оборудование горноспасательные

02-01	3I 4873 0089	Комплекс	Темп-2	ТУ I2.43. 25-77	Предназначен для дистанционного возведения взрывоустойчивых и изолирующих перемычек из гипсовой смеси при изоляции пожаров в газовых шахтах, заполнения куполов и других пустот за крепью горных выработок. Производительность по раствору, м³/с (м³/ч) 0,0025(9) Производительность по воде, м³/с (м³/ч) 0,0045(I6) Максимальное давление нагнетания, МПа (кгс/см2) I(I0) Максимальная дальность подачи раствора по горизонтам, м 200 Мощность электродвигателя, кВт I5 Напряжение,в 380 или 660 Средний срок службы, годы 3 Срок гарантии,мес I2 Габаритные размеры, м 0,66xI,05x2,32 Масса, кг 460	53I5-00	I0933-00 Надбавка за Знак качества 500-00 руб. на срок до I октября I982 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
02-02	3I 4872 0092	Комплекс аппаратуры подземной высокочастотной связи	Донецк-Iм	ТУ I2.43. 30-78 Изм. I-79	Предназначен для ведения двухсторонней симплексной громкоговорящей связи и ходовой сигнализации (из непригодной для дыхания атмосферы) горноспасательного отделения в подземной базой, а также для их связи с командным пунктом с использованием в качестве направляющих изолированных металлических линий Комплекс связи искробезопасного исполнения РО-И Пиковая мощность передатчика, Вт 0,8-I,0 Номинальная выходная мощность приемника, Вт 0,I Напряжение источника питания, В I2,5 Наработка на отказ, час 3000 Срок гарантии, мес I2 Габаритные размеры,мм 505х365хI05 Масса, кг 9,5	I9I-00	4I0-00

1	2	3	4	5	6	7	8
02-03		Трубка индикаторная	ГХ-4 ТИ CO-0,2 ГХ-4 ТИ SO_2-0,007 ГХ-4 ТИ H_2S -0,0066	ТУ I2.43. 20-76 Изм.4-80	Предназначена для экспресс-определения низких концентраций сернистого газа, сероводорода или окиси углерода в воздухе горных выработок шахт путем пропускания определенного объема воздуха и измерения длины слоя индикаторной массы, изменившей окраску Диапазон измеряемой концентрации, об.%: для CO 0-0,20;0-0,02 для SO_2 0-0,007 для H_2S 0-0,0066 Объем исследуемой пробы, мл I000 Время просасывания I00 мл пробы через трубку, с, не более I5 * Норматив чистой продукции и оптовая цена действительны для Свердловского завода горноспасательного оборудования	на I000 шт. 42-60	за I000 шт. 64-00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Срок сохраняемости,мес: для CO и H_2 24; для O_2 I2 Габаритные размеры,мм ⌀7xI25 Масса I000 шт., кг 6		
02-04	Трубка индикаторная	IX-4 ТИ $NO+NO_2$-0,005	ТУ I2.43. 20-76 Изм.4-80		Предназначена для экспресс-определения низких концентраций окислов азота в воздухе горных выработок шахт путем пропускания определенного объема воздуха и измерения длины слоя индикаторной массы, изменившей окраску Диапазон измеряемых концентраций, об.% 0-0,005 Объем исследуемой пробы, мл I000 Время просасывания I00 мл пробы через трубку, с, не более I5 Срок сохраняемости,мес I2 Габаритные размеры, мм ⌀7xI25 Масса I000 шт., кг 6	на I000 шт. 49-00	за I000 шт. 70-00

1	2	3	5	6	7	8
02-05	Трубка индикаторная	ГХ-5 ТИ CO_2- 2 CO_2-I5 CO_2-50	ТУ I2.24. 3-74 Изм.7-78	Предназначена для экспресс-определения двуокиси углерода в воздухе горных выработок шахт и газовых средах других отраслей промышленности путем пропускания определенного объема воздуха и измерения длины слоя индикаторной массы, изменившей окраску. Предел измерения CO_2,об.% CO_2 - 2 0-2 CO_2 - I5 0-I5 CO_2 - 50 0-50 Время просасывания I00 мл пробы через трубку, с, не более 60 Срок сохраняемости, мес I2 Габаритные размеры, мм CO_2-2 ⌀6,9xI25 CO_2-I5 ⌀6,9или8,2 x I25 CO_2-50 ⌀ 8,2или8,9xI25 Масса, I000 шт.,кг CO_2 - 2 5 CO_2 - I5 5 или 7,5 CO_2 - 50 7,5 или 8,5	на I000 шт. I04-00	за I000 шт. I44-00 Надбавка за Знак качества I5-00 руб. на срок до I февраля I982 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
02-06		Трубка индикаторная	ГХ-5 ТИ O_2- 2I	ТУ I2.43. I9-76 Изм.7-78	Предназначена для экспресс-определения кислорода в рудничном воздухе непосредственного в горных выработках шахт путем пропуска определенного объема воздуха и измерения длины слоя индикаторной массы, изменившего окраску Диапазон измеряемых концентраций, об.% 0-2I Диапазон шкалы, об.% 0-25 Объем исследуемой пробы, $см^3$ I00 Время просасывания I00 $см^3$ пробы через трубку, с, не более 60 Срок сохраняемости, мес. 24 Габаритные размеры, мм ø8,9x242 Масса I000 шт., кг I8	на I000 шт. 290-00	за I000 шт. 400-00 Надбавка за Знак качества 8-50 руб. на срок до I июня I982 г.
02-07	3I 4662 0035	Трубка защитная	ГХ-4Ш	ТУ I2.43. 37-78	Предназначена для поглощения углеводородов при определении окиси углерода в рудничной атмосфере газоопределителем ГХ-4. Защитная трубка обеспечивает специфичность экспресс-метода определения окиси углерода газоопределителем ГХ-4 CO-0,2 в присутствии предельных углеводородов - этана, пропана и др.	на I000 шт. 37-50	за I000 шт. 54-00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Принцип действия защитной трубки основан на сорбционном поглощении газообразных углеводородов защитным слоем сорбента при просасывании через него анализируемого воздуха аспиратором АМ-5. Объем пробы воздуха, просасываемого аспиратором АМ-5, мл, не более 1000 Срок сохраняемости, мес 24 Габаритные размеры, мм ⌀7х125 Масса 1000 шт., кг 5		
02-08	Аспиратор	АМ-5	ТУ 12.24. 3-74 Изм. 7-78		Предназначен для просасывания определенного объема воздуха через индикаторные трубки при экспресс определении газов CO, SO_2, H_2S, $NO+NO_2$, CO_2, O_2 в шахтном воздухе и других производственных помещениях Объем всасываемого воздуха за один рабочий ход, мл 100 Время просасывания 100 мл воздуха через устройство с нормированным сопротивлением, с 25-55 Наработка на отказ, ходы 2600 Срок гарантии, мес 12	6-50	10-50 Надбавка за Знак качества 0-40 руб. на срок до 1 февраля 1982 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Габаритные размеры, мм 155x56x90 Масса, кг 0,31		
02-09	31 4662 0112	Аспиратор эжекторный рудничный автоматический	АЭРА	ТУ 12.43. 13-78	Предназначен для отбора проб воздуха с целью последующего анализа запыленности весовым методом на предприятиях горнорудной и других отраслей промышленности Объемный расход просасывания, л/мин 20 Коэффициент эжекции, не менее 5 Запас сжатого воздуха в баллоне при давлении 20 МПа (200 кгс/см2), л 400 Средний срок службы, годы 6 Срок гарантии, мес 12 Габаритные размеры, мм 410x225x130 Масса, кг, не более 7,6	57-00	92-00
02-10		Индикатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе	ИА-01	ТУ.12.43. 26-77	Предназначен для обнаружения паров этилового спирта в выдыхаемом человеком воздухе. Определяемая контрольная концентрации этилового спирта, % 0,04	3-25	4-80

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сопротивление трубки при расходе воздуха $1{,}67\ 10^{-5}$ м³/с (1 л/мин), Па (мм вод.ст.), не более 528,4(60)		
					Срок сохраняемости, мес 18		
					Габаритные размеры, мм ø9,5x90		
					Масса 10 шт., кг 0,05±0,02		
02-11	45 1621 2048	Автобус специальный	5311	ТУ 12.43. 27-77	Предназначен для перевозки горноспасательного отделения с минимальным техническим оснащением к месту аварии	2365-00	8000-00
					Количество мест для сидения, включая водительское и резервное 10		
					Колея передних колес, мм 1630		
					Колея задних колес, мм 1690		
					Максимальная скорость, км/ч, не менее 85		
					Тормозной путь автобуса с полной массой, движущегося со скоростью 60 км/ч, м, не более 32,1		
					Наружный габаритный радиус поворота автобуса по бамперу, м, не более 9		
					Срок службы до капитального ремонта, годы 8		
					Срок гарантии при условии, что пробег за этот период не превысил 2500 км, мес 12		

I	2	3	4	5	6	7	8
					Габаритные размеры, мм 6610х2370х2985		
					Масса снаряженного автобуса, кг 4375		

1	2	3	4	5	6	7	8
		03. Средства защиты горнорабочих и горноспасателей от газа, тепла и пыли					
03-01	3I 4654 0013	Респиратор изолирующий вспомогательный	РВД-I	ТУ I2.24. I3-74 Изм.2-79	Предназначен для защиты органов дыхания горноспасателей при выходе из строя рабочего респиратора или при производстве работ в тесных выработках и для защиты органов дыхания горнорабочих при выводе их из удушливой атмосферы на свежую струю воздуха Срок защитного действия, ч 2 Емкость баллона, л I Давление кислорода в баллоне, МПа (кгс/см2) I9,62(200) Запас кислорода, л 200 Постоянная подача кислорода, л/мин I,4 Легочно-автоматическая и аварийная подача кислорода, л/мин 60-I50 Срабатывание легочного автомата при разрежении,Па (мм вод.ст.) I96,2(20) Полезная емкость дыхательного мешка, л, не менее 4 Срабатывание избыточного клапана при давлении, Па (мм вод.ст.) I96,2(20,0)	50-00	I00-00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Запас поглотителя химического известкового (ХП-И), кг, не менее I,3 Срок гарантии, мес I2 Габаритные размеры, мм 380х340хI35 Масса респиратора без ХП-И и кислорода, кг, не более 7,2 Масса в снаряженном состоянии, кг, не более 9		
03-02	3I 4654 0014	Респиратор изолирующий кислородный	Р-I2	ТУ I2.43. 9-75 Изм. 3-80	Предназначен для защиты органов дыхания человека от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы при выполнении горноспасательных работ в угольных и рудных шахтах. Он может применяться и в других отраслях промышленности, где необходима защита органов дыхания Время защитного действия, ч, не менее 4 Средний срок службы, годы, не менее I0 Срок гарантии, мес I2 Габаритные размеры, мм 460х4I0хI85 Масса без ХП-И и кислорода, кг, не более II,3 Масса в снаряженном состоянии, кг I3,3	74-00	I45-00

1	2	3	4	5	6	7	8
03-03	3I 4654 0015	Респиратор изолирующий кислородный	РІ2М	ТУ І2.43. І3-76	Предназначен для защиты органов дыхания человека от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы при выполнении горноспасательных работ в угольных и рудных шахтах. Время защитного действия, ч, не менее 4 Средний срок службы, годы не менее І0 Срок гарантии, мес І2 Габаритные размеры, мм 460х4І0хІ85 Масса без ХП-И, кислорода и льда, кг, не более І0,5 Масса в снаряженном состоянии, кг І4	90-00	І80-00
03-04	3I 4654 0016	Респиратор	УРАЛ-7	ТУ 24.І. І552-77	Предназначен для защиты органов дыхания человека от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы Срок защитного действия, ч 5 Емкость баллона, л 2 Запас кислорода в баллоне при давлении 25 МПа (250 кгс/см2), л 500 Полезная емкость дыхательного мешка, не менее, л 5	І3І-00	2І0-00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Средний срок службы, годы I0 Срок гарантии, мес I2 Габаритные размеры, мм 465x390xI70 Масса респиратора (заряженного), кг, не более I4		
03-05	42 2860 0072	Респиратор для маляров-пульверизаторщиков	РМП-62	ТУ I.0I. 05I7-78	Предназначен для защиты органов дыхания маляров в процессе выполнения пульверизационной окраски Сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха I00 л/мин, мм вод.ст., не более 500 Средний срок службы, годы 5 Срок гарантии, мес 6 Масса, кг, не более I,4	4-95	I0-20

1	2	3	4	5	6	7	8
03-06	75 5724 0125	Комплект противогаза кислородного изолирующего	КИП-8	9В2.930.244 ТУ	Предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека при выполнении работ, связанных с тушением пожара в непригодной для дыхания атмосфере Продолжительность работы в противогазе, мин 100 Запас кислорода (с запасным баллоном), л 400 Сопротивление, мм вод.ст., не более на вдохе 35 на выдохе 40 Срок гарантии, годы 1,5 Масса, кг 10	40-00	95-00
03-07	75 7336 0009	Патрон регенеративный (неснаряженный)	РП-8	9ГО.296.004 ТУ	Предназначен для снаряжения химическим поглотителем известковым ХП-И. Снаряженный патрон используется в кислородных изолирующих противогазах КИП-7, КИП-8. Очищает выдыхаемую газовую смесь, поглощая углекислый газ. Является переснаряжающимся. Продолжительность действия, ч, не менее 2 Срок гарантии, годы 1,5 Масса, кг 0,495	0-85	2-20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Аппарат	АСВ-2	ТУ 12.43. 29-78	Предназначен для защиты органов дыхания человека при работе в атмосфере, непригодной для дыхания, а также при работе под водой на глубине до 20 м. Срок защитного действия при работе средней тяжести в воздушной сфере, мин 60 Емкость баллона, л 4 Количество баллонов, шт. 2 Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 20(200) Запас воздуха, л 1600 Сопротивление при потоке воздуха 80 л/мин Па (мм вод. ст.); не более легочный автомат. типа I на вдохе 300,0(30,0) на выдохе 500,0(50,0) легочный автомат типа II на вдохе 300,0(30,0) на выдохе определяется сопротивлением лицевой части промышленного противогаза ГОСТ 10183-77 Срок гарантии, мес 12		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Срок службы до первого капитального ремонта, годы 5 Срок гарантии, мес 12 Габаритные размеры, мм 650х295х150		
03-08		С легочными автоматами типов I и II (вариант I)			Масса снаряженного аппарата, кг 15,2	55-00	130-00 Надбавка за Знак качества 5-20 руб. на срок до 15 октября 1982 г.
03-09		С легочным автоматом типа II (вариант II)			Масса снаряженного аппарата, кг 15,5	53-00	120-00 Надбавка за Знак качества 4-50 руб. на срок до 15 октября 1982 г.
03-10	31 4654 0027	Аппарат легководолазный	"Украина-2"	ТУ 12.43. 40-79	Предназначен для подводного спорта и выполнения различных технических и аварийно-спасательных работ под водой. Время пребывания под водой (у поверхности) при легочной вентиляции 30 л/мин, мин, не более 70 Емкость баллона, л 7 Количество баллонов, шт. 2 Давление воздуха в баллонах, МПа (кгс/см2) 15(150) Максимальный запас воздуха, л 2100 Давление резервного запаса воздуха, МПа (кгс/см2) 1,5-2,0(15-20)	30-50	100-00

Примечание: В оптовых ценах на аппараты АСВ-2 и Украина-2 учтены затраты, связанные с установкой выносного манометра в соответствии с ГОСТ 12.2.03.78 в сумме (руб.коп.):
аппарат АСВ-2(I вариант) - 7-00;
аппарат АСВ-2(II вариант) - 7-00;
аппарат Украина-2 -14-75.
При этом затраты в нормативах чистой продукции составили соответственно (руб.коп.): 5-60; 5-60; 2-75.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Разрежение в легочном автомате при отсосе воздуха из него 100 л/мин, Па (мм вод.ст.), не более 500(50) Средний срок службы, годы, не менее 10 Срок гарантии, мес 18 Габаритные размеры, мм 672x318x160 Масса снаряженного аппарата кг, не более 21,3		
03-11	31 4661 0012	Аппарат искусственной вентиляции легких	Горноспасатель-10	ТУ 12.43. 48-79	Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вдувания чистым кислородом пострадавших при авариях и несчастных случаях на шахте. ИВЛ может проводиться в пригодной и непригодной для дыхания атмосфере. В непригодной для дыхания атмосфере ГС-10 применяется совместно с любым дыхательным аппаратом, используемым в горноспасательной практике. Давление вдоха аппарата, Па минимальное 1800 максимальное 3000	94-00	180-00 Надбавка за Знак качества 6-75 руб. на срок до 1 января 1984 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Минутная вентиляция аппарата в режиме ИВЛ при растяжимости легких 0,05 л/см.вод.ст., л/с 0,2 Время действия аппарата в режиме ИВЛ при растяжимости легких 0,05 л/см.вод.ст.,мин 90 Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа, л 200 Средний срок службы, годы I0 Срок гарантии, мес I2 Масса, кг, не более 5,2		
03-I2	3I 4654 002I	Самоспасатель шахтный изолирующий	ИС-7М	ТУ I2.43. 35-78	Предназначен для защиты органов дыхания горно-рабочих при подземных авариях, связанных с образованием непригодной для дыхания атмосферы. Самоспасатель рассчитан на ежедневное ношение в шахте и пригоден к одноразовому использованию при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40°С. Срок защитного действия, мин 50 Срок службы, годы 2 Срок гарантии, мес I8 Габаритные размеры,мм Ø134x254xI44 Масса, кг 3	4-65	I7-20 Надбавка за Знак качества 0-45 руб. на срок до I февраля 1982 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
03-13	31 4661 0041	Пункт спасательный передвижной	ПСП	ТУ 12.43. 31-78	Пункт ПСП предназначен: для переключения горнорабочих из самоспасателя с истекшим сроком защитного действия в новый самоспасатель при длинных маршрутах выхода; для включения горнорабочих в самоспасатели в аварийной обстановке; для обеспечения двухсторонней технологической связи горнорабочих с диспетчером шахты. Срок защитного действия при дыхании одновременно четырьмя горнорабочими и суммарной вентиляции 1 л/с, мин, не менее 70 Емкость баллона для воздуха, л 32 Запас воздуха, л 4800 Количество воздуховодов с загубниками, шт. 2 Количество воздуховодов с полумасками, шт. 2 Средний срок службы, годы 2 Срок гарантии, мес 12 Габаритные размеры, мм 1717х331х736 Масса в неснаряженном виде, кг, не более 170	256-00	490-00 Надбавка за Знак качества 12-00 руб. на срок до 1 октября 1982 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
03-14	31 4661 0042	Пункт спасательный передвижной	ПСПМ	ТУ 12.43. 28-78	Пункт ПСПМ предназначен: для переключения горнорабочих из самоспасателя с истекшим сроком защитного действия в новый самоспасатель при длинных маршрутах выхода; для включения горнорабочих в самоспасатели при отсутствии у них собственных самоспасателей в аварийной обстановке; для обеспечения дыхания горнорабочих, когда по аварийной ситуации целесообразно переждать в зоне пункта до восстановления нормальной вентиляции (при выбросах и взрывах); для обеспечения двухсторонней технологической и аварийной связи горнорабочих с диспетчером шахты. Пункт подключается к шахтной воздушной магистрали. Количество воздуховодов с загубниками, шт. 2 Количество воздуховодов с полумасками, шт. 2 Средний срок службы, годы 2 Срок гарантии, мес 12 Габаритные размеры, мм 1417x331x736	273-00	450-00 Надбавка за Знак качества 11-50 руб. на срок до 1 октября 1982 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Масса в неснаряженном виде, кг, не более 110		
03-15	31 4654 0041	Аппарат спасательный переносной	ПСА-1	ТУ 12.43. 43-79	Предназначен для обеспечения самоспасателями горнорабочих при истечении срока защитного действия собственных самоспасателей или при их отсутствии в аварийной обстановке, а также для обеспечения горнорабочих пригодным для дыхания воздухом, когда по аварийной ситуации целесообразнее переждать в зоне аппарата до восстановления нормальной вентиляции (при выбросах и взрывах) Комплектуется двумя самоспасателями ШС-7М за отдельную плату. Расход воздуха через каждый раструб при избыточном давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2), л/с 4,5-6,5 Средний срок службы до списания, годы 2 Срок гарантии, мес 18 Габаритные размеры, мм 388х290х138 Масса, кг 12	39-80	55-00

1	2	3	4	5	6	7	8
03-16	31 4662 0024	Прибор контрольный	УКП-5	ТУ 12.43. 17-76	Предназначен для проверки кислородных регенеративных дыхательных аппаратов в собранном виде и по узлам в процессе подготовки их к работе. Верхний предел измерения, давления, Па (мм вод.ст.) избыточного 981(100) вакуумметрического 981(100) Цена деления шкалы манометра, Па (мм вод.ст.) 9,80(1,0) Величина избыточного давления, измеряемая манометром при заглушенном верхнем баче, Па (мм вод.ст.) 4900(500) Средний срок службы, годы 6 Срок гарантии, мес 18 Габаритные размеры, мм 450x198x250 Масса, кг, не более 13,4	207-00	330-00

1	2	3	4	5	6	7	8
03-17	3I 4662 0023	Прибор	КП-3М	ТУ I2.43. 7-77	Предназначен для проверки аппаратов искусственной вентиляции легких, находящихся на оснащении в подразделениях военизированных горноспасательных частей, на шахтах и рудниках и работающих по методу вдувания воздушной смеси в легкие и отсасывания ее из них с переключением механизма аппарата по достижении определенных значений давления и разрежения в подмасочном пространстве Максимальное измеряемое давление Па (мм.рт.ст.) 3200(24) Максимальное измеряемое разрежение, Па (мм.рт.ст.) I065(8) Средний срок службы до списания, годы 6 Срок гарантии, мес 36 Габаритные размеры,мм Ø205х495 Масса (без воды), кг 2,7	I0-60	I9-00

1	2	3	4	5	6	7	8
03-18	31 4662 0051	Прибор портативный для проверки герметичности самоспасателей	ШС	ТУ 12.43. 45-79	Предназначен для проверки герметичности изолирующих самоспасателей ШС-7М. Рабочее давление в камере, Па(мм вод.ст.) 5000(500) Пределы измерений давления, Па (мм вод.ст.) 3800-5300(380-530) Основная погрешность показаний от верхнего предела измерений, % ±2,5 Рабочий диапазон температур, °С 10-35 Средний срок службы, годы 4 Срок гарантии, мес 12 Габаритные размеры, мм 535х400х675 Масса, кг, не более 8,5	36-00	57-00 Надбавка за Знак качества 2-70 руб. на срок до 15 сентября 1982 г.
03-19	31 4662 0013	Компрессор дожимающий	КД-5	ТУ 12.43. 24-77	Предназначен для наполнения газообразным кислородом малолитражных баллонов путем перепуска кислорода из транспортных баллонов и последующего дожатия его до давления 25 МПа (250 кгс/см2) Производительность, приведенная к условиям всасывания (при двухкратном увеличении давления), $см^3/с$ (л/мин), не менее 50(3,0)	524-00	900-00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 25(250), Максимальная степень сжатия 9 Средний срок службы, годы 5 Срок гарантии, мес I2 Габаритные размеры, мм 587x570x532 Масса, кг II6		
03-20	3I 4872 0I45	Свисток сигнальный	С-4	ТУ I2.43. 23-76 Изм.2-79	Предназначен для подачи сигнала респираторщикам, находящимся в зоне аварии. Уровень звукового давления на расстоянии I м, дБ, не менее 80 Средний срок службы, годы, не менее 3 Срок гарантии, мес I2 Габаритные размеры, мм I05x72x35 Масса, кг 0,05	0-60	0-85

1	2	3	4	5	6	7	8
03-21	42 2860 0115	Шлем	МИОТ-49	ТУ1-01-0521-78	Предназначен для защиты органов дыхания и зрения рабочего при производстве работ в условиях сильно запыленной среды в помещении и на открытом воздухе. Пропускная способность воздухопроводящей трубки при давлении воздуха на входе в нее 0,2 кг/см2, л/мин, не менее 180 Размеры смотрового стекла, мм 120х80 Средний срок службы, годы 5 Срок гарантии со времени изготовления, мес 18 Масса, кг, не более 1,3	4-15	10-70

Б. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

№ позиции	№ чертежа	Наименование деталей узлов	Масса, кг	Марка расходуемого материала	Норматив чистой продукции в руб. на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
I	2	3	4	5	6	7

4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ ШАХТНОМУ ПОЖАРНОМУ

Огнетушитель порошковый ОП-8БІ

04-001	ОП-8БІ.001	Прокладка	-	Резина ТМКЩС	0-01	0-05
04-002	ОП-8БІ.002	Трубка	60 г	Тр. ПНП-200	0-12	0-23
04-003	ОП-8БІ.003	Прокладка	-	Фибра ФИК	0-02	0-04
04-004	ОП-8БІ.022	Рычаг	0,12	Ст.08 КП	0-25	0-38
04-005	ОП-8БІ.023	Чека	8 г	Пр.П-2	0-05	0-07
04-006	ОП-8БІ.024	Кнопка	10 г	Ст. 3	0-08	0-12
04-007	ОП-8БІ.030	Клапан	21 г	Ст. 40 х 13	0-70	I-00
04-008	ОП-8БІ.040	Пробойник	18 г	Ст. 40 х 13	0-95	I-40
04-009	ОП-8БІ.050	Рукав	-	Рукав резиновый	I-00	2-90
04-010	ОП-8БІ.080	Баллон	0,69	Тр. Г-45	I-60	2-90

1	2	3	4	5	6	7
04-011	ОП-8Б1.081	Гайка	42 г.	Лат.ЛС59-1-Т	0-43	0-70
04-012	ОП-8Б1.082	Диза	1 г	Лат.ЛС59-1-Т	0-10	0-15
04-013	ОП-8Б1.083	Штуцер	45 г	Лат.ЛС59-1-Т	0-42	0-65
04-014	ОП-8У.02.084	Мембрана	0,4 г	Лента мед. М2.НТ	0-03	0-05
04-015	ОП-8Б1.090	Насадок	-	Полиэтилен	0-22	0-32
04-016	ОП-8Б1.100	Вспушиватель	61,4 г	Тр. В10	0-26	0-40
04-017	005-008-19-2-2	Кольцо	-	Резина 3826 С	0-05	0-06
04-018	017-021-25-2-2	Кольцо	-	Резина 3826 С	0-06	0-08
		Огнетушитель порошковый ОП-8УЦ				
04-019	ОП-8УЦ.00.002	Прокладка	-	Резина КЩ-С	0-01	0-03
04-020	ОП-8УЦ.02.002	Чека	2 г	Пр. П-1	0-14	0-18
04-021	ОП-8УЦ.02.003	Ударник	-	Полиэтилен	0-03	0-05
04-022	ОП-8УЦ.02.003	Кольцо	0,5 г	Медь М2	0-70	1-15
04-023	ОП-8УЦ.02.004	Мембрана	0,1 г	Медь М2	0-70	0-95
04-024	ОП-8УЦ.03.001	Пружина	2,4 г	Пр. П-1	0-14	0-18
04-025	ОП-8УЦ.03.002	Труба	90 г	Ст. 10	0-32	0-60
04-026	ОП-8У.03.005	Прокладка	-	Резина	0-01	0-02
04-027	ОП-8У.03.008	Трубка	-	Резина	0-04	0-05

1	2	3	4	5	6	7
04-028	ОП-8УI.03.0I0 сб.	Пробойник	-	Полиэтилен	0-42	0-50
04-029	ОП-8УI.03.020 сб.	Держатель	-	Полиэтилен	0-85	I-I0
04-030	ОП-8УI.04.000 сб.	Пистолет	-	Полиэтилен	I-30	I-75
04-03I	ОП-8УI.05.000 сб.	Рукав	-	Рукав резиновый	I-I0	2-80
04-032	0I0-0I4-25-2-2	Кольцо	-	Резина	0-07	0-08
04-033	0I9-022-29-2-I	Кольцо	-	Резина	0-07	0-08
		Огнетушитель химический пенный ОПШ-9				
04-034	ОПШ-9.9.00.00I	Колпачок	-	Полиэтилен	0-0I	0-0I
04-035	ОПШ-9.9.00.003	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-02
04-036	ОПШ-9.9.00.004	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-02
04-037	ОПШ-9.9.00.005	Стакан	-	Полиэтилен	0-I0	0-I8
04-038	ОПШ-9.9.00.02I	Шток	-	Полиэтилен	0-04	0-05
04-039	ОПШ-9.9.00.022	Кольцо	7 г	Пр. П-2	0-02	0-02
04-040	ОПШ-9.9.00.024	Втулка	-	Полиэтилен	0-0I	0-0I

1	2	3	4	5	6	7
		Услуги по переосвидетельствованию баллонов				
04-041		Промывка баллонов	-	-	I-05	I-40
04-042		Гидроиспытание	-	-	I-40	I-90
04-043		Покраска	-	-	0-70	I-I0
04-044		Ремонт вентиля	-	-	0-45	0-75
04-045		Замена вентиля	-	-	I-05	2-45
		Гидроредуктор КР-3				
04-046	КР-2.003	Прокладка	-	Паранит ПМ6	0-02	0-03
04-047	КР-2.007	Прокладка	-	Паранит ПМ6	0-02	0-04
04-048	КР-2.022	Вставка	0,I4	Медь М2	0-36	0-70

1	2	3	4	5	6	7

5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АППАРАТУРЕ И ОБОРУДОВАНИЮ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫМ

Комплекс "Темп-2"

05-001	КТ.01.01.004	Кольцо	-	Резина НО-68-I	0-14	0-22
05-002	КТ.01.01.301	Клин	0,13	Ст.45	2-30	2-80
05-003	КТ.01.01.403	Крыльчатка	57 г	Ст.12х18	6-00	7-30
05-004	КТ.02.01.004	Указатель	-	Резина НО-68-I	0-41	0-49
05-005	КТ.02.01.202	Протектор	-	Резина НО-68-I	0-34	0-40
05-006	КТ.02.11.002	Труба разделительная	-	Резина 3826 С	I-05	I-40
05-007	КТ.02.17.001	Сетка фильтра	83 г	Сетка Лат.Л80	I-10	I-55
05-008	КТ.03.00.002	Головка рукава	0,55	Ст. 3	5-20	6-40
05-009	КТ.03.00.003	Втулка	-	Резина НО-68-I	0-34	0-46
05-010	КТ.05.02.002	Протектор	-	Резина 3826 С	0-26	0-31
05-011	КТ.21.03.000	Блок питания	4,4	Ст. Э-42	103-00	136-00
05-012	КТ.25.00.001	Ключ рукавный	0,4	Ст. 3	5-70	6-90
05-013	КТ.31.06.001	Датчик уровня	I,4	Ст. 3	21-50	28-00
05-014	2.3ГПТ-2.070 сб.	Фильтр	3 г	Лат.ЛС-59-I-Т	2-95	3-55
05-015	38 х 28	Манжета	-	Резина НО-68-I	0-16	0-20

1	2	3	4	5	6	7
05-016	60х50	Манжета	-	Резина НО-68-I	0-18	0-23
05-017	80х65	Манжета	-	Резина НО-68-I	0-18	0-23
		Запасное стекло к газоанализатору ООГ-2				
05-018		Комплект запасного стекла ООГ-2	-		39-50	52-00
05-019	00.00.001	Сосуд напорный большой	-	Стекло	0-60	0-80
05-020	00.00.003	Трубка для угля	-	То же	I-20	I-55
05-021	00.00.005	Трубка с I шариком	-	"	0-32	0-41
05-022	04.00.000 сб.	Сосуд поглотительный	-	"	2-85	3-75
05-023	05.01.000 сб.	Бюретка измерительная	-	"	6-40	8-10
05-024	06.00.000 сб.	Манометр	-	"	3-15	4-05
05-025	07.00.000 сб.	Пипетка на 275 мл.	-	"	6-90	8-80
05-026	43.00.002	Сосуд напорный малый	-	"	0-60	0-80
05-027	43.00.004	Трубка для гопколита	-	"	I-05	I-30
05-028	43.00.005	Трубка для ХПИ	-	"	0-90	I-15
05-029	43.04.000	Кран 5-ти ходовой	-	Стекло	4-00	5-30

1	2	3	4	5	6	7
		Запасное стекло к кондуктометрической установке КУК-2				
05-030		Комплект запасного стекла	-	Стекло ХУ-I	46-20	60-00
05-03I	25V-I-0002	Система окисления	-	То же	0-60	0-75
05-032	25V-I-0003	Система очистки	-	"	I-30	I-65
05-033	25-02-02	Ячейка рабочая	-	"	I8-I0	24-50
05-034	25-02-02	Ячейка компенсационная	-	"	5-40	8-40
05-035	25-02-07	Отвод	-	"	0-06	0-09
05-036	25-02-08	Трубка сифонная	-	"	0-I3	0-I8
05-037	25-02-09	Тройник	-	"	0-29	0-37
05-038	25-02-I0	Поглотитель с I шаром	-	"	0-32	0-40
05-039	25-02-I3	Поглотитель с II шариками	-	"	0-55	0-70
05-040	25-03-0I	Пипетка на 200 мл	-	"	II-95	I5-20
05-04I	25-03-08	Сосуд напорный	-	Стекло	0-60	0-75
		Прочее стекло				
05-042		Бюксы	-	Стекло	I-25	I-55
05-043		Пробирки колориметрические	-	То же	I-35	I-70
05-044		Капельница Шустера	-	"	I-65	2-05

1	2	3	4	5	6	7
05-045		Пробирки химические	-	Стекло	0-16	0-23
05-046		Пипетка без крана на 150-300 мл	-	То же	0-70	0-90
05-047		Пипетка с краном на 150-200 мл	-	"	3-20	4-00
05-048		Пипетка без крана на 40-50 мл, 120-150 мл	-	Стекло	0-50	0-70
		Аспиратор эжекторный рудничный автоматический АЭРА				
05-049	01.00.002	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-04	0-05
05-050	01.00.000	Ножка баллона	0,11	Лат. ЛС59	3-15	4-20
05-051	01.01.001	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-04	0-04
05-052	01.02.003	Диск центрирующий	5 г	Лат. ЛС59	0-20	0-24
05-053	01.02.006	Пружина регулирующая	9 г	Пр. П-1	0-25	0-32
05-054	01.14.000	Диафрагма	-	Резина ТК	0-04	0-08
05-055	01.02.011	Мембрана	-	Резина	0-01	0-01
05-056	01.02.019	Шток	1,4 г	Ст.45	0-25	0-30
05-057	01.04.000	Фильтр редуктора	0,6 г	Лат. ЛС59	0-25	0-30
05-058	01.06.002	Эксцентрик	13 г	Ст. 45	0-22	0-27
05-059	01.07.000	Клапан предохранительный	16,8 г	Лат. ЛС59	1-65	2-05

1	2	3	4	5	6	7
05-060	01.09.000	Регулятор расхода	0,37	Лат. ЛС59	8-85	12-10
05-061	01.09.003	Пружина	2,2 г	Пр. П-I	0-11	0-13
05-062	01.09.004	Мембрана	-	Резина	0-21	0-27
05-063	01.09.009	Диск	0,1 г	Дюраль Д1АМ	0-07	0-09
05-064	01.09.011	Прокладка	-	Резина	0-01	0-01
05-065	01.09.013	Клапан	0,7 г	Лат. Л63	0-08	0-10
05-066	01.09.014	Стержень	1,5 г	Лат. ЛС59	0-21	0-26
05-067	01.09.018	Пружина	6 г	Пр. П-I	0-11	0-13
05-068	01.09.019	Прокладка	-	Резина	0-01	0-01
05-069	01.11.000	Эжектор	93,7 г	Лат. ЛС59	3-90	5-10
05-070	01.11.001	Конус эжектора	1,5 г	Лат. ЛС59	0-35	0-44
05-071	01.11.002	Сопло	7,2 г	Лат. ЛС59	0-49	0-64
05-072	01.11.003	Прокладка	-	Фибра ФИК	0-04	0-04
05-073	01.11.005	Гайка зажимная	0,2 г	Лат. ЛС59	0-14	0-17
		Гидрант-пистолет ГПШ				
05-074	00.001	Гайка	42 г	Ст.3	0-30	0-50
05-075	00.003	Крючок	0,25 г	Ст. 45	2-00	2-70
05-076	00.010	Пояс в сборе	4	Цепь Пр.31	5-75	13-10

1	2	3	4	5	6	7
05-077	00.020	Прокладка в сборе	-	Резина	0-45	0-70
05-078	01.002	Пружина	3 г	Пр.П-1	0-20	0-27
05-079	01.003	Пружина	0,8 г	Пр.П-1	0-09	0-12
05-080	01.004	Боек	9 г	Ст. 45	0-50	0-70
05-081	02.003	Кольцо пружинное	4 г	Пр. П-2	0-06	0-08
05-082	02.022	Пружина	2 г	Лента ст.0,4 х 8	0-31	0-41
05-083	03.007	Стяжка	8 г	Ст. 3	0-19	0-31
05-084	03.010	Патрон в сборе	0,23	Ст. 45	1-70	2-25

1	2	3	4	5	6	7
		6. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ГОРНОРАБОЧИХ И ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ ОТ ГАЗА, ТЕПЛА И ПЫЛИ				
		Респиратор изолирующий кислородный Р-12М				
06-001	РІ7.00.00.020	Форма для охлаждения	1,6	Ал. АК-7	4-20	7-00
06-002	РІ7.01.00.001	Крышка	-	Полиамид	0-47	0-65
06-003	РІ7.01.02.000	Элемент охлаждающий	-	Резина 7-1847	1-50	2-00
06-004	РІ7.03.01.000	Лента холодильника	50,1 г	Лат. Л-63	1-00	1-35
06-005	РІ7.06.00.000	Холодильник запасной воздушный	0,62 г	Лат. Л-63	5-20	8-90
		Респиратор изолирующий кислородный Р-12				
06-006	РІ2.00.01.000	Клапан дыхательный	-	Резина	0-28	0-44
06-007	РІ2.00.01.002	Кольцо	-	Резина	0-05	0-07
06-008	РІ2.01.01.000	Вентиль баллона	0,23	Лат.ЛС59-1	3-75	5-30
06-009	РІ2.01.01.003	Прокладка	-	Фибра ВИК	0-02	0-02
06-010	РІ2.01.01.004	Прокладка	-	Кожа	0-01	0-02
06-011	РІ2.01.01.006	Маховичок	-	Полиамид	0-16	0-24
06-012	РІ2.01.01.008	Пружина	2 г	Пр. П-1	0-09	0-12
06-013	РІ2.01.01.009	Прокладка	-	Винипласт	0-01	0-01

1	2	3	4	5	6	7
06-014	PI2.0I.0I.0II	Гайка сальника	23 г	Лат. ЛС59-I	0-22	0-32
06-015	PI2.0I.0I.020	Клапан	6,5 г	Лат. ЛС59-I	0-25	0-38
06-016	PI2.0I.0I.040	Мточок с иглой	I4,I г	Лат. ЛС59-I	0-38	0-50
06-017	PI2.02.00.000	Блок кислородораспределительный	0,84	Лат. ЛС59-I	28-00	37-90
06-018	PI2.02.00.00I	Прокладка	-	Фторопласт	0-06	0-I0
06-019	PI2.02.00.005	Пружина	0,3 г	Пр. П-2	0-07	0-09
06-020	PI2.02.00.008	Винт	0,2 г	Лат. ЛС59-I	0-03	0-04
06-02I	PI2.02.00.0I2	Пружина	0,I5	Пр. П-I	0-07	0-09
06-022	PI2.02.00.0I3	Втулка	2 г	Лат.ЛС59-I	0-I8	0-23
06-023	PI2.02.00.0I6	Гайка	3 г	Лат.ЛС59-I	0-09	0-I2
06-024	PI2.02.00.0I8	Гайка	I6 г	Лат.ЛС59-I	0-20	0-29
06-025	PI2.02.00.0I9	Диск	I г	Лат.ЛС59-I	0-I3	0-I6
06-026	PI2.02.00.020	Мембрана	-	Лента М-Т	0-0I	0-0I
06-027	PI2.02.00.026	Пружина	2 г	Пр. П-I	0-II	0-I4
06-028	PI2.02.00.028	Кнопка	-	Резина	0-07	0-09
06-029	PI2.02.00.030	Прокладка	-	Фторопласт	0-06	0-I0
06-030	PI2.02.00.032	Пружина регулирующая	9 г	Пр. П-I	0-0I	0-I8
06-03I	PI2.02.00.034	Винт стопорный	0,3 г	Лат. ЛС59-I	0-04	0-06

1	2	3	4	5	6	7
06-032	PI2.02.00.038	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-05	0-07
06-033	PI2.02.00.039	Кольцо	-	Резина	0-06	0-08
06-034	PI2.02.0I.006	Гайка	56 г	Лат. ЛС59-I	0-32	0-55
06-035	PI2.02.02.000	Фильтр редуктора	4 г	Лат. ЛС59-I	0-45	0-47
06-036	PI2.02.03.000	Клапан легочного автомата	9,2 г	Лат. ЛС59-I	I-45	I-80
06-037	PI2.02.04.000	Мембрана	-	Резина офсетная	0-05	0-09
06-038	PI2.02.06.000	Мембрана	-	Резина	0-40	0-55
06-039	PI2.02.07.000	Шайба	6,3 г	Лат. ЛС59-I	0-I5	0-2I
06-040	PI2.02.08.000	Клапан предохранительный	I8,9 г	Лат. ЛС59-I	I-I0	I-40
06-04I	PI2.02.09.000	Муфта	20 г	Лат. ЛС59-I	0-85	I-I7
06-042	PI2.02.I0.000	Седло клапана	I,5 г	Лат. ЛС59-I	0-27	0-34
06-043	PI2.02.II.000	Мембрана с диском	-	Резина офсетная	0-05	0-I0
06-044	PI2.02.II.00I	Мембрана	-	Резина офсетная	0-0I	0-04
06-045	PI2.02.I2.000	Фильтр редуктора	I,6 г	Лат. ЛС59-I	0-28	0-46
06-046	PI2.02.I3.000	Клапан редукционный	I0 г	Лат. ЛС59-I	2-45	3-I0
06-047	PI2.03.00.00I	Прокладка	-	Фибра ФИК	0-02	0-03
06-048	PI2.03.0I.000	Капилляр в сборе	0,I8	Труба лат.	0-24	I-I0
06-049	PI2.05.00.000	Мешок дыхательный	-	Резина	4-30	7-30

I	2	3	4	5	6	7
06-050	PI2.05.00.003	Кольцо прокладочное	-	Резина	0-05	0-07
06-05I	PI2.06.00.000	Клапан избыточный	7I г	Лат. ЛС59-I	2-65	4-30
06-052	PI2.06.00.002	Гайка	I,2 г	Лат. ЛС59-I	0-I3	0-I6
06-053	PI2.06.00.003	Пружина	0,6 г	Пр. П-I	0-09	0-II
06-054	PI2.06.0I.00I	Клапан	-	Слюда	0-06	0-60
06-055	PI2.06.02.000	Клапан основной	6,5 г	Лат. ЛС59-I	0-30	0-4I
06-056	PI2.06.02.00I	Подушка клапана	-	Резина	0-02	0-03
06-057	PI2.07.00.005	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-0I
06-058	PI2.08.00.000	Коробка мундштучная	0,6	Лат. ЛС59-I	I0-90	I9-00
06-059	PI2.08.00.00I	Гайка	20 г	Труба лат.	0-25	0-46
06-060	PI2.08,00.002	Фланец	-	Резина	0-I3	0-I8
06-06I	PI2.08.00.005	Клапан	-	Резина	0-0I	0-0I
06-062	PI2.08.00.006	Вставка	7 г	Лат. ЛС59-I	0-27	0-38
06-063	PI2.08.00.007	Кольцо	-	Пр. лат.	0-09	0-I3
06-064	PI2.08.00.008	Гайка	II г	Труба лат. Л63	0-25	0-39
06-065	PI2.08.00.009	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-0I
06-066	PI2.08.00,0I0	Клапан	-	Резина	0-03	0-04
06-067	PI2.08.00.0II	Седло	I,2 г	Ст. I2XI8	0-80	I-00
06-068	PI2.08.00.0I2	Гайка	4 г	Лат. ЛС59-I	0-I7	0-23

1	2	3	4	5	6	7
06-069	PI2.08.00.0I3	Чехол	-	Резина	0-2I	0-29
06-070	PI2.08.00.0I4	Колпак	-	Резина	0-I4	0-I7
06-07I	PI2.08.00.0I5	Амортизатор	-	Пластина рез. губч.	0-0I	0-0I
06-072	PI2.08.00.0I6	Груша	-	Резина	0-08	0-II
06-073	PI2.08.0I.000	Штуцер	25 г	Лат. Л63	0-80	I-I0
06-074	PI2.08.02.000	Штуцер	25 г	Лат. Л63	0-90	I-25
06-075	PI2.08.03.000	Носовой зажим	I2,5 г	Пр. П-I	0-38	0-49
06-076	PI2.09.03.000	Лента холодильника	23,3 г	Лат. Л63	0-85	I-I0
06-077	PI2.09.05.000	Лента патрона	25,9 г	Лат. Л63	0-80	I-I0
06-078	PI2.II.00.000	Амортизатор вертикальный	-	Резина	0-60	I-00
06-079	PI2.I2.00.000	Амортизатор горизонтальный	-	Кожа,резина	0-70	I-75
06-080	PI2.I3.00.000	Ремень плечевой правый	-	Кожа. Лат.ЛС59	0-95	2-30
06-08I	PI2.I3.00.002	Гайка	3 г	Лат. ЛС59-I	0-I6	0-20
06-082	PI2.I3.00.003	Винт	2 г	Лат. ЛС59-I	0-I3	0-I7
06-083	PI2.I4.00.000	Ремень плечевой левый	-	Лат. ЛС59-I	0-90	2-05
06-084	PI2.I5.00.000	Ремень концевой	-	Кожа	0-49	0-75
06-085	PI2.I5.00.003	Кнопка	-	Полиамид	0-05	0-07
06-086	PI2.I6.00.000	Ремень поясной	-	Кожа	0-60	2-30

1	2	3	4	5	6	7
06-087	РІ2.І7.00.000	Гарнитур головной	-	Кожа. Лат.ЛС59-І	І-00	І-80
06-088	РІ2.І8.00.000	Сумка с инструментом	0,77	Ст.45	3-50	6-80
06-089	РІ2.20.00.000	Холодильник	0,53	Лат.Л63	6-20	І0-20
06-090	РІ2.20.00.003	Заглушка	-	Полиамид	0-І2	0-І7
06-09І	РІ2.20.00.004	Заглушка	-	Полиамид	0-І2	0-І7
06-092	РІ2.2І.00.000	Патрон	0,94	Ст. 3	3-85	6-40
06-093	РІ2.2І.00.00І	Прокладка	-	Резина	0-0І	0-02
06-094	РІ2.2І.00.002	Прокладка	-	Резина	0-0І	0-02
06-095	РІ2.22.00.000	Баллон с вентилем	2,97	Лат.ЛС58.Баллон	4-90	І3-І0
06-096	РІ2.КА.000	Калибр легочного автомата	7 г	Ст. 3	2-30	2-80
06-097	РІ2.КБ.000	Калибр байпасса	І0 г	Ст. 3	І-80	2-І5
06-098	РІ2.КР.000	Калибр редуктора	І4 г	Ст. 3	І-80	2-І5
06-099	РІ2.ПГ.000	Приспособление для проверки герметичности патрона и холодильника	І8 г	Ал. Д16	0-70	І-00
06-І00	РІ2.ПГ.002	Прокладка	-	Резина	0-0І	0-02
06-І0І	РІ2.П. 000	Приспособление для проверки подачи кислорода легочным автоматом	24,5 г	Лат. Л63	0-75	І-00
06-І02	РІ2.Т.000	Тройник с манометром для проверки редукционного давления	0,35	Лат. ЛС59-І	2-55	5-30

1	2	3	4	5	6	7
06-103		Трубка резиновая техническая Ø4,5 х 1,25	-	Трубка вакуумная	0-01	0-02
06-104		Трубка резиновая вакуумная Ø4х2	-	Трубка вакуумная	0-01	0-02
06-105		Лепесток клапана выдоха	-	Резина	0-02	0-07
06-106		Загубник СШ-2	-	Загубник резиновый	0-04	0-12
		Респиратор изолирующий регенеративный Р-30				
06-107	Р30.01.000	Патрон регенеративный	-	Лента 12х18Н9-М	39-00	51-00
06-108	Р30.03.000	Баллон с вентилем	3,0	Лат.ЛС59. Баллон	18-90	32-50
		Респиратор изолирующий вспомогательный РВД-1				
06-109	01.00.000	Кислородо-распределительный узел	0,5	Лат.ЛС59-1	21-20	31-00
06-110	01.00.001	Мембрана аварийного клапана	-	Пластина офсетная	0-01	0-03
06-111	01.00.005	Корпус	5 г	Лат. ЛС59-1	0-19	0-44
06-112	01.00.008	Гайка	6 г	Лат. ЛС59-1	0-13	0-20
06-113	01.00.009	Гайка	9 г	Лат. ЛС59-1	0-14	0-23
06-114	01.00.011	Пружина		Пр. П-1	0-10	0-14
06-115	01.00.013	Прокладка	-	Фибра ФИК	0-01	0-02
06-116	01.00.014	Прокладка	-	Кожа техни.	0-01	0-02

1	2	3	4	5	6	7
06-117	01.00.015	Гайка	3 г	Лат. ЛС59-1	0-06	0-09
06-118	01.00.016	Диск	3 г	Лат. ЛС59-1	0-14	0-21
06-119	01.00.018	Шточок	5 г	Лат. ЛС59-1	0-13	0-20
06-120	01.00.019	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-01	0-01
06-121	01.00.021	Мембрана клапана легочного автомата	-	Резина 3826с	0-08	0-10
06-122	01.01.000 сб	Корпус	0,27	Лат. ЛС59-1	4-10	6-75
06-123	01.02.000 сб	Фильтр	1,2 г	Лат. ЛС59-1	0-60	0-80
06-124	01.02.012	Гайка сальниковая	20 г	Лат. ЛС59-1	0-16	0-31
06-125	01.03.000 сб	Клапан редукционный	-	Фторопласт	1-90	2-60
06-126	01.03.010 сб	Вкладыш	-	Фторопласт	0-28	0-46
06-127	01.04.000 сб	Кнопка аварийного клапана	25 г	Лат. ЛС59-1	0-75	1-20
06-128	01.04.002	Пружина	1 г	Пр. П-1	0-07	0-09
06-129	01.04.010 сб.	Гайка с кнопкой	19 г	Лат. ЛС59-1	0-32	0-50
06-130	01.05.000 сб	Мембрана редуктора	3,1 г	Пластина	0-07	0-13
06-131	01.06.000 сб	Клапан легочного автомата	7,7 г	Лат. ЛС59-1	2-75	3-60
06-132	01.06.010	Клапан	1,2 г	Лат. ЛС59-1	0-75	1-00
06-133	01.07.000 сб	Сопло	10,3 г	Лат. ЛС59-1	0-38	0-60

1	2	3	4	5	6	7
06-134	01.08.000	Крышка	8,5 г	Лат. ЛС59-1	0-31	0-55
06-135	01.08.001	Контргайка	1 г	Лат. ЛС59-1	0-10	0-15
06-136	01.08.002	Колпачок	2 г	Лат. ЛС59-1	0-10	0-13
06-137	01.08.010 сб.	Крышка с гайкой	6 г	Лат. ЛС59-1	0-17	0-26
06-138	01.09.000 сб.	Мембрана легочного автомата		Резина	0-16	0-22
06-139	01.11.000 сб.	Клапан предохранительный	27,5 г	Лат. ЛС59-1	1-15	1-60
06-140	01.11.002	Гайка	1 г	Лат. ЛС59-1	0-19	0-20
06-141	01.11.010 сб.	Клапан предохранительный	1,5 г	Лат. ЛС59-1	0-50	0-55
06-142	01.12.000 сб.	Клапан	-	Фторопласт	0-12	0-30
06-143	01.13.000 сб.	Рычажок	5,5 г	Ст. 3	0-09	0-14
06-144	02.00.000 сб.	Манометр с трубкой	0,2 г	Манометр	6-00	24-50
06-145	02.01.000	Капиляр	37 г	Лат. Л-96	0-24	0-55
06-146	03.00.000 сб	Патрон регенеративный	0,53 г	Припой ПОС-40	4-50	8-40
06-147	03.00.001	Заглушка	-	Полипропилен 05 П090-У	0-12	9-17
06-148	03.00.002	Прокладка	-	Картон прокл.	0-02	0-05
06-149	03.02.003	Прокладка	-	Резина	0-01	0-01
06-150	03.00.004	Прокладка	-	Картон прокл.	0-01	0-02

1	2	3	4	5	6	7
06-151	03.00.005	Заглушка	-	Полипропилен 05П090-У	0-09	0-15
06-152	03.02.030	Заглушка	18,5 г	Лат. ЛС59-1	0-22	0-40
06-153	04.00.000 сб.	Клапан дихательный	-	Полипропилен 05 П090-У	0-60	0-80
06-154	05.00.000 сб	Коробка мундштучная	-	Лицевая часть ШИП-25	5-25	12-60
06-155	05.00.003	Патрубок	-	Полипропилен	0-16	0-23
06-156	05.00.004	Патрубок	-	Полипропилен 05 П090-У	0-11	0-16
06-157	05.01.000 сб	Загубник с носовым зажимом	34 г	Лат. ЛС59-1	0-65	1-05
06-158	05.01.004	Кольцо уплотнительное	-	Резина 3826 с	0-06	0-09
06-159	05.01.005	Штуцер	-	Полипропилен 05 П090-У	0-12	0-16
06-160	05.01.010	Зажим носовой	-	-	0-09	0-14
06-161	05.02.000 сб	Корпус	-	Латунь ЛС59-1	0-80	1-15
06-162	05.03.000 сб	Ремень шейный	9 г	Полипропилен 05 П090-У	0-26	0-46
06-163	05.04.000 сб	Слюнонасос	-	Полипропилен 05 П090-У	1-50	2-10
06-164	05-04.001	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-09	0-12

1	2	3	4	5	6	7
06-165	05.04.002	Колпачок	3 г	Лат. ЛС59-1	0-15	0-23
06-166	05.04.005	Диафрагма	-	Резина	0-09	0-13
06-167	05.04.006	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-03	0-04
06-168	05.04.010	Корпус сливонасоса	-	Лат. ЛС59-1	0-60	0-85
06-169	05.04.013	Клапан	-	Резина Н-1	0-08	0-10
06-170	05.04.014	Седло	-	Полипропилен 05 П090-У	0-22	0-29
06-171	05.04.020	Клапан	-	Полипропилен 05 П090-У	0-32	0-43
06-172	05.05.000 сб	Гайка накидная	26 г	Лат.ЛС59-1	0-27	0-65
06-173	05.06.000 сб	Подбородник	9 г	Лат. Б-63	0-13	0-20
06-174	05.07.000 сб	Маска	0,29	Лицевая часть ШМ-25	0-14	4-20
06-175	05.07.001	Штуцер	-	Полипропилен 05 П090-У	0-09	0-13
06-176	06.00.000 сб	Мешок дыхательный	-	Резина Б-201	7-25	11-10
06-177	06.00.005	Кольцо уплотнительное	-	Резина 3826 с	0-05	0-06
06-178	06.00.008	Растяжка	-	Резина Б-201	0-12	0-17
06-179	06.01.000	Мешок	-	Резина Б-201	3-20	5-20

1	2	3	4	5	6	7
06-180	06.02.000 сб.	Штуцер	-	Лат. ЛС59-I	0-35	0-60
06-181	06.02.010 сб.	Гайка накидная	-	Лат. ЛС59-I	0-15	0-32
06-182	06.03.000	Штуцер	-	Лат. ЛС59-I	0-43	0-95
06-183	06.03.001	Прокладка	-	Резино-пластина ПБ-2М	0-01	0-03
06-184	06.04.002	Пружина	-	Пр. П-I	0-09	0-14
06-185	06.04.003	Диск жесткости	-	Полипропилен 05 П090-У	0-02	0-02
06-186	06.04.004	Обойма	-	Полиэтилен	0-07	0-10
06-187	06.04.005	Мембрана	-	Резина Н-I	0-31	0-41
06-188	06.04.010	Заглушка	-	Сетка полутомпаковая	0-03	0-07
06-189	06.04.020	Гайка регулирующая	I,2 г	Лат. ЛС59-I	0-55	0-70
06-190	06.04.030	Седло	5 г	Лат. ЛС59-I	0-26	0-36
06-191	06.04.777	Клапан избыточный	38 г	Полипропилен 05 П090-У	2-55	3-45
06-192	07.00.000	Баллон с вентилем	2,04	Баллон III-200л	5-00	9-20
06-193	07.00.001	Корпус	0,I3 г	Лат. ∅ 35	I-50	I-60
06-194	07.00.002	Маховичок	-	Полипропилен	0-I3	0-20
06-195	07.00.003	Пружина	0,I г	Пр.П-I	0-05	0-06

I	2	3	4	5	6	7
06-196	07.00.004	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-04	0-04
06-197	07.01.000	Втулка	18 г	Лат. ЛС59-1	0-60	0-85
06-198	07.02.000 сб	Клапан	-	Фторопласт	0-16	0-25
06-199	08.00.000 сб	Трубка кислородопроводящая	0,13	Лат. ЛС59-1	1-45	2-35
06-200	08.01.000	Трубка	0,12	Лат. ЛС59-1	0-95	1-60
06-201	08.02.000 сб	Фильтр	3 г	Лат. ЛС59-1	0-22	0-30
06-202	09.00.000	Ранец	0,85	Дюралюмин.	9-40	14-00
06-203	09.01.000	Щиток	-	Полипропилен 05 П09С-У	0-33	0-85
06-204	09.02.000	Поясок верхний	21 г	Лат.Л-63	0-50	0-80
06-205	09.02.010	Поясок с фартуком	11 г	Лента ШН	0-28	0-39
06-206	09.02.020	Защелка с пружиной	12,5 г	Лист Б-ШН	0-18	0-25
06-207	09.03.000	Поясок нижний	6 г	Лента ШН	0-39	0-55
06-208	09.03.010	Поясок с крючком	7 г	Лента ШН	0-12	0-17
06-209	09.04.000	Замок	14 г	Лат. Л-63	0-22	0-36
06-210	11.00.000	Крышка	0,61	Дюралюминий	2-85	5-30
06-211	11.01.000	Карнир	43 г	Дюралюминий	0-23	0-36
06-212	13.00.000	Ремень	0,24	Лат. Л-63	1-10	3-10

1	2	3	4	5	6	7
06-213	I3.0I.000	Пряжка	I4 г	Пр. 3-0-С	0-2I	0-29
06-214	I6.00.000	Комплект-инструментов и приспособлений	0,52 г	Ст. 45	3-70	6-80
06-215	I6.00.005	Ключ гаечный 32 мм	0,I	Ст. 45	0-I6	0-23
06-216	I6.00.00I	Ключ	20 г	Ст. I0	0-2I	0-27
06-217	I6.00.002	Ключ рожковый	20 г	Ст.45	0-24	0-32
06-218	I6.00.003	Ключ радиальный	30 г	Ст. 45	0-I7	0-23
06-219	I6.0I.000 сб	Заглушка	62 г	Резина	0-02	0-2I
06-220	I6.02.000 сб	Заглушка	63 г	Резина	0-02	0-22
06-221	I6.03.000	Заглушка с прокладкой	20 г	Полипропилен 05 П090-У	0-I3	0-20
06-222	I6.04.000	Выключатель	I4 г	4-Ш-08 КП	0-35	0-47
		Респиратор Урал-ПМ				
06-223	УI-I-I	Ремень поясной без пряжки в сборе	0,I5	Пластина офсетная	0-48	2-60
06-224	УI-I-2	Ремень плечевой в сборе	0,I0	То же	0-3I	I-60
06-225	УI-I-3	Ремень боковой (без пряжки и ушка)		"	0-I4	0-60
06-226	УI-I-5	Ремень амортизатора в сборе		"	0-43	I-20

1	2	3	4	5	6	7
06-227	УI-I-5-0002	Рамена	-	Пластина офсетная	0-05	0-50
06-228	У-2-7	Пружина	I0 г	Пр. П-I	0-06	0-08
06-229	У-2-II	Пружина	0,4 г	Пр. П-I	0-05	0-07
06-230	У-2-I4	Подушка	-	Пластикат	0-0I	0-0I
06-23I	У-2-I6	Диафрагма	-	Пластина офсетная	0-02	0-24
06-232	У-2-I9	Винт М4	I,3 г	Лат. ЛС59	0-04	0-07
06-233	У-2-28	Винт	I г	Лат. ЛС59	0-06	0-08
06-234	У-2-29	Пружина	5 г	Пр. П-I	0-06	0-07
06-235	У-2-30	Корпус	0,7 г	Лат. ЛС59	0-I0	0-I2
06-236	У-2-3I	Подушка	-	Эбонит	0-02	0-03
06-237	У-2-32	Седло клапана	3,5 г	Лат. ЛС59	0-3I	0-36
06-238	У-2-33	Прокладка	-	Фибра	0-0I	0-0I
06-239	У-2-36	Подушка	-	Пластикат	0-0I	0-0I
06-240	У-2-37	Седло	2 г	Лат. ЛС59	0-2I	0-26
06-24I	У-2-38	Прокладка	-	Пластикат	0-0I	0-0I
06-242	У-2-39	Штуцер дозирующий	I,2 г	Лат. ЛС59	0-33	0-40
06-243	У-2-40	Фильтр	0,003г	Сетка 200 Л80	0-0I	0-0I

1	2	3	4	5	6	7
06-244	У-2-43	Гайка регулировочная	2,5 г	Лат. ЛС59	0-13	0-16
06-245	У-2-44	Пружина	2 г	Пр. П-I	0-06	0-07
06-246	У-2-45	Муфта	2 г	Лат. ЛС59	0-09	0-11
06-247	У-2-46	Неподвижное перо в сборе	-	-	0-75	0-90
06-248	У-2-47	Подвижное перо в сборе	-	-	0-85	I-05
06-249	У-2-48	Ось перьев	8 г	Лат. ЛС59	0-33	0-42
06-250	У-2-49	Прокладка	-	Фибра	0-01	0-01
06-251	У-2-50	Прокладка	-	Пластикат	0-01	0-01
06-252	У-2-59	Винт М3	I,7 г	Лат. ЛС59	0-06	0-08
06-253	У-2-60	Пружина	7 г	Пр. П-I	0-06	0-08
06-254	У-2-66	Диафрагма	-	Пластина офсетная	0-02	0-20
06-255	У-2-75	Гайка центральная	32,9 г	Лат. ЛС59	0-41	0-56
06-256	У-2-79	Гайка	2 г	Лат. ЛС59	0-07	0-10
06-257	В3.00.001	Прокладка	-	Фибра	0-01	0-02
06-258	У-2-82а	Прокладка	-	Резина	0-04	0-06
06-259	У-2-84	Винт	6 г	Лат. ЛС59	0-08	0-12
06-260	У-2-02-016	Мембрана	0,2 г	Лат. ЛС59	0-01	0-02

1	2	3	4	5	6	7
06-261	У-3	Мешок дыхательный без избыточного клапана (в сборе)	-		5-20	10-30
06-262	У-3-10а	Прокладка	-	Резина	0-05	0-06
06-263	У-3-11а	Прокладка	-	Резина	0-05	0-06
06-264	У-3-13	Прокладка	-	Резина	0-05	0-07
06-265	У-3-22	Прокладка	-	Пластик листовой Т-1	0-01	0-01
06-266	У-3-24	Клапан обратный	-	Слюда	0-45	0-72
06-267	У-3-26	Шток	4,3 г	Лат. ЛС59	0-21	0-29
06-268	У-3-27	Подушка	-	Резина	0-04	0-06
06-269	У-3-30	Пружина	1,3 г	Пр. П-1	0-05	0-06
06-270	У-3-32	Контргайка	1,3 г	Лат. ЛС59	0-11	0-14
06-271	У-4-116	Корзинка	-	Полиэтилен	0-08	0-11
06-272	У-4-12	Пружина	27,8 г	Пр. П-3	0-07	0-10
06-273	У-4-14	Прокладка	-	Резина	0-01	0-03
06-274	У-4-21а	Заглушка	-	Сополимер полиамида	0-19	0-32
06-275	УП-5-100	Шланг дыхательный в сборе	-	-	0-90	2-30
06-276	УП-5-202	Корпус в сборе	-	-	0-46	0-80
06-277	УП-5-0402	Седло	3,9 г	Лат. ЛС59	0-20	0-25

1	2	3	4	5	6	7
06-278	УI-5-0403	Клапан	-	Резина	0-II	0-I4
06-279	УI-5-0407	Диафрагма	3,8	Резина	0-06	0-08
06-280	УI-5-203	Седло	-	Сополимер полиамида	0-I2	0-I6
06-28I	УI-5-204	Клапан	-	Резина	0-0I	0-0I
06-282	УI-5-207	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-0I
06-283	УI-5-209	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-0I
06-284	УI-5-0301	Пружина	I,8 г	Пр. П-II	0-I4	0-I8
06-285	УI-5 40I	Седло	-	Полиэтилен	0-08	0-I4
06-286	УI-5-402	Прокладка	-	Резина	0-04	0-07
06-287	УI-5-50I	Седло	7,4 г	Полиэтилен	0-06	0-I3
06-288	УI-5-0502	Клапан	-	Резина	0-30	0-47
06-289	У-6-2а	Маховичок	-	Сополимер полиамида	0-I5	0-23
06-290	У-6-4	Прокладка	-	Фибра	0-0I	0-02
06-29I	У-6-5б	Втулка	-	Сополимер полиамида	0-II	0-I4
06-292	У-6-6	Золотник	I3 г	Лат.ЛС59-I	I-40	I-70
06-293	У-6-9	Пружина	I,I г	Пр. П-I	0-05	0-07
06-294	У2-05-00I	Чехол для загубника	-	Резина	0-20	0-28
06-295	У-6-I0	Пружина	0,I г	Пр. П-II	0-04	0-06

1	2	3	4	5	6	7
06-296	У-6-II	Фиксатор	0,5 г	Лат. ЛС59	0-03	0-05
06-297	У-6-I2	Винт М6	0,5 г	Лат. ЛС59	0-06	0-08
06-298	У-6-I3	Прокладка	-	Кожа для манжет	0-02	0-02
06-299	У-6-I7	Подушка	-	Фторопласт 3	0-03	0-06
06-300	У-6-I9	Прокладка	-	Картон	0-0I	0-0I
06-30I	У-6-20 а	Заглушка	-	Сополимер полиамид	0-06	0-I0
06-302	У2-0I-030	Накладка верхняя баллона в сборе	-	-	0-83	I-05
06-303	У-7-54	Патронодержатель в сборе	-	-	0-39	0-50
06-304	У-7-4I	Пружина	I,2 г	Пр. П-3	0-04	0-06
06-305	У-7-45	Шайба	0,5	Лат. ЛС59	0-04	0-06
06-306	У-8-000	Трубка без манометра в сборе	-	-	4-30	5-90
06-307	У7-07-002	Прокладка	-	Фибра	0-02	0-03
06-308	У-8-I5	Прокладка	-	Фибра	0-0I	0-0I
		Аппарат АСВ-2				
06-309	00.0I0	Коллектор	0,I34	Лат. ЛС59-I	0-85	I-80
06-3I0	00.030	Зажим носовой	6 г	Лат. ЛС59-I	0-I4	0-20

1	2	3	4	5	6	7
06-311	01.000	Баллон правый	4,85	Лат. ЛС59-1	7-15	18-50
06-312	01.003	Маховичок	-	Полипропилен 05 П090-У	0-10	0-23
06-313	01.007	Шточок	12 г	Лат. ЛС59	0-19	0-30
06-314	01.009	Кулачок	3,5 г	Лат.ЛС63	0-43	0-60
06-315	01.010	Баллон с корпусом вентиля	4,6	Лат.ЛС59	3-85	13-10
06-316	01.020	Рукоятка	59 г	Лат. Л63	0-36	1-00
06-317	01.030	Втулка	18 г	Лат.ЛС59-1	0-23	0-38
06-318	01.040	Золотник	7 г	Лат.ЛС59-1	0-35	0-50
06-319	02.000 сб	Автомат легочный тип I	-	Рукав 6х14-16	4-95	9-20
06-320	02.003	Отвод	-	Резина	1-02	1-55
06-321	02.005	Клапан	-	Резина	0-25	0-33
06-322	02.010	Корпус	-	Лат. ЛС59	0-71	1-10
06-323	02.030	Мембрана	-	Полипропилен 05 П090-У	0-46	0-70
06-324	02.120	Шланг	-	Рукав 6х14-16	1-11	2-35
06-325	03.000	Автомат легочный тип II	-	-	5-05	8-90
06-326	03.010	Корпус	-	Лат. Л63	1-45	2-05

1	2	3	4	5	6	7
06-327	04.000	Гарнитур	-	Резина Iв-2Б20I	3-30	5-00
06-328	04.002	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-03
06-329	04.0I0 сб	Загубник	-	Резина	I-70	2-40
06-330	04.020	Лямка	-	Резина	0-50	0-90
06-33I	04.02I	Лямка	-	Резина	0-60	I-00
06-332	05.000	Хомут верхний	0,36	Ст.I2хI8Н10Т	I-70	3-00
06-333	06.0I0	Пояс	0,20	Ст.I2хI8Н10Т	0-I7	0-55
06-334	06.000	Хомут нижний	I,2	Ст.I2хI8Н10Т	2-60	6-00
06-335	06.0I0	Каркас	0,8I	Ст.I2хI8Н10Т	I-35	3-50
06-336	06.030	Кронштейн	-	Лат. Л63	0-25	0-49
06-337	06.03.0I	Кронштейн	-	Лат. Л63	0-25	0-49
06-338	07.000	Ремень плечевой	-	Лента ЛТК-44	2-35	4-40
06-339	07.0I0	Ремень навесной	-	Лента ЛТК-44	0-56	I-80
06 -340	07.020	Ремень натяжной	-	Лента ЛТК-25	0-27	0-60
06-34I	07.040	Ремень с подкладкой плечевой	-	Лента ЛТК-44	0-45	I-55
06-342	07.050	Пряжка	-	Полиэтилен	0-I7	0-23
06-343	09.000 сб	Баллон левый	4,7	Баллон 4 л д.200 кгс/см^2	4-05	I2-80

1	1	2	3	4	5	6	7
06-344	09.002		Сопло	-	Лат. Ø 10 ЛС59	0-40	0-55
06-345	09.010		Баллон со штуцером зарядным	4,7	Баллон 4 л д.200 кгс/см^2	2-90	10-80
06-346	09.020		Золотник	-	Окись магния	0-29	0-40
06-347	09.030	сб	Цепочка	-	Лат. Л63	0-13	0-23
06-348	12.000		Комплект инструмента с принадлежностями (вариант I)	-		10-03	21-50
06-349	12.001		Ключ 19	0,10	Ст. 45	0-18	0-26
06-350	12.010	сб	Переключатель	-	Лат. ЛС59	4-20	7-25
06-351	12.040	сб	Переход	70 г	Труба лат.ЛС59	2-20	3-10
06-352	12.050	сб	Переход	75 г	Труба лат.ЛС59	1-20	1-75
06-353	12.060		Трубка зарядная	0,28	Труба ДКРНМ6х1	1-12	2-15
06-354	12.070		Приспособление поверочное	-	Полипропилен	1-80	2-95
06-355	12.080		Хомут	75 г	Ц0 Анод 10х200х500	0-21	0-40
06-356	12.110	сб	Пробка	-	Резина	0-40	0-60
06-357	12.000		Комплект инструмента и принадлежностей (вариант II		Манометр МТ60	9-70	19-80

1	2	3	4	5	6	7
		Аппарат "Украина-2"				
06-358	01.00.000 сб	Баллон с переходом	7,8	Баллон 7 л. для воздуха на РУ-20 МПА	3-47	12-00
06-359	02.00.000 сб	Хомут нижний	-	Лента ОТК-44	3-28	6-20
06-360	02.01.000 сб	Пояс	0-42	Ст.12х18Н10Т	0-41	1-50
06-361	03.00.000 сб	Автомат легочный		Рукав 6х14	8-30	12-00
06-362	03.00.001	Клапан	-	Резина	0-06	0-08
06-363	03.00.002	Обойма	-	Полиэтилен	0-10	0-13
06-364	03.00,006	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-05	0-05
06-365	03.00.007	Пружина	1 г	Пр. Бр. Б-2	0-10	0-13
06-366	03.01.000 сб	Корпус	-	Войлок	0-64	1-00
06-367	03.02.000 сб	Мембрана	-	Войлок	0-34	0-52
06-368	03.03.000 сб	Крышка	-	Войлок	0-34	0-58
06-369	03.04.000 сб	Клапан	2 г	Пр. Бр. Б-2	0-32	0-49
06-370	03.05.000 сб	Шланг	98 г	Рукав 6х4	0-60	1-60
06-371	03.05.001	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-03	0-04
06-372	04.00.000 сб	Хомут верхний	0-32	Ст.12х18Н10Т	2-70	4-20
06-373	04.01.000 сб	Пояс	0-30	Ст.12х18Н10Т	0-60	1-35

1	2	3	4	5	6	7
06-374	05.00.000 сб	Баллон с вентилем	7,9	Баллон 7 л для воздуха	7-50	I7-I0
06-375	05.00.00I	Прокладка	I,5 г	Медь М1	0-0I	0-0I
06-376	05.00.002	Гайка сальниковая	20 г	Лат.ЛС59	0-I5	0-25
06-377	05.00.004	Гайка	4 г	Лат.ЛС59	0-06	0-09
06-378	05.00.005	Прокладка	-	Кожа техническая	0-0I	0-0I
06-379	05.00.007	Шайба	-	Пленка винипласт.	0-0I	0-0I
06-380	05.00.008	Диск	6,4 г	Лат.ЛС59	0-08	0-I4
06-38I	05.00.0I7	Пружина	I,5 г	Бр.Б2	0-08	0-I3
06-382	05.0I.000	Баллон с корпусом вентиля	7,7	Лат.ЛС59	2-85	II-00
06-383	05.02.000 сб	Клапан	-	Войлок	0-I7	0-32
06-384	05.03.000 сб	Шточок	I2 г	Лат. ЛС59	0-22	0-40
06-385	05.04.000 сб	Рычаг	I6 г	Лат. Л63	0-I2	0-27
06-386	05.05.000 сб	Клапан	-	Войлок	0-I6	0-30
06-387	05.06.000 сб	Маховичок	-	Войлок	0-08	0-20
06-388	08.00.000 сб	Редуктор мембран	0,29	Лат.ЛС59	6-35	I0-00
06-389	08.00.005	Прокладка	-	Фибра	0-0I	0-0I
06-390	08.00.006	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-04	0-05

1	2	3	4	5	6	7
06-391	08.00.011	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-08	0-10
06-392	08.00.012	Гайка направляющая	2 г	Лат.ЛС59	0-17	0-24
06-393	08.00.014	Мембрана	-	Пластина офсетная	0-06	0-10
06-394	08.00.015	Пружина	1 г	Пр. П-1	0-07	0-10
06-395	08.01.000 сб	Корпус	0,17	Лат.ЛС59	2-20	3-55
06-396	08.02.000 сб	Клапан	-	Войлок	0-50	0-80
06-397	08.03.000 сб	Фильтр	-	Войлок	0-20	0-42
06-398	08.04.000 сб	Клапан предохранительный	-	Войлок	0-95	1-40
06-399	08.04.004 сб	Пружина	1 г	Пр.Бр.Б2	0-09	0-13
06-400	08.04.010 сб	Клапан	1,3 г	Лат.ЛС59	0-22	0-30
06-401	08.05.000 сб	Опора	13 г	Лат.ЛС59	0-20	0-30
06-402	09.00.000 сб	Инструмент и принадл.	1,5	Манометр МЦД13	10-70	23-50
06-403	09.00.003	Ключ	10 г	Ст.45	0-16	0-21
06-404	09.00.004	Ключ 19х27	0,13 г	Ст.45	0-15	0-26
06-405	09.01.000 сб	Ключ торцевой	74 г	Ст.45	0-60	0-84
06-406	09.05.000 сб	Манометр контрольный	0,32	Манометр для воздуха 6 0х25	0-70	3-00
06-407	09.05.010 сб	Тройник	69 г	Лат.ЛС59	0-60	1-35

1	2	3	4	5	6	7
06-408	09.06.000 сб	Манометр контрольный	0-20	Манометр МТД-13	3-80	10-60
06-409	09.06.002	Прокладка	-	Фибра	0-01	0-01
06-410	09.06.010 сб	Гайка накидная	30 г	Лат. ЛС59	0-21	0-40
06-411	09.06.020 сб	Винт разгрузочный	4,5 г	Лат.Л63	0-26	0-37
06-412	09.07.000 сб	Переход	77 г	Лат.ЛС59	0-75	1-25
06-413	14.00.000 об	Коробочка	-	Полипропилен	0-08	0-21
		ГС-8М				
06-414	ГС-1-2-01А	Ножка 2-х л. баллона	0,17	Лат.ЛС59	3-20	4-30
06-415	ГС6-0-9А	Маска наркозная для детей	67 г	Лат. ЛС59	1-30	2-30
06-416	ГС6-0-10А	Маска наркозная взрослая	77 г	Лат.ЛС59	1-30	2-30
06-417	ГС8-1-2-08	Клапан	3,3 г	Лат.ЛС59	0-45	0-60
06-418	ГС8-1-2-0101	Пружина	0,2 г	Пр. П-1	0-08	0-10
06-419	ГС8-06Б	Мешок ингаляционный (без шланга)	-	Резина, капрон, ткань БЦК	4-00	6-90
06-420	ГС8-08-0005А	Клапан	-	Слюда	0-10	0-32
06-421	ГС8-2-1-03Б	Маховичок	12 г	Капрон. Лат.ЛС59	0-30	0-40
06-422	ГС8-2-1-07	Клапан предохранительный	72,6 г	Лат.ЛС59	3-90	5-10
06-423	ГС8-2-1-0003А	Катушка	4 г	Лат. ЛС59	0-18	0-23

I	2	3	4	5	6	7
06-424	ГС8-2-I-0001Б	Пружина автоматики	4,5 г	Пр.П-I	0-I4	0-I7
06-425	ГС8-2-I-0004А	Стержень	I0 г	Лат.ЛС59	0-23	0-34
06-426	ГС8-2-I-0018А	Вилка	I2 г	Ст.45	0-44	0-55
06-427	ГС8-2-I-09	Сопло в сборе	9I г	Лат.ЛС59	0-95	I-20
06-428	ГС8-2-I-I0	Шток левый	I5 г	Лат.ЛС59	I-70	2-I0
06-429	ГСВ-2-I-I4	Шток правый	8,5 г	Лат.ЛС59	I-35	I-65
06-430	ГС8-2-I-I5А	Переключатель аспиратора	0,26 г	Лат.ЛС69	7-90	I0-60
06-43I	ГС8-2-I-I7А	Щточек в сборе	7 г	Лат.ЛС59	0-32	0-4I
06-432	ГС8-2-I-I8А	Толкатель	3 г	Ст.I2хI3	0-60	0-70
06-433	ГС8-2-I-20А	Диск переключения	37 г	Ст.45	I-02	I-25
06-434	ГС8-2-I-24	Диафрагма	-	Ткань №366 и НЦК	0-46	0-90
06-435	ГС8-2-I-0702	Пружина	0,2 г	Пр. П-I	0-07	0-08
06-436	ГС8-2-I-0704	Пружина	0,2 г	Пр. П-I	0-07	0-08
06-437	ГС8-2-2	Редуктор кислородный	0,58	Лат.ЛС59	8-90	I2-60
06-438	ГС8-2-2-0001	Диск центрирующий	I г	Лат.ЛС59	0-II	0-I4
06-439	ГС8-2-2-0002	Пружина золотника	I г	Пр. П-I	0-09	0-I2
06-440	ГС8-2-2-0006	Штырь	0,6 г	Лат. Л63	0-02	0-03

1	2	3	4	5	6	7
06-441	ГС8-2-2-0008	Диафрагма	-	Резина офсетная	0-01	0-03
06-442	ГС8-2-2-0011	Пружина регулирующая	11 г	Пр. П-1	0-16	0-20
06-443	ГС8-2-2-0015	Диск центрирующий	5 г	Лат.ЛС59	0-10	0-13
06-444	ГС8-2-2-0016	Винт М3	0,5	Лат.ЛС59	0-07	0-09
06-445	ГС8-2-2-02	Золотник в сборе	7,3 г	Лат.ЛС59	0-53	0-70
06-446	ГС8-2-2-04а	Рукоятка редуктора	57 г	Лат.ЛС59	0-46	0-70
06-447		Прокладки	-	Резина	0-92	1-30
		Передвижной спасательный пункт ПСП				
06-448	00.00.001	Полукольцо	20 г	Ст.3	0-75	1-00
06-449	00.00.002	Прокладка	-	Пластина губч. б-10	0-15	0-23
06-450	00.00.003	Полукольцо	30 г	Ст.3	0-90	1-20
06-451	00.00.004	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-05	0-05
06-452	00.00.010	Трубка соединительная	-	Рукав 6х4	2-55	10-00
06-453	00.00.030	Цепь	61 г	Ст.3	1-15	1-50
06-454	00.01.001	Пружина	0,3 г	Пр.П-1	0-60	0-64
06-455	00.01.011	Пружина	70 г	Пр.П-1	0-60	0-64
06-456	00.02.000	Включатель	0,46	Ст. 3	12-20	16-90

1	2	3	4	5	6	7
06-457	00.03.000	Прижим	0,89	Лента ременная 25х2,5	10-00	13-50
06-458	00.04.000	Воздуховод с загуб.	0,34	ТРГ-1	3-75	8-50
06-459	00.04.002	Патрубок	-	Полипропилен 05 П090-У	0-09	0-09
06-460	00.04.003	Крышка	-	Полиэтилен	0-09	0-12
06-461	00.04.004	Прокладка	-	Резина	0-25	0-33
06-462	00.04.010	Коробка клапанная	-	Полипропилен 05 П090-У	1-12	1-30
06-463	01.00.017	Уплотнитель	-	Резина	0-15	0-26
06-464	01.02.040	Перегородка	-	Ткань блузочная	0-15	0-80
06-465	02.01.000	Автомат легочный	-	Рукав 6х14	6-35	10-40
06-466	02.01.010	Шланг	-	Рукав 6х14	0-85	1-20
06-467	03.00.000	Воздуховод с полумаской	-	Трубка гофрированная	21-20	30-50
06-468	03.00.002	Накладка	-	Резина	0-38	0-60
06-469	03.00.003	Штуцер	-	Полипропилен 05 П090-У	0-24	0-28
06-470	03.00.004	Гайка	9 г	Лат. ЛС59	0-26	0-45
06-471	03.00.005	Шайба	2 г	Лат. Л63	0-08	0-11

1	2	3	4	5	6	7
06-472	03.00.007	Хомут	7 г	Ст. 3	0-10	0-14
06-473	03.00.020	Ремень правый	-	Лента бандажная	0-28	0-55
06-474	03.00.030	Ремень левый	-	Лента бандажная	0-40	0-75
06-475	03.01.015	Прокладка	-	Резина	0-17	0-23
06-476	03.01.017	Втулка	-	Полиэтилен	0-09	0-13
06-477	03.01.019	Мембрана	-	Пленка полиамид.ЛК-4	0-05	0-06
		Передвижной спасательный пункт ПСПМ				
06-478	00.00.010	Трубка соединительная	-	Рукав	2-00	3-25
06-479	00.01.006	Пружина	21 г	Пр. П-2,5	0-06	0-09
06-480	00.01.007	Пружина	12 г	Пр. П-2,5	0-06	0-09
06-481	00.01.008	Подушка	-	Резина 3826 с	0-13	0-20
06-482	01.00.001	Кольцо	-	Резина 3826 с	0-03	0-06
06-483	03.00.004	Кольцо стопорное	0,5 г	Пр. Бр. Б2	0-06	0-09
06-484	03.00.030	Рукав	-	-	1-00	2-75
06-485	09.05.004	Прокладка	-	Фибра ФИК	0-02	0-02
06-486	б/ч	Кольцо	-	-	0-13	0-16
06-487	б/ч	Кольцо	-	-	0-06	0-08

I	2	3	4	5	6	7
06-488	б/ч	Кольцо	-	-	0-3I	0-4I
06-489	04.0I3	Пуговка	-	Полиэтилен	0-03	0-04
		Прибор УКП-4				
06-490	УКП3-000I	Винт М 4х6	I г	Лат. ЛС59	0-05	0-06
06-49I	УКП3-0I08	Диск центрирующий	2 г	Лат. ЛС59	0-II	0-I3
06-492	УКП3-0II2	Винт М5х5	I,6 г	Лат. ЛС59	0-I6	0-20
06-493	УКП3-0II5	Прокладка	-	Резина	0-0I	0-0I
06-494	УКП3-0II7	Заглушка	-	Капрон	0-II	0-I5
06-495	УКП3-0I25	Заглушка	II г	Лат. ЛС59	0-38	0-50
06-496	УКП3-I-000I	Пружина	3 г	Ст. 65	0-I2	0-I5
06-497	УКП3-I-0007	Винт М 4х22	5 г	Лат.ЛС59	0-I0	0-I3
06-498	УКП3-I-002I	Винт	5 г	Лат. ЛС59	0-I7	0-22
06-499	УКП3-3-02а	Трубка спиральная	0,12	Лат. ЛС59	I-85	2-55
06-500	УКП3-3-0206	Фильтр сетка	0,2г	Сет. лат. Л80	0-0I	0-02
06-50I	УКП3-3-0303	Прокладка		Резина	0-0I	0-02

1	2	3	4	5	6	7
06-502	УКП3-3-0503	Прокладка	-	Кожа	0-01	0-02
06-503	УКП3-3-0602	Прокладка	14 г	Кожа	0-01	0-03
06-504	УКП3-3-04	Фланец овальный	27 г	Лат. ЛС63-М	0-72	0-98
06-505	УКП3-4-0102	Трубка	0,12 г	Стекло	0-04	0-05
06-506	УКП3-4-0505	Пружина	0,6 г	Пр. П-I	0-06	0-07
06-507	УКП3-4-0508	Прокладка	-	Кожа	0-01	0-02
06-508	УКП4-01	Редуктор	0,51	Лат.ЛС59	10-40	19-30
06-509	УКП4-0102	Штырь	0,7 г	Пр. П-I	0-02	0-03
06-510	УКП4-0104	Диафрагма	-	Пластина офсетная	0-01	0-04
06-511	УКП4-0107	Пружина регулирующая	-	Пр. П-I	0-15	0-18
06-512	УКП4-0115	Фильтр сетка	0,1 г	Сет. лат. Л80	0-007	0-01
06-513	УКП4-0116	Гайка зажимная	0,4 г	Лат.ЛС59	0-08	0-10
06-514	УКП4-0117	Прокладка	-	Фибра	0-12	0-15

1	2	3	4	5	6	7
06-515	УКПЧ-0123	Пружина золотника	3 г	Пр. П-1	0-15	0-18
06-516	УКПЧ-0124	Прокладка	-	Фибра	0-05	0-06
06-517	УКПЧ-0131	Прокладка	-	Фибра	0-07	0-06
06-518	УКПЧ-02	Золотник в сборе	8,5 г	Лат. ЛС59	0-61	0-78
06-519	УКПЧ-4	Переключающее устройство	0,23	Лат.ЛС59	6-50	8-80
06-520	УКПЧ-4-0001	Прокладка	-	Кожа	0-01	0-02
06-521	УКП4-4-0002	Сопло	4,5 г	Лат. ЛС59	0-21	0-28
06-522	УКПЧ-4-02	Клапан	5г	Лат. ЛС59	0-33	0-40
06-523	УКПЧ-4-0005	Диафрагма	-	Резина	0-07	0-09
06-524	УКПЧ-4-0007	Штифт	1 г	Ст. 12 х 18	0-15	0-18
06-525	УКПЧ-4-0008	Эксцентрик	6 г	Ст. 45 х 18	0-29	0-36
06-526	УКПЧ-4-0011	Винт М4х10	2 г	Лат. ЛС59	0-07	0-09
06-527	УКПЧ-4-0012	Ось	0,3 г	Пр. П-1	0-16	0-19

1	2	3	4	5	6	7
		Прибор УКП-5				
06-528	УКП5.00.01.000	Редуктор	0,6	Лат. ЛС59	18-80	25-00
06-529	УКП5.00.01.060	Шточок	13,4 г	Лат. ЛС59	1-18	1-55
06-530	УКП5.00.01.070	Мембрана	-	Резина	0-13	0-18
06-531	УКП5-00-00-063	Прокладка	-	Кожа	0-02	0-04
06-532	УКП5-00-00-085	Вставка	-	Резина	0-10	0-12
06-533	УКП5.00.00.091	Пружина	0,6 г	Пр. П-I	0-24	0-29
06-534	УКП5.00.03.300	Кран ревизора	0,12	Лат. ЛС59	7-70	9-85
06-535	УКП5.00.07.002	Прокладка	-	Пластина ПЛБ	0-04	0-05
06-536	УПК5-00-08-003	Кольцо уплотнительное	-	Резина	0-10	0-13
06-537	УКП5.00.09.050	Клапан	8,4 г	Лат. ЛС59	1-00	1-25
06-538	УКП5.00.09.051	Подушка	-	Резина	0-10	0-13
06-539	УКП5.02.00.000	Кран эжектора	0,65	Лат. ЛС59	16-80	22-50
06-540	УКП5-02-01-002	Подушка	-	Резина	0-14	0-18
06-541	УКП5-02-01-003	Пружина	2 г	Пр. П-I	0-14	0-18
06-542	УКП5-03.00.005	Кольцо	-	Резина	0-10	0-13
06-543	УКП5-03.00.006	Трубка	-	Стекло	0-16	0-21
06-544	УКП5-05-02-001	Прокладка	-	Фибра	0-06	0-07
06-545	АГР2.01.01.000	Клапан редукционный	10 г	Лат. ЛС59	2-85	3-55

1	2	3	4	5	6	7
		Компрессор КД-3				
06-546	К2-0001	Прокладка	1,5 г	Медь М3	0-18	0-23
06-547	К2-0002	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-01	0-03
06-548	К2-0003	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-02	0-03
06-549	К2-6-0201	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-02	0-03
06-550	К2-6-0202	Прокладка	-	Кожа	0-01	0-02
06-551	К2-6-0302	Прокладка	1,5 г	Медь М3	0-18	0-32
06-552	К2-6-0303А	Маслоуказатель	-	Оргстекло	0-04	0-11
06-553	К2-6-0903	Пружина	18 г	Пр. П-1	0-23	0-28
06-554	К2-6-13	Шточок	13 г	Лат. ЛС-59-1-Т	0-47	0-60
06-555	К2-6-18	Клапан	5,3 г	Лат. ЛС-59-1-Т	0-34	0-49
06-556	К2-9	Клапан	30 г	Лат. ЛС-59-1-Т	0-74	0-97
06-557	К2-9-0003	Пружина	0,25г	Бр. КМЦ3-1	0-04	0-05
06-558	К3-1	Коллектор всасывающий	0,39	Лат. ЛС-59-1-Т	3-25	5-00
06-559	К3-2	Коллектор нагнетательный	0,40	Лат. ЛС-59-1-Т	3-25	5-00
06-560	К3-4	Трубка подсоединительная	0,53	Лат. ЛС-59-1-Т	1-85	3-55
06-561	К3-5-01	Трубка нагнетательная	0,28	Лат. ЛС-59-1-Т	3-65	5-00

1	2	3	4	5	6	7
06-562	КЗ-5-02	Вентиль	0,59	Лат. ЛС-59-I-Т	7-70	I0-80
06-563	КЗ-5-03	Вентиль левый	0,5I	Лат. ЛС-59-I-Т	6-30	9-00
06-564	КЗ-5-05	Вентиль	0,3I	Лат. ЛС-59-I-Т	3-90	5-40
06-565	КЗ-5-06	Вентиль правый	0,5I	Лат. ЛС-59-I-Т	6-30	9-00
06-566	КЗ-5-07	Трубка соединительная	0,20	Лат. ЛС-59-I-Т	2-55	3-85
06-567	КЗ-5-I0А	Водоотделитель с предохранительным клапаном	I,2	Лат. ЛС-59-I-Т	7-00	I0-40
06-568	КЗ-5-I004	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-0I	0-03
06-569	КЗ-5-I2	Клапан	9 г	Лат. ЛС-59-I-Т	0-65	0-82
06-570	КЗ-5-I4	Фильтр	9 г	Лат. ЛС-59-I-Т	0-65	0-90
06-57I	КЗ-6-0006А	Кольцо	-	Резина	0-09	0-I2
06-572	КЗ-6-0007А	Кожрек отражательный	-	Полиэтилен	0-22	0-27
06-573	КЗ-6-0008А	Манжета	-	Кожа	0-I4	0-30
06-574	КЗ-6-0009А	Кольцо распорное	-	Полиамид	0-28	0-38
06-575	КЗ-6-00I0	Гайка	20 г	Ст. 3	0-46	0-60
06-576	КЗ-6-00I3А	Винт специальный	85 г	Ст. I0	0-70	0-90
06-577	КЗ-6-00I4	Кольцо уплотнительное	-	Резина 3826С	0-09	0-40
06-578	КЗ-6-00I7А	Вкладыш	-	Полиамид	0-49	0-64

I	2	3	4	5	6	7
06-579	КЗ-6-0018	Плунжер	0,19	Ст. 30ХІ3	0-70	І-00
06-580	КЗ-6-0028	Бачок	-	Полиэтилен	0-53	0-70
06-58І	КЗ-6-020І	Шайба уплотнительная	-	Пластик ПХВ	0-0І	0-02
06-582	КЗ-6-08А	Цилиндр	0,50	Лат. ЛС-59-І-Т	3-50	5-60
		Компрессор КД-4				
06-583	КД4.00.00.00І	Прокладка	-	Фибра ФІК	0-02	0-03
06-584	КД4.00.00.002	Прокладка	І,5 г	Медь М3	0-І8	0-23
06-585	КД4.00.00.003	Прокладка	-	Фибра ФІК	0-02	0-03
06-586	КД4.00.00.050	Клапан	28,3 г	ЛС59-І-Т	0-75	І-00
06-587	КД4.0І.00.007	Прокладка	-	Фибра ФІК	0-02	0-04
06-588	КД4.0І.0І.020	Клапан	9 г	ЛС 59-І-Т	0-60	0-80
06-589	КД4.0І.06.000	Клапан предохранительный	0,І5	ЛС59-І-Т	4-85	6-60
06-590	КД4.0І.06.005	Кольцо	-	Фторопласт	0-06	0-08
06-59І	КД4.0І.06.007	Клапан	-	-	0-І2	0-20
06-592	КД4.0І.06.0І2	Кольцо	-	Резина 3826	0-06	0-08

1	2	3	4	5	6	7
06-593	КД4.02.00.012	Манжета	-	Кожа техническая	0-15	0-27
06-594	КД4.02.00.013	Кольцо распорное	9 г	ЛС-59-1-Т	0-28	0-37
06-595	КД4.02.00.014	Плунжер II ст.	0,13 г	Ст. 30х13	1-25	1-65
06-596	КД4.02.00.016	Манжета	-	Кожа техническая	0-15	0-30
06-597	КД4.02.00.017	Плунжер I ст.	0,33 г	Ст. 30х13	1-35	2-00
06-598	КД4.02.00.018	Кольцо распорное I ст.	13 г	ЛС59-1-Т	0-29	0-42
06-599	КД4.02.03.000	Втулка в сб. II ст.	0,14	ЛАТ. ЛС 59	1-20	1-80
06-600	КД4.02.03.002	Шайба уплотнительная	-	Пластикат проклад.	0-01	0-02
06-601	КД4.02.04.000	Цилиндр II ст.	0,62	Лат. ЛС 59	3-60	6-20
06-602	КД4.02.05.000	Цилиндр I ст.	0,62	Лат. ЛС59	3-60	6-20
06-603	КД4.02.06.000	Втулка в сб. I ст.	0,17	Лат. ЛС59	1-25	2-00
06-604	КД4.02.06.002	Шайба уплотнительная	-	Пластикат проклад.	0-01	0-02
		Компрессор КД-4М				
06-605	00.00.009	Прокладка	1,2 г	Медь М3	0-18	0-23
06-606	00.00.009-01	Прокладка	1,5 г	Медь М3	0-18	0-23
06-607	00.00.009-02	Прокладка	1,6 г	Медь М3	0-18	0-23

1	2	3	4	5	6	7
06-608	00.00.012	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-02	0-03
06-609	00.00.012-01	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-02	0-03
06-610	00.00.012-02	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-02	0-03
06-611	00.00.012-03	Прокладка	-	Фибра ФПК	0-02	0-02
06-612	00.07.000	Клапан	-	Лат. ЛС59	0-75	1-00
06-613	01.00.008	Манжета	-	Кожа техническая	0-15	0-28
06-614	01.00.006-01	Манжета	-	Кожа техническая	0-15	0-31
06-615	01.00.011	Плунжер II ст.	0,13	Ст. 30ХГСА	1-30	1-70
06-616	01.00.011-01	Плунжер I ст.	0,33	Ст. 30ХГСА	1-41	2-05
06-617	01.00.052	Шайба уплотнительная	-	Пластикат	0-01	0-02
06-618	01.00.052-01	Шайба уплотнительная	-	Пластикат	0-01	0-02
06-619	01.00.070	Цилиндр II ст.	0,62	Лат. ЛС59-1	3-60	6-10
06-620	01.00.070-01	Цилиндр I ст.	0,62 г	Лат. ЛС59-1	3-60	6-10
06-621	02.00.012	Уплотнение	-	Кожа техническая	0-03	0-04

1	2	3	4	5	6	7
		Компрессор КД-5				
06-622	К5.00.00.008	Прокладка	-	Фибра	0-04	0-04
06-623	К5.00.00.008-01	Прокладка	-	То же	0-04	0-04
06-624	К5.00.00.008-02	Прокладка	-	То же	0-04	0-04
06-625	К5.00.00.008-03	Прокладка	-	То же	0-04	0-04
06-626	К5.00.00.008-04	Прокладка	-	То же	0-04	0-04
06-627	К5.00.00.008-05	Прокладка	-	Фибра	0-04	0-04
06-628	К5.00.00.008-06	Прокладка	-	Фибра	0-04	0-05
06-629	К5.00.00.009	Прокладка	1,6 г	Медь М3	0-17	0-21
06-630	К5.00.00.009-01	Прокладка	1,6 г	Медь М3	0-17	0-21
06-631	К5.00.00.013	Уплотнение	-	Пластикат	0-03	0-03
06-632	К5.00.00.013-01	Уплотнение	-	То же	0-03	0-03
06-633	К5.00.00.013-02	Уплотнение	-	То же	0-02	0-02
06-634	К5.00.00.013-03	Уплотнение	-	То же	0-02	0-02
06-635	К5.00.00.013-04	Уплотнение	-	Пластикат	0-02	0-02
06-636	К5.00.01.005	Кольцо	-	Резина	0-06	0-07
06-637	К5.00.01.005-01	Кольцо	-	Резина	0-06	0-09

1	2	3	4	5	6	7
06-638	К5.00.01.013	Прокладка	3 г	Пластина ТМКЩ	0-02	0-03
06-639	К5.00.01.050	Вкладыш	1,5 г	Лат. ЛС59	0-90	1-15
06-640	К5.00.01.063	Клапан	0,4 г	Проволока 12х18 Ø 4	2-50	3-05
06-641	К5.00.01.064	Пружина	0,3 г	Проволока 12х18 Ø 4	0-90	1-05
06-642	К5.00.09.000	Клапан	30,5 г	Лат. ЛС59	0-85	1-10
06-643	К5.01.00.032	Прокладка	-	Пластина ПМБ	0-02	0-04
06-644	К5.01.00.039	Прокладка	-	Картон	0-08	0-10
06-645	К5.01.00.039-01	Прокладка	-	Картон	0-06	0-07
06-646	К5.01.00.039-02	Прокладка	-	Картон	0-06	0-07
06-647	К5.01.00.041	Прокладка	-	Пластина ПМБ	0-09	0-13
06-648	К5.01.00.044	Прокладка	-	Пластина ПМБ	0-02	0-06
06-649	К5.01.00.046	Манжета	-	Кожа	0-19	0-31
06-650	К5.01.00.046-01	Манжета	-	Кожа	0-19	0-35
06-651	К5.02.00.011	Уплотнение	-	Кожа	0-02	0-03
06-652	К5.02.00.080	Клапан	9 г	Лат. ЛС59	0-75	0-95

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделий	Тип, марка, модель	Порядковый номер изделия в настоящем прейскуранте	Справочно: номер позиции по прейскуранту 24-18-44 издания 1973 г. и дополнениям к нему
1	2	3	4
А			
Автобус специальный	53IT	03-II	п.0I-072
Аппарат I вариант	АСВ-2	03-08	пр.№ 24-02 п.5-II6
Аппарат II вариант	АСВ-2	03-09	
Аппарат искусственной вентиляции легких	Горноспасатель I0	03-II	доп.25
Аппарат легководолазный	Украина-2	03-I0	пр.№ 24-02 доп. I9
Аппарат спасательный переносной	ПСА-I	03-I5	доп. 26
Аспиратор	АМ-5	02-08	доп. 23 п.5
Аспиратор эжекторный рудничный автоматический	АЭРА	02-09	пр.I7-I4 д.I п.0I-072
Б			
Баллон стальной объемом 0,4 л		0I-07	доп.I6 п.2
Г			
Гидроредуктор	КР-3	0I-06	доп. 4
Головка соединительная муфтовая	ГМ-70	0I-08	доп.I п.I7
Головка соединительная рукавная	ГР-70	0I-09	доп.I п.I6

1	2	3	4
3			
Замок тросовой системы	ЗТ-47	0I-05	доп.5 поз.3
Запасные части:			
аппарат	АСВ-2	06-309-06-357	пр.№ 27-40-49 п.4-I069-4-I086
аппарат	ГС-8М	06-4I4-06-447	пр.№ 27-7I-22 п.№ I682-I686
аппарат	Украина-2	06-358-06-4I3	п.№ 4-69I-4-696, 4-698 4-702-4-704, 4-706-4-766, 4-768, 4-770, 4-772, 4-774, 4-775, 4-777, 4-778, 4-78I-4-783, 4-787-4-789, 4-790, 4-797-4-799, 4-802, 4-804-4-807.
аспиратор	АЭРА	05-049-05-073	пр.№ 27
гидрант-пистолет	ГПШ	05-074-05-084	доп. 2
гидроредуктор	КР-3	04-046-04-048	доп.20 поз.№ 37-39
Запасное стекло к газоанализатору	ООГ-2	05-0I8-05-029	поз.№03-03-00-08
Запасное стекло к кондуктометрической установке	КУК-2	05-030-05-04I	поз.№ 00-04-02-03
комплекс	Темп-2	05-00I-05-0I7	доп.№ I2
компрессор	КД - 3	06-546-06-582	пр.№ 27-35-40 ч.I доп. № I поз.№ 03-4759-03-4786
компрессор	КД-4	06-583-06-604	доп. № 9
компрессор	КД-4М	06-605-06-62I	доп. № 9
компрессор	КД-5	06-622-06-652	доп. № 9

I	2	3	4
контрольный прибор	УКП-4	06-490-06-527	доп. № I6
контрольный прибор	УКП-5	06-528-06-545	доп. № I6
огнетушитель порошковый	ОП-8БI	04-00I-04-0I8	доп. № I6
огнетушитель порошковый	ОП-8УI	04-0I9-04-033	доп. № 20 поз.№ I-I5
огнетушитель химический пенный	ОПП-9	04-034-04-040	доп.№ 20 поз.№ I6-22
перезосвидетельствование баллонов - услуги		04-04I-04-045	доп. № 20 поз.№ 40-44
прочее стекло		05-042-05-048	стр. I0
Респиратор	Р-I2	06-006-06-I06	пр.27.40-49 доп. I2 и доп. 24 поз. № 4-8I0-4-8I9, 4-823,4-825-4-876, 4-878-4-89I, 4-894-4-899, 4-I089, 4-I09I-4-I097, 4-I099,4-II00
то же	Р-I2М	06-00I-06-005	доп. № 3
"	Р-30	06-I07-06-I08	
"	РВД-I	06-I09-06-222	пр.27.40-49 п.№ 4-9II-4-900,-4-908, 4-9I4, 4-92I-4-950, 4-9I3-4-920, 4-952, 4-960-4-962 4-912.
Респиратор	Урал-IМ	06-223-06-308	пр.№ 27-40-49 поз.№ 4-557, 4-559, 4-56I, 4-563-4-570, 4-572-4-585, 4-59I-4-598, 4-600-4-602, 4-358, 4-6I6-4-6I9, 4-62I-4-629, 4-636-4-639, 4-64I, 4-643-4-646, 4-648-4-662, 4-36I, 4-670, 4-674, 4-675, 4-683

1	2	3	4
И			
Индикатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе	ИА-01	02-010	доп.№ 10 поз.1
К			
Комплекс	Темп-2	02-01	доп.№ 23 поз. № 2
Комплекс аппаратуры подвижной высокочастотной связи	Донецк-1М	02-02	доп. № 16 поз. 7
Комплект противогаза кислородного изолирующего	КИП-8	03-06	пр.24-02 поз. 5-070
Компрессор дожимающий	КД-5	03-19	доп. 9
О			
Огнетушитель порошковый	ОП-8БТ	01-01	доп.23 поз.1
Огнетушитель порошковый	ОП-8УТ	01-02	доп.20
Огнетушитель химический воздушно-пенный	ОХВПП	01-03	доп.20 поз.1
Огнетушитель химический пенный	ОПП-9	01-04	доп.1 поз.15 пр.05-01 ч.1 поз.1131
П			
Патрон регенеративный	РП-8	03-07	пр.24-02 п.5-116
Прибор контрольный	УКП-5	03-16	доп. 5
Прибор	КП-3М	03-17	пр.17-04 доп.27 поз.2-549
Прибор портативный для проверки герметичности	ПГС	03-18	доп.23
Пункт спасательный передвижной	ПСП	03-13	доп.22
Пункт спасательный передвижной	ПСПМ	03-14	доп.22

1	2	3	4
Р			
Респиратор изолирующий вспомогательный	РВЛ-I	03-0I	пр.24-02 доп.I4 п.5-073
Респиратор изолирующий кислородный	Р-I2	03-02	доп.I9 п.5-074
Респиратор изолирующий кислородный	Р-I2М	03-03	доп.3 п.I
Респиратор	Урал-7	03-04	временная цена протокол № 26 утв.I4.XII.78 г. Минтяжмаш СССР
Респиратор для маляров пульверизаторщиков	РМП-62	03-05	пр.24-02 п.5-076
С			
Самоспасатель шахтный изолирующий	ШС-7М	03-I2	доп.I7
Свисток сигнальный	С-4	03-20	поз.№ 8
Т			
Трубка индикаторная	ГХ-4 ТИ	02-03	пр.I7-I4 ч.I доп.32
	CO- 0,2		п.I-I7I
	ГХ-4 ТИ		
	SO_2-0,007		
	ГХ-4 ТИ		
	H_2S -0,0066		
Трубка индикаторная	ГХ-4 ТИ	02-04	пр.I7-I4 ч.I доп. 42
	$NO + NO_2$-0,005		п.I-227
Трубка индикаторная	ГХ-5 ТИ	02-05	доп.23 поз№ 6
	CO_2 - 2		
	CO_2 - I5		
	CO_2 - 50		

1	2	3	4
Трубка индикаторная	ГХ-6 ТИ O_2 - 2I	02-06	доп.№ 23 поз.4
Трубка защитная	ГХ-4ТП	02-07	доп.2I
У			
Установка автоматическая для тушения пожаров	УАК-2М	0I-I0	доп.28
Ш			
Шлем	МИОТ-49	03-2I	пр.24-02 п.5-097

ГИПШ 3.2423 т.4 25.03.82 ОКТИ

Подписано в печать 10.02.81

Заказ 4105 Объем 6,25 п. л. Тираж 300

Ротапринтный цех МЭП СССР

gost.e-ecolog.ru