Министерство угольной промышленности УССР

Утверждаю

Заместитель Министра
угольной промышленности
Украинской ССР

П.Н.Иванов

19 XII. 1980г.

П Р Е Й С К У Р А Н Т № 24-18-44-02

Оптовые цены на изделия машиностроительной продукции, изготовляемые в порядке внутриминистерского потребления и кооперации

Вводится в действие с I января 1982 года

Донецк - 1980

gost.e-ecolog.ru

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров УССР от 23 августа 1979г. № 418 и приказом по Министерству угольной промышленности СССР от 30 июля 1979г. № 381.

С момента введения в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 24-18-44 УССР "Оптовые цены на изделия машиностроительной продукции, изготовляемые в порядке внутриминистерского потребления и кооперации" издания 1972 года и все последующие дополнения к нему.

Прейскурант разработан Планово-экономическим управлением совместно с Энерго-механическим управлением и ремонтными предприятиями производственных объединений Министерства.

Ответственный за выпуск

Дядык В.Н.

О Б Щ И Е У К А З А Н И Я

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на продукцию, изготовляемую предприятиями Министерства угольной промышленности Украинской ССР.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах учтены все расходы поставщика (отправителя) по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные сборы и другие расходы на станции (в порту, пристани) отправления.

4 При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика в транспорт потребителя погрузка продукции в транспортные средства производится за счет поставщика.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных перевозках.

5. При поставке продукции в деревянной таре и упаковке (не разбирающейся), предусмотренной ГОСТами или Техническими условиями, покупатель сверх стоимости продукции по ценам настоящего прейскуранта оплачивает 40% стоимости деревянной тары или упаковки в размерах, предусмотренных прейскурантом оптовых цен на соответствующую тару в графе "в том числе оплачивается товаропо-лучателем".

Стоимость деревянной тары и упаковки, отпускаемой с продукцией, которая по действующим ГОСТам или ТУ должна поставляться на внутренний рынок без тары, но по требованию покупателя поставляется в указанной таре или упаковке, оплачивается последним полностью сверх оптовых цен

продукции по установленным на соответствующие виды тары оптовым ценам пояса поставщика.

В случае поставки продукции в разбирающейся деревянной таре или упаковке (за исключением специальной инвентарной разборно-складной тары) оплата стоимости этой тары и упаковки производится покупателем продукции сверх оптовых цен продукции, исходя из стоимости объема древесины тары и упаковки в чистоте из расчета 15 рублей за кубометр. В этом же порядке покупателем оплачивается древесина, расходуемая поставщиком для крепления изделий при отправке железнодорожным и водным транспортом.

Стоимость первичной упаковки (бумажной, картонной, пластмассовой и др.), а также рогожных и других упаковочных материалов, обязательных по ГОСТам или ТУ, учтена в оптовых ценах и дополнительной оплате не подлежит.

Оплата специальной тары и упаковки (морской упаковки и т.д.) и расчеты по инвентарной таре производятся по установленным на эти виды тары и упаковки оптовым или залоговым ценам, а при отсутствии цен на отдельные виды тары - по соглашению поставщика с покупателем.

6. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

7. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии с ГОСТами или ТУ.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов) устанавливаются по соглашению между поставщиком и покупателем доплаты к утвержденной оптовой цене или скидки с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортные и заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

8. При выполнении разовых заказов по специальным требованиям покупателей, предусматривающим улучшение отдельных технико-экономических показателей поставляемого изделия по сравнению с действующими ГОСТами или ТУ, предприятия-поставщики могут устанавливать по договоренности с покупателями единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются временные отклонения по отдельным предприятиям от обязательных требований ГОСТов или ТУ, с цены прейскуранта производится скидка в размерах, определяемых по соглашению сторон, если размеры скидок не предусмотрены прейскурантом.

9. При поставке продукции на экспорт и предъявлении при этом заказчиком дополнительных требований к качеству или о выполнении не предусмотренных ГОСТами или ТУ дополнительных работ, а также особых требований в отношении транспортировки, маркировки и упаковки к оптовым ценам применяются, в установленном порядке, надбавки (доплаты) для возмещения дополнительных затрат предприятий, вызываемых выполнением указанных требований.

10. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением скидок и накидок, установленных в процентах, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек. При этом дробная часть копейки менее полкопейки отбрасывается, а равная полкопейки и более увеличивается до целой копейки.

I. Оборудование горношахтное

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
	Крепь анкерная	КА	ТУ I2 УССР 2-5-78	Предназначена для крепления подготовительных и капитальных выработок новых, действующих и реконструируемых шахт, Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов. В комплект входят: верняк из спецпрофиля СВП ст.5, анкера		

				тип профиля	кол-во анкеров, шт.	длина верняка, мм	длина анкера, мм	масса комплекта, кг		
I0001		КА000-02		I4	2	I900	I600	38,4	комплект	8-20
I0002		КА000-03		I4	2	I900	2000	40,9	"	8-50
I0003		КА000-04		I4	2	2I00	I600	4I,9	"	8-70
I0004		КА000-05		I4	2	2I00	2000	43,9	"	9-I0
I0005		КА000-08		I4	2	2300	I600	44,8	"	9-25
I0006		КА000-09		I4	2	2300	2000	46,8	"	9-55

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип профиля	К-во анкеров, шт.	Длина верхняка, мм	Длина анкера, мм	Масса комплекта кг		
I0007		КА000-I4		I4	2	2500	I600	47,8	комплект	9-70
I0008		КА000-I5		I4	2	2500	2000	49,8	"	I0-00
I0009		КА000-I6		I4	3	2700	I600	55,8	"	II-75
I0010		КА000-I7		I4	3	2700	2000	58,7	"	I2-25
I0011		КА000-22		I4	3	2900	I600	58,7	"	I2-00
I0012		КА000-23		I4	3	2900	2000	6I,6	"	I2-50
I0013		КА000-24		I4	3	3I00	I600	6I,7	"	I2-50
I0014		КА000-25		I4	3	3I00	2000	64,6	"	I3-05
I0015		КА000-30		I4	3	3300	I600	64,6	"	I3-05
I0016		КА000-3I		I4	3	3300	2000	67,5	"	I3-55
I0017		КА000-32		I4	3	3500	I600	67,6	"	I3-55
I0018		КА000-33		I4	3	3500	2000	70,5	"	I4-05
I0019		КА000-38		I4	3	3700	I600	70,5	"	I4-05
I0020		КА000-39		I4	3	3700	2000	73,4	"	I4-65
I0021		КА000-40		I4	3	3900	I600	73,4	"	I4-65
I0022		КА000-4I		I4	3	3900	2000	76,3	"	I5-20
I0023		КА000-46		I7	3	4100	I600	86,2	"	I7-I5

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип профиля	К-во анкеров, шт.	Длина верхняка, мм	Длина анкера, мм	Масса комплекта кг		
I0024		КА00847		I7	3	4I00	2000	89,I	комплект	I7-70
I0025		КА000-48		I7	3	4300	I600	89,6	"	I7-75
I0026		КА000-49		I7	3	4300	2000	92,5	"	I8-30
I0027		КА000-50		I7	3	4500	I600	93,I	"	I8-35
I0028		КА000-5I		I7	3	4500	2000	96,0	"	I8-80
	Крепь анкерная	УА	ТУ I2 УССР 2-5-78	Предназначена для крепления подготовительных и капитальных выработок новых, действующих и реконструируемых шахт Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов. В комплект входят: верхняк из швеллера и анкеры						
I0029		КА000-00		I0	2	I900	I600	28,4	"	5-80
I0030		КА000-0I		I0	2	I900	2000	30,4	"	5-90
I003I		КА000-06		I0	2	2I00	I600	30,I	"	5-90
I0032		КА000-07		I0	2	2I00	2000	32,I	"	6-20
I0033		КА000-I0		I2	3	2300	I600	4I,3	"	7-60

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип элемента	К-во анкеров. шт.	Длина верхняка, мм	Длина анкеров, мм	Масса комплекта кг		
I0034		КА000-II		I2	3	2300	2000	44,3	комплект	8-00
I0035		КА000-I2		I2	3	2500	I600	43,4	"	7-90
I0036		КА000-I3		I2	3	2500	2000	46,4	"	8-50
I0037		КА000-I8		I2	3	2700	I600	45,5	"	8-40
I0038		КА000-I9		I2	3	2700	2000	48,5	"	8-90
I0039		КА000-20		I2	3	2900	I600	47,6	"	8-70
I0040		КА000-2I		I2	3	2900	2000	50,6	"	9-20
I0041		КА000-26		I2	3	3I00	I600	49,7	"	9-I0
I0042		КА000-27		I2	3	3I00	2000	52,7	"	9-60
I0043		КА000-28		I2	4	3300	I600	57,I	"	II-30
I0044		КА000-29		I2	4	3300	2000	6I,0	"	I2-00
I0045		КА000-34		I2	4	3500	I600	59,2	"	II-60
I0046		КА000-35		I2	4	3500	2000	63,I	"	I2-30
I0047		КА000-36		I2	4	3700	I600	6I,2	"	I2-00
I0048		КА000-37		I2	4	3700	2000	65,I	"	I2-70
I0049		КА000-42		I2	4	3900	I600	63,3	"	I2-30
I0050		КА000-43		I2	4	3900	2000	67,2	"	I3-I0
I0051		КА000-44		I2	4	4I00	I600	65,4	"	I2-70
I0052		КА000-45		I2	4	4I00	2000	69,3	"	I3-40

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	О п т обед. цена в руб.и коп. за единицу
	Крепь анкерная	КА	ТУ 12 УССР 2-5-78	Предназначена для крепления подготовительных и капитальных выработок новых, действующих и реконструируемых шахт Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов. В комплект входит: плитка и анкер		

Количество анкеров шт.	Длина анкера мм	Масса комплекта кг
I	I600	6,2
I	2000	7,2

I0053	КА000-52		комплект		комплект	I-45
I0054	КА000-53		"		"	I-50

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
	Крепь анкерная	КА I	ТУ I2 УССР 2-5-78	Предназначена для крепления подготовительных и капитальных выработок новых, действующих и реконструируемых шахт Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов. В комплект входят: 2 боковины, анкеры, верхняк из спецпрофиля СВП, от 5		

Тип профиля	К-во анкеров, шт.	Длина верхняка, мм	Длина анкера, мм	Масса комплекта кг
I4	2	I900	I600	62,3
I4	2	I900	2000	64,5
I4	2	2I00	I600	65,3
I4	2	2I00	2000	67,5
I4	2	2300	I600	68,2
I4	2	2300	2000	70,2

I0055	КАI000- 02	комплект			I2-50
I0056	КАI000-03	"			I2-80
I0057	КАI000-04	"			I2-90
I0058	КАI000-05	"			I3-25
I0059	КАI000-08	"			I3-50
I0060	КАI000-09	"			I3-80

№ позиции	Наименование	Тип, марка модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип профиля	К-во анкеров, шт.	Длина верхняка, мм	Длина анкера, мм	Масса комплекта кг		
I0061		КАI000-I4		I4	2	2500	I600	7I,2	комплект	I3-90
I0062		КАI000-I5		I4	2	2500	2000	73,2	"	I4-20
I0063		КАI000-I6		I4	3	2700	I600	79,2	"	I6-00
I0064		КАI000-I7		I4	3	2700	2000	82,I	"	I6-50
I0065		КАI000-22		I4	3	2900	I600	82,I	"	I6-30
I0066		КАI000-23		I4	3	2900	2000	85,0	"	I6-90
I0067		КАI000-24		I4	3	3I00	I600	85,I	"	I6-90
I0068		КАI000-25		I4	3	3I00	2000	88,0	"	I7-40
I0069		КАI000-30		I4	3	3300	I600	88,0	"	I7-40
I0070		КАI000-3I		I4	3	3300	2000	90,9	"	I7-90
I0071		КАI000-32		I4	3	3500	I600	9I,0	"	I7-90
I0072		КАI000-35		I4	3	3500	2000	93,9	"	I8-40
I0073		КАI000-36		I4	3	3700	I600	93,9	"	I8-40
I0074		КАI000-39		I4	3	3700	2000	96,8	"	I8-90
I0075		КАI000-40		I4	3	3900	I600	96,8	"	I8-90
I0076		КАI000-4I		I4	3	3900	2000	99,7	"	I9-40
I0077		КАI000-46		I7	3	4I00	I600	II0,0	"	2I-40
I0078		КАI000-47		I7	3	4I00	2000	II3,0	"	2I-80
I0079		КАI000-48		I7	3	4300	I600	II3,0	"	2I-80

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Тип профиля	К-во анкеров, шт.	Длина верняка, мм	Длина анкера, мм	Масса комплекта кг		
I0080		КАI000-49		I7	3	4300	2000	II6,0	комплект	22-30
I0081		КАI000-50		I7	3	4500	I600	II7,0	"	22-50
I0082		КАI000-5I		I7	3	4500	2000	II9,0	"	22-80
	Крепь анкерная	КА I	ТУ I2 УССР 2-5-78	Предназначена для крепления подготовительных и капитальных выработок новых, действующих и реконструируемых шахт Донецкого и Львовско-волынского бассейнов. В комплект входят: 2 боковины, анкеры, верняк из швеллера						
				Тип швеллеров	К-во анкеров, шт.	Длина верняка, мм	Длина анкера, мм	Масса комплекта кг		
I0083		КАI000-00		I0	2	I900	I600	5I,8	"	I0-40
I0084		КАI000-0I		I0	2	I900	2000	53,8	"	I0-70
I0085		КАI000-06		I0	2	2I00	I600	53,5	"	I0-70
I0086		КАI000-07		I0	2	2I00	2000	55,5	"	II-00
I0087		КАI000-I0		I2	3	2300	I600	64,7	"	I3-00
I0088		КАI000-II		I2	3	2300	2000	67,7	"	I3-40
I0089		КАI000-I2		I2	3	2500	I600	66,8	"	I3-30

№ позиц.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип анкерного	К-во анкеров, шт.	Длина верхняка, мм	Длина анкера, мм	Масса комплекта кг		
I0090		КАI000-I3		I2	3	2500	2000	69,8	комплект	I3-60
I0091		КАI000-I8		I2	3	2700	I600	68,9	"	I3-60
I0092		КАI000-I9		I2	3	2700	2000	7I,9	"	I4-00
I0093		КАI000-20		I2	3	2900	I600	7I,0	"	I3-80
I0094		КАI000-2I		I2	3	2900	2000	74,0	"	I4-30
I0085		КАI000-26		I2	3	3I00	I600	73,I	"	I4-20
I0096		КАI000-27		I2	3	3I00	2000	76,I	"	I4-70
I0097		КАI000-28		I2	4	3300	I600	80,5	"	I6-50
I0098		КАI000-29		I2	4	3300	2000	84,4	"	I7-I0
I0099		КАI000-34		I2	4	3500	I600	82,6	"	I6-90
I0I00		КАI000-35		I2	4	3500	2000	86,5	"	I7-30
I0I0I		КАI000-36		I2	4	3700	I600	84,6	"	I7-I0
I0I02		КАI000-37		I2	4	3700	2000	88,5	"	I7-60
I0I03		КАI000-42		I2	4	3900	I600	86,7	"	I7-30
I0I04		КАI000-43		I2	4	3900	2000	90,6	"	I7-80
I0I05		КАI000-44		I2	4	4I00	I600	88,8	"	I7-60
I0I06		КАI000-45		I2	4	4I00	2000	92,7	"	I8-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
	Крепь анкерная	КА2	ТУ I2 УССР 2-5-78	Предназначена для крепления подготовительных и капитальных выработок новых, действующих и реконструируемых шахт Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов. В комплект поставки крепи входят: Верхняк из спецпрофиля СВП от 5, анкеры		

Тип профиля	Сечение выработок, м2	К-во анкеров, шт.	Радиус свода верхняка, мм	Длина верхняка, мм	Масса, кг		
I0I07	КА2000	I4	6,1-7,0	3	I450	3I50	65,2	комплект	I2-40
I0I08	КА2000-0I	I7	7,9	3	I650	3500	78,8	"	I4-40
I0I09	КА2000-02	I7	9,2	3	I650	2900	68,5	"	I3-00
I0II0	КА2000-03	I7	II,2	4	2II0	3600	86,8	"	I6-50
I0III	КА2000-04	I7	I3,8	4	2320	4500	I02,0	"	I8-90
I0II2	КА2000-05	I7	I5,5	4	2620	3200	79,9	"	I5-30

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
	Крепь арочная податливая трехзвеньевая	АП3	ТУ I2 УССР 2-2-77 изменение № I, № 2, 1979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается на спецпрофиля СВП ст.5 В комплект входят: верхняк, 2 ножки, 3 стяжки из уголькика, 4 замка АП3.030		

Тип спецпрофиля	Шаг установки, мм	Длина стяжки, мм	Масса комплекта, кг
I4	6,I	I000	I4I
I4	6,I	I250	I46
I4	7,0	I000	I50
I4	7,0	I250	I54
I7	7,9	I000	I77
I7	7,9	I250	I8I
I9	9,2	I000	206
I9	9,2	I250	2I0

I0II3	АП3.000			комплект	26-60	
I0II4	АП3.000-0I			"	27-50	
I0II5	АП3.000-02			"	28-I0	
I0II6	АП3.000-03			"	28-80	
I0II7	АП3.000-04			"	32-I0	
I0II8	АП3.000-05			"	32-80	
I0II9	АП3.000-06			"	37-30	
I0I20	АП3.000-07			"	38-00	

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип спец-проф.	Площадь сечения м2	Длина стяжки, мм	Масса комплекта, кг		
I0I2I		АПЗ.000-08		22	II,2	I000	25I	комплект	45-50
I0I22		АПЗ.000-09		22	II,2	I250	255	"	46-00
I0I23		АПЗ.000-I0		27	I3,8	I000	325	"	58-00
I0I24		АПЗ.000-II		27	I3,8	I250	329	"	59-00
	Крепь арочная податливая трехзвеньевая	АП8	ТУ I2 УССР 2-2-77 изменение № I, № 2 I979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст.5. В комплект входят: верхняк, 2 ножки, 3 стяжки из уголькика, 2 замка АПЗ.040					
I0I25		АПЗ.000-I2		I4	6,I	I000	I45	"	28-60
I0I26		АПЗ.000-I3		I4	6,I	I250	I49	"	29-00
I0I27		АПЗ.000-I4		I4	7,0	I000	I53	"	29-70
I0I28		АПЗ.000-I5		I4	7,0	I250	I58	"	30-40
I0I29		АПЗ.000-I6		I7	7,9	I000	I8I	"	34-20
I0I30		АПЗ.000-I7		I7	7,9	I250	I86	"	35-00
I0I3I		АПЗ.000-I8		I9	9,2	I000	2I0	"	38-60

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип спецпрофиля	Площадь сечения $м^2$	Длина стяжки, мм	Масса, кг комплекта		
I0I32		АП3.000-I9		I9	9,2	I250	2I5	комплект	39-30
I0I33		АП3.000-20		22	II,2	I000	257	"	46-20
I0I34		АП3.000-2I		22	II,2	I250	262	"	47-I0
I0I35		АП3.000-22		27	I3,8	I000	33I	"	59-00
I0I36		АП3.000-23		27	I3,8	I250	336	"	60-00
I0I37		АП3.000-24		33	I5,5	I000	426	"	76-00
I0I38		АП3.000-25		33	I5,5	I000	430	"	77-00
I0I39		АП3.000-26		33	I8,3	650	453	"	8I-00
I0I40		АП3.000-27		33	I8,3	800	455	"	82-00
I0I4I		АП3.000-28		33	I8,3	I000	459	"	82-00
	Крепь металлическая арочная податливая	АП3	ТУ I2 УССР 2-2-77 изменение № I, № 2 I979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст 5. В комплект входят: верхняк, 2 ножки, 3 стяжки из уголькмка, 2 замка АП3.060					

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Тип спец-проф.	Площадь сечения м2	Длина стяжки мм	Масса комплекта, кг		
I0I42		АПЗ.000-I6		I7	7,9	I000	I80	комплект	33-90
I0I43		АПЗ.000-I7		I7	7,9	I250	I84	"	34-50
I0I44		АПЗ.000-I8		I9	9,2	I000	209	"	36-20
I0I45		АПЗ.000-I9		I9	9,2	I250	2I3	"	38-90
I0I46		АПЗ.000-20		22	II,2	I000	254	"	45-80
I0I47		АПЗ.000-2I		22	II,2	I250	258	"	46-40
I0I48		АПЗ.000-22		27	I3,8	I000	326	"	59-00
I0I49		АПЗ.000-23		27	I3,8	I250	332	"	59-70
	Крепь арочная податливая трехзвеньевая	АПЗ	ТУ I2 УССР 2-2-77 изменение № I, № 2 I979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст 20Г2АФДС. В комплект входят: верняк, 2 ножки, 3 стяжки из уголь-ника, 4 замка АПЗ.030					
I0I50		АПЗ.000-29		I4	7,9	I000	I55	"	33-80
I0I5I		АПЗ.000-30		I4	7,9	I250	I60	"	34-70

№ позиций	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб. коп. за единицу
				Тип спецпрофиля	Площадь сечения м2	Длина стяжки мм	Масса комплекта, кг		
I0I52		АПЗ.000-3I		I7	9,2	I000	I87	комплект	40-50
I0I53		АПЗ.000-32		I7	9,2	I250	I9I	"	4I-30
I0I54		АПЗ.000-33		I9	II,2	I000	223	"	48-I0
I0I55		АПЗ.000-34		I9	II,2	I250	227	"	49-00
I0I56		АПЗ.000-35		22	I3,8	I000	27I	"	58-00
I0I57		АПЗ.000-36		22	I3,8	I250	275	"	59-00
I0I58		АПЗ.000-37		27	I5,5	I000	338	"	73-00
I0I59		АПЗ.000-38		27	I5,5	I250	342	"	74-00
I0I60		АПЗ.000-39		27	I8,3	650	359	"	77-00
I0I6I		АПЗ.000-40		27	I8,3	800	36I	"	78-00
I0I62		АПЗ.000-4I		27	I8,3	I000	365	"	79-00
	Крепь арочная податливая трехзвеньевая	АПЗ	ТУ I2 УССР 2-2-77 изменения № I, № 2, I979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст 2СГ 2АФПС. В комплект входят: верхняк, 2 ножки, 3 стяжки из уголька, 2 замка АПЗ.040.					

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Тип спецпрофиля	Площадь сечения, м2	Длина стяжки, мм	Масса комплекта, кг		
I0I63		АПЗ.000-42		I4	7,9	I000	I59	комплект	34-90
I0I64		АПЗ.000-43		I4	7,9	I250	63	-"-	35-70
I0I65		АПЗ.000-44		I7	9,2	I000	I92	-"-	4I-80
I0I66		АПЗ.000-45		I7	9,2	I250	I96	-"-	42-50
I0I67		АПЗ.000-46		I9	II,2	I000	228	-"-	49-40
I0I68		АПЗ.000-47		I9	II,2	I250	232	-"-	50-00
I0I69		АПЗ.000-48		22	I3,8	I000	277	-"-	60-00
I0I70		АПЗ.000-49		22	I3,8	I250	282	-"-	6I-00
I0I71		АПЗ.000-50		27	I5,5	I000	344	-"-	75-00
I0I72		АПЗ.000-5I		27	I5,5	I250	348	-"-	75-00
I0I73		АПЗ.000-52		27	I8,3	650	365	-"-	79-00
I0I74		АПЗ.000-53		27	I8,3	800	368	-"-	80-00
I0I75		АПЗ.000-54		27	I8,3	I000	37I	-"-	80-00
I0I76		АПЗ.000-55		33	I8,3	I000	459	-"-	99-00
I0I77		АПЗ.000-56		33	I8,3	I250	463	-"-	I00-00
	Крепь арочная податливая трехзвеньевая	АПЗ	ТУ I2 УССР-2-2-77 изменение №I, №2 I979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст 20Г2АФПС.					

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				В комплект входят: верняк, 2 ножки, 3 стяжки из угольника, 2 замка АП3.000		
				Тип спецпрофиля: I4; Площадь сечения, м2: 7,9; Длина стяжки, мм: I000; Масса комплекта, кг: I59	комплект	34-70
I0I79		АП3.000-43		I4; 7,9; I250; I63	-"-	35-30
I0I80		АП3.000-44		I7; 9,2; I000; I90	-"-	4I-I0
I0I8I		АП3.000-45		I7; 9,2; I250; I95	-"-	42-I0
I0I82		АП3.000-46		I9; II,2; I000; 222	-"-	47-90
I0I83		АП3.000-47		I9; II,2; I250; 226	-"-	48-70
I0I84		АП3.000-48		22; I3,8; I000; 274	-"-	59-00
I0I85		АП3.000-49		22; I3,8; I250; 278	-"-	60-00
	Крепь арочная податливая пятизвеньевая	АП5	ТУ I2 УССР-2-2-77 изменение №I, I979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст. 5. В комплект входят: верняк,		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				3 стяжки на угольника, 4 ножки-из них 2 прямые, 4 замка АП3040		
				Тип профиля: I7; Площадь сечения, м2: 7,9; Длина стяжки, мм: I000; Масса комплекта, кг: 222		
I0I86		АП5 000		I7 7,9 I000 222	комплект	40-I0
I0I87		АП5 000 0I		I7 7,9 I250 227	-"-	4I-00
I0I88		АП5 000 02		I7 7,9 I000 229	-"-	4I-40
I0I89		АП5 000 03		I7 7,9 I250 233	-"-	42-I0
I0I90		АП5 000 04		I7 7,9 I000 235	-"-	42-40
I0I9I		АП5 000 05		I7 7,9 I250 240	-"-	43-30
I0I92		АП5 000 06		I9 9,2 I000 254	-"-	45-90
I0I93		АП5 000 07		I9 9,2 I250 258	-"-	46-60
I0I94		АП5 000 08		I9 9,2 I000 26I	-"-	47-20
I0I95		АП5 000 09		I9 9,2 I250 266	комплект	48-I0
I0I96		АП5 000 I0		I9 9,2 I000 269	-"-	48-50
I0I97		АП5 000 II		I9 9,2 I250 273	-"-	49-30
I0I98		АП5 000 I2		22 II,2 I000 3II	-"-	56-00
I0I99		АП5 000 I3		22 II,2 I250 3I6	-"-	57-00
I0200		АП5 000 I4		22 II,2 I000 320	-"-	58-00
I020I		АП5 000 I5		22 II,2 I250 324	-"-	58-00
I0202		АП5000 I6		22 II,2 I000 329	-"-	59-00
I0203		АП5 000 I7		22 II,2 I250 333	-"-	60-00

Код позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Тип профиля	Площадь сечения, м2	Длина стяжки, мм	Масса комплекта, кг		
I0204		АП5 000 I8		27	I3,8	I000	392	комплект	7I-00
I0205		АП5 000 I9		27	I3,8	I250	397	-"-	72-00
I0206		АП5 000 20		27	I3,8	I000	403	-"-	73-00
I0207		АП5 000 2I		27	I3,8	I250	408	-"-	73-00
I0208		АП5 000 22		27	I3,8	I000	4I4	-"-	74-00
I0209		АП5 000 23		27	I3,8	I250	4I8	-"-	76-00
I02I0		АП5 000 24		33	I5,5	I000	499	-"-	90-00
I02II		АП5 000 25		33	I5,5	I250	504	-"-	9I-00
I02I2		АП5 000 26		33	I5,5	I000	5I3	-"-	93-00
I02I3		АП5 000 27		33	I5,5	I250	5I7	-"-	93-00
I02I4		АП5 000 28		33	I5,5	I000	526	-"-	95-00
I02I5		АП5 000 29		33	I5,5	I250	530	-"-	95-00
I02I6		АП5 000 60		33	I8,3	650	527	-"-	95-00
I02I7		АП5 000 6I		33	I8,3	800	529	-"-	95-00
I02I8		АП5 000 62		33	I8,3	I000	533	-"-	96-00
I02I9		АП5 000 63		33	I8,3	650	540	-"-	97-00
I0220		АП5 000 64		33	I8,3	800	543	-"-	97-00
I022I		АП5 000 65		33	I8,3	I000	546	-"-	99-00
I0222		АП5 000 66		33	I8,3	650	553	-"-	I00-00
I0223		АП5 000 67		33	I8,3	800	556	-"-	I00-00
I0224		АП5 000 68		33	I8,3	I000	559	-"-	I0I-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
	Крепь арочная податливая пятизвеньевая	АП5	ТУ I2 УССР-2-2-77 изменение № I 1979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст. 5. В комплект входят: верхняк, 3 стояка из угольника, 4 замка АП3.060, 4 ножки из них 2 прямые.		

Тип профиля	Площадь сечения, м2	Длина стояка, мм	Масса комплекта, т			
I7	7,9	I000	2I9	комплект	40-I0	
I7	7,9	I250	223	-"-	40-80	
I7	7,9	I000	225	-"-	4I-2C	
I7	7,9	I250	230	-"-	42-I0	
I7	7,9	I000	232	-"-	42-40	
I7	7,9	I250	237	-"-	43-30	
I9	9,2	I000	250	-"-	45-70	
I9	9,2	I250	255	-"-	46-60	
I9	9,2	I000	258	-"-	47-I0	
I9	9,2	I250	263	-"-	48-I0	

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0225		АП5 000				
I0226		АП5 000 0I				
I0227		АП5 000 02				
I0228		АП5 000 03				
I0229		АП5 000 04				
I0230		АП5 000 05				
I023I		АП5 000 06				
I0232		АП5 000 07				
I0233		АП5 000 08				
I0234		АП5 000 09				

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Тип профиля	Площадь сечения, м²	Длина стояка, мм	Масса комплекта, кг		
I0235		АП5 000 I0		I9	9,2	I000	266	комплект	48-50
I0236		АП5 000 II		I9	9,2	I250	270	-"-	49-30
I0237		АП5 000 I2		22	II,2	I000	304	-"-	55-00
I0238		АП5 000 I3		22	II,2	I250	309	-"-	56-00
I0239		АП5 000 I4		22	II,2	I000	3I3	-"-	57-00
I0240		АП5 000 I5		22	II,2	I250	3I7	-"-	58-00
I024I		АП5 000 I6		22	II,2	I000	322	-"-	58-00
I0242		АП5 000 I7		22	II,2	I250	326	-"-	59-00
I0243		АП5 000 I8		27	I3,8	I000	385	-"-	69-00
I0244		АП5 000 I9		27	I3,8	I250	390	-"-	7I-00
I0245		АП5 000 20		27	I3,8	I000	396	-"-	72-00
I0246		АП5 000 2I		27	I3.8	I250	40I	-"-	73-00
I0247		АП5 000 22		27	I3,8	I000	407	-"-	73-00
I0248		АП5 000 23		27	I3,8	I250	4II		74-00
	Крепь арочная податливая пятизвеньевая	АП5	ТУ I2 УССР2-2-77 изменение № I 1979 г.	Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных подготовительных выработок. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст. 20I2 А⊕ПС. В комплект входят: верхняк, 3 стояка из уголынка, 4 носки -					

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				из них 2 прямые, 4 замка АП3.040					
				Тип профиля	Площадь сечения, м2	Длина стержня, мм	Масса комплекта, кг		
I0249		АП5 000 30		I4	7,9	I000	I94	комплект	4I-70
I0250		АП5 000 3I		I4	7,9	I250	I98	-"-	42-60
I025I		АП5 000 32		I4	7,9	I000	I99	-"-	42-70
I0252		АП5 000 33		I4	7,9	I250	204	-"-	43-80
I0253		АП5 000 34		I4	7,9	I000	205	-"-	44-I0
I0254		АП5 000 35		I4	7,9	I250	2I0	-"-	45-I0
I0255		АП5 000 36		I7	9,2	I000	232	-"-	49-30
I0256		АП5 000 37		I7	9,2	I250	236	-"-	5I-00
I0257		АП5 000 38		I7	9,2	I000	239	-"-	5I-00
I0258		АП5 000 39		I7	9,2	I250	243	-"-	52-00
I0259		АП5000 40		I7	9,2	I000	246	-"-	53-00
I0260		АП5 000 4I		I7	9,2	I250	250	-"-	54-00
I026I		АП5 000 42		I9	II,2	I000	276	-"-	59-00
I0262		АП5 000 43		I9	II,2	I250	280	-"-	60-00
I0263		АП5 000 44		I9	II,2	I000	284	-"-	6I-00
I0264		АП5 000 45		I9	II,2	I250	288	-"-	62-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Тип профиля	Площадь сечения м2	Длина стяжки мм	Масса комплекта, кг		
I0265		АП5 000 46		I9	II,2	I000	29I	комплект	62-00
I0266		АП5 000 47		I9	II,2	I250	295	-"-	63-00
I0267		АП5 000 48		22	I3,8	I000	33I	-"-	7I-00
I0268		АП5 000 49		22	I3,8	I250	335	-"-	72-00
I0269		АП5 000 50		22	I3,8	I000	340	-"-	72-00
I0270		АП5 000 5I		22	I3,8	I250	344	-"-	74-00
I027I		АП5 000 52		22	I3,8	I000	349	-"-	75-00
I0272		АП5 000 53		22	I3,8	I250	353	-"-	76-00
I0273		АП5 000 54		27	I5,5	I000	405	-"-	86-00
I0274		АП5 000 55		27	I5,5	I250	409	-"-	88-00
I0275		АП5 000 56		27	I5,5	I000	4I6	-"-	89-00
I0276		АП5 000 57		27	I5,5	I250	420	-"-	90-00
I0277		АП5 000 58		27	I5,5	I000	427	-"-	9I-00
I0278		АП5 000 59		27	I5,5	I250	43I	-"-	93-00
	Крепь для участковых выработок прямоугольного сечения шириной свыше 3,5 м	КПС	ТУ I2 УССР 2-77-79	Предназначена для эксплуатации в конвейерных и вентиляционных штреках (ходках) лав, отрабатываемых как по простиранию, так					

№ позиции	Наименование	Тип, модель, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				и по восстанию (падению) при углах залегания пласта до 12°. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст.5. В комплект поставки входят: верняк, 2 ножки боковые, 2 стойки боковые, 2 стяжки, 2 замка АП3040		

		Размеры, мм: Длина верхняка	ширина выработки В	сечение, м2	Тип профиля	Масса, кг со спаренными планками		
I0279	КПС 3000	3000	3800	8,8	22	253	комплект	49-80
I0280	КПС 3000-01	3400	4200	9,8	22	262	-"-	52-00
I0281	КПС 3000-02	3400	4200	9,8	27	313	-"-	62
I0282	КПС 3000-03	3800	4600	I0,9	22	271	-"-	52-00
I0283	КПС 3000-04	3800	4600	I0,9	27	324	-"-	64-00
I0284	КПС 3000-05	4200	5000	II,9	27	335	-"-	65-00
I0285	КПС 3000-I2	3000	3800	8,3	22	253	-"-	49-80
I0286	КПС 3000-I3	3400	4200	9,4	22	262	-"-	52-00
I0287	КПС 3000-I4	3400	4200	9,4	27	313	-"-	62-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Размеры, мм: Длина верхняка	Ширина выработки в	Сечение, м2	Тип профиля	Масса, кг, со спаренными планками		
I0288		КПС 3000-I5		3800	4600	I0,4	22	27I	комплект	53-00
I0289		КПС 3000-I6		3800	4600	I0,4	27	324	-"-	64-00
I0290		КПС 3000-I7		4200	5000	II,4	27	335	-"-	65-00
I029I		КПС 3000-24		3000	3800	I0,2	22	220	-"-	55-00
I0292		КПС 3000-25		3400	4200	II,5	22	288	-"-	57-00
I0293		КПС 3000-26		3400	4200	II,5	27	346	-"-	68-00
I0294		КПС 3000-27		3800	4600	I2,8	22	297	-"-	58-00
I0295		КПС 3000-28		3800	4600	I2,8	27	357	-"-	70-00
I0296		КПС 3000-29		4200	5000	I4,I	27	368	-"-	72-00
	Крепь для участковых выработок прямоугольного сечения шириной свыше 3,6 м	КПС	ТУ I2 УССР 2-77-79	Предназначена для эксплуатации в конвейерных и вентиляционных штреках (ходках) лав, отрабатываемых как по простиранию, так и по восстанию (падению) при углах залегания пласта $I2^{0}$. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст.5.						

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				В комплект поставки входит: верхняк, 2 ножки боковые, 2 стойки боковые, стойка центральная, ножка, 2 стяжки, 4 замка АПЗ.040, лекало на 3 комплекта крепл		

Размеры, мм			Сечение м2	Тип профиля	Масса кг, со спаренными планками		
Длина верхняка	Ширина выработки	Свободный проход					
I0297	КПС 3000-06	3000	3800	I800	8,8	22	363	комплект	7I-00
I0298	КПС 3000-07	3400	4200	2000	9,8	22	372	-"-	72-00
I0299	КПС 3000-08	3400	4200	2000	9,8	27	440	-"-	86-00
I0300	КПС 3000-09	3800	4600	2200	I0,9	22	380	-"-	75-00
I0301	КПС 3000-I0	3800	4600	2200	I0,9	27	451	-"-	88-00
I0302	КПС 3000-II	4200	5000	2400	II,9	27	462	-"-	9I-00
I0303	КПС 3000-I8	3000	3600	I800	8,3	22	363	-"-	7I-00
I0304	КПС 3000-I9	3400	4200	2000	9,4	22	372	-"-	72-00
I0305	КПС 3000-20	3400	4200	2000	9,4	27	440	-"-	86-00
I0306	КПС 3000-2I	3800	4600	2200	I0,4	22	380	комплект	75-00
I0307	КПС 3000-22	3800	4600	2200	I0,4	27	451	-"-	88-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Размеры, мм			Сечение м2	Тип профиля	Масса кг, со спарен. планками		
				Длина верхняка,	Ширина в работ.	свободный проход					
I0308		КПС 3000-23		4200	5000	2400	II,4	27	462	комплект	9I-00
I0309		КПС 3000-30		3000	3800	I800	I0,2	22	402	-"-	79-00
I03I0		КПС 3000-3I		3400	4200	2000	II,5	22	4II	-"-	8I-00
I03II		КПС 3000-32		3400	4200	2000	II,5	27	489	-"-	97-00
I03I2		КПС 3000-33		3800	4600	2200	I2,6	22	420	-"-	82-00
I03I3		КПС 3000-34		3800	4600	2200	I2,8	27	500	-"-	98-00
I03I4		КПС 3000-35		4200	5000	2400	I4,I	27	5II	-"-	I00-00
I03I5		КПС 3000-36		3000	3800	I800	9,6	22	396	-"-	77-00
I03I6		КПС 3000-37		3400	4200	2000	I0,8	22	405	-"-	80-00
I03I7		КПС 3000-38		3400	4200	2000	I0,8	27	480	-"-	94-00
I03I8		КПС 3000-39		3800	4600	2200	II,9	22	4I3	-"-	8I-00
I03I9		КПС 3000-40		3800	4600	2200	II,9	27	49I	-"-	97-00
I03[illegible]20		КПС 3000-4I		4200	5000	2400	I3,0	27	502	-"-	99-00

Примечание: Стоимость лежня в оптовую цену крепи не включена и оплачивается заказчиком дополнительно.

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
	Крепь для участковых выработок прямоугольного сечения шириной свыше 3,5 м	КПС	ТУ 12 УССР 2-77-79	Предназначена для эксплуатации в конвейерных и вентиляционных штреках (ходках) лав, отрабатываемых как по простиранию, так и по восстанию (падению) при углах залегания пласта до 12°. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст. 5. В комплект входят: верхняк, 2 ножки боковые, 2 стойки боковые, 2 стойки центральные, 2 ножки, 2 стяжки, 6 замков АПЗ.040, лежак		

Размеры, мм: Длина верхняка,	Ширина выработки,	Свободный проход	сечение м2	Тип профиля	Масса кг, со спаренными планками
4600	5400	2070	15,4	27	665

10321	КПС3 000-42	4600	5400	2070	15,4	27	665	комплект	131-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена, в руб. и коп. за единицу
	Крепь для участковых выработок прямоугольного сечения шириной свыше 3,5 м	КПС	ТУ I2 УССР 2-77-79	Предназначена для эксплуатации в конвейерных и вентиляционных штреках (ходках) лав, отрабатываемых как по простиранию, так и по восстанию (падению) при углах залегания пласта I2°. Изготавливается из спецпрофиля СКП ст.5. В комплект поставки входят: верхняк, 2 ножки боковые, 2 стойки боковые, 2 стяжки, 2 замка АП3.060		

		Размеры, мм							
		Длина верхняка	Ширина выработки,	сечение м2	Тип профиля	Масса, кг, с фигурной планкой		
I0322	КПС 3 000	3000	3800	8,8	22	250	комплект	53-00
I0323	КПС3 000-0I	3400	4200	9,8	22	258	-"-	5I-00
I0324	КПС3 000-02	3400	4200	9,8	27	3I0	-"-	60-00
I0325	КПС3 000-03	3800	4600	I0,9	22	267	-"-	53-00
I0326	КПС3 000-04	3800	4600	I0,9	27	32I	-"-	63-00
I0327	КПС3 000-05	4200	5000	II,9	27	332	-"-	65-00

№ позиция	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Размеры, мм: Длина верняка	Размеры, мм: Ширина выработки	сечение м2	Тип профиля	Масса 1 м, кг, с фигурной планкой		
I0328		КПС3 000-I2		3000	3800	8,3	22	250	комплект	53-00
I0329		КПС3 000-I3		3400	4200	9,4	22	258	-"-	5I-00
I0330		КПС3 000-I4		3400	4200	9,4	27	3I0	-"-	60-00
I0331		КПС3 000-I5		3800	4600	I0,4	22	267	-"-	53-00
I0332		КПС3 000-I6		3800	4600	I0,4	27	32I	-"-	63-00
I0333		КПС3 000-I7		4200	5000	II,4	27	332	-"-	65-00
I0334		КПС3 000-24		3000	3800	I0,2	22	276	-"-	54-00
I0335		КПС3 000-25		3400	4200	II,5	22	285	-"-	56-00
I0336		КПС3 000-26		3400	4200	II,5	27	342	-"-	68-00
I0337		КПС3 000-27		3800	4600	I2,8	22	294	-"-	58-00
I0338		КПС3 000-28		3800	4600	I2,8	27	353	-"-	69-00
I0339		КПС3 000-29		4200	5000	I4,I	27	364	-"-	7I-00
	Крепь для участковых выработок прямоугольного сечения шириной свыше 3,5 м	КПС	ТУ I2 УССР 2-77-79	Предназначена для эксплуатации в конвейерных и вентиляционных штреках (ходках) лав, отрабатываемых как по простиранию, так и по восстанию (падению) при углах залегания пласта до I2°.						

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Изготавливается из спецпрофиля СПП ст.5. В комплект поставки входит: верхняк, 2 ножки боковые, 2 стоки боковые, стойка центральная, ножка, 2 стяжки, 4 замка АПЗ.060, лежак на 3 комплекта крепей.		

Размеры, мм: Длина верхняка	Ширина выработки	Свободный проход,	Сечение в свету, м2	Тип профиля	Масса, кг, с фигурной планкой		
10340	КПС3 000-06	3000	3800	1800	8,8	22	356	комплект	69-00
10341	КПС3 000-07	3400	4200	2000	9,8	22	365	-"-	71-00
10342	КПС3 000-08	3400	4200	2000	9,8	27	433	-"-	84-00
10343	КПС3 000-09	3800	4600	2200	10,9	22	373	-"-	73-00
10344	КПС3 000-10	3800	4600	2200	10,9	27	444	-"-	86-00
10345	КПС3 000-11	4200	5000	2400	11,9	27	455	-"-	89-00
10346	КПС3 000-18	3000	3800	1800	8,3	22	356	-"-	69-00
10347	КПС3 000-19	3400	4200	2000	9,4	22	365	-"-	71-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Размеры, мм			Сечение м2	Тип профиля	Масса кг, с фигурной нарезкой		
				Длина верхняка	Ширина выработки	Свободный проход					
I0348		КПС3 000-20		3400	4200	2000	9,4	27	433	комплект	84-00
I0349		КПС3 000-2I		3800	4600	2200	I0,4	22	373	-"-	73-00
I0350		КПС3 000-22		3800	4600	2200	I0,4	27	444	-"-	86-00
I035I		КПС3 000-23		4200	5000	2400	II,4	27	455	-"-	89-00
I0352		КПС3 000-30		3000	3800	I800	I0,2	22	395	-"-	77-00
I0353		КПС3 000-3I		3400	4200	2000	II,5	22	404	-"-	79-00
I0354		КПС3 000-32		3400	4200	2000	II,5	27	482	-"-	94-00
I0355		КПС3 000-33		3800	4600	2200	I2,8	22	413	-"-	80-00
I0356		КПС3 000-34		3800	4600	2200	I2,8	27	493	-"-	96-00
I0357		КПС3 000-35		4200	5000	2400	I4,I	27	504	-"-	99-00
I0358		КПС3 000-36		3000	3800	I200	9,6	22	369	-"-	75-00
I0359		КПС3 000-37		3400	4200	2000	I0,8	22	398	-"-	78-00
I0360		КПС3 000-38		3400	4200	2000	I0,8	27	475	-"-	92-00
I036I		КПС3 000-39		3800	4600	2200	II,9	22	406	-"-	79-00
I0362		КПС3 000-40		3800	4600	2200	II,9	27	484	-"-	95-00
I0363		КПС3 000-4I		4200	5000	2400	I3,0	27	495	-"-	96-00

Примечание: Стоимость лежака в оптовую цену крепи не включена и оплачивается заказчиком дополнительно.

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
	Крепь для участковых выработок прямоугольного сечения шириной свыше 3,5 м	КПС	ТУ I2 УССР 2-77-79	Предназначена для эксплуатации в конвейерных и вентиляционных штреках (ходках) лав, отрабатываемых как по простиранию, так и по восстанию (падению) при углах залегания пласта до $I2^{0}$. Изготавливается из спецпрофиля СВП ст.5. В комплект поставки входят: верхняк, 2 ножки боковые, 2 стойки боковые, 2 стойки центральные, 2 ножки, 2 стяжки, 6 замков АПЗ.060, лежак.		

Размеры, мм			Площадь сечения в свету, м2	Тип профиля	Масса 1 м кг, с округлением по планке
Длина верхняка	Ширина выработки	свободный проход			
I0364	КПС3 000-42	4600 5400 2070	I5,4	27 655	комплект I28-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0365	Крепь сопряжения	КСУ	ТУ I2 УССР 2-6I-77 изменение № I 1979 г.	Предназначена для поддержания кровли в местах сопряжения лавы с конвейерным или вентиляционным штреками. Рабочее сопротивление, Н (Тс): стоек наружной и внутренней секции 65 ± I,5 на I м^2 поддерживающей кровли I2 ± I Усилие передвижки, Н: наружной секции 20 ± I внутренней секции I2 ± I Шаг передвижки, мм: секций крепи в продольном направлении 870 ±I0 - 625±I0 секций крепи в поперечном направлении относительно друг друга I00 ± 2 Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, Па I50 ± I0		

№ позиция	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Габаритные размеры, мм:		
				высота:		
				максимальная 2634± 10		
				минимальная 1582± 10		
				ширина:		
				по основанию 1072 ± 5		
				по верхняку 970 ± 5		
				длина: 7745 ± 20		
				масса, кг 6950		
				гарантийный срок, месяц 9		
				Рабочая жидкость – нагорючая водомасляная эмульсия с 1,5% присадки ВНИИНП-117.		
				В комплект поставки входят: крепь, комплект – 1, запасные части и инструмент, комплект – 1		
Верхняки шарнирно-подвесные		ШПВ	ТУ 12 УССР 2-3-77 изменение № 1 1979 г.	Предназначены для крепления подготовительных и капитальных выработок. Конструкция сварная, изготавливается из спецпрофиля СВП, ст.5		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Тип профиля	Длина верхняка, м	Масса, кг		
I0366		ШВ 000-00		I4	2I00	39,5	штуки	7-80
I0367		ШВ 000-0I		I7	2300	47,3	-"-	9-30
I0368		ШВ 000-02		I7	2500	50,7	-"-	9-75
I0369		ШВ 000-03		I9	2700	6I,0	-"-	II-65
I0370		ШВ 000-04		22	2900	72,I	-"-	I3-65
I037I		ШВ 000-05		22	3I00	76,5	-"-	I4-45
I0372		ШВ 000-06		27	3300	97,2	-"-	I8-30
I0373		ШВ 000-07		27	3500	I03,0	-"-	I9-20
I0374		ШВ 000-08		33	3700	I3I,0	-"-	24-70
I0375		ШВ 000-09		33	3900	I38,0	-"-	26-00
I0376		ШВ 000-I0		33	4I00	I44,0	-"-	27-00
I0377		ШВ 000-23		33	4300	I5I,0	-"-	28-30
I0378		ШВ 000-24		33	4500	I58,0	-"-	29-60
	Верхняки маршрутные подвесные	ШВ	ТУ 12 УССР 2-3-77 изменение № I 1979 г.	Предназначены для крепления подготовительных и капитальных выработок. Конструкция стыкованная, изготавливается из спецпрофиля СВП ст. 5.				

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Тип профиля	Длина верхняка, мм	Масса, кг		
I0379		ШПВ 000-I9		I4	2I00	42,9	штука	8-70
I0380		ШПВ 000-20		22	2900	76,8	-"-	I4-55
	Верхняки шарнирно-подвесные	ШПВ	ТУ I2 УССР 2-3-77 изменение № I 1979 г.	Предназначены для крепления подготовительных и капитальных выработок. Конструкция сварная, изготавливается из спецпрофиля СВП, сталь 20Г2АФПС				
				Тип профиля	Длина верхняка, мм	Масса, кг		
I0381		ШПВ 000-II		I4	2300	42,5	штука	9-60
I0382		ШПВ 000-I2		I4	2500	45,4	-"-	I0-20
I0383		ШПВ 000-I3		I7	2700	54,2	-"-	I2-I5
I0384		ШПВ 000-I4		I9	2900	64,8	-"-	I4-60
I0385		ШПВ 000-I5		I9	3I00	68,7	-"-	I5-40
I0386		ШПВ 000-I6		22	3300	8I,I	-"-	I8-I5
I0387		ШПВ 000-I7		22	3500	85,5	-"-	I9-30
I0388		ШПВ 000-I8		27	3700	I08,0	-"-	24-25

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
	Верхняки шарнирно-подвесные	ШПВ	ТУ 12 УССР 2-3-77 изменение № I 1979 г.	Предназначены для крепления подготовительных и капитальных выработок. Конструкция сварная, изготавливается из двутавровой балки ст.3				
				Тип балки	Длина верхняка, мм	Масса, кг		
I0389		ШПВ 000-2I		№I2	I700	29,8	штука	6-I0
I0390		ШПВ 000-22		№I2	I900	32,I	-"-	6-55
	Штанга буровая шестигранная		ТУ 12 25.005-79	Предназначена для бурения шпуров перфораторами при проходке подготовительных выработок в угольных шахтах с промывкой шпура водой. Размер шестигранника, мм-25,0				
				Длина штанги, м	Предельное отклонение	Масса, кг		
I039I		ШБШ25.00.0I		I,50	± 0,I25	6,I	штука	3-70
I0392		ШБШ25.00.02		I,60	± 0,I25	6,5	-"-	3-90
I0393		ШБШ25.00.03		I,70	± 0,I25	6,9	-"-	4-I0

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Длина штанга, м	Предельное отклонение	Масса, кг		
I0394		ШБМ125 00.04		I,80	± 0,I25	7,3	штука	4-30
I0395		ШБМ125 00.05		I,90	± 0,I25	7,7	-"-	4-50
I0396		ШБМ125.00.06		2,00	± 0,I25	8,2	-"-	4-65
I0397		ШБМ125.00.07		2,I0	± 0,I25	8,6	-"-	4-80
I0398		ШБМ125.00.08		2,20	± 0,I25	9,0	-"-	5-00
I0399		ШБМ125.00.09		2,30	± 0,I25	9,4	-"-	5-15
I0400		ШБМ125.00.I0		2,40	± 0,I25	9,8	-"-	5-30
I040I		ШБМ125.00.II		2,50	± 0,I25	I0,2	-"-	5-50
I0402		ШБМ125.00.I2		2,60	± 0,I25	I0,6	-"-	5-65
I0403		ШБМ125.000.I3		2,70	± 0,I25	II,0	-"-	5-80
I0404		ШБМ125.000.I4		2,80	± 0,I25	II,4	-"-	5-95
I0405		ШБМ125.000.I5		2,90	± 0,I25	II,8	-"-	6-I0
I0406		ШБМ125.000.I6		3,00	± 0,I50	I2,3	-"-	6-30
I0407		ШБМ125.000.I7		3,I0	± 0,I50	I2,7	-"-	6-45
I0408		ШБМ125.000.I8		3,20	± 0,I50	I3,I	-"-	6-60
I0409		ШБМ125.000.I9		3,30	± 0,I60	I3,5	-"-	6-80
I04I0		ШБМ125.000.20		3,40	± 0,I50	I3,9	-"-	6-90
I04II		ШБМ125.000.2I		3,50	± 0,I50	I4,3	-"-	7-I0
I04I2		ШБМ125.000.22		3,60	± 0,I50	I4,7	-"-	7-30
I04I3		ШБМ125.000.23		3,70	± 0,I50	I5,I	-"-	7-50
I04I4		ШБМ125.000.24		3,80	± 0,I50	I5,5	-"-	7-65

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Длина изделия, м	Предельное отклонение	Масса, кг		
I04I5		ШВМ25.000.25		3,90	± 0,I50	I5,9	штука	7-80
I04I6		ШВМ25.000.26		4,00	± 0,I50	I6,4	-"-	8-00
I04I7		ШВМ25.000.27		4,I0	± 0,I50	I6,8	-"-	8-I5
I04I8		ШВМ25.000.28		4,20	± 0,I50	I7,2	-"-	8-30
I04I9		ШВМ25.000.29		4,30	± 0,I50	I7,6	-"-	8-45
I0420		ШВМ25.000.30		4,40	± 0,I50	I8,0	-"-	8-60
I042I		ШВМ25.000.3I		4,50	± 0,I50	I8,4	-"-	8-75
I0422		ШВМ25.000.32		4,60	± 0,I50	I8,8	-"-	8-90
I0423		ШВМ25.000.33		4,70	± 0,I50	I9,2	-"-	9-05
I0424		ШВМ25.000.34		4,80	± 0,I50	I9,6	-"-	9-20
I0425		ШВМ25.000.35		4,90	± 0,I50	20,0	-"-	9-35
I0426		ШВМ25.000.36		5,00	± 0,I50	20,5	-"-	9-50
I0427		ШБМ25.000.0I0Б		I,50	± 0,I25	6,2	-"-	3-70
I0428		ШБМ25.000.020Б		I,60	± 0,I25	6,6	-"-	3-90
I0429		ШБМ25.000.030Б		I,70	± 0,I25	7,0	-"-	4-I0
I0430		ШБМ25.000.040Б		I,80	± 0,I25	7,4	-"-	4-30
I043I		ШБМ25.000.050Б		I,90	± 0,I25	7,8	-"-	4-50
I0432		ШБМ25.000.060Б		2,00	± 0,I25	8,3	-"-	4-65
I0433		ШБМ25.000.070Б		2,I0	± 0,I25	8,7	-"-	4-80
I0434		ШБМ25.000.080Б		2,20	± 0,I25	9,I	-"-	5-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Длина шланга, м	Предельные отклонения	Масса, кг		
10435		ШБМБ25.000.09СБ		2,30	± 0,125	9,5	штука	5-15
10436		ШБМБ25.000.10СБ		2,40	± 0,125	9,9	-"-	5-30
10437		ШБМБ25.000.11СБ		2,50	± 0,125	10,3	-"-	5-50
10438		ШБМБ25.000.12СБ		2,60	± 0,125	10,7	-"-	5-65
10439		ШБМБ25.000.13СБ		2,70	± 0,125	11,1	-"-	5-80
10440		ШБМБ25.000.14СБ		2,80	± 0,125	11,5	-"-	5-95
10441		ШБМБ25.000.15СБ		2,90	± 0,125	11,9	-"-	6-10
10442		ШБМБ25.000.16СБ		3,00	± 0,150	12,4	-"-	6-30
10443		ШБМБ25.000.17СБ		3,10	± 0,150	12,8	-"-	6-45
10444		ШБМБ25.000.18СБ		3,20	± 0,150	13,2	-"-	6-60
10445		ШБМБ25.000.19СБ		3,30	± 0,150	13,6	-"-	6-80
10446		ШБМБ25.000.20СБ		3,40	± 0,150	14,0	-"-	6-90
10447		ШБМБ25.000.21СБ		3,50	± 0,150	14,4	-"-	7-10
10448		ШБМБ25.000.22СБ		3,60	± 0,150	14,8	-"-	7-30
10449		ШБМБ25.000.23СБ		3,70	± 0,150	15,2	-"-	7-50
10450		ШБМБ25.000.24СБ		3,80	± 0,150	15,6	-"-	7-65
10451		ШБМБ25.000.25СБ		3,90	± 0,150	16,0	-"-	7-80
10452		ШБМБ25.000.26СБ		4,00	± 0,150	16,5	-"-	8-00
10453		ШБМБ25.000.27СБ		4,10	± 0,150	16,9	-"-	8-15

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Длина штанги,м	Предельные отклонения	Масса, кг		
I0454		ШБМБ25.000.28СБ		4,20	±0,I50	I7,3	штука	8-30
I0455		ШБМБ25.000.29СБ		4,30	±0,I50	I7,7	"	8-45
I0456		ШБМБ25.000.30СБ		4,40	±0,I50	I8,I	"	8-60
I0457		ШБМБ25.000.3ICБ		4,50	±0,I50	I8,5	"	8-75
I0458		ШБМБ25.000.32СБ		4,60	±0,I50	I8,9	"	8-90
I0459		ШБМБ25.000.33СБ		4,70	±0,I50	I9,3	"	9-05
I0460		ШБМБ25.000.34СБ		4,80	±0,I50	I9,7	"	9-20
I0461		ШБМБ25.000.35СБ		4,90	±0,I50	20,I	"	9-35
I0462		ШБМБ25.000.36СБ		5,00	±0,I50	20,6	"	9-50
I0463	Штанга	8II9 В	ТУ I2 УССР - 2-4-90-77 изменение №I I980 г.	Предназначена для передачи крутящего момента и усилия, а также для выдачи мелкого угля при бурении скважин по углю сверлом горным электрическим типа ЭРП18Д - М Полезная длина штанги, мм не менее I98,5 Шаг спирали, мм I20 Диаметр штанги (по спирали), мм не более 90			"	5-70

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Общая длина штанги, мм не более 2020		
				Масса, кг не более 8		
				Гарантийный срок, месяц 3		
	Став буровой		ТУ I2 УССР 2-4-9I-77 изменение №I I980 г.	Предназначен для бурения шпуров диаметром 42 мм, глубиной до I5 метров сверлом горным электрическим типа ЭРПI8Д-М. Ставы изготавливаются двух типов - гладкий и шнековый.		
				Полезная длина штанги, мм не менее I550		
				Максимальный диаметр штанги, мм не более 32		
				Диаметр обтюратора, мм не более 60		
				Длина обтюратора, мм не более 20		
				Общая длина става, мм не более I5855		
				Полезная длина става, мм I5675		
				Масса става, кг:		
				гладкого не более 28		
				шнекового не более 3I		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Гарантийный срок, месяц. 6 В комплект входят: хвостовик с вертлюгом, державка с резцом, 10 штанг.		
10464	гладкий	СБ 42000			штука	42-00
10465	шнековый	СБ 42000-01			-"-	44-00
10466	Тягач для органных стоек	ТОС-1	ТУ 12 УССР - 2-62-77	Предназначен для передвижения органных стоек в лаве на пологих и наклонных пластах и других работ по перемещению грузов на поверхности и в шахте. Тяговое усилие на крюке, Н 12250 Усилие на рычаге, Н 176 Привод ручной рычажный Диаметр каната, мм 7,8 Канатоемкость барабана, м 7 Габаритные размеры, мм длина 3400 ширина 170 высота 1180	-"-	35-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Масса, кг не более 18 Гарантийный срок, месяц 12		
I0467	Лебедка электрическая грузовая	ЭГЛ-I800	ГоСТ 5259-68	Предназначена для подъема и спуска грузов по наклонным и вертикальным шахтным выработкам. Тяговое усилие, Н 16000 Скорость каната, м/с I,25-I,45 Диаметр каната, мм I4 Канатоемкость барабана, м 3I0 Рабочая длина каната, м 300 Привод электродвигателя ВА072-4 Мощность, кВт 30 Частота вращения, $с^{-I}$ I460 Габаритные размеры, мм I030 х 2I38 х I090 Масса (без каната), кг 2000 Стоимость электрооборудования в оптовой цене учтена.	штука	3050-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0468	Ловитель для вагонеток с разрезным буфером	ЛВК	ТУ I2 УССР 2-2-2-77 изменение №I 1978 г.	Предназначен для остановки оборвавшихся вагонеток независимо от направления движения состава. Длина, мм не более 820 Время срабатывания упорной вилки, С 0,5 Длина подвесной цепи, мм не менее I000 Диаметр соединительного троса, мм 5-I0 Масса, кг 30±2 Гарантийный срок, месяц I2	штука	36-90
I0469	Устройство прицепное для концевой откатки	УП-I	ТУ I2 УССР 2-55-76 изменение №I 1980г.	Предназначено для прицепки партии вагонеток к тяговому канату в шахтных условиях. Длина, мм не более 270 Ширина, мм не более I65 Диаметр валика, мм не менее 40 Толщина щеки муфты, мм не менее I0 Рабочая нагрузка, Н 30000	штука	I8-20

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Масса, кг не более 10 Гарантийный срок,месяц 12		
10470	Устройство прицепное для концевой откатки	МП-2	ТУ 12 УССР 2-55-76 изменение №1 1980г.	Предназначено для прицепки партии вагонеток к тяговому канату в шахтных условиях. Длина, мм не более 330 Ширина, мм не более 170 Диаметр валика, мм не менее 45 Толщина щеки муфты, мм не менее 14 Рабочая нагрузка, Н 60000 Масса, кг не более 18 Гарантийный срок, месяц 12	штука	20-00
10471	Устройство прицепное для концевой откатки	ПС-1	ТУ 12 УССР 2-55-76	Предназначено для прицепки партии вагонеток к тяговому канату в шахтных условиях. Длина, мм не более 210 Ширина, мм не более 165 Диаметр валика, мм не менее 40 Толщина щеки серьги, мм не менее 10	штука	11-90

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Диаметр прутка серьги, мм 30 Рабочая нагрузка, Н 30000 Масса, кг не более 6 Гарантийный срок, месяц I2		
I0472	Прицепное устройство для концевой откатки	ПС-2	ТУ I2 УССР 2-55-76 изменение № I I980 г.	Предназначено для прицепки партии вагонеток к тяговому канату в шахтных условиях. Длина, мм не более 240 Ширина, мм не более I70 Диаметр валика, мм не менее 45 Толщина щеки серьги, мм не менее I4 Диаметр прутка серьги, мм 40 Рабочая нагрузка, Н 60000 Масса, кг не более 8	штука	II-90
	Сцепки гибкие		ТУ I2 УССР 2-56-76 Изменение № I I978г., Изменение № 2 I980г.	Предназначены для откатки составов локомотивами по горизонтальным выработкам. Рабочая нагрузка, Н не более 30000		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Гарантийный срок, месяц I2		
				Длина, мм : Масса, кг		
I0473				I200 II,4	штука	8-00
I0474				2200 I7,3	-"-	I4-60
I0475				3200 25,9		22-00
	Сцепка удлиненная жесткая		ТУ I2 УССР 2-57-76 изменение № I I980 г.	Предназначена для транспортирования длиномерных материалов по горизонтальным выработкам в шахтных условиях. Рабочая нагрузка, Н 30000 Гарантийный срок, месяц I2		
				Длина, мм : Масса, кг		
I0476				I000 I5,3	штука	II-I0
I0477				I500 I8,8	-"-	I2-50
I0478				2000 22,I	-"-	I3-40
I0479				2500 25,5	-"-	I4-00
I0480				3000 29,0	-"-	I4-80
I0481				3500 32,I	-"-	I5-60

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0482	Домкрат гидравлический	ДГ8 А	ТУ I2 44.383-80	Предназначен для поднятия сошедших с рельсового пути рудничных локомотивов и вагонеток, а также для подъема рельсового пути при ремонте. Грузоподъемность, Н 78400 Высота подъема (рабочий ход), мм не менее I90 Количество ходов насосов при подъеме груза на полную высоту, штук не более 75 Расстояние между опорой и лапой, мм не более 75 Габаритные размеры, мм длина не более 250 ширине не более I50 высота не более 625 Температура рабочая, °С не менее 5 Масса комплекта поставки,кг 27 Гарантийный срок, месяц I2 В комплект поставки входят: домкрат, 2 пружины, кольцо, 3 манжеты, 3 шарика.	штука	7I-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
	Соединение быстроразъемное	БС	ТУ I2 УССР 2-2-I974 изменение № I I980 г. ТУ I2 УССР 2-4-28-72 изменение № 2 I979 г. ТУ I2 УССР 2-4-68-74 изменение № 2 I980 г. ТУ I2 УССР 2-5-74-73 изменение № 2 I978 г.	Предназначено для соединения стальных высоконапорных трубопроводов, требующих частого демонтажа и переноски, а также для стационарных установок. Рабочее давление, МПа I5		

Диаметр условного прохода, ДУ, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, не более
I00	286 х I88 х56	7,6
I25	344 х 230 х6I	II,7
I50	358 х 243 х56	I2,8
200	4I2 х 296 х60	I7,0
250	486 х 360 х66	28,0
300	608 х 444 х84	50,5

I0483	БС-I00-I50	комплект	8-70
I0484	БСП-I25А	-"-	I0-60
I0485	БС-I50-I50	-"-	I3-00
I0486	БС-200	-"-	I4-00
I0487	БС-250	-"-	23-00
I0488	БС-300	-"-	65-00

Гарантийный срок, месяц I2

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				В комплект поставки входят: хомут в сборе с фланцами, кольцо уплотнительное		
	Соединение быстроразъемное	БС	ТУ 12 УССР 2-5-74-73 изменение № 2 1978 г.	Предназначено для соединения стальных высоконапорных трубопроводов		

Для условного прохода, ДУ, мм	Рабочее давление, МПа, не более	Испытательное давление, МПа, не менее	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг		
100	0,2	0,3	269 x 110 x 17,5	5,8	комплект	3-60
200	0,4	0,6	406 x 294 x 60	14,7	-"-	11-80

10491	Агрегат электронасосный центробежный шламовый	ШН250-34	ТУ 12 УССР 4-77	Предназначен для перекачивания шламовых вод, хвостов флотации, фильтрата, технической воды, кондиционных и некондиционных магнетитовых суспензий на углеобогатительных	штука	1080-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				фабриках при температуре рабочей среды не более 40°С. Подача, м³/час 250 Напор, м 34 Допустимый кавитационный запас, м не менее 5 Электродвигатель ВА082-4 Мощность, кВт не более 55 Частота вращения, С-I I470 к.п.д., % не менее 50 Габаритные размеры, мм 2056 x 900 x 610 Масса, кг II20 В комплект поставки входят: насос, электродвигатель, соединительная муфта, фундаментная рама, комплект крепежных изделий.		
I0432	Насос центробежный шламовый	ШН250-34	ТУ I2 УССР 4-77	Габаритные размеры, мм I3I0 x 800 x 6I0 Масса, кг 487	штука	470-00
I0433	Агрегат электронасосный центробежный шламовый	ШН500-40	ТУ I2 УССР 4-77	Предназначен для перекачивания шламовых вод, хвостов флотации фильтрата, технической воды.	штука	I720-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				кондиционной и некондиционной магнетитовых суспензий на углеобогатительных фабриках при температуре рабочей среды не более +40°С Подача, м³/час 500 Напор, м 40 Допустимый кавитационный запас, м 5,5 к.п.д., % не менее 67 Электродвигатель ВАО92-4 Мощность, кВт, не более 100 Частота вращения, с⁻¹ 1470 Габаритные размеры, мм 2415 х 990 х 740 Масса, кг 1650 В комплект поставки входит: насос, электродвигатель, соединительная муфта, фундаментная рама, комплект крепежных изделий.		
10494	Насос центробежный шламовый	ШН 500-40	ТУ 12 УССР 4-77	Габаритные размеры, мм 1245 х 700 х 740 Масса, кг 710	штука	650-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0495	Агрегат электронасосный центробежный шламовый	ШНI000-45	ТУ I2 УССР 4-77	Предназначен для перекачивания шламовых вод, хвостов флотации, фильтрата, технической воды, кондиционной и некондиционной магнетитовых суспензий на углеобогатительных фабриках при температуре рабочей среды не более +40°С. Подача, м³/час I000 Напор, м 45 Допустимый кавитационный запас, м не менее 5 Электродвигатель ДАI000-45 Мощность,КВт не более 250 Частота вращения,$С^{-I}$ I450 Габаритные размеры, мм 2845 х I375 х II70 Масса, кг 2360 В комплект поставки входит: насос, электродвигатель, соединительная муфта, фундаментная рама, комплект крепежных изделий.	штука	2480-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0496	НАСОС центробежный шламовый	ШНI000-45		Габаритные размеры, мм I560 x I0I0 x 936 Масса, кг 950	штука	II20-00
	Агрегат мокрого пылеулавливания	ПМ	ТУ I2 УССР 2-2-I8-79 изменение № I I980 г.	Предназначен для окончательной очистки мокрым способом воздуха, выбрасываемого в атмосферу на угольных обогатительных и брикетных фабриках в системах промышленной и аспирационной вентиляции, а также на других промышленных предприятиях, где требуется очистка воздуха от частиц, которые не улавливаются в аппаратах первичной очистки систем промышленной вентиляции. Эффективность пылеулавливания, % в пределах 96-96,5 Напор, создаваемый вентилятором, Па (мм вод.ст) в пределах 4000-4500 (400-450)		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп за единицу
				Диаметр рабочего колеса вентилятора, мм не более I000 Расход воды л/м³ воздуха, в пределах 0,09-0,I Частота вращения электро - двигателя, с⁻¹ I470 Скорость воздуха в цилиндрической части сепаратора, м/с, в пределах 3-4		

Диаметр сепаратора, мм не более	Скорость воздуха во входном отверстии сепаратора, м/с в пределах	Производительность при температуре 20°С, м³/час в пределах	Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не менее	Габаритные размеры, мм не более	Масса агрегата с электродвигателем кг, не более		
I080	I3-I4	9000-I0000	40	2500х xI600х x9000	2400	штука	2380-00
I330	I5-I6	I5000-I6000	55	2900х xI700х x9000	3000	-"-	3450-00
I6I0	I6-I7	23000-25000	75	3500х xI880х x9000	3850	-"-	4I00-00

I0497	ПМ I0	
I0498	ПМ I6	
I0499	ПМ 25	

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				В комплект поставки входят: агрегат в разобранном виде и запасные части, обеспечивающие работу агрегата во время гарантийного срока. Гарантийный срок, месяц 12		
	Дымососо		ТУ108-856-79	Предназначен для перемещения газов запыленностью не более 1,0г/м³. Изготавливается правого и левого вращения. Температура рабочей среды, °С 200		

Давление кгс/см²	Производительность м³/час	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1м500	ДН 10	98	13100	4,3	А02-72-8/6/4	1290х1650х1506	928	штука	920-00
1м501	ДН 12,5	152	26100	13,2	А02-82-6	1625х2050х1880	1489	-"-	1490-00

Гарантийный срок, месяц. 12

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0502	Вентилятор местный центробежный с электродвигателем ВА082У25 в сборе на раме	ВМЦ-6	ТУ12УССР 2-30-78	Предназначен для отвода метано-воздушной смеси по трубопроводам диаметром 0,5–0,7 м и длиной до I500м при дегазации выработанных пространств шахт, отрабатывающих газоносные пласты. Диаметр выходного патрубка, мм 600 Производительность, $м^3/с$: номинальная 5,6 в пределах рабочей зоны I,4-9,2 максимальный полный к.п.д. 0,7I Потребляемая мощность в пределах рабочей зоны, квт 2,I–43,5 Полное давление, Па номенальное 560 в пределах рабочей зоны I60–7I5 Габаритные зармеры, мм не более I7I0xI360xI800 Масса с электродвигателем, кг I080 Гарантийный срок, месяц I2	штука	I670-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0503	Вентилятор с электродвигателем ВАО3555 Л2У2 в сборе на раме с глушителем шума ГШ9	ВЦ-9	ТУ I2УССР 2-37-78	Предназначен для проветривания тупиковых выработок длиной до 2,5-3 км и шахтных стволов. Диаметр выходного патрубка, мм I000 Диаметр рабочего колеса, мм 900 Производительность, $м^3/с$ номинальная 20 впределах рабочей зоны 5-29 Полное давление, Па номинальнсе 850 в пределах рабочей зоны 300-I000 Максимальный полный к.п.д.0,76 Потребляемая мощность в пределах рабочей зоны, кВт I00-2I0 Габаритные размеры, мм не более 3230xI490xI725 Масса вентилятора (без электродвигателя), кг I780 Масса вентилятора полная, кг 4645 Гарантийный срок,месяц I2	штука	I29I0-00

Код позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0504	Вентилятор пневматический	ВКМ-200А	ТУ12УССР 2-4-96-79	Предназначен для проветривания тупиковых горных выработок при температуре окружающего воздуха от -I0°С до 35°С и относительной влажности до I00% при температуре 35°С на шахтах, обеспеченных пневмоэнергией и при горноспасательных работах. Рекомендуемая длина подключаемого воздуховода диаметром 212 мм не более 90м. Внутренний диаметр выходного патрубка, мм 202 Производительность, $м^3/с$ ($м^3/мин$), 0,42(25) Максимальный полный к.п.д. 0,20 Полное давление, Па 90 Максимальный расход сжатого воздуха, $м^3/мин$ 0,9I Максимальная частота вращения, об/мин 7000 Масса вентилятора, кг I3,8 Масса комплекта поставки, кг не более 84,0	штука	79-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Гарантийный срок, месяц I2 В комплект поставки входит: вертилятор - I шт, Хомут присоединительный -Iшт. труба IA2I0x20 -4шт. труба IA2I0xI0 -Iшт. Колесо IA90x2I0 -Iшт. хомут желобчатый -5шт.					
				проводимая среда	давление условное, кгс/см²	строительная длина, мм	диаметр условного прохода, мм	масса, кг		
I0505	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная	ДУ-I50	Чертеж 3Ф.I50СБ	вода	I0	280	I50	77	штука	72-00
I0506	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая чугунная	ДУ-I00	ГОСТ 5762-74	вода	I6	290	I00	66	"	53-00
I0507	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, стальная	30С76бр	ГОСТ 5762-74	вода, пар	64	350	I00	I89	"	I35-00
I0508	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем	30С76бр	ГОСТ 5762-74	вода, пар	64	450	I50	252	"	I80-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
10509	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем	35с76бр	ГОСТ 5762-74	вода, пар 64 560 200 458	штука	300-00 0
10510	Аппарат для заливки электролитом аккумуляторных батарей ТЭН	АЗБ-3В	ТУ12УССР 2-52-76 изменение № I 1980 г.	Предназначен для заливки электролитом аккумуляторных батарей электровоза ТЭН-350, ТЭН-550 в шахтных условиях и на поверхности. Производительность, л/мин 6 Время заполнения аккумуляторных банок, с не более 4,0 Сечение отверстия для прохода электролита, эквивалентно диаметру, мм, не более I2 Габаритные размеры, мм диаметр не более 60 длина не более 300 Масса, кг не более I,0 Гарантийный срок, месяц 6	штука	20-80

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I05II	Станок для сверления отверстий в рельсах		ТУ12УССР 2-51-76 изменение № I 1980 г.	Предназначен для сверления отверстий в рельсах р24, р33 под стыковые болты в шахтных условиях и на поверхности. Процесс сверления осуществляется вручную. Наибольший диаметр сверления, мм 22 Время сверления отверстия Ø22 мм мин 5-8 Усилие сверления,Н не более 60 Габаритные размеры, мм длина 550 ширина I90 высота, не более 500 Масса (без сверла), кг не более I2 Гарантийный срок, месяц I2	штука	20-00
I0512	Гидропресс для выравнивания скребков	ГВС	ТУ12УССР 2-59-78 изменения № I 1979г.	Предназначен для правки изогнувшихся в процессе работы скребков конвейеров СП-63, СР-70, непосредственно на ставе конвейера без разработки цепи.	штука	75-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Рабочее усилие, кН (Тс), не менее 70(7) Длина в сдвинутом положении, мм 640± I0 Раздвижность, мм, не менее 220 Количество рабочей жидкости, л, не менее I,8 Рабочая жидкость - масло индустриальное 2I-20П Масса гидропресса без рабочей жидкости, кг, не более 50 Гарантийный срок, месяц 9		
I05I3	Приспособление раздвижки труб	ПРТ	ТУI2УССР 2-5-I08-76	Предназначенно для раздвижки и соединения по фланцам шахтных горизонтальных трубопроводов ДуI00-250 мм при замене уплотнений. Наибольшее осевое усилие при раздвижке трубопроводов, Н 50000 Усилие, прилагаемое на рычаге 700 мм при вращении муфты и осевом усилии 50000Н , Н 400	штука	9I-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Усилие на рычаге 700 мм при вращении винта натяжения каната, необходимое для обеспечения крепления приспособления на трубопроводе, Н 600 Габаритные размеры приспособления (без каната ПРТ.010),мм: длина 638-765 ширина 165 высота 195 Масса, кг 33,3 Масса с комплектом принадлежностей и запчастей, кг 45,7 Оптовая цена установлена на приспособление с комплектом принадлежностей и запчастей.		
10514	Установка для возведения анкерной крепи	УВАК-2	ТУ12УССР 26-73	Предназначена для бурения шпуров по проводам с коэффициентом крепости до 6 по шкале профессора М.М.Протодьяконова, а также для механизации возведения анкерной крепи в горных выработках сечением 7,5 $м^2$-16$м^2$ Диаметр шпура, мм 41	штука	225-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Ход подачи 1750-1900		
				Усилие подачи, Н 3000		
				Скорость подачи, м/с 0,01		
				Производительность, м/смену 40		
				Привод тип-электрический от сверла ЗРП18Д-2Г		
				Мощность, кВт 1,4		
				напряжение, В 127		
				Скорость вращения шпинделя, об/мин 300		
				Отклонение автоматическое		
				Масса, кг не более 24		
				Буровая штанга		
				Тип трубчатая		
				Диаметр, мм 32		
				Масса, кг не более 4,8		
				Колонка		
				Раздвижность, мм не менее 1180		
				Распор колонки автоматический		
				Габаритные размеры, мм не более		
				Длина 2500-3680		
				Ширина 330		
				Высота 250		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Масса установки, кг, не более 55		
				Гарантийный срок, месяц 9		
	Платформа перекатная роликовая		ТУ12УССР 2-80-79	Предназначена для механизации обмена одиночных вагонеток в забоях подготовительных выработок, проводимых с помощью породопогрузочных машин. Грузоподъемность, кг 4000 Высота тележки над головкой рельса (высота накатывания вагонетки), мм 87 Количество одновременно обмениваемых вагонеток, шт 1		

Колея рельсового пути	Емкость перекатываемой вагонетки, м³	Габаритные размеры тележки, мм	Масса, кг		
600	1,6	2000х1020х123	225	штука	196-00
600	1,6	2000х1020х123	237	"	206-00
900	3,3	2300х1320х123	275	"	205-00
900	3,3	2300х1320х123	288	"	215-00

10515		ППР1-600		600	1,6	2000х1020х123	225	штука 196-00
10516		ППР2-600		600	1,6	2000х1020х123	237	" 206-00
10517		ППР1-900		900	3,3	2300х1320х123	275	" 205-00
10518		ППР2-900		900	3,3	2300х1320х123	288	" 215-00
				Гарантийный срок, месяцы 6				

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				В комплект поставки ППР1-600, ППР2-900 входит: (тележка, рама основная, рама боковая, 2 воротка, стопорное устройство). В комплект поставки ППР2-600, ППР2-900 входит: (тележка, 2 рамы основные, рама промежуточная, 2 воротка),		
I0519	Опрокид боковой	БОИ	ТУI2УССР 2-4-94-80	Предназначен для разгрузки закладочного материала из вагонеток с глухим кузовом на колеи 600 мм и 900 мм в зоне сопряжения вентиляционного штрека с очистным забоем на крутых пластах. Максимальная производительность, ваг/т (при машинном времени не более 80с) I0 Насосная станция: Пневмодвигатель, тип К5,5Ф Мощность, л.с. 5,5 Давление воздуха, МПа (кгс/см^2) 0,4 (4)	штука	740-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или модель	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Насос, тип:		
				давление номинальное, МПа, ($кгс/см^2$) I0(I00)		
				Частота вращения, $с^{-1}$ 25		
				Производительность, $м^3/сек$ $8xI0^{-4}$		
				Гидродомкрат:		
				Давление, МПа ($кгс/см^2$) I0(I00)		
				Наибольшая сила, Н $7x7xI0^4$		
				Ход штока, мм 670		
				Габариты, мм не более		
				насосная станция:		
				длина 500		
				ширина 320		
				высота 620		
				Плита опорная:		
				длина 630(930)		
				ширина 365		
				высота I45		
				Гидродомкрат:		
				диаметр I20		
				длина I000		
				Масса, кг, не более 6I0		
				Гарантийный срок, месяц I2		
				В комплект поставки входят:	шт.	
				насосная станция	I	

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				плита опорная 2 гидродомкрат 2 рукав 8х2000К 4 рукав 8х2000 6 комплект инструмента		
	Дорога подвесная многоканатная	МДК	ТУ12УССР 2-21-74 извещение № I 1979 г.	Предназначена для доставки людей по наклонным прямолинейным в плане горным выработкам шахт с углами наклона 0-25° Скорость движения каната, м/с: рабочая I,2 для осмотра 0,3 Диаметр шкива, мм I000 Мощность привода, кВт 40 Максимальная пропускная способность, чел/час 360 Расстояние между сидениями, м не менее I2 В комплект поставки входят: Привод, устройство натяжное, сидения, роликоопоры, установка выключателя, носилки, подвеска, контейнер, комплект запасных частей, комплект		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				инструмента, болты, гайки, шайбы			
I0520	длина I00 м			Масса, кг	8572,0	комплект	6259-00
I0521	длина 200 м			Масса, кг	9407,0	"	6924-00
I0522	длина 300 м			Масса, кг	I0241,0	"	7735-00
I0523	длина 400 м			Масса, кг	II076,0	"	8448-00
I0524	длина 500 м			Масса, кг	II9I0,0	"	9I52-00
I0525	длина 600 м			Масса, кг	I2744,0	"	9876-00
I0526	длина 700 м			Масса, кг	I3579,0	"	I0589-00
I0527	длина 800 м			Масса, кг	I44I3,0	"	II303-00
I0528	длина 900 м			Масса, кг	I5248,0	"	I2015-00
I0529	длина I000 м			Масса, кг	I6082,0	"	I2730-00
I0530	длина II00 м			Масса, кг	I69I6,0	"	I3444-00
I053I	длина I200 м			Масса, кг	I775I,0	"	I4157-00
I058Ia	сто метров дороги						5594-00
I0532	Устройство аварийного воздухоснабжения	"Воздух-I"	ТУI2.43.39-79	Предназначено для обеспечения дыхания горнорабочих воздухом от шахтной пневматической сети при внезапных выбросах угля и газа. Устанавливается в даве на воздухоподающем шланге отбойного молотка. Устройство расчитано на работу при температуре воздуха от -5° до 35°С, относительной влажности воздуха до I00% и		штука	I3-40

Код позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				запыленности воздуха среднесменной до 500 мг/м^3 кратковременной до 5000 мг/м^3 Подача воздуха для дыхания при давлении 0,4 МПа, л/с не менее 3,4 Подача воздуха для работы пневмоинструмента при давлении 0,4 МПа, л/с не менее 20,0 Габаритные размеры, мм 124х62х68 Масса, кг не более 0,5 Гарантийный срок, месяц 12		
10533	Устройство аварийного воздухоснабжения	"Воздух-3"	ТУ12.43.38-79	Предназначено для обеспечения дыхания горнорабочих воздухом от шахтной пневматической сети при внезапных выбросах угля и газа. Устанавливается на откаточных и вентиляционных штреках шахт. Устройство расчитано на работу при температуре воздуха от -5^0 до 35^{0}С, относительной	штука	27-70

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				влажности воздуха до 100% и запыленности воздуха среднесменной до 500, кратковременной до 5000 мг/м^3 Расход воздуха через каждый раструб при давлении 0,4 МПа (4 кгс/с-м^2), л/с 3,4-5 Масса, кг 2,5±0,5 Габаритные размеры, мм Длина 280±5 ширина 205±5 высота 260±5 Срок службы 2 года Гарантийный срок, месяц 12 Оптовая цена установлена с комплектом запасных частей.		
10534	Аэратор	"Ветерок-3"	ТУ 12 УССР 2.28-78	Предназначен для воздушного душирования рабочих мест с целью улучшения тепловых условий в горных выработках с малоподвижной атмосферой при скорости воздуха менее 2 м/с Диаметр колеса, мм 350±0,5 Длина воздушного факела при скорости воздуха 1.5-2,0 м/с, м 8-10	штука	108-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Угол поворота аэратора, град. в горизонтальной плоскости $180^{0}\pm10^{0}$ в вертикальной плоскости $90^{0}\pm5^{0}$ Габаритные размеры, мм не более 475х430х460 Масса, кг не более 30 Гарантийный срок, месяц 12		
10535	Пневмокостры многополостные резинокордовые	ПМ2	ТУ 12 УССР 2.78.79	Предназначены для применения в качестве специальной крепи при управлении кровлей в очистных забоях пластовых месторождений мощностью, м 0,4–0,7 Рекомендуемый рабочий диапазон раздвижности, м 0,4–0,7 Рабочее давление сжатого воздуха МПа 0,3–0,5 Начальный распор при рабочем диапазоне раздвижности кН при давлении сжатого воздуха МПа 0,3 не менее 167–69 0,4 не менее 216–98 0,5 не менее 275–118	штука	330-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Время накопления сжатым воздухом, с не более 40 Время опорожнения, с не более 60 Габаритные размеры, м длина 1,46 высота минимальная 0,20 ширина 0,70 Масса, кг не более 60 Гарантийный срок, месяц 24 В комплект поставки входят: пневмокостры, запасные части и инструмент.		
10536	Пневмокостры многополостные резинокордовые	ПМ3	ТУ 12 УССР 2-78-79	Предназначены для применения в качестве специальной крепи при управлении кровлей в очистных забоях пластовых месторождений мощностью 0,6-0,9м Рекомендуемый рабочий диапазон раздвижности, м 0,6-0,7 Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,3-0,5	штука	425-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Начальный распор при рабочем диапазоне раздвижности кН при давлении сжатого воздуха МПа		
				0,3 не менее 157-88		
				0,4 206-118		
				0,5 255-147		
				Время накопления сжатым воздухом, с не более 60		
				Время опорожнения, с не более 90		
				Габаритные размеры, м		
				длина I,46		
				ширина 0,70		
				высота минимальная 0,30		
				Масса, кг не более 90		
				Гарантийный срок, месяц 24		
				В комплект входят пневмокостры, запасные части и инструмент		
	Аппаратура шахтной абонентской телефонной связи		ТУ I2 УССР 4-II-79	Предназначена для организации телефонной связи на угольных шахтах, опасных по газу и пыли, без права выхода на общегосударственную сеть страны, а также для организации громкоговорящей связи при совмест-		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				ной работе с искробезопасной громкоговорящей аппаратурой ИГАС-3. Работает совместно с телефонными станциями УАТС-49, УПАТС, АТС-К и телефонными аппаратами ТАША-2, а также с общемашинной основной и резервной аккумуляторными батареями с заземленным плюсом. В качестве источника вызывного тока использован генератор вызывного устройства УВУ-I. В зависимости от емкости изготавливается в двух исполнениях: Исполнение I - аппаратура емкостью 50 абонентских диспетчерских линий и 30 прямых абонентских линий АТС. Состоит из пульта и статива. Исполнение II - аппаратура емкостью 60 абонентских диспетчерских линий и 20 прямых абонентских линий АТС.		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Состоит только из статива и предназначена для работы с пультом горного диспетчера ПГД-I и Емкость: а) абонентских диспетчерских линий исполнение I 50 исполнение II 60 б) прямых абонентских линий АТС исполнение I 30 исполнение II 20 в) соединительных линий с АТС или РТС 6 Напряжение питания, В 60 Габаритные размеры, мм: статива 1804x700x240 пульта 1056x365x340 Масса, кг: а) статива не более 135 б) пульта не более 40 В комплект поставки входит: Исполнение I: Пульт, статив, 2 телефонных аппарата переговорного устройства, 2 микрофона, комплект запасных частей.		

№ позиций	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Исполнение П: Статив, 2 телефонных аппарата переговорного устройства, 2 микрофона, блок сирены, 2 микрофонных усилителя, комплект запасных частей.		
I0537		ПАТС-3УН			комплект	I530-00
I0538		ПАТС-3СУ4			"	II60-00
I0539	Аппаратура связи	"Донбасс-ПУН"	ТУ I2 УССР 4-I0-79	Предназначена для организации телефонной связи и громкоговорящей дуплексной связи руководителя предприятия с прямыми абонентами и телефонной связи с абонентами АТС или РТС по двухпроводной линии без права выхода на общегосударственную телефонную сеть страны. Состоит из пульта и статива.	комплект	II30-00
			Примечание:	Стоимость установки в оптовой цене учтена.		

№ позиций	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.к коп. за единицу
				Емкость, ст.:		
				прямых абонентов 40		
				соединительных линий с АТС или РТС 5		
				Источники питания:		
				Основной - сеть переменного тока напряжением,В 220		
				Резервный - аккумуляторная батарея напряжением,В 60		
				Габаритные размеры, мм:		
				статива 1804x700x240		
				пульта 800x750x480		
				Масса, кг:		
				статива не более 135		
				пульта не более 35		
				гарантийный срок, месяц 12		
				В комплект поставки входят: пульт, статив, микрофон, звонок, комплект запасных частей.		

К позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
	Аппаратура связи диспетчера подземного транспорта		ТУ12 УССР 4-2-77	Предназначена для организации связи диспетчера подземного транспорта с подчиненными ему абонентами, а также для связи его через телефонную сеть общешахтную станцию с соединительными линиями с другими абонентами шахтной телефонной сетк без выхода на общегосударственную сеть страны. Емкость комплектов, шт: абонентов телефонной связи 30 абонентов громкоговорящей связи 10 соединительных линий 3 Габаритные размеры, мм не более пульт 1100x450x400 устройство искрозащиты 140x80x60 блок питания БП-1 490x470x450 блок питания БП-2 520x345x190 Масса, кг не более пульт 60		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Устройство искрозащиты 0,5 Блок питания БП-I 70 Блок питания БП-2 60 Гарантийный срок, месяц I2 В комплект поставки входят: пульт КДШ, устройство искрозащиты, блок питания БП-I, блок питания БП-2, комплект запасных частей.		
I0540		КДШ-IУ5			комплект	I500-00
I054I		КДШ-2У4			"	I400-00
I0542	Пульт управления	ПУ-I	ТУ-I2-УССР 4-I5-80	Предназначен для дистанционного управления магнитными пускателями предохранительных лебедок и эксплуатируемый в шахтах, опасных по газу или пыли. Габаритные размеры, мм 385±0,6хI20±0,5 Масса, кг не более 3 Гарантийный срок, месяц I2	штука	23-00
			Примечание:	Стоимость упаковки в оптовой цене учтена		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0543	Пульт управления и связи	ПУС-I-6У5	ТУ I2 УССР 4-6-78	Предназначен для дистанционного управления двигателем исполнительного органа к двигателем лебедки угольных комбайнов, а также для осуществления двухсторонней громкоговорящей связи машиниста комбайна с погрузочным пунктом. Предназначен для эксплуатации в шахтах, опасных по газу и пыли, и должен применяться только совместно с аппаратами ТА-5П. Напряжение питания, В 5 Масса,кг не более 3 Габаритные размеры, мм $II9^{+1}$xI3I^{+1}x400±2,5	штука	38-00

Примечание: В оптовой цене стоимость упаковки учтена.

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или	Краткая техническая характеристика	Единица измерен.	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0544	Прибор испытательный станционный	ИПШ	ТУ I2 УССР 4-3-77	Предназначен для использования на кроссах шахтных телефонных станций в целях обеспечения эксплуатационных испытаний станционной и линейной сторон абонентских установок шахтных систем телефонной связи искробезопасного и нормального исполнений. Напряжение питания прибора, В 24±2 Ток питания абонента, мА не менее I3 Пределы измерения сопротивления постоянному току, кОм - 0,5-5-50-500 Пределы измерения постоянного напряжения, В 40-80 Основная погрешность измерений, % ±2,5 Сопротивление постоянному току цепи вызова станции, кОм I,2±0,I8 Чувствительность устройства сигнализации вызова по служебному номеру В 50	штука	280-00

Примечание: В оптовой цене стоимость упаковки учтена.

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
				Исполнение прибора нормальное с искробезопасными выходными цепями. Габаритные размеры, мм 473x366x215 Масса, кг не более 13 Гарантийный срок, месяц 12 В комплект поставки входят: устройство вызывное универсальное, 2 лампы коммутаторных.		
10545	Шкаф телефонный шахтный	ШТШ-160	ТУ 12 УССР 4-16-80	Предназначен для перераспределения и оконечной разделки кабелей шахтных телефонных сетей и устанавливаемый в местах, где допускается использование оборудования исполнения "РН". Емкость телефонных линий 160 Количество и диаметр вводов, шт. x мм 1x10 ; 7x16 Габаритные размеры, мм 835±1,0x738±0,8	штука	53-00

Примечание: В оптовой цене стоимость упаковки учтена.

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Масса, кг не более 55 Гарантийный срок, месяц 6		
I0546	Перевод стрелочный на костыльном скреплении без изоляции	И-I/9	ТУ 32ЦП-II4-77	Предназначен для перевода железнодорожного подвижного состава с одного пути на другой. Изготавливается из рельса Р-50, состоит из стрелки, крестовины и переводного механизма. Безлафетный с остряками, выпрессованными в корневой части, с укрытием остряка под головкой рамного рельса, крестовиной, с литым сердечником из высокомарганцевистой стали, с контррельсами и комплектом подкладок к ним, с ручным приводным механизмом. Габаритные размеры, мм: длина I2500±6 ширина 620 масса, кг 5254	комплект	I590-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
10547	Перевод стрелочный типа р-50 на раздельном скреплении без изоляции	М-I/9	ТУ32ЦП-II4-77	Предназначен для перевода железнодорожного подвижного состава с одного пути на другой. Изготовляется из рельса типа р-50, состоит из стрелки, крестовины с контрельсами, переводного механизма. Безлафетный с остряками, выпрессованными в корневой части, с укрытием остряка под головкой рамного рельса, с крестовиной, с литым сердечником из высокомарганцовистой стали, комплекта подкладок раздельного крепления и ручным переводным механизмом. Габаритные размеры, мм: длина I2500±6 ширина 790±2 Масса, кг 5525	комплект	I700-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0548	Пути соединительные типа р-50	М-I/	ТУ32ЦП-II4-77	Предназначены для комплектования стрелочного перевода типа р-50 марки I/9 Габаритные размеры, мм: длина I2500+5 высота I52 Масса, кг 3585	штука	620-00
I0549	Крестовина отдельная к рельсам типа р-50	М-I/9	ТУ32ЦП-II4-77	Предназначена для комплектации стрелочных переводов путей промышленного транспорта отдельная с литым сердечником из высокомарганцовистой стали. Габаритные размеры, мм: длина 4368 ширина 430 Масса, кг 730	комплект	280-00
I0550	Контррельс стрелочного перевода р-50	М-I/9	ТУ32ЦП-II4-77	Предназначен для комплектования стрелочного перевода типа р-50 марки I/9 Габаритные размеры, мм: длина 3250 высота I74 Масса, кг I88	штука	52-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0551	Стрелка типа р-50	М-I/5	ТУ32ЦП-II4-77	Предназначена для комплектования стрелочного перевода типа р-50 марки I/5 с укладкой на деревянных брусьях для внутризаводских путей. Габаритные размеры, мм: длина 6250 ширина 840 Масса, кг I639	штука	520-00
I0552	Стрелка р-50	М-I/7	ТУ32ЦП-II4-77	Предназначена для комплектования перевода стрелочного, типа р-50 марки I/7 с укладкой на деревянные брусья. Габаритные размеры, мм: длина 6250+2 ширина 840 Масса, кг 2260	штука	645-00
I0553	Остряк стрелочный к рельсам типа р-50	М-I/9	ТУ32ЦП-II4-77	Предназначен для комплектования стрелочного перевода Габаритные размеры, мм: длина 6515±4 Масса, кг 379	штука	99-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
I0554	Рожок сигнальный		ТУ32ЦШ-229.70	Предназначен для подачи звуковых сигналов на железнодорожном транспорте. Габаритные размеры, мм: диаметр 62±2 высота 290±5 Масса, кг 0,09	штука	0-90

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
10555	Котел отопительный водогрейный системы Резкатова с поверхностью нагрева 53 м^2	НР-18	ТУ12УССР 2-6-3-77	Предназначен для теплоснабжения жилых и промышленных зданий с температурой воды до 95^{0}С. Конструкция котла трубная сварная и состоит из двух пакетов-левого и правого. Количество секций в пакете,шт. 10 Масса одного пакета, кг 995 Габаритные размеры, мм длина по коллектору не более 2640 высота по осям коллектора " 1450 ширина пакета " 1000 Теплопроизводительность котла, ккал/час не менее 530000 Рабочее давление, МПа не более 0,05 кпд котла средне-эксплуатационное, % 70,3 Общая масса пакетов для одного котла, кг не более 1995 Гарантийный срок, месяц 12	штука	720-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена за единицу руб. и коп.
I0556	Котел отопительный водогрейный системы Ревокатова с поверхностью нагрева 73 м^2	НР-I8	ТУI2УССР2-6-3-77	Предназначен для теплоснабжения жилых и промышленных зданий с температурой воды 95°С. Конструкция котла трубная сварная и состоит из двух пакетов - левого и правого. Количество секций в пакете, шт. I4 Масса одного пакета, кг I373 Габаритные размеры, мм не более длина по коллектору 3300 высота по осям коллектора I450 ширина пакета I000 Теплопроизводительность котла, ккал/час не менее 730000 Рабочее давление, МПа не более 0,05 кпд котла, среднеэксплуатационное, % 70,3 Общая масса пакетов для одного котла, кг не более 2750 Гарантийный срок месяц I2	штука	I000-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб.и коп. за единицу
10557	Котел отопительный водогрейный системы Надточия	ОКН-МЗ-58	ТУ12УССР 2-6-3-77	Предназначен для теплоснабжения жилых и промышленных зданий с температурой воды до 95°С. Конструкция котла трубная сварная и состоит из секций: передней, промежуточных и экрана. Поверхность нагрева, м² 47 Количество секций, шт. 6 передних, шт. I промежуточных, шт. 4 задних (экран), шт. I Габаритные размеры, мм длина 3400 высота 2090 ширина 1280 Теплопроизводительность котла, ккал/час не менее 470000 Рабочее давление, МПа не более 0,05 КПД котла среднеэксплуатационное, % 72 Общая масса секций для одного котла, кг не более 2035 Гарантийный срок, месяц 12	штука	590-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0658	Ролик межпутевой конический	РМК-250	ТУI2УССР2-6-I-77	Предназначен для поддержания каната при откатке по прямым участкам наклонных выработок. Диаметр 250±5 Рабочая высота I00±3 Максимальная допустимая частота вращения, об/мин 700 Габаритные размеры, мм длина 650±5 ширина 250±5 высота I22±3 Масса, кг 32±0,5 Гарантийный срок, месяц 8	штука	2I-I0
	Труба металлическая вентиляционная		ТУI2УССР2-69-77 изменение № I I978 г.	Предназначена для проветривания вертикальных стволов и горных выработок		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Толщина листа, мм / Диаметр, мм / Длина, мм / Масса, кг м/пог.		
I0559				2,0 / 300 / 2000 / I8,8	пог. м	4-80
I0560				2,5 / 300 / 2000 / 23,8	"	5-50
I0561				2,0 / 500 / 2000 / 30,3	"	7-00
I0562				2,5 / 500 / 2000 / 36,5	"	7-I0
I0563				2,0 / 600 / 2000 / 35,8	"	7-70
I0564				2,5 / 600 / 2000 / 39,4	"	7-90
I0565				2,0 / 700 / 2000 / 4I,7	"	9-00
I0566				2,5 / 700 / 2000 / 50,5	"	I0-00
I0567				2,0 / 800 / 2000 / 47,4	"	I0-20
I0568				2,0 / I000 / 2000 / 58,8	"	II-60

В комплект поставки входят: труба с приваренными к ней фланцами, комплект крепежных изделий - болты, гайки, шайбы.

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в руб. и коп. за единицу	
								со стоимостью трубы	без стоимости трубы
	Труба мерная водогазопроводная (газовая) офланцованная			Предназначена для шахтного водопровода, изготавливается с приваркой бортов и фланцев газопровода					
				Размер трубы, мм: диаметр, мм: условного прохода	наружный	Толщина стенки, мм	Длина трубы, м		
10569				100	114	4,5	4	15-00	6-60
10570				100	114	4,5	5	17-10	6-60
10571				100	114	4,5	6	19-10	6-60
10572				100	114	4,5	7	21-20	6-60
10573				100	114	4,5	8	23-30	6-60
10574				125	140	4,5	4	18-30	8-00
10575				125	140	4,5	5	20-90	8-00
10576				125	140	4,5	6	23-50	8-00
10577				125	140	4,5	7	26-10	8-00
10578				125	140	4,5	8	28-70	8-00
	Труба мерная водогазопроводная (газовая) офланцованная			с литыми бортами и фланцами					
10579				150	168	4,5	6	28-70	10-40
10580				150	168	4,5	8	34-80	10-40

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в руб. и коп. за единицу	
				Размер трубы, мм диаметр, мм		Толщина стенки, мм	Длина трубы, м	со стоимостью трубы	без стоимости трубы
				условного прохода	наружный				
	Труба мерная стальная электросварная углеродистая фланцованная								
				с литыми бортами и фланцами					
I0581				90	I02	4,5	5	I7-I0	6-00
I0582				90	I02	4,5	I0	28-20	6-00
I0583				90	I02	5	2,5	I2-I0	6-00
I0584				90	I02	5	5	I8-I0	6-00
I0585				90	I02	5	I0	30-30	6-00
I0586				I00	II4	4,5	4	I5-90	6-00
I0587				I00	II4	4,5	5	I8-40	6-00
I0588				I00	II4	4,5	6	20-90	6-00
I0589				I00	II4	4,5	7	23-30	6-00
I0590				I00	II4	4,5	8	25-80	6-00
I0591				I00	II4	5	4	I6-90	6-00
I0592				I00	II4	5	5	I9-60	6-00
I0593				I00	II4	5	6	22-40	6-00
I0594				I00	II4	5	7	25-10	6-00
I0595				I00	II4	5	8	27-80	6-00

№№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в руб. и коп. за единицу	
				Размер трубы, мм: Диаметр, мм: условного прохода	наружный	Толщина стенки, мм	Длина трубы, м	со стоимостью трубы	без стоимости трубы
	Труба морная стальная электросварная углеродистая офланцованная								
				с литыми бортами и фланцами					
I0596				I50	I52	4,5	4	24-00	I0-80
I0597				I50	I52	4,5	5	27-30	I0-80
I0598				I50	I52	4,5	6	30-60	I0-80
I0599				I50	I52	4,5	7	33-90	I0-80
I0600				I50	I52	4,5	8	37-30	I0-80
I0601				I50	I52	5	4	25-40	I0-80
I0602				I50	I52	5	5	29-I0	I0-80
I0603				I50	I52	5	6	32-70	I0-80
I0604				I50	I52	5	7	36-40	I0-80
I0605				I50	I52	5	8	40-00	I0-80
I0606				I50	I52	5,5	4	26-80	I0-80
I0607				I50	I52	5,5	5	28-80	I0-80
I0608				I50	I52	5,5	6	34-70	I0-80
I0609				I50	I52	5,5	7	38-70	I0-80
I06I0				I50	I52	5,5	8	42-70	I0-80
I06II				I50	I59	6	4	29-00	II-00

Позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в руб.и коп. за единицу	
				Размер труб, мм: диаметр, мм: условного прохода	наружный	Толщина стенки, мм	Длина трубы, м	со стоимостью трубы	без стоимости трубы
	Труба мерная стальная электросварная углеродистая офланцованная								
				с литыми бортами и фланцами					
I0612				I50	I59	6	5	3I-30	II-00
I0613				I50	I59	6	6	38-00	II-00
I0614				I50	I59	6	7	42-60	II-00
I0615				I50	I59	6	8	47-00	II-00
I0616				I50	I68	6	4	3I-40	I2-30
I0617				I50	I68	6	5	36-20	I2-30
I0618				I50	I68	6	6	4I-00	I2-30
I0619				I50	I68	6	7	45-80	I2-30
I0620				I50	I68	6	8	47-80	I2-30
I0621				200	2I9	8	4	46-20	I5-00
I0622				200	2I9	8	5	54-00	I5-00
I0623				200	219	8	6	62-00	I5-00
I0624				200	219	8	7	69-00	I5-00
I0625				200	219	8	8	77-00	I5-00
I0626				200	219	9	8	65-00	I5-00
I0627				200	219	9	I0	I02-00	I5-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в руб. и коп. за единицу	
				Размер трубы, мм		Толщина стены, мм	Длина трубы, мм	со стоимостью трубы	без стоимости трубы
				Диаметр, мм					
				условный прохода	наружный				
	Труба мерная стальная электросварная углеродистая офлацованная								
				с литыми бортами и фланцами					
I0628				250	273	8	3	52-00	23-00
I0629				250	273	8	4	62-00	23-00
I0630				250	273	8	5	7I-00	23-00
I063I				250	273	8	6	8I-00	23-00
I0632				250	273	8	7	9I-00	23-00
I0633				250	273	8	8	I0I-00	23-00
I0634				300	325	8	4	73-00	27-00
I0635				300	325	8	5	85-00	27-00
I0636				300	325	8	6	95-00	27-00
I0637				300	325	8	7	I08-00	27-00
I0638				300	325	8	8	II9-00	27-00
	Труба мерная стальная бесшовная горячекатанная офланцованная								
I0639				250	273	8	6	82-00	23-00
I0640				250	273	9	6	89-00	23-00
I064I				250	273	II	6	95-00	23-00
I0642				250	273	I2	6	I09-00	23-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
10643	Замок контрольный стрелочный одинарный системы инженера Мелентьева		ТУ-32-ЦШ-116-70	Предназначен для контроля положения стрелок. Габаритные размеры, мм: длина 164,0 ширина 101,0 высота 126,0 вес, кг 4,1	штука	115-70
10644	Противоугон пружинный к рельсам типа р-50	ЦП127	ТУ-32-ЦП-340-74	Применяется в конструкциях верхнего строения пути и изготавливается гибкой или штамповкой в горячем состоянии на предприятиях МПС. Габаритные размеры, мм: 128,5 x 40 x 14 Масса, кг 1,15 Гарантийный срок, месяц 12	"	0-20
10645	Клещи для затаскивания шпал		ТУ-32-ЦП-586-78	Предназначены для работы на железнодорожных станциях и перегонах. Габаритные размеры, мм 860 x 145 x 209 Масса, кг 3,7	"	2-30

Позиция	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
I0646	Кирка остроконечная тяжелая		ГОСТ I757-76	Предназначена для раскирровки твердого баласта, грунта, льда. Габаритные размеры, мм: длина 540 высота 65 масса, кг 3	штука	2-90
I0647	Лом стальной строительный лапчатый	ЛЛ28Л	ГОСТ I405-72	Применяется в строительстве при производстве строительно-монтажных, такелажных, путевых и других работ. Габаритные размеры, мм: длина I320 ширина 60 Масса, кг 6,2	"	5-00
I0648	Молоток костыльный		ТУ-32-ЦП-587-78	Предназначен для работы на железнодорожных станциях и перегонах. Габаритные размеры, мм: 330х42х50 Масса, кг 4,0 Гарантийный срок, месяц I2	"	I-75

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
	Набор слесарного инструмента			Предназначен для технического обслуживания ремонта горношахтного оборудования, количество в наборе, штук:			
I0649				Сумка инструментальная	I	штука	I-85
I0650				Молоток слесарный А0,8 кг	I	"	0-70
I0651				Зубило слесарное ℓ -I75 мм		"	0-2I
I0652				Бородок слесарный ℓ -I75 мм	I	"	0-2I
I0653				Пассатижи комбинированные - 200 мм	I	"	0-95
I0654				Ключ гаечный двухсторонний 9 х II	I	"	0-28
I0655				Ключ гаечный двухсторонний I2 х I4	I	"	0-38
I0656				Ключ гаечный двухсторонний I4 х I7	I	"	0-42
I0657				Ключ гаечный двухсторонний I7 х I9	I	"	0-47
I0658				Ключ гаечный двухсторонний I9 х 22	I	"	0-60
I0659				Ключ гаечный двухсторонний 22 х 24	I	"	0-70

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения		Оптовая цена в руб.коп. за единицу
I0660				Ключ гаечный двухсторонний 27 х 30	I	штука	0-85
I0661				Ключ гаечный двухсторонний 30 х 22	I	"	0-90
I0662				Отвертка типа Л ℓ-200М	I	"	0-50
I0663				Метр стальной	I	"	I-00
I0664				Нож слесарный	I	"	0-70
I0665				Напильник типа Л ℓ-200М	I	"	0-34
I0666				Ключ торцевой I2 х I4	I	"	0-75
I0667				Ключ торцевой I4 х I7	I	"	0-80
I0668				Ключ торцевой I9 х 22	I	"	0-85
I0669				Ключ торцевой 24 х 27	I	"	0-85
I0670				Ключ односторонний 22	I	"	I-20
I0671				Ключ односторонний 27	I	"	I-95
I0672				Ключ односторонний 32	I	"	2-50
I0673				Крейцмессель ℓ-I75 - 200 мм	I	"	I-30
I0674				Ручка на молоток	I	"	0-50
I0675				Ручка на напильник	I	"	0-2I

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
10676	Банка для отбора и хранения арбитражных проб угля и продуктов обогащения		ТУ12 УССР 1-1-77	Предназначена для отбора и хранения арбитражных проб угля и продуктов обогащения. Может применяться и для других полезных ископаемых. Емкость, $см^3$ 1250 Габаритные размеры (в собранном виде), мм диаметр 120 высота 210 Масса (в собранном виде), кг 0,285 корпус 0,190 крышка 0,095 Гарантийный срок, месяц 18 В комплект входят: корпус, крышка Корпус и крышка должны изготавливаться из полиэтилена высокой прочности (низкого давления) методом литья под давлением.	штука	0-75
10677	Наколенник съемный губчатый с эластичной лентой	НПС-3М	ТУ12УССР 2-58-79	Предназначен для предохранения от повреждения коленных суставов горнорабочих во время работы и передвижения в подземных условиях.		3-80

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. коп. за единицу
				Разрывное усилие ремней крепления, Н(кг), не менее 490 (50) Длина, мм 250±2 Ширина, мм I88±I,5 Длина ремней крепления, мм не менее 900 и 350 Масса, г не более 580 Гарантийный срок месяц 6		
I0678	Манипулятор несъемно-поворотный для бурения шпуров	НПМ2	ТУ I2УССР 2-5-II4-79	Предназначен для механизированного бурения шпуров колонковыми сверлами в комплексе с породопогрузочными машинами типа ПТ4-4У по крепким и средней крепости породам. Сечение обуриваемой выработки при параллельном бурении шпуров, $м^2$. наибольшее I5 наименьшее 6,I Высота бурения от почвы параллельно оси выработки, мм наибольшая 3900 наименьшая 90	штука	405-00

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Ширина обуриваемого забоя, мм наибольшая 6500 наименьшая 4250 Вылет стрелы, мм наибольший 2400 наименьший I600 Габаритные размеры, мм не более 2I70x430xI567 Масса, кг не более 390,4 Осевое усилие (усилие подачи), кг I500 Гарантийный срок в месяц 5 В комплект входят: манипуляторы (левого и правого исполнения) 2 шт. рукоятка выдвижения стрелы 2 шт. трещотка выдвижения стрелы 2 шт.		
I0679	Клапан воздушный запорный	КВВ-3/4	ТУ12УССР 2-4-93-79	Предназначен для автоматического перекрытия воздуха в системе шахтного воздухопровода при отсоединении молоткового шланга от магистрали. Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,I-0,5 Расход воздуха, $м^3$/мин 2,5	штука	I-80

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб и коп. за единицу
				Сечение прохода воздуха, $мм^2$ I80,0 Потери давления, КПа (при давлении 4 $кгс/см^2$ и расхода воздуха 2,5 м/мин) не более I5,0 Габаритные размеры, мм длина не более II2,0 диаметр -"- 65,0 Масса, кг не более 0,4 Гарантийный срок, месяц 6		
	Детали капроновые весом:		ТУ6-05-I609-77 ТУ6-05-I58I-73	Детали электротехнического и общего назначения для горношахтного оборудования		
I0680	до I г				кг	I3-60
I0681	от I,I г до 5 г				"	5-I0
I0682	от 5,Iг до I0 г				"	5-20
I0683	от I0,Iгдо 25 г				"	4-80
I0684	от 25,Iг до 50г				"	4-40
I0685	свыше 50 г				"	3-60
	Строп двухветвевой		ОСТ34I3II0-75	Предназначен для навешивания грузов, имеющих специальные приспособления в виде рым-болтов, крюков, скоб и проушин. Применяется в грузоподъемных машинах общего назначения для монтажных и по-		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб и коп. за единицу
				грузочно-разгрузочных работ. Изготавливается со звеном типа Т,Р		
				строп со звеном Т: допускаемая нагрузка, тс / длина, мм / вес, кг		
I0686		2СК-I,0/Т-I,0/КI-0,8/2000		I,0 / 2000 / 7,I	штука	I7-80
I0687		2СК-I6,0/Т-I6,0/КI-I2,5/4300		I6,0 / 4300 / I43,0	"	I53-00
				строп со звеном Р: допускаемая нагрузка, тс / длина, мм / вес, кг		
I0588		2СК-5,0/Р-5,0/КI-4,0/3040		5,0 / 3040 / 38,0	"	69-00
I0689		2СК-5,0/Р-5,0/КI-4,0/5040		5,0 / 5040 / 45,I	"	67-00
I0690		2СК-8,0/Р-8,0/КI-6,3/4070		8,0 / 4070 / 74,4	"	II4-00
	Строп четырехветвевой		ОСТ34I3II0-75	Предназначен для навешивания грузов, имеющих специальные приспособления в виде рым-болтов, крюков, скоб и проушин. Применяется в грузоподъемных маши-		

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб и коп. за единицу
				нах общего назначения для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ				
				Допускаемая нагрузка тс	Длина, мм	Вес, кг		
I0691		4СК-2,5/Т-2,5/Т-2,0/КI-I,0/3000		2,5	3000	20,I	штука	39-30
I0692		4СК-5,0/Т-5,0/Т-4,0/КI-2,0/3I40		5,0	3I40	46,I	"	9I-00
I0693		4СК-5,0/Т-5,0/Т-4,0/КI-2,0/5I40		5,0	5I40	54,4	"	96-00
I0694		4СК-I6,0/Т-I6,0/Т-I2,5/КI-6,3/4400		I6,0	4400	220,0	"	I99-00
I0695		4СК-I6,0/Т-I6,0/Т-I2,5/КI-6,3/5I00		I6,0	6I0С	24I,0	"	209-00
	Строп универсальный канатный (исполнение I)		ОСТ34I3II0-75	Строп универсальный канатный предназначен для строповки грузов обвязкой, применяется для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Универсальные стропы обеспечивают застроповку, подъем и перемещение самых различных грузов; особое их преимущество - возможность застроповки грузов в "обхват".				

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу
				Допустимая нагрузка тс	Длина, мм	Вес, кг		
I0695		УСК-I,0-I/2000		I,0	2000	I,9	штука	5-30
I0697		УСК-I,0-I/4000		I,0	4000	2,9	"	7-00
I0698		УСК-2,5-I/3000		2,5	3000	5,6	"	II-30
I0699		УСК-2,5-I/6000		2,5	6000	I0,0	"	I3-40
I0700		УСК-3,2-I/6000		3,2	6000	I2,8	"	I6-30
I0701		УСК-4,0-I/4000		4,0	4000	I0,7	"	I6-70
I0702		УСК-5,0-I/3000		5,0	3000	I3,2	"	I7-90
I0703		УСК-5,0-I/5000		5,0	5000	I8,2	"	20-30
I0704		УСК-I6-I/4000		I6,0	4000	58,4	"	65-00
I0705		УСК-I6-I/6000		I6,0	6000	75,I	"	73-00
I0706	Эмульсия для механизированных крепей			Приготавливается на базе присадки ВНИИ-НП-II7. Присадка составляет 2%.			тонна	I3-30
I0707	Эмульсия для механизированных крепей		ТУ36УССР 2-0I-253-76 изведение I 1979 г.	Приготавливается на базе присадки "Аквол-3" Присадка составляет 3%.			"	I8-50

x) В оптовой цене учтена стоимость доставки эмульсии до потребителя.

№ позиции	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб и коп. за единицу
	Сосуд водяного заслона из полимерных материалов		ТУ12УССР 2-17-75 изменение 1,1979, извещение 2,1980,	Предназначен для локализации возможных взрывов угольной пыли в шахтах. Сосуд должен быть герметичным и выдерживать испытание в течении 24 часов. Толщина стенок и дна сосуда должна быть не менее, мм 2 Максимальный прогиб длинной стенки сосуда, наполненного водой, не должен превышать, мм 5 Сосуд не должен разрушаться при падении с высоты, м 2 Емкость сосуда, л 45 Сосуд имеет форму трапеции. Ширина основания, мм 300±10 Высота, мм 250±10 Гарантийный срок, месяц 24		
10708		ЛЛ1.00.001		Масса, кг 2,4	штука	2-60
10709		ЛЛ1.00.002		Масса, кг 2,3	"	2,50

П. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Крепь металлическая			
20000	АП3.005	Скоба ДI6, ℓ 400 мм с двумя гайками	0,7	Ст.3	0-I6
20001	АП3.005.0I	Скоба ДI6, ℓ 445 мм с двумя гайками	0,7	Ст.3	0-I7
20002	АП3.005.0I	Скоба ДI6, ℓ 445 мм с двумя гайками и планкой	I,7	Ст.3	0-30
20003	АП3.005.04	Скоба ДI6, ℓ 470 мм с двумя гайками	I,2	Ст.3	0-27
20004	АП3.005.02	Скоба ДI6, ℓ 500 мм с двумя гайками и планкой	I,8	Ст.3	0-35
20005	АП3.005.02	Скоба ДI6, ℓ 505 мм с двумя гайками	0,8	Ст.3	0-I8
20006	АП3.005.03	Скоба ДI6, ℓ 560 мм с двумя гайками	0,9	Ст.3	0-20
20006а	АП3.005.04	Скоба Д20, ℓ 470 мм с двумя гайками	I,2	Ст.3	0-25
20007	АП3.005.05 АП3.005.08	Скоба Д20, ℓ 505 мм с двумя гайками	I,3	Ст.3	0-27
20008	АП3.005.05	Скоба Д20, ℓ 505 мм с двумя гайками и планкой	3,0	Ст.3	0-55
20009	АП3.005.09	Скоба Д20, ℓ 555 мм с двумя гайками	I,4	Ст.3	0-28
20010	АП3.005.07	Скоба Д24, ℓ 520 мм с двумя гайками	2,0	Ст.3	0-40
20011	АП3.005.I3	Скоба Д24, ℓ 570 мм с двумя гайками	2,2	Ст.3	0-45

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20012	АП3.005.05	Скоба Д24, ℓ 585 мм с двумя гайками	2,2	Ст.3	0-45
20013	АП3.005.06	Скоба Д24, ℓ 585 мм с двумя гайками и планкой	4,1	Ст.3	0-75
20014	АП3.005.10	Скоба Д24, ℓ 635 мм с двумя гайками	2,4	Ст.3	0-48
20015	АП3.005.11	Скоба Д24, ℓ 650 мм с двумя гайками	2,5	Ст.3	0-50
20016	АП3.005.12	Скоба Д24, ℓ 710 мм с двумя гайками	2,7	Ст.3	0-55
20017	АП3.005	Скоба Д16, ℓ 400 мм без гаек	0,6	Ст.3	0-15
20018	АП3.005.01	Скоба Д16, ℓ 455 мм без гаек	0,7	Ст.3	0-16
20019	АП3.005.02	Скоба Д16, ℓ 505 мм без гаек	0,8	Ст.3	0-17
20020	АП3.005.03	Скоба Д16, ℓ 560 мм без гаек	0,9	Ст.3	0-19
20021	АП3.005.04	Скоба Д20, ℓ 470 мм без гаек	1,1	Ст.3	0-23
20022	АП3.005.05 АП3.005.08	Скоба Д20, ℓ 505 мм без гаек	1,2	Ст.3	0-25
20023	АП3.005.09	Скоба Д20, ℓ 555 мм без гаек	1,3	Ст.3	0-26
20024	АП3.005.06	Скоба Д24, ℓ 520 мм без гаек	2,0	Ст.3	0-39
20025	АП3.005.07	Скоба Д24, ℓ 520 мм без гаек	1,8	Ст.3	0-37
20026	АП3.005.13	Скоба Д24, ℓ 570 мм без гаек	2,0	Ст.3	0-38
20027	АП3.005.10	Скоба Д24, ℓ 635 мм без гаек	2,2	Ст.3	0-44
20028	АП3.005.11	Скоба Д24, ℓ 650 мм без гаек	2,2	Ст.3	0-45

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20029	АП3.005.I2	Скоба Д24, ℓ 7I0 мм без гаек	2,5	Ст.3	0-48
20030	АП3.006	Планка 60хI0, ℓ I90 мм	0,8	Ст.3	0-I4
20031	АП3.006.0I	Планка 60хI0, ℓ 2I0 мм	0,9	Ст.3	0-I5
20032	АП3.006.02	Планка 60хI0, ℓ 230 мм	I,0	Ст.3	0-I7
20033	АП3.006.03	Планка 60хI0, ℓ 250 мм	I,I	Ст.3	0-I8
20034	АП3.006.04	Планка 60хI6, ℓ 200 мм	I,4	Ст.3	0-22
20035	АП3.006.05	Планка 60хI6, ℓ 220 мм	I,6	Ст.3	0-24
20036	АКП3.005.03	Планка 60хI6, ℓ 220 мм	I,5	Ст.3	0-25
20037	АКП3.005.02	Планка 60хI6, ℓ 230 мм	I,6	Ст.3	0-26
20038	А П3.006.07	Планка 60хI8, ℓ 225 мм	I,8	Ст.3	0-27
20039	АП3.006.06	Планка 60хI8, ℓ 240 мм	I,9	Ст.3	0-29
20040	АП3.006.II	Планка 60хI8, ℓ 260 мм	2,0	Ст.3	0-32
20041	АП3.006.08	Планка 90х20, ℓ 200 мм	2,7	Ст.3	0-42
20042	АП3.006.I3	Планка I00х22, ℓ 225 мм	3,7	Ст.3	0-58
20043	АП3.006.09	Планка II0х22, ℓ 240 мм	3,3	Ст.3	0-52
20044	АП3.006.I0	Планка II0х22, ℓ 240 мм	4,4	Ст.3	0-68
20045	АП3.006.I2	Планка I20х22, ℓ 260 мм	5,2	Ст.3	0-8I
20046	АП3.0I2	Планка I55хI2, ℓ 220 мм	4,I	Ст.5	0-75

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20047	АПЗ.0I2.0I	Планка I85xI2, ℓ -240 мм	4,4	ст.5	0-80
20048	АПЗ.007.08 АПЗ.007.I0	Стяжка из угольника 63x63x6, ℓ-650 мм	3,5	ст.3	0-60
20049	АПЗ.007.09 АПЗ.007.II	Стяжка из угольника 63x63x6, ℓ-800 мм	4,4	ст.3	0-75
20050	АКПЗ.003.04	Стяжка из угольника 63x63x6, ℓ-9I0 мм	5,2	ст.3	0-85
20051	АПЗ.007 АПЗ.007.02 АПЗ.007.04 АПЗ.007.06	Стяжка из угольника 63x63x6, ℓ-I000 мм	5,5	ст.3	0-90
20052	АПЗ.007.04	Стяжка из угольника 63x63x6, ℓ-I250 мм	7,0	ст.3	I-I0
20053	АПЗ.007А.09	Стяжка из СВП-I9, ℓ-800 мм	7,5	ст.5	I-45
20054	АПЗ.007Б.09	Стяжка из СВП-22, ℓ-800 мм	8,6	ст.5	I-70
20055	АПЗ.007В.09	Стяжка из СВП-27, ℓ-800 мм	7,2	ст.5	I-40
20056	АПЗ.007Г.09	Стяжка из СВП-27, ℓ-800 мм	6,5	ст.5	I-25
20057	АПЗ.007Н.009	Стяжка из СВП-33, ℓ-800 мм	8,4	ст.5	I-65
20058	АПЗ.007К.09	Стяжка из швеллера, ℓ-800 мм	4,7	ст.3	0-80
20059	АПЗ.007А.06	Стяжка из СВП-I9, ℓ -I000 мм	9,4	ст.5	I-90
20060	АПЗ.007Б.06	Стяжка из СВП-22, ℓ -I000 мм	I0,7	ст.5	2-I5
20061	АПЗ.007В.06	Стяжка из СВП-27, ℓ -I000 мм	9,0	ст.5	I-80
20062	АПЗ.007Г.06	Стяжка из СВП-27, ℓ -I000 мм	8,2	ст.5	I-60
20063	АПЗ.007Н.06	Стяжка из СВП-33, ℓ -I000 мм	I0,4	ст.5	2-I0
20064	АПЗ.007К.06	Стяжка из швеллера, ℓ-I000 мм	5,8	ст.3	0-95
20065	АПЗ.008.0I	Хомутик	0,36	ст.3	0-50
20066	АПЗ.008.02	Хомутик	0,59	ст.3	0-55
20067	АПЗ.030.сб	Замок	2,6	сб.	0-75

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20068	АПЗ.030.0Iсб.	Замок	2,9	сб.	0-80
20069	АПЗ.030.02сб.	Замок	4,I	сб.	I-00
20070	АПЗ.030.03сб.	Замок	3,7	сб.	0-95
20071	АПЗ.040.сб.	Замок	7,0	сб.	I-40
20072	АПЗ.040.0Iсб.	Замок	8,0	сб.	I-60
20073	АПЗ.040.02сб.	Замок	II,4	сб.	2-I0
20074	АПЗ.040.03сб.	Замок	I3,0	сб.	2-40
20075	АПЗ.040.04сб.	Замок	I0,2	сб.	I-95
20076	АПЗ.060.сб.	Замок	7,2	сб.	I-60
20077	АПЗ.060.0Iсб.	Замок	9,6	сб.	2-I0
20078	ИСКIА.000.сб.	Ключ S 32	2,9	сб.	3-40
20079	ИСК3А.000.сб.	Ключ I4xI4	2,0	сб.	2-50
20080	ИСК3А.000.сб.	Ключ I2xI2	2,0	сб.	2-50
		Крепь М87			
20081	IМ87Д.20.20.00I	Валик домкрата	0,I9	ст.40Х	0-30
20082	IМ87Д.20.30.005	Болт специальный	0,33	ст.3	0-40
20083	I2873.35.00.020сб.	Трубопровод линейный	I9,2	сб.	28-I0
20084	I2873.3400 .280	Трубопровод	I3,8	сб.	I6-00
20085	РМ-707-00	Трупровод орошения	I3,9	сб.	8-30
		Крепь М87Д			
20086	IМ87Д.20.30.020сб.	Рессора	24,6	сб.	9-50
20087	IМ87З.20.32.020сб.	Лист верхний	69,0	сб.	I8-70
20088	IМ87Д.20.62.000сб.	Ограждение верхнее	28,9	ст.3	I2-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20089	1М87Д.21.40.030сб.	Щиток	52,5	сб.	16-90
20090	2М878.23.00.070	Ограждение верхнее	44,3	ст.3	15-20
20091	1М87ДН.10.20.003	Болт специальный	0,6	ст.45	0-60
20092	СП1М87Д-0001	Болт	0,6	ст.40ХН	0-55
20093	1128-00	Скоба крепления высоконапорного трубопровода	0,75	ст.3	0-60
20094	РК.31.240.00.00.001сб.	Маслопровод лавный ℓ 4125 мм	16,0	сб.	27-00
		Крепь М87-ДН			
20095	1М87ДН-20-00-003	Палец	1,5	ст.40Х	0-90
		Крепь МК-97			
20096	1МК97.11.01.097Б	Спора	24,0	ст.35Л	15-60
		Крепь "Донбасс"			
20097	Р-143А-38-0	Узел соединительных проводников из рельс р38	9,8	сб.	7-00
20098	Р-334-00.00	Муфта в сборе	0,4	ст.45	4-80
		Комплекс ОМКТ			
20099	ЩИ 1752	Щиток призабойный	35,0	сб.	19-30

По прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) у кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Комплекс струговый "Вестфалия Люнен"			
20100	РПД 100сб.	Резцедержатель правый	12,2	сб.	20-30
20101	РПД100сб.	Резцедержатель левый	12,2	сб.	20-30
20102	26.00.Рсб.	Державка левая	10,3	сб.	19-00
20103	14.00.сб.	Державка правая	10,3	сб.	19-00
20104	29.00.Рсб.	Державка правая с опережением	10,3	сб.	19-70
20105	30,00Рсб.	Державка левая с опережением	10,3	сб.	19-70
20106	24.00.Рсб.	Резцедержавка	7,5	сб.	6-10
20107	Ш-565-00	Палец срезной	0,32	ст.45	0-80
		Комбайн ГК-101			
20108	ГК101.00 400 ГК101.00 500П	Разводка гидросистемы левая и правая без гидроблока.	24,0	сб.	77-00
20109	ГК101.00.490А ГК101.00.500А	Разводка гидросистемы левая и правая без гидроблока и фильтра	25,3	сб.	78-00
20110	ГК101.00.540Исб.	Устройство оросительное	88,5	сб.	200-00
20111	ГК101.81.000Р	Шнек правый (левый) Д-800 ℓ -400мм (переделка)	198,0	сб.	1130-00
20112	ГК101.20.300ДУ	Переделка привода шнека не захват 430 мм	402,0	сб.	1650-00
		Комбайн 2К-52, ГК-101			
20113	ДС7Д-01-00П	Рештак	175	сб.	60-00
		Комбайн КЕУ-3А			
20114	КЕУ3А-1-8	Фреза	32,1	сб.	85-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Вентилятор ВЦ5			
20II5	ВЦ5-2-5-0I ВЦ5-I-7-08	Лопасть прямая (левая)	7I,3	сб.	I04-00
20II6	ВЦ5-2-4-05 ВЦ5-I-6-05	Лопатка тип 4 правая (левая)	97,4	сб.	I00-00
20II7	ВЦ5-2-4-0I	Колесо правое	2490,0	сб.	II55-00
20II8	ВЦ5-I-6-0I	Колесо левое	2491.0	сб.	II55-00
		Вентилятор ВУПД, ВУП			
20II9	37047У	Лопасть	I3,2	сб.	I4-60
		Вентилятор ВУП I,8			
20I20		Лопасть типа "В"	6,9	сб.	8-40
		Вентилятор ВОКД I,8			
20I2I	ВОКДI,8-I-I-30псб.	Лопатка в сборе	7,2	сб.	95-00
		Вентилятор ВОКД 2,4			
20I22	ВОКД2,4-I-04Б	Лопатка сварная	24,6	сб.	55-00
		Вентилятор ВОКД3			
20I23	ЗОКД3-I-25	Лопатка	35,7	сб.	55-00
		Вентилятор мелющий I050х400			
20I24	К-68-50	Вал	I25,0	ст.5	90-00
20I25	3II577	Лопатка мелющая	8,4	ст.55Г2	3-30
20I26	3I3993	Ротор	740,0	сб.	940-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Компрессор 5Г 100/8, 5Г 100/7			
20127	7816-400	Трубчатка	590,0	сб.	410-00
20128	Г-105-16-2	Блок трубок концевого холодильника	534,0	сб.	347-00
20129	43-9-2	Сердечник промежуточного холодильника	1117,0	сб.	455-00
20130	315-3-02-02-4Б	Муфта из двух половин	17,2	ст.40	33-00
20131	315-3-02-03-11	Гайка М 85х4	6,03	ст.40	5-30
20132	25-3-2-3	Гайка поршневая	12,4	ст.40	10-60
20133	СГИ255.010сб.	Клапан СГИ-3-255	8,7	сб.	98-00
		Компрессор 2ВГ-100			
20134	ЗАГ 2605в	Вкладыш с заливкой баббитом Б83	27,8	сб.	145-00
20135	ЗАГМ 2610	Вкладыш нижней головки из двух половин с заливкой баббитом Б-83	22,9	сб.	165-00
20136	ЗАГ-03016 ЗАГ-03026 ЗАГ-03036 ЗАГ-03046	Вкладыш в сборе с заливкой баббитом Б-16	166,0	сб.	225-00
20137	Ш-201-ПУ	Кольцо поршневое	6,7	сч 18-36	15-60
20138	Ш-201-У	Кольцо пружинное	15,1	сч 18-36	28-40
20139	КЗ-3 и КН-3	Пластины клапанов	0,23	ст.30ХГСА	1-70
20140	КЗ-2 и КН-2	Пластины клапанов	0,56	ст.30ХГСА	2-60
20141	9991	Поршень ЦНД	680,0	сб.	510-00
20142	2ВГ2003а	Шток поршня с двумя гайками и шпилькой в сборе	138,0	сб.	77-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20143	2ВГ2[illegible]Iв	Поршень Д530 мм	216,0	сч. I.-36	210-00
20144	2ВГ2102	Кольцо поршневое Д530 мм	3,6	сч. I8-36	II-20
20145	2ВГ2103а	Шток поршня с двумя гайками и шпилькой в сборе	I26,0	сб.	73-00
20146	3АГМ2604 КДI5-54	Болт шатунный с гайкой	I05,0	сб.	I5-00
20147	55ПХ-03-00	Блок трубок	II90,0	сб.	424-00
20148	2ВГ-2900в 3АГ-2906а	Кольцо уплотнительное с пружиной	0,484	сб.	2-30
20149	2ВГ-2900в 3АГ-2906а	Кольцо замыкающее с пружиной	0,434	сб.	2-I0
20150	3АГ-2807	Муфта из двух половин	7,6	ст.35	42-20
		Компрессор 55-В			
20I5I	В-89А	Поршень I ступени	395,0	сч.I8-36	330-00
20I52	В-90	Поршневое кольцо Д900 мм	I5,0	сч.I8-36	24-30
20I53	В-95А	Поршень II ступени	I25,0	сч.I8-36	I 9-00
20I54	В-95	Поршневое кольцо Д530 мм	3,7	сч.I8-36	I0-80
20I55	Д-62, Д-63	Болт шатунной головки с гайкой корончатой	II,8	сб.	20-00
20I56	Д-79	Муфта из двух половин	7,6	ст.40	35-00
20I57	ДI67-I	Сердечник холодильника	9II,0	сб.	403-00
20I58	Шр.I	Шток в сборе	I56,0	сб.	95-00
20I59	Г-8, Г-9, Г-I0	Вкладыш коренной	68,8	сб.	II6-00
20I60	Д-6I	Вкладыш шатунной головки из двух половин	64,2	сб.	99-00
20I6I	Д-67 Д-68	Вкладыш верхний (нижний) крейцкопфного пальца с заливкой баббитом Б-83	29,9	сб.	I60-00

По прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб и кол. за штуку
		Компрессор В300-2К			
20162	КУ-I	Пластины клапанов	0,48	ст.30ХГСА	2-40
20163	КУ-2	Пластины клапанов	0,4	ст.30ХГСА	2-20
20164	3-300-2К	Сердцевина промежуточного холодильника	512,0	сб.	252-00
		Компрессор К250-61-I			
20165	395.25.I0	Дуомис	I0,8	ст.40	22-40
20166	371-28-сб.	Муфта зубчатая	40,2	ст.35ХМ	85-00
20167	Ix0I-I4-сб.3	Колодка рабочая	0,083	сб.	2-40
20168	395-84-сб.5	Пучек трубный	453,0	сб.	I078-00
20169	У4,5-сб.2А	Пучек трубный	I00,0	сб.	I84-00
		Компрессор ВОК-250-9-I			
20170	I95-82-сб.	Воздухоохладитель концевой	I8I6,0	сб.	I965-00
		Компрессор ВОК-500-9-I			
20171	2I3-83-сб.	Воздухоохладитель концевой	2607,0	сб.	3200-00
		Компрессор К-500-6I-I			
20172	252-27-сб.	Муфта зубчатая	75,6	сб.	II9-00
20173	I3I7.25.02	Дуомис	24,4	ст.40	6I-00
20174	I3I7.25.I6	Диск упорный	8,2	ст.35ХМ	I9-40
20175	2I3-84-Сб 4А	Пучек воздухоохладителя	377,4	сб.	I200-00
20176	УпI3-79-сб.6	Маслоохладитель	I5I,0	сб.	236-00
20177	I3I7.08.сб.I6	Уплотнение	34,8	сб.	292-00
20178	I3I7.I4сб.2	Колодка упорная рабочая	0,22	сб.	4-90

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Компрессор ВП 50/8			
20179	ХП-50 05-00 ХП-50 05-003	Трубчатка	444,0	сб.	407-00
20180	ХК-50 06-003 ХК-50 05-00	Трубчатка	415,0	сб.	399-00
20181	СГИ6-125	Клапан прямоточный СГИ-ВК-50/8	3,1	сб.	64-00
		Компрессор 0К-500-92			
20182	325-25-41	Дummис	21,9	ст.3	29-40
20183	325-14-19	Колодка упорная (рабочая)	0,2	сб.	5-00
20184	80-0К500-00А	Муфта соединительная (с бочкообразным зубом)	36,9	сб.	69-00
20185	150-0К500-00А	Муфта соединительная (с бочкообразным зубом)	158,0	сб.	223-00
20186	325-08-сб.	Уплотнение	47,0	сб.	589-00
20187	ПТВ.00.00.000сб.	Пучек трубный верхний	406,0	сб.	1046-00
20188	ПТН.00.00.000сб.	Пучек трубный нижний	303,0	сб.	1001-00
20189	У5.79.сб.25	Пучек трубчй	97,0	сб.	169-00
20190	СК-000	Компенсатор сальниковый Ду-400 мм, Ру 10 кгс/ см^2	513,0	сб.	320-00
20191	КС-64-1	Компенсатор сальниковый Ду-300 мм, Ру 64 кгс/см^2	820,0	сб.	523-00
20292	КС-64-1	Компенсатор сальниковый Ду-350 мм, Ру-64 кгс/см^2	1051,0	сб.	616-00
20193	КС-64-1	Компенсатор сальниковый Ду-250 мм, Ру-64 кгс/см^2	686,0	сб.	430-00

№ по прейс-куранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20194	КС-64-I	Компенсатор сальниковый Ду-200 мм, Ру-64 кгс/см^2	555,0	сб.	360-00
20195	КС-64-I	Компенсатор сальниковый Ду-150 мм, Ру-64 кгс/см^2	405,0	сб.	271-00
20196	КС-64-IA	Компенсатор сальниковый Ду-100 мм, Ру-64 кгс/см^2	264,0	сб.	200-00
20197	К02.004.00.000сб.	Компенсатор сальниковый Ду-400 мм, Ру-16 кгс/см^2	266,0	сб.	155-00
20198	КС0-000 сб.	Компенсатор сальниковый Ду-250 мм, Ру-16 кгс/см^2	210,0	сб.	170-00
20199	Н203Т-25-224	Колено опорное Ду-250 мм, Ру-64 кгс/см^2	271,0	сб.	162-00
20200	Н203Т-25-353	Колено опорное Ду-150 мм, Ру-64 кгс/см^2	110,0	сб.	74-00
20201	Н203Т-25-151	Колено опорное Ду-200 мм, Ру-16 кгс/см^2	109,0	сб.	69-00
20202	Р2061.339,5-02-040сб.	Колено опорное Ду-250 мм, Ру-40 кгс/см^2	239,0	сб.	124-00
20203	Р2097.339,4-01.040сб.	Колено Ду-300 мм, Ру-40 кгс/см^2	171,0	сб.	98-00
20204	ТР2572.339,1-050сб.	Колено Ду-250 мм, Ру-40 кгс/см^2	111,0	сб.	70-00
20205	ТКД IX-001	Тройник Ду-250 мм, Ру-100 кгс/см^2	81,0	сб.	65-00
20206	ТКД- IX-002	Переход Ду-250/100 мм, Ру-100 кгс/см^2	26,0	сб.	24-30
20207	ТКД IX-004	Отвод Ду-250 мм, Ру-100 кгс/см^2	54,0	сб.	41-00
20208	Р2061.339.7-020сб.	Стул опорный Ду-300 мм, Ру-40 кгс/см^2	347,0	сб.	144-00
20209	Р2061.339.7-020-01	Стул опорный Ду-300 мм, Ру-64 кгс/см^2	405,0	сб.	163-00
20210	Р2097.339.4-01.030-01	Стул опорный Ду-300 мм, Ру-64 кгс/см^2	422,0	сб.	163-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Установки насосные высоконапорные НВУ-30			
20211	ШВ.000сб-01	Рукав высоконапорный ДІ2, ℓ-1000 мм	I,0	сб.	2-50
20212	ШВ.000сб.	Рукав высоконапорный ДІ6, ℓ-1000 мм	I,2	сб.	3-40
20213	ШВ.000сб.-02	Рукав высоконапорный ДІ6, ℓ-1000 мм	I,6	сб.	3-70
		Рукава высокого давления с металлическими заделками			
20214	02.20.132	Рукав 8х450	0,8	сб.	4-50
20215	02.20.255	Рукав 8 х 450-К	0,8	сб.	5-50
20216	02.20.195	Рукав 8 х 450-у	0,8	сб.	6-40
20217	02.20.133	Рукав 8 х 600	0,9	сб.	4-80
20218	02.20.256	Рукав 8 х 600-К	0,9	сб.	5-80
20219	02.20.196	Рукав 8 х 600-у	0,9	сб.	6-40
20220	02.20.134	Рукав 8 х 600	I,0	сб.	5-30
20221	02.20.257	Рукав 8 х 800-к	I,0	сб.	6-20
20222	02.20.197	Рукав 8 х 800-у	I,I	сб.	7-40
20223	02.20.135	Рукав 8 х 1000	I,I	сб.	5-70
20224	02.20.258	Рукав 8 х 1000-к	I,2	сб.	6-70
20225	02.20.198	Рукав 8 х 1000-у	I,2	сб.	7-80
20226	02.20.136	Рукав 8 х 1200 мм	I,3	сб.	6-20
20227	02.20.259	Рукав 8 х 1200-к	I,3	сб.	7-10
20228	02.20.199	Рукав 8 х 1200-у	I,3	сб.	8-30
20229	02.20.137	Рукав 8 х 1400	I,4	сб.	6-60
20230	02 20.250	Рукав 8 х 1400-к	I,4	сб.	7-30

№ по прейс-ранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях и коп. за штуку
20231	02.20.200	Рукав 8 х I400-у	I,5	сб.	8-70
20232	02.20.I38	Рукав 8 х I500	I,6	сб.	7-I0
20233	02.20.261	Рукав 8 х I600-к	I,6	сб.	8-20
20234	02.20.201	Рукав 8 х I600-у	I,6	сб.	9-20
20235	02.20.I39	Рукав 8 х I800	I,7	сб.	7-50
20236	02.20.262	Рукав 8 х I800-к	I,7	сб.	8-50
20237	02.20.202	Рукав 8 х I800-у	I,8	сб.	9-60
20238	992.20.3I.090 02.20.I40	Рукав 8 х 2000	I,8	сб.	8-00
20239	02.20.263	Рукав 8 х 2000-к	I,9	сб.	9-00
20240	02.20.203	Рукав 8 х 2000-у	I,9	сб.	I0-00
2024I	02.20.I4I	Рукав 8 х 2200	2,0	сб.	8-40
20242	02.20.264	Рукав 8 х 2200-к	2,0	сб.	8-70
20243	02.20.204	Рукав 8 х 2200-у	2,0	сб.	I0-40
20244	02.20.I42	Рукав I2 х 450	I,0	сб.	5-30
20245	02.20.265	Рукав I2 х 450-к	I,I	сб.	6-20
20246	02.20.205	Рукав I2 х 450-у	I,2	сб.	7-00
20247	02.20.I43	Рукав I2 х 600	I,2	сб.	5-60
20248	02.20.266	Рукав I2 х 600-к	I,3	сб.	6-50
20I49	02.20.206	Рукав I2 х 600-у	I,3	сб.	7-40
20250	02.20.I44	Рукав I2 х 800	I,4	сб.	6-20
2025I	02.20.267	Рукав I2 х 800-к	I,4	сб.	7-I0
20252	02.20.207	Рукав I2 х 800-у	I,5	сб.	7-90
20253	02.20.268	Рукав I2 х I000-к	I,6	сб.	7-70
20254	02.20.208	Рукав I2 х I000-у	I,7	сб.	8-60

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20255	02.20.209	Рукав I2 х I200-у	I,8	сб.	9-00
20256	РКЗI.3I4.00.00	Рукав I2 х I400	I,5	сб.	9-50
20257	02.20.I47	Рукав I2 х I400-к	I,9	сб.	8-20
20258	02.20.270	Рукав I2 х I400-к	2,0	сб.	8-80
20259	02.20.2I0	Рукав I2 х I400-у	2,0	сб.	9-50
20260	РКЗI.3I4.00.00	Рукав I2 х I600	I,7	сб.	9-50
20261	02.20.I48	Рукав I2 х I600	2,I	сб.	8-30
20262	02.20.27I	Рукав I2 х I600-к	2,2	сб.	9-20
20263	02.20.2II	Рукав I2 х I600-у	2,2	сб.	I0-00
20264	02.20.I49	Рукав I2 х I800	2,3	сб.	8-90
20265	02.20.2I2	Рукав I2 х I800-у	2,4	сб.	I0-60
20266	02.20.I50	Рукав I2 х 2000	2,5	сб.	9-40
20267	02.20.273	Рукав I2 х 2000-к	2,5	сб.	I0-20
20268	02.20.2I3	Рукав I2 х 2000-у	2,6	сб.	II-20
20269	02.20.I5I	Рукав I2 х 2200	2,7	сб.	I0-00
20270	02.20.274	Рукав I2 х 2200-к	2,7	сб.	9-80
20271	02.20.2I4	Рукав I2 х 2200-у	2,8	сб.	II-70
20272	РНКН00.00.I30Ш.4	Рукав I6 х 800	I,6	сб.	7-50
20273	РКЗI.3I3.00.00	Рукав I6 х I000	I,6	сб.	7-80
20274	02.20.I55 РНКН.00.00.I30Ш.5	Рукав I6 х I000	I,9	сб.	8-20
20275	РКЗI.3I3.00.00	Рукав I6 х 2000	2,5	сб.	I2-20
20276	992.20.45.020 РНКН.00.00.I30Ш.П	Рукав I6 х 2000	3,2	сб.	I2-30
20277	РНКН.00.0I.I30Ш.I2	Рукав I6 х 2200	3,I	сб.	I3-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20278	02.20 I6I	Рукав I6 х 2200	3,3	Сб.	I3-80
20279	ЧУ I30069	Рукав I6 х 2200	4,7	Сб.	I4-00
20280	ЧУ I30071 АН	Рукав 20 х 600	2,4	Сб.	I0-30
20281	РИКН.00.00.030 СБ	Рукав 20 х I200	3,0	Сб.	I0-70
20282	РИКН.00.00.070 СБ	Рукав 20 х I200	4,I	Сб.	I2-40
20283	РИКН.00.00.040 СБ	Рукав 20 х I400	3,3	Сб.	I2-30
20284	РИКН 00.00.080 СБ	Рукав 20 х I400	4,5	Сб.	I3-30
20285	РИКН.00.00.050 СБ	Рукав 20 х I600	3,6	Сб.	I3-40
20286	РИКН.00.00.090 СБ	Рукав 20 х I600	5,0	Сб.	I4-30
20287	РИКН.00.00.060 СБ	Рукав 20 х I800	4,0	Сб.	I4-30
20288	РИКН.00.00.I00 СБ	Рукав 20 х I800	5,4	Сб.	I5-40
20289	РИКН.00.00.060.0I СБ	Рукав 20 х 2000	4,3	Сб.	I5-I0
20290	РИКН.00.00.I00.0I СБ	Рукав 20 х 2000	5,9	Сб.	I6-30
20291	ЧУ I30039	Рукав 20 х 2200	4,4	Сб.	I5-I0
20292	РИКН.00.00.060.02 СБ	Рукав 20 х 2200	4,6	Сб.	I6-00
20293	РИКН.00.00.I00.02 СБ	Рукав 20 х 2200	6,3	Сб.	I7-20
20294	02.2I.60	Рукав 20 х 2200-х	4,5	Сб.	I6-00
20295	РИКН.00.00.0I0 СБ	Рукав 25 х 700	3,6	Сб.	I0-I0
20296	II8I-00	Рукав 25 х 2000	8,I	Сб.	2I-I0
20297	ЧУ I300 400А СБ	Наконечник Ц 8 мм	0,22	Сб.	2-30
20298	ЧУ I302 400Б СБ	Наконечник Д 8У мм	0,26	Сб.	3-40
20299	ЧУ I300 500А СБ	Наконечник Д I2 мм	0,32	Сб.	2-60
20300	ЧУ I302 500	Наконечник Д I2У мм	0,38	Сб.	3-40
20301	ЧУ I300 600А	Наконечник Д I6 мм	0,40	Сб.	2-80
20302	ЧУ I300 700А СБ	Наконечник Д 20 мм	0,67	Сб.	2-30

№ по прейс-куранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20303	ЧУ 130 9002	Муфта 8С	0,2	Ст.35	1-10
20304	ЧУ 130 9003	Муфта 16С	0,28	Ст.45	1-40
20305	ЧУ 130 9004	Муфта 20С	0,29	Ст.35	1-60
		Конвейер С53			
20306	С53-2	Головка концевая	174,0	Сб.	153-00
		Конвейер СП-63			
20307	СП63-0703	Болт М20 ℓ 80 мм	0,23	Ст.45	0-20
20308	СП63-3КСБ	Секция переходная	273,0	Сб.	117-00
20309	СП63-3К	Секция переходная	282,0	Сб.	122-00
20310	СП63-8Б	Головка концевая	514,0	Сб.	335-00
20311	СП63-8Б	Рама концевой головки	360,0	Сб.	167-00
20312	СП63-01-016СБ	Болт решетчатый с гайкой	0,4	Ст.45	0-50
20313	СП63-0000	Болт М20 решетчатый с глухой гайкой	0,55	Сб.	0-70
20314	СП63-013	Скребок битой	4,8		1-30
20315	СП63-076СБ Р-115948СБ В7С92-00-СБ СП63-070-ЦУ-2СБ 8815	Звено соединительное в сборе	1,7	Ст.45 Ст.35ХГСА	1-10
20316	СП63-1К-01СБ	Козырек	32,2	Ст.3	20-00
20317	СП63-07Б	Метр погонный скребковой импортной цепи с импортным звеном и витым скребком	21,3	Сб.	21-60
		Метр погонный скребковой цепи в две нитки конвейера СП63	20,1	Сб.	13-40
		Метр погонный скребковой цепи в две нитки с импортным соединительным звеном	19,7	Сб.	17-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и кол. за штуку
20318	СП63.I.000I6	Съемник	6,5	Ст.45ЛТ	5-40
20319	ГОСТ000СБ	Гайка самостопорящая	60 г	Ст.35	0-42
20320	46437-06-00-55I	Шайба	I,5	Ст.5	0-80
20321	46437-06-00-552	Палец	4,0	Ст.45	2-70
20322	46437-06-00-553	Хвостовик	I,5	Ст.40Х	4-20
		Конвейер СП63М			
20323	СП 63М	Барабан в сборе со звездочками	25I,0	Сб.	245-00
20324	СП63М.27АСБ	Направляющая	55,6	Сб.	25-80
20325	СП63М.28АСБ	Направляющая	26,3	Сб.	I0-00
20326	СП63М.09ВСБ	Демех зачистной	46,0	Сб.	I4-50
20327	СП63М.I0ВСБ	Демех зачистной укороченный	24,5	Сб.	7-30
20328	СП63М.I3СБ	Борт	65,9	Ст.3	22-40
20329	СП63М.I4ВСБ	Борт кабелеукладчика линейный	66,6	Ст.3	22-60
20330	СП63М.I9СБ	Борт кабелеукладчика центральный	45,0	Ст.3	I4-40
20331	СП63М.I3-0I	Борт	32,0	Ст.3	I0-30
20332	СП63М.22СБ	Борт кабелеукладчика укороченный	34,0	Ст.3	I0-80
20333	СП63М.I6	Кронштейн	4,9	Ст.3	I-50
20334	СП63М.I7СБ	Кронштейн	4,4	Ст.3	2-20
20335	СП63М.37СБ	Балка промежуточная	43,0	Ст.3	I5-50
20336	СП63М.0IУD.I0	Рештак линейный	I73,0	Ст.45Г17Б3	85-00
20337	СП63М.0IУD-8	Рештак линейный	I6I,9	Ст.45Г17Б3	79-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Конвейер СП 87 П			
20338	СП 87П.6 СБ	Борт	206,0	Ст.3	66-00
20339	СП 87П.6-0I	Борт	II0,0	Ст.3	36-00
20340	СП 87П.6Е СБ	Борт	2I0,0	Ст.3	79-00
20341	СП 87П.6Е.0I	Борт	II2,0	Ст.3	47-00
20342	СП 87П.7. СБ	Борт центральный	I9I,0	Ст.3	65-00
20343	СП 87П.7Е.СБ	Борт центральный	I88,0	Ст.3	76-00
20344	СП 87П.26Е	Борт	I69,0	Ст.3	72-00
20345	СП 87П.26Е-0I	Борт	89,0	Ст.3	42-00
20346	СП 87П.27Е СБ	Борт центральный	I44,0	Ст.3	68-00
20347	СП 87П.I0А СБ	Направляющая	I30,0	Ст.3	49-00
20348	СП 87П.I0А-02	Направляющая	55,0	Ст.3	23-00
20349	СП 87П.I0А-04	Направляющая	I55,0	Ст.3	66-00
20350	СП 87П.IIЕ СБ	Направляющая	29,6	Сб.	I3-70
20351	СП 87П.IIЕ-0I	Направляющая	29,6	Сб.	I3-70
20352	СПМ 87Д.54.II СБ	Направляющая	40,0	Сб.	I7-70
20353	СП 87П.I3 СБ	Демех зачистной	62,7	Сб.	22-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали(узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
20354	СП 87П.13-01	Лемех	28,0	Сб.	12-30
20355	СП 87П-0006 СП 87Б2-0003	Болт специальный М 30 с гайкой	1,1	Сб.	1-50
20356	СП 87П-0025А СПМ 87Б-2-0003	Болт М30 с гайкой	0,93	Сб.	1-30
20357	СПМ 87АП-00001 СП 87П 14 СБ	Болт соединительный с гайкой	2,6	Сб.	2-50
		Конвейер СПМ 87			
20358	СПМ87Д-9Б-1	Рама концевого привода СПМ 87	848,0	Ст.3	515-00
20359	РМ-869-00	Планка уплотнительная	6,2	Ст.65Г	13-70
20360	РМ.949-00	Скоба крепления маслопровода	0,64	Ст.3	0-50
20361	КМ87.000 СБ	Направляющая комплекса КМ87 под усиленную крепь	154,0	Сб.	56-00
		Конвейер СПМ-87Д			
20362	СПМ 87А-00011А	Болт	0,97	Ст.40Х	1-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали(узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
20363	СПМ 87Д-0005	Болт с[illegible]льный	0,92	Ст.35ГСА	0-80
20364	СПМ 87Д-0014	Переход[illegible] Д-70 мм	3,3	Ст.45	2-70
20365	СПМ 87Д-54Ж	Направл[illegible]я	40,0	Сб.	22-00
20366	СПМ 87Д-54Ж-01	Направля[illegible]я	40,0	Сб.	22-00
20367	СПМ 87Д-54Ж-02	Направл[illegible]я	36,1	Сб.	19-00
20368	СПМ 87Д.65	Балка в[illegible]ре для левого забоя	214,0	Ст.3	80-00
20369	СПМ 87Д-19К СБ	Борт ли[illegible]ый	116,0	Ст.3	40-00
20370	СПМ 87Д-20К СБ	Борт ук[illegible]енный	58,9	Ст.3	18-70
20371	СПМ 87Д-24К СБ	Борт це[illegible]льный	95,9	Ст.3	27-60
		К[illegible]йер СПМ 87ДН			
20372	СПМ87ДН-01А СБ	Борт ли[illegible]ый	140,0	Ст.3	44-00
20373	СПМ87ДН.02А СБ	Борт ук[illegible]енный	73,0	Ст.3	22-60
20374	СПМ87ДН.03А СБ	Борт це[illegible]льный	119,0	Ст.3	37-00
		К[illegible]йер СПМ 130			
20375	СПМ 130.003	Направля[illegible]л	4,3	Ст.40Х	3-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
20376	СПМ 130.220 СБ	Подборщик	96,0	Ст.35	42-40
20377	СПМ 130.230А СБ	Борт	105,0	Сб.	37-60
20378	СПМ 130.230А-01	Борт	105,0	Сб.	37-60
20379	СПМ 130.270 СБ	Борт линейной секции	358,0	Сб.	145-00
20380	СПМ 130.290 СБ	Борт средний	356,0	Сб.	140-00
20381	СПМ 130.760 СБ	Борт укороченный	177,5	Сб.	69-00
20382	СПМ 130.770 СБ	Подборщик	54,0	Ст.35	20-20
		Конвейер СП 202			
20383	СП 202.08.000 СБ	Направляющая	80,4	Ст.3	36-00
20384	СП 202.08.000-01	Направляющая	34,7	Ст.3	16-00
20385	СП 202.10.000 СБ	Борт кабелеукладчик	95,4	Ст.3	36-00
20386	СП 202.10.000-01	Борт	53,2	Ст.3	19-60
20387	СП 202.11.000 СБ	Борт центральный	66,0	Ст.3	31-00
20388	СП 202.18.000 СБ	Борт	86,2	Ст.3	32-00
20389	СП 202.18.000.01	Борт	40,0	Ст.3	15-70
20390	СП 202.12.000 СБ	Кронштейн	12,0	Ст.3	6-10
20391	СП 202.12.000.01	Кронштейн	12,0	Ст.3	5-20

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20392	СП 202.13.000 СБ	Кронштейн светильника	3,1	Ст.3	4-10
20393	СП 202.21.000 СБ	Лемех	49,8	Сб.	28-70
20394	СП 202.21.000.01	Лемех	23,9	Сб.	14-60
20395	СП 202.26.000 СБ	Балка	52,0	Сб.	27-00
20396	СП 202.27.000 СБ	Балка	63,5	Ст.3	33-30
		Конвейер СР 70 А			
20397	СР 70А-6Д	Рештак унифицированный	75,4	Сб.	15-70
20398	СР 70А-8-24	Ось в сборе	87,0	Сб.	143-00
20399	СР 70А-1-010 СР 70А-1-01А	Козырек	28,4	Ст.3	10-60
20400	СР 70А-10	Рама привода переходная	206,0	Сб.	76-00
20401	5039-000 СБ	Головка концевая	362,9	Сб.	190-00
20402	СР 70А-8	Головка концевая	298,0	Сб.	183-00
		Конвейер КМ 81 - 02 Б			
20403	КМ 81-02Б-070	Подборщик	62,4	Сб.	26-20

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Конвейер КМ 81-02 БМ			
20404	КМ 81-02 БМ6 СБ	Борт линейный	237,0	Ст.3	91-00
20405	КМ 81-02 БМ7 СБ	Борт средний	232,0	Ст.3	90-00
20406	I КМ 81-02.003	Направляющая	4,3	Ст.45	2-50
		Конвейер скребковый В-1000, В-800, В-600, В-450			
20407	СКП-450-250	Вал приводной со звездочками и подшипниками	293,0	Сб.	210-00
20408	СКН-450-250	Вал натяжной со звездочками и подшипниками	281,0	Сб.	265-00
20409	СКП-600-800	Вал приводной со звездочками и подшипниками	534,0	Сб.	370-00
20410	СКП-600-800	Вал приводной со звездочками и подшипниками	668,0	Сб.	440-00
20411	СКН-600-800	Вал натяжной со звездочками и подшипниками	441,0	Сб.	400-00
20412	СКН-600-800	Вал натяжной со звездочками и подшипниками	511,0	Сб.	465-00
20413	СК-91-01	Вал приводной в сборе	325,0	Сб.	220-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20414	СК 105-01	Вал приводной в сборе	593,0	Сб.	335-00
20415	СК-354	Вал натяжной в сборе	396,0	Сб.	3о7-00
20416	СК-356	Вал натяжной в сборе	242,0	Сб.	177-00
20417	СК 800-Л	Вал натяжной (комплект)	431,0	Сб.	194-00
20418	КСО-01-01	Вал приводной со звездочками и подшипниками	544,0	Сб.	375-00
20419	КСО-01-01	Вал приводной со звездочками и подшипниками	698,0	Сб.	460-00
20420	КСО-06-01	Вал натяжной	168,0	Сб.	135-00
20421	КСО-1000/044	Вал (комплект)	625,0	Сб.	422-00
20422	КС-800/013-02	Вал натяжной в сборе	433,0	Сб.	400-00
20423	КС-1000/042	Вал (комплект)	935,0	Сб.	638-00
20424	НО6-26-26 А	Вал приводной	172,0	Сб.	95-00
20425	Н536.106.10-01Г	Вал (комплект)	507,0	Сб.	387-00
20426	Н536.110.15-01Г	Вал (комплект)	640,0	Сб.	474-00
20427	Н538.106.12-01Г	Вал (комплект)	371,0	Сб.	310-00
20428	ПКУ-130-49	Подшипник Д 130 мм	73,0	Сб.	77-00
20429	ПКУ-130-50	Подшипник Д 130 мм	70,0	Сб.	75-00
20430	НУ.330.132	Винт натяжного устройства с гайкой	20,0	Ст.45	9-90
20431	СК-0087	Устройство натяжное	19,4	Ст.45	25-40

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
20432	РХ108-К	Кронштейн	0,52	Ст.3	0-90
20433	РХ159-К	Кронштейн	0,64	Ст.3	I-I0
20434	КС.800/029	Главное устройство привода	607,0	Сб.	455-00
20435	333-005	Цепь тяговая t I42, В-378 мм	I5,5	Сб.	I6-50
20436	I00-325	Цепь безроликовая t 320, В-600, Н-I75мм	30,2	Сб.	I3-20
20437	I00-380	Цепь тяговая втулочно-роликовая В I000мм	70,4	Сб.	33-50
20438	II0-0I0	Цепь скребковая t 260, В 704мм (в комплекте 6 звеньев)	65,0	Сб.	38-90
		Конвейер КД-I50, КДА-I50, КДА-250			
20439	ЦМ I586-00-0I-I2	Корпус подшипника	30,0	СЧ.I8-36	29-00
20440	КПУ 2I3.000	Корпус подшипника № 308	I0,7	СЧ.I8-36	9-00
20441	КПУ 2I4.000	Корпус подшипника № 3I0	I5,7	СЧ.I8-36	I2-I0
20442	КПУ 2I5.000	Корпус подшипника № 3I2	I7,I	СЧ.I8-36	I2-70
20443	КПУ 2I6.000	Корпус подшипника № 3I4	2I,7	СЧ.I8-36	I4-30
20444	КПУ 2I7.000	Корпус подшипника № 3I6	28,5	СЧ.I8-36	I6-90
20445	КПУ 2I8.000	Корпус подшипника № 3I8	3I,0	СЧ.I8-36	I7-80
20446	2II-II5/А	Барабан натяжной сварной	5I2,0	Сб.	300-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20447	КРУ 260-II.02.000	Барабан приводной (со сварной ступицей)	I538,0	Сб.	860-00
20448	КРУ 260-II.03.000	Барабан выносной со сварной ступицей	I346,0	Сб.	695-00
20449	КЛА-250П-2-30	Обечайка Д-500 мм	272,0	Ст.3	73-00
		Конвейер КРУ-260			
20450	КРУ-260з-2-020I	Обечайка Д-724 мм	527,0	Ст.3	I30-00
2045I	КРУ-260-II-02 000	Обечайка Д-580 мм	3I3,0	Ст.3	85-00
20452	КРУ-260-II-02-008А	Обечайка Д-760 мм	53I,0	Ст.3	I28-00
20453	КРУ-260-I3-02-000	Обечайка Д-600 мм	329,0	Ст.3	85-00
20454	2II.II5/IA	Обечайка Д-574 мм	258,0	Ст.3	69-00
		Конвейер ленточный КРУ-350			
20455	КРУ-350-2 0Д	Барабан приводной	2643,0	Сб.	I575-00
20456	КРУ-350-2-566	Барабан выносной	2036,0	Сб.	I020-00
20457	КРУ 350-4-27I	Барабан натяжной	I097,0	Сб.	450-00
20458	КРУ 350-I-0I3I СБ	Вал ведущий	67,5	Ст.40Х	I40-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
20459	КРУ 350-I-0I49A СБ	Вал промежуточный	385,0	Ст.40Х	420-00
20460	КРУ 350-I-0III СБ	Вал ведомый	945,0	Сб.	637-00
20461	КРУ 350-2-03	Элемент футеровки	24,2	резина	4I-00
		Конвейер ленточный КЛ, КЛС			
20462	РКВ.0006А.I95	Ролик конвейерный верхний В 500, Д I27, ℓ I95 мм	5,9	Сб.	3-85
20463	РКВ.0006А.245	Ролик конвейерный верхний В 650, Д I27, ℓ 245 мм	6,6	Сб.	4-00
20464	РКВ.0006А.3I0	Ролик конвейерный верхний В 800, Д I27, ℓ 3I0 мм	7,6	Сб.	4-05
20465	РКВ.0006А.380	Ролик конвейерный верхний В I000, Д I27, ℓ 380 мм	8,6	Сб.	5-00
20466	РКВ.0006А.460	Ролик конвейерный верхний В 900, Д I27, ℓ 460 мм	9,7	Сб.	5-00
20467	РКВ.0006А.530	Ролик конвейерный верхний В I400, Д I27, ℓ 530 мм	I0,7	Сб.	5-00
20468	РВЛ.90.000А	Ролик конвейерный верхний В 900, Д I27, ℓ 325 мм	8,3	Сб.	5-00
20469	РВЛ.90.000А-0I	Ролик конвейерный верхний В 900, Д I27, ℓ 425 мм	9,7	Сб.	5-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и ко за штуку
20470	РКН.0006А-600	Ролик конвейерный нижний В 500, Д I27, ℓ 600 мм	II,7	Сб.	5-00
20471	РКН 0006А-750	Ролик конвейерный нижний В 650, Д I27, ℓ 750 мм	I3,8	Сб.	5-60
20472	РКН 0006А-950	Ролик конвейерный нижний В 800, Д I27, ℓ 950 мм	I6,6	Сб.	5-90
20473	РКН 0006А-II50	Ролик конвейерный нижний В 900, Д I27, ℓ II50 мм	I9,5	Сб.	8-00
20474	РКН.0006А-I400	Ролик конвейерный нижний В I200, Д I27, ℓ I400 мм	22,9	Сб.	8-00
20475	РКН.0006А-I600	Ролик конвейерный нижний В I400, Д I27, ℓ I600 мм	25,7	Сб.	8-80
20476	РНП 90.000А	Ролик конвейерный нижний В 900, Д I27, ℓ I050 м.	I8,4	Сб.	7-80
20477	РНП 90.000А-0I	Ролик конвейерный нижний В I200, Д I27, ℓ I350 мм	22,7	Сб.	8-00
20478	ДР.I52М.800-3I0	Ролик конвейерный Д I52, ℓ 3I0 мм	II,9	Сб.	7-70
20479	ДР.I52М-I000-380	Ролик конвейерный Д I52, ℓ 380 мм	I3,5	Сб.	8-90
20480	ДР.I52М-I200-460	Ролик конвейерный Д I52, ℓ 400 мм	I5,2	Сб.	9-80
20481	ДР.I52М-I400-520	Ролик конвейерный Д I52, ℓ 520 мм	I6,9	Сб.	I0-30
20482	ДР.I52М-I600-590	Ролик конвейерный Д I52, ℓ 590 мм	I8,2	Сб.	I0-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
20483	ДР.152М-800-950	Ролик конвейерный Д 152, ℓ 950 мм	26,7	Сб.	13-00
20484	ДР.152М-1000-1150	Ролик конвейерный Д 152, ℓ 1150 мм	31,7	Сб.	13-80
20485	ДР.152М-1200-1400	Ролик конвейерный Д 152, ℓ 1400 мм	37,0	Сб.	15-50
20486	ДР.152М-1400-1600	Ролик конвейерный Д 152, ℓ 1600 мм	41,7	Сб.	17-20
20487	ДР.152М-1600-1790	Ролик конвейерный Д 152, ℓ 1790 мм	45,7	Сб.	18-80
20488	РКП.160.800А	Ролик конвейерный поддерживающий Д 160 мм	16,0	Сб.	24-00
20489	РКП.160.1000А	Ролик конвейерный поддерживающий Д 160 мм	19,7	Сб.	31-60
20490	РКП.160.1200А	Ролик конвейерный поддерживающий Д 160 мм	22,1	Сб.	31-60
20491	РКП.160.1400А	Ролик конвейерный поддерживающий Д 160 мм	26,2	Сб.	34-00
20492	РК-127/310	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм	4,2	Сб.	12-20
20493	РК-127/310П	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм правый	4,7	Сб.	13-70
20494	РК-127/310Л	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм левый	4,7	Сб.	13-70
20495	РК-127/380	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм	5,3	Сб.	14-30
20496	РК-127/380.П	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм правый	5,4	Сб.	14-50
20497	РК-127/380.Л	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм левый	5,4	Сб.	14-50
20498	РК-127/460	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм	6,0	Сб.	15-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20499	РК-127/460.П	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм правый	6,3	Сб.	16-00
20500	РК-127/460.Л	Ролик конвейерный гуммированный Д 127 мм левый	6,3	Сб.	16-00
20501	РЖ-600 М	Роликоопора желобчатая	13,9	Сб.	7-50
20502	РЖ 1000 М	Роликоопора желобчатая	16,8	Сб.	7-60
20503	РЖ 1200 М	Роликоопора желобчатая	18,3	Сб.	7-90
20504	РЖ 1400 М	Роликоопора желобчатая	23,7	Сб.	9-00
20505	РЖ 1200	Роликоопора	20,8	Сб.	7-70
20506	1187-6	Двухвинтовое натяжное устройство	84,0	Сб.	80-00
20507	БП-6-01094	Обечайка Д 600 мм	233,0	Ст.3	64-00
20508	БН-5-01084	Обечайка Д 500 мм	167,0	Ст.3	46-00
20509	БП-7-01.08П	Обечайка Д 700 мм	273,0	Ст.3	75-00
20510	ЦП100-11-1-00А	Обечайка Д 630 мм	346,0	Ст.3	90-00
20511	П2300.45.100	Опора	19,6	Ст.3	7-60
20512	П2300.46.100	Опора	20,2	Ст.3	7-80
20513	П2300.47.100	Опора	23,1	Ст.3	8-30

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20514	П2300.48.100	Опора	29,0	Ст.3	8-60
20515	СС.00.001	Скоба для сшивания транспортерной ленты	2,5	проволока	I-40
20516	СП1.СП6	Скоба для сшивания транспортерной ленты	0,21	проволока	0-II
20517	ЦМ-1514.00-II	Барабан натяжной	230,0	Сб.	I87-00
20518	ЦМ-1514-00-12	Барабан приводной	I26,0	Сб.	I26-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Став углеспуска решетчатый			
20520	РЭ.00.0I.000СБ	Решетак под эмалировку ℓ -I000 мм	I8,9	Ст.3	3-80
20521	РЭ.00.04.000СБ	Решетак под эмалировку ℓ -I300 мм	24,2	Ст.3	5-00
20522	РЭ.00.05.000СБ	Решетак под эмалировку ℓ -I400 мм	26,0	Ст.3	5-20
20523	РЭ.00.06.000СБ	Решетак под эмалировку ℓ -I500 мм	27,7	Ст.3	5-30
20524	СЗ-047-00	Решетак эмалированный ℓ -I300 мм	34,I	Ст.3	8-70
20525	СЗ-047-00	Решетак эмалированный ℓ -I500 мм	38,I	Ст.3	9-90
20526	СЗ-047-00	Решетак эмалированный ℓ -2000 мм	48,0	Ст.3	I2-50
20527	СЗ-I55-00	Решетак эмалированный ℓ -I000 мм	26,4	Ст.3	7-20
20528	СЗ-I55-00	Решетак эмалированный ℓ -I300 мм	35,4	Ст.3	9-00
20529	СЗ-I55-00	Решетак эмалированный ℓ -I500 мм	38,9	Ст.3	I0-I0
20530	РС.00.0I.000	Решетак сварной ℓ -I000 мм	27,3	Ст.3	5-50
20531	РС.00.0I.000СБ	Решетак сварной ℓ -I300 мм	30,9	Ст.3	6-40
20532	РС.00.0I.000 СБ-0I	Решетак сварной ℓ -I400 мм	32,6	Ст.3	6-60
20533	РС.00.0I.000 СБ-02	Решетак сварной ℓ -I500 мм	34,2	Ст.3	7-I0
20534	РС.00.0I.000 СБ-07	Решетак сварной ℓ -2000 мм	42,6	Ст.3	8-60

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
		Редуктор РЦКУ-250, КД-I50			
20535	LI80.II.0I.0I7СБ	Вал приводной	I9,0	Сб.	35-00
20536	LI80.II.0I.0I8СБ	Вал промежуточный	46,0	Сб.	90-00
20537	LI80.II.0I.02ICБ	Вал выходной II	82,3	Сб.	I00-00
20538	LI80К.II.I6.002СБ	Вал выходной I	I84,0	Сб.	250-00
20539	6 5I43.0096СБ	Блок промежуточного вала	475,0	Сб.	450-00
20540	Р-I2358	Вал шестерня (I передача)	65,I	Сб.	82-00
2054I	Р-I2359	Вал шестерня (II передача)	I72,0	Сб.	I62-00
20542	Р-I3053	Вал шестерня (I передача)	37,7	Сб.	46-00
20543	Р-I3054СБ	Вал шестерня промежуточная	I47,0	Сб.	I39-00
20544	Р-I3055СБ	Вал выходной I	I90,0	Сб.	208-00
20545	Р-I3056СБ	Вал выходной II	200,0	Сб.	202-00
20546	46256.03I8-04	Вал-шестерня	I30,0	Ст. 40хн	I20-00
20547	РЦКУ-250А.0004 РЦКУ-250Б.0004	Вал-шестерня $z=30$, $m=3,5$	28,0	Ст. 40х	35-00
20548	РЦКУ-250Н.004	Вал шестерня $z=I8$, $m=8$	44,5	Ст. 40х	39-00
20549	РЦКУ-250-0020	Колесо зубчатое $z=I68$, $m=3,5$	87,0	Ст. 40х	76-00
20550	РЦКУ-250Н-0II	Колесо зубчатое $z=I42$, $m=4$	85,0	Ст. 40гл	76-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20551	РЦКУ-250Н-013	Вал шестерня z =26, m =4	30,0	Ст. 40х	32-00
		Редуктор РЦКУ-250Н-005			
20552	РЦКУ 250Н-005	Колесо зубчатое z =83, m =8	150,0	Ст. 40гл	100-00
		Редуктор КРУ-350			
20553	Р-11970	Вал приводной в сборе I передачи	90,0	Сб.	135-00
20554	Р-11971	Вал промежуточный в сборе II передачи	457,0	Сб.	340-00
20555	КРУ350Н.018	Колесо зубчатое z =121, m =6	145,0	Ст. 40гл	95-00
20556	КРУ350Н.015	Вал-шестерня z =16, m =6	52,0	Ст. 40х	34-00
		Редуктор КЦН-100			
20557	КЦН 100.01СБ	Вал ведущий в сборе	25,8	Сб.	51-00
20558	КЦН 100.02СБ	Вал второй в сборе	72,7	Сб.	118-00
20559	КЦН 100.02-01СБ	Вал второй в сборе	54,4	Сб.	88-00
20560	КЦН 100.03СБ	Вал третий в сборе	125,0	Сб.	98-00

№ по прейс-куранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20561	КЦН 100.03-01СБ	Вал третий в сборе	129,0	Сб.	101-00
20562	КЦН 100.008	Шестерня коническая $\frac{1}{2}$ =22, m =7	5,9	Ст. 40Х	15-30
20563	КЦН 100.027	Вал шестерня $\frac{2}{2}$ =18, m =6	30,0	Ст. 40Х	23-40
20564	КЦН 100.009А	Колесо коническое	24,2	Ст. 40ХН	45-00
		Редуктор ЦКУ-1-6			
20565	Р-703-040-11	Вал червячный	7,5	Ст. 45	15-00
20566	Р 1880-040-12	Шестерня $\frac{1}{2}$ =23, m =8	16,4	Ст. 40Х	14-00
		Муфты соединительные			
20567	МГ 300-00	Муфта	47,4	Сб.	48-00
20568	9447СБ	Муфта зубчатая МЗ-10	245,0	Сб.	207-00
20569	7877.000	Муфта цепная	33,8	Сб.	47-00
20570	7877.000	Муфта цепная	26,8	Сб.	37-50
20571	РЦКУ 250Н-01 I5.289.009 I5.289.009	Муфта цепная	50,0	Сб.	55-00
20572	РЦКУ 250Н-01СБ	Муфта цепная	48,5	Сб.	54-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20573	РЦКУ 250А-03	Муфта цепная	3I,I	Сб.	43-00
20574	РЦКУ 250-0I	Муфта цепная	42,0	Сб.	52-00
20575	РЦКУ 250-0IА	Муфта цепная	39,8	Сб.	52-00
20576	РЦКУ 250А-03А	Муфта цепная	30,I	Сб.	42-00
20577	ЦI80.II.0I.047.СБ	Муфта цепная	I8,8	Сб.	33-00
20578	КЦП I00-02БСБ	Муфта цепная	II5,0	Сб.	I30-00
20579	Р-43	Муфта МУВП-И	59,7	Сб.	47-00
20580	П.I969.00.040.СБ	Муфта МУВП-I2	I50,0	Сб.	I00-00
2058I	ИМ 299.000-03	Муфта упругая МУ-II0	33,3	Сб.	50-00
20582	МН-4	Муфта упругая	I9,5	Сб.	30-00
20583	МН-6	Муфта упругая	45,0	Сб.	53-00
20584	МН-7	Муфта упругая	94,5	Сб.	95-00
20585	МН-9	Муфта упругая	324,0	Сб.	2I5-00
20586	РI-8I0-00СБ	Муфта пальцевая	46,8	Сб.	42-00
20587	РЦКУ 250А-2503/I РЦКУ 250А-0301	Полумуфта	9,5	Ст. 20х	20-00 2[illegible]
20588	РЦКУ 250-0302В	Полумуфта	9,7	Ст. 20х	20-40
20589	РЦКУ 250-2503/2 РЦКУ 250-0302	Полумуфта	I3,5	Ст. 20х	22-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.коп. за единицу
20590	РЦКУ 250-2504/I РЦКУ 250-0I0I	Полумуфта	I5,I	Ст. 40х	24-00
2059I	РЦКУ 250Н-0I-00I РЦКУ 250Н-0I-002	Полумуфта	20,0	Ст. 40х	30-00
20592	КЦН I00-020IА	Полумуфта	52,2	Ст. 35л	72-00
20593	КЦН I00-0202А	Полумуфта	50,I	Ст. 35л	72-00
20594	МУВПП-70	Полумуфта Д =70 мм	I6,0	Сч. I5-32	I8-00
20595	МУВПП-90	Полумуфта Д =90 мм	35,I	Сч. I5-32	25-80
20596	МУВПП-I00	Полумуфта Д =I00 мм	69,4	Сч. I5-32	43-00
20597	МЦ-I6-00I	Полумуфта цепная	2I,0	Ст. 40х	26-00
20598	МН4-I	Полумуфта	8,0	Сч. 2I-40	I0-00
20599	МН7-I	Полумуфта	38,3	Сч. 2I-40	28-00
20600	МН9-I	Полумуфта	I30,0	Сч. 2I-40	8I-00
		Муфты высокоэластичные ВЭМ			
2060I	ВЭМ-2I0.I0I	Оболочка	I,I	резина 2566	4-40
20602	ВЭМ-290.I0I	Оболочка	2,4	резина 2566	9-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла), кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20603	ВЭМ-390.101	Оболочка	5,8	резина 2566	23-00
20604	ВЭМ-340.101	Оболочка	3,3	резина 2566	13-00
		Гидромуфта			
20605	ТЛЭ.32/395Е.1.04СБ	Ступица	5,5	Ст. 40 х	10-60
20606	ТЛЭ.32/395Е.1.1103	Ступица	6,4	Ст. 40х	12-40
20607	Ц 70.54.00	Ступица	3,8	Ст. 40х	7-30
		Кабели высоковольтные			
20608	ИС 155.00.000.СБ 73.17.00.01	Муфта соединительная переходная	9,0	Сб.	6-00
20609	ВЭМ-210.000	Муфта высокоэластичная	11,5	Сб.	14-00
20610	ВЭМ-340.000	Муфта высокоэластичная	43,3	Сб.	40-00
20611	ВЭМ-390.101	Муфта высокоэластичная	69,6	Сб.	59-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
		Прицепное устройство бесконечной откатки			
20612	ПУ.000-02А	Прицепное устройство	6,1	Сб.	7-10
20613	ПУ.000.06А	Прицепное устройство	6,5	Сб.	7-50
20614	ПУ.000-07А	Прицепное устройство	6,5	Сб.	7-50
20615	ВКМ 200А.050СБ	Хомут присоединительный	0,73	Сб.	1-10
		Откатка электровозная			
20616	ПКП-02АСБ	Зажим подвесной	0,49	Сб.	0-60
		Пускатели магнитные ПМВИ			
20617	5ВО.551.054.12	Контакт подвижный ПМВИ-1323	0,04	узел	2-00
20618	5ВО.551.055.1,2	Контакт неподвижный ПМВИ-1323	1,2	узел	2-50
20619	8ВО.551.007	Контакт неподвижный ПМВИ-61, ПМВИ-1365	0,13	узел	0-80
20620	8ВО.551.008	Контакт подвижный ПМВИ-61, ПМВИ-1365	0,28	узел	0-95
20621	8ВО.551.009	Контакт неподвижный ПМВИ-1357	0,06	узел	0-13
20622	8ВО.555.006	Контакт подвижный ПМВИ-1357	0,11	узел	0-24

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Скипы			
20623	НЗК.000.СБ	Направляющая роликовая	158,4	Сб.	431-00
20624	РI700-3I6-338	Опора трехроликовая на подшипниках качения	85,I	Сб.	294-00
20625	Р2837-3I6-3-0206	Скат двухободной	398,0	Ст. 45	2II-00
20626	Р2837-3I6-3-302	Скат одноободной	374,0	Ст. 45	200-00
20627	РI803-30I-365-0I37	Башмак	28,5	Ст. 35л	I2-60
		Лебедка тягового перемещения вагонов			
20628	002-035	Барабан	I32,0	Ст. 35л	I33-00
		Лебедка ЛВД-34			
20629	ЛВД3.05.000	Фрикцион	26,2	Сб.	I4-80
20630	ЛВД3.I6.000	Крышка	9,6	Сч. I5-32	7-I0
20631	ЛВД3.07.000А	Ограждение	28,3	Сб.	I4-60

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
		Лебедка ОЛЗ-2100/100			
20632	ОЛЗ-200	Сегмент шкива	480,0	Сч.13-36	220-00
20633	Н589-06-34В	Турбомуфта НГВ-9 $Ф_{а}$-300 мм	42,4	Сб.	115-00
		Лебедка ЛВД			
20634	ЛВД3.18.000	Барабан в сборе	395,0	Сб.	450-00
		Вагонетка с донной разгрузкой			
20635	ВШ 212^{а}.10.02.000 ВШ 212^{а}.10.03.000 ВШ 212^{а}.10.00.030	Днище	405,2	Сб.	140-00
		Устройство маневровое			
20636	112.10.13.00.87	Каток тележки МУ-12М	8,0	Ст·35л	18-90
20637	112.10.13.00.88	Крышка катка МУ-12М	1,6	Ст.3	1-70

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп за штуку
		Электровоз АМ-8			
20638	ЦМ-1642-00	Колодка тормозная	6,1	Сч. 21-40	3-00
		Вагоноопрокид			
20639	185.2.70Б	Тележка	233,0	Сб.	295-00
		Кран козловой КСУ-7,5			
20640	ТМГ-301.119.112	Вал-шестерня	9,7	Ст. 45	4-50
		Скобы зажимные для крепления рельсового проводника типа Р-38-1А			
20641	Р-142	Скоба зажимная № 140 с болтом и гайкой	22,7	Сб.	7-60
20642	Р-142	Скоба зажимная № 120 с болтом и гайкой	18,5	Сб.	6-00
20643	Р-142	Скоба зажимная № 110 с болтом и гайкой	18,0	Сб.	6-00
20644	Р-142	Скоба зажимная № 100 с болтом и гайкой	17,2	Сб.	5-70

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях за штуку
20645	Р-142	Скоба зажимная № 90 с болтом и гайкой	15,0	Сб.	5-00
		Реостат ВЧР-250П			
20646	8АП.055.002А	Дно нижнее	13,2	Ст. 3	9-50
		Вагоны широкой колеи			
20647	П-1588-00СБ	Башмак тормозной (горочный)	6,8	Сб.	3-70
		Установка закладочная ЗУМ			
20648	11210-13.007ІСБ	Блок Ø-300 мм	51,0	Сб.	57-00
20649	ВС-32.000	Блок скреперный Ø-320 мм с вращающимся крюком	56,3	Сб.	88-00
		Толкатель канатный ТКС-22-150			
20650	ТК.22.03040	Колесо червячное z 36, m 16	210,0	Брон з	310-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп за штуку
		Комплекс породный			
20651	РП-00-00-00	Ролик пилона Д 425 мм	95	Сб.	50-00
		Питатель ПК-1, ПК-2, ПК-0			
20652	ПК-1.386.000-01 ПК-1.386.000	Ролик с крышкой	7,5	Сч. 18-36	7-20
20653	ПК-1-01	Эксцентрик	5,8	Ст. 35 л	9-00
20654	ПК-1-04	Полумуфта редуктора	7,7	Ст. 35 л	11-50
		Питатель ПК-3, ПК-4			
20655	ПК-3.388.000 ПК-3.388.000-01	Ролик с крышкой	14,0	Сч. 18-36	9-30
20656	П3-06	Кривошипно-шатунный механизм	129,0	Сб.	105-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп за штуку
		Питатель ПЦ-I			
20657	ПЦ-I-0I	Редуктор	413,0	Сб.	420-00
20658	ПЦ I-02	Ротор цепного забрасывателя	598,0	Сб.	50I-00
20659	ПЦ I-07	Затвор шлюзовый	458,0	Сб.	350-00
		Питатель пластинчатый			
20660	ЦПП-20	Цепь пластинчатая ℓ I000 мм	I38,0	Сб.	53-00
		Питатель тарельчатый			
20661	505	Подшипник Д II0 мм	26,0	Сб.	39-00
		Стол дозировочный			
20662	29	Шестерня коническая Z 40, m I2	I03,0	Ст. 35л	68-00
20663	29А	Шестерня коническая Z 20, m I2	2I,0	Ст. 35л	20-80
20664	I37	Шестерня коническая Z 56, m 20	486,0	Сб.	230-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20665	165	Шестерня коническая $\frac{Z}{m}$ 14, 20	45,0	Ст. 35л	34-00
20666	I.869	Шестерня коническая $\frac{Z}{m}$ 32, I6	75,0	Ст. 35л	64-00
20667	209-НК	Подшипник Д I40 вертикального вала	85,0	Сб.	II5-00
20668	2II	Вкладыш верхний	I3,6	Ст. I5-32	4I-00
20669	2I2	Вкладыш нижний	I3,6	Ст. I5-32	4I-00
20670	2-892	Шестерня коническая	23,0	Ст. 40хл	I9-00
20671	384	Вкладыш нижний	4,7	БрОУС 555	22-80
20672	385	Вкладыш верхний	4,8	БрОУС 555	22-80
20673	НВ 554-255	Втулка подпятника	6,6	БрОУС 555	28-90
20674	НВ 558-255	Корпус подпятника	95	Ст. I5-32	83-00
20675	НВ 558-255	Пята подпятника	7,6	Ст. 45	II-80
20676	НВ 558-255	Подпятник	5,2	Ст. 45	8-I0
20677	НВ 558-255	Подпятник	5,4	Ст. 45	8-I0
20678	ТТО I60223-(I-I323)	Подпятник разъемный	83.4	Сб.	97-00
20679	ПЗ 700-400	Затвор плоский	3I9,0	Сб.	400-00
		Грохот ГСЛ-42			
20680	ГСЛ 42.I.0I.I20	Сито щелевидное в сборе	50,I	Сб.	I05-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20681	ГСЛ 42-4.0I.II0СБ-04	Сито штампованное	55,0	Сб.	35-30
20682	ГСЛ 42-2.0I.I20	Секция сита (щелевидно	36,0	Сб.	9I-00
		Грохот ГСЛ-62			
20683	ГСЛ 62-2.0I.400	Секция сита (щелевидного)	65,I	Сб.	II5-00
20684	ГСЛ 62-4.0I.36-0I СБ	Сито штампованное	82,5	Сб.	42-60
20685	ГСЛ 62-20I.400	Секция сита (щелевидного)	45,0	Сб.	II3-00
20686	ГСЛ 62-I.0I-280А	Сито нижнее (щелевидное)	65,0	Сб.	I00-00
20687	ГСЛ 62-4.0I.400СБ	Секция сита (щелевидного)	22,0	Сб.	59-00
20688	ГСЛ 62-I.0I.370	Сито штампованное Д 8 мм	74,8	Ст.3	20-00м²
20689	ГСЛ 62-I.0I.370	Сито штампованное Д I0 мм	76,8	Ст.3	I9-I0м²
20690	ГСЛ 62-I.0I.370	Сито штампованное Д I2 мм	68,6	Ст.3	20-20м²
20691	ГСЛ 62-40I.370	Сито штампованное Д I6 мм	7I,3	Ст.3	2I-00м²
		Грохот ГСЛ-72			
20692	03.000 СБ	Секция сита (щелевидного)	57,2	Сб.	I0I-00
20693	ГСЛ 72-2.0I.350-I0	Сито штампованное	I08,0	Сб.	52-00

№ по спецификации	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20694	СК-286	Сито щелевидное	90,3	Сб.	88-00
20695	I76-000	Колосник ℓ 565 мм	0,33	Ст. 3	I-20
20696	I76-000-0I	Колосник ℓ 585 мм	0,34	Ст. 3	I-20
20697	I76-000-02	Колосник ℓ II70 мм	0,7	Ст. 3	I-60
20698	I76-000-03	Колосник ℓ I260 мм	0,8	Ст. 3	I-80
		Грохот ГРД-62, ГРД-72			
20699	ГРД 62-I 0I.280	Сито щелевидное в сборе	78,3	Сб.	I33-00
20700	ГРО 82.0I.040-0	Сито щелевидное	32,9	Сб.	69-00
		Грохот ВП-2, ГПК-2М			
20701	РЧ-II87-00.СБ	Сито сверленое с рамой	33,9	Ст. 3	36-20
20702	ВП-2.090.000	Стремянка	2,2	Ст. 3	2-00
20703	ВП 2-0I0	Сито верхнее (сверленое)	4I,I	Ст. 3	I7-60м^2
20704	П I94I.I00А.00	Сито нижнее (щелевидное)	32,0	Сб.	67-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Гидрогрохот "Луганец"			
20705	ГТИ 2-05-000	Сопло	14,4	Сб.	46-00
20706	ГТИ.10.001 А	Колосник	2,7	Ст.3	2-40
20707	ГТИ.11.000 А	Сито колосниковое наборное, щель 13 мм	58,4	Сб.	54-00
20708	ГТИ.12.000 А	Сито колосниковое наборное, щель 18 мм	51,7	Сб.	48-10
		Гидрогрохот ГТИ-1, ГТИ-2			
20709	ГТИ 205 000 М	Сопло	16,3	Сб.	52-00
20710	ГИ-2-5625	Сито колосниковое	47,0	Ст. 3	45-00
20711	ГИ-4-5626	Колосник	2,2	Ст. 3	2-00
		Грохот резонансный			
20712	081-019-00-1	Шток в сборе с гайками	85,4	Ст. 45	119-00
20713	081-025-00	Шатун в сборе	26,5	Сб.	14-40
20714	081-037 А	Вал коленчатый	132,8	Ст 45	98-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Грохот дисковый (иномарка)			
20715	I8-03-0I	Вал поперечный	62,0	Ст. 45	70-00
20716	БР-I62-24	Пакет дисков	4,5	Сч. 24-44	5-40
		Грохот барабанный (иномарка)			
20717	I2-П-I/89-I-0-3Д	Сито с отверстием Д 6 мм (сверленое)	37,0	Ст. 3	66-00
20718	I2-П-I/89-I-0-4Д	Сито с отверстием Д 6 мм (сверленое)	95,0	Ст. 3	I54-00
20719	I2-П-I/89-I-0-5Д	Сито с отверстием Д 6 мм (сверленое)	72,0	Ст. 3	I32-00
		Сита штампованные I000xI000 с круглыми отверстиями			за м²
20720	СШКР 6-IxI СТП 7I-II4-6	Сито Д 6 мм	2I,0	Ст. 3	9-50
20721	СШКР 8-IxI СТП 7I-II4-8	Сито Д 8 мм	23,0	Ст. 3	9-50
20722	СШКР I0-IxI СТП 7I-II4-I0	Сито Д I0 мм	26,0	Ст. 3	I0-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали(узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп за штуку
20723	СШКР I2-IxI СТП 7I-II4-I2	Сито Д I2 мм	26,0	Ст. 3	I0-60
20724	СШКР I5-IxI СТП 7I-II4-I5	Сито Д I5 мм	26,0	Ст. 3	I0-60
20725	СШКР 8-IxI СТП 7I-II4-I8	Сито Д I8 мм	29,0	Ст. 3	I0-60
20726	СШКР 20-IxI СТП 7I-II4-20	Сито Д 20 мм	27,0	Ст. 3	II-60
20727	СШКР 25-IxI СТП 7I-II4-25	Сито Д 25 мм	36,0	Ст. 3	II-60
20728	СШКР 30-IxI СТП 7I-II4-30	Сито Д 30 мм	33,8	Ст. 3	II-60
20729	СШКР 35-IxI	Сито Д 35 мм	25,0	Ст. 3	II-60
		Сито щелевидное электросварное			за штуку
20730	БКТОМ-I2	Ширина щели 0,25 - 0,75	69,0	Сб.	I6I-60

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях за штуку
		Сито дуговое			
20731	Р.1831-574-534	Сито дуговое в сборе	1636,0	Сб.	710-00
20732	СДI-050	Сетка	33,5	Сб.	67-00
20733	П1831.00-А СБ	Сито дуговое	12,2	Сб.	42-00
		Дробилка ДДЗ-34			
20734	ДДЗ-34.112	Вал	132,0	Ст. 45	49-00
20735	ДДЗ-132.151	Втулка	48,0	Сч. 15-36	21-10
20736	ДКУ-0108	Втулка поводковая	40,0	Сч. 15-32	30-70
		Дробилка молотковая ДМ-7			
20737	101-2-0	Ротор Ø 1300х1600	3976,0	Сб.	1850-00
20738	101-2-1	Вал ротора	728,0	Ст. 5	470-00
20739	101-2-6	Ось бил	40,5	Ст. 45	17-00
20740	101-2-16	Валик опорный	16,0	Ст. 3	14-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Дробилка молотковая для промпродукта I8798I а			
20741	I8798Ia-03-04А	Валик с шайбой	8,4	Ст. 45	6-50
20742	I8798Ia-03	Ротор	878,0	Сб.	665-00
20743	I8798Ia-03-07	Молоток	6,7	Ст. гI3л	4-40
20744	I8798Ia-04	Клеть колосниковая	460,0	Сб.	47I-00
		Мельница шахтная ШМА-I300/944			
20745	33730	Билодержатель	7,6	Ст. 3	2-50
20746	32944 32945	Корпус и крышка подшипника	88,0	Сч. I5-35	62-00
20747	К-56-59	Вида	6,2	Сч. I8-36	2-00
20748	К-I49	Броня дверная	65,I	Ст. 3	37-00
		Сепаратор СКВ-20, ЭБМ-3			
20749	ЭВ 437.144	Ролик натяжной	82.0	Ст. 35л	57-00
20750	СКВ-20.476.600	Решетка	I5,7	Сб.	8-30

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
20751	СКВ.20.I.05.037	Втулка	2,3	Ст. 45	2-50
20752	СКВ.20.I.05.042	Цевка	2,3	Ст. 40х	I-70
20753	СКВ 20.П.04.003	Звездочка Z -I3	I00,0	Ст. 40хл	92-00
20754	СКВ.32.П.07.000 СБ	Катки	940,0	Сб.	560-00
20755	СКВ.20.IУ.08.000 СБ	Катки	544,0	Сб.	323-00
		Сепаратор "Дробоя"			
20756	ЗСД-000	Колесо сепаратора "Дробоя"	III5,7	Сб.	625-00
20757	ЗИП.050.070	Ковш секторный	I60,0	Сб.	II5-00
		Машина отсадочная ОМ-8			
20758	370.403	Поплавок	I7,0	Сб.	5-90
		Машина отсадочная ОМА-8			
20759	ОМА-8.40I	Патрубок водяной	I5,0	Сч. I8-36	6-20
20760	ОМА-I2	Патрубок фасонный	56,0	Сч. I6-36	20-60

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Листый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях за штуку
		Машина отсадочная БОМ К 8 М			
20751	БОМ К8М.07.000 А	Шибер лопастной породный	316,0	Сб.	361-00
		Машина отсадочная БОМ-К6М			
20762	Н547-М-040I	Звездочка $\bar{z}$ 45, $\bar{t}$ 38,1	26,0	Ст.35л	36-40
20763	Н547-66-50	Звездочка $\bar{z}$ 14, $\bar{t}$ 38,1	5,3	Сб.	12-10
20764	Н547-М-49	Опора	14,3	Сб.	52-00
20765	Н547-М-50А	Опора	28,6	Сб.	34-20
20766	Н547-66-16А	Корпус шибера	225	Сб.	143-00
		Машина отсадочная ОМ-18, ОММ-18, ОМП-18А, ОММ-18У			
20767	ОМ 18.04-010	Ротор	213,0	Сб.	154-00
20768	ОМП18А-2501	Втулка	2,9	Ст.45	6-80
20769	ОМП18А-2503	Втулка	2,4	Ст.45	4-80
20770	ОМП18А-2506	Втулка	2.3	Ст.45	5-20

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях коп. за штуку
20771	ОМП18А-2502	Крышка глухая	30,0	Сч I5-32	29-20
20772	ОМП18А-2505	Крышка сквозная	29,4	Сч I5-32	30-I0
20773	ОММ-I8У-4А	Пантограф	45,3	Сб.	99-00
20774	ОВМ-I8У-6А СБ	Устройство золотниковое	8,3	Сб.	I5-30
20775	ОММ-I8У-6А	Устройство золотниковое	I2,2	Сб.	I5-70
20776	ПВЛ	Пульсатор воздушный	2I3,0	Сб.	2I9-00
20777	ШР-000	Решето шелевидное	29,9	Сб.	54-00
20778	СК-368 СБ	Сито шелевидное для отсадочной машины	75,2	Сб.	I20-00
		Отсадочная машина ОМ-I2			
20779	ТПК.030 СБ	Элемент клапана	I,7	Сб.	6-00
20780	ТДК-2,5.I03	Диафрагма	0,3	Сб.	I-35
20781	ОМ I2.00.I8I	Звездочка ⌀ 69, ⌂ 19,05	22,0	Ст. 40хл	20-40
20782	ОМ I2.07.0I0.2	Золотники в сборе	60,8	Сб.	48-50
20783	ОМ I2.09.00I	Щиток	0,9	Ст. 3	I-90
20784	ОМ I2.09.0I0	Ротор	I56,0	Сб.	63-00
20785	ОМ I2.I9.037	Втулка	2,5	Ст. 45	5-20
20786	ОМ I2.I9.040	Заслонка водяная	I5,5	Сб.	22-70

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях коп. за штуку
20787	ЭМ I2.4I.00I ЭМ I2.4I.002	Колосник	20,0	Ст. 35л	9-60
20788	П I7 I9.000	Решето щелевидное	33,8	Сб.	30-50
20789	П 2I48.00	Колосник	35 г	Полиэтилен	0-22
20790	Н 547 64.3302	Втулка	2,0	Бр оцс555	9-70
20791	Н 547 М I006А	Вал	I0,6	Ст. 45	9-80
		Машина флотационная ФМ-6,3			
20792	УАI ВУО-40	Смеситель	232,0	Сб.	470-00
		Машина флотационная ФМУ-50, ФМ 2,5			
20793	ФУ-50М-006М	Хвостовик вала импеллера	9,6	Ст. 45	8-60
20794	ФМУ-50М-02М	Гайка специальная	0,8	Ст. 3	I-90
20795	867-26-0I2	Импеллер	97,8	Спл хI4г2н	96-00
20796	867-25-IН	Статор	I75,0	Спл хI4г2н	2I8-00
20797	МФI-А6	Импеллер модернизированный	I40,0	Сч. I5-32	I48-00
20798	I33 х I258	Диск-тарель Д 500 мм	34,5	нгхI4г2н	42-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20799	I33 и I253-I	Вал	I37,0	Ст. 45	72-00
20800	I33 и I257	Патрубок всасывающий	I68,0	Сч. I8-32	96-00
		Вакуумфильтр ДУ 68-2,5/8			
20801	20-0I	Корпус головки левой	89,0	Сч. I5-32	9I-00
20802	20-02	Шайба распределительная левая	I3,8	Сч. I5-32	I7-80
20803	20-03	Шайба ячейковая	I3,5	Сч. I5-32	I7-70
20804	25-0I	Корпус головки правой	89,0	Сч. I5-32	9I-00
20805	25-02	Шайба распределительная правая	I3,8	Сч. I5-32	I7-80
		Вакуумфильтр ДУ 5I/68			
20806	30-00-0АМI	Сектор вакуумфильтра I вариант	I9,6	Сб.	3I-60
20807	30-00-0АМII	Сектор в сборе II вариант	I7,3	Сб.	27-90
20808	ВЩ I0-00	Вал ячейковый ВЩ-2,8	I500,0	Сб.	978-00
20809	ВЩ I0-00-3	Вал ячейковый ВЩ	I840,0	Сб.	I250-00
20810	ВЩ 5I.0I.000-2	Головка распределительная правая	I40,0	Сб.	288-00
20811	ВЩ 5I.02.000-2	Головка распределительная левая	I40,0	Сб.	288-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
20812	ВМЦ-70-1000	Сектор вакуумфильтра ВМЦ-2,8	19,5	Сб.	31-60
20813	РФ 51.04.001[8]	Шайба распределительная правая	15,2	Ст. 15-32	19-50
20814	РФ 51.03.002[8]	Шайба распределительная левая	15,2	Ст. 15-32	19-50
20815	РФ 51.03.004	Шайба ячейковая	13,7	Ст. 15-32	17-70
		Вакуумфильтр "Украина" 80			
20816	СМ.155	Диафрагма пульсатора	1,0	резина	2-50
		Центрифуга НЕВ-1000			
20817	415.2.04.000 СБ	Водосборник к центрифуге без футеровки	423,0	Сб.	200-00
20818	100.086.00	Конус внутренний	75,0	Сб.	65-00
20819	379-155	Водосборник с футеровкой	970,0	Сб.	475-00
20820	100-801-01	Сито	122,0	Сб.	390-00
		Центрифуга "Ноэль"			
20821	СП-100-80-140	Сито	125,0	Сб.	395-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Центрифуга ВШП-92			
20822	ВШП 92.00.002	Шкив	62,0	Ст. 40хл	61-00
20823	100-730	Сито	112,0	Сб.	360-00
		Центрифуга УЦМ-2А			
20824	ВЦ-2А	Комплект секторов	277,0	Иллх14г2н	370-00
20825	ВЦ-2А-1	Комплект секторов	310,0	Иллх14г2н	390-00
		Гидроциклон ГЦ-1			
20826	НИ-2-000	Аппарат флотационный	136,4	Сб.	59-00
		Элеватор обезвоживающий В-400÷800			
20827	ЛКБ 600.000.000	Лента ковшовая с резиновыми опорными элементами	56,2	Сб.	30-50
20828	ЛКБ.600.000 М	Лента ковшовая с резиновыми опорными элементами	76,8	Сб.	30-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за компл.
20829	ЛКБ 700.000.000	Лента ковшовая с резиновыми опорными элементами	74,4	Сб.	38-30
20830	ЛКБ 700.000 М	Лента ковшовая с резиновыми опорными элементами	78,3	Сб.	38-30
20831	ЛКБ 800.000.000	Лента ковшовая с резиновыми опорными элементами	76,0	Сб.	40-50
20832	ЛКБ 800.000 М	Лента ковшовая с резиновыми опорными элементами	81,3	Сб.	40-50
20833	ЛКБС-700-000 СБ	Лента ковшовая	114,0	Сб.	60-00
20834	100-209	Цепь ковшовая В-500 мм	56,1	Сб.	19-20
20835	100-308	Цепь ковшовая В-800 мм	137,0	Сб.	55-00
20836	ВВ-800	Вал приводной со звездочками	461,0	Сб.	363-00
20837	ВВЗ-400-800 К	Вал приводной со звездочками	221,0	Сб.	215-00
20838	ВВЗ-400-600 К	Вал натяжной с роликами	134,0	Сб.	120-00
		Элеватор обезвоживающий 306, 306-с			
20839	ВВ-700	Вал приводной со звездочками	198,0	Сб.	375-00
20840	306-с-3-01-014	Ролик	65,0	Ст 40хл	37-20

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и к. за штуку
		Сгуститель радиальный			
20841	НВ-552-2401-26-2	Колесо горизонтальное	51,2	Бр. Оцс 555	209-00
20842	644	Шестерня $\frac{z}{}$ 90, m 7	90,0	Ст. 35л	135-00
20843	НБ-552-2401-25	Колесо зубчатое $\frac{z}{}$ 24, m 7	18,0	Ст. 45	16-80
20844	НВ 552-2401-25/I	Бегунок Д 420 мм	104,0	Ст. 35л	109-00
20845	НВ 552-2401-26	Опора стационарная	2150,0	Ст. 15-32	838-00
20846	НВ 552-2401-26	Опора вращающаяся	1850.0	Ст 15-32	824-00
		Сгуститель пирамидальный			
20847	ЛС-731-124	Горловина пирамидального сгустителя	315,0	Сч. 18-36	80-00
		Насос ШН-50			
20848	Л 1883-015	Улитка в сборе	43,0	Иих14г2н	64-00
20849	Т 1883-015	Улитка в сборе	43,0	Сч. 15-32	46-00
20850	Л 1883-016	Турбинка	8,6	Иих14г2н	28-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Насос ШН-270, ШН 270/40, ШН 250-34			
20851	ШН 270-08	Втулка	0,5	Сч. I5-32	3-50
20852	Ш 270.МБ.0I.00 06 000.08.МБ	Втулка	0,8	Бр ОЦС-555	5-30
20853	ШН 270-I0 Ш 270 МБ.0I.02.0I М II3-МБ	Вал	23,4	Ст. 45	I6-20
20854	ШН 270/40 СБ	Корпус насоса в сборе	370,0	Сб.	I88-00
20855	Ш 270.МБ.0I.00.0I	Корпус спиральный	I47,0	ИчхI4г2н	I28-00
20856	Ш 270.МБ.0I.00.02 Ш-270-МБ-02	Крышка передняя	40,0	Сч. I5-32	I6-50
20857	Ш 270.МБ.0I.00.03	Кольцо уплотнительное	25,0	ИчхI4г2н	25-20
20858	Ш 270.МБ.0I.02.02	Колесо рабочее	2I,0	ИчхI4г2н	29-50
20859	ЛИС I37.0I00000СБ	Колесо рабочее	28,0	И42I0х30г3	74-00
20860	Ч 005-0-МБ-I	Улитка	I47,0	Сч. I5-32	48-60
20861	Ш 270.МБ.0I.02.06 0009Ш-МБ-I	Грундбукса	I,4	Сч. I5-32	2-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Насос ЦН-500-40			
20862	ЦН900.0I.00I Б	Корпус спиральный	235,0	Ижх14г2н	I65-00
20863	Т I900.0I.002	Колесо рабочее	24,5	ижх14г2н	54-00
20864	П I900.0I.003	Бронедиск передний	40,0	ижх14г2н	32-40
20865	П I900.0I.006	Крышка передняя	63,2	Сч. I5-32	29-00
20866	П I900.0I.0I0 А	Кольцо защитное	0,5	Бр. оцс555	4-10
20867	П I900.0I.0I3 А	Грундбукса	4,5	Сч. I5-32	4-80
20868	П I900.0I.023 Г	Вал	37,0	Ст. 45	24-20
		Насос ЦН I000-45			
20869	Ц I000М I 0 05	Бронедиск передний	36,0	Ижх14г2н	30-00
20870	Ц I000М I 0 06	Крышка улитки	67,0	Сч I5-32	37-00
20871	Ц I000М I 0 07	Улитка	340,0	Ижх14г2н	200-00
20872	Ц I000М I 2 0I	Колесо рабочее	90,0	Ижх14г2н	64-00
20873	Ц I000М I 2 05	Крышка подшипника передняя	4,5	Сч I5-32	II-50
20874	Ц I000М I 2 I0	Крышка подшипника задняя	6,0	Сч I5-32	II-30
20875	Ц I000М I 2 08	Вал	39,8	Ст 40х	22-90
20876	МУЦII-70(70)х400	Муфта	I36,3	Сб.	6I-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Насос 12 НДС			
20877	М-40414	Колесо рабочее	30,0	Сч. 15-32	22-50
20878	40415 В	Кольцо уплотнительное	4,1	Сч. 15-32	4-90
20879	45882-У	Втулка защитная	3,2	Сч. 15-32	7-00
20880	45881-У2	Вал	35,2	Ст. 45	21-90
20881	45882-У1	Грундбукса	2,2	Сч. 15-32	3-80
20882	45881	Вал с гайками	38,7	Сб.	24-50
		Насос 18 НДС			
20883	НД6.009.30.03	Вал	125,0	Ст. 45	71-00
20884	НД6.009.30.06	Втулка защитная	3,7	Сч. 15-32	7-90
20885	НД6.009.30.07	Втулка защитная	7,0	Сч. 15-32	9-40
		Насос 20 НДС			
20886	В-6801	Вал	145,0	Ст. 40х	66-00
20887	100 005-100-010	Муфта	138,0	Сч. 18-36	76-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Насос 6 НДВ			
20888	03700-5	Втулка защитная	2,2	Сч. I5-32	6-50
20889	4II47	Кольцо уплотнительное	2,5	Сч. I5-32	5-90
		Насос 8 НДВ			
20890	03738-5	Втулка защитная	3,5	Сч. I5-32	6-50
20891	63728 (8НДВ-9С)	Вал	28,7	Ст. 45	20-00
		Насос КВН-50/I,5			
20892	353-9-0I	Ротор в сборе	630,0	Сб.	560-00
		Насос центробежный 8ГРТ-8			
20893	79 04.000 СБ	Колесо рабочее	74,0	Сб	I45-00
20894	70-00-5	Броня всасывающей крышки	30,0	Ихх28нч	52-00
20895	УI-I.00.004	Вал	68,0	Ст. 45	27-00
20896	79.00.004	Корпус внутренний	I05,0	ИихI4г2н	205-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и код за штуку
		Насос IQГР-6-Т2			
20897	98-I-00-007	Диск	76,0	Ст. 40хл	4I-00
		Насос ТВ-400			
20898	ЗИП.060.001	Турбинка	70,0	Сч. I5-32	67-00
20898а	ЗИП 060 002	Броня износа	40,0	Сч. I5-32	35-90
20899	ЗИП 060 02I	Вал насоса	40,0	Ст. 45	20-50
20900	060 0I0 А	Коробка сальника	I2,4	Сч. I5-32	I6-50
20901	064 006.00	Коробка скользящая	92,4	Сб.	I24-00
20902	064 002	Корпус нагнетания	3I4,0	Сч. I5-32	I52-00
20903	064 003	Корпус всасывания	235,0	Сч. I5-32	I35-00
20904	064 008	Рубашка вала	4,0	Сч. I5-32	8-70
20905	064 0I5	Гайка скользящей коробки	6,I	Бр ОЦС-555	I9-20
20906	064 032	Кольцо корпуса всасывания	4,0	Сч. I5-32	8-40
20907	064 037	Кольцо из двух частей для подивки сальника	I,3	Бр ОЦС-555	8-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Насос 2В-355			
20908	I2I-005	Корпус всасывания	283,0	Сч. I5-32	2I7-00
20909	I2I-009	Втулка коробки со стороны сальника	3,9	Ст. 5	I0-80
20910	I2I-0I3	Турбинка	32,9	Ст. 35л	35-50
20911	I2I-0I4 А	Вал	90,0	Ст. 45	65-00
20912	I2I-0I8	Корпус нагнетания	377,0	Сч. I5-32	20I-00
20913	I2I-02I А	Грундбукса корпуса всасывания	7,0	Сч. I5-32	8-I0
		Насос ЗВ-3I5			
20914	ЗИП 296.040	Коробка скользящая	46,0	Сб.	65-00
		Насос багерный 6П-7			
20915	Б-05-I	Корпус насоса	400,0	Сч. I5-32	263-00
20916	Б-0503	Колесо рабочее	90,0	Ст. 35л	96-00
20917	Б-0505	Броня корпуса	I45,0	Ст. 35л	I68-00
20918	Б-0506	Броня крышки	56,0	Ст 35л	48-00
20919	Б-0507	Броня напорного патрубка	25,0	Ст. 35л	29-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Углесос I0 У 5			
20920	I0У5.0I.00I-2	Протектор	I43,0	Ст. 40хл	I99-00
20921	I0У5.0I.060-I СБ	Колесо рабочее в сборе	I83,0	Сб.	I40-00
		Углесос I0У8			
20922	I0У8 0I 043-I	Втулка сальника	5,I	Ст. 45	20-40
		Углесос I2У10			
20923	I2У10 М.0I.008	Бронедиск	I00,0	Ст. 40хл	97-00
20924	I2У10М I0 0I0 СБ	Колесо рабочее	II0,0	Сб.	I79-00
20925	I2У10М.0I.030 СБ	Корпус спиральный	539,0	Сб.	339-00
		Углесос I4 У В 6			
20926	I4УВ6.0I.090-I СБ	Ротор в сборе	I280,0	Сб.	I030-00
20927	I4УВ6.0I.040-I СБ	Корпус спиральный I ступени	650,0	Сб.	4I0-00
20928	I4УВ6.0I.050-2 СБ	Корпус спиральный II ступени	675,0	Сб.	430-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Арматура трубопроводная			
20929	Н-550-8-I0	Кран запорный Д-I00 мм	49,4	Сч.2I-40	28-20
20930	Н-550-8-I5	Кран запорный Д-I50 мм	87,I	Сч.2I-40	49-70
20931	Н-550-8-20	Кран запорный Д-200 мм	I77,0	Сч.2I-40	65-00
20932	I277.00. СБ	Кран пробковый Д-I50 мм, МПа-I,6	90,0	Сб.	5I-00
20933	I278.00. СБ	Кран пробковый Д-I00 мм, МПа-I,6	5I,8	Сб.	36-00
20934	КП.000 СБ	Кран пробковый Д-200 мм, МПа-I,6	I79,0	Сб.	89-00
20935	М-КП 372225.0I00 СБ	Кран пробковый Д-I00 мм, МПа-I,0	44,2	Сб.	I9-50
20936	М-КП-372225.0I50 СБ	Кран пробковый Д-200 мм, МПа-I,0	I25,0	Сб.	49-00
20937	М КП 37222,5 0200СБ	Кран пробковый Д-200 мм, МПа-I,0	I85,0	Сб.	53-00
		Барабан сушильный Д 2,8 х I4 м			
20938	I00.023	Клапан растопочной трубы	658,0	Ст3 - 5,5	206-00
20939	БI.02.500	Ролик упорный	226,	Сб.	I72-00
20940	БI.02.300	Ролик порный	II77,0	Сб.	720-00
20941	I55-I0-00	Рыхлитель	92,4	Ст.3	36-70
20942	I56-I56-0I	Рыхлитель	III,0	Ст.3	4I-00
20943	СТ-I24А	Башмак в сборе	46,I	Сб.	I8-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Барабан сушильный			
20944	Р II68-539-36-6-I	Шестерня Z 2I, m 20	I02,0	Ст. I8-36	I34-00
20945	I.56I-00I-3АД-02-2	Кольцо сферическое прокладочное	20,7	Ст.35л	42-00
20946	I-56I-002-3АД-02-3	Кольцо сферическое упорное	I3,8	Ст.35л	29-00
20947	БР-I68	Корпус подшипника	I2,0	Сч.2I-40	24-00
		Дымосос Д - I5,5			
20948	I9I0	Броня на днище	289,0	Ст.3	73-00
20949	I9II АБ	Броня на боковины	547,0	Ст.3	I73-00
20950	2032	Колесо рабочее (со ступицей)	8I7,0	Сб.	400-00
20951	ТО-I092	Комплект вала	398,0	Сб.	270-00
20952	ТО-I092-I	Вал	88,3	Ст.45	45-30
20953	Д 258	Вал дымососа	90,0	Ст.45	48-00
20954	Д I5.5-I-04	Вал	87,0	Ст.5	46-00
20955	22745-А	Крыльчатка рабочего колеса	42I,0	Сб.	453-00
20956	К-III-63	Броня корпуса улейки	442,0	Ст.3	I82-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Дымосос МЕ I350/I600			
20957	М2I3-4060-I4	Броня дымососа цилиндрическая часть	II35,0	Ст.3	248-00
20958	МI-4706-6/I3	Корпус подшипника	I70,0	Ст.35л	I00-00
		Дымосос ВМ-57/680			
20959	К-I24	Вал	I40,0	Ст.45	I00-00
		Топка ЧЦР			
20960	ЧЦР-00-20-00	Держатель колосника (правый)	4,8	Сч.I8-36	I-50
20961	ЧЦР-00-30-00	Держатель колосника (средний)	2,2	Сч.I8-36	I-00
20962	ЧЦР 522.430	Ролик топки	5,8	Сч.I8-36	5-60
20963	ЧЦР.522.68I	Направляющая средняя (левая)	25,0	Сч.2I-40	I2-70
20964	ЧЦР 552.676	Направляющая ЧЦР (правая)	29,2	Сч.I8-36	II-60
20965	ЧЦР-378.000	Цепь топки ЧЦР и ПМЗ ЧЦР	8,I	Ст.3	I4-40
20966	40I.4.03	Ролик	5,5	Сч.I5-32	5-50
20967	НК-50-00-07	Валик соединительный	7,9	Ст.45	3-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях коп. за штуку
20968	НК-50-00-I0	Палец	0,I2	Ст.45	0-50
20969	НК-50-00-II	Уплотнение	2I,4	Сч.I5-32	9-00
20970	НК-50-00-I4	Дверка	37,7	Сб.	29-80
2097I	Т9 06 023	Уплотнение правое	24,0	Сч.I5-32	9-50
20972	Т9.06.024	Уплотнение левое	24,0	Сч.I5-32	9-90
20973	Т9 06 03I	Уплотнение правое	20,0	Сч.I5-32	9-I0
20974	Т9 06 032	Уплотнение левое	20,0	Сч.I5-32	9-I0
		Топка "ОргЭнерго"			
20975	2-763	Колосник ведущий крайний тип I	3,7	Сч.I5-32	I-40
20976	3-8I4	Колосник ведущий промежуточный	3,6	Сч.I5-32	I-20
20977	3-903	Колосник	2,3	Сч.I5-32	0-80
20978	3-907	Колосник ведущий крайний тип П	3,5	Сч.I5-32	I-I0
		Котлоагрегаты			
20979	I24I5I	Змеевик заднего пакета пароперегревателя	50,2	Сб.	38-00
20980	I24238	Пылевая горелка правая	I340,0	Сб.	683-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и к. за штуку
20981	I24238	Пылевая горелка левая	I340,0	Сб.	683-00
20982	I24239	Улитка пылеугольной горелки	530,0	Сб.	I86-00
20983	I2424I	Конус пылеугольной горелки	70,0	ЖЧХ 09	42-00
20984	I24244	Раструб пылеугольной горелки	I90,0	ЖЧХ 09	80-00
20985	I24245	Колено пылеугольной горелки	I85,0	Сч.2I-40	86-00
20986	К-80-6I	Колено пылеугольной горелки	233,0	Сч.24-44	8I-00
20987	К-97-62	Барабан	28I,0	Сб.	250-00
20988	К-4I6-77	Элемент пылеуловителя	99,0	Ст.20	33-00
20989	К-4I7-77	Труба выхлопная	39,0	Сб.	I3-00
20990	К-4I9-77	Труба входная	42,5	Ст.I0	2I-00
		Агрегат мокрого пылеулавливания ПМ-25			
20991	ПМ 25-I-07	Колесо рабочее	I00,0	Сб.	240-00
		Агрегат мокрого пылеулавливания ПМ-I6			
20992	ПМ I6-I-04	Колесо рабочее	97,0	Сб.	I82-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
		Пресс вальцевый 24КП			
20993	24КП I22 Ж	Лопасть	62,0	Ст.35л	60-00
20994	24КП I24 Д	Лопасть наклонная	69,0	Ст.35л	68-00
		Агрегат прессовый одноштемпельный			
20995	I2-П-I/2-I-I8-IД	Призма крейцкопфа	40,0	Сч.28-48	3I-00
20996	I2-П-I/2-I-I8-2Д	Призма прессблока	42,0	Сч.24-44	3I-00
20997	I2-П-I/2-I-I-4	Гайка нажимного винта	I24,0	Ст.45л	II0-00
20998	I2-П-I/2-2-I-5	Палец хобота	222,0	Ст.45	I20-00
20999	I2-П-I/2-2-8-IД	Шестерня Z 55, m 7	28,0	Сч.2I-40	33-00
2I000	I2-П-I/I-2-8-2Д	Шестерня Z 22, m 7	I6,2	Сч.2I-40	I5-00
2I00I	I2-П-I/2-I-I9-6Д	Шестерня винтовая Z 40, m 7	34,0	Ст.45лП	90-00
2I002	I2-П-I/I-2-I2-IД	Корпус предохранительного клапана-левый	5,I	Сч.I5-32	25-00
2I003	I2-П-I/I-2-I2-2Д	Корпус предохранительного клапана-правый	5,I	Сч.I5-32	25-00
2I004	Р-9	Хобот	407,0	Сб.	260-00
2I005	Р-30	Корпус паровыпускного клапана	55,0	Сч.24-32	48-00
2I006	БР-326-I	Вкладыш полукруглый	4,0	Ст.25л	9-50

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в рублях коп. за штуку
21007	БР-325-2	Вкладыш под клин правый	8,0	Ст.25л	20-00
21008	БР-326-3	Вкладыш под клин левый	8,0	Ст.25л	20-00
		Пресс брикетный Б - 8232			
21009	Б-07-002А	Штемпель	80,0	Ст.25л	70-00
21010	Б-00-41-А	Штемпель	51,5	Ст.25л	55-00
21011	07-301 И	Матрица длинная ℓ 700 мм	49,0	Ст.ГЗШ	42-00
21012	07-101	Матрица направляющая ℓ 280 мм	17,1	Ст.35л	16-00
21013	Б-00-347 Н	Матрицедержатель нижний	128,0	Ст.45л	105-00
21014	Б-00-347 В	Матрицедержатель верхний	108,0	Ст.45л	90-00
		Пресс брикетный "Букау - Вульф - 10"			
21015	12-П-1/2-2-1-1	Винт нажимной	80,0	Ст.5	35-00
21016	12-П-1/2-2-1-3	Шестерня косозубая z 100, m 32	250,0	Сч.18-36	110-00
21017	12-П-1/1-3-1-3 И	Матрица	80,0	Ст.45лП	86-00
21018	Р-7	Траверса	480,0	Ст.45	440-00
21019	БР-300	Клин	60,0	Ст.45лП	57-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Вибратор наклонный ВНВ - IA			
2I020	ВНВ-I-023	Амортизатор	2,3	Сб.	I0-00
2I02I	ВНВ-I-05-I02	Амортизатор	3,8	Сб.	I5-80
		Машина выгрузки шлама			
2I022	0I.02	Вал ℓ -430 мм	8,3	Ст.45	4-30
2I023	I00.007	Вал ℓ -3I5 мм	7,8	Ст.5	4-00
		Механизм подъема скребков			
2I024	СЦН-I55	Вал	29,0	Ст.45	20-40
		Машина проборазделочная ПЛ-I, МПЛ-I50			
2I025	ПЛI-2-002 ПЛI-2-00I0	Плита	7,6	Ст.20Х	5-20

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
21026	ПШ1-2-0004	Плита	3,1	Ст.20Х	3-40
21027	ПШ -2-0007	Плита	I2,9	Ст.20х	6-50
21028	ПШ1-2-0101	Колосник	I,0	Ст.20х	2-40
21029	ПШ1-2-0801	Молоток	I,2	Ст.40х	I-30
21030	ПШ1-2-0802	Молоток	2,2	Ст.40х	2-90
21031	ПШ1-2-0805	Молоток	2,7	Ст.40х	4-60
21032	МПИ I50 02 07I	Молоток	I,I	Ст.45	I-55
21033	ПШ1-0122	Звездочка z 24, t I5,875	0,9	Ст.45	8-00
21034	ПШ1-0129	Звездочка z I8, t I5,875	0,6	Ст.45	5-30
21035	ПШ1-I-0301	Звездочка z I3, t I5,875	0,3	Ст.45	3-50
		Разное горнообогатительное оборудование			
21036	804С-43-0I-2-02	Звездочка z 6, t 80	20,0	Ст.45	25-00
21037	804П-86-0I-0-03	Звездочка z 5, t 80	I5,0	Ст.45	I9-50
		Машина для очистки шахтных вагонеток МРВ			
21038	МРВ I.4.0I.0I.000 СБ	Муфта предохранительная	26,0	Сб.	I02-00

№ по прейскуранту	№ детали (узла) по чертежу	Наименование детали (узла)	Чистый вес детали (узла) в кг	Марка расходуемого материала	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку	Норматив чистой продукции
21039	МР I,4.0I.0I.002	Нож	2,0	Ст.65Г	3-30	2-15
21040	МР I,4.0I.0I.003	Шток шарошки	3,5	Ст.45	6-30	3-80
21041	МР I,4.0I.0I.004	Ось	I,I	Ст.35Х ГСА	I-65	0-90
21042	МР 2,5.0I.0I.009	Ось	I,8	Ст.30Х ГСА	I-90	0-90
21043	МР 2,5.0I.0I.0I3	Шток шарошки	5,6	Ст.45	8-60	4-90
21044	МР 2,5.0I.0I.030 СБ	Шарошка	I,9	Сб.	8-40	5-40
21045	МР 2,5.0I.0I.040 СБ	Чистильщик	0,I5	Сб.	0-65	0-I7
		Автоматическая телефонная связь				
21046	ДШ4-00СБ	Щетка	2,I (за 1000шт.)	Сб.	84-00	
21047	Б4-00 СБ	Блокиратор Б-4	I,I	Сб.	7-60	
		Аппаратура ШАТС-3				
21048	ШАТС-02.02.0I.СБ	Искрозащитное устройство	0,22	Сб.	5-30	

№ по прейскуранту	Наименование детали	Оптовая цена в руб.и коп. за 100 штук	В том числе: кольцо жесткости	пружина
	Резино-технические изделия			
21049	Манжета 1-20 х 32-3	15-60	2-00	8-60
21050	Манжета 1-25 х 42-3	15-90	2-10	8-80
21051	Манжета 1-30 х 52-3	17-20	2-10	9-50
21052	Манжета 1-35 х 58-3	17-60	2-30	9-50
21053	Манжета 1-40 х 60-3	19-20	2-50	9-50
21054	Манжета 1-45 х 65-3	19-50	2-60	9-60
21055	Манжета 1-50 х 70-3	20-60	2-70	10-10
21056	Манжета 1-55 х 80-3	20-80	3-00	10-10
21057	Манжета 1-60 х 85-3	21-40	3-20	10-30
21058	Манжета 1-65 х 90-3	23-20	3-50	10-30
21059	Манжета 1-70 х 95-3	23-20	3-50	10-30
21060	Манжета 1-75 х 100-3	24-00	3-90	10-30
21061	Манжета 1-80 х 105-3	25-00	4-40	10-50
21062	Манжета 1-85 х 110-3	26-00	4-60	10-70
21063	Манжета 1-90 х 120-3	27-00	4-90	10-80
21064	Манжета 1-95 х 120-3	27-20	5-10	10-80
21065	Манжета 1-100 х 125-3	32-30	7-90	12-00

№ по прейскуранту	Наименование деталк	Оптовая цена в руб.и коп. за 100шт/ук	В том числе:	
			кольцо жесткости	пружина
21066	Манжета I-110 х 135-3	34-50	8-70	12-50
21067	Манжета I-120 х 150-3	37-20	11-10	12-60
21068	Манжета I-130 х 160-3	41-20	11-20	12-30
21069	Манжета I-140 х 170-3	42-80	12-10	13-30
21070	Манжета I-150 х 180-3	46-40	14-40	13-70
21071	Манжета I-160 х 190-3	50-00	16-40	14-20
21072	Манжета I-170 х 200-3	53-00	16-40	14-50
21073	Манжета I-180 х 220-3	55-00	18-00	14-80
21074	Манжета I-190 х 230-3	67-00	27-50	15-00
21075	Манжета I-200 х 240-3	69-00	27-50	15-60
21076	Манжета I-220 х 260-3	87-00	28-00	15-10
21077	Манжета I-240 х 280-3	97-00	34-00	16-70
21078	Манжета I-260 х 300-3	109-00	40-00	17-60
21079	Манжета I-280 х 320-3	120-00	46-50	18-40
21080	Манжета I-300 х 340-3	129-00	52-00	19-20
21081	Манжета I-340 х 380-3	143-00	63-00	19-70
21082	Манжета I-360 х 400-3	151-00	60-00	20-00
21083	Манжета I-380 х 420-3	157-00	74-00	20-30
21084	Манжета I-450 х 500-3	188-00	85-00	21-00

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте
"А"		
Агрегаты шламовые	ШН250-3Н	I049I
	ШН500-40	I0493
	ШНI000-45	I0495
Агрегаты мокрого пылеулавливания	ПМ I0	I0497
	ПМ I6	I0498
	ПМ 25	I0499
Аппараты для заливки батарей	АЗБ-3В	I05I0
Аэратор	"Ветерок-3"	I0534
Аппаратура связи	ШАТС-3У4	I0537
	ШАТС-3СУ4	I0538
	Донбасс-IУ4	I0539
	КШ-IУ5	I0540
	КШ-2У4	I054I

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте
"Б"		
Банка для отбора проб		I0576
"В"		
Вентиляторы	ВЦ-6	I0502
	ВЦ-9	I0503
	ВКМ-200А	I0504
Вердняки шарнирно-подвесные	ШПВ	I0366 - I0390
"Г"		
Гидропресс	ГВС	I0512
"Д"		
Детали капроновые		I0680 - I0685
Домкрат гидравлический	ДГЗА	I0492

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте
Дорога подвесная многоканатная	ДДК	I0520 - I053I
Дымососы	ДНІО, ДНІ2,5	I0500 - I050I
"З"		
Задвижки		I0505 - I0509
Замок	"Челентьова"	I0543
"К"		
Кирка остроконечная		I0546
Клапан воздушный запорный	КВВ-3/4	I0679
Клеть для затаскивания вагонеток		I0545
Контрельс стрелочного перевода	М-I/9	I0550
Котел отопительный водогрейный системы "Ревокатова"	НР-І8	I0555 - I0556
Котел отопительный водогрейный системы "Чадтогия"	ОКЧ-МЗ-38	I0557
Крепи металлические	АП3	I0II3 - I0I85
Крепи металлические	АП5	I0I86 - I0278

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте
Крепи для участковых выработок	КПС	I0279 - I0364
Крепи анкерные	КА	I0001 - I0054
Крепи анкерные	КА1	I0055 - I0106
Крепи анкерные	КА2	I0107 - I0112
Крепь сопряжения	КСУ	I0365
Крестовина отдельная	М-I/9	I0549
"Л"		
Лебедка	ЭГЛ - I800	I0467
Ловитель вагонеток	ЛВК	I0468
Лом лапчатый	ЛЛ 28А	I0547
"М"		
Манипулятор	НПМ2	I0578
Молоток костыльный		I0548

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте
"Н"		
Набор слесарного инструмента		I0649 - I0675
Наконечник	НШС-3М	I0677
Насосы шламовые	ШН 250-34	I0492
	ШН 500-40	I0494
	ШН I000-45	I0496
"О"		
Опрокид боковой	БОЧ	I05I9
Остряк стрелочный	М-I/9	I0553
"П"		
Переводы стрелочные	М-I/9	I0546 - I0547
Платформы	ППР-600	I05I5 - I05I8
	ППР-900	
Прибор испытательный стационарный	ИПШ	I0544
Приспособление раздвижки труб	ПРТ	I05I3

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте
Противоугон пружинный	ЦП27	I0644
Пневмокосгры	ПМ2, ПМ3	I0535 - I0536
Пульт управления	ПУ-I	I0542
Пульт управления и связи	ПУС-I-6У5	I0543
Пути соединительные	М-I/9	I0548
"р"		
Рожок сигнальный		I0554
Ролик междупутевой	РМК-250	I0558
"С"		
Соединения быстроразъемные	БС	I0483 - I0490
Сосуды водяного заслона	ЛФI	I0708 - I0709
Став буровой гладкий	СБ42	I0464
Став буровой шнековый	СБ42	I0465
Станок для сверления отверстий в рельсах		I05II
Стрелка	М-I/5	I055I
Стрелка	М-I/7	I?552

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте
Стропы		I0686 - I0705
Сцепки		I0473 - I048I
"Т"		
Трубы вентиляционные		I0559 - I0568
Трубы офланцованные		I0569 - I0642
Тягач органных стоек	ТОС-I	I0466
"У"		
Установка для возведения анкерной крепи	УЕАК-2	I05I4
Устройство аварийного воздухоснабжения	"Воздух-I", "Воздух-3"	I0532 - I0533
Устройство прицепное	УП-I УП-2	I0469 - I0470
Устройство прицепное	ПС-I, ПС-2	I047I - I0472
"Ш"		
Шкаф телефонный шахтный	ШТШ-I60	I0545
Штанга буровая шестигранная	ШБМБ, ШБМЦ	I039I - I0462
Штанга	8II9 В	I0463

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер изделия в данном прейскуранте

"Э"

Эжекция для механизированных крепей — I0706 - I0707

О Г Л А В Л Е Н И Е

Общие указания	2 - 3
I. Оборудование горношахтное, обогатительное, грузоподъемное, транспортирующее	4 - II6
II. Запасные части	II7 - I99
Алфавитный указатель	200 - 207

Минуглепром УССР, I56- 8I-I500

gost.e-ecolog.ru