ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-05

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1980

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 29 июля 1980 г.
№ 633

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-05

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1980

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-05 «Оптовые цены на изделия электромонтажные» издания 1971 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Государственным комитетом СССР по ценам.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями системы министерств и ведомств СССР.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, поименованных в настоящем прейскуранте, в размере 20 рублей за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам «а» и «б»).

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте их срок действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателями единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели оплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщиков.

14. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция СССР и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

15. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением надбавок и скидок, установленных в процентах к основной цене, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек. При этом дробная часть копейки менее полкопейки отбрасывается, а равная полкопейке и более полкопейки увеличивается до целой копейки.

16. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются и на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

17. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-05 «Оптовые цены на изделия электромонтажные» издания 1971 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Государственным комитетом СССР по ценам.

18. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г., с применением коэффициента 1,1.

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-001	Анкер	АОК-500 У3	ТУ 36-УССР342—76Е, изм. № 1—79	Предназначен для выполнения тросовых проводок в осветительных сетях Стальной Допустимая нагрузка, кгс 500 Габаритные размеры, мм 100×70×50 Масса, кг 0,4	0—20	0—35
1-002	Анкер	К809Б У3	ТУ 36-1445—78	Предназначен для натяжения и закрепления тросов или проволочных растяжек Допустимая нагрузка, Н 16 000 Стальной Габаритные размеры, мм 710×250×58 Масса, кг 2,05	0—36	0—85
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
1-003	Бирка маркировочная	БМ	ТУ 36-1117—75, изм. № 3—79	Предназначена для маркировки кабелей и труб Полистироловая Диаметр, мм 35 Масса 1000 шт., кг 2,2	3—40	5—70
	Бирки маркировочные наборные		ТУ 36-1117—75, изм. № 3—79	Предназначены для маркировки кабелей и труб Полиэтиленовые		
				Габаритные размеры, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-004		БМН-6		8,7×8,5×7 / 0,19	2—35	2—95
1-005		БМН-8		10,7×8,5×7 / 0,28	2—35	3—00
1-006	Бирка маркировочная	У 153 У3/5	ТУ 36-1440—77	Предназначена для маркировки и оконцевания проводов и кабелей Изготавливается из поливинилхлоридного пластиката Габаритные размеры, мм 28×28×1,5 Масса 1000 шт., кг 0,72	0—39	1—70
	Бирки маркировочные		ТУ 36-1440—77	Предназначены для маркировки и оконцевания проводов и кабелей Изготавливаются из ударопрочного полистирола		
				Форма бирки / Размеры, мм: сторона, диаметр / Масса 1000 шт., кг		
1-007		У136 У3/5		Треугольная 60 — 1,7	2—05	6—00
1-008		У135 У3/5		Круглая — 55 2,5	2—10	7—30
1-009		У134 У3/5		Квадратная 50 — 2,7	2—10	7—50
					на штуку	за штуку
	Вводы гибкие		ТУ 36-1684—78	Предназначены для выполнения криволинейных участков электропроводок при вводе в оболочку Степень защиты IP4X		
				Наружный диаметр, мм: присоединяемой трубы / металлорукава с полимерным покрытием; Длина, мм; Масса, кг		
1-010		К1080 У3		25—27 / $27^{+0,8}$ 425 0,42	0—60	1—40
1-011		К1081 У3		655 0,55	0—62	1—50
1-012		К1082 У3		925 0,69	0—63	1—70
1-013		К1083 У3		32—34 / $39^{+0,8}$ 425 0,67	0—63	1—65
1-014		К1084 У3		655 0,88	0—70	1—90
1-015		К1085 У3		925 1,12	0—70	2—20
1-016		К1086 У3		47—49 / $45^{+0,8}$ 655 1,00	0—79	2—10
1-017		К1087 У3		925 1,20	0—79	2—55
1-018		К1088 У3		59—61 / $59^{+1,5}$ 940 1,70	0—96	3—60

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Вводы кабельные		ТУ 36-1764—79	Предназначены для уплотнения кабелей в местах вводов Степень защиты IP65		

Резьба трубная, дюймы	Максимальный диаметр прохода, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
1-019	ВК-12	½	12	64×45×45	0,06	0—18	0—25
1-020	ВК-16	¾	16	64×45×45	0,07	0—18	0—26
1-021	ВК-22	1	22	64×45×45	0,09	0—20	0—30
1-022	ВК-32	1½	32	72×72×64	0,17	0—26	0—40
1-023	ВК-40	2	40	72×72×64	0,25	0—30	0—50
						на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Втулки		ТУ 36-1899—80	Предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб Полиэтиленовые		

Внутренний диаметр труб, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса 1000 шт., кг (не более)		
1-024	В17 УХЛ2	15—16	22	10	0,6	0—93	1—85
1-025	В22 УХЛ2	20—22	28	10	1,1	1—60	3—40
1-026	В28 УХЛ2	26—28	34	15	1,8	3—05	5—70
1-027	В42 УХЛ2	40—42	49	20	3,8	3—60	8—00
1-028	В54 УХЛ2	52—54	61	25	6,8	4—65	11—60
1-029	В69 УХЛ2	66—69	76,5	30	13,0	4—70	15—50
1-030	В82 УХЛ2	79—82	89,5	30	15,8	7—50	22—50
	Втулки		ТУ 36-1436—80	Предназначены для защиты проводов и кабелей от механических повреждений в местах прохода их через отверстия в плоских металлических деталях толщиной от 1,5 до 3,5 мм Полиэтиленовые		

Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Высота, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-031	Л82 УХЛ2	15	8	8	0,5	1—60	2—60
1-032	Л83 УХЛ2	22	12	8	1,1	2—05	3—50
1-033	Л84 УХЛ2	32	20	9	2,2	2—70	5—10
	Втулки полуразъёмные		ТУ 36-1127—74	Предназначены для оконцевания стальных защитных труб электропроводок Полиэтиленовые		

Условный проход трубы, мм	Диаметр, мм		Высота, мм	Масса 1000 шт., кг		
	наружный	внутренний				
1-034	15	15	22	11	12,0	0,8	3—35	5—00
1-035	20	20	28	16	12,5	1,5	3—60	5—60
1-036	25	25	34	21,5	15,5	2,4	3—60	6—00
1-037	40	40	49	34	23,5	5,8	7—25	11—30
1-038	50	50	61	45	29,5	12,4	8—10	14—50
	Втулки секторные		ТУ 36-1688—79	Предназначены для соединения однопроволочных (сплошных) алюминиевых жил кабеля сечением от 25 до 240 мм² при термитной сварке Алюминиевые		

Сечение соединяемой жилы, мм²	Размеры, мм		Масса 1000 шт., кг		
	диаметр	высота			
1-039	А70 У3	70	14,5	16	4,4	16—15	25—50
1-040	А95 У3	95	17,5	18	8,0	24—70	40—50
1-041	А120 У3	120	19,5	20	10,0	26—00	43—50
1-042	А150 У3	150	21,0	20	11,0	30—00	51—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Гайки закладные.		ТУ 36-1953—80	Предназначены для использования с С-образными монтажными профилями при креплении различных аппаратов и деталей Стальные		
				Резьба гайки: Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-043		К605 УХЛ2		М5: 21×16×6: 7,0	7—00	11—90
1-044		К608 УХЛ2		М4: 21×16×6: 7,0	7—00	11—90
1-045		К609 УХЛ2		М6: 21×16×6: 9,3	7—00	12—30
1-046		К610 УХЛ2		М6: 34×25×14: 27,0	18—60	33—50
1-047		К611 УХЛ2		М8: 34×25×14: 33,0	18—55	34—00
1-048		К612 УХЛ2		М10: 34×25×14: 35,0	18—55	34—00
1-049		К613 УХЛ2		М12: 34×25×14: 36,0	18—80	34—00
1-050		К663 УХЛ2		М6: 70×30×25: 62,0	19—40	42—50
1-051		К664 УХЛ2		М8: 70×30×25: 74,0	19—55	43—50
1-052		К665 УХЛ2		М10: 70×30×25: 76,0	19—55	44—00
1-053		К666 УХЛ2		М12: 70×30×25: 77,0	19—55	44—00
	Гайки установочные заземляющие		ТУ 36-1447—77	Предназначены для соединения стальных труб и металлорукавов и для ввода стальных труб и металлорукавов в различные конструкции (шкафы, ящики, коробки и т. д.) Стальные		
				Резьба трубная, дюймы: Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-054		К480 У3		½: 27×27×3: 5	9—65	16—60
1-055		К481 У3		¾: 32×32×3: 7	10—70	18—80
1-056		К482 У3		1: 41×41×4: 16	14—30	28—00
1-057		К483 У3		1¼: 50×50×4: 23	16—95	35—50
1-058		К484 У3		1½: 60×60×5: 48	18—45	47—00
1-059		К485 У3		2: 70×70×5: 55	21—65	59—00
1-060		К486 У3		2½: 90×90×6: 117	75—30	157—00
	Гильзы		ТУ 36-1141—76, изм. № 2—79	Предназначены для соединения методом сварки лёгких водогазопроводных труб по ГОСТ 3262—75 с условным проходом от 15 до 50 мм, применяемых в качестве защитных трубопроводов при прокладке электропроводок внутри и снаружи невзрывоопасных помещений Стальные		
				Диаметр условного прохода, мм: Наружный диаметр, мм: Длина, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-061		Г15		15: 26: 50: 44	22—00	37—50
1-062		Г20		20: 32: 50: 70	23—00	45—00
1-063		Г25		25: 38: 50: 90	24—20	51—00
1-064		Г40		40: 54: 50: 130	25—00	61—00
1-065		Г50		50: 65: 50: 150	27—00	69—00
	Гильзы		ТУ 36-1441—77	Предназначены для соединения опрессовкой изолированных проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 2,5 до 10 мм² на напряжение до 1 кВ Алюминиевые		
				Заполнение гильзы: Максимально суммарное сечение жил, мм²: Диаметр, мм (наружный, внутренний): Длина, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-066		ГАО-4-1 У3		Одностороннее: 7,5: 7: 4: 11: 0,8	1—00	3—75
1-067		ГАО-4-2 У3		Двухстороннее: 7,5: 7: 4: 22: 1,6	1—20	6—60
1-068		ГАО-5-1 У3		Одностороннее: 13,0: 9: 5: 14: 1,7	1—20	6—20
1-069		ГАО-5-2 У3		Двухстороннее: 13,0: 9: 5: 28: 3,4	1—30	11—40
1-070		ГАО-6-1 У3		Одностороннее: 20,5: 10: 6: 18: 2,5	1—25	8—20
1-071		ГАО-6-2 У3		Двухстороннее: 20,5: 10: 6: 36: 5,1	1—55	15—10
1-072		ГАО-8-1 У3		Одностороннее: 32,5: 14: 8: 18: 5,2	1—55	13—40
1-073		ГАО-8-2 У3		Двухстороннее: 32,5: 14: 8: 36: 10,1	2—05	25—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Гильзы соединительные кабельные		ГОСТ 7388—70	Предназначены для соединения опрессовкой кабелей и проводов с медными жилами сечением от 1 до 300 мм² Медные		

Наружный диаметр мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-074	6-30	9	6	30	9,4	8—65	30—00
1-075	7-40	10	7	40	14,2	8—70	39—50
1-076	8-40	11	8	40	15,7	9—00	42—50
1-077	9-50	12	9	50	22,0	9—85	54—00
1-078	10-50	13	10	50	24,1	9—85	59—00
1-079	11-50	14	11	50	26,2	11—30	64—00
1-080	13-55	16	13	55	32,8	12—10	77—00
1-081	15-70	19	15	70	64,6	13—05	135—00
1-082	16-70	20	16	70	68,4	15—25	145—00
1-083	18-70	24	18	70	114,7	16—40	217—00
1-084	19-70	25	19	70	129,0	16—30	248—00
1-085	20-70	26	20	70	134,8	18—10	260—00
1-086	23-75	30	23	75	196,9	20—40	369—00

1-087	**Держатель светильника**	У25м У3	ТУ 36-1459—77	Предназначен для крепления светильников на фермах, стенах, перекрытиях, колоннах, перилах и т. д. Габаритные размеры, мм 55×50×40 Масса 1000 шт., кг 130	47—70	110—00

					на штуку	за штуку
1-088	**Держатель трубный**	К939 У3	ТУ 36-1459—77	Предназначен для крепления светильников на фермах, стенах, перекрытиях, колоннах, перилах и т. д. Габаритные размеры, мм 185×60×60 Масса, кг 0,42	0—14	0—30
					на 1000 шт.	**за 1000 шт.**
	Дюбели		ТУ 36-941—79	Предназначены для крепления различных электромонтажных изделий на бетонных и кирпичных основаниях Капроновые		

Размер шурупа	Размеры корпуса, мм		Масса 1000 шт., кг		
	длина	диаметр			
1-089	У656 У3	4×30	25	6	5	1—70	6—30
1-090	У658 У3	5×40	35	8	7	1—80	10—00
1-091	У678 У3	5×60	45	8	10	2—00	12—50
1-092	У661 У3	8×80	60	14	42	18—00	50—00
1-093	У663 У3	12×100	80	20	110	18—65	125—00

					на комплект	за комплект
1-094	**Желоб защитный**	ЖЗсН	ТУ 36-1202—71, изм. № 2—79	Предназначен для защиты от механических повреждений проводов и кабелей, прокладываемых по стене открытым способом В комплект входят два желоба и три накладки Габаритные размеры, мм 1444×112×27 Масса комплекта, кг 0,89	0—11	0—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Заглушки		ТУ 36-1899—80	Предназначены для временного закрывания концов труб с целью предохранения от попадания в них строительного мусора Полиэтиленовые		
1-095		У467 УХЛ2		Для труб с внутренним диаметром, мм: 15—16; Высота, мм: 16; Диаметр, мм: 22; Масса 1000 шт., кг (не более): 1,0	2—20	3—70
1-096		У468 УХЛ2		Для труб с внутренним диаметром, мм: 20—22; Высота, мм: 25; Диаметр, мм: 28; Масса 1000 шт., кг (не более): 1,9	3—50	5—90
1-097		У469 УХЛ2		Для труб с внутренним диаметром, мм: 26—28; Высота, мм: 25; Диаметр, мм: 35; Масса 1000 шт., кг (не более): 2,7	3—55	6—40
1-098		У470 УХЛ2		Для труб с внутренним диаметром, мм: 40—42; Высота, мм: 30; Диаметр, мм: 48; Масса 1000 шт., кг (не более): 6,9	7—00	13—30
1-099	Зажим люстровый	КЛ-2,5 У3	ТУ 36-1927—76, изм. № 1—78	Предназначен для соединения проводов осветительной арматуры с проводом линии сечением до 2,5 мм² Корпус зажима — полиэтиленовый Диаметр, мм 17 Высота, мм 22 Масса 1000 шт., кг 10	13—60	23—00
1-100	Зажим тросовый	ЗТ-5КП У3	ТУ 36-УССР342—76Е, изм. № 1—79	Предназначен для выполнения тросовых проводок в осветительных сетях Стальной Допустимое усилие, кгс 500 Габаритные размеры, мм 45×40×25 Масса 1000 шт., кг 105,0	44—00	88—00
	Зажимы лабораторные		ТУ 36-1927—76, изм. № 1—78	Предназначены для подключения проводов временных сетей лабораторных установок постоянного тока напряжением до 440 В и переменного тока напряжением до 380 В с частотой 50 Гц		
				Номинальный ток, А / Масса 1000 шт., кг		
1-101		К368 У3		С гнездом для штеккера: 25 / 30	216—00	355—00
1-102		К366 У3		100 / 140	301—00	620—00
1-103		К369 У3		Без гнезда для штеккера: 25 / 30	202—00	345—00
1-104		К367 У3		100 / 140	290—00	590—00
					на штуку	за штуку
1-105	Замок	А815	ГОСТ 9413—69	Предназначен для запирания щитков осветительных для жилых зданий, с ключом Габаритные размеры, мм 72×66×17 Масса, кг 0,20	0—15	0—26
1-106	Замок	ЗД-4П	ТУ 36-1095—74, изм. № 1—77	Предназначен для запирания дверей щитов и пультов автоматизации производственных процессов Габаритные размеры, мм 94×69×50 Масса, кг 0,22	0—72	1—10
1-107	Замок	ЗПЩ	ТУ 36-2073—77	Предназначен для запирания крышек и стенок пультов и дверей малогабаритных щитов, с ключом Габаритные размеры, мм 85×50×42 Масса, кг 0,15	0—50	0—85

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-108	Замок-защелка	ЗЗ	ТУ 36-1266—77	Предназначен для запирания крышек стальных коробов Габаритные размеры, мм 72×36×17 Масса, кг 0,048	0—15	0—24
1-109	Замок приборный	ЗП-31	ТУ 36-1102—75, изм. № 1—79	Предназначен для запирания корпусов приборов Габаритные размеры, мм 76×67×22 Масса, кг 0,18	0—98	1—20
1-110	Замок шкафной	ЗШК-1 У2	ТУ 36-34—80	Предназначен для установки на дверях и крышках электрических комплектных устройств, с ключом Габаритные размеры, мм 100×72×70 Масса, кг не более 0,24	0—14	0—30
1-111	Замок щитовой	ЗЩ У3	ТУ 36-1077—75, изм. № 1—80	Предназначен для запирания металлических дверей щитов и пультов, с ключом Габаритные размеры, мм 98×68×23 Масса, кг 0,38	0—39	0—65
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
1-112	Кнопка	К227 УХЛ2	ТУ 36-1446—80	Предназначена для скрепления лент К226 Полиэтиленовая Диаметр, мм 6 Высота, мм 7 Масса 1000 шт., кг 0,1	0—19	0—30
					на комплект	за комплект
	Кожухи		ГОСТ 13781.2—77	Предназначены для защиты свинцовых соединительных муфт от механических повреждений Поставляются с комплектом материалов, необходимых для монтажа Чугунные		

	Для кабельных муфт	Габаритные размеры, мм	Масса комплекта, кг		
1-113 КзЧ-55	СС-60; СС-70	750×140×108	15,1	0—55	6—70
1-114 КзЧ-65	СС-80; СС-90	840×150×130	18,2	0—55	7—20
1-115 КзЧ-75	СС-100; СС-110	1000×160×149	28,3	0—55	10—40

	Кожухи разъемные		ТУ 36-1885—75, изм. № 1—79	Предназначены для установки на соединительных кабельных муфтах с целью локализации пожаров и взрывов, возникающих в муфтах при коротких замыканиях, а также для защиты их от механических повреждений при прокладке в тоннелях и других кабельных сооружениях Напряжение кабельной линии—до 10 кВ				на штуку		за штуку	
								Прокладка из ткани		Прокладка из ткани	
				Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг		АТ-1	АТ-3	АТ-1	АТ-3
1-116		КСР-1 У2		1250	195	35,8		6—70	6—70	32—00	27—00
1-117		КСР-2 У2		1250	215	42,7		7—00	7—00	35—00	29—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
1-118	Колодка маркировочная	КМ-4 У3	ТУ 36-1078—74, изм. № 3—79	Предназначена для закрепления и маркировки набора коммутационных зажимов ЗК на рейке РЗ Пластмассовая Габаритные размеры, мм 46×21×12,5 Масса 1000 шт., кг не более 15	11—20	25—00
	Колодки клеммные		ТУ 21-ЭССР40—75	Предназначены для комплектации ответвительных коробок Степень защиты IP00 Фарфоровые		

Количество контактных зажимов, шт.	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса 1000 шт., кг		
3	50	26	38	71—00	94—00
4	50	26	45	81—00	112—00

					на штуку	за штуку
1-121	Колонка машинного отделения	ШК-УН	ТУ 12-44-400—75, изм. № 1—78	Предназначена для размещения на ней аппаратуры шахтной стволовой сигнализации Номинальное напряжение, В 127 Степень защиты IP51 Габаритные размеры, мм 1720×412×312 Масса, кг 44	17—65	28—00
1-122	Колонка распределительная	КРР-2 У4	ТУ 36-УССР82—77	Предназначена для комплектации модульных силовых электросетей напряжением 380/220 В, прокладываемых в полу производственных помещений Степень защиты IP22 Стальная Габаритные размеры, мм 240×240×208 Масса, кг 4,19	5—00	9—00
	Колпачки		ТУ 36-1438—80	Предназначены для изоляции места соединения проводов сечением до 4 мм² при напряжении до 660 В переменного тока Полиэтиленовые	на 1000 шт.	за 1000 шт.

Соединение провода		Размеры, мм		Масса 1000 шт., кг		
количество, шт.	сечение, мм²	высота	диаметр внутренний			
2; 3	2,5	45	9	1,2	1—05	1—95
2	4	45	12	1,5	1—15	2—30
4; 5	2,5					
3; 4	4	45	15	1,9	2—00	3—40
6; 7	2,5					

1-123		К440 УХЛ2									
1-124		К441 УХЛ2									
1-125		К444 УХЛ2									
	Колпачки		ТУ 36-1021—75, изм. № 2—79	Предназначены для крепления штыревых изоляторов на штырях воздушных линий электропередачи Полиэтиленовые							

Для изолятора	Напряжение линии, кВ	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса 1000 шт., кг		
ТФ-20	до 1	26	37	5,6	12—45	16—70
ШФ-10	до 10	35	47	10,0	13—35	21—00
1-126	Л121 ХЛ1					
1-127	Л98 ХЛ1					

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. за 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Кольца закладные		ТУ 36-885—80	Предназначены для установки выключателей и переключателей по ГОСТ 7397—76 и штепсельных розеток по ГОСТ 7396—76 при выполнении скрытой электропроводки Замоноличиваются в гипсолитовые, железобетонные и гипсобетонные панели на заводах железобетонных изделий и домостроительных комбинатах Полиэтиленовые		
1-128		Л90 УХЛ3		Габаритные размеры, мм: диаметр 69, высота 35; масса 1000 шт., кг (не более) 25	13—70	49—50
1-129		Л91 УХЛ3		Габаритные размеры, мм: диаметр 69, высота 35; масса 1000 шт., кг (не более) 31	16—25	57—50
	Компенсаторы шинные		ТУ 36-14—77	Предназначены для компенсации температурных удлинений протяженных участков ошиновок, выполненных алюминиевыми шинами Алюминиевые	на штуку	за штуку
1-130		К52 У3		Габаритные размеры, мм: 270×60×50; для шин: шириной, мм 50, толщиной, мм 6; масса, кг 0,23	0—40	0—87
1-131		К53 У3		Габаритные размеры, мм: 270×60×60; для шин: шириной, мм 60, толщиной, мм 10; масса, кг 0,45	0—50	1—30
1-132		К54 У3		Габаритные размеры, мм: 270×80×60; для шин: шириной, мм 80, толщиной, мм 10; масса, кг 0,60	0—60	1—65
1-133		К55 У3		Габаритные размеры, мм: 270×100×60; для шин: шириной, мм 100, толщиной, мм 10; масса, кг 0,75	0—60	1—80
1-134		К56 У3		Габаритные размеры, мм: 270×120×60; для шин: шириной, мм 120, толщиной, мм 10; масса, кг 0,90	0—65	2—10
	Комплекты бумажных роликов и рулонов и бобин хлопчатобумажной пряжи		ГОСТ 8327—77	Предназначены для изолирования мест соединений и оконцеваний в муфтах силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги на напряжения переменного тока до 35 кВ включительно Поставляются в банках	на комплект	за комплект
1-135		1		Состав комплекта: Ролик — ширина, мм 5, 10, 25; число в комплекте 6, 12, 3; Бобина хлопчатобумажной пряжи — ширина, мм —; число в комплекте 1; размеры банки, мм: диаметр 99, высота 125; масса комплекта, кг 1,0	0—70	1—70
1-136		2		Состав комплекта: Ролик — ширина, мм 5, 10, 50; число в комплекте 7, 12, 1; Рулон цилиндрический — ширина, мм 200; число в комплекте 4; Бобина хлопчатобумажной пряжи — ширина, мм —; число в комплекте 1; размеры банки, мм: диаметр 99, высота 250; масса комплекта, кг 2,0	0—75	2—55

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
				Состав комплекта	Ширина, мм	Число в комплекте	Размеры банки, мм		Масса комплекта, кг		
							диаметр	высота			
1-137		3		Ролик	5 10 50	10 20 1	99	330	2,7	0—80	3—25
				Рулон цилиндрический	250	4					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	1					
1-138		4		Ролик	5 10	30 75	120	670	7,7	1—95	9—40
				Рулон трапецеидальный	520× ×320	3					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	6					
1-139		5		Ролик	5 10	30 90	120	670	7,3	1—95	8—90
				Рулон трапецеидальный	620× ×380	3					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	6					
1-140		6		Ролик	5 10	30 90	120	670	7,3	1—95	8—90
				Рулон трапецеидальный	620× ×380	3					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	6					
1-141		7		Рулон цилиндрический	250	6	99	330	2,9	1—05	3—75
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	2					
1-142		8		Рулон цилиндрический	300	7	153	330	5,6	1—10	5—80
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	2					
1-143		9		Ролик	5 10 50	25 28 14	153	330	5,8	1—10	5—30
				Рулон цилиндрический	125	8					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	1					
1-144		10		Ролик	5 10 50	25 24 38	153	330	6,5	1—55	5—90

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
				Состав комплекта	Ширина, мм	Число в комплекте	Размеры банки, мм		Масса комплекта, кг		
							диаметр	высота			
				Рулон цилиндрический	125	10					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	1					
1-145		11		Ролик	5	6	153	330	13,2	2—00	11—70
					10	30					
				Рулон цилиндрический	150	10					
					250	20					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	2					
1-146		12		Ролик	5	10	99	330	2,9	0—90	3—45
					10	8					
					50	6					
				Рулон цилиндрический	125	3					
					250	3					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	1					
1-147		13		Ролик	5	10	153	330	6,3	1—25	6—10
					10	20					
					50	20					
				Рулон цилиндрический	125	3					
					300	6					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	1					
1-148		14		Ролик	5	6	99	200	1,6	0—85	2—20
					10	5					
					25	24					
					50	2					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	1					
1-149		15		Ролик	5	4	99	125	1,0	0—73	1—70
					10	9					
					25	3					
				Бобина хлопчатобумажной пряжи	—	1					

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Конструкции для линии электропередачи		ТУ 36-877—77, изм. № 1—80	Предназначены для монтажа высоковольтных линий электропередачи на деревянных опорах Стальные		

Элементы конструкций	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
Крюк	340×162×22	1,6	0—07	0—34
Верхушка	430×280×90	5,2	0—85	2—30
Верхушка	500×280×90	5,8	0—90	2—70
Верхушка	430×380×90	6,0	0—90	2—75
Верхушка	500×380×90	6,6	0—75	2—80
Верхушка	380×170×90	4,3	0—70	2—00
Верхушка	500×380×380	9,0	1—50	4—30
Верхушка	458×380×90	5,8	0—46	2—15
Крюк заварной	355×90×60	1,2	0—30	1—15
Крюк заварной	415×90×60	1,3	0—30	1—15
Скоба строительная	350×100×16	0,8	0—09	0—27
Тросодержатель	340×160×100	2,9	0—54	1—15
			на 1000 шт.	за 1000 шт.

Элементы конструкций	Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг		
Шайба фасонная	110×50×20	370	34—50	120—00
Шайба специальная	63×60×20	250	25—50	80—00
Шайба квадратная	60×60×6	210	7—00	39—50
Шайба квадратная	80×80×6	280	8—45	57—00

					на штуку	за штуку
	Конструкции для крепления шинопроводов ШМА-73		ТУ 36-2211—79	Предназначены для крепления магистрального шинопровода ШМА 73 Стальные		

Элементы конструкций	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
Кронштейн настенный	510×250×50	2,9	0—86	1—90
Стойка напольная	2790×380×300	32,4	7—15	22—00
Подвес тросовый	390×340×50	3,1	1—30	2—40
Стойка	400×300×164	3,3	1—80	3—45
Стойка напольная	3540×380×300	38,0	7—35	22—00
	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных линий ШМАД-70 и ШМАДК-70 1600 и 2500 А		ТУ 36-1452—80	Предназначены для крепления шинопроводов Стальные		

Элементы конструкций	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
Кронштейн настенный	530×250×50	2,95	0—60	1—40
Стойка напольная	3000×460×300	34,25	6—50	17—50
Кронштейн	940×450×50	5,55	1—90	3—80
Кронштейн	905×320×140	9,05	1—90	4—10
Стойка	460×230×159	3,35	1—35	2—80
Подвес тросовый	425×340×50	3,55	1—05	2—10

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-68Н 2500 и 4000 А, ШМАД-70 и ШМАДК-70 4000 и 6300 А		ТУ 36-1452—80	Предназначены для крепления шинопроводов Стальные		
1-177		К881-2 У3		Кронштейн настенный; 565×250×50; 3,20	0—66	1—60
1-178		К882-2 У3		Стойка напольная; 3000×530×300; 34,50	6—45	17—50
1-179		К883-2 У3		Кронштейн; 1055×450×50; 6,95	1—95	3—95
1-180		К884-2 У3		Кронштейн; 945×275×145; 10,00	2—10	4—90
1-181		К885-2 У3		Стойка; 530×230×159; 3,75	1—40	3—00
1-182		К886-2 У3		Подвес тросовый; 530×440×50; 4,15	1—13	2—35
	Конструкции для крепления шинопроводов ШОС-67		ТУ 36-1452—80	Предназначены для крепления шинопроводов Стальные		
1-183		К470 У3		Хомут с крючком; 174×49×20; 0,13	0—27	0—44
1-184		К474 У3		Скоба; 86×37×20; 0,05	0—07	0—13
1-185		К544 У3		Хомут; 100×50×20; 0,10	0—17	0—27
	Конструкции для крепления шинопроводов ШОС-73		ТУ 36-1452—80	Предназначены для крепления шинопроводов Стальные		
1-186		К889 У3		Скоба; 127×75×25; 0,16	0—13	0—26
1-187		К890 У3		Хомут; 146×87×20; 0,22	0—25	0—40
1-188		К891 У3		Хомут с крючком; 207×87×20; 0,23	0—30	0—50
	Конструкции для крепления шинопроводов распределительных ШРА-73 250,400 и 630 А		ТУ 36-1452—80	Предназначены для крепления шинопроводов Стальные		
1-189		У2080 У3		Подвес; 416×200×60; 2,00	0—60	1—35
1-190		У2081 У3		Кронштейн; 480×285×63; 3,70	0—90	2—15
1-191		У2082 У3		Стойка; 2950×300×300; 19,10	3—55	11—40
1-192		У2084 У3		Стойка; 2950×600×300; 18,60	3—45	11—00
1-193		У2085 У3		Стойка; 2950×2564×600; 51,40	9—80	33—00

Элементы конструкций	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)

Наименование элементов конструкций	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Конструкции для крепления троллейных шинопроводов ШТА-75 250 А и ШТМ-72 250 А		ТУ 36-1954—76, изм. № 1—79	Предназначены для крепления шинопровода на стенах, колоннах, железобетонных и металлических подкрановых балках Стальные		
				Элементы конструкций / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
1-194		К775 У3		Кронштейн 520×145×45 2,00	0—94	1—80
1-195		К777 У3		Кронштейн 400×300×55 2,70	1—15	2—35
1-196		К780 У3		Подвеска промежуточная 170×127×45 0,61	0—57	1—00
1-197		К781 У3		Кронштейн 365×140×40 0,85	0—54	1—10
	Конструкции для крепления шинопроводов троллейных ШТА-75 400 А		ТУ 36-1954—76, изм. № 1—79	Предназначены для крепления шинопроводов на железобетонных и стальных балках подкрановых путей, на двутавровых балках, для крепления токосъёмных кареток Стальные		
				Наименование элементов конструкций / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
1-198		У2220 У3		Кронштейн 530×400×55 4,5	1—75	3—40
1-199		У2221 У3		Кронштейн 465×145×45 1,7	0—90	1—75
1-200		У2222 У3		Скоба ведущая для одной каретки 850×420×48 3,8	1—40	3—60
1-201		У2223 У3		Подвеска промежуточная 205×191×45 0,8	0—65	1—15
1-202		У2224 У3		Скоба ведущая для двух кареток 1200×420×48 4,6	1—45	4—00
	Короба		ТУ 34-5892—72, изм. № 1—78	Предназначены для прокладки проводов освещения котлов тепловых электростанций Поставляются комплектно из ряда элементов Стальные		
				Элементы короба / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
1-203		К-2		Короба (секции прямые) 2000×77×45 5,05	0—75	2—20
1-204		К-1,5		1500×77×45 3,90	0—70	2—00
1-205		К-1,0		1000×77×45 2,10	0—50	1—25
1-206		К-0,75		750×77×45 1,94	0—50	1—20
1-207		К-0,5		500×77×45 1,30	0—50	0—95
1-208		К-0,25		250×77×45 0,72	0—45	0—80
1-209		К-0,15		150×77×45 0,45	0—35	0—55
1-210		К-0,1		100×77×45 0,35	0—35	0—55
1-211		УП-90		Угольники правые 145×127×50 0,45	0—80	1—25
1-212		УП-135		202×95×50 0,56	0—80	1—25
1-213		УЛ-90		Угольники левые 145×127×50 0,45	0—80	1—25
1-214		УЛ-135		191×106×50 0,56	0—80	1—25
1-215		УВН-90		Угольники 143×125×56 0,52	0—80	1—20
1-216		УВН-135		185×126×56 0,51	0—80	1—20
1-217		УВТ-90		140×121×56 0,53	0—80	1—20
1-218		УВТ-135		202×98×56 0,54	0—80	1—20
1-219		К-III		Короб «тройник» 350×250×60 1,31	0—95	1—85
1-220		К-IV		Короб «крестовина» 350×350×60 1,87	1—20	2—20
1-221		КП		Коробка промежуточная 650×150×60 2,09	0—95	1—85
1-222		КК		Коробка концевая 415×150×60 1,30	0—50	1—15

№ поз.	Наименование	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Короба		ТУ 34-13-2470—76	Предназначены для прокладки в них контрольных и силовых кабелей напряжением до 1000 В и проводов на открытом воздухе и внутри зданий и сооружений Поставляются с крепежными деталями и полихлорвиниловой трубкой Угловые короба дополнительно комплектуются прижимными планками и прокладками из резины Степень защиты IP31 Стальные		

Элементы короба	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
Короба прямые	2000×100×100	14,1	1—65	5—30
	2000×200×100	20,6	1—80	7—00
	2000×300×100	27,2	2—00	8—60
	2000×300×150	30,1	2—15	10—00
	2000×400×150	36,3	2—25	10—85
Короба угловые для горизонтального поворота	100×100	4,2	1—30	2—60
	200×100	6,7	1—55	3—40
	300×150	9,8	1—70	4—40
	400×150	15,8	2—00	5—00
Короба угловые на три направления	100×100	5,4	1—40	3—00
	300×100	12,7	1—80	3—40
	300×150	13,6	1—85	3—55
	400×150	19,4	1—90	3—70

1-223		КП-0,1/0,1-2		Короба прямые	2000×100×100	14,1	1—65	5—30
1-224		КП-0,1/0,2-2			2000×200×100	20,6	1—80	7—00
1-225		КП-0,1/0,3-2			2000×300×100	27,2	2—00	8—60
1-226		КП-0,15/0,3-2			2000×300×150	30,1	2—15	10—00
1-227		КП-0,15/0,4-2			2000×400×150	36,3	2—25	10—85
1-228		КУГ-0,1/0,1		Короба угловые для горизонтального поворота	100×100	4,2	1—30	2—60
1-229		КУГ-0,1/0,2			200×100	6,7	1—55	3—40
1-230		КУГ-0,15/0,3			300×150	9,8	1—70	4—40
1-231		КУГ-0,15/0,4			400×150	15,8	2—00	5—00
1-232		КТ-0,1/0,1		Короба угловые на три направления	100×100	5,4	1—40	3—00
1-233		КТ-0,1/0,3			300×100	12,7	1—80	3—40
1-234		КТ-0,15/0,3			300×150	13,6	1—85	3—55
1-235		КТ-0,15/0,4			400×150	19,4	1—90	3—70
1-236		КУН-0,1/0,1		Короба угловые для поворота горизонтальной трассы вниз	100×100	5,4	1—25	2—50
1-237		КУН-0,1/0,2			200×100	6,9	1—45	3—10
1-238		КУН-0,1/0,3			300×100	8,6	1—50	3—55
1-239		КУВ-0,1/0,1		Короба угловые для поворота горизонтальной трассы вверх	100×100	3,7	1—30	2—80
1-240		КУВ-0,1/0,2			200×100	6,1	1—40	3—20
1-241		КУВ-0,1/0,3			300×100	8,5	1—50	3—50
1-242		КУВ-0,15/0,4			400×150	12,8	1—70	3—70
	Короба		ТУ 36-1109—77	Предназначены для прокладки и защиты от механических повреждений небронированных кабелей, проводов, небронированных пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации технологических процессов Стальные				

Элементы коробов	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
Короба прямые горизонтальные	2101×135×114	11,12	0—65	3—15
	2101×185×164	16,55	0—70	5—00
	2101×235×214	21,78	0—80	6—30
Тройники горизонтальные	609×407,5×114	6,98	0—75	3—00
	659×457,5×164	10,76	0—85	3—80
	709×507,5×214	14,72	1—00	4—60
Угольники горизонтальные	408×307×114	4,66	0—65	2—20
	458×357×164	7,15	0—70	2—80
	508×407×214	9,90	0—85	3—50

1-243		ПГ100 У3		Короба прямые горизонтальные	2101×135×114	11,12	0—65	3—15
1-244		ПГ150 У3			2101×185×164	16,55	0—70	5—00
1-245		ПГ200 У3			2101×235×214	21,78	0—80	6—30
1-246		ТГ100 У3		Тройники горизонтальные	609×407,5×114	6,98	0—75	3—00
1-247		ТГ150 У3			659×457,5×164	10,76	0—85	3—80
1-248		ТГ200 У3			709×507,5×214	14,72	1—00	4—60
1-249		УГ100 У3		Угольники горизонтальные	408×307×114	4,66	0—65	2—20
1-250		УГ150 У3			458×357×164	7,15	0—70	2—80
1-251		УГ200 У3			508×407×214	9,90	0—85	3—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Короба		ТУ 36-2158—78	Предназначены для прокладки и защиты от механических повреждений проводов сечением до 150 мм² и кабелей сечением до 16 мм² в одной жиле Сечение коробов, мм 100×50 Степень защиты IP31 Стальные				
				Элементы короба	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-252		У1105		Короб прямой 2000 мм	2075×115×67	9,70	2—10	5—70
1-253		У1106		Короб прямой 3000 мм	3075×115×67	14,10	2—50	7—80
1-254		У1107		Короб угловой—для изменения направления трассы вверх	245×170×121	2,00	1—20	2—50
1-255		У1108		Короб угловой—для изменения направления трассы вниз	245×180×121	2,00	1—20	2—50
1-256		У1109		Короб угловой—для изменения трассы в горизонтальной плоскости	298×230×67	2,30	1—25	2—70
1-257		У1110		Короб тройниковый	418×304×67	3,70	1—70	3—80
1-258		У1111		Короб крестообразный	418×418×67	3,80	1—80	4—30
1-259		У1112		Короб присоединительный	150×100×67	0,60	0—60	1—00
1-260		У1113		Заглушка торцовая	123×62×54	0,25	0—20	0—40
1-261		У1114		Зажим	96×65×30	0,18	0—45	0—75

	Короба		ТУ 36-2158-78	Предназначены для прокладки и защиты от механических повреждений проводов сечением до 150 мм² и кабелей сечением до 16 мм² в одной жиле Сечение коробов, мм 150×100 Степень защиты IP31 Стальные				
				Элементы короба	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-262		У1079		Короб прямой 2000 мм	2075×165×115	15,10	2—15	7—40
1-263		У1080		Короб прямой 3000 мм	3075×165×115	22,50	2—80	10—40
1-264		У1081		Короб угловой—для изменения направления трассы вверх	295×220×165	3,53	1—25	3—20
1-265		У1082		Короб угловой—для изменения направления трассы вниз	295×227×165	3,53	1—25	3—20
1-266		У1083		Короб угловой—для изменения направления трассы в горизонтальной плоскости	345×285×115	3,90	1—35	3—40
1-267		У1084		Короб тройниковый	465×352×115	6,40	2—10	5—40
1-268		У1085		Короб крестообразный	465×465×115	7,00	2—45	6—60
1-269		У1086		Короб присоединительный	200×150×67	1,20	0—85	1—75
1-270		У1087		Заглушка торцовая	172×104×62	0,46	0—25	0—60
1-271		У1115		Зажим	146×110×30	0,31	0—60	1—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Короба		ТУ 36-2158—78	Предназначены для прокладки и защиты от механических повреждений проводов сечением до 150 мм² и кабелей сечением до 16 мм² в одной жиле Сечение коробов, мм 200×100 Степень защиты IP31 Стальные		
				Элементы короба / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
1-272		У1098		Короб прямой 2000 мм / 2075×215×115 / 18,10	2—65	9—00
1-273		У1090		Короб прямой 3000 мм / 3075×215×115 / 26,20	2—90	11—80
1-274		У1091		Короб угловой — для изменения направления трассы вверх / 295×220×215 / 4,00	1—35	3—50
1-275		У1092		Короб угловой — для изменения направления трассы вниз / 295×231×215 / 4,00	1—35	3—50
1-276		У1093		Короб угловой — для изменения трассы в горизонтальной плоскости / 396×329×115 / 4,90	1—30	3—75
1-277		У1094		Короб тройниковый / 515×300×115 / 7,10	2—30	6—80
1-278		У1095		Короб крестообразный / 515×515×115 / 8,10	2—85	7—90
1-279		У1096		Короб присоединительный / 250×150×67 / 1,44	1—00	1—90
1-280		У1097		Заглушка торцовая / 222×104×62 / 0,54	0—30	0—60
1-281		У1116		Зажим / 196×110×30 / 0,50	0—60	1—00
	Короба кабельные блочные		ТУ 34-13-2559—76	Предназначены для прокладки силовых и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам, стенам, под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе по специальным и технологическим эстакадам и другим опорным конструкциям Стальные		
				Элементы короба / Кол-во консолей на столе / Габаритные размеры, мм / Масса, кг (не более)		
1-282		ККБ-П-0,65/0,5-3		Короба прямые / 3 / 3000×650×480 / 164,5	23—85	67—00
1-283		ККБ-П-0,65/0,5-2			3 / 2000×650×480 / 112,8	19—45	50—00
1-284		ККБ-П-0,65/0,5-1			3 / 1000×650×480 / 63,8	14—00	33—30
1-285		ККБ-П-0,65/0,6-3			3 / 3000×650×600 / 180,3	24—80	72—00
1-286		ККБ-П-0,65/0,6-2			3 / 2000×650×600 / 123,8	20—15	56—00
1-287		ККБ-П-0,65/0,6-1			3 / 1000×650×600 / 72,0	14—65	38—30
1-288		ККБ-П-0,95/0,5-3			5 / 3000×950×480 / 197,2	28—65	81—00
1-289		ККБ-П-0,95/0,5-2			5 / 2000×950×480 / 141,6	21—45	58—00
1-290		ККБ-П-0,95/0,5-1			5 / 1000×950×480 / 78,3	15—90	41—50
1-291		ККБ-П-0,95/0,6-3			5 / 3000×950×600 / 225,4	29—80	90—00
1-292		ККБ П-0,95/0,6-2			5 / 2000×950×600 / 155,5	22—75	66—00
1-293		ККБ-П-0,95/0,6-1			5 / 1000×950×600 / 85,0	15—75	44—00
1-294		ККБ-УВ-0,65/0,5		Короба угловые для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх и вниз на 45° / 3 / 815×650×480 / 90,5	19—45	46—50
1-295		ККБ-УВ-0,65/0,6			3 / 815×650×600 / 101,1	19—85	47—50
1-296		ККБ-УВ-0,95/0,5			5 / 950×940×480 / 120,0	22—40	50—00
1-297		ККБ-УВ-0,95/0,6			5 / 950×940×600 / 132,0	23—00	53—00
1-298		ККБ-УН-0,65/0,5			3 / 815×650×480 / 90,5	19—45	46—50
1-299		ККБ-УН-0,65/0,6			3 / 815×650×600 / 101,1	19—85	47—50
1-300		ККБ-УН-0,95/0,5			5 / 950×940×480 / 120,0	22—40	50—00
1-301		ККБ-УН-0,95/0,6			5 / 950×940×600 / 132,0	23—00	53—00
1-302		ККБ-УГВ-0,65/0,5		Короба угловые для горизонтального поворота 45° / 3 / 660×650×480 / 89,2	20—30	46—20
1-303		ККБ-УГВ-0,65/0,6			3 / 740×650×600 / 140,0	20—30	53—00
1-304		ККБ-УГВ-0,95/0,5			5 / 950×660×480 / 99,9	22—65	56—00
1-305		ККБ-УГВ-0,95/0,6			5 / 950×740×600 / 113,6	23—50	60—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
				Элементы короба	Кол-во консолей на столе	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
1-306		ККБ-УГН-0,65/0,5		Короба угловые для горизонтального поворота на 225°	3	660×650×480	74,7	18—80	42—50
1-307		ККБ-УГН-0,65/0,6			3	740×650×600	99,7	20—30	53—00
1-308		ККБ-УГН-0,95/0,5			5	950×660×480	92,9	22—65	54—50
1-309		ККБ-УГН-0,95/0,6			5	950×740×600	110,3	23—50	60—00
1-310		ККБ-ТО-0,5/0,11		Короба тройниковые отводные плоские	—	500×110	19,1	20—25	31—40
1-311		ККБ-ТО-0,5/0,15			—	500×150	20,1	20—25	32—50
1-312		ККБ-ТО-1,0/0,11			—	1000×110	61,3	24—45	45—00
1-313		ККБ-ТО-1,0/0,15			—	1000×150	63,1	24—90	47—00
1-314		ККБ-ПО-0,5/0,11-3		Короба прямые плоские	—	3000×500×110	72,4	32—15	58—00
1-315		ККБ-ПО-0,5/0,11-2			—	2000×500×110	39,4	24—65	41—50
1-316		ККБ-ПО-0,5/0,11-1			—	1000×500×110	25,7	20—85	33—50
1-317		ККБ-ПО-0,5/0,15-3			—	3000×500×150	77,1	36—15	64—00
1-318		ККБ-ПО-0,5/0,15-2			—	2000×500×150	52,4	26—45	44—50
1-319		ККБ-ПО-0,5/0,15-1			—	1000×500×150	27,7	22—20	35—50
1-320		ККБ-ПО-1,0/0,11-3			—	3000×1000×110	121,2	37—95	74—00
1-321		ККБ-ПО-1,0/0,11-2			—	2000×1000×110	82,5	29—20	51—00
1-322		ККБ-ПО-1,0/0,11-1			—	1000×1000×110	43,4	23—50	39—00
1-323		ККБ-ПО-1,0/0,15-3			—	3000×1000×150	125,2	39—00	77—00
1-324		ККБ-ПО-1,0/0,15-2			—	2000×1000×150	85,4	30—50	54—00
1-325		ККБ-ПО-1,0/0,15-1			—	1000×1000×150	45,1	26—25	43—00
1-326		ККБ-УП-0,5/0,11		Короба угловые плоские для вертикального поворота на 45°	—	500×110	28,7	25—40	40—00
1-327		ККБ-УП-0,5/0,15			—	500×150	30,8	25—40	40—50
1-328		ККБ-УП-1,0/0,11			—	1000×110	57,8	28—10	50—00
1-329		ККБ-УП-1,0/0,15			—	1000×150	59,6	28—50	52—00
1-330		ККБ-УВП-0,5/0,11		Короба угловые плоские для горизонтального поворота на 45°	—	500×110	24,5	26—60	41—50
1-331		ККБ-УВП-0,5/0,15			—	500×150	25,0	28—10	45—00
1-332		ККБ-УВП-1,0/0,11			—	1000×110	42,0	30—00	50—00
1-333		ККБ-УВП-1,0/0,15			—	1000×150	43,0	30—85	51—00
1-334		УНП-0,5/0,11		Короба угловые плоские для горизонтального поворота на 225°	—	500×110	27,0	26—62	42—00
1-335		УНП-0,5/0,15			—	500×150	29,0	29—05	45—50
1-336		УНП-1,0/0,11			—	1000×110	46,6	30—85	48—50
1-337		УНП-1,0/0,15			—	1000×150	47,0	30—85	48—50

					на 1000 шт.	за 1000 шт.
1-338	Коробка	У196	ГОСТ 8594—70	Предназначена для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке Стальная Диаметр, мм 70 Высота, мм 40 Масса 1000 шт., кг 50	21—50	60—00
					на штуку	**за штуку**
1-339	Коробка	У257 У3	ТУ 36·1460—77	Предназначена для выполнения ответвлений к токоприемникам от силовых или осветительных магистралей Степень защиты IP31 Габаритные размеры, мм 200×165×80 Масса, кг 1,03	0—78	1—80
	Коробки		ТУ 36·1689—78	Предназначены для протяжки проводов и кабелей, прокладываемых в стальных трубах Степень защиты IP3X Стальные		

	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-340 У75 У3	102,5×60,5×51	0,17	0—10	0—24
1-341 У76 У3	134×83×66	0,41	0—12	0—40
1-342 У77 У3	252×115,6×87	1,08	0—19	0—90

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Коробки		ТУ 36-1460—77	Предназначены для выполнения ответвлений к токоприемникам от силовых или осветительных магистралей Степень защиты IP20		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-343		У245 У3		150×132×70: 0,54	0—47	1—05
1-344		У246 У3		200×182×80: 1,16	0—54	1—70
	Коробки		ТУ 36-1689—78	Предназначены для протяжки проводов и кабелей, прокладываемых в стальных трубах Степень защиты IP42 Стальные с резиновым шнуром		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-345		У994 У3		129×129×81: 0,50	0—19	0—60
1-346		У995 У3		165×165×101: 0,98	0—25	1—05
1-347		У996 У3		221×221×101: 1,80	0—28	1—50
	Коробки		ТУ 36-1689—78	Предназначены для протяжки проводов и кабелей, прокладываемых в стальных трубах Степень защиты IP3X Стальные		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-348		У994М У3		129×129×81: 0,48	0—17	0—50
1-349		У995М У3		165×165×101: 0,97	0—23	0—90
1-350		У996М У3		221×221×101: 1,70	0—26	1—30
	Коробки клеммные		ТУ 36-УССР053—76Е	Предназначены для разветвления медных и алюминиевых проводов сечением от 1,5 до 6 мм² в цепях вторичной коммутации при напряжении до 660 В		
				Количество зажимов: Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-351		КК-8 У4,2		8: 260×270×126: 3,58	1—25	3—55
1-352		КК-16 У4,2		16: 360×270×126: 4,87	1—50	4—70
1-353		КК-32 У4,2		32: 410×360×126: 6,89	2—35	7—20
1-354		ККА-8 У4,2		8: 270×260×126: 3,30	1—05	3—10
1-355		ККА-16 У4,2		16: 360×270×126: 4,30	1—25	4—15
1-356		ККС-8 У4,2		8: 355×260×126: 3,80	1—65	4—10
1-357		ККС-16 У4,2		16: 360×355×126: 5,20	1—95	5—40
1-358		ККС-32 У4,2		32: 438×385×126: 7,30	2—05	7—80
	Коробки модульные		ТУ 36-УССР82—77	Предназначены для комплектации модульных силовых электросетей напряжением 220/380В, прокладываемых в полу производственных помещений Степень защиты IP55 Стальные		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-359		КМ-2 У4		400×256×80: 6,0	3—20	6—20
1-360		КМ-4 У4		490×400×80: 6,9	4—65	8—80
1-361	Коробка ответвительная	МОК-4	ТУ 34-43-5893—78	Предназначена для прокладки и ответвления проводов Стальная Диаметр, мм 105 Высота, мм 55 Масса, кг 0,53	0—27	0—49

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-362	Коробка ответвительная	У500 У4	ТУ 36-УССР010—74, изм. № 1—79	Предназначена для ответвления от силовых электрических сетей, прокладываемых в полу производственных помещений Чугунная Габаритные размеры, мм 526×320×80 Масса, кг 11,90	2—50	7—10
1-363	Коробка ответвительная	150×150	ТУ 34-43-5897—78	Предназначена для прокладки и ответвления проводов Стальная Габаритные размеры, мм 155×155×55 Масса, кг 0,76	0—27	0—55
	Коробки ответвительные		ТУ 36-УССР667—75, изм. № 3—79	Предназначены для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм², прокладываемых в неметаллических трубах Пластмассовые		

Внутренний диаметр, мм	Количество патрубков	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
70	3	140×112×56	0,2	0—17	0—40
70	4	140×140×50	0,2	0—17	0—41

					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Коробки ответвительные		ТУ 21-ЭССР106—75	Предназначены для скрытых электропроводок в осветительных сетях напряжением до 250 В, выполняемых проводами с медными и алюминиевыми жилами сечением до 2,5 мм² Степень защиты IP20 Изготавливаются из черной полированной жести		

Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг			
100×87×38	66,9	1-366	ТКА-3	57—10	105—00
100×100×38	68,6	1-367	ТКА-4	61—00	109—00

	Коробки ответвительные		ТУ 36-1882—75, изм. № 2—78	Предназначены для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм² при скрытых и открытых электропроводках Степень защиты IP31 Пластмассовые		

Диаметр, мм	Высота, мм	Масса 1000 шт., кг			
80	20	32	1-368	У194М ХЛ2	16—40	40—00
80	35	40	1-369	У195М ХЛ2	17—50	45—50
106	20,5	48	1-370	У191М ХЛ2	21—40	56—00
106	35,5	63	1-371	У192М ХЛ2	22—00	64—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Коробки ответвительные		ТУ 36-1449—79	Предназначены для скрытых осветительных электропроводок Степень защиты IP31 Стальные с полиэтиленовой крышкой		
				Диаметр, мм / Высота, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-372		У197 У4		80 / 46 / 70	18—40	71—00
1-373		У198 У4		112 / 45 / 135	55—25	142—00
					на штуку	за штуку
	Коробки ответвительные		ТУ 36-1908—76, изм. № 1—80	Предназначены для осуществления ответвлений от тросовых электропроводок, выполняемых проводом АРТ ГОСТ 14175—78 Степень защиты IP31		
				Сечение присоединяемых магистральных проводов, мм² / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
1-374		У230 У3		от 4 до 10 / 200×160×75 / 1,54	2—55	4—10
1-375		У231 У3		от 16 до 35 / 248×200×95 / 2,10	2—75	4—70
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Коробки ответвительные пломбируемые		ТУ 21-ЭССР107—75	Предназначены для открытых электропроводок в сетях напряжением 36; 220 и 380 В и до 60 А, прокладываемых проводами и кабелями сечением до 16 мм² Степень защиты IP20 Стальные		
				Количество клемм, шт. / Габаритные размеры, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-376		МК-3-16 У3		3 / 133×123×49 / 440	423—70	647—00
1-377		МК-4-16 У3		4 / 133×123×49 / 450	475—70	715—00
					на штуку	за штуку
	Коробки протяжные		ТУ 36-2072—77	Предназначены для протягивания и разветвления электрических проводов, прокладываемых в стальных защитных трубах Степень защиты IP40		
				Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
1-378		КП160××120 У3		178×160×120 / 1,06	0—58	1—35
1-379		КП250××120 У3		278×250×120 / 2,51	0—65	1—60

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Коробки протяжные		ТУ 36-1070—75	Предназначены для протягивания электрических проводов, прокладываемых в стальных защитных трубах Степень защиты IP40 Стальные		
1-380		ПК200×90		222×204×99 — 2,8	0—34	0—90
1-381		ПК300×90		322×304×99 — 5,2	0—50	1—50
1-382		ПК430×90		452×434×99 — 9,1	0—64	2—30
	Коробки протяжные		ТУ 36-1729—74, изм. № 1—79	Предназначены для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах Степень защиты IP30		
1-383		У272 У3		Наружный диаметр вводимых труб, мм: 25; 32 — Количество отверстий для вводимых труб, шт.: 4 — Габаритные размеры, мм: 116×116×65 — Масса, кг: 0,13	0—50	0—80
1-384		У273 У3		40; 50 — 4 — 146×146×91 — 0,21	0—55	1—00
1-385		У274 У3		25; 32 — 8 — 166×166×65 — 0,34	0—62	1—05
1-386		У275 У3		40; 50 — 8 — 216×216×91 — 0,68	0—67	1—35
	Коробки соединительные		ТУ 36-1232—75, изм. № 1—78	Предназначены для соединения пневмокабелей с числом труб 7 и 12 с отдельными металлическими и пластмассовыми трубами с наружным диаметром 6 и 8 мм в пневмопроводках систем автоматизации Стальные		
1-387		КС-7		Габаритные размеры, мм: 260×180×85 — Масса, кг: 1,4	0—68	1—65
1-388		КС-14		400×280×95 — 2,8	0—85	2—45
	Коробки соединительные		ТУ 36-1753—75	Предназначены для соединения и разветвления кабелей с жильностью от 2 до 32, с сечением токоведущих жил до 4 мм², при номинальном напряжении 500 В и номинальном токе 10 А в электрических проводках систем автоматизации Степень защиты IP44		
1-389		КСК-8		Количество зажимов: 8 — Габаритные размеры, мм: 202×186×110 — Масса, кг (не более): 1,6	0—70	2—20
1-390		КСК-16		16 — 300×202×110 — 2,4	1—05	3—45
1-391		КСК-32		32 — 340×302×125 — 3,9	1—35	5—20
1-392	Коробка соединительная	КСП-12	ТУ 36-1756—75	Предназначена для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в электрических цепях (управления, контроля, сигнализации, питания и др.) на объектах общего назначения Степень защиты IP54 Полипропиленовая Габаритные размеры, мм 225×225×69 Масса, кг не более 0,47	1—55	4—10

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Коробки соединительные		ТУ 36-1763—76	Предназначены для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в электрических цепях (управления, контроля, сигнализации, питания и т. п.) на объектах общего назначения Степень защиты IP65 Пластмассовые		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг (не более)		
1-393		КСП30 У1		250×212×78: 2,2	2—70	11—10
1-394		КСП50 У1		400×250×105: 4,0	2—90	16—90
1-395	Коробка тросовая ответвительная	КТО-1 У3	ТУ 36-УССР342—76Е, изм. № 1—79	Предназначена для выполнения тросовых проводок в осветительных сетях Стальная Габаритные размеры, мм 176×140×56 Масса, кг 0,3	0—08	0—60
	Коробки проходные		ГОСТ 16959—71	Предназначены для соединения и ответвления проводов электрических сетей, прокладываемых открыто в водогазопроводных трубах, а также для облегчения протяжки проводов на длинных участках Степень защиты IP55 Чугунные		
				Резьба трубная в дюймах: Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-396		КМП1-$^3/_4$"У2		$^3/_4$: 126×61×63: 1,10	0—32	0—75
1-397		КМП1-1"У2		1: 166×76×68: 1,82	0—47	1—20
	Коробки проходные		ГОСТ 16959—71	Предназначены для соединения и ответвления проводов электрических сетей, прокладываемых открыто в водогазопроводных трубах, а также для облегчения протяжки проводов на длинных участках Выполнены с болтом заземления Степень защиты IP55 Чугунные		
				Резьба трубная в дюймах: Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-398		КМП2-$^1/_2$" У2		$^1/_2$: 100×57×55: 0,74	0—38	1—05
1-399		КМП2-$^3/_4$" У2		$^3/_4$: 126×67×63: 1,11	0—28	1—15
1-400		КМП2-1" У2		1: 166×76×76: 1,84	0—27	1—55
1-401		КМП2-1$^1/_2$" У2		1½: 240×93×91: 3,35	0—30	2—45
1-402		КМП2-2" У2		2: 306×109×106: 5,51	0—27	3—55
	Коробки угловые левые		ГОСТ 16959—71	Предназначены для соединения и ответвления проводов электрических сетей, прокладываемых открыто в водогазопроводных трубах, а также для облегчения протяжки проводов на длинных участках Выполнены с болтом заземления Степень защиты IP55 Чугунные		
				Резьба трубная в дюймах: Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-403		КМУл2-½" У2		½: 97×73×55: 0,77	0—31	0—95
1-404		КМУл2-$^3/_4$" У2		$^3/_4$: 124×82×63: 1,17	0—31	1—15
1-405		КМУл2-1" У2		1: 163×95×76: 1,93	0—31	1—55
1-406		КМУл2-1½" У2		1½: 238×110×93: 3,46	0—35	2—50
1-407		КМУл2-2" У2		2: 302×127×109: 5,61	0—35	3—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Коробки угловые правые		ГОСТ 16959—71	Предназначены для соединения и ответвления проводов электрических сетей, прокладываемых открыто в водогазопроводных трубах, а также для облегчения протяжки проводов на длинных участках Выполнены с болтом заземления Степень защиты IP55 Чугунные		
1-408		КМУп2-½" У2		½ — 97×78×55 — 0,77	0—31	0—95
1-409		КМУп2-¾" У2		¾ — 124×82×63 — 1,17	0—31	1—15
1-410		КМУп2-1" У2		1 — 163×96×76 — 1,93	0—31	1—55
1-411		КМУп2-1½" У2		1½ — 238×110×93 — 3,46	0—35	2—50
1-412		КМУп2-2 У2		2 — 302×127×109 — 5,61	0—35	3—50
	Коробки тройниковые		ГОСТ 16959—71	Предназначены для соединения и ответвления проводов электрических сетей, прокладываемых открыто в водогазопроводных трубах, а также для облегчения протяжки проводов на длинных участках Степень защиты IP55 Чугунные		
1-413		КМТ1-¾"У2		¾ — 126×76×63 — 1,18	0—37	0—80
1-414		КМТ1-1" У2		1 — 166×88×76 — 1,90	0—45	1—15
	Коробки тройниковые		ГОСТ 16959—71	Предназначены для соединения и ответвления проводов электрических сетей, прокладываемых открыто в водогазопроводных трубах, а также для облегчения протяжки проводов на длинных участках Выполнены с болтом заземления Степень защиты IP55 Чугунные		
1-415		КМТ2-½" У2		½ — 100×73×55 — 0,79	0—31	1—05
1-416		КМТ2-¾" У2		¾ — 126×82×63 — 1,19	0—31	1—25
1-417		КМТ2-1" У2		1 — 166×96×76 — 1,92	0—31	1—65
1-418		КМТ2-1½" У2		1½ — 240×110×93 — 3,58	0—35	2—70
1-419		КМТ2-2" У2		2 — 306×127×109 — 5,69	0—35	3—60
	Коробки крестообразные		ГОСТ 16959—71	Предназначены для соединения и ответвления проводов электрических сетей, прокладываемых открыто в водогазопроводных трубах, а также для облегчения протяжки проводов на длинных участках Выполнены с болтом заземления Степень защиты IP55 Чугунные		
1-420		КМК2-½" У2		½ — 112×112×55 — 1,14	0—32	1—15
1-421		КМК2-¾" У2		¾ — 126×126×63 — 1,47	0—36	1—40
1-422		КМК2-1" У2		1 — 166×166×74 — 2,75	0—38	2—15

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Коробки проходные прямые серии «В»		ТУ 36-1739—74, изм. № 1—79	Предназначены для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов Применяются для электропроводок в стальных водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262—75 во взрывоопасных зонах Чугунные		

Условный проход, мм	Резьба трубная в патрубках, дюймы	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-423	КПП-20	20	3/4	134×90×67	1,5	0—37	0—90
1-424	КПП-25	25	1	160×105×74	2,3	0—47	1—25
1-425	КПП-40	40	1½	184×130×95	3,4	0—87	2—15
1-426	КПП-50	50	2	226×160×110	7,2	1—60	3—65
	Коробки проходные через дно серии «В»		ТУ 36-1739—74, изм. № 1—79	Предназначены для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов Применяются для электропроводок в стальных водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262—75 во взрывоопасных зонах Чугунные		

Условный проход, мм	Резьба трубная в патрубках, дюймы	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-427	КПД-20	20	3/4	112×90×88	1,5	0—40	0—95
1-428	КПД-25	25	1	132,5×105×100	2,2	0—49	1—20
1-429	КПД-40	40	1½	157×130×123	3,3	0—86	2—35
1-430	КПД-50	50	2	193×160×142	6,0	1—70	4—15
	Коробки тройниковые ответвительные серии «В»		ТУ 36-1739—74, изм. № 1—79	Предназначены для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов Применяются для электропроводок в стальных водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262—75 во взрывоопасных зонах Чугунные		

Условный проход, мм	Размеры резьбовых патрубков, дюймы	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-431	КТО-20	3/4	3/4	134×112×65	1,6	0—38	1—00
1-432	КТО-25	1	1	160×132,5×72	2,3	0—48	1—30
1-433	КТО-40	1½	1½	184×157×95	3,5	0—88	2—35
1-434	КТО-50	2	2	226×193×110	6,5	1—75	4—25
	Коробки тройниковые с ответвлением через дно серии «В»		ТУ 36-1739—74, изм. № 1—79	Предназначены для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов Применяются для электропроводок в стальных водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262—75 во взрывоопасных зонах Чугунные		

Условный проход, мм	Резьба трубная в патрубках, дюймы	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-435	КТД-20	20	3/4	134×90×87	1,6	0—41	1—00
1-436	КТД-25	25	1	160×105×99	2,3	0—48	1—35
1-437	КТД-40	40	1½	184×130×122	3,5	0—90	2—45
1-438	КТД-50	50	2	226×160×143	6,3	1—70	4—40

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Коробки крестовые ответвительные серии «В»		ТУ 36-1739—74, изм. № 1—79	Предназначены для выполнения соединений, ответвлений и протяжки проводов Применяются для электропроводок в стальных водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262—75 во взрывоопасных зонах Чугунные		
1-439		ККО-20		20 / ¾ / 134×134×67 / 1,7	0—45	1—05
1-440		ККО-25		25 / 1 / 160×160×74 / 2,5	0—58	1—40
1-441		ККО-40		40 / 1½ / 184×184×95 / 3,7	0—90	2—50
1-442		ККО-50		50 / 2 / 226×226×110 / 6,9	1—85	4—60
	Коробки проходные серии «В»		ТУ 36-1739—74, изм. № 1—79	Предназначены для устройства разделительных уплотнений с локальным испытанием Применяются для электропроводок в стальных водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262—75 во взрывоопасных зонах Чугунные		
1-443		КПЛ-20		20 / ¾ / 186×60×58 / 1,8	1—00	1—85
1-444		КПЛ-25		25 / 1 / 186×67,5×58 / 1,9	1—05	2—00
1-445		КПЛ-40		40 / 1½ / 196×81×59 / 2,1	1—40	2—55
1-446		КПЛ-50		50 / 2 / 196×93×71 / 2,2	1—80	3—30
1-447	Коробка шинная	КШВ-1	ТУ 12-44-483—75	Предназначена для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией типа ГРШЭ, ГРШО, КРПСН, ГРШЭП, СБН, СБВШ в электрических сетях напряжением до 700В в шахтах всех категорий, опасных по газу и пыли Исполнение РВ-3В Допустимый ток, А 200 Сечение силовых жил кабелей, мм² (не более) 50 Габаритные размеры, мм 550×435×290 Масса, кг (не более) 38	22—25	45—00
1-448	Кронштейн	К290 У3	ТУ 36-1014—80	Предназначен для установки светильников с ртутными лампами мощностью 700 и 1000 Вт на специальных электротехнических мостиках, прокладываемых по нижнему поясу металлических или железобетонных ферм промышленных цехов, для установки светильника и подключения его к осветительной магистрали, выполненной проводом или кабелем сечением до 25 мм² Габаритные размеры, мм 1030×500×200 Масса, кг 5,5	2—25	7—50
1-449	Кронштейн	К291 У3	ТУ 36-1014—80	То же, для установки светильника и подключения его к осветительному шинопроводу Габаритные размеры, мм 1030×500×200 Масса, кг 4,5	2—25	6—50
1-450	Кронштейн	К292 У3	ТУ 36-1014—80	То же, для установки светильника и подключения его к осветительной магистрали, выполненной в стальных трубах Габаритные размеры, мм 1030×500×200 Масса, кг 5,0	2—25	7—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Кронштейны троллейные		ТУ 36-95—78	Предназначены для установки цеховых троллейных линий напряжением до 380 В, частотой 50 Гц, питающих мостовые краны		
1-451		К33Б У1		3150 | 1195×600×90 | 28,7	1—10	8—90
1-452		К33БС У1		3150 | 1195×610×290 | 46,5	1—65	16—10
1-453		К34Б У2		800 | 640×515×190 | 22,5	0—58	6—80
1-454		К34БС У2		800 | 640×515×390 | 39,9	0—68	12—70
1-455		К34В У2		1500 | 640×530×85 | 14,9	1—85	5—80
1-456		К34ВС У2		1500 | 640×530×285 | 25,0	3—50	11—00
1-457		К35Б У2		800 | 580×335×190 | 18,4	0—28	5—90
1-458		К35БС У2		800 | 580×390×250 | 35,6	0—41	11—40
1-459		К35В У2		1500 | 640×350×85 | 11,4	1—55	4—80
1-460		К35ВС У2		1500 | 640×350×285 | 21,5	3—30	10—10
1-461		К21 У2		60 | 635×197×84 | 5,6	0—61	1—95
				(Допустимая нагрузка, Н / Габаритные размеры, мм / Масса, кг)		
1-462	Крышка	КОН-1-04	ТУ 36-1898—80	Предназначена для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов после выполнения осветительных электропроводок Диаметр, мм 200 Высота, мм 105 Масса, кг (не более) 0,08	0—05	0—13
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
1-463	Крюк	У247 У3	ТУ 36-1460—77	Предназначен для крепления светильников к коробкам Стальной Габаритные размеры, мм 50×20×2 Масса 1000 шт., кг 15,0	13—00	21—50
	Крюки		ТУ 36-1451—79	Предназначены для подвески светильников к перекрытиям из железобетонных плит Максимальная масса подвешиваемого светильника, кг 5		
				(Габаритные размеры, мм / Масса 1000 шт., кг)		
1-464		У623 У4		144×60×20 | 40	15—10	34—00
1-465		У625 У4		155×80×20 | 80	22—20	54—00
					на 1000 м	за 1000 м
1-466	Лента	К226 УХЛ2	ТУ 36-1446—80	Предназначена для бандажирования пучков проводов и кабелей, для крепления одиночных проводов и кабелей или пучков проводов и кабелей к конструкциям, для крепления к кабелям маркировочных бирок Изготавливается из поливинилхлоридного пластиката Ширина, мм 10 Толщина, мм 0,9 Масса 1000 м, кг 12,5	2—10	16—70
1-467	Лента	ЛБ-10 У4,2	ТУ 36-УССР045—76, изм. № 1—79	Предназначена для скрепления проводов в пучки и для подвески бирок на кабеле Ширина, мм 10 Толщина, мм 0,9 Масса 1000 м, кг 12	1—90	27—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Лотки		ТУ 36-31—80	Предназначены для прокладки проводов и кабелей при устройстве проводных и кабельных трасс Стальные			
				Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-468		К422 У3		2095×200×45	6,64	0—43	1—85
1-469		К420 У3		2095×400×45	7,81	0—50	2—25
						на 1 м	за 1 м
	Лотки перфорированные		ТУ 36-1113—75, изм. № 3—79	Предназначены для применения в качестве установочных конструкций при монтаже приборов и средств автоматизации Стальные			
				Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-470		85 У1		1000×85×25	1,4	0—04	0—35
1-471		145 У1		1000×145×25	2,0	0—05	0—50
1-472		225 У1		1000×225×25	2,8	0—07	0—60
	Муфты		ТУ 36-1447—77	Предназначены для соединения стальных труб и металлорукавов Стальные		на штуку	за штуку
				Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-473		ТР-2 У3		58×44×23	0,11	0—07	0—12
1-474		ТР-4 У3		58×50×30	0,12	0—07	0—13
1-475		ТР-5 У3		66×62×38	0,19	0—07	0—14
1-476		ТР-7 У3		98×79×54	0,37	0—13	0—25
1-477		ТР-8 У3		98×90×64	0,48	0—16	0—32
1-478		ТР-9 У3		150×115×81	1,08	0—21	0—55
1-479		ТР-10 У3		150×125×93	1,14	0—21	0—55

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
	Муфты концевые		ТУ 36-518—76, изм. № 1—79	Предназначены для монтажа трёхжильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией сечением жилы 6—240 мм² на напряжение до 1 кВ Поставляются в виде комплекта деталей и монтажных материалов Резиновые		

Сечение жил, мм²	Размеры корпуса муфт, мм		Масса комплекта, кг		
	диаметр	длина			
6—25	23,0	1080	0,9	0—70	3—00
35	27,0	1090	1,0	0—72	3—00
50—70	28,5	1100	1,3	0—75	3—35
95	31,5	1100	1,5	0—75	3—45
120	34,5	1120	1,7	0—75	3—75
150	37,5	1130	1,9	0—80	4—00
185	40,5	1140	2,2	0—85	4—50
240	44,5	1146	2,3	0—85	4—50

1-480		КВР-3×25-1 У4				
1-481		КВР-3×35-1 У4				
1-482		КВР-3×70-1 У4				
1-483		КВР-3×95-1 У4				
1-484		КВР-3×120-1 У4				
1-485		КВР-3×150-1 У4				
1-486		КВР-3×185-1 У4				
1-487		КВР-3×240-1 У4				
	Муфты концевые		ТУ 36-518—76, изм. № 1—79	Предназначены для монтажа четырёхжильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией сечением жилы 10—185 мм² на напряжение до 1 кВ Поставляются в виде комплекта деталей и монтажных материалов Резиновые		

Сечение жил, мм²	Размеры корпуса муфт, мм		Масса комплекта, кг		
	диаметр	длина			
10—16	16,0	1090	1,0	0—70	3—95
25—35	20,5	1099	1,2	0—75	4—10
50—70	26,5	1111	1,5	0—80	4—60
95—120	34,0	1126	1,9	0—80	5—10
150—185	40,0	1142	2,4	0—85	5—70

1-488		КВР-3×16÷1×10-1 У4				
1-489		КВР-3×35÷1×16-1 У4				
1-490		КВР-3×70÷1×16-1 У4				
1-491		КВР-3×120÷1×16-1 У4				
1-492		КВР-3×185÷1×25-1 У4				
	Муфты концевые		ТУ 36-518—76, изм. № 1—79	Предназначены для монтажа трехжильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией сечением жилы 10—240 мм² на напряжение до 6 кВ Поставляются в виде комплекта деталей и монтажных материалов Заполняются изоляционным составом Резиновые		

Сечение жил, мм²	Размеры корпуса муфт, мм		Масса комплекта, кг		
	диаметр	длина			
10—25	27,0	1090	0,95	1—35	4—30
35	28,5	1100	1,21	1—35	4—60
50	31,5	1100	1,36	1—35	4—75
70	34,5	1120	1,60	1—40	5—00
95	37,5	1130	1,77	1—45	5—30
120	40,5	1140	2,09	1—45	5—60
150	44,5	1146	2,31	1—45	5—90
185—240	52,5	1152	2,76	1—45	6—40

1-493		$КВР_э$-3×25-6 У4				
1-494		$КВР_э$-3×35-6 У4				
1-495		$КВР_э$-3×50-6 У4				
1-496		$КВР_э$-3×70-6 У4				
1-497		$КВР_э$-3×95-6 У4				
1-498		$КВР_э$-3×120-6 У4				
1-499		$КВР_э$-3×150-6 У4				
1-500		$КВР_э$-3×240-6 У4				

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
	Муфты (заделки) концевые		ТУ 36-848—72, изм. № 3—79	Предназначены для оконцевания трёхжильных кабелей с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ Поставляются в виде комплекта деталей и материалов, необходимых для их монтажа Эпоксидные, с наиритовыми трубками		

Напряжение, кВ			Размеры корпуса муфты, мм		Масса комплекта, кг
1	6	10	диаметр	высота	
сечение жил кабеля, мм²					
95	50	16—35	90	185	2,6
120—150	70—95	50—70	100	190	3,2
185	120—150	95—120	110	195	3,8
240	185	150	120	205	4,6
—	240	150—240	135	225	6,1

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
1-501		КВЭн-5		0—65	5—40
1-502		КВЭн-6		0—70	6—40
1-503		КВЭн-7		0—75	7—60
1-504		КВЭн-8		0—80	8—80
1-505		КВЭн-10		0—85	11—30
	Муфты концевые		ТУ 36-2043—77		

Предназначены для оконцевания контрольных кабелей с резиновой, полиэтиленовой и поливинилхлоридной изоляцией
Резиновые

Тип бандажирующей манжеты	Диаметр кабеля по оболочке, мм	Размеры, мм		Масса комплекта, кг
		высота	диаметр	
БМ-V	15—18	40	19	0,74
БМ-VI	18—22	40	21	0,75
БМ-VII	20—22	40	22	0,76
БМ-VIII	22—28	45	25	0,78
БМ-IX	28—30	50	32	0,85
БМ-X	30—33	55	39	0,92

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
1-506		ККР-5 УЗ		0—80	4—30
1-507		ККР-6 УЗ		0—80	4—30
1-508		ККР-7 УЗ		0—80	4—30
1-509		ККР-8 УЗ		0—80	4—35
1-510		ККР-9 УЗ		0—80	4—35
1-511		ККР-10 УЗ		0—80	4—55
	Муфты концевые		ТУ 16-538.141—77		

Предназначены для оконцевания кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в общей металлической оболочке сечением жил до 500 мм² для одножильных кабелей на напряжение 1 кВ
Поставляются в виде комплекта деталей и материалов, необходимых для монтажа
Эпоксидные

Сечение жил кабеля, мм²	Высота, мм	Диаметр, мм	Масса комплекта, кг
70—120	65	34	1,6
150—300	80	44	2,2
400—500	80	48	2,5

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
1-512		КВЭО-I-Т		5—00	10—40
1-513		КВЭО-II-Т		5—00	12—00
1-514		КВЭО-III-Т		5—00	12—00
	Муфты концевые внутренней установки		ТУ 16-538.141—77		

Предназначены для оконцевания кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в общей металлической оболочке
Поставляются в виде комплекта деталей и материалов, необходимых для монтажа
Эпоксидные

Напряжение, кВ					Высота, мм	Диаметр, мм	Масса комплекта, кг
1			3—6	10—11			
Число жил кабеля							
2	3	4	3	3			
Сечение жил кабеля, мм²							
—	до 10	—	—	—	125	60	1,7
до 16	16	до 16	—	—	150	70	2,3
—	25—50	—	10—16	—	160	80	2,5
25—50	—	25—50	—	—	170	90	2,7
—	70; 95	—	25—35	16	185	90	2,9
—	120; 150	—	50; 70	25; 35	190	100	3,4
—	185	—	95; 120	50; 70	195	110	3,7
—	240	—	150; 185	95; 120	205	120	4,4
70—120	—	70—120	—	—	210	130	4,5
150	—	150; 185	240	150; 240	225	135	5,2

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
1-515		КВЭт-1-Т		6—05	11—20
1-516		КВЭт-2-Т		6—05	11—50
1-517		КВЭт-3-Т		6—05	12—00
1-518		КВЭт-4-Т		6—05	12—60
1-519		КВЭт-5-Т		6—05	13—70
1-520		КВЭт-6-Т		6—05	14—80
1-521		КВЭт-7-Т		6—10	16—00
1-522		КВЭт-8-Т		6—10	16—70
1-523		КВЭт-9-Т		6—10	16—90
1-524		КВЭт-10-Т		6—10	18—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
1-525	Муфта концевая	КНО$_{и}$-35	ТУ 16-538.301—76	Предназначена для присоединения к электрическим аппаратам одножильных и трёхжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на номинальное напряжение 35 кВ переменного тока частоты 50 Гц В один комплект поставки входях три муфты со всеми деталями и монтажными материалами, необходимыми для монтажа Высота, мм 700 Ширина, мм 213 Масса комплекта, кг 132	44—60	171—00
	Муфты концевые		ТУ 36-1680—73, изм. № 4—79	Предназначены для оконцевания трёхжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ Поставляются с комплектом деталей и материалов, необходимых для их монтажа Эпоксидные		

	Сечение жил кабеля, мм²	Размеры корпуса, мм		Масса комплекта, кг		
		длина	ширина			
1-526	КНЭ1-I	16—120	347	296	5,8	5—05	20—50
1-527	КНЭ1-II	150—240	382	330	7,8	5—05	25—00

	Муфты концевые		ТУ 36-472—72, изм. № 2—77	Предназначены для оконцевания трёхжильных кабелей сечением до 240 мм² с бумажной изоляцией на напряжение 6—10 кВ Поставляются в виде комплекта деталей и материалов, необходимых для их монтажа Эпоксидные		

	Сечение жил, кабеля, мм²	Размеры корпуса муфты, мм		Масса комплекта, кг		
		длина	ширина			
1-528	КНЭ10-I	16—120	550	540	12,2	10—50	43—00
1-529	КНЭ10-II	150—240	560	540	14,0	10—50	48—50

	Муфты концевые		ТУ 36-1680—73, изм. № 4—79	Предназначены для оконцевания четырёхжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ Поставляются с комплектом деталей и материалов, необходимых для их монтажа Эпоксидные		

	Сечение жил кабеля, мм²	Размеры корпуса, мм		Масса комплекта, кг		
		длина	ширина			
1-530	4КНЭ-I	16—95	347	296	5,6	7—10	22—50
1-531	4КНЭ-II	120—185	382	330	7,4	7—10	25—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
	Муфты концевые внутренней установки		ТУ 16-538.284—76, изм. № 1—79	Предназначены для оконцевания силовых кабелей с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката с числом жил от 1 до 5 и сечением до 240 мм² включительно на напряжение 1—3 кВ Эпоксидные		

Напряжение, кВ					Масса комплекта, кг		
1—3			1				
Число жил кабеля							
1	2	3	4	5			
Сечение жил кабеля, мм²							
до 120	—	—	—	—	1,8	5—00	9—80
150—240	—	—	—	—	2,1	5—00	10—60
—	до 10	до 10	до 10	до 10	1,2	5—00	8—85
—	16—120	16—70	16—50	16—35	2,0	5—00	9—70
—	150—185	95—120	70—95	—	2,4	5—00	10—40
—	240	150—240	120—185	—	3,0	5—00	11—10

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
1-532		ПКВЭО-I-Т				
1-533		ПКВЭО-II-Т				
1-534		ПКВЭ-I-Т				
1-535		ПКВЭ-II-Т				
1-536		ПКВЭ-III-Т				
1-537		ПКВЭ-IV-Т				
1-538	Муфта концевая мачтовая	4КМЧ-Т	ТУ 16-538.285—76, изм. № 1—79	Предназначена для оконцевания трёх- и четырёхжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, имеющих металлическую оболочку и сечение жил до 240 мм² включительно Поставляется в комплекте с материалами, необходимыми для монтажа Корпус муфты — чугунный Габаритные размеры, мм 391×324×255 Масса комплекта, кг 35	23—00	75—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	на штуку	за штуку
1-539	Муфта натяжная	НМ-300 У3	ТУ 36-УССР342—76Е, изм. № 1—79	Предназначена для выполнения тросовых проводок в осветительных сетях Стальная Ход крюка муфты, мм 300 Допустимое усилие, кгс 1600 Длина, мм: минимальная 560 максимальная 860 Масса, кг 3,5	2—50	4—00
1-540	Муфта натяжная	НМ-500 У3	ТУ 36-УССР342—76Е, изм. № 1—79	Предназначена для выполнения тросовых проводок в осветительных сетях Стальная Ход крюка муфты, мм 150 Допустимое усилие, кгс 500 Длина, мм: минимальная 240 максимальная 390 Масса, кг 0,8	0—70	1—15
1-541	Муфта реверсивная	МР-5М	ТУ 12-44-447—75, изм. № 1—78	Предназначена для соединения и разъединения кабеля, питающего ручное электросверло, и реверсирования электродвигателя этого сверла, имеющего дистанционное управление по искробезопасной схеме Стальная Исполнение РВ Напряжение силовой цепи, В 133 Номинальный ток силовой цепи, А 15 Габаритные размеры, мм 405×150×140 Масса, кг (не более) 5,0	2—90	10—10

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Муфты соединительные		ТУ 36-1096—76, изм. № 2—79	Предназначены для соединения металлорукавов и защитных труб, применяемых в электрических проводках Стальные		

Диаметр условного прохода, мм		Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг		
металлорукава	трубы				
18	15	50×46×25	75	130—00	200—00
22	20	52×50×31	92	130—00	210—00
25	25	63×60×41	130	130—00	220—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
	Муфты соединительные		ГОСТ 13781.3—73	Предназначены для соединения трёхжильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на номинальное напряжение 20 и 35 кВ переменного тока частоты 50 Гц В комплект поставки входят три однофазные муфты со всеми деталями и монтажными материалами и чугунный защитный кожух Латунные		

Размеры, мм				Масса комплекта, кг		
муфты		кожуха				
диаметр	длина	диаметр	длина			
65	640	246	1775	232	42—25	192—00
80	740	276	2000	237	26—40	175—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
	Муфты соединительные		ГОСТ 13781.2—77	Предназначены для соединения силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ Поставляются в комплекте с защитным чугунным кожухом и материалами, необходимыми для монтажа Свинцовые						

Напряжение, кВ		Габаритные размеры, мм	Масса комплекта, кг		
6	10				
Сечение жил, мм²					
10; 16; 25	—	750×140×108	24,2	2—70	21—50
35; 50; 70	16; 25	750×140×108	25,6	2—70	22—50
95; 120	35; 50; 70	840×150×130	37,5	2—90	27—00
150	95; 120	840×150×130	38,8	2—70	28—50
185; 240	150	1000×160×149	52,4	3—00	36—00
—	185; 240	1000×160×149	55,5	3—00	38—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
	Муфты соединительные		ГОСТ 13781.2—77	Предназначены для соединения силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кв Поставляются в комплекте с защитным пластмассовым кожухом и материалами, необходимыми для монтажа Свинцовые						

Напряжение, кВ		Габаритные размеры, мм	Масса комплекта, кг		
6	10				
Сечение жил, мм					
150	95; 120	1000×150×134	23,8	2—65	34—00
185; 240	150	1000×150×134	27,9	2—65	38—00
—	185; 240	1000×150×134	31,0	2—65	40—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
1-556	Муфта соединительная	СЧ-60	ГОСТ 13781.1—79	Предназначена для соединения силовых кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ Поставляется с комплектом материалов, необходимых для монтажа Чугунная Длина муфты, мм 830 Ширина, мм 208 Масса, кг 46,2	2—90	23—50
	Муфты соединительные		ТУ 36-473—79	Предназначены для силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ Поставляются в виде комплектов деталей и материалов Эпоксидные		

	Номинальное напряжение, кВ		Длина, мм	Диаметр, мм		Масса комплекта, кг		
	6	10		наружный	внутренний			
	Сечение жил кабеля, мм²							
1-557	СЭ-3×50-10 У2/5	10—70	16—50	670	76	50	9,0	5—50	26—50
1-558	СЭ-3×95-10 У2/5	95—120	70—95	720	86	55	10,6	5—60	29—50
1-559	СЭ-3×150-10 У2/5	150—185	120—150	760	101	62	13,5	6—30	36—00
1-560	СЭ-3×240-10 У2/5	240	185—240	830	113	71	18,1	6—75	47—00

	Муфты соединительные		ТУ 16-538.283—76, изм. № 1—79	Предназначены для соединения контрольных кабелей с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил до 37 и сечением жил до 6 мм² включительно, на напряжение 660 В переменного тока или 1 кВ постоянного тока Поставляются с комплектом деталей и материалов, необходимых для их монтажа, включая съемную стальную форму Эпоксидные					

		Сечение жил кабеля, мм²			Диаметр, мм	Длина, мм	Масса комплекта, кг		
		до 2,5	4	6					
		Число жил кабеля							
1-561	СЭК-I-т	4—7	4	4	45	330	3,6	10—20	18—60
1-562	СЭК-II-т	10—19	7; 10	7; 10	55	400	4,2	10—20	20—00
1-563	СЭК-III-т	27; 37	—	—	65	470	5,6	10—20	24—50
	Муфты стопорные		ТУ 16-538.125—75, изм. № 1—78	Предназначены для соединения силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на номинальное напряжение 20 и 35 кВ переменного тока частоты 50 Гц при прокладке под землёй выше грунтовых вод на линии, крайние точки или отдельные участки которой имеют разность уровней более 5 м Имеют эпоксидное стопорное устройство В один комплект поставки входят три однофазные муфты с одним чугунным защитным кожухом и монтажные материалы Латунные					

		Габаритные размеры, мм	Масса комплекта, кг		
1-564	СтОЭ-20	2000×246×246	172	26—40	170—00
1-565	СтОЭ-35	2000×246×246	177	26—40	178—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Муфты тройниковые		ТУ 12-44-321—75, изм. № 1—78	Предназначены для соединения и разветвления кабелей во взрывоопасных помещениях и шахтах, опасных по газу и пыли Исполнение РВ Максимальное напряжение, В 250		
1-566		ТМ-6		Максимальный ток, А: 45; Число и номинальное сечение жил основного кабеля, шт.×мм²: 3×6+1×4; Габаритные размеры, мм: 297×221×108; Масса, кг (не более): 4	2—00	5—50
1-567		ТМ-10м		Максимальный ток, А: 60; Число и номинальное сечение жил основного кабеля, шт.×мм²: 3×10; Габаритные размеры, мм: 402×232×99; Масса, кг (не более): 4	2—45	6—40
	Накладки		ТУ 36-1448—77	Предназначены для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям и металлоконструкциям Стальные	на 1000 шт.	за 1000 шт.
1-568		НТ-1 У2		Габаритные размеры, мм: 55×86×25; Масса 1000 шт., кг: 60	17—40	54—00
1-569		НТ-2 У2		70×125×25; 80	18—65	64—00
1-570		НТ-4 У2		90×145×35; 200	34—40	118—00
1-571		НТ-5 У2		100×172×35; 230	37—25	131—00
	Наконечники		ТУ 36-1690—73, изм. № 1—78	Предназначены для оконцевания кабелей марок АсВВ и АВЭВ Закрепляются на жилах с помощью аргонодуговой сварки или сварки угольным электродом с использованием флюса Алюминиевые	на штуку	за штуку
1-572		ЛА-1000		Сечение кабеля, мм²: 1000; Габаритные размеры, мм: ширина 95, длина 185; Внутренний диаметр, мм: 41; Масса, кг: 0,5	2—95	4—90
1-573		ЛА-1500		1500; 115; 215; 51; 1,2	3—15	5—90
1-574		ЛА-1000НУ		1000; 136; 150; 41; 0,7	3—75	6—10
1-575		ЛА-1500НУ		1500; 136; 170; 51; 1,2	4—00	7—00
1-576		ЛАС-1000		1000; 80; 210; —; 0,6	2—45	4—20
1-577		ЛАС-1500		1500; 100; 242; —; 1,1	2—65	4—75
	Наконечники кабельные		ГОСТ 22002.6—76	Предназначены для оконцевания пайкой медных жил проводов и кабелей Медные	на 1000 шт.	за 1000 шт.
1-578		П2,5-4Д-М У3		Тип жилы: Нормальная и гибкая; Сечение жилы, мм²: 1,5—4; Диаметр, мм: 8; Длина, мм: 32; Масса 1000 шт., кг: 1,6	7—00	14—00
1-579		П6-4Д-М У3		Нормальная и гибкая; 6; 8; 32; 2,4	7—70	17—70
1-580		П10-5Д-М У3		Нормальная и гибкая; 10; 10; 38; 3,4	7—80	22—00
1-581		П16-6Д-М У3		Нормальная и гибкая; 16; 12; 42; 6,2	9—45	32—00
	Наконечники кабельные		ТУ 36-33—79	Предназначены для оконцевания пайкой медных жил проводов и кабелей Медные		
1-582		П25-6-М У3		Сечение жилы, мм²: 25; Диаметр, мм: 15; Длина, мм: 40; Масса 1000 шт., кг: 12,8	15—50	56—00
1-583		П35-8-М У3		35; 20; 46; 16,8	16—50	72—00
1-584		П50-8-М У3		50; 20; 50; 25,3	18—60	96—00
1-585		П70-10-М У3		70; 25; 60; 48,5	20—00	145—00
1-586		П95-10-М У3		95; 25; 70; 83,6	23—00	245—00
1-587		П120-10-М У3		120; 25; 70; 93,1	28—00	320—00
1-588		П150-12-М У3		150; 35; 85; 165,7	31—00	420—00
1-589		П185-12-М У3		185; 35; 90; 188,6	38—00	530—00
1-590		П240-16-М У3		240; 46; 100; 227,0	48—00	690—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. за 1000 шт.		Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.	
									из прутка	из трубки	из прутка	из трубки
	Наконечники кабельные		ГОСТ 9581—68	Предназначены для оконцевания опрессовкой кабелей и изолированных проводов с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 240 мм² на напряжения до 35 кВ Алюминиевые								
				Тип жилы	Сечение жилы, мм²	Наружный диаметр, мм.	Длина, мм	Масса 1000 шт., кг				
1-591		ТА-5,4		Нормальная	16	10	59	8,3	15—45	13—70	31—50	37—00
1-592		ТА-7		Нормальная	25	12	62	11,5	15—75	15—00	37—50	44—50
1-593		ТА-8		Нормальная	35	14	68	17,4	16—10	14—25	45—50	57—00
1-594		ТА-9		Нормальная	50	16	75	25,1	16—85	15—25	57—00	69—00
1-595		ТА-11		Нормальная	70	18	86	35,7	17—15	15—45	72—00	83—00
1-596		ТА-12		Секторная	70	18	86	30,3	17—00	15—45	70—00	80—00
1-597		ТА-13		Нормальная	95	20	89	41,0	17—45	16—95	80—00	90—00
1-598		ТА-14		Нормальная	120	22	96,5	54,0	19—25	17—45	100—00	115—00
				Секторная	95	22	96,5	54,0				
1-599		ТА-16		Нормальная	150	24	107,5	64,0	19—60	18—20	115—00	134—00
				Секторная	120	24	107,5	64,0				
1-600		ТА-17		Секторная	150	24	107,5	58,0	19—80	18—10	110—00	127—00
1-601		ТА-18		Нормальная	185	26	116,5	77,6	23—00	18—70	149—00	152—00
1-602		ТА-19		Секторная	185	26	116,5	69,0	22—90	18—60	140—00	141—00
1-603		ТА-20		Нормальная	240	28	126,0	86,5	24—90	19—65	178—00	179—00
1-604		ТА-22		Секторная	240	30	132,0	105,5	28—20	20—60	197—00	204—00

№ поз.	Наименование изделия	Марка, тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Наконечники кабельные		ГОСТ 9581—68	Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил проводов или кабелей, присоединяемых к медным контактам						
				Тип жилы	Сечение жилы, мм²	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-605		ТАМ-5,4		Нормальная	16	10	63	23,1	39—00	101—00
1-606		ТАМ-7		Нормальная	25	12	66	30,7	39—50	116—50
1-607		ТАМ-8		Нормальная	35	14	71	45,2	40—00	148—00
1-608		ТАМ-9		Нормальная	50	16	78	58,6	40—00	168—00
1-609		ТАМ-11		Нормальная	70	18	90	79,6	46—00	213—00
1-610		ТАМ-12		Секторная	70	18	90	75,9	46—00	207—00
1-611		ТАМ-13		Нормальная	95	20	93	97,8	46—50	240—06
1-612		ТАМ-14		Нормальная	120	22	100,5	126,2	49—70	293—00
				Секторная	95	22	100,5	128,1		
1-613		ТАМ-16		Нормальная	150	24	107,5	153,2	50—00	333—00
				Секторная	120	24	107,5	158,3		
1-614		ТАМ-17		Секторная	150	24	107,5	139,1	50—00	322—00
1-615		ТАМ-18		Нормальная	185	26	115,5	152,6	61—00	350—00
1-616		ТАМ-19		Секторная	185	26	115,5	177,6	61—00	368—00
1-617		ТАМ-20		Нормальная	240	28	120,0	157,5	61—00	415—00
1-618		ТАМ-22		Секторная	240	30	132,0	206,9	67—00	490—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Наконечники кабельные		ГОСТ 7386—70	Предназначены для оконцевания опрессовкой медных жил проводов и кабелей сечением от 2,5 до 300 мм² на напряжение до 10 кВ Медные		

Диаметр контактных зажимов, мм	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-619	3-4	4	5	3	32	3,0	8—25	17—30
1-620	3-5	5	5	3	32	3,1	8—25	17—30
1-621	8-6	6	6	3	32	3,1	8—25	17—30
1-622	4-4	4	6	4	32	3,2	8—25	19—10
1-623	4-5	5	6	4	32	4,3	8—25	19—10
1-624	4-6	6	6	4	32	4,3	8—25	19—10
1-625	5-5	5	8	5	40	10,0	8—25	30—50
1-626	5-6	6	8	5	40	10,0	8—25	30—50
1-627	5-8	8	8	5	40	10,1	8—25	30—50
1-628	6-6	6	9	6	40	11,6	8—50	34—00
1-629	6-8	8	9	6	40	11,6	8—55	34—00
1-630	7-6	6	10	7	45	15,3	9—40	40—50
1-631	8-6	6	11	8	50	19,0	9—70	48—50
1-632	8-10	10	11	8	55	19,0	9—70	48—50
1-633	9-8	8	12	9	60	25,1	10—80	60—00
1-634	10-8	8	13	10	60	27,7	11—00	67—00
1-635	11-8	8	14	11	63	31,4	11—90	73—00
1-636	13-10	10	16	13	65	37,4	14—20	88—00
1-637	15-10	10	19	15	75	66,8	16—70	143—00
1-638	16-10	10	20	16	75	70,7	16—60	149—00
1-639	18-12	12	24	18	85	142,4	21—60	276—00
1-640	19-12	12	25	19	90	160,8	21—00	304—00
1-641	20-12	12	26	20	90	168,0	29—00	347—00
1-642	21-12	12	27	21	95	187,4	26—40	386—00
1-643	23-16	16	30	23	105	262,6	32—00	530—00

	Наконечники штифтовые		ТУ 36-849—76	Предназначены для оконцевания опрессовкой жил проводов и кабелей, присоединяемых к медным цилиндрическим зажимам электрических аппаратов Медноалюминиевые					

Сечение жил, мм²	Габаритные размеры, мм		Масса 1000 шт., кг		
	диаметр	длина			
1-644	ШП5-10 У2	16	10	58	21	71—35	141—00
1-645	ШП7-15 У2	25	12	69	53	76—20	224—00
1-646	ШП8-15 У2	35	14	64	60	76—50	230—00
1-647	ШП9-15 У2	50	16	69	66	85—15	240—00
1-648	ШП11-15 У2	70	18	72	71	91—40	250—00
1-649	ШП13-15 У2	95	20	74	74	91—30	260—00
1-650	ШП14-15 У2	120	22	83	90	101—25	325—00
1-651	ШП16-15 У2	150	24	83	94	101—25	340—00
1-652	ШП18-15 У2	185	26	86	104	116—80	370—00
1-653	ШП20-15 У2	240	28	88	110	116—80	390—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
1-654	Оконцеватель	ОП УЗ	ТУ 36-1145—75, изм. № 4—79	Предназначен для оконцевания и маркировки проводов и жил электрических кабелей сечением до 2,5 мм² Полистироловый Габаритные размеры, мм 20×6,2×6,2 Масса 1000 шт., кг 0,8	1—20	2—00
1-655	Оконцеватель маркировочный	А 671 УЗ/5	ТУ 36-1440—77	Предназначен для маркировки и оконцевания проводов и кабелей Изготавливается из ударопрочного полистирола Габаритные размеры, мм 25×12×8 Масса 1000 шт., кг 1,0	0—80	2—50
1-656	Оконцеватель маркировочный	ОКМ	ТУ 36-1100—74, изм. № 2—79	Предназначен для оконцевания и маркировки медных проводов и жил электрических кабелей сечением до 2,5 мм включительно, имеющих наружный диаметр от 2 до 4,5 мм, применяемых в электропроводках систем автоматизации Пластмассовый Габаритные размеры, мм 20×12×12 Масса 1000 шт., кг 3,1	6—40	10—20
1-657	Оконцеватель маркировочный	ОМ-8 У4, 2	ТУ 36-УССР045—76, изм. № 1—79	Предназначен для маркировки проводов Полиэтиленовый Габаритные размеры, мм 20×12×12 Масса 1000 шт., кг 1,6	2—00	2—80
1-658	Основание	К1155 УЗ	ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначено для установки одной полки типа К1160 ÷ К1163 Стальное окрашенное Габаритные размеры, мм 130×100×33 Масса 1000 шт., кг 175	14—15	85—00
					на штуку	за штуку
1-659	Основание закрепа	К127 УЗ	ТУ 36-1454—78	Предназначено для крепления осветительных сетей Стальное Габаритные размеры, мм 340×205×194 Масса, кг 3,94	0—58	2—30
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Патрубки		ТУ 36-1447—77	Предназначены для ввода стальных труб и металлорукавов в различные конструкции (шкафы, ящики, коробки и т. д.) Стальные		
				Резьба трубная, дюймы / Длина, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-660		У476 УЗ		¾ / 55 / 70,0	73—00	120—00
1-661		У477 УЗ		1 / 55 / 110,0	82—00	150—00
1-662		У478 УЗ		1½ / 68 / 260,0	121—00	245—00
1-663		У479 УЗ		2 / 90 / 420,0	174—00	440—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Пластины переходные		ТУ 36-931—76, изм. № 1—78	Предназначены для присоединения алюминиевых шин к медным выводам электрических аппаратов с целью качественного контактного присоединения Изготавливаются из алюминиевого сплава АД31Т1		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
1-664		АП-40×4 (К181)		160×40×4: 0,07	0—04	0—15
1-665		АП-50×6 (К182)		160×50×6: 0,12	0—04	0—22
1-666		АП-60×8 (К183)		240×60×8: 0,31	0—05	0—47
1-667		АП-80×8 (К184)		250×80×8: 0,43	0—06	0—60
1-668		АП-100×10 (К185)		270×100×10: 0,73	0—07	1—00
1-669		АП-120 (К186)		330×120×10: 1,07	0—09	1—40
	Пластины переходные		ТУ 36-495—78	Предназначены для оконцевания алюминиевых шин, присоединяемых к медным плоским или штыревым выводам электрических аппаратов и машин С шинами соединяются сваркой Медноалюминиевые		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг (не более)		
1-670		МА-40×4 У3		160×40×4: 0,13	0—08	0—31
1-671		МА-50×6 У3		160×50×6: 0,24	0—09	0—50
1-672		МА-60×8 У3		240×60×8: 0,56	0—12	1—00
1-673		МА-80×8 У3		250×80×8: 0,79	0—13	1—35
1-674		МА-100×10 У3		270×100×10: 1,41	0—16	2—25
1-675		МА-120×10 У3		330×120×10: 2,10	0—19	3—40
	Подвески		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначены для установки перегородок между горизонтальными рядами кабелей Стальные окрашенные	на 1000 шт.	за 1000 шт.
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-676		К1164 У3		155×40×24: 70	10—70	33—50
1-677		К1165 У3		241×40×24: 110	17—50	50—00
1-678		К1166 У3		331×40×24: 150	21—00	62—00
1-679		К1167 У3		421×40×24: 180	26—00	77—00
	Подвески		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначены для установки перегородок между горизонтальными рядами кабелей Стальные оцинкованные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-680		К1164ц Т1		155×40×24: 70	26—10	59—00
1-681		К1165ц Т1		241×40×24: 110	42—10	97—00
1-682		К1166ц Т1		331×40×24: 150	54—10	130—00
1-683		К1167ц Т1		421×40×24: 180	48—20	132—00
	Подвески закладные		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначены для подвески кабелей на стойках Стальные		
				Ширина, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-684		К340 У3		20: 20	4—70	9—40
1-685		К341 У3		30: 35	6—30	15—20
1-686		К342 У3		40: 60	6—80	22—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Подвесы концевого крепления		ТУ 36-УССР612—75, изм. № 2—79	Предназначены для прокладки проводов и кабелей на стенах и стальных тросах		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-687		ПКК10-20 У1		240×157×28: 334	249—00	450—00
1-688		ПКК20-30 У1		240×172×36: 397	292—00	545—00
	Подвесы скользящего крепления		ТУ 36-УССР612—75, изм. № 2—79	Предназначены для прокладки проводов и кабелей на стенах и стальных тросах		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-689		ПСК10-20 У1		240×163×28: 228	227—00	410—00
1-690		ПСК20-30 У1		240×178×36: 291	231—00	422—00
					на штуку	за штуку
	Подвесы трубчатые		ТУ 36-1459—77 изм. № 2—79	Предназначены для крепления светильников на фермах, стенах, перекрытиях, колоннах, перилах и т. д. Изготавливаются из стальных электросварных труб		
				Длина, мм: Масса, кг		
1-691		К980 У3		632: 0,69	0—18	0—48
1-692		К981 У3		1000: 1,09	0—20	0—65
1-693		К982 У3		1600: 1,73	0—24	0—80
1-694		К983 У3		2500: 2,69	0—33	1—20
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Полки		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначены для укладки кабелей Стальные окрашенные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-695		К1160 У3		177×46×51: 200	24—80	82—00
1-696		К1161 У3		267×46×60: 375	29—50	130—00
1-697		К1162 У3		367×46×75: 618	40—00	190—00
1-698		К1163 У3		467×46×76,5: 840	47—00	270—00
	Полки		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначены для укладки кабелей Стальные оцинкованные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-699		К1161ц Т1		267×46×60: 375	55—00	200—00
1-700		К1162ц Т1		367×46×75: 618	79—00	300—00
1-701		К1163ц Т1		467×46×76;5: 840	88—00	430—00
	Полоски		ТУ 36-2266—80	Предназначены для бандажирования пучков проводов, а также для закрепления одиночных проводов или пучков к различным конструкциям Изготавливаются из оцинкованной стали		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-702		К404 УХЛ2		120×10×0,5: 4,5	0—34	2—00
1-703		К405 УХЛ2		180×10×0,5: 6,5	0—40	3—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Полоски-пряжки		ТУ 36-2266—80	Предназначены для стягивания в пакет нескольких изолированных проводов, а также для закрепления пакетов или одиночных проводов к различным конструкциям Алюминиевые			
				Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-704		К398 УХЛ2		50×12×0,4	0,30	0—80	1—55
1-705		К397 УХЛ2		70×12×0,4	0,52	0—80	1—75
1-706		К396 УХЛ2		90×12×0,4	0,50	0—80	1—75
1-707		К395 УХЛ2		110×12×0,4	0,77	0—80	1—90
						на штуку	за штуку
	Полосы перфорированные		ТУ 36-1434—76, изм. № 2—80	Предназначены для крепления проводов, кабелей, труб и аппаратов на электроконструкциях и строительных элементах зданий Стальные			
				Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-708		К200 У2		2000×16×0,8	0,16	0—04	0—16
1-709		К202 У2		2000×20×3,0	0,79	0—06	0—44
1-710		К106 У2		2000×40×4,0	2,06	0—06	0—50
						на 1 метр	за 1 метр
	Полосы перфорированные		ТУ 36-1113—75, изм. № 3—79	Предназначены для применения в качестве установочных конструкций при монтаже приборов и средств автоматизации Стальные			
				Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-711		30 У1		1000×30×3	0,65	0—02	0—14
1-712		40 У1		1000×40×4	0,95	0—02	0—24
1-713		190 У1		1000×190×1,5	2,00	0—05	0—55
1-714		270 У1		1000×270×1,5	2,80	0—06	0—70
						на штуку	за штуку
	Прижимы кабельные		ТУ 36-1083—74, изм. № 3—79	Предназначены для закрепления кабелей, пучков проводов или полиэтиленовых труб на металлоконструкциях Стальные			
				Толщина, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	
1-715		ПКТ-26 У3		1,5	110×40×30	0,07	0—10	0—14
1-716		ПКТ-50 У3		2,5	140×56×40	0,17	0—10	0—17

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Профили		ТУ 36-1434—76, изм. № 2—80	Предназначены для крепления проводов, кабелей, труб и аппаратов на электроконструкциях и строительных элементах зданий Стальные перфорированные		

Сечение профиля	Толщина, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-717	К101/1 У2	С-образный	1,5	1000×25×10	0,57	0—03	0—18
1-718	К108/1 У2	С-образный	2,0	1000×40×20	1,28	0—04	0—34
1-719	К110/1 У2	С-образный	2,0	1000×80×40	4,13	0—08	0—95
1-720	К347 У2	Швеллер	2,0	2000×30×20	1,66	0—08	0—44
1-721	К238 У2	Z-образный	2,5	2000×70×30	3,09	0—11	0—80
1-722	К235 У2	Швеллер	2,5	2000×60×30	3,37	0—11	0—90
1-723	К240 У2	Швеллер	2,5	2000×60×30	4,02	0—10	1—00
1-724	К236 У2	Уголок	4,0	2000×56×40	4,57	0—10	0—95
1-725	К239 У2	Z-образный	3,0	2000×100×40	5,28	0—17	1—35
1-726	К225 У2	Швеллер	2,5	2000×80×40	5,42	0—08	1—30
						на 1 м	за 1 м
	Профили перфорированные		ТУ 36-УССР052—76, изм. № 1—79	Предназначены для применения в электромонтажном производстве Стальные			

Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-727	У25 У3	1000×25×25	0,63	0—06	0—20
1-728	У32 У3	1000×32×32	1,28	0—06	0—31
				на 1000 мм	за 1000 мм
1-729	Профиль монтажный перфорированный Z-образный	26×30 У3	ТУ 36-УССР052—76, изм. № 1—79	Предназначен для применения в электромонтажном производстве Стальной Длина, мм — от 1000 до 4000 Высота, мм — 50 Ширина, мм — 30 Масса при длине 1000 мм, кг — 0,85	0—13	0—31
					на штуку	за штуку
1-730	Профиль S-образный перфорированный		ТУ 36-1113—75, изм. № 3—79	Предназначен для применения в качестве установочной конструкции при монтаже приборов и средств автоматизации Стальной Габаритные размеры, мм — 2000×146×58 Масса, кг — 4,9	0—13	1—50
	Профили Z-образные перфорированные		ТУ 36-1113—75, изм. № 3—79	Предназначены для применения в качестве установочных конструкций при монтаже приборов и средств автоматизации Стальные		

Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-731	160 У1	160×140×50	0,55	0—03	0—16
1-732	320 У1	320×140×50	1,10	0—05	0—34
				на 1000 шт.	за 1000 шт.
1-733	Пряжка	К407 УХЛ2	ТУ 36-2266—80	Предназначена для крепления проводов и кабелей к перфорированным профилям и полосам Стальная Габаритные размеры, мм — 16×8×0,5 Масса 1000 шт., кг — 4,0	0—34	0—90

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
1-734	Пряжка закладная	Л165 УХЛ2	ТУ 36-2255—80	Предназначена для закрепления лент К226, полосок К404, К405 и полосок-пряжек К395—К398 при выполнении электропроводок на лотках и монтажных профилях Полиэтиленовая Габаритные размеры, мм 22×16×5 Масса 1000 шт., кг (не более) 1,1	1—85	2—90
	Рамки		ТУ 36-1130—74	Предназначены для размещения надписей у приборов и аппаратуры на щитах и пультах Пластмассовые		
1-735		Х26.434.001		Площадь для надписей 30×15; Габаритные размеры, мм 33×18×16; Масса 1000 шт., кг 3,0	8—00	11—50
1-736		Х26.434.001-01		Площадь для надписей 55×15; Габаритные размеры, мм 58×38×18; Масса 1000 шт., кг 4,8	8—00	12—30
1-737		Х26.434.001-02		Площадь для надписей 66×26; Габаритные размеры, мм 70×38×29; Масса 1000 шт., кг 9,0	10—40	17—80
					на штуку	за штуку
1-738	Рейка	К109/1 У2	ТУ 36-2258—80	Предназначена для установки на ней наборных зажимов Количество отверстий: ⌀ 5 — 20; ⌀ 10 — 5 Стальная Габаритные размеры, мм 1000×32×10 Масса, кг 0,38	0—03	0—15
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Рейки зажимов		ТУ 36-1085—74, изм. № 3—79	Предназначены для установки и закрепления набора коммутационных зажимов типа ЗК Стальные		
1-739		РЗ-3 У3		Количество устанавливаемых зажимов 3; Габаритные размеры, мм 65×30×10; Масса 1000 шт., кг 29	27—00	42—00
1-740		РЗ-6 У3		6; 105×30×10; 46	31—65	54—00
1-741		РЗ-8 У3		8; 130×30×10; 57	33—30	60—00
1-742		РЗ-12 У3		12; 182×30×10; 84	35—40	71—00
1-743		РЗ-15 У3		15; 221×30×10; 103	38—00	78—00
1-744		РЗ-16 У3		16; 233×30×10; 109	38—00	82—00
1-745		РЗ-20 У3		20; 290×30×10; 128	44—00	99—00
1-746		РЗ-25 У3		25; 370×30×10; 163	49—00	114—00
1-747		РЗ-32 У3		32; 433×30×10; 192	50—00	126—00
1-748		РЗ-60 У3		60; 800×30×10; 355	55—00	170—00
1-749	Рейки коммутационные	РК-8 У4,2	ТУ 36-УССР045—76, изм. № 1—79	Предназначены для крепления труб и проводов Полиэтиленовые Габаритные размеры, мм 206×15,5×8 Масса 1000 шт., кг 22	40—00	56—00
1-750	Розетка потолочная	РП У4	ТУ 36-1451—79	Предназначена для закрывания отверстия выхода проводов и крюков из перекрытия Полиэтиленовая Диаметр, мм 100 Высота, мм 20 Масса 1000 шт., кг 27	16—85	39—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
1-751	Ручка	РЩ-1	ТУ 36-1084—74, изм. № 1—80	Предназначена для установки на дверях щитов и пультов автоматизации производственных процессов Диаметр, мм 50 Длина, мм 49 Масса 1000 шт., кг 56	93—00	156—00
	Сальники		ТУ 36-1952—76, изм. № 1—79	Предназначены для уплотнения ввода электрических кабелей в корпуса коробок, ящиков, шкафов, аппаратов и прочих электрических устройств, имеющих степень защиты IP65 Поставляются комплектно со стальными и резиновыми уплотнительными шайбами Алюминиевые		

	Наружный диаметр кабеля, мм	Резьба трубная, дюймы	Длина, мм	Диаметр, мм	Масса 1000 шт., кг		
в том числе:							
1-752 трубные У258 У3	8—16	3/4	30	32	39,0	92—00	176—00
1-753 У259 У3	16—22	1	35	41	76,0	104—00	225—00
1-754 У260 У3	22—32	1½	50	55	190,0	134—00	400—00
1-755 привертные У261 У3	6—12	—	43	27	45,0	222—00	366—00
1-756 У262 У3	8—16	—	47	32	70,0	222—00	400—00
1-757 У263 У3	16—22	—	58	41	117,0	238—00	490—00
1-758 ввертные У264 У3	6—12	3/4	33	27	34,0	202—00	300—00
1-759 У265 У3	8—16	1	36	36	57,0	202—00	330—00
1-760 У266 У3	16—22	1½	43	46	98,0	223—00	445—00

	Сальники односторонние		ГОСТ 4860. 1—76	Предназначены для уплотнения вводов кабелей в коробки, аппараты, ящики и шкафы Стальные						

	Резьба метрическая	Для кабелей диаметром, мм	Длина, мм (не более)	Диаметр, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-761	СКРО-16	М16×1	4÷8	37	21,9	47,0	174—00	255—00
1-762	СКРО-20	М20×1	6÷12	42	25,4	73,0	174—00	275—00
1-763	СКРО-27	М27×1,5	8÷16	49	36,9	136,0	202—00	360—00
1-764	СКРО-33	М33×1,5	12÷22	54	41,6	176,0	227—00	435—00

	Сальники привертные		ТУ 36-1073—75	Предназначены для уплотнения вводов электрических кабелей и проводов Пластмассовые						

	Пределы наружных диаметров кабелей, мм	Длина, мм	Диаметр, мм		Масса, кг		
			наружный	внутренний			
1-765	С12	6—10	67	42	12	51,0	88—00	133—00
1-766	С16	10—14	67	48	16	69,5	88—00	147—00
1-767	С22	14—20	67	54	22	93,0	88—00	157—00
1-768	С32	26—30	67	69	32	157,7	92—00	196—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Секции троллейные		ТУ 36-1036-80	Предназначены для выполнения токоведущих частей (троллеев) главных троллейных линий, питающих мостовые краны		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг (не более)		
1-769		К580 У2		6010×50×50: 22,8	0—97	5—30
1-770		К581 У2		6010×63×63: 34,8	1—30	7—90
1-771		К582 У2		6060×132×50: 26,9	2—45	12—10
1-772		К583 У2		6060×142×50: 27,8	2—50	13—20
1-773		К584 У2		6060×152×50: 29,7	2—70	15—50
1-774		К585 У2		6060×172×50: 32,1	2—80	17—00
1-775		К586 У2		6060×145×63: 38,7	2—80	19—20
1-776		К587 У2		6060×155×63: 39,7	2—80	20—50
1-777		К588 У2		6060×165×63: 41,6	2—95	22—00
1-778		К589 У2		6060×185×63: 43,8	2—95	24—00
1-779	Серьга	К1016 У3	ТУ 36-1445—78	Предназначена для закрепления тросов или проволочных растяжек Допустимая нагрузка, Н: 1200 Стальная Габаритные размеры, мм: 175×60×25 Масса, кг: 0,16	0—23	0—34
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Сжимы ответвительные		ТУ 36-1034—76, изм. № 1—79	Предназначены для выполнения ответвлений от изолированных медных или алюминиевых проводов такими же проводами без разрезания проводов магистральной линии В пластмассовом корпусе		
				Сечение проводов, мм²: магистральных / ответвительных; Габаритные размеры, мм; Масса 1000 шт., кг (не более)		
1-780		У739М У3		4—10 / 1,5—2,5: 45×32×20: 43,9	41—00	86—00
1-781		У731М У3		4—10 / 4—10: 44×44×36: 49,7	41—00	90—00
1-782		У733М У3		16—35 / 4—10: 44×44×36: 50,1	41—00	90—00
1-783		У734М У3		16—35 / 16—25: 44×44×36: 56,5	41—00	95—00
1-784		У859М У3		50—70 / 16—35: 79×64×45: 273,0	126—00	308—00
1-785		У870М У3		95—150 / 16—35: 79×64×45: 665,0	177—00	530—00
1-786		У871М У3		95—150 / 50—70: 100×85×62: 643,0	177—00	530—00
1-787		У872М У3		95—150 / 95: 100×85×62: 647,0	177—00	530—00
1-788	Сжим плашечный	У867 У3	ТУ 36-1034—76, изм. № 1—79	Предназначен для ответвлений проводами сечением 4—16 мм² от воздушных линий электропередачи, выполненных проводами сечением 6—50 мм² Габаритные размеры, мм: 45×45×30 Масса 1000 шт., кг: 212	52—50	118—00
	Скобы		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначены для крепления стоек типа К1150 ÷ К1154 Стальные окрашенные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-789		К1149 У3		132×34,5×30: 100,0	6—50	49—00
1-790		К1157 У3		137×45×35: 152,0	33—50	84—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
1-791	Скоба	К1157ц Т1	ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначена для крепления кабельных стоек К1150ц ÷ К1154ц Стальная оцинкованная Габаритные размеры, мм 137×45×35 Масса 1000 шт., кг 152	63—00	139—00
	Скобы		ТУ 36-1448—77	Предназначены для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям и металлоконструкциям Стальные однолапковые		
				Внутренние размеры скобы, мм / Габаритные размеры, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-792		К720 У2		8×7 / 28×12×9,5 / 2,3	2—40	4—00
1-793		К252 У2		22×21 / 51×24×20 / 18,0	5—35	11—20
1-794		К253 У2		27×27 / 57×30×20 / 21,0	5—45	12—70
1-795		К254 У2		34×33 / 64×37×20 / 32,0	5—50	13—80
	Скобы		ТУ 36-1448—77	Предназначены для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям и металлоконструкциям Стальные двухлапковые		
				Внутренние размеры скобы, мм / Габаритные размеры, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-796		К729 У2		11×12 / 48×14×12 / 4,1	2—30	4—70
1-797		К730 У2		15×16 / 53×18×12 / 4,8	2—30	4—85
1-798		К731 У2		19×20 / 57×22×12 / 5,6	2—50	5—50
1-799		К142 У2		27×27 / 84×30×20 / 35,0	5—50	13—20
1-800		К143 У2		33×34 / 85×37×20 / 40,0	5—50	14—00
1-801		К144 У2		42×43 / 98×46×20 / 46,0	5—80	16—10
1-802		К145 У2		47×48 / 102×51×20 / 50,0	7—20	18—50
1-803		К146п У2		60×60 / 112×63×20 / 60,0	7—65	25—00
1-804		К147п У2		74×76 / 135×78×20 / 65,0	7—60	27—50
1-805		К148п У2		86×89 / 150×90×20 / 75,0	9—75	29—50
	Скобы		ТУ 36-1448—77	Предназначены для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям и металлоконструкциям Стальные двухлапковые		
				Внутренние размеры скобы, мм / Габаритные размеры, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-806		К732 У2		19×7 / 53×12×9,5 / 4,1	2—40	4—80
1-807		К733 У2		25×9 / 61×12×11,5 / 4,8	2—40	4—80
1-808		К734 У2		29×11 / 66×13,5×12 / 5,6	2—40	5—20
1-809		К737 У2		33×9 / 71×12×11,5 / 5,6	2—40	5—20
1-810		К735 У2		33×15 / 69×17,5×12 / 6,3	2—40	5—40
1-811		К738 У2		38×11 / 77×13,5×12 / 6,3	2—40	5—40
1-812		К736 У2		43×19 / 83×21,5×12 / 7,7	2—40	5—60
1-813		К739 У2		50×15 / 91×17,5×12 / 7,7	2—40	5—60
1-814		К740 У2		62×19 / 97×21,5×12 / 9,1	2—40	5—80
	Скобы		ТУ 36-УССР612—75, изм. № 2—79	Предназначены для прокладки проводов и кабелей на стенах и стальных тросах Стальные		
				Количество закрепляемых труб или кабелей, шт. / Габаритные размеры, мм / Масса 1000 шт., кг		
1-815		КС1 У1		1 / 33×20×11 / 9	7—00	11—50
1-816		КС2 У1		2 / 34×20×9 / 18	7—20	12—00
1-817		КС3 У1		3 / 47×20×9 / 24	7—30	13—00
1-818		КС4 У1		4 / 58×20×9 / 30	7—40	15—00
1-819		КС5 У1		5 / 69×20×9 / 37	7—50	16—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Скобы монтажные		ТУ 36-1086—76, изм. № 3—80	Предназначены для крепления труб и кабелей Безлапковые с отверстиями Стальные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-820		$БС_2$-6 У3		20×15×3: 2,4	6—80	10—80
1-821		$БС_2$-8 У3		24×15×4: 3,0	7—20	11—20
1-822		$БС_2$-10 У3		29×15×5: 3,5	7—85	12—40
1-823		$БС_2$-12 У3		33×15×6: 4,2	8—00	13—00
1-824		$БС_2$-14 У3		41×18×7: 12,0	8—40	15—60
1-825		$БС_2$-16 У3		46×18×8: 13,0	8—50	15—70
	Скобы монтажные		ТУ 36-1086—76, изм. № 3—80	Предназначены для крепления труб и кабелей Безлапковые Стальные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-826		$ВС_2$-22 У3		57×20×11,0: 1,8	9—25	18—50
1-827		$ВС_2$-27 У3		68×20×13,5: 3,1	9—65	22—50
1-828		$ВС_2$-34 У3		83×20×17,0: 3,8	13—40	29—00
1-829		$ВС_2$-48 У3		116×30×24,0: 9,0	17—80	47—00
1-830		$ВС_2$-60 У3		143×30×30,0: 10,0	18—95	51—00
	Скобы монтажные		ТУ 36-1086—76, изм. № 3—80	Предназначены для крепления труб и кабелей Безлапковые пакетные Стальные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-831		БСП-46 У3		46×20×10: 17	9—00	17—00
1-832		БСП-62 У3		62×20×10: 22	10—35	19—80
1-833		БСП-78 У3		78×20×11: 27	10—80	21—80
1-834		БСП-94 У3		94×20×11: 32	10—90	23—00
1-835		БСП-113 У3		113×25×12: 38	11—10	27—00
1-836		БСП-129 У3		129×25×12: 43	11—40	27—50
1-837		БСП-145 У3		145×25×12: 48	11—60	30—00
	Скобы монтажные		ТУ 36-1086—76, изм. № 3—80	Предназначены для крепления труб и кабелей Двухлапковые Стальные		
				Габаритные размеры, мм: Масса 1000 шт., кг		
1-838		СД-22 У3		68×24×16: 15	11—40	21—00
1-839		СД-27 У3		74×27×16: 19	11—60	22—00
1-840		СД-34 У3		80×34×16: 21	11—60	23—00
1-841		СД-48 У3		100×48×16: 38	12—10	28—00
1-842		СД-60 У3		116×62×16: 45	14—00	32—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Скобы монтажные		ТУ 36-1086—76, изм. № 3—80	Предназначены для крепления труб и кабелей Однолапковые с отверстиями Стальные		

Наружный диаметр закрепляемых труб, мм	Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-843	СО-6 УЗ	6	19×8×5	1,5	6—35	9—10
1-844	СО-8 УЗ	8	21×8×7	1,9	6—45	9—50
1-845	СО-10 УЗ	10	22×8×8	2,1	6—45	9—65
1-846	СО-12 УЗ	12	25×10×8	2,3	6—45	9—85
1-847	СО-14 УЗ	14	27×12×8	2,7	7—50	11—20
1-848	СО-16 УЗ	16	29×14×8	4,0	7—50	11—80
	Скобы монтажные		ТУ 36-1086—76, изм. № 3—80	Предназначены для крепления труб и кабелей Однолапковые усиленные Стальные		

Наружный диаметр закрепляемых труб, мм	Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-849	СО-22 УЗ	22	50×23×20	12	9—10	16—50
1-850	СО-27 УЗ	27	66×29×25	25	8—90	21—00
1-851	СО-34 УЗ	34	74×35×28	36	8—85	23—00

1-852	Соединитель	К168 УЗ	ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначен для соединения перегородок Стальной окрашенный Габаритные размеры, мм 120×45×16 Масса 1000 шт., кг 100	23—00	56—00
1-853	Соединитель	К168ц Т1	ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначен для соединения перегородок Стальной оцинкованный Габаритные размеры, мм 120×45×16 Масса 1000 шт., кг 100	44—00	85—00
1-854	Стакан закладной	У92 УХЛ3	ТУ 36-885—80	Предназначен для установки выключателей и переключателей по ГОСТ 7397—76 и штепсельных розеток по ГОСТ 7396—76 при выполнении скрытой электропроводки Замоноличивается в гипсолитовые, железобетонные и гипсобетонные панели на заводах железобетонных изделий и домостроительных комбинатах Полиэтиленовый Габаритные размеры, мм 98×80×78 Масса 1000 шт., кг (не более) 52	41—00	103—00
					на штуку	за штуку
	Стойки		ТУ 36-1454—78	Предназначены для крепления осветительных сетей Стальные		

Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
1-855	К120 УЗ	900×109×78	2,46	0—37	1—35
1-856	К121 УЗ	600×109×38	1,50	0—18	0—80

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Стойки		ТУ 36-22—80	Предназначены для установки кнопок управления Стальные		

Допускаемые нагрузки		Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
крутящий момент, Нм	сосредоточенная нагрузка, Н				
5	50	1250×165×160	6,4	0—90	2—65
10	100	950×275×220	8,7	2—55	5—80

1-857		К305м У ХЛ2		5	50	1250×165×160	6,4	0—90	2—65
1-858		К313 У ХЛ2		10	100	950×275×220	8,7	2—55	5—80
	Стойки		ТУ 36-22—80	Предназначены для установки группы аппаратов Стальные					
1-859		К310м У ХЛ2		5	50	1404×165×160	3,6	0—49	1—55
1-860		К314 У ХЛ2		10	100	1402×150×150	3,8	0—70	2—00

						на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Стойки		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	Предназначены для установки кабельных полок Стальные окрашенные			
				Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-861		К1150 У3		400×60×30	601	40—00	220—00
1-862		К1151 У3		600×60×30	837	45—00	315—00
1-863		К1152 У3		800×60×30	1044	55—00	400—00
1-864		К1153 У3		1200×60×30	1674	65—00	580—00
1-865		К1154 У3		1800×60×30	2574	97—00	930—00
	Стойки		ТУ 36-1496—75, изм. № 2—79	То же Стальные оцинкованные			
				Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг		
1-866		К1150ц Т1		400×60×30	601	77—00	350—00
1-867		К1151ц Т1		600×60×30	837	96—00	500—00
1-868		К1152ц Т1		800×60×30	1044	124—00	660—00
1-869		К1153ц Т1		1200×60×30	1674	188—00	970—00
1-870		К1154ц Т1		1800×60×30	2574	248—00	1490—00
						на штуку	за штуку
	Троллеедержатели		ГОСТ 10305—75	Предназначены для установки стальных троллеев уголкового профиля			

Размер сечения троллеев, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг		
50×50×6	75	130	0,9	0—12	0—40
75×75×8	75	145	0,9	0—12	0—40

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 кг	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 кг
	Трубки электромонтажные		ТУ 36-501—80	Предназначены для изоляции оголенных участков и маркировки концов проводов и кабелей, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц Изготавливаются из поливинилхлоридного пластиката		
1-873		ХВТ-3 УХЛ2,5		Внутренний диаметр, мм: 3; Толщина стенки, мм: 0,4; Масса 1000 м, кг: 6	132—00	1150—00
1-874		ХВТ-5 УХЛ2,5		5; 0,6; 14	132—00	1150—00
1-875		ХВТ-6 УХЛ2,5		6; 0,6; 16	132—00	1150—00
1-876		ХВТ-8 УХЛ2,5		8; 0,6; 21	132—00	1150—00
1-877		ХВТ-10 УХЛ2,5		10; 0,7; 31	132—00	1150—00
1-878		ХВТ-12 УХЛ2,5		12; 0,7; 37	132—00	1150—00
1-879		ХВТ-14 УХЛ2,5		14; 0,7; 43	132—00	1150—00
1-880		ХВТ-16 УХЛ2,5		16; 0,9; 56	132—00	1150—00
1-881		ХВТ-18 УХЛ2,5		18; 0,9; 80	132—00	1200—00
1-882		ХВТ-20 УХЛ2,5		20; 1,15; 100	132—00	1200—00
1-883		ХВТ-22 УХЛ2,5		22; 1,15; 110	132—00	1200—00
					на 1 м	за 1 м
	Уголки перфорированные		ТУ 36-1113—75, изм. № 3—79	Предназначены для применения в качестве установочных конструкций при монтаже приборов и средств автоматизации Стальные		
1-884		42×25 У1		Толщина, мм: 1,5; Габаритные размеры, мм: 1000×42×25; Масса 1 м, кг: 0,70	0—03	0—18
1-885		60×40 У1		2,5; 1000×60×40; 1,65	0—05	0—38
1-886		35×35 У1		3,0; 1000×35×35; 1,40	0—05	0—28
1-887		60×60 У1		3,0; 1000×60×60; 2,10	0—06	0—49
					на штуку	за штуку
1-888	Указатель световой	СУП-М У2	ТУ 36-101—78	Предназначен для световой информации о номере подъезда и номерах квартир, а также для освещения входа в подъезд жилого дома Габаритные размеры, мм 275×135×100 Масса, кг 1,5	1—10	2—50
	Указатели световые		ТУ 36-101—78	Предназначены для световой сигнализации мест выхода из затемненных помещений		
1-889		СУВ-М У3		Габаритные размеры, мм: 275×135×100; Масса, кг: 1,44	1—00	2—45
1-890		СУВ-Н У3		290×148×100; 1,50	1—15	2—80

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Флажки		ТУ 36-УССР278—75, изм. № 1—79	Предназначены на приварки к конструкциям, которые необходимо заземлить при помощи гибкой перемычки		
1-891		Ф-25 У1		Сечение перемычки, мм²: 25; Габаритные размеры, мм: 30×16×3,5; Масса 1000 шт., кг: 11	2—85	5—40
1-892		Ф-35 У1		35; 36×24×3,5; 20	3—00	7—10
1-893		Ф-50 У1		50; 40×28×3,5; 26	3—80	8—80
1-894		Ф-95 У1		95; 42×45×3,5; 41	3—95	11—40
	Хомутики		ТУ 36-1448—77	Предназначены для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям и металлоконструкциям Стальные		
1-895		С437 У2		Габаритные размеры, мм: 58×52×16; Масса 1000 шт., кг: 69	47—00	93—00
1-896		С438 У2		63×59×16; 75	47—50	94—00
1-897		С439 У2		78×74×16; 90	48—00	100—00
1-898		С440 У2		89×86×16; 101	50—00	105—00
1-899		С441 У2		106×101×16; 119	50—00	110—00
1-900		С442 У2		118×114×16; 129	50—00	115—00
1-901	Шайба-звёздочка	ШЗ-У3	ТУ 36-1089—74, изм. № 3—79	Предназначена для проводов сечением до 4 мм² при присоединении к контактным зажимам электрических приборов и аппаратов Латунная Диаметр, мм 9,5 Высота, мм 1,8 Масса 1000 шт., кг 1	0—35	2—00
	Шайбы-звёздочки		ТУ 36-96—77	Предназначены для предохранения жил проводов от выдавливания из-под контактного зажима при присоединении проводов к выводам аппаратов Латунные		
1-902		У15 У3		Диаметр, мм: 9,5; Высота, мм: 1,8; Масса 1000 шт., кг: 0,25	0—32	1—45
1-903		У16 У3		10,5; 1,8; 0,28	0—35	1—75
1-904		У19 У3		13,0; 1,8; 0,40	0—39	2—35
					на 1000 кг	за 1000 кг
	Шайбы специальные		ТУ 36-2256—80	Предназначены для болтовых соединений алюминиевых шин Стальные		
1-905		А-8 У2		Диаметр, мм: наружный 18, внутренний 8,5; Толщина, мм: 3; Масса 1000 шт., кг: 5	121—00	600—00
1-906		А-10 У2		24; 10,5; 4; 10	114—00	460—00
1-907		А-12 У2		28; 12,5; 4; 16	114—00	500—00
1-908		АС-12 У2		32; 12,5; 4; 21	94—00	420—00
1-909		АС-16 У2		40; 16,5; 6; 48	89—00	365—00
					на 1 м	за 1 м
	Швеллеры перфорированные		ТУ 36-1113—75, изм. № 3—79	Предназначены для применения в качестве установочных конструкций при монтаже приборов и средств автоматизации Стальные		
1-910		32 У1		Толщина, мм: 2,5; Габаритные размеры, мм: 1000×32×16; Масса 1 м, кг: 1,15	0—04	0—22
1-911		60 У1		3,0; 1000×60×35; 2,65	0—10	0—55

№ поз.	Наименование изделия	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Шинодержатели		ТУ 36-2220—79	Предназначены для крепления шин коробчатого сечения в наружных и закрытых распределительных устройствах до 10 кВ и при ошиновке машин и аппаратов Алюминиевые		

Размер шин, мм			Габаритные размеры, мм		Масса, кг (не более)
высота	ширина	толщина	длина	ширина	
100	110	6	210	80	1,9
125	130	6,5	210	80	1,9
150	150	7	290	80	2,4
175	180	8	290	80	2,4
200	200	10	490	80	3,9
200	200	12	490	80	4,0
225	230	12,5	490	80	3,9

№ поз.	Наименование изделия	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-912		1ШКШ-750У1			0—55	1—45
1-913		1ШКШ-1250У1			0—55	1—45
1-914		1ШКШ-2000У1			0—55	1—70
1-915		1ШКШ-3000У1			0—55	1—70
1-916		2ШКШ-2000У1			0—73	2—60
1-917		2ШКШ-2000кВУ1			0—73	2—60
1-918		2ШКШ-3000У1			0—73	2—60
	Шинодержатели		ТУ 36-2220—79	Предназначены для крепления шин прямоугольного сечения в наружных и закрытых распределительных устройствах до 10 кВ и при ошиновке машин и аппаратов Алюминиевые		

Размер шин, мм		Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)
ширина	толщина		
40—60	4—8	100×66×40	0,36
80—100	6—10	140×66×40	0,40

№ поз.	Наименование изделия	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-919		ШП-1-375У1			0—30	0—65
1-920		ШП-1-375АУ1			0—32	0—75
1-921		ШП-1-750У1			0—34	1—00
1-922		ШП-1-2000У1			0—38	1—25
1-923		ШП-1-2000кВУ1			0—38	1—25
1-924		ШП-2-375АУ1			0—38	1—35
1-925		ШП-2-750У1			0—38	1—60
1-926		ШП-2-2000У1			0—42	1—90
1-927		ШП-2-2000кВУ1			0—42	2—10
1-928		ШП-3-375АУ1			0—38	1—65
1-929		ШП-3-750У1			0—42	2—20
1-930		ШП-3-2000У1			0—60	2—80
1-931		ШР-5-375У1			0—32	0—70
1-932		ШР-6-375У1			0—32	0—70
1-933		ШР-10-750У1			0—33	1—00
1-934		ШР-12-750У1			0—33	1—10
1-935		ШР-12-2000У1			0—33	1—20
1-936		ШР-12-2000кВУ1			0—33	1—35
1-937	Шпилька	К38Б У2	ТУ 36-95—78	Предназначена для установки цеховых троллейных линий напряжением до 380 В, частотой 50 Гц, питающих мостовые краны Габаритные размеры, мм 360×40×40 Масса, кг 0,77	0—30	0—90
	Шпильки		ТУ 36-1454—78	Предназначены для крепления осветительных сетей Стальные		

Размеры, мм		Масса, кг
длина	диаметр	
310	21	0,3
410	21	0,4

№ поз.	Наименование изделия	Тип или марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-938		К122 У3			0—19	0—36
1-939		К123 У3			0—19	0—38

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.		Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.	
	Шпильки		ТУ 36-1451—79	Предназначены для подвески светильников к перекрытиям из железобетонных плит Стальные					
				Длина, мм	Масса 1000 шт., кг				
1-940		У624 У4		125	39	34—00		59—00	
1-941		У626 У4		140	47	19—60		40—00	
						на штуку		за штуку	
	Ящики протяжные		ТУ 36-2057—77, изм. № 1—80	Предназначены для протяжки и разветвления проводов и кабелей в сетях электрических устройств Стальные					
						Степень защиты		Степень защиты	
				Габаритные размеры, мм	Масса, кг	IP43	IP31	IP43	IP31
1-942		К655		600×400×200	13,7	2—00	1—95	7—30	6—40
1-943		К659		600×400×200	13,8	2—40	—	7—45	—
1-944		К656		600×600×200	19,3	2—50	2—10	9—00	8—00

Раздел II. ШИНОПРОВОДЫ

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
	Кожухи изоляционные		ТУ 36-2211—79	Предназначены для изолирования шин Полипропиленовые			
				Номер комплекта	Масса, кг		
2-001		У2111		I	0,57	0—13	1—85
2-002		У2113		III	0,60	0—13	1—95
2-003		У2014		IV	0,65	0—13	2—10
2-004		У2012		II	0,66	0—13	2—10
2-005	Комплект материалов	У1569	ТУ 36-2211—79	Предназначен для изоляции шин на монтаже В комплект входят: стеклолакоткань, клей 88-Н		0—63	11—20

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Коробки ответвительные		ТУ 36-1920—76, изм. № 3—80	Предназначены для выполнения ответвлений от прямых секций распределительных шинопроводов серии ШРА73		

Наименование комплектующих элементов	Номинальный ток защитного аппарата, А	Номинальный ток плавкой вставки или расцепителей, А	Для шинопровода на номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-006		У2031 У3		Предохранители ПН2-100	100	30; 40; 50; 60; 80; 100	250; 400; 630	473×323×200	8,8	1—85	20—00
2-007		У2032 У3		Разъединитель 160 А	—	—	250; 400; 630	343×323×179	5,7	1—75	16—50
2-008		У2033 У3		Разъединитель 250 А	—	—	400; 630	473×323×200	8,2	1—80	19—00
2-009		У2180 У3		Разъединитель 400 А	—	—	630	473×323×200	7,2	1—85	21—00
2-010		У2034 У3		Выключатель автоматический А3710 ФУ3	160	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160	250; 400; 630	783×323×232	18,0	2—00	91—00
2-011		У2035 У3		Выключатель автоматический А3720 ФУ3	250	160; 200; 250	400; 630	783×323×232	20,5	2—05	111—00
2-012		У2037 У3		Выключатель автоматический А3124	100	15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100	250; 400; 630	633×323×179	12,8	2—00	41—00
2-013		У2038 У3		Выключатель автоматический АЕ2050	100	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100	250; 400; 630	633×274×179	11,1	1—95	48—50
	Линия штепсельная комплектная	ЛШК-25	ТУ 36-УССР31—75, изм. № 2—79	Предназначена для трехфазных четырёхпроводных электрических сетей напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью и применяется при необходимости штепсельного присоединения электроприемников через каждый метр Номинальный ток, А 25							

Наименование элементов линии штепсельной комплектной	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-014	Э2617.02.00.00	Короб с соединительными и крепежными деталями	3175×82×55	7,95	2—35	4—65
2-015	Э2617.01.00.00	Пакет проводов с присоединенными изоляторами	Длина 36 200, диаметр 300	13,06	21—35	45—00
2-016	Э2622.00.00	Элемент гибкий	1180×45×45	1,11	0—75	1—15
2-017	Э2619.00.00	Хомут	104×73×46	0,21	0—09	0—17
2-018	Э2617.04.00.00	Крышка торцовая	88×69×56	0,22	0—40	0—60
2-019	Э2617.03.00.00	Крышка металлическая	935×55×5	0,47	0—20	0—37
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
2-020	Э2647.00.00	Ключ	70×45×15	0,06	8—90	21—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопроводы магистральные	ШЗМ16 У3	ТУ36-УССР75—77	Предназначены для передачи электрической энергии в четырехпроводных сетях с заземленной нейтралью напряжением 380/220 В и трёхпроводных сетях напряжением 660 В				
				Степень защиты	IP31			
				Номинальный ток, А	1600			
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-021		ШЗМ16-ПЗ У3		Секция прямая	3270×281×159	82,74	7—15	115—00
2-022		ШЗМ16-ПП2,6 У3		Секция прямая подгоночная	2895×281×159	74,28	7—25	105—00
2-023		ШЗМ16-ПП0,7 У3		Секция прямая подгоночная	1070×281×159	26,71	4—85	43—00
2-024		ШЗМ16-УГ У3		Секция угловая горизонтальная	725×505×159	26,16	6—35	47—00
2-025		ШЗМ16-УВ У3		Секция угловая вертикальная	656×486×281	26,37	6—00	47—00
2-026		ШЗМ16-ТГ У3		Секция тройниковая горизонтальная	1020×725×159	43,50	9—95	81—00
2-027		ШЗМ16-ТВ У3		Секция тройниковая вертикальная	1020×676×280	41,55	9—50	64—00
2-028		ШЗМ16-ВХ У3		Вывод	805×420×263	27,10	7—95	46—00
2-029		ШЗМ16-В У3		Вывод	1015×400×260	24,81	5—45	41—00
2-030		ШЗМ16-ВФХ У3		Вывод фазировочный	805×420×263	28,20	7—85	50—00
2-031		ШЗМ16-ВФ У3		Вывод фазировочный	1015×400×260	25,59	6—25	46—00
2-032		ШЗМ16-ОВ У3		Ответвление вертикальное	672×505×300	22,60	9—65	39—00
2-033		ШЗМ16-КП У3		Кабельное присоединение	1178×281×159	32,17	5—65	60—00
2-034		ШЗМ16-З У3		Заглушка	260×259×122	2,67	2—10	3—45
	Шинопроводы магистральных линий переменного тока	ШМА68-Н	ТУ 36-2264—80	Предназначены для выполнения внутри помещений четырёхпроводных сетей трёхфазного переменного тока частоты 50—60 Гц на номинальное напряжение 660 В с глухозаземлённой нейтралью				
				Степень защиты	IP20			
				Номинальный ток, А	2500			
				Динамическая устойчивость, кА	70			
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-035		У1730 У3		Секция прямая 750 мм	1224×444×215	29,0	6—35	38—00
2-036		У1731 У3		Секция прямая 1500 мм	1974×444×215	54,6	9—40	71—00
2-037		У1732 У3		Секция прямая 3000 мм	3474×444×215	106,0	16—65	134—00
2-038		У1733 У3		Секция прямая 4500 мм	4974×444×215	157,0	23—30	198—00
2-039		У1740 У3		Секция тройниковая вертикальная	925×705×444	28,6	8—75	43—50
2-040		У1751 У3		Секция тройниковая горизонтальная	1974×1087×215	79,8	27—60	129—00
2-041		У1756 У3		Секция переходная на шинопровод ШМА73 1600 А	1909×444×300	46,6	21—30	79—00
2-042		У1738 У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро	1121×877×444	53,0	16—10	76—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-043		У1739 У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость	1231×987×215	48,6	13—90	69—00
2-044		У1746 У3		Секция с компенсатором	3474×540×444	113,8	25—90	160—00
2-045		У1748 У3		Секция гибкая	4224×444×215	106,0	28—40	178—00
2-046		У1747 У3		Секция подгоночная	1018÷1768×444×215	44,0	7—00	54—00
2-047		У1741 У3		Секция ответвительная 1000 А	718×690×444	17,5	8—60	25—50
2-048		У1742 У3		Секция ответвительная с боковым вводом проводов	718×368×444	13,9	7—75	23—00
							на штуку	за штуку
2-049		У1737 У3		Крышка угловая	465×465×444	6,6	1—50	5—90
2-050		У1585 У3		Сжим болтовой	424×155×130	6,5	5—05	22—50
							на секцию	за секцию
	Шинопроводы магистральных линий переменного тока	ШМА68-Н	ТУ 36-2264—80	Предназначены для выполнения внутри помещений четырёхпроводных сетей трёхфазного переменного тока частоты 50—60 Гц на номинальное напряжение 660 В с глухозаземлённой нейтралью Степень защиты IP20 Номинальный ток, А 4000 Динамическая устойчивость, кА 100				

				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-051		У1760 У3		Секция прямая 750 мм	1224×444×259	41,0	9—55	57—00
2-052		У1761 У3		Секция прямая 1500 мм	1974×444×259	77,0	14—95	104—00
2-053		У1762 У3		Секция прямая 3000 мм	3474×444×259	147,5	25—25	195—00
2-054		У1763 У3		Секция прямая 4500 мм	4974×444×259	216,0	40—30	293—00
2-055		У1764 У3		Секция прямая 6000 мм	6474×444×259	289,0	49—25	384—00
2-056		У1781 У3		Секция тройниковая горизонтальная	1974×1087×259	114,5	47—70	176—00
2-057		У1770 У3		Секция тройниковая вертикальная	1974×997×259	54,1	31—90	162—00
2-058		У1780 У3		Секция переходная 4000—2500 А	1224×444×245	14,5	10—25	50—00
2-059		У1768 У3		Секция угловая вертикальная	1141×897×444	72,0	24—80	105—00
2-060		У1769 У3		Секция угловая горизонтальная	1231×987×259	74,0	23—45	96—00
2-061		У1776 У3		Секция с компенсатором	3474×540×444	155,0	39—45	202—00
2-062		У1777 У3		Секция подгоночная	1118÷1868×444×259	65,0	12—90	86—00
							на штуку	за штуку
2-063		У1767 У3		Крышка угловая	484,5×484,5×444	7,5	2—20	7—40
2-064		У1785 У3		Сжим болтовой	454×199×186	13,5	10—60	42—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопровод магистральный	ШМА73	ТУ 36-2211—79	Предназначен для выполнения внутри помещений четырёхпроводных линий в электрических сетях трёхфазного переменного тока на номинальное напряжение 660 В частоты 50—60 Гц с глухозаземлённой нейтралью Степень защиты IP20 Номинальный ток, А 1600 Электродинамическая стойкость к сквозным токам короткого замыкания, кА 70				
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-065		У2130 У3		Секция прямая 750 мм	1185×317×160	21	5—00	28—50
2-066		У2131 У3		Секция прямая 1500 мм	1935×317×160	39	7—45	52—00
2-067		У2132 У3		Секция прямая 3000 мм	3435×317×160	74	12—50	95—00
2-068		У2133 У3		Секция прямая 6000 мм	6435×317×160	143	27—60	191—00
2-069		У2138 У3		Секция угловая вертикальная	1215×880×317	40	13—80	63—00
2-070		У2139 У3		Секция угловая горизонтальная	1285×950×160	39	11—50	58—00
2-071		У2140 У3		Секция тройниковая вертикальная	1935×880×317	51	18—10	82—00
2-072		У2141 У3		Секция тройниковая горизонтальная	1935×950×160	54	25—30	98—00
2-073		У2142 У3		Секция присоединительная	1215×560×280	29	15—00	53—00
2-074		У2143 У3		Секция присоединительная фазировочная	1215×560×280	31	13—00	48—00
2-075		У2147 У3		Секция подгоночная	1920×317×160	31	8—00	40—50
2-076		У2148 У3		Секция гибкая	3435×317×160	69	29—30	119—00
2-077		У2150 У3		Секция тройниковая вертикальная	845×766×317	19	8—20	32—50
2-078		У2151 У3		Секция ответвительная горизонтальная	725×365×330	12	4—70	14—00
2-079		У2152 У3		Секция ответвительная с автоматом на 400 А	965×330×318	50	16—85	370—00
2-080		У2153 У3		Секция ответвительная с автоматом на 630 А	1065×330×318	61	19—00	413—00
2-081		У2154 У3		Секция ответвительная с разъединителем	746×725×575	38	9—85	37—00
2-082		У2155 У3		Секция ответвительная	746×645×323	13	4—65	14—80
2-083		У2156 У3		Секция переходная на кабель АсВВ	1225×317×260	29	17—55	50—00
2-084		У2158 У3		Ввод кабеля АсВВ в КТП	560×260×220	9	3—65	7—50
2-085		У2159 У3		Секция переходная (на ШМА68-Н 1600 А)	1910×300×160	56	21—00	74—00
							на штуку	за штуку
2-086		У2235 У3		Сжим болтовой	325×190×86	2,9	4—30	13—70
2-087		У2136 У3		Крышка торцовая	494×300×160	4,7	1—60	5—50
2-088		У2137 У3		Крышка угловая	375×375×160	6,5	0—95	4—80

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопровод магистральный переменного тока	ШМА73П	ТУ 36-2241—80	Предназначен для выполнения внутри пыльных помещений, в том числе в пожароопасных зонах, четырёхпроводных линий в электрических сетях трёхфазного переменного тока на номинальное напряжение 660 В частоты 50—60 Гц с глухозаземлённой нейтралью Степень защиты IP20 Номинальный ток, А 1600		
2-089		У2130П У3		Секция прямая 750 мм; электродинамическая устойчивость, кА 70; габаритные размеры, мм 1185×317×160; масса, кг 21,9	5—85	30—50
2-090		У2131П У3		Секция прямая 1500 мм; 90; 1935×317×160; 40,5	8—50	55—00
2-091		У2132П У3		Секция прямая 3000 мм; 90; 3435×317×160; 78,5	13—75	104—00
2-092		У2133П У3		Секция прямая 6000 мм; 90; 6435×317×160; 153,0	22—00	200—00
2-093		У2138П У3		Секция угловая вертикальная; 90; 1213×880×317; 42,4	13—60	66—00
2-094		У2139П У3		Секция угловая горизонтальная; 90; 1285×950×160; 42,0	13—80	66—00
2-095		У2140П У3		Секция тройниковая вертикальная; 90; 1935×880×317; 55,0	20—50	96—00
2-096		У2141П У3		Секция тройниковая горизонтальная; 90; 1935×950×160; 55,3	27—30	105—00
2-097		У2147П У3		Секция подгоночная; 70; 1775×317×160; 32,9	7—20	42—50
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАД70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения Степень защиты IP00 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 1600		
2-098		У1690 У3		Секция прямая 750 мм; габаритные размеры, мм 860×344×166; масса, кг 11	4—35	15—20
2-099		У1691 У3		Секция прямая 1500 мм; 1610×344×166; 20	6—10	26—00
2-100		У1692 У3		Секция прямая 3000 мм; 3110×344×166; 40	10—00	46—00
2-101		У1693 У3		Секция прямая 4500 мм; 4610×344×166; 59	14—60	68—00
2-102		У1694 У3		Секция подгоночная; 1110×344×166; 14	2—95	16—00
2-103		У1695 У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро; 648×638×344; 19	6—75	24—00
2-104		У1696 У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость; 732×722×166; 14	6—85	21—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАД70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения Степень защиты IP00 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 2500		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-105		У1790 У3		Секция прямая 750 мм / 860×344×166 / 14	4—30	18—60
2-106		У1791 У3		Секция прямая 1500 мм / 1610×344×166 / 26	6—85	34—00
2-107		У1792 У3		Секция прямая 3000 мм / 3110×344×166 / 50	10—80	60—00
2-108		У1793 У3		Секция прямая 4500 мм / 4610×344×166 / 75	16—00	89—00
2-109		У1794 У3		Секция подгоночная / 1110×344×166 / 18	3—20	21—00
2-110		У1795 У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро / 648×638×344 / 23	6—80	28—00
2-111		У1796 У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость / 732×722×166 / 18	6—60	26—00
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАД70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения Степень защиты IP00 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 4000		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-112		У1890 У3		Секция прямая 750 мм / 894×410×212 / 23	5—50	31—00
2-113		У1891 У3		Секция прямая 1500 мм / 1644×410×212 / 45	8—00	56—00
2-114		У1892 У3		Секция прямая 3000 мм / 3144×410×212 / 84	13—25	103—00
2-115		У1893 У3		Секция прямая 4500 мм / 4644×410×212 / 123	18—85	150—00
2-116		У1894 У3		Секция подгоночная / 1194×410×212 / 34	3—70	41—00
2-117		У1895 У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро / 682×682×410 / 41	7—90	46—50
2-118		У1896 У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость / 777×777×212 / 40	8—45	42—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАД70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения Степень защиты IP00 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 6300				
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-119		У2090 У3		Секция прямая 750 мм	930×410×257	36	6—90	48—90
2-120		У2091 У3		Секция прямая 1500 мм	1680×410×257	66	9—60	86—00
2-121		У2092 У3		Секция прямая 3000 мм	3180×410×257	129	16—00	147—00
2-122		У2093 У3		Секция прямая 4500 мм	4680×410×257	191	22—60	231—00
2-123		У2094 У3		Секция подгоночная	1330×410×257	58	4—45	72—00
2-124		У2095 У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро	720×720×257	47	9—00	64—00
2-125		У2096 У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость	795×795×257	48	9—90	64—00
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАДК70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения, с крышками Степень защиты IP20 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 1600				
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-126		У1690К У3		Секция прямая 750 мм	1169×344×166	15	3—40	15—10
2-127		У1691К У3		Секция прямая 1500 мм	1919×344×166	28	5—55	27—00
2-128		У1692К У3		Секция прямая 3000 мм	3419×344×166	56	10—20	51—00
2-129		У1693К У3		Секция прямая 4500 мм	4919×344×166	83	15—50	76—00
2-130		У1694К У3		Секция подгоночная	1718×344×166	24	3—70	19—40
2-131		У1695К У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро	947×947×344	29	7—95	28—00
2-132		У1696К У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость	1031×1031×166	24	7—10	25—50
2-133		У1697К У3		Секция ответвительная вертикальная 630 А	718×638×256	14	5—05	13—20
2-134		У1698К У3		Секция ответвительная горизонтальная 630 А	718×266×256	6	4—95	10—90
							на штуку	за штуку
2-135		У1699К У3		Крышка торцовая	493×256×156	4	1—15	2—80

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАДК70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения, с крышками Степень защиты IP20 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 2500				
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-136		У1790К У3		Секция прямая 750 мм	1169×344×166	18	4—15	19—70
2-137		У1791К У3		Секция прямая 1500 мм	1919×344×166	34	6—80	36—50
2-138		У1792К У3		Секция прямая 3000 мм	3419×344×166	66	11—00	64—00
2-139		У1793К У3		Секция прямая 4500 мм	4919×344×166	99	17—65	97—00
2-140		У1794К У3		Секция подгоночная	1718×344×166	28	3—80	24—00
2-141		У1795К У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро	947×947×344	33	7—90	32—50
2-142		У1796К У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость	1031×1031×166	28	7—90	31—00
2-143		У1797К У3		Секция ответвительная вертикальная 630 А	718×638×256	14	4—55	12—80
2-144		У1798К У3		Секция ответвительная горизонтальная 630 А	718×266×256	6	2—90	8—40
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАДК70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения, с крышками Степень защиты IP20 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 4000				
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-145		У1890К У3		Секция прямая 750 мм	1169×410×212	28	4—55	32—00
2-146		У1891К У3		Секция прямая 1500 мм	1931×410×212	55	8—30	59—00
2-147		У1892К У3		Секция прямая 3000 мм	3431×410×212	104	14—40	113—00
2-148		У1893К У3		Секция прямая 4500 мм	4931×410×212	154	21—25	163—00
2-149		У1894К У3		Секция подгоночная	1768×410×212	47	4—60	46—00
2-150		У1895К У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро	969×969×410	51	10—90	54—00
2-151		У1896К У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость	1064×1064×212	49	10—50	50—00
2-152		У1897К У3		Секция ответвительная вертикальная 1000 А	718×630×320	13	3—35	12—30
2-153		У1898К У3		Секция ответвительная горизонтальная 1000 А	718×329×410	9	4—15	11—30
							на штуку	за штуку
2-154		У1899К У3		Крышка торцовая	510×320×204	5	1—20	3—15

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопроводы магистральных линий постоянного тока	ШМАДК70	ТУ 36-2221—79	Предназначены для выполнения внутри помещений электрических соединений источников питания—машинных или статических преобразователей—с двигателями главных приводов прокатных станов, а также для выполнения электрических сетей постоянного тока общего назначения Двухполюсные с голыми алюминиевыми шинами прямоугольного сечения, с крышками Степень защиты IP20 Номинальное напряжение, В 1200 Номинальный ток, А 6300		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-155		У2090К У3		Секция прямая 750 мм / 1199×410×257 / 41	5—50	49—00
2-156		У2091К У3		Секция прямая 1500 мм / 1949×410×257 / 76	10—00	90—00
2-157		У2092К У3		Секция прямая 3000 мм / 3449×410×257 / 149	17—40	167—00
2-158		У2093К У3		Секция прямая 4500 мм / 4949×410×257 / 222	25—70	247—00
2-159		У2094К У3		Секция подгоночная / 1868×410×257 / 73	5—60	77—00
2-160		У2095К У3		Секция угловая с изгибом шин на ребро / 989×989×257 / 60	12—90	76—00
2-161		У2096К У3		Секция угловая с изгибом шин на плоскость / 1064×1064×257 / 61	12—55	72—00
2-162		У2097К У3		Секция ответвительная вертикальная 1000 А / 718×670×422 / 14	4—80	16—30
2-163		У2098К У3		Секция ответвительная горизонтальная 1000 А / 718×374×410 / 12	4—30	13—80
					на штуку	за штуку
2-164		У2099К У3		Крышка торцовая / 539×320×254 / 6	1—40	3—30
	Шинопровод распределительных (осветительных) линий	ШОС 67	ТУ 36-1035—80	Предназначен для выполнения внутри помещений осветительных электрических сетей в системах с глухозаземлённой нейтралью и обеспечивающий возможность штепсельного присоединения, без снятия напряжения с линии, однофазных приёмников электрической энергии в точках сети, отстоящих друг от друга на расстоянии 0,5 или 1 м Четырёхпроводный Степень защиты IP32 Номинальное напряжение, В 380 Номинальный ток, А 25		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-165		У1630 У3		Секция прямая 3000 мм (для 6 присоединений) / 3110×80×48 / 8,00	2—50	7—60
2-166		У1642 У3		Секция прямая 3000 мм (для 3 присоединений) / 3110×80×48 / 7,80	2—20	7—10
2-167		У1644 У3		Секция прямая 3000 мм (без ответвлений) / 3110×80×48 / 7,70	2—05	6—30
2-168		У1636 У3		Секция прямая 1500 мм (для 3 присоединений) / 1610×80×48 / 4,40	2—00	5—30
2-169		У1637 У3		Секция прямая 500 мм / 610×80×48 / 2,00	1—45	3—20
2-170		У1641 У3		Секция вводная / 610×134×92 / 3,30	2—20	5—00
2-171		У1640 У3		Секция гибкая 1000 мм / 1110×80×48 / 2,40	1—85	4—70
2-172		У1643 У3		Секция гибкая 1500 мм / 1710×80×48 / 3,50	2—35	5—20
					на штуку	за штуку
2-173		У1635 У3		Заглушка торцовая / 110×75×43 / 0,40	0—31	0—55
2-174		У1634-1 У3		Штепсель 10 А (длина шнура 1 м) / 105×48×24 / 0,16	0—64	1—10
2-175		У1634-2 У3		Штепсель 10 А (длина шнура 2 м) / 105×48×24 / 0,23	0—66	1—30

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка,	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопровод осветительный	ШОС73	ТУ 36-1653—77	Предназначен для выполнения внутри производственных помещений осветительных четырёхпроводных электрических сетей в системах с глухозаземлённой нейтралью и обеспечивает возможность штепсельного присоединения однофазных и трёхфазных электроприёмников Номинальный ток, А 100 Номинальное напряжение, В 380 Электродинамическая устойчивость, кА 5 Степень защиты IP32		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-176		У1960 У3		Секция прямая 1000 мм (для одного присоединения) 1150×117×79 7,2	2—65	10—00
2-177		У1962 У3		Секция прямая 3000 мм (для трёх присоединений) 3150×117×79 19,8	5—20	22—00
2-178		У1963 У3		Секция угловая правая 330×330×79 3,9	3—05	8—20
2-179		У1964 У3		Секция угловая левая 330×330×79 3,9	3—05	8—20
2-180		У1965 У3		Секция гибкая 1500 мм 1650×117×79 8,6	5—52	14—50
2-181		У1966 У3		Секция прямая 3000 мм (без ответвлений) 3150×117×79 19,4	4—70	21—00
2-182		У1967 У3		Секция вводная 800×192×180 10,0	4—45	14—10
					на штуку	за штуку
2-183		У1969 У3		Заглушка торцовая 201×120×79 1,5	0—65	1—40
2-184		У1970 У3		Штепсель 10 А (фаза А; шнур 1,5 м) 130×60×30 0,27	1—55	2—70
2-185		У1971 У3		Штепсель 10 А (фаза В; шнур 1,5 м) 130×60×30 0,27	1—55	2—70
2-186		У1972 У3		Штепсель 10 А (фаза С; шнур 1,5 м) 130×60×30 0,27	1—55	2—70
					на секцию	за секцию
	Шинопроводы распределительные	ШРА73	ТУ 36-1920—76, изм. № 3—80	Предназначены для выполнения внутри производственных помещений распределительных четырёхпроводных электрических сетей в системах с глухозаземлённой нейтралью С шинами из алюминия, плакированного медью Степень защиты IP32 Номинальное напряжение, В 380/220 Номинальный ток, А 250		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-187		У2020 У3		Секция прямая 1000 мм 1280×260×80 13,6	4—45	23—00
2-188		У2022 У3		Секция прямая 3000 мм 3280×260×80 33,0	6—00	46—50
2-189		У2023 У3		Секция угловая вертикальная вверх 830×710×80 13,5	7—20	22—50
2-190		У2024 У3		Секция угловая вертикальная вниз 830×710×80 13,5	7—20	22—50
2-191		У2025 У3		Секция угловая горизонтальная правая 740×620×260 13,0	7—20	22—50
2-192		У2026 У3		Секция угловая горизонтальная левая 740×620×260 13,0	7—20	22—50
2-193		У2029 У3		Секция гибкая 1780×260×80 12,6	13—10	34—50
2-194		У2030 У3		Секция вводная 1280×488×244 23,3	10—35	39—50
					на штуку	за штуку
2-195		У2028 У3		Заглушка торцовая 400×260×80 3,4	0—89	3—10

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопроводы распределительные	ШРА73	ТУ 36-1920—76, изм. № 3—80	Предназначены для выполнения внутри производственных помещений распределительных четырёхпроводных электрических сетей в системах с глухозаземлённой нейтралью С шинами из алюминия, плакированного медью Степень защиты IP32 Номинальное напряжение, В 380/220 Номинальный ток, А 400				
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-196		У2040 У3		Секция прямая 1000 мм	1325×287×97	17,7	5—60	31—50
2-197		У2042 У3		Секция прямая 3000 мм	3325×287×97	44,3	7—00	59—20
2-198		У2043 У3		Секция угловая вертикальная вверх	885×720×97	17,3	7—00	30—50
2-199		У2044 У3		Секция угловая вертикальная вниз	885×720×97	17,3	7—00	30—50
2-200		У2045 У3		Секция угловая горизонтальная правая	793×628×287	17,3	7—55	28—50
2-201		У2046 У3		Секция угловая горизонтальная левая	793×628×287	17,3	7—55	28—50
2-202		У2049 У3		Секция гибкая	1825×287×97	15,3	12—75	34—00
2-203		У2056 У3		Секция вводная	1325×500×261	30,8	11—25	48—50
							на штуку	за штуку
2-204		У2053 У3		Муфта переходная 400—250 А	490×287×130	4,4	1—40	3—80
2-205		У2050 У3		Заглушка торцовая	445×287×97	4,6	1—00	3—20

							на секцию	за секцию
	Шинопроводы распределительные	ШРА73	ТУ 36-1920—76, изм. № 3—80	Предназначены для выполнения внутри производственных помещений распределительных четырёхпроводных электрических сетей в системах с глухозаземленной нейтралью С шинами из алюминия, плакированного медью Степень защиты IP32 Номинальное напряжение, В 380/220 Номинальный ток, А 630				
				Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-206		У2060 У3		Секция прямая 1000 мм	1325×287×130	21,9	5—90	44—00
2-207		У2062 У3		Секция прямая 3000 мм	3325×287×130	54,0	7—15	85—00
2-208		У2063 У3		Секция угловая вертикальная вверх	885×720×130	21,5	8—30	42—00
2-209		У2064 У3		Секция угловая вертикальная вниз	885×720×130	21,5	8—30	42—00
2-210		У2065 У3		Секция угловая горизонтальная правая	808×643×287	21,6	8—00	41—00
2-211		У2066 У3		Секция угловая горизонтальная левая	808×643×287	21,6	8—00	41—00
2-212		У2069 У3		Секция гибкая	1825×287×130	18,4	12—75	48—00
2-213		У2076 У3		Секция вводная	1325×500×291	37,7	11—70	64—00
							на штуку	за штуку
2-214		У2073 У3		Муфта переходная 630—400 А	490×287×130	4,9	1—55	4—10
2-215		У2070 У3		Заглушка торцовая	445×287×130	5,2	1—25	3—90

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопровод распределительный	ШРМ75	ТУ 36-2091—77	Предназначен для выполнения внутри помещений распределительных четырёхпроводных электрических сетей переменного тока в системах с глухозаземлённой нейтралью, обеспечивает возможность разъёмного соединения секций и штепсельного подключения трёхфазных и однофазных электроприёмников (в том числе светильников) Номинальный ток, А 100 Номинальное напряжение, В 380/220 Номинальный ток ответвительных штепсельных устройств: однофазных, А 10 трёхфазных, А 25 Электродинамическая устойчивость, кА 10 Степень защиты IP32		
				Наименование элементов шинопровода / **Габаритные размеры, мм** / **Масса, кг**		
2-216		У2880 У3		Секция прямая 3000 мм (для шести присоединений) — 3150×120×79 — 20,0	6—15	22—50
2-217		У2881 У3		Секция прямая 1500 мм (для трёх присоединений) — 1650×120×79 — 10,8	4—00	14—70
2-218		У2884 У3		Секция гибкая 1500 мм — 1650×120×79 — 7,0	5—30	13—30
2-219		У2885 У3		Секция вводная — 900×192×180 — 11,1	5—50	16—00
					на штуку	за штуку
2-220		У2887 У3		Заглушка торцовая — 301×120×79 — 1,5	0—57	1—50
2-221		У2889 У3		Коробка ответвительная (с предохранителями 25А) — 289×185×112 — 2,6	1—70	9—90
2-222		У2893 У3		Кронштейн настенный — 127×75×25 — 0,15	0—10	0—19
2-223		У2894 У3		Подвес тросовый — 146×87×20 — 0,21	0—20	0—36
					на секцию	за секцию
	Шинопроводы троллейные	ШТА75	ТУ 36-1954—76, изм. № 1—79	Предназначены для питания подъёмно-транспортных механизмов в сетях напряжением 660 В с глухозаземлённой нейтралью в помещениях с нормальной средой Трёхпроводные с алюминиевыми троллеями из сплава АД31Т1 Номинальный ток, А 250 Степень защиты IP12 Динамическая устойчивость, кА 10		
				Наименование элементов шинопровода / **Габаритные размеры, мм** / **Масса, кг**		
2-224		У2601 У3		Секция прямая 750 мм — 917×170×140 — 8,2	4—40	9—80
2-225		У2603 У3		Секция прямая 1500 мм — 1662×170×140 — 14,1	5—80	14—20
2-226		У2604 У3		Секция прямая 3000 мм — 3162×170×140 — 25,4	9—10	23—50
2-227		У2606 У3		Секция концевая — 338×170×140 — 4,3	2—90	6—10
2-228		У2607 У3		Секция для ввода каретки — 3167×170×140 — 30,0	15—25	32—50
					на штуку	за штуку
2-229		У2623 У3		Клемма присоединительная — 263×234×188 — 1,7	2—00	3—80
					на секцию	за секцию
2-230		У2625 У3		Секция разъединительная — 3207×170×140 — 29,1	17—65	36—60
2-231		У2626 У3		Секция компенсационная — 3163×170×140 — 28,3	17—50	38—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопроводы троллейные	ШТА75	ТУ 36-1954—76, изм. № 1—79	Предназначены для выполнения в цехах и электропомещениях с нормальной средой троллейных линий в сетях трёхфазного переменного тока, питающих мостовые краны, подвесные однобалочные краны, электротали, передаточные тележки и др. Трёхпроводные с алюминиевыми троллеями из сплава АД31Т1 Номинальный ток, А 400 Номинальное напряжение, В 660 Степень защиты IP12 Динамическая устойчивость, кА 15		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-232		У2703 У3		Секция прямая 1500 мм / 1690×222×195 / 22,3	6—70	19—30
2-233		У2704 У3		Секция прямая 3000 мм / 3190×222×195 / 38,5	11—30	33—00
2-234		У2705 У3		Секция прямая 6000 мм / 6190×222×195 / 76,0	24—55	70—00
2-235		У2706 У3		Секция концевая / 400×222×195 / 7,2	3—40	8—00
2-236		У2707 У3		Секция для ввода каретки / 3190×222×195 / 43,5	18—85	46—00
					на штуку	за штуку
2-237		У2711 У3		Клемма присоединительная / 394×254×205 / 4,1	3—40	6—40
					на секцию	за секцию
	Шинопроводы троллейные	ШТМ73	ТУ 36-1954—76, изм. № 1—79	Предназначены для питания подъёмно-транспортных механизмов в сетях напряжением до 660 В с глухозаземлённой нейтралью в помещениях с нормальной средой Трёхпроводные с медными троллеями Номинальный ток, А 250 Степень защиты IP12 Динамическая устойчивость, кА 10		
				Наименование элементов шинопровода / Габаритные размеры, мм / Масса, кг		
2-238		У2301 У3		Секция прямая 750 мм / 917×170×140 / 9,1	4—50	11—90
2-239		У2303 У3		Секция прямая 1500 мм / 1662×170×140 / 16,0	6—00	18—10
2-240		У2304 У3		Секция прямая 3000 мм / 3162×170×140 / 28,7	9—25	31—00
2-241		У2306 У3		Секция концевая / 338×170×140 / 4,6	3—05	7—20
2-242		У2307 У3		Секция для ввода каретки / 3162×170×140 / 31,3	15—80	41—00
					на штуку	за штуку
2-243		У2323 У3		Клемма присоединительная / 263×234×188 / 1,8	1—85	4—00
					на секцию	за секцию
2-244		У2325 У3		Секция разъединительная / 3207×170×140 / 32,4	17—90	45—00
2-245		У2326 У3		Секция компенсационная / 3163×170×140 / 31,5	18—55	47—00
					на штуку	за штуку
2-246		У2321 У3		Скоба ведущая для одной каретки / 650×420×34 / 2,4	1—00	2—25
2-247		У2322 У3		Скоба ведущая для двух кареток / 1000×420×34 / 3,1	1—10	2—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на секцию	Оптовая цена в руб. и коп. за секцию
	Шинопровод троллейный	ШТМ76	ТУ 36-2098—77	Предназначен для выполнения внутри производственных помещений четырехпроводных троллейных линий переменного и постоянного тока, питающих однофазные и трёхфазные токоприёмники подвижного состава однорельсовых дорог, в том числе с автоматическим адресованием грузов Шинопровод может применяться для питания переносного электрического инструмента Четырёхпроводные с медными троллеями Номинальный ток, А 100 Степень защиты IP41 Динамическая устойчивость, кА 5 Номинальное напряжение, В: постоянного тока 24—220 переменного тока частотой, 17—60 Гц 36—380		

Наименование элементов шинопровода	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
2-248	У2371 У3	Секция прямая 1500 мм	1650×103×100	9,5	7—65	16—40
2-249	У2373 У3	Секция угловая $R=675$ мм, $\alpha=90°$	1072×927×100	10,2	30—10	47—50
2-250	У2388 У3	Секция угловая $R=925$ мм, $\alpha=90°$	1322×1172×100	12,4	32—40	52—00
2-251	У2390 У3	Секция для ввода каретки в середине трассы	1650×115×100	10,2	10—75	23—00
2-252	У2391 У3	Секция вводная (для подвода питания в середине трассы)	900×228×103	7,0	9—60	18—70
2-253	У2397 У3	Секция концевая	910×103×100	5,9	6—15	12—80
					на штуку	за штуку
2-254	У2360 У3	Каретка токосъёмная на ток 10 А	171×120×85	1,5	32—50	50—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Бобышки прямые		ТУ 36-1097—76, изм. № 3—79	Предназначены для установки на них первичных приборов, применяемых в автоматических системах управления технологическими процессами Стальные				
				Резьба внутренняя метрическая	Высота, мм	Масса 1000 шт., кг		
3-001		БМ18×1,5-55		М18×1,5	55	170	110—00	200—00
3-002		БМ18×1,5-100		М18×1,5	100	360	150—00	310—00
3-003		БМ18×2-55		М18×2	55	170	110—00	200—00
3-004		БМ18×2-100		М18×2	100	360	150—00	310—00
3-005		БМ22×1,5-55		М22×1,5	55	200	110—00	200—00
3-006		БМ22×1,5-100		М22×1,5	100	430	160—00	330—00
3-007		БМ24×1-55		М24×1	55	220	110—00	210—00
3-008		БМ24×1,5-55		М24×1,5	55	220	110—00	210—00
3-009		БМ27×1,5-55		М27×1,5	55	300	110—00	250—00
3-010		БМ30×1,5-55		М30×1,5	55	320	110—00	250—00
3-011		БМ30×2-55		М30×2	55	320	110—00	250—00
3-012		БМ30×2-100		М30×2	100	700	210—00	500—00
3-013		БМ36×1,5-55		М36×1,5	55	410	110—00	310—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Бобышки прямые		ТУ 36-1097—76, изм. № 3—79	Предназначены для установки на них первичных приборов, применяемых в автоматических системах управления технологическими процессами Стальные		
3-014		БТруб 1/2"-55		1/2 — 55 — 150	110—00	220—00
3-015		БТруб 3/4"-55		3/4 — 55 — 300	160—00	340—00
3-016		БТруб 3/4"-100		3/4 — 100 — 700	210—00	510—00
3-017		БТруб 1"-55		1 — 55 — 480	170—00	390—00
3-018		БТруб 1"-100		1 — 100 — 1010	260—00	640—00
3-019		БТруб $1^1/_2$"-55		$1^1/_2$ — 55 — 540	200—00	450—00
	Бобышки прямые приварные		ОСТ 36. 7—74	Предназначены для установки на них приборов для измерения температуры, а также отборных устройств и запорных вентилей импульсных линий, применяемых в системах автоматизации технологических процессов Стальные		
3-020		БП1-М12-55		М12×1,5 — 55 — 120	100—00	180—00
3-021		БП1-М20-55		М20×1,5 — 55 — 190	100—00	210—00
3-022		БП1-М20-100		М20×1,5 — 100 — 400	170—00	360—00
3-023		БП1-М27-55		М27×2 — 55 — 200	110—00	280—00
3-024		БП1-М27-100		М27×2 — 100 — 640	210—00	500—00
3-025		БП1-М33-55		М33×2 — 55 — 480	130—00	350—00
3-026		БП1-М33-100		М33×2 — 100 — 1000	210—00	580—00
3-027		БП1-М39-55		М39×2 — 55 — 430	130—00	380—00
3-028		БП1-М39-100		М39×2 — 100 — 980	210—00	650—00
	Бобышки прямые с конической резьбой		ТУ 36-1097—76, изм. № 3—79	Предназначены для установки на них первичных приборов, применяемых в автоматических системах управления технологическими процессами Стальные		
3-029		БК 1/4"		1/4 — 25 — 40 — 124	100—00	180—00
3-030		БК 1/2"		1/2 — 32 — 40 — 173	100—00	190—00
	Бобышки скошенные		ТУ 36-1097—76, изм. № 3—79	Предназначены для установки на них первичных приборов, применяемых в автоматических системах управления технологическими процессами Стальные		
3-031		Б45°М18×1,5		М18×1,5 — 115 — 270	270—00	430—00
3-032		Б45°М18×2		М18×2 — 115 — 270	270—00	430—00
3-033		Б45°М22×1,5		М22×1,5 — 115 — 400	270—00	480—00
3-034		Б45°М24×1		М24×1 — 115 — 430	270—00	480—00
3-035		Б45°М24×1,5		М24×1,5 — 115 — 430	270—00	480—00
3-036		Б45°М27×1,5		М27×1,5 — 115 — 500	300—00	550—00
3-037		Б45°М30×1,5		М30×1,5 — 115 — 660	300—00	600—00
3-038		Б45°М30×2		М30×2 — 115 — 660	300—00	600—00
3-039		Б45°М36×1,5		М36×1,5 — 115 — 820	370—00	750—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Бобышки скошенные		ТУ 36-1097—76, изм. № 3—79	Предназначены для установки на них первичных приборов, применяемых в автоматических системах управления технологическими процессами Стальные		
				Резьба внутренняя трубная, дюймы: 1/2; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 340		
3-040		Б45°Труб 1/2″			270—00	450—00
3-041		Б45°Труб 3/4″		Резьба внутренняя трубная, дюймы: 3/4; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 610	300—00	650—00
3-042		Б45°Труб 1″		Резьба внутренняя трубная, дюймы: 1; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 670	300—00	750—00
3-043		Б45°Труб $1^1/_2$″		Резьба внутренняя трубная, дюймы: $1^1/_2$; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 1120	430—00	900—00
	Бобышки скошенные		ОСТ 36. 7—74	Предназначены для установки на них приборов для измерения температуры и первичных приборов, применяемых в автоматических системах управления технологическими процессами Стальные		
3-044		БС1-М20-115		Резьба внутренняя метрическая: М20×1,5; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 330	260—00	490—00
3-045		БС1-М27-115		Резьба внутренняя метрическая: М27×2; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 500	300—00	600—00
3-046		БС1-М33-115		Резьба внутренняя метрическая: М33×2; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 670	300—00	750—00
3-047		БС1-М39-115		Резьба внутренняя метрическая: М39×2; Высота, мм: 115; Масса 1000 шт., кг: 820	340—00	800—00
3-048		БС1-М20-140		Резьба внутренняя метрическая: М20×1,5; Высота, мм: 140; Масса 1000 шт., кг: 350	260—00	500—00
3-049		БС1-М27-140		Резьба внутренняя метрическая: М27×2; Высота, мм: 140; Масса 1000 шт., кг: 550	300—00	700—00
3-050		БС1-М33-140		Резьба внутренняя метрическая: М39×2; Высота, мм: 140; Масса 1000 шт., кг: 730	300—00	750—00
3-051		БС1-М39-140		Резьба внутренняя метрическая: М39×2; Высота, мм: 140; Масса 1000 шт., кг: 900	340—00	850—00

					на штуку	за штуку
	Гайки соединительные навертные		ТУ 36-1092—74, изм. № 1—79	Предназначены для разъёмного соединения водогазопроводных труб по ГОСТ 3262—75 Условное давление, кгс/см² до 16 Стальные		
				Условный проход трубы, мм: 8; Резьба трубная, дюймы: 1/4; Наружный диаметр, мм: 34,6; Длина, мм: 57; Масса, кг: 0,40		
3-052		СГН-8 У3			0—25	0—42
3-053		СГН-15 У3		Условный проход трубы, мм: 15; Резьба трубная, дюймы: 1/2; Наружный диаметр, мм: 57,7; Длина, мм: 59; Масса, кг: 0,43	0—28	0—65
3-054		СГН-20 У3		Условный проход трубы, мм: 20; Резьба трубная, дюймы: 3/4; Наружный диаметр, мм: 57,7; Длина, мм: 63; Масса, кг: 0,41	0—28	0—65
3-055		СГН-25 У3		Условный проход трубы, мм: 25; Резьба трубная, дюймы: 1; Наружный диаметр, мм: 63,7; Длина, мм: 65; Масса, кг: 0,53	0—32	0—80
	Гайки соединительные приварные		ТУ 36-1093—74, изм. № 2—79	Предназначены для разъёмного соединения водогазопроводных труб по ГОСТ 3262—75 Условное давление, кгс/см² до 64 Стальные		
				Условный проход трубы, мм: 15; Резьба метрическая: М30×1,5; Наружный диаметр, мм: 41,6; Длина, мм: 67,5; Масса, кг: 0,23		
3-056		СГП-15 У3			0—17	0—39
3-057		СГП-20 У3		Условный проход трубы, мм: 20; Резьба метрическая: М36×2; Наружный диаметр, мм: 53,1; Длина, мм: 71,0; Масса, кг: 0,36	0—26	0—60
3-058		СГП-25 У3		Условный проход трубы, мм: 25; Резьба метрическая: М42×2; Наружный диаметр, мм: 57,7; Длина, мм: 73,0; Масса, кг: 0,38	0—26	0—60

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
3-059	Зажим наборный	ЗН	ТУ 36-1094—78	Предназначен для включения дополнительных сопротивлений, при помощи которых подгоняются под расчётные величины внешние сопротивления линий напряжением до 6,5 В и максимальным током 0,05 А Изготавливается с подгоночной катушкой на сопротивления 2,5; 5; 7,5; 15 и 25 ом Степень защиты IP00 Габаритные размеры, мм 42×35×12,5 Масса 1000 шт., кг 20	101—00	187—00
3-060	Зажим наборный нормальный	ЗН-Н	ТУ 36-1094—78	Предназначен для разборного соединения электрических цепей напряжением до 220 В постоянного тока и до 440 В переменного тока частотой 50—60 Гц при величине тока до 10 А Степень защиты IP00 Габаритные размеры, мм 42×31×12,5 Масса 1000 шт., кг 21	18—00	39—00
3-061	Зажим наборный с перемычкой	ЗН-П	ТУ 36-1094—78	Предназначен для разборного соединения электрических цепей напряжением до 220 В постоянного тока и до 440 В переменного тока частотой 50—60 Гц при величине тока до 10 А Степень защиты IP00 Габаритные размеры, мм 42×25×24 Масса 1000 шт., кг 26	24—00	51—00

					на штуку	за штуку
	Колпачки-заглушки		ТУ 36-1144—75	Предназначены для глухого оконцевания водогазопроводных и стальных бесшовных труб, имеющих на концах трубную резьбу Стальные		

	Присоединительная резьба	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг		
3-062	КЗ-Труб 1/2″	Труб 1/2″	31,2	21	0,08	0—10	0—13
3-063	КЗ-Труб 3/4″	Труб 3/4″	36,9	26	0,11	0—10	0—14
3-064	КЗ-Труб 1″	Труб 1″	47,3	29	0,16	0—10	0—21
3-065	Кольцо фронтальное	КФ-160 У1	ТУ 36-1075—75	Предназначено для утопленного крепления на панелях щитов приборов с диаметром корпуса 100, 150, 160, 200 и 250 мм Стальное Наружный диаметр, мм 185 Ширина, мм 26 Масса, кг 0,231	0—15	0—25
	Корпуса соединителей универсальные		ТУ 36-1116—77	Предназначены в комплекте с футорками и ввертными соединителями для присоединения импульсной трубы к приборам системы АУС и установки манометров с условным давлением 16 кгс/см² Стальные		

		Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
3-066	КСУ-К 1/8″	75×19,6×17	0,120	0—10	0—15
3-067	КСУ-К 1/4″	75×19,6×17	0,120	0—10	0—18

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
3-068	Мост шарнирный	МШ400-ПУ1	ТУ 36-1108—74, изм. № 3—79	Предназначен для прокладки электрических и трубных проводок систем автоматизации производственных процессов в помещениях и наружных установках, где не требуется защита проводок от механических повреждений Стальной Габаритные размеры, мм 2050×415×43,5 Масса, кг 8,25	0—60	2—40
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
3-069	Наконечник к приборам АУС		ТУ 36-1121—75, изм. № 4—79	Предназначен для присоединения полиэтиленовых труб диаметром 6×1 и 8×1,6 мм к приборам АУС и другим приборам, имеющим присоединительные детали для подключения медных труб размером 8×1 мм Комплектуется двумя стальными шайбами Длина, мм 16 Наружный диаметр, мм 10 Масса 1000 шт., кг 1,6	4—05	5—90

	Наконечники переходные		ТУ 36-1129—74, изм. № 4—79	Предназначены для перехода с водогазопроводной трубы на резиновую трубку при монтаже приборов и средств автоматизации Условное давление, кгс/см² 16 Полиэтиленовые		

Резьба, дюймы	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса 1000 шт., кг		
3-070	НП-1/2″	1/2	29	47	6,7	15—15	23—50
3-071	НП-3/4″	3/4	34	49	7,5	15—15	24—00
3-072	НП-1″	1	42	49	10,5	15—20	26—50
						на штуку	за штуку
	Ниппели		ТУ 36-1120—75, изм. № 2—79	Предназначены для соединения фильтра с редуктором и присоединения запорных вентилей к бобышкам Рабочее давление, кгс/см² 160 Стальные		

Резьба, дюймы	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг		
3-073	Н-К 1/8″	1/8	11	50	0,02	0—10	0—11
3-074	Н-К 1/4″	1/4	14	60	0,06	0—10	0—12
3-075	Н-К 1/2″	1/2	22	60	0,14	0—10	0—14
3-076	Н-КТруб 1/2″	труб ½	22	60	0,14	0—10	0—14
3-077	Ниппель переходной	НП-К 1/2—К 1/4″	ТУ 36-1120—75, изм. № 2—79	Предназначен для применения в качестве промежуточной детали при переходе с резьбы одного диаметра на резьбу другого диаметра Рабочее давление, кгс/см² 160 Стальной Резьба, дюймы К 1/2—К 1/4 Диаметр, мм: наибольший 22 наименьший 14 Длина, мм 66 Масса, кг 0,125	0—15	0—23

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Оправы закладные		ТУ 36-1138—74	Предназначены для установки термометров термоэлектрических в кирпичной кладке печей и аппаратах с внутренней кирпичной кладкой						
				Наименование элементов оправ	Габаритные размеры, мм: длина, мм	диаметр, мм: внутренний	диаметр, мм: наружный	Масса, кг		
3-078		БФ-М20		Бобышка с фланцем	38	М20×1,5	—	0,78	0—50	0—95
3-079		БФ-М27		Бобышка с фланцем	38	М27×2	—	0,70	0—50	0—92
3-080		БФ-М33		Бобышка с фланцем	38	М33×2	—	0,62	0—50	0—90
3-081		СФ		Сальник с фланцем	57	—	—	0,87	1—15	1—70
3-082		312-С		Трубы закладные	312	—	42	1,19	0—50	0—95
3-083		547-С		То же	547	—	42	1,92	0—50	1—60
3-084		777-С		То же	777	—	42	2,72	0—50	1—65
	Пробки		ТУ 36-1142—75	Предназначены для заглушения отверстий, имеющих внутреннюю резьбу Стальные						
				Резьба: цилиндрическая	Резьба: коническая	Наружный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг		
3-085		П-М18×1,5		М18×1,5	—	32	30	0,11	0—07	0—14
3-086		П-М18×2		М18×2	—	32	30	0,11	0—07	0—14
3-087		П-М27×1,5		М27×1,5	—	45	40	0,26	0—12	0—22
3-088		П-М27×2		М27×2	—	45	40	0,30	0—12	0—22
3-089		П-М33×2		М33×2	—	56	45	0,38	0—13	0—29
3-090		П-Труб $^1/_2$		Труб $^1/_2$″	—	32	30	0,15	0—09	0—18
3-091		П-Труб $^3/_4$		Труб $^3/_4$″	—	45	40	0,26	0—10	0—22
3-092		П-Труб 1		Труб 1″	—	56	45	0,38	0—13	0—29
3-093		ПК-$^1/_2$″		—	К$^1/_2$″	25,4	28	0,07	0—06	0—10
3-094		ПК-$^3/_4$″		—	К$^3/_4$″	31,2	31	0,13	0—06	0—12
3-095		ПК-1″		—	К1″	41,6	31	0,15	0—07	0—14

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. на 1000 шт.
	Соединители		ТУ 36-1279—79, изм. № 1—79	Предназначены для присоединения пластмассовых труб с наружным диаметром 8 мм и толщиной стенок 1,6 мм к приборам и средствам автоматизации, имеющим внутреннюю присоединительную резьбу Условное давление, МПа 0,6 Стальные		
	в том числе:			Резьба: метрическая / трубная в дюймах; Масса 1000 шт., кг		
3-096	ввертные	ПВ8-М8×1,0 У1		М8×1,0 / — / 30	105—00	147—00
3-097		ПВ8-М10×1,0 У1		М10×1,0 / — / 40	105—00	149—00
3-098		ПВ8-М12×1,5 У1		М12×1,5 / — / 30	105—00	148—00
3-099		ПВ8-М14×1,0 У1		М14×1,0 / — / 40	105—00	153—00
3-100		ПВ8-М14×1,5 У1		М14×1,5 / — / 40	105—00	153—00
3-101		ПВ8-М16×1,5 У1		М16×1,5 / — / 50	109—00	162—00
3-102		ПВ8-Труб $^1/_2$″ У1		— / Труб $^1/_2$ / 80	105—60	184—00
3-103		ПВ8-К$^1/_8$″ У1		— / К$^1/_8$ / 30	104—80	143—00
3-104		ПВ8-К$^1/_4$″ У1		— / К$^1/_4$ / 40	106—65	155—00
3-105		ПВ8-К$^1/_2$″ У1		— / К$^1/_2$ / 80	108—80	174—00
3-106		ПВ8-КТруб$^1/_4$″ У1		— / КТруб$^1/_4$ / 30	106—55	151—00
3-107	навертные переборочные	ПНП8-М10×1,0 У1		М10×1,0 / — / 40	111—80	176—00
3-108		ПНП8-М10×1,5 У1		М10×1,5 / — / 40	111—80	176—00
3-109		ПНП8-М12×1,5 У1		М12×1,5 / — / 40	110—90	174—00
3-110		ПНП8-М20×1,5 У1		М20×1,5 / — / 80	114—70	224—00
3-111		ПНП8-Труб $^1/_2$″ У1		— / ½ / 80	114—70	224—00
					на штуку	за штуку
	Соединители навертные переборочные		ТУ 36-1123—74, изм. № 1—79	Предназначены для крепления манометров и вентилей на металлоконструкциях Рабочее давление, кгс/см^2 160 Стальные, с торцовым уплотнением		
				Резьба по диаметру: внутреннему / наружному; Длина, мм; Масса, кг		
3-112		СНП-М20		М20×1,5 / М20×1,5 / 70 / 0,22	0—25	0—41
3-113		СНП-М20×Труб ½″		Труб ½″ / М20×1,5 / 70 / 0,24	0—25	0—43
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
3-114	Соединитель ниппельный приварной	НСП6 У1	ТУ 36-1280—79	Предназначен для присоединения труб с внутренним диаметром от 6 до 14 мм Условное давление, МПа 20 Стальной Масса 1000 шт., кг 180	140—00	260—00
	Соединители ниппельные		ТУ 36-1285—79	Предназначены для присоединения труб с внутренним диаметром от 6 до 14 мм к приборам и средствам автоматизации с внутренней присоединительной резьбой		
				Условное давление, МПа; Резьба в дюймах: трубная / коническая / коническая трубная; Масса, 1000 шт., кг		
3-115		НСДШ6-Труб$^1/_4$″ У1		20 / $^1/_4$ / — / — / 200	147—00	278—00
3-116		НСДШ6-Труб$^3/_4$″ У1		20 / $^3/_4$ / — / — / 260	147—00	309—00
3-117		НСДШ6-К$^1/_8$″ У1		1,6 / — / $^1/_8$ / — / 40	131—00	184—00
3-118		НСДШ6-К$^1/_4$″ У1		20 / — / $^1/_4$ / — / 200	148—00	278—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.

Условное давление, МПа	Резьба в дюймах: трубная	коническая	коническая трубная	Масса 1000 шт., кг		
20	—	½	—	200	151—00	280—00
20	—	—	¼	200	148—00	279—00
20	—	—	½	200	144—00	275—00

					на штуку	за штуку
	Соединители ниппельные		ТУ 36-1104—75, изм. № 1—78	Предназначены для присоединения стальных бесшовных труб с внутренним диаметром от 6 до 10 мм и водогазопроводных труб с условным проходом 15 мм к приборам и аппаратам с наружной и внутренней присоединительной резьбой, устанавливаемым в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов Стальные Условное давление, кгс/см² до 250		

Присоединяемая труба	Присоединительная резьба прибора: внутренняя	наружная	Длина, мм	Масса, кг		
	в том числе:					
3-122	ввертные	НСВ 14×М20		14×2	М20×1,5	—	75,5	0,150	0—11	0—24
3-123		НСВ 14×½"		14×2	Труб ½"	—	75,5	0,156	0—11	0—28
3-124		НСВ 14×КТруб ½"		14×2	КТруб ½"	—	79,5	0,160	0—13	0—30
3-125	навертные	НСН 14×М20		14×2	—	М20×1,5	45,0	0,08	0—06	0—14
3-126		НСН 14×½"		14×2	—	Труб ½	45,0	0,08	0—07	0—14

					на 1000 шт.	за 1000 шт.
3-127	Соединитель переборочный	ПСП8 У1	ТУ 36-1283—79	Предназначен для присоединения пластмассовых труб с наружным диаметром 8 мм и толщиной стенки 1,6 мм к металлическим трубам Условное давление, МПа 0,6 Стальной Масса 1000 шт., кг 40	124—00	192—00
	Соединители		ТУ 36-1124—74, изм. № 4—79	Предназначены для соединения пластмассовых труб 6×1,8×1,6 мм и металлических труб 6×1,8×1 мм, транспортирующих газообразные и жидкие среды давлением до 6 кгс/см², к которым материалы соединителя химически стойки Пластмассовые		

Наружный диаметр присоединяемых труб, мм	Длина, мм	Масса 1000 шт., кг		
	в том числе:			
3-128	ввертные с конической резьбой	ПСВ6×К¼"	6	41	3,6	14—60	21—00
3-129		ПСВ8×К¼"	8	41	4,5	14—65	22—00
3-130		ПСВ6×К¼"	6	45	4,0	14—65	21—00
3-131		ПСВ8×К¼"	8	45	5,0	14—65	22—00
3-132		ПСВ6×К½"	6	51	7,5	20—50	31—00
3-133		ПСВ8×К½"	8	51	8,5	20—55	31—50
3-134	навертные	ПСН6×М20	6	45	9,8	28—00	41—50
3-135		ПСН8×М20	8	45	11,0	28—05	41—50
3-136		ПСН6×Труб ½"	6	45	9,8	28—05	41—50
3-137	переборочные	ПСП6×6	6	66	7,2	34—80	49—00
3-138		ПСП8×6	8	66	9,2	34—85	50—00
3-139		ПСП8×8	8	66	9,6	34—85	52—00
3-140	переборочные переходные	ПСМ6×6	6	68	7,2	39—20	54—00
3-141		ПСМ6×8	6	68	8,9	39—05	55—00
3-142		ПСМ8×6	8	68	9,1	39—05	55—00
3-143		ПСМ8×8	8	68	9,9	40—00	56—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.

Наружный диаметр присоединяемых труб, мм	Длина, мм	Масса 1000 шт., кг		
6	52	5,1	21—20	30—50
8	52	8,0	21—20	32—00
6	68	8,0	40—25	56—00
8	68	11,5	40—30	58—00
6	78	10,0	43—70	62—00
8	78	12,3	43—70	63—00

3-144 проходные ПС6
3-145 ПС8
3-146 тройниковые ПСТ6
3-147 ПСТ8
3-148 тройниковые ПСТП6
3-149 присоединительные ПСТП8

Соединители для металлорукавов — ТУ 36-1125—75, изм. № 5—79

Предназначены для присоединения металлорукавов типа РЗ-Ц-Х и РЗ-Ц-Х-Ш с условными проходами 12, 15 и 18 мм к коробам и приборам или водогазопроводным трубам с условными проходами 15, 20, 25 мм

Пластмассовые

в том числе:

Условный проход металлорукава, мм	Резьба трубная, дюймы	Условный проход трубы, мм	Габаритные размеры, мм: диаметр	Габаритные размеры, мм: длина	Масса 1000 шт., кг		
12	—	—	36	31	18,0	48—60	73—00
15	—	—	40	31	21,4	48—60	75—00
18	—	—	44	31	26,6	48—60	78—00
12	Труб ½	—	36	40	17,0	48—60	72—00
15	Труб ¾	—	40	40	20,7	48—60	75—00

3-150 соединители «металлорукав-короб» СМК-12
3-151 СМК-15
3-152 СМК-18
3-153 соединители «металлорукав-прибор» СМП-12×Труб ½″
3-154 СМП-15×Труб ¾″

12	—	15	30	50	9,8	29—45	44—00
15	—	20	35	50	12,0	29—90	46—50
18	—	25	42	50	11,7	29—90	46—50

3-155 соединители «металлорукав-труба» СМТ12×15
3-156 СМТ15×20
3-157 СМТ18×25

	на штуку	за штуку

Соединители — ТУ 36-1134—74

Предназначены для перехода со стальной трубы или медной диаметром 8 мм на полиэтиленовую трубу диаметром 6 или 8 мм

Стальные

Диаметр трубы стальной или медной, мм	Диаметр полиэтиленовой трубы, мм	Длина, мм	Масса, кг		
8	6	60	0,06	0—21	0—31
8	8	60	0,07	0—21	0—31

3-158 8М×6П
3-159 8М×8П

Соединители с развальцовкой труб: — ТУ 36-1133—74

Предназначены для присоединения труб к приборам и аппаратам и соединения труб в трубопроводах систем автоматического регулирования технологических процессов

Стальные

Резьба, дюймы	Наружный диаметр труб, мм	Резьба метрическая	Длина, мм	Масса, кг		
К 1/8	8	—	40	0,03	0—09	0—14
К 1/4	8	—	42	0,04	0—09	0—14
К 1/2	8	—	50	0,10	0—10	0—17
КТруб 1/2	8	—	50	0,10	0—10	0—17
—	8	М14×1	50	0,05	0—09	0—18
—	8	М20×1,5	52	0,09	0—10	0—18
—	8	Труб 1/4	52	0,10	0—10	0—18
—	8	Труб 1/2	52	0,10	0—10	0—18

3-160 ввертные с конической резьбой СМВ8-К 1/8″
3-161 СМВ8-К 1/4″
3-162 СМВ8-К 1/2″
3-163 СМВ8-КТруб 1/2″
3-164 ввертные с цилиндрической резьбой СМВ8-М14
3-165 СМВ8-М20
3-166 СМВ8-Труб 1/4″
3-167 СМВ8-Труб 1/2″

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку

Резьба, дюймы	Наружный диаметр труб, мм	Резьба метрическая	Длина, мм	Масса, кг
—	8	М20×1,5	45	0,09
—	8	Труб ½	45	0,09
—	8	М12×1,5	52	0,07
—	8	—	66	0,07
—	8	—	50	0,05

3-168	навертные	СМН8-М20			0—14	0—24
3-169		СМН8-Труб $^1/_2$"			0—14	0—24
3-170	переборочные	СМПН8-М12			0—26	0—35
3-171	переборочный проходной	СМП8			0—16	0—24
3-172	проходной	СМ8			0—12	0—19
	Тройники		ТУ 36-1116—77	Предназначены для соединения трех стальных труб одного диаметра Условное давление, кгс/см² 160 Стальные		

Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)
62×47×32	0,320
62×47×32	0,340

3-173		К$^1/_2$"			0—24	0—44
3-174		КТруб $^1/_2$"			0—24	0—44
3-175	Футорка	М20 КТруб $^1/_2$"	ТУ 36-1132—75, изм. № 1—79	Предназначена для установки в отборных устройствах для измерения давления, применяемых на трубопроводе с неагрессивной средой Стальная Габаритные размеры, мм 38×31,2×27 Масса, кг 0,85	0—10	0—18

					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Футорки		ТУ 36-1116—77	Предназначены в комплекте с корпусами и ввертными соединителями для присоединения импульсной трубы к приборам системы АУС и установки манометров с условным давлением 16 кгс/см² Стальные		

Габаритные размеры, мм	Масса 1000 шт., кг (не более)
30×19,6×17	30
30×19,6×17	33
30×19,6×17	40

3-176		К$^1/_8$"×М12			36—00	69—00
3-177		К$^1/_8$"×М14			36—00	70—00
3-178		М16×К$^1/_4$"			39—00	80—00
	Хомуты		ТУ 36-1107—75	Предназначены для крепления трубопроводов Стальные		

Максимальный наружный диаметр закрепляемой трубы, мм	Масса 1000 шт., кг
15	21
25	25
30	60
35	65
50	80
60	90

3-179		15 У1			31—25	66—00
3-180		25 У1			31—25	66—00
3-181		30 У1			33—25	72—00
3-182		35 У1			33—25	82—00
3-183		50 У1			35—05	91—00
3-184		60 У1			35—05	96—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 шт.
	Штуцеры		ТУ 36-1128—75, изм. № 2—79	Предназначены для установки в отборных устройствах для измерения давления, применяемых на трубопроводах с неагрессивной средой Стальные		
3-185		КТруб ½″ У4		КТруб ½ — 40×25,4×22 — 75	67—00	140—00
3-186		К½″ У4		К½ — 40×25,4×22 — 75	67—00	140—00
3-187	Штуцер для металлорукава	Ш	ТУ 36-1131—74	Предназначен для присоединения гибкого металлорукава типа РЗ-Ц-Х диаметром 15 мм к термопарам и термометрам сопротивления Полиэтиленовый Резьба трубная, дюймы — ¾ Наружный диаметр, мм — 31,2 Длина, мм — 30 Масса 1000 шт., кг — 7	14—00	22—00
	Штуцеры приварные		ТУ 36-1118—75, изм. № 2—79	Предназначены для установки отборных устройств давления на технологических трубопроводах, вентилей на ответвлениях от коллекторов и т. п. Стальные		
3-188		Ш-К⅛″		⅛ — 50 — 11 — 30	87—00	137—00
3-189		Ш-К¼″		¼ — 60 — 14 — 66	87—00	146—00
3-190		Ш-К½″		½ — 80 — 22 — 190	88—00	196—00
3-191		Ш-КТруб ½″		½ — 80 — 22 — 190	88—00	196—00

Раздел IV. АРМАТУРА ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО КАБЕЛЯ

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
4-001	Бак среднего давления	БД-6-0,25	ТУ 16-538.116—76	Предназначен для поддержания избыточного давления в маслонаполненных кабелях среднего давления и стопорных муфтах во время их изготовления, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации Избыточное рабочее давление масла, кгс/см^2 0,25—3,0 Высота, мм 1260 Диаметр, мм 410 Масса, кг 250	48—65	930—00
4-002	Муфта концевая в том числе элементы монтажного комплекта:	МКМС-110	ОСТ 16.0538.003-1—71	Предназначена для монтажа на концах линии маслонаполненного кабеля среднего давления на напряжение 110 кВ Избыточное рабочее давление, атм 0,25÷3 Высота, мм 2100 Диаметр, мм 314 Масса, кг 223	282—00	610—00
4-003	материал намоточный			Состоит из комплекта рулонов и роликов высоковольтной кабельной бумаги, пропитанных маслом МН-3 и жилы медной лужёной Рулоны и ролики комплектуются в банках с маслом Масса, кг 29,9	18—10	44—50

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
4-004	Муфта концевая	МКМС-220	ОСТ 16.0538.003-1—71	Предназначена для монтажа на концах линии маслонаполненного кабеля среднего давления на напряжение 220 кВ Избыточное рабочее давление масла, атм 0,25÷3 Высота, мм 3900 Диаметр, мм 344 Масса, кг 523	656—95	1440—00
	в том числе элементы монтажного комплекта:					
4-005	материал намоточный			Состоит из комплекта рулонов и роликов высоковольтной кабельной бумаги, пропитанных в масле МН-4 и жилы медной лужёной Рулоны и ролики комплектуются в банках с маслом Масса, кг 73,5	30—55	157—00
					на комплект	за комплект
4-006	Муфта концевая	КМВДТ-500	ТУ 16-538.249—75	Предназначена для присоединения кабельных линий маслонаполненного кабеля высокого давления на напряжение 500 кВ, прокладываемого в стальном трубопроводе с маслом, к электрическим аппаратам или воздушным линиям Длительно допустимое избыточное давление масла, кгс/см² 11÷20 Длина, мм 6200 Наружный диаметр изолятора, мм 460 Масса, кг 1510,1	1546—65	4170—00
	в том числе:					
4-007	комплект монтажных материалов			Состоит из комплекта рулонов высоковольтной кабельной бумаги, пропитанных маслом С-220, медной луженой жилы и алюминиевой фольги Поставляется в банках с маслом Масса, кг 168	139—00	440—00
4-008	Муфта разветвительная	РМВДТ-500	ТУ 16-538.247—75	Предназначена для разводки фаз маслонаполненного кабеля высокого давления на напряжение 500 кВ, прокладываемого в стальном трубопроводе с маслом, от трубопровода к концевым муфтам Длительно допустимое избыточное давление масла, кгс/см² 11÷20 Длина, мм 3200 Наружный диаметр, мм 426 Масса, кг 484	368—45	1120—00
4-009	Муфта соединительная	МСМС-110	ОСТ 16.0538.003-3—71	Предназначена для соединения отдельных строительных длин маслонаполненного кабеля среднего давления на напряжение 11 кВ Избыточное рабочее давление, атм 0,25÷3 Длина, мм 1230 Диаметр, мм 106 Масса, кг 37,4	84—00	151—00
	в том числе элементы монтажного комплекта:					
4-010	материал намоточный			Состоит из комплекта рулонов и роликов высоковольтной кабельной бумаги, пропитанных маслом МН-4 и жилы медной луженой Рулоны и ролики комплектуются в банках с маслом Масса, кг 23,3	18—65	41—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
4-011	Муфта соединительная	МСМС-220	ОСТ 16.0538.003--3—71	Предназначена для соединения отдельных строительных длин маслонаполненного кабеля среднего давления на напряжение 220 кВ Избыточное рабочее давление, атм 0,25÷3 Длина, мм 2300 Диаметр, мм 181 Масса, кг 172,8	392—00	640—00
	в том числе элементы монтажного комплекта:					
4-012	материал намоточный			Состоит из комплекта рулонов и роликов высоковольтной бумаги, пропитанных маслом МН-4 и жилы медной лужёной Рулоны и ролики комплектуются в банках с маслом Масса, кг 134,1	83—75	186—00
					на комплект	за комплект
4-013	Муфта соединительная	СМВДТ-500	ТУ 16-538.250—75	Предназначена для соединения отдельных строительных длин маслонаполненного кабеля высокого давления на напряжение 500 кВ, прокладываемого в стальном трубопроводе с маслом Длительно допустимое избыточное давление масла, кгс/см^2 11÷20 Длина, мм 4320 Наружный диаметр, мм 630 Масса, кг 1121	640—00	1620—00
4-014	в том числе: комплект монтажных материалов			Состоит из рулонов и роликов высоковольтной кабельной бумаги, пропитанных маслом С-220, медной ленты, медной луженой жилы, припоя и медной луженой проволоки Поставляется в банках с маслом Масса, кг 342	176—45	690—00
4-015	Муфта соединительно-разветвительная	СРМВДТ-500	ТУ 16-538.248—75	Предназначена для соединения отдельных строительных длин маслонаполненного кабеля высокого давления на напряжение 500 кВ, прокладываемого в стальном трубопроводе с маслом, с кабелем разводки от магистрального трубопровода к концевым муфтам Длительно допустимое избыточное давление масла, кгс/см^2 11÷20 Длина, мм 7330 Наружный диаметр, мм 630 Масса, кг 1535	1136—00	2540—00
4-016	в том числе: комплект монтажных материалов			Состоит из рулонов и роликов высоковольтной кабельной бумаги, пропитанных маслом С-220, медной ленты, медной луженой жилы, припоя и медной луженой проволоки Поставляется в банках с маслом Масса, кг 342	178—00	700—00
4-017	Соединение фланцевое		ТУ 16-538.248—75	Предназначено для соединения двух труб соединительно-разветвительной муфты Масса, кг 28,0	11—00	69—00

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
5-001	Болт консольный	БК-12	ГОСТ 8850—74	Предназначен для крепления консолей к кронштейнам, устанавливаемым в кабельных колодцах и шахтах Комплектуется гайкой и шайбой Габаритные размеры, мм 87×32×32 Масса, кг 0,11	0—06	0—12
					на 1000 кг	за 1000 кг
	Гвозди		ТУ 36-УССР612—75, изм. № 2—79	Предназначены для прокладки проводов и кабелей на стенах и стальных тросах		
				Диаметр, мм: 3; Длина, мм: 20; Масса 1000 шт., кг: 1,5	210—00	520—00
5-002		ГС-20 У2				
5-003		ГС-25 У2		Диаметр, мм: 3; Длина, мм: 25; Масса 1000 шт., кг: 2,2	206—00	500—00
					на комплект	за комплект
	Комплекты деталей и материалов		ТУ 16-538.309—77	Предназначены для монтажа муфт кабелей		

	Марка кабеля	Конструкция кабеля	Номинальный внутренний диаметр конуса, мм	Номинальный внутренний диаметр наружной трубы, мм	Масса, кг		
5-004	М1 18/30 (с алюминиевой лентой)	ЗКП	1×4×1,2	18	30	0,18	0—87	1—45
5-005	М1 18/30 (с медной лентой)	То же	1×4×1,2	18	30	0,19	0—86	1—45
5-006	Мв1 0/30 с алюминиевой лентой)	ЗКВ	1×4×1,2	0	30	0,15	0—83	1—40
5-007	Мв1 0/30 (с медной лентой)	ЗКВ	1×4×1,2	0	30	0,16	0—83	1—45
5-008	М2 12/25-0,9	КСПП	1×4×0,9	12	25	0,12	0—60	1—00
5-009	М2 12/25-1,2	КСПП	1×4×1,2	12	25	0,12	0—60	1—00
5-010	М3 19/44	ЗКПАШп, ЗКПАБп	1×4×1,2	19	44	0,28	0—83	1—45
5-011	М3 19/44-1	То же	1×4×1,2	19	44	0,44	1—00	1—90
5-012	М4 0/18	ВКПАШп, ВКПАШпТ	2,1/9,7	0	18	0,13	0—91	1—45
5-013	М5 20/41	ТЗПАШп, ТЗПАБп	4×4×0,9	20	41	0,51	1—05	1—95
5-014	М5 23/47	То же	7×4×0,9	23	47	0,64	1—35	2—60
5-015	М5 30/52	То же	14×4×0,9	30	52	0,84	2—05	3—75
5-016	М5 33/59	То же	19×4×0,9	33	59	1,06	2—45	4—50
5-017	М5 27/41	ТЗПАБпШп	4×4×0,9	27	41	0,51	1—05	2—00
5-018	М5 30/47	То же	7×4×0,9	30	47	0,64	1—35	2—55
5-019	М5 37/52	То же	14×4×0,9	37	52	0,84	2—05	3—75
5-020	М5 40/59	То же	19×4×0,9	40	59	1,06	2—50	4—60
5-021	М5 23/47	ТЗПАШп, ТЗПАБп	4×4×1,2	23	47	0,64	1—40	2—75
5-022	М5 23/47-1	То же	4×4×1,2	23	47	0,73	1—30	2—50
5-023	М5 27/52	То же	7×4×1,2	27	52	0,70	1—35	2—50
5-024	М5 27/52-1	То же	7×4×1,2	27	52	0,84	1—50	2—95
5-025	М5 35/59	То же	14×4×1,2	35	59	0,91	2—00	3—70
5-026	М5 35/59-1	То же	14×4×1,2	35	59	1,10	2—20	4—20
5-027	М5 39/66	То же	19×4×1,2	39	66	1,14	2—45	4—60
5-028	М5 39/66-1	То же	19×4×1,2	59	66	1,30	2—65	5—10
5-029	М5 31/47	ТЗПАБпШп	4×4×1,2	31	47	0,54	1—05	2—00
5-030	М5 31/47-2	То же	4×4×1,2	31	47	0,86	1—30	2—65
5-031	М5 36/52	То же	7×4×1,2	36	52	0,68	1—30	2—55
5-032	М5 36/52-2	То же	7×4×1,2	36	52	0,90	1—55	3—15
5-033	М5 45/59	То же	14×1×1,2	45	59	0,90	2—10	3—85
5-034	М5 45/59-2	То же	14×4×1,2	45	59	1,21	2—20	4—40

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
				Марка кабеля	Конструкция кабеля	Номинальный внутренний диаметр конуса, мм	Номинальный внутренний диаметр наружной трубы, мм	Масса, кг		
5-035		М5 48/66		ТЗПАБпШп	19×4×1,2	48	66	1,13	2—50	4—70
5-036		М5 48/66-2		То же	19×4×1,2	48	66	1,44	2—60	5—30
5-037		М6 16/44		МКСАШп	1×4×1,2	16	44	0,27	0—34	0—65
5-038		М6 16/44-1		То же	1×4×1,2	16	44	0,43	0—56	1—20
5-039		М6 26/52		То же	4×4×1,2	26	52	0,30	0—36	0—70
5-040		М6 26/52-1		То же	4×4×1,2	26	52	0,47	0—56	1—25
5-041		М6 26/70		То же	4×4×1,2	26	70	0,52	0—41	0—95
5-042		М6 30/70		То же	7×4×1,2	30	70	0,39	0—41	0—90
5-043		М6 30/70-1		То же	7×4×1,2	30	70	0,58	0—67	1—45
5-044		М6 30/85		То же	7×4×1,2	30	85	0,54	0—41	0—95
5-045		М6 29/52		МКССШп	4×4×1,2	29	52	0,26	0—36	0—70
5-046		М6 29/52-1		То же	4×4×1,2	29	52	0,43	0—56	1—20
5-047		М6 29/70		То же	4×4×1,2	29	70	0,41	0—41	0—90
5-048		М6 34/70		То же	7×4×1,2	34	70	0,56	0—41	1—00
5-049		М6 34/70-1		То же	7×4×1,2	34	70	0,74	0—61	1—50
5-050		М6 34/85		То же	7×4×1,2	34	85	0,53	0—41	0—95
5-051		М6 22/52		МКСАБп	4×4×1,2	22	52	0,30	0—36	0—75
5-052		М6 22/52-1		То же	4×4×1,2	22	52	0,48	0—56	1—20
5-053		М6 22/70		То же	4×4×1,2	22	70	0,52	0—41	0—95
5-054		М6 28/70		То же	7×4×1,2	28	70	0,41	0—36	0—80
5-055		М6 28/70-1		То же	7×4×1,2	28	70	0,60	0—64	1—40
5-056		М6 28/85		То же	7×4×1,2	28	85	0,54	0—41	0—95
5-057		М6 26/44		МКСАБпШп	1×4×1,2	26	44	0,26	0—32	0—65
5-058		М6 26/44-2		То же	1×4×1,2	26	44	0,58	0—56	1—30
5-059		М6 34/52		То же	4×4×1,2	34	52	0,36	0—36	0—75
5-060		М6 34/52-2		То же	4×4×1,2	34	52	0,69	0—56	1—40
5-061		М6 34/70		То же	4×4×1,2	34	70	0,56	0—41	0—95
5-062		М6 38/70		МКСАБпШп	7×4×1,2	38	70	0,42	0—36	0—80
5-063		М6 38/70-2		То же	7×4×1,2	38	70	0,76	0—64	1—55
5-064		М6 38/85		То же	7×4×1,2	38	85	0,57	0—41	0—95
	Комплекты деталей и материалов		ТУ 16.06-382—69, изм. № 2—79	Предназначены для монтажа прямых и тройниковых соединительных муфт						
				Тип муфты соединительной	Тип кабеля			Масса комплекта, кг		
5-065		ПМ-СМКПВБ		Прямая	СМКПВБ 1×4×1,2			0,74	0—54	1—20
5-066		ПМ-СМКПВК			СМКПВК 1×4×1,2			0,94	0—90	1—75
5-067		ТМ-СМКПВБ		Тройниковая	СМКПВБ 1×4×1,2			0,64	1—32	2—80
5-068		ТМ-СМКПВК			СМКПВК 1×4×1,2			0,87	1—36	3—75
5-069	Комплект деталей и материалов	ПМИ-МПЭВК-О	ТУ 16-538.216—79	Предназначен для монтажа прямой соединительной муфты кабеля МПЭВК-О при восстановлении алюминиевого экрана способом магнитно-импульсного обжатия Масса комплекта, кг 5,9					11—35	27—00
5-070	То же	ПМХ-МПЭВК-О	То же	То же, при восстановлении алюминиевого экрана способом холодной сварки Масса комплекта, кг 5,8					9—65	23—50
5-071	То же	ПМВ-МПЭВК-О	То же	То же, при восстановлении алюминиевого экрана способом сварки взрывом Масса комплекта, кг 5,7					9—25	22—50
5-072	То же	ОМК-МПЭВК-О	То же	Предназначен для монтажа оконечной муфты при вводе кабеля в вводные коробки Масса комплекта, кг 0,5					0—36	1—15
5-073	То же	ОМБ-МПЭВК-О	То же	Предназначен для монтажа оконечной муфты при вводе кабеля в бокс Масса комплекта, кг 0,8					0—78	2—90

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за комплект
5-074	Комплект деталей и материалов	ПМ-МПЭВК-О-СМКПВБ	ТУ 16-538.216—79	Предназначен для монтажа прямой соединительной муфты на стыке кабеля МПЭВК-О с кабелем СМКПВБ Масса комплекта, кг 3,4	4—55	12—70
5-075	То же	ПМ-МПЭВК-О--СМКПВК	То же	То же, на стыке кабеля МПЭВК-О с кабелем СМКПВК Масса комплекта, кг 5,4	6—65	16—10
5-076	То же	ОСИ-МПЭВК-О	То же	Предназначен для монтажа образца-свидетеля при восстановлении алюминиевого экрана способом магнитно-импульсного обжатия Масса комплекта, кг 0,2	0—89	1—55
5-077	То же	ОСХ-МПЭВК-О	То же	То же, при восстановлении алюминиевого экрана способом холодной сварки Масса комплекта, кг 0,2	0—89	1—65
					на штуку	за штуку
	Кронштейны		ГОСТ 8487—74	Предназначены для оборудования кабельных колодцев Стальные		
				Габаритные размеры, мм: Масса, кг		
5-078		ККП-60 У1		600×175×40: 2,2	0—56	1—10
5-079		ККП-130 У1		1300×175×40: 4,0	0—72	1—50
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
5-080	Крюки консольные	ККТ-145 У1	ТУ 36-УССР404—76, изм. № 1—79	Предназначены для укладки кабелей и труб с наружным диаметром до 70 мм в кабельных колодцах и шахтах Габаритные размеры, мм 145×56×50 Масса 1000 шт., кг 298	45—00	100—00
					на штуку	за штуку
	Муфты		ТУ 16-538.149—72	Предназначены для восстановления полиэтиленовых оболочек при монтаже городских телефонных кабелей марки ТПП емкостью от 10 до 600 пар Полиэтиленовые		
				Наружный диаметр, мм: Длина, мм: Масса, кг		
5-081		1СП-12		29: 205: 0,05	0—09	0—12
5-082		2СП-15		36: 225: 0,07	0—09	0—16
5-083		3СП-20		42: 245: 0,10	0—12	0—24
5-084		$4СП\frac{22}{26}$		46: 360: 0,15	0—16	0—29
5-085		$5СП\frac{30}{35}$		60: 430: 0,26	0—14	0—34
5-086		$2РП\text{-}15=\frac{11}{15}+\frac{10}{13}$		55: 325: 0,14	0—16	0—27
5-087		$3РП\text{-}20=\frac{14}{19}+\frac{11}{15}$		62: 355: 0,18	0—19	0—32
5-088		$4РП\frac{22}{26}=\frac{20}{25}+\frac{14}{19}$		72: 450: 0,26	0—20	0—34
5-089		$4РП\frac{22}{26}=\frac{15}{19}2\times\frac{12}{16}$		72: 450: 0,25	0—21	0—43
5-090		$5РП\frac{30}{35}=\frac{24}{30}+\frac{20}{25}$		89: 550: 0,47	0—33	0—63

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Муфты разветвительные круглые		ТУ 45-2д0.634.000—74, изм. № 1—78	Предназначены для монтажа городских телефонных кабелей ёмкостью от 30 до 300 пар жил. Полиэтиленовые		
5-091		ПРКМ-К $\frac{30\times2\,(20+10)}{2}$		Наружный диаметр, мм: 58; Длина, мм: 350; Масса, кг (не более): 0,130	0—03	0—13
5-092		ПРКМ-К $\frac{50\times2\,(30+20)}{2}$		62; 370; 0,160	0—03	0—15
5-093		ПРКМ-К $\frac{30\times2\,(10+10+10)}{3}$		58; 330; 0,130	0—05	0—15
5-094		ПРКМ-К $\frac{50\times2\,(20+20+10)}{3}$		64; 370; 0,160	0—05	0—16
	Муфта разветвительная плоская		ТУ 45-2д0.634.000—74, изм. № 1—78	Предназначена для монтажа городских телефонных кабелей ёмкостью от 20 до 100 пар жил. Полиэтиленовая		
5-095		ПРКМ-П $\frac{20\times2\,(10+10)}{2}$		Габаритные размеры, мм: 305×47×34; Масса, кг (не более): 0,080	0—03	0—10
	Муфты соединительные		ТУ 45-2д0.634.000—74, изм. № 1—78	Предназначены для монтажа городских телефонных кабелей ёмкостью от 10 до 100 пар жил. Полиэтиленовые		
5-096		ПСКМ-10×2		Наружный диаметр, мм: 34,5; Длина, мм: 205; Масса, кг (не более): 0,04	0—02	0—06
5-097		ПСКМ-20×2		34,5; 205; 0,04	0—02	0—06
5-098		ПСКМ-30×2		40,5; 275; 0,06	0—03	0—09
5-099		ПСКМ-50×2		50,5; 295; 0,10	0—03	0—12
5-100	Палка канализационная	ПКД-1 У1	ТУ 36-УССР349—79	Предназначена для протяжки кабеля через трубопровод телефонной канализации. Дюралюминиевая. Длина, мм: 1020; Диаметр, мм: 20; Масса, кг: 0,41	0—53	1—25
					на 1000 шт.	за 1000 шт.
	Подвесы кабельные		ТУ 36-1762—76	Предназначены для подвески телефонного кабеля к стальному тросу		
5-101		П10×2 У3		Межцентровое расстояние, мм: 40; Диаметр, мм: для троса 9, для кабеля 10; Масса 1000 шт., кг: 17,3	8—00	17—00
5-102		П20×2 У3		40; 9; 12; 18,1	8—00	18—70
5-103		П30×2 У3		40; 9; 14; 19,3	8—50	18—70
5-104		П50×2 У3		45; 12; 17; 20,4	9—00	20—00
5-105		П80×2 У3		45; 12; 21; 24,6	9—20	22—00
5-106		П100×2 У3		55; 12; 25; 34,3	9—50	28—70

№ поз.	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1000 кг	Оптовая цена в руб. и коп. за 1000 кг
	Пластины скрепляющие		ТУ 36-УССР612—75, изм. № 2—79	Предназначены для прокладки проводов и кабелей на стенах и стальных тросах Стальные				
				Размеры, мм		Масса 1000 шт., кг		
				длина	ширина			
5-107		СП5-10 УЗ		50	12	3,5	485—00	920—00
5-108		СП20-30 УЗ		54	14	5,3	360—00	770—00
							на штуку	за штуку
	Узлы и детали стоек радиотрансляционных типов РС1 и РСШ		ГОСТ 8715—78	Предназначены для комплектации радиотрансляционных стоек типов РС1 и РСШ, применяемых при монтаже радиотрансляционных линий на крышах зданий				
				Габаритные размеры, мм		Масса, кг		
	в том числе:							
5-109	стойка радиотрансляционная типа РС1-1600	Э2896.00.00		1650×340×90		10,63	0—81	3—70
5-110	стойка радиотрансляционная типа РСШ-3900	Э2897.00.00		3903×440×320		33,08	1—80	9—70
5-111	основание	Э2898.00.00		300×200×200		3,28	0—60	1—60
5-112	основание	Э2898.00.00-а		350×200×200		4,44	0—59	1—60
5-113	копыто	Э2899		Д-118, ø 67		0,20	0—07	0—15
5-114	копыто	Э2899-01		Д-118, ø 80		0,25	0—07	0—15
5-115	прокладка	Э2990		Д-110, ø 70		0,017	0—02	0—07
5-116	прокладка	Э2900-01		Д-135, ø 85		0,022	0—03	0—09
5-117	стяжка винтовая	Э2901.00.00		390×54×30		0,81	0—39	0—65
5-118	якорь	Э2902		*L*1000, ø 12		0,76	0—18	0—34
5-119	планка	Э2903		140×40×6		0,27	0—07	0—12
5-120	планка	Э2903-01		155×40×6		0,30	0—07	0—12
5-121	болт с ушком	Э2904.00.00		*L*270, ø 12		0,45	0—44	0—70
5-122	болт с ушком	Э2904.00.00-01		*L*450, ø 12		0,60	0—45	0—75
5-123	ступенька	Э2905		130×58×20		0,24	0—03	0—08
5-124	траверса 2-штыревая	Э2906.00.00		340×140		1,92	0—19	0—80
5-125	траверса 4-штыревая	Э2906.00.00-01		440×140		3,60	0—22	1—30

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Анкеры	АОК-500 У3	1-001	д.8 п.1-1177
	К809Б У3	1-002	1-002
Бак среднего давления	БД-6-0,25	4-001	д.3 п.5-031
Бирки маркировочные	БМ	1-003	1-005
	БМН-6	1-004	д.1 п.1-924
	БМН-8	1-005	д.1 п.1-925
	У134 У3/5	1-009	1-012
	У135 У3/5	1-008	1-011
	У136 У3/5	1-007	1-010
	У153 У3/5	1-006	1-009
Бобышки прямые	БМ18×1,5-55	3-001	д.27 п.3-001
	БМ18×1,5-100	3-002	д.27 п.3-279
	БМ18×2-55	3-003	д.27 п.3-280
	БМ18×2-100	3-004	д.27 п.3-281
	БМ22×1,5-55	3-005	д.27 п.3-002
	БМ22×1,5-100	3-006	д.27 п.3-282
	БМ24×1-55	3-007	д.27 п.3-003
	БМ24×1,5-55	3-008	д.27 п.3-004
	БМ27×1,5-55	3-009	д.27 п.3-005
	БМ30×1,5-55	3-010	д.27 п.3-008
	БМ30×2-55	3-011	д.27 п.3-009
	БМ30×2-100	3-012	д.27 п.3-010
	БМ36×1,5-55	3-013	д.27 п.3-011
	БТруб½″-55	3-014	д.29 п.3-012
	БТруб$^{3}/_{4}$″-55	3-015	д.29 п.3-013
	БТруб$^{3}/_{4}$″-100	3-016	д.29 п.3-014
	БТруб1″-55	3-017	д.29 п.3-015
	БТруб1″-100	3-018	д.29 п.3-016
	БТруб1½″-55	3-019	д.29 п.3-017
Бобышки прямые приварные	БП1-М12-55	3-020	д.34 п.3-001
	БП1-М20-55	3-021	д.34 п.3-001
	БП1-М20-100	3-022	д.34 п.3-006
	БП1-М27-55	3-023	д.34 п.3-006
	БП1-М27-100	3-024	д.34 п.3-007
	БП1-М33-55	3-025	д.34 п.3-009
	БП1-М33-100	3-026	д.34 п.3-010
	БП1-М39-55	3-027	д.34 п.3-011
	БП1-М39-100	3-028	д.34 п.3-011
Бобышки прямые с конической резьбой	БК$^{1}/_{4}$″	3-029	3-018
	БК½″	3-030	3-019
Бобышки скошенные	Б45°М18×1,5	3-031	д.27 п.3-020
	Б45°М18×2	3-032	д.27 п.3-020
	Б45°М22×1,5	3-033	д.27 п.3-021
	Б45°М24×1	3-034	д.27 п.3-022
	Б45°М24×1,5	3-035	д.27 п.3-023
	Б45°М27×1,5	3-036	д.27 п.3-024
	Б45°М30×1,5	3-037	д.27 п.3-026

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	Б45°М30×2	3-038	д.27 п.3-027
	Б45°М36×1,5	3-039	д.27 п.3-028
	Б45°Труб½"	3-040	д.27 п.3-029
	Б45°Труб¾"	3-041	д.27 п.3-030
	Б45°Труб1"	3-042	д.27 п.3-031
	Б45°Труб1½"	3-043	д.27 п.3-032
	БС1-М20-115	3-044	д.34 п.3-020
	БС1-М27-115	3-045	д.34 п.3-025
	БС1-М33-115	3-046	д.34 п.3-027
	БС1-М39-115	3-047	д.34 п.3-028
	БС1-М20-140	3-048	д.34 п-3-020
	БС1-М27-140	3-049	д.34 п.3-025
	БС1-М33-140	3-050	д.34 п.3-027
	БС1-М39-140	3-051	д.34 п.3-028
Болт консольный	БК-12	5-001	6-001
Вводы гибкие	К1080 УЗ	1-010	д.12 п.1-1333
	К1081 УЗ	1-011	д.12 п.1-1334
	К1082 УЗ	1-012	д.12 п.1-1335
	К1083 УЗ	1-013	д.12 п.1-1336
	К1084 УЗ	1-014	д.12 п.1-1337
	К1085 УЗ	1-015	д.12 п.1-1338
	К1086 УЗ	1-016	д.12 п.1-1339
	К1087 УЗ	1-017	д.12 п.1-1340
	К1088 УЗ	1-018	д.12 п.1-1341
Вводы кабельные	ВК-12	1-019	д.30 п.1-1788
	ВК-16	1-020	д.30 п.1-1789
	ВК-22	1-021	д.30 п.1-1790
	ВК-32	1-022	д.30 п.1-1791
	ВК-40	1-023	д.30 п.1-1792
Верхушки	К846 У1	1-151	1-216
	К847 У1	1-152	1-217
	К848 У1	1-153	1-218
	К849 У1	1-154	1-219
	К850 У1	1-155	1-220
	К851 У1	1-156	1-221
	К852 У1	1-157	1-222
Втулки	В17 УХЛ2	1-024	1-014
	В22 УХЛ2	1-025	1-015
	В28 УХЛ2	1-026	1-016
	В42 УХЛ2	1-027	1-017
	В54 УХЛ2	1-028	1-018
	В69 УХЛ2	1-029	1-019
	В82 УХЛ2	1-030	1-020
	Л82 УХЛ2	1-031	1-032
	Л83 УХЛ2	1-032	1-033
	Л84 УХЛ2	1-033	1-034

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Втулки полуразъемные	15	1-034	1-027
	20	1-035	1-028
	25	1-036	1-029
	40	1-037	1-030
	50	1-038	1-031
Втулки секторные	А70 УЗ	1-039	д.20 п.1-1559
	А95 УЗ	1-040	д.20 п.1-1560
	А120 УЗ	1-041	д.20 п.1-1561
	А150 УЗ	1-042	д.20 п.1-1562
Гайки закладные	К605 УХЛ2	1-043	1-038
	К608 УХЛ2	1-044	1-039
	К609 УХЛ2	1-045	1-040
	К610 УХЛ2	1-046	1-041
	К611 УХЛ2	1-047	1-042
	К612 УХЛ2	1-048	1-043
	К613 УХЛ2	1-049	1-044
	К663 УХЛ2	1-050	1-045
	К664 УХЛ2	1-051	1-046
	К665 УХЛ2	1-052	1-047
	К666 УХЛ2	1-053	1-048
Гайки соединительные навертные	СГН-8 УЗ	3-052	3-035
	СГН-15 УЗ	3-053	3-036
	СГН-20 УЗ	3-054	3-037
	СГН-25 УЗ	3-055	3-038
Гайки соединительные приварные	СГП-15 УЗ	3-056	3-039
	СГП-20 УЗ	3-057	3-040
	СГП-25 УЗ	3-058	3-041
Гайки установочные заземляющие	К480 УЗ	1-054	1-049
	К481 УЗ	1-055	1-050
	К482 УЗ	1-056	1-051
	К483 УЗ	1-057	1-052
	К484 УЗ	1-058	1-053
	К485 УЗ	1-059	1-054
	К486 УЗ	1-060	1-055
Гвозди	ГС20 У2	5-002	6-002
	ГС25 У2	5-003	6-003
Гильзы	Г15	1-061	д.2 п.1-927
	Г20	1-062	д.2 п.1-928
	Г25	1-063	д.2 п.1-929
	Г40	1-064	д.2 п.1-930
	Г50	1-065	д.2 п.1-931
	ГАО-4-1 УЗ	1-066	1-073
	ГАО-4-2 УЗ	1-067	1-074
	ГАО-5-1 УЗ	1-068	1-075
	ГАО-5-2 УЗ	1-069	1-076
	ГАО-6-1 УЗ	1-070	1-077
	ГАО-6-2 УЗ	1-071	1-078
	ГАО-8-1 УЗ	1-072	1-079
	ГАО-8-2 УЗ	1-073	1-080

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Гильзы соединительные кабельные	6-30	1-074	1-087
	7-40	1-075	1-088
	8-40	1-076	1-089
	9-50	1-077	1-090
	10-50	1-078	1-091
	11-50	1-079	1-092
	13-55	1-080	1-093
	15-70	1-081	1-094
	16-70	1-082	1-095
	18-70	1-083	1-096
	19-70	1-084	1-097
	20-70	1-085	1-098
	23-75	1-086	1-099
Держатель светильника	У25м УЗ	1-087	1-103
Держатель трубный	К939 УЗ	1-088	1-104
Дюбели	У656 УЗ	1-089	1-106
	У658 УЗ	1-090	1-107
	У661 УЗ	1-092	1-108
	У663 УЗ	1-093	1-109
	У678 УЗ	1-091	1-110
Желоб защитный	ЖЗсН	1-094	д.3 п.1-934
Заглушки	У467 УХЛ2	1-095	1-121
	У468 УХЛ2	1-096	1-122
	У469 УХЛ2	1-097	1-123
	У470 УХЛ2	1-098	1-124
Зажимы лабораторные	К366 УЗ	1-102	1-130
	К367 УЗ	1-104	1-132
	К368 УЗ	1-101	1-129
	К369 УЗ	1-103	1-131
Зажим люстровой	КЛ-2,5 УЗ	1-099	1-126
Зажимы наборные	ЗН	3-059	3-044
	ЗН-Н	3-060	3-042
	ЗН-П	3-061	3-043
Зажим тросовый	ЗТ-5КП УЗ	1-100	д.8 п.1-1178
Замки	А815	1-105	д.6 п.1-1155
	ЗД-4П	1-106	1-141
	ЗПЩ	1-107	д.27 п.1-1722
Замок-защелка	ЗЗ	1-108	д.5 п.1-1073
Замок приборный	ЗП-31	1-109	1-142
Замок шкафной	ЗШК-1	1-110	1-145
Замок щитовой	ЗЩ УЗ	1-111	1-140
Кнопка	К227 УХЛ2	1-112	1-158

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Кожухи	КзЧ-55	1-113	д.26 п.1-1693
	КзЧ-65	1-114	д.26 п.1-1694
	КзЧ-75	1-115	д.26 п.1-1695
Кожухи разъемные	КСР-1 У2	1-116	д.20 п.1-1564
	КСР-2 У2	1-117	д.20 п.1-1565
Кожухи изоляционные	У2012	2-004	д.8 п.2-235
	У2014	2-003	д.17 п.2-243
	У2111	2-001	д.8 п.2-215
	У2113	2-002	д.8 п.2-216
Колодки клеммные	КА-3 У2	1-119	д.6 п.1-1164
	КА-4 У2	1-120	д.6 п.1-1165
Колодка маркировочная	КМ-4 У3	1-118	1-161
Колонка машинного отделения	ШК-УН	1-121	1-162
Колонка распределительная	КРР-2 У4	1-122	д.17 п.1-1539
Колпачки	К440 УХЛ2	1-123	1-163
	К441 УХЛ2	1-124	1-164
	К444 УХЛ2	1-125	1-165
	Л98 ХЛ1	1-127	1-169
	Л121 ХЛ1	1-126	1-170
Колпачки-заглушки	КЗ-Труб½"	3-062	3-045
	КЗ-Труб¾"	3-063	3-046
	КЗ-Труб1"	3-064	3-047
Кольца закладные	Л90 УХЛ3	1-128	д.19 п.1-1553
	Л91 УХЛ3	1-129	д.19 п.1-1554
Кольцо фронтальное	КФ-160 У1	3-065	3-053
Компенсаторы шинные	К52 У3	1-130	1-180
	К53 У3	1-131	1-181
	К54 У3	1-132	1-182
	К55 У3	1-133	1-183
	К56 У3	1-134	1-184
Комплекты бумажных роликов и рулонов и бобин хлопчатобумажной пряжи	1	1-135	д.26 п.1-1678
	2	1-136	д.26 п.1-1679
	3	1-137	д.26 п.1-1680
	4	1-138	д.26 п.1-1681
	5	1-139	д.26 п.1-1682
	6	1-140	д.26 п.1-1683
	7	1-141	д.26 п.1-1684
	8	1-142	д.26 п.1-1685
	9	1-143	д.26 п.1-1686
	10	1-144	д.26 п.1-1687
	11	1-145	д.26 п.1-1688

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	12	1-146	д.26 п.1-1689
	13	1-147	д.26 п.1-1690
	14	1-148	д.26 п.1-1691
	15	1-149	д.26 п.1-1692
Комплект материалов	У1569	2-005	2-036
Комплекты деталей и материалов	М1 18/30 (с алюминиевой лентой)	5-004	д.24 п.6-113
	М1 18/30 (с медной лентой)	5-005	д.24 п.6-114
	Мв1 0/30 (с алюминиевой лентой)	5-006	д.24 п.6-115
	Мв1 0/30 (с медной лентой)	5-007	д.24 п.6-116
	М2 12/25-0,9	5-008	д.24 п.6-117
	М2 12/25-1,2	5-009	д.24 п.6-118
	М3 19/44	5-010	д.24 п.6-119
	М3 19/44-1	5-011	д.24 п.6-120
	М4 0/18	5-012	д.24 п.6-121
	М5 20/41	5-013	д.24 п.6-122
	М5 23/47	5-014	д.24 п.6-123
	М5 30/52	5-015	д.24 п.6-124
	М5 33/59	5-016	д.24 п.6-125
	М5 27/41	5-017	д.24 п.6-126
	М5 30/47	5-018	д.24 п.6-127
	М5 37/52	5-019	д.24 п.6-128
	М5 40/59	5-020	д.24 п.6-129
	М5 23/47	5-021	д.24 п.6-130
	М5 23/47-1	5-022	д.24 п.6-131
	М5 27/52	5-023	д.24 п.6-132
	М5 27/52-1	5-024	д.24 п.6-133
	М5 35/59	5-025	д.24 п.6-134
	М5 35/59-1	5-026	д.24 п.6-135
	М5 39/66	5-027	д.24 п.6-136
	М5 39/66-1	5-028	д.24 п.6-137
	М5 31/47	5-029	д.24 п.6-138
	М5 31/47-2	5-030	д.24 п.6-139
	М5 36/52	5-031	д.24 п.6-140
	М5 36/52-2	5-032	д.24 п.6-141
	М5 45/59	5-033	д.24 п.6-142
	М5 45/59-2	5-034	д.24 п.6-143
	М5 48/66	5-035	д.24 п.6-144
	М5 48/66-2	5-036	д.24 п.6-145
	М6 16/44	5-037	д.24 п.6-146
	М6 16/44-1	5-038	д.24 п.6-147
	М6 26/52	5-039	д.24 п.6-148
	М6 26/52-1	5-040	д.24 п.6-149
	М6 26/70	5-041	д.24 п.6-150
	М6 30/70	5-042	д.24 п.6-151
	М6 30/70-1	5-043	д.24 п.6-152
	М6 30/85	5-044	д.24 п.6-153
	М6 29/52	5-045	д.24 п.6-154
	М6 29/52-1	5-046	д.24 п.6-155
	М6 29/70	5-047	д.24 п.6-156

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно! номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Комплект деталей и материалов	М6 34/70	5-048	д.24 п.6-157
	М6 34/70-I	5-049	д.24 п.6-158
	М6 34/85	5-050	д.24 п.6-159
	М6 22/52	5-051	д.24 п.6-160
	М6 22/52-I	5-052	д.24 п.6-161
	М6 22/70	5-053	д.24 п.6-162
	М6 28/70	5-054	д.24 п.6-163
	М6 28/70-I	5-055	д.24 п.6-164
	М6 28/85	5-056	д.24 п.6-165
	М6 26/44	5-057	д.24 п.6-166
	М6 26/44-2	5-058	д.24 п.6-167
	М6 34/52	5-059	д.24 п.6-168
	М6 34/52-2	5-060	д.24 п.6-169
	М6 34/70	5-061	д.24 п.6-170
	М6 38/70	5-062	д.24 п.6-171
	М6 38/70-2	5-063	д.24 п.6-172
	М6 38/85	5-064	д.24 п.6-173
	ОМБ-МПЭВК-О	5-073	д.16 п.6-090
	ОМК-МПЭВК-О	5-072	д.16 п.6-089
	ОСИ-МПЭВК-О	5-076	—
	ОСХ-МПЭВК-О	5-077	—
	ПМ-МПЭВК-О-СМКПВБ	5-074	д.16 п.6-091
	ПМ-МПЭВК-О-СМКПВК	5-075	д.16 п.6-092
	ПМ-СМКПВБ	5-065	д.12 п.6-082
	ПМ-СМКПВК	5-066	д.12 п.6-083
	ПМВ-МПЭВК-О	5-071	д.16 п.6-088
	ПМИ-МПЭВК-О	5-069	д.16 п.6-086
	ПМХ-МПЭВК-О	5-070	д.16 п.6-087
	ТМ-СМКПВБ	5-067	д.12 п.6-084
	ТМ-СМКПВК	5-068	д.12 п.6-085
Короба	К-0,1	1-210	д.12 п.1-1356
	К-0,15	1-209	д.12 п.1-1355
	К-0,25	1-208	д.12 п.1-1354
	К-0,5	1-207	д.12 п.1-1353
	К-0,75	1-206	д.12 п.1-1352
	К-1,0	1-205	д.12 п.1-1351
	К-1,5	1-204	д.12 п.1-1350
	К-2	1-203	д.12 п.1-1349
	К-III	1-219	д.12 п.1-1365
	К-IV	1-220	д.12 п.1-1366
	КК	1-222	д.12 п.1-1368
	КП	1-221	д.12 п.1-1367
	УВН-90°	1-215	д.12 п.1-1361
	УВН-135°	1-216	д.12 п.1-1362
	УВТ-90°	1-217	д.12 п.1-1363
	УВТ-135°	1-218	д.12 п.1-1364
	УЛ-90°	1-213	д.12 п.1-1359
	УЛ-135°	1-214	д.12 п.1-1360
	УП-90°	1-211	д.12 п.1-1357
	УП-135°	1-212	д.12 п.1-1358
	ККБ-П-0,65/0,5-1	1-284	д.28 п.1-1725
	ККБ-П-0,65/0,5-2	1-283	д.28 п.1-1724

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	ККБ-П-0,65/0,5-3	1-282	д.28 п.1-1723
	ККБ-П-0,65/0,6-1	1-287	д.28 п.1-1728
	ККБ-П-0,65/0,6-2	1-286	д.28 п.1-1727
	ККБ-П-0,65/0,6-3	1-285	д.28 п.1-1726
	ККБ-П-0,95/0,5-1	1-290	д.28 п.1-1731
	ККБ-П-0,95/0,5-2	1-289	д.28 п.1-1730
	ККБ-П-0,95/0,5-3	1-288	д.28 п.1-1729
	ККБ-П-0,95/0,6-1	1-293	д.28 п.1-1734
	ККБ-П-0,95/0,6-2	1-292	д.28 п.1-1733
	ККБ-П-0,95/0,6-3	1-291	д.28 п.1-1732
	ККБ-УВ-0,65/0,5	1-294	д.28 п.1-1735
	ККБ-УВ-0,65/0,6	1-295	д.28 п.1-1736
	ККБ-УВ-0,95/0,5	1-296	д.28 п.1-1737
	ККБ-УВ-0,95/0,6	1-297	д.28 п.1-1738
	ККБ-УВП-0,5/0,11	1-330	д.28 п.1-1771
	ККБ-УВП-0,5/0,15	1-331	д.28 п.1-1772
	ККБ-УВП-1,0/0,11	1-332	д.28 п.1-1773
	ККБ-УВП-1,0/0,15	1-333	д.28 п.1-1774
	ККБ-УГВ-0,65/0,5	1-302	д.28 п.1-1743
	ККБ-УГВ-0,65/0,6	1-303	д.28 п.1-1744
	ККБ-УГВ-0,95/0,5	1-304	д.28 п.1-1745
	ККБ-УГВ-0,95/0,6	1-305	д.28 п.1-1746
	ККБ-УГН-0,65/0,5	1-306	д.28 п.1-1747
	ККБ-УГН-0,65/0,6	1-307	д.28 п.1-1748
	ККБ-УГН-0,95/0,5	1-308	д.28 п.1-1749
	ККБ-УГН-0,95/0,6	1-309	д.28 п.1-1750
	ККБ-УН-0,65/0,5	1-298	д.28 п.1-1739
	ККБ-УН-0,65/0,6	1-299	д.28 п.1-1740
	ККБ-УН-0,95/0,5	1-300	д.28 п.1-1741
	ККБ-УН-0,95/0,6	1-301	д.28 п.1-1742
	ККБ-УНП-0,5/0,11	1-334	д.28 п.1-1775
	ККБ-УНП-0,5/0,15	1-335	д.28 п.1-1776
	ККБ-УНП-1,0/0,11	1-336	д.28 п.1-1777
	ККБ-УНП-1,0/0,15	1-337	д.28 п.1-1778
	ККБ-УП-0,5/0,11	1-326	д.28 п.1-1767
	ККБ-УП-0,5/0,15	1-327	д.28 п.1-1768
	ККБ-УП-1,0/0,11	1-328	д.28 п.1-1769
	ККБ-УП-1,0/0,15	1-329	д.28 п.1-1770
	ККБ-ПО-0,5/0,11-1	1-316	д.28 п.1-1757
	ККБ-ПО-0,5/0,11-2	1-315	д.28 п.1-1756
	ККБ-ПО-0,5/0,11-3	1-314	д.28 п.1-1755
	ККБ-ПО-0,5/0,15-1	1-319	д.28 п.1-1760
	ККБ-ПО-0,5/0,15-2	1-318	д.28 п.1-1759
	ККБ-ПО-0,5/0,15-3	1-317	д.28 п.1-1758
	ККБ-ПО-1,0/0,11-1	1-322	д.28 п.1-1763
	ККБ-ПО-1,0/0,11-2	1-321	д.28 п.1-1762
	ККБ-ПО-1,0/0,11-3	1-320	д.28 п.1-1761
	ККБ-ПО-1,0/0,15-1	1-325	д.28 п.1-1766
	ККБ-ПО-1,0/0,15-2	1-324	д.28 п.1-1765
	ККБ-ПО-1,0/0,15-3	1-323	д.28 п.1-1764
	ККБ-ТО-0,5/0,11	1-310	д.28 п.1-1751
	ККБ-ТО-0,5/0,15	1-311	д.28 п.1-1752
	ККБ-ТО-1,0/0,11	1-312	д.28 п.1-1753

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Короба	ККБ-ТО-1,0/0,15	1-313	д.28 п.1-1754
	КП-0,1/0,1-2	1-223	д.37 п.1-1080
	КП-0,1/0,2-2	1-224	д.37 п.1-1081
	КП-0,1/0,3-2	1-225	д.37 п.1-1082
	КП-0,15/0,3-2	1-226	д.37 п.1-1083
	КП-0,15/0,4-2	1-227	д.37 п.1-1084
	КТ-0,1/0,1	1-232	д.37 п.1-1110
	КТ-0,1/0,3	1-233	д.37 п.1-1112
	КТ-0,15/0,3	1-234	д.37 п.1-1113
	КТ-0,15/0,4	1-235	д.37 п.1-1114
	КУВ-0,1/0,1	1-239	д.37 п.1-1126
	КУВ-0,1/0,2	1-240	д.37 п.1-1127
	КУВ-0,1/0,3	1-241	д.37 п.1-1128
	КУВ-0,15/0,4	1-242	д.37 п.1-1130
	КУГ-0,1/0,1	1-228	д.37 п.1-1100
	КУГ-0,1/0,2	1-229	д.37 п.1-1101
	КУГ-0,15/0,3	1-230	д.37 п.1-1103
	КУГ-0,15/0,4	1-231	д.37 п.1-1104
	КУН-0,1/0,1	1-236	д.37 п.1-1131
	КУН-0,1/0,2	1-237	д.37 п.1-1132
	КУН-0,1/0,3	1-238	д.37 п.1-1133
	ПГ100 УЗ	1-243	д.3 п.1-960
	ПГ150 УЗ	1-244	д.3 п.1-961
	ПГ200 УЗ	1-245	д.3 п.1-962
	ТГ100 УЗ	1-246	д.3 п.1-963
	ТГ150 УЗ	1-247	д.3 п.1-964
	ТГ200 УЗ	1-248	д.3 п.1-965
	УГ100 УЗ	1-249	д.3 п.1-966
	УГ150 УЗ	1-250	д.3 п.1-967
	УГ200 УЗ	1-251	д.3 п.1-968
	У1079	1-262	д.39 п.1-1844
	У1080	1-263	д.39 п.1-1845
	У1081	1-264	д.39 п.1-1846
	У1082	1-265	д.39 п.1-1847
	У1083	1-266	д.39 п.1-1848
	У1084	1-267	д.39 п.1-1849
	У1085	1-268	д.39 п.1-1850
	У1086	1-269	д.39 п.1-1851
	У1087	1-270	д.39 п.1-1852
	У1090	1-273	д.39 п.1-1855
	У1091	1-274	д.39 п.1-1856
	У1092	1-275	д.39 п.1-1857
	У1093	1-276	д.39 п.1-1858
	У1094	1-277	д.39 п.1-1859
	У1095	1-278	д.39 п.1-1860
	У1096	1-279	д.39 п.1-1861
	У1097	1-280	д.39 п.1-1862
	У1098	1-272	д.39 п.1-1854
	У1105	1-252	д.39 п.1-1834
	У1106	1-253	д.39 п.1-1835
	У1107	1-254	д.39 п.1-1836
	У1108	1-255	д.39 п.1-1837
	У1109	1-256	д.39 п.1-1838

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	У1110	1-257	д.39 п.1-1839
	У1111	1-258	д.39 п.1-1840
	У1112	1-259	д.39 п.1-1841
	У1113	1-260	д.39 п.1-1842
	У1114	1-261	д.39 п.1-1843
	У1115	1-271	д.39 п.1-1853
	У1116	1-281	д.39 п.1-1863
Коробки клеммные	КК-8 У4,2	1-351	1-297
	КК-16 У4,2	1-352	1-298
	КК-32 У4,2	1-353	1-299
	ККА-8 У4,2	1-354	д.23 п.1-1612
	ККА-16 У4,2	1-355	д.23 п.1-1613
	ККС-8 У4,2	1-356	д.23 п.1-1614
	ККС-16 У4,2	1-357	д.23 п.1-1615
	ККС-32 У4,2	1-358	д.27 п.1-1717
Коробки модульные	КМ-2 У4	1-359	д.21 п.1-1588
	КМ-4 У4	1-360	д.21 п.1-1589
Коробки ответвительные, протяжные и др.	КОР-73 У3	1-364	1-303
	КОР-74 У3	1-365	1-304
	КП160×120 У3	1-378	д.28 п.1-1781
	КП250×120 У3	1-379	д.28 п.1-1780
	МК-3-16 У3	1-376	1-261
	МК-4-16 У3	1-377	1-262
	МОК-4	1-361	д.12 п.1-1369
	ПК200×90	1-380	1-319
	ПК300×90	1-381	1-320
	ПК430×90	1-382	1-321
	ТКА-3	1-366	1-306
	ТКА-4	1-367	1-307
	У75 У3	1-340	д.15 п.1-1514
	У76 У3	1-341	д.15 п.1-1515
	У77 У3	1-342	д.15 п.1-1516
	У191 МХЛ2	1-370	1-311
	У192 МХЛ2	1-371	1-312
	У194 МХЛ2	1-368	1-313
	У195 МХЛ2	1-369	1-314
	У196	1-338	д.11 п.1-1279
	У197 У4	1-372	1-315
	У198 У4	1-373	1-316
	У230 У3	1-374	д.20 п.1-1569
	У231 У3	1-375	д.20 п.1-1570
	У245 У3	1-343	1-329
	У246 У3	1-344	1-330
	У257 У3	1-339	д.5 п.1-1136
	У272 У3	1-383	д.12 п.1-1371
	У273 У3	1-384	д.12 п.1-1372
	У274 У3	1-385	д.12 п.1-1373
	У275 У3	1-386	д.12 п.1-1374
	У500 У4	1-362	д.14 п.1-1495
	У994 У3	1-345	д.11 п.1-1325

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Коробки ответвительные, протяжные и др.	У995 У3	1-346	д.11 п.1-1326
	У996 У3	1-347	д.11 п.1-1327
	У994М У3	1-348	—
	У995М У3	1-349	—
	У996М У3	1-350	—
	У2031	2-006	д.23 п.2-330
	У2032	2-007	д.23 п.2-331
	У2033	2-008	д.23 п.2-332
	У2034	2-010	д.23 п.2-333
	У2035	2-011	д.23 п.2-334
	У2037	2-012	д.23 п.2-335
	У2038	2-013	д.38 п.2-723
	У2180	2-009	д.38 п.2-337
	150×150	1-363	д.12 п.1-1370
Коробки соединительные	КС-7	1-387	д.20 п.1-1571
	КС-14	1-388	д.20 п.1-1572
	КСК-8	1-389	д.20 п.1-1573
	КСК-16	1-390	д.20 п.1-1574
	КСК-32	1-391	д.22 п.1-1593
	КСП-12	1-392	д.25 п.1-1637
	КСП-30 У1	1-393	д.28 п.1-1779
	КСП-50 У1	1-394	д.38 п.1-1864
Коробка тросовая ответвительная	КТО-1 У3	1-395	д.8 п.1-1208
Коробки чугунные	КМК2-½″ У2	1-420	д.8 п.1-1205
	КМК2-¾″ У2	1-421	д.8 п.1-1206
	КМК2-1″ У2	1-422	д.8 п.1-1207
	КМП1-¾″ У2	1-396	д.8 п.1-1179
	КМП1-1″ У2	1-397	д.8 п.1-1180
	КМП2-½″ У2	1-398	д.8 п.1-1181
	КМП2-¾″ У2	1-399	д.8 п.1-1182
	КМП2-1″ У2	1-400	д.8 п.1-1183
	КМП2-1½″ У2	1-401	д.8 п.1-1184
	КМП2-2″ У2	1-402	д.8 п.1-1185
	КМТ1-¾″ У2	1-413	д.8 п.1-1198
	КМТ1-1″ У2	1-414	д.8 п.1-1199
	КМТ2-½″ У2	1-415	д.8 п.1-1200
	КМТ2-¾″ У2	1-416	д.8 п.1-1201
	КМТ2-1″ У2	1-417	д.8 п.1-1202
	КМТ2-1½″ У2	1-418	д.8 п.1-1203
	КМТ2-2″ У2	1-419	д.8 п.1-1204
	КМУл2-½″ У2	1-403	д.8 п.1-1188
	КМУл2-¾″ У2	1-404	д.8 п.1-1189
	КМУл2-1″ У2	1-405	д.8 п.1-1190
	КМУл2-1½″ У2	1-406	д.8 п.1-1191
	КМУл2-2″ У2	1-407	д.8 п.1-1192
	КМУп2-½″ У2	1-408	д.8 п.1-1193
	КМУп2-¾″ У2	1-409	д.8 п.1-1194
	КМУп2-1″ У2	1-410	д.8 п.1-1195
	КМУп2-1½″ У2	1-411	д.8 п.1-1196
	КМУп2-2″ У2	1-412	д.8 п.1-1197

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Коробки чугунные взрывобезопасные серии «В»	ККО-20	1-439	д.14 п.1-1462
	ККО-25	1-440	д.14 п.1-1463
	ККО-40	1-441	д.14 п.1-1464
	ККО-50	1-442	д.14 п.1-1465
	КТД-20	1-435	д.14 п.1-1470
	КТД-25	1-436	д.14 п.1-1471
	КТД-40	1-437	д.14 п.1-1472
	КТД-50	1-438	д.14 п.1-1473
	КТО-20	1-431	д.14 п.1-1482
	КТО-25	1-432	д.14 п.1-1483
	КТО-40	1-433	д.14 п.1-1484
	КТО-50	1-434	д.14 п.1-1485
	КПД-20	1-427	д.14 п.1-1478
	КПД-25	1-428	д.14 п.1-1479
	КПД-40	1-429	д.14 п.1-1480
	КПД-50	1-430	д.14 п.1-1481
	КПЛ-20	1-443	д.14 п.1-1486
	КПЛ-25	1-444	д.14 п.1-1487
	КПЛ-40	1-445	д.14 п.1-1488
	КПЛ-50	1-446	д.14 п.1-1489
	КПП-20	1-423	д.14 п.1-1466
	КПП-25	1-424	д.14 п.1-1467
	КПП-40	1-425	д.14 п.1-1468
	КПП-50	1-426	д.14 п.1-1469
Коробка шинная	КШВ-1	1-447	1-265
Корпуса соединителей универсальные	КСУ-К$^{1}/_{8}$"	3-066	3-056
	КСУ-К$^{1}/_{4}$"	3-067	3-057
Кронштейны	К290 У3	1-448	д.15 п.1-1517
	К291 У3	1-449	д.15 п.1-1518
	К292 У3	1-450	д.15 п.1-1519
	К775 У3	1-194	1-209
	К777 У3	1-195	—
	К781 У3	1-197	1-211
	К881-1 У3	1-171	д.4 п.1-1011
	К881-2 У3	1-177	д.4 п.1-1017
	К883-1 У3	1-173	д.4 п.1-1013
	К883-2 У3	1-179	д.4 п.1-1019
	К884-1 У3	1-174	д.4 п.1-1014
	К884-2 У3	1-180	д.4 п.1-1020
	К2081 У3	1-190	д.17 п.1-1545
	К2191 У3	1-166	д.12 п.1-1344
	К2220 У3	1-198	д.5 п.1-1075
	К2221 У3	1-199	д.5 п.1-1076
	ККП-60 У1	5-078	6-012
	ККП-130 У1	5-079	6-013
Кронштейны троллейные	К21 У2	1-461	1-337
	К33Б У1	1-451	1-338
	К33БС У1	1-452	1-345
	К34Б У2	1-453	1-339
	К34БС У2	1-454	1-346

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Кронштейны троллейные	К34В У2	1-455	1-340
	К34ВС У2	1-456	1-347
	К35Б У2	1-457	1-341
	К35БС У2	1-458	1-348
	К35В У2	1-459	1-342
	К35ВС У2	1-460	1-349
Крышка	КОН-1-04	1-462	1-350
Крюки	К301 У1	1-150	1-352
	У247 У3	1-463	д.15 п.1-1520
	У623 У4	1-464	1-353
	У625 У4	1-465	1-354
Крюки заварные	К854 У1	1-158	1-224
	К855 У1	1-159	1-225
Крюк консольный	ККТ-145 У1	5-080	6-015
Ленты	К226 УХЛ2	1-466	1-357
	ЛБ-10 У4,2	1-467	1-358
Лотки	К420	1-468	1-365
	К422	1-469	1-366
Лотки перфорированные	85 У1	1-470	д.14 п.1-1497
	145 У1	1-471	д.14 п.1-1498
	225 У1	1-472	д.14 п.1-1499
Линия штепсельная комплектная	ЛШК-25		
	Э2617.01.00.00	2-015	д.27 п.2-366
	Э2617.02.00.00	2-014	д.27 п.2-365
	Э2617.03.00.00	2-019	д.27 п.2-371
	Э2617.04.00.00	2-018	д.27 п.2-369
	Э2619.00.00	2-017	д.27 п.2-368
	Э2622.00.00	2-016	д.27 п.2-367
	Э2647.00.00	2-020	д.27 п.2-372
Мост шарнирный	МШ 400-П У1	3-068	3-060
Муфты	1СП-12	5-081	д.7 п.6-059
	2СП-15	5-082	д.7 п.6-060
	3СП-20	5-083	д.7 п.6-061
	$4СП-\frac{22}{26}$	5-084	д.7 п.6-062
	$5СП-\frac{30}{35}$	5-085	д.7 п.6-063
	$2РП-15=\frac{11}{15}+\frac{10}{13}$	5-086	д.7 п.6-072

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	3РП-20 = 14/19 + 11/15	5-087	д.7 п.6-074
	4РП 22/26 = 20/25 + 14/19	5-088	д.7 п.6-075
	4РП 22/26 = 15/19 2× 12/16	5-089	д.7 п.6-076
	5РП 30/35 = 24/30 + 20/25	5-090	д.7 п.6-077
Муфты концевые	КВР-3×25-1 У4	1-480	д.25 п.1-1651
	КВР-3×35-1 У4	1-481	д.25 п.1-1652
	КВР-3×70-1 У4	1-482	д.25 п.1-1653
	КВР-3×95-1 У4	1-483	д.25 п.1-1654
	КВР-3×120-1 У4	1-484	д.25 п.1-1655
	КВР-3×150-1 У4	1-485	д.25 п.1-1656
	КВР-3×185-1 У4	1-486	д.25 п.1-1657
	КВР-3×240-1 У4	1-487	д.25 п.1-1658
	КВР-3×16÷1×10-1 У4	1-488	—
	КВР-3×35÷1×16-1 У4	1-489	д.25 п.1-1659
	КВР-3×70÷1×16-1 У4	1-490	д.25 п.1-1660
	КВР-3×120÷1×16-1 У4	1-491	д.25 п.1-1661
	КВР-3×185÷1×25-1 У4	1-492	д.25 п.1-1662
	КВРз-3×25-6 У4	1-493	д.23 п.1-1620
	КВРз-3×35-6 У4	1-494	д.23 п.1-1621
	КВРз-3×50-6 У4	1-495	д.23 п.1-1622
	КВРз-3×70-6 У4	1-496	д.23 п.1-1623
	КВРз-3×95-6 У4	1-497	д.23 п.1-1624
	КВРз-3×120-6 У4	1-498	д.23 п.1-1625
	КВРз-3×150-6 У4	1-499	д.23 п.1-1626
	КВРз-3×240-6 У4	1-500	д.23 п.1-1627
Муфты (заделки) концевые	КВЭн-5	1-501	д.4 п.1-1033
	КВЭн-6	1-502	д.4 п.1-1034
	КВЭн-7	1-503	д.4 п.1-1035
	КВЭн-8	1-504	д.4 п.1-1036
	КВЭн-10	1-505	д.4 п.1-1037
Муфты концевые	КВЭо-I-Т	1-512	д.25 п.1-1638
	КВЭО-II-Т	1-513	д.25 п.1-1639
	КВЭО-III-Т	1-514	д.25 п.1-1640
	КВЭт-1	1-515	д.25 п.1-1641
	КВЭт-2	1-516	д.25 п.1-1642
	КВЭт-3	1-517	д.25 п.1-1643
	КВЭт-4	1-518	д.25 п.1-1644
	КВЭт-5	1-519	д.25 п.1-1645
	КВЭт-6	1-520	д.25 п.1-1646
	КВЭт-7	1-521	д.25 п.1-1647
	КВЭт-8	1-522	д.25 п.1-1648
	КВЭт-9	1-523	д.25 п.1-1649
	КВЭт-10	1-524	д.25 п.1-1650

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Муфты концевые	ККР-5 УЗ	1-506	д.25. п.1-1672
	ККР-6 УЗ	1-507	д.25 п.1-1673
	ККР-7 УЗ	1-508	д.25 п.1-1674
	ККР-8 УЗ	1-509	д.25 п.1-1675
	ККР-9 УЗ	1-510	д.25 п.1-1676
	ККР-10 УЗ	1-511	д.25 п.1-1677
	КМВДТ-500	4-006	д.17 п-5-045
	в т. ч.		
	комплект монтажных материалов	4-007	д.17 п.5-046
	КНОн-35	1-525	д.26 п.1-1698
	КНЭ1-I	1-526	д.8 п.1-1211
	КНЭ1-II	1-527	д.8 п.1-1212
	КНЭ10-I	1-528	д.3 п.1-976
	КНЭ10-II	1-529	д.3 п.1-977
	МКМС-110	4-002	5-008
	в т. ч.		
	материал намоточный	4-003	5-009
	МКМС-220	4-004	5-010
	в т. ч.		
	материал намоточный	4-005	5-011
	ПКВЭО-I-Т	1-532	д.19 п.1-952
	ПКВЭО-II-Т	1-533	д.19 п.1-953
	ПКВЭ-I-Т	1-534	д.19 п.1-948
	ПКВЭ-II-Т	1-535	д.19 п.1-949
	ПКВЭ-III-Т	1-536	д.19 п.1-950
	ПКВЭ-IV-Т	1-537	д.19 п.1-951
	4КМ4-Т	1-538	д.6 п.1-1157
	4КНЭ-1	1-530	д.15 п.1-1521
	4КНЭ-II	1-531	д.15 п.1-1522
Муфты натяжные	НМ-300 УЗ	1-539	п.1-384
	НМ-500 УЗ	1-540	д. 1 п.1-1590
Муфты разветвительные	ПРКМ-К $\frac{30\times2\,(20+10)}{2}$	5-091	6-017
	ПРКМ-К $\frac{50\times2\,(30+20)}{2}$	5-092	6-018
	ПРКМ-К $\frac{30\times2\,(10+10+10)}{3}$	5-093	6-019
	ПРКМ-К $\frac{50\times2\,(20+20+10)}{3}$	5-094	6-020
	ПРКМ-П $\frac{20\times2\,(10+10)}{2}$	5-095	6-054
	РМВДТ-500	5-008	д.17 п.5-047

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Муфта реверсивная	МР-5М	1-541	1-380
Муфты соединительные	МС-1 УЗ	1-542	1-387
	МС-2 УЗ	1-543	1-388
	МС-3 УЗ	1-544	—
	МСМС-110	4-009	5-014
	в т. ч.		
	материал намоточный	4-010	5-016
	МСМС-220	4-011	5-017
	в т. ч.		
	материал намоточный	4-012	5-019
	ПСКМ-10×2	5-096	—
	ПСКМ-20×2	5-097	6-021
	ПСКМ-30×2	5-098	6-022
	ПСКМ-50×2	5-099	6-023
	СЛОЭ-КзЧ-20	1-545	д.22 п.1-1601
	СЛОЭ-КзЧ-35	1-546	д.22 п.1-1602
	СМВДТ-500	4-013	д.17 п.5-048
	в т. ч.		
	комплект монтажных материалов	4-014	д.17 п.5-049
	СРМВДТ-500	4-015	д.17 п.5-050
	в т. ч.		
	комплект монтажных материалов	4-016	д.17 п.5-051
	СС-60-КзЧ-55	1-547	д.26 п.1-1704
	СС-70-КзЧ-55	1-548	д.26 п.1-1705
	СС-80-КзЧ-65	1-549	д.26 п.1-1706
	СС-90-КзЧ-65	1-550	д.26 п.1-1707
	СС-100-КзЧ-75	1-551	д.26 п.1-1708
	СС-110-КзЧ-75	1-552	д.26 п.1-1709
	СС-90-КзП-75	1-553	д.26 п.1-1710
	СС-100-КзП-75	1-554	д.26 п.1-1711
	СС-110-КзП-75	1-555	д.26 п.1-1712
	СЧ-60	1-556	д.3 п.1-1000
	СЭ-3×50-10 У2/5	1-557	д.30 п.1-1793
	СЭ-3×95-10 У2/5	1-558	д.30 п.1-1794
	СЭ-3×150-10 У2/5	1-559	д.30 п.1-1795
	СЭ-3×240-10 У2/5	1-560	д.30 п.1-1796
	СЭК-I-Т	1-561	д.5 п.1-1147
	СЭК-II-Т	1-562	д.5 п.1-1148
	СЭК-III-Т	1-563	д.5 п.1-1149
	ТР-2 УЗ	1-473	1-389
	ТР-4 УЗ	1-474	1-390
	ТР-5 УЗ	1-475	1-391
	ТР-7 УЗ	1-476	1-392
	ТР-8 УЗ	1-477	1-393
	ТР-9 УЗ	1-478	1-394
	ТР-10 УЗ	1-479	1-395

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Муфты стопорные	СтОЭ-20	1-564	д.22 п.1-1599
	СтОЭ-35	1-565	д.22 п.1-1600
Муфты тройниковые	ТМ-6	1-566	1-385
	ТМ-10м	1-567	1-386
Накладки	НТ-1 У2	1-568	1-398
	НТ-2 У2	1-569	1-399
	НТ-4 У2	1-570	1-400
	НТ-5 У2	1-571	1-401
Наконечники	ЛА-1000	1-572	д.17 п.1-1540
	ЛА-1500	1-573	д.17 п.1-1541
	ЛА-1000НУ	1-574	д.26 п.1-1713
	ЛА-1500НУ	1-575	д.26 п.1-1714
	ЛАС-1000	1-576	д.21 п.1-1542
	ЛАС-1500	1-577	д.21 п.1-1543
Наконечники кабельные	П2,5-4Д-М У3	1-578	д.36 п.1-1797
	П6-4Д-М У3	1-579	д.36 п.1-1798
	П10-5Д-М У3	1-580	д.36 п.1-1799
	П16-6Д-М У3	1-581	д.36 п.1-1800
	П25-6-М У3	1-582	д.36 п.1-1801
	П35-8-М У3	1-583	д.36 п.1-1802
	П50-8-М У3	1-584	д.36 п.1-1803
	П70-10-М У3	1-585	д.36 п.1-1804
	П95-10-М У3	1-586	д.36 п.1-1805
	П120-10-М У3	1-587	д.36 п.1-1806
	П150-12-М У3	1-588	д.36 п.1-1807
	П185-12-М У3	1-589	д.36 п.1-1808
	П240-16-М У3	1-590	д.36 п.1-1809
	ТА-5,4	1-591	1-402
	ТА-7	1-592	1-403
	ТА-8	1-593	1-404
	ТА-9	1-594	1-405
	ТА-11	1-595	1-406
	ТА-12	1-596	1-407
	ТА-13	1-597	1-408
	ТА-14	1-598	1-409
	ТА-16	1-599	1-410
	ТА-17	1-600	1-411
	ТА-18	1-601	1-412
	ТА-19	1-602	1-413
	ТА-20	1-603	1-414
	ТА-22	1-604	1-415
	ТАМ-5,4	1-605	1-418
	ТАМ-7	1-606	1-419
	ТАМ-8	1-607	1-420
	ТАМ-9	1-608	1-421
	ТАМ-11	1-609	1-422

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Наконечники кабельные	ТАМ-12	1-610	1-423
	ТАМ-13	1-611	1-424
	ТАМ-14	1-612	1-425
	ТАМ-16	1-613	1-426
	ТАМ-17	1-614	1-427
	ТАМ-18	1-615	1-428
	ТАМ-19	1-616	1-429
	ТАМ-20	1-617	1-430
	ТАМ-22	1-618	1-431
	3-4	1-619	1-446
	3-5	1-620	1-446
	3-6	1-621	1-446
	4-4	1-622	1-447
	4-5	1-623	1-447
	4-6	1-624	1-447
	5-5	1-625	1-448
	5-6	1-626	1-449
	5-8	1-627	1-449
	6-6	1-628	1-450
	6-8	1-629	1-450
	7-6	1-630	1-451
	8-6	1-631	1-452
	8-10	1-632	1-452
	9-8	1-633	1-453
	10-8	1-634	1-454
	11-8	1-635	1-455
	13-10	1-636	1-456
	15-10	1-637	1-457
	16-10	1-638	1-458
	18-12	1-639	1-459
	19-12	1-640	1-460
	20-12	1-641	1-461
	21-12	1-642	1-462
	23-16	1-643	1-463
Наконечники переходные	НП-1/2″	3-070	3-062
	НП-3/4″	3-071	3-063
	НП-1″	3-072	3-064
Наконечники к приборам АУС	—	3-069	3-061
Наконечники штифтовые	ШП5-10 У2	1-644	1-464
	ШП7-15 У2	1-645	1-466
	ШП8-15 У2	1-646	1-467
	ШП9-15 У2	1-647	1-468
	ШП11-15 У2	1-648	1-469
	ШП13-15 У2	1-649	1-470
	ШП14-15 У2	1-650	1-471
	ШП16-15 У2	1-651	1-472
	ШП18-15 У2	1-652	1-473
	ШП20-15 У2	1-653	1-474

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Ниппели	Н-К1/8″	3-073	3-065
	Н-К1/4″	3-074	3-066
	Н-К1/2″	3-075	3-067
	Н-КТруб 1/2″	3-076	д.1 п.3-188
Ниппели переходные	НП-К1/2″—К1/4″	3-077	3-068
Оконцеватели	А671 У3/5	1-655	1-479
	ОКМ	1-656	1-480
	ОМ-8 У4,2	1-657	д.23 п.1-1616
	ОП У3	1-654	1-475
Оправы закладные	БФ-М20	3-078	д.30 п.3-284
	БФ-М27	3-079	д.30 п.3-285
	БФ-М33	3-080	д.30 п.3-286
	СФ	3-081	д.30 п.3-283
	312-С	3-082	д.30 п.3-287
	547-С	3-083	д.30 п.3-288
	777-С	3-084	д.30 п.3-289
Основание	К1155 У3	1-658	д.4 п.1-1039
Основание закрепа	К127 У3	1-659	д.27 п.1-1718
Палка канализационная	ПКД-1 У1	5-100	6-029
Патрубки	У476 У3	1-660	1-486
	У477 У3	1-661	1-487
	У478 У3	1-662	1-488
	У479 У3	1-663	д.11 п.1-1291
Пластины переходные	АП-40×4 (К181)	1-664	1-525
	АП-50×6 (К182)	1-665	1-526
	АП-60×8 (К183)	1-666	1-527
	АП-80×8 (К184)	1-667	1-528
	АП-100-10 (К185)	1-668	1-529
	АП-120 (К186)	1-669	1-530
	МА-40×4 У3	1-670	1-532
	МА-50×6 У3	1-671	1-533
	МА-60×8 У3	1-672	1-534
	МА-80×8 У3	1-673	1-535
	МА-100×10 У3	1-674	1-536
	МА-120×10 У3	1-675	1-537
Пластины скрепляющие	СП5-10 У3	5-107	6-033
	СП20-30 У3	5-108	—
Подвески	К1164 У3	1-676	д.4 п.1-1041
	К1165 У3	1-677	д.4 п.1-1042
	К1166 У3	1-678	д.4 п.1-1043
	К1167 У3	1-679	д.4 п.1-1044
	К1164ц Т1	1-680	д.4 п.1-1045
	К1165ц Т1	1-681	д.23 п.1-1617
	К1166ц Т1	1-682	д.23 п.1-1618
	К1167ц Т1	1-683	д.23 п.1-1619

Наименование продукции	Тип или марка	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Подвески закладные	К340 У3	1-684	1-551
	К341 У3	1-685	1-552
	К342 У3	1-686	1-553
Подвески промежуточные	К780 У3	1-196	1-212
	У2223 У3	1-201	д.5 п.1-1078
Подвесы кабельные	П10×2 У3	5-101	д.25 п.1-1663
	П20×2 У3	5-102	6-034
	П30×2 У3	5-103	д.25 п. 1-1664
	П50×2 У3	5-104	6-035
	П80×2 У3	5-105	д.25 п.1-1665
	П100×2 У3	5-106	6-036
Подвесы концевого крепления	ПКК 10-20 У1	1-687	д.9 п.1-1225
	ПКК 20-30 У1	1-688	д.9 п.1-1226
Подвесы скользящего крепления	ПСК 10-20 У1	1-689	д.9 п.1-1227
	ПСК 20-30 У1	1-690	д.9 п.1-1228
Подвесы тросовые	К886-1 У3	1-176	д.4 п.1-1016
	К886-2 У3	1-182	д.4 п.1-1022
	У2080 У3	1-189	д.17 п.1-1544
	У2193 У3	1-168	д.12 п.1-1346
Подвесы трубчатые	К980 У3	1-691	1-554
	К981 У3	1-692	1-555
	К982 У3	1-693	1-556
	К983 У3	1-694	1-557
Полки	К1160 У3	1-695	1-558
	К1161 У3	1-696	1-559
	К1162 У3	1-697	1-560
	К1163 У3	1-698	1-561
	К1161ц Т1	1-699	д.10 п.1-1259
	К1162ц Т1	1-700	д.10 п.1-1260
	К1163ц Т1	1-701	д.10 п.1-1261
Полоски	К404 У2	1-702	1-562
	К405 У2	1-703	1-563
Полоски-пряжки	К395 УХЛ2	1-707	1-570
	К396 УХЛ2	1-706	1-569
	К397 УХЛ2	1-705	1-568
	К398 УХЛ2	1-704	1-567
Полосы перфорированные	К106 У2	1-710	1-579
	К200 У2	1-708	1-577
	К202 К2	1-709	д.11 п.1-1292
	30 У1	1-711	1-580
	40 У1	1-712	1-581
	190 У1	1-713	д.14 п.1-1501
	270 У1	1-714	д.14 п.1-1502

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Прижимы кабельные	ПКТ-26 У3	1-715	1-586
	ПКТ-50 У3	1-716	1-587
Пробки	П-М18×1,5	3-085	д.35 п.3-290
	П-М18×2	3-086	д.35 п.3-291
	П-М27×1,5	3-087	3-076
	П-М27×2	3-088	3-076
	П-М33×2	3-089	3-078
	П-Труб 1/2"	3-090	3-078
	П-Труб 3/4"	3-091	3-079
	П-Труб 1	3-092	3-080
	ПК-1/2"	3-093	д.1 п.3-190
	ПК-3/4"	3-094	д.2 п.3-210
	ПК-1"	3-095	д.35 п.3-292
Профили	К101/1 У2	1-717	1-592
	К108/1 У2	1-718	1-593
	К110/1 У2	1-719	1-594
	К225 У2	1-726	1-595
	К235 У2	1-722	д.11 п.1-1297
	К236 У2	1-724	д.11 п.1-1295
	К238 У3	1-721	д.11 п.1-1298
	К239 У2	1-725	д.11 п.1-1294
	К240 У2	1-723	д.11 п.1-1296
	К347 У2	1-720	1-601
Профили перфорированные	У25 У3	1-727	1-602
	У32 У3	1-728	1-603
Профиль S-образный перфорированный	—	1-730	д.21 п.1-1592
Профили Z-образные перфорированные	26×30	1-729	1-590
	160 У1	1-731	д.14 п.1-1503
	320 У1	1-732	д.14 п.1-1504
Пряжка	К407 У2	1-733	1-608
Пряжка закладная	Л165 УХЛ2	1-734	1-609
Рамки	Х26.434.001	1-735	1-624
	Х26.434.001-01	1-736	1-625
	Х26.434.001-02	1-737	1-626
Рейка	К109/1 У2	1-738	1-628
Рейки зажимов	РЗ-3 У3	1-739	1-630
	РЗ-6 У3	1-740	1-631
	РЗ-8 У3	1-741	1-632
	РЗ-12 У3	1-742	1-633
	РЗ-15 У3	1-743	—
	РЗ-16 У3	1-744	1-634
	РЗ-20 У3	1-745	1-635
	РЗ-25 У3	1-746	—
	РЗ-32 У3	1-747	1-636
	РЗ-60 У3	1-748	1-637

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочный номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Рейка коммутационная	РК-8 У4,2	1-749	д.6 п.1-1663
Розетка потолочная	РП-У4	1-750	1-638
Ручка	РЩ-1	1-751	1-639
Сальники	С12	1-765	1-649
	С16	1-766	1-650
	С22	1-767	1-651
	С32	1-768	1-652
	СКРО-16	1-761	д.29 1-1784
	СКРО-20	1-762	д.29 п.1-1785
	СКРО-27	1-763	д.29 п.1-1786
	СКРО-33	1-764	д.29 п.1-1787
	У258 У3	1-752	д.20 п.1-1577
	У259 У3	1-753	д.20 п.1-1578
	У260 У3	1-754	д.20 п.1-1579
	У261 У3	1-755	д.20 п.1-1580
	У262 У3	1-756	д.20 п.1-1581
	У263 У3	1-757	д.20 п.1-1582
	У264 У3	1-758	д.20 п.1-1583
	У265 У3	1-759	д.20 п.1-1584
	У266 У3	1-760	д.20 п.1-1585
Секции троллейные	К580 У2	1-769	1-653
	К581 У2	1-770	1-654
	К582 У2	1-771	1-655
	К583 У2	1-772	1-656
	К584 У2	1-773	1-657
	К585 У2	1-774	1-658
	К586 У2	1-775	1-659
	К587 У2	1-776	1-660
	К588 У2	1-777	1-661
	К589 У2	1-778	1-662
Серьга	К1016 У3	1-779	1-663
Сжимы ответвительные	У731М У3	1-781	1-668
	У733М У3	1-782	1-670
	У734М У3	1-783	1-671
	У739М У3	1-780	1-666
	У859М У3	1-784	1-673
	У870М У3	1-785	1-675
	У871М У3	1-786	1-676
	У872М У3	1-787	1-677
Сжим плашечный	У867 У3	1-788	1-665
Скобы	$БС_2$-6 У3	1-820	1-702
	$БС_2$-8 У3	1-821	1-703
	$БС_2$-10 У3	1-822	1-704
	$БС_2$-12 У3	1-823	1-705
	$БС_2$-14 У3	1-824	1-706
	$БС_2$-16 У3	1-825	1-707
	$БС_2$-22 У3	1-826	1-708

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Скобы	БС$_2$-27 У3	1-827	1-709
	БС$_2$-34 У3	1-828	1-710
	БС$_2$-48 У3	1-829	1-712
	БС$_2$-60 У3	1-830	1-713
	БСП-46 У3	1-831	1-714
	БСП-62 У3	1-832	1-715
	БСП-78 У3	1-833	1-716
	БСП-94 У3	1-834	1-717
	БСП-113 У3	1-835	1-718
	БСП-129 У3	1-836	1-719
	БСП-145 У3	1-837	1-720
	К142 У2	1-799	д.21 п.1-1591
	К143 У2	1-800	1-679
	К144 У2	1-801	1-680
	К145 У2	1-802	1-681
	К146 П У2	1-803	1-688
	К147 П У2	1-804	1-689
	К148 П У2	1-805	1-690
	К252 У2	1-793	1-685
	К253 У2	1-794	1-686
	К254 У2	1-795	1-687
	К474 У3	1-184	1-206
	К720 У2	1-792	1-733
	К729 У2	1-796	1-742
	К730 У2	1-797	1-743
	К731 У2	1-798	1-744
	К732 У2	1-806	1-745
	К733 У2	1-807	1-746
	К734 У2	1-808	1-747
	К735 У2	1-810	1-748
	К736 У2	1-812	1-749
	К737 У2	1-809	1-750
	К738 У2	1-811	1-751
	К739 У2	1-813	1-752
	К740 У2	1-814	1-753
	К853 У1	1-160	д.11 п.1-1299
	К889 У3	1-186	д.20 п.1-1566
	К1149 У3	1-789	д.11 п.1-1300
	К1157 У3	1-790	д.10 п.1-1262
	К1157ц Т1	1-791	д.10 п.1-1263
	КС1 У1	1-815	1-726
	КС2 У1	1-816	1-727
	КС3 У1	1-817	1-728
	КС4 У1	1-818	1-729
	КС5 У1	1-819	1-730
	СД-22 У3	1-838	1-721
	СД-27 У3	1-839	1-722
	СД-34 У3	1-840	1-723
	СД-48 У3	1-841	1-724
	СД-60 У3	1-842	1-725
	СО-6 У3	1-843	1-691
	СО-8 У3	1-844	1-692
	СО-10 У3	1-845	1-693

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	СО-12 УЗ	1-846	1-694
	СО-14 УЗ	1-847	1-695
	СО-16 УЗ	1-848	1-696
	СО-22 УЗ	1-849	1-697
	СО-27 УЗ	1-850	1-698
	СО-34 УЗ	1-851	1-699
Скобы ведущие	У2222 УЗ	1-200	д.5 п.1-1077
	У2224 УЗ	1-202	д.5 п.1-1079
Соединение фланцевое	—	4-017	д.17 п.5-052
Соединители	К168 УЗ	1-852	1-756
	К168ц Т1	1-853	д.27 п.1-1719
Соединители ввертные	ПВ8-К1/8″ У1	3-103	д.9 п.3-247
	ПВ8-К1/4″ У1	3-104	д.9 п.3-248
	ПВ8-К1/2″ У1	3-105	д.9 п.3-249
	ПВ8-КТруб1/4″ У1	3-106	д.9 п.3-250
	ПВ8-М8×1,0 У1	3-096	д.9 п.3-240
	ПВ8-М10×1,0 У1	3-097	д.9 п.3-241
	ПВ8-М12×1,5 У1	3-098	д.9 п.3-242
	ПВ8-М14×1,0 У1	3-099	д.9 п.3-243
	ПВ8-М14×1,5 У1	3-100	д.9 п.3-244
	ПВ8-М16×1,5 У1	3-101	д.9 п.3-245
	ПВ8-Труб1/2″ У1	3-102	д.9 п.3-246
Соединители навертные переборочные	ПНП8-М10×1,0 У1	3-107	д.9 п.3-251
	ПНП8-М10×1,5 У1	3-108	д.9 п.3-252
	ПНП8-М12×1,5 У1	3-109	д.9 п.3-253
	ПНП8-М20×1,5 У1	3-110	д.9 п.3-254
	ПНП8-Труб1/2″ У1	3-111	д.9 п.3-255
	СНП-М20	3-112	д.2 п.3-211
	СНП-М20×Труб1/2″	3-113	д.2 п.3-213
Соединитель ниппельный приварной	НСП6 У1	3-114	д.9 п.3-256
Соединители ниппельные	НСДШ6-Труб1/4″ У1	3-115	д.9 п.3-257
	НСДШ6-Труб3/4″ У1	3-116	д.9 п.3-258
	НСДШ6-К1/8″ У1	3-117	д.9 п.3-259
	НСДШ6-К1/4″ У1	3-118	д.9 п.3-260
	НСДШ6-К1/2″ У1	3-119	д.9 п.3-261
	НСДШ6-КТруб1/4″ У1	3-120	д.9 п.3-262
	НСДШ6-КТруб1/2″ У1	3-121	д.9 п.3-263
ввертные	НСВ 14×М20	3-122	3-125
	НСВ 14×1/2″	3-123	3-127
	НСВ 14×КТруб1/2″	3-124	—
навертные	НСН 14×М20	3-125	3-129
	НСН 14×1/2″	3-126	3-131
Соединитель переборочный	ПСП8 У1	3-127	д.9 п.3-264

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Соединители:			
ввертные с конической резьбой	ПСВ6×К$^{1}/_{8}$"	3-128	д.2 п.3-215
	ПСВ8×К$^{1}/_{8}$"	3-129	3-082
	ПСВ6×К$^{1}/_{4}$"	3-130	3-083
	ПСВ8×К$^{1}/_{4}$"	3-131	3-084
	ПСВ6×К$^{1}/_{2}$"	3-132	3-085
	ПСВ8×К$^{1}/_{2}$"	3-133	3-086
навертные	ПСН6×М20	3-134	3-089
	ПСН8×М20	3-135	3-090
	ПСН6×Труб$^{1}/_{2}$"	3-136	д.17 п.3-277
переборочные	ПСП6×6	3-137	3-096
	ПСП8×6	3-138	3-097
	ПСП8×8	3-139	3-098
переборочные переходные	ПСМ6×6	3-140	3-091
	ПСМ6×8	3-141	д.17 п.3-278
	ПСМ8×6	3-142	3-092
	ПСМ8×8	3-143	3-093
проходные	ПС6	3-144	3-094
	ПС8	3-145	3-095
тройниковые	ПСТ6	3-146	3-101
	ПСТ8	3-147	3-102
тройниковые присоединительные	ПСТП6	3-148	3-099
	ПСТП8	3-149	3-100
Соединители для металлорукавов	СМК-12	3-150	д.1 п.3-204
	СМК-15	3-151	д.2 п.3-225
	СМК-18	3-152	3-168
	СМП-12×Труб$^{1}/_{2}$"	3-153	д.1 п.3-205
	СМП-15×Труб$^{3}/_{4}$"	3-154	3-169
	СМТ12×15	3-155	д.1 п.3-206
	СМТ15×20	3-156	д.1 п.3-207
	СМТ18×25	3-157	3-170
Соединители для стальных медных и комплектовых труб	8М×6П	3-158	3-103
	8М×8П	3-159	3-104
Соединители с развальцовкой труб:			
ввертные с конической резьбой	СМВ8-К$^{1}/_{8}$"	3-160	3-156
	СМВ8-К$^{1}/_{4}$"	3-161	3-157
	СМВ8-К$^{1}/_{2}$"	3-162	3-158
	СМВ8-КТруб$^{1}/_{2}$"	3-163	д.1 п.3-202
ввертные с цилиндрической резьбой	СМВ8-М14	3-164	д.1 п.3-200
	СМВ8-М20	3-165	3-151
	СМВ8-Труб$^{1}/_{4}$"	3-166	д.35 п.3-293
	СМВ8-Труб$^{1}/_{2}$"	3-167	3-152
навертные	СМН8-М20	3-168	3-144
	СМН8-Труб$^{1}/_{2}$"	3-169	3-145
переборочный	СМПН8-М12	3-170	д.35 п.3-294
переборочный проходной	СМП8	3-171	3-160
проходной	СМ8	3-172	3-148

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Стакан закладной	У92 УХЛ3	1-854	1-757
Стойки	К120 У3	1-855	1-766
	К121 У3	1-856	1-760
	К305м УХЛ2	1-857	1-761
	К310м УХЛ2	1-859	1-762
	К313 УХЛ2	1-858	д.27 п.1-1720
	К314 УХЛ2	1-860	д.27 п.1-1721
	К1150 У3	1-861	д.11 п.1-1301
	К1151 У3	1-862	д.11 п.1-1302
	К1152 У3	1-863	д.11 п.1-1303
	К1153 У3	1-864	д.11 п.1-1304
	К1154 У3	1-865	д.11 п.1-1305
	К1150ц Т1	1-866	д.11 п.1-1306
	К1151ц Т1	1-867	д.11 п.1-1307
	К1152ц Т1	1-868	д.11 п.1-1308
	К1153ц Т1	1-869	д.11 п.1-1309
	К1154ц Т1	1-870	д.11 п.1-1310
	У2082 У3	1-191	—
	У2084 У3	1-192	д.26 п.1-1696
	У2085 У3	1-193	д.26 п.1-1697
	У2194 У3	1-169	д.12 п.1-1347
	У2195 У3	1-170	д.12 п.1-1348
Тройники	К$^1/_2$″	3-173	3-172
	КТруб$^1/_2$″	3-174	3-173
Троллеедержатели	У1246	1-871	1-780
	У1247	1-872	1-781
Тросодержатель	К856 У1	1-161	1-226
Трубки электромонтажные	ХВТ-3 УХЛ2,5	1-873	1-782
	ХВТ-5 УХЛ2,5	1-874	1-784
	ХВТ-6 УХЛ2,5	1-875	1-785
	ХВТ-8 УХЛ2,5	1-876	1-786
	ХВТ-10 УХЛ2,5	1-877	1-787
	ХВТ-12 УХЛ2,5	1-878	1-788
	ХВТ-14 УХЛ2,5	1-879	1-789
	ХВТ-16 УХЛ2,5	1-880	1-790
	ХВТ-18 УХЛ2,5	1-881	1-791
	ХВТ-20 УХЛ2,5	1-882	1-792
	ХВТ-22 УХЛ2,5	1-883	1-793
Уголки перфорированные	35×35 У1	1-886	д.14 п.1-1507
	42×25 У1	1-884	д.14 п.1-1508
	60×40 У1	1-885	д.14 п.1-797
	60×60 У1	1-887	д.14 п.1-798
Узлы и детали стоек радиотрансляционных типов РС1 и РСШ:			
стойка радиотрансляционная типа РС1-1600	Э2896.00.00	5-109	д.19 п.6-093
стойка радиотрансляционная типа РСШ-3900	Э2897.00.00	5-110	д.19 п.6-094
основание	Э2898.00.00	5-111	д.19 п.6-095
основание	Э2898.00.00-01	5-112	д.19 п.6-096
копыто	Э2899	5-113	д.19 п.6-097

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
копыто	Э2899-01	5-114	д.19 п.6-098
прокладка	Э2900	5-115	д.19 п.6-099
прокладка	Э2900-01	5-116	д.19 п.6-100
стяжка винтовая	Э2901.00.00	5-117	д.19 п.6-101
якорь	Э2902	5-118	д.19 п.6-102
планка	Э2903	5-119	д.19 п.6-103
планка	Э2903-01	5-120	д.19 п.6-104
болт с ушком	Э2904.00.00	5-121	д.19 п.6-105
болт с ушком	Э2904.00.00-01	5-122	д.19 п.6-106
ступенька	Э2905	5-123	д.19 п.6-107
траверса 2-штыревая	Э2906.00.00	5-124	д.19 п.6-108
траверса 4-штыревая	Э2906.00.00-01	5-125	д.19 п.6-110
Указатели световые	СУП-М У2	1-888	1-799
	СУВ-М У3	1-889	1-800
	СУВ-Н У3	1-890	1-801
Флажки	Ф-25 У1	1-891	1-827
	Ф-35 У1	1-892	1-828
	Ф-50 У1	1-893	1-829
	Ф-95 У1	1-894	1-830
Футорки	К$^1/_8$″×М12	3-176	3-174
	К$^1/_8$″×М14	3-177	3-175
	М16×К$^1/_4$″	3-178	3-176
	М20×КТруб$^1/_2$″	3-175	д.1 п.3-208
Хомуты	К470 У3	1-183	1-843
	К544 У3	1-185	1-207
	К890 У3	1-187	д.20 п.1-1567
	К891 У3	1-188	д.20 п.1-1568
	15 У1	3-179	д.6 п.3-232
	25 У1	3-180	д.6 п.3-233
	30 У1	3-181	д.6 п.3-234
	35 У1	3-182	д.6 п.3-235
	50 У1	3-183	д.6 п.3-236
	60 У1	3-184	д.6 п.3-237
Хомутики	С437 У2	1-895	1-845
	С438 У2	1-896	1-846
	С439 У2	1-897	1-847
	С440 У2	1-898	1-848
	С441 У2	1-899	1-849
	С442 У2	1-900	1-850
Шайбы специальные	А-8 У2	1-905	д.11 п.1-1313
	А-10 У2	1-906	1-860
	А-12 У2	1-907	д.11 п.1-1314
	АС-12 У2	1-908	1-862
	АС-16 У2	1-909	д.11 п.1-1315
Шайба фасонная	К857 У1	1-162	д.11 п.1-1316
Шайба специальная	К858 У1	1-163	д.11 п.1-1317

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Шайбы квадратные	К859/1	1-164	1-229
	К859/2	1-165	д.11 п.1-1318
Шайбы-звездочки	У15 У3	1-902	1-856
	У16 У3	1-903	1-857
	У19 У3	1-904	1-858
	ШЗ	1-901	1-855
Швеллеры перфорированные	32 У1	1-910	1-864
Шинодержатели	1ШКШ-750 У1	1-912	д.12 п.1-1391
	1ШКШ-1250 У1	1-913	д.12 п.1-1392
	1ШКШ-2000 У1	1-914	д.12 п.1-1393
	1ШКШ-3000 У1	1-915	д.12 п.1-1394
	2ШКШ-2000 У1	1-916	д.12 п.1-1395
	2ШКШ-2000кВ У1	1-917	д.12 п.1-1396
	2ШКШ-3000 У1	1-918	д.12 п.1-1397
	ШП-1-375 У1	1-919	д.15 п.1-1523
	ШП-1-375А У1	1-920	д.15 п.1-1524
	ШП-1-750 У1	1-921	д.15 п.1-1525
	ШП-1-2000 У1	1-922	д.15 п.1-1526
	ШП-1-2000кВ У1	1-923	д.25 п.1-1666
	ШП-2-375А У1	1-924	д.25 п.1-1667
	ШП-2-750 У1	1-925	д.15 п.1-1527
	ШП-2-2000 У1	1-926	д.15 п.1-1528
	ШП-2-2000кВ У1	1-927	д.25 п.1-1668
	ШП-3-375А У1	1-928	д.25 п.1-1669
	ШП-3-750 У1	1-929	д.25 п.1-1670
	ШП-3-2000 У1	1-930	д.15 п.1-1529
	ШР-5-375 У1	1-931	д.28 п.1-1783
	ШР-6-375 У1	1-932	д.15 п.1-1530
	ШР-10-750 У1	1-933	д.15 п.1-1531
	ШР-12-750 У1	1-934	д.15 п.1-1532
	ШР-12-2000 У1	1-935	д.25 п.1-1671
	ШР-12-2000кВ У1	1-936	д.28 п.1-1782
Шинопроводы магистральные ШЗМ16 У3	ШЗМ16-ПЗ У3	2-021	д.17 п.2-247
	ШЗМ16-ПП2,6 У3	2-022	д.17 п.2-248
	ШЗМ16-ПП0,7 У3	2-023	д.17 п.2-249
	ШЗМ16-УГ У3	2-024	д.17 п.2-250
	ШЗМ16-УВ У3	2-025	д.17 п.2-251
	ШЗМ13-ТГ У3	2-026	д.17 п.2-252
	ШЗМ16-ТВ У3	2-027	д.17 п.2-253
	ШЗМ16-ВХ У3	2-028	д.17 п.2-254
	ШЗМ16-В У3	2-029	д.17 п.2-256
	ШЗМ16-ВФХ У3	2-030	—
	ШЗМ16-ВФ У3	2-031	д.17 п.2-255
	ШЗМ16-ОВ У3	2-032	д.17 п.2-257
	ШЗМ16-КП У3	2-033	д.17 п.2-258
	ШЗМ16-З У3	2-034	д.17 п.2-259

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Шинопроводы магистральных линий переменного тока ШМА68-Н, 2500 А	У1585 У3	2-050	д.28 п.2-388
	У1730 У3	2-035	д.4 п.2-142
	У1731 У3	2-036	д.4 п.2-143
	У1732 У3	2-037	д.4 п.2-144
	У1733 У3	2-038	д.4 п.2-145
	У1737 У3	2-049	д.4 п.2-148
	У1738 У3	2-042	д.4 п.2-149
	У1739 У3	2-043	д.4 п.2-150
	У1740 У3	2-039	д.4 п.2-151
	У1741 У3	2-047	д.4 п.2-152
	У1742 У3	2-048	д.4 п.2-153
	У1746 У3	2-044	д.4 п.2-157
	У1747 У3	2-046	д.4 п.2-158
	У1748 У3	2-045	д.4 п.2-159
	У1751 У3	2-040	д.4 п.2-161
	У1756 У3	2-041	д.26 п.2-360
Шинопроводы магистральных линий переменного тока ШМА68-Н, 4000 А	У1760 У3	2-051	д.22 п.2-289
	У1761 У3	2-052	д.22 п.2-290
	У1762 У3	2-053	д.22 п.2-291
	У1763 У3	2-054	д.22 п.2-292
	У1764 У3	2-055	д.22 п.2-293
	У1767 У3	2-063	д.22 п.2-301
	У1768 У3	2-059	д.22 п.2-294
	У1769 У3	2-060	д.22 п.2-295
	У1770 У3	2-057	д.22 п.2-296
	У1776 У3	2-061	д.22 п.2-297
	У1777 У3	2-062	д.22 п.2-298
	У1780 У3	2-058	д.22 п.2-299
	У1781 У3	2-056	д.22 п.2-300
	У1785 У3	2-064	д.40 п.2-389
Шинопровод магистральный ШМА73	У2130 У3	2-065	д.7 п.2-193
	У2131 У3	2-066	д.7 п.2-194
	У2132 У3	2-067	д.7 п.2-195
	У2133 У3	2-068	д.20 п.2-260
	У2136 У3	2-087	д.7 п.2-197
	У2137 У3	2-088	д.7 п.2-198
	У2138 У3	2-069	д.7 п.2-199
	У2139 У3	2-070	д.7 п.2-200
	У2140 У3	2-071	д.7 п.2-201
	У2141 У3	2-072	д.7 п.2-202
	У2142 У3	2-073	д.7 п.2-203
	У2143 У3	2-074	д.7 п.2-204
	У2147 У3	2-075	д.7 п.2-205
	У2148 У3	2-076	д.7 п.2-206
	У2150 У3	2-077	д.7 п.2-207
	У2151 У3	2-078	д.7 п.2-208
	У2152 У3	2-079	д.7 п.2-209
	У2153 У3	2-080	д.7 п.2-210
	У2154 У3	2-081	д.7 п.2-211
	У2155 У3	2-082	д.7 п.2-212
	У2156 У3	2-083	д.7 п.2-213

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	У2158 У3	2-084	д.7 п.2-214
	У2159 У3	2-085	д.10 п.2-236
	У2235 У3	2-086	д.38 п.2-390
Шинопроводы магистральные переменного тока ШМА73П	У2130П У3	2-089	д.38 п.2-391
	У2131П У3	2-090	д.38 п.2-392
	У2132П У3	2-091	д.38 п.2-393
	У2133П У3	2-092	д.38 п.2-394
	У2138П У3	2-093	д.38 п.2-395
	У2139П У3	2-094	д.38 п.2-396
	У2140П У3	2-095	д.38 п.2-397
	У2141П У3	2-096	д.38 п.2-398
	У2147П У3	2-097	д.38 п.2-399
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАД70, 1600 А	У1690 У3	2-098	д.3 п.2-097
	У1691 У3	2-099	д.3 п.2-098
	У1692 У3	2-100	д.3 п.2-099
	У1693 У3	2-101	д.3 п.2-100
	У1694 У3	2-102	д.3 п.2-101
	У1695 У3	2-103	д.3 п.2-102
	У1696 У3	2-104	д.3 п.2-103
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАДК70, 1600 А	У1690К У3	2-126	д.3 п.2-104
	У1691К У3	2-127	д.3 п.2-105
	У1692К У3	2-128	д.3 п.2-106
	У1693К У3	2-129	д.3 п.2-107
	У1694К У3	2-130	д.3 п.2-108
	У1695К У3	2-131	д.3 п.2-109
	У1696К У3	2-132	д.3 п.2-110
	У1697К У3	2-133	д.3 п.2-111
	У1698К У3	2-134	д.8 п.2-219
	У1699К У3	2-135	д.8 п.2-220
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАД70, 2500 А	У1790 У3	2-105	д.3 п.2-112
	У1791 У3	2-106	д.3 п.2-113
	У1792 У3	2-107	д.3 п.2-114
	У1793 У3	2-108	д.3 п.2-115
	У1794 У3	2-109	д.3 п.2-116
	У1795 У3	2-110	д.3 п.2-117
	У1796 У3	2-111	д.3 п.2-118
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАДК70, 2500 А	У1790К У3	2-136	д.3 п.2-119
	У1791К У3	2-137	д.3 п.2-120
	У1792К У3	2-138	д.3 п.2-121
	У1793К У3	2-139	д.3 п.2-122
	У1794К У3	2-140	д.3 п.2-123
	У1795К У3	2-141	д.3 п.2-124
	У1796К У3	2-142	д.3 п.2-125
	У1797К У3	2-143	д.3 п.2-126
	У1798К У3	2-144	д.8 п.2-221

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАД70, 4000 А	У1890 У3	2-112	д.3 п.2-127
	У1891 У3	2-113	д.3 п.2-128
	У1892 У3	2-114	д.3 п.2-129
	У1893 У3	2-115	д.3 п.2-130
	У1894 У3	2-116	д.3 п.2-131
	У1895 У3	2-117	д.3 п.2-132
	У1896 У3	2-118	д.3 п.2-133
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАДК70, 4000 А	У1890К У3	2-145	д.3 п.2-134
	У1891К У3	2-146	д.3 п.2-135
	У1892К У3	2-147	д.3 п.2-136
	У1893К У3	2-148	д.3 п.2-137
	У1894К У3	2-149	д.3 п.2-138
	У1895К У3	2-150	д.3 п.2-139
	У1896К У3	2-151	д.3 п.2-140
	У1897К У3	2-152	д.3 п.2-141
	У1898К У3	2-153	д.8 п.2-222
	У1899К У3	2-154	д.8 п.2-223
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАД70, 6300 А	У2090 У3	2-119	д.7 п.2-178
	У2091 У3	2-120	д.7 п.2-179
	У2092 У3	2-121	д.7 п.2-180
	У2093 У3	2-122	д.7 п.2-181
	У2094 У3	2-123	д.7 п.2-182
	У2095 У3	2-124	д.7 п.2-183
	У2096 У3	2-125	д.7 п.2-184
Шинопроводы магистральных линий постоянного тока ШМАДК70, 6300 А	У2090К У3	2-155	д.7 п.2-185
	У2091К У3	2-156	д.7 п.2-186
	У2092К У3	2-157	д.7 п.2-187
	У2093К У3	2-158	д.7 п.2-188
	У2094К У3	2-159	д.7 п.2-189
	У2095К У3	2-160	д.7 п.2-190
	У2096К У3	2-161	д.7 п.2-191
	У2097К У3	2-162	д.7 п.2-192
	У2098К У3	2-163	д.8 п.2-224
	У2099К У3	2-164	д.8 п.2-225
Шинопроводы распределительных (осветительных) линий ШОС67	У1630 У3	2-165	2-047
	У1634-1 У3	2-174	2-052
	У1634-2 У3	2-175	2-053
	У1635 У3	2-173	2-054
	У1636 У3	2-168	2-048
	У1637 У3	2-169	2-049
	У1640 У3	2-171	2-050
	У1641 У3	2-170	2-051
	У1642 У3	2-166	д.4 п.2-167
	У1643 У3	2-172	д.27 п.2-361
	У1644 У3	2-167	д.4 п.2-168

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Шинопроводы осветительные ШОС73	У1960 У3	2-176	д.8 п.2-226
	У1962 У3	2-177	д.8 п.2-227
	У1963 У3	2-178	д.8 п.2-228
	У1964 У3	2-179	д.8 п.2-229
	У1965 У3	2-180	д.8 п.2-230
	У1966 У3	2-181	д.8 п.2-231
	У1967 У3	2-182	д.8 п.2-232
	У1969 У3	2-183	д.20 п.2-261
	У1970 У3	2-184	д.38 п.2-233
	У1971 У3	2-185	д.38 п.2-233
	У1972 У3	2-186	д.38 п.2-233
Шинопроводы распределительные ШРА73:			
250 А	У2020 У3	2-187	д.21 п.2-262
	У2022 У3	2-188	д.21 п.2-263
	У2023 У3	2-189	д.21 п.2-264
	У2024 У3	2-190	д.21 п.2-265
	У2025 У3	2-191	д.21 п.2-266
	У2026 У3	2-192	д.21 п.2-267
	У2028 У3	2-195	д.21 п.2-270
	У2029 У3	2-193	д.21 п.2-268
	У2030 У3	2-194	—
400 А	У2040 У3	2-196	д.21 п.2-271
	У2042 У3	2-197	д.21 п.2-272
	У2043 У3	2-198	д.21 п.2-273
	У2044 У3	2-199	д.21 п.2-274
	У2045 У3	2-200	д.21 п.2-275
	У2046 У3	2-201	д.21 п.2-276
	У2049 У3	2-202	д.21 п.2-277
	У2050 У3	2-205	д.21 п.2-279
	У2053 У3	2-204	д.38 п.2-400
	У2056 У3	2-203	—
630 А	У2060 У3	2-206	д.21 п.2-280
	У2062 У3	2-207	д.21 п.2-281
	У2063 У3	2-208	д.21 п.2-282
	У2064 У3	2-209	д.21 п.2-283
	У2065 У3	2-210	д.21 п.2-284
	У2066 У3	2-211	д.21 п.2-285
	У2069 У3	2-212	д.21 п.2-286
	У2070 У3	2-215	д.21 п.2-288
	У2073 У3	2-214	д.38 п.2-401
	У2076 У3	2-213	—
Шинопроводы распределительные ШРМ75	У2880 У3	2-216	д.29 п.2-379
	У2881 У3	2-217	д.29 п.2-380
	У2884 У3	2-218	д.29 п.2-381
	У2885 У3	2-219	д.29 п.2-382
	У2887 У3	2-220	д.29 п.2-383
	У2889 У3	2-221	д.29 п.2-384
	У2893 У3	2-222	д.29 п.2-385
	У2894 У3	2-223	д.29 п.2-386

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Шинопроводы троллейные ШТА75, 250 А	У2601 У3	2-224	д.38 п.2-402
	У2603 У3	2-225	д.38 п.2-403
	У2604 У3	2-226	д.38 п.2-404
	У2606 У3	2-227	д.38 п.2-405
	У2607 У3	2-228	д.38 п.2-406
	У2623 У3	2-229	д.38 п.2-407
	У2625 У3	2-230	д.38 п.2-408
	У2626 У3	2-231	д.38 п.2-409
Шинопроводы троллейные ШТА75, 400 А	У2703 У3	2-232	д.22 п.2-304
	У2704 У3	2-233	д.22 п.2-305
	У2705 У3	2-234	д.22 п.2-306
	У2706 У3	2-235	д.22 п.2-307
	У2707 У3	2-236	д.22 п.2-308
	У2711 У3	2-237	д.22 п.2-310
Шинопроводы троллейные ШТМ73	У2301 У3	2-238	д.38 п.2-413
	У2303 У3	2-239	д.38 п.2-414
	У2304 У3	2-240	д.38 п.2-415
	У2306 У3	2-241	д.38 п.2-416
	У2307 У3	2-242	д.38 п.2-417
	У2321 У3	2-246	д.38 п.2-421
	У2322 У3	2-247	д.38 п.2-422
	У2323 У3	2-243	д.38 п.2-418
	У2325 У3	2-244	д.38 п.2-419
	У2326 У3	2-245	д.38 п.2-420
Шинопровод троллейный ШТМ76	У2360 У3	2-254	д.32 п.2-387
	У2371 У3	2-248	д.28 п.2-363
	У2373 У3	2-249	д.28 п.2-364
	У2388 У3	2-250	д.28 п.2-375
	У2390 У3	2-251	д.28 п.2-376
	У2391 У3	2-252	д.28 п.2-377
	У2397 У3	2-253	д.28 п.2-378
Шпильки	К38Б У2	1-937	1-869
	К122 У3	1-938	1-873
	К123 У3	1-939	1-874
	К624 У4	1-940	1-870
	К626 У4	1-941	1-871
Штуцер для металлорукава	Ш	3-187	3-180
Штуцеры	КТруб$^1/_2$" У4	3-185	д.1 п.3-209
	К$^1/_2$" У4	3-186	—
Штуцеры приварные	Ш-К$^1/_8$"	3-188	3-177
	Ш-К$^1/_4$"	3-189	3-178
	Ш-К$^1/_2$"	3-190	3-179
	Ш-КТруб$^1/_2$"	3-191	д.2 п.3-227
Ящики протяжные	К655	1-942	д.26 п.1-1715
	К656	1-944	д.26 п.1-1716
	К659	1-943	д.39 п.1-1875

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Общие указания 3
Раздел I. Изделия электромонтажные 6
Раздел II. Шинопроводы 109
Раздел III. Арматура к приборам контроля и автоматики 137
Раздел IV. Арматура для маслонаполненного кабеля 157
Раздел V. Изделия для монтажа линий связи 162
Алфавитный указатель 172

Прейскурант № 24-05
«Оптовые цены на изделия электромонтажные»
разработан Центральным проектно-конструкторским бюро
«Электромонтажконструкция»
Министерства монтажных и специальных
строительных работ СССР.

Ответственный за выпуск *В. В. Абрашкина*

Редактор издательства *З. М. Вустина*
Технический редактор *В. И. Овчинникова*
Корректор *В. П. Мирушкина*

Сдано в набор 28.08.80. Подп. в печать 13.10.80. Форм. 60×90¹/₁₆.
Бум. типогр. № 3. Гарнитура литературная. Высокая печать.
Объем 13 п. л. Уч. изд. л. 14,84. Тираж 96 500.
Заказ тип. № 2007. Изд. № 2136. Бесплатно

Прейскурантиздат (125438 г. Москва, Пакгаузное шоссе, 1)

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при
ірственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54. Валовая, 28.
gost.e-ecolog.ru