ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-15

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва 1982

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 25 сентября 1980 г.
№ 857

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-15

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва—1980

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 24-15 «Оптовые цены на изделия для монтажа систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и газоснабжения» издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на продукцию, производимую предприятиями системы министерств и ведомств СССР, а также предприятиями главных управлений по строительству и главных управлений (управлений) по производству строительных материалов Московского и Ленинградского облисполкомов и горисполкомов (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы поставщика (отправителя) по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, брезент, веревками т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной или картонной тары, изготавливаемой в соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товаруполучателем».

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателями единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами или техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев (оговоренных в прейскуранте), когда стандартами или техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены потребителем продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

14. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

15. Оптовые цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости монтажных чертежей и эскизов. Монтажные чертежи и эскизы представляются заводу-изготовителю потребителем (покупателем) бесплатно.

16. Расчеты за продукцию, оптовые цены на которую установлены за 1 т (1 кг), производятся по теоретической массе, исчисленной по рабочим чертежам. Оплата изделий, по которым в результате технических мероприятий завода-изготовителя масса будет снижена без отступлений от требований стандартов или технических условий на их изготовление, производится исходя из массы изделий по чертежам до проведения технических мероприятий. Этот порядок оплаты применяется до конца выполнения наряд-заказа (но не более года), после чего расчеты производятся исходя из новой массы изделия.

Расчеты за продукцию, расцениваемую за 1 м, производятся по фактической длине готовых изделий.

17. Указанный в настоящем прейскуранте размер «до» включает в себя этот размер.

18. Предприятия, имеющие районные надбавки к заработной плате, определяют оптовые цены и норматив чистой продукции путем применения следующих коэффициентов

Надбавки к заработной плате в %	Коэффициенты по разделам прейскуранта			
	к нормативу чистой продукции	к оптовой цене		
	1, 2 и 3	1	2	3
15	1,15	1,08	1,08	1,06
20	1,20	1,09	1,10	1,08
30	1,30	1,13	1,14	1,12
40	1,40	1,16	1,19	1,15

19. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

20. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-15 «Оптовые цены на изделия для монтажа систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и газоснабжения» издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

21. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г., с применением следующих коэффициентов по разделам прейскуранта:

I. Изделия для санитарно-технических систем 1,163
II. Изделия для вентиляционных систем 1,176
III. Изоляция противокоррозионная стальных трубопроводов для газовых и водопроводных сетей 0,995

1. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Трубопроводы систем отопления		ТУ 36-808—77	**Трубопроводы** Изготовляются из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74). Поставляются собранными на уплотняющих материалах в транспортабельные узлы в комплекте с муфтовой арматурой, гильзами и средствами крепления (стоимость муфтовой арматуры оптовой ценой не учтена) Диаметр условного прохода, мм:				
1-001	То же		То же	15	м	1,3	0—20	0—60
1-002	»		»	20	»	1,6	0—20	0—65
1-003	»		»	25	»	2,2	0—20	0—75
1-004	»		»	32	»	2,8	0—20	0—85
1-005	»		»	40	»	3,4	0—20	1—00
1-006	»		»	50	»	5,1	0—20	1—20
	Трубопроводы систем газоснабжения		То же	То же. Диаметр условного прохода, мм:				
1-007	То же		»	15	м	1,4	0—21	0—75
1-008	»		»	20	»	1,8	0—21	0—75
1-009	»		»	25	»	2,3	0—21	0—80
1-010	»		»	32	»	2,8	0—21	0—90
1-011	»		»	40	»	3,7	0—21	1—05
1-012	»		»	50	»	5,0	0—21	1—25

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Трубопроводы систем внутреннего водопровода и горячего водоснабжения		ТУ 36-808—77	Изготовляются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74). Поставляются собранными на уплотняющих материалах в транспортабельные узлы в комплекте с муфтовой арматурой, гильзами и средствами креплений (стоимость муфтовой арматуры оптовой ценой не учтена)				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-013	То же		То же	15	м	1,4	0—25	0—90
1-014	»		»	20	»	1,8	0—25	1—05
1-015	»		»	25	»	2,4	0—25	1—05
1-016	»		»	32	»	3,3	0—25	1—25
1-017	»		»	40	»	4,3	0—25	1—45
1-018	»		»	50	»	5,2	0—25	1—75
1-019	»		»	65	»	7,2	0—25	2—10
1-020	»		»	80	»	8,4	0—25	2—35
	То же		То же	То же. Поставляются собранными на сварке в транспортабельные узлы в комплекте с арматурой, гильзами и средствами креплений (стоимость арматуры, средств креплений, фланцев, болтов и прокладок оптовой ценой не учтена)				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-021	»		»	90	м	9,9	0—25	2—60
1-022	»		»	100	»	12,5	0—28	3—15
1-023	»		»	125	»	15,5	0—29	3—75
1-024	»		»	150	»	18,4	0—31	4—40
	Трубопроводы систем отопления и газоснабжения		ТУ 36-808—77	Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных труб (ГОСТ 8732—78). Поставляются собранными в транспортабельные узлы на сварке (стоимость арматуры, средств крепления, фланцев, болтов и прокладок оптовой ценой не учтена)				
				Наружный диаметр, мм / Толщина стенки, мм				
1-025	То же		То же	57 / 3,5	м	4,6	0—20	1—60
1-026	»		»	76 / 3,5	»	6,3	0—22	1—95
1-027	»		»	89 / 3,5	»	7,0	0—24	2—20
1-028	»		»	108 / 4,0	»	9,9	0—25	2—90
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения		ТУ 36-808—77	Изготовляются из стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ 10704—76). Поставляются собранными в транспортабельные узлы на сварке (стоимость арматуры, средств крепления, фланцев, болтов и прокладок оптовой ценой не учтена)				
				Наружный диаметр, мм / Толщина стенки, мм				
1-029	То же		То же	57 / 3,5	м	4,7	0—20	1—20
1-030	»		»	76 / 3,5	»	6,3	0—22	1—55
1-031	»		»	89 / 3,5	»	7,4	0—25	1—80
1-032	»		»	108 / 4,0	»	10,3	0—29	2—30
1-033	»		»	133 / 4,0	»	12,8	0—29	3—00
1-034	»		»	159 / 4,5	»	17,2	0—32	3—85
1-035	»		»	219 / 6,0	»	30,2	0—33	7—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Трубопроводы систем внутренней канализации		ТУ 36-737—77	Изготовляются из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним (ГОСТ 6942.0—69—ГОСТ 6942.30—69). Поставляются собранными на уплотненных стыках в транспортабельные узлы в комплекте со средствами креплений Диаметр условного прохода, мм:				
1-036	То же		То же	50	м	8,1	0—25	2—45
1-037	»		»	100	»	15,0	0—25	3—65
1-038	»		»	150	»	22,6	0—22	4—40
	Трубопроводы систем внутренней канализации		ТУ 400-28-64—75	Изготовляются из труб и фасонных частей из полиэтилена высокой плотности по ТУ 21-26-100—74. Поставляются собранными на уплотнительных стыках в транспортабельные узлы без средств креплений Диаметр условного прохода, мм:				
1-039	То же		То же	50	м	0,4	0—27	1—20
1-040	»		»	100	»	1,1	0—49	2—15
	Трубопроводы систем внутренней канализации		ТУ 400-28-64—75	Изготовляются из поливинилхлоридных труб и фасонных частей финского производства. Поставляются собранными на уплотнительных стыках в транспортабельные узлы без средств креплений Диаметр условного прохода, мм:				
1-041	То же		То же	50	м	0,5	0—36	1—65
1-042	»		»	100	»	1,5	1—10	4—55
	Патрубки раструбные для систем внутренней канализации		ТУ 400-28-64—75	Предназначены для сборки канализационных трубопроводов из полиэтилена. Изготовляются из труб из полиэтилена высокой плотности по ТУ 21-26-100—74				
				Диаметр условного прохода, мм: 50; Длина, мм: 100				
1-043	То же		То же		штука	0,03	0—11	0—22
				Диаметр условного прохода, мм: 50; Длина, мм: 140				
1-044	»		»		»	0,05	0—11	0—23
				Диаметр условного прохода, мм: 50; Длина, мм: 450				
1-045	»		»		»	0,15	0—11	0—36
				Диаметр условного прохода, мм: 100; Длина, мм: 170				
1-046	»		»		»	0,42	0—12	0—37
				Диаметр условного прохода, мм: 100; Длина, мм: 250				
1-047	»		»		»	0,55	0—13	0—46
				Диаметр условного прохода, мм: 100; Длина, мм: 300				
1-048	»		»		»	0,65	0—13	0—50
				Диаметр условного прохода, мм: 100; Длина, мм: 350				
1-049	»		»		»	0,70	0—13	0—55
				Диаметр условного прохода, мм: 100; Длина, мм: 400				
1-050	»		»		»	0,80	0—13	0—60
				Диаметр условного прохода, мм: 100; Длина, мм: 450				
1-051	»		»		»	0,90	0—13	0—65
	Водостоки внутренние		ТУ 400-28-90—75 с извещениями № 1.29—77, 2.45—80	Предназначены для удаления воды с поверхности кровли зданий. Изготовляются из поливинилхлоридных труб легкого и среднелегкого типа (ТУ 6-05-1573—72). Поставляются в комплекте с резиновыми кольцами (хомуты с прокладками и переходные детали оптовой ценой не учтены) Диаметр условного прохода, мм:				
1-052	То же		То же	100	м	1,7	0—09	3—25
1-053	»		»	150	»	3,0	0—10	5—90

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
				Монтажные узлы и детали из труб				
	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов		ТУ 400-28-65—75 с извещениями № 1.4—78, 2.29—80	Изготовляются из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ107—74), стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76), стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78), стальных бесшовных холоднодеформированных (ГОСТ 8734—75) труб. Поставляются собранными на сварке в транспортабельные узлы с приваренными фланцами и установленной арматурой (стоимость арматуры оптовой ценой не учтена)				
				Наружный диаметр, мм / Толщина стенки, мм				
1-054	То же		То же	20 / 2,0	м	1,3	0—20	0—65
1-055	»		»	25 / 2,5	»	1,8	0—20	0—75
1-056	»		»	32 / 2,5	»	2,8	0—22	1—00
1-057	»		»	38 / 2,5	»	3,6	0—29	1—25
1-058	»		»	45 / 2,5	»	4,9	0—36	1—70
1-059	»		»	57 / 3,5	»	5,1	0—60	2—20
1-060	»		»	76 / 3,5	»	6,7	0—75	2—85
1-061	»		»	89 / 3,5	»	10,1	0—95	3—80
1-062	»		»	108 / 4,0	»	12,1	1—25	4—60
1-063	»		»	133 / 4,0	»	15,8	1—65	6—00
1-064	»		»	159 / 4,5	»	21,3	1—90	6—90
1-065	»		»	219 / 6,0	»	42,6	3—10	12—20
1-066	»		»	273 / 7,0	»	54,7	3—35	15—30
1-067	»		»	325 / 8,0	»	64,5	4—10	18—10
1-068	»		»	377 / 9,0	»	84,2	4—55	21—50
1-069	»		»	426 / 9,0	»	93,29	5—50	27—00
1-070	»		»	530 / 9,0	»	118,1	6—90	31—50
	Обвязка конденсатоотводчиков		ТУ 400-28-65—75 с извещениями № 1.4—78, 2.29—80	Изготовляется из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ107—74) с установкой трех вентилей. Поставляется собранной на уплотняющих материалах в комплекте с конденсатоотводчиком (стоимость конденсатоотводчика оптовой ценой не учтена)				
1-071	То же		То же	№ 00	комплект	3,0	1—30	5—60
1-072	»		»	№ 0	»	3,1	1—90	7—30
1-073	»		»	№ 1	»	5,8	2—15	8—60
1-074	»		»	№ 2	»	10,0	2—50	11—80
1-075	»		»	№ 3	»	11,8	3—10	14—70
1-076	»		»	№ 4	»	16,5	3—35	19—70
	Обвязка ручных насосов		ТУ 400-28-65—75 с извещениями № 1.4—78, 2.29—80	Изготовляется из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ107—74) с установкой 4 шт. проходных сальниковых кранов, вентиля и обратного клапана. Поставляется собранной на уплотняющих материалах в комплекте с ручным насосом (стоимость ручного насоса оптовой ценой не учтена)				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-077	То же		То же	25	комплект	15,6	2—10	14—00
1-078	»		»	40	»	32,6	2—40	25—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Обвязка водомеров турбинных		ТУ 36-808—77	Изготовляется из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) и стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78) труб. Поставляется собранной на уплотняющем материале в транспортабельные узлы				
	а) с обводной линией			В комплект входят: задвижка — 1 шт. по диаметру ввода и 2 шт. по диаметру водомера, катушка, болты и прокладки (стоимость катушки, задвижек и водомера оптовой ценой не учтена) Диаметр условного прохода, мм:				
				Водомера / Ввода / Трубопровода обвязки				
1-079	То же		То же	50 / 50 / 50	комплект	88	11—00	26—60
1-080	»		»	50 / 80 / 50—80	»	113	11—60	32—00
1-081	»		»	50 / 100 / 50—100	»	135	14—20	37—00
	б) без обводной линии			В комплект входят: задвижки — 2 шт. по диаметру ввода, болты, прокладки (стоимость водомера и задвижек оптовой ценой не учтена)				
				Диаметр условного прохода, мм:				
				Водомера / Ввода / Трубопровода обвязки				
1-082	То же		То же	50 / 50 / 50	комплект	60	5—10	16—40
1-083	»		»	50 / 80 / 50—80	»	89	7—35	21—00
1-084	»		»	50 / 100 / 50—100	»	118	9—50	25—50
1-085	»		»	80 / 100 / 80—100	»	121	9—85	34—00
1-086	»		»	100 / 150 / 100—150	»	223	10—50	42—00
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов)		ТУ 400-28-132—76 с извещением № 1.2—80	Предназначены для установки на абонентском вводе для смешения обратной воды от системы отопления с теплоносителем. Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78), бесшовных холоднодеформированных (ГОСТ 8734—75) или водогазопроводных (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) труб. Поставляются собранными на уплотняющем материале в транспортабельные узлы. В комплект входят: задвижки — 4 шт., элеватор — 1 шт., грязевики — 2 шт., катушки — 2 шт., краны сальниковые — 4 шт., краны трехходовые — 5 шт. (стоимость элеватора и задвижек оптовой ценой не учтена)				
				Длина, м / Высота, м				
1-087	№ 1, 2		То же	2,5 / 0,8	комплект	165,1	33—00	102—00
1-088	№ 3, 4, 5		»	2,8 / 0,8	»	264,2	45—00	130—00
1-089	№ 6, 7		»	3,1 / 0,8	»	387,5	47—00	156—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Вводы тепловые без элеваторов (узлы управления)		ТУ 36-808—77	Предназначены для присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к наружным тепловым сетям. Изготовляются из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) и стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78) труб. Поставляются собранными на уплотняющем материале в транспортабельные узлы. В комплект входят: задвижки — 2 шт., грязевик — 1 шт. (неразъемный), вентили — 3 шт., краны — 2 шт., оправа для термометров — 2 шт., диафрагма, болты, прокладки (стоимость задвижек и термометров оптовой ценой не учтена)				
				Диаметр условного прохода ввода, мм: Строительная длина узла, мм				
1-090	То же		То же	50 — 1400	комплект	95	12—70	50—00
1-091	»		»	70—80 — 1600	»	140—145	14—20	59—00
1-092	»		»	100 — 1700	»	202	19—50	78—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Блоки радиаторные	Стальные панельные РСГ	ТУ 36 УССР-13—80	Предназначены для монтажа систем отопления. Поставляются в собранном виде с присоединенными к радиаторам трубопроводами обвязки (стоимость радиаторов и трубопроводов оптовой ценой не учтена)				
	Однорядные							
1-093	а) присоединение прямое	То же	То же	То же	1 блок	—	0—60	0—90
1-094	б) присоединение на отводах	»	»	»	»	—	0—75	1—15
1-095	Двухрядные	»	»	»	»	—	1—00	1—60
1-096	Четырехрядные	»	»	»	»	—	3—15	4—70
1-097	Блоки радиаторные	Чугунные	ТУ 36-808—77	Назначение и условия поставки те же (стоимость радиаторов и трубопроводов оптовой ценой не учтена)	1 блок	—	0—26	0—38
	Блоки конвекторные	Комфорт	ТУ 36 УССР-17—80	Назначение и условия поставки те же (стоимость конвекторов и трубопроводов оптовой ценой не учтена)				
1-098	То же	То же	То же	Из 1 конвектора	1 блок	—	1—00	1—50
1-099	»	»	»	Из 2 конвекторов	»	—	1—30	1—90
1-100	»	»	»	Из 3 конвекторов	»	—	2—10	2—95
1-101	»	»	»	Из 4 конвекторов	»	—	2—50	3—60
1-102	»	»	»	Из 5 конвекторов	»	—	3—20	4—55
1-103	Блоки водопроводные горизонтальные		ТУ 36-808—77	Предназначены для монтажа систем внутреннего водопровода и горячего водоснабжения. Поставляются собранными на уплотняющем материале и соединенными общими средствами крепления (стоимость трубопроводов оптовой ценой не учтена)	1 блок	—	0—30	0—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
1-104	Блоки водопроводные вертикальные		ТУ 36-808—77	Назначение и условия поставки те же (стоимость трубопроводов оптовой ценой не учтена)	1 блок	—	0—34	0—80
1-105	Блоки водопроводно-канализационные горизонтальные		ТУ 36-808—77	Предназначены для одновременного монтажа систем внутреннего водопровода и горячего водоснабжения и систем канализации. Поставляются собранными на уплотняющем материале и соединенными общими средствами креплений (стоимость трубопроводов оптовой ценой не учтена)	1 блок	—	0—31	0—65
1-106	Блоки водопроводно-канализационные вертикальные		ТУ 36-808—77	Назначение и условия поставки те же (стоимость трубопроводов оптовой ценой не учтена)	1 блок	—	0—55	1—00
	Блоки калориферов		ТУ 36-808—77	Предназначены для монтажа систем воздушного отопления и вентиляции. Поставляются собранными на болтах и установленными на подставках с присоединенными трубопроводами обвязки (стоимость калориферов, трубопроводов и подставок оптовой ценой не учтена)				
1-107	То же		То же	Блок из 2 калориферов	блок	—	5—70	9—00
1-108	»		»	Блок из 3 калориферов	»	—	8—50	11—90
1-109	»		»	Блок из 4 калориферов	»	—	16—80	25—00
1-110	»		»	Блок из 6 калориферов	»	—	24—50	36—50
1-111	»		»	Блок из 8 калориферов	»	—	32—80	49—00
	Регистры отопительные		ТУ 400-28-142—76 с извещением № 1.51—80	Предназначены для установки в помещениях в качестве нагревательных приборов. Изготовляются из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) и стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ 10704—76)				
				Диаметр условного прохода водогазопроводных труб, мм: нитки / колонки				
1-112	То же		То же	20 / 20	1 метр нитки	1,8	0—25	0—65
1-113	»		»	25 / 25	То же	2,6	0—26	0—85
1-114	»		»	32 / 40	»	3,3	0—27	0—95
1-115	»		»	40 / 50	»	4,2	0—34	1—20
				Наружный диаметр прямошовных труб, мм: нитки / колонки				
1-116	То же		То же	57 / 89	1 метр нитки	4,8	0—70	2—10
1-117	»		»	76 / 108	То же	6,4	0—70	2—55
1-118	»		»	89 / 108	»	7,5	0—75	2—80
1-119	»		»	108 / 159	»	10,9	0—90	3—80
1-120	»		»	133 / 159	»	15,0	0—90	4—75
1-121	»		»	159 / 219	»	20,6	1—25	6—90

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Регистры отопительные, замоноличиваемые в панели	Р-1; Р-2; Р-1-44; Р-2-44; ОП-1	ТУ 400-28-330—78	Предназначены для монтажа систем панельного отопления. Изготовляются из стальных водогазопроводных неоцинкованных (ГОСТ 3268—75) (СтСЭВ 107—74), стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76) и бесшовных горячедеформированных труб (ГОСТ 8732—78)				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-122				15	м	1,5	0—24	0—60
1-123				20	»	1,7	0—25	0—65
	Регистры для плинтусных отопительных панелей	РМ-1384	ТУ 400-28-330—78	Предназначены для монтажа систем отопления в детских дошкольных учреждениях. Изготовляются из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3268—75) (СтСЭВ 107—74). Поставляются с элементами креплений и монтажными петлями				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-124	То же		То же	15	м	1,5	0—32	0—90
	Полотенцесушители (регистры для отопления ванных комнат)		ТУ 400-28-85—75	Присоединяются к системам отопления. Изготовляются из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74). Поставляются в комплекте с креплениями.				

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Диаметр условного прохода, мм	Поверхность нагрева, м²	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
1-125	а) двухвитковые		То же	25	0,33	штука	8,3	0—60	2—25
1-126	То же		»	32	0,42	»	10,3	0—90	2—80
1-127	б) одновитковые		»	25	0,18	»	3,8	0—24	1—45
1-128	То же		»	32	0,20	»	5,0	0—37	1—65
1-129	в) П-образные		»	25	0,20	»	5,0	0—48	1—50
1-130	То же		»	32	0,25	»	6,7	0—60	1—85
	Полотенцесушители (регистры для отопления ванных комнат)		ТУ 400-28-85—75	Присоединяются к системам горячего водоснабжения или отопления. Изготовляются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74). Поставляются в комплекте с креплениями					
1-131	а) двухвитковые		То же	25	0,33	штука	7,7	1—10	2—80
1-132	То же		»	32	0,42	»	10,3	1—25	3—50
1-133	б) одновитковые		»	25	0,18	»	3,8	0—34	1—70
1-134	То же		»	25	0,27	»	6,3	0—40	2—35
1-135	»		»	32	0,20	»	5,0	0—39	2—00
1-136	»		»	32	0,34	»	8,3	0—43	2—85
1-137	в) П-образные		»	25	0,20	»	5,0	0—80	1—80
1-138	То же		»	32	0,25	»	6,7	0—90	2—30

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Компенсаторы П-образные		ТУ 36-808—77	Предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов. Изготовляются из стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76) и стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78) труб. Поставляются диаметром до 133 мм цельносварными, диаметром 159 мм и выше — составными из трех частей				
				Наружный диаметр, мм / Толщина стенки, мм / Длина, м				
1-139	То же		То же	57 / 3,5 / 6,3	штука	29	2—50	10—00
1-140	»		»	76 / 3,5 / 6,3	»	40	3—00	13—30
1-141	»		»	89 / 3,5 / 6,3	»	47	4—00	15—70
1-142	»		»	108 / 4,0 / 6,3	»	65	5—60	21—00
1-143	»		»	133 / 4,0 / 10,5	»	134	6—10	37—50
1-144	»		»	159 / 4,5 / 10,5	»	182	7—20	52—00
1-145	»		»	219 / 6,0 / 10,5	»	370	12—10	90—00
1-146	»		»	273 / 7,0 / 12,6	»	583	15—60	147—00
1-147	»		»	325 / 8,0 / 12,6	»	714	17—80	192—00
1-148	»		»	377 / 9,0 / 20	»	1609	24—50	365—00
1-149	»		»	426 / 9,0 / 20	»	1845	26—50	420—00
				Примечание. При изменении длины компенсатора разница в стоимости труб доплачивается или удерживается по прейскурантной цене труб с транспортно-заготовительными расходами.				
	Компенсаторы сальниковые (односторонние)		ТУ 34-42-2240—76	Предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов тепловых сетей. Изготовляются из стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10706—76), стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78) труб, листовой и сортовой стали. Поставляются с сальниковой набивкой				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-150	То же		То же	100	штука	20,5	9—40	20—50
1-151	»		»	125	»	27,7	10—10	23—00
1-152	»		»	150	»	39,4	10—60	29—00
1-153	»		»	200	»	100,5	14—00	50—50
1-154	»		»	250	»	132,3	19—30	67—00
1-155	»		»	300	»	168,0	23—50	82—00
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-156	Компенсаторы сальниковые (односторонние)		ТУ 34-42-2440—76 с извещением № 1 от 5.03.80	350	»	169,0	28—50	95—00
1-157	»		»	400	»	221,0	34—50	114—00
	То же		То же	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. Поставляются с сальниковой набивкой				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-158	»		»	500	штука	336	42—00	151—00
1-159	»		»	600	»	419	48—00	181—00
1-160	»		»	700	»	492	52—00	205—00
1-161	»		»	800	»	632	62—00	247—00
1-162	»		»	900	»	824	76—00	303—00
1-163	»		»	1000	»	1016	82—00	354—00
1-164	»		»	1200	»	1428	142—00	518—00
1-165	»		»	1400	»	1843	143—00	616—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Компенсаторы сальниковые (односторонние)		ТУ 34-42-2440—76 с извещением № 1 от 5.03.80	Предназначены для компенсации линейных изменений длины трубопроводов городских водопроводных магистралей давлением до 12 кгс/см². Изготовляются из толстолистовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. Поставляются в собранном виде в комплекте с резиновым уплотнением и стяжными шпильками и гайками				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-166	То же		То же	600	штука	205	60—00	138—00
1-167	»		»	900	»	313	83—00	197—00
1-168	»		»	1000	»	352	88—00	206—00
1-169	»		»	1200	»	440	133—00	283—00
	Воздухосборники горизонтальные и вертикальные		ТУ 36-808—77	Устанавливаются на трубопроводах системы отопления для удаления из них воздуха. Изготовляются из стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76) и стальных бесшовных горячекатаных (ГОСТ 8732—78) труб				
				Наружный диаметр корпуса, мм:				
1-170	То же		То же	76	штука	3,1	1—10	2—30
1-171	»		»	89	»	4,1	1—10	2—50
1-172	»		»	108	»	5,9	1—10	3—10
1-173	»		»	133	»	6,9	1—30	4—35
1-174	»		»	159	»	10,2	1—60	4—60
1-175	»		»	219	»	21,0	2—15	7—30
1-176	»		»	273	»	32,9	2—95	11—70
1-177	»		»	325	»	53,2	3—75	15—50
1-178	»		»	426	»	73,8	3—90	23—00
	Грязевики		ТУ 400-28-84—75 с извещением № 1.44—79	Предназначены для улавливания загрязнений в системах отопления и тепловых сетях. Изготовляются из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74), стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10706—76), стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78) труб и толстолистовой стали (ГОСТ 19903—74)				
				Наружные диаметры, мм: входного патрубка / корпуса				
1-179	То же		То же	45 / 108	штука	16,8	2—40	12—30
1-180	»		»	57 / 159	»	29,2	3—00	14—30
1-181	»		»	89 / 219	»	48,9	4—10	27—00
1-182	»		»	108 / 273	»	70,0	4—80	28—00
1-183	»		»	133 / 273	»	71,5	5—20	35—00
1-184	»		»	159 / 325	»	103,3	7—70	45—00
1-185	»		»	219 / 426	»	184,0	17—80	73—00
1-186	»		»	273 / 530	»	296,2	21—10	118—00
1-187	»		»	325 и выше / —	кг	—	0—07	0—28

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Гребенки паро- и водораспределительные		ТУ 36-808—77	Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78) и стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76) труб. Поставляются с приваренными штуцерами в комплекте с прокладками и бслтами				
				Наружный диаметр, мм / Толщина стенки, мм				
1-188	а) Корпус		То же	108 / 4,0	м	11,0	1—20	4—60
1-189	То же		»	159 / 4,5	»	21,0	1—90	7—60
1-190	»		»	219 / 6,0	»	37,4	2—85	12—40
1-191	»		»	273 / 7,0	»	51,8	3—35	15—00
1-192	»		»	325 / 8,0	»	62,2	5—70	20—00
1-193	б) штуцеры		»	57 / 3,5	штука	4,0	0—85	2—95
1-194	То же		»	89 / 4,0	»	5,0	1—00	3—75
1-195	»		»	108 / 4,0	»	8,2	1—20	5—20
1-196	»		»	133 / 4,5	»	11,0	1—60	6—40
1-197	»		»	159 / 4,5	»	14,0	1—95	8—50
1-198	»		»	219 / 6,0	»	21,0	3—10	11—80
1-199	»		»	273 / 7,0	»	35,0	3—90	14—50
	Узлы арматурные (фланцевые)		ТУ 400-28-153—76 с извещением № 1.4—80	Предназначены для установки в системах отопления, водопровода и горячего водоснабжения. Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78), стальных бесшовных холоднодеформированных (ГОСТ 8734—75) или стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76) труб. Состав узла: арматура фланцевая (подготовленная) — 1 шт., патрубки фланцевые — 2 шт. Поставляются собранными на болтах с постановкой прокладок (стоимость арматуры оптовой ценой не учтена)				
				Условный диаметр арматуры, мм / Длина двух патрубков, мм / Толщина стенки патрубка, мм				
1-200	а) на условное давление Ру=1,0 МПа (10 кГс/см²)		То же	50 / 600 / 3,5	узел	8,3	1—65	5—90
1-201	То же		»	80 / 600 / 4,0	»	13,0	1—80	7—80
1-202	»		»	100 / 600 / 4,0	»	17,2	2—55	9—30
1-203	»		»	125 / 600 / 4,0	»	21,7	2—75	12—00
1-204	»		»	150 / 600 / 4,5	»	29,3	3—35	14—80
1-205	»		»	200 / 700 / 6,0	»	44,0	5—20	22—00
1-206	»		»	250 / 700 / 7,0	»	62,0	6—50	29—50
1-207	»		»	300 / 800 / 8,0	»	85,0	7—60	37—00
1-208	»		»	350 / 800 / 9,0	»	110,0	10—30	43—00
1-209	»		»	400 / 800 / 9,0	»	135,0	17—20	61—00
1-210	б) на условное давление Ру=1,6 МПа (16 кГс/см²)		»	32 / 600 / 3,0	»	6,4	1—65	4—50
1-211	То же		»	40 / 600 / 3,5	»	7,3	1—75	5—00
1-212	»		»	50 / 600 / 3,5	»	9,5	2—20	6—00
1-213	»		»	80 / 600 / 4,0	»	14,2	2—65	8—00
1-214	»		»	100 / 600 / 4,0	»	18,8	3—40	10—40
1-215	»		»	150 / 600 / 4,5	»	31,5	4—40	15—60

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
				Условный диаметр арматуры, мм	Длина двух патрубков, мм	Толщина стенки патрубка, мм				
1-216	в) на условное давление Ру=2,5 МПа (25 кГс/см²)		ТУ 400-28-153—76 с извещением № 1.4—80	32	600	3,0	узел	6,8	1—70	4—90
1-217	То же		То же	40	600	3,5	»	8,0	1—80	5—40
1-218	»		»	50	600	3,5	»	9,8	2—20	6—10
1-219	»		»	65	600	4,0	»	13,8	2—45	8—00
1-220	»		»	80	600	4,0	»	16,3	2—70	9—00
1-221	»		»	100	600	4,0	»	23,6	3—50	12—30
1-222	»		»	150	600	4,5	»	39,8	4—50	18—00
1-223	»		»	200	700	6,0	»	62,9	6—70	27—50
1-224	»		»	250	700	7,0	»	90,5	8—20	38—50
	Патрубки с фланцами		ТУ 400-28-213—77	Предназначены для присоединения фланцевой арматуры и санитарно-технического оборудования к трубопроводам. Изготовляются из стальных бесшовных холоднодеформированных (ГОСТ 8734—75), стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78), стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76) труб и стальных плоских приварных фланцев (ГОСТ 1255—67). Поставляются с приваренными фланцами							
				Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина патрубка, мм				
1-225	То же		То же	18	2,0	150	штука	0,6	0—14	0—60
1-226	»		»	18	2,0	300	»	0,7	0—14	0—65
1-227	»		»	25	2,5	150	»	0,9	0—14	0—70
1-228	»		»	25	2,5	300	»	1,1	0—14	0—75
1-229	»		»	32	2,8	150	»	1,2	0—18	0—80
1-230	»		»	32	2,8	300	»	1,5	0—18	0—90
1-231	»		»	38	2,8	150	»	1,7	0—18	1—00
1-232	»		»	38	2,8	300	»	2,1	0—18	1—10
1-233	»		»	45	3,0	150	»	2,2	0—21	1—10
1-234	»		»	45	3,0	300	»	2,8	0—21	1—20
1-235	»		»	57	3,5	300	»	4,0	0—43	1—75
1-236	»		»	76	3,5	300	»	4,8	0—43	2—10
1-237	»		»	89	3,5	300	»	5,6	0—43	2—20
1-238	»		»	108	4,0	300	»	7,8	0—49	3—10
1-239	»		»	133	4,0	300	»	9,7	0—50	3—50
1-240	»		»	159	4,5	300	»	11,8	0—70	4—60
1-241	»		»	219	6,0	300	»	18,0	0—85	6—40
1-242	»		»	219	6,0	350	»	19,6	0—85	6—80
1-243	»		»	273	7,0	300	»	35,8	1—30	8—60
1-244	»		»	273	7,0	350	»	38,1	1—30	9—10
1-245	»		»	325	8,0	300	»	44,2	1—60	11—00
1-246	»		»	325	8,0	400	»	50,5	1—60	12—30
1-247	»		»	377	9,0	300	»	57,9	2—90	13—90
1-248	»		»	377	9,0	400	»	66,1	2—90	15—30
1-249	»		»	426	9,0	300	»	73,7	3—00	17—20
1-250	»		»	426	9,0	400	»	83,0	3—00	18—90
1-251	»		»	480	9,0	300	»	87,8	4—75	22—00
1-252	»		»	480	9,0	400	»	98,2	4—75	23—50
1-253	»		»	530	9,0	300	»	107,2	5—00	24—00
1-254	»		»	530	9,0	400	»	118,8	5—00	26—00
1-255	»		»	630	9,0	300	»	110,0	5—70	30—00
1-256	»		»	630	9,0	400	»	123,8	5—70	33—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Узлы присоединения водоподогревателя ЦТП к водопроводу		ТУ 400-28-293—77 с извещением № 1.43—79	Предназначены для присоединения и учета расхода холодной воды в системе горячего водоснабжения. Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78), стальных электросварных (ГОСТ 10704—76) и стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) труб. Поставляются собранными на уплотняющем материале в транспортабельные узлы. В комплект входят: задвижка (или вентиль) — 1 шт., клапан обратный — 1 шт., водомер г. в. — 1 шт., термометр, манометр и трехходовой кран (стоимость задвижки (или вентиля), клапана обратного, водомера г. в., термометра, манометра и трехходового крана оптовой ценой не учтена)				
				Тип: I; Ду трубопроводов узла присоединения, мм: 40×30×40; Общая строительная длина, мм: 2470				
1-257	То же		То же		1 узел	49,0	5—40	15—80
1-258	»		»	I; 50×40×50; 2590	»	70,7	6—00	18—40
1-259	»		»	II; 80×50×80; 2825	»	115,3	7—70	29—00
1-260	»		»	II; 100×80×100; 3230	»	164,7	9—30	37—00
1-261	»		»	II; 150×100×150; 3810	»	289,6	11—30	51—00
1-262	»		»	II; 200×150×200; 4680	»	454,7	14—60	77—00
	Отводы из стальных труб, гнутые под углом 90°		ТУ 36-808—77	Изготовляются из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74)				
				Диаметр условного прохода, мм: 15; Толщина стенки, мм: 2,8; Размеры плеч, м: 0,15×0,15				
1-263	То же		То же		штука	0,37	0—02	0—10
1-264	»		»	15; 2,8; 0,5×0,5	»	1,23	0—02	0—27
1-265	»		»	20; 2,8; 0,15×0,15	»	0,47	0—03	0—12
1-266	»		»	20; 2,8; 0,5×0,5	»	1,58	0—03	0—33
1-267	»		»	25; 3,2; 0,2×0,2	»	0,88	0—03	0—33
1-268	»		»	25; 3,2; 0,5×0,5	»	2,24	0—03	0—43
1-269	»		»	32; 3,2; 0,3×0,3	»	1,68	0—06	0—34
1-270	»		»	32; 3,2; 1×1	»	5,86	0—06	1—10
1-271	»		»	40; 3,5; 0,3×0,3	»	2,09	0—06	1—41
1-272	»		»	40; 3,5; 1×1	»	7,24	0—06	1—35
1-273	»		»	50; 3,5; 0,3×0,3	»	2,6	0—07	0—55
1-274	»		»	50; 3,5; 1×1	»	9,2	0—08	1—70
1-275	»		»	65; 4,0; 0,5×0,5	»	6,5	0—17	1—30
1-276	»		»	65; 4,0; 1×1	»	13,2	0—18	2—55
1-277	»		»	80; 4,0; 0,5×0,5	»	7,6	0—24	1—60
1-278	»		»	80; 4,0; 1,5×1,5	»	23,7	0—25	4—45
	То же		То же	Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных труб (ГОСТ 8732—78)				
				Наружный диаметр, мм: 57; Толщина стенки, мм: 3,5; Размеры плеч, м: 0,3×0,3				
1-279	»		»		штука	2,4	0—18	0—90
1-280	»		»	57; 3,5; 0,5×0,5	»	4,2	0—19	1—40
1-281	»		»	76; 3,5; 0,5×0,5	»	5,5	0—19	1—65

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
				Наружный диаметр, мм / Толщина стенки, мм / Размеры плеч, м				
1-282	Отводы из стальных труб, гнутые под углом 90°		ТУ 36-808—77	76 / 3,5 / 1×1	штука	11,7	0—20	3—20
1-283	То же		То же	89 / 3,5 / 0,5×0,5	»	6,5	0—27	1—95
1-284	»		»	89 / 3,5 / 1×1	»	13,8	0—29	3—70
1-285	»		»	108 / 4,0 / 0,5×0,5	»	8,9	0—34	2—55
1-286	»		»	108 / 4,0 / 1×1	»	18,9	0—34	4—90
	То же		То же	Изготовляются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74)				
				Диаметр условного прохода, мм / Толщина стенки, мм / Размеры плеч, м				
1-287	То же		То же	15 / 2,8 / 0,15×0,15	штука	0,37	0—02	0—13
1-288	»		»	20 / 2,8 / 0,15×0,15	»	0,47	0—03	0—16
1-289	»		»	25 / 3,2 / 0,2×0,2	»	0,88	0—03	0—26
1-290	»		»	32 / 3,2 / 0,3×0,3	»	1,68	0—03	0—47
1-291	»		»	40 / 3,5 / 0,3×0,3	»	2,09	0—04	0—60
1-292	»		»	50 / 3,5 / 0,3×0,3	»	2,61	0—05	0—70
1-293	»		»	65 / 4,0 / 0,3×0,3	»	6,46	0—17	1—70
1-294	»		»	80 / 4,0 / 0,5×0,5	»	7,56	0—26	2—05
1-295	»		»	100 / 4,5 / 0,6×0,6	»	13,1	0—32	3—35
				Примечание. При изменении размеров плеч отводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных, стальных бесшовных, горячедеформированных и стальных водогазопроводных оцинкованных труб разница в стоимости труб доплачивается или удерживается по прейскурантной цене с транспортно-заготовительными расходами.				
	Части фасонные водопроводные сварные из труб		ТУ 400-28-69—75 с извещением № 1.34—80	Предназначены для изменения направлений и диаметров трубопроводов водопроводных магистралей				
1-296	а) с фланцами		То же	Диаметр, мм: до 800	т	—	113—00	368—00
1-297	То же		»	свыше 800	»	—	104—00	331—00
1-298	б) без фланцев		»	до 800	»	—	90—00	340—00
1-299	То же		»	свыше 800	»	—	86—00	302—00
	Трубы смывные		ТУ 36-1969—76 с извещением № 36—1134	Предназначены для присоединения высокорасположенного смывного бачка к унитазу. Изготовляются из стальных водогазопроводных оцинкованных и неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) диаметром 32 мм. Поставляются с навернутой муфтой и контргайкой				
1-300	То же		То же	а) оцинкованные	штука	4,9	0—13	1—55
1-301	»		»	б) неоцинкованные	»	4,9	0—12	1—30

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Сгоны общего назначения		ТУ 36-808—77	Соединительная деталь трубопроводов. Изготовляется из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) с короткой и длинной резьбами. Комплектуются муфтой и контргайкой					
				Диаметр условного прохода, мм	Длина сгона, мм				
1-302	а) нормальные		То же	15	110	штука	0,2	0—03	0—19
1-303	То же		»	20	110	»	0,3	0—04	0—23
1-304	»		»	25	130	»	0,5	0—05	0—28
1-305	»		»	32	130	»	0,7	0—06	0—35
1-306	»		»	40	150	»	1,0	0—07	0—44
1-307	»		»	50	150	»	1,3	0—09	0—70
1-308	б) удлиненные		То же	15	300	штука	0,5	0—03	0—24
1-309	То же		»	20	300	»	0,6	0—04	0—29
1-310	»		»	25	300	»	0,9	0—04	0—35
1-311	»		»	32	300	»	1,2	0—05	0—44
1-312	»		»	40	300	»	1,5	0—05	0—55
1-313	»		»	50	300	»	2,1	0—10	0—85
				То же, из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74)					
1-314	в) нормальные		»	15	110	штука	0,2	0—02	0—20
1-315	То же		»	20	110	»	0,3	0—03	0—25
1-316	»		»	25	130	»	0,5	0—05	0—31
1-317	»		»	32	130	»	0,7	0—05	0—37
1-318	»		»	40	150	»	1,0	0—07	0—48
1-319	»		»	50	150	»	1,3	0—08	0—75
				Примечание. При изменении длины сгона из стальных водогазопроводных неоцинкованных и стальных водогазопроводных оцинкованных труб разница в стоимости труб доплачивается или удерживается по прейскурантной цене труб с транспортно-заготовительными расходами					
	Бочонки		ТУ 36-808—77	Соединительная деталь трубопроводов. Изготовляется из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) с короткими резьбами					
				Диаметр условного прохода, мм	Длина, мм				
1-320	То же		То же	15	50	100 шт.	6,0	0—02	3—95
1-321	»		»	20	50	»	8,0	0—02	4—45
1-322	»		»	25	60	»	20,0	0—02	5—70
1-323	»		»	32	70	»	21,0	0—03	7—70
1-324	»		»	40	80	»	30,0	0—03	9—80
1-325	»		»	50	90	»	40,0	0—04	13—30
				То же, из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74)					
1-326	»		»	15	50	100 шт.	6,0	0—02	4—55
1-327	»		»	20	50	»	8,0	0—02	5—30

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
				Диаметр условного прохода, мм / Длина, мм				
1-328	Бочонки		ТУ 36-808—77	25 / 60	100 шт.	20,0	0—02	6—80
1-329	То же		»	32 / 70	»	21,0	0—03	9—40
1-330	»		»	40 / 80	»	30,0	0—03	12—00
1-331	»		»	50 / 90	»	40,0	0—04	16—40
				Примечание. При изменении длины бочонка из стальных водогазопроводных неоцинкованных и стальных водогазопроводных оцинкованных труб разница в стоимости труб доплачивается или удерживается по прейскурантной цене труб с транспортно-заготовительными расходами				
				Баки металлические				
	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные)		ТУ 400-28-70—75 с извещением № 1.31—80	Предназначены для сбора конденсата в системах парового отопления. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) или листовой холоднокатаной (ГОСТ 19904—74) стали (без водоуказателя) (стоимость водоуказателя оптовой ценой не учтена)				
				Емкость бака, м³:				
1-332	То же		То же	до 0,3	штука	98,2	6—10	27—00
1-333	»		»	до 0,4	»	116,0	5—80	30—00
1-334	»		»	до 0,6	»	139,0	6—50	38—00
1-335	»		»	до 0,8	»	185,4	9—60	47—50
1-336	»		»	до 1	»	205,5	10—10	48—50
1-337	»		»	до 1,25	»	231,5	10—90	57—00
1-338	»		»	до 1,5	»	265,0	13—40	64—00
1-339	»		»	до 2	»	427,0	14—20	81—00
1-340	»		»	до 3	»	584,0	16—90	114—00
1-341	»		»	до 5	»	843,0	27—00	170—00
	Баки расширительные (круглые и прямоугольные)		ТУ 400-28-146—76 с извещениями № 1.2—78, 2.32—80	Предназначены для поглощения избытка воды в системах водяного отопления. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) или листовой холоднокатаной (ГОСТ 19904—74) и сортовой стали				
				Емкость бака, м³:				
1-342	То же		То же	до 0,1	штука	35,9	4—80	13—90
1-343	»		»	до 0,15	»	45,9	5—50	16—90
1-344	»		»	до 0,2	»	55,3	6—10	19—40
1-345	»		»	до 0,3	»	73,5	8—00	26—00
1-346	»		»	до 0,4	»	88,5	8—60	29—50
1-347	»		»	до 0,5	»	97,0	8—90	31—00
1-348	»		»	до 0,6	»	107,2	9—50	34—00
1-349	»		»	до 0,8	»	130,0	10—20	39—50
1-350	»		»	до 1	»	149,2	11—20	44—50
1-351	»		»	до 1,2	»	169,0	11—60	48—50
1-352	»		»	до 1,5	»	198,2	12—50	55—00
1-353	»		»	до 2	»	235,0	13—50	63—00
1-354	»		»	до 2,5	»	290,0	14—40	74—00
1-355	»		»	до 3	»	312,0	15—30	80—00
1-356	»		»	до 3,5	»	346,0	16—80	89—00
1-357	»		»	до 4	»	366,0	19—70	99—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Баки расширительные унифицированные с переливным баком		ТУ 400-28-146—76 с извещениями № 1.2—78, 2.32—80	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали				
1-358	То же		То же	до 1	штука	263,0	76—00	144—00
1-359	»		»	до 1,5	»	355,2	86—00	175—00
1-360	»		»	до 2	»	453,3	97—00	196—00
1-361	Баки разные		»	Предназначены для хранения запаса воды, раствора соли, масел, мазута и прочего. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали	кг	—	0—08	0—25
1-362	Контрольно-сигнальное устройство к унифицированным расширительным бакам		ТУ 400-28-146—76 с извещениями № 1.2—78, 2.32—80	Предназначено для поддержания заданного уровня воды в баках. Изготовляется из водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) и толстолистовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74). Поставляется в комплекте с запорной арматурой и поплавковым реле РП-40/1	комплект	26,8	8—70	21—00
				Средства крепления				
	Кронштейны радиаторные двойные штампованные	КРД	ТУ 400-28-205—76	Предназначены для крепления чугунных радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74) и стальной полосы (ГОСТ 103—76)				
				Длина кронштейна от стены до оси отопительного прибора, мм:				
1-363	То же		То же	100	100 шт.	85,0	16—80	35—00
1-364	»		»	130	»	86,0	16—80	35—50
	Кронштейны радиаторные		ТУ 400-28-205—76	Предназначены для крепления чугунных радиаторов на кирпичных и бетонных стенах. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74)				
				Длина кронштейна, мм:				
1-365	То же		То же	325	100 шт.	31,0	0—75	5—20
1-366	»		»	131	»	19,0	1—60	5—40
1-367	Кронштейны радиаторные	КО20	ТУ УССР-016—76, изменение № 1	Предназначены для крепления чугунных радиаторов на бетонных стенах. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74) Длина кронштейна от планки до оси радиатора 105 мм	100 шт.	30,5	0—95	6—00
1-368	Кронштейны радиаторные	СТД604	ТУ 36 УССР-714—78	Предназначены для крепления чугунных радиаторов на бетонных, кирпичных и каменных стенах. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74) Длина кронштейна 332 мм	100 шт.	28,5	0—75	4—80
1-369	Планки радиаторные	СТД601	ТУ 36-1159—76 с извещением № 36—1225	Предназначены для крепления радиаторов. Изготовляются из сортовой стали	100 шт.	17,8	3—80	8—70

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Крючки для крепления		ТУ 36 УССР-96—77	Изготовляются из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 380—71) Применяются для труб диаметром условного прохода, мм:				
1-370	а) стальных водогазопроводных труб	К633	То же	15	1000 штук	19	6—60	11—20
1-371	То же		То же	20	»	25	6—70	12—40
1-372	»		»	25	»	34	9—50	19—30
1-373	»		»	32	»	53	9—70	20—50
1-374	»		»	40	»	72	9—90	24—50
1-375	б) чугунно-канализационных труб	К634	»	50	»	146	13—70	32—00
1-376	То же	К635	»	100	»	287	17—30	62—00
	Скобы для крепления труб	СТД651	ТУ 36-2257—80	Изготовляются из ленты стальной (ГОСТ 6009—74). Поставляются без дюбелей и шурупов Применяются для труб диаметром условного прохода, мм:				
1-377	То же	То же	То же	15	100 шт.	3,9	2—40	3—80
1-378	»	»	»	20	»	4,2	2—40	3—95
	Хомутики для крепления канализационных труб из полиэтилена и поливинилхлорида		ТУ 400-28-64—75	Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74) и прокладочной ленты (ГОСТ 22689-18—77) Применяются для труб диаметром условного прохода, мм:				
1-379	То же		То же	50	1000 шт.	220	124—00	225—00
1-380	»		»	100	»	206	141—00	250—00
1-381	Детали крепления пароводяных подогревателей		ТУ 400-28-256—77	Изготовляются из сортовой стали разного профиля	т	—	74—00	254—00
	Детали крепежные металлические		ТУ 400-1/811-3—78 с изменением № 1	Предназначены для крепления трубопроводов в санитарно-технических кабинах				
1-382	Хомуты	МИ-14	ТУ 400-1/811-8—78	Изготовляются из стальной горячекатаной полосы (ГОСТ 103—76)	1000 шт.	180	14—20	45—00
				Изделия прочие				
	Фильтры для воды	ОВК-П Моспроект-2	ТУ 400-28-181—76 с извещением № 1.31—80	Предназначены для очистки воды от механических примесей в системах центрального отопления. Изготовляются из стальных водогазопроводных неоцинкованных (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74) и стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78) труб, листовой и полосовой стали Диаметр условного прохода, мм:				
1-383	То же		То же	25	штука	4,3	14—90	19—30
1-384	»		»	32	»	18,6	14—90	22—00
1-385	»		»	40	»	23,0	17—90	27—00
1-386	»		»	50	»	32,5	20—00	32—00
1-387	»		»	70	»	49,5	20—80	36—00
1-388	»		»	80	»	64,7	20—80	39—00
1-389	»		»	100	»	79,7	23—10	46—00
1-390	»		»	125	»	138,9	26—50	58—00
1-391	»		»	150	»	238,1	28—00	75—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Сборники конденсата		ТУ 400-28-250—77	Предназначены для сбора и удаления конденсата из подземных газопроводов. Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78), стальных бесшовных холоднодеформированных (ГОСТ 8734—75), стальных электросварных прямошовных (ГОСТ 10704—76) труб, толстолистовой и сортовой сталей. Поставляется с противокоррозийной изоляцией				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-392	То же		То же	50	штука	65,0	5—80	12—40
1-393	»		»	70	»	65,0	6—10	13—10
1-394	»		»	80	»	66,6	6—20	13—50
1-395	»		»	100	»	69,7	7—40	16—20
1-396	»		»	125	»	71,1	7—90	17—30
1-397	»		»	150	»	72,2	8—40	18—60
	Вставки виброизолирующие на Ру=10 кГс/см²		ТУ 400-28-147—76 с извещением № 1.30—80	Предназначены для соединения центробежных насосов с трубопроводами. В комплект входят: вставка гибкая в сборе — 1 шт., прокладки паронитовые — 2 шт.				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-398	То же		То же	125	комплект	42,3	4—70	22—00
1-399	»		»	150	»	65,0	5—70	28—50
	То же, на Ру=16 кГс/см²		То же	То же				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-400	То же		»	50	комплект	20,8	2—45	12—60
1-401	»		»	70	»	31,5	3—30	16—80
1-402	»		»	80	»	36,4	3—60	18—00
1-403	»		»	100	»	45,3	4—05	23—00
1-404	»		»	150	»	82,3	5—70	37—00
1-405	»		»	200	»	119,3	7—30	50—00
1-406	»		»	300	»	222,0	10—20	69—00
	Затворы гидравлические с продувочным и отключающим устройством	УГ-6	ТУ 400-28-225—77	Предназначены для сбора конденсата, продувки и отключения участков газопровода от сети. Изготовляются из стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732—78), стальных бесшовных холоднодеформированных (ГОСТ 8734—75) труб и листовой стали (без гидроизоляции)				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-407	То же		То же	50	штука	51,0	6—20	21—50
1-408	»		»	70	»	54,1	6—60	23—00
1-409	»		»	80	»	56,5	6—70	24—50
1-410	»	»	»	100	»	62,8	7—40	26—50
1-411	»	»	»	150	»	82,7	9—50	35—00
	Затворы гидравлические с продувочным, но без отключающего устройства	УГ-7	ТУ 400-28-225—77	Назначение то же				
				Диаметр условного прохода, мм:				
1-412	То же	То же	То же	50	штука	41,9	6—20	20—00
1-413	»	»	»	70	»	49,1	6—60	22—00
1-414	»	»	»	80	»	51,4	6—70	23—00
1-415	»	»	»	100	»	57,5	7—40	24—50
1-416	»	»	»	150	»	77,2	9—50	34—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
1-417	Подводки к смывным бачкам		ТУ 400-28-169—76	Предназначены для присоединения смывных бачков к водопроводу. Изготовляются из труб из полиэтилена низкой плотности марки 17602-006 (ГОСТ 16337—70), полиэтилена высокой плотности марки 20906-040 (ГОСТ 16338—70), резины марки 1847 (ГОСТ 7338—65). Комплектуются двумя накидными гайками. Длина подводки — 500 мм. Наружный диаметр 13,5 мм	100 комплектов	6,3	0—11	0—22
1-418	Вытяжки от газовых колонок		ТУ 36-736—78	Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74). В комплект входят: труба диаметром 125 мм длиной 1,5 м, переход — 1 шт., отводы диаметром 125 мм — 2 шт., фланец — 1 шт., прочистка — 1 шт.	комплект	7,2	0—55	2—15
	Гильзы для трубопроводов		ТУ 36-736—78	Предназначены для пропуска трубопроводов через перекрытия и стены зданий. Изготовляются из листовой углеродистой стали (ГОСТ 16523—70)				
				Для труб с диаметром условного прохода, мм / Длина гильзы, мм				
1-419	То же		То же	15 / 120	100 штук	3,7	1—25	2—50
1-420	»		»	15 / 250	»	8,4	1—20	3—50
1-421	»		»	15 / 350	»	11,0	1—10	4—00
1-422	»		»	20 / 120	»	4,6	1—20	2—70
1-423	»		»	20 / 250	»	10,2	1—15	3—80
1-424	»		»	20 / 350	»	13,9	1—15	4—65
1-425	»		»	25 / 350	»	16,7	1—15	5—20
1-426	»		»	32 / 350	»	22,3	1—15	6—45
	То же		То же	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой оцинкованной стали (ГОСТ 14918—69)				
1-427	»		»	15 / 120	100 штук	3,8	1—20	3—00
1-428	»		»	15 / 250	»	8,6	1—15	4—70
1-429	»		»	15 / 350	»	11,5	1—15	5—70
1-430	»		»	20 / 120	»	4,6	1—20	3—30
1-431	»		»	20 / 250	»	10,5	1—15	5—30
1-432	»		»	20 / 350	»	14,5	1—15	6—65
1-433	»		»	25 / 350	»	17,2	1—15	7—60
1-434	»		»	32 / 350	»	23,0	1—15	9—60
1-435	Трубка-сифон		ТУ 36-808—77	Предназначена для установки манометра. Изготовляется из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74)	штука	0,8	0—16	0—39
1-436	Оправа для термометра прямая		ГОСТ 3029—75	Предназначена для установки и защиты термометра. Изготовляется из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262—75) (СтСЭВ 107—74)	штука	0,8	0—50	0—65
1-437	Оправа для термометра угловая со штуцером		То же	То же	штука	0,96	0—80	1—15

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Трубка импульсная		ТУ 400-28-206—76 с извещением № 1.1—80	Предназначена для присоединения приборов автоматики центрального теплового пункта. Изготовляется из латунной трубы (ГОСТ 494—76), шестигранной (ГОСТ 2879—69) и листовой (ГОСТ 19903—74) стали				
				Диаметр условного прохода, мм / Длина, мм				
1-438	То же		То же	8 / 500	штука	0,31	1—05	1—75
1-439	»		»	8 / 1000	»	0,45	1—05	2—00
1-440	»		»	8 / 1200	»	0,52	1—05	2—05
	Муфты усилительные разрезные		ТУ 400-28-129—75 с извещениями № 1.31—77, 2.19—79, 3.3—80	Предназначены для усиления и защиты сварных швов подземных городских газовых сетей. Изготовляются из листовой стали (ГОСТ 19903—74) или стальных труб (ГОСТ 8732—78 и ГОСТ 10706—76). Состоят из 2 частей — верхней и нижней полумуфт				
				Диаметр условного прохода трубопровода, мм / Длина, мм				
1-441	То же		То же	50 / 250	штука	1,3	0—60	1—10
1-442	»		»	70 / 300	»	2,4	0—60	1—25
1-443	»		»	80 / 300	»	2,8	0—65	1—45
1-444	»		»	100 / 300	»	3,4	0—70	1—55
1-445	»		»	125 / 300	»	4,2	0—70	1—70
1-446	»		»	150 / 300	»	5,6	0—80	1—95
1-447	»		»	200 / 300	»	11,8	0—90	2—90
1-448	»		»	250 / 300	»	14,8	0—95	3—30
1-449	»		»	300 / 300	»	22,6	1—10	4—55
1-450	»		»	350 / 300	»	25,8	1—20	5—20
1-451	»		»	400 / 300	»	32,6	1—30	6—05
1-452	»		»	500 / 350	»	33,0	1—40	6—55
1-453	»		»	600 / 350	»	44,0	1—60	8—25
	Группировка радиаторов чугунных		ТУ 36-808—77	Поставляются сгруппированными на заданное количество секций и опрессованными. Собираются на прокладках из картона, теплостойкой резины или паронита (стоимость радиаторов оптовой ценой не учтена)				
1-454	То же		То же	То же	экм	—	0—17	0—31
	Перегруппировка радиаторов чугунных		ТУ 36-808—77	Поставляются перегруппированными с заменой всех прокладок. Собираются на прокладках из картона, теплостойкой резины или паронита (стоимость радиаторов оптовой ценой не учтена)				
1-455	То же		То же	То же	экм	—	0—20	0—39

Примечание. В оптовых ценах на все изделия для санитарно-технических систем, за исключением трубопроводов и изделий из стальных оцинкованных труб, учтена огрунтовка (окраска) за 1 раз. Стоимость огрунтовки трубопроводов из стальных неоцинкованных труб принята в следующих размерах:

Диаметр трубопроводов, мм	Стоимость огрунтовки за 10 м в коп.
15—50	40
70—159	50
219	60

2. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
				Воздуховоды				
	Воздуховоды		ТУ 36-736—78	Воздуховоды систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха (прямые участки и фасонные части на фланцах, бандажах и рейках) Из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74), листовой холоднокатаной (ГОСТ 19904—74), углеродистой (ГОСТ 16523—70) стали толщиной 0,5 мм и сортовой стали (ГОСТ 535—79) Диаметр, мм:				
2-001	а) круглого сечения		То же	до 160	м²	5,6	3—20	5—70
2-002	То же		»	до 200	»	5,3	1—70	3—80
				Периметр, мм:				
2-003	б) прямоугольного сечения		»	до 900	»	7,0	1—65	3—75
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 0,6 мм и сортовой стали Диаметр, мм:				
2-004	Круглого сечения		»	от 225 до 315	м²	6,3	1—50	3—65
2-005	То же		»	от 355 до 450	»	6,3	1—00	3—15

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздуховоды		ТУ 36-736—78	То же, толщиной 0,7 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-006	а) круглого сечения		»	500	м²	7,5	1—00	3—25
2-007	То же		»	от 560 до 700	»	7,5	0—85	3—00
2-008	»		»	800	»	7,5	0—80	2—90
				Периметр, мм:				
2-009	б) прямоугольного сечения		»	1000	м²	7	1—60	4—00
2-010	То же		»	от 1100 до 1600	»	8	1—40	3—70
2-011	»		»	от 1700 до 4000	»	9,0	1—25	3—80
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 0,8 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-012	а) круглого сечения		»	до 160	м²	8,4	3—15	6—10
2-013	То же		»	до 315	»	8,2	1—45	3—85
2-014	»		»	до 500	»	8,3	1—00	3—45
2-015	»		»	до 710	»	8,3	0—85	3—10
				Периметр, мм:				
2-016	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	9,6	1—60	4—15
2-017	То же		»	до 1600	»	9	1—35	3—80
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 0,9 мм и сортовой стали				
				Периметр, мм:				
2-018	Прямоугольного сечения		»	от 4200 до 5200	м²	11	1—25	4—10
2-019	То же		»	более 5200	»	11	1—10	3—90

	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 1,0 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-020	а) круглого сечения		»	до 160	м²	10	3—15	7—50
	Воздуховоды							
2-021	То же		»	до 315	»	10	1—75	4—90
2-022	»		»	до 500	»	10	1—20	4—20
2-023	»		»	до 1120	»	11	0—85	3—85
2-024	»		»	до 1600	»	11	0—95	3—90
				Периметр, мм:				
2-025	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	11	1—95	5—60
2-026	То же		»	до 5200	»	12	1—25	4—20
2-027	»		»	более 5200	»	12	1—10	4—05
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 1,2 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-028	а) круглого сечения		»	до 160	м²	12	3—30	7—60
2-029	То же		»	до 315	»	12	2—30	5—70
2-030	»		»	до 500	»	12	1—45	4—85
2-031	»		»	до 710	»	12	1—35	4—60
2-032	»		»	до 900	»	12	1—10	4—45
2-033	»		»	до 1120	»	13	1—00	4—30
2-034	»		»	до 1600	»	13	1—05	4—85
				Периметр, мм:				
2-035	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	13	2—05	5—60
2-036	То же		»	до 5200	»	13	1—55	4—85
2-037	»		»	более 5200	»	14	1—10	4—65

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздуховоды		ТУ 36-736—78	То же, толщиной 1,6 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-038	а) круглого сечения		»	до 160	м²	14	3—70	8—60
2-039	То же		»	до 315	»	14	2—75	7—20
2-040	»		»	до 500	»	14	1—80	5—80
2-041	»		»	до 710	»	14	1—50	5—40
2-042	»		»	до 900	»	14	1—40	5—20
2-043	»		»	до 1120	»	15	1—25	5—10
2-044	»		»	до 1600	»	15	1—35	5—40
				Периметр, мм:				
2-045	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	15	2—10	6—40
2-046	То же		»	до 5200	»	16	1—75	5—80
2-047	»		»	более 5200	»	17	1—70	6—00
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 2,0 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм.				
2-048	а) круглого сечения		»	до 160	м²	18	4—40	9—70
2-049	То же		»	до 315	»	18	2—75	8—10
2-050	»		»	до 500	»	18	2—25	7—30
2-051	»		»	до 710	»	18	1—85	6—70
2-052	»		»	до 900	»	18	1—60	6—30
2-053	»		»	до 1120	»	18	1—45	6—25
2-054	»		»	до 1600	»	18	1—65	6—50
				Периметр, мм:				
2-055	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	19	2—30	7—30
2-056	То же		»	до 5200	»	19	1—90	6—60
2-057	»		»	более 5200	»	20	1—80	7—00
	Воздуховоды		То же	Из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали (ГОСТ 14918—80) толщиной 0,5 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-058	а) круглого сечения		»	до 160	м²	5,6	2—70	6—40
2-059	То же		»	до 200	»	5,3	1—55	4—50
				Периметр, мм:				
2-060	б) прямоугольного сечения		»	до 900	»	7,0	1—50	4—75
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 0,6 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-061	а) круглого сечения		»	от 225 до 315	м²	6,3	1—25	4—30
2-062	То же		»	от 355 до 450	»	6,3	0—95	3—85
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 0,7 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-063	а) круглого сечения		»	500	м²	7,5	0—95	4—10
2-064	То же		»	от 560 до 710	»	7,5	0—80	3—80
2-065	»		»	до 800	»	7,5	0—80	3—80
				Периметр, мм:				
2-066	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	7	1—50	5—10
2-067	То же		»	от 1100 до 1600	»	8	1—20	4—75
2-068	»		»	от 1700 до 4000	»	9	1—25	4—95

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздуховоды		ТУ 36-736—78	То же, толщиной 0,8 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-069	а) круглого сечения		»	до 160	м²	8,4	2—30	6—60
2-070	То же		»	до 315	»	8,2	1—20	4—75
2-071	»		»	до 500	»	8,3	0—90	4—35
2-072	»		»	до 710	»	8,3	0—80	4—20
				Периметр, мм:				
2-073	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	9,6	1—45	5—30
2-074	То же		»	до 1600	»	9	1—20	4—95
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 0,9 мм и сортовой стали				
				Периметр, мм:				
2-075	Прямоугольного сечения		То же	от 4200 до 5200	м²	11	1—20	5—30
2-076	То же		»	более 5200	»	11	1—15	5—10
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 1,0 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-077	а) круглого сечения		»	до 160	м²	10	2—80	8—90
2-078	То же		»	до 315	»	10	1—45	5—60
2-079	»		»	до 500	»	10	1—20	5—10
2-080	»		»	до 1120	»	11	1—00	4—50
2-081	»		»	до 1600	»	11	0—70	4—85
				Периметр, мм:				
2-082	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	11	1—75	6—50
2-083	То же		»	до 5200	»	12	1—20	5—60
2-084	»		»	более 5200	»	12	1—10	5—40
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 1,2 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-085	а) круглого сечения		»	до 160	м²	12	3—15	8—20
2-086	То же		»	до 315	»	12	2—15	6—30
2-087	»		»	до 500	»	12	1—35	5—60
2-088	»		»	до 1120	»	13	1—00	4—90
2-089	»		»	до 1600	»	13	1—00	5—20
				Периметр, мм:				
2-090	б) прямоугольного сечения		»	до 1000	»	13	1—85	6—20
2-091	То же		»	до 5200	»	13	1—40	5—60
2-092	»		»	более 5200	»	14	1—10	5—40
	Воздуховоды		То же	Из тонколистовой коррозионностойкой стали (ГОСТ 5582—75) толщиной 0,8 мм и сортовой стали (ГОСТ 535—79)				
				Диаметр, мм				
2-093	а) круглого сечения		»	до 160	м²	8,4	3—95	15—80
2-094	То же		»	до 500	»	8,3	1—75	12—70
2-095	»		»	до 710	»	8,4	1—40	11—90
				Периметр, мм:				
2-096	б) прямоугольного сечения		»	до 640	»	9,9	3—15	14—90
2-097	То же		»	до 1000	»	9	2—25	13—40
2-098	»		»	до 1600	»	9	2—00	13—10

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздуховоды		ТУ 36-736—78	То же, толщиной 1,0 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-099	а) круглого сечения		»	до 160	м²	10	3—70	18—10
2-100	То же		»	до 500	»	10	1—75	14—70
2-101	»		»	до 710	»	10	1—30	14—30
2-102	»		»	до 1120	»	11	1—20	14—10
2-103	»		»	до 1600	»	11	1—40	14—20
				Периметр, мм:				
2-104	б) прямоугольного сечения		»	до 640	»	12	3—30	18—00
2-105	То же		»	до 1000	»	11	2—20	16—00
2-106	»		»	более 1000	»	12	2—05	15—40
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 1,2 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-107	а) круглого сечения		»	до 160	м²	12	3—90	20—50
2-108	То же		»	до 315	»	12	2—60	18—10
2-109	»		»	до 500	»	12	1—75	17—40
2-110	»		»	до 710	»	12	1—60	17—00
2-111	»		»	до 900	»	12	1—10	16—40
2-112	»		»	до 1120	»	13	1—00	16—10
2-113	»		»	до 1600	»	13	1—25	16—60
				Периметр, мм:				
2-114	б) прямоугольного сечения		»	до 640	»	13	3—30	20—00
2-115	То же		»	до 1000	»	13	2—30	18—10
2-116	»		»	более 1000	»	13	1—85	17—60
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 1,4 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-117	а) круглого сечения		»	до 160	м²	13	3—90	23—50
2-118	То же		»	до 315	»	13	2—45	21—50
2-119	»		»	до 500	»	13	1—70	20—50
2-120	»		»	до 710	»	13	1—10	19—50
2-121	»		»	до 900	»	13	1—15	19—50
2-122	»		»	до 1120	»	14	1—10	19—00
2-123	»		»	до 1600	»	14	1—35	20—00
				Периметр, мм:				
2-124	б) прямоугольного сечения		»	до 640	»	14	3—10	23—00
2-125	То же		»	до 1000	»	14	2—05	21—00
2-126	»		»	более 1000	»	14	1—50	20—00
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 1,6 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-127	а) круглого сечения		»	до 160	м²	14	4—40	25—00
2-128	То же		»	до 315	»	14	2—80	22—50
2-129	»		»	до 500	»	14	2—65	22—00
2-130	»		»	до 710	»	14	2—15	21—50
2-131	»		»	до 900	»	15	1—90	20—50
2-132	»		»	до 1120	»	15	1—50	20—00
2-133	»		»	до 1600	»	15	2—00	21—00
				Периметр, мм:				
2-134	б) прямоугольного сечения		»	до 640	»	16	3—65	24—00
2-135	То же		»	до 1000	»	15	2—45	22—50
2-136	»		»	более 1000	»	16	2—10	21—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздуховоды		ТУ 36-736—78	То же, толщиной 1,8 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-137	а) круглого сечения		То же	до 160	м²	16	4—65	26—50
2-138	То же		»	до 315	»	16	2—70	24—50
2-139	»		»	до 500	»	16	2—35	24—00
2-140	»		»	до 710	»	16	1—90	23—50
2-141	»		»	до 900	»	16	1—65	23—50
2-142	»		»	до 1120	»	17	1—45	22—50
2-143	»		»	до 1600	»	17	1—80	23—00
				Периметр, мм:				
2-144	б) прямоугольного сечения		»	до 640	»	17	3—50	25—50
2-145	То же		»	до 1000	»	17	2—40	24—00
2-146	»		»	более 1000	»	18	2—00	24—00
	Воздуховоды		То же	То же, толщиной 2,0 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-147	а) круглого сечения		»	до 160	м²	18	4—65	29—00
2-148	То же		»	до 315	»	18	2—70	27—00
2-149	»		»	до 500	»	18	2—35	26—00
2-150	»		»	до 710	»	18	1—90	25—50
2-151	»		»	до 900	»	18	1—70	25—00
2-152	»		»	до 1120	»	18	1—40	24—50
2-153	»		»	до 1600	»	18	1—80	25—00
				Периметр, мм:				
2-154	б) прямоугольного сечения		»	до 640	»	19	3—60	28—00
2-155	То же		»	до 1000	»	19	2—40	26—00
2-156	»		»	более 1000	»	20	2—00	25—50
				Воздуховоды систем аспирации (прямые участки и фасонные части на фланцах)				
	Воздуховоды круглого сечения		ТУ 36-736—78	Из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74), листовой холоднокатаной (ГОСТ 19904—74) углеродистой (ГОСТ 16523—70) стали толщиной 0,8 мм и сортовой стали (ГОСТ 535—79)				
				Диаметр, мм:				
2-157	То же		То же	до 125	м²	8,5	4—10	7—00
2-158	»		»	до 160	»	8,3	3—20	6—20
2-159	»		»	до 315	»	8,2	1—80	4—20
2-160	»		»	до 500	»	8,3	1—20	3—60
2-161	»		»	до 710	»	8,3	0—95	3—15
	Воздуховоды круглого сечения		То же	То же, толщиной 1,0 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-162	То же		»	до 125	м²	11	3—80	7—85
2-163	»		»	до 160	»	10	3—30	7—60
2-164	»		»	до 315	»	10	1—90	5—00
2-165	»		»	до 500	»	10	1—35	4—30
2-166	»		»	до 900	»	10	1—05	3—95
	Воздуховоды круглого сечения		То же	То же, толщиной 1,2 мм и сортовой стали				
				Диаметр, мм:				
2-167	То же		»	до 125	м²	12	4—15	8—50
2-168	»		»	до 160	»	12	3—55	7—60
2-169	»		»	до 315	»	12	2—50	5—80
2-170	»		»	до 500	»	12	1—65	5—00
2-171	»		»	более 500	»	12	1—40	4—65

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздуховоды круглого сечения		ТУ 36-736—78	То же, толщиной 1,6 мм и сортовой стали Диаметр, мм:				
2-172	То же		»	до 125	м²	14	4—50	9—80
2-173	»		»	до 160	»	14	3—75	8—70
2-174	»		»	до 315	»	14	2—85	7—40
2-175	»		»	до 500	»	14	1—95	6—00
2-176	»		»	более 500	»	15	1—60	5—50
	Воздуховоды круглого сечения		То же	То же, толщиной 2,0 мм и сортовой стали Диаметр, мм:				
2-177	То же		»	до 125	м²	18	5—00	10—40
2-178	»		»	до 160	»	18	4—70	9—80
2-179	»		»	до 315	»	18	2—90	8—20
2-180	»		»	до 500	»	18	2—45	7—50
2-181	»		»	более 500	»	18	1—95	6—80
				Устройства запорно-регулирующие				
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления		ТУ 36-1190—76 с извещением № 36-1152	Предназначены для регулирования расхода воздуха, проходящего по воздуховодам. Изготовляются из листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали Диаметр, мм:				
2-182	а) круглого сечения		То же	до 280	штука	3,6	1—20	2—40
2-183	То же		»	до 450	»	7,7	1—60	3—80
2-184	»		»	до 560	»	12,0	2—15	6—20
2-185	»		»	до 710	»	21,0	2—80	8—00
2-186	»		»	до 800	»	34,0	3—00	11—00
2-187	»		»	900	»	40,0	4—10	13—70
2-188	»		»	1000	»	50,0	4—20	15—60
				Периметр, мм:				
2-189	б) прямоугольного сечения		»	до 700	»	2,6	1—05	2—10
2-190	То же		»	до 1000	»	4,2	1—30	2—75
2-191	»		»	до 1300	»	6,6	1—50	3—50
2-192	»		»	до 1600	»	13,0	1—75	5—10
2-193	»		»	до 2000	»	26,0	2—80	8—50
2-194	»		»	до 2400	»	34,0	3—00	10—40
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления		То же	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) и сортовой стали Диаметр, мм:				
2-195	а) круглого сечения		»	до 280	штука	2,5	1—70	3—00
2-196	То же		»	до 400	»	4,1	2—50	4—50
2-197	»		»	до 450	»	5,4	3—30	5—90
2-198	»		»	до 560	»	8,8	3—70	7—40
2-199	»		»	до 710	»	12	5—30	10—50
2-200	»		»	800	»	18	7—30	15—10
2-201	»		»	900	»	23	9—90	19—90
2-202	»		»	1000	»	34	10—60	23—50
				Периметр, мм:				
2-203	б) прямоугольного сечения		»	до 700	»	3,2	1—30	2—45
2-204	То же		»	до 1000	»	4,3	1—55	3—15
2-205	»		»	до 1300	»	6,5	1—90	4—05
2-206	»		»	до 1500	»	14	2—35	6—40
2-207	»		»	до 2000	»	25	3—75	10—50
2-208	»		»	до 2400	»	35	4—50	13—70

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления		ТУ 36-1190—76 с извещением № 36-1152	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой коррозионно-стойкой (ГОСТ 5582—75) и сортовой стали				
2-209	а) круглого сечения		»	Диаметр, мм: до 225	штука	3,5	1—30	5—50
2-210	То же		»	до 280	»	4,6	1—30	7—00
2-211	»		»	до 400	»	6,6	1—70	9—90
2-212	»		»	450	»	10,0	1—70	14—00
2-213	»		»	до 560	»	12,0	2—35	17—40
2-214	»		»	до 710	»	21,0	3—00	28—00
2-215	»		»	800	»	34,0	3—05	45—00
2-216	»		»	900	»	40,0	4—15	59—00
2-217	»		»	1000	»	50,0	4—25	76—00
2-218	б) прямоугольного сечения		»	Периметр, мм: до 600	»	2,7	1—15	4—45
2-219	То же		»	до 800	»	3,7	1—45	5—60
2-220	»		»	до 1000	»	4,7	1—45	6—50
2-221	»		»	до 1200	»	6,6	1—60	7—80
2-222	»		»	до 1300	»	8,3	1—60	9—80
2-223	»		»	до 1500	»	11,0	1—90	16—80
2-224	»		»	до 1600	»	19,0	1—90	22—50
2-225	»		»	до 1800	»	22,0	3—05	27—50
2-226	»		»	до 2000	»	26,0	3—05	32—50
2-227	»		»	до 2400	»	34,0	3—25	38—00
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, утепленные		ТУ 36-1190—76 с извещением № 36-1152	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. Утеплитель полотна — фанера				
2-228	а) круглого сечения		»	Диаметр, мм: до 280	штука	3,5	2—20	4—00
2-229	То же		»	до 450	»	11,0	2—30	6—10
2-230	»		»	до 560	»	20,0	2—75	8—60
2-231	»		»	до 710	»	31,0	3—10	12—20
2-232	»		»	800	»	43,0	3—25	14—60
2-233	»		»	900	»	55,0	3—90	19—20
2-234	»		»	1000	»	67,0	4—15	22—00
2-235	б) прямоугольного сечения		»	Периметр, мм: до 700	»	3,8	2—30	4—25
2-236	То же		»	до 1000	»	6,4	2—30	4—90
2-237	»		»	до 1300	»	9,4	2—40	5—60
2-238	»		»	до 1600	»	14,0	3—05	7—80
2-239	»		»	до 2000	»	21,0	3—80	10—30
2-240	»		»	до 2400	»	30,0	4—05	13—20
2-241	»		»	до 3200	»	47,0	7—30	18—50
2-242	»		»	до 4000	»	71,0	8—60	24—00
2-243	»		»	до 5200	»	101,0	8—60	30—00
2-244	»		»	более 5200	»	122,0	8—65	34—50
	Дроссель-клапаны во фланце с сектором управления		ТУ 36-1190—76 с извещением № 36-1152	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали				
2-245	Прямоугольного сечения		»	Периметр, мм: до 1000	»	3,2	1—00	1—75
2-246	То же		»	до 1300	»	4,5	1—15	2—15
2-247	»		»	до 1600	»	5,5	1—30	2—50
2-248	»		»	до 2000	»	7,5	1—55	3—10
2-249	»		»	до 2400	»	9,6	1—85	3—90

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Дроссель-клапаны обводные у калориферов в кожухе с сектором управления		ТУ 36-736—78	Предназначены для смешения холодного и нагретого воздуха в вентиляционных камерах. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали				
2-250	То же		То же	Ширина клапана, мм: 200	штука	24,5	2—00	6—80
2-251	»		»	400	»	32,8	2—00	8—30
	Шиберы в обечайке		ТУ 36-736—78	Предназначены для регулирования расхода воздуха, проходящего по воздуховодам. Изготовляются из листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали				
2-252	а) круглого сечения		»	Диаметр, мм: до 160	штука	1,4	2—25	2—65
2-253	То же		»	до 315	»	3,5	2—70	3—70
2-254	»		»	до 500	»	8,6	2—90	4—75
2-255	»		»	до 630	»	15,0	4—40	7—20
2-256	»		»	710	»	17,0	4—95	10—10
2-257	»		»	800	»	25,0	6—60	12—60
2-258	б) прямоугольного сечения		»	Периметр, мм: до 600	»	4,2	1—60	2—40
2-259	То же		»	до 1000	»	5,9	1—75	2—85
2-260	»		»	до 1500	»	10,0	2—20	4—10
2-261	»		»	до 2000	»	16,0	3—80	7—40
2-262	»		»	до 2400	»	23,0	4—90	10—50
2-263	»		»	до 2600	»	27,0	5—60	11—60
	Шиберы в обечайке		То же	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) и сортовой стали				
2-264	а) круглого сечения		»	Диаметр, мм: до 160	штука	1,4	2—15	3—00
2-265	То же		»	до 315	»	3,5	2—60	3—95
2-266	»		»	до 500	»	8,6	2—80	5—20
2-267	»		»	до 630	»	15,0	4—30	8—90
2-268	»		»	до 710	»	17,0	4—85	11—90
2-269	»		»	до 800	»	25,0	6—50	14—80
2-270	б) прямоугольного сечения		»	Периметр, мм: до 600	»	4,2	1—50	2—35
2-271	То же		»	до 1000	»	5,9	1—90	3—25
2-272	»		»	до 1500	»	10,0	2—10	4—60
2-273	»		»	до 2000	»	16,0	3—70	8—50
2-274	»		»	до 2400	»	23,0	4—80	12—90
2-275	»		»	до 2600	»	27,0	5—50	15—80
	Шиберы в обечайке		То же	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой коррозионно-стойкой (ГОСТ 5582—75) и сортовой стали				
2-276	а) круглого сечения		»	Диаметр, мм: до 125	штука	1,3	3—80	6—30
2-277	»		»	до 160	»	1,8	8—80	6—70
2-278	»		»	до 225	»	2,9	4—15	8—90
2-279	»		»	до 315	»	4,9	4—15	9—70
2-280	»		»	до 400	»	7,1	4—40	11—80
2-281	»		»	450	»	9,0	4—40	12—60
2-282	»		»	500	»	12,0	4—40	13—50
2-283	»		»	560	»	14,0	6—00	20—50
2-284	»		»	630	»	16,0	6—00	26—00
2-285	»		»	710	»	17,0	7—40	38—50
2-286	»		»	800	»	25,0	8—60	45—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
				Периметр, мм:				
2-287	б) прямоугольного сечения		ТУ 36-736—78	до 500	штука	3,8	3—85	6—40
2-288	То же		»	до 700	»	5,4	3—85	7—50
2-289	»		»	до 1000	»	6,8	3—85	9—50
2-290	»		»	до 1300	»	9,8	4—30	12—90
2-291	»		»	до 1500	»	13,0	4—30	14—40
2-292	»		»	до 1600	»	15,0	4—75	16—10
2-293	»		»	до 2000	»	18,0	4—75	24—50
2-294	»		»	до 2400	»	23,0	6—60	40—50
2-295	»		»	до 2600	»	27,0	6—80	51—00
	Шиберы пусковые		То же	Предназначены для постепенного включения в работу центробежных вентиляторов. Изготовляются из листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали				
				Периметр, мм:				
2-296	То же		»	до 800	штука	2,5	2—00	2—65
2-297	»		»	до 1500	»	5,8	2—40	3—65
2-298	»		»	до 2000	»	6,6	3—10	5—00
2-299	»		»	до 3200	»	23,0	5—40	8—80
2-300	»		»	до 4800	»	52,0	6—20	11—70
	Шиберы пусковые		То же	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) и сортовой стали				
				Периметр, мм:				
2-301	То же		»	до 800	штука	2,1	1—90	2—60
2-302	»		»	до 1500	»	5,5	2—30	3—70
2-303	»		»	до 2000	»	6,4	3—05	5—20
2-304	»		»	до 3200	»	18,0	5—30	9—00
2-305	»		»	до 4500	»	44,0	6—10	12—50
	То же		То же	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой коррозионно-стойкой (ГОСТ 5582—75) и сортовой стали				
				Периметр, мм:				
2-306	То же		То же	до 800	штука	2,5	1—90	5—60
2-307	»		»	до 1500	»	5,8	2—65	9—40
2-308	»		»	до 1600	»	6,6	2—65	9—50
2-309	»		»	до 3200	»	23,0	4—65	29—50
2-310	»		»	до 4500	»	52,0	6—60	45—00
				Воздухораспределители, решетки и сетки				
2-311	Патрубки поворотные душирующие	ППД	ТУ 36-1483—78	Предназначены для воздушного душирования рабочих площадок при фиксированных рабочих местах. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали	кг	—	0—13	0—40
	Воздухораспределители пристенные	ВП	ТУ 36-485—75 с извещением № 36-1155	Предназначены для равномерной подачи приточного воздуха в производственные помещения. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали				
				Площадь живого сечения, м²				
2-312	То же	ВП-1	То же	0,104	штука	6,6	1—05	2—55
2-313	»	ВП-2	»	0,17	»	10,5	1—20	3—45
2-314	»	ВП-3	»	0,29	»	16,4	1—45	5—40
2-315	»	ВП-4	»	0,41	»	19,2	1—70	6—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздухораспределители эжекционные	ВЭС	ТУ 36-1971—76 с извещением № 36-1135	Предназначены для сосредоточенной подачи приточного воздуха. Изготовляются из листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали. В комплект входит воздухораспределитель и ограждающая решетка Диаметр патрубка, мм:				
2-316	То же	ВЭС8/50	То же	800	штука	36,5	8—50	19—00
2-317	»	ВЭС10/50	»	1000	»	55,3	8—90	23—50
2-318	»	ВЭС12,5/50	»	1250	»	90,0	12—70	36—50
2-319	»	ВЭС14/50	»	1400	»	132,0	14—10	46—00
2-320	»	ВЭС16/50	»	1600	»	165,0	15—00	57—00
	Воздухораспределители двухструйные с перфорированным диском	ВДПМ	ТУ 36-1481—77 с извещением № 36-1140	Предназначены для подачи приточного воздуха в верхнюю зону помещения. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. В комплект входит воздухораспределитель и регулятор расхода воздуха Диаметр патрубка, мм:				
2-321	То же	ВДПМ2-1а	То же	250	штука	5,0	1—35	2—90
2-322	»	ВДПМ3-1а	»	315	»	6,6	1—80	4—10
2-323	»	ВДПМ4-1а	»	400	»	10,2	2—85	6—10
2-324	»	ВДПМ5-1а	»	500	»	14,4	4—00	8—80
2-325	»	ВДПМ6-1а	»	630	»	21,5	5—90	13—60
2-326	»	ВДПМ8-1а	»	800	»	32,6	9—00	20—50
	Воздухораспределители двухструйные шестидиффузорные	ВДШ	ТУ 36-1482—79 с извещением № 36-1143	Предназначены для подачи приточного воздуха в верхнюю зону помещения. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. В комплект входит воздухораспределитель и направляющая решетка Диаметр патрубка, мм:				
2-327	а) круглого сечения	ВДШк3	То же	315	штука	13,5	11—00	19—60
2-328	То же	ВДШк5	»	500	»	28,1	18—30	34—00
2-329	»	ВДШк6	»	630	»	43,1	23—00	45—50
2-330	б) прямоугольного сечения	ВДШп-2	»	250	»	10,1	6—20	13—50
2-331	То же	ВДШп-3	»	315	»	14,5	8—40	18—20
2-332	»	ВДШп-4	»	400	»	22,3	12—90	27—50
2-333	»	ВДШп-5	»	500	»	31,6	18—30	39—00
	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные	ВЭПш	ТУ 36-2182—79	Предназначены для подачи приточного воздуха через штампованные закручиватели в панели воздухораспределителя. Изготовляются из листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали. Поставляются в комплекте с воздухораздающими панелями Воздухораздающая поверхность, $м^2$:				
2-334	То же	ВЭПш10	То же	0,25	штука	9,6	1—55	4—45
2-335	»	ВЭПш11, 11гб, 11гв	»	0,5	»	20—21	3—55	10—10
2-336	»	ВЭПш12	»	1,0	»	43,8	6—00	18—70
2-337	»	ВЭПш12гб	»	1,0	»	58,7	8—50	25—00
2-338	»	ВЭПш12гв	»	1,0	»	53	8—00	23—50
2-339	»	ВЭПш13	»	1,5	»	53	7—00	25—50
2-340	»	ВЭПш 13гб, 13гв	»	1,5	»	80	11—30	33—50
2-341	»	ВЭПш14	»	2,0	»	86	10—80	36—00
2-342	»	ВЭПш 14гб, 14гв	»	2,0	»	90—95	13—10	40—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные		ТУ 36-2182—79	Воздухораздающая поверхность, $м^2$:				
2-343	»	ВЭПш21	»	1,0	штука	38,8	5—20	17—10
2-344	»	ВЭПш22	»	2,0	»	77	9—80	33—00
2-345	»	ВЭПш22гб	»	2,0	»	111	15—20	46—50
2-346	»	ВЭПш22гв	»	2,0	»	104	14—00	44—00
2-347	»	ВЭПш23	»	3,0	»	116	13—10	47—50
2-348	»	ВЭПш23гб	»	3,0	»	143	17—70	58—00
2-349	»	ВЭПш23гв	»	3,0	»	138	17—40	56—00
2-350	»	ВЭПш24	»	4,0	»	153	15—60	60—00
2-351	»	ВЭПш24гб	»	4,0	»	168	20—00	67—00
2-352	»	ВЭПш24гв	»	4,0	»	157	19—60	64—00
2-353	»	ВЭПшД	»	1,0	»	21,8	3—45	10—60
2-354	»	ВЭПшТ	»	1,5	»	29,8	4—70	13—40
	Панели воздухораздающие штампованные	П-ВЭПш	ТУ 36-2182—79	Предназначены для подачи приточного воздуха через штампованные закручиватели. Изготовляются из листовой углеродистой стали (ГОСТ 16523—70) Воздухораздающая поверхность, $м^2$:				
2-355	То же	П-ВЭПш10, 10У	То же	0,25	штука	2,3	0—29	1—20
2-356	»	П-ВЭПш11, 11У	»	0,5	»	4,2	0—60	2—20
2-357	»	П-ВЭПш12гб	»	1,0	»	12,5	2—45	6—30
2-358	»	П-ВЭПш13гб	»	1,5	»	19,2	3—60	9—30
2-359	»	П-ВЭПш14гб	»	2,0	»	23,0	4—40	11—60
	Воздухораспределители пристенные эжекционные панельные	**ВПЭП**	**ТУ 36-1945—76 с извещением № 36-1133**	**Предназначены для подачи приточного воздуха через полиэтиленовые закручиватели в панели воздухораспределителя. Изготовляются из листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали. Поставляются в комплекте с воздухораздающими панелями Воздухораздающая поверхность, $м^2$:**				
2-360	То же	ВПЭП11, 11п, 11л, 11гб, 11гв	То же	0,5	штука	37—39	6—00	24—00
2-361	»	ВПЭП12, 12гб, 12гв	»	1,0	»	72	8—60	45—00
2-362	»	ВПЭП13, 13гб, 13гв	»	1,5	»	96—99	11—30	62—00
2-363	»	ВПЭП14, 14гб, 14гв	»	2,0	»	118—119	13—10	79—00
2-364	»	ВПЭП21	»	1,0	»	69	7—20	42—50
2-365	»	ВПЭП22, 22гб, 22гв	»	2,0	»	129—131	14—30	83—00
2-366	»	ВПЭП23, 23гб, 23гв	»	3,0	»	168—171	22—00	114—00
2-367	»	ВПЭП24, 24гб, 24гв	»	4,0	»	210—212	21—50	145—00
2-368	»	ВПЭП-Д	»	1,0	»	33	4—75	33—00
2-369	»	ВПЭП-Т	»	3,0	»	114	14—50	97—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса, единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Воздухораспределители пристенные эжекционные панельные		ТУ 36-1945—76 с извещением № 36-1133	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) и сортовой стали. Поставляются в комплекте с воздухораздающими панелями Воздухораздающая поверхность, м²:				
2-370	То же	ВПЭП11ц, 11пц, 11лц, 11гбц, 11гвц	То же	0,5	штука	37—39	6—00	26—00
2-371	»	ВПЭП12ц, 12гбц, 12гвц	»	1,0	»	72	8—20	49—00
2-372	»	ВПЭП13ц, 13гбц, 13гвц	»	1,5	»	96—99	11—00	68—00
2-373	»	ВПЭП14ц, 14гбц, 14гвц	»	2,0	»	118—119	12—80	85—00
2-374	»	ВПЭП21ц	»	1,0	»	69	7—10	47—50
2-375	»	ВПЭП22ц, 22гбц, 22гвц	»	2,0	»	129—131	14—00	90—00
2-376	»	ВПЭП23ц, 23гбц, 23гвц	»	3,0	»	168—171	17—00	124—00
2-377	»	ВПЭП24ц, 24гбц, 24гвц	»	4,0	»	210—212	20—00	157—00
2-378	»	ВПЭП-ДЦ	»	1,0	»	33	4—65	35—50
2-379	»	ВПЭП-ТЦ	»	3,0	»	114	14—30	102—00
	Панели воздухораздающие с полиэтиленовыми закручивателями	П-ВПЭП	ТУ 36-1945—76 с извещением № 36-1133	Предназначены для подачи приточного воздуха через полиэтиленовые закручиватели. Изготовляются из листовой углеродистой стали (ГОСТ 16523—70). Поставляются в комплекте с полиэтиленовыми закручивателями Воздухораздающая поверхность, м²:				
2-380	пристенные	П-ВПЭП11	То же	0,5	штука	5,5	0—80	11—00
2-381	То же	П-ВПЭП12	»	1,0	»	18,5	2—90	26—00
2-382	»	П-ВПЭП13	»	1,5	»	25,5	3—95	38—00
2-383	»	П-ВПЭП14	»	2,0	»	33	5—00	50—00
				Воздухораздающая поверхность, м²:				
2-384	потолочные	П-ВПЭП11г	То же	0,5	штука	5,5	1—00	11—30
2-385	То же	П-ВПЭП12г	»	1,0	»	18,8	2—95	26—00
2-386	»	П-ВПЭП13г	»	1,5	»	25,8	4—50	38—00
2-387	»	П-ВПЭП14г	»	2,0	»	33,3	5—80	51—00
	Панели воздухораздающие с полиэтиленовыми закручивателями		То же	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—69) и сортовой стали. Поставляются в комплекте с полиэтиленовыми закручивателями Воздухораздающая поверхность, м²:				
2-388	пристенные	П-ВПЭП11ц	»	0,5	штука	5,5	0—80	11—60
2-389	То же	П-ВПЭП12ц	»	1,0	»	18,5	3—20	27—00
2-390	»	П-ВПЭП13ц	»	1,5	»	25,5	4—45	40—00
2-391	»	П-ВПЭП14ц	»	2,0	»	33	5—70	52—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
				Воздухораздающая поверхность, $м^2$:				
2-392	потолочные	П-ВПЭП11гц	ТУ 36-1945—76 с извещением № 36-1133	0,5	штука	5,5	1—00	11—90
2-393	»	П-ВПЭП12гц	То же	1,0	»	18,8	3—20	27—50
2-394	»	П-ВПЭП13гц	»	1,5	»	25,8	4—50	40—00
2-395	»	П-ВПЭП14гц	»	2,0	»	33,3	5—80	53—00
	Короб воздухораспределителя пристенного эжекционного панельного	К	То же	Изготовляется из сортовой стали с обшивкой из листовой углеродистой стали (ГОСТ 16523—70)				
2-396	То же	То же	»	К1; К3	штука	48	5—90	18—00
2-397	»	»	»	К2	»	43	5—30	16—00
2-398	»	»	»	К4	»	51	6—20	19—00
2-399	»	»	»	К5	»	56	6—50	20—50
2-400	»	»	»	К6; К8	»	88	8—80	30—00
2-401	»	»	»	К7	»	77	6—90	26—00
2-402	»	»	»	К9	»	85	8—50	28—50
2-403	»	»	»	К10; К17	»	97	9—10	32—00
2-404	»	»	»	К11; К13	»	60	6—50	21—00
2-405	»	»	»	К12	»	55	6—40	19—60
2-406	»	»	»	К14	»	66	7—10	23—50
2-407	»	»	»	К15	»	71	7—10	24—50
2-408	»	»	»	К16; К18; К19	»	108	6—70	38—50
2-409	»	»	»	К20	»	119	10—30	39—00
	То же	КЦ	То же	То же. Изготовляется из сортовой стали с обшивкой из тонколистовой оцинкованной стали (ГОСТ 14918—80)				
2-410	»	То же	»	КЦ1; КЦ3	штука	48	6—00	21—00
2-411	»	»	»	КЦ2	»	43	5—30	18—60
2-412	»	»	»	КЦ4	»	51	6—10	22—50
2-413	»	»	»	КЦ5	»	56	6—50	24—50
2-414	»	»	»	КЦ6; КЦ8	»	88	8—70	35—50
2-415	»	»	»	КЦ7	»	77	7—80	30—00
2-416	»	»	»	КЦ9	»	85	8—50	34—00
2-417	»	»	»	КЦ10; КЦ17	»	97	9—00	38—50
2-418	»	»	»	КЦ11; КЦ13	»	60	6—40	25—00
2-419	»	»	»	КЦ12	»	55	6—40	23—00
2-420	»	»	»	КЦ14	»	66	7—10	28—00
2-421	»	»	»	КЦ15	»	71	7—00	29—00
2-422	»	»	»	КЦ16; КЦ18; КЦ19	»	108	9—90	42—00
2-423	»	»	»	К20	»	119	10—30	46—50
	Воздухораспределители эжекционные центробежные	ВЭЦ	ТУ 36-2068—77	Предназначены для подачи приточного воздуха в верхнюю зону помещения. Изготовляются из листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали				
				Диаметр патрубка, мм:				
2-424	То же	ВЭЦ2,8	То же	280	штука	7,0	6—20	10—80
2-425	»	ВЭЦ4,5	»	450	»	13,9	11—00	20—00
2-426	»	ВЭЦ6	»	630	»	26,3	19—40	36—50
	Воздухораспределители эжекционные пристенные	ВЭП	ТУ 36-2066—77	Предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую зону. Изготовляются из углеродистой листовой (ГОСТ 16523—70) и сортовой стали. В комплект входит декоративная решетка				
				Диаметр патрубка, мм:				
2-427	То же	ВЭП3р	То же	315	штука	9,0	10—20	17—50
2-428	»	ВЭП4,5р	»	450	»	18,8	12—50	23—00
2-429	»	ВЭП6р	»	630	»	33,5	13—40	31—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
2-430	Насадки воздухораспределительные трехсторонние штампованные	СТД159	ТУ 36-1833—75 с извещением № 36-1161	Предназначены для равномерной подачи приточного воздуха в производственные помещения. Изготовляются из листовой холоднокатаной (ГОСТ 19904—74) и сортовой стали. Поставляются с контрфланцами	штука	9,7	0—65	4—05
	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные	ВДУМ	ТУ 36-2183—79	Предназначены для подачи приточного воздуха в верхнюю зону помещения. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. Поставляются с диффузором, экраном и регулятором расхода воздуха Диаметр патрубка, мм:				
2-431	То же	ВДУМ6Д	То же	630	штука	38,8	33—00	55—50
	Воздухораспределители	НРВ	ТУ 36-2174—78	Предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую зону производственного помещения. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. Поставляются с регулирующими решетками Диаметр патрубка, мм:				
2-432	а) с двумя выпусками	НРВ 4	То же	710	штука	52,8	35—00	66—00
2-433	б) с четырьмя выпусками	НРВ 10	»	710	»	93,0	49—50	102—00
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные		ТУ 36-1517—77 с извещениями № 36-526, 36-649, 36-1039	Предназначены для установки в воздухозаборных устройствах вентиляционных систем. Изготовляются из холоднокатаной листовой стали (ГОСТ 19904—74) Размер решетки, мм:				
2-434	То же			150×490	штука	0,97	0—07	0—33
2-435	»			150×580	»	1,13	0—07	0—39
	Решетки регулирующие	РР	ТУ 36-1515—76 с извещением № 36-1036	Предназначены для раздачи приточного воздуха с регулированием его расхода и направления. Изготовляются из листовой холоднокатаной (ГОСТ 19904—74) и сортовой стали Размеры решетки, мм:				
2-436	То же	РР-1	То же	100×200	штука	1,07	0—65	1—55
2-437	»	РР-2	»	100×400	»	1,98	1—20	2—35
2-438	»	РР-3	»	200×200	»	1,73	0—95	1—85
2-439	»	РР-4	»	200×400	»	3,13	1—45	3—00
2-440	»	РР-5	»	200×600	»	4,52	1—85	4—00
	Решетки щелевые регулирующие	РР	ТУ 36-1516—76 с извещением № 36-1040	Предназначены для подачи и удаления воздуха из помещения. Изготовляются из листовой холоднокатаной стали (ГОСТ 19904—74) Размеры решетки, мм:				
2-441	То же	Р150	То же	150×150	штука	0,41	0—17	0—41
2-442	»	Р200	»	200×200	»	0,64	0—19	0—55
	Решетка вентиляционная		ТУ 401-07-07—80	Предназначена для ограждения вентиляционных отверстий в междуэтажных перекрытиях. Изготовляется из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74) Диаметр мм:				
2-443	То же		То же	80	100 шт.	5,0	1—10	2—40

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
2-444	Сетка просечно-вытяжная для воздуховодов		ТУ 36-1973—76 с извещением № 36-1138	Предназначена для ограждения приточных и вытяжных отверстий в воздуховодах. Изготовляется из холоднокатаной листовой стали (ГОСТ 19904—74)	м²	1,6	0—15	0—55
2-445	Сетка штампованная для воздуховодов		ТУ 36-736—78	Назначение то же. Изготовляется из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74). Размер отверстий 16×16 мм	м²	2,6	0—26	1—90
	Сетки металлические в рамках		ТУ 36-736—78	Назначение то же. Изготовляются из стальной сетки и сортовой стали				
				Площадь сетки в свету, м²:				
2-446	То же		То же	до 0,2	м²	8,2	0—70	3—45
2-447	»		»	до 0,3	»	6,9	0—70	3—20
2-448	»		»	до 0,5	»	5,3	0—60	3—00
2-449	»		»	свыше 0,5	»	5,2	0—55	2—80
				Зонты и дефлекторы				
	Зонты (колпаки) вентиляционных шахт и выхлопных труб		ТУ 36-736—78	Предназначены для защиты вентиляционных шахт и выхлопных труб от атмосферных осадков. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой (ГОСТ 535—79) стали				
				Диаметр шахты или выхлопной трубы, мм:				
2-450	а) круглого сечения		То же	до 400	кг	—	0—43	0—80

2-451	То же		»	до 500	»	—	0—34	0—65
2-452	»		»	до 710	»	—	0—26	0—55
2-453	»		»	более 710	»	—	0—10	0—38
				Периметр шахты или выхлопной трубы, мм:				
2-454	б) прямоугольного сечения		»	до 1600	»	—	0—29	0—60
2-455	То же		»	до 3000	»	—	0—11	0—39
2-456	»		»	более 3000	»	—	0—11	0—37
	Зонты (колпаки) вентиляционных шахт и выхлопных труб		ТУ 36-736—78	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой коррозионно-стойкой (ГОСТ 5582—75) и сортовой (ГОСТ 535—79) стали				
				Диаметр шахты или выхлопной трубы, мм:				
2-457	а) круглого сечения		То же	до 400	кг	—	0—55	1—90
2-458	То же		»	до 500	»	—	0—27	1—30
2-459	»		»	до 710	»	—	0—20	1—25
2-460	»		»	более 710	»	—	0—16	1—20
				Периметр шахты или выхлопной трубы, мм:				
2-461	б) прямоугольного сечения		»	до 1600	»	—	0—37	1—90
2-462	То же		»	до 3000	»	—	0—13	1—30
2-463	»		»	более 3000	»	—	0—12	1—20
2-464	Зонты вытяжные над оборудованием		ТУ 36-736—78	Предназначены для удаления паров и газов от технологического оборудования. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой (ГОСТ 535—79) стали	м²		2—85	6—20

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
2-465	Зонты вытяжные над оборудованием		ТУ 36-736—78	Назначение то же. Изготовляются из тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) и сортовой (ГОСТ 535—79) стали	м²		2—70	7—00
	Дефлекторы цилиндрические	ЦАГИ	ТУ 36-1512—76 с извещением № 36-1037	Предназначены для установки в системах естественной вытяжной вентиляции. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой (ГОСТ 535—79) стали. Поставляются в собранном виде Диаметр патрубка, мм:				
2-466	№ 2		То же	200	штука	9,5	2—70	5—30
2-467	№ 3		»	280	»	10	2—70	6—20
2-468	№ 4		»	400	»	17	3—70	10—10
2-469	№ 5		»	500	»	33	5—10	14—50
2-470	№ 6		»	630	»	48	6—90	24—00
2-471	№ 7		»	710	»	84	8—20	30—00
2-472	№ 8		»	800	»	112	11—80	39—50
2-473	№ 9		»	900	»	144	21—00	48—50
2-474	№ 10		»	1000	»	193	14—90	58—00
	Дефлекторы цилиндрические	То же	То же	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой (ГОСТ 535—79) стали. Поставляются в разобранном виде Диаметр патрубка, мм:				
2-475	№ 3		»	280	штука	10	1—35	4—10
2-476	№ 4		»	400	»	17	1—80	6—50

2-477	№ 5		»	500	»	33	2—10	10—80
2-478	№ 6		»	630	»	48	2—85	16—70
2-479	№ 7		»	710	»	84	4—20	26—00
2-480	№ 8		»	800	»	112	4—55	31—50
2-481	№ 9		»	900	»	144	6—20	40—00
2-482	№ 10		»	1000	»	193	6—60	51—00
				Бандажи, фланцы и средства крепления				
2-483	Фланцы стальные для воздуховодов		ТУ 36-1508—75 с извещением № 36-1153	Предназначены для соединения воздуховодов и вентиляционных деталей. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали разных профилей (ГОСТ 535—79)	т	—	42—50	222
	Бандажи стальные для воздуховодов		ТУ 36-2050—77	Предназначены для соединения воздуховодов. Изготовляются из стальной холоднокатаной ленты (ГОСТ 503—71) или из листовой или рулонной стали с теми же свойствами. Поставляются заполненными герметизирующей мастикой «Бутепрол» Диаметр, мм:				
2-484	То же	СТД 527А	То же	100+180	»	—	350	823
2-485	»	СТД 134А	»	200+900	»	—	209	696
2-486	Хомуты для воздуховодов	СТД 205	ТУ 36-1195—74 с извещением № 36-905	Предназначены для крепления воздуховодов к строительным конструкциям зданий. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали	»	—	11—60	189

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
2-487	Подвески для воздуховодов	СТД6208, СТД6209, СТД6210	ТУ 36-1199—74 с извещением № 36-905	Назначение то же. Изготовляются из сортовой стали	т	—	6—90	165
2-488	Подвески регулируемые для воздуховодов	СТД 446	ТУ 36-1845—75 с извещением № 36-1146	То же	1000 шт.	510	287	501
2-489	Тяги для воздуховодов	СТД6328	ТУ 36-1643—73 с извещением № 36-714	То же	т	—	71	293
2-490	Кронштейны и подставки		ТУ 36-1972—76 с извещением № 36-1137	Предназначены для установки на них вентиляционного оборудования. Изготовляются из сортовой стали различного профиля	кг	—	0—07	0—25
				Шумоглушители				
	Шумоглушители вентиляционные трубчатые, прямоугольного сечения, на фальцах		ТУ 400-28-271—77	Предназначены для снижения аэродинамического шума, распространяющегося по воздуховодам при работе вентилятора Состоят из корпуса, короба и диафрагмы Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) стали. Наполнитель — маты (холсты) из супертонкого стекловолокна марки «Ш» (ТУ 21-РСФСР-224—75). Допускается применение наполнителя из других материалов				

Сечение короба, мм	Масса наполнителя, кг
150×100	1,55
200×100	1,7
150×150	1,75
200×150	1,9
200×200	2,0
250×200	2,2
400×200	2,7
250×250	2,35
400×250	2,9
400×400	3,4
500×250	3,2
500×400	3,7
500×500	4,0

2-491	То же	ШТП-1	То же	штука	17,0	7—50	15—80
2-492	»	ШТП-2	»	»	18,5	8—00	17—00
2-493	»	ШТП-3	»	»	19,1	8—10	17—30
2-494	»	ШТП-4	»	»	20,5	8—60	18—60
2-495	»	ШТП-5	»	»	22,1	8—90	19—70
2-496	»	ШТП-6	»	»	24,0	9—60	21—00
2-497	»	ШТП-7	»	»	28,5	10—10	24—00
2-498	»	ШТП-8	»	»	26,0	10—20	23—00
2-499	»	ШТП-9	»	»	31,0	10—60	25—50
2-500	»	ШТП-10	»	»	37,1	11—40	28—50
2-501	»	ШТП-11	»	»	37,6	12—80	30—00
2-502	»	ШТП-12	»	»	44,0	13—50	33—00
2-503	»	ШТП-13	»	»	47,9	14—10	35—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Шумоглушители вентиляционные трубчатые, прямоугольного сечения, на сварке		ТУ 400-28-271—77	Назначение то же. Состоят из корпуса, короба и диафрагмы. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) стали. Наполнитель — маты (холсты) из супертонкого волокна марки «Ш» (ТУ 21-РСФСР-224—75). Допускается применение наполнителя из других материалов					
				Сечение короба, мм	Масса наполнителя, кг				
2-504	То же	ШТП-1	То же	150×100	1,55	штука	26,5	10–10	23–50
2-505	»	ШТП-2	»	200×100	1,7	»	29,6	10–20	24–50
2-506	»	ШТП-3	»	150×150	1,75	»	30,5	10–20	25–00
2-507	»	ШТП-4	»	200×150	1,9	»	32,5	10–40	25–50
2-508	»	ШТП-5	»	200×200	2,0	»	34,8	10–40	27–00
2-509	»	ШТП-6	»	250×200	2,2	»	37,4	10–80	28–00
2-510	»	ШТП-7	»	400×200	2,7	»	45,6	12–00	32–50
2-511	»	ШТП-8	»	250×250	2,35	»	41,2	12–10	31–00
2-512	»	ШТП-9	»	400×250	2,9	»	48,7	12–30	33–50
2-513	»	ШТП-10	»	400×400	3,4	»	55,1	12–90	37–00
2-514	»	ШТП-11	»	500×250	3,2	»	56,3	13–20	37–50
2-515	»	ШТП-12	»	500×400	3,7	»	65,1	13–70	41–00
2-516	»	ШТП-13	»	500×500	4,0	»	71,0	13–90	42–00
	Шумоглушители вентиляционные трубчатые, круглого сечения, на фальцах		ТУ 400-28-271—77	Назначение то же. Состоят из корпуса, обечайки и диафрагмы. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) стали. Наполнитель — маты (холсты) из супертонкого стекловолокна марки «Ш» (ТУ 21-РСФСР-224—75). Допускается применение наполнителя из других материалов					
				Диаметр обечайки, мм	Масса наполнителя, кг				
2-517	То же	ШТК-1	То же	200	1,6	штука	16,5	6–70	14–80
2-518	»	ШТК-2	»	250	1,8	»	19,5	6–80	16–10
2-519	»	ШТК-3	»	280	2,0	»	21,5	8–50	19–10
2-520	»	ШТК-4	»	315	2,2	»	23,6	8–60	20–50
2-521	»	ШТК-5	»	400	2,7	»	28,2	9–70	23–50
2-522	»	ШТК-6	»	450	2,9	»	31,0	11–20	27–00
2-523	»	ШТК-7	»	500	3,2	»	34,0	12–50	29–50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Шумоглушители вентиляционные трубчатые, круглого сечения, на сварке		ТУ 400-28-271—77	Назначение то же. Состоят из корпуса, обечайки и диафрагмы. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) стали. Наполнитель — маты (холсты) из супертонкого стекловолокна марки «Ш» (ТУ 21-РСФСР-224—75). Допускается применение наполнителя из других материалов				
				Диаметр обечайки, мм / Масса наполнителя, кг				
2-524	То же	ШТК-1	То же	200 / 1,6	штука	26,6	12—00	26—50
2-525	»	ШТК-2	»	250 / 1,8	»	30,6	11—80	26—50
2-526	»	ШТК-3	»	280 / 2,0	»	33,2	12—30	29—50
2-527	»	ШТК-4	»	315 / 2,2	»	36,6	14—10	32—50
2-528	»	ШТК-5	»	400 / 2,7	»	44,1	14—50	34—50
2-529	»	ШТК-6	»	450 / 2,9	»	47,7	16—20	37—50
2-530	»	ШТК-7	»	500 / 3,2	»	52,0	16—80	41—50
	Пластины шумопоглощающие вентиляционные		ТУ 36-2054—77	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) стали. Наполнитель — маты (холсты) из супертонкого стекловолокна марки «Ш» (ТУ 21-РСФСР-224—75). Допускается применение наполнителя из других материалов				
				Сечение пластины, мм / Длина пластины, м / Масса наполнителя, кг				
2-531	То же	ШП-1	То же	100×250 / 0,5 / 0,25	штука	5,0	3—05	5—70
2-532	»	ШП-2	»	200×250 / 0,5 / 0,5	»	7,0	3—10	6—60
2-533	»	ШП-3	»	100×500 / 0,5 / 0,5	»	7,5	3—55	7—60
2-534	»	ШП-4	»	200×500 / 0,5 / 1,0	»	10,0	3—70	9—20
2-535	»	ШП-5	»	400×500 / 0,5 / 2,0	»	16,0	3—70	11—50
2-536	»	ШП-6	»	100×250 / 1,0 / 0,5	»	8,7	3—90	8—40
2-537	»	ШП-7	»	200×250 / 1,0 / 1,0	»	12,2	4—15	10—00
2-538	»	ШП-8	»	100×500 / 1,0 / 1,0	»	13,1	5—80	12—90
2-539	»	ШП-9	»	200×500 / 1,0 / 2,0	»	18,1	6—60	15—90
2-540	»	ШП-10	»	400×500 / 1,0 / 4,0	»	27,9	10—70	24—00
2-541	»	ШП-11	»	100×1000 / 1,0 / 2,0	»	23,5	10—70	23—00
2-542	»	ШП-12	»	200×1000 / 1,0 / 4,0	»	32,0	12—30	28—50
2-543	»	ШП-13	»	400×1000 / 1,0 / 8,0	»	48,5	12—30	29—00
2-544	»	ШП-14	»	200×500 / 0,75 / 1,5	»	13,0	3—70	9—70
2-545	Кожухи пластинчатых шумоглушителей		ТУ 36-2054—77	Предназначены для установки в них шумопоглощающих пластин. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали	м²	21	1—90	6—40

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
2-546	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей		ТУ 36-2054—77	Предназначены для установки в кожухе на шумопоглощающих пластинах для уменьшения сопротивления воздуха. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74)	м²	6,3	1—05	2—60
				Изделия прочие				
	Двери для вентиляционных камер неутепленные		ТУ 36-990—76 с извещением № 36-1131	Предназначены для установки в вентиляционных камерах. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали				
				Размер двери, мм:				
2-547	То же	То же		1250×500	штука	24,5	4—20	9—90
2-548	»	»		900×400	»	17,8	2—75	8—10
	Двери для вентиляционных камер утепленные		ТУ 36-990—76 с извещением № 36-1131	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. Утеплитель — плиты минераловатные ВФПП-100 (СТУ 35-462—63)				
				Размер двери, мм:				
2-549	То же	То же		1250×500	штука	36,0	5—10	12—60
2-550	»	»		900×400	»	23,5	3—65	8—90
	Двери для вентиляционных камер штампованные неутепленные		ТУ 36-2016—77 с извещением № 36-1139	Назначение то же. Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали				
				Размер двери, мм:				
2-551	То же	То же		1250×500	штука	12,6	2—20	8—70
2-552	»	»		900×400	»	7,5	2—10	7—00
	Отводы штампованные для воздуховодов		ТУ 36-2171—79	Предназначены для установки в вентиляционной сети. Изготовляются из листовой углеродистой стали (ГОСТ 16523—70). Поставляются с насаженным бандажом на один конец отвода				
				Диаметр, мм:				
2-553	То же	То же		100	штука	0,5	0—44	1—10
2-554	»	»		110	»	0,64	0—44	1—25
2-555	»	»		125	»	0,76	0—46	1—30
2-556	»	»		140	»	0,96	0—49	1—55
2-557	»	»		160	»	1,24	0—55	1—65
2-558	»	»		180	»	1,54	0—55	1—95
2-559	»	»		200	»	1,84	0—65	2—30
2-560	»	»		225	»	2,32	0—70	2—75
2-561	»	»		250	»	2,80	0—80	3—20
2-562	»	»		280	»	3,40	0—85	3—35
2-563	»	»		315	»	4,42	1—00	3—70
2-564	»	»		355	»	5,2	1—70	4—80
2-565	»	»		400	»	6,4	1—80	5—50
2-566	»	»		450	»	7,6	2—00	6—60
	Отводы сварные под углом 90° для воздуховодов		ТУ 36-736—78	Назначение то же. Изготовляются из спирально-сварных труб. Поставляются с фланцами.				
				Диаметр, мм:				
2-567	То же	То же		400	штука	12,4	2—80	6—70
2-568	»	»		450	»	15,1	3—05	7—60
2-569	»	»		500	»	18,0	3—40	8—90
2-570	»	»		560	»	21,9	3—55	9—10
2-571	»	»		630	»	28,4	4—60	13—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Отводы сварные под углом 45° для воздуховодов		ТУ 36-736—78	Назначение и условия поставки те же Диаметр, мм:				
2-572	То же		То же	710	штука	20,5	4—65	10—80
2-573	»		»	800	»	24,9	4—95	12—30
2-574	»		»	900	»	31,5	5—70	14—40
2-575	»		»	1000	»	37,6	7—70	18—20
2-576	»		»	1120	»	56,2	8—10	24—00
2-577	»		»	1250	»	67,4	9—60	28—50
2-578	»		»	1400	»	84,5	12—10	36—00
2-579	»		»	1600	»	106,2	13—30	43—00
	Отводы гофрированные		ТУ 36-736—78	Предназначены для отвода продуктов сгорания от газовых и дровяных водогрейных колонок. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74)				
2-580	То же		То же	Диаметр, мм 125	штука	1,0	0—05	0—26
2-581	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам		ТУ 36-1485—77 с извещением № 36-1141	Предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховодам вентиляционной сети. Изготовляются из брезента и сортовой стали	м²	23,0	3—55	10—40
2-582	То же		То же	То же, из стеклоткани и сортовой стали	»	22,0	3—55	9—80
2-583	Заглушки питометражных лючков	СТД 8281	ТУ 36-461—76 с извещением № 36-1224	Предназначены для закрытия отверстий в питометражных лючках, установленных в воздуховодах. Поставляются в сборе с ниппелем	штука	0,03	0—06	0—13
2-584	Секторы управления дроссель-клапанов		ТУ 36-1493—76 с извещением № 36-1154	Предназначены для регулирования положения заслонки в дроссель-клапане. Изготовляются из сортовой стали	штука	0,3	0—15	0—28
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий		ТУ 36-736—78	Изготовляются из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903—74) и сортовой стали. Состоят из патрубка, клапана и кольца для сбора конденсата (стоимость управления открыванием клапана оптовой ценой не учтена) А. Без клапана и кольца для сбора конденсата Диаметр патрубка, мм:				
2-585	То же	УП-1	То же	200	штука	21,8	4—70	8—70
2-586	»	УП-2	»	250	»	23,4	4—70	9—20
2-587	»	УП-3	»	315	»	25,4	4—70	9—80
2-588	»	УП-4	»	400	»	44,5	6—50	14—80
2-589	»	УП-5	»	450	»	45,3	6—50	15—20
2-590	»	УП-6	»	500	»	46,2	6—50	15—60
2-591	»	УП-7	»	630	»	70,5	8—50	22—00
2-592	»	УП-8	»	710	»	70,7	8—50	22—50
2-593	»	УП-9	»	800	»	70,8	8—60	23—50
2-594	»	УП-10	»	1000	»	117,3	11—50	35—50
2-595	»	УП-11	»	1250	»	113,3	11—50	37—50
				Б. С неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата Диаметр патрубка, мм:				
2-596	То же	УП-1-101	То же	200	штука	26,1	7—20	12—30
2-597	»	УП-2-101	»	250	»	28,7	7—20	13—10
2-598	»	УП-3-101	»	315	»	32,0	7—20	14—10
2-599	»	УП-4-101	»	400	»	53,8	10—00	20—00
2-600	»	УП-5-101	»	450	»	56,0	10—00	21—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
2-601	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий	УП-6-101	ТУ 36-736—78	500	штука	58,3	10—10	22—50
2-602	»	УП-7-101	То же	630	»	87,0	13—20	31—50
2-603	»	УП-8-101	»	710	»	90,2	13—20	33—00
2-604	»	УП-9-101	»	800	»	93,9	13—20	35—00
2-605	»	УП-10-101	»	1000	»	160,0	18—10	53—00
2-606	»	УП-11-101	»	1250	»	172,0	18—10	60—00
				В. С неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата				
				Диаметр патрубка, мм:				
2-607	То же	УП-1-111	То же	200	штука	26,6	7—30	12—50
2-608	»	УП-2-111	»	250	»	29,3	7—30	13—30
2-609	»	УП-3-111	»	315	»	32,9	7—30	14—40
2-610	»	УП-4-111	»	400	»	54,6	10—20	20—50
2-611	»	УП-5-111	»	450	»	57,2	10—20	22—00
2-612	»	УП-6-111	»	500	»	59,6	10—30	23—00
2-613	»	УП-7-111	»	630	»	88,7	13—50	32—00
2-614	»	УП-8-111	»	710	»	92,1	13—50	33—50
2-615	»	УП-9-111	»	800	»	96,0	13—60	35—50
2-616	»	УП-10-111	»	1000	»	163,0	18—50	54—00
2-617	»	УП-11-111	»	1250	»	175,0	18—50	61—00
				Г. С утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата				
				Диаметр патрубка, мм:				
2-618	То же	УП-1-201	То же	200	штука	26,1	7—30	12—40
2-619	»	УП-2-201	»	250	»	28,7	7—30	13—20
2-620	»	УП-3-201	»	315	»	32,1	7—30	14—20
2-621	»	УП-4-201	»	400	»	54,0	10—20	20—50
2-622	»	УП-5-201	»	450	»	56,2	10—20	22—00
2-623	»	УП-6-201	»	500	»	58,7	10—20	23—00
2-624	»	УП-7-201	»	630	»	87,6	13—30	32—00
2-625	»	УП-8-201	»	710	»	90,9	13—30	33—50
2-626	»	УП-9-201	»	800	»	94,8	13—40	35—50
2-627	»	УП-10-201	»	1000	»	161,0	18—20	54—00
2-628	»	УП-11-201	»	1250	»	174,0	18—30	61—00
				Д. С утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата				
				Диаметр патрубка, мм:				
2-629	То же	УП-1-211	То же	200	штука	26,6	7—50	12—70
2-630	»	УП-2-211	»	250	»	29,4	7—50	13—50
2-631	»	УП-3-211	»	315	»	33,0	7—50	14—60
2-632	»	УП-4-211	»	400	»	54,8	10—40	21—00
2-633	»	УП-5-211	»	450	»	57,4	10—40	22—50
2-634	»	УП-6-211	»	500	»	60,0	10—40	23—50
2-635	»	УП-7-211	»	630	»	89,3	13—70	32—50
2-636	»	УП-8-211	»	710	»	92,8	13—70	34—00
2-637	»	УП-9-211	»	800	»	96,8	13—70	36—00
2-638	»	УП-10-211	»	1000	»	164,0	18—70	55—00
2-639	»	УП-11-211	»	1250	»	178,0	18—70	62—00

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
2-640	Крючья для изоляции		ТУ 36-736—78	Предназначены для крепления тепловой изоляции к воздуховодам. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74)	100 шт.	3,1	1—25	2—30
	Короба вытяжные прямоугольного сечения	КВ	ТУ 67 УССР-297—78	Изготовляются из стали листовой углеродистой (ГОСТ 16523—70) периметром до 580 мм Толщина стали, мм:				
2-641	То же		То же	0,6	м²	5,0	1—40	2—60
2-642	»		»	0,7	»	5,5	1—40	2—65
2-643	»		»	0,8	»	6,3	1—40	2—80
	То же	КВ	То же	То же. Из стали тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 14918—80) периметром до 700 мм Толщина стали, мм:				
2-644	То же		То же	0,6	м²	5,0	1—40	3—25
2-645	»		»	0,7	»	5,5	1—40	3—30
2-646	»		»	0,8	»	6,3	1—40	3—45
2-647	Подготовка поверхности металлических воздуховодов к антикоррозионным покрытиям		ОМТРМ 7312-010—78	Обезжиривание поверхности воздуховодов водным раствором щелочи с последующей двойной промывкой методом окунания	м² воздуховода		0—21	0—29
2-648	То же		То же	Травление поверхности воздуховодов в ортофосфорной кислоте с пассивированием в слабом растворе ортофосфорной кислоты методом окунания	»		0—20	0—36
	Грунтовка и шпатлевка поверхности металлических воздуховодов антикоррозионными составами		То же	Грунтовка и шпатлевка поверхности воздуховодов пневмопистолетом в один слой грунтами:				
2-649	То же		»	ХС-010	м² покрытия		0—08	0—19
2-650	»		»	ГФ-020	»		0—02	0—10
	Покраска поверхности металлических воздуховодов антикоррозионными составами		То же	Покраска воздуховодов пневмопистолетом в один слой:				
2-651	То же		»	лаком БТ-577	м² покрытия		0—08	0—11
2-652	»		»	лаком БТ-783	»		0—08	0—15
2-653	»		»	лаком ХВ-784	»		0—09	0—21
2-654	»		»	эмалью ХВ-785	»		0—09	0—25
	Поддоны к вентиляционным шахтам		ТУ 400-28-252—77	Предназначены для сбора атмосферных вод. Изготовляются из листовой горячекатаной стали (ГОСТ 19903—74). Поддоны с наружной и внутренней сторон окрашены грунтом ГФ-020 и лаком БТ-577 в два слоя				
2-655	То же	МП-448	То же	То же	штука	126	14—30	43—50
2-656	»	ЗПВМ-1	»	»	»	122	14—20	41—50
2-657	»	ПВ-2218	»	»	»	96,9	10—10	32—50

Примечания: 1. В оптовых ценах на воздуховоды не учтена стоимость образования перфорации, пайки и испытания швов на плотность. За эти работы производится доплата в следующем размере:

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
1	Перфорация воздуховодов круглого и прямоугольного сечений с количеством отверстий на 1 м² до 100	м²	0—38	0—55
2	То же, с количеством отверстий на 1 м² до 200	м²	0—50	0—75
3	Испытание на плотность сварных швов воздуховодов керосином	10 м	0—50	0—75
4	Пайка внутренних швов воздуховодов	м	0—21	0—75
5	Пайка наружных швов воздуховодов	м	0—13	0—65

2. В оптовых ценах на воздуховоды и все другие изделия для вентиляционных систем, изготовляемые из листовой углеродистой стали, учтена стоимость огрунтовки (окраски) за 1 раз с внутренней и внешней сторон в размере 20 коп. за 1 м², а на воздуховоды для систем аспирации — только с внешней стороны за 1 раз в размере 10 коп. за 1 м².

3. Оптовые цены на воздуховоды и другие изделия из тонколистовой коррозионно-стойкой стали установлены исходя из стоимости коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т. При изготовлении воздуховодов из коррозионно-стойкой стали других марок производится скидка или доплата к ценам настоящего прейскуранта в размерах разницы в стоимости исходного металла. При этом расход исходного металла на 1 м² воздуховода учитывается следующий:

Толщина листа, мм	Расход коррозионно-стойкой стали (ГОСТ 5582—75), кг
0,8—0,9	7,37
1,0	9,03
1,1—1,2	9,84
1,4	12,04
1,6	13,78
1,8	15,40
2,0	17,15

4. В оптовых ценах на шумоглушители вентиляционные трубчатые и пластины шумопоглощающие вентиляционные учтена стоимость наполнителя — маты (холсты) из супертонкого стекловолокна по цене 0,78 за 1 кг. При применении наполнителя, имеющего иные массу и цену, производится скидка или доплата к ценам настоящего прейскуранта в размерах разницы в стоимости исходного материала.

3. ИЗОЛЯЦИЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГАЗОВЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	Изоляция весьма усиленного типа а) покрытие защитное битумно-атактическое		ТУ 400-2-62—79	Состоит из 7 слоев (битумная грунтовка, битумно-атактическая мастика — 3 слоя, стеклохолст импортный — 2 слоя, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм				
				Наружный диаметр труб, мм:				
3-001	То же		То же	57	м	—	0—12	0—45
3-002	»		»	76	»	—	0—14	0—49
3-003	»		»	89	»	—	0—14	0—55
3-004	»		»	108	»	—	0—14	0—60
3-005	»		»	133	»	—	0—19	0—70
3-006	»		»	159	»	—	0—23	0—90
3-007	»		»	219	»	—	0—26	1—15
3-008	»		»	273	»	—	0—26	1—30
3-009	»		»	325	»	—	0—28	1—45
3-010	»		»	377	»	—	0—50	2—05
3-011	»		»	426; 480	»	—	0—50	2—20
3-012	»		»	530	»	—	0—55	2—30
3-013	»		»	630	»	—	0—55	2—55
3-014	»		»	720	»	—	0—70	3—00
3-015	»		»	820	»	—	0—70	3—20
3-016	»		»	920	»	—	0—90	3—85
3-017	»		»	1020	»	—	0—95	4—15
3-018	»		»	1220	»	—	1—00	4—75
3-019	»		»	1420	»	—	1—20	5—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	б) покрытие защитное битумно-полимерное		ГОСТ 9.015—74, изменение № 1	Состоит из 7 слоев (битумная грунтовка, битумно-полимерная мастика — битулен-80 или битулен-90 — 3 слоя, стеклохолст импортный — 2 слоя, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм				
				Наружный диаметр труб, мм:				
3-020	То же		То же	57	м	—	0—18	0—70
3-021	»		»	76	»	—	0—18	0—80
3-022	»		»	89	»	—	0—18	0—85
3-023	»		»	108	»	—	0—18	0—90
3-024	»		»	133	»	—	0—21	1—10
3-025	»		»	159	»	—	0—25	1—25
3-026	»		»	219	»	—	0—28	1—55
3-027	»		»	273	»	—	0—32	1—80
3-028	»		»	325	»	—	0—33	2—00
3-029	»		»	377	»	—	0—36	2—25
3-030	»		»	426	»	—	0—38	2—45
3-031	»		»	530	»	—	0—46	2—90
3-032	»		»	630	»	—	0—46	3—30
3-033	»		»	720	»	—	0—46	3—65
3-034	»		»	820	»	—	0—50	4—15
3-035	»		»	920	»	—	0—55	4—60
3-036	»		»	1020	»	—	0—60	5—10
3-037	»		»	1220	»	—	0—95	6—50
3-038	»		»	1420	»	—	1—60	8—40
3-039	»		»	1620	»	—	2—25	10—40
3-040	в) покрытие защитное битумно-полимерное		ГОСТ 9.015—74 изм. № 1	Состоит из 9 слоев (битумная грунтовка, битумно-полимерная мастика — битулен-80 или битулен-90 — 4 слоя, стеклохолст импортный — 2 слоя, бризол — 1 слой, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм Наружный диаметр труб, мм: 57	м	—	0—18	0—75
3-041	То же		То же	76	»	—	0—18	0—85
3-042	»		»	89	»	—	0—18	0—95
3-043	»		»	108	»	—	0—18	1—00
3-044	»		»	133	»	—	0—21	1—20
3-045	»		»	159	»	—	0—25	1—35
3-046	»		»	219	»	—	0—28	1—70
3-047	»		»	273	»	—	0—32	2—00
3-048	»		»	325	»	—	0—33	2—25
3-049	»		»	377	»	—	0—36	2—55
3-050	»		»	426	»	—	0—38	2—80
3-051	»		»	530	»	—	0—46	3—30
3-052	»		»	630	»	—	0—46	3—80
3-053	»		»	720	»	—	0—46	4—20
3-054	»		»	820	»	—	0—50	4—75
3-055	»		»	920	»	—	0—55	5—30
3-056	»		»	1020	»	—	0—60	6—90
3-057	»		»	1220	»	—	0—95	7—40
3-058	»		»	1420	»	—	1—60	9—40
3-059	»		»	1620	»	—	2—25	11—70

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	г) покрытие защитное битумно-полимерное		ГОСТ 9.015—74 изм. № 1	Состоит из 9 слоев (битумная грунтовка, битумно-полимерная мастика — битулен-80 или битулен-90 — 4 слоя, стеклохолст импортный—2 слоя, бикарул — 1 слой, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм Наружный диаметр труб, мм:				
3-060	То же		»	57	м	—	0—18	0—85
3-061	»		»	76	»	—	0—18	0—95
3-062	»		»	89	»	—	0—18	1—05
3-063	»		»	108	»	—	0—18	1—20
3-064	»		»	133	»	—	0—21	1—40
3-065	»		»	159	»	—	0—25	1—60
3-066	»		»	219	»	—	0—28	2—00
3-067	»		»	273	»	—	0—32	2—35
3-068	»		»	325	»	—	0—33	2—70
3-069	»		»	377	»	—	0—36	3—05
3-070	»		»	426	»	—	0—38	3—30
3-071	»		»	530	»	—	0—46	3—95
3-072	»		»	630	»	—	0—46	4—55
3-073	»		»	720	»	—	0—46	5—10
3-074	»		»	820	»	—	0—50	5—80
3-075	»		»	920	»	—	0—55	6—40
3-076	»		»	1020	»	—	0—60	7—10
3-077	»		»	1220	»	—	0—95	8—90
3-078	»		»	1420	»	—	0—60	11—20
3-079	»		»	1620	»	—	2—25	13—80
	д) покрытие защитное битумно-полимерное		То же	Состоит из 9 слоев (битумная грунтовка, битумно-полимерная мастика — битулен-80 или битулен-90 — 4 слоя, стеклохолст импортный — 3 слоя, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм Наружный диаметр труб, мм:				
3-080	То же		»	57	м	—	0—18	0—75
3-081	»		»	76	»	—	0—18	0—85
3-082	»		»	89	»	—	0—18	0—95
3-083	»		»	108	»	—	0—18	1—05
3-084	»		»	133	»	—	0—21	1—20
3-085	»		»	159	»	—	0—25	1—40
3-086	»		»	219	»	—	0—28	1—75
3-087	»		»	273	»	—	0—32	2—05
3-088	»		»	325	»	—	0—33	2—30
3-089	»		»	377	»	—	0—36	2—60
3-090	»		»	426	»	—	0—38	2—85
3-091	»		»	530	»	—	0—46	3—40
3-092	»		»	630	»	—	0—46	3—90
3-093	»		»	720	»	—	0—46	4—30
3-094	»		»	820	»	—	0—50	4—90
3-095	»		»	920	»	—	0—55	5—50
3-096	»		»	1020	»	—	0—60	6—00
3-097	»		»	1220	»	—	0—95	7—60
3-098	»		»	1420	»	—	1—60	9—70
3-099	»		»	1620	»	—	2—25	12—00
	е) покрытие защитное битумно-полимерное		То же	Состоит из 7 слоев (битумная грунтовка, битумно-полимерная мастика — битулен-80 или битулен-90 — 3 слоя, бикарул — 2 слоя, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 7,5 мм Наружный диаметр труб, мм:				
3-100	То же		»	57	м	—	0—18	0—85
3-101	»		»	76	»	—	0—18	1—00
3-102	»		»	89	»	—	0—18	1—10
3-103	»		»	108	»	—	0—18	1—20
3-104	»		»	133	»	—	0—21	1—45
3-105	»		»	159	»	—	0—26	1—60

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	ж) покрытие защитное битумно-резиновое		ГОСТ 9.015—74 изм. № 1	Состоит из 7 слоев (битумная грунтовка, битумно-резиновая мастика — 3 слоя, стеклохолст импортный — 2 слоя, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм				
				Наружный диаметр труб, мм:				
3-106	То же		»	57	м	—	0—18	0—70
3-107	»		»	76	»	—	0—18	0—80
3-108	»		»	89	»	—	0—18	0—85
3-109	»		»	108	»	—	0—18	0—90
3-110	»		»	133	»	—	0—21	1—05
3-111	»		»	159	»	—	0—21	1—25
3-112	»		»	219	»	—	0—30	1—50
3-113	»		»	273	»	—	0—32	1—75
3-114	»		»	325	»	—	0—34	1—95
3-115	»		»	377	»	—	0—37	2—20
3-116	»		»	426	»	—	0—38	2—40
3-117	»		»	530	»	—	0—46	2—85
3-118	»		»	630	»	—	0—46	3—30
3-119	»		»	720	»	—	0—46	3—55
3-120	»		»	820	»	—	0—50	4—10
3-121	»		»	920	»	—	0—55	4—55
3-122	»		»	1020	»	—	0—65	5—10
3-123	»		»	1220	»	—	0—95	6—40
3-124	»		»	1420	»	—	1—60	8—30
3-125	»		»	1620	»	—	2—25	10—20
	з) покрытие защитное битумно-резиновое		То же	Состоит из 9 слоев (битумная грунтовка, битумно-резиновая мастика — 4 слоя, стеклохолст импортный — 2 слоя, бризол — 1 слой, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм				
				Наружный диаметр труб, мм:				
3-126	То же		»	57	м	—	0—18	0—75
3-127	»		»	76	»	—	0—18	0—85
3-128	»		»	89	»	—	0—18	0—95
3-129	»		»	108	»	—	0—18	1—00
3-130	»		»	133	»	—	0—21	1—20
3-131	»		»	159	»	—	0—25	1—35
3-132	»		»	219	»	—	0—30	1—70
3-133	»		»	273	»	—	0—32	2—00
3-134	»		»	325	»	—	0—34	2—20
3-135	»		»	377	»	—	0—37	2—50
3-136	»		»	426	»	—	0—38	2—75
3-137	»		»	530	»	—	0—46	3—25
3-138	»		»	630	»	—	0—46	3—75
3-139	»		»	720	»	—	0—46	4—10
3-140	»		»	820	»	—	0—50	4—70
3-141	»		»	920	»	—	0—55	5—30
3-142	»		»	1020	»	—	0—65	5—80
3-143	»		»	1220	»	—	0—95	7—30
3-144	»		»	1420	»	—	1—60	9—30
3-145	»		»	1620	»	—	2—25	11—50

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	и) покрытие защитное битумно-резиновое		ГОСТ 9.015—74 изм. № 1	Состоит из 9 слоев (битумная грунтовка, битумно-резиновая мастика — 4 слоя, стеклохолст импортный — 2 слоя, бикарул — 1 слой, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 9 мм				
				Наружный диаметр труб, мм:				
3-146	То же		То же	57	м	—	0—18	0—85
3-147	»		»	76	»	—	0—18	0—95
3-148	»		»	89	»	—	0—18	1—05
3-149	»		»	108	»	—	0—18	1—20
3-150	»		»	133	»	—	0—21	1—40
3-151	»		»	159	»	—	0—25	1—60
3-152	»		»	219	»	—	0—30	2—00
3-153	»		»	273	»	—	0—32	2—35
3-154	»		»	325	»	—	0—34	2—65
3-155	»		»	377	»	—	0—37	3—00
3-156	»		»	426	»	—	0—38	3—30
3-157	»		»	530	»	—	0—46	3—90
3-158	»		»	630	»	—	0—46	4—55
3-159	»		»	720	»	—	0—46	5—00
3-160	»		»	820	»	—	0—50	5—70
3-161	»		»	920	»	—	0—55	6—40
3-162	»		»	1020	»	—	0—65	7—10
3-163	»		»	1220	»	—	0—95	8—80
3-164	»		»	1420	»	—	1—60	11—10
3-165	»		»	1620	»	—	2—25	13—60
	к) покрытие защитное битумно-резиновое		То же	Состоит из 9 слоев (битумная грунтовка, битумно-резиновая мастика — 4 слоя, стеклохолст импортный — 3 слоя, оберточный слой бумаги). Общая толщина покрытия 9 мм				
				Наружный диаметр труб, мм:				
3-166	То же		»	57	м	—	0—18	0—75
3-167	»		»	76	»	—	0—18	0—85
3-168	»		»	89	»	—	0—18	0—95
3-169	»		»	108	»	—	0—18	1—05
3-170	»		»	133	»	—	0—21	1—20
3-171	»		»	159	»	—	0—25	1—40
3-172	»		»	219	»	—	0—30	1—75
3-173	»		»	273	»	—	0—32	2—05
3-174	»		»	325	»	—	0—34	2—30
3-175	»		»	377	»	—	0—37	2—55
3-176	»		»	426	»	—	0—38	2—80
3-177	»		»	530	»	—	0—46	3—35
3-178	»		»	630	»	—	0—46	3—85
3-179	»		»	720	»	—	0—46	4—20
3-180	»		»	820	»	—	0—50	4—85
3-181	»		»	920	»	—	0—55	5—40
3-182	»		»	1020	»	—	0—65	6—00
3-183	»		»	1220	»	—	0—95	7—50
3-184	»		»	1420	»	—	1—60	9—60
3-185	»		»	1620	»	—	2—25	11—80

№ поз.	Наименование	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Норматив чистой продукции на единицу измерения, руб. и коп.	Оптовая цена за единицу измерения, руб. и коп.
	л) покрытие защитное битумно-резиновое		То же	Состоит из 7 слоев (битумная грунтовка, битумно-резиновая мастика — 3 слоя, бикарул — 2 слоя, оберточная бумага — 1 слой). Общая толщина покрытия 7,5 мм				
				Наружный диаметр труб, мм:				
3-186	То же		»	57	м	—	0—18	0—85
3-187	»		»	76	»	—	0—18	1—00
3-188	»		»	89	»	—	0—18	1—10
3-189	»		»	108	»	—	0—18	1—20
3-190	»		»	133	»	—	0—21	1—45
3-191	»		»	159	»	—	0—26	1—60
	м) противокоррозионная изоляция гидрозатворов		То же	Состоит из 5 слоев (грунтовка, битумно-резиновая мастика, стекловолокно — 2 слоя, оберточная бумага— 1 слой).				
				Наружный диаметр, мм:				
3-192	То же		»	57	м	—	5—45	8—90
3-193	»		»	76	»	—	5—80	9—40
3-194	»		»	89	»	—	5—95	9—70
3-195	»		»	108	»	—	6—00	10—10
3-196	»		»	133	»	—	6—10	10—70
3-197	»		»	159	»	—	6—20	11—20
3-198	»		»	219	»	—	6—85	13—40
3-199	»		»	273	»	—	7—40	14—00
3-200	»		»	325	»	—	7—70	15—80

Примечания: 1. В оптовые цены изоляции стальных трубопроводов стоимость труб не включена.

2. Оптовая цена рассчитана на всю длину трубы, т. е. учитывает неизолированные концы.

3. В оптовые цены по позициям 3-001—3-019 заложена стоимость импортного стеклохолста по цене 10 р. 50 к. за 1 м², по позициям 3-020—3-099 и 3-106—3-185—стоимость импортного стеклохолста по цене 23 р. 00 к. в количестве:

Наружный диаметр труб, мм	Принятая норма расхода стеклохолста на 1 слой, м²	Наружный диаметр труб, мм	Принятая норма расхода стеклохолста на 1 слой, м²	Наружный диаметр труб, мм	Принятая норма расхода стеклохолста на 1 слой, м²
57	0,25	219	0,85	720	2,48
76	0,33	273	1,02	820	2,83
89	0,39	325	1,19	920	3,18
108	0,47	377	1,37	1020	3,52
133	0,58	426	1,51	1220	4,21
159	0,62	530	1,73	1420	4,91
		630	2,18	1620	5,87

При изготовлении изоляции с использованием стеклохолста другой стоимости разница в цене стеклохолста добавляется к оптовой цене или вычитается из нее, с учетом транспортно-заготовительных расходов.

4. При использовании в качестве наружного оберточного слоя бризола или бикарула взамен оберточной бумаги к оптовым ценам изоляции устанавливаются доплаты с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Наружный диаметр труб, мм	Доплата к оптовой цене за 1 м покрытия, руб. и коп.		Наружный диаметр труб, мм	Доплата к оптовой цене за 1 м покрытия, руб. и коп.	
	бризол	бикарул		бризол	бикарул
57	0—05	0—13	426	0—28	0—80
76	0—06	0—18	530	0—34	0—95
89	0—07	0—21	630	0—40	1—15
108	0—08	0—24	720	0—46	1—30
133	0—10	0—29	820	0—50	1—50
159	0—11	0—32	920	0—60	1—70
219	0—15	0—44	1020	0—65	1—85
273	0—19	0—55	1220	0—80	2—25
325	0—22	0—65	1420	0—90	2—60
377	0—25	0—75	1620	1—10	3—10

Наименование	№ позиций
Б	
Баки	1-332—1-361
Бандажи стальные для воздуховодов	2-484—2-485
Блоки: радиаторные, конвекторные, водопроводные, водопроводно-канализационные, калориферов	1-093—1-111
Бочонки	1-320—1-331
В	
Вводы тепловые без элеваторов	1-090—1-092
Водостоки из поливинилхлоридных труб	1-052—1-053
Воздуховоды из листовой углеродистой стали	2-001—2-057
Воздуховоды из листовой оцинкованной стали	2-058—2-092
Воздуховоды из листовой коррозионно-стойкой стали	2-093—2-156
Воздуховоды систем аспирации	2-157—2-181
Воздухораспределители ВП	2-312—2-315
Воздухораспределители ВЭС	2-316—2-320
Воздухораспределители ВДПМ	2-321—2-326
Воздухораспределители ВДШ	2-327—2-333
Воздухораспределители ВЭПш и панели воздухораздающие П-ВЭПш	2-334—2-359
Воздухораспределители ВПЭП и панели воздухораздающие П-ВПЭП	2-360—2-395
Воздухораспределители ВЭЦ	2-424—2-426
Воздухораспределители ВЭП	2-427—2-429
Воздухораспределители ВДУМ	2-431
Воздухораспределители НРВ	2-432—2-433
Воздухосборники	1-170—1-178
Вставки виброизолирующие для насосов	1-398—1-406
Вставки гибкие к вентиляторам	2-581—2-582
Вытяжки от газовых колонок	1-418
Г	
Гильза для трубопроводов	1-419—1-434
Гребенки паро- и водораспределительные	1-188—1-199
Грунтовка и шпатлевка поверхности воздуховодов антикоррозионными составами	2-649—2-650
Группировка и перегруппировка радиаторов	1-454—1-455
Грязевики	1-179—1-187

gost.e-ecolog.ru