МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

УТВЕРЖДЕН
30 августа 1980 г.
№ 1

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-16-49

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВАЛЫ ГИБКИЕ И ДРУГИЕ МЕТАЛЛОРУКАВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

СТРОЙИЗДАТ
Москва 1981

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.8 (085.7)

Прейскурант № 24-16-49. Оптовые цены на рукава металлические, валы гибкие и другие металлорукавные изделия/ Минстройдормаш. — М.: Стройиздат, 1981. — 55 с.

Настоящий Прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

Разработан Московским научно-производственным объединением по механизированному строительному инструменту и отделочным машинам (объединение ВНИИСМИ).

Ответственный за выпуск А. Д. Чупов

Издается по заказу Прейскурантиздата

П $\frac{30213 - 1080}{047\ (01) - 81}$ Зак. изд. 3201010000

© Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения, 1981

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены и нормативы чистой продукции настоящего Прейскуранта распространяются на изделия, изготовляемые предприятиями Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения, а также предприятиями других министерств и ведомств.

2. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятая Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по поставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

3. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся силами и средствами за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

4. Стоимость тары и упаковки, предусмотренной ГОСТами и ТУ, а также упаковки по требованию покупателя на изделия внутреннего рынка оплачивается полностью сверх оптовых цен настоящего Прейскуранта по установленным оптовым ценам пояса поставщика, а при отсутствии цен на отдельные виды тары и упаковки — по согласованию поставщика с покупателем.

Стоимость тары и упаковки на экспортно-тропическую продукцию, помещенную в настоящий Прейскурант, включена в оптовую цену изделия.

Оплата специальной тары и упаковки (морской упаковки и т. д.) и расчеты по инвентарной таре производятся по установленным на эти виды тары и упаковки оптовым или залоговым ценам, а при отсутствии цен на отдельные виды тары — по согласованию поставщика с покупателем.

5. Стоимость невозвратной потребительской тары (первичной упаковки), а также тарных мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего Прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

6. Оптовые цены Прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в Прейскуранте, и на срок их действия.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в Прейскуранте срок их действия не был ограничен.

7. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с получателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в Прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата в прейскурантной цене.

8. При поставке продукции по ценам настоящего Прейскуранта снабженче-

ско-сбытовыми организациями покупатели оплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

9. Оптовые цены Прейскуранта установлены из расчета отпуска общей мерой без обязательств поставки определенной заданной длины (за исключением изделий, поставляемых штучно).

При поставке изделий по требованию покупателя определенной или кратной длины взимается наценка в размере 5% к оптовым ценам настоящего стандарта.

Продукция отгружается получателю в один адрес контейнерными партиями или в соответствии с минимальными транзитными нормами, утвержденными Союзглавтяжмашем Госснаба СССР.

Порядок отгрузки продукции в количествах менее минимальных транзитных норм, а также порядок отправки продукции почтовыми посылками устанавливается в договоре.

10. Оптовые цены Прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии с ГОСТами и ТУ, указанными в настоящем Прейскуранте.

11. Изделия промежуточных размеров и длины, тех же марок отпускаются по оптовой цене ближайшего большого диаметра или длины.

12. Реализация рукавов металлических, изготовленных без уплотнений или из неоцинкованной ленты вместо оцинкованной, а также рукавов металлических с пониженными требованиями к цинковому покрытию, может производиться только с согласия заказчика и с предоставлением ему скидки с оптовой цены в согласованных размерах.

Валы гибкие проволочные левого и правого вращения отпускаются по единой прейскурантной цене.

Маломерные отрезки, не предусмотренные ТУ, отпускаются по оптовым ценам настоящего Прейскуранта.

13. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в Прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего Прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

При поставке на внешний рынок продукции, аттестованной по высшей категории качества (со Знаком качества), к оптовой цене внутреннего рынка применяется утвержденная экспортная надбавка в установленном размере.

Утвержденная по такой продукции поощрительная надбавка за Знак качества применяется сверх экспортной надбавки на основании решения Минвнешторга, принимаемого по каждому виду продукции, отвечающему требованиям внешнего рынка, по представлению обоснований министерствами (ведомствами)-изготовителями.

14. С введением в действие настоящего Прейскуранта утрачивают силу оптовые цены на рукава металлические, валы гибкие и другие металлорукавные изделия Прейскуранта № 24-16-49, введенного в действие с 1 января 1977 г. и все последующие дополнения к нему.

15. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий Прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г. с применением коэффициента 1,1.

1. РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

№ поз.	Код общесоюзного классификатора промышленной продукции ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
		Рукав металлический герметичный с подвижным швом	Р1-Ц-А	ГОСТ 3575—75	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообразных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная; уплотнение асбестовое; без концевой арматуры		
1-001	48 3385 1001				Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более: 4 — 0,14	90	215
1-002	48 3385 1004				6 — 0,16	95	250
1-003	48 3385 1007				10 — 0,28	105	320
1-004	48 3385 1025				50 — 3,5	380	2160
1-005	48 3385 1028				80 — 5,4	490	3180
1-006	48 3385 1031				100 — 6,5	670	4030
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		
		Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом	Р1-Ц-А-О	ГОСТ 3575—75	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообразных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная; уплотнение асбестовое; без концевой арматуры; оплетка из стальной оцинкованной проволоки		

№ поз.	Код общесоюзного классификатора промышленной продукции ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-007	48 3385 1034				4 — 0,21	190	450
1-008	48 3385 1037				6 — 0,27	200	510
1-009	48 3385 1040				10 — 0,43	195	590
1-010	48 3385 1058				50 — 4,1	1020	3930
1-011	48 3385 1061				80 — 6,3	1240	5330
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		
		Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом	Р2-Ц-А	ГОСТ 3575—75	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообразных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты сложный; лента стальная оцинкованная; уплотнение асбестовое; без концевой арматуры		
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-012	48 3385 1205				15 — 0,6	100	450
1-013	48 3385 1208				20 — 1	120	700
1-014	48 3385 1211				25 — 1,27	140	840
1-015	48 3385 1214				32 — 1,6	200	1050
1-016	48 3385 1217				40 — 2,2	225	1290
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		
		Рукав гибкий металлический герметичный	Р2-Ц-А-О	ГОСТ 3575—75	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообраз-		

		с подвижным швом			ных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты сложный; лента стальная оцинкованная; уплотнение асбестовое; без концевой арматуры; оплетка из стальной оцинкованной проволоки		
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-017	48 3385 1238				15 — 0,8	205	770
1-018	48 3385 1241				20 — 1,3	290	1250
1-019	48 3385 1244				25 — 1,65	315	1420
1-020	48 3385 1247				32 — 2,1	365	1700
1-021	48 3385 1250				40 — 2,7	430	2090
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		
		Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом	Р1-Н-А-Т	ТУ 22-4608-79	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообразных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты простой; лента стальная нержавеющая; без концевой арматуры	В экспортном исполнении, с учетом использования в условиях тропического климата	
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-022	48 3385 0000				4 — 0,14	175	700
1-023	48 3385 0000				6 — 0,16	215	890
1-024	48 3385 0000				10 — 0,28	280	1 270
1-025	48 3385 0000				50 — 3,5	1725	15 290
1-026	48 3385 0000				80 — 5,4	2495	23 510
1-027	48 3385 0000				100 — 6,5	2375	28 330
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		

№ поз.	Код общесоюзного классификатора промышленной продукции ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
		Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом	Р1-Н-А-ОН-Т	ТУ 22-4608-79	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообразных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты простой; лента стальная нержавеющая; оплетка из нержавеющей проволоки; без концевой арматуры	В экспортном исполнении, с учетом использования в условиях тропического климата	
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-028	48 3385 0000				4 — 0,21	295	1 330
1-029	48 3385 0000				6 — 0,27	345	1 620
1-030	48 3385 0000				10 — 0,43	380	2 160
1-031	48 3385 0000				50 — 4,1	2520	21 340
1-032	48 3385 0000				80 — 6,3	3420	30 910
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		
		Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом	Р2-Н-А-Т	ТУ 22-4608-79	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообразных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты сложный; лента стальная нержавеющая; уплотнение асбестовое; без концевой арматуры	В экспортном исполнении, с учетом использования в условиях тропического климата	
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-033	48 3385 0000				15 — 0,6	435	2570
1-034	48 3385 0000				20 — 1,0	525	4310
1-035	48 3385 0000				25 — 1,27	590	4700
1-036	48 3385 0000				32 — 1,6	750	6220
1-037	48 3385 0000				40 — 2,2	955	7930
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		
		Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом	Р2-Н-А-ОН-Т	ТУ 22-4608-79	Предназначен для перемещения порошкообразных, жидких и газообразных веществ с температурой не выше 300° С: профиль ленты сложный; лента стальная нержавеющая; уплотнение асбестовое; оплетка из нержавеющей проволоки; без концевой арматуры	В экспортном исполнении, с учетом использования в условиях тропического климата	
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-038	48 3385 0000				15 — 0,8	575	3 640
1-039	48 3385 0000				20 — 1,3	725	6 260
1-040	48 3385 0000				25 — 1,65	800	6 680
1-041	48 3385 0000				32 — 2,1	985	8 700
1-042	48 3385 0000				40 — 2,7	1240	11 010
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.[1]
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная; без уплотнения Диаметр $D_у$, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-043	48 3385 2001				3,8 — 0,05	9—20	42	1—10
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.			
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц-Х	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. д.). а также в вентиляционных системах в качестве *воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел:* профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр $D_у$, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-044	48 3385 2000				6 — 0,12	11—70	70	1—70
1-045	48 3385 2000				8 — 0,15	16—10	86	2—20
1-046	48 3385 2000				10 — 0,2	14—50	110	
1-047	48 3385 2000				12 — 0,22	17—20	120	
1-048	48 3385 2000				15 — 0,26	20—20	160	
1-049	48 3385 2000				18 — 0,31	21—70	180	
1-050	48 3385 2000				20 — 0,35	24—30	200	
1-051	48 3385 2000				22 — 0,44	25—50	210	
1-052	48 3385 2000				25 — 0,65	31—50	320	
1-053	48 3385 2000				32 — 0,82	35—90	400	
1-054	48 3385 2000				38 — 0,95	39—20	470	
1-055	48 3385 2000				50 — 1,4	70	770	18—00
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.			
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц-Х-О	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой;			

[1] На срок действия до 27 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.
					лента стальная оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное; оплетка из стальной оцинкованной проволоки			
1-056	48 3385 2125				Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более 6 — 0,21	70	260	5—70
1-057	48 3385 2128				8 — 0,25	85	300	6—00
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.			
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц-Х-III	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная с широким шагом; уплотнение хлопчатобумажное			

					Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-058	48 3385 2228				8 — 0,15	15—60	100	2—40
1-059	48 3385 2234				10 — 0,2	9—20	100	2—40
1-060	48 3385 2025				12 — 0,22	10—30	120	2—90
1-061	48 3385 2028				15 — 0,26	12—40	140	3—50
1-062	48 3385 2031				18 — 0,31	14—40	160	3—90
1-063	48 3385 2034				20 — 0,35	16—30	180	4—40
1-064	48 3385 2037				22 — 0,44	17—60	205	4—80
1-065	48 3385 2040				25 — 0,65	29—60	300	6—90
1-066	48 3385 2043				32 — 0,82	38—60	370	8—70
1-067	48 3385 2046				38 — 0,95	44	440	10—20
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.			
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц-Х-О-III	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная с широким шагом; уплотнение хлопчатобумажное; оплетка из стальной оцинкованной проволоки			

[1] На срок действия до 27 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.[1]
1-068	48 3385 2131	Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц-А	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более 10 — 0,33 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная; уплотнение асбестовое	90	365	8—40
1-069	48 3385 2070				Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более 50 — 1,4	100	930	22—20
1-070	48 3385 2237				60 — 1,55	105	980	22—50
1-071	48 3385 2240				75 — 2,3	140	1570	35—70
1-072	48 3385 2243				100 — 3 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.	175	2050	46—50

[1] На срок действия до 27 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт.
		Рукав металлический негерметичный с ниппельной арматурой	РЗ-Ц-А	ТУ 22-4758-80	Является каркасом для резинометаллорукавов: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная; уплотнение асбестовое; с ниппельной арматурой		
1-073	48 3385 6620				Диаметр, мм — Длина, мм (с ниппелем) — Масса 1 м, кг, не более 25 — 6000 — 4,17	0—80	4—95
1-074	48 3385 6648				50 — 4600 — 9,82 Срок гарантии хранения устанавливается 7 лет со дня их выпуска	1—15	10—05

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб., коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.[1]
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц-А-Ш	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная с широким шагом; уплотнение асбестовое Диаметр $D_у$, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-075					10 — 0,2	9—25	140	3—10
1-076					12 — 0,22	10—40	160	3—80
1-077					15 — 0,26	12—75	200	4—70
1-078					18 — 0,31	14—50	220	5—30
1-079					20 — 0,35	16—45	250	5—90
1-080	48 3385 2049				25 — 0,65	33—80	350	7—80
1-081	48 3385 2052				32 — 0,82	38—70	420	10—20
1-082	48 3385 2055				38 — 0,95	50	515	12—90
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.			
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Ц-А-Г	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная оцинкованная; уплотнение асбестовое Диаметр $D_у$, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-083	48 3385 2076				115 — 4	365	3110	68—40
1-084	48 3385 2080				125 — 4,2	380	3350	73—50
1-085	48 3385 2083				150 — 5	430	3990	87—90
1-086	48 3385 2086				175 — 6	475	4600	101—40
1-087	48 3385 2089				200 — 6,5	525	5200	114—90
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.			

[1] На срок действия до 27 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-АЛ-Х	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также экранирования проводов: профиль ленты простой; лента алюминиевая; уплотнение хлопчатобумажное		
					Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-088					6,3 — 0,04	15—40	69
1-089					8 — 0,05	15—60	70
1-090					10 — 0,07	17—00	83
1-091					12 — 0,08	20—10	90
1-092					15 — 0,13	21—80	160
1-093					18 — 0,15	25—20	180
1-094					22 — 0,17	45—90	230
1-095					27 — 0,22	50—50	280
1-096					29 — 0,23	55—60	300
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.		
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-АЛ-Х-Ш	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также экранирования проводов:		
					профиль ленты простой; лента алюминиевая, с широким шагом; уплотнение хлопчатобумажное		
					Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-097					10 — 0,07	48	90
1-098					12 — 0,08	22	100
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.		
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-АЛ-А	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел или экранирования проводов: профиль ленты простой; лента алюминиевая; уплотнение асбестовое		
					Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-099					50 — 0,65	95	930
1-100					75 — 1,04	130	1400
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-АЛ-Х-ОЛ	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также для экранирования проводов: профиль ленты простой; лента алюминиевая; уплотнение хлопчатобумажное; оплетка из меднолуженой проволоки		
					Диаметр $D_у$, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-101					6,3 — 0,128	75	280
1-102					8 — 0,138	80	310
1-103					10 — 0,132	75	275
1-104					12 — 0,154	80	300
1-105					15 — 0,22	85	410
1-106					18 — 0,26	90	470
1-107					22 — 0,46	150	1010
1-108					27 — 0,47	130	930
1-109					29 — 0,59	175	1250
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.		
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-АЛ-Х-ОЛ-Ш	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также для экранирования проводов: профиль ленты простой; лента алюминиевая, широкая; уплотнение хлопчатобумажное; оплетка из меднолуженой проволоки		
					Диаметр $D_у$, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-110					10 — 0,132	80	300
1-111					12 — 0,154	90	340
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Л	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента латунная; без уплотнения Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более 12 — 0,24 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.			
1-112	48 3385 2122					19—50	320	8—10
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Н	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная нержавеющая; без уплотнения Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-113	48 3385 2134				4 — 0,1	46—75	350	6—60
1-114					6 — 0,12	44—30	360	8—10
1-115					8 — 0,15	46—20	440	9—30
1-116					10 — 0,18	50	560	11—40
1-117					12 — 0,35	55	660	14—10
1-118					15 — 0,4	65	800	16—80
1-119					18 — 0,5	75	900	19—80
1-120					20 — 0,55	85	1000	21—60
1-121					22 — 0,6 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.	95	1150	24—00
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Н-Х	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная нержавеющая; уплотнение хлопчатобумажное			

[1] На срок действия до 27 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб.—коп.[1]
					Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-122	48 3385 2152				6 — 0,12	55	400	7—80
1-123	48 3385 2155				8 — 0,15	50	550	10—20
1-124	48 3385 2158				10 — 0,18	55	670	12—60
1-125	48 3385 2164				12 — 0,35	55	860	16—20
1-126	48 3385 2167				15 — 0,4	65	1040	19—80
1-127	48 3385 2170				18 — 0,5	85	1230	23—40
1-128	48 3385 2173				20 — 0,55	100	1370	26—10
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Н-Х--ОН	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (проколов, порезов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная нержавеющая; уплотнение хлопчатобумажное; оплетка из стальной нержавеющей проволоки			
					Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-129	48 3385 2268				6 — 0,21	180	1060	24—00
1-130	48 3385 2271				10 — 0,29	175	1660	38—40
		Рукав металлический негерметичный	РЗ-Н-А	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная нержавеющая; уплотнение асбестовое			
					Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более			
1-131					10 — 0,18	55	750	14—40
1-132					12 — 0,35	55	910	17—30
1-133					15 — 0,40	65	1100	20—80
1-134					18 — 0,50	85	1310	24—80
1-135					20 — 0,55	100	1450	27—50
1-136	48 3385 2182				25 — 0,65	125	2020	36—00
1-137	48 3385 2185				32 — 0,8	150	2500	45—00
1-138	48 3385 2188				38 — 0,95	210	3020	55—20
1-139	48 3385 2194				50 — 1,4	270	4780	90—90
1-140	48 3385 2197				60 — 1,7	295	5880	111—00
1-141	48 3385 2200				75 — 2,6	350	7690	136—80
1-142	48 3385 2203				100 — 3,2	480	12000	178—20
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес;			

[1] На срок действия до 27 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.[1]
1-143	48 3385 2179	Рукав металлический негерметичный	РЗ-Н-А--Ш	ТУ 22-3988-77, изм. 1—4	Предназначен для защиты проводов, резиновых шлангов и других аналогичных изделий от механических повреждений (порезов, проколов, обдиров и т. п.), а также в вентиляционных системах в качестве воздухопроводов и для транспортировки сыпучих тел: профиль ленты простой; лента стальная нержавеющая, с широким шагом; уплотнение асбестовое Диаметр D_y, мм — Масса 1 м, кг, не более 22 — 0,6 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.	105	1800	33--00

[1] На срок действия до 27 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
		Рукав металлический негерметичный	Р4--АМцМ--Х-ОЛ	ТУ 22-4044-77, И1-03-80	Предназначен для механической защиты проводов и других подобных изделий: профиль ленты сложный; лента из алюминиевого сплава АМцМ; уплотнение хлопчатобумажное; оплетка из меднолуженой проволоки		
					Диаметр, мм — Масса 1 м, кг, не более		
1-144	48 3385 2204				4,7 — 0,115	80	330
1-145	48 3385 2207				6,3 — 0,136	95	370
1-146	48 3385 2210				9,3 — 0,16	85	410
1-147	48 3385 2213				12,5 — 0,216	100	530
1-148	48 3385 2216				14 — 0,238	105	580
1-149	48 3385 2219				16 — 0,27	115	640
1-150	48 3385 2222				19,7 — 0,445	200	1010
1-151	48 3385 2225				26 — 0,65	205	1400
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб.— коп. на комплект	Оптовая цена, руб. за комплект
		Арматура рукавная сальниковая	АС	ТУ 22-3205-75, изм. 1—2	Предназначена для присоединения металлорукавов к магистралям, транспортирующим порошкообразные и жидкие вещества под давлением Диаметр, мм — Масса комплекта, кг, не более		
1-152	48 3387 3101				10 — 0,39		
1-153	48 3387 3104				15 — 0,61	10—90	16—50
1-154	48 3387 3107				20 — 0,81	11—35	17—40
1-155	48 3387 3110				25 — 1,17	11—75	18—30
1-156	48 3387 3113				32 — 1,59	12—85	20—30
1-157	48 3387 3116				40 — 2,35	17—85	27—70
1-158	48 3387 3119				50 — 3,77	22—60	35—30
1-159	48 3387 3122				80 — 13,1	27—40	43—40
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.	36—95	62—10

2. РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб.—коп. за шт.
		Рукав высокого давления	—	ТУ 22 4756-80	Предназначен для использования в качестве гибких трубопроводов гидроприводов строительных, дорожных и коммунальных машин: шланг резиновый гибкий с двумя металлическими оплетками, с концевой арматурой; диаметр 10 мм; максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) — 21,5 (215) Длина, мм — Масса, кг		
2-001	48 3386 0081				550 — 0,76	0—51	2—10
2-002	48 3386 0089				650 — 0,84	0—51	2—35
2-003	48 3386 0097				750 — 0,92	0—51	2—55
2-004	48 3386 0105				850 — 1,0	0—51	2—80
2-005	48 3386 0113				1050 — 1,16	0—51	3—30
2-006	48 3386 0117				1250 — 1,32	0—51	3—80
2-007	48 3386 0121				1450 — 1,48	0—51	4—25
2-008	48 3386 0129				1650 — 1,64	0—52	4—75
2-009	48 3386 0133				1850 — 1,8	0—52	5—20
2-010	48 3386 0137				2050 — 1,96	0—52	5—65
2-011	48 3386 0141				2250 — 2,12	0—52	6—15
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес. Наработка до предельного состояния на стенде не менее 100 000 циклов		
		Рукав высокого давления	—	ТУ 22-4756-80	Предназначен для использования в качестве гибких трубопроводов гидроприводов строительных, дорожных и коммунальных машин: шланг резиновый гибкий с двумя металлическими оплетками, с концевой арматурой; диаметр 12 мм; максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) — 21 (210)		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт.
					Длина, мм — Масса, кг		
2-012	48 3386 0153				550 — 0,88	0—45	2—05
2-013	48 3386 0161				650 — 0,97	0—45	2—30
2-014	48 3386 0169				750 — 1,06	0—45	2—55
2-015	48 3386 0177				850 — 1,15	0—45	2—80
2-016	48 3386 0185				1050 — 1,33	0—46	3—30
2-017	48 3386 0189				1250 — 1,5	0—46	3—75
2-018	48 3386 0193				1450 — 1,69	0—46	4—25
2-019	48 3386 0201				1650 — 1,87	0—46	4—70
2-020	48 3386 0205				1850 — 2,05	0—46	5—20
2-021	48 3386 0209				2050 — 2,23	0—46	5—70
2-022	48 3386 0213				2250 — 2,41	0—46	6—20
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес. Наработка до предельного состояния на стенде не менее 100 000 циклов		
		Рукав высокого давления		ТУ 22-4756-80	Предназначен для использования в качестве гибких трубопроводов гидроприводов строительных, дорожных и коммунальных машин: диаметр 16 мм; максимальное рабочее давление, МПА (кгс/см²) — 16,5 (165)		
					Длина, мм — Масса, кг		
2-023	48 3386 0225				550 — 1,06	0—47	2—20
2-024	48 3386 0233				650 — 1,17	0—47	2—45
2-025	48 3386 0241				750 — 1,28	0—47	2—70
2-026	48 3386 0249				850 — 1,39	0—47	2—95
2-027	48 3386 0257				1050 — 1,61	0—47	3—45
2-028	48 3386 0261				1250 — 1,83	0—47	3—95
2-029	48 3386 0265				1450 — 2,05	0—48	4—50
2-030	48 3386 0273				1650 — 2,27	0—48	5—00
2-031	48 3386 0277				1850 — 2,49	0—48	5—50
2-032	48 3386 0281				2050 — 2,71	0—48	6—00
2-033	48 3386 0285				2250 — 2,93	0—48	6—50
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес. Наработка до предельного состояния на стенде не менее 100 000 циклов		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт.	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.
		Рукав высокого давления		ТУ 22-4584-79	Предназначен для использования в качестве гибкого трубопровода гидроприводов строительных и дорожных машин с металлическими навивками и неразъемными наконечниками: диаметр 20 мм; номинальное давление, МПа (кгс/см²) — 16 (160)			

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт.	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб.—коп.[1, 2]
					Длина, мм Масса, кг			
2-034	48 3386 0000				550 1,74	1—06	4—05	0—30
2-035	48 3386 0000				650 1,9	1—06	4—45	0—30
2-036	48 3386 0000				750 2,06	1—06	4—85	0—40
2-037	48 3386 0000				850 2,22	1—07	5—30	0—40
2-038	48 3386 0000				950 2,38	1—07	5—70	0—40
2-039	48 3386 0000				1050 2,54	1—07	6—10	0—40
2-040	48 3386 0000				1250 2,86	1—07	6—90	0—50
2-041	48 3386 0000				1450 3,18	1—08	7—70	0—50
2-042	48 3386 0000				1550 3,34	1—08	8—10	0—50
2-043	48 3386 0000				1650 3,5	1—08	8—55	0—60
2-044	48 3386 0000				1850 3,82	1—08	9—35	0—60
2-045	48 3386 0000				2050 4,14	1—08	10—15	0—70
2-046	48 3386 0000				2250 4,46	1—09	10—95	0—70
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес. Наработка на стенде не менее 200 000 циклов			
		Рукав высокого давления	РВД-25	ТУ 22-4159-78	Предназначен для использования в качестве гибких трубопроводов гидроприводов строительных и дорожных машин для подачи рабочих жидкостей: шланг резиновый гибкий с металлическими навивками и неразъемными наконечниками условный проход D_y, мм—25; номинальное давление, кгс/см²—250; присоединительная резьба М42×2			
					Длина, мм Масса, кг			
2-047					450 2,43	1—97	5—60	0—30
2-048					500 2,56	1—97	5—90	0—30
2-049					550 2,68	1—97	6—20	0—30
2-050					600 2,81	1—98	6—55	0—35
2-051					650 2,93	1—98	7—00	0—35
2-052					700 3,06	1—98	7—15	0—40
2-053					750 3,17	1—98	7—45	0—40
2-054					800 3,31	1—98	7—75	0—40
2-055					900 3,55	2—00	8—35	0—45
2-056					1000 3,79	2—00	8—85	0—45
2-057					1200 4,3	2—01	10—20	0—50
2-058					1400 4,8	2—02	11—25	0—60
2-059					1500 5,05	2—02	12—00	0—60
2-060					1600 5,3	2—02	12—65	0—65
2-061					1800 5,8	2—03	13—80	0—70
2-062					2000 6,2	2—04	15—00	0—75
2-063					2200 6,8	2—04	16—25	0—80
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 24 мес. Средняя наработка на стенде не менее 300 000 циклов.			

[1] На срок действия до 12 марта 1982 г.

[2] На срок действия до 1 октября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт
		Рукав высокого давления	РВД-32	ТУ 22-4272-78	Предназначен для использования в качестве гибких трубопроводов гидроприводов строительных и дорожных машин для подачи рабочих жидкостей: шланг резиновый гибкий с металлическими навивками и неразъемными наконечниками; условный проход D_y, мм — 32; номинальное давление, кгс/см² — 250; присоединительная резьба М52×2		
					Длина, мм — Масса, кг		
2-064					450 — 3,14	4—31	10—20
2-065					500 — 3,3	4—31	10—60
2-066					550 — 3,43	4—31	11—00
2-067					600 — 3,6	4—31	11—30
2-068					650 — 3,74	4—32	11—70
2-069					700 — 3,9	4—32	12—10
2-070					750 — 4,04	4—32	12—45
2-071					800 — 4,19	4—32	12—80
2-072					900 — 4,5	4—32	13—60
2-073					1000 — 4,74	4—34	14—30
2-074					1200 — 5,34	4—35	15—80
2-075					1400 — 5,94	4—36	17—40
2-076					1500 — 6,24	4—36	18—10
2-077					1600 — 6,54	4—37	18—80
2-078					1800 — 7,14	4—38	20—30
2-079					2000 — 7,74	4—40	21—80
2-080					2200 — 8,34	4—41	23—40
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 18 мес. Средняя наработка на стенде не менее 170 000 циклов.		

3. ВАЛЫ ГИБКИЕ

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
		Вал гибкий проволочный		ГОСТ 11625—75	Предназначен для передачи крутящего момента в приводах управления и контроля. Вращение правое и левое		
					Диаметр, мм — Масса, кг, не более		
3-001	48 3384 2414		ВУ-3				
	48 3384 2417		ВУ-3л		3 — 0,05	135	200
	48 3384 2419		ВУ-4				
3-002	48 3384 2421		ВУ-4л		4 — 0,08	145	230
	48 3384 2428		ВУ-6				
3-003	48 3384 2431		ВУ-6л		6,1 — 0,19	135	290
	48 3384 2433		ВУ-8				
3-004	48 3384 2435		ВУ-8л		8,3 — 0,35	145	380
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. при гарантийной наработке: 40 млн. циклов — для валов контрольных приборов и 600 ч для валов приводов управления		
		Вал гибкий проволочный с броней		ГОСТ 11627—75	Предназначен для передачи крутящего момента в приводах управления и контроля. Вращение правое и левое		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
					Диаметр, мм Масса, кг		
3-005	48 3384 2212 48 3384 2215		ВУ-БЛ-3 ВУ-БЛ-3л		3 0,15	150	280
3-006	48 3384 2219 48 3384 2222		ВУ-БЛ-4 ВУ-БЛ-4л		4 0,2	160	320
3-007	48 3384 2225 48 3384 2227		ВУ-БЛ-6 ВУ-БЛ-6л		6 0,37	155	390
3-008	48 3384 2229 48 3384 2232		ВУ-БЛ-8 ВУ-БЛ-8л		8 0,66	165	590
					Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 6 мес. при гарантийной наработке 40 млн. циклов для валов контрольных приборов и 600 ч для валов приводов управления		
		Вал гибкий проволочный		ГОСТ 13225—71	Предназначен для силовых передач общего назначения. Вращение правое или левое		
					Диаметр, мм Масса 1 м, кг		
3-009	48 3384 1411 48 3384 1413		ВС-3 ВС-3л		3 0,06	180	260
3-010	48 3384 1415 48 3384 1417		ВС-4 ВС-4л		4 0,09	240	380
3-011	48 3384 1419 48 3384 1421		ВС-5 ВС-5л		5 0,13	300	480
3-012	48 3384 1423 48 3384 1425		ВС-6 ВС-6л		6 0,19	110	240
3-013	48 3384 1427 48 3384 1429		ВС-8 ВС-8л		8 0,33	135	330
3-014	48 3384 1431 48 3384 1433		ВС-10 ВС-10л		10 0,49	125	340
3-015	48 3384 1435 48 3384 1437		ВС-12 ВС-12л		12 0,7	150	450
3-016	48 3384 1439 48 3384 1442		ВС-16 ВС-16л		16 1,24	265	820
3-017	48 3384 1444 48 3384 1446		ВС-20 ВС-20л		20 1,94	350	1400
3-018	48 3384 1448 48 3384		ВС-25 ВС-25л		25 3,03	520	2100
3-019	48 3384 1451 48 3384 1453		ВС-30 ВС-30л		30 4,36	635	2850
					Гарантийный срок хранения без переконсервации устанавливается один год с момента изготовления		
		Вал гибкий проволочный с броней		ГОСТ 13226—71	Предназначен для силовых передач общего назначения. Вращение правое или левое		
					Диаметр, мм Вес 1 м, кг		
3-020	48 3384 1211 48 3384 1215		ВС-БЛ-3 ВС-БЛ-3л		3 0,16	200	340
3-021	48 3384 1219 48 3384 1224		ВС-БЛ-4 ВС-БЛ-4л		4 0,21	240	430
3-022	48 3384 1231 48 3384 1233		ВС-БЛ-5 ВС-БЛ-5л		5 0,28	320	540
3-023	48 3384 1239 48 3384 1241		ВС-БЛ-6 ВС-БЛ-6л		6 0,37	130	340

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
3-024	48 3384 1245 48 3384 1249		ВС-БЛ-8 ВС-БЛ-8л		8 0,64	155	530
3-025	48 3384 1253 48 3384 1255		ВС-БЛ-10 ВС-БЛ-10л		10 1,39	195	870
3-026	48 3384 1261 48 3384 1262		ВС-БЛ-12 ВС-БЛ-12л		12 1,8	230	1040
3-027	48 3384 1263 48 3384 1264		ВС-БЛ-16 ВС-БЛ-16л		16 2,94 20 3,99	355 445	1620 2050
3-028	48 3384 1268 48 3384 1271		ВС-БЛ-20 ВС-БЛ-20л		25 5,68	650	2920
3-029	48 3384 1273 48 3384 1276		ВС-БЛ-25 ВС-БЛ-25л		30 7,62	785	3780
3-030	48 3384 1279 48 3384 1383		ВС-БЛ-30 ВС-БЛ-30л		Гарантийный срок наработки вала с броней 40 млн. оборотов		
3-031	48 3384 1459	Вал гибкий проволочный	ВС-10×1500	ГОСТ 13225—71	Предназначен для передачи вращения от электродвигателя к машине для стрижки овец: диаметр вала, мм 10 длина вала, мм 1500 вес 1 м, кг 0,49 Гарантийный срок хранения без переконсервации устанавливается один год с момента изготовления	90	350
3-032	48 3384 1259	Вал гибкий проволочный с броней	ВС-Б1 10×1500	ТУ 22-4347-78	Предназначен для передачи вращения от электродвигателя к машине для стрижки овец в электростригальных агрегатах: диаметр вала, мм 10 длина вала, мм 1500 масса 1 м, кг 1,14 90-процентный ресурс при крутящем моменте не более 1 Нм, не менее 45 млн. циклов Гарантийная наработка в период эксплуатации 40 млн. циклов	115	580
3-033	48 3384 1125	Вал гибкий	В-122-1	ТУ 22-4018-77, И1-03-80	Предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к рабочему инструменту. Броня резинометаллическая с концевой арматурой: направление вращения — правое; диаметр сердечника, мм 13,1 длина вала, мм 3400 передаваемый крутящий момент, кгс/см 30—35 частота вращения, об/мин 3500 масса, кг 12,5	1—90 (на шт.)	10—60 (за шт.)

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт.
					90-процентный технический ресурс до отказа при доверительной вероятности $\alpha = 0{,}8$, млн. циклов 50 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.		
3-034	48 3384 1314	Вал гибкий (сердечник)	В-122-1	ТУ 22-4018-77, И1-03-80	Является запчастью к гибкому валу В-122-1. Без брони и арматуры: направление вращения — правое диаметр, мм 13,1 длина вала, мм 3400 передаваемый крутящий момент, кгс/см 30—35 частота вращения, об/мин 3500 масса, кг 2,76 90-процентный технический ресурс до отказа при доверительной вероятности $\alpha = 0{,}8$, млн. циклов 50 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.	0—80	2—55
3-035	48 3384 1129	Вал гибкий	В-123	ТУ 22-4045-77, И1-03-80	Предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателей к	1—85	10—90

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт.
3-037	48 3384 2112	Вал гибкий	В-124 (длина 3600 мм)	ТУ 22-4585-79	Предназначен для привода скоростемера тепловоза. Броня резинометаллическая с концевой арматурой: направление вращения — реверсивное диаметр, мм — 15,4 длина вала, мм — 3600 частота вращения, об/мин — 2800 масса, кг — 12,8 ресурс до отказа, км пробега тепловоза — 110 000 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.	2—40	12—55
3-038	48 3384 2311	Вал гибкий (сердечник)	В-124 (длина 3600 мм)	ТУ 22-4585-79	Является запчастью к гибкому валу В-124. Без брони и арматуры: направление вращения — реверсивное диаметр, мм — 15,4 длина вала, мм — 3600 частота вращения, об/мин — 2800 масса, кг — 4,6 ресурс до отказа, км пробега тепловоза — 110 000 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.	1—50	4—30
3-039	48 3384 211	Вал гибкий	В-124 (длина 2600 мм)	ТУ 22-4585-79	Предназначен для привода скоростемера тепловоза. Броня резинометаллическая с концевой арматурой: направление вращения — реверсивное диаметр, мм — 15,4 длина вала, мм — 2600 частота вращения, об/мин — 2800 масса, кг — 9,24 ресурс до отказа, км пробега тепловоза — 110 000 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.	2—15	9—85
3-040		Вал гибкий (сердечник)	В-124 (длина 2600 мм)	ТУ 22-4585-79	Является запчастью к гибкому валу В-124. Без брони и арматуры: направление вращения — реверсивное диаметр, мм — 15,4 длина вала, мм — 2600 частота вращения, об/мин — 2800 масса, кг — 3,3 ресурс до отказа, км пробега тепловоза — 110 000 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 12 мес.	1—30	3—40
3-041	48 3384 2114	Вал гибкий	В-125У	ТУ 22-3160-74, изм. 1—3	Предназначен для передачи вращения к редуктору приборов транспорта специального назначения. Броня двухпроволочная с концевой арматурой: направление вращения — правое диаметр, мм — 8,2 длина вала, мм — 1210	2—70	4—90

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на шт.	Оптовая цена, руб. за шт.
					передаваемый крутящий момент, кгс/см 6 наибольшая эксплуатационная частота вращения, об/мин 3700 масса, кг 2,2 90-процентный ресурс не менее, ч 500 Гарантийный срок эксплуатации валов 400 ч		
3-042	48 3384 1137	Вал гибкий	В-127	ТУ 22-4045-77	Предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателя к вибронаконечнику глубинного вибратора. Броня резинометаллическая с концевой арматурой: направление вращения правое диаметр, мм 11,1 длина вала, мм 3300 передаваемый крутящий момент, кгс/см 25 частота вращения, об/мин 3500 масса, кг 9 90-процентный ресурс до отказа при доверительной вероятности $\alpha =$ $= 0{,}8$, млн. циклов (ч) 50 (400) Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 3 мес.	2—20	10—30
3-043	48 3384 1141	Вал гибкий	В-128	ТУ 22-4045-77	Предназначен для передачи крутящего момента от электродвигателей к вибронаконечникам глубинных вибраторов. Броня резинометаллическая с концевой арматурой: направление вращения правое диаметр, мм 13,1 длина вала, мм 3280 передаваемый крутящий момент, кгс/см 30 частота вращения, об/мин 3500 масса, кг 9,9 90-процентный ресурс до отказа при доверительной вероятности $\alpha =$ $= 0{,}8$, млн. циклов (ч) 50 (400) Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 3 мес.	2—15	11—10

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на комплект	Оптовая цена, руб. — коп. за комплект
		Арматура для гибких валов и брони силовых передач		ГОСТ 13227—71	С опорами скольжения для ведомого конца передачи Условный диаметр вала, мм:		
3-044			АС-1-8		8	4—95	5—10
3-045			АС-1-10		10	4—95	6—10
3-046			АС-1-12		12	5—30	6—70
3-047			АС-1-16		16	5—60	7—80
3-048			АС-1-20		20	6—50	9—80
3-049			АС-1-25		25	7—65	12—50
3-050			АС-1-30		30	7—95	15—20
					Гарантийный срок хранения без переконсервации один год с момента изготовления		

4. ПЛЕТЕНКА

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. — коп. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м	Надбавка за Знак качества к оптовой цене, руб. — коп.[1]
		Плетенка металлическая экранирующая	ПМЛ	ТУ 22-3708-76, изм. 1	Предназначена для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий. Нормальная из медной луженой проволоки			
					Размер, мм — Масса 1 км, кг, не более			
4-001					2×4 — 7,7	13—85	33	0—70
4-002					4×5 — 9,6	13—20	37	0—80
4-003					3×6 — 18,5	11—75	53	1—00
4-004					6×10 — 36,7	20—70	100	2—00
4-005					10×16 — 61,2	25—65	150	3—00
4-006					16×24 — 137	41—10	300	6—00
4-007					24×30 — 153,2	45—90	330	7—00
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. Срок службы 12 лет			
		Плетенка металлическая экранирующая	ПМЛО	ТУ 22-3708-76	Предназначена для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий. Облегченная из медной луженой проволоки			
					Размер, мм — Масса 1 км, кг, не более			
4-008					10×16 — 50,6	25—65	150	3—30
4-009					16×24 — 91,7	34—20	250	5—40
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. Срок службы 12 лет			
		Плетенка металлическая экранирующая	ПМСР	ТУ 22-3708-76	Предназначена для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий. Из медной посеребренной проволоки			
					Размер, мм — Масса 1 км, кг, не более			
4-010					3×6 — 18,5	42—40	1560	40—00
4-011					6×10 — 36,9	75	3100	80—00
4-012					10×16 — 64	95	4320	110—00
4-013					16×24 — 143	155	7200	170—00
4-014					24×30 — 160	175	8050	190—00
					Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. Срок службы 12 лет			

[1] На срок действия до 1 октября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
		Плетенка для сильфонных шлангов		ТУ 22-3841-77, изм. 1	Предназначена для предохранения сильфонного шланга от внешних механических повреждений и ограничения его длины при работе под давлением до 8 кгс/см². Оплетка из стальной оцинкованной проволоки Размер, мм:		
4-015 4-016					40×62	705	1 880
					70×100	865	2 420
					Длина, мм, 7000		

5. ОПЛЕТКА

		Оплетка		ТУ 22-2967-74, изм. 1	Предназначена для бронирования гофрированных трубопроводов, работающих под высоким давлением. Оплетка однослойная, двухслойная, трехслойная		
					Диаметр, мм:		
5-001			ОН-I-ТС		29,5	695	3 540
5-002			ОН-II-ТС		29,5	1370	6 680
5-003			ОН-II-ТС		35	1610	8 190
5-004			ОН-II-ТС1		40	1680	8 790
5-005			ОН-II-ТС2		40	1655	8 750
5-006			ОН-II-ТС3		40	1790	8 960
5-007			ОН-II-В1		40	2520	14 040
5-008			ОН-II-В2		40	2515	13 760
5-009			ОН-I-ТС		55	1740	7 650
5-010			ОН-II-ТС		55	3410	14 400
5-011			ОН-II-В		55	4710	20 860
5-012			ОН-II-ТС		70	2830	15 320
5-013			ОН-III-ТС		70	4170	22 610
5-014			ОН-II-ПН		72,8	6910	24 800
					Гарантийный срок хранения со дня изготовления 36 мес.		

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на 1000 м	Оптовая цена, руб. за 1000 м
					6. ИЗДЕЛИЯ РАЗНЫЕ		
		Трубка капиллярная в двухслойной защитной оплетке		ТУ 22-3709-76, изм. 1—4	Предназначена для приборов дистанционного контроля в аппарато- и приборостроении. Оплетка двухслойная из медной проволоки		

	Номинальные размеры диаметра, мм		Наружный диаметр в оплетке, мм, не более	Масса 1 км в оплетке, кг, не более		
	наружный	внутренний				
6-001 ТКО-1,2×0,35	1,2	0,35	3,4	34	22—30	105
6-002 ТКО-2×0,5	2	0,5	4	60	27—50	170

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес. Срок службы 6 лет

6-003		Стойка гибкая	ГС	ТУ 22-4042-77, И1-04-80	Предназначена для подвижного закрепления рассеивателей и отражателей в настольных, настенных и напольных светильниках	75	470
6-004		Фильтр рукавный	РЗ-Ц-Ф	ТУ 22-3159-74, И1-06-79	Диаметр, мм: наружный — 17,1 внутренний — 9 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 3 года Предназначен в качестве фильтровой оболочки для оборудования водопонизительных скважин: профиль ленты—простой; лента стальная оцинкованная; без уплотнения диаметр внутренний, мм 100 масса 1 м, не более, кг 2,35 ресурс до полного износа, ч 5000 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 6 мес.	540	2370

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер в данном Прейскуранте
Арматура для гибких валов и брони силовых передач	АС-1	3-044 ÷ 3-050
Арматура рукавная сальниковая	АС	1-152 ÷ 1-159
Вал гибкий проволочный	ВУ-3; ВУ-3л	3-001
	ВУ-4; ВУ-4л	3-002
	ВУ-6; ВУ-6л	3-003
	ВУ-8; ВУ-8л	3-004
Вал гибкий проволочный с броней	ВУ-БЛ-3; ВУ-БЛ-3л	3-005
	ВУ-БЛ-4; ВУ-БЛ-4л	3-006
	ВУ-БЛ-6; ВУ-БЛ-6л	3-007
	ВУ-БЛ-8; ВУ-БЛ-8л	3-008
Вал гибкий проволочный	ВС-3; ВС-3л	3-009
	ВС-4; ВС-4л	3-010
	ВС-5; ВС-5л	3-011
	ВС-6; ВС-6л	3-012
	ВС-8; ВС-8л.	3-013
	ВС-10; ВС-10л	3-014
	ВС-12; ВС-12л	3-015
	ВС-16; ВС-16л	3-016
	ВС-20; ВС-20л	3-017
	ВС-25; ВС-25л	3-018
	ВС-30; ВС-30л	3-019
Вал гибкий проволочный с броней	ВС-БЛ-3; ВС-БЛ-3л	3-020
	ВС-БЛ-4; ВС-БЛ-4л	3-021
	ВС-БЛ-5; ВС-БЛ-5л	3-022
	ВС-БЛ-6; ВС-БЛ-6л	3-023
	ВС-БЛ-8; ВС-БЛ-8л	3-024
	ВС-БЛ-10; ВС-БЛ-10л	3-025
	ВС-БЛ-12; ВС-БЛ-12л	3-026
	ВС-БЛ-16; ВС-БЛ-16л	3-027
	ВС-БЛ-20; ВС-БЛ-20л	3-028
	ВС-БЛ-25; ВС-БЛ-25л	3-029
	ВС-БЛ-30; ВС-БЛ-30л	3-030
Вал гибкий проволочный без брони	ВС-10×1500	3-031
Вал гибкий проволочный с броней	ВС-Б1 10×1500	3-032

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер в данном Прейскуранте
Вал гибкий	В-122-1	3-033
	В-122-1 (сердечник)	3-034
	В-123	3-035
	В-123 (сердечник)	3-036
Вал гибкий реверсивный	В-124, $l = 3600$ мм	3-037
	(сердечник) $l = 3600$ мм	3-038
	В-124, $l = 2600$ мм	3-039
	(сердечник) $l = 2600$ мм	3-040
Вал гибкий в сборе	В-125У	3-041
	В-127	3-042
	В-128	3-043
Оплетка	ОН	5-001 ÷ 5-014
Плетенка металлическая экранирующая	ПМЛ	4-001 ÷ 4-007
	ПМЛО	4 008 ÷ 4-009
	ПМРС	4-010 ÷ 4-014
Плетенка для сильфонных шлангов	СШ	4-015 ÷ 4-016
Рукав высокого давления	РВД, Ø 10	2-001 ÷ 2-011
	РВД, Ø 12	2-012 ÷ 2-022
	РВД, Ø 16	2-023 ÷ 2-033
	16МПА	2-034 ÷ 2-046
	РВД-25	2-047 ÷ 2-063
	РВД-32	2-064 ÷ 2-080
Рукав металлический герметичный	Р1-Ц-А	1-001 ÷ 1-006
	Р1-Ц-А-О	1-007 ÷ 1-011
	Р2-Ц-А	1-012 ÷ 1-016
	Р2-Ц-А-О	1-017 ÷ 1-021
Рукав металлический герметичный (в экспортном исполнении)	Р1-Н-А-Т	1-022 ÷ 1-027
Рукав металлический герметичный	Р1-Н-А-ОН-Т	1-028 ÷ 1-032
	Р2-Н-А-Т	1-033 ÷ 1-037
	Р2-Н-А-ОН-Т	1-038 ÷ 1-042
Рукав металлический негерметичный	Р3-Ц	1-043
	Р3-Ц-Х	1-044 ÷ 1-055
	Р3-Ц-Х-О	1-056 ÷ 1-057
	Р3-Ц-Х-Ш	1-058 ÷ 1-067
	Р3-Ц-Х-О-Ш	1-068
	Р3-Ц-А	1-069 ÷ 1-072
То же, с ниппельной арматурой	Р3-Ц-А	1-073 ÷ 1-074
Рукав металлический негерметичный	Р3-Ц-А-Ш	1-075 ÷ 1-082
	Р3-Ц-А-Г	1-083 ÷ 1-087
	Р3-АЛ-Х	1-088 ÷ 1-096
	Р3-АЛ-Х-Ш	1-097 ÷ 1-098
	Р3-АЛ-А	1-099 ÷ 1-100
	Р3-АЛ-Х-ОЛ	1-101 ÷ 1-109
	Р3-АЛ-Х-ОЛ-Ш	1-110 ÷ 1-111
	Р3-Л	1-112
	Р3-Н	1-113 ÷ 1-121

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер в данном Прейскуранте
Рукав металлический негерметичный	Р3-Н-А	1-131 ÷ 1-142
	Р3-Н-Х	1-122 ÷ 1-128
	Р3-Н-Х-ОН	1-129 ÷ 1-130
	Р3-Н-А-Ш	1-143
	Р4АМцМ-Х-ОЛ	1-144 ÷ 1-151
Стойка гибкая	ГС	6-003
Трубка капиллярная	ТКО	6-001 ÷ 6-002
Фильтр рукавный	Р3-ЦФ	6-004

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие указания	3
1. Рукава металлические	5
2. Рукава высокого давления	28
3. Валы гибкие	35
4. Плетенка	46
5. Оплетка	48
6. Изделия разные	50
Алфавитный указатель	52

Министерство строительного, дорожного
и коммунального машиностроения

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-16-49

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВАЛЫ ГИБКИЕ И ДРУГИЕ МЕТАЛЛОРУКАВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией *Г. А. Жигачева*
Редактор *Э. И. Федотова*
Мл. редактор *Л. И. Месяцева*
Технический редактор *И. Б. Скакальская*
Корректор *О. В. Стигнеева*

Сдано в набор 5.12.80 Подписано в печать 29.01.81.
Формат 60×90¹/₁₆. Бум. тип. № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Печ. л. 3,5. Усл. печ. л. 3,5. Уч.-изд. л. 3,62 Изд. № XX—9417.
Тираж 15000 экз. Заказ 1319. Бесплатно

Стройиздат
101442, Москва, Каляевская, 23а

Московская типография № 8 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Хохловский пер., 7

					вибронаконечникам глубинных вибраторов. Броня резинометаллическая с концевой арматурой: направление вращения — правое диаметр сердечника, мм 15,1 длина вала, мм 3300 передаваемый крутящий момент, кгс/см 45 частота вращения, об/мин 3500 масса, кг 14 90-процентный технический ресурс до отказа при доверительной вероятности $\alpha = 0{,}8$, *млн циклов* 50 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 3 мес.		
3-036	48 3384 1317	Вал гибкий (сердечник)	В-123	ТУ 22-4045-77, И1-03-80	Является запчастью к гибкому валу В-123. Без брони и арматуры: направление вращения — правое диаметр, мм 15,1 длина вала, мм 3300 наибольший крутящий момент, кгс/см 45 частота вращения, об/мин 3000 масса, кг 3,81 90-процентный технический ресурс до отказа при доверительной вероятности $\alpha = 0{,}8$, млн циклов 50 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию 3 мес.	0—75	2—80

gost.e-ecolog.ru