МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-II-43

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на баллоны стальные для газов

Вводится в действие с I января I990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М о с к в а - I990

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

УТВЕРЖДЕН
29 марта 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-II-43

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на баллоны стальные для газов

Вводится в действие с I января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М о с к в а - 1990

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от I4 июня I988 г. № 74I.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу оптовые цены на баллоны стальные для газов, помещенные в прейскуранте № 23-II издания I98I г. и дополнительных прейскурантах к нему, утвержденных Госкомцен СССР.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на баллоны*), производимые предприятиями Министерства черной металлургии СССР.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов, технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателем со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка со склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется при централизованных автомобильных перевозках.

5. Расчет за продукцию производится без учета массы тары, упаковочных и предохраняющих материалов, а также различных увязочных материалов (проволоки, полосы и т.д.).

6. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 72 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

7. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит, если иное не оговорено в прейскуранте.

8. Возвратная потребительская тара оплачивается сверх цен на продукцию по залоговым ценам.

9. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару из расчета I35 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

I0. При изменении по требованию заказчика потребительских свойств и комплектации продукции, отражаемых в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать

*) В дальнейшем сокращенно именуемые "продукция".

2 экз. 149

доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

II. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

I2. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу оптовые цены на баллоны стальные для газов, помещенные в прейскуранте № 23-II издания I98I г. и дополнительных прейскурантах к нему, утвержденных Госкомцен СССР.

I3. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до I января I990 г., с применением коэффициента I,28.

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

В настоящий прейскурант включены оптовые цены на базовые виды продукции и система доплат и скидок (нормативных оценок) за изменение потребительских свойств продукции.

Продукция, имеющая аналог в прейскуранте, в номенклатуру прейскуранта не включена. Оптовые цены на нее определяются по нормативно-параметрическому методу. Порядок расчета, оформления и утверждения оптовых цен указанным методом изложен в приложении к прейскуранту.

Приведенные в таблицах прейскуранта оптовые цены применяются:

а) для расчетов за поставляемую продукцию по своим качественным характеристикам, отвечающим требованиям стандартов или технических условий, на основании которых установлены оптовые цены;

б) как базисные для определения оптовых цен на продукцию по другим ГОСТам и вариантам поставки, предусмотренным стандартами или техническими условиями в соответствии с требованиями заказчика;

в) для расчета цен на основе нормативно-параметрического метода.

Доплаты и скидки к оптовым ценам продукции, установленные в процентах, исчисляются от оптовых цен, указанных в таблицах прейскуранта. В том же порядке начисляются доплаты за малотоннажные партии. Доплаты и скидки за дополнительные показатели продукции из марок стали, не указанных в таблицах прейскуранта, исчисляются от цены продукции этих марок стали, полученной расчетом в соответствии с указаниями прейскуранта.

При расчете оптовых цен на продукцию по нормативно-параметрическому методу новые оптовые цены округляются: цены до I0 руб. - округляются до одной копейки, цены свыше I0 руб. до I00 руб. - округляются до I0 коп., цены свыше I00 руб. до I000 руб. - округляются до рубля, цены свыше I000 руб. - округляются до I0 руб.

РАЗДЕЛ I

БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДЛЯ ГАЗОВ

№ поз.	Объем баллона, л	Тип баллона (рабочее давление), МПа (кгс/см^2)	Размеры баллона, мм			Ориентировочная масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
			наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)		
Баллоны малого объема из углеродистой стали марки Д по ГОСТ 949-73 с изм.№ I-4							
I-001	0,4	9,8 (I00)	70	I,6	I65	0,6	2-00
I-002	0,4	I4,7 (I50)	70	2,2	I70	0,8	2-05
I-003	0,4	I9,6 (200)	70	2,9	I75	I,0	2-I0
I-004	0,7	9,8 (I00)	70	I,6	255	0,9	2-20
I-005	0,7	I4,7 (I50)	70	2,2	260	I,2	2-25
I-006	0,7	I9,6 (200)	70	2,9	270	I,5	2-30
I-007	I,0	9,8 (I00)	89	I,9	240	I,2	2-25
I-008	I,0	I4,7 (I50)	89	2,8	250	I,8	2-50
I-009	I,0	I9,6 (200)	89	3,6	255	2,3	2-55
I-0I0	I,3	9,8 (I00)	89	I,9	295	I,5	2-30
I-0II	I,3	I4,7 (I50)	89	2,8	305	2,2	2-55
I-0I2	I,3	I9,6 (200)	89	3,6	3I5	2,8	2-70
I-0I3	2,0	9,8 (I00)	89	I,9	425	2,I	2-55
I-0I4	2,0	I4,7 (I50)	89	2,8	440	3,I	2-80
I-0I5	2,0	I9,6 (200)	89	3,6	455	4,0	3-05
I-0I6	2,0	9,8 (I00)	I08	2,4	320	2,5	2-65
I-0I7	2,0	I4,7 (I50)	I08	3,4	330	3,7	3-00
I-0I8	2,0	I9,6 (200)	I08	4,4	340	4,7	3-20
I-0I9	3,0	9,8 (I00)	I08	2,4	445	3,4	3-I0
I-020	3,0	I4,7 (I50)	I08	3,4	460	5,0	3-45
I-02I	3,0	I9,6 (200)	I08	4,4	480	6,4	3-70
I-022	3,0	9,8 (I00)	I40	3,I	3I0	4,I	4-30
I-023	3,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	325	6,0	4-85
I-024	3,0	I9,6 (200)	I40	5,7	335	7,9	4-90
I-025	4,0	9,8 (I00)	I40	3,I	385	5,0	4-80
I-026	4,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	400	7,3	5-50
I-027	4,0	I9,6 (200)	I40	5,7	4I5	9,6	5-70
I-028	5,0	9,8 (I00)	I40	3,I	460	5,8	5-25
I-029	5,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	475	8,5	6-00
I-030	5,0	I9,6 (200)	I40	5,7	495	II,4	6-30
I-03I	6,0	9,8 (I00)	I40	3,I	535	6,7	6-00
I-032	6,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	555	9,8	7-20
I-033	6,0	I9,6 (200)	I40	5,7	575	I3,I	8-00
I-034	7,0	9,8 (I00)	I40	3,I	6I0	7,6	6-95
I-035	7,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	630	II,I	7-85
I-036	7,0	I9,6 (200)	I40	5,7	660	I4,9	8-20
I-037	8,0	9,8 (I00)	I40	3,I	680	8,5	7-50
I-038	8,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	7I0	I2,4	8-55
I-039	8,0	I9,6 (200)	I40	5,7	740	I6,6	9-00
I-040	I0,0	9,8 (I00)	I40	3,I	830	I0,2	8-75
I-04I	I0,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	865	I5,0	9-80
I-042	I0,0	I9,6 (200)	I40	5,7	900	20,I	I0-I0
I-043	I2,0	9,8 (I00)	I40	3,I	975	II,9	9-60
I-044	I2,0	I4,7 (I50)	I40	4,4	I020	I7,6	II-00
I-045	I2,0	I9,6 (200)	I40	5,7	I060	23,5	II-55

№ поз.	Объем баллона, л	Тип баллона (рабочее давление), МПа (кгс/см²)	Размеры баллона, мм			Ориентировочная масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
			наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)		
Баллоны среднего объема из углеродистой стали марки Д по ГОСТ 949-73 с изм.№ I-4							
I-046	20	9,8 (I00)	2I9	5,2	730	28,5	I2-60
I-047	20	I4,7 (I50)	2I9	6,8	740	32,3	I3-65
I-048	20	I9,6 (200)	2I9	8,9	770	42,0	I7-50
I-049	25	9,8 (I00)	2I9	5,2	890	34,0	I4-20
I-050	25	I4,7 (I50)	2I9	6,8	900	38,7	I5-50
I-05I	25	I9,6 (200)	2I9	8,9	935	50,5	I9-95
I-052	32	9,8 (I00)	2I9	5,2	II05	42,0	I6-50
I-053	32	I4,7 (I50)	2I9	6,8	II20	47,7	I8-I0
I-054	32	I9,6 (200)	2I9	8,9	II65	62,5	23-70
I-055	40	9,8 (I00)	2I9	5,2	I350	5I,5	2I-20
I-056	40	I4,7 (I50)	2I9	6,8	I370	58,5	23-I5
I-057	40	I9,6 (200)	2I9	8,9	I430	76,5	26-70
I-058	50	9,8 (I00)	2I9	5,2	I660	62,5	24-30
I-059	50	I4,7 (I50)	2I9	6,8	I685	7I,3	26-90
I-060	50	I9,6 (200)	2I9	8,9	I755	93,0	34-65
Баллоны большого объема из углеродистой стали марки Д по ГОСТ 973I-79 с изм.№ I							
I-06I	80	9,8 (I00)	325	6,8	I270	90	I42-00
I-062	80	I4,7 (I50)	325	I0,0	I330	I30	I7I-00
I-063	80	I9,6 (200)	325	I3,I	I390	I75	207-00
I-064	80	24,5 (250)	325	I6,I	I460	220	240-00
I-065	80	9,8 (I00)	377	7,9	I040	I00	I5I-00
I-066	80	I4,7 (I50)	377	II,7	I080	I50	I87-00
I-067	80	I9,6 (200)	377	I5,2	II30	205	226-00
I-068	80	24,5 (250)	377	I8,7	II80	250	259-00
I-069	I00	9,8 (I00)	325	6,8	I550	I05	I57-00
I-070	I00	I4,7 (I50)	325	I0,0	I620	I55	I98-00
I-07I	I00	I9,6 (200)	325	I3,I	I690	2I0	235-00
I-072	I00	24,5 (250)	325	I6,I	I770	265	274-00
I-073	I00	9,8 (I00)	377	7,9	I230	II5	I65-00
I-074	I00	I4,7 (I50)	377	II,7	I290	I75	207-00
I-075	I00	I9,6 (200)	377	I5,2	I340	230	244-00
I-076	I00	24,5 (250)	377	I8,7	I420	290	290-00
I-077	I30	9,8 (I00)	325	6,8	I960	I30	I83-00
I-078	I30	I4,7 (I50)	325	I0,0	2050	I90	227-00
I-079	I30	I9,6 (200)	325	I3,I	2I40	255	27I-00
I-080	I30	24,5 (250)	325	I6,I	2240	330	324-00
I-08I	I30	9,8 (I00)	377	7,9	I530	I40	I9I-00
I-082	I30	I4,7 (I50)	377	II,7	I600	2I0	235-00
I-083	I30	I9,6 (200)	377	I5,2	I700	290	290-00
I-084	I30	24,5 (250)	377	I8,7	I760	360	340-00
I-085	I60	9,8 (I00)	325	6,8	2370	I55	207-00
I-086	I60	I4,7 (I50)	325	I0,0	2470	230	260-00
I-087	I60	I9,6 (200)	325	I3,I	2580	3I0	3I2-00
I-088	I60	24,5 (250)	325	I6,I	27I0	395	373-00
I-089	I60	9,8 (I00)	377	7,9	I820	I65	2I4-00
I-090	I60	I4,7 (I50)	377	II,7	I900	250	267-00
I-09I	I60	I9,6 (200)	377	I5,2	2020	335	324-00
I-092	I60	24,5 (250)	377	I8,7	2II0	430	392-00

№ поз.	Объем баллона, л	Тип баллона (рабочее давление), МПа (кгс/см^2)	Размеры баллона, мм			Ориентировочная масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
			наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)		
I-093	200	9,8 (I00)	325	6,8	2940	I90	239-00
I-094	200	I4,7 (I50)	325	I0,0	3060	290	3II-00
I-095	200	I9,6 (200)	325	I3,I	3I60	375	364-00
I-096	200	24,5 (250)	325	I6,I	3350	490	446-00
I-097	200	9,8 (I00)	377	7,9	2220	200	247-00
I-098	200	I4,7 (I50)	377	II,7	2340	305	3I2-00
I-099	200	I9,6 (200)	377	I5,2	2470	400	373-00
I-I00	200	24,5 (250)	377	I8,7	2550	5I0	456-00
I-I0I	250	9,8 (I00)	377	7,9	2760	235	279-00
I-I02	250	I4,7 (I50)	377	II,7	2850	365	359-00
I-I03	250	I9,6 (200)	377	I5,2	30I0	480	434-00
I-I04	250	24,5 (250)	377	I8,7	3I50	625	540-00
I-I05	250	9,8 (I00)	426	9,0	2260	255	292-00
I-I06	250	I4,7 (I50)	426	I3,2	2380	375	36I-00
I-I07	250	I9,6 (200)	426	I7,2	2500	525	46I-00
I-I08	250	24,5 (250)	426	2I,I	2620	665	552-00
I-I09	320	9,8 (I00)	426	9,0	2820	3I5	374-00
I-II0	320	I4,7 (I50)	426	I3,2	2965	465	374-00
I-III	320	I9,6 (200)	426	I7,2	3I20	650	567-00
I-II2	320	24,5 (250)	426	2I,I	3260	820	685-00
I-II3	320	9,8 (I00)	465	9,8	2530	400	405-00
I-II4	320	I4,7 (I50)	465	I4,4	2570	485	452-00
I-II5	320	I9,6 (200)	465	I8,8	2725	670	578-00
I-II6	320	24,5 (250)	465	23,0	2840	840	I0I5-00
I-II7	400	9,8 (I00)	465	9,8	3075	480	467-00
I-II8	400	I4,7 (I50)	465	I4,4	3I30	600	564-00
I-II9	400	I9,6 (200)	465	I8,8	3240	8I0	675-00
I-I20	400	24,5 (250)	465	23,0	3420	I030	I240-00
I-I2I	500	9,8 (I00)	465	9,8	3730	580	550-00
I-I22	500	I4,7 (I50)	465	I4,4	38I0	725	663-00
I-I23	500	I9,6 (200)	465	I8,8	4000	970	798-00
I-I24	500	24,5 (250)	465	23,0	4220	I240	I470-00
Баллоны малого объема из стали марки 30ХГСА по ГОСТ 949-73 с изм.№ I-4							
I-I25	0,4	I4,7 (I50)	70	I,6	I65	0,6	2-80
I-I26	0,4	I9,6 (200)	70	I,9	I65	0,7	2-90
I-I27	0,7	I4,7 (I50)	70	I,6	255	0,9	3-I0
I-I28	0,7	I9,6 (200)	70	I,9	255	I,0	3-20
I-I29	I,0	I4,7 (I50)	89	I,9	240	I,2	3-60
I-I30	I,0	I9,6 (200)	89	2,5	245	I,6	3-65
I-I3I	I,3	I4,7 (I50)	89	I,9	295	I,5	3-70
I-I32	I,3	I9,6 (200)	89	2,5	300	I,9	3-80
I-I33	2,0	I4,7 (I50)	89	I,9	425	2,I	4-70
I-I34	2,0	I9,6 (200)	89	2,5	435	2,7	4-90
I-I35	2,0	I4,7 (I50)	I08	2,4	320	2,5	4-70
I-I36	2,0	I9,6 (200)	I08	3,0	325	3,I	5-70
I-I37	3,0	I4,7 (I50)	I08	2,4	445	3,4	5-00
I-I38	3,0	I9,6 (200)	I08	3,0	455	4,3	6-20
I-I39	3,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	3I0	4,I	7-50
I-I40	3,0	I9,6 (200)	I40	3,9	320	5,3	9-20

№ поз.	Объем баллона, л	Тип баллона (рабочее давление), МПа (кгс/см^2)	Размеры баллона, мм			Ориентировочная масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
			наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)		
I-I4I	4,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	385	5,0	8-90
I-I42	4,0	I9,6 (200)	I40	3,9	395	6,5	I0-60
I-I43	5,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	460	5,8	9-60
I-I44	5,0	I9,6 (200)	I40	3,9	470	7,6	II-60
I-I45	6,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	535	6,7	II-40
I-I46	6,0	I9,6 (200)	I40	3,9	550	8,8	I3-70
I-I47	7,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	6I0	7,6	I2-95
I-I48	7,0	I9,6 (200)	I40	3,9	625	9,9	I5-50
I-I49	8,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	680	8,5	I3-80
I-I50	8,0	I9,6 (200)	I40	3,9	700	II,I	I6-50
I-I5I	I0,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	830	I0,2	I6-90
I-I52	I0,0	I9,6 (200)	I40	3,9	850	I3,4	20-05
I-I53	I2,0	I4,7 (I50)	I40	3,I	975	II,9	I8-40
I-I54	I2,0	I9,6 (200)	I40	3,9	I005	I5,6	2I-90
Баллоны среднего объема из стали марки 38ХА по ГОСТ 949-73 с изм.№ I - 4							
I-I55	20,0	I4,7 (I50)	2I9	5,2	730	28,5	20-30
I-I56	20	I9,6 (200)	2I9	6,0	730	28,5	2I-I0
I-I57	25	I4,7 (I50)	2I9	5,2	890	34,0	22-70
I-I58	25	I9,6 (200)	2I9	6,0	890	34,0	23-50
I-I59	32	I4,7 (I50)	2I9	5,2	II05	42,0	26-40
I-I60	32	I9,6 (200)	2I9	6,0	II05	42,0	27-20
I-I6I	40	I4,7 (I50)	2I9	5,2	I350	5I,5	34-00
I-I62	40	I9,6 (200)	2I9	6,0	I350	5I,5	34-40
I-I63	50	I4,7 (I50)	2I9	5,2	I660	62,5	39-00
I-I64	50	I9,6 (200)	2I9	6,0	I660	62,5	39-50
Баллоны большого объема из стали марки 38ХА по ГОСТ 973I-79 с изм.№ I							
I-I65	80	I4,7 (I50)	325	7,0	I280	90	I70-00
I-I66	80	I9,6 (200)	325	8,8	I280	II0	I90-00
I-I67	80	24,5 (250)	325	I0,9	I350	I40	2I6-00
I-I68	80	I4,7 (I50)	377	7,9	I020	I00	I78-00
I-I69	80	I9,6 (200)	377	I0,2	I050	I25	202-00
I-I70	80	24,5 (250)	377	I2,7	II00	I60	235-00
I-I7I	I00	I4,7 (I50)	325	7,0	I560	I05	I87-00
I-I72	I00	I9,6 (200)	325	8,8	I560	I30	2I2-00
I-I73	I00	24,5 (250)	325	I0,9	I630	I70	246-00
I-I74	I00	I4,7 (I50)	377	7,9	I230	II5	I95-00
I-I75	I00	I9,6 (200)	377	I0,2	I260	I45	224-00
I-I76	I00	24,5 (250)	377	I2,7	I320	I90	266-00
I-I77	I30	I4,7 (I50)	325	7,0	I970	I30	2I5-00
I-I78	I30	I9,6 (200)	325	8,8	I970	I65	258-00
I-I79	I30	24,5 (250)	325	I0,9	2060	2I0	294-00
I-I80	I30	I4,7 (I50)	377	7,9	I540	I40	222-00
I-I8I	I30	I9,6 (200)	377	I0,2	I570	I80	263-00
I-I82	I30	24,5 (250)	377	I2,7	I630	230	3I3-00
I-I83	I60	I4,7 (I50)	325	7,0	2380	I55	243-00
I-I84	I60	I9,6 (200)	325	8,8	2380	I95	285-00
I-I85	I60	24,5 (250)	325	I0,9	2480	250	336-00
I-I86	I60	I4,7 (I50)	377	7,9	I830	I65	250-00
I-I87	I60	I9,6 (200)	377	I0,2	I880	2I0	294-00

№ поз.	Объем баллона, л	Тип баллона (рабочее давление), МПа (кгс/см^2)	Размеры баллона, мм			Ориентировочная масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
			наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)		
I-I88	I60	24,5 (250)	377	I2,7	I940	270	354-00
I-I89	200	I4,7 (I50)	325	7,0	2930	I90	284-00
I-I90	200	I9,6 (200)	325	8,8	2930	240	336-00
I-I9I	200	24,5 (250)	325	I0,9	3060	305	392-00
I-I92	200	I4,7 (I50)	377	7,9	2230	200	290-00
I-I93	200	I9,6 (200)	377	I0,2	2290	255	344-00
I-I94	200	24,5 (250)	377	I2,7	2380	325	4II-00
I-I95	250	I4,7 (I50)	377	7,9	2720	235	328-00
I-I96	250	I9,6 (200)	377	I0,2	2800	305	397-00
I-I97	250	24,5 (250)	377	I2,7	2900	390	479-00
I-I98	250	I4,7 (I50)	426	9,2	2200	255	347-00
I-I99	250	I9,6 (200)	426	II,5	2300	325	4I2-00
I-200	250	24,5 (250)	426	I4,2	2370	405	475-00
I-20I	320	I4,7 (I50)	426	9,2	2750	3I5	47I-00
I-202	320	I9,6 (200)	426	II,5	2870	400	547-00
I-203	320	24,5 (250)	426	I4,2	2950	500	6I8-00
I-204	320	I4,7 (I50)	465	I0,2	2550	350	495-00
I-205	320	I9,6 (200)	465	I3,0	2550	440	587-00
I-206	320	24,5 (250)	465	I5,6	26I0	540	676-00
I-207	400	I4,7 (I50)	465	I0,2	2970	4I5	564-00
I-208	400	I9,6 (200)	465	I3,0	3040	530	683-00
I-209	400	24,5 (250)	465	I5,6	3I00	655	799-00
I-2I0	500	I4,7 (I50)	465	I0,2	3770	505	662-00
I-2II	500	I9,6 (200)	465	I3,0	3770	640	807-00
I-2I2	500	24,5 (250)	465	I5,6	3850	800	970-00
Баллоны большого объема из стали марки 38ХА по ГОСТ I2247-80 с изм.№ I							
I-2I3	80	3I,4 (320)	325	I3,8	I430	I80	274-00
I-2I4	80	39,2 (400)	325	I6,9	I500	240	344-00
I-2I5	80	3I,4 (320)	377	I6,0	II80	220	32I-00
I-2I6	80	39,2 (400)	377	I9,6	I240	260	367-00
I-2I7	I00	3I,4 (320)	325	I3,8	I720	220	322-00
I-2I8	I00	39,2 (400)	325	I6,9	I820	280	387-00
I-2I9	I00	3I,4 (320)	377	I6,0	I440	250	352-00
I-220	I00	39,2 (400)	377	I9,6	I470	3I0	42I-00
I-22I	I30	3I,4 (320)	325	I3,8	2I70	280	39I-00
I-222	I30	39,2 (400)	325	I6,9	2290	340	456-00
I-223	I30	3I,4 (320)	377	I6,0	I730	300	4I0-00
I-224	I30	39,2 (400)	377	I9,6	I820	380	498-00
I-225	I60	3I,4 (320)	325	I3,8	2620	340	456-00
I-226	I60	39,2 (400)	325	I6,9	2760	430	56I-00
I-227	I60	3I,4 (320)	377	I6,0	2060	360	476-00
I-228	I60	39,2 (400)	377	I9,6	2I60	450	574-00
I-229	200	3I,4 (320)	325	I3,8	3200	400	522-00
I-230	200	39,2 (400)	325	I6,9	3390	520	654-00
I-23I	200	3I,4 (320)	377	I6,0	2500	440	562-00
I-232	200	39,2 (400)	377	I9,6	2620	540	68I-00
I-233	250	3I,4 (320)	377	I6,0	3050	530	684-00
I-234	250	39,2 (400)	377	I9,6	3I90	660	826-00
I-235	250	3I,4 (320)	426	I8,0	2500	540	958-00
I-236	250	39,2 (400)	426	22,I	2600	670	II60-00

№ поз.	Объем баллона, л	Тип баллона (рабочее давление), МПа (кгс/см^2)	Размеры баллонов, мм			Ориентировочная масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
			наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)		
I-237	320	3I,4 (320)	426	I8,0	3I00	670	I240-00
I-238	320	39,2 (400)	426	22,I	3200	820	I480-00
I-239	320	3I,4 (320)	465	I9,7	2700	700	I290-00
I-240	320	39,2 (400)	465	24,I	2800	870	I530-00
I-24I	400	3I,4 (320)	465	I9,7	3290	840	I5I0-00
I-242	400	39,2 (400)	465	24,I	3400	I050	I800-00
I-243	500	3I,4 (320)	465	I9,7	4000	I020	I800-00
I-244	500	39,2 (400)	465	24,I	4I50	I300	2200-00
Баллоны большого объема из стали марки 35ХНЗМФА по ГОСТ I2247-80 с изм.№ I							
I-245	400	39,2 (400)	465	24,I	3400	I050	3030-00
I-246	500	39,2 (400)	465	24,I	4I50	I300	3400-00

П р и м е ч а н и я : I. При поставке баллонов средней емкости из стали марки 30ХМА по ГОСТ 949-73 с изм.№ I-4 взамен стали марки 38ХА к оптовым ценам прейскуранта устанавливается приплата в размере I5%.

2. При поставке баллонов большой емкости по ГОСТ 973I-79 с изм.№ I из стали марки 40Х взамен стали марки 38ХА с оптовых цен прейскуранта устанавливается скидка в размере I%.

3. При поставке баллонов большой емкости по ГОСТ I2247-80 с изм.№ I из стали марки 40Х взамен стали марки 38ХА с оптовых цен прейскуранта устанавливается скидка в размере I%.

Р А З Д Е Л II

БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ ОСОБЫХ ВИДОВ

№ поз.	Объем баллона, л	Рабочее давление, кгс/см^2	Технические условия	№ чертежа	Размеры баллонов, мм			Ориентировочная масса, кг	Марка стали	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)			
2-001	100	250	ТУ 14-3-246-74 с изм. № 1, 2	ОТИ-742	377	12,7	1320	190,0	38ХА	385-00
2-002	400	400	То же	ОТИ-743	465	24,1	3400	1050	38ХА	1985-00
2-003	500	400	" "	ОТИ-744	465	24,1	4150	1300	38ХА	2430-00
2-004	2,0	200	ТУ 14-3-257-74 с изм. № 1, 2	6169/А	95	2,5	380	2,8	30ХМА	7-20
2-005	5,0	190	ТУ 14-3-268-74	6135/Б	70	2,9	902	7,0	Д	6-30
2-006	5,0	190	То же	То же	70	2,9	1482	10,3	Д	7-60
2-007	6,0	190	" "	" "	108	4,4	860	11,8	Д	9-40
2-008	4,4	200	ТУ 14-3-277-74 с изм. № 1, 2	6177	88	3,0	920	4,3	Сплав ПТ-3В	324-00
2-009	7,3	200	То же	То же	88	3,0	1483	7,0	Сплав ПТ-3В	527-00
2-010	9,7	200	" "	" "	100	3,4	1543	9,4	Сплав ПТ-3В	695-00
2-011	5,0	150	ТУ 14-3-298-74 с изм. № 1-5	6137/Б	140	6,2	530	15,0	12Х18Н12Т	92-00
2-012	8,0	150	То же	То же	140	6,2	790	22,0	12Х18Н12Т	115-00
2-013	10,0	150	" "	" "	140	6,2	960	26,0	12Х18Н12Т	127-00
2-014	20,0	150	" "	" "	219	9,7	840	54,0	12Х18Н12Т	216-00
2-015	40,0	150	" "	" "	219	9,7	1545	100,0	12Х18Н12Т	405-00
2-016	400,0	200	ТУ 14-3-364-75 с изм. № 1, 2	6187	465	13,0	3180	530	38ХА	810-00
2-017	0,4	150	ТУ 14-3-416-75 с изм. № 1-3	6138/В	51	1,8	260	0,65	Д	2-40
2-018	0,4	250	ТУ 14-3-422-75 с изм. № 1, 2	6145/В	70	2,1	170	0,75	30ХМА	3-80
2-019	1,0	250	То же	То же	89	2,6	246	1,7	30ХМА	4-90
2-020	1,3	250	" "	" "	89	2,6	303	2,1	30ХМА	5-30
2-021	2,0	250	" "	" "	108	3,2	312	3,0	30ХМА	5-80
2-022	1,3	100	ТУ 14-3-429-75 с изм. № 1, 2	6129/Б	108	3,25	245	3,6	12Х18Н10Т	54-00
2-023	2,0	100	То же	То же	108	3,25	338	5,0	12Х18Н10Т	55-30
2-024	4,0	100	" "	" "	140	4,25	397	9,0	12Х18Н10Т	71-60
2-025	6,0	100	" "	" "	140	4,25	530	12,0	12Х18Н10Т	79-70
2-026	12,0	100	" "	" "	140	4,25	1045	21,0	12Х18Н10Т	106-70

№ поз.	Объем баллона, л	Рабочее давление, кгс/см^2	Технические условия	№ чертежа	Размеры баллонов, мм: наружный диаметр цилиндрической части	Размеры баллонов, мм: толщина стенки (не менее)	Размеры баллонов, мм: длина корпуса (приблизительно)	Ориентировочная масса, кг	Марка стали	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
2-027	I20,0	I60	ТУ I4-3-472-76	6096/Б	377	I2,4	I720	232,0	Д	252-00
2-028	I60,0	I60	То же	То же	377	I2,4	2080	283,0	Д	293-00
2-029	4,0	400	ТУ I4-3-488-76	6I90	I40	7,3	490	I4,6	38ХА	23-50
2-030	20,0	400	То же	6I9I	2I9	II,4	930	64,2	38ХА	74-30
2-03I	0,5	200	ТУ I4-3-528-76 с изм. № I, 2	6I82	70	I,98	2I2	0,9	30ХМА	4-45
2-032	0,6	200	То же	То же	70	I,98	240	I,0	30ХМА	4-60
2-033	0,8	200	" "	" "	70	I,98	300	I,2	30ХМА	5-00
2-034	I,0	200	" "	" "	89	2,0	250	I,4	30ХМА	5-30
2-035	I,2	200	" "	" "	89	2,0	290	I,6	30ХМА	5-50
2-036	I,6	200	" "	" "	70	I,98	530	2,I	30ХМА	5-90
2-037	I,6	200	" "	" "	89	2,0	360	2,0	30ХМА	5-80
2-038	2,0	200	" "	" "	89	2,0	440	2,3	30ХМА	6-60
2-039	2,5	200	" "	" "	70	I,98	795	3,I	30ХМА	6-60
2-040	2,5	200	" "	" "	I08	2,4	390	3,0	30ХМА	6-I0
2-04I	2,5	200	" "	" "	I40	3,I	290	3,6	30ХМА	6-30
2-042	3,0	200	" "	" "	I08	2,4	455	3,5	30ХМА	7-60
2-043	3,0	200	" "	" "	I40	3,I	325	4,2	30ХМА	7-80
2-044	4,0	200	" "	" "	I40	3,I	400	5,0	30ХМА	I0-00
2-045	5,0	200	" "	" "	70	I,98	I525	5,9	30ХМА	I2-70
2-046	5,0	200	" "	" "	I40	3,I	475	5,9	30ХМА	I3-00
2-047	5,5	200	" "	" "	I40	3,I	5I0	6,4	30ХМА	I3-90
2-048	6,0	200	" "	" "	I08	2,4	820	6,3	30ХМА	I4-60
2-049	6,0	200	" "	" "	I40	3,I	550	6,8	30ХМА	I4-90
2-050	8,0	200	" "	" "	I40	3,I	695	8,5	30ХМА	I8-80
2-05I	8,0	200	" "	" "	I68	3,7	530	9,6	30ХМА	20-00
2-052	9,0	200	" "	" "	I68	3,7	580	I0,5	30ХМА	2I-20
2-053	I0,0	200	" "	" "	I40	3,I	840	I0,0	30ХМА	20-30
2-054	I0,0	200	" "	" "	I68	3,7	630	I0,7	30ХМА	2I-60
2-055	I2,0	200	" "	" "	I40	3,I	985	II,9	30ХМА	23-00
2-056	I2,0	200	ТУ I4-3-528-76 с изм. № I, 2	6I82	I68	3,7	730	I2,3	30ХМА	23-80
2-057	I4,0	200	То же	То же	I68	3,7	830	I4,I	30ХМА	27-00
2-058	I6,0	200	" "	" "	I68	3,7	930	I5,7	30ХМА	3I-00
2-059	20,0	200	" "	" "	2I9	5,0	770	28,5	30ХМА	33-80
2-060	7,0	200	ТУ I4-3-568-76 с изм. № I-3	5470-Г	I40	3,5	593	8,6	30ХГСА	I5-80
2-06I	50,0	400	ТУ I4-3-638-77	ОТИ-776	2I9	I3,5	I900	I02,5	Сплав I4	2605-00
2-062	80	400	То же	ОТИ-775	377	23,0	I250	I76	Сплав I4	4I6I-00
2-063	200,0	400	" "	ОТИ-774	377	23,0	2650	370	Сплав I4	8640-00
2-064	200,0	400	" "	ОТИ-773	470	28,5	I925	4I2	Сплав I4	7790-00
2-065	400,0	200	" "	ОТИ-777	465	I5,I	3200	4I2	Сплав I4	I335I-00
2-066	0,I	200	ТУ I4-3-640-77 с изм. № I, 2	6I93	36	I,7	I54	0,28	Д	2-20
2-067	2,75	I00	ТУ I4-3-649-77 с изм. № I, 2	6I0I/А	I08	2,3	448	4,9	Д	5-00
2-068	2,0	I50	ТУ I4-3-744-78 с изм. № I-3	5906/Б	II2	I,9	400	2,75	45	I7-70
2-069	4,0	I50	То же	То же	I42	2,4	5I2	5,4	45	23-40
2-070	I2,0	I50	" "	" "	204	3,5	720	I7,0	45	54-00
2-07I	0,4	I50	ТУ I4-3-768-78 с изм. № I, 2	6020/Б	70	2,2	I80	0,8	Д	2-60
2-072	4,0	I50	То же	То же	I40	4,35	390	6,6	Д	5-90
2-073	7,0	I50	ТУ I4-3-778-79 с изм. № I, 2	6I02/А	I40	2,97	593	7,7	30ХГСА	I3-80
2-074	40,0	230	ТУ I4-3-782-79 с изм. № I	ЖЗИ-I0	2I9	7,2	I400	72,0	38ХА	44-60
2-075	40,0	230	То же	То же	2I9	8,0	I400	72,0	30ХМА	5I-90
2-076	2,0	II0	ТУ I4-3-792-78 с изм. № I, 2	6I60/Б	89	I,4	400	I,9	30ХМА	I0-70
2-077	2,3	II0	То же	То же	89	I,4	460	2,2	30ХМА	I2-I5
2-078	3,0	II0	" "	" "	89	I,4	570	2,8	30ХМА	I5-50
2-079	4,0	II0	" "	" "	89	I,4	750	3,8	30ХМА	20-50
2-080	4,0	200	ТУ I4-3-797-78 с изм. № I	6II3/А	I40	3,85	420	7,3	30ХГСА	I0-50
2-08I	АВГ-45	I50	ТУ I4-3-8II-79 с изм. № I	500I/Б.000	2I9	6,8	I545	63,5	Д	27-00
2-082	2,3	I64	ТУ I4-3-904-80 с изм. № I	6I75	95	2,5	420	2,8	30ХМА	I0-70
2-083	2,6	I64	То же	То же	95	2,5	460	3,I	30ХМА	II-70
2-084	I60,0	220	ТУ I4-3-I049-8I	6I43/А	2I9	I9	I400	I34	Д	48-60
2-085	I60,0	220	То же	6I44/А	2I9	I9	I500	I47	Д	52-65
2-086	I60,0	220	" "	6I43/А	2I9	I9	2I00	202	Д	70-20
2-087	8,0	I50	ТУ I4-3-I3II-84	6I99/А	I40	3,7	680	8,5	Сплав ПТ-3В	354-00
2-088	40,0	I50	То же	То же	2I9	5,8	I400	40	Сплав ПТ-3В	I208-00
2-089	I25,0	I50	" "	6200/А	325	8,6	2000	I30	Сплав ПТ-3В	2736-00

№ поз.	Объем баллона, л	Рабочее давление, кгс/см^2	Технические условия	№ чертежа	Размеры баллонов, мм			Ориентировочная масса, кг	Марка стали	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					наружный диаметр цилиндрической части	толщина стенки (не менее)	длина корпуса (приблизительно)			
2-090	50,0	200	ТУ I4-3-I590-88	ЛТИ-87I4	2I9	5,7	I650	56,0	30ХМА	95-90
2-09I	50,0	400	ТУ I4-227-20I-82	ЖЗИ-I2	2I9	I5	2000	I50	30ХГСА	I70-00
2-092	80,0	400	То же	ЖЗИ-9	2I9	I5	3000	225	30ХГСА	248-00

Примечания: I. Оптовые цены установлены:

а) на баллоны малого и среднего объема без учета стоимости вентилей, предохранительных колпаков и колец, башмаков, сифонных трубок, а также пробок или другой арматуры;

б) на баллоны большого объема без учета стоимости фланцев, колец, пробок, заглушек и без учета стоимости масляного покрытия внутренней поверхности;

в) на баллоны большого объема, поставляемые по ТУ, с учетом стоимости масляного покрытия внутренней поверхности.

2. При поставке баллонов с кольцами, колпаками и другой арматуры к ценам прейскуранта производится доплата:

	в руб. и коп. за штуку
за кольцо	0-35
за колпак	I-50
за башмак	I-90
за сифонную трубку	0-70
за ниппель	0-80
за пробку (цветную) металлическую	0-45
за резьбовую заглушку	I-00

за пробки деревянные

Размер пробок, мм			В руб. и коп. за штуку
большой диаметр	меньший диаметр	длина	
I5	8	35	0-07
20	I4	50	
3I	22	60	
48	44	80	0-I2
87	76	200	0-58

При поставке баллонов малого и среднего объема с пробками из капрона или полиэтилена к ценам прейскуранта производится доплата в размере 4 коп. за одну пробку.

Оплата поставляемых вентилей производится по ценам соответствующих прейскурантов с возмещением транспортно-заготовительных расходов.

3. При поставке баллонов малого и среднего объемов по ГОСТ 949-73 с изм.№ I-4:

3.I. с повышенной точностью изготовления с ограничением по объему и наружному диаметру либо с ограничением по длине и наружному диаметру взимается приплата в размере 6,6%;

3.2. по требованию потребителя с ограничением по массе для баллонов из легированных сталей взимается приплата в размере 5%;

3.3. с согласованными размерами наружного диаметра горловины взимается приплата в размере 2%;

3.4. с полностью очищенной от окалины поверхностью или осветляющей дробеметной обработкой взимается приплата в размере 5%;

3.5. по требованию потребителя без окраски с оптовых цен предоставляется скидка в размере I%.

4. При поставке баллонов всех объемов с обезжириванием или термообезжириванием взимается приплата в размере I,5%.

5. При поставке баллонов большого объема по ГОСТ 9731-79 с изм.№ I и ГОСТ I2247-80 с изм.№ I:

5.I. с масляным покрытием внутренней поверхности взимается приплата в размере I,5%;

5.2. с консервацией внутренней поверхности летучим ингибитором взимается приплата в размере I руб. 30 коп.;

5.3. по требованию потребителя без окраски баллонов предоставляется скидка в размере I%;

5.4. по требованию потребителя с протравленной отдробеструенной или опескоструенной наружной или внутренней поверхностью взимается приплата в размере 5%;

5.5. с ограничением по массе взимается приплата 5%;

5.6. с фланцами по приведенным ниже размерам взимаются приплаты:

для ГОСТ I2247-80	М I00х3	2I руб.
То же	М I40х4	39 руб.
для ГОСТ 9731-79	М II0х3	23 руб.

6. При поставке баллонов всех объемов с покрытием грунтом перед окраской взимается приплата как за окраску.

7. За увеличение объема испытаний: увеличение количества образцов, испытание по нескольким вариантам (за каждое дополнительное испытание и образец) взимается приплата в размере I%.

8. При поставке баллонов всех объемов с нормированием ударной вязкости металла взимаются приплаты при температурах:

+ 20°С	2%
- 20°С	3%
- 40°С, - 50°С	8%
- 60°С, - 70°С	I2%.

9. При поставке баллонов со смещенным полем допуска предельных отклонений по объему баллона взимается приплата в размере 4%.

I0. За упаковку баллонов в пакеты взимается приплата в размере 4%.

Приложение

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке применения нормативно-параметрического метода определения оптовых цен на баллоны, поставляемые по НТД, не включенным в прейскурант

I. Настоящий прейскурант построен на основе базисного метода установления оптовых цен.

Приведенные в таблицах прейскуранта оптовые цены применяются:

а) для расчетов за поставляемую продукцию, по своим качественным характеристикам отвечающую требованиям стандартов или технических условий, на основании которых установлены оптовые цены;

б) как базисные для определения оптовых цен на продукцию по другим вариантам поставки, предусмотренным стандартами или техническими условиями в соответствии с требованиями заказчика;

в) для расчета цен на основе нормативно-параметрического метода.

Оптовые цены продукции из марок стали, не указанных в таблицах прейскуранта, рассчитываются в соответствии с указаниями инструкции и являются базисными, наравне с приведенными в таблицах.

Все приплаты и скидки исчисляются каждая в отдельности от базисной оптовой цены. В том же порядке начисляются приплаты за малотоннажные партии.

2. На продукцию, поставляемую по техническим условиям, по которой может быть подобран аналог в настоящем прейскуранте или дополнительных прейскурантах к нему, оптовые цены определяются по нормативно-параметрическому методу.

Оптовые цены на продукцию с применением нормативно-параметрического метода устанавливаются в следующем порядке:

а) оптовые цены определяются организациями, разрабатывающими технические условия на этот вид продукции;

б) за базу для расчета цен принимаются оптовые цены на аналогичный вид продукции, утвержденные Министерством черной металлургии СССР и помещенные в прейскуранте или дополнительных прейскурантах к нему;

в) качественные изменения, предусмотренные новыми техническими условиями, влияющие на уровень цен, оцениваются на основании приплат и скидок, помещенных в прейскуранте или дополнительных прейскурантах к нему;

г) в тех случаях, когда предусмотренное качественное изменение не может быть оценено по утвержденным приплатам и скидкам, приведенным в прейскуранте или дополнительных прейскурантах к нему, оценка осуществляется по соглашению сторон по протоколу, прилагаемому к техническим условиям и являющемуся их неотъемлемой частью;

д) оптовые цены на продукцию, рассчитанные с применением нормативно-параметрического метода, согласовываются с потребителями одновременно с техническими условиями, для чего к техническим условиям оформляется специальное приложение, фиксирующее отклонения качественных требований по сравнению с аналогом и содержащее расчет цен. Приложение до регистрации технических условий должно быть подписано поставщиком и потребителем, а правильность расчета цен подтверждена ВНИТИ;

е) приложение к техническим условиям с расчетом цены по нормативно-параметрическому методу оформляется ко всем техническим условиям, независимо от предъявленных качественных требований к продукции;

ж) в технических условиях и последующих изменениях к ним указывается, что продукция расценивается в соответствии с приложением к техническим условиям.

В тех случаях, когда по данным техническим условиям заказывается продукция другими потребителями, не участвовавшими в подписании технических условий, все требования этих условий, включая и оптовые цены, указанные в приложении, распространяются на них без каких-либо изменений.

Такой же порядок устанавливается и для тех случаев, когда по данным техническим условиям продукция изготавливается различными предприятиями-поставщиками.

Изменение уровня оптовой цены, установленной с применением нормативно-параметрического метода, осуществляется Министерством черной металлургии СССР по согласованию с министерствами-потребителями. В случае возникновения разногласий между Министерством черной металлургии СССР и министерством-потребителем вопрос об уровне цены или ее отмене решается Государственным комитетом СССР по ценам.

3. Методика расчета цен нормативно-параметрическим методом.

3.1. Оптовые цены на баллоны, поставляемые по техническим условиям, не включенным в прейскурант, рассчитываются исходя из прейскурантных цен на баллоны-аналоги соответствующих или ближайших меньших размеров, марок стали по формуле:

$$Ц_н = Ц_б \left(I \pm \frac{\sum П_п}{100} \right) \pm \sum П_т ,$$

где $Ц_н$ – оптовая цена заказываемых баллонов;

$Ц_б$ – базисная оптовая цена баллонов-аналогов, помещенная в прейскуранте или дополнительных прейскурантах;

$П_п$ – алгебраическая сумма приплат и скидок, установленных в процентах к оптовой цене;

$П_т$ – алгебраическая сумма приплат и скидок, установленных в руб. за I шт.

3.2. В случае, когда баллоны, изготовляемые по новой технической документации, отличаются от баллонов-аналогов емкостью, весом, материалом, либо несколькими параметрами одновременно, базисная цена корректируется на разницу в затратах на исходный материал и оптовая цена на баллоны в этом случае рассчитывается по формуле:

$$Ц_н = (Ц_б \pm Р) \left(I \pm \frac{\sum П_п}{100} \right) \pm \sum П_т,$$

где Р – разница в затратах на исходный материал, руб.

Разница в затратах на исходный материал рассчитывается по формуле:

$$Р = (К_н \; Ц_{зн} \; q_н - К_б \; Ц_{зб} \; q_б),$$

где $К_н$ и $К_б$ – коэффициенты, учитывающие расходный коэффициент металла при производстве заказываемых баллонов и баллонов-аналогов;

$Ц_{зн}$ и $Ц_{зб}$ – цена за I т труб-заготовок для нового баллона и баллона-аналога соответственно, руб.;

$q_н$ и $q_б$ – масса нового баллона и баллона-аналога соответственно, кг.

3.3. Расходные коэффициенты металла на баллоны, поставляемые по новой технической документации (или изменениям к действующей), как правило, принимаются такими же, как и для соответствующих баллонов-аналогов.

Нормативные расходные коэффициенты металла, принятые в расчете цен для баллонов-аналогов:

Виды баллонов, техническая документация	Расходные коэффициенты металла, К
Баллоны малого объема по ГОСТ 949-73:	
углеродистые (из холоднодеформированных труб-заготовок)	I,273
то же (из горячедеформированных труб-заготовок)	I,083

Виды баллонов, техническая документация	Расходные коэффициенты металла, К
легированные (из холоднодеформированных труб-заготовок)	I,I98
то же (из горячедеформированных труб-заготовок)	I,228
Баллоны среднего объема по ГОСТ 949-73:	
углеродистые	I,098
легированные	I,202
Баллоны большого объема по ГОСТ 9731-79 и ГОСТ I2247-66:	
углеродистые	I,07I
легированные	I,I33
Баллоны по техническим условиям	
ТУ I4-3-246-74 с изм. № I, 2 (I00 л)	I,I67
ТУ I4-3-246-74 с изм. № I, 2 (400 л)	I,054
ТУ I4-3-257-74 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-422-75 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-528-76 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-792-78 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-904-80 с изм. № I	I,273
ТУ I4-3-268-74 с изм. № I, 2, 3 (5 л) ТУ I4-3-4I6-75 с изм. № I, 2, 3 ТУ I4-3-640-77 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-768-78 с изм. № I, 2	I,39I
ТУ I4-3-268-74 с изм. № I, 2, 3 (6 л)	I,08
ТУ I4-3-277-74 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-8II-79 с изм. № I ТУ I4-3-I049-8I	I,089
ТУ I4-3-298-74 с изм. № I-5 (5, 8, I0 л) ТУ I4-3-429-75 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-782-79	I,3I3
ТУ I4-3-298-74 с изм. № I-5 (20, 40 л)	I,I5I
ТУ I4-3-364-75 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-488-76 ТУ I4-3-568-76 с изм. № I, 2, 3 ТУ I4-3-638-77 ТУ I4-3-778-79 с изм. № I, 2	I,2
ТУ I4-3-472-76	I,04
ТУ I4-3-649-77 с изм. № I, 2 ТУ I4-3-797-78 с изм. № I	I,I
ТУ I4-3-744-78 с изм. № I, 2, 3	I,766
ТУ I4-3-782-79 с изм. № I	I,3
ТУ I4-227-20I-82 (50 л)	I,237
ТУ I4-227-20I-82 (80 л)	I,345

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие указания	5
Расчетные условия	6
Раздел I. Баллоны стальные бесшовные для газов	7
Раздел II. Баллоны стальные особых видов	I3
Приложение	I9

ПРЕЙСКУРАНТ РАЗРАБОТАН ВСЕСОЮЗНЫМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВНИТИ) МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

Ответственный за выпуск С.А.Хорзова

Н/К

Подписано в печать 19.01.90 Формат 60x90/16 Бумага газетная Офсетная печать
Объем 1,5 п.л. Тираж 15000 экз. Заказ тип.№ 179 Изд.№ 212 Бесплатно

Издательство и типография "Прейскурантиздат"
138, Москва, Пакгаузное ш., 1

gost.e-ecolog.ru