МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-07-40

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на арматуру промышленную трубопроводную

Вводится в действие с I января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М о с к в а - 1990

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДЕН
31 марта 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-07-40

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на арматуру промышленную трубопроводную

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М о с к в а - 1990

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от I4 июня I988 г. № 74I "О пересмотре оптовых цен и тарифов в промышленности и других отраслях народного хозяйства".

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскуранты № 23-07 и № 23-07-40 "Оптовые цены на арматуру трубопроводную промышленную" издания I980 г. и все последующие дополнительные прейскуранты к ним, утверждённые Госкомцен СССР и Минхиммашем СССР.

В настоящий прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) класса 37 "Арматура промышленная трубопроводная и задвижки" и частично класса 36 "Химическое и нефтяное машиностроение" подкласса 368 "Оборудование нефтеперерабатывающее", разработанные Министерством химического и нефтяного машиностроения в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на арматуру промышленную трубопроводную, производимую предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции, кроме организаций розничной торговли для реализации населению.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандарта, технических условий или другой нормативно-технической документации, указанной в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления. В оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте. Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т.д.), учтены в оптовых ценах на продукцию и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе "в том числе оплачивается тополучателем";

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам "а" и "б");

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам.

Расходы, связанные с возвратом тары, относятся на тополучателя.

7. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставленную продукцию, учтена в ценах прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

8. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованиям покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару - из расчета 135 руб. за 1 $м^3$ древесины в чистоте.

9. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами или техническими условиями, указанными в постоянном прейскуранте. При изменении потребительских свойств в комплектации продукции, отражаемых в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

По изделиям, которые согласно действующим стандартам и техническим условиям должны поставляться со сверленными отверстиями в присоединительных фланцах, все затраты по сверлению отверстий включены в оптовые цены настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежат.

11. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается потребителю (покупателю) в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами или техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов или технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами или техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщикам крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами или техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается потребителем (покупателем) сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет поставщика.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. В настоящий прейскурант не включены изделия:

а) являющиеся модификацией базовых видов, цены на которые могут быть определены агрегатным методом по типам исполнения доплатами (скидками) к оптовым ценам.

При заказе таких модификаций продукции потребитель производит доплату (скидку) к базовой цене за наличие (отсутствие) комплектующего изделия, а также производит доплаты (скидки) за транспортные, заготовительные расходы и затраты по установке этих комплектующих изделий по действующим прейскурантам на узлы и детали к данному оборудованию;

б) изготавливаемые мелкими сериями до 100 штук (за исключением изделий для АЭС), право утверждения оптовых цен на которые передано руководителям НПО, ПО и предприятий

по согласованию с потребителями. При увеличении потребности и расширении выпуска свыше 100 штук оптовые цены на эти изделия подлежат включению в прейскурант в установленном порядке.

14. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением надбавок (скидок), установленных в процентах к основной цене, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек. При этом дробная часть менее полкопейки отбрасывается и в расчет не принимается.

15. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

16. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскуранты № 23-07 и № 23-07-40 "Оптовые цены на арматуру трубопроводную промышленную" издания 1980 г. и все дополнительные прейскуранты к ним, утвержденные Госкомцен СССР и Минхиммашем СССР.

17. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1990 г., с применением коэффициента 1,173.

Р А З Д Е Л I. АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					Арматура из цветных сплавов				
	Задвижки								
I-0001	Задвижка шланговая из алюминиевого сплава фланцевая 37 II29 4241 02	33а3рI	ТУ 26-07-381-86	I4	Серная кислота, двуокись титана, агрессивная абразивная пульпа до II0	P_p6	8,0	50	88-00
I-0002	То же 37 II29 4253 09						I4,0	80	I30-00
I-0003	То же 37 II39 446I 08						28,0	I00	I83-00
I-0004	То же 37 II39 4473 04						32,0	I25	237-00
I-0005	То же 37 II39 4485 00						53,0	I50	320-00
I-0006	То же 37 II39 4497 07						74,0	200	440-00

Примечание. Оптовые цены на задвижки шланговые марки 33а3рI соответствующих диаметров условных проходов (Ду) распространяются соответственно на задвижки марки 33а3р, 33а3р2, 33а3р3, изготовляемые по ТУ 26-07-381-86.

I-0007	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем муфтовая, бронзовая 37 III2 I005 I0	30Б2бк	ТУ 26-07-903-77	5	Вода, пар, воздух, слабоагрессивные жидкости и газы, наличие вакуума до 400 мм рт. ст. до 200	P_p 25	0,9	I5	I6-00
I-0008	То же 37 III2 I006 09						I,I7	20	I8-00
I-0009	То же 37 III2 I007 08						I,67	25	20-00
I-00I0	То же 37 III2 I008 07						2,3I	32	22-00
I-00II	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 37 III2 I009 06						2,86	40	27-00
I-00I2	То же 37 II22 I005 04						3,6	50	32-00
	Затворы								
I-00I3	Затвор поворотный дисковый алюминиевый фланцевый с пневмоприводом 37 II39 3005 I0	32а6I0р	ТУ 26-07-272-80	6	Сыпучий порошкообразный продукт (мука) до 40	I	20,5	200	620-00
I-00I4	Затвор шланговый алюминиевый фланцевый 37 III9 40I2 08	32а5р	ТУ 26-07-I60-83	I4	Серная кислота, двуокись титана, агрессивно щелочные и абразивные пульпы до II0	P_p I0	4,0	25	75-00
I-00I5	То же 37 III9 40I3 07						5,3	32	84-00
I-00I6	То же 37 III9 40I4 06						6,8	40	92-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Клапаны (вентили) запорные								
I-00I7	Вентиль проходной мембранный штуцерный латунный с электромагнитным приводом без ручного дублера с выводным концом 37 I2II 4026 02	I5ББ33р4	ТУ 26-07-2I7-78	I0	Жидкий хладон I2 с маслом ХФ-I2-I6 от -2 до +45, пресная вода от I до 45	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 25 кгс/см²	I,45	I0	93-00
I-00I8	То же 37 I2II 4027 0I						I,6	I5	95-00
I-00I9	Вентиль проходной с муфтовым и цапковым присоединением латунный 37 I2I4 I0I2 05	I5Б1р	ТУ 26-07-225-78	25	Вода до 50	I0	2,8	50	5-40
I-0020	Клапан (вентиль) проходной муфтовый латунный 37 I2II I0I7 04	I5Б3р	ТУ 26-07-I392-86	5	Вода до 70	I0	0,35	I5	I-20
I-002I	То же 37 I2I2 I007 0I						0,44	20	I-38
I-0022	То же 37 I2I2 I008 00						0,76	25	I-80
I-0023	То же 37 I2I3 I0II 00						I,04	32	2-20
I-0024	То же 37 I2I3 I0I2 I0						I,64	40	3-05
I-0025	Вентиль проходной с муфтовым и цапковым присоединением латунный 37 I2I4 I009 00						2,5I	50	4-I0

Примечание. Оптовые цены на клапаны (вентили) I5Б1п и I5Б1бк, изготовляемые по ТУ 26-07-I392-86, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны (вентили) марки I5Б3р соответствующих условных проходов (Ду) с учетом приведенных ниже доплат в процентах:

Марка или тип	Доплата в процентах
I5Б1п	3,5
I5Б1бк	6,5

	Клапаны (вентили) запорные сильфонные								
I-0026	Вентиль проходной сильфонный вакуумный фланцевый латунный 37 I2I2 4003 04	I5Б24р	ГОСТ 22728-77	8	Инертный газ, воздух от -20 до +60	Вакуум от $I \cdot I0^{-5}$ мм рт.ст. до Рр 2,5	I,2	25	II-00
I-0027	Вентиль проходной сильфонный вакуумный цапковый с накидными гайками латунный 37 I2II 40I7 03	I5Б50р3М	ГОСТ 22728-77	8	Инертный газ, воздух от -20 до +60	$P_р$ 2,5 и вакуум $I \cdot I0^{-5}$ мм рт. ст.	0,8I	3	8-50
I-0028	То же 37 I2II 40I8 02						0,79	I0	8-50
I-0029	То же 37 I2I2 4009 09						I,55	20	II-50

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0030	Клапан проходной сильфонный со штуцерно-ниппельным присоединением латунный		ТУ 26-07-I426-87	I0	Жидкий и газообразный хладон, хладон с маслами от -40 до +I40	P_p от 5 мм рт. ст. до I6 кгс/см²	0,84	6	20-00
	37 I2II 4I94 09	I5Б68п							
	37 I2II 4I96 07	I5Б68п2							
	37 I2II 4I98 05	I5Б68п4							
I-003I	То же						0,96	I0	20-00
	37 I2II 4209 08	I5Б68п							
	37 I2II 42II 03	I5Б68п2							
	37 I2II 42I3 0I	I5Б68п4							
I-0032	Клапан угловой сильфонный со штуцерно-ниппельным присоединением латунный		То же	I0	То же	P_p от 5 мм рт. ст. до I6 кгс/см²	0,79	6	I9-00
	37 I2II 5027 08	I5Б69п5							
	37 I2II 5028 07	I5Б69п6							
	37 I2II 5029 06	I5Б69п7							
I-0033	То же						0,9	I0	I9-00
	37 I2II 505I 08	I5Б69п5							
	37 I2II 5052 07	I5Б69п6							
	37 I2II 5053 06	I5Б69п7							

Примечание. Оптовые цены на клапаны проходные I5Б68п, п2, п4 и угловые I5Б69п5 ÷ 7 распространяются соответственно на все аналогичные клапаны с другими типами присоединений к трубопроводу, предусмотренные ТУ 26-07-I426-87, т.е. на клапаны I5Б68пI, п3 и I5Б69п, пI ÷ 4.

I-0034	Клапан проходной сильфонный со штуцерно-ниппельным присоединением латунный		ТУ 26-07-I35I-84	I0	Жидкий и газообразный хладон, хладон с маслами от -40 до +I20	P_p от 5 мм рт. ст. до 25 кгс/см²	I,23	6	46-00
	37 I23I 3064 I0	22БI6п							
	37 I23I 3070 0I	22БI6п2							
	37 I23I 3I34 02	22БI6п3							
I-0035	То же						I,52	I0	46-00
	37 I23I 3065 09	22БI6п							
	37 I23I 307I 00	22БI6п2							
	37 I23I 3I35 0I	22БI6п3							
I-0036	То же						I,9	I5	47-00
	37 I23I 3066 08	22БI6п							
	37 I23I 3072 I0	22БI6п2							
	37 I23I 3I36 00	22БI6п3							
I-0037	Клапан угловой сильфонный со штуцерно-ниппельным присоединением латунный		То же	I0	То же	P_p от 5 мм рт. ст. до 25 кгс/см²	I,2I	6	44-00
	37 I23I 309I 07	22БI7п							
	37 I23I 3097 0I	22БI7п2							
	37 I23I 3I00 0I	22БI7п3							
	37 I23I 3I43 0I	22БI7п4							
	37 I23I 3I46 09	22БI7п5							
I-0038	То же						I,54	I0	44-00
	37 I23I 3092 06	22БI7п							
	37 I23I 3098 00	22БI7п2							
	37 I23I 3I0I 00	22БI7п3							
	37 I23I 3I44 00	22БI7п4							
	37 I23I 3I47 08	22БI7п5							
I-0039	То же						I,88	I5	45-00
	37 I23I 3093 05	22БI7п							
	37 I23I 3099 I0	22БI7п2							
	37 I23I 3I02 I0	22БI7п3							

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	37 I23I 3I45 I0	22БI7п4							
	37 I23I 3I48 07	22БI7п5							

Примечание. Оптовые цены на клапаны проходные 22БI6п, п2, п3 и угловые 22БI7п, п2 ÷ п5 распространяются соответственно на все аналогичные клапаны с другими типами присоединений к трубопроводу, предусмотренные ТУ 26-07-I35I-84, т.е. на клапаны 22БI6пI и 22БI7пI.

Клапаны (вентили) запорные из титана

I-0040	Клапан прямоточный фланцевый I3тн2п из сплава ВТI-0 37 I232 3038 07	ТУ 26-07-I420-87	I2	Растворы щелочей, растворы азотной кислоты концентрацией до 50 %, растворы серной и соляной кислот концентрацией до I %, растворы кислот (щавелевой, малеиновой и т.д.), органические среды: четыреххлористый углерод, уксусный ангидрид и т.д. и другие среды, по отношению к которым титановый сплав коррозионностоек до 200	P_pII,2	4,55	25	II6-00
I-004I	Клапаны (вентили) запорные 37 I233 3029 03					5,3	32	I24-00
I-0042	То же, из сплава ТЛ-I 37 I234 3037 09					I4,0	50	235-00
I-0043	То же 37 I235 3035 06					22,0	80	420-00
I-0044	То же 37 I235 3038 03					27,5	I00	545-00
I-0045	То же 37 I236 3032 04					53,9	I50	905-00
I-0046	То же 37 I237 3005 02					86,0	200	I365-00

Клапаны (вентили) запорные сильфонные из титана

I-0047	Вентиль проходной сильфонный I5тн5п2М фланцевый из сплава ВТI-0 37 I2I2 I078 08	ТУ 26-07-II0-74	25	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки до 200	I6	3,3	25	I80-00
I-0048	Вентиль проходной сильфонный I5тн8пI фланцевый из сплава ТЛ-3 37 I2I4 I078 09	То же	25	То же	I6	I4,7	50	523-00
I-0049	То же 37 I2I6 I047 06					69,0	I50	I740-00
I-0050	Вентиль проходной сильфонный I5тн8п3 фланцевый из сплава ВТ-5Л 37 I2I4 I079 08	То же	25	То же	I6	I4,7	50	575-00
I-005I	То же 37 I2I6 I048 05					69,0	I50	I900-00

Краны

I-0052	Кран проходной натяжной муфтовый латунный 37 I222 I005 08	IIБI6к	ТУ 26-07-4I4-87	5	Жидкие среды до I00	6	0,24	I5	I-05

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0053	Кран проходной натяжной муфтовый латунный 37 I222 I006 07	IIБIбк	ТУ 26-07-4I4-87	5	Жидкие среды до I00	6	0,36	20	I-25
I-0054	То же 37 I223 I005 03						0,63	25	I-50
I-0055	То же 37 I223 I006 02						0,92	32	2-I5
I-0056	То же 37 I224 I005 09						I,65	40	4-30
I-0057	Кран многоходовой муфтовый латунный 37 I224 3005 0I	IIБ2Iбк	ТУ 26-07-I348-84	5	Вода, 25 % раствор поваренной соли до 70	6	2I,0	50	3I0-00
I-0058	Кран регулирующий цапковый латунный с электрическим исполнительным механизмом МЭО-I,6/25-0,63-77И 37 I224 20I5 03	РКМ-3	ТУ 26-07-I2I2-80	6	Шлихта от 5 до I00	6	I9,0	40	I90-00
I-0059	Кран пробно-спускной с прямым спуском цапковый латунный 37 I22I 50I2 09	10Б9бкI	ГОСТ 22595-77	8	Вода до 80, самосмазывающиеся жидкости до I00	I0	0,24	6	I-20
I-0060	То же 37 I22I 50I3 08						0,26	I0	I-30
I-006I	То же 37 I222 50I3 03						0,47	I5	I-55
I-0062	То же 37 I222 50I4 02						0,7I	20	2-20

Примечание. Оптовые цены на краны марки I0Б8бкI по ГОСТ 22595-77 с изогнутым спуском определяются с учетом коэффициента I,I к оптовым ценам кранов марки I0Б9бкI соответствующих условных диаметров (Ду).

I-0063	Кран пробно-спускной с прямым спуском и нишелем цапковый латунный 37 I22I 50I8 03	I0БI9бкI	То же	8	То же	I0	0,3	6	I-40
I-0064	То же 37 I22I 50I9 02						0,34	I0	I-60
I-0065	То же 37 I222 50I9 08						0,6	I5	I-95
I-0066	То же 37 I222 5020 04						0,88	20	2-70
I-0067	Кран проходной сальниковый муфтовый латунный 37 I222 2003 06	IIБ6бк	ТУ 26-07-I396-87	8	То же	I0	0,32	I5	I-30
I-0068	То же 37 I222 2004 05						0,54	20	I-50
I-0069	То же 37 I223 2005 I0						0,9I	25	2-20
I-0070	То же 37 I223 2006 09						I,44	32	3-50
I-007I	То же 37 I224 2005 05						2,45	40	5-50
I-0072	То же 37 I224 2006 04						4,35	50	8-50

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
				срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см^2	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	
I-0073	Кран проходной сальниковый фланцевый бронзовый 37 I223 20II 0I	IIБ76к	ТУ 26-07-413-87	5	Жидкие среды до I00	I0	3,3I	25	I2-00
I-0074	То же 37 I224 2008 02						6,3	40	I9-50
I-0075	То же 37 I224 2009 0I						9,5	50	29-00
I-0076	То же 37 I225 2005 00						I8,9	80	55-00
I-0077	Кран проходной муфтовый латунный 37 I223 20I3 I0	IIБI46к	ТУ 26-07-I26I-80	5	Жидкий корм влажностью 65-75 %, дезинфицирующие кислоты (кислотно-щелочные растворы, вода) от 20 до 40	I0	2,5	32	6-60
I-0078	Кран четырехходовой муфтовый латунный 37 I222 3005 00	IIБ236к	ТУ 26-07-I225-79	8	Вода до 80, самосмазывающиеся жидкости до I00	I0	0,85	I5	2-70
I-0079	Кран шаровой муфтовый латунный 37 I222 7006 05	IIБ24п	ТУ 26-07-I90-83	II	Жидкие щелочные среды; среды, содержащие такие примеси, как кислород, водород, азот и пр., по отношению к которым металл крана коррозионноотоек ; софол-I9; трансформаторное масло и др. масла от -50 до +I00	I0	0,2	I0	6-00
I-0080	То же 37 I222 7008 03						0,47	I5	7-20
I-008I	То же 37 I222 70I0 09						0,6	20	8-80
I-0082	То же 37 I223 7005 0I						0,95	25	9-80
I-0083	То же 37 I223 7007 I0						I,44	32	I3-00
I-0084	Кран шаровой муфтовый латунный 37 I222 70I6 03	IIБ27пI	ТУ 26-07-I430-87	7	Вода, самосвязывающая жидкость до +I50	I0	0,26	I5	3-30
I-0085	То же 37 I222 7022 05						0,44	20	5-50
I-0086	То же 37 I223 70I3 0I						0,7	25	8-20
I-0087	То же 37 I224 70I8 02						2,I2	40	I2-80
I-0088	То же 37 I224 7024 04						2,9	50	I4-00
I-0089	Кран проходной натяжной цапковый латунный 37 I22I I005 02	IIБ22бк	ТУ 26-07-I039-87	5	Вода до I00	25	0,I4	4	2-20

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Клапаны обратные подъемные								
I-0090	Клапан обратный подъемный муфтовый латунный 37 I23I I005 07	I6БIбк	ТУ 26-07-I393-86	I0	Вода, пар от 0 до 200	I6	0,23	I5	0-94
I-009I	То же 37 I232 I005 02						0,3	20	I-00
I-0092	То же 37 I232 I006 0I						0,5	25	I-30
I-0093	То же 37 I233 I003 I0						I,43	40	3-30
I-0094	То же 37 I234 I005 03						2,0	50	4-50
	Клапаны обратные подъемные из титана								
I-0095	Клапан обратный прямоточный фланцевый из сплава ТЛ-I 37 I234 I025 I0	I6тн2п	ТУ 26-07-I437-87	I2	Растворы щелочей, растворы азотной кислоты концентрацией до 50 %, растворы серной и соляной кислот концентрацией до I %, растворы кислот (щавелевой, малеиновой и т.д.), органические среды - четыреххлористый углерод, уксусный ангидрид и т.п. и другие среды,по отношению к которым титановый сплав коррозионно-стоек до 200	P_pII,2	8,62	50	253-00
I-0096	То же 37 I235 I0I5 07						I4,77	80	400-00
I-0097	То же 37 I235 I0I8 04						I8,47	I00	468-00
	Клапаны запорные								
I-0098	Клапан запорный муфтовый латунный с пневмоприводом 37 I232 3009 0I	22Б603р	ТУ 26-07-II3I-76	I0	Вода, мыльно-содовый раствор, крахмал от I0 до I00	P_p от 0,I до 5	2,2	25	35-00
I-0099	То же 37 I234 3005 06						5,8	50	68-00
I-0I00	То же, фланцевый 37 I235 3007 02						I4,5	80	I54-00
I-0I0I	То же, муфтовый 37 I23I 30I2 00	22Б604р	ТУ 26-07-I07I-73	I0	Водяной пар от 80 до I75	P_p от 0,5 до 8	2,65	I5	55-00
I-0I02	То же 37 I232 3007 03						4,6	25	60-00
I-0I03	То же 37 I233 3005 00						8,0	40	92-00
I-0I04	Клапан запорный трехходовой муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I23I 30I4 09	774-3-00Б	ТУ 26-07-III3-75	5	Воздух от 0 до 60	2	I,4	8	2I-00
I-0I05	Клапан запорный проходной нормально закрытый муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I233 30I0 03	774-46-00Б	То же	5	Пар, перегретая вода до 200	4	I6,0	40	59-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0I06	Клапан запорный проходной нормально закрытый муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I23I 30I5 08	774-9-00Б	ТУ 26-07-1113-75	5	Пар, перегретая вода до 200	I0	3,85	I5	25-00
I-0I07	То же 37 I232 30I2 06	774-37-00Б	То же	5	То же	I0	5,4	20	32-00
I-0I08	Клапан запорный цапковый латунный с электромагнитным приводом 37 I23I 3054 0I	22Б8IIр	ТУ 26-07-I29I-8I	20	Дифтор-дихлор-метан (хладон I2) жидкий и газообразный, вода пресная, воздух, нейтральные газы, от -5 до +35, для воды от I до 35	I6	0,82	I0	I8-00
I-0I09	Клапан запорный проходной нормально открытый муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I23I 30I9 04	774-32-00Б	ТУ 26-07-1113-75	5	Пар, перегретая вода до 200	25	3,I	I0	30-00
I-0II0	То же 37 I233 3009 07	774-43-00Б	То же	5	То же	25	I3,I	32	57-00
I-0III	Клапан запорный трехходовой муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I23I 30I6 07	774-29-00Б	То же	5	То же	25	4,85	I5	28-00
I-0II2	То же 37 I232 30II 07	774-36-00Б	То же	5	То же	25	7,45	20	35-00
I-0II3	То же 37 I232 30I4 04	774-40-00Б	То же	5	То же	25	I3,0	25	50-00
I-0II4	Клапан запорный проходной нормально открытый муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I232 30I5 03	УФ96002-02	То же	5	Вода, пар до 225	30	I2,9	25	59-00
I-0II5	Клапан запорный трехходовой муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I233 30II 02	УФ96003-02	То же	5	То же	30	23,7	32	83-00
I-0II6	То же 37 I233 30I2 0I			5	То же,до 200	30	24,0	40	88-00
	Клапаны запорные из титана								
I-0II7	Клапан запорный фланцевый из сплава ТЛ-3 с пневмоприводом 37 I234 I0I0 06	22тн620пI	ТУ 26-07-234-79	I0	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки. Водные растворы красителей с содержанием кислот и щелочей до I40	I6	22,0	50	752-00
I-0II8	То же 37 I235 3006 00						75,0	I00	I390-00
I-0II9	То же 37 I236 3005 07						I0I,0	I50	I900-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Затворы (клапаны) обратные поворотные								
I-0I20	Клапан обратный поворотный муфтовый латунный 37 I24I I008 09	I9Б1бк	ТУ 26-07-II02-75	I0	Вода, пар с наличием продуктов износа диафрагмы и выпрессовки протекторов шинного производства до 225	25	0,45	6	II-00
I-0I2I	То же 37 I242 I009 03	I9Б1нж	То же	I0	То же	25	0,8	I5	I8-00
I-0I22	То же 37 I242 I0II 09						I,55	25	22-00
I-0I23	То же 37 I243 I006 0I						I,95	32	26-00
I-0I24	Клапан обратный поворотный без присоединительных фланцев бронзовый 37 I244 I0I0 00	I9Б3бк	ТУ 26-07-I335-83	5	Среды, по отношению к которым материал основных деталей является коррозионностойким до 200	25	7,5	I00	62-00
	Клапаны регулирующие								
I-0I25	Клапан регулирующий муфтовый латунный с сильфонным пневмоприводом 37 I25I 4006 04	25Б607р	ТУ 26-07-II26-76	I2	Вода до 50	$P_р$ от 2 до 6	I,5	I5	I9-50
I-0I26	Клапан регулирующий проходной муфтовый бронзовый 37 I25I I005 06	25Б8бк	ТУ 26-07-I778-77	I0	Дизельное топливо от 0 до 90	I0	0,78	20	38-00
I-0I27	Клапан регулирующий односедельный нормально закрытый муфтовый латунный с пневматическим мембранным приводом 37 I25I I0II 08	774-39-00Б	ТУ 26-07-III2-75	5	Пар, перегретая вода до 200	I0	I6,2	25	67-00
I-0I28	То же 37 I25I I0I2 07	774-44-00Б	То же	5	То же	I0	I7,I	32	83-00
I-0I29	То же 37 I25I I0I3 06	УФ650I0-02	То же	5	То же	I0	I9,6	40	88-00
	Регуляторы								
I-0I30	Регулятор скорости муфтовый латунный 37 I25I 6005 08	2IБ3бк	ТУ 26-07-I043-76	3	Воздух до I00	2	0,25	6	I0-00
I-0I3I	Регулятор давления прямого действия "после себя" фланцевый 37 I25I 60I6 05 37 I25I 60I7 04	2IБ4бк 2IБ4бкI	ТУ 26-07-I306-82	I0	Водяной пар до 225	I6	6,0	25	46-00
I-0I32	То же 37 I25I 6028 0I	2IБ4бк					I2,3	50	68-00
I-0I33	То же 37 I25I 60I8 03 37 I25I 60I9 02	2IБ4бк2 2IБ4бк3	То же	I0	Вода, воздух до I00	I6	6,I	25	46-00
I-0I34	Регулятор давления прямого действия муфтовый латунный 37 I25I 6040 05	2IБ5р	ТУ 26-07-I322-83	I0	Вода питьевая от 4 до 75	I6	I,3	I5	39-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
				срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	
	Клапаны предохранительные								
I-0I35	Клапан предохранительный пружинный под резьбовое присоединение алюминиевый 37 I25I 7008 0I	I7а4бр	ТУ 26-07-I258-80	5	Сжатый воздух, пар до 250	P_p 6	0,6	20	7-60
I-0I36	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный с муфтовым и цапковым присоединением латунный 37 I25I 7005 04	I7Б2бк	ТУ 26-07-I224-79	5	Вода, пар до I80	P_p I6÷22	0,82	20	II-70
	Арматура из серого чугуна								
	Задвижки								
I-0I37	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2I25 I035 08	30ч7бк	ТУ 26-07-I247-80	5	Топливный газ до I00	4	II5,0	200	75-00
I-0I38	То же 37 2I25 I036 07						I68,5	250	II5-00
I-0I39	То же 37 2I25 I037 06						238,56	300	I53-00
I-0I40	То же 37 2I25 I038 05						44I,0	400	270-00
I-0I4I	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2I25 I062 04	3Iч7бк	ТУ 26-07-I250-80	8	То же	4	I2I,2	200	80-00
I-0I42	То же 37 2I23 I063 03						I73,0	250	I20-00
I-0I43	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 37 2II2 I060 06	30ч47бк4	ТУ 26-07-II50-77	9	Газ до I00	P_p6	I8,8	50	28-00
I-0I44	То же 37 2II2 I06I 05						33,2	80	36-00
I-0I45	То же 37 2II2 I062 04						42,9	I00	43-00
I-0I46	То же 37 2II2 I063 03						72,7	I50	75-00
I-0I47	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2II5 I005 09	30ч6бр	ТУ 26-07-I399-86	6	Вода, пар до 225	I0	I7,65	50	I5-00
I-0I48	То же 37 2II5 I006 08						27,6	80	22-00
I-0I49	То же 37 2II5 I007 07						39,5	I00	27-40
I-0I50	То же 37 2II5 II08 06						58,7	I25	39-00
I-0I5I	То же 37 2II5 I009 05						72,3	I50	49-00
I-0I52	То же 37 2I25 I005 03						I25,0	200	75-00
I-0I53	То же 37 2I25 I007 0I						228,32	300	I48-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0I54	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2I25 I008 00	30ч6бр	ТУ 26-07-I399-86	6	Вода, пар до 225	I0	309,54	350	I98-00
I-0I55	То же 37 2I25 I009 I0						434,7	400	265-00

Примечание. Оптовые цены на задвижки марки 30ч6бкП, изготовляемые по ТУ 26-07-I399-86, устанавливаются исходя из оптовых цен на задвижки 30ч6бр соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента I,03.

I-0I56	Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая с конической передачей 37 2I36 I0II 05	30ч5I5бр	ТУ 26-07-II98-78	5	Вода, нефть, масло до I20	I0	I048,0	600	780-00
I-0I57	Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая с обводом 37 2I36 I0I9 08	30ч37бр-	ТУ 26-07-I257-80	I0	Вода, нейтральные растворы солей до I20	I0	840,0	500	9I0-00
I-0I58	Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом типа ВБ099.054М-06 37 2I36 70I6 09	30ч937бр	То же	I0	То же	I0	I320,0	600	I4I5-00
I-0I59	То же, с обводом с электроприводом типа ГБ099.053М-07 37 2I36 70I7 08	То же	То же	I0	То же	I0	2930,0	800	2420-00

I-0I60	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 37 2II2 I044 06	30ч47бр2	ТУ 26-07-II50-77	9	Вода до I00	I0	I8,8	50	25-00
I-0I6I	То же 37 2II2 I045 02						33,9	80	34-00
I-0I62	То же 37 2II2 I046 04						44,3	I00	40-00
I-0I63	То же 37 2II2 I047 03						72,3	I50	72-00
I-0I64	То же 37 2II2 I060 00	30ч47брI	То же	9	То же	I0	I23	200	I44-00
I-0I65	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с гидроприводом 37 2I23 5020 09	30ч760бр	ТУ 26-07-405-87	8	Вода, вода оросительных систем, минерализованная до 6 г/л до 50	I0	I56,0	200	I50-00
I-0I66	То же 37 2I23 5032 05						285,0	250	200-00
I-0I67	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2II3 I026 03	3Iч6бр	ТУ 26-07-I249-80	9	Вода, пар до 225	I0	I5,9	50	I5-80
I-0I68	То же 37 2II3 I029 00						26,6	80	26-60
I-0I69	То же 37 2II3 I030 07						35,44	I00	30-00
I-0I70	То же 37 2II3 I032 05						57,0	I25	44-00
I-0I7I	То же 37 2II3 I03I 06						72,7	I50	59-00
I-0I72	То же 37 2I23 I0II 04						II9,0	200	80-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0I73	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2I23 I0I2 03	3Iч6бр	ТУ 26-07-I249-80	9	Вода, пар до 225	I0	I69,0	250	I20-00
I-0I74	То же 37 2I23 I0I9 07						344,0	350	205-00

Примечание. Оптовые цены на задвижки марок 3Iч6бк, 3Iч6нж и 3Iч6нж3, изготовляемые по ТУ 26-07-I249-80, устанавливаются исходя из оптовых цен на задвижки марки 3Iч6бр соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом приведенных ниже доплат в процентах:

Марка или тип	Доплата в процентах
3Iч6бк	3,0
3Iч6нж	2,0
3Iч6нж3	2,0

I-0I75	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2II3 II04 06	3Iч12нж	ТУ 26-07-I357-84	8	Конденсат коксового газа, каменноугольные смолы, растворы фенолятов натрия, растворы щелочей натрия до 225	I0	I7,0	50	I7-20
I-0I76	То же 37 2II3 II22 04						54,5	I25	40-00
I-0I77	То же 37 2II3 II28 09						72,1	I50	47-00
I-0I78	Задвижка клиновая двухдисковая фланцевая с гидроприводом 37 2II3 50I9 08	3Iч7I3бр	ТУ 26-07-I436-87	8	Вода до 50	I0	30,7	50	45-00
I-0I79	То же 37 2II3 5025 I0						4I,0	80	54-00
I-0I80	То же 37 2II3 503I 0I						50,0	I00	67-00
I-0I8I	То же 37 2II3 5037 06						79,6	I50	95-00
I-0I82	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая 37 2II4 I020 04	3Iч14бр	ТУ 26-07-I44I-87	9	Вода, пар до 225	I0	45,0	I00	5I-00
I-0I83	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2II3 I065 07	3Iч1Iнж	ТУ 26-07-I246-80	I0	Вода, нефть, масла до I00	I6	I6,7	50	2I-00
I-0I84	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 2II3 II0I 09	30вч57бк	ТУ 26-07-324-83	I5	Вода, пар до 300	25	5I,0	I00	48-00

Примечание. Оптовые цены на задвижки марки 30вч57бкI и 30вч57бк2, изготовляемые по ТУ 26-07-324-83, устанавливаются исходя из оптовых цен на задвижки марки 30вч57бк соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента I,07.

Затворы

I-0I85	Затвор дисковый регулирующий без присоединительных фланцев под дистанционное управление 37 2II8 3037 00	32ч022бк	ТУ 26-07-I355-84	8	Воздух, пар, газ, по отношению к которому материалы обладают коррозионной стойкостью до 300	2,5	6,0	I00	I6-60
I-0I86	То же 37 2II8 3038 I0						7,9	I50	2I-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0I87	Затвор дисковый регулирующий без присоединительных фланцев под дистанционное управление 37 2II8 3039 09	32ч022бк	ТУ 26-07-I355-84	8	Воздух, пар, газ, по отношению к которому материалы обладают коррозионной стойкостью до 300	2,5	I0,2	200	24-00
	Клапаны (вентили) запорные								
I-0I88	Клапан проходной муфтовый 37 22I2 I040 03	I5ч8п	ТУ 26-07-I465-88	5	Вода, пар до 200	I6	I,75	25	I-90
I-0I89	Клапан проходной муфтовый 37 22II I0I2 0I	I5ч8п2	ТУ 26-07-I465-88	7	Вода, пар до 225	I6	0,75	I5	I-55
I-0I90	То же 37 22I2 I0I9 00						0,9	20	I-75
I-0I9I	То же 37 22I2 I020 07						I,75	25	2-20
I-0I92	То же 37 22I3 I035 06						2,7	32	2-70
I-0I93	То же 37 22I3 I036 05						4,I5	40	4-05
I-0I94	То же 37 22I4 I020 08						5,8	50	4-90

Примечание. Оптовые цены на клапаны проходные марки I5ч8р2, изготовляемые по ТУ 26-07-I465-88, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны проходные марки I5ч8п2 соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента 0,94.

I-0I95	Клапан проходной фланцевый 37 22I2 I030 05	I5ч9п2	ТУ 26-07-I464-88	7	Вода, пар до 225	I6	3,6	25	2-90
I-0I96	То же 37 22I3 I029 04						5,5	32	3-65
I-0I97	То же 37 22I3 I030 00						7,65	40	5-40
I-0I98	То же 37 22I4 I03I 05						I0,3	50	6-50
I-0I99	Клапан проходной фланцевый 37 22I4 I037 I0	I5чI4п	ТУ 26-07-I474-88	5	Вода, пар до 225	I6	22,0	65	2I-50
I-0200	То же 37 22I5 I029 05						29,0	80	24-50
I-020I	То же 37 22I5 I030 0I		ТУ 26-07-I473-88				39,5	I00	35-00
I-0202	То же 37 22I6 I023 06						57,6	I25	53-00
I-0203	То же. 37 22I6 I024 05						83,3	I50	76-00
I-0204	То же 37 22I7 I024 00						I35,0	200	I23-00
	Клапаны (вентили) запорные, футерованные коррозионностойкими материалами								
I-0205	Клапан (вентиль) угловой нижнего спуска эмалированный (с универсальным стеклоэмалевым покрытием) фланцевый 37 22I4 20I3 03	I5ч47эмI	ТУ 26-07-III7-84	8	Кислая (за исключением растворов плавиковой кислоты и ее солей) от -I5 до +200; щелочная от -I5 до +80+ +I30 в зависимости от pH; нейтральная от -I5 до +I50	6	8,8	50	45-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0206	Клапан (вентиль) угловой нижнего спуска эмалированный (с универсальным стеклоэмалевым покрытием) фланцевый 37 22I4 20I6 00	I5ч47эмI	ТУ 26-07-III7-84	8	Кислая (за исключением растворов плавиковой кислоты и ее солей) от -I5 до +200; щелочная от -I5 до +80÷+I30 в зависимости от pH; нейтральная от -I5 до +I50	6	I3,2	65	56-00
I-0207	То же 37 22I5 2009 05						25,4	I00	I06-00

Примечание. Оптовые цены на клапаны (вентили) марки I5ч47эм, изготовляемые по ТУ 26-07-III7-84, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны (вентили) марки I5ч47эмI соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента 0,89.

I-0208	Клапан (вентиль) проходной диафрагмовый эмалированный (с универсальным стеклоэмалевым покрытием) фланцевый 37 22II 4036 03	I5ч93эмI	ТУ 26-07-I05I-84	I0	Жидкая агрессивная среда: органические и неорганические кислоты (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворы их солей любых концентраций, щелочи с pH≤II; нейтральные и химические продукты, фармацевтические препараты в зависимости от природы и концентрации среды от -I5 до +I20	I6	I,83	I0	II-80
I-0209	То же 37 22II 4039 00						2,7	I5	I2-60
I-02I0	То же 37 22I2 4055 06						5,I	20	I7-50
I-02II	То же 37 22I2 4058 03						5,6	25	I8-30
I-02I2	То же 37 22I3 4050 06	I5ч94эмI	То же	I0	То же	I0	8,4	32	2I-60
I-02I3	То же 37 22I3 4053 03						9,5	40	23-00
I-02I4	То же 37 22I4 4058 04						I3,8	50	30-00
I-02I5	То же 37 22I4 406I 09						I6,8	65	37-00
I-02I6	То же 37 22I5 4064 0I	I5ч95эмI	То же	I0	То же	6	27,6	80	55-00
I-02I7	То же 37 22I5 4067 09						30,2	I00	58-00
I-02I8	То же 37 22I6 4020 08	I5ч9Iэм3	То же	I0	Жидкая агрессивная среда: органические и неорганические кислоты (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворы их солей любых концентраций, щелочи с pH≤I3; нейтральные и химические продукты, масло, бензин, топливо до +90 в зависимости от природы и концентрации среды	6	80,54	I50	205-00
I-02I9	То же 37 22I7 4035 07						I24,5	200	340-00

Примечание. Оптовые цены на клапаны (вентили) марок I5ч93эм, I5ч94эм, I5ч95эм, I5ч9Iэм2, изготовляемых по ТУ 26-07-I05I-84, устанавливаются соответственно исходя из оптовых цен на клапаны (вентили) марок I5ч93эмI, I5ч94эмI, I5ч95эмI, I5ч9Iэм3 соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента 0,89.

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Клапаны (вентили) запорные сильфонные, футерованные коррозионно-стойкими материалами								
I-0220	Клапан (вентиль) проходной сильфонный, футерованный фторопластом 2М-Ш, фланцевый с электроприводом типа ТЭ099059-02 37 22I2 4033 0I	I5вч997п	ТУ 26-07-042-76	5	Агрессивные среды, в которых стоек материал футеровки от -20 до +I25	6	70,0	25	525-00
I-022I	То же 37 22I3 403I 09						77,0	40	560-00
I-0222	То же 37 22I4 4033 02						8I,0	50	585-00
I-0223	То же, с электроприводом типа ТЭ099059-08 37 22I5 4040 09						99,0	80	690-00
I-0224	То же 37 22I5 404I 08						I09,0	I00	780-00
	Краны								
I-0225	Кран проходной натяжной муфтовый 37 2222 I005 00	IIч3бк	ТУ 26-07-I422-87	6	Топливный газ до 50	I	0,9	25	I-40
I-0226	То же 37 2222 I006 I0						I,37	32	2-00
I-0227	То же 37 2223 I005 06						2,03	40	2-50
I-0228	То же 37 2223 I006 05						3,4I	50	3-20
I-0229	То же 37 2224 I005 0I						5,7I	65	5-40
I-0230	То же 37 2224 I006 00						8,65	80	8-20
I-023I	Кран проходной сальниковый фаолитированный фланцевый 37 2222 20I0 I0	IIч15п	ТУ 26-07-I3I4-82	I	Жидкие химически активные без твердых включений среды, в которых фаолит обладает коррозионной и тепловой стойкостью от -I5 до +I00	4	3,6	25	4-60
I-0232	То же 37 2223 20I0 05						6,8	40	7-50
I-0233	То же 37 2223 20II 04						9,6	50	I0-50
I-0234	То же 37 2224 20I7 04						I4,5	65	I6-80
I-0235	Кран трехходовой сальниковый фланцевый 37 2222 3005 03	IIчI8бк	ТУ 26-07-I453-88	5	Вода до 40, нефть, масло до I00	6,3	5,0	25	8-00
I-0236	То же 37 2223 3005 09						I0,4	40	I4-70
I-0237	То же 37 2223 3006 08						I3,6	50	I7-70
I-0238	То же 37 2224 3005 04						20,7	65	29-00
I-0239	То же 37 2224 3006 03						3I,2	80	36-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0240	Кран трехходовой сальниковый фланцевый 37 2225 3007 08	IIчI8бк	ТУ 26-07-I453-88	5	Вода до 40, нефть, масло до I00	6,3	44,6	I00	45-00
I-024I	Кран проходной сальниковый с паровым обогревом фланцевый 37 2222 20I2 08	КПО	ТУ 26-07-I087-74	5	Чистый фенол до II0, жидкие фенолформальдегидные смолы от I00 до I50	6	7,98	25	20-00
I-0242	То же 37 2222 20I3 07						I0,3	32	24-00
I-0243	То же 37 2223 20I3 02						I9,8	50	38-60
I-0244	То же 37 2224 20I8 03						35,7	80	59-00
I-0245	Кран проходной сальниковый со смазкой муфтовый 37 222I 20I3 0I	IIч6бкII	ТУ 26-07-II93-78	I0	Вода, нефть, масло до I00	I0	0,65	I5	3-00
I-0246	То же 37 222I 20I4 00						I,I	20	3-90
I-0247	То же 37 2222 20I8 02						I,85	25	5-60
I-0248	То же 37 2223 2022 0I						3,6	40	I0-00
I-0249	То же 37 2223 2023 00						6,5	50	I3-60

I-0250	Кран проходной сальниковый фланцевый 37 2222 2008 04	IIч8бк	ГОСТ I9I93-73	5	Вода до 40, нефть, масло до I00	I0	I,85	25	3-20
I-025I	То же 37 2225 2005 03						28,6	I00	25-00
I-0252	Кран шаровой проходной сальниковый фланцевый 37 2223 7006 03	IIч37п	ТУ 26-07-I036-75	7	Вода, нефть, масло до I00	I0	8,3	50	I3-00
I-0253	То же 37 2224 7005 I0						II,2	65	2I-00
I-0254	То же 37 2225 7005 05						26,0	I00	90-00
I-0255	Кран шаровой проходной сальниковый муфтовый 37 222I 7005 03	IIч38п	То же	7	То же	I0	0,75	I5	4-80
I-0256	То же 37 222I 7006 02						I,2	20	5-20
I-0257	То же 37 2222 7007 07						I,6	25	6-00
I-0258	То же 37 2222 7008 06						2,35	32	6-50
I-0259	То же 37 2223 7008 0I						3,5	40	8-70
I-0260	То же 37 2223 7009 00						6,0	50	II-50
I-026I	То же 37 2224 70I4 09						8,7	65	I9-00
I-0262	То же 37 2224 70I5 08						I2,8	80	25-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0263	Кран шаровой фланцевый 37 2223 7023 02	4568.000-М	ТУ 26-07-I20I-78	6	Нефтепродукты от -30 до +I00	I0	4,0	50	9-50
I-0264	Кран проходной сальниковый с устройством для подъема пробки фланцевый из чугуна 4Н2Х 37 2224 2027 02	IIч16бк	ТУ 26-07-I42I-87	2	Жидкие щелочные среды до I00	I6	40,0	80	II0-00
I-0265	То же 37 2225 2035 08						75,0	I00	I70-00
I-0266	То же 37 2225 2038 05						II0,0	I25	230-00
I-0267	То же 37 2225 204I I0						I40,0	I50	270-00
I-0268	То же 37 2225 2044 07						230,0	200	380-00
I-0269	Кран трехходовой сальниковый фланцевый с устройством для подъема пробки 37 2223 30II 00	IIч25бк	ТУ 26-07-023-84	7	Жидкая чистая при производстве продуктов синтетического каучука до I00	I6	34,7	50	60-00
I-0270	То же 37 2224 3007 02						42,5	65	70-00
I-027I	То же 37 2225 3005 I0						I00,0	I00	I40-00

Клапаны обратные подъемные

I-0272	Клапан обратный подъемный фланцевый 37 2232 I005 05	I6ч3бр	ГОСТ I9500-74	5	Вода, пар до 225	I6	3,I4	25	7-00
I-0273	Клапан обратный подъемный фланцевый 37 2233 I0I5 09	I6ч3п	ТУ 26-07-I463-88	7	То же	I6	7,0	40	5-40
I-0274	Клапан обратный подъемный фланцевый 37 2233 I005 00	I6ч3р	То же	7	Вода до 50	I6	7,0	40	4-30
I-0275	То же 37 2234 I005 06						9,4	50	5-20
I-0276	То же 37 2234 I0I0 09	I6ч6р					I8,0	65	I4-00
I-0277	То же 37 2235 I005 0I						23,5	80	I6-00
I-0278	То же 37 2235 I006 00						35,5	I00	20-50
I-0279	То же 37 2235 I032 09	I6ч6бр	ТУ 26-07-I484-88	7	Вода, пар до 225	I6	35,5	I00	23-00
I-0280	То же 37 2236 I005 07						74,0	I50	50-00

Примечание. Оптовые цены на клапаны марки I6ч6п, изготовляемые по ТУ 26-07-I484-88, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны марки I6ч6бр соответствующих условных проходов (Ду) с учетом доведенных ниже доплат, в процентах:

Марка или тип	Ду в мм	Доплата в процентах
I6ч6п	I00	9,0
	I50	8,0

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Затворы (клапаны) обратные поворотные								
I-028I	Клапан обратный поворотный однодисковый без присоединительных фланцев 37 224I I0I7 00	I9ч2Iбр	ГОСТ I9827-74	7	Вода, пар до 225	I6	2,4	50	II-00
I-0282	То же 37 2242 I026 05						4,9	80	I3-00
I-0283	То же 37 2242 I027 04						5,5	I00	I4-40
I-0284	То же 37 2243 I0I7 0I						II,6	I50	I8-70
	Клапаны регулирующие								
I-0285	Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом типа ЕСПА02ПВ 37 225I I326 06	25ч940нж, нж1÷7	ТУ 26-07-296-82	I0	Жидкая или газообразная нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой, от -I5 до +220	I6	23,0	25	2I5-00
I-0286	То же 37 225I I327 05						28,3	40	227-00
I-0287	То же 37 225I I328 04						35,5	50	230-00
I-0288	То же 37 2252 II29 04						67,8	80	280-00
I-0289	Клапан регулирующий односедельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом типа ЕСПА02ПВ 37 225I I652 06 37 225I I653 05 37 225I I654 04 37 225I I655 03 37 225I I656 02 37 225I I657 0I 37 225I I658 00 37 225I I659 I0 37 225I I660 06 37 225I I66I 05 37 225I I662 04 37 225I I663 03 37 225I I664 02 37 225I I665 0I 37 225I I666 00 37 225I I667 I0	25ч943нж 32÷47	ТУ 26-07-326-83	I0	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой от 0 до +225	I6	I7,5	I5	2I5-00
	Клапаны регулирующие, футерованные коррозионностойкими материалами								
I-0290	Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный нормально открытый фланцевый с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ I60-I2I-I2I04I 37 225I 538I 05	25ч35эм2	ТУ 26-07-I073-78	6	Жидкие агрессивные среды: органические и неорганические кислоты (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворы их солей любых концентраций, щелочи с pH≤I3, нейтральные и химические продукты, масло, бензин, топливо до 90 в зависимости от природы и концентрации среды	Рост 7 мм рт.ст.	I3,5	I5	I86-00

Инв. №

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-029I	Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный нормально открытый фланцевый с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ЕСПА04РАIIА 37 225I 53I6 03	25ч35эм6	ТУ 26-07-I073-78	6	Жидкие агрессивные среды: органические и неорганические кислоты (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворы их солей любых концентраций, щелочи с pH≤I3, нейтральные и химические продукты, масло, бензин, топливо до 90 в зависимости от природы и концентрации среды	Рост 7 мм рт.ст.	22,5	20	240-00
I-0292	То же, с МИМ ЕСПА04РАI2А 37 225I 53I7 02						23,5	25	24I-00
I-0293	То же, с МИМ ЕСПА04РА2IА 37 225I 53I8 0I						35,5	32	283-00
I-0294	То же 37 225I 53I9 00						36,0	40	284-00
I-0295	То же, с МИМ ЕСПА04РА3IА 37 225I 5320 07						54,0	50	333-00
I-0296	То же 37 2252 5093 05						57,0	65	342-00
I-0297	То же, с МИМ ЕСПА04РА32А 37 2252 5094 04						66,0	80	358-00
I-0298	То же 37 2253 5049 04						70,0	I00	364-00
I-0299	То же, нормально закрытый с МИМ I60-22I-33I04I 37 225I 5387 I0	25ч36эм2	То же	6	То же	Рост 7 мм рт.ст.	I3,I	I5	I93-00
I-0300	То же, с МИМ ЕСПА04РСIIА 37 225I 533I 04	25ч36эм6	То же	6	То же	Рост 7 мм рт.ст.	23,5	20	240-00
I-030I	То же 37 225I 5332 03						24,5	25	24I-00
I-0302	То же, с МИМ ЕСПА04РС2IА 37 225I 5333 02						37,5	32	283-00
I-0303	То же, нормально открытый с МИМ I60-I2I-I2I04I 37 225I 5334 0I						38,0	40	284-00
I-0304	То же, с МИМ ЕСПА04РС3IА 37 225I 5335 00						5I,0	50	333-00
I-0305	То же 37 2252 5099 I0						6I,4	65	342-00
I-0306	То же, с МИМ ЕСПА04РС32А 37 2252 5I0I 00						70,4	80	358-00
I-0307	То же 37 2253 5050 00						74,4	I00	364-00
I-0308	Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный нормально открытый фланцевый с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ I60-I2I-I2I04I 37 225I 5378 00	25ч35эм	То же	6	Жидкие агрессивные среды: органические и неорганические кислоты (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворы их солей любых концентраций, щелочи с pH≤II, нейтральные и химические продукты, фармацевтические препараты при температуре от -I5 до +I20 в зависимости от природы и концентрации среды	I0	I3,5	I5	I87-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0309	Клапан регулирующий диафрагмовый эмалированный нормально открытый фланцевый с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ЕСПА04РАIIА 37 225I 5285 04	25ч35эм5	ТУ 26-07-I073-78	6	Жидкие агрессивные среды: органические и неорганические кислоты (за исключением плавиковой и кремневтористоводородной), растворы их солей любых концентраций, щелочи с pH≤II, нейтральные и химические продукты, фармацевтические препараты при температуре от -I5 до +I20 в зависимости от природы и концентрации среды	6	22,5	20	24I-00
I-03I0	То же, с МИМ ЕСПА04РАI2А 37 225I 5286 03						23,5	25	242-00
I-03II	То же, с МИМ ЕСПА04РА2IА 37 225I 5287 02						35,5	32	284-00
I-03I2	То же 37 225I 5288 0I					4	36,0	40	285-00
I-03I3	То же, с МИМ ЕСПА04РА3IА 37 225I 5289 00						54,0	50	334-00
I-03I4	То же 37 2252 508I 09					3	57,0	65	343-00
I-03I5	То же, с МИМ ЕСПА04РА32А 37 2252 5082 08						66,0	80	362-00
I-03I6	То же 37 2253 5047 06						70,0	I00	368-00
I-03I7	То же, нормально закрытый с МИМ I60-22I-33I04I 37 225I 5384 02	25ч36эм	То же	6	То же	I0	I3,I	I5	I94-00
I-03I8	То же, с МИМ ЕСПА04РСIIА 37 225I 530I I0	25ч36эм5	То же	6	То же	6	23,5	20	24I-00
I-03I9	То же, с МИМ ЕСПА04РСI2А 37 225I 5302 09						24,5	25	242-00
I-0320	То же, с МИМ ЕСПА04РС2IА 37 225I 5303 08						30,5	32	284-00
I-032I	То же 37 225I 5304 07.					4	3I,0	40	285-00
I-0322	То же, с МИМ ЕСПА04РС3IА 37 225I 5305 06						5I,0	50	334-00
I-0323	То же 37 2252 5087 03					3	6I,4	65	343-00
I-0324	То же, с МИМ ЕСПА04РС32А 37 2252 5088 02						70,4	80	362-00
I-0325	То же 37 2253 5048 05						74,0	I00	368-00
	Регуляторы давления								
I-0326	Регулятор давления прямого действия "после себя" фланцевый 37 2252 6024 03 37 2252 6025 02	2Iч5бк, 2Iч5бкI	ТУ 26-07-I309-83	I0	Пар водяной до 225	I6	35,0	80	92-00
I-0327	То же 37 2253 6027 06 37 2253 6028 05						66,4	I00	I52-00
I-0328	То же 37 2254 6029 I0	2Iч5бк	То же	I0	То же	I6	I2I,0	I50	284-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0329	Регулятор давления прямого действия "после себя" или "до себя" рычажный фланцевый 37 225I 602I 00 37 225I 6024 08	2Iч10нж, 2Iч12нж	ГОСТ I3542-68	I0	Жидкие и газообразные неагрессивные среды от -I5 до +300	I6	82,0	50	74-00
	Клапаны предохранительные								
I-0330	Клапан предохранительный рычажно-грузовой фланцевый 37 225I 7005 07	I7ч3брI	ТУ 26-07-I406-86	5	Вода, пар, другие жидкие и газообразные среды от -I5 до +300	I6	4,75	25	6-65
I-033I	То же 37 225I 7007 05						8,53	40	9-50
	Конденсатоотводчики								
I-0332	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый 37 226I I024 00	45ч12нж	ТУ 26-07-370-85	I0	Паро-водяная смесь до 200	I6	I,0	I5	4-00
I-0333	То же 37 226I I025 I0						I,5	20	4-80
I-0334	То же 37 226I I026 09						2,0	25	5-90
I-0335	То же 37 226I I027 08						3,5	32	8-00
I-0336	То же 37 226I I028 07						4,5	40	I0-30
I-0337	То же 37 226I I029 06						7,0	50	I2-80
	Смотровые устройства, футерованные коррозионно-стойкими материалами								
I-0338	Фонарь смотровой проходной с защитным покрытием из фторопласта 42ЛД фланцевый 37 226I 50I6 06	I2ч10пI	ТУ 26-07-I4I2-86	5	Жидкие и газообразные среды без наличия твердых частиц от -20 до +II0	6	I9,6	50	38-00
	Арматура из ковкого чугуна								
	Задвижки								
I-0339	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 3II3 I005 00	30кч70бр	ТУ 26-07-I403-86	5	Бензин, керосин от -30 до +I00	4	3,8	40	9-00
I-0340	То же 37 3II3 I0I7 07	30кч70брМ					5,0	50	I0-50
I-034I	То же 37 3I23 I005 05	30кч70бр					9,0	65	I5-60
I-0342	То же 37 3I23 I0I7 0I	30кч70брМ					II,0	80	I7-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Клапаны (вентили) запорные								
I-0343	Клапан (вентиль) проходной муфтовый 37 32II I058 0I	I5кч33р	ГОСТ 576I-74	-	Вода с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости I0-I5 %, 40-42 %, раствор едкого натрия до 60	P_p 8	0,6	I5	2-60
I-0344	То же 37 32II I059 00						0,86	20	2-70
I-0345	То же 37 32II I060 07						I,2	25	3-30
I-0346	То же 37 32I3 II05 0I						6,I6	65	7-60
I-0347	То же, фланцевый 37 32I3 II03 03	I5кч34р	То же	-	То же	P_p 8	7,0	50	8-00
I-0348	Клапан проходной муфтовый 37 32I3 II76 08	I5кч2п2	ТУ 26-07-240-83	6	Вода, пар до 220	I6	6,5	65	6-00

Примечание. Оптовые цены на клапаны марки I5кч2р2, изготовляемые по ТУ 26-07-240-83, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны марки I5кч2п2 соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента 0,92.

I-0349	Клапан проходной муфтовый 37 32II I032 00	I5кчI8п2	ТУ 26-07-I429-87	7	Вода, пар до 225	I6	0,7	I5	I-60
I-0350	То же 37 32II I033 I0						0,9	20	I-80
I-035I	То же 37 32II I034 09						I,4	25	2-25
I-0352	То же 37 32I2 I034 04						2,I	32	2-80
I-0353	То же 37 32I2 I035 03						3,7	40	4-I5
I-0354	То же 37 32I3 I043 09						5,0	50	5-00

Примечание. Оптовые цены на клапаны марки I5кчI8р2, изготовляемые по ТУ 26-07-I429-87, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны марки I5кчI8п2 соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента 0,94.

I-0355	Клапан проходной фланцевый 37 32II I077 09	I5кчI9п2	ТУ 26-07-I442-87	7	Вода, пар до 225	I6	2,7	25	2-95
I-0356	То же 37 32I2 I06I 0I						4,3	32	3-75
I-0357	То же 37 32I2 I062 00						5,8	40	5-50
I-0358	То же 37 32I3 I079 08						8,0	50	6-60
I-0359	Вентиль проходной фланцевый 37 32II I046 05	I5кч32п	ТУ 26-07-022-76	7	Хладон с содержанием масел (ХФI2-I8, ХФ22-24, ХФ22с-I6, ХА-30) до I0 % от -30 до +I20	I6	3,3	20	6-60
I-0360	То же 37 32II I047 04						3,7	25	7-00
I-036I	Вентиль угловой фланцевый 37 32II 2005 I0	I5кч37п	То же	7	То же	I6	3,4	20	6-60
I-0362	То же 37 32II 2006 09						3,8	25	7-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
I-0363	Вентиль проходной фланцевый 37 32I2 I055 I0	I5кч80п	ТУ 26-07-022-76	7	Хладон с содержанием масел (ХФI2-I8, ХФ22-24, ХФ22с-I6, ХА-30) до I0 % от -30 до +I20	I6	7,8	32	I5-50
I-0364	То же 37 32I2 I056 09						I0,0	40	I6-80
I-0365	То же 37 32I3 I065 03						I2,0	50	I9-90
I-0366	То же 37 32I4 I0I8 05						47,0	I00	95-00
I-0367	То же 37 32II I008 00	I5кчI2п	ГОСТ II47I-72	5	Аммиак от -30 до +I50	25	3,28	20	6-70
I-0368	То же 37 32II I009 I0						3,6	25	7-I0
I-0369	Клапан проходной фланцевый 37 32I2 I077 04	I5кчI6пI	ТУ 26-07-I428-87	6	Вода, пар до 225	25	8,0	32	7-30
I-0370	То же 37 32I2 I078 03						II,0	40	9-30
I-037I	То же 37 32I3 I087 08						I4,0	50	II-I0
I-0372	То же 37 32I3 I088 07						25,0	65	I9-90
I-0373	То же 37 32I4 I023 08						32,0	80	24-00

П р и м е ч а н и е . Оптовые цены на клапаны марки I5кчI6нж, изготовляемые по ТУ 26-07-I428-87, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны марки I5кчI6пI соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом приведенных ниже доплат в процентах:

Марка или тип	Ду в мм	Доплата в процентах
I5кчI6нж	32	I5,0
	40, 50	7,0
	65, 80	3,0

I-0374	Вентиль проходной фланцевый с электроприводом типа Т3099.058-0IМ 37 32I3 I056 04	I5кч922бр	ТУ 26-07-II35-82	6	Техническая вода, насыщенный пар до 225	40	45,8	50	I62-00
I-0375	То же 37 32I3 I059 0I	I5кч922нж	То же	6	Пар перегретый до 300	40	45,8	50	I63-00
	Клапаны (вентили) регулирующие								
I-0376	Вентиль регулирующий проходной фланцевый 37 32II 6005 05	I5кч32пI	ТУ 26-07-022-76	7	Хладон с содержанием масел (ХФI2-I8, ХФ22-24, ХФ22с-I6, ХА-30) до I0 % от -30 до +I20	I6	3,4	20	6-80
I-0377	То же 37 32II 6006 04						3,75	25	7-20
	Клапаны обратные подъемные								
I-0378	Клапан обратный подъемный муфтовый 37 323I I008 I0	I6кчIIр	ГОСТ I950I-74	5	Вода до 50	I6	0,5	I5	I-00
I-0379	То же 37 323I I009 05						0,8	20	I-30

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0380	Клапан обратный подъемный муфтовый 37 3232 I015 06	I6кчIIр	ГОСТ I950I-74	5	Вода до 50	I6	I,8	32	2-80
I-038I	То же 37 3233 I024 00		ТУ 26-07-I49I-89	7			4,0	50	3-45
I-0382	Клапан обратный подъемный фланцевый 37 3232 I020 09	I6кч9п	ТУ 26-07-I443-87	7	Вода, пар до 225	25	5,8	32	4-80
I-0383	То же 37 3233 I030 02						7,87	40	6-35
I-0384	То же 37 3233 I03I 0I						I0,3	50	8-50
I-0385	То же 37 3234 I022 08						I8,9	65	I3-90
I-0386	То же 37 3234 I023 07						24,7	80	I9-20

Примечание. Оптовые цены на клапаны марки I6кч9нж и I6кч9пI, изготовляемые по ТУ 26-07-I443-87, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны марки I6кч9п соответствующих условных проходов (Ду) с учетом приведенных ниже доплат в процентах:

Марка или тип	Ду в мм	Доплата в процентах
I6кч9пI	32÷80	-
I6кч9нж	32	I5,0
	40, 50	7,0
	65, 80	3,0

Арматура стальная

Задвижки

I-0387	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I2I I030 06	30с4IнжI	ГОСТ I0I94-78	I0	Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты до 450	I6	24,0	50	34-00
I-0388	То же 37 4I2I I03I 05						36,0	80	52-00
I-0389	То же 37 4I2I I032 04						52,0	I00	58-00
I-0390	То же 37 4I2I I033 03						97,0	I50	I08-00
I-039I	То же 37 4I3I III6 06						I42,0	200	I76-00
I-0392	То же 37 4I3I I0I0 04						238,0	250	250-00
I-0393	То же 37 4I3I I0II 03		ТУ 26-07-I338-83	I4	То же	I6	3I0,0	300	350-00
I-0394	То же 37 4I3I I0I2 02	МАII02I-I0	ТУ 26-07-II66-77	I5	Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты до 425	I6	420,0	350	650-00
I-0395	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором 37 4I4I I005 06	МАII02I-04	То же	I5	То же	I6	I940,0	600	2438-00
I-0396	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая с червячной передачей 37 4I32 70I0 07	30с327нж	ТУ 26-07-I448-88	I0	Вода, пар до 300	25	I390,0	500	I434-00
I-0397	То же, с коническим редуктором 37 4I42 I005 0I	30с527нж	ТУ 26-07-II67-77	I2	То же	25	I985,0	600	2348-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
				срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см^2	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	
I-0398	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором 37 4I3I I057 00	30с564нж	ТУ 26-07-I339-83	I5	Вода, пар, масло и нефть до 300	25	363,0	300	385-00
I-0399	То же 37 4I3I I060 05	30с564нжI	То же	I5	Газообразный аммиак от -40 до +I50	25	363,0	300	385-00
I-0400	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I2I I093 02	30с65нж	ТУ 26-07-I2I5-79	I2	Вода, пар, нефть, масло до 300	25	76,0	I50	I56-00
I-040I	То же 37 4I3I I098 02						I25,0	200	I87-00
I-0402	То же 37 4I3I I053 04						I38,5	250	236-00
I-0403	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку 37 4I3I I097 03	30с65нжI	То же	I2	То же	25	I00,0	200	I57-00
I-0404	То же 37 4I3I I055 02						I0I,5	250	I96-00
I-0405	Задвижка двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с конической передачей 37 4I33 I0I9 07	30с572нж	ТУ 26-07-I205-78	I2	Вода, пар до 300	25	608,0	400	726-00
I-0406	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку 37 4I2I II33 00	30с82нжI	ТУ 26-07-II28-76	II	Вода, пар, нефть, масло до 300	25	46,0	I00	49-00
I-0407	Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I2I I2I5 I0	30с98нжМ	ТУ 26-07-I455-88	I3	Вода, пар, масло, нефть и жидкие нефтепродукты до 300	25	I02,0	I50	I40-00
I-0408	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I23 I047 09	30с99нж	ТУ 26-07-4I2-87	I5	То же	25	I2I,0	I50	340-00
I-0409	То же 37 4I33 I084 09						259,0	250	486-00
I-04I0	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом типа Т30990S8-05М 37 4I23 7042 0I	30с999нж	То же	I5	Вода, пар до 300	25	95,0	I00	393-00
I-04II	То же 37 4I33 7I40 05						278,0	200	800-00
I-04I2	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I23 I026 03	3Iс50нж	ТУ 26-07-40I-87	I2	Нефть, тяжелые нефтепродукты, вода, пар до 450	25	90,0	I50	335-00
I-04I3	То же 37 4I3I I309 I0						II9,0	200	440-00
I-04I4	То же 37 4I3I I330 02						222,0	250	570-00
I-04I5	То же 37 4I3I I35I 08						240,0	300	685-00
I-04I6	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем под приварку 37 4I23 I028 0I	3Iс50нж2	То же	I2	То же	25	80,0	I50	308-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-04I7	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем под приварку 37 4I3I I3II 05	3Ic50нж2	ТУ 26-07-40I-87	I2	Нефть, тяжелые нефтепродукты, вода, пар до 450	25	88,0	200	382-00
I-04I8	То же 37 4I3I I332 00						I96,0	250	490-00
I-04I9	То же 37 4I3I I353 06						2II,0	300	570-00
I-0420	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая в северном исполнении 37 4I23 I044 0I	3Ilc50нж	То же	I2	Неагрессивные газообразные и жидкие среды от -70 до +I00	25	90,0	I50	4I6-00
I-042I	То же 37 4I3I I327 08						II9,0	200	590-00
I-0422	То же 37 4I3I I348 03						222,0	250	742-00
I-0423	То же 37 4I3I I369 09						240,0	300	875-00
I-0424	То же, под приварку 37 4I23 I046 I0	3Ilc50нж2	То же	I2	То же	25	80,0	I50	382-00
I-0425	То же 37 4I3I I329 06						88,0	200	5I2-00
I-0426	То же 37 4I3I I350 09						I96,0	250	637-00
I-0427	То же 37 4I3I I37I 04						2II,0	300	740-00
I-0428	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором 37 4I3I IIIO 0I	МАII022-I0	ТУ 26-07-II84-78	I5	Жидкий газообразный аммиак от -40 до +I50	25	535,0	400	I025-00
I-0429	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I2I I049 06	30с15нж	ТУ 26-07-II88-78	II	Жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты до 450	40	35,0	50	46-00
I-0430	То же 37 4I2I I050 02						50,0	80	58-00
I-043I	То же 37 4I2I I05I 0I						90,0	I00	95-00
I-0432	То же 37 4I2I I052 00						I50,0	I50	I85-00
I-0433	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором 37 4I3I III9 03	ЗКЛ2-40	ТУ 26-07-II68-77	I5	Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты до 425	40	560,0	300	I0I0-00
I-0434	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с выносным электроприводом типа В08У2 37 4I3I 7075 07	МАII0I7	То же	I5	Жидкие и газообразные углеводороды от -40 до +300	40	530,0	200	I468-00
I-0435	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором 37 4I3I I046 03	30с576нж	ТУ 26-07-II69-77	I5	Вода, пар до 300	63	I000,0	300	I652-00
I-0436	То же 37 4I3I I047 02				Вода, пар, масла, нефть до 300		I260,0	400	I948-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0437	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I23 I053 00	3Ic18нж	ТУ 26-07-I440-87	I2	Вода, пар, нефть, масла, жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты до 425	63	42,0	50	I04-00
I-0438	То же 37 4I23 I062 I0						69,0	80	I86-00
I-0439	То же 37 4I23 I07I 09						II5,0	I00	237-00
I-0440	То же 37 4I23 I080 08						2I5,0	I50	400-00
I-044I	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I2I I206 00	3Ic30нж	ТУ 26-07-377-86	II	Жидкие и газообразные неагрессивные нефтепродукты до 425	63	68,5	80	I72-00
I-0442	То же 37 4I2I I22I 0I	30c76нжМ	ТУ 26-07-I898-86	II	Вода, пар, масла, нефть до 300	63	42,0	50	50-00
I-0443	То же 37 4I2I I233 08						II6,0	I00	II8-00
I-0444	То же 37 4I2I I239 02						2I5,0	I50	I88-00
I-0445	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом типа ГI0У2 37 4I3I 70I2 00	3КЛПЭ-64	ТУ 26-07-II69-77	I5	Жидкие и газообразные неагрессивные нефтепрсдукты до 425	64	II60,0	300	I840-00
I-0446	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с электроприводом типа ГI3У2 37 4I3I 7426 04	3КЛПЭ-75	ТУ 26-07-II85-78	I5	Нефть от -40 до +90	80	I337,0	350	2375-00
I-0447	То же, с электроприводом типа ДI2У2 37 4I3I 7427 03						2752,0	500	4I60-00
I-0448	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая с коническим редуктором 37 4I33 I038 04	30c552нж	ТУ 26-07-I236-80	2	Угольная пульпа и техническая вода до 50	I00	306,0	250	500-00
I-0449	То же, с червячным редуктором 37 4I33 I040 I0	30c352нж	То же	2	То же	I00	I323,0	350	I950-00
I-0450	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом типа БI0У2 37 4I2I 7040 02	3Ic9I6нжБ	ТУ 26-07-II70-77	I0	Жидкие и газообразные нормальные и взрывоопасные среды от -40 до +300	I00	270,0	I00	650-00
I-045I	То же, с электроприводом типа ВI0У2 37 4I2I 704I 0I						5I5,0	I50	I047-00
I-0452	То же 37 4I3I 7080 09						605,0	200	I2I6-00
I-0453	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, с ручным приводом (конический редуктор) 37 4I2I II55 05	3Ic548нж	ТУ 26-07-I238-80	I0	Газ, нефтепродукты до 450	I60	430,0	I50	648-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0454	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 37 4I2I I065 06	ЗКЛ2-I60	ТУ 26-07-I2I8-79	6	Жидкие неагрессивные нефтепродукты до 450	I60	75,0	50	246-00
I-0455	То же 37 4I2I I066 05						I20,0	80	328-00
I-0456	То же 37 4I2I I067 04						I30,0	I00	503-00
I-0457	То же 37 4I2I I068 03						350,0	I50	906-00
	Затворы								
I-0458	Затвор поворотный дисковый под приварку с электроприводом В06 (Б099.054М-06) 37 4I49 3052 06	32с905р	ТУ 26-07-II32-76	I2	Вода до 80	2,5	3900,0	2000	8820-00
I-0459	Затвор поворотный дисковый фланцевый с электроприводом В06 (Б099.054М-06) 37 4I49 30I8 08	32с908р	То же	I2	То же	I0	2220,0	I200	7I60-00
I-0460	То же, с электроприводом Г03 (Б099.053М-03) 37 4I49 30I9 07						3803,0	I400	9I00-00
I-046I	То же, с электроприводом Г07 (Б099.053М-07) 37 4I49 3020 03						5202,0	I600	I0960-00
	Клапаны (вентили) запорные								
I-0462	Клапан (вентиль) проходной муфтовый для присоединения манометра 37 42II II53 06	I3с45р	ТУ 26-07-II06-79	I0	Жидкий, газообразный аммиак от -40 до +50	P_p I6	0,6	3	I3-50
I-0463	Клапан (вентиль) угловой цапковый 37 42II II54 05	I3с46р	То же	I0	То же	P_pI6	0,22	3	7-30
I-0464	Клапан (вентиль) проходной бессальниковый штуцерный с электромагнитным приводом типа ЭМП 2У3 37 42II 4337 I0 37 42II 44I7 00 37 42II 44I9 09 37 42II 442I 04 37 42II 4423 02 37 42II 4425 00 37 42II 4427 09 37 42II 4429 07	I5с832р, р1+р7	ТУ 26-07-I069-83	8	Жидкий и газообразный аммиак, воздух от -40 до +45. Вода пресная до 45	P_p I6	I,65	I0	26-00
I-0465	То же 37 42II 4338 09 37 42II 44I8 I0 37 42II 4420 05 37 42II 4422 03 37 42II 4424 0I 37 42II 4426 I0 37 42II 4428 08 37 42II 4430 03						I,8	I5	28-50

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0466	Клапан (вентиль) проходной муфтовый 37 42II I008 03	3В-2М	ТУ 26-07-I090-74	5	Вода, воздух до I00	I6	0,22	6	I-00
	Клапаны (вентили) запорные сильфонные								
I-0467	Вентиль трехходовой сильфонный фланцевый 37 42I2 5005 07	I5с23п	ТУ 26-07-047-76	I3	Жидкий и газообразный аммиак с маслами от -40 до +200, хладоны с маслами от -40 до +I00	$P_р$ от 5 мм рт.ст. до 25	I3,3	20	242-00
I-0468	То же 37 42I2 5006 06						I5,6	25	244-00
I-0469	То же 37 42I4 5029 06						25,0	50	375-00
I-0470	То же 37 42I5 5035 08						68,0	80	960-00
I-047I	То же 37 42I5 5036 07						77,0	I00	I035-00
	Клапаны (вентили) запорные сильфонные, футерованные коррозионно-стойкими материалами								
I-0472	Клапан запорный сильфонный прямоточный, футерованный фторопластом, фланцевый 37 42I2 4070 02	I3с42пI	ТУ 26-07-270-80	5	Агрессивные среды от -I5 до +I00	I0	5,9	25	92-00
I-0473	То же 37 42I4 4263 07						I3,5	50	I62-00
	Краны								
I-0474	Кран проходной сальниковый с паровым обогревом фланцевый 37 422I 2009 03	IIс7бк	ТУ 26-07-I034-79	5	Вязкие вещества (каменноугольная смола, пек и др.) до 400	I0	I7,8	50	I55-00
I-0475	То же 37 4222 20I4 0I						38,8	80	I97-00
I-0476	Кран трехходовой сальниковый с паровым обогревом фланцевый 37 422I 3005 03	IIсI7бк	То же	5	То же	I0	23,8	50	I80-00
I-0477	То же 37 4222 3005 09						47,5	80	220-00
I-0478	Кран шаровой трехходовой под приварку с червячным редуктором 37 4222 7077 I0	IIс339пI	ТУ 26-07-I280-8I	I2	Газ, сжиженный углеводородный газ от -40 до +I50	25	I37,0	I00	770-00
I-0479	То же 37 4222 7078 09						242,0	I50	I200-00
I-0480	Кран шаровой для наземной установки с патрубками под приварку с ручным механическим приводом 37 4223 7I72 07	IIс448п	ТУ 26-07-I365-85	25	Неагрессивный природный газ от -30 до +80	80	2I40,0	500	83I0-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-048I	Кран шаровой для наземной установки с одним патрубком под приварку, другим – с фланцевым разъемом с ручным механическим приводом 37 4223 7I86 0I	IIс448пI	ТУ 26-07-I365-85	25	Неагрессивный природный газ от -30 до +80	80	2292,0	500	83I0-00

Примечание. Оптовые цены на краны марки IIлс448п, IIлс448пI, изготовляемые по ТУ 26-07-I365-85, устанавливаются исходя из оптовых цен на краны марки IIс448п, IIс448пI соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента I,09.

I-0482	Кран шаровой для наземной установки под приварку с пневмоприводом и блоком управления БУЭП-I60/8-II0-УI 37 4223 7I90 05	IIлс(6)757п	ТУ 26-07-I4I9-87	25	Неагрессивный природный газ от -45 до +80	80	2250,0	500	I0480-00

Примечание. Оптовые цены на краны марки IIлс(6)757пI, изготовляемые по ТУ 26-37-I4I9-87, устанавливаются исходя из оптовых цен на краны марки IIлс(6)757п соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента I,09.

I-0483	Кран шаровой штампосварной для наземной установки в северном исполнении под приварку с ручным механическим приводом 37 4223 7I89 09	IIлс55пI	ТУ 26-07-I4I0-86	25	Природный газ от -60 до +I00	I00	I460,0	400	5800-00
I-0484	Кран шаровой проходной с ниппелем и накидной гайкой 37 422I 70I0 0I	IIс38п	ТУ 26-07-II07-75	I2	Природный газ от -40 до +I00	I60	I,09	I0	62-00
I-0485	То же 37 422I 7052 02						4,26	25	92-00

Примечание. Оптовые цены на краны марки IIлс38п, изготовляемые по ТУ 26-07-II07-75, устанавливаются исходя из оптовых цен на краны марки IIс38п соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента I,09.

Клапаны обратные подъемные

I-0486	Клапан обратный подъемный тарельчатый фланцевый из стали 20Х 37 4233 I0I9 00	I6с2Iнж	ТУ 26-07-064-72	I2	Азото-водородо-аммиачная смесь от -30 до +200	P_p 320	27,0	32	I35-00
I-0487	То же 37 4233 I025 02	I6с2IнжI	То же	I2	То же, от -50 до +200	P_p 320	27,0	32	I35-00
I-0488	То же 37 4236 I026 08	I6с2Iст3	То же	I2	То же	P_p 400	745,0	I25	3630-00
I-0489	Клапан обратный подъемный фланцевый 37 4233 I022 05	I6с49п	ТУ 26-07-097-73	I2	Азото-водородо-аммиачная смесь, синтез-газ от -40 до +I50	P_p 400	II,4	32	I97-00
I-0490	То же 37 4234 I0I5 I0						40,8	50	300-00

Примечание. Оптовые цены на клапаны марки I6с49пI, изготовляемые по ТУ 26-07-097-73, устанавливаются исходя из оптовых цен на клапаны марки I6с49п соответствующих диаметров условных проходов (Ду) с учетом коэффициента I,0.

Клапаны обратные питательные

I-049I	Клапан обратный питательный муфтовый 37 4233 4005 05	КП-I60-I	ТУ 26-07-I063-73	I0	Неагрессивные нефтепродукты до 450	I60	9,0	40	28-70

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0492	Клапан обратный питательный муфтовый 37 4234 4005 00	КП-I60-I	ТУ 26-07-I063-73	I0	Неагрессивные нефтепродукты до 450	I60	I2,I	50	36-00
	Клапаны запорные								
I-0493	Клапан прямоточный нормально закрытый фланцевый из сплава 20ГМЛ с пневмоприводом 37 4234 30I7 00	22с628п	ТУ 26-07-234-79	I3	Жидкий и газообразный сухой хлор от -60 до +50	I6	29,4	50	293-00
I-0494	То же 37 4235 3030 09						65,3	80	455-00
I-0495	То же 37 4235 303I 08						I03,5	I00	595-00
	Затворы (клапаны) обратные поворотные								
I-0496	Клапан обратный поворотный под приварку 37 424I I092 06	I9с38нж	ТУ 26-07-II92-78	II	Вода, пар до 425	63	II,2	40	33-00
I-0497	То же 37 424I I055 00						I3,5	50	46-00
I-0498	То же 37 424I I057 09						20,9	65	5I-00
I-0499	То же 37 4242 I054 07						23,6	80	53-00
I-0500	То же 37 4242 I055 06						38,8	I00	77-00
I-050I	То же 37 4243 I034 06						82,0	I50	I63-00
I-0502	То же 37 4244 I046 08						I30,8	200	245-00
I-0503	Затвор обратный под приварку из стали 09Г2С в северном исполнении 37 4I49 3I56 I0	I9лс62нж	ТУ 26-07-I346-84	30	Неагрессивный природный газ от -60 до +80	80	4790,0	700	II200-00
I-0504	То же 37 4I49 3203 09		ТУ 26-07-I39I-86	20	То же	80	7700,0	I000	I8070-00
I-0505	Клапан обратный поворотный под приварку 37 4244 I02I 06	К0I00	ТУ 26-07-I237-79	I0	Угольная пульпа, техническая вода от -5 до +50	I00	363,5	250	520-00
I-0506	То же 37 4245 I025 08						534,5	350	730-00
	Клапаны регулирующие								
I-0507	Клапан регулирующий односедельный фланцевый под дистанционное управление 37 425I I950 05 37 425I I95I 04	 25с047нж 25с047нжI	ТУ 26-07-327-83	I2	Мазут и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой до 220	40	26,6	I5	255-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Регуляторы давления								
I-0508	Регулятор давления "до себя" (НЗ) и "после себя" (НО) под приварку 37 425I 6074 04 37 425I 6073 05	2Ic5бк(НЗ) 2Ic7бк(НО)	ТУ 26-07-I336-83	I0	Неагрессивный нетоксичный газообразный природный газ от -30 до +60	250	22,4	25	335-00
	Клапаны предохранительные								
I-0509	Клапан предохранительный пружинный фланцевый с импульсным механизмом 37 4253 7084 I0	3А2I-03-000	ТУ 26-07-I299-82	I0	Воздух от -I0 до +35	P_p I,4	I3,9	I00	I54-00
I-05I0	Клапан предохранительный угловой пружинный полноподъемный фланцевый 37 425I 7676 02	I7c7нж	ТУ 26-07-373-85	II	Жидкая и газообразная, нейтральная по отношению к углеродистой стали от -40 до +450	I6	26,0	50/80	I39-00
I-05II	То же 37 4252 7427 0I						38,0	80/I00	I60-00
I-05I2	Клапан предохранительный угловой полноподъемный пружинный фланцевый с ручным приводом 37 425I 7456 0I 37 425I 7457 00 37 425I 7458 I0 37 425I 7459 09 37 425I 7460 08	I7c28нж, нжI÷нж4	ТУ 26-07-346-85	II	Жидкая и газообразная, нейтральная по отношению к углеродистым сталям до 250	I6	I8,0	50/80	66-00
I-05I3	То же 37 4252 7I78 I0 37 4252 7I79 09 37 4252 7I80 05 37 4252 7I8I 04 37 4252 7I82 03						28,0	80/I00	90-00
I-05I4	Клапан предохранительный полноподъемный пружинный цапковый 37 425I 7I39 00	I7c42нж	ТУ 26-07-II79-77	I2	Пар и другие неагрессивные газы до 200	I6	2,I	25	I8-30
I-05I5	Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый 37 4254 70I3 09	БА55II3, БА55II3-0I÷04	ГОСТ 9789-75	I5	Жидкие и газообразные неагрессивные химические и нефтяные среды до 450	I6	II5,0	I50	275-00
I-05I6	То же 37 4254 70I4 08						I85,0	200	668-00
I-05I7	Клапан предохранительный угловой пружинный полноподъемный фланцевый 37 425I 7724 00	I7c23нж	ТУ 26-07-373-85	II	Жидкая и газообразная, нейтральная по отношению к углеродистой стали от -40 до +450	40	28,0	50/80	I4I-00
I-05I8	То же 37 4252 7475 04						39,0	80/I00	I66-00
I-05I9	Клапан предохранительный угловой малоподъемный пружинный фланцевый с ручным подрывом 37 425I 7609 02 37 425I 76I0 09 37 425I 76II 08	I7c50нж, нжI, нж2	ТУ 26-07-367-85	II	Жидкая и газообразная, нейтральная по отношению к углеродистой стали до 250	40	20,6	50	77-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
I-0520	Клапан предохранительный угловой малоподъемный пружинный фланцевый с ручным подрывом 37 4252 7361 02 37 4252 7362 01 37 4252 7363 00	I7с50нж, нжI, нж2	ТУ 26-07-367-85	II	Жидкая и газообразная, нейтральная по отношению к углеродистой стали до 250	40	40,0	80	II2-00
I-052I	Клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый 37 4254 7009 05	БА55II4, БА55II4-0I402	ГОСТ 9789-75	I5	Жидкие и газообразные неагрессивные химические и нефтяные среды до 450	40	I20,0	I50	285-00
I-0522	Клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый с приспособлением для принудительного открытия 37 425I 7053 05	СШК4Р-40	То же	I5	То же	40	25,0	25	II2-00
I-0523	Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый 37 425I 7050 08	СШК4-64	ТУ 26-07-I245-80	II	То же	64	45,0	50	I52-00
I-0524	То же 37 4252 7022 07						56,0	80	I89-00
I-0525	То же 37 4258 70I3 03						80,0	I00	226-00
I-0526	То же 37 425I 7060 06	СШКМ-I00	То же	II	То же	I00	II,0	25	72-00
I-0527	То же 37 425I 7066 00	СШК4-I60	То же	II	То же	I60	52,0	50	I6I-00
I-0528	То же 37 4252 7026 03						66,0	80	I98-00
	Клапаны отсечные								
I-0529	Клапан отсечной нормально закрытый фланцевый с мембранным исполнительным механизмом 37 426I 3I50 04	22с32п	ТУ 26-07-030-76	I0	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки до I20	25	40,0	50	I37-00
	Арматура из коррозионно-стойкой стали								
	Задвижки								
I-0530	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ 37 4I2I 9065 07	30нж4Iнж	ГОСТ I0I94-78	I0	Жидкие агрессивные нефтепродукты до 565	I6	23,2	50	I68-00
I-053I	То же 37 4I2I 9066 06						36,0	80	226-00
I-0532	То же 37 4I2I 9067 05						45,5	I00	270-00
I-0533	То же 37 4I2I 9068 04						I00,0	I50	5I4-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0534	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8HI2M3TЛ 37 4I2I 9296 05	30нж4Iнж1	ГОСТ I0I94-78	II	Агрессивные нефтепродукты до 200	I6	23,2	50	200-00
I-0535	То же 37 4I2I 9297 04						36,0	80	280-00
I-0536	То же 37 4I2I 9298 03						45,5	I00	335-00
I-0537	То же 37 4I2I 9299 02						I00,0	I50	653-00
I-0538	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ 37 4I3I 9050 08	MAII07I-I0	ТУ 26-07-II66-77	I5	Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты до 600	I6	290,0	250	I260-00
I-0539	То же 37 4I3I 905I 07						405,0	300	I688-00
I-0540	То же 37 4I3I 9052 06						420,0	350	I777-00
I-054I	То же 37 4I3I 9048 02	MAII03I-I0	То же	I5	То же	I6	440,0	400	2080-00
I-0542	То же, с коническим редуктором 37 4I4I 9006 06	MAII02I-I0	То же	I5	То же	I6	I940,0	600	6565-00
I-0543	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8HI2M3TЛ-II	MAII07I-I3	То же	I5	Агрессивные среды до 200	I6	290,0	250	I700-00
I-0544	То же 37 4I3I 9272 07	MAII07I-I6	То же	I5	То же	I6	405,0	300	2326-00
I-0545	То же 37 4I3I 9284 03	MAII03I-09	То же	I5	То же	I6	440,0	400	2677-00
I-0546	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8HI0T 37 4I3I 9I59 07	30нж65нж	ТУ 26-07-I2I5-79	I2	Коррозионные среды до 200	25	I25,0	200	552-00
I-0547	То же 37 4I3I 948I 00						I38,5	250	6I7-00
I-0548	То же 37 4I3I 9482 I0						I95,0	300	853-00
I-0549	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I0XI7HI3M3T 37 4I3I 9483 09	30нж65нж1	То же	I2	То же	25	I25,0	200	862-00
I-0550	То же 37 4I3I 9484 08						I38,5	250	992-00
I-055I	То же 37 4I3I 9485 07						I95,0	300	I427-00
I-0552	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ-II 37 4I23 9I70 08	30нж99нж2	ТУ 26-07-4I2-87	I5	Жидкие и газообразные нефтепродукты слабой агрессивности до 350	25	74,0	I00	380-00
I-0553	То же 37 4I23 9I76 02						I2I,0	I50	585-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
				срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см^2	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	
I-0554	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ-П 37 4I33 9220 09	30нж99нж	ТУ 26-07-4I2-87	I5	Коррозионные среды слабой агрессивности до 300	25	230,0	200	855-00
I-0555	То же 37 4I33 9226 03						259,0	250	I050-00
I-0556	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8HIOT 37 4I23 9I25 02	3Iнж23нж	ТУ 26-07-I385-85	I0	Жидкие коррозионные среды, кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот до 200	25	96,0	I50	4I7-00
I-0557	То же 37 4I33 9I9I 08						II6,0	200	483-00
I-0558	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем из стали I2XI8HIOT фланцевая 37 4I23 9I34 0I	3Iнж50нж	ТУ 26-07-40I-87	I2	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до 200	25	90,0	I50	685-00
I-0559	То же 37 4I3I 9496 04						II9,0	200	900-00
I-0560	То же 37 4I3I 95I4 08						222,0	250	II40-00
I-056I	То же 37 4I3I 9532 06						240,0	300	I370-00
I-0562	То же, под приварку 37 4I23 9I36 I0	3Iнж50нж2	То же	I2	То же	25	80,0	I50	580-00
I-0563	То же 37 4I3I 9498 02						88,0	200	765-00
I-0564	То же 37 4I3I 95I6 06						I96,0	250	960-00
I-0565	То же 37 4I3I 9534 04						2II,0	300	II45-00
I-0566	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали 08X2IH6M2T 37 4I23 9I43 00	3Iнж50нж6	То же	I2	То же	25	90,0	I50	920-00
I-0567	То же 37 4I3I 9505 09						II9,0	200	II75-00
I-0568	То же 37 4I3I 9523 07						222,0	250	I495-00
I-0569	То же 37 4I3I 954I 05						240,0	300	I780-00
I-0570	То же, под приварку 37 4I23 9I45 09	3Iнж50нж8	То же	I2	То же	25	80,0	I50	760-00
I-057I	То же 37 4I3I 9507 07						88,0	200	I000-00
I-0572	То же 37 4I3I 9525 05						I96,0	250	I260-00
I-0573	То же 37 4I3I 9543 03						2II,0	300	I500-00
I-0574	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ 37 4I2I 9I07 03	3КЛ2-40	ТУ 26-07-I2I8-79	II	Жидкие агрессивные нефтепродукты до 565	40	3I,4	50	2I0-00
I-0575	То же 37 4I2I 9I08 02						49,0	80	298-00
I-0576	То же 37 4I2I 9I09 0I						63,0	I00	388-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0577	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ 37 4I2I 9II0 08	ЗКЛ2-40	ТУ 26-07-I2I8-79	II	Жидкие агрессивные нефтепродукты до 565	40	I35,0	I50	672-00
I-0578	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8HI2M3TЛ 37 4I2I 9I20 06	ЗКЛ2-40-03	То же	II	Жидкие с высокой агрессивностью нефтепродукты до 200	40	3I,4	50	267-00
I-0579	То же 37 4I2I 9I2I 05						49,0	80	377-00
I-0580	То же 37 4I2I 9I22 04						63,0	I00	493-00
I-058I	То же 37 4I2I 9I23 03						I35,0	I50	873-00
I-0582	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ с коническим редуктором 37 4I3I 9045 05	ЗКЛ2-40нж	ТУ 26-07-II68-77	I5	Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты до 600	40	560,0	300	2083-00
I-0583	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая из стали I2XI8H9TЛ 37 4I2I 9I33 0I	ЗКЛХ-40	ТУ 26-07-I2I8-79	II	Жидкие агрессивные нефтепродукты до -80	40	45,0	50	275-00
I-0584	То же 37 4I2I 9I34 00						60,0	80	370-00
I-0585	То же 37 4I2I 9I35 I0						76,0	I00	490-00
I-0586	То же 37 4I2I 9I36 09						I55,0	I50	795-00
I-0587	То же 37 4I2I 9382 08	3InжIIнж	ТУ 26-07-36I-85	II	Коррозионные среды слабой агрессивности до 300	63	38,0	50	243-00
I-0588	То же 37 4I2I 9394 04						66,0	80	367-00
I-0589	То же 37 4I2I 9406 06						98,0	I00	458-00
I-0590	То же 37 4I2I 94I8 02						I97,0	I50	688-00
I-059I	То же 37 4I2I 9I59 02	ЗКЛ2-I60-03	ТУ 26-07-I2I8-79	II	Жидкие агрессивные нефтепродукты до 565	I60	75,0	50	422-00
I-0592	То же 37 4I2I 9I60 09						I20,0	80	600-00
I-0593	То же 37 4I2I 9I6I 08						I30,0	I00	720-00
I-0594	То же 37 4I2I 9I62 07						350,0	I50	I627-00
I-0595	То же, из стали I2XI8HI2M3TЛ 37 4I2I 9I72 05	ЗКЛ2-I60-06	То же	II	Жидкие с высокой агрессивностью нефтепродукты до 200	I60	75,0	50	532-00
I-0596	То же 37 4I2I 9I73 04						I20,0	80	766-00
I-0597	То же 37 4I2I 9I74 03						I30,0	I00	9I8-00
I-0598	То же 37 4I2I 9I75 02						350,0	I50	2030-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
	Клапаны (вентили) запорные								
I-0599	Клапан (вентиль) прямоточный фланцевый из стали I2XI8HI2M3TЛ 37 42I6 9466 0I	2I87-0I	ТУ 26-07-II42-76	I3	Жидкие агрессивные до I85, белый сульфатный щёлок, органические кислоты до 200	I6	2I5,0	200	I360-00
I-0600	То же 37 42I7 9054 0I						245,0	250	I550-00
I-060I	То же 37 42I7 9055 00						357,0	300	2650-00
	Клапаны (вентили) запорные сильфонные								
I-0602	Клапан проходной сильфонный под приварку с обогревом из стали I2XI8H9TЛ 37 42I2 80I8 0I	22нж78п	ТУ 26-07-407-88	I3	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, требующие обогрева. Размер твердых частиц и механических примесей в рабочих средах не более 70 мкм до 200	I6	8,6	25	I60-00
I-0603	То же, фланцевый 37 42I3 8293 0I						I7,5	40	242-00
I-0604	То же 37 42I4 8493 0I						20,5	50	255-00
I-0605	То же 37 42I5 8746 05						39,0	80	357-00
I-0606	То же 37 42I5 8758 0I						60,0	I00	553-00
I-0607	Клапан проходной сильфонный фланцевый из стали I2XI8H9TЛ 37 4233 922I 0I	26нж7п	ТУ 26-07-365-85	I3	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до 200	I6	I0,5	32	I93-00
I-0608	То же 37 4233 9239 02						I5,0	40	225-00
I-0609	То же 37 4234 9258 05						I6,5	50	235-00
I-06I0	То же 37 4234 9276 03						30,0	65	320-00
I-06II	То же 37 4235 9200 07						35,5	80	330-00
I-06I2	То же 37 4235 92I8 08						53,0	I00	495-00
I-06I3	То же 37 4236 9I25 07						7I,0	I25	7I5-00
I-06I4	То же 37 4236 9I43 05						88,0	I50	790-00
I-06I5	Вентиль угловой сильфонный сферонишпельный под приварку из стали I2XI8HIOT 37 42II 937I 06	M29027	ТУ 26-07-I230-79	I0	Газообразный винил от -50 до +50	P_p 200	I,7	6	I05-00
I-06I6	То же 37 42II 9357 00						I,7	I0	I06-00
I-06I7	То же 37 42I2 9263 08						8,0	20	235-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-06I8	Вентиль угловой сильфонный со штуцерно-ниппельным присоединением из стали 07Х2ГГ7АН5 37 42II 94I2 07	М29I67	ТУ 26-07-I80-76	I0	Жидкие и газообразные криогенные среды (кроме кислорода) от -200 до -70	P_p 200	3,5	6	283-00
I-06I9	То же, под приварку 37 42II 967I 0I	М29I67-0I	То же	I0	То же	P_p 200	3,4	6	283-00
	Краны								
I-0620	Кран трехходовой цапковый с ниппелями под приварку из стали I2XI8НI0Т 37 422I 900I 05	IIнж86к	ТУ 26-07-I095-74	I0	Регенерированное молоко до 65	P_p 2	3,6	25	43-00
I-062I	То же, с ниппелями под приварку на крайних патрубках и резьбой на среднем патрубке 37 422I 9002 04	IIнж86кI	То же	I0	То же	P_p 2	3,3	25	43-00
I-0622	Кран шаровой из стали I0XI7НI3М3Т с ниппелем и накидной гайкой 37 422I 90I3 09	IIнж38п	ТУ 26-07-II07-75	I2	Агрессивная - природный газ, содержащий сероводород и углекислоту от -50 до +I00	I60	I,09	I0	87-00
I-0623	То же 37 422I 9080 0I						4,26	25	I28-00
I-0624	Кран шаровой муфтовый из стали I4XI7Н2 37 422I 9I0I 02	IIнж50п	ТУ 26-07-364-85	I0	Воздух, "Софол-I9", температура рабочей среды определяется температурой окружающего воздуха	I60	I,3	I5	II8-00
I-0625	Кран шаровой фланцевый из стали I4XI7Н2 37 422I 9I00 03	IIнж50пI	То же	I0	То же	I60	I4,5	40	344-00
	Клапаны обратные подъемные								
I-0626	Клапан обратный подъемный из стали 07Х2ГГ7АН5 фланцевый 37 423I 90I0 09	I6нж49п	ТУ 26-07-097-73	I2	Газообразный винил, допускается гелий и азот от -50 до +50	P_p 400	3,35	I0	I70-00
I-0627	То же 37 4232 9039 02						9,I	20	230-00
I-0628	То же 37 4233 9054 09						II,4	32	348-00
I-0629	То же 37 4234 9I07 08						40,8	50	600-00
I-0630	То же 37 4235 9078 02						I08,0	80	I080-00
I-063I	То же, ниппельный 37 423I 9037 09	I6нж49пI	То же	I2	То же	P_p400	I,37	I0	I35-00
I-0632	То же 37 4232 9085 07						5,0	20	I93-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Клапаны запорные								
I-0633	Клапан запорный фланцевый из стали I2XI8H9TЛ с пневмоприводом 37 4234 9044 06	22нж620п	ТУ 26-07-234-79	I5	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, водные растворы красителей с содержанием кислот и щелочей до I40	I6	28,0	50	335-00
I-0634	То же 37 4235 9034 03						84,0	I00	604-00
I-0635	То же 37 4236 90I6 00						I20,0	I50	663-00
I-0636	Клапан прямоточный фланцевый нормально закрытый из стали I2XI8HI2M3TЛ с пневмоприводом 37 4234 9076 09	22нж628п2	То же	I5	Органические кислоты, гидролизат. Наличие твердых частиц в проводимой среде не допускается до 200	I6	29,0	50	490-00
I-0637	То же 37 4235 9044 0I						64,7	80	7I0-00
I-0638	То же 37 4235 9045 00						99,2	I00	875-00
I-0639	То же 37 4236 9027 08						I43,0	I50	I275-00
	Затворы (клапаны) обратные поворотные								
I-0640	Затвор (клапан) обратный поворотный однодисковый фланцевый из стали I2XI8H9TЛ-Л 37 424I 9I36 0I	I9нж63бк	ТУ 26-07-I36I-84	I2	Нефтепродукты жидкие и газообразные от -I00 до +600	40	8,0	50	75-00
I-064I	То же 37 4242 9I5I 08						I5,0	80	II2-00
I-0642	То же 37 4242 9I57 02						24,0	I00	I67-00
I-0643	То же 37 4243 9077 07						56,0	I50	303-00
I-0644	То же 37 4244 9087 00						I05,0	200	532-00
I-0645	То же, из стали I2XI8HI2M3TЛ-Л 37 424I 9I39 09	I9нж63бкI	То же	I2	Нефтепродукты с высокой агрессивностью от -I00 до +600	40	8,0	50	I07-00
I-0646	То же 37 4242 9I54 05						I5,0	80	I59-00
I-0647	То же 37 4242 9I60 07						24,0	I00	223-00
I-0648	То же 37 4243 9080 0I						56,0	I50	455-00
I-0649	То же 37 4244 9090 05						I05,0	200	752-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
I-0650	Клапан обратный поворотный под приварку из стали I2XI8H9T 37 4243 904I 08	I9нж38нж	ТУ 26-07-II92-78	II	Азотная кислота, другие коррозионные среды до 250	63	82,6	I50	405-00
I-065I	То же 37 4244 9043 0I						I30,8	200	6I0-00
I-0652	Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый из стали I2XI8H9TЛ 37 424I 9III I0	I9нжI0бк	ТУ 26-07-I423-87	5	Нефтепродукты до 600	I60	22,0	50	I72-00
I-0653	То же 37 4242 9II8 09						4I,5	80	294-00
I-0654	То же 37 4242 9I39 04						64,0	I00	407-00
I-0655	То же 37 4243 9068 08						I43,0	I50	7I3-00
	Клапаны предохранительные								
I-0656	Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый из стали I2XI8H9TЛ 37 425I 9889 05	СППК4-I6	ГОСТ 9789-75	II	Жидкие и газообразные агрессивные химические и нефтяные среды до 600	I6	29,0	50	I90-00
I-0657	То же 37 4252 9034 06						40,0	80	250-00
I-0658	То же 37 4253 9038 08						57,0	I00	286-00
I-0659	То же 37 4254 9022 00						I30,0	I50	467-00
I-0660	То же 37 4254 9024 09						245,0	200	I0I8-00
I-066I	То же, из стали I2XI8H9TЛ 37 425I 993I 09	СППК4-40	То же	II	То же	40	37,0	50	I96-00
I-0662	То же 37 4252 9036 04						44,0	80	260-00
I-0663	То же 37 4253 9035 00						65,0	I00	307-00
I-0664	То же 37 4254 9032 09						I35,0	I50	500-00
I-0665	То же, с приспособлением для принудительного открытия 37 425I 9920 0I	СППК4Р-40	То же	II	То же	40	3I,0	25	I84-00
	Клапаны отсечные								
I-0666	Клапан отсечной нормально закрытый фланцевый из стали I2XI8H9TЛ-II с мембранным исполнительным механизмом 37 426I 9253 07	22нж32п	ТУ 26-07-030-76	I0	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки до I20	25	27,0	25	I60-00
I-0667	То же 37 426I 9254 06						30,0	32	I85-00
I-0668	То же 37 426I 9255 05						38,0	40	205-00
I-0669	То же 37 426I 9256 04						40,0	50	2I0-00
I-0670	То же 37 4262 9085 00						62,0	80	300-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Клапаны отсечные сильфонные								
I-067I	Клапан отсечной угловой сильфонный из стали I2XI8HIOT сферониппельный с накидной гайкой 37 426I 9054 0I	M96I0I	ТУ 26-07-I229-79	I0	Криогенные среды (жидкий оксид, воздух, азот, водород, гелий, окись углерода, криптон, неон), газообразный винил от -200 до +50	P_p 200	I2,0	I0	525-00
I-0672	То же 37 426I 9055 00						2I,0	20	607-00
I-0673	То же, фланцево-ниппельный (с ответными фланцами) 37 426I 9056 I0						40,6	32	890-00
I-0674	То же 37 426I 9057 09						75,0	50	II65-00
	Арматура из неметаллических материалов								
	Клапаны (вентили) запорные								
I-0675	Клапан (вентиль) проходной диафрагмовый ниппельный с накидными гайками пластмассовый 37 62I4 I005 08	ВПД-3	ТУ 26-07-I085-8I	5	Вода, воздух и другие среды, к воздействию которых стойки материалы деталей до 60	6	0,03	3	0-7I
I-0676	То же, муфтовый 37 62I4 I007 06	ВПД-4	То же	5	То же	6	0,03	4	0-57
I-0677	То же, угловой 37 62I5 I005 03	ВПДУ-4	То же	5	То же	6	0,03	4	0-57
	Клапаны (вентили) запорные сильфонные								
I-0678	Клапан прямоточный сильфонный фланцевый из полипропилена 37 6224 I0I7 09	I5п67р	ТУ 26-07-270-80	5	Агрессивные среды до 70	От $I0^{-3}$ мм рт.ст. до 6	2,62	25	29-00
I-0679	То же 37 6234 I026 02						2,7	32	30-00
I-0680	То же 37 6244 I034 07						3,4	50	36-00
I-068I	Клапан прямоточный сильфонный фланцевый из пентапласта П-БГ-I 37 6224 I007 00	I5п67п	То же	5	Агрессивные среды до I00	6	2,47	25	44-00
I-0682	То же 37 6234 I0I6 04						2,62	32	46-00
I-0683	То же 37 6244 I024 09						3,39	50	67-00
I-0684	Клапан прямоточный сильфонный фланцевый из полипропилена 37 6224 I009 09	I5п67п2	То же	5	Агрессивные среды до 70	6	2,I7	25	26-00
I-0685	То же 37 6234 I020 08						2,33	32	27-00
I-0686	То же 37 6244 I028 05						2,86	50	33-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
	Краны								
I-0687	Кран шаровой пластмассовый фланцевый 37 6327 700I 04	II7п26п	ТУ 26-07-425-88	5	Агрессивные среды до 70	I0	I,I8	25	I9-70

Р А З Д Е Л II. АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ ДЛЯ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Арматура стальная

	Клапаны (вентили) запорные сильфонные								
2-0001	Клапан проходной сильфонный под приварку 37 423I 3I33 0I	НГ 26526-I9	ТУ 26-07-I407-86	I0	Согласно ТУ до 200	P_p 40	4,5	I5	645-00

Арматура из коррозионно-стойкой стали

	Клапаны (вентили) запорные								
2-0002	Вентиль проходной под приварку из стали I2XI8HI0T 37 42II 95I5 0I	С2II52	ТУ 26-07-II3-82	I0	Согласно ТУ до 200	P_p от 0,03 до 200	0,5	I0	27-00
2-0003	То же 37 42II 95I6 00						0,5	I5	28-00
	Клапаны (вентили) запорные сильфонные								
2-0004	Клапан прямоточный сильфонный под приварку из стали 08XI8HI0T 37 4234 9I64 I0	УФ 26050	ТУ 26-07-I333-83	I0	Согласно ТУ от 20 до 80	P_p 25	30	50	I765-00
2-0005	То же 37 4234 9I77 05						90	I00	5560-00
2-0006	Вентиль проходной сильфонный с дублирующим сальником под приварку из стали 08XI8HI0T 37 42I5 9I72 06	I5нж26нж	ТУ 26-07-I03-73	I0	Согласно ТУ до 450	P_p 30	98,6	I00	2I25-00
2-0007	Клапан проходной сильфонный под приварку из стали 08XI8HI0T		ТУ 26-07-I407-86	I0	Согласно ТУ до 200		4,5	I0	7I0-00
	37 423I 93I7 04	НГ26526-03				P_p 40			
	37 423I 9327 02	НГ26526-II				P_p 25			
2-0008	То же						4,5	I5	7I0-00
	37 423I 93I8 03	НГ26526-03				P_p 40			
	37 423I 9328 0I	НГ26526-II				P_p 25			
2-0009	То же						I6,5	50	I550-00
	37 4234 9430 00	НГ26526-03				P_p 40			
	37 4234 9435 06	НГ26526-II				P_p 25			
2-00I0	То же, из стали 08XI8HI0T-ВД 37 423I 9307 06	НГ26524-03	То же	I0	Согласно ТУ до 300	P_p 200	II,9	I0	I000-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см²	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
2-0011	Клапан проходной сильфонный под приварку из стали 08Х18Н10Т-ВД 37 4231 9308 05	НГ26524-03	ТУ 26-07-1407-86	10	Согласно ТУ до 300	P_p 200	11,9	15	1000-00
2-0012	То же 37 4232 9298 07						13,3	25	1110-00
2-0013	То же 37 4233 9415 04						25,0	32	1625-00
2-0014	То же 37 4234 9422 00 37 4234 9426 07	 НГ26524-03 НГ26524-09				 P_p 110	62,5	50	2140-00
	Клапаны (вентили) регулирующие сильфонные								
2-0015	Клапан регулирующий проходной сильфонный под приварку из стали 08Х18Н10Т 37 4211 9814 04	А27071	ТУ 26-07-1165-77	12	Согласно ТУ до 25	P_p 30	4,63	10	220-00
2-0016	То же 37 4211 9381 08 37 4211 9423 04	 А27071 А27071-01			То же		6,1	15	295-00
2-0017	Вентиль дроссельный угловой сильфонный под приварку из стали 12Х18Н10Т 37 4211 9816 02	А28057	То же	12	Согласно ТУ от -193 до -185	P_p 30	8,4	10	370-00
	Клапаны регулирующие								
2-0018	Клапан регулирующий проходной под приварку из стали 08Х18Н10Т 37 4257 9704 10	УФ68047	ТУ 26-07-1394-86	12	Согласно ТУ от 20 до 200	16	7,5	25	316-00
2-0019	То же 37 4257 9705 09						21,5	50	546-00
2-0020	То же 37 4252 8000 09						38,0	80	970-00
	Регуляторы давления сильфонные								
2-0021	Регулятор давления прямого действия сильфонный из стали 08Х18Н10Т под приварку 37 4257 9321 10	УФ63012	ТУ 26-07-1354-84	10	Согласно ТУ до 60	16	4,0	25	578-00
	Клапаны предохранительные								
2-0022	Клапан предохранительный пружинный фланцевый из стали Х18Н9Т 37 4251 9900 05	Р53025-01	ТУ 26-07-1239-79	15	Согласно ТУ -240	P_p 1,0	12,5	25	267-00
	Клапаны предохранительные сильфонные								
2-0023	Клапан предохранительный угловой сильфонный из стали 08Х18Н10Т с ручным принудительным подрывом фланцевый, с ответными фланцами под приварку 37 4257 9725 05	УФ55086	ТУ 26-07-1424-87	10	Согласно ТУ от -10 до +150	P_p 30	22,6	25	1600-00

№ поз.	Наименование изделия, код ОКП	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
				срок службы, лет	проводимая среда и температурный предел, °С	давление условное, кгс/см^2	масса, кг, не более	диаметр условного прохода, мм	
2-0024	Клапан предохранительный угловой пружинный сильфонный из стали 08Х18Н10Т с ручным принудительным подрывом с ответными фланцами под приварку 37 4257 9369 05	УФ5305I	ТУ 26-07-1334-85	10	Согласно ТУ от 60 до 320	$P_р$ 50	46,0	25	2095-00
2-0025	Клапан предохранительный угловой пружинный сильфонный из стали 08Х18Н10Т с ручным принудительным подрывом с ответными фланцами под приварку 37 4257 9690 10	УФ55085	ТУ 26-07-1388-86	10	Согласно ТУ до 60	$P_р$70	32,0	25	2190-00
	37 4257 9693 07	УФ55085-03			То же до 60	$P_р$ 77	32,0	25	
	37 4257 9696 04	УФ55085-06			То же от 70 до 104	$P_р$ 85	32,0	25	

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
					Хлопушки				
					Предназначены для предотвращения потерь нефти и нефтепродуктов из резервуара в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на нем запорных органов				
					Срок службы, лет			I5	
					Пропуск продукта не должен превышать $ом^3$/мин	Условный проход, мм	Условное давление, $кгс/ом^2$	Масса, кг	
3-0001	36 89II I002 03	Хлопушка с перепуском чугунная	ХП 80-А	ТУ 26-02-850-86	I00	80	6	5,9	I3-60
3-0002	36 89II I004 0I	То же	ХП I50-А	То же	200	I50	6	I9,7	33-00
3-0003	36 89II I006 I0	То же	ХП 250-А	" "	400	250	6	53,0	65-00
3-0004	36 89II I009 07	То же	ХП 400-Б	" "	500	400	I6	I75,0	253-00
3-0005	36 89II I0II 02	То же	ХП 600-Б	" "	600	600	I6	324,0	320-00
					Механизмы управления				
3-0006	36 89II 2004 08	Механизм управления хлопушками с перепуском	МУ-I	ТУ 26-02-849-86	Предназначен для открытия крышек хлопушек (основной и перепускной) и фиксации их в открытом положении				26-00
					Срок службы, лет			I5	
					Условный проход хлопушек, мм	Тип привода	Длина, ширина, мм	Масса, кг	
					80, I50, 250	ручной	5I8x320	20,0	

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
3-0007	36 89II 2002 04	Механизм управления хлопушкой (верхний)	МУВ-80	ТУ 26-02-1050-87	Предназначен для открывания крышек хлопушек и фиксации их в открытом положении Условный проход, мм 80 Масса, кг 27,0 Срок службы, лет 13	36-00
3-0008	36 89II 2010 10	То же	МУВ-250	То же	То же Условный проход, мм 150; 250 Масса, кг 87,3 Срок службы, лет 13	49-00
					Клапаны	
3-0009	36 89II 8046	Клапан приемный	КП	ТУ 26-02-1086-88	Предназначен для установки на раздаточной трубе подземных горизонтальных цилиндрических резервуаров для удержания в раздаточной трубе столба нефтепродуктов Условный проход, мм 80 Масса, кг 7,8 Срок службы, лет 15	28-00
3-0010	36 89I2 1022	Клапан совмещенный дыхательный	КСД-50	ТУ 26-02-1032-86	Предназначен для герметизации газового пространства резервуаров со светлыми нефтепродуктами и регулирования повышения давления и образования вакуума в заданных пределах Условный проход, мм 50 Пропускная способность, $м^3/ч$ 22 Давление срабатывания, мм вод.ст. 170±5 Вакуум срабатывания, мм вод.ст. 19±2 Габаритные размеры, мм не более 350х300х470 Масса, кг 14,0	66-00
3-0011	36 89I2 1023	То же	КСД-150	То же	Срок службы, лет 20 То же,что поз. № 3-0010 Условный проход, мм 150 Пропускная способность, $м^3/ч$ 200 Габаритные размеры, мм не более 570х450х700 Масса, кг 43,0 Срок службы, лет 20	165-00
					Блоки роликовые	
3-0012	36 89II	Блок роликовый	БР	ТУ 26-02-848-86	Предназначен для изменения направления каната при подъеме и опускании трубы-качалки, расположенной внутри резервуара для нефтепродукта Условный проход трубы-качалки, мм 350 Габаритные размеры, мм 480х141х744 Масса, кг 45,0 Срок службы, лет 15	53-00
					Люки замерные	
3-0013	36 89I3 5001	Люк замерный	ЛЗ-150	ТУ 26-02-1033-86	Предназначен для измерения уровня и отбора проб, нефти и нефтепродуктов в вертикальных и горизонтальных резервуарах Условный проход, мм 150 Длина, мм 320 Высота, мм 260 Ширина, мм 245 Масса, кг 5,2 Срок службы, лет 16	21-00

№ поз.	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в руб.и коп. за штуку
					Наконечники				
					Служат для верхнего слива нефтепродуктов с вязкостью не более 40 сСт и налива нефтепродуктов, независимо от их вязкости				
					Срок службы, лет			10	
					Условный проход, мм	Габаритные размеры, мм: диаметр	Габаритные размеры, мм: высота	Масса, кг, не более	
3-0014	36 8911 6001	Наконечник к рукавам сливо-наливных стояков	НЗ-40	ТУ 26-02-975-84	40	70	110	0,3	1-16
3-0015	36 8911 6002	То же	НП-80		80	110	150	0,7	2-15
3-0016	36 8911 6003	То же	НП-100		100	160	200	1,5	4-70
					Шарниры				
					Предназначены для соединения подъемной трубы с приемно-раздаточным патрубком внутри резервуаров для нефтепродуктов				
					Срок службы, лет			15	
					Условный проход, мм	Габаритные размеры, мм		Масса, кг	
3-0017	36 8911 4002 02	Шарнир чугунный для подъемной трубы	ШЧ-150	ТУ 26-02-1083-88	150	468x340x300		76,0	78-00
3-0018	36 8911 4004 00	То же	ШЧ-250		250	694x480x350		139,0	130-00
3-0019	36 8911 4006 09	То же	ШЧ-350		350	882x640x410		237,0	243-00
3-0020	36 8911 4008 07	То же	ШЧ-500		500	1270x830x600		376,0	468-00

Установки слива (налива)

Предназначены для нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн с универсальным сливным прибором

Срок службы, лет 8

Ресурс до капитального ремонта, циклы 1800

					Условный проход, мм	Условное давление, МПа ($кгс/см^2$)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	
3-0021	36 8961 0003	Установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов	УСН-175	ГОСТ 18194-79	175	0,4(4)	2000x800x700	160,0	505-00
3-0022	36 8961 0004	То же	УСНШ-175		175	0,4(4)	2000x800x700	183,0	547-00

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Блоки роликовые	БР	3-0012	5-0036
Задвижки	30Б26к	I-0007÷I-0012	I-0997÷I-1002
	30вч57бк	I-0184	I-3763 (108)
	30вч57бкI	Примечание к п.I-0184	I-3764 (108)
	30вч57бк2	Примечание к п.I-0184	I-3764 (108)
	30кч70бр	I-0339, I-0341	I-1117, I-1119
	30кч70брМ	I-0340, I-0342	-
	30нж41нж	I-0530÷I-0533	2-0221÷2-0224
	30нж41нжI	I-0534÷I-0537	2-0231÷2-0234
	30нж65нж	I-0546÷I-0548	I-1264÷I-1265, I-2804 (20)
	30нж65нжI	I-0549÷I-0551	I-3757÷I-3759 (46)
	30нж99нж	I-0554÷I-0555	I-3754 (105), I-3772 (109)
	30шж99нж2	I-0552÷I-0553	I-3752÷I-3753 (105)
	30с15нж	I-0429÷I-0432	2-0182÷2-0185
	30с41нжI	I-0387÷I-0393	2-0159÷2-0164, 2-0292 (5)
	30с65нж	I-0400÷I-0402	I-1161÷I-1163
	30с65нжI	I-0403÷I-0404	I-1165÷I-1166
	30с76нжМ	I-0442÷I-0444	I-1206, I-1208÷I-1209
	30с82нжI	I-0406	I-2731 (15)
	30с98нжМ	I-0407	I-2410 (2)
	30с99нж	I-0408÷I-0409	I-3749 (105), I-3771 (109)
	30с327нж	I-0396	I-1173
	30с352нж	I-0449	I-1217
	30с527нж	I-0397	I-1174
	30с552нж	I-0448	I-1216
	30с564нж	I-0398	I-2488 (5)
	30с564нжI	I-0399	I-2490 (5)
	30с572нж	I-0405	I-1188
	30с576нж	I-0435÷I-0436	I-2119÷I-2120 (1)
	30с999нж	I-0410÷I-0411	I-3769 (109), I-3750 (105)
	30ч6бр	I-0147÷I-0155	I-1034÷I-1039, I-1041÷I-1043
	30ч6бкП	Примечание к п.I-0147÷I-0155	I-1058÷I-1061, I-1064÷I-1066
	30ч7бк	I-0137÷I-0140	I-1028÷I-1031
	30ч37бр	I-0157	I-2114 (1)
	30ч47бк4	I-0143÷I-0146	I-2108÷I-2111 (1)
	30ч47брI	I-0164	-
	30ч47бр2	I-0160÷I-0163	I-2112÷I-2113 (1)
	30ч515бр	I-0156	I-1068
	30ч760бр	I-0165÷I-0166	I-3820÷I-3821 (2-40)
	30ч937бр	I-0158÷I-0159	I-2115÷I-2116 (1)
	31лс50нж	I-0420÷I-0422	I-3831÷I-3834 (2-40)
	31лс50нж2	I-0424÷I-0427	I-3835÷I-3838 (2-40)
	31нжI1нж	I-0587÷I-0590	I-3631÷I-3632 (98), I-3932÷I-3933 (6-40)
	31нж23нж	I-0556÷I-0557	I-3503÷I-3504 (80)

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Задвижки	3Iнж50нж	I-0558÷I-056I	I-3839÷I-3842 (2-40)
	3Iнж50нж2	I-0562÷I-0565	I-3843÷I-3846 (2-40)
	3Iнж50нж6	I-0566÷I-0569	I-3847÷I-3850 (2-40)
	3Iнж50нж8	I-0570÷I-0573	I-385I÷I-3854 (2-40)
	3IсI8нж	I-0437÷I-0440	I-3784 (II0), I-3889÷I-389I (4-40)
	3Iс30нж	I-044I	I-3470 (79)
	3Iс50нж	I-04I2÷I-04I5	I-3822÷I-3825 (2-40)
	3Iс50нж2	I-04I6÷I-04I9	I-3827÷I-3830 (2-40)
	3Iс548нж	I-0453	I-3426 (74)
	3Iс9I6нжБ	I-0450÷I-0452	I-I2I8÷I-I220
	3Iч6бк	Примечание к п.I-0I67÷I-0I74	I-3I43 (44)
	3Iч6бр	I-0I67÷I-0I74	I-II03÷I-II07, I-3566 (9I), I-3I42 (44)
	3Iч6нж	Примечание к п.I-0I67÷I-0I74	I-III0
	3Iч6нж3	Примечание к п.I-0I67÷I-0I74	-
	3Iч76к	I-0I4I÷I-0I42	I-I032÷I-I033
	3IчIIнж	I-0I83	I-III6
	3IчI2нж	I-0I75÷I-0I77	I-3299 (59)
	3IчI4бр	I-0I82	I-3805 (I-40)
	3Iч7I3бр	I-0I78÷I-0I8I	I-3780÷I-3783 (II0)
	33а3р,р2,р3	Примечание к п.I-000I÷I-0006	I-I320÷I-I324, I-I33I÷I-I340
	33а3рI	I-000I÷I-0006	I-I325÷I-I330
	ЗКЛ2-40	I-0574÷I-0577, I-0433	2-0239÷2-0242, 2-0I86
	ЗКЛ2-40-03	I-0578÷I-058I	2-0254÷2-0257
	ЗКЛ2-40нж	I-0582	2-0243
	ЗКЛ2-I60	I-0454÷I-0457	2-02I7÷2-0220
	ЗКЛ2-I60-03	I-059I÷I-0594	2-0267÷2-0270
	ЗКЛ2-I60-06	I-0595÷I-0598	2-027I÷2-0274
	ЗКЛШ3-64	I-0445	2-0279 (I)
	ЗКЛШ3-75	I-0446÷I-0447	2-020I÷2-0202
	ЗКЛХ-40	I-0583÷I-0586	2-0250÷2-0253
	МАII0I7	I-0434	I-I20I
	МАII02I-04	I-0395	2-0I68
	МАII02I-I0	I-0542, I-0394	I-I244, 2-0I65
	МАII022-I0	I-0428	I-II90
	МАII03I-09	I-0545	I-I250
	МАII03I-I0	I-054I	I-I247
	МАII07I-I0	I-0538÷I-0540	I-I254÷I-I256
	МАII07I-I3	I-0543	I-I25I
	МАII07I-I6	I-0544	I-I252
Затворы	32а5р	I-00I4÷I-00I6	I-I376÷I-I378
	32а6I0р	I-00I3	I2-I43 пр. 24-I8-40
	32с905р	I-0458	I-I397
	32с908р	I-0459÷I-046I	I-I405÷I-I407
	32ч022бк	I-0I85÷I-0I87	I-3398÷I-3400 (73)

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Затворы (клапаны) обратные поворотные	19Б16к	1-0120	1-2702 (12)
	19Б1нж	1-0121+1-0123	1-2703+1-2705 (12)
	19Б36к	1-0124	1-3235 (53)
	19лс62нж	1-0503+1-0504	1-3112 (43), 1-3582 (92)
	19нж106к	1-0652+1-0655	2-0286+2-0287 (3), 2-0303 (11), 2-0324 (27)
	19нж38нж	1-0650+1-0651	1-3236, 1-3237 (53)
	19нж636к	1-0640+1-0644	2-0345+2-0349 (87)
	19нж636к1	1-0645+1-0649	2-0358+2-0362 (98)
	19с38нж	1-0496+1-0502	1-0857+1-0859, 1-3778+1-3779 (110), 1-3236+1-3237 (53)
	19ч216р	1-0281+1-0284	1-0823+1-0826
	К0100	1-0505+1-0506	1-0860+1-0861
Клапаны	КП	3-0009	5-0011
	КСД-50	3-0010	5-0043 (2-40)
	КСД-150	3-0011	5-0049 (2-40)
Клапаны запорные	22Б603р	1-0098+1-0100	1-0938+1-0940
	22Б604р	1-0101+1-0103	1-0941+1-0943
	22Б811р	1-0108	1-2740 (16)
	22нж620п	1-0633+1-0635	1-2481+1-2483 (5)
	22нж628п2	1-0636+1-0639	1-2484+1-2486 (5)
	22с628п	1-0493+1-0495	1-2478+1-2480 (5)
	22тн620п1	1-0117+1-0119	1-2438+1-2440 (5)
	УФ96002-02	1-0114	1-0962
	УФ96003-02	1-0115+1-0116	1-0952+1-0953
	774-3-00Б	1-0104	1-0945
	774-9-00Б	1-0106	1-0955
	774-29-00Б	1-0111	1-0946
	774-32-00Б	1-0109	1-0959
	774-36-00Б	1-0112	1-0948
	774-37-00Б	1-0107	1-0956
	774-40-00Б	1-0113	1-0949
	774-43-00Б	1-0110	1-0961
	774-46-00Б	1-0105	1-0954
Клапаны (вентили) запорные	1Б1р	1-0019	1-0177
	13с45р	1-0462	1-0427
	13с46р	1-0463	1-0426
	13тн2п	1-0040+1-0046	1-3649+1-3655 (100)
	15Б16к	Примечание к п.1-0020+1-0025	1-0178+1-0183
	15Б1п	Примечание к п.1-0020+1-0025	1-0184+1-0189
	15Б3р	1-0020+1-0025	1-0167+1-0172
	15Б833р4	1-0017+1-0018	1-2272+1-2273 (2)
	15кч2п2	1-0348	1-0342
	15кч2р2	Примечание к п.1-0348	1-0343

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Клапаны (вентили) запорные	15кч12п	1-0367÷1-0368	1-0404÷1-0405
	15кч16нж	Примечание к п.1-0369÷1-0373	1-0409÷1-0413
	15кч16п1	1-0369÷1-0373	1-0417÷1-0421
	15кч18п2	1-0349÷1-0354	1-0370÷1-0375
	15кч18р2	Примечание к п.1-0349÷1-0354	1-0354
	15кч19п2	1-0355÷1-0358	1-0378÷1-0381
	15кч32п	1-0359÷1-0360	1-0382÷1-0383
	15кч33р	1-0343÷1-0346	1-0336÷1-0339
	15кч34р	1-0347	1-0340
	15кч37п	1-0361÷1-0362	1-0384÷1-0385
	15кч80п	1-0363÷1-0366	1-0386÷1-0389
	15кч922бр	1-0374	1-0423
	15кч922нж	1-0375	1-0422
	15с832р, р1÷р7	1-0464÷1-0465	1-0429÷1-0430
	15ч8п	1-0188	1-0224
	15ч8п2	1-0189÷1-0194	1-0225÷1-0230
	15ч8р2	Примечание к п.1-0189÷1-0194	1-0215÷1-0220
	15ч9п2	1-0195÷1-0198	1-0235÷1-0238
	15ч14п	1-0199÷1-0204	1-3564÷1-3565 (90), 1-0245÷1-0248
	2187-01	1-0599÷1-0601	1-0592÷1-0594
	ВПД-3	1-0675	1-0688
	ВПД-4	1-0676	1-0689
	ВПДУ-4	1-0677	1-0690
	С2П52	2-0002÷2-0003	1-0655÷1-0656
	ЭВ-2М	1-0466	1-0442
Клапаны (вентили) запорные сильфонные	15Б24р	1-0026	1-1620 (1)
	15Б50р3М	1-0027÷1-0029	1-1614÷1-1616 (1)
	15Б68п,п2,п4	1-0030÷1-0031	1-3743÷1-3744 (104)
	15Б68п1,п3	Примечание к п.1-0030÷1-0031	1-3743÷1-3744 (104)
	15Б69п, п1÷п4	Примечание к п.1-0032÷1-0033	1-3745÷1-3746 (104)
	15Б69п5,п6,п7	1-0032÷1-0033	1-3745÷1-3746 (104)
	15нж26нж	2-0006	1-2632 (8)
	15п67п	1-0681÷1-0683	1-3512÷1-3513 (82)
	15п67п2	1-0684÷1-0686	1-3514÷1-3515 (82)
	15п67р	1-0678÷1-0680	1-3516÷1-3517 (82)
	15с23п	1-0467÷1-0471	1-1629÷1-1633 (1)
	15тн5п2М	1-0047	1-2682 (11)
	15тн8п1	1-0048÷1-0049	1-2589÷1-2590 (8)
	15тн8п3	1-0050÷1-0051	1-2591÷1-2592 (8)
	22Б16п	1-0034÷1-0036	Пр-т 24-18-40, 03-053÷03-055 (22)

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Клапаны (вентили) запорные сильфонные	22Б16п1	Примечание к п.1-0034÷1-0036	Пр-т 24-18-40, 03-056÷03-058 (22)
	22Б16п2	1-0034÷1-0036	Пр-т 24-18-40, 03-059÷03-061 (22)
	22Б16п3	1-0034÷1-0036	Пр-т 24-18-40, 03-059÷03-061 (1)
	22Б17п	1-0037÷1-0039	Пр-т 24-18-40, 03-062÷03-064 (22)
	22Б17п1	Примечание к п.1-0037÷1-0039	Пр-т 24-18-40, 03-065÷03-067 (22)
	22Б17п2	1-0037÷1-0039	Пр-т 24-18-40, 03-068÷03-070 (22)
	22Б17п3	1-0037÷1-0039	Пр-т 24-18-40, 03-071÷03-073 (22)
	22Б17п4	1-0037÷1-0039	Пр-т 24-18-40, 03-062÷03-064 (31)
	22Б17п5	1-0037÷1-0039	Пр-т 24-18-40, 03-071÷03-073 (31)
	22нж78п	1-0602÷1-0606	1-3884÷1-3888 (4-40)
	26нж7п	1-0607÷1-0614	1-3621÷1-3628 (98)
	М29027	1-0615÷1-0617	1-1858÷1-1860 (1)
	М29167	1-0618	1-1856 (1)
	М29167-01	1-0619	1-1857 (1)
	НГ26524-03	2-0010÷2-0014	1-3660 (100, 6-40), 1-3863÷1-3866 (2-40)
	НГ26524-09	2-0014	-
	НГ26526-03	2-0007÷2-0009	1-3857÷1-3858 (2-40)
	НГ26526-11	2-0007÷2-0009	1-3857÷1-3858 (5-40)
	НГ26526-19	2-0001	1-3855 (82)
	УФ26050	2-0004÷2-0005	1-3222 (52)
Клапаны (вентили) запорные, футерованные коррозионно-стойкими материалами	15ч47эм	Примечание к п.1-0205÷1-0207	1-0259÷1-0261
	15ч47эм1	1-0205÷1-0207	1-3595÷1-3597 (95)
	15ч91эм2	Примечание к п.1-0218	1-0272÷1-0273
	15ч91эм3	1-0218÷1-0219	1-3608÷1-3609 (95)
	15ч93эм	Примечание к п.1-0208÷1-0211	1-0262÷1-0265
	15ч93эм1	1-0208÷1-0211	1-3598÷1-3601 (95)
	15ч94эм	Примечание к п.1-0212÷1-0215	1-0266÷1-0269
	15ч94эм1	1-0212÷1-0215	1-3602÷1-3605 (95)
	15ч95эм	Примечание к п.1-0216÷1-0218	1-0270÷1-0271
	15ч95эм1	1-0216÷1-0218	1-3606÷1-3607 (95)
Клапаны (вентили) запорные сильфонные, футерованные коррозионно-стойкими материалами	13с42п1	1-0472÷1-0473	1-2849 (23), 1-3610 (95)
	15вч997п	1-0220÷1-0224	1-2566÷1-2570 (8)

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Клапаны обратные питательные	КП-160-1	1-0491÷1-0492	2-0143÷2-0144
Клапаны обратные подъемные и приемные	16Б16к	1-0090÷1-0094	1-0727÷1-0731
	16кч9нж	Примечание к п.1-0382÷1-0386	1-0763÷1-0767
	16кч9п	1-0382÷1-0386	1-0768÷1-0772
	16кч9п1	Примечание к п.1-0382÷1-0386	1-0768÷1-0772 (98)
	16кч11р	1-0378÷1-0381	1-0757÷1-0758, 1-0760, 1-0762
	16нж49п	1-0626÷1-0630	1-1532÷1-1535, 1-3544 (87)
	16нж49п1	1-0631÷1-0632	1-1536, 1-1537
	16с21нж	1-0486	-
	16с21нж1	1-0487	1-0780
	16с21от3	1-0488	1-0781
	16с49п	1-0489÷1-0490	1-3811 (2-40)
	16с49п1	Примечание к п.1-0489÷1-0490	1-3812 (2-40)
	16тн2п	1-0095÷1-0097	1-3870÷1-3872 (3-40)
	16ч3бр	1-0272	1-0751
	16ч3п	1-0273	1-0750
	16ч3р	1-0274÷1-0275	1-0745÷1-0746
	16ч6бр	1-0279÷1-0280	1-0755÷1-0756
	16ч6р	1-0276÷1-0278	1-0747÷1-0749
Клапаны отсечные	22нж32п	1-0666÷1-0670	1-2093÷1-2097 (1)
	22с32п	1-0529	1-2524 (7)
Клапаны отсечные сильфонные	М96101	1-0671÷1-0674	1-3343÷1-3346 (65)
Клапаны предохранительные	17а4бр	1-0135	1-2377 (2)
	17Б26к	1-0136	1-0882
	17с7нж	1-0510÷1-0511	2-0352÷2-0355 (96)
	17с23нж	1-0517÷1-0518	2-0356÷2-0357 (96)
	17с28нж	1-0512÷1-0513	1-3813÷1-3814 (2-40)
	17с28нж1÷нж4	1-0512÷1-0513	1-3813÷1-3814 (2-40)
	17с42нж	1-0514	1-0891
	17с50нж	1-0519÷1-0520	1-3815÷1-3816 (2-40)
	17с50нж1	1-0519÷1-0520	1-3815÷1-3816 (2-40)
	17с50нж2	1-0519÷1-0520	1-3815÷1-3816 (2-40)
	17ч3бр1	1-0330÷1-0331	1-0883÷1-0884
	БА55113	1-0515÷1-0516	2-0074÷2-0075
	БА55113-01÷04	1-0515÷1-0516	2-0074÷2-0075
	БА55114	1-0521	2-0085
	БА55114-01÷02	1-0521	2-0085
	3А21-03-000	1-0509	1-2891 (27)
	Р53025-01	2-0022	1-0909
	СПИК4-16	1-0656÷1-0660	2-0107÷2-0111
	СПИК4-40	1-0661÷1-0664	2-0121÷2-0124

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Клапаны предохранительные	СППК4Р-40	1-0522, 1-0665	2-0086, 2-0125
	СППК4-64	1-0523÷1-0525	2-0091÷2-0093
	СППКМ-100	1-0526	2-0097
	СППК4-160	1-0527÷1-0528	2-0099÷2-0100
Клапаны предохранительные сильфонные	УФ53051	2-0024	1-2967 (36)
	УФ55085	2-0025	1-3545 (86)
	УФ55085-03	2-0025	1-3545 (86)
	УФ55085-06	2-0025	1-3545 (86)
	УФ55086	2-0023	1-3768 (108)
Клапаны регулирующие	25Б86бк	1-0126	1-2386 (2)
	25Б607р	1-0125	1-0934
	25с047нж	1-0507	1-3329 (63)
	25с047нж1	1-0507	1-3329 (63)
	24ч940нж, нж1÷7	1-0285÷1-0288	1-2787÷1-2789 (20), 1-3762 (108)
	25ч943нж32÷47	1-0289	-
	УФ65010-02	1-0129	1-0937
	УФ68047	2-0018÷2-0020	1-3616÷1-3618 (95)
	774-39-00Б	1-0127	1-0935
	774-44-00Б	1-0128	1-0936
Клапаны (вентили) регулирующие	15кч32п1	1-0376÷1-0377	1-0698÷1-0699
Клапаны (вентили) регулирующие сильфонные	А27071	2-0015÷2-0016	1-2250 (44), 1-2253 (1)
	А27071-01	2-0016	1-2253 (1)
	А-28057	2-0017	1-2256 (1)
Клапаны регулирующие, футерованные коррозионностойкими материалами	25ч35эм	1-0308	1-3611 (95)
	25ч35эм2	1-0290	-
	25ч35эм5	1-0309÷1-0316	1-2597÷1-2601 (8)
	25ч35эм6	1-0291÷1-0298	1-2611÷1-2617 (8), 1-2792 (20)
	25ч36эм	1-0317	-
	25ч36эм2	1-0299	-
	25ч36эм5	1-0315÷1-0325	1-2604÷1-2610 (8), 1-2791 (20)
	25ч36эм6	1-0300÷1-0307	1-2618÷1-2624 (8), 1-2793 (20)
Конденсатоотводчики	45ч12нж	1-0332÷1-0337	1-1413÷1-1418

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Краны	10Б8бк1	Примечание к п.1-0059÷1-0062	1-0019÷1-0022
	10Б9бк1	1-0059÷1-0062	1-0023÷1-0026
	10Б19бк1	1-0063÷1-0066	1-0027÷1-0030
	11Б16бк	1-0052÷1-0056	1-0003÷1-0007
	11Б6бк	1-0067÷1-0072	1-0010÷1-0014, 1-2870 (26)
	11Б7бк	1-0073÷1-0076	1-0015÷1-0018
	11Б14бк	1-0077	1-2455 (5)
	11Б21бк	1-0057	1-0002
	11Б22бк	1-0089	1-0033
	11Б23бк	1-0078	1-0031
	11Б24п	1-0079÷1-0083	1-3333÷1-3334 (65), 1-3506 (82), 1-3747÷1-3748 (105)
	11Б27п1	1-0084÷1-0088	1-3873÷1-3877 (4-40)
	11лс38п	Примечание к п.1-0484÷1-0485	1-3562÷1-3563 (91)
	11лс55п1	1-0483	1-3567 (92)
	11лс448п	Примечание к п.1-0480	1-3302 (60)
	11лс448п1	Примечание к п.1-0481	1-3302 (60)
	11лс(6)757п	1-0482	1-3740 (103)
	11лс(6)757п1	Примечание к п.1-0482	1-3741 (103)
	11нж8бк	1-0620	1-0139
	11нж8бк1	1-0621	1-0140
	11нж38п	1-0622÷1-0623	1-3026÷1-3027 (39)
	11нж50п	1-0624	1-3668 (102)
	11нж50п1	1-0625	1-3797 (1-40)
	11п26п	1-0687	1-3878 (4-40)
	11с7бк	1-0474÷1-0475	1-0085÷1-0086
	11с17бк	1-0476÷1-0477	1-0087÷1-0088
	11с38п	1-0484÷1-0485	1-3016÷1-3017 (39)
	11с339п1	1-0478÷1-0479	1-3791÷1-3792 (1-40)
	11с448п	1-0480	1-3301 (60)
	11с448п1	1-0481	1-3301 (60, 93)
	11ч3бк	1-0225÷1-0230	1-0034÷1-0039
	11ч6бкп	1-0245÷1-0249	1-0067÷1-0071
	11ч8бк	1-0250÷1-0251	1-0072, 1-0075
	11ч15п	1-0231÷1-0234	1-0040÷1-0043
	11ч16бк	1-0264÷1-0268	1-3661÷1-3665 (102)
	11ч18бк	1-0235÷1-0240	1-0049÷1-0054
	11ч25бк	1-0269÷1-0271	1-0082÷1-0084
	11ч37п	1-0252÷1-0254	1-0076÷1-0077, 1-3473 (80)
	11ч38п	1-0255÷1-0262	1-2264÷1-2267 (2), 1-0078÷1-0081
	4568.000-М	1-0263	2-0001
	КПО	1-0241÷1-0244	1-0055÷1-0058
	РКМ-3	1-0058	1-2261 (2)
Люки замерные	ЛЗ-150	3-0013	5-0037

Наименование изделий	Марка или тип	№ поз. по прейскуранту издания 1989 г.	№ поз. по прейскуранту издания 1981 г.
Механизмы управления	МУ-1	3-0006	5-0007
	МУВ-80	3-0007	5-0009 (107)
	МУВ-250	3-0008	5-0010 (107)
Наконечники	НЗ-40	3-0014	5-0033
	НП-80	3-0015	5-0034
	НП-100	3-0016	5-0035
Регуляторы	21Б3бк	1-0130	1-0944
	21Б4бк	1-0131+1-0132	1-2845 (23), 1-2847 (23)
	21Б4бк1	1-0131	1-2845 (23)
	21Б4бк2	1-0133	1-2846 (23)
	21Б4бк3	1-0133	1-2846 (23)
	21Б5р	1-0134	1-3038 (40)
	21с5бк(НЗ)	1-0508	1-3213 (52)
	21с7бк(НО)	1-0508	1-3213 (52)
	21ч5бк	1-0326+1-0328	1-3212 (52), 1-3348+1-3349 (65)
	21ч5бк1	1-0326+1-0327	1-3212 (52), 1-3349 (65)
	21ч10нж	1-0329	1-0923
	21ч12нж	1-0329	1-0923
	УФ63012	2-0021	1-3546 (86)
Смотровые устройства, футерованные коррозионностойкими материалами	12ч10п1	1-0338	1-3646 (100)
Установки слива (налива)	УСН-175	3-0021	5-0038
	УСНПш-175	3-0022	5-0039
Хлопушки	ХП 80-А	3-0001	5-0001
	ХП 150-А	3-0002	5-0002
	ХП 250-А	3-0003	5-0003
	ХП 400-Б	3-0004	5-0004
	ХП 600-Б	3-0005	5-0005
Шарниры	ШЧ-150	3-0017	5-0028
	ШЧ-250	3-0018	5-0029
	ШЧ-350	3-0019	5-0030
	ШЧ-500	3-0020	5-0032

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общие указания..... 3

Р а з д е л I. Арматура промышленная трубопроводная общего назначения

Арматура из цветных сплавов

Задвижки..... 6
Затворы..... 7
Клапаны (вентили) запорные..... 8
Клапаны (вентили) запорные сильфонные..... 9
Клапаны (вентили) запорные из титана..... I2
Клапаны (вентили) запорные сильфонные из титана..... I3
Краны..... I3
Клапаны обратные подъемные..... I8
Клапаны обратные подъемные из титана..... I8
Клапаны запорные..... I9
Клапаны запорные из титана..... 2I
Затворы (клапаны) обратные поворотные..... 22
Клапаны регулирующие..... 22
Регуляторы..... 23
Клапаны предохранительные..... 24

Арматура из серого чугуна

Задвижки..... 24
Затворы..... 29
Клапаны (вентили) запорные..... 30
Клапаны (вентили) запорные, футерованные коррозионно-стойкими материалами... 3I
Клапаны (вентили) запорные сильфонные, футерованные коррозионно-стойкими материалами..... 34
Краны..... 34
Клапаны обратные подъемные..... 39
Затворы (клапаны) обратные поворотные..... 40
Клапаны регулирующие..... 40
Клапаны регулирующие, футерованные коррозионно-стойкими материалами..... 4I
Регуляторы давления..... 45
Клапаны предохранительные..... 46
Конденсатоотводчики..... 46
Смотровые устройства, футерованные коррозионно-стойкими материалами..... 47

Арматура из ковкого чугуна

Задвижки..... 47
Клапаны (вентили) запорные..... 48

Стр.

Клапаны (вентили) регулирующие 5I
Клапаны обратные подъемные 5I

Арматура стальная

Задвижки 53
Затворы 60
Клапаны (вентили) запорные 6I
Клапаны (вентили) запорные сильфонные 62
Клапаны (вентили) запорные сильфонные, футерованные коррозионно-стойкими материалами 62
Краны 63
Клапаны обратные подъемные 65
Клапаны обратные питательные 65
Клапаны запорные 66
Затворы (клапаны) обратные поворотные 66
Клапаны регулирующие 67
Регуляторы давления 68
Клапаны предохранительные 68
Клапаны отсечные 7I

Арматура из коррозионно-стойкой стали

Задвижки 7I
Клапаны (вентили) запорные 78
Клапаны (вентили) запорные сильфонные 78
Краны 80
Клапаны обратные подъемные 8I
Клапаны запорные 82
Затворы (клапаны) обратные поворотные 83
Клапаны предохранительные 84
Клапаны отсечные 85
Клапаны отсечные сильфонные 86

Арматура из неметаллических материалов

Клапаны (вентили) запорные 86
Клапаны (вентили) запорные сильфонные 87
Краны 88

Р а з д е л II. Арматура промышленная трубопроводная для атомных энергетических установок

Арматура стальная

Клапаны (вентили) запорные сильфонные 88

Арматура из коррозионно-стойкой стали

Клапаны (вентили) запорные 88
Клапаны (вентили) запорные сильфонные 89
Клапаны (вентили) регулирующие сильфонные 90
Клапаны регулирующие 9I
Регуляторы давления сильфонные 9I
Клапаны предохранительные 9I
Клапаны предохранительные сильфонные 9I

Стр.

Р а з д е л Ш. Арматура к резервуарам для нефтепродуктов

Хлопушки 93
Механизмы управления 93
Клапаны 94
Блоки роликовые 95
Люки замерные 95
Наконечники 96
Шарниры 96
Установки слива (налива) 97
Алфавитный указатель 98

Прейскурант № 23-07-40 "Оптовые цены на арматуру промышленную трубопроводную" разработан Государственным научно-исследовательским институтом по промышленной и санитарной очистке газов "НИИогаз" Министерства химического и нефтяного машиностроения (105023 Москва, Семеновский переулок, II).

Ответственный за выпуск Л.С Немтинова

Н/К

Подписано в печать 10 04 90 Формат 60x90/16 Бумага газетная Офсетная печать
Объем 9,0 п.л. Тираж 77500 экз. Заказ тип.№ 303 Изд № 1443 Бесплатно

Издательство и типография "Прейскурантиздат"
125438, Москва, Пакгаузное ш., 1

gost.e-ecolog.ru