ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-08

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва 1981

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 11 ноября 1980 г.
№ 909

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-08

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва—1981

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 23-08 «Оптовые цены на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и колориферы» издания 1971 года и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

В настоящий прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), утвержденные в установленном порядке соответствующими министерствами.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены и нормативы чистой продукции настоящего прейскуранта распространяются на продукцию, производимую предприятиями системы министерств и ведомств СССР, а также предприятиями главных управлений по строительству и главных управлений (управлений) по производству строительных материалов Московского и Ленинградского облисполкомов и горисполкомов (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, брезент, веревки и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем».

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке;

г) стоимость транспортной металлической тары в оптовые цены продукции не включена и оплачивается покупателем по ценам, утвержденным в установленном порядке.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но, по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера, поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действующим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по согласованию с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели оплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных не нужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов), устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке отдельных узлов, или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

16. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 23-08 издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

19. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г. с применением коэффициента 1,05.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. на штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
		Вентиляторы радиальные из углеродистой стали											
		Предназначены для перемещения газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли не более 100 мг/м³ и температурой до 80° С.											
1-001	4861214217	Вентилятор радиальный	В-Ц4-70-2,5А	ТУ 22-4208—78, изв. 1	0,38÷2,6	112,5÷1570	0,715÷0,74	0,12÷1,5	18	475×490×515	22	—	—
		То же, с электродвигателем 4АА56А4	То же	То же	0,68	176	0,73	0,12	18	475×490×515	27	12—40	47—00*
1-002	4861214315	Вентилятор радиальный	В-Ц4-70-3,15А	»	0,8÷4,7	176÷2160	0,73÷0,76	0,25÷4,0	18	600×600×630	32	—	—
		То же, с электродвигателем 4АА63А4	То же	»	1,38	265	0,755	0,25	18	600×600×630	38	13—40	53—00*
1-003	4861214417	Вентилятор радиальный	В-Ц4-70-4А	»	1,17÷9,0	117÷2840	0,759÷0,79	0,37÷7,5	18	750×785×780	48	—	—
		То же, с электродвигателем 4А71А6	То же	»	1,95	191	0,776	0,37	18	750×785×780	63	15—10	71—00*
1-004	4861214517	Вентилятор радиальный	В-Ц4-70-5А	»	2,2÷10,3	147÷1670	0,775÷0,805	0,55÷5,5	18	806×919×923	76	—	—
		То же, с электродвигателем 4А100S4	То же	»	6,6	923	0,805	3,0	18	806×919×923	112	17—80	109—00
1-005	4861214617	Вентилятор радиальный	В-Ц4-70-6,3А	»	4,6÷17,5	382÷1715	0,79÷0,805	1,5÷11	18	980×1151××1152	143	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132М4	То же	»	13,5	1470	0,805	11	18	980×1151××1152	236	23—70	193—00
1-006	4861314267	Вентилятор радиальный	В-Ц4-70-10А	»	11÷54	490÷1760	0,8	7,5÷30,8	18	1442×1812××1837	419	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160М8	То же	»	24,0	784	0,8	11	18	1442×1812××1837	579	64—00	396—00
1-007	4861314431	Вентилятор радиальный	В-Ц4-70-16А	ТУ 22-4552—79	26÷130	362÷1950	0,8	11÷75	8	3300×2646××2505	1935	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160S4	То же	То же	48	510	0,8	15	8	3300×2646××2505	2070	449—00	1270—00

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 18 декабря 1982 г. в руб. и коп.: № поз. 1-001 — 3—40; 1-002 — 4—70; 1-003 — 7—20.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
1-008	4861284111	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-2	ТУ 22-3154—75, изв. 1, 2	0,45÷3,0	225÷1270	0,56	0,18÷2,2	18	420×360×495	18	—	—
		То же, с электродвигателем 4А71В2	То же	То же	1,9	1225	0,56	1,1	18	420×360×495	33	13—00	59—00
1-009	4861284211	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-2,5	»	0,95÷4,8	412÷2160	0,65	0,37÷5,5	18	646×480×564	27	—	—
		То же, с электродвигателем 4А100S2	То же	»	3,2	2060	0,65	4	18	646×480×564	63	13—50	90—00
1-010	4861284311	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-3,15	»	1,3÷4,5	343÷853	0,68	0,37÷2,2	18	700×600×663	38	—	—
		То же, с электродвигателем 4А80В4	То же	»	3,2	853	0,68	1,5	18	700×600×663	58	15—10	78—00
1-011	4861284411	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-4	»	4,5÷7,0	647÷1470	0,69	1,5÷7,5	18	884×742×831	55	—	—
		То же, с электродвигателем 4А112М4	То же	»	7,0	1470	0,69	5,5	18	884×742×831	111	19—00	128—00
1-012	4861284511	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-5-01	»	3,5÷16	470÷1130	0,71	2,2÷11	18	950×915×929	73	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132S8	То же	»	7,3	588	0,71	4,0	18	950×915×929	150	21—50	167—00*
1-013	4861284611	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-6,3-01	»	7,5÷23	784÷980	0,73	4÷11	18	1089×1143××1010	131	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132М8	То же	»	15	980	0,73	5,5	18	1084×1143××1010	224	32—40	204—00*
1-014	4861384111	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-8-01	»	11,2÷38	1156÷1570	0,7	13÷30	18	1428×1447××1313	208	—	—
		То же, с электродвигателем 4А180М8	То же	»	26	1420	0,7	15	18	1428×1447××1313	403	50—30	403—00*
1-015	4861284517	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-5-02	»	7÷24	1960÷2550	0,71	10÷22	18	958×915×978	97	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160S4	То же	»	15	2350	0,71	15,0	18	958×915×978	232	25—80	236—00*
1-016	4861284617	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-6,3-02	»	10÷31	1568÷1770	0,73	10÷22	18	1143×1143××1175	163	—	—

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 февраля 1982 г. в руб. и коп.: № поз. 1-012 — 2—00; 1-013 — 3—00; 1-014 — 5—00; 1-015 — 3—00.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
1-016		Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А160М6	В-Ц14-46-6,3-02	ТУ 22-3154—75, изв. 1, 2	19,5	1764	0,73	15	18	1143×1143×1175	323	40—20	296—00*
1-017	4861384117	Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-8-02	»	15,8÷50	2058÷2890	0,7	30÷75	18	1554×1448×1564	274	—	—
		То же, с электродвигателем 4А200L6	То же	»	37	2646	0,7	30	18	1554×1448×1564	584	69—00	547—00*
1-018	4861334317	Вентилятор радиальный	В-Ц4-76-16-04	ТУ 22-4709—80	43÷110	440÷1600	0,84	17÷55	15	2980×4025×2670	2396	—	—
		То же, с электродвигателем 4А180М6 и исполнительным механизмом МЭО-4/63-063И	То же	То же	58	570	0,84	17	15	2980×4025×2670	2591	420—00	1555—00
1-019	4861334317	Вентилятор радиальный	В-Ц4-76-16-04-01	»	43÷110	440÷1600	0,84	17÷55	15	2532×4025×2670	2241	—	—
		То же, с электродвигателем 4А180М6	То же	»	58	570	0,84	17	15	2532×4025×2670	2436	312—00	1226—00
1-020	4861334324	Вентилятор радиальный	В-Ц4-76-20-04	»	80÷165	490÷1119	0,84	30÷55	15	3465×4188×3332	3503	—	—
		То же, с электродвигателем 4А200L6 и исполнительным механизмом МЭО-4/63-063И	То же	»	110	680	0,84	30	15	3465×4188×3332	3813	578—00	2095—00
1-021	4861334324	Вентилятор радиальный	В-Ц4-76-20-04-01	»	80÷165	490÷1119	0,84	30÷55	15	2900×4188×3332	3253	—	—
		То же, с электродвигателем 4А200L6	То же	»	110	680	0,84	30	15	2900×4188×3332	3563	474—00	1740—00

Вентиляторы радиальные коррозионностойкие

Предназначены для перемещения газопаровоздушных сред повышенной влажности, а также загрязненных химически агрессивными примесями пыли не более 100 мг/м³ и температурой до 80° С.

1-022	4861285311	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-3,15К-01	ТУ 27-20-2056—77	2,05÷4,8	343÷850	0,67	0,6÷2,2	10	700×600×663	38	—	—
		То же, с электродвигателем 4А80В4	То же	То же	3,2	853	0,67	1,5	10	700×600×663	58	19—90	120—00

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 февраля 1982 г. в руб. и коп.: № поз. 1-016—4—00; 1-017—6—00.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг *		
1-023	4861285411	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-4К-01	ТУ 27-20-2056—77	4,5÷9,8	588÷1570	0,69	2,2÷7,5	10	884×242×831	55	—	—
		То же, с электродвигателем 4А112М4	То же	»	7	1470	0,69	5,5	10	884×242×831	111	25—70	196—00
1-024	4861285511	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-5К-01	ТУ 22-3016—74, изв. 1, 2	6,6÷17	980÷1100	0,71	4÷11	10	950×916×929	73	—	—
		То же, с электродвигателем 4А112М6	То же	То же	8,8	1080	0,71	4,0	10	950×916×929	129	50—00	250—00*
1-025	4861285611	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-6,3К-01	»	8,4÷22	834÷980	0,73	4÷11	10	1084×1143××1010	131	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132М8	То же	»	14	960	0,73	5,5	10	1084×1143××1010	224	78—00	405—00*
1-026	4861385111	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-8К-01	»	16÷38	1275÷1520	0,7	13÷30	10	1428×1447××1313	208	—	—
		То же, с электродвигателем 4А180М8	То же	»	19,5	1370	0,7	15	10	1428×1447××1313	403	144—00	730—00*
1-027	4861285517	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-5К-02	»	10,2÷20	2256÷2250	0,71	13÷22	10	958×915×978	97	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160S4	То же	»	12,8	2354	0,71	15	10	958×915×978	232	54—00	350—00*
1-028	4861285617	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-6,3К-02	»	16÷28	1717÷1766	0,73	13÷22	10	1143×1143××1175	163	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160М6	То же	»	19	1766	0,73	15	10	1143×1143××1175	323	84—00	522—00*
1-029	4861385117	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц14-46-8К-02	»	20÷43	2260÷2750	0,7	30÷55	10	1554×1448××1564	274	—	—
		То же, с электродвигателем 4А200L6	То же	»	25	2450	0,7	30	10	1554×1448××1564	584	156—00	920—00*

*Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 3 марта 1982 г. в руб. и коп.: № поз. 1-024 — 6—00; 1-025 — 9—00; 1-026 — 15—00; 1-027 — 8—00; 1-028 — 11—00; 1-029 — 18—00.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
1-030	4861315431	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали	В-Ц4-70-16К	ТУ 22-4551—79	26÷130	362÷1950	0,8	11÷75	18	3300×2646×2505	1935	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160S4	То же	То же	92	1830	0,8	75	18	3300×2646×2505	2720	609—00	2740—00
1-031	4861211501	Вентилятор радиальный из титановых сплавов	В-Ц4-70-5К-01	ТУ 22-4468—79	2,4÷10	235÷820	0,8	0,75÷2,2	21	808×920×915	60	—	—
		То же, с электродвигателем 4А90L4Х	То же	То же	5,8	705	0,8	2,2	21	808×920×915	88	108—00	625—00
1-032	4861211601	Вентилятор радиальный из титановых сплавов	В-Ц4-70-6,3К-01	»	4,5÷14	382÷1275	0,805	2,2÷7,5	21	1043×1151×1180	110	—	—
		То же, с электродвигателем 4А112М4Х	То же	»	10,5	1175	0,805	5,5	21	1043×1151×1180	166	119—00	875—00
		То же, с темпе											
1-033	4861236214	Вентилятор радиальный из пластмасс с электродвигателем 4АА63В2	В-Ц4-76-2,5	ТУ 22-3640—76, изв. 1, 2	1,35	ратурой до 40° С							
1-034	4861236314	То же, с электродвигателем 4АА63А4	В-Ц4-76-3	То же	1,2	686	0,68	0,55	10	582×530×703	28±5	29—80	85—00
1-035	4861236414	Вентилятор радиальный из пластмасс с электродвигателем 4А80А4	В-Ц4-76-4	»	3	215	0,715	0,25	10	640×634×810	29±5	34—80	95—00
1-036	4861236514	То же, с электродвигателем 4А100L6	В-Ц4-76-5	»	4	440	0,73	1,1	10	790×820×1030	51±5	49—30	158—00
						294	0,77	2,2	10	1036×1020×1248	107±5	66—00	245—00
		Вентиляторы радиальные с повышенной				**защитой от искрообразования**							
		Предназначены для перемещения газовоздушных взрывоопасных смесей 1- и 2-й с содержанием пыли не более				категорий, не содержащих взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов, 10 мг/м³ и температурой до 80° С							
1-037	4861287111	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов	В-Ц14-46-2И1-01	ТУ 22-3021—74, изв. 1, 2, 3, 4	0,52÷2,8	245÷1180	0,53	0,25÷2,2	10	577×358×392	10		—
		То же, с электродвигателем ВАО-21-2	То же	То же	1,63	1180	0,53	1,5	10	577×358×392		13—70	79—00

№ поз	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
1-038	4861287211	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов	В-Ц14-46-2,5И1-01	ТУ 22-3021—74, изв. 1, 2, 3, 4	1÷5	412÷2060	0,62	0,37÷5,5	10	752×480×564	17	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-42-2	То же	То же	3,2	2060	0,62	5,5	10	752×480×564	87	16—30	130—00
1-039	4861287311	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов	В-Ц14-46-3,15И1-01	»	2,05÷4,8	343÷853	0,65	0,55÷2,2	10	730×603×642	24	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-21-6	То же	»	2,05	343	0,65	0,75	10	730×603×642	69	18—00	98—00
1-040	4861287411	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов	В-Ц14-46-4И1-01	»	4,5÷9,8	590÷1570	0,66	2,2÷7,5	10	930×742×795	30	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-42-4	То же	»	7	1471	0,66	5,5	10	930×742×795	136	22—00	156—00
1-041	4861287511	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов	В-Ц14-46-5И1-01	»	6,6÷17	980÷1100	0,68	4÷11	10	1035×916×958	58	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-42-6	То же	»	10	1080	0,68	4,0	10	1035×916×958	164	37—30	192—00
1-042	4861287611	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов	В-Ц14-46-6,3И1-01	»	8,4÷22	833÷980	0,7	4÷11	10	1198×1144××1135	92	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-52-8	То же	»	15	980	0,7	5,5	10	1198×1144××1135	242	60—00	290—00
1-043	4861387111	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов	В-Ц14-46-8И1-01	»	16÷38	1275÷1520	0,67	13÷30	10	1504×1448××1400	180	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-71-8	То же	»	26	1422	0,67	13	10	1504×1448××1400	455	104—00	640—00
						То же, с температурой до 150° С							
1-044	4861287217	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц14-46-2,5И1-02	ТУ 22-3842—76, изв. 1, 2	1÷38	410÷2060	0,62	0,37÷4	10	752×480×564	27	—	—
		То же, с электродвигателем В, BP100S2	То же	То же	3,2	2060	0,62	4	10	752×480×564	104	15—30	113—00

№ поз	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
1-045	4861287317	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц14-46-3,15И1-02	ТУ 22-3842—76, изв. 1, 5	2,05÷4,8	343÷850	0,65	0,55÷2,2	10	729×605×650	38	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-21-6	То же	»	2,05	343	0,65	0,8	10	729×605×650	83	17—70	89—00
1-046	4861287417	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц14-46-4И1-02	»	4,5÷9,8	588÷1570	0,66	2,2÷7,5	10	930×745×795	55	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-42-4	То же	»	7	1470	0,66	7,5	10	930×745×795	163	22—90	147—00
1-047	4861287517	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц14-46-5И1-02	»	8÷20	1910÷2550	0,68	10÷22	10	1050×915×978	97	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-61-4	То же	»	15	2360	0,68	17	10	1050×915×978	277	30—80	323—00
1-048	4861287517	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц14-46-6,3И1-02	»	13÷28	1550÷1810	0,7	10÷22	10	1232×1148××1175	163	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-71-6	То же	»	19,5	1760	0,7	17	10	1232×1148××1175	453	48—40	457—00
1-049	4861387117	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц14-46-8И1-02	»	20÷43	2260÷2740	0,67	30÷55	10	1554×1448××1564	274	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-82-6	То же	»	37	2660	0,67	40	10	1554×1448××1564	764	92—00	775—00
					То же, с темпе	ратурой до 80° С							
1-050	4861218501	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц4-70-5И1-03	ТУ 22 3875—77	2,3÷7,5	245÷735	0,77	0,8÷2,2	18	880×916×918	80	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-21-6	То же	То же	3,5	294	0,77	0,8	18	880×916×918	125	20—90	112—00
1-051	4861218601	Вентилятор радиальный из разнородных металлов	В-Ц4-70-6,3И1-03	»	4,5÷15	412÷1270	0,77	2,2÷7,5	18	1120×1142××1155	150	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО-51-4	То же	»	11,4	1175	0,77	7,5	18	1120×1142××1155	284	26—40	190—00

№ поз	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
						кая техническая характеристика							

Вентиляторы радиальные высокого давления из углеродистой стали

Предназначены для перемещения газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ волокнистых материалов с содержанием пыли не более 150 мг/м³ и температурой до 40° С

1-052	4861393111	Вентилятор радиальный	В-Ц12-49-8	ТУ 22-3665—76, изв. 124. 1—80	22÷65	2160÷5590	0,68	30÷160	8	2925×1560××1270	800	–	–
		То же, с электродвигателем 4А280М4	То же	То же	52	5590	0,68	132	8	2925×1560××1270	1635	755–00	2575–00
1-053	4861394511	Вентилятор ВВД с электродвигателем 4А100L2	ВВД-5	ТУ 27-32-2148—77, изм. 1	2,25	5880	0,65	5,5	12	720×420×619	115	36–40	143–00
						То же, с температурой до 80° С							
1-054	4861394101	Вентилятор радиальный высокого давления	ВВД-8-01	ТУ 22-3926—77, изв. 1, 2	4,5÷7,5	3100÷5400	0,58	11÷18,5	8	1990×790××1302	328	–	–
		То же, с электродвигателем 4А132М4	ВВД-8-01	»	6,5	3100	0,58	11	8	1990×790××1302	421	43–00	255–00
1-055	4861394201	Вентилятор радиальный высокого давления	ВВД-9-01	»	5,5÷11	4100÷6210	0,58	18,5÷37	8	2040×790××1352	368	–	–
		То же, с электродвигателем 4А160М4	То же	»	7,5	4100	0,58	18,5	8	2040×790××1352	528	43–40	341–00
1-056	4861394301	Вентилятор радиальный высокого давления	ВВД-11-05	»	7÷12	5500÷6000	0,58	30÷55	8	1716×1497××1550	620	–	–
		То же, с электродвигателем 4А180М4	То же	»	7,5	6000	0,58	30	8	1716×1497××1550	815	81–00	520–00
1-057	4861394104	Вентилятор радиальный высокого давления без привода	ВВД-8-02	»	4,5÷7,5	3100÷5400	0,58	–	8	721×1100××1182	222	28–20	79–00
1-058	4861394204	То же	ВВД-9-02	»	5,5÷11	4100÷6200	0,58	–	8	721×1200××1232	252	28–00	84–00
1-059	4861394304	То же	ВВД-11-02	»	7÷12	550÷6000	0,58	–	8	960×1497××1500	505	75–00	184–00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика							Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг			

Вентиляторы радиальные высокого давления коррозионностойкие

Предназначены для перемещения газовоздушных смесей, загрязненных химически активными примесями, не содержащих липких, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли не более 150 мг/м³ и температурой до 80° С

1-060	4861395101	Вентилятор радиальный высокого давления из нержавеющей стали	ВВД-8К-01	ТУ 22-3925—77, изв. 1, 2	4,5÷7,5	3100÷5400	0,58	11÷8,5	8	1990×790×1302	337	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132М4	ВВД-8К-01	То же	6,5	3100	0,58	11	8	1990×790×1302	430	86—00	488—00
1-061	4861395201	Вентилятор радиальный высокого давления из нержавеющей стали	ВВД-9К-01	»	5,5÷11	4100÷6200	0,58	18,5÷37	8	2040×790×1352	370	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160М4	То же	»	7,5	4100	0,58	18,5	8	2040×790×1352	530	104—00	620—00
1-062	4861395104	Вентилятор радиальный высокого давления из нержавеющей стали без привода	ВВД-8К-02	»	4,5÷7,5	3100÷5400	0,58	—	8	721×1100×1182	231	71—00	303—00
1-063	4861395204	То же	ВВД-9К-02	»	5,5÷11	4100÷6200	0,58	—	8	721×1200×1232	264	86—00	360—00
1-064	4861397101	Вентилятор радиальный высокого давления из алюминиевых сплавов	ВВД-8К-03	ТУ 21-26-197—77, изв. 1, 2	4,5÷7,5	3100÷5400	0,58	11÷18,5	8	1990×790×1302	274	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132М4	То же	То же	6,5	3100	0,58	11	8	1990×790×1302	367	60—00	332—00
1-065	4861397201	Вентилятор радиальный высокого давления из алюминиевых сплавов	ВВД-9К-03	»	5,5÷11	4100÷6200	0,58	18,5÷57	8	2040×790×1352	280	—	—
		То же, с электродвигателем 4А160М4	ВВД-9К-03	»	7,5	4100	0,58	18,5	8	2040×790×1352	440	78—00	462—00
1-066	4861397104	Вентилятор радиальный высокого давления из алюминиевых сплавов без привода	ВВД-8К-04	»	4,5÷7,5	3100÷5400	0,58	—	8	721×1100×1182	168	47—90	159—00
1-067	4861397204	То же	ВВД-9К-04	»	5,5÷11	4100÷6200	0,58	—	8	721×1200×1232	174	48—00	193—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		

Вентиляторы пылевые

из углеродистой стали

Предназначены для перемещения взрывобезопасных, неабразивных пылегазовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, с содержанием пыли не более 1 кг/м³ и температурой до 80° С

1-068	4861614511	Вентилятор пылевой радиальный	В-ЦП7-40-5-01	ТУ 21-26-111—75, изв. 1	3,5÷7,5	1470÷2450	0,56	4÷15	8	1467×825×850	231	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132М4	То же	То же	5	2250	0,56	11	8	1467×825×850	324	45—00	248—00
1-069	4861614611	Вентилятор пылевой радиальный	В-ЦП7-40-6-01	»	5÷10	1715÷3185	0,56	7,5÷22	8	1713×935×980	306	—	—
		То же, с электродвигателем 4А180S4	То же	»	8	3190	0,56	22	8	1713×935×980	481	60—00	385—00
1-070	4861634111	Вентилятор радиальный пылевой	В-ЦП6-45-8-01	ТУ 22-4577—79	9÷30	1520÷3188	0,58	15÷45	18,5	2200×970××1310	625	—	—
		То же, с электродвигателем 4А180М4	То же	То же	18	3139	0,58	37	18,5	2200×970××1310	895	149—00	696—00
1-071	4861614514	Вентилятор пылевой радиальный без привода	В-ЦП7-40-5-02	ТУ 21-26-111—75, изв. 1	2÷9	490÷3680	0,56	4÷13	8	804×775×830	147	27—00	66—00
1-072	4861614614	То же	В-ЦП7-40-6-02	То же	4÷13	490÷3680	0,56	7,5÷22	8	920×923×960	217	28—60	82—00

То же, с содержанием липких веществ и других твердых примесей

не более 150 мг/м³ и температурой до 180° С

1-073	5142920003	Вентилятор центробежный пылевой с электродвигателем 4АХ80В2	ВЦП-3	ТУ 27-32-2294—79, изм. 1	2	1000	0,49	2,2	18	808×515×619	83	18—25	85—00
1-074	5142920005	Вентилятор центробежный пылевой с электродвигателем 4А132S4	ВЦП-5	»	6	1520	0,58	7,5	18	1225×820××1073	230	21—70	185—00
1-075	5142920006	То же, с электродвигателем 4А132S4	ВЦП-6	»	8,3	1785	0,58	7,5	18	1287×870××1147	256	24—00	195—00
1-076	5142920008	То же, с электродвигателем 4А160М4	ВЦП-8	»	15	1590	0,58	18,5	18	1655×1260××1512	530	51—00	343—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		

Вентиляторы пылевые радиальные коррозионностойкие

Предназначены для перемещения пылегазовоздушных смесей, загрязненных химическими примесями, не содержащих липких, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли не более 1 г/м³ и температурой до 80° С

1-077	4861615511	Вентилятор пылевой радиальный из нержавеющей стали	В-ЦП7-40-5К-01	ТУ 21-26-129—75, изв. 1	3,5÷7,5	1470÷2450	0,56	4÷15	8	1467×825×850	231	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132М4	В-ЦП7-40-5К-01	»	5	230	0,56	11	8	1467×825×850	324	119—00	423—00
1-078	4861615611	Вентилятор пылевой радиальный из нержавеющей стали	В-ЦП7-40-6К-01	»	5÷10	1715÷3185	0,56	7,5÷22	8	1773×935×980	306	—	—
		То же, с электродвигателем 4А180S4	То же	»	8	325	0,56	22	8	1773×935×980	481	120—00	647—00
1-079	4861615517	Вентилятор пылевой радиальный из нержавеющей стали без привода	В-ЦП7-40-5К-02	»	2÷9	490÷3680	0,56	4÷13	8	804×775×830	147	68—00	208—00
1-080	4861615617	То же	В-ЦП7-40-6К-02	»	4÷13	490÷3680	0,56	7,5÷22	8	920×923×960	217	70—00	322—00
1-081	4861615524	Вентилятор пылевой радиальный из алюминиевых сплавов	В-ЦП7-40-5К-03	ТУ 21-26-196—77, изв. 1	2÷7,5	1000÷3700	0,56	4÷15	8	1467×825×850	188	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132S4	То же	То же	4200	2150	0,56	7,5	8	1467×825×850	265	83—00	312—00
1-082	4861615624	Вентилятор пылевой радиальный из алюминиевых сплавов	В-ЦП7-40-6К-03	»	4,5÷10	1500÷3257	0,56	7,5÷22	8	1713×935×980	252	—	—
		То же, с электродвигателем 4А132S4	То же	»	5200	1600	0,56	7,5	8	1713×935×980	329	85—00	357—00
1-083	4861615531	Вентилятор пылевой радиальный из алюминиевых сплавов без привода	В-ЦП7-40-5К-04	»	2÷7,5	1000÷3700	0,56	4÷15	8	804×775×830	106	39—30	120—00
1-084	4861615631	То же	В-ЦП7-40-6К-04	»	4,5÷10	1500÷3257	0,56	7,5÷22	8	919×923×960	166	43—60	161—00

№ поз	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат производительность, тыс. м³/ч	кая техническая характеристика полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		То же, с темпе											
1-085	4861647401	Вентилятор пылевой радиальный с электродвигателем 4А180М2	В-Ц6-30-6,3	ТУ 22-3696—76, изв. 1	6,2								
1-086	4861644702	То же, с электродвигателем 4А200L2	В-Ц6-30-8	То же	12,7								
						ратурой до 250° С							
						6800	0,6	30	8	1500×827×850	525	335–00	780–00
						11200	0,6	45	8	1720×1047××1045	940	407–00	1060–00
		Вентиляторы осевые				**из углеродистой стали**							
		Предназначены для перемещения газовоздушных смесей, агрессивность которых				по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха, не содер-							
		жащих липких веществ и волокнистых материалов, с содер				жанием пыли не более 10 мг/м³ и температурой до 40° С							
1-087	48615114411	Вентилятор осевой	В-06-300-4	ТУ 22-2636—73 изв. 1, 2	2÷6,6	44÷344	0,66	0,12÷0,75	18	364×460×460	9		
		То же, с электродвигателем 4АА56А4 исп. М302	В-06-300-4	»	2,5	74	0,66	0,12	18	364×460×460	14	6–00	36–00
1-088	4861514511	Вентилятор осевой с электродвигателем 4АА63В4 исп. М302	В-06-300-5	»	5,3	108	0,68	0,37	18	384×560×560	20	7–00	40–00
1-089	4861514611	Вентилятор осевой	В-06-300-6,3	»	5,2÷13	49÷216	0,72	0,37÷0,75	18	467×690×690	25	—	—
		То же, с электродвигателем 4А71А6 исп. М302	То же	»	7	76,5	0,72	0,37	18	467×690×690	40	9–00	55–00
1-090	4861534711	Вентилятор осевой	В-06-300-8	»	10÷26	64÷294	0,755	0,75÷3,0	18	464×865×983	54	—	—
		То же, с электродвигателем 4А100S4	То же	»	21	216	0,755	3,0	18	464×865×983	91	12–60	92–00
1-091	4861534751	Вентилятор осевой с электродвигателем 4А100L6	В-06-300-10	»	28	157	0,755	2,2	18	595×1070××1205	141	18–70	114–00
1-092	4861534771	Вентилятор осевой с электродвигателем 4А112М8	В-06-300-12,5	»	42	147	0,755	3,0	18	772×1320××1510	208	23–10	146–00

№ поз	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат производительность, тыс. м³/ч	кая техническая характеристика полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-093	4861544701	Вентилятор осевой с электродвигателем 4А132М4	В-2,3-130-8-01	ТУ 22-4101—77	31	774	0,8	11	18	610×860×960	184	46—00	192—00*
1-094	4861544735	Вентилятор осевой с электродвигателем 4А160S6	В-2,3-130-10-01	То же	38	569	0,8	11	18	740×1060××1155	286	63—00	285—00*

Вентиляторы осевые с повышенной защитой от искрообразования

Предназначены для перемещения взрывобезопасных, газовоздушных смесей 1-, 2- и 3-й категорий, не содержащих взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов, с содержанием пыли не более 10 мг/м³ и температурой до 40° С

1-095	4861538711	Вентилятор осевой из разнородных металлов	В-06-300-8III	ТУ 22-4471—79	10÷22	62÷274	0,7	0,75÷3,0	10	625×860×980	60	—	—
		То же, с электродвигателем ВАО21-6	То же	То же	13	88	0,7	0,8	10	625×860×980	105	15—40	91—00
1-096	4861538751	Вентилятор осевой из разнородных металлов с электродвигателем В, ВР100L6	В-06-300-10И1	»	33	108	0,715	2,2	10	682×1060××1200	188	19—10	146—00
1-097	4861538771	Вентилятор осевой из разнородных металлов с электродвигателем ВАО51-8	В-06-300-12,5И1	»	47	127	0,73	4	10	835×1320××1510	285	24—10	200—00
1-098	4741660050	Вентилятор осевой из алюминиевых сплавов с электродвигателем Д80В6П и автоматическим выключателем АП-50-3МТ	В05,6М	ТУ 22-3275—75, изв. 1, 2, 3, 4, 5	6	42,2	0,67	0,37	18	390×750×750	22	10—70	63—00
1-099	4741660005	То же, с электродвигателем Д100L6П и автоматическим выключателем АП-50-3МТ	В07,1М	То же	11,3	44,1	0,67	1,1	18	530×940×940	50	13—30	80—00

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 19 июля 1982 г. в руб. и коп.: № поз. 1-093 — 12—00; 1-094 — 34—00.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
						кая техническая характеристика							

Вентиляторы радиальные крышные

Предназначены для перемещения газовоздушных смесей, агрессивность которых жащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли не более

1-100	4861711414	Вентилятор крышный радиальный	КЦ3-90-4А	ТУ 22-4207—78	2÷4,2	68÷450	0,67	0,37÷0,75	15	860×715	50	—	—
		То же, с электродвигателем 4А71А4 исп. М302	То же	То же	2,42	337	0,67	0,55	15	860×715	65	11—10	62—00
1-101	4861711424	Вентилятор крышный радиальный	КЦ3-90-5А	»	3,6÷8,05	275÷680	0,67	0,75÷2,2	15	940×800	66	—	—
		То же, с электродвигателем 4А80В4 исп. М302	То же	»	4,55	320	0,67	1,5	15	940×800	86	14—70	85—00
1-102	4861711434	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем 4А100L6 исп. М302	КЦ3-90-6,3	»	8,5	410	0,67	22	15	1114×960	133	16—50	122—00

Вентиляторы радиальные крышные коррозионностойкие

Предназначены для удаления из помещений газовоздушных смесей с примесями и волокнистых материалов

паров кислот и щелочей, с температурой до 50 °С, не содержащих липких веществ

1-103	4861711111	Вентилятор крышный радиальный из титановых сплавов с электродвигателем 4А100L6Х исп. М302	КЦ3-90Т-6,3	ТУ 22-3507—75, изв. 115. 98—79	13,6	410	0,68	2,2	15	1180×980	113	117—00	937—00

Вентиляторы вагонные

Предназначены для перемещения воздуха с температурой до 80 °С, устанавли ваемые на подвижном составе железных дорог и городского рельсового транспорта

1-104		Вентилятор с электродвигателем АОММ-32-4	$\frac{013}{000}$	ТУ 24-5-361—76, изв. 1	4,0	343	—	1,5	20*	724×461×509	76	28—60	122—00
1-105		То же, с электродвигателем П-41	$\frac{014}{000}$	То же	5,5	343	—	1,5	20*	1305×461×524	185	54—00	248—00
1-106		То же, с электродвигателем П-41	$\frac{014}{000}$-1	»	5,5	343	—	1,5	20*	1192×461×524	219	52—00	245—00

* Срок службы в годах.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	кая техническая характеристика							
1-107		Вентилятор с электродвигателем ДК660А	А10-000	ТУ 24-5-361—76, изв. 1	0,8	1178	–	0,8	20*	644×346×382	131	37–80	361–00
1-108		То же, с электродвигателем П-31	321.85. 30.032	То же	4,3	343	–	1,5	20*	880×461×501	108	29–40	156–00
				Вентиляторы		**специальные**							
1-109	5111710007	Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А132М4 для воздушного съема волокна и пуха	ВЦ-8М	ТУ 27-01-770—75 изм. 1, 2	9,72	2600	0,8	10	7,3	1520×1436××1365	575	139–00	463–00
1-110	5111710010	Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А180М4 для пневматического транспорта хлопка-сырца	ВЦ-10М	ТУ 27-01-769—75 изм. 1, 2	12,6	4700	0,72	30	7,3	1660×1680××1575	885	207–00	752–00
1-111	5111710013	То же, с электродвигателем 4А225М4	ВЦ-12М	То же	19,8	6380	0,72	55	7,3	1993×1930××1825	1358	258–00	1035–00
1-112	5111710004	Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А250S4 для отсоса воздуха от конденсата батарей волокноочистителей	1ВЦ	ТУ 27-01-838—77 изм. 1	25,2	3920	0,66	75	5	2370×1330××1340	1080	228–00	1125–00
1-113	5111710000	Установка вентиляции бунтов хлопка-сырца с электродвигателем 4А132М4	УВЦ-8	ТУ 27-01-846—77	6,12	2600	0,8	10	6,25	3618×2000××3210	736	241–00	670–00
1-114	5111710022	Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А180S4 для пневматической транспортировки пыли и сора на хлопкоочистительных заводах	УВЦ-22М	ТУ 27-01-843—77 изм. 1	12,6	2600	0,56	22	5	1820×1225××1235	700	135–00	595–00
1-115	5111710001	Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А132М4 для отсоса запыленного воздуха на хлопкоочистительных заводах	Ц6-46-6М	ТУ 27-10-995—80	7,3	1660	0,61	10	10	1464×1080××1114	292	98–70	345–00

* Срок службы в годах.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат… производительность, тыс. м³/ч	…кая техническая характеристика: полное давление, Па	максимальный КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
1-116	4861624417	Вентилятор кузнечный с электродвигателем 4А90L2	ОКС-3361А	ТУ 70-0001-688—78	1,62	3340	—	3	8*	405×490×540	57	9—50	73—00
1-117	313991	Агрегат мокрого пылеулавливания с электродвигателем ВАО-315S4	ПМ-35А	ТУ 24-8-836—74, изв. 1	35	4410	—	132	10*	3005×2956×6984	5530	1476—00	5455—00
1-118	3139912101	Установка циркуляционного вентилятора для создания циркуляции газов с температурой до 850 °С	УЦВ2225	ТУ 24-08 1154—79	19,8	1650	—	22	2*	2500×1615	6500	2316—00	8010—00
1-119	3139912102	То же	УЦВ-1322	ТУ 24-08-761—80	11,9	1850	—	13	2*	2230×1600	5580	1934—00	6250—00
1-120	5142920001	Вентилятор высокого давления с электродвигателем 4А112М2 для подачи воздуха в форсунки сжигания жидкого топлива	АВД	ТУ 27-32-2149—77, изм. 1	1,2	9800	0,59	7,5	2*	1820×650×506	109	55—00	195—00
1-121	5142920002	То же, без привода	АВД	То же	1,2	9800	0,59	7,5	2*	1820×650×506	53	41—40	79—00
1-122	3689200001	Вентилятор с электродвигателем ВАСО10-19-16 для градирен	1ВГ25	ГОСТ 5. 1771—72, изм. 2	120	137	—	11	25	3000×1870	1200	242—00	1285—00
1-123	3689200002	То же, с электродвигателем ВАСО14-16-32	2ВГ50	ТУ 26-02-409—77, изв. 1	500	147	—	30	25	6000×3720	4870	633—00	4770—00
1-124	3689200003	Вентилятор с электродвигателем ВАСО-15-23-34 для градирен	2ВГ70В	»	1100	157	—	75	25	8900×5150	9260	835—00	7610—00
1-125	5131629006	Вентилятор радиальный с электродвигателем 4А132М4 для удаления воздуха, запыленного табачной пылью	ВД-375	ТУ 18-9/16—79	6,9	2600	0,555	11	—	800×1280×1220	337	162—00	418—00
1-126	5131629004	То же, с электродвигателем 4А132S4	ВД-160	То же	1,3	4800	0,485	7,5	—	630×1275×1216	337	169—00	415—00
1-127	5131629008	То же, с электродвигателем 4А112М4	ЯВ-3	»	4,0	1300	0,6	5,5	—	750×946×910	232	126—00	320—00

* Срок службы в годах.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: нагрузка, кГс: рабочая	Краткая техническая характеристика: нагрузка, кГс: предельная	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Виброизоляторы								
Предназначены для уменьшения динамических усилий, передающихся на различ обору										
1-128	483447	Виброизолятор пружинный	ДО38	ТУ 36-1832—75, изм. 1						
1-129	483447	То же	ДО39	То же						
1-130	483447	»	ДО40	»						
1-131	483447	»	ДО41	»						
1-132	483447	»	ДО42	»						
1-133	483447	»	ДО43	»						
1-134	483447	»	ДО44	»						
1-135	483447	»	ДО45	»						
		пружинные								
ные конструкции, от установленных на них радиальных вентиляторов и другого довання										
					12,4	15,5	100×180×77	0,3	0–10	0–50
					22,3	27,8	110×70×97,5	0,41	0–11	0–75
					34,6	43,2	130×90×125	1,0	0–12	0–90
					55,0	68,7	130×90×139	1,0	0–12	1–15
					96,0	120,0	150×110×180	1,8	0–16	1–90
					168,0	210,0	160×120×202	2,5	0–17	2–40
					243,0	303,7	180×140×236	3,8	0–22	3–25
					380,0	475,0	220×170×291	6,6	0–30	4–35

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Вентиляторы										
				дутьевые										
2-001	31 1341 2101	Вентилятор центробежный комплектования котлов Е-1-9ГМ, с электродвигателем 4АХ80А2	ВД-2,7	ТУ 108-05-037—78	1100	150	0,59	1,1	3000	430×384×569	18	40	42	105
2-002	31 1341 2103	Электровентилятор центробежный одностороннего всасывания для водогрейных котлов типа КВ-ГМ с электродвигателем 4А132М2	19ЦС-63	ТУ 108-05-038—78	1900	630	0,70	11	3000	650×655×715	18	150	119	284
2-003	31 1341 2104	То же, с электродвигателем 4А160S2	30ЦС-85	То же	3000	850	0,70	15	3000	710×775×804	18	205	107	317
2-004	31 1341 2207	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в топку котлоагрегата с электродвигателем 4А180S2	Ц-07-11,7-45	ТУ 108-05-044—79	13000	380	0,785	18	3000	865×1205××1017	18	296	141	457
2-005	31 1341 2201	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в топочные устройства при t=30 °С с электродвигателем 4А160S4	ВДН-8	ТУ 108-856—79	10200	219	0,83	7,4	1500	1175×1330××1206	18	552	252	610 33*
2-006	31 1341 2203	То же	ВДН-9	То же	14650	278	0,83	13,6	1500	1215×1490××1356	24	601	270	646 37*
2-007	31 1341 2302	То же, с электродвигателем 4А180М4	ВДН-10	»	19600	345	0,83	22,3	1500	1290×1650××1506	24	789	300	817 43*
2-008	31 1341 2303	То же, с электродвигателем 4А200М4	ВДН-11,2	»	27650	432	0,83	39,1	1500	1440×1843××1687	24	1097	365	972
2-009	31 1341 2403	То же, с электродвигателем 4А250М4	ВДН-12,5	»	39100	532	0,83	69,1	1500	1625×2050××1880	24	1472	395	1360
2-010	31 1342 2209	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в котельных установках при t=30 °С без электродвигателя	ВДН-15	ТУ 108-757—78	75000	787	0,83	194	1500	2664×2504××2328	24	2640	1920	3300
2-011	31 1342 2307	То же	ВДН-17	То же	109500	1012	0,83	364	1500	2490×2780××2548	24	2810	2030	3510

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 ноября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
2-012	31 1342 2211	Вентилятор центробежный для горячего дутья при t=400 °С без электродвигателя	ВГДН-15	ТУ 108-758—78	75000	356	0,82	88,7	1500	2799×3130×2150	18	3060	2260	3945
2-013	31 1342 2308	То же	ВГДН-17	То же	109500	457	0,82	166	1500	2660×3450×2439	18	3300	2440	4150
2-014	31 1342 2305	Вентилятор дутьевой для подачи воздуха к горелкам котельных агрегатов без электродвигателя	ВДН-18	ГОСТ 9725—76	152000	394	0,86	190	1000	3420×4290×3430	18	5040	1720	4050 120*
2-015	31 1342 2411	То же	ВДН-20	То же	215000	480	0,86	326	1000	3560×4710×3840	18	5709	2500	4600
2-016	31 1342 2408	То же, без электродвигателя	ВГДН-21	ТУ 108-637—77	143000	324	0,82	158	1000	3213×3990×3080	24	4790	2930	5200
2-017	31 1342 2502	Вентилятор центробежный дутьевой одностороннего всасывания для подачи воздуха в котельных установках при t=30 °С без электродвигателя	ВДН-22-Пу	ГОСТ 9725—76	210000	340	0,86	225	750	3965×5050×4015	24	7220	2575	5220
2-018	31 1342 2505	То же	ВДН-24-Пу	То же	275000	405	0,86	350	750	4165×4490×5400	24	8040	2960	5880
2-019	31 1342 2703	»	ВДН-26-Пу	»	350000	470	0,86	520	750	4275×4850×5840	24	8860	3135	6200
2-020	31 1342 2704	»	ВДН-28-Пу	»	430000	515	0,87	700	750	4570×6160×5980	24	11830	3920	8200
2-021	31 1342 2801	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в топку котла, работающего под наддувом без электродвигателя	ВДН-31,5	~~ТУ~~ 24-~~3-411—73~~ ТУ 108-[illegible]	360000	936	0,84	1087	750	4250×4745×5075	12	12840	5850	11400
2-022	31 1342 2803	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в топки котельных агрегатов без электродвигателя	ВДН-32Б	ГОСТ 9725—76	475000	615	0,88	920	750	4980×6160×5980	24	13530	4015	9100

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
2-023	31 1342 2603	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания для подачи воздуха в топку котельного агрегата без электродвигателя (в тропическом исполнении)	ВДН-25Т	ТУ 24-3-1086—74	255000	660	0,87	519	600	3520×4230×4910	24	8660	5225	9285
2-024	31 1342 2412	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания для централизованной системы пневмотранспорта и аспирации обогатительных фабрик асбестовых комбинатов без электродвигателя	ВА21×2	ТУ 24-3-231—70	295000	505	0,865	495	1000	7115×4280×3905	14	14515	6795	12600
2-025	31 1342 2602	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания для подачи воздуха в топку котельного агрегата под наддувом без электродвигателя	ВДН-25×2	ТУ 108-616—76	520000	800	0,86	1265	980	6900×4400×5200	14	26800	8010	19200
2-026	31 1342 2605	То же	ВДН-25×2-1	То же	560000	900	0,85	1680	980	6900×4400×5200	14	26900	8010	19200
2-027	31 1342 2804	»	ВДН-36×2	ТУ 24-3-499—75	1550000	1350	0,87	6450	920	8110×6735×7730	18	54700	27250	74000
2-028	31 1342 2601	Вентилятор обесфеноливающий для создания циркуляции водяного пара, содержащего незначительное количество примесей фенола; сероводорода и щелочей при t=105 °С с электродвигателем АО2-92-4	ВО-60/250Б	ТУ 108-677—77	60000	305	0,62	80	1470	2920×1800×1870	3500*	1660	2065	3750
2-029	31 1342 2205	Вентилятор острого дутья в паровых котлах при t=260 °С без электродвигателя	ВОД9/300	ТУ 108-05-039—78	11000	430	0,62	24	3000	1900×1315×1320	12	785	515	780

* Гарантийный срок в часах.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
2-030	31 1342 2802	Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый для подачи воздуха в топку парового стационарного котла при t = 30 °С без электродвигателя	ВДОД-31,5	ТУ 108-676—77	783000	603	0,80	1607	595	11627×6366××7010	18	49200	26000	50000
2-031	31 1342 3131	Вентилятор центробежный для пневмотранспортировки угольной пыли в системах пылеприготовления котельных агрегатов при t = 60 °С без электродвигателя	ВМ160/850у	ТУ 108-618—76	160000	875	0,72	525	980	2870×4060××4640	12	6900	1990	4650
2-032	31 1342 3132	То же, для транспортировки аэросмеси по тракту приготовления угля	ВМ180/1100	То же	180000	1475	0,76	920	1480	2950×3730××2865	12	6800	2485	5240
2-033	31 1342 3107	Вентилятор мельничный для пневматической транспортировки угольной пыли в системах пылеприготовления котельных установок при t = 70 °С без электродвигателя	ВМ-15	ТУ 108-780—78	38000	730	0,82	92	1500	2067×2550××2320	12	3025	1545	3100
2-034	31 1342 3109	То же	ВМ-17	То же	58000	920	0,82	177	1500	2420×2915××2590	12	4015	1830	3600
					Дымо					**сосы**				
2-035	31 1341 1101	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для котлов малой мощности типа Е-1-9ГМ с электродвигателем 4А100S4	Д-3,5	ТУ 108-05-035—77	4300	42	0,63	2,2	1500	6600×665××640	12	106	75	199
2-036	31 1341 1202	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, паровых котлов малой мощности при t = 200 °С с электродвигателем 4А160S4	ДН-9	ТУ 108-856—79	14650	178	0,83	8,5	1500	1215×1490××1356	12	671	275	645 39*
2-037	31 1341 1302	То же, с электродвигателем 4А180М4	ДН-10	То же	19600	221	0,83	14,2	1500	1290×1650××1506	12	872	290	818 46*

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 ноября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
2-038	31 1341 1303	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, паровых котлов малой мощности при t=200 °С с электродвигателем 4А200М4	ДН-11,2	ТУ 108-856—79	27650	276	0,83	25	1500	1440×1843×1687	12	1193	370	980
2-039	31 1341 1403	То же, с электродвигателем 4А250М4	ДН-12,5	То же	39100	343	0,83	44	1500	1625×2050×1880	12	1546	415	1300
2-040	31 1342 1211	Дымосос центробежный для отсоса дымовых газов в котлоагрегатах при t=200 °С без электродвигателя	ДН-15	ТУ 108-756—78	75000	508	0,82	127	1500	2799×2504×2328	18	2900	2030	3580
2-041	31 1342 1304	То же	ДН-17	То же	109500	649	0,82	236	1500	2490×2780×2548	18	3160	2235	3800
2-042	31 1342 1208	То же, для агрессивных газов при t=450 °С	ДН-15НЖ	ТУ 108-776—78	75000	356	0,82	88,7	1500	2799×3130×2150	18	3000	2615	7470
2-043	31 1342 1305	То же	ДН-17НЖ	То же	109500	457	0,82	166	1500	2660×3450×2430	18	3290	2850	8220
2-044	31 1342 1406	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для отсоса и удаления дымовых газов из котлоагрегатов при t=100 °С без электродвигателя	ДН-19Б	ТУ 108-862—79	108000	462	0,82	168	1000	3068×3290×2775	24	4600	2815	4700
2-045	31 1342 1407	То же, для газомазутных котлов	ДН-19БГМ	То же	108000	462	0,82	168	1000	3068×3290×2775	24	4100	2630	4500
2-046	31 1342 1711	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для отсоса агрессивных газов при t=400 °С с электродвигателем АО3-355М-6	ДН-19НЖ	ТУ 24-8-844—77	90000	290	0,83	90	980	4500×3240×2880	15	7515	4100	12650
2-047	31 1342 1508	Дымосос центробежный одностороннего всасывания с дополнительными противоизносными лопатками на рабочем колесе для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых котлов при t=100° без электродвигателя	ДН-21	ТУ 108-637—77	143000	585	0,82	284	1000	3150×3610×3080	24	5450	2415	5170
2-048	31 1342 1212	То же, для газомазутных котлов	ДН-21ГМ	То же	143000	585	0,82	284	1000	3150×3610×3080	24	4700	2375	4880

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
2-049	31 1342 1714	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых котлов при t=100 °С без электродвигателя	ДН-22	ТУ 24-3-478—74	162000	320	0,82	175	750	3394×3752×4450	24	8030	3120	5780
2-050	31 1342 1509	То же, для газомазутных котлов	ДН-22ГМ	То же	162000	320	0,82	175	750	3394×3752×4450	24	7110	2950	5500
2-051	31 1342 1713	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых котлов при t=100 °С без электродвигателя	ДН-24	»	210000	381	0,82	270	750	3489×4162×4910	24	8940	3540	6520
2-052	31 1342 1607	То же, для газомазутных котлов	ДН-24ГМ	»	210000	381	0,82	270	750	3489×4162×4910	24	7860	3420	6050
2-053	31 1342 1712	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых котлов при t=100 °С без электродвигателя	ДН-26	»	267000	447	0,82	403	750	3584×4490×5240	24	10100	4030	7600
2-054	31 1342 1608	То же, для газомазутных котлов	ДН-26ГМ	»	267000	447	0,82	403	750	3584×4490×5240	24	8820	3830	6900
2-055	31 1342 1706	Дымосос центробежный двухстороннего всасывания для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых котлов при t=100 °С без электродвигателя	ДН-22×2-0,62	»	289000	330	0,84	325	750	6510×5457×4797	24	18400	6065	13400
2-056	31 1342 1511	То же, для газомазутных котлов	ДН-22×2-0,62ГМ	»	289000	330	0,84	325	750	6510×5457×4797	24	16100	5970	13000
2-057	31 1342 1705	Дымосос центробежный двухстороннего всасывания для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых котлов при t=100 °С без электродвигателя	ДН-24×2-0,62	»	375000	393	0,84	502	750	6889×6364×5572	24	21500	6675	15300
2-058	31 1342 1609	То же, для газомазутных котлов	ДН-24×2-0,62ГМ	»	375000	393	0,84	502	750	6889×6264×5572	24	18800	6625	13900

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
2-059	31 1342 1704	Дымосос центробежный двухстороннего всасывания для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых котлов, при t=100 °С без электродвигателя	ДН-26×2-0,62	ТУ 24-3-478—74	477000	461	0,84	749	750	7270×6407×5875	24	29100	8010	18500
2-060	31 1342 1611	То же, для газомазутных котлов	ДН-26×2-0,62ГМ	То же	477000	461	0,84	749	750	7270×6407×5875	24	25900	7900	18000
2-061	31 1342 1404	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для отсоса дымовых газов при t=400 °С без электродвигателя	ГД-20-500у	ТУ 108-675—77	200000	490	0,68	390	985	3345×3835×3420	12	5850	2070	4500
2-062	31 1342 1405	Дымосос центробежный двухстороннего всасывания для удаления дымовых газов от печного агрегата по производству цементного клинкера сухим способом при t=350 °С без электродвигателя	ДЦ25×2	ТУ 108-620—77	260000	660	0;73	690	970	4293×4754×4525	12	16360	8240	16300
2-063	31 1342 1807	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для рециркуляции дымовых газов котельного агрегата при t=400 °С без электродвигателя	ГД-31	ТУ 108-617—76	330000	430	0,84	480	750	430×5900×4600	12	14000	7070	16800
2-064	31 1342 1302	Дымосос центробежный двухстороннего всасывания для отсоса и удаления дымовых газов из котлоагрегатов при t=200 °С без электродвигателя	Д-18×2	ТУ 24-3-230—70	180000	330	0,70	270	730	4560×3190×2620	12	8422	2580	5590
2-065	31 1342 1402	То же	Д-20×2	То же	245000	408	0,70	460	730	4920×3520×3025	12	9829	2590	5930
2-066	31 1342 1605	Дымосос центробежный двухстороннего всасывания для отсоса дымовых газов из вращающихся цементных печей при t=170 °С без электродвигателя	ДРЦ-21×2	ТУ 108-619—77	420000	315	0,663	575	740	5960×5570×5600	12	14200	4970	9700

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика								Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, $м^3/ч$	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг		
2-067	31 1342 1602	Дымосос центробежный двухстороннего всасывания для отсоса дымовых газов из пылеугольных котлоагрегатов при t = 100 °С без электродвигателя	Д25×2ШБ	ТУ 108-612—76	650000	500	0,68	1290	585	7610×6600×5120	12	23200	7385	16600
2-068	31 1342 1603	То же, для газомазутных котлов	Д-25×2ШБ-ГМ	То же	650000	500	0,68	1290	585	7610×6600×5120	12	20990	7290	16090
2-069	31 1341 1203	Дымосос одноступенчатый с рабочим колесом двухстороннего всасывания, для отсоса дымовых газов при t = 350 °С из обжиговой конвейерной машины ОК-1-301 производства железорудных окатышей без электродвигателя	Д-15000 П-1	ТУ 108-551—75 Изв. 1—77	900000	600	0,75	2000	1000	13000×12000×8700	12	66500	41080	90180
2-070	31 1341 1405	То же	Д-27000-П-1	ТУ 108-755—78	1602000	580	0,765	3500	740	15400×15600×11414	12	160000	92400	257000
2-071	31 1342 1806	Дымосос осевой двухступенчатый для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых стационарных котлов при t = 200 °С без электродвигателя	ДОД-28,5	ТУ 108-611—76	585000*	384*	0,825	742*	595	10820×6260×6410	12	46100	24400	46300 625**
2-072	31 1342 1717	То же	ДОД-28,5-1	То же	585000*	384*	0,825	742*	595	10830×5660×6510	12	46100	24400	46300 625**
2-073	31 1342 1811	То же, для газомазутных котлов	ДОД-28,5-ГМ	»	585000*	384*	0,825	742*	595	10820×6260×6410	18	44100	23590	44630 600**
2-074	31 1342 1718	То же	ДОД-28,5-1ГМ	»	585000*	384*	0,825	742*	595	10830×5660×6510	18	44100	23590	44630 600**
2-075	31 1342 1801	Дымосос осевой для отсоса дымовых газов из пылеугольных котлов при t = 200 °С без электродвигателя	ДОД-31,5	ТУ 108-611—76	750000*	326*	0,825	790*	495	11627×7045×6975	12	50300	25530	50300
2-076	31 1342 1802	То же, для газомазутных котлов	ДОД-31,5ГМ	То же	750000*	326*	0,825	790*	495	11627×7045×6975	18	47600	25365	49700

* При максимальном КПД и температуре воздушного потока 100 °С.

** Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	максимальный КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
2-077	31 1342 1812	Дымосос осевой двухступенчатый для отсоса дымовых газов из пылеугольных паровых стационарных котлов при t=200 °С без электродвигателя	ДОД-31,5Ф	ТУ 108-611—76	850000*	372*	0,805	1080*	495	11627×7045××6975	12	50700	25400	49050
2-078	31 1342 1813	То же, для газомазутных котлов	ДОД-31,5 Ф ГМ	То же	850000*	372*	0,805	1080*	495	11627×7045××6975	18	48100	25180	48550
2-079	31 1342 1804	Дымосос осевой двухступенчатый для отсоса дымовых газов из пылеугольных стационарных котлов при t=200 °С без электродвигателя	ДОД-41	ТУ 108-610—76	1080000*	320*	0,825	1140*	370	14800×9500××9500	12	98300	46600	90400 1195**
2-080	31 1342 1814	То же	ДОД-41-1	То же	1140000*	268*	0,825	1010*	370	14800×9500××9500	12	97100	46600	90400 1195**
2-081	31 1342 1808	То же, для газомазутных котлов	ДОД-41ГМ	»	1080000*	320*	0,825	1140*	370	14800×9500××9500	12	93900	44213	87400 1150**
2-082	31 1342 1815	То же	ДОД-41-1ГМ	»	1140000*	268*	0,825	1010*	370	14800×9500××9500	12	92700	44213	87400 1150**
2-083	31 1342 1803	Дымосос осевой двухступенчатый для отсоса дымовых газов из пылеугольных стационарных котлов при t=200 °С без электродвигателя	ДОД-43	»	1335000*	356*	0,825	1570*	370	15100×7700××9400	12	103500	49165	94125 1200**
2-084	31 1342 1809	То же, для газомазутных котлов	ДОД-43ГМ	»	1335000*	356*	0,825	1570*	370	15100×7700××9400	12	98800	46430	91400 1250**

* При максимальном КПД и температуре воздушного потока 100 °С.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 января 1983 г.

ТОРЫ ШАХТНЫЕ

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	статическое давление, даПа	статический КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Вентиляторы глав														
ного проветривания														
3-001	31 4621 0121	Вентилятор центробежный для проветривания мелких шахт и рудников с электродвигателем АО102-6М	ВШЦ-16	ГОСТ 11004—75	108000	305	0,85	110	1000	3340×4265×2320	24	5455	1420	4520
3-002	31 4621 0111	Вентилятор центробежный проходческий для проветривания шахтных стволов с реверсивным устройством и электродвигателем АО-114-12/8/6/4	ВЦП-16	ТУ 24-8-226—76	115200	650	0,83	75	1500	5615×6900×2940	18	9660	3195	9575
3-003	31 4621 0145	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания для проветривания глубоких шахт и рудников, без электродвигателя	ВЦ-31,5М	ГОСТ 11004—75	133200—576000	130—515	0,84	620	500—600	5440×5284×3283	24	18900	9120	16700
3-004	31 4621 0218	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания для проветривания глубоких шахт и рудников, без электродвигателя	ВЦД-31,5М	ГОСТ 11004—75	126000—1098000	50—510	0,84	1200	500—600	8245×5284×3283	24	32000	14940	26230 900*
3-005	31 4621 0219	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания для проветривания глубоких шахт и рудников, без электродвигателя	ВЦД-47 «у»	ТУ 24-8-1058—77	32400—2088000	85—840	0,85	2900	250—500	13000×9200×5100	24	83400	35775	86610 3500**
3-006	31 4621 0214	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания «Север» для проветривания глубоких рудников и шахт, без электродвигателя	ВЦД-47	ТУ 24-8-862—78	32400—244800	100—880	0,86	4200	250—490	22000×9000×6300	24	90160	39730	107335

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 октября 1982 г.
** Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 июля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	статическое давление, даПа	статический КПД	потребляемая мощность, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
3-007	31 4621 0321	Вентилятор осевой двухступенчатый со стеклопластиковыми лопатками для главного и шурфового проветривания с электродвигателем АО101-4	ВОД-11П	ТУ 24-8-1120—78	75600	338	0,80	75	1500	6140×1870×1860	24	4560	2125	7430
3-008	31 4621 0323	Вентилятор осевой двухступенчатый для главного проветривания шахт и рудников без электродвигателя	ВОД-21	ТУ 24-08-1181—80	225000	248	0,80	180	750	14420×3210×3210	24	13230	4810	11910
3-009	31 4621 0324	То же	ВОД-30	ТУ 24-08-1151—80	435600	240	0,80	350	500	19080×4300×4300	24	29725	12810	31100
3-010	31 4621 0325	»	ВОД-40	ТУ 24-8-959—77	93600	250	0,80	660	375	28500×5700×5700	24	45200	37100	43050
3-011	31 4621 0341	Вентилятор осевой двухступенчатый реверсивный по схеме М103 для вентиляции тоннелей и станций метрополитенов с электродвигателем АОП2-92-8	ВОМД-24	ТУ 24-08-320—80	183600	63	0,83	36	320	5035×3620×3500	24	10810	4370	11200

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полное давление, даПа	полный КПД	мощность встроенного электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	габаритные размеры, мм	гарантийный срок, мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Вентиляторы мест										
				ного проветривания										
3-012	31 4622 0112	Вентилятор осевой одноступенчатый для проветривания тупиковых выработок угольных и рудных шахт со встроенным электродвигателем ВРМ-100-S-2	ВМ-4	ГОСТ 6625—75	6840	130	0,72	4	2950	720×650×545	12	155	100	207
3-013	31 4622 0114	То же, с электродвигателем ВАОМ62-2	ВМ-6М	То же	18000	250	0,72	24	2950	1100×925××750	12	375	180	597
3-014	31 4622 0119	То же, с электродвигателем ВРМ-280-S-4	ВМ-12	ТУ 24-8-812—78	75600	260	0,71	75	1480	1945×1325××1720	18	2530	1780	4200
3-015	31 4622 0126	То же, с электродвигателем СВМ-5М	СВМ-5М2	ТУ 12-44-256—76 Изв. 4—79	10800	125	0,72	5,5	2950	690×625×610	15	175	37	190
3-016	31 4622 0127	То же, с электродвигателем СВМ-6М	СВМ-6М2	То же	18000	195	0,72	14	2950	770×700×630	15	265	48	228
3-017	31 4622 0215	То же, с пневматическим приводом	ВМП-4	ГОСТ 6625—75	5040	140	0,22	—	4000	300×550×550	12	50	43	92
3-018	31 4622 0214	То же	ВМП-5	То же	10800	150	0,29	—	3870	570×775×750	12	170	195	390
3-019	31 4622 0216	»	ВМП-6	ГОСТ 6625—75	18720	200	0,30	—	3550	700×875×850	12	270	270	570
3-020	31 4622 0341 31 4622 0342	То же, для пылеулавливающих установок с электродвигателем КОФ12-2	В-1МП В-1МЛ	ТУ 24-8-214—76	4176—8388	250	0,64	11	2950	595×705××1237	18	290	125	390
3-021	31 4622 0343 31 4622 0344	То же, с электродвигателем КОФ22-2	В-2МП В-2МЛ	То же	9576—11988	380	0,64	20	2950	782×678××1037	18	402	150	470

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	гарантийный срок в мес.	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Оборудование вспомогательное вентиляторов главного проветривания									
3-022	31 4649 0301	Оборудование для реверсирования и переключения воздушной струи	ВЦ-31,5М	ТУ 24-8-831—74	—	18	11350	3520	8600
		В комплект оборудования входят:							
		1. Установка ляды диффузора (один узел)	16.410.0275		150×2820××4065	—	960	—	
		2. Установка ляды переключения (два узла)	16.410.0273		130×1970××4570	—	1700	—	
		3. Установка ляды подводящего канала (один узел)	16.410.0274		150×2820××4065	—	1070	—	
		4. Установка ляды всасывающей будки (один узел)	16.410.0272		130×2190××2925	—	615	—	
		5. Установка ляды отсекающей (два узла)	16.410.0271		130×1570××3755	—	1300	—	
		6. Привод ляд (пять лебедок ЛРУ1-2М)			—	—	3800	—	
		7. Детали и узлы по общему виду (блоки направляющие и поворотные; люки; грузы; канат ∅ 19,5 l=140 м; крепеж) — один комплект			—	—	1905	—	
3-023	31 4649 0305	Оборудование для реверсирования и переключения воздушной струи	ВЦД-31,5М	ТУ 24-8-830—74, изв. 2—79	—	24	17600	4850	11485 240*
		В комплект оборудования входят:							
		1. Установка ляды всасывающей будки (один узел)	16.410.0268		144×4460××2440	—	1010		
		2. Установка ляды подводящего канала (один узел)	16.410.0255		150×4065××4460	—	1610		
		3. Установка ляды переключения (два узла)	16.410.0269		150×4065××4460	—	3220		
		4. Установка ляды диффузора — (один узел)	16 410.0267		150×4065××4460	—	1610		
		5. Установка ляды отсекающей (два узла)	16.410.0270		150×4460××4480	—	3460		
		6. Привод ляд (пять лебедок ЛРУ1-2М)			—	—	3800		
		7. Детали и узлы по общему виду (блоки направляющие и поворотные; люки; плиты; грузы; канат ∅ 19,5, l=140 м, крепеж) — один комплект			—	—	2890		
3-024	31 4649 0303	Оборудование для реверсирования и переключения воздушной струи	ВЦД-47	ТУ 24-8-861—78	—	24	101540	49240	95180
		В комплект оборудования входят:							
		1. Установка ляды всасывающего канала левая (два узла)	16410.0239		3755×5726	—	21320		

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 октября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: гарантийный срок в мес.	Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		2. Установка ляды нагнетательного канала (два узла)	16410.0238		3985×5860	—	37580		
		3. Установка ляды всасывающего канала правая (два узла)	16410.0239 01		2085×5724	—	21320		
		4. Установка ляды противопожарной всасывающего канала, левая (один узел)	16410.0239		2375×5860	—	10660		
		5. Установка ляды противопожарной всасывающего канала, правая (один узел)	16410.0239-01		2375×5860	—	10660		
3-025	31 4649 0306	Оборудование для реверсирования и переключения воздушной струи	ВЦД-47«у»	ТУ 24-8-1059—77	—	24	49650	18350	34600 1300*
		В комплект оборудования входят:							
		1. Установка ляды диффузора (один узел)	16.410.0401		264×2740××7625	—	5600		
		2. Установка ляды всасывающей будки (один узел)	16.410.0402		264×2540××5585	—	3200		
		3. Установка ляды подводящего канала (один узел)	16.410.0403		264×2740××6375	—	3950		
		4. Установка ляды переключения (два узла)	16.410.0404		264×2740××6375	—	8100		
		5. Установка ляды отсекающей (два узла)	16.410.0405		264×2740××6375	—	8120		
		6. Привод ляд (12 лебедок ЛГРУ-10М)			—	—	14220		
		7. Детали и узлы по общему виду (блоки направляющие и поворотные; плиты; канат ∅ 25,5×270м; крепеж) — один комплект			—	—	6460		
3-026	31 4649 0325	Оборудование для переключения воздушной струи вентиляторной установки	ВОД-40	ТУ 24-8-960—77	—	24	25350	11155	20000
		В комплект оборудования входят:							
		1. Установка дверей диффузора (один узел)	16.410.0289		5000×3500	—	10350	—	
		2. Установка дверей в подводящем канале (один узел)	16.410.0291		5000×3500	—	11500	—	
		3. Ляда отсекающая (один узел)	16.410.0258		5400×5000	—	3120	—	
		4. Люк для доступа в канал (четыре узла)	16.410.13.0162		750×500	—	380	—	

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 июля 1983 г.

№ п/п	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	холодопроизводительность, кВт	теплопроизводительность, кВт	установленная мощность, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях за штуку
Кондиционеры автономные														
Предназначены для охлаждения, нагрева, увлажнения, частичной осушки и очистки от пыли воздуха в различных помещениях														
4-001	4862223005	Кондиционер автономный с компрессорно-конденсаторным агрегатом АК-ВФ-4Х и регулятором относительной влажности В4-510У	КТА1-2-04Б	ТУ 22-3755—76	2000	9,28	20,8	11,85	38	930×530×1860	400	627	2000	—
4-002	4862225036	Кондиционер автономный с компрессором 2ФУБС-9 и регулятором относительной влажности В 4-510У работает при температуре до 333 °К (60 °С)	КТА1-3,15-04	ТУ 22-4510—79	3150	14,5	15,0	24,2	30	1200×810×1860	800	718	2625	—
4-003	4862226001	Кондиционер автономный с компрессором 2ФВБС-6 и регулятором относительной влажности В4-510У	КТА1-4-01	ТУ 22-4690—80	4000	18,6	41,0	22,5	38	1200×530×1860	530	829	2505	—
4-004	4862228048	Кондиционер автономный с компрессором 2ФУБС-9 и регулятором относительной влажности В-4-510У	КТА1-6,3-01А	ТУ 22-4239—78	6300	29,0	60,42	32	25	1200×810×1860	870	1042	3240	—
4-005	4862228051	Кондиционер автономный с компрессором 2ФУБС-12 и регулятором относительной влажности В4-510У	КТА 1-10-01А	ТУ 22-4230—78	10000	46,5	73,3	46,2	25	1900×810×1860	1300	1461	4230	290
4-006	4862225006	Кондиционер автономный с компрессором 2ФУБС-9 работает при температуре до 333 °К (60 °С)	КСИ-12Б	ТУ 22-3885—77	3000	15,7	—	7,2	40	1200×900×1860	940	687	2420	—

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 15 февраля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	холодопроизводительность, кВт	теплопроизводительность, кВт	установленная мощность, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях за штуку
Кондиционеры автономные с воздушным охлаждением конденсатора														
Предназначены для круглогодичного технологического и комфортного кондиционирования воздуха в служебных, административных и промышленных помещениях при температуре окружающей среды до 318 °К (45 °С)														
4-007	4862227007	Кондиционер автономный	КТА2-5-01	ТУ 22-4546—79	5000	23,6	36,6	15,45	20,0	910×1264×1678*	1000	1415	3350	—
4-008	4862227011	Кондиционер автономный с регулятором относительной влажности В4-510У	КТА2-5-02	ТУ 22-4546—79	5000	23,6	36,6	15,45	20	910×1264×1678*	1000	1488	3765	—
Кондиционеры кабинные с воздушным охлаждением конденсатора														
Предназначены для охлаждения, нагрева и очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха с автоматическим поддержанием его температуры в кабинах машинистов мостовых электрических кранов, буровых станков и экскаваторов, при температуре окружающей среды до 333 °К (60 °С)														
4-009	4862810026	Кондиционер крановый с компрессором 2ФВБС-6	КТ1,0 4,1	ТУ 22-3901—77	1000	3,48	—	5,15	40	690×690×1880	480	542	1790	—
4-010	4862810031	Кондиционер крановый с компрессором 2ФВБС-4	КТ1,0-4,2	То же	1000	3,48	—	4,15	40	690×690×1880	480	543	1800	—
4-011	4862810034	Кондиционер крановый с компрессором ФВ-6	КТ1,0-4,3	»	1000	3,48	—	5,13	40	690×690×1880	480	542	1680	—
4-012	4862821006	Кондиционер кабинный с компрессором К-928 АК	КТА2-0,8Г-01	ТУ 22 4215—78	1000	3,7	6,0	11,38	38	1510×680×658,5	295	745	2410	—
4-013	4862821021	Кондиционер кабинный с компрессором К-928 АК	То же	То же	1000	3,7	6,0	11,38	38	601,5×782×1560,5	295	717	2380	—
4-014	3644513002	Кондиционер железнодорожный с электродвигателем 4АРВ225-8/6/1 для охлаждения и осушения воздуха в железнодорожном пассажирском вагоне	КЖ-25	ТУ 26 03-17—79	5000	29,1	—	13,3**	25	1930×885×855***	1170	1519	4485	—
4-015	3644514006	Кондиционер передвижной шахтный с компрессором ФУ-40	КПШ-90	ТУ 26-03-324—78	12000	104,5	—	33**	30	4445×1150×1410	3300	3848	10800	~~500~~****

* Воздухообрабатывающий блок.
** Потребляемая мощность.
*** Агрегат конденсаторный.
**** Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 февраля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	холодопроизводительность, кВт	теплопроизводительность, кВт	установленная мощность, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Кондиционеры неавтономные													
Предназначены для поддержания в обслуживаемых помещениях заданной темпе ратуры и относительной влажности воздуха, необходимых по технологическим и санитарно-гигиеническим (комфортным) условиям													
4-016	4862211005	Кондиционер неавтономный	КНУ-2,5	ТУ 22-2482—72	2500	16,8	59,2	3,9	38	1350×1025×2240	817	565	2185
4-017	4862211017	То же	КНУ-5,0	То же	5000	33,64	118,3	3,9	38	1650×1025×2240	957	645	2320
4-018	4862211021	То же	КНУ-7,5	»	7500	50,5	177,5	7,2	38	2185×1025×2240	1157	707	2550
4-019	4862211028	Кондиционер неавтономный	КНУ-12А	ТУ 22-2520—72	12000	69,6	286,5	11,7	38	1855×1815×2850	2640	848	3440
4-020	4862211033	То же	КНУ-18А	То же	18000	116,0	517,4	11,7	38	2745×1815×2850	3540	1088	4125
4-021	4862211038	Кондиционер неавтономный шкафной	КТН-1,6-01	ТУ 22-3974—77	1600	6,9	29,0	0,37	18	930×510×1100	170	290	572

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	холодопроизводительность, Вт (ккал/ч)	теплопроизводительность, Вт (ккал/ч): при работе с эжекцией	теплопроизводительность, Вт (ккал/ч): конвективная	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Доводчики эжекцион											
Предназначены для систем круглогодичного кондиционирования воздуха в адми													
4-022	4863421017	Доводчик эжекционный универсальный с двухрядным теплообменником	КНЭ-У0,8А	ТУ 22-4235—78									
4-023	4863421021	То же	КНЭ-У1,2	То же									
4-024	4863421017	Доводчик эжекционный универсальный с трехрядным теплообменником	КНЭ-У0,8А	»									
4-025	4863421021	То же	КНЭ-У1,2	»									

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Аэратор					
Предназначен для душирования увлажненным воздухом рабочих							
4-026	3139911001	Аэратор поворотный	11АМ-24	ТУ 24-08.853—79			

Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	холодопроизводительность, Вт (ккал/ч)	теплопроизводительность, Вт (ккал/ч): при работе с эжекцией	теплопроизводительность, Вт (ккал/ч): конвективная	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
ные универсальные								
нистративных и общественных зданиях, имеющих централизованное снабжение теплом и холодом								
400	590	2380	895	39	1070×200×485	21	67	118
600	895	3600	1380	39	1470×200×485	31	75	140
370	560	1523	358	39	1070×240×485	25	73	131
560	850	2304	552	39	1470×240×485	35,5	82	158

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
поворотный		
мест в горячих цехах металлургических заводов		
Производительность, м³/ч	24000	151	320
Угол поворота стола, град.	0 ... 60		
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	4		
Максимальный расход воды, л/ч	30		
Максимальный расход сжатого воздуха, м³/ч	140		
Ресурс до первого капитального ремонта, мес	24		
Габаритные размеры, мм			
длина	1290		
ширина	940		
высота	1870		
Масса, кг	390		

Центральные кондиционеры КТЦ и их оборудование

Центральные кондиционеры предназначены для создания и поддержания в производственных, общественных или жилых помещениях искусственного климата, необходимого по технологическим или санитарно-гигиеническим (комфортным) условиям. В кондиционерах осуществляется охлаждение или подогрев, увлажнение или осушение и очистка воздуха от пыли. Кондиционеры изготавливаются в климатическом исполнении «У» категории размещения 2 ГОСТ 15150—69. Срок службы до капитального ремонта 18000 ч, общий срок не менее 10 лет. Кондиционеры поставляются заказчику в разобранном виде сборочными единицами и деталями

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность по воздуху, тыс. м³/ч	производительность по теплу, кВт	производительность по холоду, кВт	полное давление, кПа	тип электродвигателя, привода, вентагрегата	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях за штуку*
4-027	4862131034	Кондиционер центральный	03.2301	ТУ 22-4519—79	31,5	345+420	200+280	0,8	4А160М6	9555×3173×2670	4500	927	3015	140
4-028	4862131034	То же	03.3301	То же	31,5	345+420	200+280	1,2	4А180М6	9550×3173×2670	4560	930	3100	145
4-029	4862132027	»	04.2301	»	40,0	450+550	250+350	0,8	4А180М6	955×3173×3170	5090	1004	3260	165
4-030	4862132027	»	04.3301	»	40,0	450+550	250+350	1,2	4А200М6	955×3173×3170	5115	1005	3320	165
4-031	4862133025	»	06.2301	»	63,0	690+840	400+560	0,8	4А200М6	10590×4223×2670	8230	1522	5130	250
4-032	4862133025	»	06.3301	»	63,0	690+840	400+560	1,2	4А200L6	10590×4223×2670	8330	1550	5215	250
4-033	4862133025	»	06.4301	»	63,0	690+840	400+560	1,6	4А250S6	10590×4223×2670	8400	1561	5400	250
4-034	4862134020	»	08.2301	»	80,0	900+1100	510+710	0,8	4А200L6	10590×4223×3170	9180	1675	5665	270
4-035	4862134020	»	08.3301	»	80,0	900+1100	510+710	1,2	4А250S6	10590×4223×3170	9240	1680	5840	275
4-036	4862134020	»	08.4301	»	80,0	900+1100	510+710	1,6	4А250М6	10590×4223×3170	9400	1697	5960	280
4-037	4862135020	»	12.2301	»	125,0	1370+1600	790+1100	0,8	4А250S6	11935×4358×4670	13290	2392	8400	390
4-038	4862135020	»	12.3301	»	125,0	1370+1600	790+1100	1,2	4А250М6	11935×4358×4670	13430	2391	8490	390
4-039	4862135020	»	12.4301	»	125,0	1370+1600	790+1100	1,6	4А280S6	11935×4358×4670	13560	2405	9070	400
4-040	4862136020	»	16.2001	»	160,0	1875+2200	1010+1410	0,8	4А250М6	14115×4667×5670	19450	3540	11500	580

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях за штуку*
					номинальная производительность по воздуху, тыс. м³/ч	производительность по теплу, кВт	производительность по холоду, кВт	полное давление, кПа	тип электродвигателя, привода, вентагрегата	габаритные размеры, мм	масса, кг			
4-041	4862136020	Кондиционер центральный	16.3001	ТУ 22-4519—79	160,0	1875÷2200	1010÷1410	1,2	4А280S6	14115×4667×5670	19545	3551	12080	580
4-042	4862136020	То же	16.4001	То же	160,0	1875÷2200	1010÷1410	1,6	АО3-315-S6	14115×4667×5670	20555	3585	11825	615
4-043	4862137020	»	20.2001	»	200,0	2200÷2700	1270÷1770	0,8	4А280S6	14295×5900×4670	22100	4332	15070	680
4-044	4862137020	»	20.3001	»	200,0	2200÷2700	1270÷1770	1,2	АО3-315S6	14295×5900×4670	22850	4365	14300	725
4-045	4862137020	»	20.4001	»	200,0	2200÷2700	1270÷1770	1,6	АО3-315М6	14295×5900×4670	22990	4398	14440	735
4-046	4862138020	»	25.2001	»	250,0	2930÷3100	1580÷2210	0,8	АО3-315S6	14822×5900×5670	28260	5183	16650	830
4-047	4862138020	»	25.3001	»	250,0	2930÷3100	1580÷2210	1,2	АО3-315М6	14822×5900×5670	28400	5189	16965	840
4-048	4862138020	»	25.4001	»	250,0	2930÷3100	1580÷2210	1,6	АО3-400М-10У2	14822×5900×5670	29600	5196	18360	860
4-049	4862131034	»	03.2302	»	31,5	–	200÷280	0,8	4А160М6	8750×3173×2848	4000	863	2595	140
4-050	4862131034	»	03.3302	»	31,5	–	200÷280	1,2	4А180М6	8750×3173×2848	4065	866	2680	140
4-051	4862132027	»	04.2302	»	40,0	–	250÷350	0,8	4А180М6	9250×3174×3348	4520	918	3120	155
4-052	4862132027	»	04.3302	»	40,0	–	250÷350	1,2	4А200М6	9250×3174×3348	4540	920	3180	155
4-053	4862133025	»	06.2302	»	63,0	–	400÷560	0,8	4А200М6	9784×4223×2848	7320	1410	4470	225
4-054	4862133025	»	06.3302	»	63,0	–	400÷560	1,2	4А200L6	9784×4223×2848	7420	1419	4540	230
4-055	4862133025	»	06.4302	»	63,0	–	400÷560	1,6	4А250S6	9784×4223×2848	7490	1431	4725	230
4-056	4862134020	»	08.2302	»	80,0	–	510÷710	0,8	4А200L6	10285×4223×3348	8180	1506	4965	250
4-057	4862134020	»	08.3302	»	80,0	–	510÷710	1,2	4А250S6	10285×4223×3348	8220	1508	5135	250

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат- кая техническая характеристика: номинальная производительность по воздуху, тыс. м³/ч	производительность по теплу, кВт	производительность по холоду, кВт	полное давление, кПа	тип электродвигателя, привода, вентагрегата	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях за штуку
4-058	4862134020	Кондиционер центральный	08.4302	ТУ 22-4519—79	80,0	—	510÷710	1,6	4А250М6	10285×4223×3348	8380	1525	5320	255
4-059	4862135020	То же	12.2302	То же	125,0	—	790÷1100	0,8	4А250S6	11130×4358×4848	11410	2098	7050	335
4-060	4862135020	»	12.3302	»	125,0	—	790÷1100	1,2	4А250М6	11130×4358×4848	11560	2100	7045	340
4-061	4862135020	»	12.4302	»	125,0	—	790÷1100	1,6	4А280S6	11130×4358×4848	11680	2125	7665	350
4-062	4862136020	»	16.2002	»	160,0	—	1010÷1410	0,8	4А250М6	13936×4667×5848	17600	3371	10300	535
4-063	4862136020	»	16.3002	»	160,0	—	1010÷1410	1,2	4А280S6	13936×4667×5848	17700	3386	10875	535
4-064	4862136020	»	16.4002	»	160,0	—	1010÷1410	1,6	АО3-315S6	13936×4667×5848	18730	3491	11260	580
4-065	4862137020	»	20.2002	»	200,0	—	1270÷1770	0,8	4А280S6	13310×5800×4848	19060	3941	11710	605
4-066	4862137020	»	20.3002	»	200,0	—	1270÷1770	1,2	АО3-315S6	13310×5800×4848	20040	3941	12160	655
4-067	4862137020	»	20.4002	»	200,0	—	1270÷1770	1,6	АО3-315М6	13310×5800×4848	20180	4005	12210	660
4-068	4862138020	»	25.2002	»	250,0	—	1580÷2210	0,8	АО3-315S6	14496×5800×5848	25150	4782	14375	750
4-069	4862138020	»	25.3002	»	250,0	—	1580÷2210	1,2	АО3-315М6	14496×5800×5848	25300	4787	14500	755
4-070	4862138020	»	25.4002	»	250,0	—	1580÷2210	1,6	АО3-400М-10У2	14496×5800×5848	26560	4812	15675	780
4-071	4862131034	»	03.3303	»	31,5	—	110÷128	1,2	4А180М6	8152×3335×2848	4615	1101	3770	185
4-072	4862132027	»	04.3303	»	40,0	—	130÷155	1,2	4А200М6	8652×3385×3348	5385	1251	4310	205
4-073	4862133025	»	06.3303	»	63,0	—	220÷255	1,2	4А200L6	9188×4535×2848	8620	1946	6265	305
4-074	4862133025	»	06.4303	»	63,0	—	220÷255	1,6	4А250S6	9188×4535×2848	8695	1956	6365	310

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат: номинальная производительность по воздуху, тыс. м³/ч	производительность по теплу, кВт	производительность по холоду, кВт	полное давление, кПа	тип электродвигателя, привода, вентагрегата	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях за штуку*
					кая техническая характеристика									
4-075	4862134020	Кондиционер центральный	08.3303	ТУ 22-4519—79	80,0	—	260÷310	1,2	4А250S6	9688×4535×3348	9920	2301	7055	365
4-076	4862134020	То же	08.4303	То же	80,0	—	260÷310	1,6	4А250М6	9688×4535×3348	9920	2318	7695	370
4-077	4862135020	»	12.3303	»	125,0	—	440÷510	1,2	4А250М6	10532×4705×4848	14645	3138	10740	510
4-078	4862135020	»	12.4303	»	125,0	—	440÷510	1,6	4А280S6	10532×4705×4848	14760	3153	11430	510
4-079	4862131034	»	03.2104	»	31,5	—	200÷280	0,8	4А160М6	7500×3197×2848	3630	684	1910	100
4-080	4862131034	»	03.3104	»	31,5	—	200÷280	1,2	4А180М6	7500×3197×2848	3680	687	2090	105
4-081	4862132027	»	04.2104	»	40,0	—	250÷350	0,8	4А180М6	8000×3197×3348	4065	725	2230	105
4-082	4862132027	»	04.3104	»	40,0	—	250÷350	0,8	4А200М6	8000×3197×3348	4100	727	2270	110
4-083	4862133025	»	06.2104	»	63,0	—	400÷560	0,8	4А200М6	8535×4247×2848	6685	1105	3265	165
4-084	4862133025	»	06.3104	»	63,0	—	400÷560	1,2	4А200L6	8535×4247×2848	6780	1110	3325	165
4-085	4862133025	»	06.4104	»	63,0	—	400÷560	1,6	4А250S6	8535×4247×2848	6850	1138	3595	170
4-086	4862134020	»	08.2104	»	80,0	—	510÷710	0,8	4А200L6	9035×4247×3348	7400	1168	3730	175
4-087	4862134020	»	08.3104	»	80,0	—	510÷710	1,2	4А250S6	9035×4247×3348	7460	1171	3765	185
4-088	4862134020	»	08.4104	»	80,0	—	510÷710	1,6	4А250М6	9035×4247×3348	7610	1195	3910	185
4-089	4862135020	»	12.2104	»	125,0	—	790÷1100	0,8	4А250S6	9880×4382×4848	10240	1476	4835	235
4-090	4862135020	»	12.3104	»	125,0	—	790÷1100	1,2	4А250М6	9880×4382×4848	10380	1579	5040	240
4-091	4862135020	»	12.4104	»	125,0	—	790÷1100	1,6	4А280S6	9880×4382×4848	10500	1585	5640	245

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Крат	кая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях за штуку*
					номинальная производительность по воздуху, тыс. м³/ч	производительность по теплу, кВт	производительность по холоду, кВт	полное давление, кПа	тип электродвигателя, привода, вентагрегата	габаритные размеры, мм	масса, кг			
4-092	4862136020	Кондиционер центральный	16.2004	ТУ 22-4519—79	160,0	—	1010÷1410	0,8	4А250М6	12690×4667×5848	16030	2626	7350	385
4-093	4862136020	То же	16.3004	То же	160,0	—	1010÷1410	1,2	4А280S6	12690×4667×5848	16135	2640	7940	400
4-094	4862136020	»	16.4004	»	160,0	—	1010÷1410	1,2	АО3-315-S6	12690×4667×5848	17180	2768	8320	450
4-095	4862137020	»	20.2004	»	200,0	—	1270÷1770	0,8	4А280S6	12060×6413×4848	17165	3254	8950	450
4-096	4862137020	»	20.3004	»	200,0	—	1270÷1770	1,2	АО3-315S6	12060×6413×4848	18145	3363	8810	510
4-097	4862137020	»	20.4004	»	200,0	—	1270÷1770	1,6	АО3-315М6	12060×6413×4848	18285	3395	9530	520
4-098	4862138020	»	25.2004	»	250,0	—	1580÷2210	0,8	АО3-315S6	13210×6413×5848	23055	3820	11225	590
4-099	4862138020	»	25.3004	»	250,0	—	1580÷2210	1,2	АО3-315М6	13210×6413×5848	23200	3832	11370	595
4-100	4862138020	»	25.4004	»	250,0	—	1580÷2210	1,6	АО3-400М-10У2	13210×6413×5848	24430	3854	12890	620

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 декабря 1982 г. (№ поз. 4 027—4-100).

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	максимальный коэффициент орошения, кг воды / кг возд.	площадь фронтального сечения, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Камеры орошения							
4-101	4863432275	Камера орошения	03.01300	ТУ 22-4519—79	31,5	2,5	3,31	2425×1860×2645	1530	244	675
4-102	4863432281	То же	04.01300	То же	40	2,5	4,13	2425×1860×3145	1730	264	760
4-103	4863432341	»	06.01300	»	63	2,5	6,81	2425×3610×2645	2700	371	1135
4-104	4863432451	»	08.01300	»	80	2,5	8,51	2425×3610×3145	3000	410	1280
4-105	4863422551	»	12.01300	»	125	2,5	13,62	2425×3610×4645	4000	586	1660
4-106	4863432651	»	16.01300	»	160	2,5	17,02	2425×3610×5645	5200	625	2220
4-107	4863432751	»	20.01300	»	200	2,5	20,66	2425×5360×4645	5800	800	2450
4-108	4863432851	»	25.01300	»	250	2,5	25,83	2425×5360×5645	6800	886	2970

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	площадь фронтального сечения, м²	теплоотдающая поверхность, м²	аэродинамическое сопротивление, Па	коэффициент орошения, кг воды / кг возд.	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Блоки тепломассообмена									
4-109	4863434111	Блок тепломассообмена	03.02140	ТУ 22-4519—79	31,5	3,31	222,8	377	0,6	1890×2565×2645	1975	482	1539
4-110	4863434114	То же	04.02140	То же	40	4,14	274,6	377	0,6	2060×2615×3145	2460	596	1880
4-111	4863434117	»	06.02140	»	63	6,62	448,4	377	0,6	2060×4465×2645	3725	902	2775
4-112	4863434121	»	08.02140	»	80	8,27	553,4	377	0,6	2370×4465×3145	4500	1208	3709
4-113	4873434124	»	12.02140	»	125	13,24	897,4	377	0,6	2465×4500×4645	6630	1617	5360
4-114	4863434127	»	16.02140	»	160	16,55	1117,2	377	0,6	2465×4500×5645	7985	1863	6340
4-115	4863434131	»	20.02140	»	200	19,86	1346,0	377	0,6	2950×6280×4645	9910	2397	7530
4-116	4863434134	»	25.02140	»	250	24,81	1675,8	377	0,6	2950×6280×5645	11452	2838	9520

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	теплоотдающая поверхность, м²	аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Воздухонагреватели											
4-117	4864111025	Воздухонагреватели однорядные без обводного канала	031010.1	ТУ 22-4519—79	31,5	55,8	75	180×1845×2083	288	50	215
4-118	4864112025	То же	041010.1	То же	40	69,9	75	180×1845×2583	351	69	271
4-119	4864113025	»	061010.1	»	63	113,0	75	180×3691×2083	575	108	435
4-120	4864114025	»	081010.1	»	80	141,4	75	180×3691×2583	700	147	555
4-121	4864211051	»	121010.1	»	125	226,4	75	180×3691×4643	1126	242	885
4-122	4864212051	»	161010.1	»	160	282,9	75	180×3691×5643	1381	314	1120
4-123	4864213051	»	201010.1	»	200	341,3	80	363×5441×4643	1806	348	1345
4-124	4864214051	»	251010.1	»	250	426,4	79	363×5441×5643	2218	466	1690
4-125	4864111026	То же, двухрядные без обводного канала	031020.1	»	31,5	111,4	114	180×1845×2083	463	56	370
4-126	4864112026	То же	041020.1	»	40	137,3	114	180×1845×2583	569	80	455
4-127	4864113026	»	061020.1	»	63	224,2	114	180×3691×2083	921	114	714
4-128	4864114026	»	081020.1	»	80	276,7	114	180×3691×2583	1136	170	915
4-129	4864211052	»	121020.1	»	125	448,7	114	180×3691×4643	1823	259	1450
4-130	4864212052	»	161020.1	»	160	558,6	114	180×3691×5643	2266	329	1815
4-131	4864213052	»	201020.1	»	200	673,0	121	363×5441×4643	2858	394	2210
4-132	4864214052	»	251020.1	»	250	837,9	119	363×5441×5643	3531	491	2760
4-133	4864111027	То же, однорядные для обводного канала	031110.1	»	31,5	41,8	103	180×1845×1536	204	47	166
4-134	4864112027	То же	041110.1	»	40	55,8	96	180×1845×2036	274	63	220
4-135	4864113027	»	061110.1	»	63	84,9	103	180×3691×1536	406	90	325
4-136	4864114027	»	081110.1	»	80	113,0	96	180×3691×2036	551	123	445
4-137	4864211053	»	121110.1	»	125	169,9	103	180×3691×3596	845	189	660
4-138	4864212053	»	161110.1	»	160	226,4	96	180×3691×4596	1105	253	880
4-139	4864213053	»	201110.1	»	200	256,2	110	363×5441×3596	1352	282	1025
4-140	4864214053	»	251110.1	»	250	341,3	101	363×5441×4596	1764	350	1355
4-141	4864111028	То же, двухрядные для обводного канала	031120.1	»	31,5	82,8	157	180×1845×1536	336	50	272
4-142	4864112028	То же	041120.1	»	40	111,4	146	180×1845×2036	447	66	365
4-143	4864113028	»	061120.1	»	63	166,9	157	180×3691×1536	670	92	535
4-144	4864114028	»	081120.1	»	80	224,2	146	180×3691×2036	896	126	720
4-145	4864211054	»	121120.1	»	125	333,9	157	180×3691×3596	1369	198	1142
4-146	4864212054	»	161120.1	»	160	448,7	146	180×3691×4596	1800	265	1455
4-147	4864213054	»	201120.1	»	200	502,1	155	363×5441×3596	2140	351	1718
4-148	4864214054	»	251120.1	»	250	673,0	152	363×5441×4596	2817	414	2230

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	холодоотдающая поверхность, м²	аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Воздухоохладители											
4-149	4864122151	Воздухоохладители поверхностные пятирядные	030251.1	ТУ 22-4519—79	31,5	278,6	240	1175×1845×2645	1640	245	1190
4-150	4864122251	То же	040251.1	То же	40	344,2	240	1175×1845×3145	2150	348	1425
4-151	4864122351	»	060251.1	»	63	561,4	240	1175×1845×2645	3450	530	2300
4-152	4864122451	»	080251.1	»	80	694,8	240	1175×1845×3145	4177	658	2905
4-153	4864122551	»	120251.1	»	125	1123,8	240	1175×3691×4645	6530	928	4515
4-154	4864122651	»	160251.1	»	160	1400,1	240	1175×3691×5645	8200	1200	5630
4-155	4864122751	»	200251.1	»	200	1687,3	240	1762×5441×4645	10335	1540	6775
4-156	4864122851	»	250251.1	»	250	2102,2	240	1762×5441×5645	12665	2010	8400
4-157	4864122152	То же, шестирядные	030261.1	»	31,5	334,2	270	1175×1845×2645	1952	295	1365
4-158	4864122252	То же	040261.1	»	40	411,9	270	1175×1845×3145	2370	393	1620
4-159	4864122352	»	060261.1	»	63	672,6	270	1175×1845×2645	3810	536	2620
4-160	4864122452	»	080261.1	»	80	830,1	270	1175×1845×3145	4630	718	3250
4-161	4864122552	»	120261.1	»	125	1346,1	270	1175×3691×4645	7064	1003	5130
4-162	4864122652	»	160261.1	»	160	1675,8	270	1175×3691×5645	8904	1385	6510
4-163	4864122752	»	200261.1	»	200	2019,0	270	1762×5441×4645	11420	1607	7890
4-164	4864122852	»	250261.1	»	250	2513,7	270	1762×5441×5645	14010	2066	9790
4-165	4864122153	То же, семирядные	030271.1	»	31,5	490,0	310	1358×3691×2645	2225	325	1540
4-166	4864122253	То же	040271.1	»	40	481,5	310	1358×3691×3145	2670	444	1815
4-167	4864122353	»	060271.1	»	63	785,6	310	1358×3691×2645	4320	660	3090
4-168	4864122453	»	080271.1	»	80	971,5	310	1358×3691×3145	5300	906	3770
4-169	4864122553	»	120271.1	»	125	1572,5	310	1358×3691×4645	8290	1322	6090
4-170	4864122653	»	160271.1	»	160	2958,7	310	1358×3691×5645	10190	1762	7540

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	холодоотдающая поверхность, м²	аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг		
4-171	4864122753	Воздухоохладители поверхностные семирядные	200271.1	ТУ 22 4519—79	200	2360,3	310	2128×5441×4645	13000	2042	9160
4-172	4864122853	То же	250271.1	То же	250	2940,1	310	2128×5441×5645	16000	2498	11450
4-173	4864122154	То же, восьмирядные	030281.1	»	31,5	445,6	340	1358×3691×2645	2400	338	1700
4-174	4864122254	То же	040281.1	»	40	549,2	340	1358×3691×3145	2920	505	2150
4-175	4864122354	»	060281.1	»	63	896,8	340	1358×3691×2645	4720	690	3380
4-176	4864122454	»	080281.1	»	80	1106,8	340	1358×3691×3145	5745	920	4240
4-177	4864122554	»	120281.1	»	120	1794,8	340	1358×3691×4645	9005	1382	6725
4-178	4864122654	»	160281.1	»	160	2234,4	340	1358×3691×5645	11090	1800	8395
4-179	4864122754	»	200281.1	»	200	2692,0	340	2128×5441×4645	14080	2080	10220
4-180	4864122854	»	250281.1	»	250	3351,6	340	2128×5441×5645	17625	2684	12665

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	площадь фронтального сечения, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Фильтры воздушные ФС										
4-181	4863212251	Фильтр воздушный	03.20010	ТУ 22-4519—79	31,5	3,155	440×2077×2775	600	193	438
4-182	4863212252	То же	04.20010	То же	40	3,94	440×2077×3275	650	215	480
4-183	4863212253	»	06.20010	»	63	6,31	440×3827×2775	1000	281	695
4-184	4863212254	»	08.20010	»	80	7,88	440×3827×3275	1085	283	732
4-185	4863212255	»	12.20010	»	125	12,62	440×3827×4775	1360	317	953
4-186	4863212256	»	16.20010	»	160	15,76	440×3827×5775	1550	349	1120
4-187	4863212257	»	20.20010	»	200	18,9	440×5577×4775	2050	475	1455
4-188	4863212258	»	25.20010	»	250	23,64	440×5577×5775	2300	506	1640

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	площадь фронтального сечения, м²	общая площадь фильтрующего материала, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Фильтры воздушные ФР-4											
4-189	4863223375	Фильтр воздушный с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1	03.21110	ТУ 22-4519—79	31,5	3,31	44,12	622×2300×2645	270	153	475
4-190	4863223377	То же	04.21110	То же	40	4,14	54,5	622×2300×3145	330	157	545
4-191	4863223379	»	06.21110	»	63	6,62	88,23	622×4050×2645	520	266	880
4-192	4863223382	»	08.21110	»	80	8,27	109,0	622×4050×3145	640	289	1025
4-193	4863223384	»	12.21110	»	125	13,24	176,5	1272×4050×4645	1070	482	1705
4-194	4863223386	»	16.21110	»	160	16,55	218,0	1272×4050×5645	1330	566	2040
4-195	4863223388	»	20.21110	»	200	19,86	264,7	1272×5800×4645	1570	738	2540
4-196	4863223391	»	25.21110	»	250	24,81	327,0	1272×5800×5645	1940	818	3000

№ поз.	Код по ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	фронтальное сечение для прохода воздуха, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Клапаны воздушные										
4-197	4863383164	Клапан воздушный с ручным приводом	03.33110	ТУ 22-4519—79	31,5	0,83	255×2100×690	86	32	50
4-198	4863383364	То же	06.33110	То же	63	1,71	255×3850×690	155	60	95
4-199	4863383531	»	12.3411.0	»	125	3,4	255×3850×1190	215	66	115
4-200	4863383617	»	20.3411.0	»	200	5,2	440×560×1190	440	103	200
4-201	4863383151	Клапан воздушный с пневмоприводом МИМ-К250-100-0,5В	03.3320.0	»	31,5	0,83	350×2330×745	30	25	150
4-202	4863383154	То же	03.3420.0	»	31,5	1,66	350×2330×1245	117	26	160
4-203	4863383351	»	06.3320.0	»	63	1,71	350×4080×745	160	50	200
4-204	4863383354	»	06.3420.0	»	63	3,4	350×4080×1245	210	54	215
4-205	4863383604	Клапан воздушный с двумя пневмоприводами МИМ-К250-100-0,58	20.3320.0	»	200,0	2,6	234×6425×745	250	88	360
4-206	4863383607	То же	20.3420.0	»	200,0	5,2	234×6425×1245	325	93	390
4-207	4863383167	Клапан воздушный с пневмоприводом МИМ-К-250-100-0,5В	03.33210	»	31,5—40	0,83	350×2330×745	90	27	150

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	фронтальное сечение для прохода воздуха, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг		
4-208	4863383367	Клапан воздушный с пневмоприводом МИМ-К-250-100-0,5В	06.33210	ТУ 22-4519—79	63—80	1,71	350×4080×745	160	58	200
4-209	4863383534	То же	12.34210	То же	125—160	3,4	350×4080×1245	210	65	210
4-210	4863383621	Клапан воздушный с двумя пневмоприводами МИМ К 250 100 05В	20.34210	»	200—250	5,2	500×6425×1245	450	102	415
4-211	4863383157	Клапан воздушный с электроприводом МЭО 4/63-0,63	03.3330.0	»	31,5	0,83	234×2120×620	77	29	195
4-212	4863383161	То же	03.3430.0	»	31,5	1,66	234×2120×1120	105	31	205
4-213	4863383171	»	03.3331.0	»	31,5	0,83	234×2120×620	80	29	195
4-214	4863383357	»	06.3330.0	»	63	1,71	234×3870×620	145	51	250
4-215	4863383361	»	06.3430.0	»	63	3,4	234×3870×1120	195	61	270
4-216	4863383374	»	06.3331.0	»	63	1,71	234×3870×620	150	59	250
4-217	4863383537	»	12.3431.0	»	125	3,4	234×3870×1120	205	66	220
4-218	4863383611	Клапан воздушный с электроприводом МЭО-10/25-0,25	20.3330.0	»	200	2,6	366×5790×635	240	94	375
4-219	4863383614	То же	20.3430.0	»	200	5,2	366×5790×1135	308	101	405
4-220	4863383624	»	20.3431.0	»	200	5,2	400×5790×1135	440	102	432

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	тип электродвигателя	мощность электродвигателя, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Вентагрегаты												
4-221	4861416111	Вентагрегат с ручным приводом	03.41210	ТУ 22-4519—79	31,5	0,8	4А160М6	15	1990×3320×1840	1215	245	680
4-222	4861416114	То же	03.41310	То же	31,5	1,2	4А180М6	18,5	1990×3320×1840	1280	248	765
4-223	4861416117	»	04.41210	»	40	0,8	4А180М6	18,5	1990×3320×1840	1260	246	760
4-224	4861416121	»	04.41310	»	40	1,2	4А200М6	22	1990×3320×1840	1300	249	825
4-225	4861426111	»	06.41210	»	63	0,8	4А200М6	22	3000×3830×2424	2590	453	1305
4-226	4861426114	»	06.41310	»	63	1,2	4А200L6	30	3000×3830×2424	2685	462	1370
4-227	4861426117	»	06.41410	»	63	1,6	4А250S6	45	3000×3830×2424	2790	478	1570
4-228	4861426121	»	08.41210	»	80	0,8	4А200L6	30	3000×3830×2424	2695	463	1370
4-229	4861426124	»	08.41310	»	80	1,2	4А250S6	45	3000×3830×2424	2755	460	1530
4-230	4861426127	»	08.41410	»	80	1,6	4А250М6	55	3000×3830×2424	2965	483	1670

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	полное давление, Па	тип электродвигателя	мощность электродвигателя, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
4-231	4861426131	Вентагрегат с ручным приводом	12.41210	ТУ 22-4519—79	125	0,8	4А250S6	45	3870×4188×2920	3910	565	1860
4-232	4861426134	То же	12.41310	То же	125	1,2	4А250М6	55	3870×4188×2920	4035	577	1970
4-233	4861426137	»	12.41410	»	125	1,6	4А280S6	75	3870×4188×2920	4215	582	2590
4-234	4861426141	Вентагрегат с электроприводом МЭ04/63—0,63У	03.41230	»	31,5	0,8	4А160М6	15	1990×3320×1840	1210	245	850
4-235	4861426144	То же	03.41330	»	31,5	1,2	4А180М6	18,5	1990×3320×1840	1280	248	936
4-236	4861426147	»	04.41230	»	40	0,8	4А180М6	18,5	1990×3320×1840	1260	246	935
4-237	4861426151	»	04.41330	»	40	1,2	4А200М6	22	1990×3320×1840	1300	249	995
4-238	4861426154	»	06.41230	»	63	0,8	4А200М6	22	3000×3830×2424	2590	474	1485
4-239	4861426157	»	06.41330	»	63	1,2	4А200L6	30	3000×3830×2424	2690	490	1555
4-240	4861426161	»	06.41430	»	63	1,6	4А250S6	45	3000×3830×2424	2775	479	1755
4-241	4861426164	»	08.41230	»	80	0,8	4А200L6	30	3000×3830×2424	2700	490	1555
4-242	4861426167	»	08.41330	»	80	1,2	4А250S6	45	3000×3830×2424	2760	497	1730
4-243	4861426171	»	08.41430	»	80	1,6	4А250М6	55	3000×3830×2424	2970	483	1850
4-244	4861426174	»	12.41230	»	125	0,8	4А250S6	45	3070×4188×2920	3910	569	2100
4-245	4861426177	»	12.41330	»	125	1,2	4А250М6	55	3870×4188×2920	4035	578	2130
4-246	4861426181	»	12.41430	»	125	1,6	4А280S6	75	3970×4188×2920	4215	584	2745
4-247	4861426184	Вентагрегат без регулирующего устройства	16.42200	»	160	0,8	4А250М6	55	3088×5340×2500	4480	1098	2680
4-248	4861426187	То же	16.42300	»	160	1,2	4А280S6	75	3088×5340×2500	4615	1110	3275
4-249	4861426191	»	16.42400	»	160	1,6	АО3-315S6	110	3088×5340×2500	5650	1249	3765
4-250	4861426192	»	20.42200	»	200	0,8	4А280S6	75	3088×5340×2500	4680	1115	3330
4-251	4861426193	»	20.42300	»	200	1,2	АО3-315S6	110	3088×5340×2500	5660	1280	3920
4-252	4861426194	»	20.42400	»	200	1,6	АО3-315М6	132	3088×5340×2500	5800	1297	3935
4-253	4861426195	»	25.42200	»	250	0,8	АО3-315S6	110	3770×6000×3120	7560	1441	4295
4-254	4861426196	»	25.42300	»	250	1,2	АО3-315М6	132	3770×6000×3120	7710	1445	4420
4-255	4861426197	»	25.42400	»	250	1,6	АО3-400М-10У2	160	3770×6000×3120	9020	1483	6040

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Блоки приемные					
4-256	4863481401	Блок приемный прямоточный с пневматическим приводом МИМ-К250-100-0,5В	03.5112.0	ТУ 22-4519—79	31,5	1620×2330×2643	440	110	342
4-257	4863481407	То же	04.5112.0	То же	40	1620×2330×3143	490	112	354
4-258	4863481414	»	06.5112.0	»	63	1620×4080×2643	730	160	464
4-259	4863481421	»	08.5112.0	»	80	1620×4080×3143	810	163	487
4-260	4863481427	Блок приемный прямоточный с двумя пневмоприводами	12.5112.0	»	125	2130×4080×4643	1410	205	806
4-261	4863481434	То же	16.5112.0	»	160	2130×4080×5643	1600	278	910
4-262	4863481441	То же, с четырьмя пневмоприводами	20.5112.0	»	200	2130×6425×4643	1970	412	1365
4-263	4863481447	То же	25.5112.0	»	250	2130×6425×5643	2240	486	1535
4-264	4863481404	Блок приемный прямоточный с электроприводом МЭО-4/63-0,63	03.5113.0	»	31,5	1620×2120×2643	430	112	390
4-265	4863481411	То же	04.5113.0	»	40	1620×2120×3143	480	117	402
4-266	4863481417	»	06.5113.0	»	63	1620×3870×2643	720	164	530
4-267	4863481424	»	08.5113.0	»	80	1620×3870×3143	800	166	542
4-268	4863481431	Блок приемный прямоточный с электроприводом МЭО-10/25-0,25	12.5113.0	»	125	2130×3900×4643	1390	241	870
4-269	4863481437	То же	16.5113.0	»	160	2130×3900×5643	1590	300	950
4-270	4863481444	»	20.5113.0	»	200	2130×5650×4643	1940	436	1185
4-271	4863481451	»	25.5113.0	»	250	2130×5650×5643	2210	456	1345
4-272	4863481454	Блок приемный смесительный с двумя пневмоприводами МИМ-К250-100-0,5В	03.5122.0	»	31,5	1620×2330×2843	530	125	480
4-273	4863481461	То же	04.5122.0	»	40	2120×2330×3343	660	139	522
4-274	4863481467	»	06.5122.0	»	63	1620×4080×2843	890	181	630
4-275	4863481474	»	08.5122.0	»	80	2120×4080×3343	1075	200	712
4-276	4863481481	То же, с тремя пневмоприводами	12.5122.0	»	125	2130×4080×5843	1545	292	1055
4-277	4863481487	То же, с четырьмя пневмоприводами	16.5122.0	»	160	2750×4080×5843	2275	382	1445
4-278	4863481494	То же, с шестью пневмоприводами	20.5122.0	»	200	2130×6425×4843	2250	473	1730
4-279	4863481498	То же, с восемью пневмоприводами	25.5122.0	»	250	2750×6425×5843	3270	657	2405

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
4-280	4863481457	Блок приемный смесительный с двумя электроприводами МЭО 4/63-0,63И	03.5123.0	ТУ 22-4519—79	31,5	1620×2120×2843	505	134	578
4-281	4863481464	То же	04.5123.0	То же	40	2120×2120×3343	635	148	615
4-282	4863481471	»	06.5123.0	»	63	1620×3870×2843	870	192	736
4-283	4863481477	»	08.5123.0	»	80	2120×3870×3343	1055	208	812
4-284	4863481484	Блок приемный смесительный с электроприводом МЭО-10/25-0,25 и электроприводом МЭО-4/63-0,63	12.5123.0	»	125	2130×3900×4843	1515	253	1045
4-285	4863481491	Блок приемный смесительный с 2-мя электроприводами МЭО-10/25-0,25	16.5123.0	»	160	2750×3960×5843	2245	393	1480
4-286	4863481497	То же	20.5123.0	»	200	2130×5790×4843	2220	564	1670
4-287	4863481499	»	25.5123.0	»	250	2750×5710×5843	3210	666	2015

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Блоки присоединительные										
4-288	4863484711	Блок присоединительный	03.53000	ТУ 22 4519—79	31,5	40	897×1735×2647	230	50	114
4-289	4863484714	То же	04.53000	То же	40	40	897×1735×3147	265	53	128
4-290	4863484717	»	06.53000	»	63	40	927×3485×2647	335	73	156
4-291	4863484721	»	08.53000	»	80	40	927×3485×3147	400	76	191
4-292	4863484724	»	12.53000	»	125	40	1027×3485×4647	595	93	280
4-293	4863484727	»	16.53010	»	160	20	6897×4667×5645	3510	768	1580
4-294	4863484731	»	16.53020	»	160	20	6897×4667×5645	3440	768	1580
4-295	4863484734	»	16.53030	»	160	20	6897×4667×5645	3510	768	1580
4-296	4863484737	»	20.53010	»	200	20	7397×5235×4645	3410	790	1595
4-297	4863484741	»	20.53020	»	200	20	7397×5235×4645	3340	790	1595
4-298	4863484744	»	20.53030	»	200	20	7397×5235×4645	3410	790	1595
4-299	4863484747	»	25.53010	»	250	20	7937×5417×5645	4455	839	2025
4-300	4863484751	»	25.53020	»	250	20	7937×5417×5645	4280	839	2025
4-301	4863484754	»	25.53030	»	250	20	7937×5417×5645	4345	839	2025

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Камеры воздушные					
4-302	4863481411	Камера воздушная	03.52100	ТУ 22-4519—79	31,5	622×1735×2665	120	25—00	58
4-303	4863481414	То же	04.52100	То же	40	622×1735×3165	140	27—00	63
4-304	4863481421	»	06.52100	»	63	622×3485×2665	160	30—40	69
4-305	4863481424	»	08.52100	»	80	622×3485×3165	170	31—30	78
4-306	4863481431	»	12.52100	»	125	622×3485×4665	210	40—70	98
4-307	4863481437	»	16.52100	»	160	622×3485×5665	245	43—60	112
4-308	4863481444	»	20.52100	»	200	622×5235×4665	265	70—00	136
4-309	4863481451	»	25.52100	»	250	622×5235×5665	320	72—00	157
4-310	4863481417	»	04.52200	»	40	1122×1735×3165	200	34—80	73
4-311	4863481427	»	08.52200	»	80	1122×3485×3165	250	44—30	100
4-312	4863481434	»	12.52200	»	125	1122×3485×4665	320	64—00	135
4-313	4863481441	»	16.52200	»	160	1122×3485×5665	370	69—00	160
4-314	4863481447	»	20.52200	»	200	1122×5235×4665	390	110—00	186
4-315	4863481454	»	25.52200	»	250	1122×5235×5665	420	115—00	225

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика			Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Камеры обслуживания									
4-316	4863481187	Камера обслуживания	03.70010	ТУ 22-4519—79	31,5	602×1790×2083	118	17—20	49
4-317	4863481188	То же	04.70010	То же	40	622×1790×2583	134	20—20	53
4-318	4863481189	»	06.70010	»	63	622×3540×2083	160	23—50	63
4-319	4863481191	»	08.70010	»	80	622×3540×2583	177	25—00	68
4-320	4863481192	»	12.70010	»	125	622×3540×4083	221	30—20	85
4-321	4863481193	»	16.70010	»	160	622×3540×5083	253	35—00	98
4-322	4863481194	»	20.50000	»	200	622×5290×4083	276	52—00	123
4-323	4863481195	»	25.50000	»	250	622×5290×5083	296	66—00	145

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
Каналы обводные для установки на воздухонагреватель								
4-324	4863482312	Канал обводной	031200.1	ТУ 22-4519—79	180×1743×583	30	6—20	14—00
4-325	4863482332	»	061200.1	То же	180×3491×583	52	7—00	20—00
4-326	4863482352	»	121200.1	»	180×3491×1083	58	8—30	22—00
4-327	4863482382	»	251200.1	»	363×5243×1083	160	10—10	50—00
Опора под кондиционер								
4-328	4863484515	Опора	007420.0	»	130×165×595	3,1	0—40	1—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	Краткая техническая характеристика: аэродинамическое сопротивление, Па	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Оборудование центральных кондиционеров типа КД Камеры орошения										
4-329	4863432273	Камера орошения	0101300	ТУ 22-4289—78 изв. № 1	10	160	1253×1043×1800	504	164	318
4-330	4863432274	То же	0201300	То же	20	160	1253×1860×1800	770	187	425

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, $м^3/ч$	площадь теплообменивающей поверхности, $м^2$	аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Воздухонагреватели											
4-331	4864116001	Воздухонагреватель с обводным каналом однорядный	01.1101.0	ТУ 22-4289—78	10	13,7	75	180×1018×1333	105	45—90	94
4-332	4864116004	То же, двухрядный	01.1102.0	То же	10	27,4	114	180×1018×1333	150	49—00	125
4-333	4864116021	То же, однорядный	02.1101.0	»	20	27,3	75	180×1845×1333	160	20—30	124
4-334	4864116024	То же, двухрядный	02.1102.0	»	20	54,5	114	180×1845×1333	250	39—20	195
4-335	4864116007	Воздухонагреватель с клапаном воздушным в обводном канале однорядный	01.12110	»	10	13,7	75	255×1018×1688	125	75—00	130
4-336	4864116011	То же, двухрядный	01.12120	»	10	27,4	114	255×1018×1688	170	80—00	160
4-337	4864116027	То же, однорядный	02.12110	»	20	27,3	75	255×1845×1688	180	65—00	162
4-338	4864116031	То же, двухрядный	02.12120	»	20	54,5	114	255×1845×1688	270	70—00	233

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	холодоотдающая поверхность, м²	аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Воздухоохладители поверхностные											
4-339	4864131111	Воздухоохладитель поверхностный пятирядный	01.02050	ТУ 22-4289—78	10	86	210	1175×1018×1802	595	232	524
4-340	4864131114	То же, шестирядный	01.02060	То же	10	103,2	240	1175×1018×1802	650	249	578
4-341	4864131117	То же, семирядный	01.02070	»	10	120,4	280	1358×1018×1802	770	263	643
4-342	4864131121	То же, восьмирядный	01.02080	»	10	137,6	310	1358×1018×1802	825	274	690
4-343	4864131211	То же, пятирядный	02.02050	»	20	170,8	210	1175×1845×1802	1000	234	810
4-344	4864131214	То же, шестирядный	02.02060	»	20	204,9	240	1175×1845×1802	1110	254	920
4-345	4864131217	То же, семирядный	02.02070	»	20	239,1	280	1358×1845×1802	1285	269	1030
4-346	4864131221	То же, восьмирядный	02.02080	»	20	273,2	310	1358×1845×1802	1395	281	1125

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность по воздуху, тыс. м³/ч	сопротивление фильтра, Па	общая площадь фильтрующего материала, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг		
				Фильтры							
4-347	4864131231	Фильтр воздушный с объемным нетканым фильтрующим материалом ФРНК-1	01.2110.0	ТУ 22-4289—78	10	60	14,7	622×988×1800	90	65	177
4-348	4864131234	То же	02.2110.0	То же	20	60	29,4	622×1735×1800	165	92	293
4-349	4864131224	Фильтр масляный самоочищающийся (воздушный сетчатый) с регенерацией фильтрующего сетчатого элемента в масле	01.2001.0	»	10	80	—	470×1024×2057	200	101	210
4-350	4864131227	То же	02.2001.0	»	20	80	—	470×1851×2057	280	109	265

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	живое сечение, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Клапаны воздушные										
4-351	4863383147	Клапан воздушный с механизмом мембранным колебательным МИМК-200-100-5В и фильтром ФВ-6	01.3320.0	ТУ 22-4289—78	10	0,416	320×1460×700	57	20—90	128—00
4-352	4863383145	То же	01.3321.0	То же	10	0,63	355×908×1500	95	23—20	137—00
4-353	4863383148	Клапан воздушный с электроприводом МЭО-063/25-0,25П	01.3330.0	»	10	0,416	215×1070×600	45	23—90	90—00
4-354	4863383146	То же	01.3331.0	»	10	0,63	250×908×1500	83	25—40	97—00
4-355	4863383634	»	02.3320.0	»	20	0,83	320×2285×710	83	26—30	144—00
4-356	4863383627	»	02.3421.0	»	20	1,256	355×1735×1500	130	29—40	152—00
4-357	4863383637	Клапан воздушный с электроприводом МЭО-063/25-0,25П	02.3330.0	»	20	0,83	215×1895×600	71	28—90	105—00
4-358	4863383631	То же	02.3431.0	»	20	1,256	250×1735×1500	118	30—40	112—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					производительность, тыс. м³/ч	давление, кПа	мощность электродвигателя, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг		
Вентиляторные агрегаты											
4-359	4861415301	Вентиляторный агрегат с электродвигателем 4А112М4 и направляющим аппаратом с ручным приводом	01.4131.0	ТУ 22-4289—78	10	1,0	5,5	1151×1272×1250	255	65	288
4-360	4861415304	То же, с электродвигателем 4А132S4У3	02.4121.0	То же	20	0,8	7,5	1576×1742×1650	665	83	620
4-361	4861415307	То же, с электродвигателем 4А132М4У3	02.4131.0	»	20	1,2	11	1576×1742×650	700	83	642

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
				Камеры обслуживания					
4-362	4863481101	Камера обслуживания	01.5000.0	ТУ 22-4289—78	10	622×951×1333	65	20—30	43—00
4-363	4863481104	То же	02.5000.0	То же	20	622×1778×1333	81	23—10	52—00
				Камеры воздушные					
4-364	4863481401	Камера воздушная	01.5200.0	»	10	622×951×1353	66	22—70	47—00
4-365	4863481404	То же	02.52000	»	20	622×1778×1353	79	30—70	60—00
				Секции присоединительные					
4-366	4863483691	Секция присоединительная к вентиляторному агрегату	0153000	»	10	255×908×1333	30	12—50	25—00
4-367	4863483692	То же	02.5300.0	»	20	255×1735×1333	50	15—30	30—00
4-368	4863484521	Опора	Опора 0011.2		—	130×165×500	2	0—40	1—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	аэродинамическое сопротивление, Па	эффективность очистки воздуха, %	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Фильтры воздушные (самоочищающиеся)												
Предназначены для очистки воздуха от средне- и мелкодисперсной пыли в системах кондиционирования воздуха и проточной вентиляции при запыленности воздуха до 1 мг/м³												
4-369	4863211113	Фильтр воздушный (самоочищающийся) с электродвигателем 4АХ71А4	КДМ-1006	ТУ 22-3636—76	10000	69÷118	70÷80	470×1074×2130	193	19,2	117	235
4-370	4863211116	То же	КДМ-2006	То же	20000	69÷118	70÷80	470×1834×2130	254	19,2	131	280

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность по воздуху, тыс. м³/ч	площадь фильтрующего материала, м²	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Фильтры рулонные											
Предназначены для очистки воздуха от пыли в системах кондиционирования воздуха и приточной вентиляции при его среднегодовой запыленности до 0,5 мг/м³, эффективность очистки 80% при аэродинамическом сопротивлении 69÷196 Па											
4-371	4863222114	Фильтр рулонный с датчиком ДПН-100 и фильтрующим материалом ФСВУ	Ф2РУ7А	ТУ 22-3071—74	20	61,2	2044×464×2433	360	20	168	460
4-372	4863222204	То же	Ф4РУ4А	То же	40	61,2	2545×464×2930	408	20	191	510
4-373	4863222224	»	Ф6РУ6А	»	60	76,8	3095×464×3700	633	20	237	670
4-374	4863222237	»	Ф8РУ2А	»	80	91,8	3595×464×3700	717	20	263	725
4-375	4863222244	»	Ф12РУ1А	»	120	91,8	3595×464×5090	970	20	284	820
То же, до 5 мг/м², эффективность очистки воздуха 95% при аэродинамическом сопротивлении 98÷118 Па											
4-376	5112283001	Фильтр рулонный с фильтрующим материалом ФВН	Ф2РП7Б	ТУ 27-20-091067—74		200**	2040×480×2435	430	3*	184	475
4-377	5112283004	То же	Ф4РП4Б	То же	40	200**	2545×480×2935	540	3*	202	516
4-378	5112283007	»	Ф6РП6Б	»	60	300**	3100×480×3715	740	3*	245	680
4-379	5112283010	»	Ф8РП2Б	»	80	300**	3670×480×3715	850	3*	270	735
4-380	5112283013	»	Ф12РП1Б	»	120	300**	3670×480×5090	1050	3*	327	865
Фильтры ячейковые											
Предназначены для очистки воздуха от пыли и микроорганизмов в системах приточной и рециркуляционной вентиляции и кондиционирования воздуха при запыленности воздуха не более 0,1 мг/м³. Эффективности очистки 100%, аэродинамическое сопротивление 118÷245Па											
4-381	5112283031	Фильтр ячейковый с фильтрующим материалом ФПП	ФЯЛ-1	ТУ 27-09-1055—74	2	8,2	310×550×710	43	3*	26—80 (в руб. и коп.)	107

* Срок службы до первого капитального ремонта указан в годах.
** Значения приведены в пог. м.

5*

Калориферы

Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции воздушного отопления и кондиционирования воздуха, запыленностью до 0,15 мг/м³*

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
5-001	4863512237	Калорифер	КВС1А-П	ТУ 22-4459—79	27,1	8,55	50	651×450×180	43,9	12*	14—00	24—00	—
5-002	4863512240	»	КВС2А-П	То же	34,6	10,62	50	776×450×180	51,0	12*	14—40	33—00	—
5-003	4863512243	»	КВС3А-П	»	42,3	12,70	50	901×450×180	58,2	12*	15—00	38—00	—
5-004	4863512246	»	КВС4А-П	»	49,8	14,67	50	1026×450×180	65,2	12*	15—60	43—00	—
5-005	4863512249	»	КВС5А-П	»	65,8	18,81	50	1276×450×180	79,5	12*	16—40	53—00	—
5-006	4863512252	»	КВС6А-П	»	38,0	11,4	50	651×575×180	56,2	12*	14—80	35—00	1—75**
5-007	4863512255	»	КВС7А-П	»	48,5	14,16	50	776×575×180	65,6	12*	15—40	42—00	2—00**
5-008	4863512258	»	КВС8А-П	»	59,2	16,92	50	901×575×180	75,8	12*	16—20	48—00	2—35**
5-009	4863512261	»	КВС9А-П	»	69,8	19,56	50	1026×575×180	83,8	12*	16—80	54—00	2—65**
5-010	4863512264	»	КВС10А-П	»	92,2	25,08	50	1276×575×180	102,2	12*	17—80	63—00	3—10**
5-011	4863512267	»	КВС11А-П	»	262,5	72,00	50	1774×1075×180	287,6	12*	35—20	152—00	8—30**
5-012	4863512270	»	КВС12А-П	»	394,0	108,00	50	1774×1575×180	411,0	12*	47—00	251—00	11—90**
5-013	4863512[illegible]1	»	КВБ1А-П	»	32,7	11,38	67,2	651×450×220	56,4	12*	15—00	38—00	—
5-014	4863512304	»	КВБ2А-П	»	41,9	14,21	67,2	776×450×220	66,0	12*	16—10	46—00	—

* Ресурс до первого капитального ремонта указан в годах.

** Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 августа 1992 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
					номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч			
5-015	4863512307	Калорифер	КВБ3А-П	ТУ 22-4459—79	50,8	16,86	67,2	901×450×220	75,5	12*	17—00	52—00	—
5-016	4863512310	»	КВБ4А-П	»	59,8	19,48	67,2	1026×450×220	84,7	12*	17—60	58—00	—
5-017	4863512313	»	КВБ5А-П	»	79,9	25,00	67,2	1276×450×220	103 7	12*	19—10	73—00	—
5-018	4863512316	»	КВБ6А-П	»	45,7	15,14	67,2	651×575×220	72,7	12*	16—70	48—00	2—35**
5-019	4863512319	»	КВБ7А-П	»	58,2	18,84	67,2	651×575×220	84,0	12*	17—40	55—00	2—70**
5-020	4863512322	»	КВБ8А-П	»	70,9	22,44	67,2	901×575×220	96,0	12*	18—30	65—00	3—15**
5-021	4863512325	»	КВБ9А-П	»	83,6	25,00	67,2	1026×575×220	109,1	12*	19—10	72—00	3—50**
5-022	4863512328	»	КВБ10А-П	»	110,3	33,34	67,2	1276×575×220	113,7	12*	20—00	88—00	4—30**
5-023	4863512331	»	КВБ11А-П	»	313,5	95,63	67,2	1774×1075×220	379,0	12*	41—00	241—00	12—20**
5-024	4863512334	»	КВБ12А-П	»	470,0	143,5	67,2	1774×1575×220	538,0	12*	53—00	352—00	17—80
5-025	4863512167	»	КВБ1-П-01	ТУ 36-1710—74, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6	26,0	9,54	43,3	683×450×160	44	35	11—80	34—00	—
5-026	4863512171	»	КВБ2-П-01	»	32,9	11,80	43,3	808×450×160	52	35	12—80	39—00	—
5-027	4863512174	»	КВБ3-П-01	»	40,4	14,06	43,3	933×450×160	60,2	35	13—70	45—00	—
5-028	4863512177	»	КВБ4-П-01	»	48,0	16,3	43,3	1058×450×160	68,3	35	14—60	50—00	—
5-029	4863512181	»	КВБ5-П-01	»	62,6	20,75	43,3	1308×450×160	84,5	35	16—60	62—00	—

* Ресурс до первого капитального ремонта указан в годах.

** Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
5-030	4863512183	Калорифер	КВБ6-П-01	ТУ 36-1710—74, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6	34,6	12,73	43,3	698×573×160	57,1	35	13—20	42—00	—
5-031	4863512185	»	КВБ7-П-01	То же	43,9	15,73	43,3	823×573×160	67,7	35	14—40	49—00	—
5-032	4863512187	»	КВБ8-П-01	»	53,9	18,74	43,3	948×573×160	78,2	35	14—20	57—00	—
5-033	4863512189	»	КВБ9-П-01	»	63,9	21,75	43,3	1073×573×160	88,8	35	16—80	64—00	—
5-034	4863512192	»	КВБ10-П-01	»	83,7	27,70	43,3	1323×575×160	110	35	18—80	79—00	—
5-035	4863512194	»	КВБ11-П-01	»	255,8	79,2	43,3	1823×1073×160	292	35	38—00	202—00	—

Воздухонагреватели (калориферы) с теплоносителем пар

Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха и в сушильных установках

5-036	4863511237	Воздухонагреватель	КПС1-П	ТУ 22-4464—79	45,7	8,55	48,8	808×450×180	43,9	5*	14—00	24—00	—
5-037	4863511240	То же	КПС2-П	То же	56,7	10,62	48,8	927×450×180	51,0	5*	14—40	33—00	—
5-038	4863511243	»	КПС3-П	»	67,5	12,70	48,8	1052×450×180	58,2	5*	15—00	38—00	—
5-039	4863511246	»	КПС4-П	»	78,2	14,67	48,8	1177×450×180	65,2	5*	15—60	43—00	—
5-040	4863511249	»	КПС5-П	»	99,9	18,81	48,8	1427×450×180	79,5	5*	16—40	53—00	—
5-041	4863511252	»	КПС6-П	»	61,0	11,4	48,8	832×575×180	56,2	5*	14—60	35—00	—
5-042	4863511255	»	КПС7-П	»	75,2	14,16	48,8	957×575×180	65,6	5*	15—20	42—00	—
5-043	4863511258	»	КПС8-П	»	89,6	16,92	48,8	1082×575×180	74,8	5*	15—60	48—00	—

* Ресурс до первого капитального ремонта указан в годах.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
5-044	4863511261	Воздухонагреватель	КПС9-П	ТУ 22-4464—79	104,1	19,56	48,8	1207×575×180	83,8	5*	16—80	54—00	—
5-045	4863511264	»	КПС10-П	То же	132,9	25,08	48,8	1457×575×180	102,2	5*	17—60	68—00	—
5-046	4863511267	»	КПС11-П	»	379,7	62,00	48,8	1957×1075×180	287,6	5*	34—60	152—00	—
5-047	4863511270	»	КПС12-П	»	569,1	108,00	48,8	1987×1575×180	411,0	5*	45—60	250—00	—
5-048	4863511301	»	КПБ1-П	»	54,6	11,38	66,0	802×450×220	56,4	5*	15—00	38—00	—
5-049	4863511304	»	КПБ2-П	»	67,8	14,21	66,0	927×450×220	66,0	5*	16—10	46—00	—
5-050	4863511307	»	КПБ3-П	»	45,7	16,86	66,0	1052×450×220	75,5	5*	17—00	52—00	—
5-051	4863511310	»	КПБ4-П	»	112,1	19,48	66,0	1177×450×220	84,7	5*	17—60	58—00	—
5-052	4863511313	»	КПБ5-П	»	119,4	25,00	66,0	1427×450×220	103,2	5*	19—10	73—00	—
5-053	4863511317	»	КПБ6-П	»	73,0	15,14	66,0	832×575×220	72,7	5*	16—50	48—00	—
5-054	4863511320	»	КПБ7-П	»	89,9	18,81	66,0	957×575×220	84,0	5*	17—20	55—00	—
5-055	4863511323	»	КПБ8-П	»	107,1	22,44	66,0	1082×575×220	96,6	5*	18—00	65—00	—
5-056	4863511326	»	КПБ9-П	»	124,3	25,00	66,0	1207×575×220	109,1	5*	18—80	73—00	—
5-057	4863511329	»	КПБ10-П	»	158,8	33,34	66,0	1457×575×220	133,7	5*	19—60	88—00	—
5-058	4863511332	»	КПБ11-П	»	453,7	95,63	66,0	1957×1075×220	373,0	5*	39—70	241—00	—
5-059	4863511335	»	КПБ12-П	»	680,0	143,50	66,0	1987×1575×220	558,0	5*	52—80	350—00	—

* Ресурс до первого капитального ремонта указан в годах.

Кало

риферы

Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха и в сушильных установках

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Кратная техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
5-060	4863532111	Калорифер биметаллический со спирально-накатным оребрением	КСК3-1-02	ТУ 22-4334—78	32,9	8,05	64,2	687×450×180	35,7	45	15—00	40—00	—
5-061	4863532114	То же	КСК3-2-02	То же	41,6	9,93	64,2	812×450×180	40,8	45	15—40	45—00	—
5-062	4863532117	»	КСК3-3-02	»	50,7	11,8	64,2	937×450×180	45,8	45	16—30	50—00	—
5-063	4863532121	»	КСК3-4-02	»	59,7	13,67	64,2	1062×450×180	50,9	45	16—80	56—00	—
5-064	4863532124	»	КСК3-5-02	»	78,5	17,42	64,2	1312×450×180	61,0	45	17—50	64—00	—
5-065	4863532127	»	КСК3-6-02	»	46,6	10,85	64,2	575×602×180	46	45	16—20	46—00	1—20*
5-066	4863532131	»	КСК3-7-02	»	58,9	13,37	64,2	575×727×180	51,8	45	16—40	54—00	1—40*
5-067	4863532134	»	КСК3-8-02	»	71,5	15,89	64,2	575×825×180	58,9	45	17—00	61—00	1—60*
5-068	4863532137	»	КСК3-9-02	»	84,4	18,41	64,2	575×977×180	65,4	45	17—40	70—00	1—70*
5-069	4863532141	»	КСК3-10-02	»	111,1	23,45	64,2	575×1227×180	76,3	45	18—50	82—00	2—10*
5-070	4863532144	»	КСК3-11-02	»	347,3	68,01	64,2	1075×1727×180	193,0	45	35—50	206—00	5—80*
5-071	4863532147	»	КСК3-12-02	»	527,6	102,5	64,2	1575×1727×180	286,0	45	46—50	300—00	8—40*
5-072	4863532151	»	КСК4-1-02	»	36,1	10,54	80	687×450×180	44,2	45	17—50	46—00	—
5-073	4863532154	»	КСК4-2-02	»	45,9	12,98	80	812×450×180	50,6	45	18—00	52—00	—
5-074	4863532157	»	КСК4-3-02	»	56,1	15,43	80	937×450×180	57,1	45	18—70	60—00	—
5-075	4863532161	»	КСК4-4-02	»	66,4	17,88	80	1062×450×180	63,5	45	19—00	66—00	—

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Нормативная чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
5-076	4863532164	Калорифер биметаллический со спирально-накатным оребрением	КСК4-5-02	ТУ 22-4334—78	87,9	22,78	80	1312×450×180	76,4	45	20—20	80—00	—
5-077	4863532167	То же	КСК4-6-02	То же	51,8	14,26	80	575×602×180	57,1	45	18—30	56—00	1—50*
5-078	4863532171	»	КСК4-7-02	»	65,8	17,57	80	575×727×180	65,4	45	18—80	63—00	1—70*
5-079	4863532174	»	КСК4-8-02	»	80,4	20,88	80	575×852×180	73,8	45	19—30	75—00	2—00*
5-080	4863532177	»	КСК4-9-02	»	95,2	24,19	80	575×977×180	82,1	45	20—00	83—00	2—10*
5-081	4863532181	»	КСК4-10-02	»	126,1	30,82	80	575×1227×180	98,8	45	21—30	101—00	2—60*
5-082	4863532184	»	КСК4-11-02	»	401,3	90,04	80	1057×1727×180	251,0	45	41—60	264—00	7—40*
5-083	4863532187	»	КСК4-12-02	»	604,9	136,02	80	1575×1727×180	370,0	45	58—00	393—00	10—80*

Воздухонагреватели (калориферы) с теплоносителем пар

Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха

5-084	4863531201	Воздухонагреватель	КП31-СК	ТУ 22-4464—79	52,2	8,05	64,3	802×450×180	35,7	5**	15—00	40—00	—
5-085	4863531204	То же	КП32-СК	То же	63,9	9,93	64,3	927×450×180	40,8	5**	15—40	45—00	—
5-086	4863531207	»	КП33-СК	»	76,5	11,80	64,3	1052×450×180	45,8	5**	16—30	50—00	—
5-087	4863531210	»	КП34-СК	»	88,6	13,67	64,3	1177×450×180	50,9	5**	16—80	56—00	—
5-088	4863531213	»	КП35-СК	»	113,0	17,42	64,3	1427×450×180	61,0	5**	17—50	64—00	—
5-089	4863531216	»	КП36-СК	»	70,2	10,85	64,3	832×575×180	46,0	5**	16—20	45—00	—
5-090	4863531219	»	КП37-СК	»	86,4	13,37	64,3	957×575×180	51,8	5**	16—50	52—00	—

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 декабря 1982 г.
** Капитальный ремонт не предусмотрен, указан общий срок службы в годах.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
5-091	4863531222	Воздухонагреватель	КП38-СК	ТУ 22-4464—79	102,7	15,89	64,3	1082×575×180	58,9	5*	17—00	60—00	—
5-092	4863531225	То же	КП39-СК	То же	119,0	18,41	64,3	1207×575×180	65,4	5*	17—40	70—00	—
5-093	4863531228	»	КП310-СК	»	151,7	23,45	64,3	1457×575×180	76,3	5*	18—50	81—00	—
5-094	4863531231	»	КП311-СК	»	438,3	68,01	64,3	1957×1075×180	195,3	5*	35—60	205—00	—
5-095	4863531234	»	КП312-СК	»	659,7	102,50	64,3	1987×1575×180	286,0	5*	46—50	298—00	—
5-096	4863531237	»	КП41-СК	»	61,2	10,54	80,2	802×450×180	44,2	5*	17—50	46—00	—
5-097	4863531240	»	КП42-СК	»	75,4	12,98	80,2	927×450×180	50,6	5*	18—00	52—00	—
5-098	4863531243	»	КП43-СК	»	89,6	15,43	80,2	1052×450×180	57,1	5*	18—70	60—00	—
5-099	4863531246	»	КП44-СК	»	103,5	17,88	80,2	1177×450×180	63,5	5*	19—00	66—00	—
5-100	4863531249	»	КП45-СК	»	132,3	22,78	80,2	1427×450×180	76,4	5*	20—20	80—00	—
5-101	4863531252	»	КП46-СК	»	82,5	14,26	80,2	832×575×180	57,1	5*	18—30	57—00	—
5-102	4863531255	»	КП47-СК	»	101,6	17,57	80,2	957×575×180	65,4	5*	18—80	63—00	—
5-103	4863531258	»	КП48-СК	»	120,7	20,88	80,2	1088×575×180	73,8	5*	19—40	74—00	—
5-104	4863531261	»	КП49-СК	»	139,9	24,19	80,2	1207×575×180	82,1	5*	20—00	83—00	—
5-105	4863531264	»	КП410-СК	»	178,2	30,32	80,2	1457×575×180	98,8	5*	21—30	100—00	—
5-106	4863531267	»	КП411-СК	»	517,5	90,04	80,2	1957×1075×180	251,0	5*	41—60	263—00	—
5-107	4863531270	»	КП412-СК	»	780,0	136,02	80,2	1987×1575×180	370,0	5*	59—00	392—00	—

* Капитальный ремонт не предусмотрен, указан общий срок службы в годах.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, тыс. м³/ч	теплопроизводительность, кВт	температура нагретого воздуха, °С	потребляемая мощность, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг	срок службы в годах	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Установка электро											
		Предназначены для нагрева воздуха в бытовых											
5-108	344332	Установка электрокалориферная с электродвигателем 4АА56В4, реле времени РВП-72-3122 и реле контроля фаз ЕЛ-10	ЭКМ-20	ТУ 34-4000—74 изм. 1	1,4	2,0	30	20,7	820×615×770	58	3	74—00	232—00
5-109	344332	То же, с электродвигателем 4АА56В4	ЭКМ-20А	То же	1,4	2,0	30	20,7	820×615×770	54	3	66—00	182—00

калориферная

и производственных помещениях

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	теплопроизводительность, кВт	наименование теплоносителя	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Агрегаты										
		Предназначены для воздушного отопления										
5-110	4863112413	Агрегат отопительный	СТД-100	ТУ 36-1156—77 изм. 1	8490	112,8	Вода	1166×951×816	270	31,5	35—40	183—00
5-111	4863112416	То же	СТД-100	То же	8770	116,2	Пар	1004×904×816	163	31,5	21—30	122—00
5-112	4863112714	Агрегат отопительный с электродвигателем 4А100S4У3	СТД-300М	ТУ 36-478—77 изм 1, 2	28200	344,0	Пар	1760×3035×1166	783	31,5	83—00	422—00
5-113	4863112716	То же	СТД-300М	То же	24600	349,0	Вода	1760×3163×1166	1113	31,5	112—00	592—00
5-114	4863112719	Агрегат отопительный с электродвигателем 4А100S4У3	СТД-300П	ТУ 36-2229—79	24600	349,0	Вода	1516×1700×1262	790	38	140—00	565—00
5-115	4863111101	Агрегат отопительный с электродвигателем 4А160S6	АО-1000/750	ТУ 34-5340—76 изв. 1, 2	60500	1163,0	Пар, горячая вода	2965×2150×3990	2063	7	1003—00	2055—00

отопительные

промышленных и общественных зданий

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, тыс. м³/ч	теплопроизводительность, кВт	температура нагретого воздуха, °С	потребляемая мощность, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг	срок службы в годах	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Завесы воздушно-тепловые											
		Предназначены для установки внутри промышленных зданий у ворот технологиче											
5-116	4863112721	Воздушно-тепловая завеса	А6,3×3,600 СТД7296	ТУ 36-1735—74 изм. 1, 2, 3, 4	31	274,4	Вода	945×822×5068	1148	25	140—00	1130—00

унифицированные

ских проемов для предотвращения поступления холодного воздуха в помещение

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	холодопроизводительность, Вт	напряжение питания, В	сила тока, А	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Воздухоохладитель											
		Предназначен для охлаждения воздуха в системе											
5-117	4218822150	Воздухоохладитель термоэлектрический	04М	ОСТ 100813—76 изм. 1, 2	90	350	27	26	295×274×115	11	3	188—00	411—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: площадь живого сечения, мм	количество лопаток, шт.	мощность электронагревателя, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции, в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене за Знак качества в руб. и коп.
		Клапаны воздушные											
		Предназначены для регулирования количества воздуха и газовых смесей в системах кондиционирования воздуха и вентиляции низкого давления (до 1225 Па)											
6-001	4863314301	Клапан с исполнительным механизмом МЭО-063/25-025П и электроподогревателями типа ТЭН-100Б	КВУ600×1000А	ТУ 22-4433—79									
6-002	4863314304	То же, с исполнительным механизмом МЭО-4/63-025	КВУ1600×1000А	То же									
6-003	4863314329	То же	КВУ1800×1000А	»									
6-004	4863314311	То же, с исполнительным механизмом МЭО-10/25-25И	КВУ2400×1000А	»									
6-005	4863314307	То же, с исполнительным механизмом МЭО-10/25-25И и электроподогревателем ТЭН-140Б	КВУ1800×1400А	»									
6-006	4863314316	То же	КВУ2400×1400А	ТУ 22-4433—79									
		термоэлектрический											
		принудительной вентиляции самолетов и вертолетов											
					0,57	3	1,6	160×1220×897	49,2	34	13—30	92—00	2—60*
					1,48	8	3,6	495×1240×1913	118,8	34	24—30	228—00	7—90*
					1,85	10	4,4	495×1240×2283	137,5	34	27—30	241—00	8—00*
					2,4	13	5,6	495×1240×2338	166,3	34	31—50	318—00	7—20*
					2,6	10	6,93	495×1580×2283	161,4	34	23—90	310—00	7—40*
					3,4	13	8,82	495×1580×2838	195,8	34	31—00	335—00	7—50*

* Поощрительная надбавка к оптовой цене сроком действия до 1 июля 1982 г.

№ поз.	ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: площадь живого сечения, мм	количество лопаток, шт.	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения									
		Предназначены для регулирования воздушного потока в вентиляционных системах промышленных и общественных зданий									
6-007	4863311101	Клапан воздушный регулирующий с ручным приводом	КВР200×200	ТУ 400-28-360—80	0,028	1	286×435×120	4,52	32	3—70	7—30
6-008	4863311107	То же	КВР200×250	То же	0,036	1	336×435×120	4,93	32	3—70	7—40
6-009	4863311121	»	КВР250×250	»	0,040	1	336×485×120	5,33	32	3—80	7—60
6-010	4863311114	»	КВР200×400	»	0,059	1	486×435×120	6,20	32	3—90	8—00
6-011	4863311124	»	КВР250×400	»	0,066	1	486×485×120	6,66	32	4—00	8—50
6-012	4863311134	»	КВР400×400	»	0,135	2	486×635×120	8,91	32	5—50	11—40
6-013	4863311127	»	КВР250×500	»	0,083	1	586×485×120	8,00	32	5—10	10—50
6-014	4863311137	»	КВР400×500	»	0,171	2	586×635×120	10,81	32	5—90	12—60
6-015	4863311144	»	КВР500×500	»	0,173	2	586×735×120	11,79	32	6—20	13—40
6-016	4863311141	»	КВР400×800	»	0,278	2	886×635×120	14,73	32	6—60	14—70
6-017	4863311147	»	КВР500×800	»	0,280	2	886×735×120	16,35	32	6—80	15—50
6-018	4863311154	»	КВР800×800	»	0,565	4	886×1035×120	22,83	32	9—60	21—50
6-019	4863311151	»	КВР500×1000	»	0,354	2	1090×735×120	20,35	32	7—40	16—00
6-020	4863311157	»	КВР800×1000	»	0,712	4	1090×1035×120	28,93	32	10—50	24—00
6-021	4863311161	»	КВР1000×1000	»	0,895	5	1090×1239×120	34,34	32	12—50	27—00
6-022	4863311101	Клапан воздушный с электрическим приводом МЭО-063/25-0,25П	КВР200×200	»	0,028	1	286×435×120	11,05	32	3—90	62—00
6-023	4863311107	То же	КВР200×250	»	0,036	1	336×435×120	11,46	32	3—90	62—00
6-024	4863311121	»	КВР250×250	»	0,040	1	336×485×120	11,86	32	3—90	62—00
6-025	4863311114	»	КВР200×400	»	0,059	1	486×435×120	12,73	32	4—00	62—00
6-026	4863311124	»	КВР250×400	»	0,066	1	486×485×120	13,19	32	4—20	63—00
6-027	4863311134	»	КВР400×400	»	0,135	2	486×635×120	15,41	32	5—70	66—00
6-028	4863311127	»	КВР250×500	»	0,083	1	586×485×120	14,51	32	5—30	65—00
6-029	4863311137	»	КВР400×500	»	0,171	2	586×635×120	17,32	32	6—00	67—00
6-030	4863311144	»	КВР500×500	»	0,173	2	586×735×120	18,30	32	6—30	68—00
6-031	4863311141	»	КВР400×800	»	0,278	2	886×635×120	21,25	32	6—70	69—00
6-032	4863311147	»	КВР500×800	»	0,280	2	886×735×120	22,87	32	7—00	70—00
6-033	4863311154	»	КВР800×800	»	0,565	4	886×1035×120	29,55	32	9—80	76—00
6-034	4863311151	»	КВР500×1000	»	0,354	2	1090×735×120	26,87	32	7—80	71—00
6-035	4863311157	»	КВР800×1000	»	0,712	4	1090×1035×120	35,65	32	10—70	79—00
6-036	4863311161	»	КВР1000×1000	»	0,895	5	1090×1239×120	34,34	32	12—50	82—00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: диаметр условного прохода, мм	рабочее давление, кПа	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. циклов	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Клапаны герметические								
		Предназначены для установки в качестве запорных устройств		**вентиляционные**						
				в системах воздуховодов или на трубопроводах выхлопных газов дизелей						
6-037	374236300604	Клапан герметический вентиляционный с электроприводом ТЭ099-058-12М	ИА01012.200	ТУ 26-07-1082—74 изм. 1, 2, 3	200	5	64	10	53	238
6-038	3742373007.09	То же, с электроприводом ТЭ099-058-13М	ИА01009.300	То же	300	5	118	10	131	360
6-039	3742373008.08	То же	ИА01009.400	»	400	5	170	10	169	444
6-040	3742373010.03	То же, с электроприводом Б099.059.1	ИА01009.600	»	600	5	284	10	194	553
6-041	3742373012.01	То же	ИА01009.800	»	800	5	532	10	295	775
6-042	3742373014.10	»	ИА01009.1000	»	1000	5	965	10	450	1190
6-043	3742373015.09	»	ИА01009.1200	»	1200	5	1365	10	552	1430
6-044	3742363008.02	То же, с ручным приводом	ИА01013.200	»	200	5	34	10	53	112
6-045	3742373033.07	То же	ИА01010.300	»	300	5	82	10	104	197
6-046	3742373034.05	»	ИА.01010.400	»	400	5	194	10	151	338
6-047	3742373036.04	»	ИА.01010.600	»	600	5	230	10	169	390
6-048	3742373022.10	То же, повышенной прочности с электроприводом ТЭ099-058-13М	ИА.01011.300	»	300	5	168	10	155	420
6-049	3742373024.08	Клапан герметический вентиляционный с электроприводом Б.099.059.1	ИА01011.600	»	600	5	455	10	223	633
6-050	3742373026.06	То же	ИА01011.800	»	800	5	967	10	397	1231
6-051	3742373028.04	»	ИА.01011.1000	»	1000	5	1890	10	642	1860
6-052	3742373029.03	»	ИА.01011.1200	»	1200	5	2480	10	873	2435
6-053	3742373017.07	»	ИА01014.450	»	450	7	518	10	331	870
6-054	3742373019.05	То же, с электроприводом Б.099.0541	ИА01014.800	»	800	7	1350	10	572	1610
6-055	3742373030.10	То же, с ручным приводом	ИА01015.450	»	450	7	474	10	323	740

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: проходное сечение, м²	рабочие перепады давления, Па	пропускная способность, м³/ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. циклов	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
Клапаны избыточного давления												
Предназначены для автоматического перепуска воздуха или неагрессивных газов перепада давления не менее 30Па и не допускают обратного перетока												
6-056	691524.0057	Клапан избыточного давления	КИД-100У4	ОСТ 95-238—79	0,004	50; 100	68,5; 97	142×245×165	5,2	63	28—80	43—00
6-057	691524.0058	То же	КИД-150У4	То же	0,011	30; 50; 70; 100	146; 189; 224; 268	179×360×224	10,0	63	36—00	54—00
6-058	691524.0059	»	КИД-200У4	»	0,017	30; 50; 70; 100	229; 296; 350; 418	157×450×280	10,0	63	37—00	56—00
6-059	691524.0060	»	КИД-250У4	»	0,026	30; 50; 70; 100	330; 427; 505; 603	168×535×335	17,3	63	39—60	61—00
6-060	691524.0061	»	КИД-300У4	»	0,038	30; 50; 70; 100	493; 636; 753; 900	168×620×390	18,6	63	40—70	63—00
6-061	691524.0062	»	КИД-350У4	»	0,049	30; 50; 70; 100	636; 820; 970; 1160	196×680×450	23,2	63	45—60	73—00
6-062	691524.0063	»	КИД-400У4	»	0,070	30; 50; 70; 100	857; 1100; 1310; 1565	201×760×500	32,8	63	52—00	81—00
6-063	691524.0064	»	КИД-500У4	»	0,126	30; 50; 70; 100	1630; 2100; 2500; 2970	193×890×580	43,0	63	61—00	98—00

односстороннего действия

с температурой до 70° С (343К) из одного помещения в другое при наличии при максимальном повышении давления до 0,1 МПа

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	Марка или тип	№ поз. в настоящем прейскуранте
А		
Агрегаты отопительные	АО СТД	5-115 5-110÷5-114
Аэратор поворотный	ПАМ-24	4-026
Б		
Блоки приемные	КТЦ	4-256÷4-287
Блоки присоединительные	КТЦ	4-288÷4-301
Блоки тепломассообмена	КТЦ	4-109÷4-116
В		
Вентиляторные агрегаты	КД КТЦ	4-359÷4-362 4-221÷4-255
Вентиляторы вагонные	А10-000	1-107
	$\frac{013}{000}$	1-104
	$\frac{014}{000}$	1-105
	$\frac{014}{000}-1$	1-106
	321.85.30.032	1-108
Вентиляторы котельные дутьевые	ВД-2,7 19ЦС-63 30ЦС-85 Ц0,7-11,7-45 ВДН ВО: ВОД ВДОД	2-001 2-002 2-003 2-004 2-005÷2-027 2-028 2-029 2-030
Вентиляторы крышные	КЦЗ-90	1-100÷1-103
Вентиляторы мельничные	ВМ	2-031÷2-034
Вентиляторы осевые	06-300 2,3-130	1-087÷1-092 1-095÷1-097 1-093, 1-094 1-098, 1-099

Наименование изделия	Марка или тип	№ поз. в настоящем прейскуранте
Вентиляторы пылевые	ВЦП	1-073÷1-076
	Ц6-30	1-085, 1-086
	ЦП6-45	1-070
	ЦП7-40	1-068, 1-069, 1-071, 1-072 1-077÷1-084
Вентиляторы радиальные	ВВД	1-053÷1-067
	Ц4-70	1-001÷1-007 1-030÷1-032 1-050, 1-051
Вентиляторы радиальные	Ц4-76	1-018÷1-021 1-033÷1-036
	Ц12-49	1-052
	Ц14-46	1-008÷1-017 1-022÷1-029 1-037÷1-049
Вентиляторы специальные	АВД	1-120, 1-121
	1ВГ	1-122
	2ВГ	1-123, 1-124
	ВД	1-125, 1-126
	ВЦ	1-109÷1-111
	1ВЦ	1-112
	ОКС-3361А	1-116
	ПМ-35А	1-117
	УВЦ	1-113, 1-114
	УЦВ	1-118, 1-119
	Ц6-46	1-115
	ЯВ-3	1-127
Вентиляторы шахтные главного проветривания	ВШЦ-16	3-001
	ВЦП-16	3-002
	ВЦ-31,5М	3-003
	ВЦД-31,5М	3-004
	ВЦД-47«у»	3-005
	ВЦД-47	3-006
	ВОД	3-007÷3-011
Вентиляторы шахтные местного проветривания	ВМ	3-012÷3-014
	СВМ	3-015, 3-016
	ВМП	3-017÷3-019
	В	3-020, 3-021
Виброизоляторы	ДО	1-128÷1-135
Воздухонагреватели	КД	4-331÷4-338
	КП	5-084÷5-107
	КПБ	5-048÷5-059
	КПС	5-036÷5-047
	КТЦ	4-117÷4-148
Воздухоохладители	04М	5-117
	КД	4-339÷4-346
	КТЦ	4-149÷4-180

Наименование изделия	Марка или тип	№ поз. в настоящем прейскуранте
Д		
Дымососы	Д	2-035
	ДН	2-036÷2-060
	ГД-20	2-061
	ДЦ	2-062
	ГД-31	2-063
	Д18×2	2-064
	Д20×2	2-065
	ДРЦ21×2	2-066
	Д25×2ШБ	2-067
	Д25×2ШБГМ	2-068
	Д15000-П-1	2-069
	Д27000-П-1	2-070
	ДОД	2-071÷2-084
З		
Завесы воздушно-тепловые унифицированные	А6,3×3,600 СТД7296	5-116
К		
Калориферы	КВС	5-001÷5-012
	КВБ	5-013÷5-035
	КСК	5-060÷5-083
Камеры воздушные	КД	4-364, 4-365
	КТЦ	4-302÷4-315
Камеры обслуживания	КД	4-362, 4-363
	КТЦ	4-316÷4-323
Камеры орошения	КД	4-329, 4-330
	КТЦ	4-101÷4-108
Каналы обводные	КТЦ	4-324÷4-327
Клапаны воздушные	КД	4-351÷4-358
	КТЦ	4-197÷4-220
	КВЦ	6-001÷6-006
	КВР	6-007÷6-036
Клапаны герметические	ИА	6-037÷6-055
Клапаны избыточного давления	КИД	6-056÷6-063
Кондиционеры автономные	КЖ-25	4-014
	КПШ-90	4-015
	КСИ-12Б	4-006
	КТ1,0	4-009÷4-011
	КТА1	4-001÷4-005
	КТА2	4-007, 4-008
		4-012, 4-013

Наименование изделия	Марка или тип	№ поз. в настоящем прейскуранте
Кондиционеры неавтономные	КНУ КНЭ КТН-1,6-01	4-016÷4-020 4-022÷4-025 4-021
Кондиционеры центральные	КТЦ	4-027÷4-100
О		
Оборудование вспомогательное вентиляторов главного проветривания	ВЦ-31,5М ВЦД-31,5М ВЦД-47 ВЦД-47«у» ВОД-40	3-022 3-023 3-024 3-025 3-026
Опора под кондиционер	КТЦ	4-328
С		
Секции присоединительные	КД	4-366÷4-368
У		
Установка электрокалориферная	ЭКМ	5-108, 5-109
Ф		
Фильтры воздушные	КД КДМ КТЦ	4-347÷4-350 4-369, 4-370 4-181÷4-196
Фильтры рулонные	ФРП ФРУ	4-376÷4-380 4-371÷4-375
Фильтры ячейковые	ФЯЛ	4-381

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общие указания 3

Раздел 1. Вентиляторы

Вентиляторы радиальные из углеродистой стали 6
Вентиляторы радиальные коррозионностойкие 10
Вентиляторы радиальные с повышенной защитой от искрообразования 14
Вентиляторы радиальные высокого давления из углеродистой стали . . 20
Вентиляторы радиальные высокого давления коррозионностойкие . . 22
Вентиляторы пылевые из углеродистой стали 24
Вентиляторы пылевые радиальные коррозионностойкие 26
Вентиляторы осевые из углеродистой стали 28
Вентиляторы осевые с повышенной защитой от искрообразования . . 30
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали 32
Вентиляторы радиальные крышные коррозионностойкие 32
Вентиляторы вагонные 32
Вентиляторы специальные 34
Виброизоляторы пружинные 38

Раздел 2. Вентиляторы котельные

Вентиляторы дутьевые 40
Дымососы 46

Раздел 3. Вентиляторы шахтные

Вентиляторы главного проветривания 58
Вентиляторы местного проветривания 62
Оборудование вспомогательное вентиляторов главного проветривания 64

Раздел 4. Оборудование для кондиционирования воздуха

Кондиционеры автономные 68
Кондиционеры автономные с воздушным охлаждением конденсатора 70
Кондиционеры кабинные с воздушным охлаждением конденсатора . . 70
Кондиционеры неавтономные 72
Доводчики эжекционные универсальные 74
Аэратор поворотный 74
Центральные кондиционеры КТЦ и их оборудование 76
Камеры орошения 86
Блоки тепломассообмена 86
Воздухонагреватели 88
Воздухоохладители 90
Фильтры воздушные ФС 93
Фильтры воздушные ФР-4 94
Клапаны воздушные 95
Вентагрегаты 97
Блоки приемные 100
Блоки присоединительные 103
Камеры воздушные 104
Камеры обслуживания 105
Каналы обводные для установки на воздухонагреватель 106
Опора под кондиционер 106
Оборудование центральных кондиционеров типа КД 106
Камеры орошения 106
Воздухонагреватели 107
Воздухоохладители поверхностные 108
Фильтры 109
Клапаны воздушные 110
Вентиляторные агрегаты 111
Камеры обслуживания 112

Стр.
Камеры воздушные 112
Секции присоединительные 112
Фильтры воздушные (самоочищающиеся) 113
Фильтры рулонные 114
Фильтры ячейковые 115

Раздел 5. Воздухонагреватели (калориферы) и воздухоохладители

Калориферы 116
Воздухонагреватели (калориферы) с теплоносителем пар КПЗ . . . 120
Калориферы биметаллические 124
Воздухонагреватели (калориферы) с теплоносителем пар КПС . . . 126
Установка электрокалориферная 130
Агрегаты отопительные 130
Завесы воздушно-тепловые унифицированные 130
Воздухоохладитель термоэлектрический 132

Раздел 6. Клапаны

Клапаны воздушные утепленные 132
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения 134
Клапаны герметические вентиляционные 136
Клапаны избыточного давления одностороннего действия 138

Алфавитный указатель 140

Прейскурант № 23-08 «Оптовые цены на оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции», вводимый в действие с 1 января 1982 г., разработан Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом по оборудованию для кондиционирования воздуха и вентиляции (ВНИИКондиционер) Минстройдормаша (разделы I, IV—VI), Донецким Государственным проектно-конструкторским и экспериментальным институтом комплексной механизации шахт (ДОНГИПРОУглемаш) Минуглепрома СССР (разделы II и III).

Ответственными за простановку кодов ОКП являются головные организации по разработке и ведению соответствующих отраслевых разделов ОКП.

Ответственный за выпуск Л. В. Крайнов
Редактор издательства *А. Ф. Васильева*
Технический редактор *А. П. Мурашова*
Корректор *А. В. Николаева*

Сдано в набор 15.12.80	Подп. в печать 06.01.81	Форм. 60×90¹/₁₆
Бум. типогр. № 3	Гарнитура литературная	Высокая печать
Объем 9 п. л.	Кр.-отт. 9,25	Уч.-изд. л. 9,89
Тираж 100.000	Заказ тип. № 442 Изд. № 2980	Бесплатно

Прейскурантиздат. 125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

. .ия Прейскурантиздата. 125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

gost.e-ecolog.ru