ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 21 февраля 1989 г.
№ 134

# ПРЕЙСКУРАНТ № 23-08

# ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

# НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ

*Вводится в действие с 1 января 1990 г.*

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва—1989

gost.e-ecolog.ru

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 июня 1988 г. № 741.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 23-08 «Оптовые цены на оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции» издания 1981 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

В настоящий прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), утвержденные в установленном порядке соответствующими министерствами.

Дополнительные прейскуранты к настоящему прейскуранту впредь утверждаются Минстройдормашем СССР и распространяются на продукцию, изготовляемую всеми предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности. При этом номер прейскуранта сохраняется, а дополнительным прейскурантам присваивается индекс Минстройдормаша СССР «49». (Пример: № 23-08—1989/1—49).

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции, производимое всеми предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции, кроме организаций розничной торговли для реализации населению.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены на продукцию, включенную в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов, если отгрузка производится со склада предприятия-поставщика комплектующего продукцию.

При отгрузке комплектующих изделий транзитом сверх оптовой цены покупателем (заказчиком) продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

5. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе—за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

6. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.) оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за 1 $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д.), учтены в оптовых ценах на продукцию и дополнительно покупателями не оплачиваются.

7. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за 1 $м^3$ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам «а» и «б»);

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам;

Расходы, связанные с возвратом тары, относятся на тарополучателя.

8. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару из расчета 135 руб. за 1 $м^3$ древесины в чистоте.

9. При изменении по требованию заказчика потребительских свойств и комплектации продукции, отражаемых в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

10. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

11. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 23-08 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции» издания 1981 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Государственным комитетом СССР по ценам.

12. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 01.01.1990 г., с применением коэффициента—1,1.

Код ОКП

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **48 6120**<br>**48 6130** | **Вентиляторы** | | | | | | | | | | |
| | | **Вентиляторы радиальные** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *из углеродистой* | | | | | | | | |
| | 48 6128 4132 | Вентилятор | В-Ц14-46-2А | ТУ 22-5436—83 | 0,39÷÷3,3 | 220÷÷1450 | 0,568 | 0,12÷÷3,0 | 12 | 490×392×437 | 16 | |
| 1-001 | | То же, с электродвигателем 4АМ80А2 | То же | То же | 1,9 | 1225 | 0,568 | 1,5 | 12 | 490×392×437 | 34 | 61 |
| | 48 6128 4235 | Вентилятор | В-Ц14-46-2,5А | » | 0,8÷5,8 | 380÷÷2270 | 0,655 | 0,37÷÷7,5 | 12 | 605×479×564 | 24 | |
| 1-002 | | То же, с электродвигателем 4АМ100S2 | То же | » | 3,2 | 2020 | 0,655 | 4,0 | 12 | 605×479×564 | 60 | 89 |
| | 48 6128 4332 | Вентилятор | В-Ц14-46-3,15А | » | 1,0÷5,6 | 300÷÷920 | 0,68 | 0,37÷÷3,0 | 12 | 692×593×672 | 32 | |
| 1-003 | | То же, с электродвигателем 4АМ80В4 | То же | » | 3,2 | 853 | 0,68 | 1,5 | 12 | 692×593×672 | 52 | 75 |
| | 48 6128 1135 | Вентилятор | В-Ц14-46 4А | » | 2,0÷÷12,6 | 450÷÷1700 | 0,69 | 0,75÷÷11,0 | 12 | 867×742×851 | 55 | |
| 1-004 | | То же, с электродвигателем 4АМ112М4 | То же | » | 7,0 | 1470 | 0,69 | 5,5 | 12 | 867×742×851 | 111 | 132 |
| | 48 6128 4533 | Вентилятор | В-Ц14-46-5-01А | » | 4,0÷÷20,0 | 760÷÷1260 | 0,71 | 3,0÷÷15,0 | 12 | 1108×916×948 | 73 | |
| 1-005 | | То же, с электродвигателем 4АМ132S6 | То же | » | 10,0 | 1080 | 0,71 | 5,5 | 12 | 1108×916×948 | 150 | 166 |
| | 48 6128 4632 | Вентилятор | В-Ц14-46-6,3-01А | » | 6,8÷÷27,0 | 700÷÷1100 | 0,73 | 3,0÷÷15,0 | 12 | 1010×1143×1055 | 131 | |
| 1-006 | | То же, с электродвигателем 4АМ160S8 | То же | » | 15,0 | 980 | 0,73 | 7,5 | 12 | 1010×1143×1055 | 266 | 282 |
| | 48 6138 4143 | Вентилятор | В-Ц14-46-8-01А | » | 10,0÷÷45,0 | 960÷÷1740 | 0,7 | 7,5÷÷37,0 | 12 | 1530×1448×1318 | 203 | |
| 1-007 | | То же, с электродвигателем 4АМ200М8 | То же | » | 26,0 | 1422 | 0,7 | 18,5 | 12 | 1530×1448×1318 | 473 | 524 |

Примечание. При поставке вентиляторов и кондиционеров с другими типами электроприводов, чем указано в настоящем прейскуранте, скидки с них в размере разницы в стоимости заменяемых электроприводов, включая транспортно-заготовительные расходы.





## радиальные

### общего назначения

*стали*

| № поз | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6128 4539 | Вентилятор | В-Ц14-46-5-02А | ТУ 22-5436—83 | 6,0÷÷23,0 | 1770÷÷2800 | 0,71 | 7,5÷÷30,0 | 12 | 1108×916×989 | 97 | |
| 1-008 | | То же, с электродвигателем 4АМ160S4 | То же | То же | 15,0 | 2350 | 0,71 | 15,0 | 12 | 1108×916×989 | 232 | 261 |
| | 48 6128 4639 | Вентилятор | В-Ц14-46-6,3—02А | » | 8,5÷÷33,0 | 1250÷÷1960 | 0,73 | 7,5÷÷30,0 | 12 | 1010×1143×1140 | 163 | |
| 1-009 | | То же, с электродвигателем 4АМ160М6 | То же | » | 19,5 | 1766 | 0,73 | 15,0 | 12 | 1010×1143×1140 | 323 | 320 |
| | 48 6138 4148 | Вентилятор | В-Ц14-46-8-02А | » | 13,5÷÷45,0 | 1900÷÷2950 | 0,7 | 18,5÷÷55,0 | 12 | 1530×1448×1437 | 274 | |
| 1-010 | | То же, с электродвигателем 4АМ250S6 | То же | » | 37,0 | 2660 | 0,7 | 45,0 | 12 | 1530×1448×1437 | 764 | 822 |
| | 48 6124 4515 | Вентилятор | В-Ц4-75-5 | ТУ 22-5335—82 | 2,19÷÷8,55 | 98÷÷1154 | 0,82÷÷0,85 | 0,37÷÷3,0 | 12 | 820×919×939 | 74 | |
| 1-011 | | То же, с электродвигателем 4АМ80В4 | То же | То же | 5,8 | 676 | 0,85 | 1,5 | 12 | 820×919×939 | 94 | 91 |
| | 48 6124 4615 | Вентилятор | В-Ц4-75-6,3 | » | 4,3÷÷17,3 | 282÷÷1884 | 0,82÷÷0,85 | 1,1÷÷11,0 | 12 | 977×1151×1154 | 141 | |
| 1-012 | | То же, с электродвигателем 4АМ112М4 | То же | » | 11,7 | 1100 | 0,85 | 5,5 | 12 | 977×1151×1154 | 197 | 162 |
| 1-013 | 48 6133 4237 | Вентилятор с электродвигателем 4АМ225М4 | В-Ц4-76-10Ж-02 | ТУ 22-4714—80 | 80 | 1275 | 0,64 | 55 | 10 | 1916×1961×1783 | 1285 | 1450 |
| | | | | | **Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие** | | | | | | | |
| | | | | | *из коррозионно-стойкой стали* | | | | | | | |
| | 48 6128 5545 | Вентилятор | В-Ц14-46-5К-01А | ТУ 22-5659—84 | 4,8÷÷17,4 | 820÷÷1246 | 0,73 | 3,0÷÷11,0 | 5 | 1027×915×910 | 73 | |
| 1-014 | | То же, с электродвигателем 4АМ132S6 | То же | То же | 10,0 | 1100 | 0,73 | 5,5 | 5 | 1027×915×910 | 150 | 316 |
| | 48 6128 5645 | Вентилятор | В-Ц14-46-6,3К-01А | » | 6,0÷÷25,5 | 660÷÷1100 | 0,73 | 3,0÷÷15,0 | 5 | 1235×1143×1055 | 121 | |
| 1-015 | | То же, с электродвигателем 4АМ160S8 | То же | » | 15,0 | 980 | 0,73 | 7,5 | 5 | 1235×1143×1055 | 256 | 524 |
| | 48 6138 5129 | Вентилятор | В-Ц14-46-8К-01А | » | 12,5÷÷46 | 1100÷÷1700 | 0,73 | 11,0÷÷37,0 | 5 | 1495×1448×1318 | 203 | |
| 1-016 | | То же, с электродвигателем 4АМ200М8 | То же | » | 27,0 | 1422 | 0 73 | 18,5 | 5 | 1495×1448×1318 | 473 | 970 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6128 5552 | Вентилятор | В-Ц14-46-5К-02А | ТУ 22-5659—84 | 7,2÷÷22,5 | 1900÷÷2810 | 0,73 | 11÷30 | 5 | 1027×915×990 | 83 | |
| 1-017 | | То же, с электродвигателем 4АМ160М4 | То же | То же | 15,0 | 2420 | 0,73 | 18,5 | 5 | 1027×915×990 | 243 | 467 |
| | 48 6128 5652 | Вентилятор | В-Ц14-46-6,3К-02А | » | 8,8÷÷31,6 | 1310÷÷1960 | 0,73 | 7,5÷÷30,0 | 5 | 1245×1143×1140 | 133 | |
| 1-018 | | То же, с электродвигателем 4АМ180М6 | То же | » | 20 | 1766 | 0,73 | 18,5 | 5 | 1245×1143×1140 | 328 | 690 |
| | 48 6138 5136 | Вентилятор | В-Ц14-46-8К-02А | » | 16,5÷÷41,5 | 1950÷÷2800 | 0,73 | 30,0÷÷45,0 | 5 | 1495×1448×1438 | 234 | |
| 1-019 | | То же, с электродвигателем 4АМ250S6 | То же | » | 37,0 | 2660 | 0,73 | 45,0 | 5 | 1495×1448×1438 | 724 | 1328 |
| | | | | *из титановых* | | | | | | | | |
| | 48 6124 1511 | Вентилятор | В-Ц4-75-5К | ТУ 22-5572—83 | 2,34÷÷7,91 | 180÷÷983 | 0,84÷÷0,85 | 0,55÷÷2,2 | 10 | 806×919×927 | 58 | |
| 1-020 | | То же, с электродвигателем 4АМХ80В4 | То же | То же | 5,8 | 676 | 0,85 | 1,5 | 10 | 806×919×927 | 78 | 544 |
| | 48 6124 1611 | Вентилятор | В-Ц4-75-6,3К | » | 4,68÷÷17,3 | 282÷÷1602 | 0,84÷÷0,85 | 1,1÷÷7,5 | 10 | 979×1143×1154 | 99 | |
| 1-021 | | То же, с электродвигателем 4АМХ112М4 | То же | » | 11,7 | 1100 | 0,85 | 5,5 | 10 | 979×1143×1154 | 155 | 880 |
| | | | | *из* | | | | | | | | |
| 1-022 | 48 6123 6214 | Вентилятор с электродвигателем 4ААМ63В2 | В-Ц4-76-2,5 | ТУ 22-3640—76 | 1350 | 750 | 0,68 | 0,55 | 5 | 580×534×890 | 35 | 94 |
| 1-023 | 48 6123 6314 | Вентилятор с электродвигателем 4АА2М63А4 | В-Ц4-76-3 | То же | 1200 | 220 | 0,715 | 0,25 | 5 | 643×634×811 | 30 | 109 |
| 1-024 | 48 6123 6414 | Вентилятор с электродвигателем 4АМ80А4 | В-Ц4-76-4 | » | 3000 | 450 | 0,75 | 1,1 | 5 | 815×820×1055 | 51 | 164 |
| 1-025 | 48 6123 6514 | Вентилятор с электродвигателем 4АМ100L6 | В-Ц4-76-5 | » | 4000 | 300 | 0,77 | 2,2 | 5 | 1036×1021×1284 | 106 | 271 |
| | | **Вентиляторы радиальные** | | | | | | | | | | |
| | | | | *из алюминиевых* | | | | | | | | |
| | 48 6128 7141 | Вентилятор | В-Ц14-46-2И1-01А | ТУ 22-5669—84 | 0,39÷÷3,3 | 220÷÷1450 | 0,568 | 0,25÷÷3,0 | 5 | 695×392×545 | 10 | |
| 1-026 | | То же, с электродвигателем АИМ80А2 | То же | То же | 1,9 | 1225 | 0,568 | 1,5 | 5 | 695×392×545 | 39 | 113 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6128 7241 | Вентилятор | В-Ц14-46-2,5И1-01А | ТУ 22-5669—84 | 0,8÷÷5,8 | 380÷÷2270 | 0,655 | 0,37÷÷7,5 | 5 | 768×480×564 | 15 | |
| 1-027 | | То же, с электродвигателем АИМ71А4 | То же | То же | 1,5 | 470 | 0,655 | 0,55 | 5 | 768×480×564 | 38 | 108 |
| | 48 6128 7341 | Вентилятор | В-Ц14-46-3,15И1-01А | » | 1,0÷÷5,6 | 260÷÷960 | 0,68 | 0,37÷÷3,0 | 5 | 812×602×672 | 21 | |
| 1-028 | | То же, с электродвигателем АИМ71В6 | То же | » | 2,05 | 343 | 0,68 | 0,55 | 5 | 812×602×672 | 44 | 136 |
| | 48 6128 7441 | Вентилятор | В-Ц14-46-4И1-01А | » | 2,0÷÷12,6 | 450÷÷1700 | 0,69 | 0,75÷÷11,0 | 5 | 984×742×851 | 30 | |
| 1-029 | | То же, с электродвигателем АИМ90L6 | То же | » | 4,5 | 647 | 0,69 | 1,5 | 5 | 984×742×851 | 84 | 136 |
| | 48 6128 7580 | Вентилятор | В-Ц14-46-5И1-01А | » | 4,0÷÷20,0 | 760÷÷1260 | 0,71 | 3,0÷÷15,0 | 5 | 1118×917×990 | 58 | |
| 1-030 | | То же, с электродвигателем 2В132S6 | То же | » | 10 | 1080 | 0,71 | 5,5 | 5 | 1118×917×990 | 183 | 335 |
| | 48 6128 7641 | Вентилятор | В-Ц14-46-6,3И1-01А | » | 6,2÷÷27,0 | 700÷÷1100 | 0,73 | 3,0÷÷15,0 | 5 | 1242×1144×1140 | 92 | |
| 1-031 | | То же, с электродвигателем В160S8 | То же | » | 15,0 | 980 | 0,73 | 7,5 | 5 | 1242×1144×1140 | 312 | 614 |
| | 48 6138 7161 | Вентилятор | В-Ц14-46-8И1-01А | » | 10,0÷÷45,0 | 960÷÷1740 | 0,7 | 7,5÷÷37,0 | 5 | 1580×1447×1438 | 180 | |
| 1-032 | | То же, с электродвигателем ВРП200М8 | То же | » | 26,0 | 1422 | 0,7 | 18,5 | 5 | 1580×1447×1438 | 547 | 1395 |
| | | | | *из разнородных* | *металлов* | | | | | | | |
| | 48 6128 8234 | Вентилятор | В-Ц14-46-2,5И1-03А | ТУ 22-5744—84 | 0,8÷÷5,8 | 380÷÷2270 | 0,655 | 2,2÷÷7,5 | 8 | 770×480×564 | 24 | |
| 1-033 | | То же, с электродвигателем АИМ100S2 | То же | То же | 3,2 | 2020 | 0,655 | 4,0 | 8 | 770×480×564 | 98 | 157 |
| | 48 6128 8334 | Вентилятор | В-Ц14-46-3,15И1-03А | » | 1,0÷÷5,6 | 260÷÷960 | 0,68 | 0,37÷÷3,0 | 8 | 692×602×672 | 32 | |
| 1-034 | | То же, с электродвигателем АИМ80В4 | То же | » | 3,2 | 853 | 0,68 | 1,5 | 8 | 692×602×672 | 64 | 127 |
| | 48 6128 8434 | Вентилятор | В-Ц14-46-4И1-03А | » | 2,0÷÷12,6 | 450÷÷1700 | 0,69 | 0,75÷÷11,0 | 8 | 867×742×851 | 55 | |
| 1-035 | | То же, с электродвигателем 2В132S6 | То же | » | 7,0 | 1470 | 0,69 | 5,5 | 8 | 867×742×851 | 145 | 268 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6128 8534 | Вентилятор | В-Ц14-46-5И1-02А | ТУ 22-5698—84 | 4,8÷÷22,5 | 820÷÷2810 | 0,73 | 3,0÷÷30,0 | 5 | 1120×915×990 | 83 | |
| 1-036 | | То же, с электродвигателем 2В132S6 | То же | То же | 10,0 | 1100 | 0,73 | 5,5 | 5 | 1120×915×990 | 208 | 290 |
| | 48 6128 8634 | Вентилятор | В-Ц14-46-6,3И1-02А | » | 6,0÷÷31,6 | 660÷÷1950 | 0,73 | 3,0÷÷30,0 | 5 | 1345×1143×1140 | 133 | |
| 1-037 | | То же, с электродвигателем В160S8 | То же | » | 15,0 | 980 | 0,73 | 7,5 | 5 | 1345×1143×1140 | 353 | 536 |
| | 48 6138 8134 | Вентилятор | В-Ц14-46-8И1-02А | » | 12,5÷÷46,0 | 1100÷÷2800 | 0,73 | 11,0÷÷45,0 | 5 | 1630×1448×1438 | 234 | |
| 1-038 | | То же, с электродвигателем ВР11200М8 | То же | » | 27,0 | 1422 | 0,73 | 18,5 | 5 | 1630×1448×1438 | 601 | 1230 |
| | 48 6124 8501 | Вентилятор | В-Ц4-75-5В1 | ТУ 22-5655—83 | 1,88÷÷7,3 | 177÷÷960 | 0,84÷÷0,85 | 0,55÷÷2,2 | 10 | 806×919×927 | 75 | |
| 1-039 | | То же, с электродвигателем АИМ80В4 | То же | То же | 5,8 | 676 | 0,85 | 1,5 | 10 | 806×919×927 | 107 | 152 |
| | 48 6124 8601 | Вентилятор | В-Ц4-75-6,3В1 | » | 3,8÷÷15,2 | 282÷÷1650 | 0,84÷÷0,85 | 1,1÷÷7,5 | 10 | 979×1143×1154 | 143 | |
| 1-040 | | То же, с электродвигателем АИМ90L6 | То же | » | 7,57 | 460 | 0,85 | 1,5 | 10 | 979×1143×1154 | 197 | 196 |
| | 48 6124 8519 | Вентилятор | В-Ц4-75-5В1Ж2 | » | 1,88÷÷7,3 | 177÷÷960 | 0,84÷÷0,85 | 0,55÷÷2,2 | 10 | 832×919×927 | 82 | |
| 1-041 | | То же, с электродвигателем АИМ80В4 | То же | » | 5,8 | 676 | 0,85 | 1,5 | 10 | 832×919×927 | 114 | 197 |
| | 48 6124 8619 | Вентилятор | В-Ц4-75-6,3-В1Ж2 | » | 3,8÷÷15,2 | 282÷÷1650 | 0,84÷÷0,85 | 1,1÷÷7,5 | 10 | 1000×1143×1154 | 148 | |
| 1-042 | | То же, с электродвигателем АИМ90L6 | То же | » | 7,57 | 460 | 0,85 | 1,5 | 10 | 1000×1151×1154 | 202 | 262 |
| | 48 6128 5538 | Вентилятор | В-Ц14-46-5ВК-01 | ТУ 22-4911—80 | 5,0÷÷20,0 | 880÷÷2470 | 0,68 | 4,0÷÷22,0 | 5 | 1050×915×978 | 97 | |
| 1-043 | | То же, с электродвигателем В160М4 | То же | То же | 15 | 2360 | 0,68 | 18,5 | 5 | 1050×915×978 | 347 | 755 |
| | 48 6128 5638 | Вентилятор | В-Ц14-46-6,3ВК-01 | » | 7,5÷÷28,0 | 800÷÷1820 | 0,7 | 4,0÷÷22,0 | 5 | 1232×1148×1175 | 163 | |
| 1-044 | | То же, с электродвигателем В160М6 | То же | » | 19,5 | 1760 | 0,7 | 15,0 | 5 | 1232×1148×1175 | 413 | 885 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6138 5123 | Вентилятор | В-Ц14-46-8ВК-01 | ТУ 22-4911—80 | 15÷43 | 1280÷÷2740 | 0,67 | 15,0÷÷55,0 | 5 | 1554×1448×1564 | 274 | |
| 1-045 | | То же, с электродвигателем 2В250М6 | То же | То же | 37 | 2660 | 0,67 | 55,0 | 5 | 1554×1448×1564 | 1034 | 2332 |
| | | **Вентиляторы радиальные** | | | **взрывозащищенные среднего давления** | | | | | | | |
| 1-046 | 48 6178 4501 | Вентилятор с электродвигателем АИМ71А2 | В-Ц5-35-3,55В1-01 | ТУ 22-5661—84 | 0,9 | 1630 | 0,71 | 0,75 | 8 | 474×630×586 | 68 | 549 |
| 1-047 | 48 6178 4505 | То же, с электродвигателем АИМ80В2 | В-Ц5-35-4В1-01 | То же | 1,8 | 2400 | 0,75 | 2,2 | 8 | 551×690×682 | 91 | 630 |
| 1-048 | 48 6178 4509 | То же, с электродвигателем 2В132М4 | В-Ц5-35-8В1-01 | » | 8,4 | 2490 | 0,79 | 11,0 | 8 | 927×1465×1365 | 417 | 2123 |
| 1-049 | 48 6178 4514 | То же, с электродвигателем 2В132М4 | В-Ц5-35-8В1-02 | » | 9,0 | 2540 | 0,79 | 11,0 | 8 | 927×1465×1365 | 417 | 2125 |
| 1-050 | 48 6178 4518 | То же, с электродвигателем 2В132М4 | В-Ц5-35-8,5В1-01 | » | 9,6 | 2590 | 0,77 | 11,0 | 8 | 927×1465×1365 | 417 | 2444 |
| 1-051 | 48 6178 4523 | То же, с электродвигателем В100S2 | В-Ц5-45-4,25В1-01 | » | 3,0 | 2580 | 0,8 | 4,0 | 8 | 743×805×765 | 151 | 741 |
| 1-052 | 48 6178 4527 | То же, с электродвигателем 2В132М4 | В-Ц5-45-8В1-01 | » | 11,4 | 2400 | 0,83 | 11,0 | 8 | 1024×1570×1418 | 449 | 2212 |
| 1-053 | 48 6178 4531 | То же, с электродвигателем В160S4 | В-Ц5-45-8,5В1-01 | » | 14,4 | 2540 | 0,83 | 15,0 | 8 | 1070×1570×1418 | 537 | 2744 |
| 1-054 | 48 6178 4535 | Вентилятор с электродвигателем В160S4 | В-Ц5-50-8В1-01 | » | 16,2 | 2350 | 0,85 | 15,0 | 8 | 1162×1550×1380 | 574 | 2863 |
| 1-055 | 48 6178 4539 | То же, с электродвигателем В160М4 | В-Ц5-50-8В1-02 | » | 16,8 | 2370 | 0,85 | 18,5 | 8 | 1212×1550×1380 | 608 | 2936 |
| 1-056 | 48 6178 4543 | То же, с электродвигателем В180М4 | В-Ц5-50-9В1-01 | » | 24,0 | 2720 | 0,86 | 30,0 | 8 | 1309×1730×1549 | 760 | 4210 |
| | | **Вентиляторы радиальные** | | | **высокого давления** | | | | | | | |
| | 48 6178 4151 | Вентилятор | В-Ц12-49-8-01 | ТУ 22-3665—76 | 22÷65 | 2160÷÷5590 | 0,68 | 30÷÷160 | 4 | 2985×1800×1270 | 800 | |
| 1-057 | | То же, с электродвигателем 4АМ280М4 | То же | То же | 52 | 5590 | 0,68 | 132 | 4 | 2985×1800×1270 | 1632 | 3319 |
| 1-058 | 48 6136 4139 | Вентилятор с электродвигателем 4АМ200L4 | В-Ц6-28-10-03 | ТУ 21-26-260—81 | 13,1 | 4340 | 0,76 | 45,0 | 8 | 1180×1520×1405 | 740 | 1060 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6136 4111 | Вентилятор | В-Ц6-28-8-01 | ТУ 21-26-260—81 | 3,5÷17,3 | 3000÷8220 | 0,76 | 11÷55 | 8 | 2045×1060×1350 | 585 | |
| 1-059 | | То же, с электродвигателем 4АМ225М4 | То же | То же | 11,5 | 8190 | 0,76 | 55 | 8 | 2045×1060×1350 | 940 | 1262 |
| | 48 6136 4117 | Вентилятор | В-Ц6-28-10-01 | » | 6,8÷26,4 | 3670÷7840 | 0,76 | 30÷75 | 8 | 2400×1135×1650 | 740 | |
| 1-060 | | То же, с электродвигателем 4АМ250S4 | То же | » | 16,8 | 7190 | 0,76 | 75 | 8 | 2400×1135×1650 | 1230 | 1593 |
| 1-061 | 48 6136 4124 | Вентилятор без привода | В-Ц6-28-8-02 | » | 6,7÷11,5 | 2730÷8190 | 0,76 | 11÷55 | 8 | 945×1218×1210 | 320 | 517 |
| 1-062 | 48 6136 4131 | Вентилятор без привода | В-Ц6-28-10-02 | » | 13,1÷17,5 | 4340÷7790 | 0,76 | 30÷75 | 8 | 1015×1520×1490 | 450 | 568 |
| 1-063 | 48 6139 8101 | Вентилятор с электродвигателем 2В132М2 | В-ЦПВ-600/2-01 | ТУ 22-5660—84 | 2,0 | 6000 | 0,64 | 11,0 | 5 | 1624×903×1017 | 438 | 1420 |
| 1-064 | 48 6139 8107 | Вентилятор с электродвигателем В160М2 | В-ЦПВ-600/5-01 | То же | 5,0 | 6000 | 0,64 | 18,5 | 5 | 1662×903×1017 | 610 | 1900 |
| 1-065 | 48 6139 8114 | Вентилятор с электродвигателем ВРП200М2 | В-ЦПВ-600/10-01 | » | 10,0 | 6000 | 0,69 | 37,0 | 5 | 1945×903×1017 | 787 | 2400 |
| | | | **Вентиляторы радиальные пылевые** | | | | | | | | | |
| | 48 6163 4111 | Вентилятор | В-ЦП6-45-8-01 | ТУ 22-4577—79 | 8,5÷32 | 1520÷3600 | 0,58 | 15÷55 | 6 | 2195×985×1300 | 550 | |
| 1-066 | | То же, с электродвигателем 4АМ180М4 | То же | То же | 17 | 2890 | 0,58 | 30 | 6 | 2195×970×1310 | 810 | 811 |
| 1-067 | 51 4292 0037 | Вентилятор пневмотранспорта зернопродуктов с электродвигателем 4АМ250S2 | ВПЗ 9,6/1200 | ТУ 108-1004—81 | 9,6 | 14896 | 0,7 | 75,0 | 4 | 1240×1380×1410 | 690 | 3650 |
| 1-068 | 51 4292 0038 | То же, с электродвигателем 4АМ100S2 | ВПЗ 3,6/650 | То же | 3,6 | 7791 | 0,7 | 15,0 | 4 | 820×1050×1120 | 320 | 1595 |
| 1-069 | 51 4292 0039 | То же, с электродвигателем 4АМ112М2 | ВПЗ 0,72/1000 | » | 0,72 | 9810 | 0,45 | 7,5 | 4 | 600×1030×1100 | 200 | 1753 |
| 1-070 | 51 4292 0040 | То же, с электродвигателем 4АМ90L2 | ВПЗ 0,3/700 | » | 0,3 | 7840 | 0,3 | 3,0 | 4 | 500×870×980 | 140 | 1634 |
| 1-071 | 48 6178 0000 | Вентилятор с электродвигателем 4АМ200L2 | В-Ц6-30-8А | ТУ 21-26(1) 349—86 | 3,4 | 10700 | 0,67 | 45 | 5 | 1710×1055×1050 | 830 | 1145 |
| | | | | **Вентиляторы осевые** | | | | | | | | |
| | | | | *из углеродистой стали* | | | | | | | | |
| | 48 6153 4415 | Вентилятор | В-06-300-4А | ТУ 22-5862—84 | 2,3÷6,8 | 49÷340 | 0,68 | 0,12÷0,75 | 10 | 335×460×460 | 8 | |
| 1-072 | | То же, с электродвигателем АВЕ-071 | То же | То же | 3,4 | 100 | 0,68 | 0,18 | 10 | 335×460×460 | 13 | 34 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6153 4734 | Вентилятор | В-06-300-8А | ТУ 22-5438—83 | 10÷26 | 64÷294 | 0,77 | 0,75÷3,0 | 10 | 445×864×927 | 52 | |
| 1-073 | | То же, с электродвигателем 4АМ100S4 | То же | То же | 21 | 216 | 0,77 | 3,0 | 10 | 445×864×927 | 88 | 96 |
| 1-074 | 48 6153 4757 | Вентилятор с электродвигателем 4АМ100L6 | В-06-300-10А | » | 28,0 | 157 | 0,77 | 2,2 | 10 | 510×1075×1132 | 133 | 124 |
| 1-075 | 48 6153 4777 | Вентилятор с электродвигателем 4АМ112МВ8 | В-06-300-12,5А | » | 42,0 | 147 | 0,77 | 3,0 | 10 | 735×1330×1390 | 188 | 174 |
| 1-076 | 47 4466 0050 | Вентилятор с электродвигателем 4АПА80-06 и автоматическим выключателем АЕ2016 | ВО-Ф-5,6А | ТУ 105-4-891—83 | 6,0 | — | — | 0,37 | 7 | 650×750×750 | 33 | 100 |
| 1-077 | 47 4466 0005 | То же, с электродвигателем 4АПА80-А6 и автоматическим выключателем АЕ2016 | ВО-Ф-7,1А | То же | 10,5 | — | — | 0,55 | 7 | 660×940×940 | 43 | 110 |
| 1-078 | 33 1115 1545 | Вентилятор | ВО-5 | ТУ 16-739-274—81 | 0,11 | 19,6 | — | 0,018 | 15 | 129×129×45 | 0,5 | 21 |
| 1-079 | 33 1115 1523 | Вентилятор | ВО-34 | То же | *0,3* | *29,4* | — | *0,065* | *15* | *190×190×113* | 2,5 | *46* |
| 1-080 | 33 1115 1501 | Вентилятор | ВО-1 | » | 0,71 | 58,8 | — | 0,12 | 15 | 310×310×133 | 3,5 | 50 |
| | | | | *из разнородных металлов* | | | | | | | | |
| | 48 6153 8714 | Вентилятор | В-06-300-8И1А | ТУ 22-5437—83 | 10÷26 | 65÷294 | 0,72 | 0,8÷3,0 | 5 | 585×864×927 | 60 | |
| 1-081 | | То же, с электродвигателем АИМ100S4 | То же | То же | 21,0 | 215,6 | 0,72 | 3,0 | 5 | 585×864×927 | 134 | 177 |
| 1-082 | 48 6153 8754 | То же, с электродвигателем АИМ100L6 | В-06-300-10И1А | » | 28,0 | 152 | 0,735 | 2,2 | 5 | 645×1075×1132 | 182 | 220 |
| 1-083 | 48 6153 8777 | То же, с электродвигателем 2В132S6 | В-06-300-12,5И1А | » | 42,0 | 147 | 0,75 | 3,0 | 5 | 768×1330×1390 | 256 | 346 |
| | | | | **Вентиляторы крышные** | | | | | | | | |
| 1-084 | 48 6171 4474 | Вентилятор с электродвигателем АИР71А6 | ВКР4.0001А | ТУ 22-115-04—87 | 2,43 | 167 | 0,66 | 0,37 | 12 | 660×620 | 56 | 87 |
| 1-085 | 48 6171 4475 | То же, с электродвигателем АИР80А6 | ВКР5.00-01А | То же | 4,81 | 266 | 0,67 | 0,75 | 12 | 795×735 | 75 | 107 |
| 1-086 | 48 6171 4476 | То же, с электродвигателем АИР100L6 | ВКР6,3.00-01А | » | 10,19 | 466 | 0,68 | 2,2 | 12 | 920×860 | 113 | 178 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Вентиляторы** | | | | | | | | |
| | | | | **специальные** | | | | | | | | |
| 1-087 | — | Вентилятор для подвижного состава железнодорожных дорог и городского транспорта с электродвигателем АИР80В4 | 013.001 | ТУ 24-5-361—76 | 4,0 | 350 | — | 1,5 | 2 | 1105×461×524 | 59 | 109 |
| 1-088 | — | То же, с электродвигателем П41 | 014/000 | То же | 5,5 | 350 | — | 1,5 | 2 | 1305×461×524 | 181 | 294 |
| 1-089 | — | То же; с электродвигателем П-31М | 325.85.30.032 | » | 4,3 | 350 | — | 1,5 | 2 | 871×461×501 | 108 | 175 |
| 1-090 | 31 1342 3162 | Вентилятор центробежный мельничный для отсоса агрессивных газов в технологических линиях по производству минеральных удобрений без электродвигателя | ВМН50/1000ПУ | ТУ 108-975—80 | 35,7 | 4609 | 0,73 | 132 | 12 | 3200×2370×2085 | 2000 | 18180 |
| 1-091 | 31 1342 3145 | То же | ВМН-15 | То же | 38,0 | 7156 | 0,83 | 160 | 12 | 3160×2550×2320 | 2050 | 13520 |
| 1-092 | 31 1342 3144 | То же | ВМН-17 | » | 58,0 | 9018 | 0,83 | 315 | 12 | 3350×2915×2590 | 2250 | 15530 |
| 1-093 | 48 6139 5521 | Вентилятор радиальный высоконапорный взрывобезопасный антикоррозийный с электродвигателем А-03-400М-4,6У2 | ВЦКИ1-1800/80-01 | ТУ 22-4912—80 | 70÷80 | 16000÷÷18000 | — | 630 | 5 | 4360×2876×2744 | 10560 | 42800 |
| 1-094 | 51 1171 0007 | Вентилятор центробежный для воздушного съема волокна и пуха с электродвигателем 4АМ132М4 | ВЦ-8М | ТУ 27-01-770—75 | 5,8÷÷12,2 | 2649÷÷2256 | 0,784 | 11 | 5 | 1550×1451×1390 | 570 | 620 |
| 1-095 | 51 1171 0010 | Вентилятор центробежный для пневматического транспорта хлопка-сырца с электродвигателем 4АМ180М4 | ВЦ-10М | ТУ 27-01-769—75 | 9÷18 | 4709÷÷4218 | 0,7 | 30 | 4 | 1690×1695×1600 | 880 | 987 |
| 1-096 | 51 1171 0013 | То же, с электродвигателем 4АМ225М4 | ВЦ-12М | То же | 9÷28,8 | 6475÷÷5101 | 0,72 | 55 | 3 | 2023×1945×1850 | 1330 | 1420 |
| 1-097 | 51 1171 0001 | Вентилятор центробежный для отсоса запыленного воздуха на хлопкоочистительных заводах с электродвигателем 4АМ132М4 | Ц6-46-6М | ТУ 27-10-995—80 | 5÷12 | 16971÷÷13930 | 0,598 | 11 | 3* | 1474×1085×1119 | 307 | 478 |

* Мощность потребляемая, кВт.

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика | | | | | | | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | производительность, тыс. $м^3/ч$ | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | |
| 1-098 | 51 1171 0022 | Вентилятор центробежный для пневматической транспортировки пыли и сора на хлопкоочистительных заводах с электродвигателем 4АМ180S4 | УВЦ-22М | ТУ 27-01-843—77 | 7÷18 | 2796÷÷2354 | 0,547 | 22 | 2* | 1850×1250××1260 | 720 | 714 |
| 1-099 | 51 1171 0004 | Вентилятор центробежный для отсоса воздуха от конденсатора батарей волокноочистителей в джинно-линтерных цехах хлопкоочистительных заводов с электродвигателем 4АМ250S4 | 1ВЦ | ТУ 27-01-838—77 | 13÷÷43,2 | 3580÷÷3796 | 0,647 | 75 | 3* | 2400×1355××1365 | 1100 | 1435 |
| 1-100 | 51 1171 0037 | Вентилятор центробежный для работы в системе пневматического транспортирования хлопка-сырца на хлопкоочистительных заводах с электродвигателем 4АМ250S4 | Ц7-25-12,8 | ТУ 27-10-1050—80 | 14,4÷÷37,8 | 7880÷÷6400 | 0,68 | 75 | 3* | 2305×1740××1600 | 1427 | 1575 |
| 1-101 | 52 5133 6101 | Вентилятор кузнечный для подачи воздуха к кузнечным горнам с электродвигателем 4АМХ90L2 | ОКС 3361Б | ТУ 70.0001.688—85 | 1,93 | 3130 | 0,6 | 3,0 | 8 | 435×508×584 | 36 | 96 |
| 1-102 | 51 3162 9006 | Вентилятор для перемещения запыленного табачной пылью воздуха с электродвигателем 4АМ132М4 | ВД-375 | ТУ 18-9/16—79 | 6,9 | 2600 | 0,6 | 11 | 5 | 900×1280××1220 | 335 | 542 |
| 1-103 | 51 3162 9004 | То же, с электродвигателем 4АМ132S4 | ВД-160 | То же | 1,3 | 4800 | 0,6 | 7,5 | 5 | 770×1275××1216 | 320 | 542 |
| 1-104 | 51 3162 9008 | Вентилятор для перемещения запыленного табачной пылью воздуха с электродвигателем 4АМ112М4 | ЯВ-3 | ТУ 18-9/16—79 | 4,0 | 1300 | 0,6 | 5,5 | 5 | 815×946×910 | 230 | 461 |
| 1-105 | 48 6136 4214 | Вентилятор для подметально-уборочной машины, без электродвигателя | ВПМ2401 | ТУ 22-124-3—87 | 3,0÷÷7,1 | 5250÷÷6200 | 0,74 | 15 | 4 | 610×1120××1370 | 200 | 650 |
| 1-106 | 36 8920 0024 | Вентилятор осевой для градирен с электродвигателем ВАС0М-10-19-16 | ЗВГ-25М | ТУ 26-02-917—88 | 156 | 140 | — | 11 | 6 | 3070×760 | 845 | 1816 |

* Мощность потребляемая, кВт.

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или ТУ | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика | | | | | | | Оптовая цена в руб-лях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | производительность, тыс. $м^3/ч$ | полное давление, Па | максимальный КПД | мощность электродвигателя, кВт | срок службы, год | габаритные размеры, мм | масса, кг | |
| 1-107 | 31 1342 0701 | Вентилятор центробежный для перемещения агрессивных невзрывоопасных газов в технологических линиях по производству минеральных удобрений, без электродвигателя | ВСК-16 | ТУ 108. 1283—84 | 132 | 10100 | 0,72 | 515* | 6 | 4465×3190××2670 | 6930 | 42050 |
| 1-108 | 31 1342 0702 | То же | ВСК-17 | То же | 130 | 12200 | 0,72 | 615* | 6 | 4465×3190××2670 | 6980 | 64080 |
| 1-109 | 31 1342 0703 | То же | ВСК-17-1 | » | 88 | 5400 | 0,72 | 182* | 6 | 4465×3190××2670 | 7010 | 42100 |
| 1-110 | 31 1342 2215 | Вентилятор центробежный для отсоса воздуха в установках черной металлургии, без электродвигателя | ВС-15 | ТУ 108. 1301—84 | 37,5 | 3678 | 0,80 | 48* | 12 | 2267×2833×××2280 | 1800 | 25000 |
| 1-111 | 31 1341 2601 | Вентилятор центробежный для создания циркуляции водяного пара, содержащего незначительное количество примесей фенола, сероводорода и щелочей в обесфеноливающих скрубберах коксохимических заводов, без электродвигателя | ВО 60/250Б | ТУ 108. 677—77 | 60 | 2991 | 0,62 | 80* | 10 | 2920×1800×××1870 | 1660 | 4145 |
| 1-112 | 31 1342 2412 | Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания для систем пневмотранспорта и аспирации обогатительных фабрик асбестовых комбинатов без электродвигателя | ВА-21×2 | ТУ 108. 1049—81 | 300 | 5130 | 86,5 | 495* | 12 | 5770×4280×××4145 | 14140 | 12550 |

* Мощность потребляемая, кВт.

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: Нагрузка, Р кгс: рабочая | Краткая техническая характеристика: Нагрузка, Р кгс: предельная | Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм | Краткая техническая характеристика: масса, кг | Оптовая цена в руб. и коп. за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Виброизоляторы** | | | | | |
| | | | | **пружинные** | | | | | |
| 1-113 | 48 3447 | Виброизолятор пружинный | ДО 38 | ТУ 36-1832—75 | 12,4 | 15,5 | 100×60×77 | 0,3 | 0—45 |
| 1-114 | 48 3447 | То же | ДО 39 | То же | 22,3 | 27,8 | 110×70×97,5 | 0,41 | 0—60 |
| 1-115 | 48 3447 | » | ДО 40 | » | 34,6 | 43,2 | 130×90×123 | 1,0 | 0—85 |
| 1-116 | 48 3447 | » | ДО 41 | » | 55,0 | 68,7 | 130×90×139 | 1,0 | 1—15 |
| 1-117 | 48 3447 | » | ДО 42 | » | 96,0 | 120,0 | 150×110×180 | 1,8 | 1—60 |
| 1-118 | 48 3447 | » | ДО 43 | » | 168,0 | 210,0 | 160×120×202 | 2,5 | 2—30 |
| 1-119 | 48 3447 | » | ДО 44 | » | 243,0 | 303,7 | 180×140×236 | 3,8 | 2—85 |
| 1-120 | 48 3447 | » | ДО 45 | » | 380,0 | 475,0 | 220×170×291 | 6,6 | 3—80 |

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ

## ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч | Краткая техническая характеристика: холодопроизводительность, кВт | Краткая техническая характеристика: теплопроизводительность, кВт | Краткая техническая характеристика: установочная мощность, кВт | Краткая техническая характеристика: ресурс до первого кап. ремонта, тыс. ч | Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм | Краткая техническая характеристика: масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 6220 | | | **Кондиционеры промышленные** | | | | | | | | |
| | 48 6222 | | | **Кондиционеры** | | | | | | | | |
| | | | | **общего назначения местные** | | | | | | | | |
| | | | | **автономные** | | | | | | | | |
| 2-001 | 48 6222 7000 | Кондиционер с компрессором Н2-28/4-065/12 | КТА1-5-01 | ТУ 34/38-11100—86 | 5000 | 25,0 | 50,0 | 26,12 | 48 | 836×1264××1618 | 520 | 3515 |
| 2-002 | 48 6222 3009 | Кондиционер с компрессором 1ПБ10-2-02 | КТА2-2-01 | ТУ 22-5843—84 | 2000 | 9,28 | 20,3 | 12,32 | 38 | 530×930××1860* | 530 | 2960 |
| 2-003 | 48 6222 5009 | Кондиционер с компрессором 4ПБ-14-1-02-24 | КТА2-3,15-01 | То же | 3150 | 14,5 | 32,48 | 20,85 | 38 | 590×1200××1860* | 720 | 3250 |
| 2-004 | 48 6222 6004 | Кондиционер с компрессором 4ПБ-14-1-02-24 | КТА2-4-01 | ТУ 22-5843—84 | 4000 | 18,56 | 40,6 | 23,25 | 38 | 590×1200××1860* | 810 | 3590 |
| 2-005 | 48 6222 7011 | Кондиционер | КТА2-5-02 | ТУ 22-6061—85 | 5000 | 24,36 | 36,54 | 15,45 | 20 | 864×1264××1614* | 750 | 4175 |
| 2-006 | 48 6222 7007 | Кондиционер | КТА2-5-01 | То же | 5000 | 24,36 | 36,54 | 15,45 | 20 | 864×1264××1614* | 750 | 3485 |
| 2-007 | 48 6222 7007 | Кондиционер медицинский с компрессором 4ПБ-14-1-02-24 | КМ1-4-01 | ТУ 22-117-12—86 | 4000 | 29 | 61,5 | 50 | 14 | 1200×810××1860 | 1045 | 4170 |

* Указаны размеры только воздухообрабатывающего блока.

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч | холодопроизводительность, кВт | теплопроизводительность, кВт | установочная мощность, кВт | ресурс до первого кап. ремонта, тыс. ч | габаритные размеры, мм | масса, кг | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **48 6282** | | | **Кондиционеры (строительных, дорожных** | | | | | | | | |
| 2-008 | 48 6282 1027 | Кондиционер | КТА2-05Э-01А | ТУ 22-5419—82 | 400 | 2,4 | — | 1,55 | 8 | 680×640××290 | 80 | 1000 |
| 2-009 | 48 6282 1031 | Кондиционер с компрессором ХРЛ5Л | КТА2-05Э-02 | ТУ 22-5906—85 | 400 | 3,48 | — | 3,2 | 4 | 671×782×××280 | 70 | 1780 |
| | **48 6221** | | | **Кондиционеры** | | | | | | | | |
| 2-010 | 48 6221 1051 | Кондиционер шкафной | КТН-1,6-01А | ТУ 22-5904—84 | **неавтономные** 1700 | 7 | 29 | 0,25 | 21 | 930×510×××1100 | 160 | 674 |
| 2-011 | 51 3121 1081 | Кондиционер технологический | Ш2-ХКА | ТУ 27-31-2992—81 | 3000÷÷3500 | — | 13,5÷÷39,0 | 3,1 | 3 | 970×1400×××740 | 740 | 2170 |
| 2-012 | 48 6348 5312 | Установка регенерационная | УР1-02А | ТУ 22-5825—84 | 3,9* | | | 6,6 | 18 | 4200×2500×××2350 | 950 | 2200 |
| 2-013 | 48 6323 1134 | Фильтр ячейковый с фильтрующим материалом ФПП15-1,5 | ФЯЛ-2 | ТУ 23-203—86 | 2,8 | | | | 32 | 920×460×××310 | 43 | 141 |
| 2-014 | 31 3798 1001 | Аэратор поворотный | ПАМ-24А | ТУ 24.08.1374—85 | 24 | | | 4 | 12,5 | 1490×1100×××1970 | 490 | 590 |
| 2-015 | 31 3798 1004 | То же | ПАМ-24А-01 | То же | 24 | | | 4 | 12,5 | 1490×1100×××1970 | 490 | 530 |

## Раздел 3. ТЕПЛОМАССООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № поз | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность по теплу, кВт | площадь поверхности теплообмена, м² | аэродинамическое сопротивление, Па | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, год | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **48 6350** | **Калориферы (воздухонагреватели)** | | | | | | | | | |
| | **48 6353** | | | **Калориферы биметаллические** | | | | | | | |
| 3-001 | 48 6353 2350 | Калорифер | КСк3-1-02А | ТУ 22-5757—84 | **паровые и водяные** | | | | | | |
| 3-002 | 48 6353 2352 | То же | КСк3-2-02А | То же | **с накатным оребрением**** 33,4 | 9,85 | 60 | 650×450×180 | 31 | 11 | 40 |
| 3-003 | 48 6353 2354 | » | КСк3-3-02А | » | 42,6 | 12,14 | 60 | 775×450×180 | 35 | 11 | 49 |
| 3-004 | 48 6353 2356 | » | КСк3-4-02А | » | 52,1 | 14,42 | 60 | 900×450×180 | 39 | 11 | 58 |
| | | | | | 61,8 | 16,71 | 60 | 1025×450×180 | 44 | 11 | 66 |

* Производительность регенерации фильтрующего материала, м/ч.

** В оптовых ценах на калориферы учтена стоимость труб стальных электросварных прямошовных 16×1,2 по ГОСТ 10705—80.

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика | | | | | | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | производительность по теплу, кВт | площадь поверхности теплообмена, м² | аэродинамическое сопротивление, Па | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, год | |
| 3-005 | 48 6353 2358 | Калорифер | КСк3-5-02А | ТУ 22-5757—84 | 81,8 | 21,29 | 60 | 1275×450×180 | 50 | 11 | 83 |
| 3-006 | 48 6353 2360 | То же | КСк3-6-02А | То же | 49,92 | 13,26 | 60 | 650×575×180 | 38 | 11 | 56 |
| 3-007 | 48 6353 2362 | » | КСк3-7-02А | » | 63,02 | 16,34 | 60 | 775×575×180 | 44 | 11 | 67 |
| 3-008 | 48 6353 2364 | » | КСк3-8-02А | » | 76,58 | 19,42 | 60 | 900×575×180 | 50 | 11 | 78 |
| 3-009 | 48 6353 2366 | » | КСк3-9-02А | » | 90,39 | 22,50 | 60 | 1025×575×180 | 56 | 11 | 89 |
| 3-010 | 48 6353 2368 | » | КСк3-10-02А | » | 118,91 | 28,66 | 60 | 1275×575×180 | 68 | 11 | 116 |
| 3-011 | 48 6353 2370 | » | КСк3-11-02А | » | 341,12 | 83,12 | 60 | 1774×1075×180 | 176 | 11 | 261 |
| 3-012 | 48 6353 2372 | » | КСк3-12-02А | » | 514,08 | 125,27 | 60 | 1774×1575×180 | 259 | 11 | 364 |
| 3-013 | 48 6353 2374 | » | КСк4-1-02А | » | 39,90 | 12,88 | 75 | 650×450×180 | 37 | 11 | 59 |
| 3-014 | 48 6353 2376 | » | КСк4-2-02А | » | 50,60 | 16,87 | 75 | 775×450×180 | 42 | 11 | 61 |
| 3-015 | 48 6353 2378 | » | КСк4-3-02А | » | 61,60 | 18,86 | 75 | 900×450×180 | 48 | 11 | 72 |
| 3-016 | 48 6353 2380 | » | КСк4-4-02А | » | 72,90 | 21,85 | 75 | 1025×450×180 | 53 | 11 | 83 |
| 3-017 | 48 6353 2382 | » | КСк4-5-02А | » | 96,00 | 27,84 | 75 | 1275×450×180 | 66 | 11 | 104 |
| 3-018 | 48 6353 2384 | » | КСк4-6-02А | » | 56,04 | 17,42 | 75 | 650×575×180 | 45 | 11 | 66 |
| 3-019 | 48 6353 2386 | » | КСк4-7-02А | » | 71,14 | 21,47 | 75 | 775×575×180 | 53 | 11 | 84 |
| 3-020 | 48 6353 2388 | » | КСк4-8-02А | » | 86,88 | 25,52 | 75 | 900×575×180 | 61 | 11 | 95 |
| 3-021 | 48 6353 2390 | » | КСк4-9-02А | » | 102,86 | 29,57 | 75 | 1025×575×180 | 68 | 11 | 111 |
| 3-022 | 48 6353 2392 | » | КСк4-10-02А | » | 136,19 | 37,66 | 75 | 1275×575×180 | 85 | 11 | 140 |
| 3-023 | 48 6353 2394 | » | КСк4-11-02А | » | 392,36 | 110,05 | 75 | 1774×1075×180 | 223 | 11 | 339 |
| 3-024 | 48 6353 2396 | » | КСк4-12-02А | » | 591,48 | 166,25 | 75 | 1774×1575×180 | 331 | 11 | 477 |
| 3-025 | 48 6353 1271 | Воздухонагреватель | КП31-СК-01А | ТУ 22-4464—79 | 42,28 | 9,85 | 60 | 670×450×180 | 31 | 6 | 46 |
| 3-026 | 48 6353 1273 | То же | КП32-СК-01А | То же | 51,59 | 12,14 | 60 | 795×450×180 | 35 | 6 | 56 |
| 3-027 | 48 6353 1275 | » | КП33-СК-01А | » | 60,72 | 14,24 | 60 | 920×450×180 | 39 | 6 | 63 |
| 3-028 | 48 6353 1277 | » | КП34-СК-01А | » | 69,82 | 16,71 | 60 | 1045×450×180 | 44 | 6 | 72 |
| 3-029 | 48 6353 1279 | » | КП35-СК-01А | » | 87,86 | 21,29 | 60 | 1295×450×180 | 50 | 6 | 80 |
| 3-030 | 48 6353 1281 | » | КП36-СК-01А | » | 59,76 | 13,26 | 60 | 670×575×180 | 38 | 6 | 59 |
| 3-031 | 48 6353 1283 | » | КП37-СК-01А | » | 69,18 | 16,34 | 60 | 795×575×180 | 44 | 6 | 65 |
| 3-032 | 48 6353 1285 | » | КП38-СК-01А | » | 81,51 | 19,42 | 60 | 920×575×180 | 50 | 6 | 75 |
| 3-033 | 48 6353 1287 | » | КП39-СК-01А | » | 93,75 | 22,50 | 60 | 1045×575×180 | 56 | 6 | 87 |
| 3-034 | 48 6353 1289 | » | КП310-СК-01А | » | 117,90 | 22,66 | 60 | 1295×575×180 | 68 | 6 | 106 |
| 3-035 | 48 6353 1291 | » | КП311-СК-01А | » | 334,30 | 83,12 | 60 | 1795×1075×180 | 176 | 6 | 261 |
| 3-036 | 48 6353 1293 | » | КП312-СК-01А | » | 503,14 | 125,27 | 60 | 1795×1575×180 | 259 | 6 | 375 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность по теплу, кВт | площадь поверхности теплообмена, м² | аэродинамическое сопротивление, Па | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, год | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-037 | 48 6353 1295 | Воздухонагреватель | КП41-СК-01А | ТУ 22-4464—79 | 48,83 | 12,88 | 75 | 670×450×180 | 37 | 6 | 55 |
| 3-038 | 48 6353 1297 | То же | КП42-СК-01А | То же | 59,88 | 15,87 | 75 | 795×450×180 | 42 | 6 | 66 |
| 3-039 | 48 6353 1299 | » | КП43-СК-01А | » | 70,80 | 18,86 | 75 | 920×450×180 | 48 | 6 | 77 |
| 3-040 | 48 6353 1302 | » | КП44-СК-01А | » | 81,68 | 21,85 | 75 | 1045×450×180 | 53 | 6 | 87 |
| 3-041 | 48 6353 1304 | » | КП45-СК-01А | » | 103,41 | 27,84 | 75 | 1295×450×180 | 66 | 6 | 108 |
| 3-042 | 48 6353 1306 | » | КП46-СК-01А | » | 66,99 | 17,42 | 75 | 670×575×180 | 45 | 6 | 68 |
| 3-043 | 48 6353 1308 | » | КП47-СК-01А | » | 81,51 | 21,47 | 75 | 795×575×180 | 53 | 6 | 81 |
| 3-044 | 48 6353 1310 | » | КП48-СК-01А | » | 96,04 | 25,52 | 75 | 920×575×180 | 61 | 6 | 93 |
| 3-045 | 48 6353 1312 | » | КП49-СК-01А | » | 110,24 | 29,57 | 75 | 1045×575×180 | 68 | 6 | 106 |
| 3-046 | 48 6353 1314 | » | КП410-СК-01А | » | 139,28 | 37,66 | 75 | 1295×575×180 | 85 | 6 | 130 |
| 3-047 | 48 6353 1316 | » | КП411-СК-01А | » | 399,92 | 110,05 | 75 | 1795×1075×180 | 223 | 6 | 333 |
| 3-048 | 48 6353 1318 | » | КП412-СК-01А | » | 602,77 | 166,25 | 75 | 1795×1575×180 | 331 | 6 | 480 |
| 3-049 | 48 6353 2291 | Воздухонагреватель | ВН.В3-11. 01ХЛ3 | ТУ 22-5141—81 | 368,00 | 68,00 | 91 | 1774×1075×180 | 260 | 6 | 284 |
| | 48 6351 | | Калориферы пластинчатые (стальные) | | | | | | | | |
| 3-050 | 48 6351 2701 | Калорифер | КВБ1-П-01 | ТУ 36-1710—83 | 33,9 | 9,61 | 62,6 | 666×450×160 | 46 | 10 | 40 |
| 3-051 | 48 6351 2704 | То же | КВБ2-П-01 | То же | 42,8 | 11,84 | 62,6 | 791×450×160 | 56 | 10 | 48 |
| 3-052 | 48 6351 2707 | » | КВБ3-П-01 | » | 52,0 | 14,07 | 62,6 | 916×450×160 | 65 | 10 | 56 |
| 3-053 | 48 6351 2711 | » | КВБ4-П-01 | » | 61,3 | 16,30 | 62,6 | 1041×450×160 | 74 | 10 | 64 |
| 3-054 | 48 6351 2714 | » | КВБ5-П-01 | » | 80,3 | 20,77 | 62,6 | 1291×450×160 | 92 | 10 | 79 |
| 3-055 | 48 6351 2717 | » | КВБ6-П-01 | » | 45,1 | 12,78 | 62,6 | 666×575×160 | 60 | 10 | 50 |
| 3-056 | 48 6351 2721 | » | КВБ7-П-01 | » | 57,0 | 15,73 | 62,6 | 790×575×160 | 73 | 10 | 60 |
| 3-057 | 48 6351 2724 | » | КВБ8-П-01 | » | 69,1 | 18,74 | 62,6 | 915×575×160 | 85 | 10 | 70 |
| 3-058 | 48 6351 2727 | » | КВБ9-П-01 | » | 81,5 | 21,75 | 62,6 | 1040×575×160 | 96 | 10 | 80 |
| 3-059 | 48 6351 2731 | » | КВБ10-П-01 | » | 106,8 | 27,70 | 62,6 | 1290×575×160 | 120 | 10 | 100 |
| 3-060 | 48 6351 2734 | » | КВБ11-П-01 | » | 317,5 | 78,80 | 62,6 | 1790×1705×160 | 325 | 10 | 236 |
| 3-061 | 48 6351 2737 | » | КВБ12-П-01 | » | 475,1 | 118,10 | 62,6 | 1797×1575×160 | 472 | 10 | 327 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, тыс. м³/ч | производительность по теплу, кВт | площадь поверхности теплообмена, м² | аэродинамическое сопротивление, Па | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, год | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Теплоутилизаторы** | | | | | | | | |
| 3-062 | 48 6371 3001 | Теплоутилизаторы | ТП.10-Э2РГ.01 | ТУ 22-5539—83 | 10 | 62,3 | 2000 | 170 | 640×2030×2080 | 730 | 6 | 2065 |
| 3-063 | 48 6371 3004 | То же | ТП.16-Э2РГ.01 | ТУ 22-5536—83 | 16 | 100,5 | 2930 | 160 | 640×2450×2450 | 964 | 6 | 3000 |
| 3-064 | 48 6371 3007 | » | ТП.25-Э2РГ.01 | То же | 25 | 157,0 | 4554 | 160 | 640×2950×2950 | 1344 | 6 | 4275 |
| 3-065 | 48 6371 3011 | » | ТП.40-Э2РГ.01 | ТУ 22-119-27—86 | 40 | 272,8 | 5300 | 200 | 2750×2700×2700 | 2550 | 6 | 6632 |
| 3-066 | 48 6371 3014 | » | ТП.63-Э2РГ.01 | То же | 63 | 429,7 | 7950 | 200 | 4100×2700×2700 | 3750 | 6 | 9510 |
| 3-067 | 48 6371 3017 | » | ТП.80-Э2РГ.01 | » | 80 | 545,6 | 9600 | 200 | 4100×2960×2960 | 4350 | 6 | 11500 |
| 3-068 | 48 6371 2001 | » | ТП.05-Т2РК.01 | ТУ 22-5538—83 | 5 | 29,0 | 250 | 243 | 400×1576×2395 | 400 | 8 | 1200 |
| 3-069 | 48 6371 1030 | » | ТП.10-Т1РК.02А | ТУ 22-117-14—86 | 10 | 50,7 | 250 | 220 | 1700×1350×1550 | 1000 | 9 | 2900 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, тыс. м³/ч | производительность по теплу, кВт | установочная мощность, кВт | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, год | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Агрегаты воздушно-отопительные** | | | | | | | |
| 3-070 | 48 6343 1101 | Агрегат вентиляционно приточный | ВПА-10 | ТУ 36-19.28-011—86 | 10 | 170 | 5,5 | 2561×1480×1295 | 805 | 10 | 1670 |
| 3-071 | 48 6343 1104 | То же | ВПА-20 | ТУ 36-19.28-012—86 | 20 | 339 | 11,0 | 2761×1455×2160 | 1130 | 10 | 2300 |
| 3-072 | 48 6343 1216 | » | ВПА-40 | ТУ 36-2521—83 | 40 | 742 | 18,5 | 3161×2081×2440 | 2500 | 10 | 3100 |
| 3-073 | 48 6311 1325 | Агрегат отопительно-вентиляционный | АОВ.В1-0,355-01 | ТУ 22-6022—85 | 0,355 | 5,2 | 0,12 | 480×231×415 | 18,1 | 7 | 430 |
| 3-074 | 48 6311 1325 | То же | АОВ.В1-0,355-02 | То же | 0,355 | 3,5 | 0,12 | 480×231×415 | 17,1 | 7 | 410 |
| 3-075 | 48 6315 1316 | Агрегат воздушно-отопительный | АО2-10-02 | ТУ 36-2552—83 | 10 | 106 | 1,5 | 1226×1131×900 | 234 | 12 | 281 |

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, тыс. м³/ч | производительность по теплу, кВт | установочная мощность, кВт | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, год | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-076 | 48 6311 1101 | Агрегат отопительный | АО-1000/750 | ТУ 34-5340—76 | 60,5 | 872 | 11 | 2965×2150××3990 | 1900 | 7* | 2700 |
| 3-077 | 48 6311 2719 | То же | СТД-300П | ТУ 36-2229—79 | 24,6 | 349 | 2,2 | 1516×1700××1262 | 790 | 12 | 695 |
| 3-078 | 48 6311 2719 | Агрегат отопительный с узлом автоматического управления | СТД-300П-01 | ТУ 36-2229—79 | 24,6 | 349 | 2,2 | 1516×1700××1262 | 824 | 12 | 847 |
| 3-079 | 34 4244 2214 | Установка электрокалориферная | ЭКП-25 | ТУ 34-13-10934—85 | 1,1 | 2,25 | 22,5 | 850×630×740 | 60 | 8 | 360 |
| 3-080 | 48 6311 2763 | Воздухонагреватель универсальный строительный | УСВ-300 | ТУ 480-2-1—83 | 14 | 349 | 4,1 | 3800×1525××2025 | 3137 | 3 | 4100 |
| 3-081 | 48 6311 2764 | То же | УСВ-400 | То же | 14 | 465 | 4,1 | 3800×1625××2033 | 3066 | 3 | 6430 |
| 3-082 | 48 6311 2721 | Завеса воздушно-тепловая | А6,3×3600 СТД729Б | ТУ 36-1735—74 | 31 | 285,3 | 4,4 | 945×822×5068 | 1107 | 25* | 1150 |
| 3-083 | 42 1882 2150 | Воздухоохладитель термоэлектрический | 04М | ОСТ 1 00813—76 | 0,09 | 0,349** | — | 295×274×115 | 11 | 3* | 525 |

**Раздел 4.**

**КЛАПАНЫ**

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² | количество лопаток, шт. | мощность ТЭН, кВт | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, лет | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Клапаны** | | | | | | | |
| **воздушные** | | | | | | | | | | | |
| 4-001 | 48 6331 4368 | Клапан с исполнительным механизмом МЭО-16/63-0,25 | КВУ 600×1000Б | ТУ 22-5961—85 | 0,57 | 3 | 1,60 | 160×1140×1040 | 44,0 | 15 | 201 |
| 4-002 | 48 6331 4371 | То же | КВУ 1600×1000Б | То же | 1,48 | 8 | 3,60 | 160×1140×1935 | 91,5 | 15 | 230 |
| 4-003 | 48 6331 4374 | То же, с исполнительным механизмом МЭО-40/25-0,25 | КВУ 1800××1000Б | » | 1,85 | 10 | 4,40 | 160×1160×2305 | 108,0 | 15 | 245 |
| 4-004 | 48 6331 4377 | То же | КВУ 2400×1000Б | » | 2,40 | 13 | 5,60 | 160×1160×2860 | 132,0 | 15 | 265 |
| 4-005 | 48 6331 4380 | То же, с исполнительным механизмом МЭО-100/25-0,25 | КВУ 1800××1400Б | » | 2,60 | 10 | 6,93 | 160×1560×2320 | 146,0 | 15 | 263 |
| 4-006 | 48 6331 4383 | То же 2400×1000Б | КВУ 2400××1400Б | » | 3,40 | 13 | 8,82 | 160×1560×2880 | 175,0 | 15 | 290 |

* Указан ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч.
** Указана производительность по холоду.

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика: площадь живого сечения, м² | количество лопаток, шт. | габаритные размеры, мм | масса, кг | средний срок службы, лет | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения*** | | | | | | | |
| 4-007 | 48 6331 1101 | Клапан с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р-82 | КВР 200×200 | ТУ 400-28-360—80 | 0,028 | 1 | 260×260×120 | 11,71 | 15 | 164 |
| 4-008 | 48 6331 1107 | То же | КВР 200×250 | То же | 0,036 | 1 | 310×260×120 | 12,03 | 15 | 165 |
| 4-009 | 48 6331 1121 | » | КВР 250×250 | » | 0,040 | 1 | 310×310×120 | 12,50 | 15 | 166 |
| 4-010 | 48 6331 1114 | » | КВР 200×400 | » | 0,059 | 1 | 460×260×120 | 13,35 | 15 | 167 |
| 4-011 | 48 6331 1124 | » | КВР 250×400 | » | 0,066 | 1 | 460×310×120 | 13,70 | 15 | 167 |
| 4-012 | 48 6331 1134 | » | КВР 400×400 | » | 0,135 | 2 | 460×460×120 | 16,05 | 15 | 171 |
| 4-013 | 48 6331 1127 | » | КВР 250×500 | » | 0,083 | 1 | 560×310×120 | 15,10 | 15 | 168 |
| 4-014 | 48 6331 1137 | » | КВР 400×500 | » | 0,171 | 2 | 560×460×120 | 17,90 | 15 | 173 |
| 4-015 | 48 6331 1144 | » | КВР 500×500 | » | 0,173 | 2 | 560×560×120 | 19,14 | 15 | 174 |
| 4-016 | 48 6331 1141 | » | КВР 400×800 | » | 0,278 | 2 | 860×460×120 | 21,62 | 15 | 175 |
| 4-017 | 48 6331 1147 | » | КВР 500×800 | » | 0,280 | 2 | 860×560×120 | 23,7 | 15 | 177 |
| 4-018 | 48 6331 1154 | » | КВР 800×800 | » | 0,565 | 4 | 860×860×120 | 29,73 | 15 | 184 |
| 4-019 | 48 6331 1151 | » | КВР 500×1000 | » | 0,354 | 2 | 1064×560×120 | 28,32 | 15 | 177 |
| 4-020 | 48 6331 1157 | » | КВР 800×1000 | » | 0,712 | 4 | 1064×860×120 | 36,20 | 15 | 186 |
| 4-021 | 48 6331 1161 | » | КВР 1000×1000 | » | 0,895 | 5 | 1064×1064×120 | 41,27 | 15 | 191 |

* При поставке клапанов с ручным приводом к утвержденным оптовым ценам применяются скидки в размере стоимости электропривода, включая транспортно-заготовительные расходы.

| № поз. | Код ОКП | Наименование изделия | Марка или тип | Стандарт или ТУ | Краткая техническая характеристика | | | | Оптовая цена в рублях за штуку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | диаметр условного прохода, мм | рабочее давление, кПа | масса, кг | средний срок службы, лет | |
| | | **Клапаны герметические вентиляционные** | | | | | | | |
| 4-022 | 37 4237 3034 | Клапан с электроприводом ТЭ099-058-18М | ИА 01012.200 | ТУ 26-07-1082—83 | 200 | 5 | 50 | 12 | 333 |
| 4-023 | 37 4237 3007 | То же, с электроприводом ТЭ099-058-16М | ИА 01009.300 | То же | 300 | 5 | 106 | 12 | 598 |
| 4-024 | 37 4237 3008 | То же, с электроприводом ТЭ099-058-17М | ИА 01009.400 | » | 400 | 5 | 158 | 12 | 723 |
| 4-025 | 37 4237 3010 | То же, с электроприводом УФ099.006-01 | ИА 01009.600 | » | 600 | 5 | 284 | 12 | 836 |
| 4-026 | 37 4237 3012 | То же, с электроприводом УФ099.006-04 | ИА 01009.800 | » | 800 | 5 | 532 | 12 | 1168 |
| 4-027 | 37 4237 3014 | То же | ИА 01009.1000 | » | 1000 | 5 | 965 | 12 | 1520 |
| 4-028 | 37 4237 3015 | » | ИА 01009.1200 | » | 1200 | 5 | 1365 | 12 | 1900 |
| 4-029 | 37 4237 3035 | То же, с ручным приводом | ИА 01013.200 | » | 200 | 5 | 34 | 12 | 148 |
| 4-030 | 37 4237 3033 | То же | ИА 01010.300 | » | 300 | 5 | 82 | 12 | 258 |
| 4-031 | 37 4237 3035 | Клапан с ручным приводом | ИА 01010.400 | » | 400 | 5 | 194 | 12 | 382 |
| 4-032 | 37 4237 3036 | То же | ИА 01010.600 | » | 600 | 5 | 230 | 12 | 665 |
| 4-033 | 37 4237 3022 | Клапан повышенной прочности с электроприводом ТЭ099-058-16М | ИА 01011.300 | » | 300 | 5 | 156 | 12 | 690 |
| 4-034 | 37 4237 3024 | То же, с электроприводом УФ099.006-01 | ИА 01011.600 | » | 600 | 5 | 455 | 12 | 1165 |
| 4-035 | 37 4237 3026 | То же, с электроприводом УФ099.006-04 | ИА 01011.800 | » | 800 | 5 | 967 | 12 | 1700 |
| 4-036 | 37 4237 3028 | То же | ИА 01011.1000 | » | 1000 | 5 | 1890 | 12 | 2400 |
| 4-037 | 37 4237 3029 | » | ИА 01011.1200 | » | 1200 | 5 | 2480 | 12 | 3115 |
| 4-038 | 37 4237 3017 | » | ИА 01014.450 | » | 450 | 7 | 518 | 12 | 1120 |
| 4-039 | 37 4237 3019 | То же, с электроприводом В.02У2 | ИА 01014.800 | » | 800 | 7 | 1350 | 12 | 2438 |
| 4-040 | 37 4237 3019 | То же, с ручным приводом | ИА 01015.450 | » | 450 | 7 | 474 | 12 | 956 |
| 4-041 | 37 4237 6001 | Клапан герметический | КО 1019-1600 | ТУ 26-07-349—85 | 1600 | 5 | 2250 | 10 | 7320 |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


| Наименование изделия | Марка или тип | № поз. в настоящем прейскуранте |
|---|---|---|
| **А** | | |
| Агрегаты воздушно-отопительные | ВПА<br>АОВ.В1<br>АО2<br>АО<br>СТД<br>ЭКП-25<br>УСВ<br>04М | 3-070÷3-083 |
| Аэратор поворотный | ПАМ-24А | 2-014÷2-015 |
| **В** | | |
| Вентиляторы радиальные общего назначения | В-Ц14-46<br>В-Ц4-75<br>В-Ц4-76 | 1-001÷1-013 |
| Вентиляторы радиальные коррозионностойкие | В-Ц14-46<br>В-Ц4-75<br>В-Ц4-76 | 1-014÷1-025 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные | В-Ц14-46<br>В-Ц4-75 | 1-026÷1-045 |
| Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления | В-Ц5-35<br>В-Ц5-45<br>В-Ц5-50 | 1-046÷1-056 |
| Вентиляторы радиальные высокого давления | В-Ц12-49<br>В-Ц6-28<br>В-ЦПВ1-600/2 | 1-057÷1-065 |
| Вентиляторы радиальные пылевые | В-ЦП6-45<br>ВП39,6/1200<br>ВП33,6/650<br>ВП30,72/1000<br>ВП30,3/700<br>В-Ц6-30 | 1-066÷1-071 |
| Вентиляторы осевые | В-06-300<br>ВО-Ф<br>ВО-5<br>ВО-34<br>ВО-31 | 1-072÷1-083 |
| Вентиляторы крышные | ВКР | 1-084÷1-086 |

| Наименование изделия | Марка или тип | № поз. в настоящем прейскуранте |
|---|---|---|
| Вентиляторы специальные | 013.001<br>014<br>000<br>325.85.<br>30.032.<br>ВМН-15<br>ВМН-17<br>ВЦКИ1-1800/80<br>ВЦ-8М<br>ВЦ-10М<br>ВЦ-12М<br>Ц6-46-6М<br>УВЦ-22М<br>1ВЦ<br>Ц7-25-12,8<br>ОКС 33615<br>ВД-375<br>ВД-160<br>ЯВ-3<br>ВПМ2-01<br>ЗВГ 25М<br>ВСК-16<br>ВСК-17<br>ВС-15<br>ВО 60/250Б<br>ВА-21×2 | 1-087÷1-112 |
| Виброизоляторы пружинные | ДО | 1-113÷1-120 |
| **К** | | |
| Калориферы биметаллические с накатным оребрением | КСк<br>КП<br>ВН.ВЗ | 3-001÷3-049 |
| Калориферы пластинчатые | КВБ | 3-050÷3-061 |
| Клапаны воздушные | КВУБ | 4-001÷4-006 |
| Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения | КВР | 4-007÷4-021 |
| Клапаны герметические вентиляционные | ИА<br>КО | 4-022÷4-041 |
| Кондиционеры автономные | КТА1<br>КТА2<br>КМ1 | 2-001÷2-007 |
| Кондиционеры кабинные | КТА2-05Э | 2-008÷2-009 |
| Кондиционеры неавтономные | КТН-1,6<br>Ш2-ХКА | 2-010÷2-011 |

| Наименование изделия | Марка или тип | № поз. в настоящем прейскуранте |
|---|---|---|
| **Т** | | |
| Теплоутилизаторы | ТП | 3-062÷3-069 |
| **У** | | |
| Установка регенерационная | УР1 | 2-012 |
| **Ф** | | |
| Фильтр ячейковый с фильтрующим материалом ФПП15-1,5 | ФЯЛ-2 | 2-013 |

## СОДЕРЖАНИЕ


Стр.

Общие указания . . . . . 3

Раздел 1. **Вентиляторы**

Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали . . . 6
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие из коррозионно-стойкой стали 8
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие из титановых сплавов . . . 10
Вентиляторы радиальные коррозионно-стойкие из пластмасс . . . . . 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из алюминиевых сплавов . . 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления . . . . 16
Вентиляторы радиальные высокого давления . . . . . 16
Вентиляторы радиальные пылевые . . . . . 18
Вентиляторы осевые из углеродистой стали . . . . . 18
Вентиляторы осевые из разнородных металлов . . . . . 20
Вентиляторы крышные . . . . . 20
Вентиляторы специальные . . . . . 22
Виброизоляторы пружинные . . . . . 28

Раздел 2. **Оборудование для кондиционирования воздуха**

Кондиционеры автономные . . . . . 28
Кондиционеры кабинные . . . . . 30
Кондиционеры неавтономные . . . . . 30
Установка регенерационная . . . . . 30
Фильтр ячейковый . . . . . 30
Аэратор поворотный . . . . . 30

Раздел 3. **Тепломассообменное оборудование**

Калориферы биметаллические с накатным оребрением . . . . . 30
Воздухонагреватели . . . . . 32
Калориферы пластинчатые (стальные) . . . . . 34
Теплоутилизаторы . . . . . 36
Агрегаты воздушно-отопительные . . . . . 36

Раздел 4. **Клапаны**

Клапаны воздушные . . . . . 38
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения . . . . . 40
Клапаны герметические вентиляционные . . . . . 42

**Ответственный за выпуск Т. Н. Сапронова**

Редактор издательства *Л. Б. Беланова*

Технический редактор *Е. В. Андрюнина*

Корректор *Н. Н. Евсеева*

Н/К

Сдано в набор 02.03.89 Подп. в печать 30.03.89 Форм. 60×90 1/16

Бум. газетная Гарнитура литературная Офсетная печать

Объем 3,0 п. л. Кр.-отт. 3,25 Уч.-изд. л. 2,23

000 экз. Зак. тип. № 698 Изд. № 434 Бесплатно

Издательство и типография «Прейскурантиздат»

125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

gost.e-ecolog.ru