ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 24 декабря 1980 г.
№ 1184

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-07-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА АРМАТУРУ ТРУБОПРОВОДНУЮ ПРОМЫШЛЕННУЮ, ФЛАНЦЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Вводится в действие с 1 января 1982 года

МОСКВА — 1981

gost.e-ecolog.ru

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1979 г. № 455.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-07-01 «Оптовые цены на оборудование санитарно-техническое, центрального отопления и горячего водоснабжения, водоразборную и трубопроводную арматуру и изделия для их монтажа» издания 1977 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), разработанные соответствующими министерствами и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями республиканских министерств и ведомств РСФСР, предприятиями системы Министерства внутренних дел СССР, расположенными на территории РСФСР, а также предприятиями исполкомов Советов народных депутатов, кооперативных и общественных организаций.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей). Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты на продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами и средствами за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и др.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару оплачиваются покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары (первичной упаковки), а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действующим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателями единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада, при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 28 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов), устанавливается по согласию между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика. Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изготовляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам или техническим условиям, то это оговаривается особо.

15. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

16. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением надбавок и скидок, установленных в процентах к основной цене, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек. При этом дробная часть копейки менее полкопейки отбрасывается, а равная полкопейке и более полкопейки увеличивается до целой копейки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-07-01 «Оптовые цены на оборудование санитарно-техническое, центрального отопления и горячего водоснабжения, водоразборную и трубопроводную арматуру и изделия

для их монтажа» издания 1977 года и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

19. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 года.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	ГОСТ или ТУ	ГОСТ или ТУ	Характеристика									в руб. и коп. на 1 шт.	в руб. и коп. за 1 шт
					Проходимая среда	Давление условное, кгс/см²	Температурный предел применения, °С	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	Строительная длина, мм	Масса, кг	Диаметр условного прохода, мм				
				37 2210, 37 4210 I. ВЕНТИЛИ											
		Вентили запорные из ковкого чугуна													
1		Вентиль фланцевый	15кч16бр	ГОСТ 18163—79Е	пар, вода	25	225	24	200	11,0	40	4—73	11—60		
2		То же							230	14,0	50	5—44	13—10		
3		То же							310	32,0	80	9—92	27—20		
4		Вентиль фланцевый	15кч22нж	ГОСТ 18163—79Е	пар, вода	40	300	24	200	12,5	40	3—50*	11—30*		
5		То же							230	14,5	50	3—87*	12—40*		
6		То же							290	26,0	65	4—80	18—80		
7		То же							310	33,5	80	4—80	21—80		
8		Вентиль фланцевый	15кч16нж	ГОСТ 18163—79Е	пар	25	300	24	200	11,0	40	3—23*	8—50*		
9		То же							230	14,0	50	4—90*	12—00*		
10		То же					225		310	32,0	80	7—11*	23—00*		
11		Вентиль муфтовый	15кч4п/р	ГОСТ 5761—74	вода	10	от +50 до +225	24	240	6,4	80	1—11	7—00		
12	37 3211 1017	Вентиль муфтовый	15кч18р	ГОСТ 18161—72	вода	16	50	24	90	0,7	15	0—68	1—15		
13	37 3212 1068	Вентиль муфтовый (с уплотнением из фторопласта)	15кч18п1	ГОСТ 18161—72	пар, вода	16	225	24	170	3,7	40	0—50	2—80		
14	37 3213 1036	То же							200	5,0	50	0—76	3—10		
15	37 3211 1083	Вентиль фланцевый (с уплотнением из фторопласта)	15кч19п1	ГОСТ 18162—72	пар, вода	16	225	24	120	2,7	25	0—48	2—40		
16		То же							140	4,3	32	0—42	2—85		
17		То же							170	5,8	40	0—50	3—80		
18		То же							200	8,0	50	0—55	4—70		
19	37 3211 1008	Вентиль фланцевый (с уплотнением из фторопласта)	15кч12п	ГОСТ 11471—72	аммиак	25	от —30 до +150	24	120	3,5	20	1—97	5—50		
20	37 3211 1009	То же								4,0	25	2—31	5—90		
21	37 3212 1014	Вентиль фланцевый (с уплотнением из фторопласта)	15кч16п	ГОСТ 18163—79Е	аммиак	25	от —30 до +150	24	180	8,0	32	1—34	6—30		
22	37 3212 1015	То же							200	11,0	40	1—62	8—45		
23	37 3213 1025	То же							230	13,5	50	2—25	11—00		
24		То же							290	24,5	65	2—28	14—80		
25		То же							310	30,5	80	2—36	19—00		
		Вентили запорные из серого чугуна													
26	37 2211 1010	Вентиль муфтовый	15ч8р	ГОСТ 18722—73	вода	16	50	12	90	0,75	15	0—35	0—80		
27		То же													
28		То же	15ч8бр	ГОСТ 18722—73	вода, пар	16	225	12	100	0,9	20	0—40	0—90		
									90	0,75	15	0—37	0—85		
29		То же							100	0,9	20	0—41	0—95		
		Вентили запорные стальные													
30		Вентиль (исполнение I и III)	15с546кч	ГОСТ 23230—78 ГОСТ 5761—74	Неагрессивные среды	160	200	18	68	0,6	15	0—82*	1—70*		
31		Вентиль фланцевый с разъемным шпинделем	15с22нж	ГОСТ 19192—73	пар	40	425	24	600	160	200	47—50	210—00		
32	37 4215 1023	Вентиль проходной фланцевый	15с18п	ГОСТ 10094—75	аммиак	25	от —40 до +150	24	350	53,0	100	28—36	85—00		

* Для предприятия УВ 14/5 МВД СССР установлен коэффициент к оптовой цене в размере 1,15 и к нормативу чистой продукции в размере 1,14.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: Проводимая среда	Давление условное, кгс/см²	Температурный предел применения, °С	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	Строительная длина, мм	Масса кг	Диаметр условного прохода, мм	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
33		Вентиль проходной фланцевый с разъемным шпинделем (с уплотнением из фторопласта)	15с18п	ГОСТ 10094—75	аммиак	25	от —40 до +150	24	600	160,0	200	46—70	205—00
		Вентили из коррозионностойкой стали											
34		Вентиль муфтовый	15нж66к	ГОСТ 5761—74	коррозийные среды	25	300	24	58	0,94	15	3—58	6—95
35		То же	15нж66к1	ГОСТ 5761—74	»	25	300	24	58	0,94	15	3—40	5—60
		Вентили латунные											
36		Вентиль муфтовый	15б3р	ГОСТ 9086—74	вода	10	90	24	55	0,25	15	0—30	0—60
37		То же							65	0,39	20	0—31	0—65
		37 2100 II. ЗАДВИЖКИ И ЗАТВОРЫ											
38		Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая из серого чугуна с ручным приводом (Московского типа)	МТР-80	ТУ 26-07-1206—79	вода	10	40	12	275	40,6	80	5—70	14—50
39		То же	МТР-100						300	48,5	100	6—37	16—40
40		То же	МТР-150						350	89,5	150	9—93	26—50
41		То же	МТР-200						400	143,8	200	13—77	42—50
42		То же	МТР-250						450	220,0	250	21—14	63—80
43		То же	МТР-300						500	272,3	300	25—86	78—00
44		То же	МТР-400						600	538,2	400	43—72	140—00
45		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная	30ч6бк	ГОСТ 8437—75	нефть, масло	10	90	18	230	39,5	100	8—33	17—00
46		То же		То же					255	58,7	125	9—60	19—50
47	37 2115 1005	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная	30ч6бр	ГОСТ 8437—75	вода, пар	10	225	18	180	18,4	50	5—84	12—40
48	37 2115 1006	То же							210	29,0	80	6—56	14—00
49	37 2115 1007	То же							230	39,5	100	7—31	20—00
50	37 2115 1008	То же							280	77,0	150	8—02	24—00
51	37 2125 1005	То же							330	129,0	200	20—75	52—00
52	37 2125 1006	То же							450	179,0	250	31—54	73—00
53	37 2125 1007	То же							500	263,0	300	33—70	103—00
54		Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая или раструбная	ВКЗ-50	ГОСТ 5762—74	вода	10	30	12	180	16,7	50	3—50	14—30
55		То же	ВКЗ-80						210	28,0	80	3—90	19—50
56		То же	ВКЗ-100						230	39,4	100	4—04	23—90
57		То же	ВКЗ-150						280	74,8	150	6—48	44—70
58		То же	ВКЗ-200						330	111,5	200	10—14	64—20
59		То же	ВКЗ-250						450	175,4	250	13—68	107—30
60		То же	ВКЗ-300						500	248,3	300	16—60	129—00
61		Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная	31ч6нж	ГОСТ 5762—74	вода, пар, масло	10	225	12	230	36,1	100	13—69	27—00
62	37 2113 1026	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная	31ч6бр	ГОСТ 5762—74	вода, пар			24	180	15,9	50	6—48	13—50
[illegible]	[illegible]	То же							210	25,9	80	6—85	18—50

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика							Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Проводимая среда	Давление условное, кгс/см²	Температурный предел применения, °С	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	Строительная длина, мм	Масса, кг	Диаметр условного прохода, мм		
64	37 2113 1080	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная							230	36,0	100	9—57	22—00
65		То же							337	55,3	125	10—67	29—00
66		Задвижка шиберная	Зш-300Э	ТУ 63-РСФСР-14—79	Предназначена для установки на магистральных технологических трубопроводах нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз Рабочая среда — нефть и нефтепродукты Диаметр условного прохода, мм 300 Давление рабочее, кгс/см² 75 Электропривод ЭВ-80-11 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 2500×1050×800 Масса, кг не более 1160							1627—00	2680—00
		Затворы дисковые поворотные		ТУ 63 РСФСР 79—76, изменение № 1—1978 г	Проводимая среда	Давление условное, кгс/см²	Температурный предел применения, °С	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Диаметр условного прохода, мм		
67			ДГ-50		нефть, темные и светлые нефтепродукты	10	от −30 до +80	18	253×75×205	2,6	50	17—80	26—00
68			ДГ-80						320×90×246	5,5	80	18—48	29—00
69			ДГ-100						380×90×270	6,5	100	19—90	33—00
70			ДГ-150						649×120×353	13,5	150	25—04	50—00
		Затворы дисковые поворотные		ТУ 26-07-1077—79	Предназначены для герметического перекрытия трубопроводных коммуникаций Чугунные Проводимая среда — вода Давление условное, кгс/см² 10 Температурный предел применения, °С +40 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36								

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Нормативная чистая продукция в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Строительная длина, мм	Масса, кг	Диаметр условного прохода, мм	Вид привода		
71		Бесфланцевый	МТДЗР		52	10,5	100	Рукоятка с фиксатором	8—37	15—00 1—25*
72		То же	МТДЗР		62	13,5	150	То же	9—85	19—50 1—30*
73		Фланцевый	МТДЗФР		52	13,5	100	То же	9—90	17—50 1—80*
74		То же	МТДЗФР		62	18,5	150	То же	12—89	24—00 1—70*
75		Фланцевый	МТДЗФЧП		52	32,0	100	Червячный редуктор	17—20	35—80 1—80*
76		То же	МТДЗФЧП		62	38,0	150	То же	19—62	40—60 2—50*

41 8410 III. ФЛАНЦЫ

		Фланцы			Предназначены для соединения стальных трубопроводов и присоединения арматуры к трубопроводам Материал: ВСтЗсп. по ГОСТ 380—71					
		Фланцы с соединительным выступом стальные плоские приварные		ГОСТ 1255—67						

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Диаметр условного прохода, мм	Наружный диаметр трубы, мм	Наружный диаметр фланца, мм	Толщина фланца, мм	Масса, кг	Нормативная чистая продукция в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Условное давление 6 кгс/см²						
77					25	32	100	14	0,64	0—24	0—55
78					32	38	120	15	1,01	0—26	0—65
79					40	45	130	16	1,21	0—27	0—70
80					50	57	140	16	1,33	0—32	0—75
81					65	76	160	16	1,63	0—32	0—85
82					80	89	185	18	2,44	0—33	1—05
83					100	108	205	18	2,85	0—42	1—25
84					125	133	235	20	3,88	0—54	1—70
					Условное давление 10 кгс/см²						
85					25	32	115	14	0,89	0—24**	0—60**
86					32	38	135	16	1,40	0—29	0—70
87					40	45	145	18	1,71	0—31**	0—80**
88					50	45	160	18	2,06	0—37	0—95
89					65	76	180	20	2,80	0—37	1—15
90					80	89	195	20	3,19	0—50**	1—30**
91					100	108	215	22	3,96	0—52	1—70
92					125	133	245	24	5,40	0—71	2—15
93					150	159	280	24	6,62	0—78	2—65
94					200	219	335	24	8,05	1—45	3—30
95					250	273	390	26	10,85	1—62	4—30

* Поощрительная надбавка установлена сроком действия до 15 апреля 1982 года.

** Для предприятия УВ 14/5 МВД СССР установлен коэффициент к оптовой цене в размере 1,15 и к нормативу чистой продукции в размере 1,14.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Диаметр условного прохода, мм / Наружный диаметр трубы, мм / Наружный диаметр фланца, мм / Толщина фланца, мм / Масса, кг		
					Условное давление 16 кгс/см²		
96					25 / 32 / 115 / 18 / 1,17	0—35	0—70
97					32 / 38 / 135 / 18 / 1,58	0—36	0—80
98					40 / 45 / 145 / 20 / 1,96	0—36	0—90
99					50 / 57 / 160 / 22 / 2,58	0—41	1—10
100					65 / 74 / 180 / 23 / 3,42	0—43	1—30
101					80 / 89 / 195 / 24 / 3,71	0—43	1—45
102					100 / 108 / 215 / 26 / 4,73	0—45	1—85
103					125 / 133 / 245 / 28 / 6,38	0—57	2—30
					Условное давление 25 кгс/см²		
104					25 / 32 / 115 / 18 / 1,17	0—34	0—70
105					32 / 38 / 135 / 20 / 1,77	0—39	0—90
106					40 / 45 / 145 / 22 / 2,18	0—41*	1—00*
107					50 / 57 / 160 / 24 / 2,71	0—45*	1—15*
108					65 / 76 / 180 / 24 / 3,22	0—46	1—40
109					80 / 89 / 195 / 26 / 4,06	0—48*	1—65*
110					100 / 109 / 230 / 28 / 5,92	0—56	2—20
111					125 / 133 / 270 / 30 / 8,29	0—82	2—90
		Фланцы с выступом или впадиной стальные плоские приварные		ГОСТ 12828—67	Материал ВСт3сп по ГОСТ 380—71		

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Диаметр условного прохода, мм / Наружный диаметр трубы, мм / Наружный диаметр фланца, мм / Толщина фланца, мм / Масса, кг		
					Условное давление 25 кгс/см²		
112					20 / 25 / 105 / 18 / 0,97	0—31	0—80
113					25 / 32 / 115 / 18 / 1,17	0—33	0—90
114					32 / 38 / 135 / 20 / 1,76	0—39	1—05
115					40 / 45 / 145 / 22 / 2,15	0—40	1—15
116					50 / 57 / 160 / 24 / 2,80	0—47	1—45
117					65 / 76 / 180 / 24 / 3,21	0—56	1—75
118					80 / 89 / 195 / 26 / 4,0	0—62	2—10
		Фланцы с соединительным выступом стальные приварные, встык		ГОСТ 12830—67	Материал: Ст.30 ГОСТ 1050—74		
					Диаметр условного прохода, мм / Наружный диаметр трубы, мм / Наружный диаметр фланца, мм / Толщина фланца, мм / Масса, кг		
					Условное давление 40 кгс/см²		
119					40 / 45 / 145 / 19 / 2,19	0—86	1—80
120					50 / 57 / 160 / 20 / 2,81	1—08	2—10
		Фланцы с выступом или впадиной стальные приварные встык		ГОСТ 12831—67	Материал: Ст. 20 ГОСТ 1050—74		

Для предприятия УВ 14/5 МВД СССР установлен коэффициент к оптовой цене в размере 1,15 и к нормативу чистой продукции в размере 1,14.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена предприятия-изготовителя чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена предприятия-изготовителя чистой продукции в руб. и коп. за 1 шт.
					Диаметр условного прохода, мм / Наружный диаметр трубы, мм / Наружный диаметр фланца, мм / Толщина фланца, мм / Масса, кг		
					Условное давление 40 кгс/см²		
121					40 / 45 / 145 / 18 / 2,16	0—91	1—90
122					50 / 57 / 160 / 20 / 2,79	1—07	2—15
123					65 / 76 / 180 / 22 / 3,72	1—31	2—90
124					80 / 89 / 195 / 24 / 4,81	1—53	3—45
		Фланцы стальные литые приварные встык		ОСТ 26-07-239—71	Диаметр условного прохода, мм / Состав комплекта: фланцы, шт. / шпильки, шт. / гайки, шт. / прокладки, шт. / Масса комплекта, кг	на комплект	за комплект
					Условное давление 25 кгс/см²		
125					200 | 2 | 24 | 48 | 2 | 51,7	14—22	46—00
					Условное давление 40 кгс/см²		
					200 | 2 | 24 | 48 | 2 | 72,7	14—37	52—50
126		Фланцы стальные плоские приварные с выступом или впадиной (ответные)		ГОСТ 12828—67	Материал: ВСт3сп или ВСт3сп2, ВСт3Гсп, ВСт3Гсп		

					Диаметр условного прохода, мм / Состав комплекта: фланцы, шт. / шпильки, шт. ГОСТ 11765—66 / гайки, шт. ГОСТ 5915—70 / прокладки, шт. / Масса комплекта, кг	на комплект	за комплект
					Условное давление 25 кгс/см²		
127					100 | 2 | 16 | 32 | 2 | 17,35	10—08	23—00
128		Фланец переходной	ФП-50	ТУ 400-9-39—75, изменение № 1—1980 г.	Предназначен для отвода линий с целью установки счетчиков для измерения воды на Московском водопроводе Условное давление, кгс/см² 10 Диаметр, мм 50	на 1 шт. 0—16	за 1 шт. 1—00
					Диаметр трубной резьбы / Масса, кг		
					3/8" 2,94 1/2" 2,93 3/4" 3,90 1" 2,87 1 1/4" 2,83 1 1/2" 2,92 2" 2,75		
129		Фланцы стальные для воздуховодов		ТУ 36-1508—75	Предназначены для соединения звеньев и деталей воздуховодов. Изготавливаются из тонколистовой и сортовой стали разных профилей	на тонну 255—90	за тонну 520—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		37 1200 IV. ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		Клапаны обратные поворотные однодисковые фланцевые	19ч21р	ГОСТ 19827—74	Предназначены для свободного пропуска среды в одном направлении. Чугунные. Гарантийный срок эксплуатации, мес. 18		

Диаметр условного прохода, мм	Условное давление, кгс/см²	Габаритные размеры, мм	Масса кг		
200	10	500×385×440	107,0	54—00	83—00
250	10	600×415×510	148,0	61—00	97—00
300	10	700×580×485	209,8	85—00	126—00
400	10	900×600×760	381,0	132—40	208—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Проводимая среда	Давление условное, кгс/см²	Температурный предел применения, °С	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	Строительная длина, мм	Масса, кг	Диаметр условного прохода, мм	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
134	37 3233 1030	Клапан обратный подъемный фланцевый из ковкого чугуна (с уплотнением из фторопласта)	16кч9п	ГОСТ 19501—74	аммиак	25	от —30 до +150	24	200	8,4	40	1—02	6—10
135	37 3233 1031	То же							230	11,2	50	1—14	7—90
136	37 3234 1022	То же							290	19,8	65	1—87	12—50
137	37 3234 1023	То же							310	24,7	80	1—90	15—90
138		Клапан предохранительный пальковый пружинный	17с11нж	ОСТ 28-07-1023—74, изменения: № 1— —1975 г., № 2— —1979 г.	аммиак, фреон, газообразные среды	от 8 до 16	+225		52	2,5	15	9—69	15—00
139		То же							65	5,3	25	11—61	20—00
140		Конденсатоотводчик термостатический из ковкого чугуна	45кч6бр	ГОСТ 14188—69	пар, конденсат	6	150	12	125	0,8	15	1—18	3—70
141		То же							125	0,9	20	1—18	3—90
142		Кран пробковый проходной латунный с пружиной (для газопроводов)	11б12бк	ГОСТ 16155—70	топливный газ	0,1	50	12	55	0,25	15	0—17	0—70
143	37 2222 2008	Кран сальниковый	11ч3бк	ГОСТ 19193—73	вода, масло, нефть	10	100	24	110	3,4	25	1—97*	4—00*
144		То же							150	7,3	40	2—25**	4—40**
145	37 2223 2009	То же							170	10,6	50	2—70**	6—30**
146		То же							250	21,95	80	4—34**	12—00**
		Отводы крутоизогнутые		ГОСТ 17380—77 ГОСТ 17375—77	Предназначены для соединения сваркой труб одинакового диаметра, расположенных под углом. Штампованные и протяжные из углеродистой стали на РУ до 100 кгс/см². Изготавливаются из труб горячекатаных по ГОСТ 8732—58 или холоднотянутых по ГОСТ 8734—58								

* Оптовая цена и норматив чистой продукции установлены для предприятия УВ 14/5 МВД СССР.

** Для предприятия УВ 14/5 МВД СССР установлен коэффициент к оптовой цене в размере 1,15 и к нормативу чистой продукции в размере 1,14.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Диаметр условного прохода, мм	Условное обозначение	Диаметр наружный, мм	Толщина стенки, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг		
					1. Отводы 90° с радиусом кривизны — 1,5 Ду							
147					50	57×3	57	3,0	75	0,6	0—17	0—46
148					50	57×5	57	5,0	75	0,9	0—19	0—54
149					65	76×3,5	76	3,5	100	1,2	0—21	0—68
150					65	76×6	76	6,0	100	2,0	0—22	0—77
151					80	89×3,5	89	3,5	120	1,6	0—25	0—75
152					80	89×6	89	6,0	120	2,7	0—28	1—10
153					100	108×4	108	4,0	150	2,8	0—39	1—30
154					100	108×6	108	6,0	150	4,3	0—40	1—40
155					125	133×4	133	4,0	190	4,4	0—42	1—80
156					125	133×5	133	5,0	190	5,4	0—45	2—00
157					150	159×4,5	159	4,5	225	6,9	0—50	2—80
158					150	159×6	159	6,0	225	9,2	0—74	3—10
159					150	168×6	168	6,0	225	9,7	0—75	3—25
160					200	219×6	219	6,0	300	17,0	0—80	5—90
161					200	219×8	219	8,0	300	22,0	0—82	7—10
162					250	273×7	273	7,0	375	31,4	1—15	9—70
163					300	325×8	325	8,0	450	50,3	2—34	12—00
164					300	325×10	325	10,0	450	62,1	2—35	13—00
165					350	377×10	377	10,0	525	93,0	3—38	17—00
166					350	377×12	377	12,0	525	100,2	3—69	18—50
167					400	426×10	426	10,0	600	121,0	4—35	22—00
					2. Отводы 90° с радиусом кривизны — 1 Ду							
168					500	530×10	530	10,0	500	130,0	4—50	27—00
169		Опоры неподвижные		ТУ 400-28-62—75, изменение № 1—1980 г.	Предназначены для фиксации положения трубопроводов тепловых сетей относительно каналов или несущих конструкций. Стальные. Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12						на тонну 41—70	за тонну 260—00
		Переходы бесшовные приварные		ГОСТ 17380—77 ГОСТ 17378—77	Предназначены для соединения сваркой труб разного диаметра. Штампованные из углеродистой стали, на Ру до 100 кгс/см². Изготавливаются из труб горячекатанных по ГОСТ 8732—58 или холоднотянутых по ГОСТ 8734—58. Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050—60							
					Диаметр условного прохода, мм	Условное обозначение	Диаметр наружный, мм	Толщина стенки, мм	Строительная длина, мм	Масса, кг		
					Переходы концентрические. Тип А							
170					80×65	89×35—76×3,5	89×76	3,5×3,5	75	0,5	0—22	0—55
171					100×65	108×4—76×3,5	108×76	4×3,5	80	0,8	0—24	0—60
172					100×80	108×4—89×3,5	108×89	4×3,5	80	0,9	0—27	0—65
173					150×100	159×4,5—108×4	159×108	4,5×4	130	2,0	0—36	1—15
174					200×150	219×7—159×4,5	219×159	7×4,5	140	4,5	0—58	2—05

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер по прейскуранту
В		
Вентили запорные из ковкого чугуна	15кч16бр	1—3
То же	15кч22нж	4—7
»	15кч16нж	8—10
»	15кч4п/р	11
»	15кч18р	12
»	15кч18п1	13, 14
»	15кч19п1	15—18
»	15кч12п	19, 20
»	15кч16п	21—25
Вентили запорные из серого чугуна	15ч8р	26, 27
То же	15ч8бр	28, 29
Вентиль запорный латунный	15б3р	36, 37
Вентили запорные стальные	15с54бк1	30
То же	15с22нж	31
»	15с18п	32, 33
»	15нж6бк	34
»	15нж6бк1	35
З		
Задвижка	МТР-80	38
То же	МТР-100	39
»	МТР-150	40
»	МТР-200	41
»	МТР-250	42
»	МТР-300	43
»	МТР-400	44
»	30ч6бк	45, 46
»	30ч6бр	47—53
»		
»		
»	ВКЗ-50	54
»	ВКЗ-80	55
»	ВКЗ-100	56
»	ВКЗ-150	57
»	ВКЗ-200	58
»	ВКЗ-250	59
»	ВКЗ-300	60
»	31ч6нж	61
»	31ч6бр	62—65
»	3ш-300Э	66

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер по прейскуранту
атвор дисковый поворотный	ДГ-50	67
же	ДГ-80	68
	ДГ-100	69
	ДГ-150	70
	МТДЗР	71, 72
	МТДЗФР	73, 74
	МТДЗФЧП	75, 76
К		
Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый	19ч21р	130—133
То же		
Клапаны обратные подъемные из ковкого чугуна (с уплотнением из фторопласта)	16кч9п	134—137
Клапаны предохранительные цапковые пружинные	17с11нж	138, 139
Конденсатоотводчики термостатические из ковкого чугуна	45кч6бр	140, 141
Кран пробковый	11б12бк	142
Краны сальниковые	11ч8бк	143—146
О		
Отводы крутоизогнутые		147—168
Опоры неподвижные		169
П		
Переходы бесшовные приварные		170—174
Ф		
Фланцы с соединительным выступом стальные плоские приварные		77—110
Фланцы с выступом или впадиной стальные плоские приварные		111—118
Фланцы с соединительным выступом альные приварные встык		119, 120
Фланцы с выступом или впадиной стальные приварные встык		121—124
Фланцы стальные литые приварные встык		125, 126
Фланец стальной плоский приварной с выступом или впадиной (ответный)		127
Фланец переходной		128
Фланец стальной для воздуховодов		129

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Общие указания	3
I. Вентили	8
II. Задвижки и затворы	10
III. Фланцы	14
IV. Прочая продукция	20
Алфавитный указатель	24

Ответственный за разработку прейскуранта и простановку кодов институт Мосводоканал НИИпроект Управления водопроводно-канализационного хозяйства (УВКХ) Мосгорисполкома

Государственный комитет РСФСР по ценам
109831, ГСП, Москва, Солянский тупик, 3
Ответственный за выпуск Хачатурова О. С.

Технический редактор Гречушкина Р. М.
Корректор Князева Т. Б.

Сдано в набор 12.01.81 Подписано к печати 19.02.81 Формат 60×90¹/₁₆
Уч.-изд. л. 2,3 Бумага тип. № 3
Тираж 9000 экз. Изд. № 40 Заказ № 59. Бесплатно

Типография № 8 Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Мосгорисполкома, Москва, Товарищеская ул., д. 4

gost.e-ecolog.ru