ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА НАСОСЫ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1981

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 28 октября 1980 г.
№ 878

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
НА НАСОСЫ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1980

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 23-01 «Оптовые цены на насосы» издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции на соответствующие виды изделий.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) класса 36 0000 «Насосы», разработанные Минхиммашем и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены и нормативы чистой продукции настоящего прейскуранта распространяются на продукцию, производимую предприятиями системы министерств и ведомств СССР.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузка ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, брезент, веревки и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем».

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке;

г) стоимость транспортной металлической тары в оптовые цены продукции не включена и оплачивается покупателем по ценам, утвержденным в установленном порядке.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары (первичной упаковки), а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены и нормативы чистой продукции прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов), устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщиков.

16. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция СССР и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 23-01 «Оптовые цены на насосы», издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции на соответствующие виды изделий.

19. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г. с применением коэффициента 1,09.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Раздел А. НАСОСЫ ЛОПАСТНЫЕ — ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ОСЕВЫЕ И ВИХРЕВЫЕ															
01. НАСОСЫ ДЛЯ ВОДЫ И ДРУГИХ ЧИСТЫХ, ХИМИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ															
				Насосы консольные											
				одноступенчатые											
01-001	36 3111 0011	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые частицы объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, и температурой до 85° С, на плите с электродвигателем 4А80А2	К 8/18	ТУ 26-06-976—77 с изменением № 3 1980 г.	8	18	1,5	3000	53	4500	20 000	768×257×321	64	24	92
01-002	36 3111 0044	То же, на плите с электродвигателем 4А80В2	К 20/18	То же	20	18	2,2	3000	65	4500	20 000	788×257×321	68	25	98
01-003	36 3111 0071	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	К 20/30	То же	20	30	4,0	3000	64	4500	20 000	832×300×343	92	26	115
01-004	36 3111 0101	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2	К 45/30	То же	45	30	7,5	3000	70	4000	20 000	1030×332×413	114	36	155
01-005	36 3111 0121	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2	К 90/20	То же	90	20	7,5	3000	78	4000	16 000	1030×332×413	118	41	165
01-006	36 3111 0401	Электронасос в моноблочном исполнении для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые частицы объемной концентрации до 0,05% и размером до 0,1 мм, с температурой до 85° С, с электродвигателем 4А80А2	КМ 8/18	ГОСТ 22247—76	8	18	1,5	3000	53	4000	16 000	558×268×265	50	37	90
01-007	36 3111 0411	То же, с электродвигателем 4А80А2	КМ 20/18а	То же	20	18	1,5	3000	65	4000	16 000	587×271×265	55	45	100

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 001-001; 01-003—2 рубля на срок до 15 августа 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-004 — 8 рублей на срок до 15 августа 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-008	36 3111 0230 36 3111 0240	Насос для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые частицы объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,2 мм, с температурой до 85° С, без плиты и электродвигателя	К 45/55 К 45/55а	ТУ 26-06-807—73 с изменением № 8 1980 г.	45 40	55 41,5	15 11	3000	63 60	4000	20 000	760×350×410	98	55	135
01-009	36 3111 0290 36 3111 0300	То же	К 90/35 К 90/35а	То же	90 85	35 28,5	15 11	3000	77 72	4000	16 000	760×370×400	98	50	125
01-010	36 3111 0270 36 3111 0280	То же	К 90/55 К 90/55а	То же	90 90	55 43	22 18,5	3000	70 64	4000	16 000	760×390×410	100	50	130
01-011	36 3111 0250 36 3111 0260	То же	К 90/85 К 90/85а	То же	90 85	85 76	55 40	3000	65 63	4000	20 000	790×440×440	120	60	150
01-012	36 3111 0340 36 3111 0350	То же	К 160/20 К 160/20а	То же	160 150	20 15	15 10	1500	81 76	4000	16 000	790×495×485	135	70	145
01-013	36 3111 0310 36 3111 0320 36 3111 0330	То же	К 160/30 К 160/30а К 160/30б	То же	160 140 140	30 28,6 22	30 22 22	1500	75 69 67	4000	16 000	830×530×480	150	65	160
01-014	36 3111 0380 36 3111 0390	То же	К 290/18 К 290/18а	То же	290 260	18 15,5	22 18,5	1500	83 80	4000	16 000	850×560×480	160	80	160
01-015	36 3111 0360 36 3111 0370	То же	К 290/30 К 290/30а	То же	290 250	30 24	40 30	1500	82 78	4000	16 000	850×590×490	170	65	175
01-016	36 3111 0236	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые частицы объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,2 мм, с температурой до 85° С, на плите с электродвигателем 4А160S2	К 45/55	То же	45	55	15	3000	63	4000	20 000	1390×505×565	310	70	345
01-017	36 3111 0245	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	К 45/55а	То же	40	41,5	11	3000	60	4000	20 000	1290×450×500	265	70	305
01-018	36 3111 0296	То же, на плите с электродвигателем 4А160S2	К 90/35	То же	90	35	15	3000	77	4000	16 000	1390×505×565	330	60	335
01-019	36 3111 0305	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	К 90/35а	То же	85	28,6	11	3000	72	4000	16 000	1295×450×500	265	60	290

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-008; 01-011 — 8 рублей на срок до 15 декабря 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-016; 01-017 — 8 рублей на срок до 15 декабря 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-020	36 3111 0274	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые частицы объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,2 мм, с температурой до 85° С, на плите с электродвигателем 4А180S2	К 90/55	ГУ 26-06-807—73 с изменением № 8 1980 г.	90	55	22	3000	70	4000	16 000	1430×515×585	350	60	400
01-021	36 3111 0286	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2	К 90/55а	То же	90	43	18,5	3000	64	4000	16 000	1430×505×565	310	60	365
01-022	36 3111 0251	То же, на плите с электродвигателем А2-81-2	К 90/85	То же	90	85	55	3000	65	4000	20 000	1575×663×656	550	75	395
01-023	36 3111 0261	То же, на плите с электродвигателем А2-72-2	К 90/85а	То же	85	76	40	3000	63	4000	20 000	1430×600×555	425	75	335
01-024	36 3111 0347	То же, на плите с электродвигателем 4А160S4	К 160/20	То же	160	20	15	1500	81	4000	16 000	1420×535×565	370	80	345
01-025	36 3111 0355	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-4	К 160/20а	То же	150	15	10	1500	76	4000	16 000	1370×535×495	340	80	265
01-026	36 3111 0311	То же, на плите с электродвигателем А2-72-4	К 160/30	То же	160	30	30	1500	75	4000	16 000	1470×615×575	455	75	350
01-027	36 3111 0321	То же, на плите с электродвигателем А2-71-4	К 160/30а	То же	140	28,6	22	1500	69	4000	16 000	1430×615×575	420	75	340
01-028	36 3111 0334	То же, на плите с электродвигателем А2-71-4	К 160/30б	То же	140	22	22	1500	67	4000	16 000	1430×615×575	420	75	340
01-029	36 3111 0381	То же, на плите с электродвигателем А2-71-4	К 290/18	То же	290	18	22	1500	83	4000	16 000	1450×643×575	430	90	340
01-030	36 3111 0396	То же, на плите с электродвигателем 4А160М4	К 290/18а	То же	260	15,5	18,5	1500	80	4000	16 000	1515×582×575	450	90	410
01-031	36 3111 0361	То же, на плите с электродвигателем А2-81-4	К 290/30	То же	290	30	40	1500	82	4000	16 000	1640×710×656	600	75	425
01-032	36 3111 0371	То же, на плите с электродвигателем А2-72-4	К 290/30а	То же	250	24	30	1500	78	4000	16 000	1495×650×585	475	75	360

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-022; 01-023 — 8 рублей на срок до 15 декабря 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-033	36 3111 0442 36 3111 0452	Электронасос в моноблочном исполнении для воды, содержащей твердые частицы объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,2 мм, с температурой до 85° С, с электродвигателем 4А160S2М201 с удлиненным концом вала	КМ 45/55 КМ 45/55а	ТУ 26-06-946—74 с изменением № 3 1980 г.	45 40	55 41,5	10,5 7,5	3000	63 60	4000	22 000	847×385×435	198	30	255
01-034	36 3111 0482 36 3111 0492	То же	КМ 90/35 КМ 90/35а	То же	90 85	35 28,6	10,8 9,2	3000	77 72	4000	22 000	847×403×440	197	30	255
01-035	36 3111 0462 36 3111 0472	То же, с электродвигателем 4А160М2М201 с удлиненным концом вала	КМ 90/55 КМ 90/55а	То же	90 90	55 43	19,0 16,8	3000	70 64	4000	22 000	890×415×455	217	30	285
01-036	36 3111 0502 36 3111 0512	То же, с электродвигателем 4А160S4М201 с удлиненным концом вала	КМ 160/20 КМ 160/20а	То же	160 150	20 15	10,9 8,1	1500	81 76	4000	22 000	877×472×505	237	55	275
01-037	36 3111 1410	Насос для воды, содержащей твердые частицы объемной концентрации до 0,3% и размером до 1мм, с температурой до 80° С, без плиты и электродвигателя	К-60М	ТУ 24-8-566—76 с изменением № 1 1980 г.	60	20	7,5	1500	65	2000	7200	490×408×470	66	60	100
01-038	36 3111 1411	Агрегат электронасосный для воды, содержащей твердые частицы объемной концентрации до 0,3% и размером до 1 мм, с температурой до 80° С, на плите с электродвигателем ВАО 51-4	К-60М	То же	60	20	7,5	1500	65	2000	7200	1120×408×470	267	65	220
01-039	36 3111 0661	Агрегат электронасосный для горячей воды плотностью 875 кг/м³, с температурой до 190° С, на плите с электродвигателем АО2-82-2	4 КЦ-6	ТУ 26-06-1259—80	100	84	55	3000	64	1000	6000	1760×694×700	820	455	1135

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-033—01-036— 2 рубля на срок до 15 декабря 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Насосы горизонтальные одноступенчатые с колесом двустороннего входа													
01-040	36 3113 0010	Насос для воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе и размером 0,2 мм, с температурой до 85° С без плиты и электродвигателя	Д 200-95 (4НДв)	ГОСТ 10272—77 с изменением № 1 1978 г.	200 100	95 23	100 15	3000 1500	70	6300	25 000	830×640×520	210	150	275
01-041	36 3113 0020	То же	Д 200-36 (5НДв)	То же	200	36	40	1500	72	6300	25 000	830×800×620	270	180	330
01-042	36 3113 0030	То же	Д 320-50 (6НДв)	То же	320	50	75	1500	76	6300	25 000	830×970×700	380	200	475
01-043	36 3113 0050	То же	Д 320-70 (6НДс)	То же	320	70	100	3000	78	6300	25 000	830×730×570	260	125	325
01-044	36 3113 6110	Насос с вертикальным разъемом корпуса для воды, содержащей твердые включения не более 0,2% по массе и размером не более 0,2 мм, с температурой до 50° С, без плиты и электродвигателя	Д 500-65 (ЦНД 430-70)	ТУ 24-08-793—80	500 (430)	65 (70)	165 л. с.	1500	74	4000	6300	1137×1205×807	643	305	600
01-045	36 3113 0150	Насос для воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе и размером 0,2 мм, с температурой до 85° С, без плиты и электродвигателя	Д 500-65 (10Д-6)	ГОСТ 10272—77 с изменением № 2 1980 г.	500	65	160	1500	76	6300	35 000	1160×970×820	620	425	745
01-046	36 3113 0040	То же	Д 630-90 (8НДв)	То же	630 500	90 36	250 110	1500 1000	75	6300	35 000	1160×1260×870	730	345	830
01-047	36 3113 0160	То же	Д 800-57 (12Д-9)	То же	800	57	250	1500	82	6300	35 000	1160×1160×900	880	510	845

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-045 ÷ 01-047 — 20 рублей *на срок до 1 октября 1983 г.*

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-048	36 3113 0060	Насос для воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе и размером 0,2 мм, с температурой до 85° С, без плиты и электродвигателя	Д 1250-65 (12НДс)	ГОСТ 10272—77 с изменением № 2 1980 г.	1250 800	65 28	320 110	1500 1000	86	6300	35 000	1210×1390×1010	1160	310	1000
01-049	36 3113 0180	То же	Д 1250-125 (14Д-6)	То же	1250	125	630	1500	76	6300	35 000	1440×1240×1110	1790	645	1670
01-050	36 3113 0070	То же	Д 1600-90 (14НДс)	То же	1600 1000	90 40	500 160	1500 1000	87	6300	35 000	1440×1650×1080	1520	930	1400
01-051	36 3113 0120	То же	Д 2000-21 (16НДн)	ГОСТ 10272—77	2000 1250	21 14	160 110	1000 750	86	4000	40 000	1620×1350×1280	1630	450	1800
01-052	36 3113 0190	То же	Д 2000-100 (20Д-6)	То же	2000	100	800	1000	75	4000	40 000	2050×1550×1420	2480	465	1950
01-053	36 3113 0080	То же	Д 2500-62 (18НДс)	То же	2500 2000	62 34	500 250	1000 750	87	4000	40 000	2130×2080×1440	2870	460	2255
01-054	36 3113 0130	То же	Д 3200-33 (20НДн)	То же	3200 2500	33 17	400 200	1000 750	88	4000	40 000	2260×1760×1500	2940	390	1930
01-055	36 3113 0090	То же	Д 3200-75 (20НДс)	То же	3200 2500	75 45	800 400	1000 750	87	4000	40 000	2320×2300×1600	4150	460	2690
01-056	36 3113 0250	То же	Д 4000-95 (22НДс)	То же	4000 3200	95 55	1600 630	1000 750	88 85	4000	40 000	2450×2260×1760	4960	620	2780
01-057	36 3113 0140	То же	Д 5000-32 (24НДн)	То же	5000 3200	32 20	500 250	750 600	88	4000	40 000	2360×2150×1900	5000	545	2615
01-058	36 3113 0110	То же	Д 6300-80 (24НДс)	То же	6300 5000	80 50	2000 1000	750 600	88	4000	40 000	2780×2385×2120	8700	975	5330
01-059	36 3113 0200	То же	Д 6300-27 (32Д-19)	ТУ 26-06-1184—78	6300 4000	27 22	630 400	750 600	79	4000 6300	40 000 25 000	2360×2150×1900	5000	480	2520

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-048 ÷ 01-050 — 20 рублей на срок до 1 октября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01 060	36 3113 0011	Агрегат электронасосный для воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе и размером 0,2 мм, с температурой до 85°, на плите с электродвигателем АО2-92-2	Д 200-95 (4НДв)	ТУ 26-06-1176—78	200	95	100	3000	70	6300	25 000	1860×640×797	960	180	995
01-061	36 3113 0021	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	Д 200-36 (5НДв)	То же	200	36	40	1500	72	6300	25 000	1685×799×801	912	215	750
01-062	36 3113 0031	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-4	Д 320-50 (6НДв)	То же	320	50	75	1500	76	6300	25 000	1805×966×897	1233	230	1125
01-063	36 3113 0051	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-2	Д 320-70 (6НДс)	То же	320	70	100	3000	78	6300	25 000	1860×730×847	1130	165	1060
01-064	36 3113 0151	То же, на плите с электродвигателем АОЗ-315S-4	Д 500-65 (10Д-6)	То же	500	65	160	1500	76	6300	35 000	2430×970×1060	2103	490	2390
01-065	36 3113 0046	То же, на плите с электродвигателем АОЗ-355S-4	Д 630-90 (8НДв)	То же	630	90	250	1500	75	6300	35 000	2520×1258×1127	2820	390	2890
01-066	36 3113 0164	То же, на плите с электродвигателем АОЗ-355S-4	Д 800-57 (12Д-9)	То же	800	57	250	1500	82	6300	35 000	2518×1155×1197	2990	640	3040
01-067	36 3113 0066	То же, на плите с электродвигателем АО113-4М	Д 1250-65 (12НДс)	То же	1250	65	320	1500	86	6300	35 000	2650×1390×1340	4245	405	4020
01-068	36 3113 0181	То же, на плите с электродвигателем А12-52-4	Д 1250-125 (14Д-6)	То же	1250	125	630	1500	76	6300	35 000	2965×1360×1460	5540	750	5080
01-069	36 3113 0078	То же, на плите с электродвигателем А12-41-4	Д 1600-90 (14НДс)	То же	1600	90	500	1500	87	6300	35 000	2865×1645×1460	4730	1040	4500

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-064 ÷ 01-069 — 20 рублей на срок до 1 октября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-070	36 3113 0122	Агрегат электронасосный для воды, а также других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе и размером 0,2 мм, с температурой до 85° С, на плите с электродвигателем АЗ-355S-6	Д 2000-21 (16НДн)	ТУ 26-06-1184—78	2000	21	160	1000	86	4000	40 000	2985×1350×1435	3395	525	3435
01-071	36 3113 0193	То же, на плите с электродвигателем СД13-52-6	Д 2000-100 (20Д-6)	То же	2000	100	800	1000	75	4000	40 000	3955×1550×2115	8870	555	6820
01-072	36 3113 0084	То же, на плите с электродвигателем А13-37-6	Д 2500-62 (18НДс)	То же	2500	62	500	1000	87	4000	40 000	3835×2080×1785	7725	595	5970
01-073	36 3113 0136	То же, на плите с электродвигателем А104-8М	Д 3200-33 (20НДн)	То же	2500	17	160	750	88	4000	40 000	3597×1760×1785	6030	505	3270
01-074	36 3113 0092	То же, на плите с электродвигателем СД13-52-6	Д 3200-75 (20НДс)	То же	3200	75	800	1000	87	4000	40 000	4225×2300×2355	11 730	570	7950
01-075	36 3113 0103	То же, на плите с электродвигателем СД13-52-8	Д 4000-95 (22НДс)	То же	3200	55	630	750	88	4000	40 000	4360×2260×2455	12 340	770	7200
01-076	36 3113 0213	То же, без плиты и электродвигателя	Д 12500-24 (48Д-22)	ТУ 26-06-1222—79	12500	24	1250	500	88	7100	45 000	3300×3100×3150	15 800	7695	12 700
01-077	36 3152 1571	Агрегат электронасосный для создания циркуляции в замкнутом контуре охлаждения и очистки продувочной воды основного контура парогенератора блока РБМК-1000 АЭС плотностью от 750 до 1000 кг/м³ и температурой от 15 до 284° С, из стали 12Х18Н10Т, на раме с электродвигателем 2АЗМ1-500/6000	ЦНР-500-115	ТУ 26-06-1010—76 с изменением № 5 1980 г.	500	100	500	3000	65	—	10 000	3395×1450×1055	5340	49 430	92 000

Примечание. Электродвигатель по поз. 01-076 поставляется транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
		Насосы вертикальные, одноступенчатые													
01-078	36 3112 0011	Агрегат электронасосный для воды с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, размером не более 0,1 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, с температурой до 35° С (рабочее колесо из стали 25Л), без электродвигателя.	600В-1,6/100-А (28В-12)	ТУ 26-06-913—74 с изменением № 4 1979 г.	5500	90	1600	750	88	5000	28 000	2450×2300×4640	10 260	4700	10 450
01-079	36 3112 0021	То же, (рабочее колесо из стали 25Л)	800В-2,5/100-А (32В-12)	То же	8600	90	3200	600	88	5000	28 000	2990×2850×4715	11 200	4735	12 600
01-080	36 3112 0041	То же, (рабочее колесо из стали 10Х18Н9ТЛ)	800В-2,5/40 (36В-22)	То же	9000	40	1600	600	87	5000	28 000	2800×2350×4745	14 500	5400	16 900
01-081	36 3112 0052	То же, (рабочее колесо из стали 25Л)	1000В-4/63-А (40В-16)	То же	12300	60	2000	500	88	5000	28 000	2980×2960×4510	12 700	5540	15 000
01-082	36 3112 0061	То же, (рабочее колесо из стали 10Х18Н9ТЛ)	1000В-4,0/40 (44В-22)	То же	14400	40	2000	500	87	5000	28 000	3240×2980×5335	14 600	6730	23 650
01-083	36 3112 0071	То же, (рабочее колесо из стали 25Л)	1200В-6,3/100-А (52В-11)	То же	21900	88	8000	375	88	5000	28 000	4190×4080×6870	34 110	12 120	35 400
01-084	36 3112 0081	То же, (рабочее колесо из стали 25Л)	1200В-6,3/63-А (52В-17)	То же	21200	59	5000	375	89	5000	28 000	3675×3260×5430	23 800	8500	26 900
01-085	36 3112 0101	То же, (рабочее колесо из стали 10Х18Н9ТЛ)	1200В-6,3/40-0 (58В-22)	То же	22680	27	2500	300	87	5000	28 000	4026×3780×7000	35 000	10 350	40 150

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-078 ÷ 01-085 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-086	36 3112 0111	Агрегат электронасосный для воды с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, размером не более 0,1 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, с температурой до 35° С (рабочее колесо из стали 10Х18Н9ТЛ)	1600В-10/40-О (72В-22)	ТУ 26-06-913—74 с изменением № 4 1979 г.	31400	28	5000	250	88	5000	28 000	4850×4600×6220	34 150	13 000	59 000
01-087	36 3112 0271	То же, для воды с содержанием взвешенных частиц не более 6 г/л, размером не более 0,1 мм (рабочее колесо из стали 10Х18Н9ТЛ)	2400В-25/40	ТУ 26-06-1196—79 с изменением № 1 1979 г.	90000	40	12 500	214	87	4000	32 000	8425×7560×7220	118000	51 500	169 500
01-088	36 3112 0261	То же, регулируемый (рабочее колесо из стали 10Х18Н9ТЛ)	2400ВР-25/25	То же	90000	25	8000	187	86	4000	32 000	8425×7560×7220	129000	77 385	202 700
				Насосы сетьевые											
01-089	36 3113 0400	Насос спиральный одноступенчатый для питания водой тепловых сетей с содержанием твердых частиц размером не более 0,2 мм и концентрацией не более 5 мг/л с температурой до 180° С, с торцовым уплотнением ТП10А-000 без плиты и электродвигателя	СЭ 500-70-16	ТУ 26-06-1192—79	500	70	160	3000	82	5000	20 000	1290×1050×1045	1034	1350	2450
01-090	36 3113 0410	То же, с сальниковым уплотнением, без плиты и электродвигателя	СЭ 800-55-11	То же	800	55	200	1500	81	5000	20 000	1480×1155×1102	1514	1805	2780

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-086 ÷ 01-088 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-089 — 230 рублей на срок до 1 сентября 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-090 — 140 рублей на срок до 1 сентября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-091	36 3113 0421	Агрегат электронасосный двухступенчатый для питания водой тепловых сетей с содержанием твердых частиц размером не более 0,2 мм и концентрацией не более 5 мг/л с температурой до 180° С на плите без электродвигателя	СЭ 800-100-11	ТУ 26-06-1178—78 с изменением № 1 1980 г.	800	100	320	1500	80	6300	20 000	2192×1370×1860	3200	1275	3650
01-092	36 3113 0451	Агрегат электронасосный спиральный двухступенчатый для питания водой тепловых сетей с содержанием твердых частиц размером не более 0,2 мм, концентрацией не более 5 мг/л и температурой до 180° С, на плите без электродвигателя	СЭ 1250-140-11	То же	1250	140	630	1500	82	11 200	22 400	2510×1520×2250	4500	1565	4650
01-093	36 3113 0462	То же, одноступенчатый на плите без электродвигателя	СЭ 2500-60-11	То же	2500	60	500	1500	86	5000	20 000	2132×2300×1720	3820	1280	3985
01-094	36 3113 0471	То же, с температурой до 120° С на плите без электродвигателя	СЭ 2500-180-10	То же	2500	180	1600	3000	84	5000	20 000	1814×1775×1420	2660	1780	4290
01-095	36 3113 0481	То же, на плите без электродвигателя	СЭ 5000-70-6	То же	5000	70	1250	1500	87	5000	20 000	2248×1860×1830	5820	1665	6490
01-096	36 3113 0492	То же, на плите без электродвигателя	СЭ 5000-160	То же	5000	160	3200	3000	87	5000	20 000	2323×2175×1732	6280	3280	9300
01-097	36 3113 0401	То же, с температурой до 180° С на плите с электродвигателем 4АН280S2 и торцовым уплотнением ТП-10А-000	СЭ 500-70-16	ТУ 26-06-1192—79	500	70	160	3000	82	5000	20 000	2300×1235×1065	2328	1475	3800
01-098	36 3113 0413	То же, на плите с электродвигателем 4АН315S4 с сальниковым уплотнением	СЭ 800-55-11	То же	800	55	200	1500	81	5000	20 000	2485×1207×1465	2790	2145	4570
01-099	36 3113 0441	То же, на плите с электродвигателем А114-4М	СЭ 1250-70-11	ТУ 26-06-1178—78 с изменением № 1 1980 г.	1250	70	320	1500	82	5000	20 000	2830×1235×1330	4460	930	4500

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-091 ÷ 01-096 поставляются тран
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-097 — 230 рублей на срок
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-098 — 140 рублей на срок

витом и в оптовую цену стимость электродвигателя не включена.
до 1 сентября 1983 г.
до 1 сентября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Насосы осевые	**горизонтальные**										
01-100	36 3161 0205	Агрегат электронасосный для воды или других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных частиц не более 2%, с температурой не более 35° С, на раме с электродвигателем АО 114-8М	ОГ 5-70М	ТУ 26-06-1109—77 с изменением № 1 1979 г.	8100	11	250	730	85	3150	17 500	4990×1280×1691	8607	4235	10 120
01-101	36 3161 0040	Агрегат электронасосный для воды с температурой до 35° С, с гидравлическим приводом поворота лопастей рабочего колеса, с установкой ротора на подшипниках качения, без электродвигателя и маслонапорной установки	ОПГ 220Г-К	ТУ 26-06-1115—76	68400	7	2500	214	89	6300	32 000	11200×4320×5500	56 500	48 035	109 680
				Насосы осевые	**вертикальные**										
01-102	36 3162 0250	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных частиц не более 2%, с температурой не более 35° С, с коленчатым подводом воды, без электродвигателя (камера рабочего колеса стали 10Х18Н9ТЛ)	ОВ 5-47	ТУ 26-06-990—76 с изменением № 1 1979 г.	3240	8	110	960	85	3200	25 000	1760×730×2898	1750	1935	3320
01-103	36 3162 0260	То же, с камерным подводом	ОВ 5-47К	То же	3240	8	110	960	85	3200	25 000	1760×890×2873	1820	1970	3365
01-104	36 3162 0510	То же	ОВ 5-55К	То же	5220	11,0	200	960	83	3200	25 000	1760×1040×2950	2100	2090	3375

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-101 ÷ 01-104 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-105	36 3162 0520	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных частиц не более 2%, с температурой не более 35° С, с коленчатым подводом воды, без электродвигателя (камера рабочего колеса стали 10Х18Н9ТЛ)	ОВ 6-55	ТУ 26-06-990—76 с изменением № 1 1979 г.	4500	7,5	125	960	84	3200	25 000	1760×815×2845	1940	2155	3440
01-106	36 3162 0530	То же, с камерным подводом	ОВ 6-55К	То же	4500	7,5	125	960	82	3200	25 000	1760×1040×2880	2000	2210	3500
01-107	36 3162 0543	То же, моноблочный с электродвигателем АО102-6М-302К	ОВ 6-55МБК	То же	4500	7,5	125	960	81	3200	25 000	1375×1375×3940	3930	2370	5620
01-108	36 3162 0560	Агрегат электронасосный для пресной или морской воды с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных не более 2%, с температурой не более 35° С, с коленчатым подводом воды и ручным приводом разворота лопастей, без электродвигателя (камера рабочего колеса из стали 10Х18Н9ТЛ)	ОПВ 2-87	ТУ 26-06-882—74 с изменением № 5 1979 г.	10800	13,6	630	585	86	4000	25 000	2240×1190×4410	4820	5885	10 300
01-109	36 3162 0600	То же	ОПВ 3-87	То же	11700	21,0	1000	730	86	2500	17 500	2240×1190×4410	4870	6830	11 500
01-110	36 3162 0640	То же	ОПВ 5-87	То же	11520	9,7	630	585	85	4000	25 000	2240×1190×4410	4740	5665	10 000
01-111	36 3162 0690	То же	ОПВ 6-87	То же	10620	6,3	320	585	84	2500	17 500	2240×1190×4410	4580	4850	9000

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-105 ÷ 01-111 поставляются трансзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-108 и 01-110 — 500 рублей на срок до 15 апреля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-134,01-135—500 рублей распространяется к оптовым ценам по модификациям насосов ОПВ2-87 и ОПВ5-87.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	Мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-112	36 3162 1210	Агрегат электронасосный для пресной или морской воды с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных не более 2%, с температурой не более 35° С с коленчатым подводом воды и ручным приводом разворота лопастей, без электродвигателя (камера рабочего колеса из стали 10Х18Н9ТЛ)	ОПВ 2-110	ТУ 26-06-882—74 с изменением № 5 1979 г.	18000	15	1000	485	87	5000	32 000	2540×1450×5540	7600	8020	14 100
01-113	36 3162 1270	То же	ОПВ 3-110	То же	18720	22	1600	585	86	2500	17 500	2540×1450×5540	7700	8225	15 000
01-114	36 3162 1320	То же	ОПВ 5-110	То же	19260	10,5	800	485	86	5000	32 000	2540×1450×5540	7475	7425	13 700
01-115	36 3162 1360	То же	ОПВ 6-110	То же	18000	7,5	630	485	84	2500	17 500	2540×1450×5540	7250	6900	11 700
01-116	36 3162 1410	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных частиц не более 2% с температурой не более 35° С с ручным приводом разворота лопастей, без электродвигателя (камера рабочего колеса из стали 10Х18Н9ТЛ)	ОПВ 2-145	ТУ 26-06-1031—79	30600	14,7	1600	365	86	4000	25 000	3450×1875×7740	14 470	11 285	24 600
01-117	36 3162 1420	То же, с электромеханическим приводом разворота лопастей, расположенном в межфланцевом соединении	ОПВ 2-145Э	То же	30600	14,7	1600	365	86	4000	25 000	3450×1875×7740	14 940	12 370	26 000
01-118	36 3162 1440	То же, с ручным приводом разворота лопастей	ОПВ 5-145	То же	33480	10,5	1600	365	85	4000	25 000	3440×1875×7740	13 430	11 215	22 500

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-112 ÷ 01-118 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в руб лях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-119	36 3162 1450	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абразивных частиц не более 2% с температурой не более 35°С с электромеханическим приводом разворота лопастей, расположенном в межфланцевом соединении, без электродвигателя (камера рабочего колеса из стали 10Х18Н9ТЛ)	ОПВ 5-145Э	ТУ 26-06-1031—79	33480	10,5	1600	365	85	4000	25 000	3450×1875×7740	13 900	12 300	23 900
01-120	36 3162 2310	То же, с ручным приводом разворота лопастей	ОПВ 6-145	То же	30600	7,4	1000	365	84	3200	25 000	3450×1875×7740	13.300	10 510	20 700
01-121	36 3162 2320	То же, с электромеханическим приводом разворота лопастей, расположенном в межфланцевом соединении	ОПВ 6-145Э	То же	30600	7,4	1000	365	84	3200	25 000	3450×1875×7740	13 770	11 600	22 100
01-122	36 3162 2300	То же, с ручным приводом разворота лопастей	ОПВ 10-145	То же	33480	17	2500	365	86	4000	25 000	3450×1875×7740	14 750	12 050	27 900
01-123	36 3162 2330	То же, с электромеханическим приводом разворота лопастей, расположенном в межфланцевом соединении	ОПВ 10-145Э	То же	33480	17	2500	365	86	4000	25 000	3450×1875×7740	15 220	13 130	29 300
01-124	36 3162 2360	То же, с электрогидроприводом разворота лопастей	ОПВ 2-185ЭГ	ТУ 26-06-1042—79	50400	15,2	4000	300	86	4000	21 000	4385×3360×12540	39 760	29 400	57 600
01-125	36 3162 2910	То же	ОПВ 6-185ЭГ	То же	50400	7,5	4000	290	84	4000	21 000	4385×3360×12540	38 660	29 250	56 200
01-126	36 3162 2930	То же	ОПВ 10-185ЭГ	То же	64080	23	5000	333	86	4000	21 000	4385×3360×12540	40 780	30 000	57 000
01-127	36 3162 3220	То же	ОПВ 11-185ЭГ	То же	67680	18	5000	333	86	4000	21 000	4385×3360×12540	39 040	25 470	51 300

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-119 ÷ 01-127 поставляются трансформатором и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-128	36 3162 2960	Агрегат электронасосный для воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности с содержанием взвешенных частиц не более 3 г/л, из них абризивных частиц не более 2% с температурой не более 35° С с электрогидроприводом разворота лопастей, без электродвигателя (камера рабочего колеса из стали 10Х18Н9ТЛ)	ОПВ 10-260ЭГ	ТУ 26-06-893—74 с изменением № 2 1979 г.	133200	26	12 500	250	86	4000	17 500	4000×5200×14300	90 000	34 625	112 000
01-129	36 3162 3240	То же	ОПВ 11-260ЭГ	То же	145800	19,3	12 500	250	86	4000	17 500	4000×5200×14300	75 000	33 225	96 000
				Насосы осевые погружные											
01-130	36 3163 0111	Электронасос для воды с содержанием механических примесей не более 6 г/л, из них абразивных не более 1%, с температурой не более 35° С, с электродвигателем АО2-91-8М553	10ПВ 2500-4,2	ТУ 26-06-894—74 с изменением № 1 1979 г.	2500	4,2	45	730	83	4000	12 000	2315×1055×1250	1320	1940	4200
01-131	36 3162 3261	То же, с электродвигателем АНСК 16-60-12	ОПВ 19000-15	ТУ 26-06-1060—76 с изменением № 2 1979 г.	19 080	15,2	1000	495	84	5000	17 500	6850×2500×2885	16 000	12 870	29 400
01-132	36 3162 3271	То же	ОПВ 20000-12	То же	20 160	12,7	1000	495	84	5000	17 500	6850×2500×2885	16 000	12 830	29 500
01-133	36 3163 0081	Электронасос моноблочный для пресной воды с содержанием механических примесей до 6 г/л (из них абразивных до 1 г/л) и общей минереализацией до 5 г/л, с температурой до 25° С, со встроенным асинхронным электродвигателем ПЭДВП-180 и торцовым уплотнением 1ВБ35 (1 шт.)	ОМПВ 250-10,5	ТУ 26-06-1155—78	250	10,5	11	3000	60	3000	12 500	1420 ⌀ 360	310	1200	1820

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-128; 01-129 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

Доплаты к оптовым ценам и нормативам чистой продукции

№ поз.	Марка насоса	Доплаты в рублях за штуку			
		Виды модификаций			
		камерный подвод (К)		электромеханический привод разворота лопастей (Э)	
		к нормативу чистой продукции	к оптовой цене	к нормативу чистой продукции	к оптовой цене
01-134	ОПВ2-87 ОПВ3-87 ОПВ5-87 ОПВ6-87	125	170	1050	1630
01-135	ОПВ2-110 ОПВ3-110 ОПВ5-110 ОПВ6-110	230	310	1050	1630

за исполнения по модификациям осевых насосов типа ОПВ 87, 110,

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Насосы													
					вихревые										
01-136	36 3191 1140	Насос для воды и других химически нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С из чугуна без плиты и электродвигателя	ВК-1/16	ТУ 26-06-1213—79	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	413×185×248	26,2	14	37
01-137	36 3191 1150	То же	ВК-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	422×190×250	29,7	15	40
01-138	36 3191 1160	То же	ВК-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	434×204×254	32,1	16	41
01-139	36 3191 1170	То же	ВК-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	440×217×260	33,7	18	45
01-140	36 3191 0970	То же	ВК-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	479×243×270	44	24	66

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-136÷01-140 — 3 руб. 50 коп. на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-141	36 3191 1330	Насос для слабых растворов кислот, щелочей и солей, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из стали 12Х18Н9ТЛ, без плиты и электродвигателя	ВК-1/16	ТУ 26-06-1213—79	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	413×185×248	27,9	85	190
01-142	36 3191 1250	То же	ВК-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	422×190×250	31,8	87	200
01-143	36 3191 1510	То же	ВК-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	434×204×254	34,8	90	215
01-144	36 3191 1530	То же	ВК-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	440×217×260	38,3	95	225
01-145	36 3191 1000	То же	ВК-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	479×243×270	47,3	177	305
01-146	36 3191 1340	Насос для морской воды и других химически нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из бронзы ОФ10-1, без плиты и электродвигателя	ВК-1/16	То же	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	413×185×248	30,9	50	155
01-147	36 3191 1440	То же	ВК-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	422×190×250	33,5	52	175
01-148	36 3191 1520	То же	ВК-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	434×204×254	36,8	56	190
01-149	36 3191 1560	То же	ВК-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	440×217×260	39,4	58	215
01-150	36 3191 1280	То же	ВК-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	479×243×270	49,8	82	325

Поощрительная надбавка к оптовой цене поз. 01-141÷01-150—10 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначения изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рубля на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-151	36 3191 1370	Насос самовсасывающий для воды и других химически нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения, не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из чугуна, без плиты и электродвигателя	ВКС-1/16	ТУ 26-06-1213—79	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	420×233×360	29,7	15	38
01-152	36 3191 1200	То же	ВКС-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	427×250×370	33,2	18	45
01-153	36 3191 1210	То же	ВКС-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	434×260×366	35,6	19	47
01-154	36 3191 1220	То же	ВКС-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	440×269×374	37,9	22	50
01-155	36 3191 1030	То же	ВКС-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	479×335×425	48	29	73
01-156	36 3191 0720	То же, из бронзы ОФ10-1	ВКС-1/16	То же	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	420×233×360	34	54	180
01-157	36 3191 1750	То же	ВКС-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	427×250×370	37,9	60	205
01-158	36 3191 1760	То же	ВКС-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	80000	434×260×366	39	61	225
01-159	36 3191 1810	То же	ВКС-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	80000	440×269×374	43	67	250
01-160	36 3191 1860	То же	ВКС-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	479×335×425	54,5	89	355

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-151÷01-155 — 3 руб. 50 коп. на срок до 1 сентября 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-156÷01-160—10 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-161	36 3191 1240	Насос обогревной для легкозастывающих химически нейтральных жидкостей — фенол, парафин и другие, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из чугуна, без плиты и электродвигателя	ВКО-1/16	ТУ 26-06-1213—79	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	424×185×248	29,8	20	47
01-162	36 3191 0880	То же	ВКО-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	448×185×250	32,4	22	52
01-163	36 3191 1260	То же	ВКО-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	454×196×254	36,5	24	55
01-164	36 3191 1270	То же	ВКО-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	460×210×260	40	26	59
01-165	36 3191 1060	То же	ВКО-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	508×240×270	50	33	77
01-166	36 3191 1142	Агрегат электронасосный для воды и других химически нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из чугуна, на плите с электродвигателем 4АХ80В4	ВК-1/16	То же	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	754×292×323	61	28	105
01-167	36 3191 1157	То же, на плите с электродвигателем 4А112М4	ВК-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	902×292×396	110	33	160
01-168	36 3191 1164	То же, на плите с электродвигателем 4А132S4	ВК-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	942×320×430	136	39	200
01-169	36 3191 1172	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	ВК-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	998×320×430	151	41	220
01-170	36 3191 0973	То же, на плите с электродвигателем 4А180М4	ВК-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	1209×430×552	265	58	410

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-161÷01-170— 3 руб. 50 коп. на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормат. чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-171	30 3191 1332	Агрегат электронасосный для слабых растворов кислот, щелочей и солей, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из стали 12Х18Н9ТЛ, на плите с электродвигателем 4АХ80В4	ВК-1/16	ТУ 26-06-1213—79	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	754×292×323	63	96	265
01-172	36 3191 1254	То же, на плите с электродвигателем 4А112М4	ВК-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	902×292×396	112	104	325
01-173	36 3191 1513	То же, на плите с электродвигателем 4А132S4	ВК-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	942×320×430	139	105	365
01-174	36 3191 1532	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	ВК-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	998×320×430	156	114	390
01-175	36 3191 1003	То же, на плите с электродвигателем 4А180М4	ВК-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	1209×430×552	269	208	650
01-176	36 3191 1342	Агрегат электронасосный для морской воды и других химически нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из бронзы ОФ10-1 на плите с электродвигателем 4АХ80В4	ВК-1/16	То же	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	754×292×323	66	62	225
01-177	36 3191 1444	То же, на плите с электродвигателем 4А112М4	ВК-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	902×292×396	114	67	300
01-178	36 3191 1523	То же, на плите с электродвигателем 4А132S4	ВК-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	942×320×430	141	73	345
01-179	36 3191 1561	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	ВК-5/25	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	998×320×430	157	79	380
01-180	36 3191 1281	То же, на плите с электродвигателем 4А180М4	ВК-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	1209×430×552	271	110	660

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-171÷01-180 — 10 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-181	36 3191 1372	Агрегат электронасосный самовсасывающий для воды и других химически нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из чугуна, на плите с электродвигателем 4АХ80В4	ВКС-1/16	ТУ 26-06-1213—79	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	761×292×425	64	33	110
01-182	36 3191 1203	То же, на плите с электродвигателем 4А112М4	ВКС-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	907×292×448	119	35	165
01-183	36 3191 1213	То же, на плите с электродвигателем 4А132S4	ВКС-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	80 000	942×320×458	145	42	205
01-184	36 3191 1222	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	ВКС-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	998×320×466	155	44	225
01-185	36 3191 1033	То же, на плите с электродвигателем 4А180М4	ВКС-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	1209×430×567	269	60	415
01-186	36 3191 0721	То же, из бронзы ОФ10-1, на плите с электродвигателем 4АХ80В4	ВКС-1/16	То же	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	761×292×425	68	67	250
01-187	36 3191 1751	То же, на плите с электродвигателем 4А112М4	ВКС-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	907×292×448	114	76	330
01-188	36 3191 1761	То же, на плите с электродвигателем 4А132S4	ВКС-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	942×320×458	155	79	375
01-189	36 3191 1811	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	ВКС-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	998×320×466	161	85	415
01-190	36 3191 1861	То же, на плите с электродвигателем 4А180М4	ВКС-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	1209×430×567	276	120	705

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-181÷01-185 — 3 руб. 50 коп. на срок до 1 сентября 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-186÷01-190 — 10 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-191	36 3191 1242	Агрегат электронасосный обогревной для легкозастывающих химически нейтральных жидкостей — фенол, парафин и другие, содержащих твердые включения не более 0,01% по массе, размером не более 0,05 мм, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, из чугуна, на раме с электродвигателем 4АХ80В4	ВКО-1/16	ТУ 26-06-1213—79	3,6	16	1,5	1500	25	630	8000	765×292×323	64	36	115
01-192	36 3191 0883	То же, на плите с электродвигателем 4А112М4	ВКО-2/26	То же	7,2	26	5,5	1500	30	630	8000	928×292×396	113	39	170
01-193	36 3191 1263	То же, на плите с электродвигателем 4А132S4	ВКО-4/24	То же	14,4	24	7,5	1500	38	630	8000	962×320×430	141	44	210
01-194	36 3191 1272	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	ВКО-5/24	То же	18	24	11	1500	35	630	8000	1018×320×430	157	46	230
01-195	36 3191 1063	То же, на плите с электродвигателем 4А180М4	ВКО-10/45	То же	36	45	30	1500	32	630	8000	1238×430×552	271	68	425
01-196	36 3191 0010	Насос для токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, не содержащих твердых включений, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С во взрывобезопасном исполнении, из чугуна, с торцовым уплотнением 2ГА40В-И, без плиты и электродвигателя	ВК-1/16А	ТУ 26-06-1125—77	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	413×185×248	27	130	220
01-197	36 3191 0020	То же	ВК-2/26А	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	422×190×250	30	137	235
01-198	36 3191 0030	То же	ВК-4/24А	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	434×204×254	33	137	240
01-199	36 3191 0040	То же	ВК-5/24А	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	440×217×260	36	137	245
01-200	36 3191 0050	То же, из стали 10Х18Н9ТЛ, с торцовым уплотнением 2ГА40В-И, без плиты и электродвигателя	ВК-1/16К	То же	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	413×185×248	30,3	187	310

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-191÷01-195 — 3 руб. 50 коп. на срок до 1 сентября 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-196÷01-200 — 5 рублей на срок до 15 декабря 1983 г.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-201	36 3191 0060	Насос для токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, не содержащих твердых включений, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С во взрывобезопасном исполнении, из чугуна, с торцовым уплотнением 2ГА40В-И, без плиты и электродвигателя	ВК-2/26К	ТУ 26-06-1125—77	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	422×190×250	33,6	190	320
01-202	36 3191 0070	То же	ВК-4/24К	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	434×204×254	37	197	340
01-203	36 3191 0080	То же	ВК-5/24К	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	440×217×260	40,5	205	350
01-204	36 3191 0090	То же, из бронзы ОФ10-1, с торцовым уплотнением 2ГА40В-И, без плиты и электродвигателя	ВК-1/16Б	То же	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	413×185×248	33,6	154	325
01-205	36 3191 0100	То же	ВК-2/26Б	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	422×190×250	37,3	157	350
01-206	36 3191 0110	То же	ВК-4/24Б	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	434×204×254	41	160	370
01-207	36 3191 0120	То же	ВК-5/24Б	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	440×217×260	44,7	160	380
01-208	36 3191 0130	То же, самовсасывающий, из чугуна, с торцовым уплотнением 2ГА40В-И, без плиты и электродвигателя	ВКС-1/16А	То же	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	420×233×360	30,5	135	225
01-209	36 3191 0140	То же	ВКС-2/26А	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	427×250×370	34	142	240
01-210	36 3191 0150	То же	ВКС-4/24А	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	434×260×366	37	144	250
01-211	36 3191 0180	То же	ВКС-5/24А	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	440×269×374	40,5	147	255

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-201÷01-211 — 5 рублей на срок до 15 декабря 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-212	36 3191 0170	Насос самовсасывающий для токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взывоопасных жидкостей, не содержащих твердых включений, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, во взрывобезопасном исполнении, из бронзы ОФ10-1, с торцовым уплотнением 2ГА40В-И. без плиты и электродвигателя	ВКС-1/16Б	ТУ 26-06-1125—77	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	420×233×360	38	162	360
01-213	36 3191 0130	То же	ВКС-2/26Б	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	427×250×370	42,3	166	370
01-214	36 3191 0190	То же	ВКС-4/24Б	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	434×260×366	46	168	400
01-215	36 3191 0200	То же	ВКС-5/24Б	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	440×269×374	50,5	170	405
01-216	36 3191 0011	Агрегат электронасосный для токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, не содержащих твердых включений, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, во взрывобезопасном исполнении, из чугуна, на плите с электродвигателем ВАО-22-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-1/16А	То же	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	854×335×455	93	152	310
01-217	36 3191 0021	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-2/26А	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	1030×320×515	162	158	370
01-218	36 3191 0031	То же, на плите с электродвигателем ВАО-51-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-4/24А	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	1092×360×560	204	160	390
01-219	36 3191 0041	То же, на плите с электродвигателем ВАО-52-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-5/24А	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	1133×360×560	217	163	410

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-212 ÷ 01-219—5 рублей на срок до 15 декабря 1983 г.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-220	36 3191 0051	Агрегат электронасосный для токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, во взрывобезопасном исполнении, из стали 10Х18Н9ТЛ, на плите с электродвигателем ВАО-22-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-1/16К	ТУ 26-06-1125—77	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	854×335×455	96	202	390
01-221	36 3191 0061	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-2/26К	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	1030×320×515	166	210	450
01-222	36 3191 0071	То же, на плите с электродвигателем ВАО-51-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-4/24К	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	1092×360×560	203	225	495
01-223	36 3191 0081	То же, на плите с электродвигателем ВАО-52-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-5/24К	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	1133×360×560	222	230	520
01-224	36 3191 0091	То же, из бронзы ОФ10-1, на плите с электродвигателем ВАО-22-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-1/16Б	То же	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	854×335×455	100	172	410
01-225	36 3191 0101	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-2/26Б	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	1030×320×515	170	174	475
01-226	36 3191 0111	То же, на плите с электродвигателем ВАО-51-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-4/24Б	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	1092×360×560	198	186	520
01-227	36 3191 0121	То же, на плите с электродвигателем ВАО-52-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВК-5/24Б	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	1133×360×560	226	186	545

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-220 ÷ 01-227 — 5 рублей на срок до 15 декабря 1983 г.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-228	36 3191 0131	Агрегат электронасосный для токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, вязкостью до 36 сСт, с температурой до 85° С, во взрывобезопасном исполнении, из чугуна, на плите с электродвигателем ВАО-22-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-1/16А	ТУ 26-06-1125—77	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	861×335×455	96	150	310
01-229	36 3191 0141	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-2/26А	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	1035×320×515	166	160	370
01-230	36 3191 0152	То же, на плите с электродвигателем ВАО-51-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-4/24А	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	1092×360×560	208	165	400
01-231	36 3191 0161	То же, на плите с электродвигателем ВАО-52-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-5/24А	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	1133×360×560	221	167	420
01-232	36 3191 0171	То же, из бронзы ОФ10-1, на плите с электродвигателем ВАО-22-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-1/16Б	То же	3,6	16	1,5	1500	25	4000	12 000	861×335×455	103	186	455
01-233	36 3191 0181	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-2/26Б	То же	7,2	26	5,5	1500	30	4000	12 000	1035×320×515	174	188	515
01-234	36 3191 0191	То же, на плите с электродвигателем ВАО-51-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-4/24Б	То же	14,4	24	7,5	1500	38	4000	12 000	1092×360×560	224	194	560
01-235	36 3191 0201	То же, на плите с электродвигателем ВАО-52-4 и торцовым уплотнением 2ГА40В-И	ВКС-5/24Б	То же	18	24	10	1500	35	4000	12 000	1133×360×560	233	196	585

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-228 ÷ 01-235 — 5 рублей на срок до 15 декабря 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, ч	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-236		Электронасос самовсасывающий для бензина и других некорродирующих жидкостей, без абразивных включений, с температурой от —15 до +80° С, на плите с электродвигателем ВАО-42-4 и торцовым уплотнением	ВС-2,5/20Т	ТУ 18 РСФСР 293—75 с изменением № 2 1980 г.	9	20	5,5	1500	20	2000	8600	1155×335×515	219	266	500
01-237		Насос для различных невоспламеняющихся некорродирующих жидкостей, без абразивных включений, без плиты и электродвигателя	В 6,3/230	ТУ 18 РСФСР 292—75 с изменением № 1 1980 г.	22,7	230	40	1500	27	2000	8600	925×400×430	280	343	685
		Насосы многоступенчатые, спиральные с осевым разъемом корпуса													
01-238	36 3113 0612	Агрегат электронасосный двухступенчатый для воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе, с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем АЗ-315М-4	ЦН 400-105 (3В200×2)	ТУ 26-06-889—74 с изменением № 7 1979 г.	400	105	200	1500	79	8000	32 000	2630×1155×1150	2890	390	2 150
01-239	36 3113 0625	То же, на плите с электродвигателем А12-32-4	ЦН 400-210 (3В200×4)	ТУ 26-06-889—74 с изменением № 9 1980 г.	400	210	400	1500	78	5000	28 000	3475×1370×1250	5952	580	4680
01-240	36 3113 9580	Агрегат электронасосный четырехступенчатый для воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе, с температурой 85° С, на раме без электродвигателя	14М-8×4-1	ТУ 26-06-922—74 с изменением № 1 1978 г.	600	380	1000	1500	70	2500	20 000	2805×1480×1480	6300	1485	8850

Примечание. Электродвигатель по поз. 01-240 поставляется транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-239—70 рублей на срок до 15 декабря 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-241	36 3113 0590	Агрегат электронасосный четырехступенчатый для воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе, с температурой до 100° С, без плиты и электродвигателя	ЦН 900-310 (14М12×4)	ГУ 26-06-902—74 с изменением № 2 1979 г	900	310	1300	1500	78	3200	16 000	2898×1400×2960	9110	5230	8470
01-242	36 3113 0632	Агрегат электронасосный двухступенчатый для воды, а также других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, содержащих твердые включения не более 0,05% по массе, с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем СД 12-52-4	ЦН 1000-180	ТУ 26-06-889—74 с изменением № 7 1979 г	1000	180	630	1500	80	5000	20 000	3985×1440×1525	7278	390	6600
01-243	36 3113 0600	Агрегат электронасосный для воды и жидкости, сходных с водой по вязкости и химической активности содержащих твердые включения не более 0,05% по массе, с температурой до 100° С, на плите без электродвигателя	ЦН 3000-197 (28М-12×2)	ТУ 26-06-923—75 с изменением № 4 1979 г.	3000	197	2500	1000	78	4000	20 000	3580×2300×2540	15 148	7450	13 300
		Насосы многоступенчатые, секционные													
01-244	36 3113 0800	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 60° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 38-44	ТУ 24-8-1033—80	38	44	11	3000	66	6300	16 000	839×440×430	191	95	190

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-241, 01-243 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-244—10 рублей на срок до 1 мая 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-245	36 3113 0810	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размеров до 0,1 мм, с температурой до 60° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 38-66	ТУ 24-8-1033—80	38	66	15	3000	66	6300	16 000	910×440×430	219	110	225
01-246	36 3113 0820	То же	ЦНС 38-88	То же	38	88	18,5	3000	67	6300	16 000	981×440×430	247	125	250
01-247	36 3113 0830	То же	ЦНС 38-110	То же	38	110	22	3000	67	6300	16 000	1052×440×430	275	130	270
01-248	36 3113 0840	То же	ЦНС 38-132	То же	38	132	30	3000	68	6300	16 000	1123×440×430	303	145	300
01-249	36 3113 0850	То же, с температурой до 80° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 38-154	То же	38	154	30	3000	68	6300	16 000	1194×440×430	331	155	320
01-250	36 3113 0860	То же	ЦНС 38-176	То же	38	176	30	3000	69	6300	16 000	1265×440×430	359	170	350
01-251	36 3113 0870	То же	ЦНС 38-198	То же	38	198	40	3000	69	6300	16 000	1336×440×430	387	185	380
01-252	36 3113 0880	То же	ЦНС 38-220	То же	38	220	40	3000	69	6300	16 000	1407×440×430	415	195	405
01-253	36 3113 0803	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1%, и размером до 0,1 мм с температурой до 60° С, на плите с электродвигателем 4А132М-2	ЦНС 38-44А	То же	38	44	11	3000	66	6300	16 000	1380×450×566	342	140	400
01-254	36 3113 0813	То же, на плите с электродвигателем 4А160S-2	ЦНС 38-66А	То же	38	66	15	3000	66	6300	16 000	1525×450×631	432	155	475
01-255	36 3113 0824	То же, на плите с электродвигателем 4А160М-2	ЦНС 38-88А	То же	38	88	18,5	3000	67	6300	16 000	1650×450×866	482	170	525
01-256	36 3113 0834	То же, на плите с электродвигателем 4А180S-2	ЦНС 38-110А	То же	38	110	22	3000	67	6300	16 000	1720×450×640	524	180	585
01-257	36 3113 0844	То же, на плите с электродвигателем 4А180-М-2	ЦНС 38-132А	То же	38	132	30	3000	68	6300	16 000	1830×450×640	561	190	655

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-245÷01-257—10 рублей на срок до 1 мая 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-258	36 3113 0854	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 60° С, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНС 38-154А	ТУ 24-8-1033—80	38	154	30	3000	68	6300	16 000	1900×450×640	598	200	675
01-259	36 3113 0864	То же, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНС 38-176А	То же	38	176	30	3000	69	6300	16 000	1970×450×640	626	210	700
01-260	36 3113 0871	То же, на плите с электродвигателем А2-72-2	ЦНС 38-198А	То же	38	198	40	3000	69	6300	1600	1990×530×610	658	225	600
01-261	36 3113 0884	То же, на плите с электродвигателем А2-72-2	ЦНС 38-220А	То же	38	220	40	3000	69	6300	1600	2060×530×610	691	235	620
01-262	36 3113 2500	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 105° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСГ 38-44	То же	38	44	11	3000	66	6300	1600	839×440×430	191	95	190
01-263	36 3113 2510	То же	ЦНСГ 38-66	То же	38	66	15	3000	66	6300	16 000	910×440×430	219	110	225
01-264	36 3113 2520	То же	ЦНСГ 38-88	То же	38	88	18,5	3000	67	6300	16 000	981×440×430	247	125	250
01-265	36 3113 2530	То же	ЦНСГ 38-110	То же	38	110	22	3000	67	6300	16 000	1052×440×430	275	130	270
01-266	36 3113 2540	То же	ЦНСГ 38-132	То же	38	132	30	3000	68	6300	16 000	1123×440×430	303	145	300

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-258 ÷ 01-266 — 10 рублей на срок до 1 мая 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-267	36 3113 2550	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 105° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСГ 38-154	ТУ 24-8-1033—80	38	154	30	3000	68	6300	16 000	1194×440×430	331	155	320
01-268	36 3113 2560	То же	ЦНСГ 38-176	То же	38	176	30	3000	69	6300	16 000	1265×440×430	359	170	350
01-269	36 3113 2570	То же	ЦНСГ 38-198	То же	38	198	40	3000	69	6300	16 000	1336×440×430	387	185	380
01-270	36 3113 2580	То же	ЦНСГ 38-220	То же	38	220	40	3000	69	6300	16 000	1407×440×430	415	195	405
01-271	36 3113 2503	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 105° С, на плите с электродвигателем 4А132М-2	ЦНСГ 38-44А	То же	38	44	11	3000	66	6300	16 000	1380×450×566	342	140	400
01-272	36 3113 2513	То же на плите с электродвигателем 4А160S-2	ЦНСГ 38-66А	То же	38	66	15	3000	66	6300	16 000	1525×450×631	432	155	475
01-273	36 3113 2524	То же, на плите с электродвигателем 4А160М-2	ЦНСГ 38-88А	То же	38	88	18,5	3000	67	6300	16 000	1650×450×866	482	170	525
01-274	36 3113 2534	То же, на плите с электродвигателем 4А180S-2	ЦНСГ 38-110А	То же	38	110	22	3000	67	6300	16 000	1720×450×640	524	180	585
01-275	36 3113 2554	То же, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНСГ 38-132А	То же	38	132	30	3000	68	6300	16 000	1830×450×640	561	190	655

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-267 ÷ 01-275 — 10 рублей на срок до 1 мая 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в руб. на штуку	Оптовая цена в руб. за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-276	36 3113 2554	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 105° С, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНСГ 38-154А	ТУ 24-8-1033—80	38	154	30	3000	68	6300	16 000	1900×450×640	598	200	675
01-277	36 3113 2564	То же, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНСГ 38-176А	То же	38	176	30	3000	69	6300	16 000	1970×450×640	626	210	700
01-278	36 3113 2571	То же, на плите с электродвигателем А2-72-2	ЦНСГ 38-198А	То же	38	198	40	3000	69	6300	1600	1990×530×610	658	225	600
01-279	36 3113 2581	То же, на плите с электродвигателем А2-72-2	ЦНСГ 38-220А	То же	38	220	40	3000	69	6300	1600	2060×530×610	691	235	620
01-280	36 3192 4980	Насос для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—23 сст, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 60° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСМ 38-44	ТУ 24-8-667—80	38	44	18,5	3000	65	6300	12 000	839×440×430	191	165	280
01-281	36 3192 4990	То же	ЦНСМ 38-66	То же	38	66	18,5	3000	65	6300	12 000	910×440×430	219	175	315
01-282	36 3192 5000	То же	ЦНСМ 38-88	То же	38	88	30	3000	65	6300	12 000	981×440×430	247	190	345
01-283	36 3192 5010	То же	ЦНСМ 38-110	То же	38	110	30	3000	66	6300	12 000	1052×440×430	275	200	370
01-284	36 3192 5020	То же	ЦНСМ 38-132	То же	38	132	40	3000	66	6300	12 000	1123×440×430	303	220	395
01-285	36 3192 5030	То же	ЦНСМ 38-154	То же	38	154	40	3000	67	6300	12 000	1194×440×430	331	240	435
01-286	36 3192 5040	То же	ЦНСМ 38-176	То же	38	176	55	3000	67	6300	12 000	1265×440×430	359	265	475
01-287	36 3192 5050	То же	ЦНСМ 38-198	То же	38	198	55	3000	68	6300	1200	1336×440×430	387	275	505
01-288	36 3192 5060	То же	ЦНСМ 38-220	То же	38	220	75	3000	68	6300	12 000	1407×440×430	415	290	525

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-276 ÷ 01-279 — 10 рублей на срок до 1 мая 1983 г.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-289	36 3192 4981	Агрегат электронасосный для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—23 сст, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 60° С, на плите с электродвигателем 4А160М-2	ЦНСМ 38-44А	ТУ 24-8-667—80	38	44	18,5	3000	65	6300	12 000	1510×450×631	434	205	550
01-290	36 3192 4991	То же, на плите с электродвигателем 4А160М-2	ЦНСМ 38-66А	То же	38	66	18,5	3000	65	6300	12 000	1580×450×631	464	220	580
01-291	36 3192 5001	То же, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНСМ 38-88А	То же	38	88	30	3000	65	6300	12 000	1685×435×640	497	230	680
01-292	36 3192 5011	То же, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНСМ 38-110А	То же	38	110	30	3000	66	6300	12 000	1760×435×640	529	240	710
01-293	36 3192 5021	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	ЦНСМ 38-132А	То же	38	132	40	3000	66	6300	12 000	1980×630×1010	716	265	800
01-294	36 3192 5031	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	ЦНСМ 38-154А	То же	38	154	40	3000	67	6300	12 000	2055×630×1010	746	280	830
01-295	36 3192 5041	То же, на плите с электродвигателем 4А225М-2	ЦНСМ 38-176А	То же	38	176	55	3000	67	6300	12 000	2085×470×730	819	305	950
01-296	36 3192 5051	То же, на плите с электродвигателем 4А225М-2	ЦНСМ 38-198А	То же	38	198	55	3000	68	6300	12 000	2155×470×730	850	315	980
01-297	36 3192 5061	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ЦНСМ 38-220А	То же	38	220	75	3000	68	6300	12 000	2385×707×780	1010	330	1120
01-298	36 3113 4000	Насос для загрязненной шахтной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,5% и размером до 0,2 мм с температурой до 80° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 60-50	ТУ 24-8-126—76 с изменением № 1 1979 г.	60	50	17	1500	65	5000	12 000	1100×640×620	460	235	480
01-299	36 3113 4010	То же	ЦНС 60-75	То же	60	75	22	1500	65	5000	12 000	1195×640×620	520	270	535
01-300	36 3113 4020	То же	ЦНС 60-100	То же	60	100	30	1500	65	5000	12 000	1290×640×620	580	295	590
01-301	36 3113 4030	То же	ЦНС 60-125	То же	60	125	40	1500	65	5000	12 000	1385×640×620	640	330	635
03-302	36 3113 4040	То же	ЦНС 60-150	То же	60	150	55	1500	65	5000	12 000	1480×640×620	700	365	690

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-303	36 3113 4050	Насос для загрязненной шахтной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,5% и размером до 0,2 мм, с температурой до 80° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 60-175	ТУ — 24-8-126—76 с изменением № 1 1979	60	175	55	1500	65	5000	12 000	1575×640×620	760	395	735
01-304	36 3113 4060	То же	ЦНС 60-200	То же	60	200	75	1500	65	5000	12 000	1670×640×620	820	420	785
01-305	36 3113 4070	То же	ЦНС 60-225	То же	60	225	75	1500	65	5000	12 000	1765×640×620	880	455	840
01-306	36 3113 4080	То же	ЦНС 60-250	То же	60	250	75	1500	65	5000	12 000	1860×640×620	940	490	885
01-307	36 3113 5610	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 80° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 60-66	ТУ 24-8-1011—76 с изменением № 1 1979 г.	60	66	22	3000	70	6300	1600	870×517×500	225	110	230
01-308	36 3113 5620	То же	ЦНС 60-99	То же	60	99	20	3000	70	6300	1600	950×517×500	257	120	260
01-309	36 3113 5630	То же	ЦНС 60-132	То же	60	132	40	3000	70	6300	16 000	1030×517×500	289	135	290
01-310	36 3113 5640	То же	ЦНС 60-165	То же	60	165	55	3000	70	6300	16 000	1110×517×500	321	145	320
01-311	36 3113 5650	То же	ЦНС 60-198	То же	60	198	55	3000	70	6300	16 000	1190×517×500	353	155	345
01-312	36 3113 5660	То же	ЦНС 60-231	То же	60	231	75	3000	70	6300	16 000	1270×517×500	385	170	380
01-313	36 3118 5680	То же	ЦНС 60-264	То же	60	264	75	3000	70	6300	16 000	1350×517×500	420	175	410
01-314	36 3113 5690	То же	ЦНС 60-297	То же	60	297	75	3000	70	6300	16 000	1430×517×500	455	190	445
01-315	36 3113 5700	То же	ЦНС 60-330	То же	60	330	100	3000	70	6300	16 000	1510×517×500	490	200	480

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-307 ÷ 01-315 — 10 рублей на срок до 15 декабря 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-316	36 3113 2590	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 105° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСГ 60-66	ТУ 24-8-664—75 с изменением № 2 1980 г.	60	66	22	3000	70	8000	16 000	870×517×500	225	110	230
01-317	37 3113 2600	То же	ЦНСГ 60-99	То же	60	99	30	3000	70	8000	16 000	950×517×500	257	120	260
01-318	36 3113 2610	То же	ЦНСГ 60-132	То же	60	132	40	3000	70	8000	16 000	1030×517×500	289	135	290
01-319	36 3113 2620	То же	ЦНСГ 60-165	То же	60	165	55	3000	70	8000	16 000	1110×517×500	321	145	320
01-320	36 3113 2630	То же	ЦНСГ 60-198	То же	60	198	55	3000	70	8000	16 000	1190×517×500	353	155	345
01-321	36 3113 2640	То же	ЦНСГ 60-231	То же	60	231	75	3000	70	8000	16 000	1270×517×500	385	170	380
01-322	36 3113 2650	То же	ЦНСГ 60-264	То же	60	264	75	3000	70	8000	16 000	1350×517×500	420	175	410
01-323	36 3113 2660	То же	ЦНСГ 60-297	То же	60	297	75	3000	70	8000	16 000	1430×517×500	455	190	445
01-324	36 3113 2670	То же	ЦНСГ 60-330	То же	60	330	100	3000	70	8000	16 000	1510×517×500	490	200	480
01-325	36 3113 6020	Насос для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 40° С, из стали 2Х18Н4Г5Д, без плиты и электродвигателя	ЦНСК 60-66	ТУ 24-8-107—80	60	66	22	3000	66	3000	6300	870×520×500	215	335	690
01-326	36 3113 6030	То же	ЦНСК 60-99	То же	60	99	30	3000	66	3000	6300	950×520×500	250	375	770
01-327	36 3113 6040	То же	ЦНСК 60-132	То же	60	132	40	3000	66	3000	6300	1030×520×500	285	415	855
01-328	36 3113 6050	То же	ЦНСК 60-165	То же	60	165	55	3000	66	3000	6300	1110×520×500	320	445	925
01-329	36 3113 6060	То же	ЦНСК 60-198	То же	60	198	55	3000	66	3000	6300	1190×520×500	356	485	1010

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-330	36 3113 6070	Насос для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 40° С, из стали 2Х18Н4Г5Д, без плиты и электродвигателя	ЦНСК 60-231	ТУ 24-8-107—80	60	231	75	3000	66	3000	6300	1270×520×500	401	530	1085
01-331	36 3113 6080	То же	ЦНСК 60-264	То же	60	264	75	3000	66	3000	6300	1350×520×500	437	575	1180
01-332	36 3113 6090	То же	ЦНСК 60-297	То же	60	297	110	3000	66	3000	6300	1430×520×500	472	605	1260
01-333	36 3113 6100	То же	ЦНСК 60-330	То же	60	330	110	3000	66	3000	6300	1510×520×500	505	640	1330
01-334	36 3113 6021	Агрегат электронасосный для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 40° С, из стали 2Х18Н4Г5Д, на плите с электродвигателем АО2-71-2	ЦНСК 60-66А	То же	60	66	22	3000	66	3000	6300	1530×530×640	490	385	950
01-335	36 3113 6031]	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	ЦНСК 60-99А	То же	60	99	30	3000	66	3000	6300	1650×530×640	555	420	1050
01-336	36 3113 6041	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	ЦНСК 60-132А	То же	60	132	40	3000	66	3000	6300	1880×630×700	685	450	1200
01-337	36 3113 6051	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	ЦНСК 60-165А	То же	60	165	55	3000	66	3000	6300	2000×630×700	795	490	1300

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-338	36 3113 6061	Агрегат электронасосный для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 40° С из стали 2Х18Н4Г5Д, на плите с электродвигателем АО2-82-2	ЦНСК 60-198А	ТУ 24-8-107—80	60	198	55	3000	66	3000	6300	2080×630×700	838	530	1380
01-339	36 3113 6071	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ЦНСК 60-231А	То же	60	231	75	3000	66	3000	6300	2240×710×785	1021	565	1630
01-340	36 3113 6081	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ЦНСК 60-264А	То же	60	264	75	3000	66	3000	6300	2320×710×785	1060	610	1720
01-341	36 3113 6091	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-2	ЦНСК 60-297А	То же	60	297	110	3000	66	3000	6300	2450×710×785	1210	645	1900
01-342	36 3113 6106	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-2	ЦНСК 60-330А	То же	60	330	110	3000	66	3000	6300	2530×710×785	1242	680	1950
01-343	36 3192 5070	Насос для работы в масляной системе турбогенераторов, вязкостью 20—23 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 60° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСМ 60-66	ТУ 24-8-667—80	60	66	30	3000	67	6300	12 000	870×517×500	225	170	300
01-344	36 3192 5080	То же	ЦНСМ 60-99	То же	60	99	40	3000	67	6300	12 000	950×517×500	257	185	330
01-345	36 3192 5090	То же	ЦНСМ 60-132	То же	60	132	55	3000	67	6300	12 000	1030×517×500	289	205	370
01-346	36 3192 5100	То же	ЦНСМ 60-165	То же	60	165	55	3000	68	6300	12 000	1110×517×500	321	225	410
01-347	36 3192 5110	То же	ЦНСМ 60-198	То же	60	198	75	3000	68	6300	12 000	1190×517×500	353	245	450

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-348	36 3192 5120	Насос для работы в масляной системе турбогенераторов, вязкостью 20—23 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 60° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСМ 60-231	ТУ 24-8-667—80	60	231	75	3000	69	6300	12 000	1270×517×500	385	270	500
01-349	36 3192 5130	То же	ЦНСМ 60-264	То же	60	264	100	3000	69	6300	12 000	1350×517×500	420	290	530
01-350	36 3192 5140	То же	ЦНСМ 60-297	То же	60	297	100	3000	70	6300	12 000	1430×517×500	433	300	570
01-351	36 3192 5150	То же	ЦНСМ 60-330	То же	60	330	125	3000	70	6300	12 000	1510×517×500	490	325	620
01-352	36 3192 5071	Агрегат электронасосный для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—23 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 60° С, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ЦНСМ 60-66А	То же	60	66	30	3000	67	6300	12 000	1575×504×672	490	220	650
01-353	36 3192 5082	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	ЦНСМ 60-99А	То же	60	99	40	3000	67	6300	12 000	1810×630×700	720	235	700
01-354	36 3192 5091	То же, на плите с электродвигателем 4А225М-2	ЦНСМ 60-132А	То же	60	132	55	3000	67	6300	12 000	1850×507×735	575	255	850
01-355	36 3192 5102	То же, на плите с электродвигателем 4А225М-2	ЦНСМ 60-165А	То же	60	165	55	3000	68	6300	12 000	1930×507×735	619	280	900
01-356	36 3192 5111	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ЦНСМ 60-198А	То же	60	198	75	3000	68	6300	12 000	2170×707×790	1028	295	1000
01-357	36 3192 5121	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ЦНСМ 60-231А	То же	60	231	75	3000	69	6300	12 000	2250×707×790	1072	320	1050
01-358	36 3192 5131	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-2	ЦНСМ 60-264А	То же	60	264	100	3000	69	6300	12 000	2375×707×790	1261	345	1170
01-359	36 3192 5141	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-2	ЦНСМ 60-297А	То же	60	297	100	3000	70	6300	12 000	2465×707×790	1300	355	1200
01-360	36 3192 5151	То же, на плите с электродвигателем А2-92-2	ЦНСМ 60-330А	То же	60	330	125	3000	70	6300	12 000	2460×707×790	1230	375	1100

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-361	36 3113 5840	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 105-98	ТУ 24-8-650—80	105	98	55	3000	68	3000	6300	1220×640×620	480	240	465
01-362	36 3113 5850	То же	ЦНС 105-147	То же	105	147	75	3000	68	3000	6300	1315×640×620	518	255	500
01-363	36 3113 5860	То же	ЦНС 105-196	То же	105	196	110	3000	68	3000	6300	1410×640×620	576	290	565
01-364	36 3113 5870	То же	ЦНС 105-245	То же	105	245	132	3000	68	3000	6300	1505×640×620	634	315	615
01-365	36 3113 5880	То же	ЦНС 105-294	То же	105	294	160	3000	68	3000	6300	1630×640×620	715	345	670
01-366	36 3113 5890	То же	ЦНС 105-343	То же	105	343	160	3000	68	3000	6300	1725×640×620	775	375	725
01-367	36 3113 5900	То же	ЦНС 105-392	То же	105	392	200	3000	68	3000	6300	1790×640×620	836	410	785
01-368	36 3113 5910	То же	ЦНС 105-441	То же	105	441	250	3000	68	3000	6300	1885×640×620	897	440	840
01-369	36 3113 5920	То же	ЦНС 105-490	То же	105	490	250	3000	68	3000	6300	1980×640×620	958	475	890
01-370	36 3113 5842	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-2	ЦНС 105-98А	То же	105	98	55	3000	68	3000	6300	1985×725×900	1038	320	1100
01-371	36 3113 5852	То же, на плите с электродвигателем ВР250S-2	ЦНС 105-147А	То же	105	147	76	3000	68	3000	6300	2220×830×845	1290	340	1700
01-372	36 3113 5862	То же, на плите с электродвигателем ВР280S-2	ЦНС 105-196А	То же	105	196	110	3000	68	3000	6300	2380×930×900	1670	375	1950
01-373	36 3113 5872	То же, на плите с электродвигателем ВАО315S-2	ЦНС 105-245А	То же	105	245	132	3000	68	3000	6300	2595×1040×930	1865	400	2250
01-374	36 3113 5882	То же, на плите с электродвигателем ВАО315М-2	ЦНС 105-294А	То же	105	294	160	3000	68	3000	6300	2760×1040×930	2050	430	2400

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-375	36 3113 5892	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, на плите с электродвигателем ВАО315М-2	ЦНС 105-343А	ТУ 24-8-650—80	105	343	160	3000	68	3000	6300	2860×1040×930	2113	465	2500
01-376	36 3113 5902	То же, на плите с электродвигателем ВАО450М-2	ЦНС 105-392А	То же	105	392	200	3000	68	3000	6300	3310×1300×1160	3295	500	6100
01-377	36 3113 5912	То же, на плите с электродвигателем ВАО450L-2	ЦНС 105-441А	То же	105	441	250	3000	68	3000	6300	3400×1300×1160	3563	535	6350
01-378	36 3113 5922	То же, на плите с электродвигателем ВАО450L-2	ЦНС 105-490А	То же	105	490	250	3000	68	3000	6300	3500×1300×1160	3637	565	6400
01-379	36 3113 1430	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 180-85	ТУ 24-8-893—80	180	85	58	1500	73	4000	8000	1125×690×715	639	240	530
01-380	36 3113 1440	То же	ЦНС 180-128	То же	180	128	87	1500	73	4000	8000	1230×690×715	747	280	600
01-381	36 3113 1450	То же	ЦНС 180-170	То же	180	170	116	1500	73	4000	8000	1335×690×715	859	325	680
01-382	36 3113 1460	То же	ЦНС 180-212	То же	180	212	145	1500	73	4000	8000	1440×690×715	976	360	750
01-383	36 3113 1470	То же	ЦНС 180-255	То же	180	255	174	1500	73	4000	8000	1545×690×715	1165	425	870
01-384	36 3113 1480	То же	ЦНС 180-297	То же	180	297	203	1500	73	4000	8000	1650×690×715	1278	465	930
01-385	36 3113 1490	То же	ЦНС 180-340	То же	180	340	232	1500	73	4000	8000	1755×690×715	1394	510	1020
01-386	36 3113 1500	То же	ЦНС 180-383	То же	180	383	261	1500	73	4000	8000	1860×690×715	1507	560	1100
01-387	36 3113 1510	То же	ЦНС 180-425	То же	180	425	290	1500	73	4000	8000	1965×690×715	1620	610	1200

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-379 ÷ 01-387 — 15 рублей на срок до 1 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-388	36 3192 5160	Насос для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—25 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 55° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСМ 180-85	ТУ 24-8-668—80	180	85	75	1500	71	5000	10 000	1125×690×715	639	320	650
01-389	36 3192 5170	То же	ЦНСМ 180-128	То же	180	128	100	1500	71	5000	10 000	1230×690×715	747	370	750
01-390	36 3192 5180	То же	ЦНСМ 180-170	То же	180	170	132	1500	71	5000	10 000	1335×690×715	859	425	840
01-391	36 3192 5190	То же	ЦНСМ 180-212	То же	180	212	160	1500	71	5000	10 000	1440×690×715	976	490	940
01-392	36 3192 5200	То же	ЦНСМ 180-255	То же	180	255	200	1500	71	5000	10 000	1545×690×715	1165	580	1050
01-393	36 3192 5210	То же	ЦНСМ 180-297	То же	180	297	250	1500	71	5000	10 000	1650×690×715	1278	660	1190
01-394	36 3192 5220	То же	ЦНСМ 180-340	То же	180	340	250	1500	71	5000	10 000	1755×690×715	1394	720	1300
01-395	36 3192 5230	То же	ЦНСМ 180-383	То же	180	383	320	1500	71	5000	10 000	1860×690×715	1507	790	1400
01-396	36 3192 5240	То же	ЦНСМ 180-425	То же	180	425	320	1500	71	5000	10 000	1965×690×715	1620	850	1500
01-397	36 3192 5161	Агрегат электронасосный для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—25 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 55° С, на плите с электродвигателем АО2-91-4	ЦНСМ 180-85А	То же	180	85	75	1500	71	5000	10 000	2105×778×980	1382	515	1380
01-398	36 3192 5171	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-4	ЦНСМ 180-128А	То же	180	128	100	1500	71	5000	10 000	2265×778×980	1475	570	1560
01-399	36 3192 5181	То же, на плите с электродвигателем 4АН280S-4	ЦНСМ 180-170А	То же	180	170	132	1500	71	5000	10 000	2300×840×1000	1855	635	2130
01-400	36 3192 5191	То же, на плите с электродвигателем 4АН280М-4	ЦНСМ 180-212А	То же	180	212	160	1500	71	5000	10 000	2455×840×1000	1950	710	2320
01-401	36 3192 5201	То же, на плите с электродвигателем 4АН315S-4	ЦНСМ 180-255А	То же	180	255	200	1500	71	5000	10 000	2855×945×1040	2390	810	2550

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-402	36 3192 5212	Агрегат электронасосный для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—25 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 55° С, на плите с электродвигателем А113-4М	ЦНСМ 180-297А	ТУ 24-8-668—80	180	297	250	1500	71	5000	10 000	2995×1185×1355	3285	865	3180
01-403	36 3192 5222	То же, на плите с электродвигателем А113-АМ	ЦНСМ 180-340А	То же	180	340	250	1500	71	5000	10 000	3100×1185×1355	3290	940	3290
01-404	36 3192 5232	То же, на плите с электродвигателем А114-4М	ЦНСМ 180-383А	То же	180	383	320	1500	71	5000	10 000	3295×1185×1355	3781	1000	3570
01-405	36 3192 5242	То же, на плите с электродвигателем А114-4М	ЦНСМ 180-425А	То же	180	425	320	1500	71	5000	10 000	3400×1185×1355	3909	1060	3670
01-406	36 3113 5800	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 180-476	ТУ 24-8-650—80	180	476	315	3000	72	3000	6300	1650×700×705	1150	580	925
01-407	36 3113 5810	То же	ЦНС 180-544	То же	180	544	400	3000	72	3000	6300	1750×700×705	1246	620	1200
01-408	36 3113 5820	То же	ЦНС 180-612	То же	180	612	500	3000	72	3000	6300	1850×700×705	1344	670	1300
01-409	36 3113 5830	То же	ЦНС 180-680	То же	180	680	500	3000	72	3000	6300	1850×700×705	1439	710	1400
01-410	36 3113 5802	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, на плите с электродвигателем ВАО500М-2	ЦНС 180-476А	То же	180	476	315	3000	72	3000	6300	3365×1390×1260	4110	750	9200
01-411	36 3113 5812	То же, на плите с электродвигателем ВАО500L-2	ЦНС 180-544А	То же	180	544	400	3000	72	3000	6300	3545×1390×1260	4570	785	9750
01-412	36 3113 5822	То же, на плите с электродвигателем Украина 560М-2	ЦНС 180-612А	То же	180	612	500	3000	72	3000	6300	3580×1525×1465	5175	835	10 250
01-413	36 3113 5832	То же, на плите с электродвигателем Украина 560М-2	ЦНС 180-680А	То же	180	680	500	3000	72	3000	6300	3680×1525×1465	5275	875	10 300

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-414	36 3113 2000	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	ЦНС 300-120	ТУ 24-8-1111—78	300	120	142	1500	73	3200	6300	1365×865×830	1127	380	800
01-415	36 3113 2010	То же	ЦНС 300-180	То же	300	180	212	1500	73	3200	6300	1485×865×830	1290	440	920
01-416	36 3113 2020	То же	ЦНС 300-240	То же	300	240	282	1500	73	3200	6300	1605×865×830	1453	500	1025
01-417	36 3113 2030	То же	ЦНС 300-300	То же	300	300	352	1500	73	3200	6300	1725×865×830	1674	590	1200
01-418	36 3113 2040	То же	ЦНС 300-360	То же	300	360	422	1500	73	3200	6300	1845×865×830	1843	645	1300
01-419	31 3113 2050	То же	ЦНС 300-420	То же	300	420	492	1500	73	3200	6300	1965×865×830	2013	705	1400
01-420	36 3113 2060	То же	ЦНС 300-480	То же	300	480	562	1500	73	3200	6300	2085×865×830	2235	755	1500
01-421	36 3113 2070	То же	ЦНС 300-540	То же	300	540	632	1500	73	3200	6300	2205×865×830	2405	820	1600
01-422	36 3113 2080	То же	ЦНС 300-600	То же	300	600	702	1500	73	3200	6300	2325×865×830	2575	885	1750
01-423	36 3113 5150	Насос для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, из стали 2Х18Н4Г5Д, без плиты и электродвигателя	ЦНСК 300-120	ТУ 24-8-406—79	300	120	200	1500	68	2000	6300	1374×865×800	1066	910	2800
01-424	36 3113 5160	То же	ЦНСК 300-180	То же	300	180	250	1500	68	2000	6300	1495×865×800	1190	980	3100
01-425	35 3113 5170	То же	ЦНСК 300-240	То же	300	240	315	1500	68	2000	6300	1616×865×800	1332	1070	3550
01-426	36 3113 5180	То же	ЦНСК 300-300	То же	300	300	400	1500	68	2000	6300	1737×865×800	1524	1260	4050
01-427	36 3113 5190	То же	ЦНСК 300-360	То же	300	360	500	1500	68	2000	6300	1850×865×800	1696	1420	4450

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-423 ÷ 01-427 — 300 рублей на срок до 1 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив часовой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-428	36 3113 5200	Насос для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, из стали 2Х18Н4Г5Д, без плиты и электродвигателя	ЦНСК 300-420	ТУ 24-8-406—79	300	420	630	1500	68	2000	6300	1979×865×800	1803	1540	5000
01-429	36 3113 5210	То же	ЦНСК 300-480	То же	300	480	630	1500	68	2000	6300	2100×865×800	1997	1800	5550
01-430	36 3113 5220	То же	ЦНСК 300-540	То же	300	540	800	1500	68	2000	6300	2221×865×800	2138	1960	6000
01-431	36 3113 5230	То же	ЦНСК 300-600	То же	300	600	800	1500	68	2000	6300	2342×865×800	2278	2030	6350
01-432	36 3113 5151	Агрегат электронасосный для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, из стали 2Х18Н4Г5Д, на плите с электродвигателем ВАО450М-4	ЦНСК 300-120А	То же	300	120	200	1500	68	2000	6300	3402×1435×1195	4067	1010	9380
01-433	36 3113 5163	То же, на плите с электродвигателем ВАО450L-4	ЦНСК 300-180А	То же	300	180	250	1500	68	2000	6300	3152×1435×1195	4210	1100	9900
01-434	36 3113 5173	То же, на плите с электродвигателем ВАО500М-4	ЦНСК 300-240А	То же	300	240	315	1500	68	2000	6300	3632×1376×1340	4795	1175	10 670
01-435	36 3113 5182	То же, на плите с электродвигателем ВАО500L-4	ЦНСК 300-300А	То же	300	300	400	1500	68	2000	6300	3702×1376×1387	5206	1365	11 400
01-436	36 3113 5193	То же, на плите с электродвигателем ВАО560М-4	ЦНСК 300-360А	То же	300	360	500	1500	68	2000	6300	3923×1424×1454	5831	1530	12 160

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-428 ÷ 01-436 — 300 рублей на срок до 1 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, час	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-437	36 3113 5203	Агрегат электронасосный для кислотной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,2% и размером до 0,2 мм, с температурой до 40° С, из стали 2Х18Н4Г5Д, на плите с электродвигателем ВАО560L-4	ЦНСК 300-420А	ТУ 24-8-406—79	300	420	630	1500	68	2000	6300	4114×1424×1454	6284	1650	12 880
01-438	36 3113 5212	То же, на плите с электродвигателем ВАО560L-4	ЦНСК 300-480А	То же	300	480	630	1500	68	2000	6300	4235×1424×1454	6582	1910	13 500
01-439	36 3113 5222	То же, на плите с электродвигателем ВАО630М-4	ЦНСК 300-540А	То же	300	540	800	1500	68	2000	6300	4466×1510×1496	7320	2060	14 850
01-440	36 3113 5232	То же, на плите с электродвигателем ВАО630М-4	ЦНСК 300-600А	То же	300	600	800	1500	68	2000	6300	4585×1510×1496	7468	2130	15 200
01-441	36 3192 5250	Насос для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—25 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 55° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСМ 300-120	ТУ 24-8-668—80	300	120	160	1500	73	5000	10 000	1365×865×830	1127	600	1120
01-442	36 3132 5260	То же	ЦНСМ 300-180	То же	300	180	250	1500	73	5000	10 000	1485×865×830	1290	695	1300
01-443	36 3192 5270	То же	ЦНСМ 300-240	То же	300	240	320	1500	73	5000	10 000	1605×865×830	1453	780	1400
01-444	36 3192 5280	То же	ЦНСМ 300-300	То же	300	300	400	1500	73	5000	10 000	1725×865×830	1674	945	1700
01-445	36 3192 5290	То же	ЦНСМ 300-360	То же	300	360	500	1500	73	5000	10 000	1845×865×830	1843	1010	1800
01-446	36 3192 5300	То же	ЦНСМ 300-420	То же	300	420	500	1500	73	5000	10 000	1965×865×830	2013	1120	2000
01-447	36 3192 5310	То же	ЦНСМ 300-480	То же	300	480	630	1500	73	5000	10 000	2085×865×830	2235	1255	2200
01-448	36 3192 5320	То же	ЦНСМ 300-540	То же	300	540	800	1500	73	5000	10 000	2205×865×830	2405	1335	2350
01-449	31 3192 5330	То же	ЦНСМ 300-600	То же	300	600	800	1500	73	5000	10 000	2325×865×830	2575	1440	2500

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-437 ÷ 01-440 — 300 рублей на срок до 1 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-450	36 3192 5251	Агрегат электронасосный для работы в масляной системе турбогенераторов вязкостью 20—25 сСт, удельным весом 0,88 г/см³, с температурой до 55° С, на плите с электродвигателем 4АН280М-4	ЦНСМ 300-120А	ТУ 24-8-668—80	300	120	160	1500	73	5000	10 000	2380×930×1090	2210	705	2400
01-451	36 3192 5261	То же, на плите с электродвигателем А111-4	ЦНСМ 300-180А	То же	300	180	250	1500	73	5000	10 000	2790×1125×1365	3087	795	2500
01-452	36 3192 5271	То же, на плите с электродвигателем А112-4	ЦНСМ 300-240А	То же	300	240	320	1500	73	5000	10 000	2945×1185×1365	3381	885	2750
01-453	36 3192 5281	То же, на плите с электродвигателем А12-32-4	ЦНСМ 300-300А	То же	300	300	400	1500	73	5000	10 000	3050×1320×1495	4430	1020	4140
01-454	36 3192 5291	То же, на плите с электродвигателем А12-41-4	ЦНСМ 300-360А	То же	300	360	500	1500	73	5000	10 000	3260×1320×1495	5250	1120	4550
01-455	36 3192 5301	То же, на плите с электродвигателем А12-41-4	ЦНСМ 300-420А	То же	300	420	500	1500	73	5000	10 000	3380×1320×1495	5415	1225	4700
01-456	36 3192 5311	То же, на плите с электродвигателем А12-52-4	ЦНСМ 300-480А	То же	300	480	630	1500	73	5000	10 000	2560×1320×1495	6770	1340	5300
01-457	36 3192 5321	То же, на плите с электродвигателем А13-46-4	ЦНСМ 300-540А	То же	300	540	800	1500	73	5000	10 000	2680×1470×1350	7025	1430	5900
01-458	36 3192 5331	То же, на плите с электродвигателем А13-46-4	ЦНСМ 300-600А	То же	300	600	800	1500	73	5000	10 000	2795×1470×1350	7215	1535	6050
01-459	36 3113 2090	Насос для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 40° С, в комплекте с подкачивающим насосом ВП-340 и электродвигателем ВАО81-4, на плите без электродвигателя	ЦНС 300-700	ГОСТ 10407—70	300	700	755	3000	78	5000	10 000	2465×2055×7810	3422	3625	6600
01-460	36 3113 2100	То же	ЦНС 300-800	То же	300	800	860	3000	78	5000	10 000	2590×2055×7810	3572	3795	6800
01-461	36 3113 2110	То же	ЦНС 300-900	То же	300	900	970	3000	78	5000	10 000	2715×2055×7810	3721	3965	7100
01-462	36 3113 2120	То же	ЦНС 300-1000	То же	300	1000	1075	3000	78	5000	10 000	2840×2055×7810	3870	4130	7400

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-463	36 3113 2091	Агрегат электронасосный для нейтральной воды, содержащей твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,1 мм, с температурой до 40° С, в комплекте с подкачивающим насосом ВП-340 и электродвигателем ВАО-81-4, на плите с электродвигателем 2АЗМП-1000	ЦНС 300-700А	ГОСТ 10407—70	300	700	755	3000	78	5000	10 000	4860×1590×7810	8322	3625	19 900
01-464	36 3113 2101	То же, на плите с электродвигателем 2АЗМП-1000	ЦНС 300-800А	То же	300	800	860	3000	78	5000	10 000	4985×1590×7810	8532	3795	20 150
01-465	36 3113 2111	То же, на плите с электродвигателем АЗМВ1250/6000	ЦНС 300-900А	То же	300	900	970	3000	78	5000	10 000	5145×1590×7810	9261	3965	23 200
01-466	36 3113 2121	То же, на плите с электродвигателем АЗМВ1250/6000	ЦНС 300-1000А	То же	300	1000	1075	3000	78	5000	10 000	5270×1590×7810	9410	4130	23 400
01-467	36 3113 4090	Насос для оборотной технической воды на гидрошахтах, содержащей твердые включения не более 40 г/л и размером до 10 мм, с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	ЦНСГ 850-240	ТУ 24-8-873—79	850	240	800	1500	73	320	2000	2073×1220×1150	4046	3695	6600
01-468	36 3113 5000	То же	ЦНСГ 850-360	То же	850	360	1250	1500	73	320	2000	2243×1220×1150	4633	4310	7650
01-469	36 3113 5010	То же	ЦНСГ 850-480	То же	850	480	2000	1500	74	320	2000	2413×1220×1150	5134	4900	8550
01-470	36 3113 5020	То же	ЦНСГ 850-600	То же	850	600	2000	1500	74	320	2000	2583×1220×1150	5635	5410	9400
01-471	36 3113 5030	То же	ЦНСГ 850-720	То же	850	720	3150	1500	74	320	2000	2753×1220×1150	6136	5955	10 300
01-472	36 3113 5040	То же	ЦНСГ 850-840	То же	850	840	3150	1500	73	320	2000	2923×1220×1150	6638	6495	11 200
01-473	36 3113 5050	То же	ЦНСГ 850-960	То же	850	960	3150	1500	73	320	2000	3093×1220×1150	7149	7035	12 120

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-474	36 3113 4091	Агрегат электронасосный для оборотной технической воды на гидрошахтах, содержащей твердые включения не более 40 г/л, размером до 10 мм, с температурой до 40° С, на плите с электродвигателем А13-46-4	ЦНСГ 850-240А	ТУ 24-8-873—79	850	240	800	1500	73	320	2000	3600×1510×1662	8525	3945	10 500
01-475	36 3113 5001	То же, на плите с электродвигателем ДСП-118-44-4	ЦНСГ 850-360А	То же	850	360	1250	1500	73	320	2000	4948×1950×1650	12 376	4355	18 900
01-476	36 3113 5011	То же, на плите с электродвигателем ДАП14-69-4	ЦНСГ 850-480А	То же	850	480	2000	1500	74	320	2000	5473×1650×2390	15 684	5060	27 700
01-477	36 3113 5021	То же, на плите с электродвигателем ДАП14-69-4	ЦНСГ 850-600А	То же	850	600	2000	1500	74	320	2000	5648×1650×2390	16 085	5565	28 400
01-478	36 3113 5031	То же, на плите с электродвигателем ДСП140-74-4	ЦНСГ 850-720А	То же	850	720	3150	1500	74	320	2000	6088×2180×1965	20 907	6110	34 700
01-479	36 3113 5041	То же, на плите с электродвигателем ДСП140-74-4	ЦНСГ 850-840А	То же	850	840	3150	1500	73	320	2000	6258×2180×1965	21 418	6640	35 750
01-480	36 3113 5051	То же, на плите с электродвигателем ДСП140-74-4	ЦНСГ 850-960А	То же	850	960	3150	1500	73	320	2000	6428×2180×1965	21 930	7180	36 400
01-481	36 3152 1510	Агрегат электронасосный восьмиступенчатый для воды, содержащей механические примеси не более 0,1% по массе и размером твердых частиц не более 0,1 мм, с температурой до 40° С, на плите без электродвигателя	ЦНС 180-950	ТУ 26-06-880—74 с изменением № 9 1980 г.	180	950	800	3000	73	6300	25 000	2262×1325×1434	4130	4770	9900
01-482	36 3152 1540	То же, одиннадцатиступенчатый	ЦНС 180-1422	То же	180	1422	1250	3000	73	6300	25 000	2640×1510×1510	5310	5675	11 800
01-483	36 3152 1560	То же, пятнадцатиступенчатый	ЦНС 180-1900	То же	180	1900	1600	3000	73	6300	25 000	3022×1430×1505	6000	6665	13 820

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-481 ÷ 01-483 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-484	36 3113 2130	Агрегата электронасосный восьмиступенчатый для закачки в нефтяные пласты речной и сенаманской вод, содержащих механические примеси не более 0,1% по массе и размером твердых частиц не более 0,1 мм, с температурой до 45° С, на плите без электродвигателя	ЦНС 500-1900	ТУ 26-06-1099—77 с изменением № 3 1980 г.	500	1900	4000	3000	80	5000	22 400	2810×1340×1477	9180	7815	20 700
01-485	36 3152 2361	Агрегат электронасосный двухкорпусной для подвода воды к уплотнениям главных циркуляционных насосов блоков АЭС, с реактором В-1000 и В-440 с температурой до 70° С, на раме с электродвигателем 2АЗМ1-500/6000	ЦН 50-135	ТУ 26-06-1170—78 с изменением № 4 1980 г.	50	1320	500	3000	45	8000	20 000	5175×1510×1225	11 160	16 765	48 500
01-486	36 3152 2351	То же, на раме с электродвигателем 2АЗМ1-800/6000	ЦН 60-180	То же	60	1780	800	3000	48	8000	20 000	5300×1610×1295	12 250	16 770	50 000
01-487	36 3152 0811	То же, двенадцатиступенчатый для аварийной подпитки 1-го контура АЭС с блоками ВВЭР-440 дистиллятом с содержанием H_3BO_3 12 г/л, с температурой до 70° С, на плите с электродвигателем 2АЗМ1-500/6000	ЦН 65-130	ТУ 26-06-1266—80	65	130	500	3000	58	—	16 000	4150×1480×1306	6022	11 160	35 400
01-488	36 3152 2381	Агрегат электронасосный двухкорпусной, восьмиступенчатый для подачи в 1-й контур блока АЭС раствора борной кислоты при аварийных ситуациях, связанных с резким расхолаживанием 1-го контура, с температурой до 60° С, на плите с электродвигателем 2АЗМ1-800/6000	ЦН 150-110	ТУ 26-06-1240—79	150	980	800	3000	64	—	1000	4260×1610×1145	7750	22 725	64 000

Примечание. Электродвигатель по поз. 01-484 поставляется транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-489	36 3132 0460	Агрегат электронасосный для промывки кислотным раствором котлов на тепловых электростанциях, с температурой до 120° С, на плите без электродвигателя	МСК 1000-350	ТУ 26-06-1165—78	1000	350	1600	3000	74	250	1000	2125×1545×1720	5292	5550	19 250
01-490	36 3132 0480	То же	МСК 1500-575	То же	1500	575	3200	3000	76	250	10 000	2385×1545×1720	6042	6930	23 500
01-491	31 4653 0012	Установка насосная для воды, для комплектации очистных угольных комбайнов с секционным насосом ЦНС38-176 на раме с электродвигателем ВАО-81-2	НУМС-30	ТУ 12-44-445—80	6	250	40	3000	30	1200	—	4300×895×1025	1480	385	1520
01-492	31 4653 0016	То же, с секционным насосом ЦНС38-220, на раме с электродвигателем ВАО-81-2	НУМС-200	То же	12	300	40	3000	31	1200	—	4500×895×1025	1700	480	1720
		Насосы питательные													
		с приводом от электродвигателя													
01-493	36 3132 0031	Агрегат электронасосный шестиступенчатый для воды с температурой до 165° С, на плите с электродвигателем А2-92-2	ПЭ 65-40	ТУ 26-06-1157—78 с изменением № 1 1979 г.	65	440	125	3000	65	6300	25 000	2699×840×900	2085	1165	2940
01-494	36 3132 1161	То же, восьмиступенчатый, на плите с электродвигателем А3-315М-2	ПЭ 65-53	То же	65	580	200	3000	65	6300	25 000	2956×873×1020	2600	1610	4150
01-495	36 3132 0051	Агрегат электронасосный семиступенчатый для воды с температурой до 170° С и турбинного конденсата, для АЭС, на плите с электродвигателем АО3-315М-2	СПЭ 65-56-2	ТУ 26-06-1038—76 с изменением № 3 1980 г.	65	580	200	3000	65	6300	20 000	3170×961×995	3120	14 485	23 750

Примечание. Электродвигатели по поз. 01-489, 01-490 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена. Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-494 — 100 рублей на срок до 15 февраля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях на штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-496	36 3132 1221	Агрегат электронасосный восьмиступенчатый для воды с температурой до 165° С, на плите с электродвигателем 2АЗМ-I-315/6000	ПЭ 100-53	ТУ 26-06-1157—78 с изменением № 1 1979 г.	100	580	315	3000	68	6300	25 000	3621×1190×1065	4420	1700	10 500
01-497	36 3132 1231	То же, шестиступенчатый, на плите с электродвигателем 2АЗМ-1-500/6000	ПЭ 150-53	То же	150	580	500	3000	70	5000	20 000	3891×1450×1240	6590	2330	12 700
01-498	36 3132 0181	Агрегат электронасосный для обессоленной воды с температурой от 5 до 165° С, для АЭС (аварийный), на плите с электродвигателем 2АЗМ-1-800/6000	ПЭ 150-85	ТУ 26-06-1198—79	150	910	800	3000	71	—	1000	4060×1630×1212	7326	18 085	39 300
01-499	36 3132 0140	Агрегат электронасосный трехступенчатый для воды с температурой до 165° С, на плите без электродвигателя	ПЭ 250-40	ТУ 26-06-926—75 с изменением № 1 1979 г.	250	450	500	3000	75	6300	20 000	1741×1140×1180	2901	7900	13 150
01-500	36 3132 0150	То же	ПЭ 250-45	ТУ 26-06-872—74 с изменением № 1 1979 г.	250	500	500	3000	75	6300	20 000	1741×1140×1180	2813	7180	11 300
01-501	36 3132 0160	Агрегат электронасосный пятиступенчатый для воды с температурой до 170° С, для АЭС (аварийный), на плите без электродвигателя	ПЭ 250-75	ТУ 26-06-867—74 с изменением № 2 1979 г.	250	830	800	3000	75	—	2500	1959×1140×1180	3451	14 585	24 900
01-502	36 3132 0160	То же, для ТЭС, на плите без электродвигателя	ПЭ 250-75	То же	250	830	800	3000	75	6300	16 000	1959×1140×1180	3198	7760	13 700

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-496 — 100 рублей на срок до 15 февраля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-503		Агрегат электронасосный десятиступенчатый для воды с температурой до 165° С на плите с маслоустановкой, без обратного клапана и электродвигателя	ПЭ 270-150-3	ТУ 26-06-1265—80	270	1650	2000	3000	76	20 000	32 000	1650×2904×1426	6979	9295	18 600
01-504	36 3132 0660	То же, девятиступенчатый с температурой до 170° С (в экспортном исполнении) на плите без электродвигателя и маслоустановки	СПЭ 380-180-2	ТУ 26-06-1128—77 с изменением № 1 1980 г.	380	1970	2500	3575	76	8000	20 000	2715×1680×1685	9820	12 135	30 100
01-505	36 3132 0350	Агрегат электронасосный десятиступенчатый для воды с температурой до 165° С, на плите без гидромуфты и электродвигателя	ПЭ 380-185-2	ТУ 26-06-899—74	380	2030	3200	3000	77	6300	20 000	3285×1735×1550	14 320	13 900	32 500
01-506	36 3132 0351	То же, на плите с гидромуфтой без электродвигателя	ПЭ 380-185-2	То же	380	2030	3200	3000	77	6300	20 000	3285×1735×1550	20 080	13 670	39 000
01-507	36 3132 0350	То же, одиннадцатиступенчатый, на плите без гидромуфты и электродвигателя	ПЭ 380-200-2	То же	380	2190	3200	3000	77	6300	20 000	3285×1735×1550	14 410	13 900	32 500
01-508	36 3132 0351	То же, на плите, с гидромуфтой без электродвигателя	ПЭ 380-200-2	То же	380	2190	3200	3000	777	6300	20 000	3285×1735×1550	20 170	13 710	39 000
01-509	36 3132 0270	Агрегат электронасосный десятиступенчатый для питательной воды с температурой до 160° С, на плите без электродвигателя	ПЭ 500-180-3	ТУ 26-06-737—72 с изменением № 3 1980 г.	500	1975	4000	3000	78	6500	20 000	3098×1900×1735	12 580	13 485	29 900
01-510	36 3132 0290	То же, с температурой до 165° С, на плите без гидромуфты и электродвигателя	ПЭ 580-185-2	ТУ 26-06-899—74 с изменением № 6 1980 г.	580	2030	4000	3000	81	6300	20 000	3285×1735×1550	14 260	14 045	32 900
01-511	36 3132 0294	То же, на плите с гидромуфтой без электродвигателя	ПЭ 580-185-2	То же	580	2030	4000	3000	81	6300	20 000	3285×1735×1550	19 040	14 050	39 750

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-512	36 3132 0280	Агрегат электронасосный одиннадцатиступенчатый, на плите без гидромуфты и электродвигателя	ПЭ 580-200-2	ТУ 26-06-899—74 с изменением № 6 1980 г.	580	2190	5000	3000	81	6300	20 000	3285×1735×1550	14 340	14 075	33 000
01-513	36 3132 0282	То же, на плите с гидромуфтой без электродвигателя	ПЭ 580-200-2	То же	580	2190	5000	3000	81	6300	20 000	3285×1735×1550	19 120	14 080	40 050
01-514	36 3132 1251	То же, одиннадцатиступенчатый, на плите с гидромуфтой без электродвигателя	ПЭ 720-185-2	То же	720	2030	5000	3000	82	6300	20 000	3285×1735×1550	19 120	14 050	39 800
01-515	36 3132 1250	То же, на плите без гидромуфты и электродвигателя	ПЭ 720-185-2	То же	720	2030	5000	3000	82	6300	20 000	3285×1735××1550	14 260	14 045	33 000
01-516	36 3132 0330	Агрегат электронасосный четырехступенчатый для воды, для АЭС, с температурой до 164° С, на плите без электродвигателя	ПЭ 850-65-2	ТУ 26-06-1193—79	850	714	2500	3000	80	8000	20 000	2470×1405×1680	7765	31 940	55 500
01-517	36 3132 0340	То же, трехступенчатый, для АЭС, с температурой воды до 169° С, на плите без электродвигателя	СПЭ 1650-75	ТУ 26-06-1039—76 с изменением № 3 1980 г.	1650	830	5000	3000	82	8000	20 000	2718×1965×1760	16 450	32 340	59 500
01-518		Агрегат электронасосный предвключенный для воды с температурой до 165° С из деаэратора к питательным насосам блока ТЭС, на плите без электродвигателя	ПД 650-160	ТУ 26-06-1202—79	650	158	500	3000	76	8000	20 000	1505×1230×1066	1670	3285	5700
01-519	36 3132 0070	Насос предвключений для подачи воды с температурой до 165° С в котел энергетического блока ТЭС, без плиты и электродвигателя	ПД 1600-180М	ТУ 26-06-1201—79	1630	180	885 насоса	1890	82	10 000	20 000	2100×1820×1640	5340	7400	14 600

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-520	36 3132 0490	Насос центробежно-вихревой, двухступенчатый для воды с температурой 105° С без плиты и электродвигателя	ЦВ-4/85	ТУ 26-06-1048—76	14,4	85	18,5	3000	30	1600	20 000 *	600×290×330	110	95	190
01-521	36 3132 0500	То же	ЦВ-5/105	То же	18	105	30	3000	38	1600	20 000 *	600×290×330	110	95	190
01-522	36 3132 0510	То же	ЦВ-5/140	То же	18	140	30	3000	35	1600	20 000 *	600×290×330	110	95	190
01-523	36 3132 0520	То же	ЦВ-6,3/160	То же	22,7	160	40	3000	38	1600	20 000 *	600×290×330	110	95	190
01-524	36 3132 0494	Агрегат электронасосный центробежно-вихревой, двухступенчатый для воды с температурой 105° С, на плите с электродвигателем 4А160М2	ЦВ-4/85	То же	14,4	85	18,5	3000	30	1600	20 000 *	1272×410×495	330	100	460
01-525	36 3132 0505	То же, на плите с электродвигателем 4А180S-2	ЦВ-5/105	То же	18	105	30	3000	38	1600	20 000 *	1267×440×525	353	100	500
01-526	36 3132 0512	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	ЦВ-5/140	То же	18	140	30	3000	35	1600	20 000 *	1295×533×511	398	100	460
01-527	36 3132 0521	То же, на плите с электродвигателем А2-72-2	ЦВ-6,3/160	То же	22,7	160	40	3000	38	1600	20 000 *	1240×533×511	378	100	400
				Насосы конденсатные горизонтальные											
01-528	36 3131 0012	Агрегат электронасосный спиральный двухступенчатый для конденсата в паровых сетях тепловых электростанций, а также жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости и химической активности, с температурой до 125° С, на плите с электродвигателем АО2-41-2	Кс 12-50	ТУ 26-06-1260—80	12	50	5,5	3000	45	4000	16 000	1470×410×850	315	220	380

Примечания: 1. Электродвигатели по поз. 01-499 ÷ 01-518 поставляются трансформатором и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.
2. Гидромуфты по поз. 01-505 ÷ 01-508 и 01-510 ÷ 01-515 поставляются за отдельную плату.

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-529	36 3131 0022	Агрегат электронасосный спиральный четырехступенчатый на плите с электродвигателем АО2-51-2	Кс 12-110	ТУ 26-06-1260—80	12	110	10	3000	43	4000	16 000	1690×527×1020	425	295	515
01-530	36 3131 0032	То же, двухступенчатый на плите с электродвигателем АО2-42-2	Кс 20-50	То же	20	50	7,5	3000	53	4000	16 000	1525×410×860	335	230	405
01-531	36 3131 0044	То же, четырехступенчатый на плите с электродвигателем 4А160М2	Кс 20-110	То же	20	110	18,5	3000	48	4000	16 000	1995×517×1025	560	325	680
01-532	36 3131 0014	То же, во взрывобезопасном исполнении на плите с электродвигателем В100L2	Кс 12-50	То же	12	50	5,5	3000	45	4000	16 000	1350×410×850	340	255	460
01-533	36 3131 0023	То же, четырехступенчатый на плите с электродвигателем ВАО-51-2	Кс 12-110	То же	12	110	10	3000	43	4000	16 000	[1775×527×1020	465	330	590
01-534	36 3131 0033	То же, двухступенчатый на плите с электродвигателем ВАО-42-2	Кс 20-50	То же	20	50	7,5	3000	53	4000	16 000	1600×410×860	370	265	480
01-535	36 3131 0043	То же, четырехступенчатый на плите с электродвигателем ВАО-62-2	Кс 20-110	То же	20	110	17	3000	48	4000	16 000	1945×517×1025	630	365	790
01-536	36 3131 0052	Агрегат электронасосный секционный четырехступенчатый для конденсата с температурой до 160° С на плите с электродвигателем 4А180S2	Кс 32-150	ТУ 26-06-890—74 с изменением № 5 1979 г.	32	150	22	3000	60	5000	20 000	1860×675×655	665	595	1360
01-537	36 3131 0063	То же, трехступенчатый, с температурой до 125° С, на плите с электродвигателем 4А160М4	Кс 50-55	То же	50	55	18,5	1500	65	6300	25 000	2060×685×790	908	690	1440
01-538	36 3131 0073	То же, шестиступенчатый, на плите с электродвигателем 4А180М4	Кс 50-110	То же	50	110	30	1500	63	5000	20 000	2132×685×790	1200	715	1765
01-539	36 3131 0085	То же, двухступенчатый с температурой до 160° С на плите с электродвигателем 4А250S2	Кс 80-155	То же	80	155	75	3000	65	5000	20 000	2030×750×855	1143	490	1585

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
01-540	36 3131 0092	Агрегат электронасосный спиральный трехступенчатый для конденсата с температурой до 125° С на плите с электродвигателем АО2-81-4	Кс 125-55	ТУ 26-06-740—72 с изменением № 3 1979 г.	125	55	40	1500	66	5000	20 000	2730×900×1050	2080	430	1850
01-541	36 3131 0102	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-4	Кс 125-140	ТУ 26-06-741—72 с изменением № 3 1979 г.	125	140	100	1500	62	5000	20 000	2925×880×1225	2460	530	2300
01-542	36 3131 0112	То же, на плите с электродвигателем АО3-355S-6	КсД 230-115/3	ТУ 26-06-874—74 с изменением № 2 1979 г.	230	115	160	1000	61	5000	20 000	3405×1165×1580	4950	645	4690
01-543	36 3131 0760	Агрегат электронасосный спиральный для конденсата в пароводяных трактах тепловых электростанций с температурой до 70° С, на раме без электродвигателя	Кс 1000-220	ТУ 26-06-1254—80	1000	220	800	3000	80	5000	20 000	1970×1746×1275	2440	7260	13 300
01-544	36 3131 0750	То же, на раме без электродвигателя	Кс 1600-220	То же	1600	220	1250	3000	82	5000	20 000	1970×1746×1275	2440	7260	13 300
01-545	36 3131 0320	Агрегат электронасосный спиральный для конденсата с температурой до 70° С для турбоустановки К500(65) 3000 блока РБМК-1000 и К1000-60/1500 блока ВВЭР-1000 АЭС на плите без электродвигателя	ЦН 1500-240-2 ЦН 1500-240-2а	ТУ 26-06-1056—76 с изменением № 4 1980 г.	1500 1850	240 170	1600	3000	84	6300	20 000	2030×1740×1415	4335	18 695	29 600
				Насосы конденсатные — вертикальные											
01-546	36 3131 0122	Агрегат электронасосный секционный двухкорпусной для конденсата с температурой до 125° С с электродвигателем АО3-400М-4М302	КсВ 200-220	ТУ 26-06-887—74 с изменением № 6 1980 г.	200	220	250	1500	73	7000	20 000	1350×1200×3470	5050	3300	10 900

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-545—1800 рублей на срок до 1 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
01-547	36 3131 0821	Агрегат электронасосный секционный двухкорпусной для конденсата с температурой до 140° С с электродвигателем АО3-400М-4М302	КсВ 320-160-2	ТУ 26-06-1142—77 с изменением № 1 1979 г.	320	160	250	1500	76	12 000	22 400	1350×1200×3320	4790	2970	10 350
01-548	36 3131 0132	То же, для конденсата с температурой до 125° С с электродвигателем АО3-355М-6М302	КсВ 500-85	ТУ 26-06-754—72 с изменением № 7 1980 г.	500	85	200	1000	75	5000	20 000	1500×1450×3326	5000	2815	8450
01-549	36 3131 0141	То же, для конденсата с температурой до 125° С электродвигателем АВ114-4	КсВ 500-150	То же	500	150	320	1500	75	1800	20 000	1500×1450×3453	5480	2760	8300
01-550	36 3131 0151	То же, с электродвигателем АОВ2-14-41-4	КсВ 500-220	То же	500	220	500	1500	75	1800	20 000	1500×1450×4088	7751	2905	12 170
01-551	36 3131 0161	Агрегат электронасосный спиральный двухкорпусной для конденсата с температурой до 70° С с электродвигателем АВ400-1000	КсВ 1000-95	ТУ 26-06-917—74 с изменением № 2 1980 г.	1000	95	400	1000	76	4000	20 000	2060×1800×4830	9335	5495	22 000
01-552	36 3131 0171	Агрегат электронасосный двухкорпусной секционный для конденсата с температурой до 70° С из конденсатора турбины на обессоливающие фильтры атомных турбоустановок К500-65/3000 АЭС с реактором РБМК-1000, с электродвигателем АВ15-36-8АМ и торцовыми уплотнениями 2ГА130-000 (3 шт.)	КсВ 1500-120	ТУ 26-06-1072—76 с изменением № 3 1980 г.	1500	120	1000	750	80	5000	20 000	3100×2012×7775	25 030	51 475	111 500
01-553	36 3131 0501	Агрегат электронасосный двухкорпусной для конденсата с температурой до 60° С с электродвигателем АВ630-1000	КсВ 1600-90	ТУ 26-06-1229—79	1600	90	630	1000	76	10 000	20 000	1800×2580×5265	13 180	7250	28 650

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-547 — 680 рублей на срок до 1 апреля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-552 — 170 рублей на срок до 1 февраля 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 01-553 — 1000 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		02. НАСОСЫ													
		Насосы водоподъемные													
					АРТЕЗИАНСКИЕ										
					с погружным электродвигателем										
02-001	36 3121 0151	Агрегат электронасосный двадцатидвухступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 122 мм (5″), с электродвигателем ПЭДВ2,8-114 и кабелем ВПВ1×2,5 длиной 410 м	ЭЦВ5-4-125	ГОСТ 10428—79	4	125	2,8	2850	51	—	14 000	1890×Ø116	64	130	270
02-002	36 3121 0161	То же, с электродвигателем ПЭДВ2,8-114 и кабелем ВПВ1 × 2,5 длиной 270 м	ЭЦВ5-6,3-80	То же	6,3	80	2,8	2850	57	—	14 000	1620×Ø116	61	125	240
02-003	36 3121 0182	Агрегат электронасосный тринадцатиступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 150 мм (6″), с электродвигателем 7ПЭДВ2,8-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 402 м	1ЭЦВ6-4-130	То же	4	130	2,8	2850	57	—	14 000	170×Ø145	90	65	205
02-004	36 3121 0191	То же, восемнадцатиступенчатый, с электродвигателем 9ПЭДВ4,5-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 585 м	1ЭЦВ6-4-190	То же	4	190	4,5	2850	58	—	12 500	2041×Ø145	100	80	255
02-005	36 3121 0241	То же, с электродвигателем 3ПЭДВ2,8-140 с кабелем ВПВ1 × 4 длиной 270 м	3ЭЦВ6-6,3-85	То же	6,3	85	2,8	2850	63	—	14 000	1358×Ø145	69	70	200
02-006	36 3121 0222	То же, восьмиступенчатый, с электродвигателем 7ПЭДВ2,8-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 264 м	4ЭЦВ6-6,3-85	То же	6,3	85	2,8	2850	62	—	14 000	1484×Ø145	72	60	185

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-003 — 15 рублей на срок до 15 апреля 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-005 — 5 рублей на срок до 15 января 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-007	36 3121 0251	Агрегат электронасосный тринадцатиступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 150 мм (6″), с электродвигателем 4ПЭДВ4,5-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 390 м	3ЭЦВ-6-6,3-125	ГОСТ 10428—79	6,3	125	4,5	2850	63	—	14 000	1564×⌀145	76	80	245
02-008	36 3121 0262	То же, двенадцатиступенчатый, с электродвигателем 9ПЭДВ4,5-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 387 м	4ЭЦВ6-6,3-125	То же	6,3	125	4,5	2840	62	—	14 000	1710×⌀145	85	65	205
02-009	36 3121 0302	То же, шестиступенчатый, с электродвигателем 7ПЭДВ2,8-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 156 м	1ЭЦВ6-10-50	То же	10	50	2,8	2850	65	—	14 000	1361×⌀145	73	65	185
02-010	36 3121 0991	То же, девятиступенчатый, с электродвигателем 3ПЭДВ4,5-140 и кабелем ВПВ1×4 длиной 255 м	3ЭЦВ6-10-80	То же	10	80	4,5	2850	65	—	14 000	1415×⌀145	72	67	190
02-011	36 3121 0332	То же, двенадцатиступенчатый, с электродвигателем 6ПЭДВ5,5-140 и кабелем ВПВ1×4 длиной 339 м	1ЭЦВ6-10-110	То же	10	110	5,5	2850	66,7	—	14 000	1713×⌀145	90	70	225
02-012	36 3121 0352	То же, пятнадцатиступенчатый, с электродвигателем 9ПЭДВ8-140 и кабелем ВПВ1 × 6 длиной 426 м	1ЭЦВ6-10-140	То же	10	140	8	2850	66	—	14 000	1891×⌀145	120	80	295
02-013	36 3121 0382	То же, двадцатиодноступенчатый, с электродвигателем 9ПЭДВ8-140 и кабелем ВПВ1 × 10 длиной 573 м	1ЭЦВ6-10-185	То же	10	185	8	2850	66	—	14 000	2222×⌀145	132	90	350
02-014	36 3121 0391	То же, двадцатисемиступенчатый, с электродвигателем 6ПЭДВ11-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 720 м	ЭЦВ6-10-235	То же	10	235	11	2850	66	—	12 500	2799×⌀145	156	115	415

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-007 — 5 рублей на срок до 15 января 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-010 — 10 рублей на срок до 1 ноября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-015	36 3121 0421	Агрегат электронасосный шестиступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 150 мм (6″) с электродвигателем ЗПЭДВ4,5-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 165 м	ЭЭЦВ6-16-50	ГОСТ 10428—79	16	50	4,5	2850	66	—	14 000	1502×⌀145	77,5	70	205
02-016	36 3121 0081	То же, девятиступенчатый, с электродвигателем ЗПЭДВ5,5-140 и кабелем ВПВ1 × 4 длиной 240 м	ЭЭЦВ6-16-75	То же	16	75	5,5	2850	68	—	14 000	1708×⌀145	86	80	235
02-017	36 3121 1041	Агрегат электронасосный девятиступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,05% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 150 мм (6″), с электродвигателем АПД-136-2, кабелем ВПВ1 × 6 длиной 225 м и станцией управления СУ-8М	ЭЦВ6-16-75Г	ТУ 34-13-10803—77	16	75	5,5	3000	68	6300	12 500	1640×⌀145	185	80	310
02-018	36 3121 1311	То же, тринадцатиступенчатый, с электродвигателем АПД-136-2, кабелем ВПВ1 × × 6 длиной 330 м и станцией управления ШЭТ 5801	ЭЦВ6-16-110Г	То же	16	110	8	3000	68	6300	12 500	1860×⌀145	205	85	375
02-019	36 3121 0531	Агрегат электронасосный двадвадцатитрехступенчатый для подачи химически активной воды с содержанием механических примесей не более 1 г/л и температурой до +25° С из скважин диаметром 150 мм (6″) при обработке месторождений способом подземного выщелачивания, из стали ОХ23Н28М3ДТЛ, с электродвигателем ПЭДВ16-140ХГ и кабелем ВПП1 × 16 длиной 438 м	ЭЦВ6-25-140ХГ	ТУ 26-06-1070—76 с изменением № 1 1980 г.	25	140	16	2850	63	—	4000	3291×⌀145	190	1190	2630

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-015 — 3 рубля на срок до 15 ноября 1982

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-020	36 3121 0451	Агрегат электронасосный двадцатитрехступенчатый для подачи химически активной воды с содержанием механических примесей не более 0,05% по массе и температурой до 60° С из скважин диаметром 150 мм (6″) при обработке серных месторождений методом подземной выплавки серы, с электродвигателем 1ПЭДВ16-140ХТрГ и кабелем КРБКЗ × 16 длиной 145 м	ЭЦВ6-25-140ХТрГ	ТУ 26-06-1138—78	25	140	16	2850	58	—	4000	3291×∅145	200	1490	3520
02-021	36 3121 0511	Агрегат электронасосный десятиступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 200 мм (8″), с электродвигателем ПЭДВ11-180 и кабелем ВПП1 × 10 длиной 450 м	3ЭЦВ8-16-140	ГОСТ 10428—79	16	140	11	2850	68	—	16 000	1795×∅186	316	240	545
02-022	36 3121 0591	То же, семиступенчатый с электродвигателем 5ПЭДВ11-180 и кабелем ВПВ1 × 10 длиной 312 м	1ЭЦВ8-25-100	То же	25	100	11	2850	70	—	16 000	1832×∅186	145	145	405
02-023	36 3121 1691	То же, с электродвигателем ПЭДВ11-180 и кабелем ВПВ1 × 10 длиной 312 м	2ЭЦВ8-25-100	То же	25	100	11	2850	70	—	14 000	1822×∅186	150	95	380
02-024	36 3121 0611	То же, десятиступенчатый с электродвигателем 4ПЭДВ16-180 и кабелем ВПВ1 × 10 длиной 462 м	2ЭЦВ8-25-150	То же	25	150	16	2850	70	—	16 000	2128×∅186	195	180	525

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-021 — 15 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-025	36 3121 0601	Агрегат электронасосный десятиступенчатый для подъема йодобромной воды с содержанием механических примесей не более 0,1% по массе и температурой до 70° С из скважин диаметром 200 мм (8″) с электродвигателем 3ПЭДВ22-180ХТрГ и кабелем КРБК3 × ×16 длиной 160 м и торцовым уплотнением 1ВП50	1ЭЦВ8-25-150ХТрГ	ТУ 26-06-819—73 с изменением № 2 1978 г.	25	150	22	2850	64	3300	—	2658×∅186	320	1300	2660
02-026	36 3121 0621	Агрегат электронасосный девятнадцатиступенчатый для подъема неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 200 мм (8″), с электродвигателем ПЭДВ32-180 и кабелем ВПП1 × 25 длиной 930 м	ЭЦВ8-25-300	ГОСТ 10428—79	25	300	32	3000	68	—	14 000	4190×∅186	385	585	1600
02-027	36 3121 0651	То же, пятиступенчатый, с электродвигателем ПЭДВ11-180 и кабелем ВПП1 × 10 длиной 195 м	ЭЦВ8-40-60	То же	40	60	11	3000	68	—	1400	1666×∅186	374	275	680
02-028	36 3121 0671	То же, пятнадцатиступенчатый с электродвигателем ПЭДВ32-180 и кабелем ВПП1 × 25 длиной 570 м	ЭЦВ8-40-180	То же	40	180	32	3000	68	—	14 000	2960×∅186	836	605	1445
02-029	36 3121 0861	То же, трехступенчатый из скважин диаметром 250 мм (10″), с электродвигателем 2ПЭДВ22-219 и кабелем ВПВ1 × 10 длиной 204 м	2ЭЦВ10-63-65	То же	63	65	22	2920	71	—	16 000	1720×∅235	203	190	490

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
02-030	36 3121 0871	Агрегат электронасосный пятиступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 250 мм (10″), с электродвигателем 2ПЭДВ22-219 и кабелем ВПВ1 × 25 длиной 345 м	2ЭЦВ10-63--110	ГОСТ 10428—79	63	110	32	2920	71	—	16 000	2125×∅235	265	200	660
02-031	36 3121 0751	То же, семиступенчатый с электродвигателем ПЭДВ45-219 и кабелем ВПП1 × 35 длиной 462 м	1ЭЦВ10-63--150	То же	63	150	45	2920	71	—	14 000	2504×∅235	340	465	1200
02-032	36 3121 1611	То же, с электродвигателем 2ПЭДВ45-219 и кабелем ВПВ1 × 35 длиной 480 м	2ЭЦВ10-63--150	То же	63	150	45	2920	71	—	16 000	2415×∅235	322	230	840
02-033	36 3121 1711	То же, тринадцатиступенчатый, с электродвигателем 2ПЭДВ65-219 и кабелем ВПВ1 × 50 длиной 834 м	1ЭЦВ10-63--270	То же	63	270	65	2920	71	—	14 000	3234×∅235	470	570	1730
02-034	36 3121 1971	То же, трехступенчатый с электродвигателем ПЭДВ32-219 и кабелем ВПВ1 × 25 длиной 195 м	ЭЦВ10-120--60	То же	120	60	32	2920	71	—	16 000	2150×∅235	458	330	775
02-035	36 3121 0832	Агрегат электронасосный двухступенчатый для подачи агрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,05% по массе с температурой до +25° С из скважин диаметром 250 мм (10″), с электродвигателем ПЭДВ22-219Г, кабелем ВПВ1 × 10 длиной 120 м и торцовым уплотнением 1ВП50	ЭЦВ10-160--35Г	ТУ 26-06-856—74 с изменением № 5 1980 г.	160	35	22	3000	70	—	12 000	1867×∅230	974	450	1145

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-034 — 20 рублей на срок до 1 ноября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-036	36 3121 0841	Агрегат электронасосный двухступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 301 мм (12″), с электродвигателем 3ПЭДВ45-270 и кабелем ВПВ1 × 25 длиной 204 м	1ЭЦВ12-160-65	ГОСТ 10428—79	160	65	45	2920	72	—	16 000	1966×∅281	400	225	615
02-037	36 3121 0852	То же, трехступенчатый с электродвигателем 4ПЭДВ65-270 и кабелем ВПВ1 × 35 длиной 321 м	1ЭЦВ12-160-100	То же	160	100	65	2920	72	—	16 000	2157×∅281	435	285	825
02-038	36 3121 0941	То же, одноступенчатый с электродвигателем 2ПЭДВ22-219 и кабелем ВПВ1 × 10 длиной 81 м	1ЭЦВ12-210-25	То же	210	25	22	2920	74	—	16 000	1747×∅281	237	205	445
02-039	36 3121 0951	То же, двухступенчатый с электродвигателем 2ПЭДВ45-270 и кабелем ВПП1 × 35 длиной 180 м	2ЭЦВ12-210-55	То же	210	55	45	2920	74	—	14 000	2330×∅281	355	445	1045
02-040	36 3121 1961	То же, с электродвигателем 5ПЭДВ125-270 и кабелем ВПП1×35 длиной 450 м* при номинальном напряжении электродвигателя 660 В	1ЭЦВ12-210-145	То же	210	145	125	2920	74	—	14 000	3390×∅281	655	540	1535
02-041	36 3121 2011	Агрегат электронасосный одноступенчатый для подачи агрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,05% по массе и температурой до +25° С из скважин диаметром 301 мм (12″), с электродвигателем 2ПЭДВ32-219Г, кабелем ВПВ1 × 25 длиной 105 м, с торцовым уплотнением 1ВП50	2ЭЦВ12-255-30Г	ТУ 26-06-788—73 с изменением № 4 1979 г.	255	30	32	3000	74	—	13 000	1602×∅281	1367	455	1180

* При номинальном напряжении электродвигателя 380 В длина указанного кабеля увеличится до 912 м.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-041 — 25 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
02-042	36 3121 1021	Агрегат электронасосный одноступенчатый для подачи агрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,05% по массе и температурой до +25°С из скважин диаметром 301 мм (12″), с электродвигателем 2ПЭДВ45-219 и кабелем ВПВ1 × 25 длиной 96 м	ЭЦВ12-375-30Г	ТУ 26-06-856—74 с изменением № 5 1980 г.	375	30	45	3000	73	—	9000	1860 × ∅281	308	210	520
02-043	36 3121 1031	Агрегат электронасосный шестиступенчатый для подачи неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,01% по массе и температурой до +25°С при понижении уровня пластовых вод методом откачки их из скважин диаметром 400 мм (16″), с электродвигателем ПЭДВ250-320В5, кабелем КПБК3 × 35 длиной 310 м и трансформатором ТМ630/10	ЭЦВ14-210-300Х	ТУ 26-06-1248—79	210	300	250	2970	70	—	10 000	5679 × ∅328	6658	1350	7950
02-044	36 3121 1441	То же, трехступенчатый, с электродвигателем ПЭДВ250-320В5, кабелем КПБК3 × 35 длиной 183 м и трансформатором ТМ630/10	ЭЦВ16-375-175Х	То же	375	175	250	2970	73	—	10 000	5626 × ∅358	6294	1050	7160
02-045	36 3121 1181	Установка тридцатиступенчатого, трехсекционного электронасоса для закачки поверхностных или пластовых вод с содержанием механических примесей не более 0,1 г/л и температурой до 40°С в нагнетательные скважины диаметром 400 мм (16″), с электродвигателем ПЭДП500-375В5, кабелем КПБК3 × 35 длиной 500 м, станцией управления КУПНА500-68М2ХЛ1, трансформатором ТМЭ-1000/10ХЛ1	УЭЦП16-2000-1400-ХЛ1	ТУ 26-06-883—74 с изменением № 3 1978 г.	2000 м³/сут	1360	500	3000	67	7200	18 000	9133 × ∅375	15 130	4155	23 600

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-045 — 640 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
02-046	36 3121 1201	Установка шестнадцатиступенчатого двухсекционного электронасоса для закачки поверхностных или пластовых вод с содержанием механических примесей не более 0,1 г/л и температурой до 40° С в нагнетательные скважины диаметром 400 мм (16″), с электродвигателем ПЭДП500-375В5, кабелем КПБК3 × 35 длиной 500 м, станцией управления КУПНА500-68М2ХЛ1, трансформатором ТМЭ-1000/10ХЛ1	1УЭЦП16-3000-1000-ХЛ1	ТУ 26-06-883—74 с изменением № 3 1978 г.	3000 м³/сут	930	500	3000	68	7000	18 000	7212×∅375	13 942	3155	21 450
02-047	36 3121 1811	То же, двадцатитрехступенчатого, трехсекционного электронасоса, с электродвигателем ПЭДП700-375В5, кабелем КПБК3 × 50 длиной 50 м, станцией управления КУПНА500-68М3ХЛ1, трансформатором ТМЭ-1000/10-75-ХЛ1	УЭЦП-16-3000-1300-ХЛ1	ТУ 26-06-1209—79	3000 м³/сут	1270	700	3000	67	6300	15 000	7878×∅375	13 700	3260	21 600
		Насосы водоподъемные с электродвигателем над скважиной													
02-048	36 3122 0021	Агрегат электронасосный одноступенчатый для подъема воды с содержанием механических примесей не более 0,1% по массе и температурой до +35° С из скважин диаметром 500 мм (20″) с трансмиссией из девяти секций и электродвигателем АВШ-75	20А-18×1-1	ТУ 26-06-778—72 с изменением № 3 1979 г.	600	28	75	1500	68	4000	6300	27210×∅500	6086	2835 *	7300 *
02-049	36 3122 0031	То же, трехступенчатый, с трансмиссией из тридцати трех секций и электродвигателем АВ112-4	20А-18×3-1	То же	600	85	250	1500	68	4000	6300	83375×∅500	16 715	6460 *	15 800 *
02-050	36 3122 0041	То же, одноступенчатый, из скважин диаметром 600 мм (24″) с трансмиссией из шестнадцати секций и электродвигателем АВ112-4	24А-18×1-1	То же	1200	45	250	1500	74	4000	6300	43797×∅600	12 003	4225 *	11 460 *

* *При поставке насосов по требованию заказчика с меньшим количеством секций устанавливается скидка за одну секцию с оптовой цены в размере* — 260 рублей, с НЧП в размере — 150 рублей.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
02-051	36 3122 0091	Агрегат электронасосный турбинный семиступенчатый для подъема неагрессивной воды с содержанием механических примесей не более 0,5% по массе из скважин диаметром 200 мм. (8″), на станине с электродвигателем АО2-51-4Т. (Экспортное исполнение с учетом использования в условиях умеренного климата)	АТН8-1-7	ТУ 24-8-10-929 —75	30	30	7,5	1500	63	—	—	33396×⌀188	1284	615	1350
02-052	36 3122 0421	То же, на станине с электродвигателем АО2-51-4Т. (Исполнение с учетом использования в условиях тропического климата)	АТН8-1-7	То же	30	30	7,5	1500	63	—	—	33396×⌀188	1284	635	1500
02-053	36 3122 0431	То же, одиннадцатиступенчатый, на станине с электродвигателем АО2-52-4Т. (Исполнение с учетом использования в условиях тропического климата)	АТН8-1-11	То же	30	45	10	1500	63	—	—	46154×⌀188	1754	800	1790
02-054	36 3122 0112	То же, шестнадцатиступенчатый на станине с электродвигателем АО2-61-4 М302	АТН8-1-16	ТУ 24-8-923—75 с изменением № 4 1979 г.	30	65	13	1500	63	—	—	69919×⌀188	2179	375	1065
02-055	36 3122 0122	То же, двадцатидвухступенчатый, на станине с электродвигателем АО2-62-4 М302	АТН8-1-22	То же	30	90	17	1500	63	—	—	93358×⌀188	2865	425	1310
02-056	36 3122 0211	Установка насосная для подъема активного конденсата с содержанием механических примесей не более 0,1% по массе и температурой до 100° С из шахты реактора и бассейна выдержки АЭС в условиях тропического климата	2АЦВ10-16-30АТ	ТУ 26-06-834—73 с изменением № 4 1980 г.	16	30	5,5	3000	—	—	5000	14880×⌀240	686	4130	6550

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		В комплект установки входят: 1) одноступенчатый насос; 2) секционный трубопровод; 3) электродвигатель АО2-41-2Т; 4) устройство автоматического поддержания превышения давления воды в кожухе над давлением откачиваемого конденсата; 5) опорная плита Глубина погружения 14 880 мм													
02-057		То же, глубина погружения 13 000 мм	2АЦВ 10-16-30АТ	То же	16	30	5,5	3000	—	—	5000	13000×⌀240	628	3930	5780

Примечание. В оптовые цены насосов артезианских водоподъемных насосов с погружным электродвигателем стоимость станций управления не включена. Расчеты за станции управления производятся по установленным на них ценам.

Насосы погружные

нефтяные

					м³/сут										
02-058 36 3123 0041		Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН5-80-1200; кабель КПБК 3 × 16 длиной 1450 м, кабель КПБП 3 × 10 длиной 15 м, с муфтой	У2ЭЦН 5-80-1200	ТУ 26-06-916—75 с изменением № 8 1979 г.	80	1205	32	3000	51,5	10 000	20 000	7990×⌀116	233	930	4060
02-059		Насос	2ЭЦН 5-80-1200											700	1265
02-060 36 3123 0271		Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос ЭЦН5-80-1550; кабель КПБК 3 × 16 длиной 1765 м, кабель КПБП 3 × 10 длиной 15 м, с муфтой	УЭЦН 5-80-1550	То же	80	1600	45	3000	51,5	10 000	20 000	10172×⌀116	298	1060	4690
02-061		Насос	ЭЦН 5-80-1550											815	1415

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-062	36 3123 0061	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос ЭЭЦН5-130-1200; кабель КПБК 3×16 длиной 1400 м, кабель КПБП 3×10 длиной 15 м, с муфтой	УЭЭЦН 5-130-1200	ТУ 26-06-916—75 с изменением № 8 1979 г.	130	1165	45	3000	58,5	10 000	20 000	9490×∅116	314	805 * / 920 **	4075
02-063		Насос	ЭЭЦН 5-130-1200											650 * / 710 **	1340
02-064	36 3123 0291	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос ЭЦН5-130-1400; кабель КПБК 3×16 длиной 1650 м; кабель КПБП 3×10 длиной 20 м с муфтой	УЭЦН 5-130-1400	То же	130	1460	45	3000	58,5	10 000	20 000	11858,5× ∅116	388	1185	4825
02-065		Насос	ЭЦН 5-130-1400											935	1710
02-066	36 3123 0091	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН5-200-800; кабель КПБК 3×16 длиной 1100 м; кабель КПБП 3×10 длиной 15 м с муфтой	У2ЭЦН 5-200-800	То же	200	795	45	3000	50	10 000	20 000	9490×∅116	231,4	605	3535
02-067		Насос	2ЭЦН 5-200-800											505	1315
02-068	36 3123 0071	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 1ЭЦН5А-100-1350; кабель КПБК 3×10 длиной 1600 м; кабель КПБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	У1ЭЦН 5А-100-1350	То же	100	1380	45	3000	51	11 200	20 000	7991×∅124	310	1040	4375
02-069		Насос	1ЭЦН 5А-100-1350											835	1690

* Для Московского компрессорного завода «Борец».
** Для Лебедянского машиностроительного завода.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в руб. ля: за штуку
					подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-070	36 3123 0111	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН5А-160-1400; кабель КПБК 3×10 длиной 1600 м; кабель КПБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	У2ЭЦН 5А-160-1400	ТУ 26-06-916—75 с изменением № 8 1979 г.	160	1425	63	3000	61	11 200	20 000	9490×⌀124	400	895	4150
02-071		Насос	2ЭЦН 5А-160-1400											790	1735
02-072	36 3123 0301	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос ЭЦН5А-160-1750; кабель КПБК 3×10 длиной 1980 м; кабель КПБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	УЭЦН 5А-160-1750	То же	160	1755	63	3000	61	11 200	20 000	12542,5× ⌀124	517	1130	5225
02-073		Насос	ЭЦН 5А-160-1750											905	1995
02-074	36 3123 0131	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 1ЭЦН5А-250-1000; кабель КПБК 3×10 длиной 1250 м; кабель КПБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	У1ЭЦН 5А-250-1000	То же	250	1000	63	3000	60,2	11 200	20 000	10890×⌀124	432	1000	3830
02-075		Насос	1ЭЦН 5А-250-1000											810	1660
02-076	36 3123 0151	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 1ЭЦН5А-250-1400; кабель КПБК 3×16 длиной 1630 м, кабель КПБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	У1ЭЦН 5А-250-1400	То же	250	1400	90	3000	60	10 000	20 000	15472,5× ⌀124	613	1315	5080
02-077		Насос	1ЭЦН5А-250-1400											1070	2025

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-078	36 3123 0181	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН5А-360-850; кабель КПБК 3×10 длиной 1100 м; кабель КПБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	У2ЭЦН 5А-360-850	ТУ 26-06-916—75 с изменением № 8 1979 г.	360	840	63	3000	60,7	10 000	20 000	11972,5×⌀124	478	1160	3605
02-079		Насос	2ЭЦН 5А-360-850											930	1740
02-080	36 3123 0191	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН5А-360-1100; кабель КПБК 3×16 длиной 1350 м; кабель КПБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	У2ЭЦН 5А-360-1100	То же	360	1120	90	3000	59,5	10 000	20 000	15472,5×⌀124	600	1305	4635
02-081		Насос	2ЭЦН 5А-360-1100											1065	2010
02-082	36 3123 0201	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 1ЭЦН5А-500-800; кабель КППБПС 3×16 длиной 1150 м; кабель КППБП 3×6 длиной 20 м с муфтой	У1ЭЦН 5А-500-800	То же	500	810	90	3000	54,5	10 000	20 000	14772,5×⌀124	621	1180	4810
02-083		Насос	1ЭЦН 5А-500-800											980	2145
02-084	36 3123 0451	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН-6-160-1450; кабель КПБК 3×25 длиной 1750 м; кабель КПБП 3×16 длиной 15 м с муфтой	У2ЭЦН 6-160-1450	То же	160	1590	63,0	3000	57,6	10 000	20 000	8030×⌀137	371	785	6790
02-085		Насос	2ЭЦН 6-160-1450											655	1375

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-086	36 3123 0471	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 4ЭЦН6-250-1050; кабель КПБК 3×25 длиной 1350 м, кабель КПБП 3×16 длиной 15 м с муфтой	У4ЭЦН 6-250-1050	ТУ 26-06-916—75 с изменением № 8 1979 г.	250	1185	90	3000	63	10 000	20 000	7330×∅137	363	680	4720
02-087		Насос	4ЭЦН 6-250-1050											560	1240
02-088	36 3123 0481	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН6-250-1400; кабель КПБК 3×35 длиной 1650 м; кабель КПБП 3×25 длиной 15 м с муфтой	У2ЭЦН 6-250-1400	То же	250	1475	90	3000	62,6	10 000	20 000	8830×∅137	435	810	6985
02-089		Насос	2ЭЦН 6-250-1400											670	1505
02-090	36 3123 0341	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос ЭЦН6-250-1600; кабель КПБК 3×35 длиной 1785 м; кабель КПБП 3×25 длиной 15 м с муфтой	УЭЦН 6-250-1600	ТУ 26-06-916—79 с изменением № 9 1980 г.	250	1580	90	3000	62,6	11 200	20 000	9487×∅137	462	950	7195
02-091		Насос	ЭЦН 6-250-1600											840	1900
02-092	36 3123 0501	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН6-350-850; кабель КПБК 3×25 длиной 1100 м; кабель КПБП 3×16 длиной 15 м с муфтой	У2ЭЦН 6-350-850	То же	350	890	90	3000	65	10 000	20 000	8030×∅137	404	680	4150
02-093		Насос	2ЭЦН 6-350-850											560	1245

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-090 ÷ 02-091 — 675 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-094	36 3123 0571	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос ЭЦН6-350-1100; кабель КПБК 3×25 длиной 1350 м; кабель КПБП 3×16 длиной 15 м с муфтой	УЭЦН 6-350-1100	ТУ 26-06-916—75 с изменением № 8 1979 г.	350	1120	90	3000	65,0	11 200	20 000	10186×∅137	500	780	4980
02-095		Насос	ЭЦН 6-350-1100											655	1490
02-096	36 3123 0521	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦН6-500-750; кабель КПБК 3×35 длиной 950 м; кабель КПБП 3×25 длиной 15 м с муфтой	У2ЭЦН 6-500-750	То же	500	785	90	3000	63	10 000	20 000	9530×∅137	485	785	4560
02-097		Насос	2ЭЦН 6-500-750											620	1440
02-098	36 3123 0551	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 1ЭЦН6-500-1100; кабель КПБК 3×16 длиной 1350 м, кабель КПБП 3×10 длиной 20 м с муфтой	У1ЭЦН 6-500-1100	То же	500	1090	125	3000	59	10 000	20 000	14112,5× ∅142,5	718	1035	4820
02-099		Насос	1ЭЦН 6-500-1100											920	2105
02-100	36 3123 0531	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 1ЭЦН6-700-800; кабель КПБК 3×16 длиной 950 м; кабель КПБП 3×10 длиной 20 м с муфтой	У1ЭЦН 6-700-800	То же	700	800	125	3000	58	10 000	20 000	13412,5× ∅142,5	757	1210	4320
02-101		Насос	1ЭЦН 6-700-800											1015	2215

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-102	36 3123 1041	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦНИ6-350-1100; кабель КПБК 3×35 длиной 1200 м; кабель КПБП 3×25 длиной 15 м с муфтой	У2ЭЦНИ 6-350-1100	ТУ 26-06-916—75 с изменением № 8 1979 г.	350	1000	90	3000	62,1	2000	10 000	10930×∅137	461	950	5995
02-103		Насос	2ЭЦНИ 6-350-1100											845	1950
02-104	36 3123 1061	Установка погружного электронасоса для добычи нефти. В комплект установки входят: насос 2ЭЦНИ6-500-750; кабель КПБК 3×35 длиной 900 м; кабель КПБП 3×25 длиной 15 м с муфтой	У2ЭЦНИ 6-500-750	То же	500	740	90	3000	61,5	2000	10 000	10930×∅137	472	900	5245
02-105		Насос	2ЭЦНИ 6-500-750											795	1905
		Насосы погружные нефтяные для йодобромных и пластовых жидкостей													
02-106	36 3123 0281	Установка погружного электронасоса для добычи промышленных йодобромных вод. В комплект установки входят: насос ЭЦНК6-700-700; кабель КПБК 3×35 длиной 900 м; кабель КПБП 3×25 длиной 15 м с муфтой	УЭЦНК 6-700-700	ТУ 26-06-1194—79	700	700	100	3000	58,5	5000	10 000	12671,5×∅137	653	2200	6960
02-107		Насос	ЭЦНК 6-700-700											1910	3960

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
02-108	36 3123 0241	Установка погружного электронасоса для добычи промышленных йодобромных вод. В комплект установки входят: насос ЭЦНК6-500-350; кабель КПБК 3×25 длиной 500 м; кабель КПБП 3×16 длиной 15 м с муфтой	УЭЦНК 6-500-350	ТУ 26-06-1194-79	500	347	45	3000	58	4300	10 000	5012,5×∅137	235	1100	3665
02-109		Насос	ЭЦНК 6-500-350											780	2090
02-110	36 3123 0231	Установка погружного электронасоса для пластовой жидкости с содержанием механических примесей не более 0,1 г/л, сероводорода не более 1,25 г/л и температурой до +80° С. В комплект установки входят: насос ЭЦНК5-80-1200; кабель КПБК 3×16 длиной 1450 м, кабель КПБП 3×10 длиной 15 м	УЭЦНК 5-80-1200	ТУ 26-06-1262—80	80	1170	32	3000	49,5		20 000	7881×∅116	239	1270	6000
02-111		Насос	ЭЦНК 5-80-1200											1055	3070
02-112	36 3123 0311	Установка погружного электронасоса для пластовой жидкости с содержанием механических примесей не более 0,1 г/л, сероводорода не более 1,25 г/л и температурой до +90° С. В комплект установки входят: насос ЭЦНК5-80-1550; кабель КПБК 3×16 длиной 1765 м; кабель КПБП 3×10 длиной 15 м	УЭЦНК 5-80-1550	ТУ 26-06-1263 80	80	1600	45	3000	51,5	—	—	10172×∅116	310	1740	7420
02-113		Насос	ЭЦНК 5-80-1550											1335	3600

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-110 ÷ 02-113 — 500 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристик: подача, м³/сут	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
02-114	36 3123 0311	Установка погружного электронасоса для пластовой жидкости с содержанием механических примесей не более 0,1 г/л, сероводорода не более 1,25 г/л и температурой до +90° С. В комплект установки входят: насос ЭЦНК5-80-1550; электродвигатель 1ПЭД 40-103В5; кабель КПБК 3×16 длиной 1765 м; кабель КПБП 3×10 длиной 15 м	УЭЦНК5-80-1550	ТУ 26-06-1263—80	80	1600	45	3000	51,5	—	—	10 172×⌀116	710	3590	12 125

Примечание. Указанные параметры, габаритные размеры и вес относятся только к погружному насосу. За отдельную плату поставляются погружной электродвигатель с гидрозащитой, станция управления и трансформатор, входящие в комплект поставки.

03. НАСОСЫ

БЕНЗИНОВЫЕ

					м³/ч										
03-001	36 3144 0010	Насос вихревой самовсасывающий лопастной двухступенчатый для воды, бензина, керосина, дизельного топлива, без плиты и электродвигателя	СЦЛ-00А	ТУ 70 РСФСР 046—78	21,6	30	5,0	1500	35	1000	2000	400×420×320	62	20	53
03-002	36 3144 0020	Насос вихревой самовсасывающий, одноступенчатый, для воды, бензина, керосина, дизельного топлива и спирта, не содержащих механических примесей, с температурой от —40° до +50° С, с торцовым уплотнением 2Е30А (2 шт.), без плиты и электродвигателя	СВН-80А	ТУ 26-06-869—77 с изменением № 4 1979 г.	30	24	10	1500	35	4000 *	10000*	435×243×305	18	50	150
03-003		То же, двухступенчатый, с торцовым уплотнением 2Е30А (2 шт.) без плиты и электродвигателя	СВН-80АВ	То же	30	24	10	1500	35	4000 *	10000*	435×290×305	18	50	150

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 02-114 — 500 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 03-002 — 20 рублей на срок до 1 августа 1983 г.

* Для нефтепродуктов.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
03-004	36 3144 0051	Агрегат электронасосный вихревой самовсасывающий, одноступенчатый для воды, бензина, керосина, дизельного топлива и спирта, не содержащих механических примесей, с температурой от —40 до +50° С, на чугунной плите с электродвигателем АО2-52-4 и торцовым уплотнением 2Е30А (2 шт.)	АСВН-80А	ТУ 26-06-869—77 с изменением № 4 1979 г.	30	24	10	1500	35	4000 *	10000*	1145×665××441	260	80	315
03-005	36 3144 0053	То же, на чугунной плите с электродвигателем ВАО-61-4В3ГРВ и торцовым уплотнением 2Е30А (2 шт.)	АСВН-80А	То же	30	24	13	1500	35	4000 *	10000*	1145×665×⩽590	330	80	475
03-006	36 3144 0052	То же, на чугунной плите с электродвигателем ВАО-52-4В3ГРВ и торцовым уплотнением 2Е30А (2 шт.)	АСВН-80А	То же	30	24	10	1500	35	4000 *	10000*	1145×665××560	310	80	350
03-007	48 5422 1028	Бензомотопомпа передвижная для светлых нефтепродуктов с температурой до +25° С с двухконтактным карбюраторным двигателем внутреннего сгорания Д-300	БМП-80А	ТУ 22-3671—76 с изменением № 2 1979 г.	3,6—36	10—30	6,5 л. с.	2200	—	—	950	1050×680×⩽840	143	70	230
03-008	36 3144 0210	Насос специальный передвижной двухступенчатый для светлых нефтепродуктов, не содержащих механических примесей, с температурой от —40 до +50° С, с золотником, без плиты и электродвигателя	ЦСП-57А	ТУ 26-06-596—79	150/70	70/137	55	3000	55	2000	8600	745×1010×⩽650	360	400	760

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 03-004÷03-006 — 20 рублей на срок до 1 августа 1983 г.

* Для нефтепродуктов.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
03-009	36 3144 0211	Агрегат электронасосный специальный передвижной двухступенчатый для светлых нефтепродуктов, не содержащих механических примесей, с температурой от —40 до +50° С, с золотником, на плите с электродвигателем ВАО-82-2В3Г	ЦСП-57А	ТУ 26-06-596—79	150/70	70/137	55	3000	55	2000	8600	1655×1010×835	1260	465	1495
03-010	36 3144 0070	Насос одноступенчатый с колесом двустороннего входа для светлых нефтепродуктов, не содержащих механических примесей, с температурой до 35° С, без плиты и электродвигателя	6НДв-Б	ТУ 26-06-542—69 с изменением № 3 1979 г. (при новом проектировании не применять)	360	46	75	1500	75	500	10 000	1287×966×701	490	365	585
03-011	36 3144 0071	Агрегат электронасосный одноступенчатый с колесом двустороннего входа для светлых нефтепродуктов, не содержащих механических примесей, с температурой до 35° С, на плите с электродвигателем ВАО-91-4В3Г	6НДв-Б	То же	360	46	75	1500	75	500	10 000	2361×966×865	1320	490	1745

04. НАСОСЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 200° С

Насосы консольные одноступенчатые

04-001	36 3141 0012	Электронасос для эмульсии нефти, не имеющей примесей, волокнистых материалов, песка, золы, шлака, с температурой до +100° С, с электродвигателем В71В4У2	2НЭ	ТУ 26-06-132—77	10	7	0,75	1500	49	2000	12 000	562×323×308	55	60	135

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-002	36 3141 0092	Агрегат электронасосный для нефтепродуктов с температурой до +80° С, на плите с электродвигателем ВАО-62-2В3Г	4НК-5×1	ТУ 26-06-326—68 с изменением № 3 1972 г. (при новом проектировании не применять)	50	60	17	3000	58	—	—	1675×560×570	620	360	835 *
04-003	36 3141 0103	То же, на плите с электродвигателем ВАО-82-2В3Г	5НК-5×1	То же	70	108	55	3000	52	—	—	1865×720×660	940	385	1155 *
04-004	36 3141 0113	То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-2В3Г	5НК-9×1	То же	70	54	22	3000	60	—	—	1721×560×575	720	360	905 *
04-005	36 3141 0121	То же, на плите с электродвигателем КО-51-2В3ГК	6НК-6×1	То же	90	125	75	3000	55	—	—	2125×680×765	1112	400	1420 *
04-006	36 3141 0134	То же, на плите с электродвигателем ВАО-81-2В3Г	6НК-9×1	То же	120	65	40	3000	69	—	—	1825×720×610	910	390	1085 *
04-007	36 3141 0022	Электронасос для нефтепродуктов с температурой до +80° С, с электродвигателем ВАОМн-62-2	4НКЭ-5×1	То же	50	60	17	3000	58	—	—	989×475×468	325	220	640
04-008	36 3141 0031	То же, с электродвигателем ВАОМн-82-2	5НКЭ-5×1	То же	70	108	55	3000	52	—	—	1190×610×606	650	225	960
04-009	36 3141 0041	То же, с электродвигателем ВАОМн-71-2	5НКЭ-9×1	То же	70	54	22	3000	60	—	—	990×582×501	415	215	690
04-010	36 3141 0054	То же, с электродвигателем ВАОМн-91-2	6НКЭ-6×1	То же	90	125	75	3000	55	—	—	1375×705×650	820	225	1360
04-011	36 3141 0065	То же, с электродвигателем ВАОМн-81-2	6НКЭ-9×1	То же	120	65	40	3000	69	—	—	1140×612×551	545	215	890

* При изготовлении нефтяных насосов типа НК для нефтепродуктов с температурой до +200° С к оптовой цене насоса добавляется стоимость дифференциального регулятора давления с учетом транспортно-заготовительных расходов.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-012	36 3141 3001	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО-71-2В3Г, гидроаккумулятором АПГ-1К и торцовым уплотнением ДТ-60С (2 шт.). Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 65/35-70	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	65	70	22	3000	—	4000	20 000	1875×1000×1735	1198	1045	4500
04-013	36 3141 2591	То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 65/35-70	То же	65	70	22	3000	—	4000	20 000	1865×698×835	1032	2830	4600
04-014	36 3141 2641	То же, на плите с электродвигателем ВАО-82-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 65/35-125	То же	65	125	55	3000	—	4000	20 000	2070×750×1015	1515	2920	5870
04-015	36 3141 1178	То же, на плите с электродвигателем КО-52-2В3ГК, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 65/35-240	То же	65	240	100	3000	—	4000	20 000	2593×1125×1760	2855	1765	6715
04-016	36 3141 1179	То же, на плите с электродвигателем ВАО-92-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 65/35-240	То же	65	240	100	3000	—	4000	20 000	2558×1172×1600	2480	3200	6635

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-017	36 3141 0641	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 200/120-70	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	200	70	55	3000	—	4000	20 000	2070×750×1015	1552	2975	5930
04-018	36 3141 3015	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, органических растворителей, масел, сжиженных нефтяных газов и других, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем КО-52-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 200/120	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	200	120	100	3000	72	5000	20 000	2448×1105×1600	2532	2145	4960
04-019	36 3141 2291	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО-92-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 200/120-120	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	200	120	100	3000	—	4000	20 000	2360×825×930	1902	3020	6530

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-020	36 3141 0663	Агрегат электронасосный для нефти двухступенчатый на плите с электродвигателем ВАО-2-280L-2, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 200/120-210	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	200	210	200	3000	—	4000	20 000	2876×1130×980	3310	3700	9300
04-021	36 3141 3024	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и т. д., содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО355М-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ70 (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 200/210А	То же	200	210	200	3000	72	5000	20 000	2710×1375×1744	3301	2440	6500
04-022	36 3141 0701	То же на плите с электродвигателем ВАО500М-2, торцовым уплотнением ДТ80КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 200/370	То же	200	370	315	3000	72	5000	20 000	3278×1453×1193	4935	3300	14 900

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-023	36 3141 0742	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО2-280М-2, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 560/335—70	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	560	70	160	3000	—	4000	20 000	2641×1125×1060	3083	3600	8970
04-024	36 3141 2457	То же, на плите с электродвигателем ВАО450L-2, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 560/335—120	То же	560	120	250	3000	—	4000	20 000	3066×1383×1142	4478	3605	12 850
04-025	36 3141 0711	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и других, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе, и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО450L-2, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 560/120А	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	560	120	250	3000	81	5000	20 000	3066×1383×1303	4976	2910	12 900

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 04-025 — 465 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	КоД ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рубл на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-026 36 3141 2489		Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе, и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 560/335-180	ТУ 26-02-766-77 с изменением № 5 1979 г.	560	180	400	3000	—	4000	20 000	3276×1410×1196	5225	3815	16 250
04-027 36 3141 0772		Агрегат элекронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и других, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе, и температурой от —80 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 560/180А	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	560	180	400	3000	80	5000	20 000	3197×1428×1315	5701	3770	17 500
04-028 36 3141 0781		То же, на плите с электродвигателем 2АЗМП1-800/6000, торцовым уплотнением ДТ80КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромоникельтитановая сталь (Н)	НК 560/300	То же	560	300	800	3000	78	5000	20 000	3381×1445×1505	7110	4115	19 250

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 04-027—465 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Насосы двусто											
				роннего входа											
04-029	36 3141 0154	Агрегат электронасосный одноступенчатый для нефти и нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 2% по массе, и температурой от —3 до +200° С, на плите с электродвигателем В280S-2 и торцовым уплотнением ТВ10 (2 шт.)	8НД-6×1	ТУ 26-06-1258-80	202	100	110	3000	—	3550	16 000	2423×730×820	2500	565	2540
04-030	36 3141 0153	То же, на плите с электродвигателем В250S-2 и торцовым уплотнением ТВ10 (2 шт.)	8НД-6×1	То же	202	100	75	3000	—	3550	16 000	2353×730×690	2225	565	2375
04-031	36 3141 0152	То же, на плите с электродвигателем ВАО-82-2ВЗГ и торцовым уплотнением ТВ10 (2 шт.)	8НД-6×1	То же	202	100	55	3000	—	3550	16 000	2205×730×875	1350	565	1810
04-032	36 3141 0206	То же, на плите с электродвигателем ВАО2-280S-4 и торцовым уплотнением ТДВ10 (2 шт.)	10НД-6×1	То же	485	54	132	3000	—	3550	16 000	2555×730×955	2580	595	3075
04-033	36 3141 0202	То же, на плите с электродвигателем В280S-4 и торцовым уплотнением ТДВ10 (2 шт.)	10НД-6×1	То же	485	54	110	3000	—	3550	16 000	2470×730×995	2445	595	2725
04-034	36 3141 0201	То же, на плите с электродвигателем В250S-4 и торцовым уплотнением ТДВ10 (2 шт.)	10НД-6×1	То же	485	54	75	3000	—	3550	16 000	2370×730×965	2160	595	2560
04-035	36 3141 0430	Насос одноступенчатый для нефтепродуктов, с температурой до +45° С, не содержащих механических примесей, с муфтой в сборе, без плиты и электродвигателя	8НДв-Нм	ТУ 26-06-448—69 с изменением № 4 1979 г. (при новом проектировании не применять)	720	89	200	1500	81	500	10 000	1258×870×500	735	515	895

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях: за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-036	36 3141 1190	Насос вертикальный судовой грузовой одноступенчатый для светлых и темных нефтепродуктов, сырой нефти и балласта — морской воды, без плиты и электродвигателя	12ДН-7В	ТУ 26-06-1257—80	750	100	270	1500	75	3300	16 000	1335×998×1445	1400	1395	5820
04-037	36 3141 3030	То же, средненапорный, без плиты и электродвигателя	12НДс-В	То же	900	55	155	1500	82	2000	12 000	1395×1150×1450	1600	1470	6600
04-038	36 3141 0440	Насос одноступенчатый для нефтепродуктов с температурой до +45° С, не содержащих механических примесей, с муфтой в сборе, без плиты и электродвигателя	12НДс-Нм	ТУ 26-06-448—69 с изменением № 4 1979 г. (при новом проектировании не применять)	1260	64	250	1500	88	500	10 000	1233×1392×1012	1150	705	1205
04-039	36 3141 0450	То же, с муфтой в сборе, без плиты и электродвигателя	14НДс-Н	То же	1260	37	160	1000	87	500	10 000	1457×1100×1645	1554	1105	1845
04-040	36 3141 0431	Агрегат электронасосный одноступенчатый с колесом двустороннего входа, для нефтепродуктов с температурой до +45° С, не содержащих механических примесей, на плите с электродвигателем МА-36-61-4В3Г	8НДв-Нм	То же	720	89	200	1500	81	500	1000	2377×1293×1182	3438	785	3250
04-041	36 3141 0441	То же, на плите с электродвигателем МА-36-62-4В3Г	12НДс-Нм	То же	1260	64	250	1500	88	500	10 000	2558×1415×1182	3853	1000	3750

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
				Насосы много	**ступенчатые**										
04-042	36 3141 0231	Агрегат электронасосный двухступенчатый для нефти и нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 2% по массе, и температурой от —3 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО-71-2 и торцовым уплотнением ТВ9Б (2 шт.)	4Н-5×2	ТУ 26-06-1258—80	53	108	22	3000	—	3550	16 000	1853×750×800	893	460	1385
04-043	36 3141 0235	То же, на плите с электродвигателем ВАО-72-2 и торцовым уплотнением ТВ9Б (2 шт.)	4Н-5×2	То же	53	108	30	3000	—	3550	16 000	1913×750×810	929	460	1420
04-044	36 3141 0234	То же, на плите с электродвигателем ВАО-81-2 и торцовым уплотнением ТВ9Б (2 шт.)	4Н-5×2	То же	53	108	40	3000	—	3550	16 000	1973×750×840	1130	460	1515
04-045	36 3141 0274	То же, четырехступенчатый, на плите с электродвигателем ВАО-82-2 и торцовым уплотнением ТВ9В (2 шт.)	4Н-5×4	То же	62	212	55	3000	—	3550	16 000	2568×780×1090	1624	625	2050
04-046	36 3141 0271	То же, на плите с электродвигателем В250S-2 и торцовым уплотнением ТВ9В (2 шт.)	4Н-5×4	То же	62	212	75	3000	—	3550	16 000	2710×780×1090	1868	625	2615
04-047	36 3141 0305	То же, на плите с электродвигателем В280S-2 и торцовым уплотнением ТДВ11В (2 шт.)	5Н-5×4	То же	98	320	110	3000	—	3550	16 000	2905×860×1355	2475	790	3360
04-048	36 3141 0302	То же, на плите с электродвигателем ВАО2-280S-2 и торцовым уплотнением ТДВ11В (2 шт.)	5Н-5×4	То же	98	320	132	3000	—	3550	16 000	3030×860×1355	2985	790	3700
04-049	36 3141 0303	То же, на плите с электродвигателем ВАО2-280М-2 и торцовым уплотнением ТДВ11В (2 шт.)	5Н-5×4	То же	98	320	160	3000	—	3550	16 000	3030×860×1355	3045	790	3800

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-050	36 3141 0306	Агрегат электронасосный четырехступенчатый для нефти и нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 2% по массе, и температурой от —3 до +200°С, на плите с электродвигателем МА-36-60/2 и торцовым уплотнением ТДВ11В (2 шт.)	5Н-5×4	ТУ 26-06-1258—80	98	320	200	3000	—	3550	16 000	3094×860×1355	3105	790	3855
04-051	36 3141 0292	То же, двухступенчатый, на плите с электродвигателем В250S-2 и торцовым уплотнением ТВ10 (2 шт.)	5Н-5×2	То же	100	183	75	3000	—	3550	16 000	2405×820×825	1637	575	2500
04-052	36 3141 0293	То же, на плите с электродвигателем В280S-2 и торцовым уплотнением ТВ10 (2 шт.)	5Н-5×2	То же	100	183	110	3000	—	3550	16 000	2475×820×830	1902	575	2670
04-053	36 3141 0312	То же, на плите с электродвигателем В280S-2 и торцовым уплотнением ТДВ13 (2 шт.)	6Н-7×2	То же	149	200	110	3000	—	3550	16 000	2575×780×1065	2475	615	2990
04-054	36 3141 0313	То же, на плите с электродвигателем ВАО2-280М-2 и торцовым уплотнением ТДВ13 (2 шт.)	6Н-7×2	То же	149	200	160	3000	—	3550	16 000	2700×780×945	2630	615	3440
04-055	36 3141 0322	То же, четырехступенчатый, на плите с электродвигателем ВАО2-280М-2 и торцовым уплотнением ТДВ14А (2 шт.)	6Н-10×4	То же	190	240	160	3000	—	3550	16 000	3235×920×1334	4695	810	4500
04-056	36 3141 0321	То же, на плите с электродвигателем МА-36-60/2 и торцовым уплотнением ТДВ14А (2 шт.)	6Н-10×4	То же	190	240	200	3000	—	3550	16 000	3235×920×1334	3605	810	4280
04-057	36 3141 0323	То же, на плите с электродвигателем МА-36-61/2 и торцовым уплотнением ТДВ14А (2 шт.)	6Н-10×4	То же	190	240	250	3000	—	3550	16 000	3235×920×1334	3665	810	4235

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-058	36 3141 0400	Насос восьмиступенчатый секционный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе, и температурой от —30 до +200° С, с торцовым уплотнением ДК80КР (4 шт.) без плиты и электродвигателя. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НПС 65/35-500	ТУ 26-02-767—78 с изменением № 2 1979 г.	65	500	200	3000	—	6300	25 000	2270×600×585	1250	3520	5880
04-059	36 3141 0420	То же, с торцовым уплотнением ДК90КР (4 шт.), без плиты и электродвигателя. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НПС 120/65-750	То же	120	750	400	3000	—	6300	25 000	2540×720×735	2104	4580	7700
04-060	36 3141 1220	То же, с торцовым уплотнением ДК90КР (4 шт.), без плиты и электродвигателя. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НПС 200/700	То же	200	700	400	3000	—	6300	25 000	2540×720×735	2144	4530	7560
04-061	36 3141 0408	Агрегат электронасосный восьмиступенчатый секционный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе, и температурой от —30 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО355М-2В3Г, торцовым уплотнением ДК80КР (4 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1 (2 шт.). Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НПС 65/35-500	То же	65	500	200	3000	—	6300	25 000	3533×1420×1735	3420	3840	9200
04-062	36 3141 0427	То же, на плите с электродвигателем ВАО500L-2В3Г, торцовым уплотнением ДК90КР (4 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1 (2 шт.). Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НПС 120/65-750	То же	120	750	400	3000	—	6300	25 000	4230×1498×1860	6535	5070	17 500

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-063 36 3141 1223		Агрегат электронасосный восьмиступенчатый секционный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе, и температурой от —30 до +200° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2В3Г, торцовым уплотнением ДК90КР (4 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1 (2 шт.). Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НПС 200-700	ТУ 26-02-767—78 с изменением № 2 1979 г.	200	700	400	3000	—	6300	25 000	4230×1498×1860	6569	4885	17 350
04-064 36 3141 0351		Агрегат электронасосный четырехступенчатый вертикальный для дренажных неагрессивных жидкостей, содержащих механические примеси не более 2% по массе, и температурой от +3 до +80° С, с электродвигателем ВАО-61-4В3Г-М302	2НВ-9×4	ТУ 26-06-1228—79	40	46	13	1500	47	2500	10 000	6760×∅345	800	685	1700
04-065 36 3141 0371		Агрегат электронасосный четырехступенчатый для откачки из заглубленных резервуаров нефтепродуктов, содержащих механические примеси не более 0,2% по массе, и температурой до +80° С, с трансмиссией и электродвигателем ВАО-62-4В3Г и торцовым уплотнением Т8А (IV вариант исполнения напорной колонны)	12НА-9×4	ТУ 26-06-1164—78 с изменением № 2 1978 г.	80	43	17	1500	73	8000	20 000	11055×∅290	1390	470	1330
04-066 36 3141 0382		То же, шестиступенчатый, с трансмиссией, электродвигателем ВАО-81-4В3Г и торцовым уплотнением Т8А	12НА-22×6	То же	150	54	40	1500	74	8000	20 000	11980×∅320	1631	565	1700

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
04-067	36 3141 0391	Агрегат электронасосный вертикальный восьмисекционный трехступенчатый для подъема из заглубленных резервуаров нефти и нефтепродуктов, содержащих механические примеси не более 0,05% по массе, и температурой от —40 до +80° С, с электродвигателем МА-37-52/4В2Г (VIII вариант исполнения напорной колонны)	20НА-22×3	ТУ 26-06-859—74 с изменением № 3 1978 г.	600	65	160	1500	72	1000	20 000	12176×⌀500	3890	2190 *	5940 *
		Насосы для магистральных нефтепродуктопроводов													
04-068	36 3141 0540	Агрегат электронасосный одноступенчатый спирального типа с рабочим колесом двустороннего входа для нефти, содержащей механические примеси не более 0,05% по массе, и температурой от —5 до +80° С, с торцовым уплотнением ТМ85М (2 шт.), на раме без электродвигателя. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НМ 1250-260	ТУ 26-06-1053—76 с изменением № 5 1979 г.	1250	260	1250	3000	80	5000	28 000	1840×1400×1368	3265	3720	8150 **
04-069	36 3141 0550	То же, с торцовым уплотнением ТМ105М (2 шт.), на раме без электродвигателя. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НМ 2500-230	То же	2500	230	2000	3000	86	5000	28 000	2135×1800×1573	4390	3515	10 000 **

* При поставке насосов по требованию заказчика с меньшим количеством секций устанавливается скидка за одну секцию с оптовой цены в размере — 190 рублей, с НЧП в размере — 65 рублей.

** Стоимость электродвигателя, маслоустановки, автоматики и КИП, насоса откачки утечек ЦНСУН-60-330 в оптовую цену агрегата не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-070	36 3141 0560	Агрегат электронасосный одноступенчатый спирального типа с рабочим колесом двустороннего входа для нефти, содержащей механические примеси не более 0,05% по массе, и температурой от —5 до +80° С, с торцовым уплотнением ТМ105М (2 шт.), на раме без электродвигателя. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НМ 3600-230	ТУ 26-06-1053—76 с изменением № 5 1979 г.	3600	230	2500	3000	87	5000	28 000	2135×1800×1603	4940	4335	10 800 *
04-071	36 3141 0580	То же, с торцовым уплотнением ТМ120М (2 шт.), на раме без электродвигателя. Материал проточной части — сталь Ст25Л	НМ 7000-210	То же	7000	210	5000	3000	89	5000	28 000	2405×2300×1953	6490	4500	12 900 *
04-072	36 3141 0590	То же, с торцовым уплотнением ТМ120М (2 шт.), на раме без электродвигателя. Материал проточной части — сталь Ст25Л	НМ 10 000-210	То же	10 000	210	6300	3000	89	5000	28 000	2505×3600×2293	11 350	5540	13 900 *
04-073	36 3141 0590	То же, с торцовым уплотнением ТМ120М (2 шт.), на раме без электродвигателя. Материал проточной части — сталь Ст25Л	НМ 10 000-210	То же	12 500	210	8000	3000	86	5000	28 000	2505×3600×2293	11 350	5540	13 900 *

* Стоимость электродвигателя, маслоустановки, автоматики и КИП, насоса откачки утечек ЦНСУН-60-330 в оптовую цену агрегата не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-074	36 3141 0502	Агрегат электронасосный подпорный с рабочим колесом двустороннего входа для нефти, содержащей механические примеси не более 0,05% по массе, и температурой от —5 до +80° С, на плите с электродвигателем ВАО630а-6М722 и торцовым уплотнением ТМ140М. Материал проточной части — чугун Сч 28-48	НМП 2500-74	ТУ 26-06-989—75 с изменением № 1 1979 г.	2500	74	800	1000	78	6300	25 000	7260×2300×1792	14 775	6565	18 900
04-075	36 3141 0512	То же, на плите с электродвигателем ВАО630а-6М722 и торцовым уплотнением ТМ140М (2 шт.). Материал проточной части — чугун Сч 28-48	НМП 3600-78	То же	3600	78	800	1000	83	6300	25 000	7260×2300×1792	14 775	6565	18 900
04-076	36 3141 0613	То же, на плите с электродвигателем СДН-15-49-6М722 торцовым уплотнением ТМ-140М (2 шт.). Материал проточной части — чугун Сч 28-48	НМП 5000-115	То же	5000	115	1600	1000	85	6300	25 000	6740×2760×1940	16 100	7210	26 000
04-077	36 3141 2001	Агрегат электронасосный подпорный вертикальный одноступенчатый с рабочим колесом двустороннего входа для нефти, содержащей механические примеси не более 0,06% по массе, и температурой от —5 до +80° С, с электродвигателем ВАОВ-560М-4, торцовым уплотнением ТМ120М (2 шт.), автоматикой и КИП. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НПВ 1250-60	ТУ 26-06-1211—79	1250	60	400	1500	76	5000	20 000	8625×2353×2300	16 720	12 470	45 000
04-078	36 3141 2011	То же, с электродвигателем ВАОВ-630L-4, торцовым уплотнением ТМ120М (2 шт.), автоматикой и КИП. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НПВ 2500-80	То же	2500	80	800	1500	82	5000	20 000	8840×2353×2300	19 250	12 490	49 500

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 04-077÷04-078 — 3840 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
04-079	36 3141 2021	Агрегат электронасосный подпорный вертикальный одноступенчатый с рабочим колесом двустороннего входа для нефти, содержащей механические примеси не более 0,06% по массе, и температурой от —5 до +80° С, с электродвигателем ВАОВ-710L-4, торцовым уплотнением ТМ120М (2 шт.), автоматикой и КИП. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НПВ 3600-90	ТУ 26-06-1211—79	3600	90	1250	1500	84	5000	20 000	9950×3100×2500	27 200	15 995	59 000
04-080	36 3141 2031	То же, с электродвигателем ВАОВ-800L-4, торцовым уплотнением ТМ120М (2 шт.), автоматикой и КИП. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НПВ 5000-120	То же	5000	120	2000	1500	85	5000	20 000	10405×3100×2500	30 300	16 020	64 800
04-081		Агрегат электронасосный десятиступенчатый секционный для откачки утечек нефти, содержащей механические примеси 0,05% по массе, и температурой от +2 до +80° С, на плите с электродвигателем ВАО315S-2	ЦНСУН 60-330	ТУ 24-8-1015—76	60	330	132	3000	70	5000	10 000	2740×960×820	1665	390	2235
				Насосы для сжи	**женных газов**										
04-082	36 3141 0081	Агрегат электронасосный вихревой для сжиженных нефтяных газов (пропана, бутана и их смесей) с электродвигателем КО-11-2МНВЗГК	С-5/140А	ТУ 26-02-846—79	5	140	8	3000	—	4000	8000	898×498×385	213	295	645

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 04-079÷04-080 — 3840 руб

лей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		05. НАСОСЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 400° С													
		Насосы консольные одноступенчатые													
05-001 36 3142 0280		Насос двухступенчатый для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С с торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.), без плиты и электродвигателя. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК 65/35-240	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	65	240	100	3000	—	4000	20 000	1425×710×615	670	1575	2480
05-002 36 3142 0630		Насос с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, с торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) без плиты и электродвигателя. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК200/120	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	200	120	100	3000	72	5000	20 000	1335×740×738	502	1360	2310
05-003 36 3142 0600		То же, с торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.)	НК 200/210А	То же	200	210	200	3000	72	5000	20 000	1500×840×830	663	1545	2450
05-004 36 3142 0260		То же, с торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.)	НК560/180	То же	560	180	400	3000	80	5000	20 000	1470×980×1030	1186	1575	2835
05-005 36 3142 0240		То же, с торцовым уплотнением ДТ80С (2 шт.)	НК560/300	То же	560	300	400	3000	80	5000	20 000	1500×1115×1168	1442	1705	4120

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-006	36 3142 0150	Насос шламовый спирального типа для нефтепродуктов с содержанием шлама не более 25% по массе и температурой до +400° С с торцовым уплотнением ТВ12 (2 шт.), без плиты и электродвигателя. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	5НГК-5×1Ш	ТУ 26-06-768—72 с изменением № 2 1979 г.	50	92	40	3000	43	2000	10 000	1375×620×542	434	1145	1840
05-007	36 3142 0021	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-71-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК65/35-70	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	65	70	22	3000	—	4000	20 000	1865×698×835	1198	935 * / 1800 **	3275
05-008	36 3142 0296	То же, температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-71-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК65/35-70	То же	65	70	22	3000	—	4000	20 000	1865×698×835	1032	935 * / 1875 **	3750

* Для ПО «Моснасосмаш».
** Для ПО «Волгограднефтемаш».

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-009	36 3142 0031	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК65/35-125	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	65	125	55	3000	—	4000	20 000	2070×750×1015	1515	1830	3850
05-010	36 3142 0951	То же, для нефтепродуктов с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК65/35-125	То же	65	125	55	3000	—	4000	20 000	2070×750×1015	1515	1870	4150
05-011	36 3142 0049	То же двухступенчатый, на плите с электродвигателем ВАО-92-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК65/35-240	То же	65	240	100	3000	—	4000	20 000	2558×1172×1600	2480	1925	4675
05-012	36 3142 0041	То же, на плите с электродвигателем КО-52-2ВЗГК торцовым уплотнением ДТ70С 2 (шт.) и гидроаккмулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК65/35-240	То же	65	240	100	3000	—	4000	20 000	2593×1125×1760	2855	1545	4550

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-013	36 3142 0289	Агрегат электронасосный двухступенчатый для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-92-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК65/35-240	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	65	240	100	3000	—	4000	20 000	2558×1172×1600	2480	2590	5340
05-014	36 3142 0288	То же, на плите с электродвигателем КО-52-2ВЗГК, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК65/35-240	То же	65	240	100	3000	—	4000	20 000	2593×1125×1760	2855	1545	5410
05-015	36 3142 0071	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК 200/120-70	То же	200	70	55	3000	—	4000	20 000	2070×750×1015	1552	1880	4000
05-016	36 3142 0991	То же, для нефтепродуктов с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК 200/120-70	То же	200	70	55	3000	—	4000	20 000	2070×750×1015	1552	1890	4250

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-017	36 3142 0089	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-92-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК 200/120-120	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	200	120	100	3000	—	4000	20 000	2360×825×930	1902	1895	4440
05-018	36 3142 0559	То же, для нефтепродуктов с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-92-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК 200/120-120	То же	200	120	100	3000	—	4000	20 000	2360×825×930	1902	1950	4760
05-019	36 3142 0635	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и других, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем КО-52-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК200/120	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	200	120	100	3000	72	5000	20 000	2448×1105×1600	2532	1600	8960
05-020	36 3142 0645	То же, температурой от +200 до +400° С, на плите с электродвигателем КО-51-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ60КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — хромомолибденовая сталь (Х)	НК200/120	То же	200	120	100	3000	72	5000	20 000	2448×1105×1600	2532	1770	4345

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-021	36 3142 0093	Агрегат электронасосный двухступенчатый для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО2-280L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК 200/120-210	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	200	210	200	3000	—	4000	20 000	2876×1130×980	3310	2070	5975
05-022	36 3142 0793	То же, для нефтепродуктов с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО2-280L-2 торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК 200/120-210	То же	200	210	200	3000	—	4000	20 000	2876×1130×980	3310	2130	6300
05-023	36 3142 0604	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и других, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе, и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-355М-2В3I, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.), гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК 200/210А	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	200	210	200	3000	72	5000	20 000	2710×1375×1744	3301	1880	5460

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-024	36 3142 0664	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и т. д. содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от +200 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО355М-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.), гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — хромомолибденовая сталь (Х)	НК200/210А	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	200	210	200	3000	72	5000	20 000	2710×1375×1744	3301	1980	5650
05-025	36 3142 0232	То же, двухступенчатый с температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500М-2, торцовым уплотнением ДТ80С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК200/370	То же	200	370	315	3000	72	5000	20 000	3278×1453×1193	4935	2325	12 100
05-026	36 3142 0971	То же, с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500М-2, торцовым уплотнением ДТ80К (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромомолибденовая сталь (Х)	НК200/370	То же	200	370	315	3000	72	5000	20 000	3278×1453×1193	4935	2350	12 380

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-027	36 3142 0102	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С на плите с электродвигателем ВАО2-280М-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/335-70	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	560	70	160	3000	—	4000	20 000	2641×1125×1060	3083	1940	5500
05-028	36 3142 0822	То же, для нефтепродуктов с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО2-280М-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК560/335-70	То же	560	70	160	3000	—	4000	20 000	2641×1125×1060	3083	2025	5900
05-029	36 3142 0112	То же, с температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО450L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/335-120	То же	560	120	250	3000	—	4000	20 000	3066×1383×1142	4478	2030	9500
05-030	36 3142 0858	То же, для нефтепродуктов с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО450L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК560/335-120	То же	560	120	250	3000	—	4000	20 000	3066×1383×1142	4478	2110	9880

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-031	36 3142 0252	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и т. д. содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО450L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/120А	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	560	120	250	3000	81	5000	20 000	3066×1383×1303	4976	2260	9880
05-032	36 3142 0961	То же, с температурой от 0 до +400° С на плите с электродвигателем ВАО450L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромомолибденовая сталь (Х)	НК560/120А	То же	560	120	250	3000	81	5000	20 000	3066×1383×1303	4976	2540	10 800
05-033	36 3142 0129	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/335-180	ТУ 26-02-766—77 с изменением № 5 1979 г.	560	180	400	3000	—	4000	20 000	3276×1410×1196	5225	2180	12 700
05-034	36 3142 0889	То же, для нефтепродуктов с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НК560/335-180	То же	560	180	400	3000	—	4000	20 000	3276×1410×1196	5225	2280	13 200

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 05-031÷05-032—465 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-035	36 3142 0267	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных газов, органических растворителей и др. содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2В3Г, торцовым уплотнением ДТ70КР (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/180А	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	560	180	400	3000	80	5000	20 000	3200×1565×1600	5700	2080	12 300
05-036	36 3142 0267	То же, на плите с электродвигателем ВАО500L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/180А	То же	560	180	400	3000	80	5000	20 000	3197×1428×1315	5700	2550	13 670
05-037	36 3142 0687	То же, с температурой от 0 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2, торцовым уплотнением ДТ70С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромомолибденовая сталь (Х)	НК560/180А	То же	560	180	400	3000	80	5000	20 000	3197×1428×1315	5700	2975	14 560
05-038	36 3142 0246	То же, с температурой от —30° до +400° С, на плите с электродвигателем 2АЗМП1-800/6000, торцовым уплотнением ДТ80С (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/300	То же	560	300	800	3000	78	5000	20 000	3381×1445×1505	7110	2250	14 000

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 05-035 — 990 рублей; по поз. 05-036÷05-037—465 рублей на срок до 1 февраля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
05-039	36 3142 0244	Агрегат электронасосный с направляющим аппаратом для нефти, нефтепродуктов, масел, сжиженных нефтяных газов, органических растворителей и др. содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2ВЗГ, торцовым уплотнением ДТ80С (2 шт.), гидроаккумулятором АПГ-1. Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	НК560/300	ТУ 26-02-455—72 с изменением № 4 1979 г.	560	300	400	3000	80	5000	20 000	3257×1587×1840	6667	2260	13 740
05-040	36 3142 0706	То же, на плите с электродвигателем 2АЗМП1-800/6000, торцовым уплотнением ДТ80К (2 шт.) и гидроаккумулятором АПГ-1К. Материал проточной части — хромомолибденовая сталь (Х)	НК560/300	То же	560	300	800	3000	78	5000	20 000	3381×1445×1505	7110	2340	14 800
05-041	36 3142 0147	Агрегат электронасосный для нефти, сжиженных углеводородных газов, нефтепродуктов с содержанием твердых взвешенных частиц не более 0,2% по массе и температурой от —30 до +400° С, на плите с электродвигателем В100S-2 и торцовым уплотнением ТС7 (2 шт.). Материал проточной части — углеродистая сталь (С)	2НГК-4×1	ТУ 26-02-392—77	13	41	4	3000	44	5000	20 000	1424×427,5×566	399	1085	1450
05-042	36 3142 0987	То же, на плите с электродвигателем В100S-2 и торцовым уплотнением ТС7 (2 шт.). Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	2НГК-4×1	То же	13	41	4	3000	44	5000	20 000	1424×427,5×566	399	1095	1490

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
05-043	36 3142 0151	Агрегат электронасосный шламовый спирального типа для нефтепродуктов с содержанием шлама не более 25% по массе и температурой до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО-81-2В3Г, торцовым уплотнением ТВ12 (2 шт.). Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	5НГК-5×1Ш	ТУ 26-06-768—72 с изменением № 2 1979 г.	50	92	40	3000	43	2000	10 000	2240×1100×1060	1518	1360	2695
					Насосы многоступенчатые										
05-044	36 3142 0301	Агрегат электронасосный восьмиступенчатый секционный двухкорпусной для нефти, нефтепродуктов и других жидкостей содержащих механические примеси не более 0,2% по массе и температурой от +200 до +400° С, на плите с электродвигателем ВАО500L-2, торцовым уплотнением ДТ90К (4 шт.), гидроаккумулятором АПГ-1 (2 шт.). Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НСД200/700-1	ТУ 26-06-929—75 с изменением № 3 1979 г.	200	700	400	3000	72	5000	25 000	4226×1396×1290	8372	9600	28 300
05-045	36 3142 0302	То же, на плите с электродвигателем ВАО500М-2 торцовым уплотнением ДТ90К (4 шт.), гидроаккумулятором АПГ-1 (2 шт.). Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НСД200/700-2	То же	120	750	315	3000	65	5000	25 000	4146×1396×1290	8072	9470	25 600
05-046	36 3142 0303	То же, на плите с электродвигателем ВАО400L-2 торцовым уплотнением ДТ90К (4 шт.), гидроаккумулятором АПГ-1 (2 шт.). Материал проточной части — хромистая сталь (Х)	НСД200/700-3	То же	65	750	250	3000	50	5000	25 000	4095×1300×1290	7393	9470	23 200

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		06. НАСОСЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ С ПОСТОРОННИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ													
				Насосы											
				массные											
06-001	36 3181 0150	Насос для бумажной массы концентрацией до 2% с температурой до 100° С, а также жидких кормов, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, без плиты и электродвигателя	3БМ-7	ТУ 26-06-1239—79 с изменением № 1 1980 г.	57,6	31,5	10	2060	56	4000	12 000	845×371×420	137	355	675
06-002	36 3181 0490	То же, концентрацией бумажной массы до 4%, температурой до 100° С, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, без плиты и электродвигателя	5БМ-7-Н	То же	39,6	15,7	15,5	1500	60	6300	16 000	740×360×480	133	480	800
06-003	36 3181 0530	То же	6БМ-7-Н	То же	68,4	22,0	11	1500	62	6300	16 000	745×360×535	138	460	960
06-004	36 3181 0400	То же, концентрацией 5%	8БМ-7-Н	То же	113,4	31,3	22	1500	63	6300	16 000	950×500×680	308	720	1370
06-005	36 3181 0220	То же, концентрацией 6%	10БМ-7-Н	То же	190,8	44,7	55	1500	66	6300	16 000	980×550×765	326	920	1650
06-006	36 3181 0420	То же, концентрацией 8%	10БМ-14-Н	То же	190,8	11,1	15	1000	69	6300	16 000	980×550×690	328	820	1600
06-007	36 3181 0230	То же, концентрацией 7%	12БМ-7-Н	То же	324	63,7	110	1500	68	6300	16 000	1330×680×915	668	1170	2400
06-008	36 3181 0240	То же, концентрацией 8%	12БМ-14-Н	То же	475,2	34,7	75	1500	70	6300	16 000	1301×675×830	665	1225	2440
06-009	36 3181 0250	То же	14БМ-14-Н	То же	806,4	48,6	200	1500	72	6300	16 000	1420×800×970	818	1350	3060
06-010	36 3181 0450	То же	18БМ-14-Н	То же	900	31,3	160	1000	73	6300	16 000	1480×850×1130	887	1635	3490
06-011	36 3181 0100	То же	18БМ-20	То же	900	12,4	55	730	77	4000	12 000	1512×1020×925	1037	1420	3600
06-012	36 3181 0720	То же, концентрацией 5%	24БМ-14-Н	То же	1530	44,7	400	1000	73	6300	16 000	1645×900×1320	1685	1570	4620
06-013	36 3181 0120	То же, концентрацией 8%	24БМ-20	То же	1530	17,8	160	730	78	6300	16 000	1610×1115×1115	1208	1625	4200

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-004÷06-006 — 20 рублей на срок до 1 июля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-014	36 3181 0151	Агрегат электронасосный для бумажной массы концентрацией до 2% с температурой до 100° С, а также для жидких кормов, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, на плите с электродвигателем АОП2-52-4СХ	3БМ-7	ТУ 26-06-1239—79 с изменением № 1 1980 г.	57,6	31,5	10	2060	56	4000	12 000	860×860×545	328	400	870
06-015	36 3181 0494	Агрегат электронасосный для бумажной массы концентрацией до 4% с температурой до 100° С, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, на плите с электродвигателем 4А112М4У3	5БМ-7-Н	То же	39,6	15,7	5,5	1500	60	6300	16 000	1330×400×585	304	495	925
06-016	36 3181 0532	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4У3	6БМ-7-Н	То же	64,4	22,0	11	1500	62	6300	16 000	1410×400×640	342	515	1000
06-017	36 3181 0403	То же, концентрацией 5%, на плите с электродвигателем 4А180S4У3	8БМ-7-Н	То же	113,4	31,3	22	1500	63	6300	16 000	1755×580×800	729	765	1695
06-018	36 3181 0221	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	10БМ-7-Н	То же	190,8	44,7	56	1500	66	6300	16 000	2022×780×905	1049	1025	2170
06-019	36 3181 0423	То же, концентрацией до 8%, на плите с электродвигателем 4А160М6У3	10БМ-14-Н	То же	190,8	11,1	15	1000	69	6300	16 000	1790×580×810	747	1255	2390
06-020	36 3181 0233	То же, концентрацией до 7%, на плите с электродвигателем 4А280S4У3	12БМ-7-Н	То же	324	63,7	110	1500	68	6300	16 000	2705×730×1035	1981	1335	4000
06-021	36 3181 0243	То же, концентрацией до 8%, на плите с электродвигателем 4А250S4У3	12БМ-14-Н	То же	475,2	34,7	75	1500	70	6300	16 000	2440×730×950	1683	1250	3285
06-022	36 3181 0253	То же, на плите с электродвигателем АО3-315М-4У3	14БМ-14-Н	То же	806,4	48,6	200	1500	72	6300	16 000	2950×1086×1100	2618	1520	4670
06-023	36 3181 0452	То же, на плите с электродвигателем АО3-355S-6У3	18БМ-14-Н	То же	900	31,3	160	1000	73	6300	16 000	3050×1062×1265	2912	1740	5410

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-024	36 3181 0102	Агрегат электронасосный для бумажной массы концентрацией до 8% с температурой до 100° С, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, на плите с электродвигателем АО2-92-8	18БМ-20	ТУ 26-06-1239—79 с изменением № 1 1980 г.	900	12,4	55	730	77	4000	12 000	2545×1020×1185	2011	1455	4480
06-025	36 3181 0721	То же, концентрацией до 5% на плите с электродвигателем ДА30-13-42-6М-У1	24БМ-14-Н	То же	1530	44,7	400	1000	73	6300	16 000	3900×1550×1980	6125	1720	10 740
06-026	36 3181 0123	То же, концентрацией до 8%, на плите с электродвигателем АО3-355М-8У3	24БМ-20	То же	1530	17,8	160	730	78	6300	16 000	3245×1197×1380	3387	1820	6180
				Насосы фекальные	**горизонтальные**										
06-027	36 3182 0322	Агрегат электронасосный для фекальных и других загрязненных сточных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем АО2-22-4	ФГ 14,5/10	ТУ 26-06-1001—76 с изменением № 3 1978 г.	14,5	10	1,5	1500	54	6300	25 000 *	1020×327×443	140	50	140
06-028	36 3182 0071	То же, на плите с электродвигателем 4А100S-2	ФГ 16/27	То же	16	27	4	3000	49	6300	25 000 *	1015×287×411	140	50	160
06-029	36 3182 0016	То же, на плите с электродвигателем АО2-32-4	ФГ 25,5/14,5	То же	25,5	14,5	3	1500	58	6300	25 000 *	1080×375×497	150	50	155
06-030	36 3182 0081	То же, на плите с электродвигателем АО2-51-2	ФГ 29/40	То же	29	40	10	3000	54	6300	25 000 *	1195×380×513	215	52	200

* Ресурс до списания

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-031	36 3182 0473	Агрегат электронасосный для фекальных и других загрязненных сточных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³, содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем 4А180S-2	ФГ 51/58	ТУ 26-06-1001—76 с изменением № 3 1978 г.	51	58	22	3000	58	6300	25 000 *	1310×375×559	280	55	365
06-032	36 3182 0023	То же, на плите с электродвигателем 4А100S-4	ФГ 57,7/9,5	То же	57,5	9,5	4	1500	61	6300	25 000 *	1005×416×475	150	35	160
06-033	36 3182 0041	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-4	ФГ 81/18	ГОСТ 11379—73	81	18	10	1500	62	4000	25 000 *	1455×481×562	285	57	270
06-034	36 3182 0031	То же, на плите с электродвигателем АО2-62-4	ФГ 81/31	То же	81	31	17	1500	63	4000	25 000 *	1550×530×620	345	75	330
06-035	36 3182 1012	Агрегат электронасосный свободно-вихревой для фекальных и других загрязненных нейтральных жидкостей плотностью 1050 кг/м³, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем 4А180S-4	ФГС 81/31	ТУ 26-06-1023—76 с изменением № 1 1979 г.	81	31	22	1500	45	5000	16 000	1427×450×602	360	90	425
06-036	36 3182 0159	Агрегат электронасосный для фекальных и других загрязненных сточных жидкостей плотностью 1050 кг/м³, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем 4А180М-2	ФГ 115/38	ГОСТ 11379—73	115	38	30	3000	61	4000	25 000 *	1340×416×579	305	35	405

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-032 — 5 рублей на срок до 15 февраля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-035 — 14 рублей на срок до 1 февраля 1983 г.

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-037	36 3182 1021	Агрегат электронасосный для фекальных и других загрязненных сточных жидкостей плотностью 1050 кг/м³, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем 4А160S-6	ФГ 144/10,5	ТУ 26-06-1001—76 с изменением № 3 1978 г.	144	10,5	10	1000	63	6300	25 000 *	1905×623×765	542	100	500
06-038	36 3182 0056	То же, на плите с электродвигателем 4А180М-4	ФГ 144/46	То же	144	46	40	1500	64	6300	25 000 *	1965×590×745	714	105	635
06-039	36 3182 0069	То же, на плите с электродвигателем 4А180S-4	ФГ 216/24	То же	216	24	40	1500	63	6300	25 000 *	1955×623×765	580	100	575
06-040	36 3182 0291	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-6	ФГ 450/22,5	ГОСТ 11379—73	450	22,5	75	1000	65	4000	25 000 *	2440×860×975	1290	130	1030
06-041	36 3182 0332	То же, на плите с электродвигателем 4А280М-4	ФГ 450/57,5	То же	450	57,5	132	1500	64	4000	16 000	2740×820×980	2500	260	2020
06-042	36 3182 0281	То же, на плите с электродвигателем 4О3-355-S4	ФГ 540/95-2	То же	540	95	250	1500	61,5	4000	16 000	3075×960×1102	3210	625	3140
06-043	36 3182 3307	То же, на плите с электродвигателем АО3-355S-6	ФГ 800/33	То же	800	33	160	1000	66	4000	16 000	2870×1003×1120	2685	200	2430
06-044	36 3182 0514	То же, на плите с электродвигателем А13-62-8	ФГ 2400/75,5	То же	2400	75,5	630	750	66,5	4000	16 000	3970×1715×1820	8984	1525	7200
06-045	36 3182 0510	Насос для фекальных и других загрязненных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с содержанием абразивных частиц до 1% по объему, с температурой до 100° С, на плите без электродвигателя	ФГ 2400/75,5	То же	2400	75,5	800	750	66,5	4000	16 000	2487×1715×1740	4120	1410	3050

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-037 — 5 рублей на срок до 1 февраля 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-038 — 15 рублей на срок до 15 февраля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-039 — 5 рублей на срок до 1 февраля 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-040 — 30 рублей на срок до 15 августа 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-041 — 58 рублей на срок до 15 августа 1983 г.

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-046	36 3182 0801	Агрегат электронасосный двухступенчатый для грунтовых вод и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, с температурой до 80° С, на плите с электродвигателем АО2-82-4	5МВ-4×2	ТУ 26-06-1205—79	80	100	55	1500	60	2000	5000	3055×1455×1150	1260	410	1065
				Насосы фекальные											
				вертикальные											
06-047	36 3182 0621	Агрегат электронасосный для фекальных и других загрязненных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, с температурой до 100° С, на плите с электродвигателем АО2-52-4	ФВ 81/18	ГОСТ 11379—73	81	18	10	1500	62	4000	25 000 *	780×780×2326	540	100	327
06-048	36 3182 0631	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	ФВ 144/46	То же	144	46	40	1500	64	4000	25 000 *	936×936×3274	1080	170	730
06-049	36 3112 0140	Агрегат электронасосный для фекальных и других загрязненных сточных жидкостей с содержанием абразивных частиц по объему не более 1% и температурой до 100° С, без электродвигателя	ФВ 2700/26,5	ТУ 26-06-912—74 с изменением № 3 1979 г.	2700	26,5	400	750	74	4000	18 000	2560×1570×4113	3900	3535	5310
06-050	36 3112 0150	То же	ФВ 4000/28	То же	4000	28	630	375	72	4000	18 000	3236×2525×4310	6725	5327	9150
06-051	32 3112 0160	То же	ФВ 7200/29	То же	7200	29	1000	500	74,5	4000	18 000	4170×2435×4920	8760	6350	10 650

* Ресурс до списания.

Примечание. Электродвигатели по поз. 06-049 ÷ 06-051 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-052	36 3112 0180	Агрегат электронасосный для фекальных и других загрязненных сточных жидкостей с содержанием абразивных частиц по объему не более 1% и температурой до 100° С без электродвигателя	ФВ 9000/45	ТУ 26-06-912—74 с изменением № 3 1979 г.	9000	45	1600	500	80	4000	18 000	3600×2935×4708	10 330	6140	11 200
06-053	36 3112 0170	То же	ФВ 9000/63	То же	9000	63	2000	500	83	4000	18 000	3460×3400×7850	18 130	9355	19 800
06-054	36 3183 0060	Электронасос погружной для бытовых (фекальных) и производственных сточных вод с содержанием абразивных частиц по объему не более 1% с температурой до 60° С с встроенным герметизированным асинхронным электродвигателем	ЦМК 16-27-09	ТУ 26-06-1154—78	16	27	3,3	3000	40	3000	10 000	300×360×725	130	385	700
06-055	36 3183 1501	Агрегат электронасосный полупогружной для измельчения и транспортирования жидкого навоза плотностью 1100 кг/м³ с температурой от —5 до +40° С с электродвигателем АО2-72-4	НВ 150/14-А-С	ТУ 26-06-1095—77 с изменением № 2 1980 г.	150	14	30	1500	23	2000	11 200	2690×650×550	508	810	1550
06-056		То же, с электродвигателем 4А180М-4	НВ 150/14-А-С	То же	150	14	30	1500	23	2000	11 200	2690×650×550	467	835	1550
06-057	26 3182 0520	Электронасос погружной для фекальных жидкостей с содержанием твердых включений (солома, кормовые отходы и др.) длиной не более 80—100 мм, шириной и толщиной не более 50—60 мм и температурой до 35° С, из бронзы Бр ОЦС 3-12-5	ЦМФ 160-10	ТУ 26-06-962—75 с изменением № 1 1980 г.	160	10	20	1500	32	—	8000	1436×Ø750	340	760	1510

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-054 — 60 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

Примечание. Электродвигатели по поз. 06-052 ÷ 06-053 поставляются транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Насосы для взвешенных веществ													
06-058	36 3183 0020	Электронасос погружной для загрязненной воды плотностью до 1250 кг/м³ с содержанием механических примесей до 10% по массе и размером твердых включений до 5 мм с температурой до 35° С, со встроенным электродвигателем	ГНОМ 16-15	ТУ 26-06-963—75 с изменением № 4 1979 г.	16	15	1,7	3000	40	1000	4000	500× ⌀240	31	200	480
06-059	36 3183 0080	То же	ГНОМ 100-25	То же	100	25	15	3000	54	1000	4000	530×585×820	180	455	1080
06-060	36 3183 1420	Электронасос погружной для загрязненной воды с содержанием механических примесей до 10% по массе и размером твердых включений до 6 мм, с температурой воды до 35° С, с электродвигателем АОЛ2-12-2В	ГНОМ 10-10	ТУ 34-13-853—76 с изменением № 1 1979 г.	10	10	1,1	3000	43	3200	7000	278×210×450	21	30	73
06-061	36 3183 1430	То же, с размером твердых включений до 8 мм, с температурой воды до 35° С, со встроенным электродвигателем	ГНОМ 25-20	ТУ 34-13-11202—77	25	20	4	2880	46	2250	4500	260×327×600	58	125	295
06-062	36 3183 1440	То же, с размером твердых включений до 6 мм, с температурой до 60° С, со встроенным электродвигателем	ГНОМ 40-18Т	ТУ 34-6090—75 с изменением № 1 1978 г.	40	18	5.5	2880	46	500	2000	327×260×660	76	155	380
06-063	36 3183 1450	То же, с размером твердых включений до 8 мм, с температурой до 45° С, со встроенным электродвигателем	ГНОМ 53-10Т	ТУ 34-13-11205—79	53	10	4	2880	46	2250	4500	295×260×600	58	175	365
06-064	36 3183 0161	Агрегат электронасосный для чистых и слегка загрязненных нейтральных жидкостей вязкостью до 11,5 сСт, с температурой до 80° С, на плите с электродвигателем 4А100L4	АР-60М	ТУ 27-01-798—76 с изменением № 1 1977 г.	31	20	4	1500	50	2000	12 500	1070×460×580	195	100	230

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-063 — 25 рублей на срок до 1 мая 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-065	36 3183 0171	Агрегат электронасосный для чистых и слегка загрязненных нейтральных жидкостей вязкостью до 11,5 сСт, с температурой до 80° С, на плите с электродвигателем 4А160М4	АР-100М	ТУ 27-01-798—76 15 марта 1976 г. с изменением № 1 1977 г.	97	30	18,5	1500	68	2000	12 500	1480×562×700	465	140	435
06-066	36 3183 0181	То же, с электродвигателем АО2-81-4	АР-150М	То же	180	40	40	1500	70	2000	12 500	1700×714×800	694	165	530
06-067	36 3183 0932	Агрегат электронасосный самовсасывающий для чистой и загрязненной воды, на раме с электродвигателем 4А100S2	НЦС-3	ТУ 24-3-487—74 с изменением № 7 1980 г.	8÷60	21,7÷÷4,3	4	3000	19÷÷50,2	—	3000	1120×385×540	150	30	185
06-068	36 3183 0912	То же, с электродвигателем 4А112М2	НЦС-1	То же	18÷÷130	20,5÷÷8,3	7,5	3000	17,6÷÷54,6	—	3000	1215×390×655	250	40	245
06-069	36 3183 0522	То же, с электродвигателем 4А160S4	С-569М	То же	40÷÷250	20÷÷14	15	1500	20÷÷60	—	3000	1620×720×1045	440	95	450
06-070	36 3183 0942	Агрегат мотонасосный самовсасывающий для чистой и загрязненной воды с двигателем УД-2М1	НЦС-4	То же	8÷60	21,7÷÷4,3	8 л.с.	3000	19÷÷50,2	—	3000	1050×500×880	190	40	275
06-071	36 3183 0922	То же	НЦС-2	То же	18÷÷130	20,5÷÷8,3	8 л.с.	3000	17,6÷÷54,6	—	3000	1200×500×880	268	45	310
06-072	36 3183 0511	Агрегат насосный для воды с содержанием твердых частиц до 3% по массе и размером до 0,5 мм, на тележке с дизелем Т-62-1	С-245	ТУ 22-3272—75 с изменением № 3 1979 г.	100	15	13 л.с.	1500	52	1200	4000	1800×930×1225	830	500	970

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Насосы													
		песковые													
06-073	36 3133 1181	Агрегат электронасосный для продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей плотностью 1300 кг/м³, объемной концентрацией твердых включений до 25% с температурой до 60° С из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем АО2-32-4	П 12,5/12,5СП	ГОСТ 8388—77, ГОСТ 17011—79	12,5	12,5	3	1500	39	1700	3000	916×350×410	110	60	160
06-074	36 3133 0012	То же, с электродвигателем 4А112М-4	ПБ 40/16	То же	40	16	5,5	1500	50	1700	3000	1336×520×620	326	280	625
06-075	36 3133 0043	То же, с электродвигателем 4А160S-4	ПБ 100/16	То же	100	16	15	1500	58	1700	3000	1542×580×635	425	300	765
06-076	36 3133 0033	То же, с электродвигателем 4А180М-4	ПБ 100/31,5	То же	100	31,5	30	1500	54	1700	3000	1915×735×890	833	475	1270
06-077	36 3133 0063	То же, с электродвигателем 4А180М-4	ПБ 160/20	То же	160	20	30	1500	60	1700	3000	1930×745×890	832	475	1295
06-078	36 3133 0053	То же, на плите с электродвигателем 4А225М-4	ПБ 160/40	То же	160	40	55	1500	56	1700	3000	2070×770×890	1050	480	1480
06 079	36 3133 0083	То же, с электродвигателем 4А225М-4	ПБ 250/28	То же	250	28	55	1500	63	1600	3000	2090×795×890	1054	480	1490
06-080	36 3133 0071	То же, с электродвигателем АО2-92-4	ПБ 250/56	То же	250	56	100	1500	58	1700	3000	2360×870×1045	1646	680	2180
06-081	36 3133 0101	То же, с электродвигателем АО2-92-4	ПБ 315/40	То же	315	40	100	1500	65	1700	2300	2380×900×1040	1671	705	2210
06-082	36 3133 0091	То же, с электродвигателем АО3-315S-4	ПБ 315/56	То же	315	56	100	1500	59	1700	3000	2635×900×1080	2182	800	3160
06-083	36 3133 0182	То же, вертикальный с электродвигателем АО2-72-4	ПВП 160/20	То же	160	20	30	1500	60	1700	2300	1580×600×2415	900	500	1410

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-084	36 3133 0192	Агрегат электронасосный вертикальный для продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей плотностью 1300 кг/м³, объемной концентрацией твердых включений до 25% и температурой до 60° С, из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ПВП 250/28	ГОСТ 8388—77, ГОСТ 17011—79	250	28	55	1500	63	1700	2300	1680×600×2595	1130	565	1550
06-085	36 3133 0120	Насос для продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей плотностью до 1300 кг/м³, объемной концентрацией твердых включений до 25% и температурой до 60° С, из резины ИРП-1370, без плиты и электродвигателя	ПР 63/22,5СП	То же	63	22,5	11	1500	52	1700	3900	890×485×520	191	155	285
06-086	36 3133 0130	То же, из корунда ЭБ, без плиты и электродвигателя	ПК 63/22,5-СП	То же	63	22,5	15	1500	52	1700	3900	890×485×500	203	145	225
06-087	36 3133 6250	То же, вертикальный, из чугуна ИЧХ28Н2, без плиты и электродвигателя	ПВП 125/60	То же	125	60	75	1500	50	1700	3900	550×832×1820	945	630	1140
06-088	36 3133 0124	Агрегат электронасосный для продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей плотностью 1300 кг/м³, объемной концентрацией твердых включений до 25% и температурой до 60° С, из резины ИРП-1370, на плите с электродвигателем 4А132М-4	ПР 63/22,5-СП	То же	63	22,5	11	1500	52	1700	3900	1434×515×555	340	160	435
06-089	36 3133 0134	То же, из корунда ЭБ, на плите с электродвигателем 4А160S-4	ПК 63/22,5-СП	То же	63	22,5	15	1500	52	1700	3900	1434×515×555	395	165	430

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-090	36 3133 0154	Агрегат электронасосный вертикальный, из резины ИРП-1370, на плите с электродвигателем 4А132М-4	ПРВП 63/22,5	ГОСТ 8388—77, ГОСТ 17011—79	63	22,5	11	1500	52	1700	3900	1200×520×1870	385	165	435
06-091	36 3133 0145	То же, из корунда 7Б, на плите с электродвигателем 4А160S-4	ПКВП 63/22,5	То же	63	22,5	15	1500	52	1700	3900	1200×520×1915	443	165	440
06-092	36 3133 0251	То же, из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем АО2-91-4	ПВП 125/60	То же	125	60	75	1500	50	1700	3900	832×1135×2640	1570	665	1785
				Насосы грунтовые											
06-093	36 3133 0400	Насос для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой до 70° С, из чугуна ИЧХ28Н2, без плиты и электродвигателя	ГрУ-160/16	ГОСТ 9075—75, ГОСТ 17011—79	160	16	22	1500	62	1700	3900	1105×615×600	290	165	290
06-094	36 3133 0460	То же	ГрУ-400/20	То же	400	20	55	1000	64	1700	3900	1500×895×860	673	315	620
06-095	36 3133 0420	То же, из стали 55Л-1	ГрУ-800/40	То же	800	40	200	725	65	1700	3900	2020×1180×1190	1995	770	1700
06-096	36 3133 0470	То же, из стали 30Л-П	ГрУ-1600/25	То же	1600	25	250	725	65	1700	3900	1925×1260×1200	2040	615	1480
06-097	36 3133 0440	То же, на плите под насос	ГрУ-2000/63	То же	2000	63	800	580	68	1700	3900	2950×1830×1970	6840	1685	5320

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
06-098	36 3133 0401	Агрегат электронасосный для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой до 70° С, из чугуна ИЧХ28Н2 на плите с электродвигателем АО2-71-4	ГрУ-160/16	ГОСТ 9075—75, ГОСТ 17011—79	160	16	22	1500	62	1700	3900	1650×615×785	613	210	630
06-099	36 3133 0461	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-6	ГрУ-400/20	То же	400	20	55	1000	64	1700	3900	2320×895×1040	1360	370	1270
06-100	36 3133 0422	То же, из стали 55Л-1, на плите с электродвигателем АК113-8	ГрУ-800/40	То же	800	40	200	725	65	1700	3900	3180×1183×1425	4325	905	3660
06-101	36 3133 0472	То же, из стали 30Л-П на плите с электродвигателем ДА304-13-52-8	ГрУ-1600/25	То же	1600	25	250	725	65	1700	3900	3480×1410×1730	5185	775	7080
06-102	36 3133 0520	Насос двухкорпусной для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой до 70° С, из чугуна ИЧХ28Н2, без плиты и электродвигателя	ГрТ 50/16	То же	50	16	10	1500	63	1700	3900	795×500×497	181	140	215
06-103	36 3133 0530	То же	ГрТ 100/40	То же	100	40	40	1500	55	1700	3900	1060×698×680	378	290	475
06-104	36 3133 0550	То же	ГрТ 160/31,5	То же	160	31,5	40	1500	66	1700	3900	1130×685×690	418	215	370
06-105	36 3133 0770	То же, с торцовым уплотнением, без плиты и электродвигателя	ГрТ 160/71а-Б	То же	160	63	90	1500	57	1700	3900	1365×820×855	818	880	1670
06-106	36 3133 0760	То же, с сальниковым уплотнением	ГрТ 160/71а	То же	160	83	90	1500	57	1700	3900	1365×820×855	815	370	720
06-107	36 3133 0560	То же	ГрТ 400/40	То же	400	40	132	1000	67	1700	3900	1750×965×930	1050	370	765
06-108	36 3133 0610	То же	ГрТ 800/71	То же	800	71	400	1000	65	1700	4200	2668×1408×1565	4645	1985	4470

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-108 — 100 рублей на срок до 15 июля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	н. пор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-109	36 3133 0660	Насос двухкорпусной для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой до 70° С, из чугуна ИЧХ28Н2 с торцовым уплотнением, без плиты и электродвигателя	ГрТ 800/71-Б	ГОСТ 9075—75, ГОСТ 17011—79	800	71	400	1000	65	2000	4200	2688×1408×1565	4655	2350	5340
06-110	36 3133 0720	То же	ГрТ 1250/72-Б	То же	1250	71	630	1000	67	2000	4200	2828×1505×1620	5000	2350	5390
06-111	36 3133 0630	То же, с сальниковым уплотнением	ГрТ 1250/71	То же	1250	71	630	1000	67	2000	4200	2828×1505×1620	5020	2190	4850
06-112	36 3133 0570	То же	ГрТ 1600/50	То же	1600	50	500	725	69	1700	3900	2070×1470×1540	3576	950	2730
06-113	36 3133 0580	То же	ГрТ 4000/71	То же	4000	71	1600	485	73	1700	3900	3580×2385×2190	14 614	4020	11 500
06-114	36 3133 0522	Агрегат электронасосный двухкорпусной для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8, плотностью до 1300 кг/м³, температурой до 70° С, из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем АО2-52-4	ГрТ 50/16	То же	50	16	10	1500	63	1700	3900	1308×500×535	345	175	355
06-115	36 3133 0531	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	ГрТ 100/40	То же	100	40	40	1500	55	1700	3900	1775×715×770	800	315	790
06-116	36 3133 0551	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	ГрТ 160/31,5	То же	160	31,5	40	1500	66	1700	3900	1840×730×770	913	280	750
06-117	36 3133 0772	То же, с торцовым уплотнением, на плите с электродвигателем 4А250М-4	ГрТ 160/71а-Б	То же	160	63	90	1500	57	1700	3900	2180×820×880	1523	535	1920
06-118	36 3133 0762	То же, с сальниковым уплотнением на плите с электродвигателем 4А250М-4	ГрТ 160/71а	То же	160	63	90	1500	57	1700	3900	2180×820×880	1518	465	1530
06-119	36 3133 0564	То же, на плите с электродвигателем АО3-315М-6	ГрТ 400/40	То же	400	40	132	1000	67	1700	3900	2890×1005×950	2677	525	2430
06-120	36 3133 0612	То же, на плите с электродвигателем ДА3013-42-6	ГрТ 800/71	То же	800	71	400	1000	65	2000	4200	4375×1555×2030	9148	2120	10 340
06-121	36 3133 0661	То же, с торцовым уплотнением, на плите с электродвигателем ДА3013-42-6	ГрТ 800/71-Б	То же	800	71	400	1000	65	2000	4200	4375×1550×2030	9158	2170	10 800
06-122	36 3133 0722	То же, на плите с электродвигателем ДА3013-67-6	ГрТ 1250/71-Б	То же	1250	71	630	1000	76	2000	4200	4714×1635×2020	10 599	2400	12 830

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-109÷06-111 — 100 рублей на срок до 15 июля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-123	36 3133 0632	Агрегат электронасосный двухкорпусной для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8, плотностью до 1300 кг/м³, температурой до 70° С из чугуна ИЧХ28Н2 с сальниковым уплотнением на плите с электродвигателем ДА3013-67-6	ГрТ 1250/71	ГОСТ 9075—75, ГОСТ 17011—79	1250	71	630	1000	67	2000	4200	4714×1635×2020	10 619	2410	12 500
06-124	36 3133 0572	То же, на плите с электродвигателем ДА304-14-59-8У1	ГрТ 1600/50	То же	1600	50	500	725	69	1700	3900	3450×1510×2080	7875	1095	9300
06-125	36 3133 0640	То же, из чугуна ИЧХ28Н2 и стали Х30Н2	$ГрТ_2$ 8000/71	ТУ 26-06-1152—78	8000	71	3200	375	74	1100	1700	с вертикальным патрубком 2890×3375×3600 с горизонтальным патрубком 2890×3185×3675	30 150	11 370	45 400
06-126	36 3133 0480	Насос для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8 плотностью до 1300 кг/м³ и температурой до 70° С из чугуна ИЧХ28Н2 и абразивного материала на органической связке	ГрК 50/16	ГОСТ 9075—75, ГОСТ 17011—79	50	16	10	1500	63	1700	3900	795×500×497	176	120	185
06-127	36 3133 0490	То же	ГрК 160/31,5	То же	160	31,5	40	1500	66	1700	3900	1130×685×690	400	175	315
06-128	36 3133 0500	То же	ГрК 400/40	То же	400	40	132	1000	67	1700	3900	1750×965×930	962	330	635
06-129	36 3133 0510	То же	ГрК 1600/50	То же	1600	50	500	725	69	1700	3900	2070×1470×1540	3270	850	2450

Примечание. Электродвигатель по поз. 06-125 поставляется транзитом и в оптовую цену стоимость электродвигателя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-130	36 3133 0481	Агрегат электронасосный для абразивных гидросмесей кислотностью pH не менее 6 и не более 8, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой до 70° С из чугуна ИЧХ28Н2 и абразивного материала на органической связке, на плите с электродвигателем АО2-52-4	ГрК 50/16	ГОСТ 9075—75, ГОСТ 17011—79	50	16	10	1500	63	1700	3900	1308×500×535	341	155	325
06-131	36 3133 0491	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	ГрК 160/31,5	То же	160	31,5	40	1500	66	1700	3900	1840×730×770	895	250	710
06-132	36 3133 0501	То же, на плите с электродвигателем АО3-315М-6	ГрК 400/40	То же	400	40	132	1000	67	1700	3900	2890×1005×950	2589	465	2270
06-133	36 3133 0513	То же, на плите с электродвигателем ДА304-14-59-8У1	ГрК 1600/50	То же	1600	50	500	725	69	1700	3900	3450×1510×2080	7569	995	9090
06-134	36 3133 0651	Агрегат электронасосный для абразивной пульпы с содержанием твердого к жидкому по весу не более 1 : 6, диаметром твердых включений не более 180 мм, с температурой до 50° С, на раме с электродвигателем АК13-62-8	3ГМ-2М	ТУ 24-8-921—77 с изменением № 1 1979 г.	1900	58	630	750	72	1300	2500	3963×1910×1960	9100	1760	8760
06-135		Землесос для засасывания и транспортирования пульпы (смеси воды с песком или гравием и содержанием твердых частиц от 10 до 20%) на раме с электродвигателем СДН-16-41-12	20Р-11М	ТУ 34-381—73 с изменением № 3 1980 г.	3850	56	1250	500	—	—	5000	7390×2370×1965	23 450	4555	25 700
06-136		Насос грунтовый для пульпы, содержащий песок, гравий и другие включения с удельным весом до 1300 кг/м³	500-60М	ТУ 34-13-10816—78	6000—7000	80—82	1420	500	—	—	5000	4625×2650×2400	16 600	5790	23 800

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
				Насосы											
				шламовые											
06-137	36 3133 1031	Агрегат магнетито-шламовый для гидросмесей с удельным весом до 2000 кг/м³, с крупностью твердых частиц не более 20 мм и температурой от +3 до +90° С, из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем ВАО-82-4	5МШ-1	ТУ 24-8-561—76 с изменением № 3 1980 г.	150	33	55	1500	64	400	4000	2193×633×751	846	695	1960
06-138	36 3133 0922	Агрегат электронасосный для гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью 1200 ÷ 1500 кг/м³, с крупностью твердых частиц не более 20 мм и температурой от +4 до +40° С, на плите с электродвигателем ВАО-72-4	6Ш8-2	ТУ 24-8-652—76 с изменением № 4 1980 г.	150	33	30	1500	64	400	3150	1830×558×730	676	510	1315
06-139	36 3133 0972	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-4	6Ш8	ТУ 24-8-1102—78 с изменением № 1 1978 г.	250	54	100	1500	64	500	4000	2110×707×910	1130	515	1490
06-140	36 3133 0931	Агрегат электронасосный для гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью 1300 ÷ ÷ 2500 кг/м³, с крупностью твердых частиц не более 20 мм и температурой от +4 до +40° С, на плите с электродвигателем АО3-315S-6	8Ш-8	ТУ 24-8-934—75 с изменением № 2 1979 г.	560	35	110	1000	64	—	4700	2915×1075×1180	2989	2000	4230
06-141	36 3133 0991	Агрегат электронасосный для химически нейтральных гидросмесей плотностью до 1300 кг/м³ с допустимым содержанием твердых включений цементного шлама, руды, золы, песка до 50% по массе и температурой до 80° С, из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем 4А280М-4	6ФШ-7а	ТУ 26-06-1243—79	200	60	132	1500	56	1200	3200	2470×970×990	1620	310	1950
06-142	36 3133 0990	То же, насос без плиты и электродвигателя	6ФШ-7а	То же	200	60	132	1500	56	1200	3200	1472×780×800	625	275	550

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Отпускная цена в руб. лях за штуку
06-143	36 3133 1011	Агрегат электронасосный для объемного дозирования цементного шлама глиномелового или глиноизвесткового с плотностью до 1650 кг/м³ и температурой до 25° С, из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем АО3-315S-4	8ШЦ-6А	ТУ 26-06-1118—77	300	68,5	160	1500	58	1000	4000	2967×1036×1540	2502	1145	3175
06-144	36 3133 1013	То же, на плите с электродвигателем АО3-315S-4 и индукторной муфтой ИМС-100	8ШЦ-6А	То же	300	68,5	160	1500	58	1000	4000	3925×1036×1540	4160	1145	5930
06-145	36 3133 1062	Агрегат электронасосный для магнетитовых суспензий плотностью до 2200 кг/м³, с крупностью твердых частиц до 1 мм и температурой не более 60° С, из чугуна ИЧХ28Н2, на плите с электродвигателем АО3-315S-6	8С-8	ТУ 24-8-629—76 с изменением № 4 1980 г.	360	36	110	1000	64	400	4000	2856×870×1180	2609	1660	5150
06-146	36 3133 1063	То же, на плите с электродвигателем МА-36-61-6	8С-8	То же	360	42	160	1000	65	400	4000	2890×870×1180	3619	1660	4680
06-147	36 3133 1091	То же, на плите с электродвигателем А114-6М	10С-8	ТУ 24-8-935—75 с изменением № 2 1979 г.	610	59,5	320	1000	65	—	4000	3260×1125×1247	4027	2300	7740
06-148	36 3133 1021	Агрегат электронасосный вертикальный для промывочного раствора с удельным весом не более 1300 кг/м³, на плите с электродвигателем АО2-72-4	ВШН-150	ТУ 24-8-290—76 с изменением № 4 1980 г.	150	30	30	1500	57	400	2500	860×625×1660	664	290	700

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Насосы для гидродобычи											
06-149	31 4152 0212	Углесос для нейтральной угольной пульпы с крупностью твердых частиц не более 70 мм, содержанием твердого к жидкому по массе не более Т : Ж = = 1 : 5 и породы в твердом не более 15%, с температурой не более 30° С, без плиты и электродвигателя	10У4	ТУ 24-08-434—79	350	120	320	1500	53	400	4000	1895×975×1020	1920	1900	3050
06-150	31 4152 0312	То же, на плите с электродвигателем А114М-4	10У4А	То же	350	120	320	1500	53	400	4000	3770×1376×1213	5231	2110	5430
06-151	31 4152 0211	Углесос для нейтральной водоугольной пульпы с крупностью твердых частиц не более 100 мм, содержанием твердого к жидкому по массе не более Т : Ж = 1 : 3 и породы в твердом не более 25% с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	10У5	ТУ 24-8-435—75 с изменением № 3 1980 г.	600	175	630	1500	56	400	3500	2298×1495×1190	3454	3965	6680
06-152	31 4152 0311	То же, на плите с электродвигателем ВАО-560L-4	10У5А	То же	600	175	630	1500	56	400	3500	4431×1720×1473	8186	4075	14 190
06-153	31 4152 0216	Углесос для угольной пульпы с крупностью твердых частиц не более 100 мм с содержанием твердого к жидкому по массе не более Т : Ж = 1 : 3 с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	12У6	ТУ 24-08-1144—79	900	175	1000	1500	60	500	4000	2556×1494×1190	3993	5135	7700
06-154	31 4152 0316	То же, на плите с электродвигателем ВАО-630L-4	12У6А	То же	900	175	1000	1500	60	500	4000	4565×1830×1585	11 366	5180	7 075

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 06-153; 06-154 — 400 рублей на срок до 1 мая 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
06-155	31 4152 0213	Углесос, предназначенный для гидротранспорта нейтральной угольной пульпы с содержанием твердого к жидкому по массе не более Т : Ж = 1 : 3, крупностью транспортируемых кусков не более 90 мм и температурой перекачиваемой среды 3—50° С, без плиты и электродвигателя	12У10	ТУ 24-8-519—75	900	85	320	1500	70	400	4000	975×2065×1018	2085	1970	3280
06-156	31 4152 0313	То же, на плите с электродвигателем А114-4М	12У10А	То же	900	85	320	1500	70	400	4000	1180×3320×1180	4401	2125	5470
06-157	31 4152 0214	Углесос для угольной пульпы с содержанием твердого к жидкому по весу не более Т : Ж = = 1 : 3, крупностью транспортируемых кусков не более 100 мм, с температурой до 30° С, без плиты и электродвигателя	14У7	ТУ 24-8-707—80	1400	175	1200	1500	67	400	2500	2340×1813×1605	4449	5020	7900
06-158	31 4152 0314	То же, на плите с электродвигателем ВАО-710М-4	14У7А	То же	1400	175	1200	1500	67	400	2500	4720×2101×1800	12 398	5265	18 270
06-159	31 4152 0222	Углесос для водоугольной пульпы с крупностью твердых частиц не более 100 мм, содержанием твердого к жидкому по массе не более Т : Ж = 1 : 3 и породы в твердом не более 15%, с температурой до 40° С, без плиты и электродвигателя	14УВ6	ТУ 24-8-1051—77	900	320	1600	1500	56	150	4000	3340×1540×1920	6387	11 735	18 930
06-160	31 4152 0322	То же, на плите с электродвигателем «Украина»	14УВ6А	То же	900	320	1600	1500	56	150	4000	5575×1540×2218	16 001	12 080	35 380

07. НАСОСЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ И АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Буквенные обозначения в марке насосов обозначают исполнения по материалам деталей проточной части в соответствии: по химическим насосам — ГОСТ 10168—75 таблица № 2, по насосам герметичным бессальниковым — ГОСТ 20791—75 п. 1.9, где:

Углеродистая сталь	А
Чугун или специальный чугун	В
Бронза	Б
Хромистая сталь типа стали марок 20Х13Л и коррозийно-стойкий чугун ЧХ28Л по ГОСТ 2176—77 или 15Х18 по ГОСТ 5632—72	Д
Хромоникелевая сталь типа стали марок 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632—72 или 10Х18Н9ТЛ по ГОСТ 2176—77	К
Хромоникелевая сталь типа стали марок 12Х21Н5Т, 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632—72 и 10Х21Н5ТЛ	К1
Хромоникельмолибденомедистая сталь типа стали марки 06ХН28МДТ по ГОСТ 5632—72	И
Хромоникелькремнистая сталь типа стали марки 15Х18Н12С4ТЮ по ГОСТ 5632—72	М
Сплав на никелевой основе	Н
Титан и его сплавы	Т
Сплавы алюминия	Ю
Ферросилид типа сплава марки С17 по ГОСТ 2238—70	Л
Полимерные материалы	П
Фарфор, керамика	Ф
Эмалевые покрытия	Э
Стекломатериалы	С
Графит	Г
Резиновое покрытие металла	Р

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Насосы консольные													
		одноступенчатые													
07-001	36 3151 3643	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 2%, размером до 0,5 мм, плотностью до 1700 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С, из стали Ст. 3 с резиновым покрытием (резина ИРП-1025), на плите с электродвигателем 4А90L-2	Х 2/30-Р-СД	ТУ 26-06-1041—76 с изменением № 3 1980 г.	2	30	3,0	3000	18	4300	12 000	1077×340×351	131	132	280
07-002	36 3151 0072	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А100S-2	Х 3/40-А-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	135	143	300

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-002 — 10 рублей на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-003	36 3151 0082	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А100S2	Х 3/40-К-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	135	158	360
07-004	36 3151 0092	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	Х 3/40-Е-СД	То же	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	135	158	395
07-005	36 3151 0102	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	Х 3/40-И-СД	То же	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	135	174	460
07-006	36 3153 4100	Насос для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С, без плиты и электродвигателя	Х 8/18-А-С	ТУ 26-06-884—74 с изменением № 5 1979 г.	8,0	18,0	4,0	3000	37	6300	17 200	550×305×282	56	78	120
07-007	36 3153 4110	То же	Х 20/18-А-С	То же	20,0	18,0	4,0	3000	45	6300	17 200	555×305×294	62	80	140
07-008	36 3151 0790	То же	Х 20/31-А-С	То же	20,0	31,0	10,0	3000	40	6300	17 200	690×365×348	101	82	170
07-009	36 3153 4120	То же	Х 45/31-А-С	То же	45,0	31,0	13,0	3000	54	6300	17 200	705×365×365	103	92	180

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-003 ÷ 07-005 — 10 рублей на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-010	36 3153 4101	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С, на плите с электродвигателем В100S2	Х 8/18-А-С	ТУ 26-06-884—74 с изменением № 5 1979 г.	8,0	18,0	4,0	3000	37	6300	17 200	1073×414×476	174	90	245
07-011	36 3153 4111	То же, на плите с электродвигателем В100S2	Х 20/18-А-С	То же	20,0	18,0	4,0	3000	45	6300	17 200	1073×414×476	180	100	265
07-012	36 3151 0792	То же, на плите с электродвигателем АО2-51-2	Х 20/31-А-С	То же	20,0	31,0	10,0	3000	40	6300	17 200	1238×540×476	310	102	295
07-013	36 3153 4121	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 45/31-А-С	То же	45,0	31,0	13,0	3000	54	6300	17 200	1286×540×476	315	115	325
07-014	36 3151 7550	Насос для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С, без плиты и электродвигателя	Х 8/18-Л-С	То же	8	18	3,0	3000	37	6300	17 200	305×550×290	62	65	115
07-015	36 3151 7560	То же	Х 20/18-Л-С	То же	20	18	4,0	3000	45	6300	17 200	305×560×290	64	65	120
07-016	36 3151 0590	То же	Х 20/31-Л-С	То же	20	31	10,0	3000	40	6300	17 200	365×687×361	108	70	160
07-017	36 3151 7570	То же	Х 45/31-Л-С	То же	45	31	13,0	3000	54	6300	17 200	365×705×360	110	95	170
07-018	36 3151 1370	То же	Х 90/33-Л-С	То же	90	33	30,0	3000	63	6300	17 200	395×725×403	130	104	190
07-019	36 3151 7580	То же	Х 160/29/2-Л-С	То же	160	29	40,0	3000	65	6300	17 200	465×736×445	190	127	240

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-020	36 3151 7555	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С, на плите с электродвигателем В100S2	Х 8/18-Л-С	ТУ 26-06-884—74 с изменением № 5 1979 г.	8	18	4,0	3000	37	6300	17 200	476×1079×414	155	85	230
07-021	36 3151 7565	То же, на плите с электродвигателем В100S2	Х 20/18-Л-С	То же	20	18	4,0	3000	45	6300	17 200	476×1079×414	176	90	240
07-022	36 3153 0592	То же, на плите с электродвигателем АО2-51-2	Х 20/31-Л-С	То же	20	31	10,0	3000	40	6300	17 200	485×1238×540	310	95	280
07-023	36 3151 7572	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 45/31-Л-С	То же	45	31	13,0	3000	54	6300	17 200	475×1286×540	315	112	325
07-024	36 3151 1372	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	Х 90/33-Л-С	То же	90	33	30,0	3000	63	6300	17 200	545×1425×580	460	130	455
07-025	36 3151 7582	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	Х 160/29/2-Л-С	То же	160	29	40,0	3000	65	6300	17 200	676×1595×588	630	150	590
07-026	36 3151 1401	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	Х 160/29-Л-С	ТУ 26-06-822—73 с изменением № 3 1979 г.	160	29	40,0	1500	65	6300	2000	810×1796×686	780	255	820
07-027	36 3151 0310	Насос для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 40 до 90° С, без плиты и электродвигателя	Х 8/18-К-С	ТУ 26-06-884—74 с изменением № 5 1979 г.	8	18	3,0	3000	37	6300	17 200	305×550×290	56	70	130
07-028	36 3151 0610	То же	Х 20/31-К-С	То же	20	31	10,0	3000	40	6300	17 200	365×687×361	101	90	180
07-029	36 3151 0960	То же	Х 45/31-К-С	То же	45	31	13,0	3000	54	6300	17 200	365×705×360	103	93	190

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	Масса, кг		
07-030	36 3151 0315	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 40 до 90° С, на плите с электродвигателем В100S2	Х 8/18-К-С	ТУ 26-06-884—74 с изменением № 5 1979 г.	8	18	4,0	3000	34	6300	17 200	405×920×490	155	90	260
07-031	36 3151 0718	То же, на плите с электродвигателем В100S2	Х 20/18-К-С	ТУ 26-06-993—76 с изменением № 1 1979 г.	20	18	4,0	3000	53	6300	2000	413×1043×490	176	100	270
07-032	36 3151 0612	То же, на плите с электродвигателем АО2-51-2	Х 20/31-К-С	ТУ 26-06-884—74 с изменением № 5 1979 г.	20	31	10,0	3000	40	6300	17 200	485×1158×540	310	105	325
07-033	36 3151 0962	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 45/31-К-С	То же	45	31	13,0	3000	54	6300	17 200	475×1286×540	315	105	335
07-034	36 3151 0320	Насос для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 40 до 90° С, без плиты и электродвигателя	Х 8/18-Е-С	То же	8	18	8,0	3000	37	6300	17 200	305×550×290	56	72	150
07-035	36 3151 0620	То же	Х 20/31-Е-С	То же	20	31	10,0	3000	40	6300	17 200	365×687×361	101	91	205
07-036	36 3151 0970	То же	Х 45/31-Е-С	То же	45	31	13,0	3000	54	6300	17 200	365×705×360	103	92	215
07-037	36 3151 0327	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 40 до 90° С, на плите с электродвигателем В100S2	Х 8/18-Е-С	То же	8	18	3,0	3000	37	6300	17 200	476×1073×414	155	90	270

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-031 — 5 рублей на срок до 15 апреля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-038	36 3151 0728	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 40 до 90° С, на плите с электродвигателем В100S2	Х 20/18-Е-С	ТУ 26-06-993—76 с изменением № 1 1979 г.	20	18	4,0	3000	53	6300	20 000	476×1073×414	176	98	280
07-039	36 3151 0626	То же, на плите с электродвигателем АО2-51-2	Х 20/31-Е-С	ТУ 26-06-884—74 с изменением № 5 1979 г.	20	31	10,0	3000	40	6300	17 200	485×1238×540	310	107	360
07-040	36 3151 0971	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 45/31-Е-С	То же	45	31	13,0	3000	54	6300	17 200	475×1286×540	315	114	375
07-041	36 3151 0337	То же, на плите с электродвигателем В100S2	Х 8/18-И-С	ТУ 26-06-1146—78	8	18	3,0	3000	37	6300	20 000	476×1073×414	155	94	285
07-042	36 3151 0734	То же, на плите с электродвигателем В100S2	Х 20/18-И-С	То же	20	18	4,0	3000	45	6300	20 000	476×1073×414	176	98	290
07-043	36 3151 0632	То же, на плите с электродвигателем АО2-51-2	Х 20/31-И-С	То же	20	31	10,0	3000	40	6300	20 000	540×1238×475	310	115	420
07-044	36 3151 0982	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 45/31-И-С	То же	45	31	13,0	3000	54	6300	20 000	540×1286×475	315	117	430
07-045	36 3151 0347	То же, на плите с электродвигателем В100S2	Х 8/18-Т-С	ТУ 26-06-897—74 с изменением № 3 1979 г.	8	18	4,0	3000	40	6300	25 000	476×1073×414	175	104	930
07-046	36 3151 0748	То же, на плите с электродвигателем В100S2	Х 20/18-Т-С	То же	20	18	5,5	3000	48	6300	25 000	476×1073×414	225	113	955
07-047	36 3151 0641	То же, на плите с электродвигателем ВАО-52-2	Х 20/31-Т-С	То же	20	31	13,0	3000	46	6300	25 000	540×1350×590	345	144	1430

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-038 — 5 рублей на срок до 15 апреля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-045 ÷ 07-047 — 25 рублей на срок до 1 апреля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-048	36 3151 3840	Насос для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 0 до 70° С, без плиты и электродвигателя	Х 50-32-125-Л-С	ТУ 26-06-1169—78	12,5	20	3	3000	43	3200	12 000	252×190×165	57	97	165
07-049	36 3153 4130	То же	Х 80-50-160-Л-С	То же	50	32	13	3000	55	3200	12 000	340×265×485	85	110	205
07-050	36 3151 3842	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 0 до 70° С; на плите с электродвигателем АО2-31-2	Х 50-32-125-Л-С	То же	12,5	20	3	3000	43	3200	12 000	940×365×370	138	115	300
07-051	36 3153 4131	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 80-50-160-Л-С	То же	50	32	13	3000	55	3200	12 000	1161×490×461	253	126	355
07-052	36 3151 0010	Насос для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и темпенатурой от 0 до +90° С, без плиты и электродвигателя	Х 8/18-Д-С	ТУ 26-06-112—73 с изменением № 9 1980 г.	8	18	3	3000	46	6000	25 000	550×275×310	60	51	126
07-053	36 3151 0020	То же	Х 20/18-Д-С	То же	20	18	4	3000	56	6000	25 000	560×288×310	63	52	133
07-054	36 3151 0030	То же	Х 45/31-Д-С	То же	45	31	13	3000	62	6000	25 000	735×366×400	105	85	220
07-055	36 3151 0050	То же	Х 90/33-Д-С	То же	90	33	22	3000	66	6000	25 000	755×398×430	120	100	243

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-052 + 07-055 — 10 рублей на срок до 15 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях за штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-056	36 3151 0011	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от 0 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-31-2	Х 8/18-Д-С	ТУ 26-06-112—73 с изменением № 9—1980 г.	8	18	3	3000	46	6000	25 000	940×450×375	135	60	187
07-057	36 3151 0021	То же, на плите с электродвигателем АО2-32-2	Х 20/18-Д-С	То же	20	18	4	3000	56	6000	25 000	965×450×375	148	60	200
07-058	36 3151 0031	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 45/31-Д-С	То же	45	31	13	3000	62	6000	25 000	1310×499×470	300	90	350
07-059	36 3153 2871	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	Х 50-32-125-Д-С	ТУ 26-06-1169—78 с изменением № 1 1979 г.	12,5	20	3	3000	48	4000	25 000	920×365×365	135	145	320
07-060	36 3151 0051	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 90/33-Д-С	ТУ 26-06-112—73 с изменением № 9 1980 г.	90	33	22	3000	66	6000	25 000	1468×535×555	400	120	450
07-061	36 3151 0041	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 45/54-Д-С	ТУ 26-06-1237—79	45	54	22	3000	52	6000	17 200	1420×560×592	455	315	760
07-062	36 3151 0061	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	Х 160/29-Д-С	ТУ 26-06-112—73 с изменением № 9 1980 г.	160	29	55	1500	67	6000	25 000	1830×794×865	975	515	1245
07-063	36 3151 0112	То же, с температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А100S2	Х 8/30-А-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	8	30	4,0	3000	43	6000	25 000	954×280×383	138	145	300
07-064	36 3151 0122	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	Х 8/30-К-СД	То же	8	30	4,0	3000	43	6000	25 000	954×280×383	138	160	370
07-065	36 3151 0132	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	Х 8/30-Е-СД	То же	8	30	4,0	3000	43	6000	25 000	954×280×383	138	160	405
07-066	36 3151 0142	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	Х 8/30-И-СД	То же	8	30	4,0	3000	43	6000	25 000	954×280×383	138	175	480

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-056 ÷ 07-058; 07-060 ÷ 07-061 — 10 рублей на срок до 15 июля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-059 — 17 рублей на срок до 1 июля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-062 — 22 рубля на срок до 15 июля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-063 ÷ 07-066 — 8 рублей на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-067	36 3151 0163	Агрегат электронасосный, двухступенчатый, для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	Х 8/60-А-2Г	ТУ 26-06-844—73 с изменением № 4 1980 г.	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	240	660
07-068	36 3151 0173	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	Х 8/60-К-2Г	То же	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	280	790
07-069	36 3151 0183	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-Е	Х 8/60-Е-2Г	То же	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	280	885
07-070	36 3151 0193	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-И	Х 8/60-И-2Г	То же	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	295	980
07-071	36 3151 0203	То же, трехступенчатый, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	Х 8/90-А-2Г	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	280	715
07-072	36 3151 0213	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	Х 8/90-К-2Г	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	330	880
07-073	36 3151 0223	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-Е	Х 8/90-Е-2Г	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	335	985
07-074	36 3151 0233	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-И	Х 8/90-И-2Г	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	350	1100

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-075	36 3151 0692	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1500 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, а также для латекса, бензиновой и метональной суспензий на плите с электродвигателем ВАО-42-2В3Г	Х 20/31-I-К-С	ТУ 26-06-1083—77 с изменением № 1 1980 г.	20	31	7,5	3000	44	6000	20 000	1450×590×465	342	300	735
07-076	36 3151 0751	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-2В3Г	Х 20/31-I-Е-С	То же	20	31	7,5	3000	44	6000	20 000	1450×590×465	342	305	775
07-077	36 3151 3653	То же, объемной концентрации до 4%, размером до 0,5 мм, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой от 0 до 70° С, на плите с электродвигателем 4А112М2 (с резиновым покрытием — резина ИРП-1025)	Х 20/31-Р-СД	ТУ 26-06-1041—76 с изменением № 3 1980 г.	20	31	7,5	3000	47	4300	12 000	1048×340×418	183	130	315
07-078	36 3151 3562	То же, плотностью до 1200 кг/м³, на плите с электродвигателем 4А100L2 и торцовым уплотнением 3А-40А	Х 20/31-П-3А	То же	20	31	5,5	3000	48	4300	12 000	976×340×351	162	85	300
07-079	36 3152 0801	Агрегат электронасосный для пергидроля, продукта 030 и смеси перекиси водорода с изопропиленовым спиртом и ацетоном, не содержащих взвешенных частиц, при температуре до + 303К (30° С), на плите с электродвигателем В100S2 с поршневым насосом СКФ-4 и торцовым уплотнением	Х 20/31-Ю-4А	ТУ 26-06-1267—80	20	31	4,0	3000	65	6000	17 200	990×584×550	190	500	1365

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-075 — 50 рублей на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-080	36 3151 0502	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90°С, на плите с электродвигателем 4А132М2	Х 20/53-А-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	213	175	420
07-081	36 3151 0512	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	Х 20/53-К-СД	То же	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	213	185	500
07-082	36 3151 0522	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	Х 20/53-Е-СД	То же	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	213	190	560
07-083	36 3151 0532	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	Х 20/53-И-СД	То же	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	213	205	650
07-084	36 3151 9641	Агрегат электронасосный для кислых агрессивных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1600 кг/м³ и температурой от —18 до +70°С, на плите с электродвигателем АО2-52-2 и торцовым уплотнением	Х 45/31-Г-О	ТУ 48-90-18—77 с изменением № 1 1980 г.	45	31	13	3000	64	4300	10 000	1160×453×445	263	245	840
07-085	36 3151 9651	То же, на плите с электродвигателем АО2-51-2 и торцовым уплотнением	Х 45/21-Г-О	То же	45	21	10	3000	63	4300	10 000	1130×453×445	250	245	825
07-086	36 3151 9661	То же, с температурой от 0 до 70°С, на плите с электродвигателем АО2-72-2 и торцовым уплотнением	Х 90/33-Г-О	ТУ 48-20-106—79 с изменением № 1 1980 г.	90	33	30	3000	55	4300	10 000	1457×561×548	400	615	2235

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-080 ÷ 07-083 — 10 рублей на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-087	36 3151 0901	Агрегат электронасосный для легкокипящих жидкостей плотностью до 1300 кг/м³ с температурой от —15 до +90° С, на плите с электродвигателем ВАО-52-4 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	Х 45/31/4-В-2Г	ГОСТ 10168—75, ГОСТ 15110—79	45	31	10	1500	50	6000	17 200	1360×601×571	335	135	430
07-088	36 3151 0951	То же, с температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем ВАО-52-4 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	Х 45/31/4-А-2Г	То же	45	31	10	1500	50	6000	17 200	1360×601×571	335	200	550
07-089	36 3151 3665	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С, на плите с электродвигателем 4А132М2 (с резиновым покрытием — резина ИРП-1025)	Х 45/31-Р-СД	ТУ 26-06-1013—76 с изменением № 5 1980 г.	45	31	11	3000	52	4300	8600	1200×350×458	224	240	520
07-090	36 3151 3761	Агрегат электронасосный для кремнефтористоводородной кислоты концентрацией от 4 до 12%, температурой до +60° С, на плите с электродвигателем 4А132М2	Х 45/31-Рх-СД	То же	45	31	11	3000	52	4300	8600	1200×350×458	224	360	680
07-091	36 3151 0881	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 45/54-А-СД	ТУ 26-06-1234—79	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×560×590	450	300	740
07-092	36 3151 0891	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 45/54-К-СД	То же	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×560×590	450	325	945
07-093	36 3151 0941	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 45/54-Е-СД	То же	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×560×590	450	325	1055

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Отпускная цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-094	36 3151 0911	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 45/54-И-СД	ТУ 26-06-1234—79	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×560×590	450	375	1290
07-095	36 3151 0922	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 45/54-Т-СД	ТУ 26-06-978—78	45	54	22	3000	68	6000	20 000	1420×560×590	380	645	1380
07-096	36 3151 0929	То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-2В3Г	Х 45/54-Т-СД	То же	45	54	22	3000	68	6000	20 000	1455×682×647	440	645	1530
07-097	36 3151 0926	То же, на плите с электродвигателем 4А180S2	Х 45/54-Т-СД	То же	45	54	22	3000	68	6000	20 000	1420×582×590	325	645	1445
07-098	36 3151 0933	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2 и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	Х 45/54-Т-2Г	То же	45	54	22	3000	68	6000	20 000	1420×560×590	380	645	1560
07-099	36 3151 0939	То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-2-В3Г и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	Х 45/54-Т-2Г	То же	45	54	22	3000	68	6000	20 000	1455×682×647	440	645	1710
07-100	36 3151 0935	То же, на плите с электродвигателем 4А180S2 и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	Х 45/54-Т-2Г	То же	45	54	22	3000	68	6000	20 000	1420×582×590	325	645	1625
07-101	36 3151 0811	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	Х 45/90-К-СД	ТУ 26-06-1234—79	45	90	40	3000	57	6000	17 200	1730×730×710	770	420	1150
07-102	36 3151 0821	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	Х 45/90-Е-СД	То же	45	90	40	3000	57	6000	17 200	1730×730×710	770	420	1295
07-103	36 3151 0831	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	Х 45/90-И-СД	То же	45	90	40	3000	57	6000	17 200	1730×730×710	770	420	1610

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-104	36 3153 3771	Агрегат электронасосный для химически активных и нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-81-2	Х 45/90-М-СД	ГОСТ 10168—75	45	90	40	3000	57	6000	17 200	1730×730×710	770	1080	2250
07-105	36 3151 5066	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	Х 45/140-Т-СД	ТУ 26-06-1163—78	45	140	40	3000	45	6000	20 000	1695×695×740	735	1015	2295
07-106	36 3151 5069	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	Х 45/140-Т-СД	То же	45	140	55	3000	45	6000	20 000	1735×695×740	815	1015	2340
07-107	36 3151 5068	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	Х 45/140-Т-СД	То же	45	140	75	3000	45	6000	20 000	1815×740×775	930	1015	2520
07-108	36 3151 5064	То же, на плите с электродвигателем ВАО-81-2В3Г	Х 45/140-Т-СД	То же	45	140	40	3000	45	6000	20 000	1685×820×757	790	1015	2485
07-109	36 3151 5066	То же, на плите с электродвигателем 4А200L2	Х 45/140-Т-СД	То же	45	140	45	3000	45	6000	20 000	1645×725×735	700	1015	2420
07-110	36 3153 1798	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 45/140-Т-2Г	То же	45	140	40	3000	45	6000	20 000	1695×695×740	735	1020	2530
07-111	36 3153 1797	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 45/140-Т-2Г	То же	45	140	55	3000	45	6000	20 000	1735×695×740	815	1020	2570
07-112	36 3153 1796	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 45/140-Т-2Г	То же	45	140	75	3000	45	6000	20 000	1815×740×775	930	1020	2750
07-113	36 3153 1798	То же, на плите с электродвигателем 4А200L2 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 45/140-Т-2Г	То же	45	140	45	3000	45	6000	20 000	1645×725×735	700	1020	2650

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Отпускная цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-114	36 3151 0761	Агрегат электронасосный, двухступенчатый, для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-92-2 и торцовым уплотнением 2Г60А-К	Х 45/240-К-2Г	ТУ 26-06-1234—79	45	240	100	3000	41	6000	17 200	2110×698×830	1170	1065	2990
07-115	36 3151 0771	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-2 и торцовым уплотнением 2Г60А-Е	Х 45/240-Е-2Г	То же	45	240	100	3000	41	6000	17 200	2110×698×830	1170	1070	3420
07-116	36 3151 0781	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-2 и торцовым уплотнением 2Г60А-И	Х 45/240-И-2Г	То же	45	240	100	3000	41	6000	17 200	2110×698×830	1170	1070	4500
07-117	36 3151 9461	То же, температурой от —40 до +105° С, на плите с электродвигателем 4А160М2	Х 80-50-200-К-СД	ТУ 26-06-1169—78 с изменением № 1 1979 г.	50	50	18,5	3000	64	4000	17 200	1250×504×530	305	435	1000
07-118	36 3153 2762	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2	Х 80-50-200-Е-СД	То же	50	50	18,5	3000	64	4000	17 200	1250×504×530	305	440	1105
07-119	36 3153 2772	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2	Х 80-50-200-И-СД	То же	50	50	18,5	3000	64	4000	17 200	1250×504×530	305	445	1220

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-120	36 3151 1311	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1% и размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 90/19-К-СД	ТУ 26-06-1234—79	90	19	13	3000	73	6000	17 200	1350×560×530	410	300	745
07-121	36 3151 1321	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 90/19-Е-СД	То же	90	19	13	3000	73	6000	17 200	1350×560×530	410	300	860
07-122	36 3151 1331	То же, на плите с электродвигателем АО2-52-2	Х 90/19-И-СД	То же	90	19	13	3000	73	6000	17 200	1350×560×530	410	305	1005
07-123	36 3151 1271	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 90/33-К-СД	То же	90	33	22	3000	69	6000	17 200	1425×560×590	450	295	800
07-124	36 3151 1282	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 90/33-Е-СД	То же	90	33	22	3000	69	6000	17 200	1425×560×590	450	295	935
07-125	36 3151 1292	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 90/33-И-СД	То же	90	33	22	3000	69	6000	17 200	1425×560×590	450	300	1110
07-126	36 3153 1929	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	Х 90/33-Т-СД	ТУ 26-06-978—78	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1415×560×590	325	635	1320
07-127	36 3153 1928	То же, на плите с электродвигателем ВАО-62-2В3Г	Х 90/33-Т-СД	То же	90	33	17	3000	75	6000	20 000	1470×625×590	310	635	1410
07-128	36 3153 1927	То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-2В3Г	Х 90/33-Т-СД	То же	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1450×685×647	356	635	1465
07-129	36 3153 1924	То же, на плите с электродвигателем 4А180S2	Х 90/33-Т-СД	То же	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1420×582×590	325	635	1385
07-130	36 3153 1921	То же, на плите с электродвигателем В180S2	Х 90/33-Т-СД	То же	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1465×672×595	405	635	1730
07-131	36 3151 1302	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2 и торцовым уплотнением 2Г40Ж-7	Х 90/33-Т-2Г	То же	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1415×560×590	325	640	1500

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-132	36 3151 1301	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90°С, на плите с электродвигателем 4АО-62-2В3Г и торцовым уплотнением 2Г40Ж-7	Х 90/33-Т-2Г	ТУ 26-06-978—78	90	33	17	3000	75	6000	20 000	1470×625×590	310	640	1590
07-133	36 3151 1309	То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-2-В3Г и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	Х 90/33-Т-2Г	То же	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1450×685×647	356	640	1645
07-134	36 3151 1306	То же, на плите с электродвигателем 4А180S2 и торцовым уплотнением 2Г40Ж-7	Х 90/33-Т-2Г	То же	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1420×582×590	325	640	1565
07-135	36 3151 1303	То же, на плите с электродвигателем В180S2 и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	Х 90/33-Т-2Г	То же	90	33	22	3000	75	6000	20 000	1465×672×595	405	640	1910
07-136	36 3151 1242	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	Х 90/49-К-СД	ТУ 26-06-1234—79	90	49	30	3000	72	6000	17 200	1580×730×670	700	380	1050
07-137	36 3151 1252	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	Х 90/49-Е-СД	То же	90	49	30	3000	72	6000	17 200	1580×730×670	700	385	1180
07-138	36 3151 1262	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	Х 90/49-И-СД	То же	90	49	30	3000	72	6000	17 200	1580×730×670	700	400	1400
07-139	36 3151 1201	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	Х 90/85-К-СД	То же	90	85	55	3000	68	6000	17 200	1760×730×710	860	385	1235
07-140	36 3151 1211	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	Х 90/85-Е-СД	То же	90	85	55	3000	68	6000	17 200	1760×730×710	860	385	1435

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-141	36 3151 1221	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-82-2	Х 90/85-И-СД	ТУ 26-06-1234—79	90	85	55	3000	68	6000	17 200	1760×730×710	860	390	1715
07-142	36 3151 1234	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	Х 90/85-Т-СД	То же	90	85	40	3000	60	6000	20 000	1780×695×740	735	995	2145
07-143	36 3151 1233	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	Х 90/85-Т-СД	То же	90	85	75	3000	60	6000	20 000	1900×740×775	925	995	2365
07-144	36 3151 1238	То же, на плите с электродвигателем ВАО-81-2В3Г	Х 90/85-Т-СД	То же	90	85	40	3000	60	6000	20 000	1780×820×757	805	995	2330
07-145	36 3151 1237	То же, на плите с электродвигателем ВАО-82-2В3Г	Х 90/85-Т-СД	То же	90	85	55	3000	60	6000	20 000	1840×825×757	855	995	2400
07-146	36 3151 1232	То же, на плите с электродвигателем 4А225М2	Х 90/85-Т-СД	То же	90	85	55	3000	60	6000	20 000	1740×740×735	775	995	2285
07-147	36 3151 1935	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 90/85-Т-2Г	ТУ 26-06-978—78	90	85	40	3000	60	6000	20 000	1780×695×740	735	995	2355
07-148	36 3151 1932	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 90/85-Т-2Г	То же	90	85	75	3000	60	6000	20 000	1900×740×775	925	995	2575
07-149	36 3151 1938	То же, на плите с электродвигателем ВАО-81-2В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 90/85-Т-2Г	То же	90	85	40	3000	60	6000	20 000	1780×820×757	805	995	2540

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-150	36 3153 1937	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-2В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 90/85-Т-2Г	ТУ 26-06-978—78	90	85	55	3000	60	6000	20 000	1840×825×757	855	995	2610
07-151	36 3153 1934	То же, на плите с электродвигателем 4А225М2 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 90/85-Т-2Г	То же	90	85	55	3000	60	6000	20 000	1740×740×735	775	995	2495
07-152	36 3151 1102	То же, на плите с электродвигателем А2-92-2	Х 90/140-К-СД	ТУ 26-06-1234—79	90	140	125	3000	48	6000	17 200	1836×735×757	1000	475	1480
07-153	36 3151 1112	То же, на плите с электродвигателем А2-92-2	Х 90/140-Е-СД	То же	90	140	125	3000	48	6000	17 200	1836×735×757	1000	475	1810
07-154	36 3151 1122	То же, на плите с электродвигателем А2-92-2	Х 90/140-И-СД	То же	90	140	125	3000	48	6000	17 200	1836×735×757	1000	480	2270
07-155	36 3151 1413	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	Х 160/29-К-СД	То же	160	29	40	1500	73	6000	17 200	1770×735×710	810	520	2270
07-156	36 3151 1423	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	Х 160/29-Е-СД	То же	160	29	40	1500	73	6000	17 200	1770×735×710	810	525	2710
07-157	36 3151 1431	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	Х 160/29-И-СД	То же	160	29	40	1500	73	6000	17 200	1770×735×710	810	545	3000
07-158	36 3151 3675	То же, плотностью до 1300 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С, на плите с электродвигателем 4А200М4 (с резиновым покрытием-резина ИРП-1025)	Х 160/29-Р-СД	ТУ 26-06-1013—76 с изменением № 4 1979 г.	160	37	37	1500	63	4300	8600	1703×480×875	677	430	1145
07-159	36 3153 4351	То же, для кремнистоводородной кислоты концентрацией от 4 до 12%, температурой до +60° С, на плите с электродвигателем 4А200М4	Х 160/29-Р-СД	То же	160	37	37	1500	63	4300	8600	1703×480×875	677	635	1630

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-160	36 3153 1982	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-72-4	Х 160/29-Т-СД	ТУ 26-06-978—78	160	29	30	1500	73	6000	20 000	1730×700×735	635	1020	2330
07-161		То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-4В3Г	Х 160/29-Т-СД	То же	160	29	22	1500	73	6000	20 000	1730×800×757	685	1020	2475
07-162	36 3153 1985	То же, на плите с электродвигателем ВАО-72-4В3Г	Х 160/29-Т-СД	То же	160	29	30	1500	73	6000	20 000	1730×800×757	720	1020	2525
07-163	36 3153 1983	То же, на плите с электродвигателем 4А180S4	Х 160/29-Т-СД	То же	160	29	22	1500	73	6000	20 000	1730×700×735	570	1020	2365
07-164	36 3153 1986	То же, на плите с электродвигателем В180S4	Х 160/29-Т-СД	То же	160	29	22	1500	73	6000	20 000	1730×790×735	680	1020	2715
07-165	36 3151 1455	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 160/29-Т-2Г	То же	160	29	30	1500	73	6000	20 000	1730×700×735	635	1020	2550
07-166		То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-4В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 160/29-Т-2Г	То же	160	29	22	1500	73	6000	20 000	1730×800×757	685	1020	2700
07-167	36 3151 1456	То же, на плите с электродвигателем 4А180S4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 160/29-Т-2Г	То же	160	29	22	1500	73	6000	20 000	1730×700×735	570	1020	2590
07-168	36 3151 1459	То же, на плите с электродвигателем В180S4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 160/29-Т-2Г	То же	160	29	22	1500	73	6000	20 000	1730×790×735	680	1020	2940

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-169	36 3151 1343	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-82-2	Х 160/49/2-К-СД	ТУ 26-06-1234—79	160	49	55	3000	74	6000	17 200	1810×735×710	840	395	1250
07-170	36 3151 1353	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	Х 160/49/2-Е-СД	То же	160	49	55	3000	74	6000	17 200	1810×735×710	840	395	1435
07-171	36 3151 1363	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	Х 160/49/2-И-СД	То же	160	49	55	3000	74	6000	17 200	1810×735×710	840	430	1710
07-172	36 3151 1541	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	Х 280/29-К-СД	То же	280	29	55	1500	77	6000	17 200	1820×783×715	900	545	2510
07-173	36 3151 1551	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	Х 280/29-Е-СД	То же	280	29	55	1500	77	6000	17 200	1820×783×715	900	545	3010
07-174	36 3151 1561	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	Х 280/29-И-СД	То же	280	29	55	1500	77	6000	17 200	1820×783×715	900	550	3275
07-175	36 3151 1571	То же, плотностью до 1500 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на раме с электродвигателем ВАО-82-4	Х 280/29-Т-С	ТУ 26-06-1062—76 с изменением № 2 1980 г.	280	29	55	1500	82	6100	20 200	1870×745×840	732	1480	3470
07-176	36 3151 1581	То же, на раме с электродвигателем ВАО2-280L-6	Х 500/37-Т-С	То же	500	37	132	1000	74	6100	20 200	2600×1263×1040	1760	2605	7500

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-177	36 3153 1874	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-82-4	Х 280/42-Т-СД	ТУ 26-06-978—78	280	42	55	1500	72	6000	20 000	1820×695×740	820	1080	2570
07-178	36 3153 1871	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-4	Х 280/42-Т-СД	То же	280	42	75	1500	72	6000	20 000	1900×740×775	930	1080	2750
07-179	36 3153 1872	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-4	Х 280/42-Т-СД	То же	280	42	100	1500	72	6000	20 000	1950×737×775	1040	1080	2830
07-180	36 3153 1878	То же, на плите с электродвигателем ВАО-82-4ВЗГ	Х 280/42-Т-СД	То же	280	42	55	1500	72	6000	20 000	1835×825×757	860	1080	2835
07-181	36 3153 1874	То же, на плите с электродвигателем 4А225М4	Х 280/42-Т-СД	То же	280	42	55	1500	72	6000	20 000	1765×740×735	780	1080	2670
07-182		То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 280/42-Т-2Г	То же	280	42	55	1500	72	6000	20 000	1820×695×740	820	1080	2800
07-183	36 3151 1533	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 280/42-Т-2Г	То же	280	42	75	1500	72	6000	20 000	1900×740×775	930	1080	2980
07-184	36 3151 1531	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 280/42-Т-2Г	То же	280	42	100	1500	72	6000	20 000	1950×737×775	1040	1080	3060
07-185	36 3151 1538	То же, на плите с электродвигателем ВАО-82-4ВЗГ и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 280/42-Т-2Г	То же	280	42	55	1500	72	6000	20 000	1835×825×757	860	1080	3065
07-186	36 3151 1534	То же, на плите с электродвигателем 4А225М4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	Х 280/42-Т-2Г	То же	280	42	55	1500	72	6000	20 000	1765×740×735	780	1080	2900

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-187	36 3151 1391	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90°С, на плите с электродвигателем АО1014М	Х 280/72-А-СД	ТУ 26-06-1105—77 с изменением № 2 1978 г.	280	72	125	1500	70	6000	25 000	2475×1020×1120	2470	1275	3470
07-188	36 3151 1465	То же, на плите с электродвигателем АО101-4М	Х 280/72-К-СД	То же	280	72	125	1500	70	6000	25 000	2475×1020×1120	2470	1430	4240
07-189	36 3151 1475	То же, на плите с электродвигателем АО101-4М	Х 280/72-Е-СД	То же	280	72	125	1500	70	6000	25 000	2475×1020×1120	2470	1430	5089
07-190	36 3151 1482	То же, на плите с электродвигателем АО101-4М	Х 280/72-И-СД	То же	280	72	125	1500	70	6000	25 000	2475×1020×1120	2470	1685	6040
07-191		То же, на плите с электродвигателем АО2-91-4	Х 280/72-Т-СД	ТУ 26-06-978—78	280	72	75	1500	70	6000	20 000	2495×1140×808	1390	1400	4290
07-192	36 3153 1809	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-4	Х 280/72-Т-СД	То же	280	72	100	1500	70	6000	20 000	2495×1140×808	1500	1400	4365
07-193	36 3153 1803	То же, на плите с электродвигателем АО3-315S4	Х 280/72-Т-СД	То же	280	72	160	1500	70	6000	20 000	2495×1140×886	1900	1400	5140
07-194	36 3153 1808	То же, на плите с электродвигателем 4А250S4	Х 280/72-Т-СД	То же	280	72	75	1500	70	6000	20 000	2495×1140×800	1535	1400	4350

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-187÷07-190 — 170 рублей на срок до 1 октября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-195	36 3151 3522	Электронасос для нейтральных и химических активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрацией до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1500 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем 4А71В2М200 и торцовым уплотнением 2В30А-К	ХМ 2/25-А-2В	ТУ 26-06-1085—77 с изменением № 2 1980 г.	2	25	1,1	3000	26	6000	20 000	435×200×230	32,6	80	190
07-196	36 3151 3532	То же, с электродвигателем 4А71В2М200 и торцовым уплотнением 2В30А-К	ХМ 2/25-К-2В	То же	2	25	1,1	3000	26	6000	20 000	435×200×230	32,6	85	215
07-197	36 3151 3542	То же, с электродвигателем 4А71В2М200 и торцовым уплотнением 2В30А-Е	ХМ 2/25-Е-2В	То же	2	25	1,1	3000	26	6000	20 000	435×200×230	32,6	85	230
07-198	36 3151 3552	То же, с электродвигателем 4А71В2М200 и торцовым уплотнением 2В30А-И	ХМ 2/25-И-2В	То же	2	25	1,1	3000	26	6000	20 000	435×200×230	32,6	95	270
07-199	36 3151 3726	Электронасос для жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем ВАО-21-2М201В3Г	ХМ 8/40-Т-СД	ТУ 26-06-831—80	8	40	1,5	3000	40	6300	22 000	557×370×354	63	355	705
07-200	36 3151 3728	То же, с электродвигателем ВАО-22-2М201В3Г	ХМ 8/40-Т-СД	То же	8	40	2,2	3000	40	6300	22 000	682×370×354	63	355	710
07-201	36 3151 3725	То же, с электродвигателем ВАО-31-2М201В3Г	ХМ 8/40-Т-СД	То же	8	40	3	3000	40	6300	22 000	712×400×354	76	355	735
07-202	36 3151 3727	То же, с электродвигателем ВАО-32-2М201В3Г	ХМ 8/40-Т-СД	То же	8	40	4	3000	40	6300	22 000	730×400×354	81	355	740
07-203	36 3151 3722	То же, с электродвигателем В90L2М201В3ТЧ-В	ХМ 8/40-Т-СД	То же	8	40	3	3000	40	6300	22 000	678×330×354	75	355	730
07-204	36 3151 3736	То же, с электродвигателем ВАО-21-2М201В3Г и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	ХМ 8/40-Т-2Г	То же	8	40	1,5	3000	40	6300	22 000	557×370×354	63	355	890

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-205	36 3151 3738	Электронасос для жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем ВАО-22-2М201В3Г и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	ХМ 8/40-Т-2Г	ТУ 26-06-831—80	8	40	2,2	3000	40	6300	22 000	682×370×354	63	355	895
07-206	36 3151 3735	То же, с электродвигателем ВАО-31-2М201В3Г и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	ХМ 8/40-Т-2Г	То же	8	40	3	3000	40	6300	22 000	712×400×354	76	355	920
07-207	36 3151 3737	То же, с электродвигателем ВАО-32-2М201В3Г и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	ХМ 8/40-Т-2Г	То же	8	40	4	3000	40	6300	22 000	730×400×354	81	355	925
07-208	36 3151 3732	То же, с электродвигателем В90L2М201В3ТЧ-В и торцовым уплотнением 2Г40Ж-Т	ХМ 8/40-Т-2Г	То же	8	40	3	3000	40	6300	22 000	678×330×354	75	355	915
07-209	36 3151 2842	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 3/40-А-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	141	175	335
07-210	36 3151 2852	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 3/40-К-СД	То же	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	141	190	395
07-211	36 3151 2862	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 3/40-Е-СД	То же	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	141	190	435
07-212	36 3151 2872	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 3/40-И-СД	То же	3	40	4	3000	22	6000	25 000	974×280×395	141	200	500
07-213	36 3151 2922	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 8/18-А-СД	То же	8	18	3,0	3000	40	6000	25 000	940×280×375	129	155	300
07-214	36 3151 2933	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 8/18-К-СД	То же	8	18	3,0	3000	40	6000	25 000	940×280×375	129	170	360

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-209÷07-214 — 22 рубля на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-215	36 3151 2943	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 8/18-Е-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	8	18	3,0	3000	40	6000	25 000	940×280×375	129	170	390
07-216	36 3151 2953	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 8/18-И-СД	То же	8	18	3,0	3000	40	6000	25 000	940×280×375	129	190	455
07-217	36 3151 2883	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 8/30-А-СД	То же	8	30	4	3000	43	6000	25 000	954×280×383	145	165	320
07-218	36 3151 2893	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 8/30-К-СД	То же	8	30	4	3000	43	6000	25 000	954×280×383	145	180	385
07-219	36 3151 2903	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 8/30-Е-СД	То же	8	30	4	3000	43	6000	25 000	954×280×383	145	180	420
07-220	36 3151 2913	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	ХО 8/30-И-СД	То же	8	30	4	3000	43	6000	25 000	954×280×383	145	195	490
07-221	36 3151 5603	То же, двухступенчатый, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	ХО 8/60-А-2Г	ТУ 26-06-844—73 с изменением № 4 1980 г.	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	240	670
07-222	36 3151 5613	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	ХО 8/60-К-2Г	То же	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	275	805
07-223	36 3153 3932	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-Е	ХО 8/60-Е-2Г	То же	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	275	870

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-215÷07-220 — 22 рубля на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-224	36 3151 5623	Агрегат электронасосный, двухступенчатый, для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-И	ХО 8/60-И-2У	ТУ 26-06-844—73 с изменением № 4 1980 г.	8	60	18,5	3000	20	6000	20 000	1400×520×600	304	300	990
07-225	36 3151 5633	То же, трехступенчатый, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	ХО 8/90-А-2У	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	280	720
07-226	36 3153 3942	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	ХО 8/90-К-2У	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	335	885
07-227	36 3151 5642	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-Е	ХО 8/90-Е-2У	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	340	990
07-228	36 3153 3952	То же, на плите с электродвигателем 4А160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-И	ХО 8/90-И-2У	То же	8	90	18,5	3000	22	6000	20 000	1400×520×550	383	360	1130

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-229	36 3151 3043	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 20/18-А-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	20	18	3,0	3000	60	6000	25 000	942×280×375	129	175	320
07-230	36 3151 3053	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 20/18-К-СД	То же	20	18	3,0	3000	60	6000	25 000	942×280×375	129	185	370
07-231	36 3151 3063	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 20/18-Е-СД	То же	20	18	3,0	3000	60	6000	25 000	942×280×375	129	190	410
07-232	36 3151 3073	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	ХО 20/18-И-СД	То же	20	18	3,0	3000	60	6000	25 000	942×280×375	129	200	470
07-233	36 3151 3002	То же, на плите с электродвигателем 4А100L2	ХО 20/31-А-СД	То же	20	31	5,5	3000	54	6000	25 000	984×340×383	153	180	335
07-234	36 3151 3012	То же, на плите с электродвигателем 4А100L2	ХО 20/31-К-СД	То же	20	31	5,5	3000	54	6000	25 000	984×340×383	153	185	385
07-235	36 3151 3022	То же, на плите с электродвигателем 4А100L2	ХО 20/31-Е-СД	То же	20	31	5,5	3000	54	6000	25 000	984×340×383	153	190	430
07-236	36 3151 3032	То же, на плите с электродвигателем 4А100L2	ХО 20/31-И-СД	То же	20	31	5,5	3000	54	6000	25 000	984×340×383	153	200	495
07-237	36 3151 2961	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 20/53-А-СД	То же	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	218	200	435
07-238	36 3151 2971	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 20/53-К-СД	То же	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	218	205	515
07-239	36 3151 2981	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 20/53-Е-СД	То же	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	218	215	575

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-229÷07-239 — 22 рубля на

срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-240	36 3151 2991	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 20/53-И-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	20	53	11	3000	50	6000	25 000	1130×250×438	218	225	670
07-241	36 3151 0544	То же, двухступенчатый, на плите с электродвигателем В160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	ХО 20/95-А-2Г	ТУ 26-06-1241—79 с изменением № 1 1980 г.	20	95	18,5	3000	43	6000	20 000	1381×660×520	450	245	1055
07-242	36 3151 0554	То же, на плите с электродвигателем В160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	ХО 20/95-К-2Г	То же	20	95	18,5	3000	43	6000	20 000	1381×660×520	450	275	1175
07-243	36 3151 0574	То же, на плите с электродвигателем В160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-Е	ХО 20/95-Е-2Г	То же	20	95	18,5	3000	43	6000	20 000	1381×660×520	450	280	1275
07-244	36 3151 0584	То же, на плите с электродвигателем В160М2 и торцовым уплотнением 2Г50А-И	ХО 20/95-И-2Г	То же	20	95	18,5	3000	43	6000	20 000	1381×660×520	450	290	1385

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-240 — 22 рубля на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-245	36 3151 3143	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200°С, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 45/31-А-СД	ТУ 26-06-1089—77 с изменением № 1 1980 г.	45	31	11	3000	65	6000	25 000	1140×340×438	213	170	395
07-246	36 3151 3153	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 45/31-К-СД	То же	45	31	11	3000	65	6000	25 000	1140×340×438	213	180	465
07-247	36 3151 3162	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 45/31-Е-СД	То же	45	31	11	3000	65	6000	25 000	1140×340×438	213	185	515
07-248	36 3151 3173	То же, на плите с электродвигателем 4А132М2	ХО 45/31-И-СД	То же	45	31	11	3000	65	6000	25 000	1140×340×438	213	200	595
07-249	36 3151 3111	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	ХО 45/54-К-СД	ТУ 26-06-1238—79	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×560×590	480	415	1020
07-250	36 3151 3121	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	ХО 45/54-Е-СД	То же	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×560×590	480	420	1130
07-251	36 3151 3131	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	ХО 45/54-И-СД	То же	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×560×590	480	425	1350
07-252		То же, на плите с электродвигателем ВАО-71-2 и торцовым уплотнением 2Г50А-Н	ХО 45/54-Н-2Г	ГОСТ 10168—75, ГОСТ 15110—69	45	54	22	3000	62	6000	17 200	1425×595×590	522	1810	5950
07-253	36 3151 3081	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2 и сальниковым уплотнением	ХО 45/90-К-СД	ТУ 26-06-1238—79	45	90	40	3000	57	6000	17 200	1730×735×710	880	515	1230
07-254	36 3151 3091	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	ХО 45/90-Е-СД	То же	45	90	40	3000	57	6000	17 200	1730×735×710	880	520	1430
07-255	36 3151 3101	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-2	ХО 45/90-И-СД	То же	45	90	40	3000	57	6000	17 200	1730×735×710	880	520	1680
07-256	36 3151 3351	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ХО 45/140-К-СД	То же	45	140	75	3000	45	6000	17 200	1860×735×760	1010	610	1735
07-257	36 3151 3361	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ХО 45/140-Е-СД	То же	45	140	75	3000	45	6000	17 200	1860×735×760	1010	610	1950

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-245÷07-248 — 22 рубля на срок до 15 ноября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-258	36 3151 3371	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, на плите с электродвигателем АО2-91-2	ХО 45/140-И-СД	ТУ 26-06-1238—79	45	140	75	3000	45	6000	17 200	1860×735×760	1010	610	2350
07-259	36 3151 3241	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	ХО 90/33-К-СД	То же	90	33	22	3000	69	6000	17 200	1425×560×590	450	355	870
07-260	36 3151 3251	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	ХО 90/33-Е-СД	То же	90	33	22	3000	69	6000	17 200	1425×560×590	450	355	985
07-261	36 3151 3261	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-2	ХО 90/33-И-СД	То же	90	33	22	3000	69	6000	17 200	1425×560×590	450	355	1155
07-262	36 3151 3211	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	ХО 90/49-К-СД	То же	90	49	30	3000	72	6000	17 200	1580×735×670	700	445	1095
07-263	36 3151 3221	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	ХО 90/49-Е-СД	То же	90	49	30	3000	72	6000	17 200	1580×735×670	700	445	1255
07-264	36 3151 3231	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-2	ХО 90/49-И-СД	То же	90	49	30	3000	72	6000	17 200	1580×735×670	700	445	1505
07-265	36 3151 3181	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	ХО 90/85-К-СД	То же	90	85	55	3000	68	6000	17 200	1760×735×710	890	475	1325
07-266	36 3151 3191	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	ХО 90/85-Е-СД	То же	90	85	55	3000	68	6000	17 200	1760×735×710	890	475	1545
07-267	36 3151 3201	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-2	ХО 90/85-И-СД	То же	90	85	55	3000	68	6000	17 200	1760×735×710	890	480	1780
07-268	36 3151 3271	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	ХО 160/29-К-СД	ТУ 26-06-988—76 с изменением № 5 1980 г.	160	29	40	1500	74	6000	17 200	1770×735×710	820	705	2690
07-269	36 3151 3281	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	ХО 160/29-Е-СД	То же	160	29	40	1500	74	6000	17 200	1770×735×710	820	705	3140
07-270	36 3151 3291	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	ХО 160/29-И-СД	То же	160	29	40	1500	74	6000	17 200	1770×735×710	820	710	3505

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-271	36 3151 3301	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ХО 280/29-К-СД	ТУ 26-06-988—76 с изменением № 5 1980 г.	280	29	55	1500	77	6000	17 200	1820×735×725	910	705	2880
07-272	36 3151 3311	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ХО 280/29-Е-СД	То же	280	29	55	1500	77	6000	17 200	1820×735×725	910	705	3440
07-273	36 3151 3321	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ХО 280/29-И-СД	То же	280	29	55	1500	77	6000	17 200	1820×735×725	910	710	3790
07-274	36 3151 3601	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-6	ХРО 500/25-К-СД	ТУ 26-06-1064—76 с изменением № 3 1980 г.	500	25	75	1000	78	6000	20 000	2880×1310×1160	2830	2475	6000
07-275	36 3151 3611	То же, на плите с электродвигателем АО2-92-6	ХРО 500/25-Е-СД	То же	500	25	75	1000	78	6000	20 000	2880×1310×1160	2830	2475	6980
07-276	36 3153 3961	То же, на плите с электродвигателем АО102-6М	ХРО 1000/24-К-СД	То же	1000	24	125	1000	80	6000	20 000	3105×1500×1160	3860	2905	7365
07-277	36 3151 3622	То же, на плите с электродвигателем АО102-6М	ХРО 1000/24-Е-СД	То же	1000	24	125	1000	80	6000	20 000	3105×1500×1160	3860	2910	9390
07-278	36 3153 3971	То же, на плите с электродвигателем АО102-6М	ХРО 1000/34-К-СД	То же	1000	34	125	1000	80	6000	20 000	3205×1500×1175	4050	3100	8055
07-279	36 3153 3981	То же, на плите с электродвигателем АО102-6М	ХРО 1000/34-Е-СД	То же	1000	34	125	1000	80	6000	20 000	3205×1500×1175	4050	3100	9255
07-280	36 3153 3991	То же, на плите с электродвигателем АО103-6М	ХРО 1600/24-К-СД	То же	1600	24	160	1000	80	6000	20 000	3225×1500×1160	4410	3140	8680
07-281	36 3153 4001	То же, на плите с электродвигателем АО103-6М	ХРО 1600/24-Е-СД	То же	1600	24	160	1000	80	6000	20 000	3225×1500×1160	4410	3140	10 655

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-274÷07-281 — 170 рублей на срок до 1 октября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-282	36 3151 2341	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90°С, на плите с электродвигателем 4А90L2	АХ 8/18-А-СД	ТУ 26-06-1221—79 с изменением № 1 1980 г.	8	18	3,0	3000	40	5000	12 000	942×288×373	135	120	260
07-283	36 3151 2351	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	АХ 8/18-К-СД	То же	8	18	3,0	3000	40	5000	12 000	942×288×373	135	130	315
07-284	36 3151 2361	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	АХ 8/18-Е-СД	То же	8	18	3,0	3000	40	5000	12 000	942×288×373	135	130	340
07-285	36 3151 2371	То же, на плите с электродвигателем 4А90L2	АХ 8/18-И-СД	То же	8	18	3,0	3000	40	5000	12 000	942×288×373	135	140	410
07-286	36 3151 8171	Электронасос вертикальный самовсасывающий для нейтральных и химически активных жидкостей, в том числе растворителей в машинах химчистки, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1650 кг/м³, с электродвигателем 4АХ802 и торцовым уплотнением Т113	АХВМС 8/18-К-Т113	ТУ 26-06-1035—76 с изменением № 2 1980 г.	8	18	2,2	3000	46	6000	12 000	290×268×500	53	190	465
07-287	36 3151 2303	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³, и температурой от —40 до +90°С, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 8/30-А-СД	ТУ 26-06-1221—79 с изменением № 1 1980 г.	8	30	4,0	3000	39	5000	12 000	954×295×383	141	120	270
07-288	36 3151 2313	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 8/30-К-СД	То же	8	30	4,0	3000	39	5000	12 000	954×295×383	141	130	330
07-289	36 3151 2321	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 8/30-Е-СД	То же	8	30	4,0	3000	39	5000	12 000	954×295×383	141	130	365
07-290	36 3151 2333	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 8/30-И-СД	То же	8	30	4,0	3000	39	5000	12 000	954×295×383	141	140	425

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-282÷07-285 — 8 рублей на срок до 15 декабря 1982 г.

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-287÷07-290 — 7 рублей на срок до 15 декабря 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-291	36 3151 2462	Агрегат электронасосный для нейтральных и химических активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 20/18-А-СД	ТУ 26-06-1221—79 с изменением № 1 1980 г.	20	18	4,0	3000	53	5000	12 000	954×295×383	141	120	280
07-292	36 3151 2472	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 20/18-К-СД	То же	20	18	4,0	3000	53	5000	12 000	954×295×383	141	135	340
07-293	36 3151 2482	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 20/18-Е-СД	То же	20	18	4,0	3000	53	5000	12 000	954×295×383	141	135	380
07-294	36 3153 3731	То же, на плите с электродвигателем 4А100S2	АХ 20/18-И-СД	То же	20	18	4,0	3000	53	5000	12 000	954×295×383	141	140	445
07-295	36 3151 2422	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2	АХ 20/31-А-СД	То же	20	31	7,5	3000	50	5000	12 000	1044×313×418	171	125	300
07-296	36 3151 2432	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2	АХ 20/31-К-СД	То же	20	31	7,5	3000	50	5000	12 000	1044×313×418	171	135	365
07-297	36 3151 2442	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2	АХ 20/31-Е-СД	То же	20	31	7,5	3000	50	5000	12 000	1044×313×418	171	135	405
07-298	36 3151 2452	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2	АХ 20/31-И-СД	То же	20	31	7,5	3000	50	5000	12 000	1044×313×418	171	145	475
07-299	36 3151 5831	Электронасос вертикальный самовсасывающий для нейтральных и химически активных жидкостей, в том числе хлористых растворителей в машинах химчистки, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1650 кг/м³, с электродвигателем 4А100L2 и торцовым уплотнением Т113	АХВМС 20/31-К-Т113	ТУ 26-06-1035—76 с изменением № 2 1980 г.	20	31	5,5	3000	46	6000	12 000	365×365×575	75	260	645

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-291÷07-294 — 8 рублей на срок до 15 декабря 1982 г; по поз. 07-295÷07-298 — 9 рублей на срок до 15 декабря 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-300	36 3151 2382	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А160S2	АХ 20/53-А-СД	ТУ 26-06-1221—79 с изменением № 1 1980 г.	20	53	15,0	3000	48	5000	12 000	1210×370×510	260	140	420
07-301	36 3151 2392	То же, на плите с электродвигателем 4А160S2	АХ 20/53-К-СД	То же	20	53	15,0	3000	48	5000	12 000	1210×370×510	260	150	490
07-302	36 3151 2402	То же, на плите с электродвигателем 4А160S2	АХ 20/53-Е-СД	То же	20	53	15,0	3000	48	5000	12 000	1210×370×510	260	150	545
07-303	36 3151 2412	То же, на плите с электродвигателем 4А160S2	АХ 20/53-И-СД	То же	20	53	15,0	3000	48	5000	12 000	1210×370×510	260	160	630
07-304	36 3151 2562	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	АХ 45/21-А-СД	ТУ 26-06-1160—78 с изменением № 1 1980 г.	45	21	11	1500	60	5000	12 000	1210×570×468	285	270	550
07-305	36 3151 2572	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	АХ 45/21-К-СД	То же	45	21	11	1500	60	5000	12 000	1210×570×468	285	285	680
07-306	36 3151 2582	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	АХ 45/21-Е-СД	То же	45	21	11	1500	60	5000	12 000	1210×570×468	285	285	775
07-307	36 3151 2592	То же, на плите с электродвигателем 4А132М4	АХ 45/21-И-СД	То же	45	21	11	1500	60	5000	12 000	1210×570×468	285	310	910
07-308	36 3151 2531	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-4	АХ 45/31-К-СД	ТУ 26-06-1236—79	45	31	22	1500	47	5000	10 000	1545×735×671	675	425	1540
07-309	36 3151 2541	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-4	АХ 45/31-Е-СД	То же	45	31	22	1500	47	5000	10 000	1545×735×671	675	425	1970
07-310	36 3151 2551	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-4	АХ 45/31-И-СД	То же	45	31	22	1500	47	5000	10 000	1545×735×671	675	430	2150
07-311	36 3151 2801	То же, в том числе среднетемпературного и высокотемпературного пека с содержанием твердых частиц до 1% по массе, плотностью до 1180 кг/м³ и температурой до 400° С, на плите с электродвигателем ВАО-62-4	АХО 45/31-К-СД	То же	45	31	17	1500	47	5000	10 000	1600×730×740	654	715	1815

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-300÷07-303 — 20 рублей на срок до 15 декабря 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-312	36 3151 2811	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, в том числе среднетемпературного и высокотемпературного пека с содержанием твердых частиц до 1% по массе, плотностью до 1180 кг/м³ и температурой до 400° С на плите с электродвигателем ВАО-62-4	АХО 45/31-Е-СД	ТУ 26-06-1236—79	45	31	17	1500	47	5000	10 000	1600×730×740	654	715	2055
07-313	36 3151 2821	То же, на плите с электродвигателем ВАО-62-4	АХО 45/31-И-СД	То же	45	31	17	1500	47	5000	10 000	1600×730×740	654	720	2430
07-314	36 3151 3684	Агрегат электронасосный для соляной кислоты, содержащей твердые включения объемной концентрации до 20%, плотностью до 1600 кг/м³ и температурой от —30 до +70° С (колесо рабочее из Ст. 3), на плите с электродвигателем 4А160S4 (с резиновым покрытием — резина ИРП-1025)	АХ 45/31-Р-СД	ТУ 26-06-1068—76 с изменением № 1 1979 г.	45	31	15	1500	51	800	2000	1463×730×715	557	400	965
07-315	36 3151 3693	То же, с содержанием твердых включений объемной концентрации до 40%, на плите с электродвигателем 4А160М4	АХ 45/486-Р-СД	То же	45	29	18,5	1500	43	800	2000	1506×512×1070	589	450	1055
07-316	36 3151 2501	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-81-4	АХ 45/54-К-СД	ТУ 26-06-1236—79	45	54	40,0	1500	36	5000	10 000	1735×735×711	810	445	2135
07-317	36 3151 2511	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	АХ 45/54-Е-СД	То же	45	54	40,0	1500	36	5000	10 000	1735×735×711	810	445	2680
07-318	36 3151 2521	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	АХ 45/54-И-СД	То же	45	54	40,0	1500	36	5000	10 000	1735×735×711	810	450	3005

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-319	36 3153 0621	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5% и размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-72-6	АХ 45/54/6-К-СД	ТУ 26-06-1236—79	30	27	30	1000	34	5000	10 000	1600×735×690	720	445	1950
07-320	36 3153 0631	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-6	АХ 45/54/6-Е-СД	То же	30	27	30	1000	34	5000	10 000	1600×735×690	720	445	2360
07-321	36 3153 0641	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-6	АХ 45/54/6-И-СД	То же	30	27	30	1000	34	5000	10 000	1600×735×690	720	450	2610
07-322	36 3153 4201	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	АХ 45/54-Т-СД	То же	45	54	40	1500	40	5000	10 000	1710×670×695	710	1210	2520
07-323	36 3153 4202	То же, на плите с электродвигателем ВАО-72-4В3Г	АХ 45/54-Т-СД	То же	45	54	30	1500	40	5000	10 000	1645×690×800	695	1210	2645
07-324	36 3153 4203	То же, на плите с электродвигателем ВАО-81-4В3Г	АХ 45/54-Т-СД	То же	45	54	40	1500	40	5000	10 000	1710×690×820	775	1210	2745
07-325	36 3153 4204	То же, на плите с электродвигателем В180S4	АХ 45/54-Т-СД	То же	45	54	22	1500	40	5000	10 000	1605×665×790	655	1210	2835
07-326	36 3153 4205	То же, на плите с электродвигателем 4А180S4	АХ 45/54-Т-СД	То же	45	54	22	1500	40	5000	10 000	1515×665×680	545	1210	2490
07-327	36 3151 9639	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	АХ 45/54-Т-2Г	То же	45	54	40	1500	40	5000	10 000	1710×670×695	710	1215	2765
07-328	36 3151 9638	То же, на плите с электродвигателем ВАО-72-4В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-Т	АХ 45/54-Т-2Г	То же	45	54	30	1500	40	5000	10 000	1645×690×800	695	1215	2890
07-329	36 3151 9637	То же, на плите с электродвигателем ВАО-81-4В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-Т	АХ 45/54-Т-2Г	То же	45	54	40	1500	40	5000	10 000	1710×690×820	775	1215	2990
07-330	36 3151 9636	То же, на плите с электродвигателем В180S4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	АХ 45/54-Т-2Г	То же	45	54	22	1500	40	5000	10 000	1605×665×790	655	1215	3080
07-331	36 3151 9633	То же, на плите с электродвигателем 4А180S4 и торцовым уплотнением 2Г60-Т	АХ 45/54-Т-2Г	То же	45	54	22	1500	40	5000	10 000	1515×665×680	545	1215	2735

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-332	36 3151 2121	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, в том числе среднетемпературного и высокотемпературного пека, с содержанием твердых частиц до 0,1% по массе, плотностью до 1180 кг/м³ и температурой до 400° С, на плите с электродвигателем ВАО-72-4	АХО 45/54-К-СД	ТУ 26-06-1236—79	45	54	30	1500	36	5000	10 000	1655×730×800	800	745	2095
07-333	36 3153 3831	То же, на плите с электродвигателем ВАО-72-4	АХО 45/54-Е-СД	То же	45	54	30	1500	36	5000	10 000	1655×730×800	800	745	2835
07-334	36 3153 3841	То же, на плите с электродвигателем ВАО-72-4	АХО 45/54-И-СД	То же	45	54	30	1500	36	5000	10 000	1655×730×800	800	745	2910
07-335	36 3151 2632	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А160S4	АХ 90/19-А-СД	ТУ 26-06-1160—78 с изменением № 1 1980 г.	90	19	15	1500	57	5000	12 000	1328×541×520	315	290	645
07-336	36 3151 2642	То же, на плите с электродвигателем 4А160S4	АХ 90/19-К-СД	То же	90	19	15	1500	57	5000	12 000	1328×541×520	315	300	770
07-337	36 3151 2652	То же, на плите с электродвигателем 4А160S4	АХ 90/19-Е-СД	То же	90	19	15	1500	57	5000	12 000	1328×541×520	315	300	875
07-338	36 3151 2662	То же, на плите с электродвигателем 4А160S4	АХ 90/19-И-СД	То же	90	19	15	1500	57	5000	12 000	1328×541×520	315	335	1040
07-339	36 3151 2672	То же, вертикальный на плите с электродвигателем АО2-61-4М302	АХВ 90/19-И-СД	ТУ 26-06-1236—79	90	19	13	1500	60	5000	10 000	485×505×1385	316	490	1915
07-340	36 3151 2132	То же, горизонтальный на плите с электродвигателем АО2-72-4	АХ 90/33-К-СД	То же	90	33	30	1500	53	5000	10 000	1560×735×670	680	420	1630

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-341	36 3151 2142	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90°С, на плите с электродвигателем АО2-72-4	АХ 90/33-Е-СД	ТУ 26-06-1236—79	90	33	30	1500	53	5000	10 000	1560×735×670	680	420	1945
07-342	36 3151 2152	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-4	АХ 90/33-И-СД	То же	90	33	30	1500	53	5000	10 000	1560×735×670	680	420	2225
07-343	36 3151 2601	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	АХ 90/49-К-СД	То же	90	49	55	1500	50	5000	10 000	1728×735×706	900	450	2125
07-344	36 3151 2611	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	АХ 90/49-Е-СД	То же	90	49	55	1500	50	5000	10 000	1728×735×706	900	450	2760
07-345	36 3151 2621	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	АХ 90/49-И-СД	То же	90	49	55	1500	50	5000	10 000	1728×735×706	900	465	2950
07-346	36 3151 2734	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	АХ 160/29-К-СД	То же	160	29	40	1500	65	5000	10 000	1750×735×710	785	495	2130
07-347	36 3151 2744	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	АХ 160/29-Е-СД	То же	160	29	40	1500	65	5000	10 000	1750×735×710	785	520	2640
07-348	36 3151 2753	То же, на плите с электродвигателем АО2-81-4	АХ 160/29-И-СД	То же	160	29	40	1500	65	5000	10 000	1750×735×710	785	560	2950
07-349	36 3151 2701	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-4	АХ 160/49-К-СД	То же	160	49	75	1500	58	5000	10 000	2170×845×880	1440	860	3170
07-350	36 3151 2711	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-4	АХ 160/49-Е-СД	То же	160	49	75	1500	58	5000	10 000	2170×845×880	1440	860	4010
07-351	36 3151 2721	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-4	АХ 160/49-И-СД	То же	160	49	75	1500	58	5000	10 000	2170×845×880	1440	865	4600
07-352	36 3151 1513	То же, на плите с электродвигателем 4А200М4	АХ 280/42-Е-1	ТУ 26-06-934—75 с изменением № 5 1980 г.	280	42	37	1500	67	5000	16 000	1970×860×865	1023	440	3170
07-353	36-3151 1511	То же, на плите с электродвигателем 4А250S4	АХ 280/42-Е-1	То же	280	42	75	1500	67	5000	16 000	2090×860×915	1243	440	3380

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-354	36 3159 1517	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем ВАО-82-4В3Г	АХ 280/42-Е-1	ТУ 26-06-934—75 с изменением № 5 1980 г.	280	42	55	1500	67	5000	16 000	2090×860×915	1148	440	3400
07-355	36 3151 1526	То же, на плите с электродвигателем 4А200М4	АХ 280/42-И-1	То же	280	42	37	1500	67	5000	16 000	1970×860×865	1023	450	4695
07-356	36 3151 1521	То же, на плите с электродвигателем 4А250S4	АХ 280/42-И-1	То же	280	42	75	1500	67	5000	16 000	2090×860×915	1243	450	4910
07-357	36 3151 1527	То же, на плите с электродвигателем ВАО-82-4В3Г	АХ 280/42-И-1	То же	280	42	55	1500	67	5000	16 000	2090×815×965	1148	450	4930
07-358	36 3151 5121	То же, на плите с электродвигателем АО103-6М	АХ 500/37-А-СД	ТУ 26-06-1080—76 с изменением № 5 1980 г.	500	37	160	1000	66	5000	12 000	2625×1020×1120	3015	1490	4340
07-359	36 3151 5131	То же, на плите с электродвигателем АО103-6М	АХ 500/37-К-СД	То же	500	37	160	1000	66	5000	12 000	2625×1020×1120	3015	1700	5610
07-360	36 3151 5141	То же, на плите с электродвигателем АО103-6М	АХ 500/37-Е-СД	То же	500	37	160	1000	66	5000	12 000	2625×1020×1120	3015	1700	7055
07-361	36 3151 2791	То же, на плите с электродвигателем АО103-6М	АХ 500/37-И-СД	То же	500	37	160	1000	66	5000	12 000	2625×1020×1120	3015	1705	11 340
07-362	36 3153 3851	Агрегат электронасосный для 55% раствора серной кислоты с содержанием сульфата железа до 45%, плотностью до 1850 кг/м³, на раме с электродвигателем 4А112М4	АХ 20/18Д-И-СП	ТУ 26-06-938—75 с изменением № 5 1980 г.	20	18	5,5	1500	50	2000	10 000	1072×355×465	154,5	1780	2930

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-358÷07-361 — 180 рублей на срок до 1 октября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-363	36 3151 3710	Насос для суспензии двуокиси титана плотностью 1500—1800 кг/м³ и температурой от 0 до +70° С без плиты и электродвигателя	ТХ 72/20-Л-СТ	ТУ 26-06-1045—76 с изменением № 1 1979 г.	73	20	15	1500	50	2000	6300	550×878×488	287	600	980
07-364	36 3151 3714	То же, с температурой от 0 до +70° С, на плите с электродвигателем 4А160S4	ТХ 72/20-Л-СТ	То же	72	20	15	1500	50	2000	6300	1517×545×780	759	655	1270
07-365	36 3151 5341	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 15%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ТХ 90/49-К-СД	ТУ 26-06-1189—79	90	49	55	1500	50	2000	6300	1755×735×780	835	505	2365
07-366	36 3153 1381	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ТХ 90/49-Е-СД	То же	90	49	55	1500	50	2000	6300	1755×735×780	835	505	2690
07-367	36 3153 1391	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ТХ 90/49-И-СД	То же	90	49	55	1500	50	2000	6300	1755×735×780	835	505	3050
07-368	36 3151 5351	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ТХ 90/60-К-СД	То же	90	60	55	1500	51	2000	6300	1800×680×720	930	530	2925
07-369	36 3153 1401	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ТХ 90/60-Е-СД	То же	90	60	55	1500	51	2000	6300	1800×680×720	930	530	3660
07-370	36 3153 1411	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4	ТХ 90/60-И-СД	То же	90	60	55	1500	51	2000	6300	1800×680×720	930	530	4150
07-371	36 3151 4801	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей и суспензий, в том числе для маточного щелока и солевых пульп, содержащих твердые включения объемной концентрации до 15%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО3400-S6	ТХ 280/72-И-СД	ТУ 26-06-1117—77 с изменением № 2 1980 г.	280	72	250	1000	50	2000	6300	3180×1185×1260	4500	3090	16 590
07-372	36 3151 4812	То же, на плите с электродвигателем ДАЗО-13-42-6М	ТХ 800/70-И-СД	То же	800	70	320	1000	62	2000	6300	3645×1573×1960	6230	3195	20 300

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-371÷07-372 — 900 рублей на срок до 1 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность, электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в руб. за штуку
		Насосы													
		керамические													
07-373	36 3151 3480	Насос фарфоровый для некристаллизующихся растворов кислот любых концентраций (за исключением плавиковой и фосфорной) с температурой от 0 до 70° С и растворов щелочей, концентрации до 10% с температурой до 30° С, не содержащих твердых взвешенных частиц, на плите, без электродвигателя и комплекта запасных частей	Х 20/31-Ф-С	ГОСТ 10168—75, ГОСТ 15110—79	20	31	5,5	3000	64	4300	8600	1020×405×410	155	90	355
07-374	36 3151 3470	То же	Х 20/53-Ф-С	То же	20	53	11	3000	50	4300	8600	1090×410×430	163	90	360
07-375	36 3151 3490	То же	Х 45/31-Ф-С	То же	45	31	11	3000	59,5	4300	8600	1083×410×430	187	105	420
07-376	36 3151 3500	То же	Х 90/33-Ф-С	То же	90	33	22	3000	59	4300	8600	1203×505×450	183	120	450
		Насосы с колесом													
		двухстороннего входа													
07-377	36 3113 0233	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,05%, размером до 0,25 мм, плотностью до 1200 кг/м³ и температурой до 90° С, на плите с электродвигателем 4А225М4	Д 320-50К	ТУ 26-06-1256—80	320	50	55	1500	76	4000	18 000	1717×966×900	1018	570	2755
07-378	36 3113 0243	То же, с электродвигателем АО3-315-М4	Д 630-90К	То же	630	90	200	1500	75	4000	18 000	2535×1250×1100	2120	995	5660
07-379	36 3153 4081	Агрегат электронасосный для 18—25% раствора моноэтаноламина, содержащего взвешенные частицы до 0,5 г/л и размером до 1,0 мм, с температурой от 115 до 132° С, в линии производства аммиака, на плите с электродвигателем ВАО-500М-4 и торцовым уплотнением 2Г85А-000	ДХ 650/90-К-2Г	ТУ 26-06-1199—79	650	90	315	1500	75	4000	10 000	3470×1615×1250	6160	6260	20 455

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-380	36 3153 4091	Агрегат электронасосный для залива реактора В1000АЭС раствором борной кислоты, плотностью до 1000 кг/м³ и температурой до 90° С, на плите с электродвигателем 2АЗМ1-500/600 и торцовым уплотнением 2ГБ85С	ДХ 700-140-Е-2Г	ТУ 26-06-1200—78	700	140	500	3000	63	—	5 лет	3824×1370×1305	6500	16 900	46 000
07-381	36 3152 1581	То же, на плите с электродвигателем 2АЗМ(АТД-2)—800/6000 и торцовым уплотнением 2ГБ85С	ДХ 750-240-Е-2Г	ТУ 26-06-1091—77 с изменением № 1 1979 г.	750	240	800	3000	72	—	5 лет	3952×1610×1520	7838	16 900	47 000
07-382	36 3151 1602	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1095 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО3-400S-6	ХД 2200/29-Е-СД	ТУ 26-06-1066—76 с изменением № 3 1980 г.	2200	29	250	1000	80	6000	20 000	3330×1760×1680	7095	3625	20 170
				Насосы	осевые										
07-383	36 3151 8513	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей в выпарных аппаратах, содержащих твердые включения до 25% по массе, размером до 0,5 мм, плотностью до 1800 кг/м³ и температурой до 160° С, на плите с электродвигателем АО2-71-4	ОХГ 6-25-К-СД	ТУ 26-06-1086—77	560	3,6	22	1500	74	1600	10 000	1968×543×740	975	1535	3210
07-384	36 3151 8523	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-4	ОХГ 6-25-Е-СД	То же	560	3,6	22	1500	74	1600	10 000	1968×543×740	975	1535	3830
07-385	36 3153 4011	То же, на плите с электродвигателем АО2-71-4	ОХГ 6-25-И-СД	То же	560	3,6	22	1500	74	1600	10 000	1968×543×740	975	1535	4560
07-386	36 3151 8491	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-4	ОХГ 6-30-К-СД	То же	1180	4,0	30	1500	77	1600	10 000	1976×543×740	1006	1640	3270
07-387	36 3151 8501	То же, на плите с электродвигателем АО2-72-4	ОХГ 6-30-Е-СД	То же	1180	4,0	30	1500	77	1600	10 000	1976×543×740	1006	1640	3800

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-382 — 450 руб. на срок до 1 октября 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделий	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-388	36 3153 4051	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей в выпарных аппаратах, содержащих твердые включения до 25% по массе, размером до 0,5 мм, плотностью до 1800 кг/м³ и температурой до 160° С, на плите с электродвигателем АО2-72-4	ОХГ 6-30-И-СД	ТУ 26-06-1086—77	1180	4,0	30	1500	77	1600	10 000	1976×543×740	1006	1640	4380
07-389	36 3151 6842	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-6	ОХГ 6-42-К-СД	То же	2120	3,6	55	1000	78	1600	10 000	2632×720×950	2195	2690	5550
07-390	36 3151 8472	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-6	ОХГ 6-42-Е-СД	То же	2120	3,6	55	1000	78	1600	10 000	2632×720×950	2195	2690	6120
07-391	36 3151 8482	То же, на плите с электродвигателем АО2-91-6	ОХГ 6-42-И-СД	То же	2120	3,6	55	1000	78	1600	10 000	2632×720×950	2195	2690	7600
07-392	36 3151 6858	То же, на плите с электродвигателем АО3-400S-10	ОХГ 6-70-К-СД	То же	6000	3,6	132	600	78	1600	10 000	4305×1090×1400	6050	4330	13 500
07-393	36 3151 6922	То же, на плите с электродвигателем АО3-400S-10	ОХГ 6-70-Е-СД	То же	6000	3,6	132	600	78	1600	10 000	4305×1090×1400	6050	4330	15 770
07-394	36 3153 4021	То же, на плите с электродвигателем АО3-400S-10	ОХГ 6-70-И-СД	То же	6000	3,6	132	600	78	1600	10 000	4305×1090×1400	6050	4330	18 410
07-395	36 3151 6802	То же, на плите с электродвигателем ДАЗО 13-42-10	ОХГ 8-70-К-СД	То же	6000	7,5	250	600	70	1600	10 000	4670×1550×2025	8000	6100	18 630
07-396	36 3151 6861	То же, на плите с электродвигателем ДАЗО 13-42-10	ОХГ 8-70-Е-СД	То же	6000	7,5	250	600	70	1600	10 000	4670×1550×2025	8000	6100	21 670
07-397	36 3151 6812	То же, на плите с электродвигателем ДАЗО 13-42-10	ОХГ 8-70-И-СД	То же	6000	7,5	250	600	70	1600	10 000	4670×1550×2025	8000	6100	25 000
07-398	36 3153 4031	То же, на плите с электродвигателем АО3-355S-8	ОХГ 6-55-К-СД	ТУ 26-06-1151—78	3550	3,6	132	750	78	1600	10 000	3972×1340×1297	6180	4100	11 410
07-399	36 3153 4041	То же, на плите с электродвигателем АО3-355S-8	ОХГ 6-55-Е-СД	То же	3550	3,6	132	750	78	1600	10 000	3972×1340×1297	6180	4100	13 300
07-400	36 3151 6912	То же, на плите с электродвигателем АО3-355S-8	ОХГ 6-55-И-СД	То же	3550	3,6	132	750	78	1600	10 000	3972×1340×1297	6180	4100	17 840
07-401	36 3151 7164	То же, на плите с электродвигателем ДАЗО 13-55-12М-VI	ОХГ 6-87-Е-СД	ТУ 26-06-1216—79	9500	3,6	200	500	73	1600	12 000	5530×1700×2022	14 015	7000	26 920

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив часовой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-402	36 3151 6872	Агрегат электронасосный для фосфорной кислоты, содержащей твердые частицы до 100 г/л, размером до 0,2 мм, плотностью до 1700 кг/м³ и температурой до 90° С, на плите с электродвигателем АО 114-8	ОХГ 8-55-И-СД	ТУ 26-06-1149—78	3550	7,5	250	750	70	1600	8000	4112×1340×1395	7340	8270	21 620
07-403	36 3153 4061	Агрегат электронасосный для химически активных жидкостей в выпарных аппаратах, содержащих твердые включения до 10% по массе, размером до 0,5 мм, плотностью до 1400 кг/м³ и температурой до 140° С, на плите с электродвигателем АЗО 160-375	ОХГН 15-110-А-С	ТУ 26-06-1183—78	14 400	4	160	375	71	2000	10 000	9420×2970×3720	19 550	19 200	41 030
07-404	36 3153 4061	То же, на плите с электродвигателем АЗО 160-375 и проставком	ОХГН 15-110-А-С	То же	14 400	4	160	375	71	2000	10 000	9420×2970×3720	22 000	21 100	45 800
07-405	36 3153 4061]	То же, на плите с электродвигателем АЗО 160-375, проставком и коленом	ОХГН 15-110-А-С	То же	14 400	4	160	375	71	2000	10 000	9420×2970×3720	28 500	22 400	53 400
07-406	36 3151 6901	То же, на плите с электродвигателем АЗО 160-375	ОХГН 15-110-К-С	То же	14 400	4	160	375	71	2000	10 000	9420×2970×3720	19 550	21 300	56 640
07-407	36 3151 6901	То же, на плите с электродвигателем АЗО 160-375 и проставком	ОХГН 15-110-К-С	То же	14 400	4	160	375	71	2000	10 000	9420×2970×3720	22 000	23 900	68 080
07-408	36 3151 6901	То же, на плите с электродвигателем АЗО 160-375, проставком и коленом	ОХГН 15-110-К-С	То же	14 400	4	160	375	71	2000	10 000	9420×2970×3720	28 500	25 670	99 000
07-409	36 3153 4071	То же, на плите с электродвигателем СДН315-21-16	ОХГН 15-110-Е-С	То же	14 400	4	320	375	71	2000	10 000	9320×2970×3720	20 350	22 400	67 120
07-410	36 3153 4071	То же, на плите с электродвигателем СДН315-21-16 и проставком	ОХГН 15-110-Е-С	То же	14 400	4	320	375	71	2000	10 000	9320×2970×3720	22 800	24 570	85 900
07-411	36 3153 4071	То же, на плите с электродвигателем СДН315-21-16, проставком и коленом	ОХГН 15-110-Е-С	То же	14 400	4	320	375	71	2000	10 000	9320×2970×3720	29 300	25 900	133 800

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-412	36 3151 7201	Агрегат электронасосный реверсивный для циркуляции растворов в аппаратах красильно-отделочного оборудования, содержащих взвешенные частицы (натуральные и химические волокна) до 1,0 г/л, размером до 0,1 мм, плотностью до 1020 кг/м³ и температурой от 40 до 135° С, на плите с электродвигателем АО2-82-4 и торцовым уплотнением 2Б-115А	ОХР-35К	ТУ 26-06-948—75 с изменением № 2 1979 г.	650	12,5	55	1500	53	1200	10 000	2850×770×780	1650	3330	6450
07-413	36 3151 5691	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4 и торцовым уплотнением 2Б-115А	ОХР-35Е	То же	650	12,5	55	1500	53	1200	10 000	2850×770×780	1650	3330	7410
07-414	36 3151 5701	То же, на плите с электродвигателем АО2-82-4 и торцовым уплотнением 2Б-115А	ОХР-35И	То же	650	12,5	55	1500	53	1200	10 000	2850×770×780	1650	3330	8870
07-415	36 3151 7211	То же, на плите с электродвигателем АОС2-92-4 и торцовым уплотнением 2Б-115А	ОХР-35×2К	То же	650	20,8	77	1500	51	1200	10 000	2989×770×780	1875	4150	7770
07-416	36 3151 5711	То же, на плите с электродвигателем АОС2-92-4 и торцовым уплотнением 2Б-115А	ОХР-35×2Е	То же	650	20,8	77	1500	51	1200	10 000	2989×770×780	1875	4250	8835
07-417	36 3151 5721	То же, на плите с электродвигателем АОС2-92-4 и торцовым уплотнением 2Б-115А	ОХР-35×2И	То же	650	20,8	77	1500	51	1200	10 000	2989×770×780	1875	4260	10 635
		Насосы многоступенчатые, секционные													
07-418	36 3151 8191	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1200 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А180М2 и торцовым уплотнением 2Г50Ж-К	ХБ 20/190-К-2Г	ТУ 26-06-1020—76 с изменением № 2 1980 г.	20	190	30	3000	31	5000	17 200	1670×640×600	504	1610	2880

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-419	36 3151 3342	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1100 кг/м³ и температурой до 80° С, на плите с электродвигателем ВАО2-280М-4 и торцовым уплотнением 2Г95-А	ХБ 160/210-В-Т	ТУ 26-06-895—74 с изменением № 4 1979 г.	160	210	160	1500	70	4000	10 000	3046×1050×984	2670	4400	9815
07-420	36 3151 3332	То же, на плите с электродвигателем ВАО-560L-4 и торцовым уплотнением 2ГА130А-К	ХБ 500/260-К-Т	То же	500	260	630	1500	70	4000	10 000	4180×1505×1480	7540	15 290	34 215
07-421	36 3153 3921	Агрегат электронасосный для 18—25% раствора моноэтаноламина с температурой от 30 до 80° С, с приводом от паровой турбины и торцовым уплотнением 2ГА130А	ХБ (т) 630/390/4-К-5Т	ТУ 26-06-1051—76 с изменением № 3 1979 г.	630	390	—	1500	72	4000	10 000	5950×3500×2230	6210	15 300	37940*
07-422	36 3151 3511	То же, на раме с электродвигателем ВАО-710М-4 и торцовым уплотнением 2ГА130А-К	ХБ (э) 630/390/4-К-5Т	То же	630	390	1250	1500	72	4000	10 000	5235×2520×1940	16 700	20 000	53 180
				Насосы погружные											
				вертикальные											
07-423	36 3153 3781	Агрегат электронасосный для химически активных, токсичных, горючих жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1100 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, глубиной погружения 2500 мм, на плите с электродвигателем В90L2 и торцовым уплотнением 2Г-Н	ХП 8/40-Н-2Г	ТУ 26-06-1197—79 с изменением № 1 1980 г.	8	40	3	3000	38	6000	16 000	640×∅3323	303	5000	10 350

* Стоимость паровой турбины РСРП-700В в оптовую цену не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-424	36 3151 4081	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, глубиной погружения 1214 мм, на плите с электродвигателем 4А112М2М300 (втулки и вкладыши из силицированного графита)	ХП 20/31-К-СД	ТУ 26-06-964—75 с изменением № 3 1980 г.	20	31	7,5	3000	53	6000	17 200	∅590×2149	268	335	850
07-425	36 3151 4151	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	ХП 20/31-Е-СД	То же	20	31	7,5	3000	53	6000	17 200	∅590×2149	268	335	985
07-426	36 3151 4181	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	ХП 20/31-И-СД	То же	20	31	7,5	3000	53	6000	17 200	∅590×2149	268	365	1285
07-427	36 3151 4252	То же, с электродвигателем АО2-71-2М302	ХП 45/54-Е-Щ	ТУ 26-06-1049—76 с изменением № 4 1980 г.	45	54	22	3000	50	6000	17 200	3150×∅600	513	670	2660
07-428	36 3151 4253	То же, с электродвигателем АО2-72-2М302	ХП 45/54-Е-Щ	То же	45	54	30	3000	50	6000	17 200	3200×∅600	541	670	2685
07-429	36 3151 4251	То же, с электродвигателем ВАО-71-2М302В3Г	ХП 45/54-Е-Щ	То же	45	54	22	3000	50	6000	17 200	3185×∅600	570	670	2820
07-430	36 3151 4254	То же, с электродвигателем ВАО-72-2М302В3Г	ХП 45/54-Е-Щ	То же	45	54	30	3000	50	6000	17 200	3260×∅600	605	670	2860
07-431	36 3151 4255	То же, с электродвигателем 4А160М2М402	ХП 45/54-Е-Щ	То же	45	54	18,5	3000	50	6000	17 200	3170×∅600	450	670	2685
07-432	36 3151 4012	То же, с электродвигателем АО2-71-2М302	ХП 45/54-И-Щ	То же	45	54	22	3000	50	6000	17 200	3150×∅600	513	675	3140
07-433	36 3151 4013	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем АО2-72-2М302	ХП 45/54-И-Щ	То же	45	54	30	3000	50	6000	17 200	3200×∅600	541	675	3170

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-434	36 3151 4011	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем ВАО-71-2М302В3Г	ХП 45/54-И-Щ	ТУ 26-06-1049—76 с изменением № 4 1980 г	45	54	22	3000	50	6000	17 200	3185×⌀600	570	675	3300
07-435	36 3151 4014	То же, с электродвигателем ВАО-72-2М302В3Г	ХП 45/54-И-Щ	То же	45	54	30	3000	50	6000	17 200	3260×⌀600	605	675	3340
07-436	36 3151 4015	То же, с электродвигателем 4А160М2М402	ХП 45/54-И-Щ	То же	45	54	18,5	3000	50	6000	17 200	3170×⌀600	450	675	3170
07-437	36 3151 4003	То же, с электродвигателем АО2-71-2М302	ХВС 45/54-Е-СП	ТУ 26-06 1171—78 с изменением № 1 1980 г.	45	54	22	3000	50	6000	17 200	1907×840×844	597	680	3375
07-438	36 3151 4001	То же, с электродвигателем АО2-72-2М302	ХВС 45/54-Е-СП	То же	45	54	30	3000	50	6000	17 200	1945×840×844	625	680	3400
07-439	36 3151 4002	То же, с электродвигателем ВАО-71-2М302В3Г	ХВС 45/54-Е-СП	То же	45	54	22	3000	50	6000	17 200	1942×840×844	659	680	3535
07-440	36 3151 4005	То же, с электродвигателем 4А180S2М302	ХВС 45/54-Е-СП	То же	45	54	22	3000	50	6000	17 200	1926×840×844	560	680	3440
07-441	36 3151 4004	То же, с электродвигателем В180S2М402В3ТЧ-В	ХВС 45/54-Е-СП	То же	45	54	22	3000	50	6000	17 200	2000×840×844	620	680	3815
07-442	36 3151 4606	Агрегат электронасосный для крепкой азотной кислоты с температурой от 0 до +70° С, а также для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем АО2-71-2М302	ХП 90/33-М-С	ТУ 26-06-1050—76 с изменением № 3 1980 г.	90	33	22	3000	58	6000	17 200	4089×600×560	599	1070	3105
07-443	36 3151 4601	То же, с электродвигателем АО2-72-2М302	ХП 90/33-М-С	То же	90	33	30	3000	58	6000	17 200	4138×600×560	625	1070	3130

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-444	36 3151 4602	Агрегат электронасосный для крепкой азотной кислоты с температурой от 0 до +70° С, а также для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем ВАО-72-2М302В3Г	ХП 90/33-М-С	ТУ 26-06-1050—76 с изменением № 3 1980 г.	90	33	30	3000	58	6000	17 200	4185×600×560	701	1070	3305
07-445	36 3151 4607	То же, с электродвигателем 4А180S2М302	ХП 90/33-М-С	То же	90	33	22	3000	58	6000	17 200	4250×600×560	570	1070	3170
07-446	36 3151 4604	То же, с электродвигателем В180S2М402	ХП 90/33-М-С	То же	90	33	22	3000	58	6000	17 200	4185×600×560	619	1070	3545
07-447		Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем АО2-71-2М302	ХП 90/49-Е-Щ	ТУ 26-06-1049—76 с изменением № 4 1980 г.	90	49	22	3000	65	6000	17 200	3150×⌀600	576	680	3010
07-448	36 3151 4373	То же, с электродвигателем АО2-72-2М302	ХП 90/49-Е-Щ	То же	90	49	30	3000	65	6000	17 200	3200×⌀600	604	680	3035
07-449	36 3151 4371	То же, с электродвигателем АО2-81-2М302	ХП 90/49-Е-Щ	То же	90	49	40	3000	65	6000	17 200	3336×⌀600	713	680	3110
07-450	36 3151 4372	То же, с электродвигателем ВАО-81-2М302В3Г	ХП 90/49-Е-Щ	То же	90	49	40	3000	65	6000	17 200	3326×⌀600	788	680	3320
07 451	36 3151 4377	То же, с электродвигателем 4А200L2М302	ХП 90/49-Е-Щ	То же	90	49	45	3000	65	6000	17 200	3300×⌀600	643	680	3235
07-452		То же, с электродвигателем АО2-71-2М302	ХП 90/49-И-Щ	То же	90	49	22	3000	65	6000	17 200	3150×⌀600	576	685	3580
07-453	36 3151 4383	То же, с электродвигателем АО2-72-2М302	ХП 90/49-И-Щ	То же	90	49	30	3000	65	6000	17 200	3200×⌀600	604	685	3605

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-454	36 3151 4382	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90°С, с электродвигателем АО2-81-2М302	ХП 90/49-И-Щ	ТУ 26-06-1049—76 с изменением № 4 1980 г.	90	49	40	3000	65	6000	17 200	3336×⌀600	713	685	3680
07-455	36 3151 4381	То же, с электродвигателем ВАО-81-2М302В3Г	ХП 90/49-И-Щ	То же	90	49	40	3000	65	6000	17 200	3326×⌀600	788	685	3890
07-456	36 3151 4387	То же, с электродвигателем 4А200L2М302	ХП 90/49-И-Щ	То же	90	49	45	3000	65	6000	17 200	3300×⌀600	643	685	3805
07-457		То же, с электродвигателем АО2-81-4М302	ХП 160/49-Е-Щ	То же	160	49	40	1500	68	6000	17 200	3519×⌀900	1092	855	4990
07-458	36 3151 4613	То же, с электродвигателем АО2-82-4М302	ХП 160/49-Е-Щ	То же	160	49	55	1500	68	6000	17 200	3557×⌀900	1150	855	5030
07-459	36 3151 4611	То же, с электродвигателем АО2-91-4М302	ХП 160/49-Е-Щ	То же	160	49	75	1500	68	6000	17 200	3618×⌀900	1177	855	5215
07-460		То же, с электродвигателем ВАО-81-4М302В3Г	ХП 160/49-Е-Щ	То же	160	49	40	1500	68	6000	17 200	3510×⌀900	1092	855	5235
07-461	36 3151 4614	То же, с электродвигателем ВАО-82-4М302В3Г	ХП 160/49-Е-Щ	То же	160	49	55	1500	68	6000	17 200	3550×⌀900	1150	855	5320
07-462		То же, с электродвигателем АО2-81-4М302	ХП 160/49-И-Щ	То же	160	49	40	1500	68	6000	17 200	3519×⌀900	1092	855	6110
07-463	36 3151 4623	То же, с электродвигателем АО2-82-4М302	ХП 160/49-И-Щ	То же	160	49	55	1500	68	6000	17 200	3557×⌀900	1150	855	6150
07-464	36 3151 4621	То же, с электродвигателем АО2-91-4М302	ХП 160/49-И-Щ	То же	160	49	75	1500	68	6000	17 200	3618×⌀900	1177	855	6335
07-465		То же, с электродвигателем ВАО-81-4М302В3Г	ХП 160/49-И-Щ	То же	160	49	40	1500	68	6000	17 200	3510×⌀900	1092	855	6355
07-466	36 3151 4624	То же, с электродвигателем ВАО-82-4М302В3Г	ХП 160/49-И-Щ	То же	160	49	55	1500	68	6000	17 200	3550×⌀900	1150	855	6440
07-467	36 3151 4643	То же, с электродвигателем АО2-82-4М302	ХП 280/42-Е-Щ	То же	280	42	55	1500	70	6000	17 200	3557×⌀915	1250	890	5710

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-468	36 3151 4642	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, с электродвигателем АО2-91-4М302	ХП 280/42-Е-Щ	ТУ 26-06-1049—76 с изменением № 4 1980 г.	280	42	75	1500	70	6000	17 200	3618×∅915	1390	890	5890
07-469	36 3151 4641	То же, с электродвигателем АО2-92-4М302	ХП 280/42-Е-Щ	То же	280	42	100	1500	70	6000	17 200	3670×∅915	1494	890	5970
07-470	36 3151 4644	То же, с электродвигателем 4А225М4М302	ХП 280/42-Е-Щ	То же	280	42	55	1500	70	6000	17 200	3540×∅915	1106	890	5805
07-471	36 3151 4645	То же, с электродвигателем 4А250S4М302	ХП 280/42-Е-Щ	То же	280	42	75	1500	70	6000	17 200	3620×∅915	1271	890	5955
07-472	36 3151 4653	То же, с электродвигателем АО2-82-4М302	ХП 280/42-И-Щ	То же	280	42	55	1500	70	6000	17 200	3557×∅915	1250	895	6960
07-473	36 3151 4652	То же, с электродвигателем АО2-91-4М302	ХП 280/42-И-Щ	То же	280	42	75	1500	70	6000	17 200	3618×∅915	1390	895	7140
07-474	36 3151 4651	То же, с электродвигателем АО2-92-4М302	ХП 280/42-И-Щ	То же	280	42	100	1500	70	6000	17 200	3670×∅915	1494	895	7220
07-475	36 3151 4654	То же, с электродвигателем 4А225М4М302	ХП 280/42-И-Щ	То же	280	42	55	1500	70	6000	17 200	3540×∅915	1106	895	7055
07-476	36 3151 4655	То же, с электродвигателем 4А250S4М302	ХП 280/42-И-Щ	То же	280	42	75	1500	70	6000	17 200	3620×∅915	1271	895	7205
07-477	36 3153 3791	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, глубиной погружения 1440 мм, на плите с электродвигателем 4А100L2М300 (втулки и вкладыши из силицированного графита)	АХП 8/40-А-СД	ТУ 26-06-838—73 с изменением № 5 1980 г.	8	40	5,5	3000	23	5000	12 000	∅590×2320	260	360	760
07-478	36 3153 3801	То же, на плите с электродвигателем 4А100L2М300	АХП 8/40-К-СД	То же	8	40	5,5	3000	23	5000	12 000	∅590×2320	260	430	1110

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-479	36 3153 3811	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, глубиной погружения 1440 мм, на плите с электродвигателем 4А100L2М300	АХП 8/40-Е-СД	ТУ 26-06-838—73 с изменением № 5 1980 г.	8	40	5,5	3000	23	5000	12 000	∅590×2320	260	440	1270
07-480	36 3153 3821	То же, на плите с электродвигателем 4А100L2М300	АХП 8/40-И-СД	То же	8	40	5,5	3000	23	5000	12 000	∅590×2320	260	460	1670
07-481	36 3153 3661	То же, на плите с электродвигателем В100L2М300 и торцовым уплотнением 2Г50А-К (втулки и вкладыши из силицированного графита)	АХП-Е-8/40-А-2Г	То же	8	40		3000	23	5000	12 000	∅590×2460	335	395	900
07-482	36 3153 3671	То же, на плите с электродвигателем В100L2М300 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	АХП-Е-8/40-К-2Г	То же	8	40		3000	23	5000	12 000	∅590×2460	335	445	1300
07-483	36 3153 3681	То же, на плите с электродвигателем В100L2М300 и торцовым уплотнением 2Г50А-Е	АХП-Е-8/40-Е-2Г	То же	8	40		3000	23	5000	12 000	∅590×2460	335	445	1570
07-484	36 3153 3691	То же, на плите с электродвигателем В100L2М300 и торцовым уплотнением 2Г50А-И (втулки и вкладыши из силицированного графита)	АХП-Е-8/40-И-2Г	То же	8	40		3000	23	5000	12 000	∅590×2460	335	485	2170
07-485	36 3151 5931	То же, с температурой от —40 до +200° С, глубиной погружения 1440 мм, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	АХП 08/40-А-СД	ТУ 26-06-843—73 с изменением № 4 1980 г.	8	40	7,5	3000	23	5000	12 000	∅590×1900	332	355	630
07-486	36 3151 5941	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300 (втулки и вкладыши из силицированного графита)	АХП 08/40-К-СД	То же	8	40	7,5	3000	23	5000	12 000	∅590×1900	332	450	1235
07-487	36 3151 5951	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	АХП 08/40-Е-СД	То же	8	40	7,5	3000	23	5000	12 000	∅590×1900	332	450	1440
07-488	36 3151 5961	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	АХП 08/40-И-СД	То же	8	40	7,5	3000	23	5000	12 000	∅590×1900	332	485	1900

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативы чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-489	36 3151 3961	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90°С, глубиной погружения 1440 мм, на плите с электродвигателем 4А112М2М300 (втулки и вкладыши из силицированного графита)	АХП 20/31-А-СД	ТУ 26-06-838—73 с изменением № 5 1980 г.	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2355	295	365	785
07-490	36 3151 3971	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	АХП 20/31-К-СД	То же	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2355	295	435	1150
07-491	36 3151 3981	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	АХП 20/31-Е-СД	То же	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2355	295	440	1330
07-492	36 3151 3991	То же, на плите с электродвигателем 4А112М2М300	АХП 20/31-И-СД	То же	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2355	295	475	1745
07-493	36 3153 3621	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-2М302 и торцовым уплотнением 2Г50А-К (втулки и вкладыши из силицированного графита)	АХП Е-20/31-А-2Г	То же	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2460	335	405	930
07-494	36 3153 3631	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-2М302 и торцовым уплотнением 2Г50А-К	АХП-Е-20/ /31-К-2Г	То же	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2460	335	455	1350
07-495	36 3153 3641	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-2М302 и торцовым уплотнением 2Г50А-Е (втулки и вкладыши из силицированного графита)	АХП-Е-20/ /31-Е-2Г	То же	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2460	335	455	1635
07-496	36 3153 3651	То же, на плите с электродвигателем ВАО-42-2М302 и торцовым уплотнением 2Г50А-И	АХП-Е-20/ /31-И-2Г	То же	20	31	7,5	3000	35	5000	12 000	∅590×2460	335	490	2200

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-497	36 3151 3946	Агрегат электронасосный для дренажных жидкостей плотностью до 1000 кг/м³ и температурой до +80° С, (рабочее колесо из бронзы ОЦСН-3-7-5-1), глубиной погружения 3132 мм (IV вариант), с электродвигателем ВАО-61-4М302В3Г	АХП 45/31-А-I-П	ТУ 26-06-919—75 с изменением № 6 1980 г.	30	46	13	1500	34	5000	12 000	4510×∅975	787	1055	2245
07-498	36 3151 4726	Агрегат электронасосный для азотной кислоты концентрацией от 15 до 60%, глубиной погружения 3132 мм (IV вариант), с электродвигателем ВАО-62-4М302В3Г	АХП 45/31-К-1-1	То же	45	31	17	1500	36	5000	12 000	4457×∅755	883	1200	4575
07-499	36 3153 2587	То же, с электродвигателем ВАО-71-4М302В3Г	АХП 45/31-К-I-I	То же	45	31	22	1500	36	5000	12 000	4437×∅755	963	120(	4630
07-500	36 3153 2613	То же, с электродвигателем ВАО-62-4М302В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-К	АХП 45/31-К-2Г-I	То же	45	31	17	1500	36	5000	12 000	4457×∅755	883	1205	4680
07-501	36 3153 2611	То же, с электродвигателем ВАО-71-4М302В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-К	АХП 45/31-К-2Г-1	То же	45	31	22	1500	36	5000	12 000	4437×∅755	963	1205	4735
07-502	36 3153 4251	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 то +90° С, глубиной погружения 3132 мм (IV вариант), с электродвигателем ВАО-62-4М302В3Г	АХП 45/31-И-1	То же	45	31	17	1500	36	5000	12 000	4457×∅755	883	1205	6950
07-503	36 3153 4281	То же, с электродвигателем ВАО-62-4М302В3Г и торцовым уплотнением 2Г60-И	АХП 45/31-И-2Г	То же	45	31	17	1500	36	5000	12 000	4457×∅755	883	1205	7090

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-504	36 3151 4863	Агрегат электронасосный для расплавленной серы, нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, с электродвигателем АО2-71-4М302	АХП 045/54-К-СД	ТУ 26-06-853—74 с изменением № 7 1980 г.	45	54	22	1500	34	5000	12 000	3857×∅930	1097	1285	4830
07-505		То же, с электродвигателем АО2-72-4М302	АХП 045/54-К-СД	То же	45	54	30	1500	34	5000	12 000	3895×∅930	1126	1285	4850
07-506	36 3151 4864	То же, с электродвигателем ВАО-71-4М302В3Г	АХП 045/54-К-СД	То же	45	54	22	1500	34	5000	12 000	3967×∅930	1154	1285	5010
07-507		То же, с электродвигателем ВАО-72-4М302В3Г	АХП 045/54-К-СД	То же	45	54	30	1500	34	5000	12 000	4017×∅930	1164	1285	5060
07-508	36 3151 4862	То же, с электродвигателем ВАО-81-4М302В3Г	АХП 045/54-К-СД	То же	45	54	40	1500	34	5000	12 000	4077×∅930	1334	1285	5170
07-509	36 3151 4707	Агрегат электронасосный для химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, глубиной погружения 2500 мм, на плите с электродвигателем АО104-6М302	АХП 500/37-Е-СД	ТУ 26-06-1081—76 с изменением № 4 1980 г.	500	37	200	1000	60	5000	12 000	∅1250×3925	4315	3615	12 630
07-510	36 3151 4717	То же, на плите с электродвигателем АО104-6М302	АХП 500/37-И-СД	То же	500	37	200	1000	60	5000	12 000	∅1250×3925	4315	3715	17 000
07-511	36 3153 1761	Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1450 кг/м³ и температурой от —40 до +200° С, а также для плава аммиачной селитры концентрацией до 99,9% и температурой 175—185° С, с электродвигателем ВАО-82-2М302В3Г	ХИО 45/90-К-Ш	ТУ 26-06-1046—76 с изменением № 1 1980 г.	45	90	55	3000	40	5000	16 000	3890×895×895	1255	1815	5080

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-512 36 3151 8201		Агрегат электронасосный для нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 1,5%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1000 кг/м³ и температурой от —15 до +90° С, на плите с электродвигателем 4АХ80А2М300	АХИ 3/40-В-М	ТУ 26-06-1034—76 с изменением № 1 1980 г.	3	40	2,2	3000	28	5000	12 000	340×276×591	96	170	280
07-513 36 3151 8211		То же, на плите с электродвигателем 4АХ100S2М300	АХИ 3/80-В-М	То же	3	80	2,2	3000	27	5000	12 000	340×290×669	115	235	380
07-514 36 3151 5561		Агрегат электронасосный для нейтральных и химически активных жидкостей, содержащих твердые включения объемной концентрации до 15,0%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем 4А100L2М300	ТХИ 8/40-А-7	ТУ 26-06-842—73 с изменением № 3 1980 г.	8	40	5,5	3000	23	2000	10 000	∅565×1845	238	310	535
07-515 36 3151 5571		То же, на плите с электродвигателем 4А100L2М300	ТХИ 8/40-К-7	То же	8	40	5,5	3000	23	2000	10 000	∅565×1845	238	340	740
07-516 36 3151 5581		То же, на плите с электродвигателем 4А100L2М300	ТХИ 8/40-Е-7	То же	8	40	5,5	3000	23	2000	10 000	∅565×1845	238	340	865
07-517 36 3151 5591		То же, на плите с электродвигателем 4А100L2М300	ТХИ 8/40-И-7	То же	8	40	5,5	3000	23	2000	10 000	∅565×1845	238	365	1120
07-518 36 3151 4594		То же, с электродвигателем АО2-72-4М302	ТХИ 90/49-К-Щ	ТУ 26-06-1047—76 с изменением № 5 1980 г.	90	49	30	1500	50	2000	10 000	3425×∅930	1045	1375	4440
07-519 36 3151 4591		То же, с электродвигателем АО2-81-4М302	ТХИ 90/49-К-Щ	То же	90	49	40	1500	50	2000	10 000	3555×∅930	1155	1375	4515
07-520 36 3151 4592		То же, с электродвигателем АО2-82-4М302	ТХИ 90/49-К-Щ	То же	90	49	55	1500	50	2000	10 000	3620×∅930	1235	1375	4560
07-521 36 3151 4595		То же, с электродвигателем 4А180S4М402	ТХИ 90/49-К-Щ	То же	90	49	22	1500	50	2000	10 000	3400×∅930	1000	1375	4485
07-522 36 3151 4597		То же, с электродвигателем 4А200L4М402	ТХИ 90/49-К-Щ	То же	90	49	45	1500	50	2000	10 000	3535×∅930	1135	1375	4640

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-523 36 3151 4633		То же, с электродвигателем АО2-71-4М302	ТХИ 160/29-И-Щ	ТУ 26-06-1047—76 с изменением № 5 1980 г.	160	29	22	1500	50	2000	10 000	3390×∅930	1020	1375	5545
07-524 36 3151 4631		То же, с электродвигателем АО2-72-4М302	ТХИ 160/29-И-Щ	То же	160	29	30	1500	50	2000	10 000	3425×∅930	1045	1375	5570
07-525 36 3151 4632		То же, с электродвигателем АО2-81-4М302	ТХИ 160/29-И-Щ	То же	160	29	40	1500	50	2000	10 000	3555×∅930	1155	1375	5645
07-526 36 3151 4636		То же, с электродвигателем 4А200L4М402	ТХИ 160/29-И-Щ	То же	160	29	45	1500	50	2000	10 000	3535×∅930	1135	1375	5775
07-527 36 3151 4637		То же, с электродвигателем 4А225М4М402	ТХИ 160/29-И-Щ	То же	160	29	55	1500	50	2000	10 000	3575×∅930	1160	1375	5790
07-528 36 3151 6191		Агрегат электронасосный для пульпы экстракционной фосфорной кислоты, содержащей твердые включения объемной концентрации до 15%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1900 кг/м³ и температурой от —40 до +100° С, на плите с электродвигателем АО3-315М-8	ТХИ 500/20-И-Щ	ТУ 26-06-970—75 с изменением № 4 с 1980 г.	500	20	110	750	60	2000	6300	1250×950×3420	2580	3340	12 680
07-529 36 3151 4751		Агрегат электронасосный для пульпы экстракционной фосфорной кислоты, содержащей твердые включения объемной концентрации до 15%, размером до 1,0 мм, плотностью до 1850 кг/м³ и температурой от —40 до +90° С, на плите с электродвигателем АО104-8М302К	ТХИ 500/37/8-И-С	ТУ 26-06-1082—76 с изменением № 2 1980 г.	500	23	160	750	63	2000	6300	1150×1050×3924	3925	2835	14 300
07-530 36 3152 1331		Агрегат электронасосный для дистиллированной воды, с электродвигателем АВЕ-041-2	ЦН-215А	ТУ 26-06-924—75 с изменением № 1 1979 г.	0,085	3,7	18 вт	3000	5,7	2000	15 000	295×∅140	4,2	130	200

Электронасосы герметичные, бессальниковые,

со встроенным трехфазным асинхронным электродвигателем

Исполнения электронасосов в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости указанные в т. 3 должны соответствовать ГОСТ 20791—75 и изменениям № 1, № 2, № 3 пункт 1.10 к нему.

Обозначение конструктивного исполнения	Температура перекачиваемой жидкости, °С
1	От —50 до +50
2	От 50 до 100
3	От 100 до 250
	От 100 до 360
4	От —50 до +50
5	От 50 до 100
	От 100 до 250
6	От 100 до 360

Примечания: 1. Температура перекачиваемой жидкости для конструктивного исполнения 1 по материалу В не должна быть ниже —15° С.

2. Допускается изготовление электронасосов конструктивных исполнений 2 и 5 для перекачивания жидкости температурой от —50 до +100° С в соответствии с изменением № 3 ГОСТ 20791—75.

Таблица 3

Условное обозначение исполнения по материалу
A, B, K, E, K1
B, K, E, K1
A
A, K, E, K1
K, E, K1
A

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-531	36 3153 2420	Электронасос для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	1,5ХГ-3А-2,8-4	ГОСТ 20791—75 с изменением № 3 1979 г.	8	53	2,8	3000	22	4000	20000 *	730×432×350	140	410	1235
07-532	36 3151 5970	То же	1,5ХГ-3К-2,8-4	То же	8	53	2,8	3000	22	4000	20000 *	730×432×350	140	420	1320
07-533	36 3153 2330	То же	1,5ХГ-3А-2,8-5	То же	8	53	2,8	3000	22	4000	20000 *	730×432×350	160	410	1265
07-534	36 3151 5730	То же	1,5ХГ-3К-2,8-5	То же	8	53	2,8	3000	22	4000	20000 *	730×432×350	160	420	1350
07-535	36 1534 140	То же	1,5ХГ-3Е-2,8-5	То же	8	53	2,8	3000	22	4000	20000 *	730×432×350	160	425	1420

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-536	36 3151 6160	Электронасос для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	1,5ХГ-3А-4,5-3	ГОСТ 20791—75 с изменением № 3 1979 г.	8	53	4,5	3000	21	4000	20 000 *	750×432×350	170	610	1505
07-537	36 3151 6170	То же	1,5ХГ-3К-4,5-3	То же	8	53	4,5	3000	21	4000	20 000 *	750×432×350	170	625	1620
07-538	36 3153 2390	То же	1,5ХГ-6А-2,8-2	То же	8	18	2,8	3000	21	4000	20 000 *	725×410×350	155	410	1165
07-539	36 3151 6000	То же	1,5ХГ-6К-2,8-2	То же	8	18	2,8	3000	21	4000	20 000 *	725×410×350	155	420	1250
07-540	36 3153 2450	То же	1,5ХГ-6Е-2,8-2	То же	8	18	2,8	3000	21	4000	20 000 *	725×410×350	155	425	1365
07-541	36 3153 2440	То же	1,5ХГ-6×2А-2,8-2	То же	8	35	2,8	3000	26	4000	20 000 *	770×410×350	170	460	1245
07-542	36 3151 6010	То же	1,5ХГ-6×2К-2,8×2	То же	8	35	2,8	3000	26	4000	20 000 *	770×410×350	170	470	1355
07-543	36 3151 5470	То же	1,5ХГ-6×2Е-2,8-2	То же	8	35	2,8	3000	26	4000	20 000 *	770×410×350	170	470	1440
07-544	36 3153 2430	То же, трехступенчатый	1,5ХГ-6×3А-2,8-2	То же	8	53	2,8	3000	26	4000	20 000 *	825×410×350	185	510	1350
07-545	36 3151 6020	То же	1,5ХГ-6×3К-2,8-2	То же	8	53	2,8	3000	26	4000	20 000 *	825×410×350	185	520	1475
07-546	36 3153 4150	То же	1,5ХГ-6×3Е-2,8-2	То же	8	53	2,8	3000	26	4000	20 000 *	825×410×350	185	520	1570
07-547	36 3153 2320	То же, одноступенчатый	2ХГ-3А-14-4	То же	20	88	14	3000	25	4000	16 000 *	865×508×450	270	675	1740
07-548	36 3151 9570	То же	2ХГ-3К-14-4	То же	20	88	14	3000	25	4000	16 000 *	865×508×450	270	690	1860

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-549	36 3153 2370	Электронасос одноступенчатый для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	2ХГ-3А-14-5	ГОСТ 20791—75 с изменением № 3 1979 г.	20	88	14	3000	25	4000	16 000 *	865×508×450	285	680	1755
07-550	36 3151 5990	То же	2ХГ-3К-14-5	То же	20	88	14	3000	25	4000	16 000 *	865×508×450	285	695	1875
07-551	36 3153 2350	Электронасос для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	2ХГ-4А-10-4	То же	20	61	10	3000	25	4000	16 000 *	865×488×450	255	615	1645
07-552	36 3151 5520	То же	2ХГ-4К-10-4	То же	20	61	10	3000	25	4000	16 000 *	865×488×450	255	625	1715
07-553	36 3153 2360	То же	2ХГ-4А-10-5	То же	20	61	10	3000	25	4000	16 000 *	865×488×450	275	620	1645
07-554	36 3153 2340	То же	2ХГ-5А-4,5-1	То же	20	44	4,5	3000	34	4000	20 000 *	740×425×350	160	435	1145
07-555	36 3151 5480	То же	2ХГ-5К-4,5-1	То же	20	44	4,5	3000	34	4000	20 000 *	740×425×350	160	445	1260
07-556	36 3153 4160	То же	2ХГ-5А-4,5-2	То же	20	44	4,5	3000	34	4000	20 000 *	740×425×350	160	435	1150
07-557	36 3151 6050	То же	2ХГ-5К-4,5-2	То же	20	44	4,5	3000	34	4000	20 000 *	740×425×350	160	445	1265
07-558	36 3151 5490	То же	2ХГ-5Е-4,5-2	То же	20	44	4,5	3000	34	4000	20 000 *	740×425×350	160	445	1340
07-559	36 3151 6340	То же	2ХГ-5А-4,5-3	То же	20	44	4,5	3000	30	4000	16 000 *	760×425×350	160	450	1180
07-560	36 3151 6460	То же	2ХГ-9К-2,8-3	То же	20	18	2,8	3000	28	4000	16 000 *	760×425×350	155	505	1480

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-561	36 3151 6830	Электронасос для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	3ХГ-6А-14-2	ГОСТ 20791—75 с изменением № 3 1979 г.	45	54	14	3000	42	4000	20 000 *	880×486×420	275	520	1470
07-562	36 3151 6070	То же	3ХГ-6К-14-2	То же	45	54	14	3000	42	4000	20 000 *	880×486×420	275	525	1555
07-563	36 3151 5500	То же	3ХГ-6Е-14-2	То же	45	54	14	3000	42	4000	20 000 *	880×486×420	275	530	1720
07-564	36 3151 6480	То же, вертикальный, двухступенчатый	3ХГВ-7х2А-20-4	То же	45	90	20	3000	38	4000	16 000 *	778×640×1601	615	1410	3445
07-565	36 3151 6490	То же	3ХГВ-7х2К-20-4	То же	45	90	20	3000	38	4000	16 000 *	778×640×1601	615	1495	4200
07-566	36 3153 2380	То же	4ХГ-12А-14-2	То же	90	33	14	3000	48	4000	20 000 *	865×505×475	360	480	1415
07-567	36 3151 6080	То же	4ХГ-12К-14-2	То же	90	33	14	3000	48	4000	20 000 *	865×505×475	360	485	1550
07-568	36 3151 5510	То же	4ХГ-12Е-14-2	То же	90	33	14	3000	48	4000	20 000 *	865×505×475	360	485	1690
07-569	36 3151 6740	То же	4ХГ-12А-14-3	То же	90	33	14	3000	45	4000	20 000 *	850×505×475	310	485	1425
07-570	36 3151 6600	То же, вертикальный	4ХГВ-6А-40-4	То же	90	85	40	3000	33	4000	16 000 *	910×705×1834	795	1630	4045

* Ресурс до списания.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-571	36 3151 6610	Электронасос вертикальный для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	4ХГВ-6К-40-4	ГОСТ 20791—75 с изменением № 3 1979 г.	90	85	40	3000	33	4000	16 000 *	910×705×1834	795	1700	4635
07-572	36 3151 6630	То же	4ХГВ-6А-40-5	То же	90	85	40	3000	33	4000	20 000 *	910×705×1834	825	1645	4130
07-573	36 3151 6640	То же	4ХГВ-6К-40-5	То же	90	85	40	3000	33	4000	20 000 *	910×705×1834	825	1700	4760
07-574	36 3153 4170	То же, двухступенчатый	4ХГВ-7х2А-40-4	ТУ 26-06-815—73 с изменением № 3 1980 г.	90	143	40	3000	35	2500	10 000	910×705×1834	850	2240	4940
07-575	36 3151 7090	То же	4ХГВ-7х2К-40-4	То же	90	143	40	3000	35	2500	10 000	910×705×1834	850	2340	5645
07-576	36 3153 2460	Электронасос для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	ЦГ50/50А-15-1	ГОСТ 20791—75 с изменением № 3 1979 г.	50	50	15	3000	45	4000	20 000 *	840×480×415	280	740	1870
07-577	36 3151 5530	То же	ЦГ50/50К-15-1	То же	50	50	15	3000	45	4000	20 000 *	840×480×415	280	755	1985
07-578	36 3151 5540	То же	ЦГ50/50К-15-4	То же	50	50	15	3000	45	4000	20 000 *	840×480×415	280	765	1990
07-579	36 3151 9610	То же	ЦГ50/50А-15-6	То же	50	50	15	3000	42	4000	20 000 *	840×558×415	330	905	2100
07-580	36 3151 5550	То же	ЦГ50-50К-15-6	То же	50	50	15	3000	42	4000	20 000 *	840×558×415	330	940	2215

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-572 ÷ 07-573 — 265 рублей на срок до 15 мая 1985 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 07-577 ÷ 07-578 — 55 рублей на срок до 15 мая 1982.

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
07-581	36 3151 4170	Электронасос для агрессивных, нейтральных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и сжиженных газов, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1000 кг/м³	ЦГ200/50К-45-4	ГОСТ 20791—75 с изменением № 3 1979 г.	200	50	45	3000	50	4000	20 000 *	725×525×1580	680	3590	6085
07-582	36 3153 4180	Электронасос вертикальный для циркуляции дистиллированной воды в замкнутом контуре с температурой дистиллата до 300° С, из стали 08Х18Н10Т, со встроенным трехфазным асинхронным электродвигателем, со вспомогательным оборудованием — холодильником и вспомогательным насосом ВЦЭН-138 на общей подставке	ЦЭН-148	ТУ 95-74—72 с изменением № 1 1978 г.	30	65	25	3000	—	—	12 000	1905×1250×1070	1715	11 380	23 780
07-583	36 3153 4190	То же	ЦЭН-149	ТУ 95-75—72 с изменением № 2 1978 г	8	100	30	3000	—	—	12 000	1800×1320×1070	1950	11 655	24 990
		Насосы химические			разные										
07-584	36 4275 4401	Насос для жидкого азота и моющих растворов с электродвигателем МЭ 220	1НСГ-0,075/0,02П	ТУ 26-04-601—80	0,27	2	25,0	3000	—	12	1000	953×228×102	9,8	155	250
07-585	36 3152 1362	Электронасос вертикальный одноступенчатый для жидкого кислорода плотностью 1120—1122,5 кг/м³ и температурой 179—180° С, с электродвигателем 4А80А2М302	ЦН-230АМ	ТУ 26-06-773—73 с изменением № 1 1977 г.	9	11	1,5	3000	35	—	10 000	470×470×1270	138	2030	3675

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
07-586	36 3153 4210	Насос струйный для раствора тиосульфата натрия, с количеством взвешенных частиц по массе 0,2% и размером 0,2 мм, плотностью 1,48 т/м³ при температуре 20° С, с температурой от 20 до 40° С, из стали 08Х18Н10Т, для АЭС. Насос представляет собой сварную неразъемную конструкцию, работающую по принципу эжекции	СН-10/50К	ТУ 26-06-943—75 с изменением № 1 1980 г.	10	—	—	—	30	16 000	20 000	643×185×205	14	465	645
07-587	36 3151 3891	Агрегат электронасосный для циркуляции щелочи плотностью до 1100 кг/м³ и температурой от 0 до +50° С, на плите с электродвигателем ВАО-61-4	5КЩ-6	ТУ 26-06-1012—76 с изменением № 1 1980 г.	70	30	13	1500	67	1600	4000	1585×570×720	520	345	850
07-588	36 3152 1841	Агрегат электронасосный для жидкого кислорода плотностью 1120—1122 кг/м³ и температурой 170—180° С, с электродвигателем ВАО-62-М302	ЦН-239	ТУ 26-06-936—75 с изменением № 1 1979 г.	130	20	17	1500	73	2500	10 000	900×900×2050	780	2675	7110
07-589	36 3151 3901	Агрегат электронасосный для пульпы крошки каучука, содержащей твердые включения до 5—10% по массе, размером до 3—10 мм, плотностью до 1,3 т/м³ и температурой до 110° С, на плите с электродвигателем ВАО-81-4	5ПХ-6К-СД	ТУ 26-06-1235—79	136	44	40	1500	55	5000	10 000	1745×722×830	830	500	1680

Примечания: 1. На насосы для химически активных и агрессивных жид
уплотнениями, оптовая цена устанавливается как сумма оптовой цены насоса с мягким
ния с учетом транспортно-заготовительных расходов и надбавки в размере 10% от
деления НЧП насосов с торцевым уплотнением, к НЧП насосов с мягким сальником

2. На насосы для химически активных и агрессивных жидкостей, изготовляе
устанавливается надбавка к оптовой цене в размере — 25 рублей, к НЧП в разме

3. Оптовые цены по позициям: 07-052÷07-062; 07-101÷07-104; 07-114÷07-116;
07-259÷07-267; 07-316÷07-318; 07-343÷07-348, утвержденные в соответствии с тре
плитах, распространяются на ту же продукцию изготовляемую на рамах.

костей, изготовляемые в соответствии с техническими условиями с торцовыми
сальником (помещенная в данном прейскуранте), оптовой цены торцевого уплотне
стоимости торцевого уплотнения (помещенного в прейскуранте 27-03-40). Для опре
применяется доплата в размере 10% от стоимости торцевого уплотнения.

мые в соответствии с техническими условиями во взрывобезопасном исполнении
ре — 9 рублей.

07-120÷07-122; 07-136÷07-141; 07-152÷07-154; 07-169÷07-174; 07-249÷07-255;
бованиями ТУ приведенными в прейскуранте № 23-01 и изготовляемые на чугунных

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		08. НАСОСЫ													
		Насосы морские горизон			**МОРСКИЕ**										
					тальные самовсасывающие										
08-001	36 3191 2103	Электронасос для морской и пресной воды в системах судов с электродвигателем 4А100S2-ОМ2М201 и магнитным пускателем ПММ-1213	ЦВС 3/40	ТУ 5-466-14183—76 с изменением № 1 1980 г.	3	40	4,0	3000	15	3000	12 000	611×270×368	77,0	310	845
08-002	36 3191 2133	То же, с электродвигателем 4А100S2-2М201 и магнитным пускателем ПММ-1213	ЦВС 6/40	То же	6	40	4,0	3000	25	3000	12 000	641×270×368	77,0	310	845
08-003	36 3191 2153	То же, с электродвигателем 4А100L2-ОМ2М201 и магнитным пускателем ПММ-1213	ЦВС 10/40	То же	10	40	5,5	3000	28	3000	12 000	641×270×368	83,0	310	850
08-004		Насос для подачи морской воды в противопожарную систему судов, работающий от дизельного двигателя, на раме	ДПНС 220/100	ТУ 26-06-1116—79	220	100	—	1500	60	3000	10 000	3100×1220×1325	1060	2110	6600
08-005	36 3171 0141	Электронасос двухступенчатый для подачи питьевой мыльевой, пресной, морской воды в санитарную систему судов, с электродвигателем П31ММ211 и магнитным пускателем ПП-1158	ЭСН-2	ТУ 466-817—49 (при новом проектировании не применять)	3	40	3,0	3000	—	—	—	744×325×345	118	120	545
08-006	36 3171 0151	То же, с электродвигателем АОМ32-2М201 и магнитным пускателем ПМТ-1212	ЭСН-2/1-П	ТУ 466-817—50 (при новом проектировании не применять)	3	40	2,2	3000	—	—	—	621×230×302	67	95	385
08-007	36 3191 0331	Электронасос центробежно-вихревой для питания котлов водой с температурой до 90° С на раме, с электродвигателем АМ-51-2 и магнитным пускателем ПММ-1112-1	ЭПН-5/1-П	МРТУ 5-466-13163—71	5	75	6,0	3000	—	1000	12 000	1190×377×441	152	250	750

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-008	36 3171 0171	Электронасос двухступенчатый для подачи питьевой, мыльевой, пресной, морской воды в санитарную систему судов, с электродвигателем П32ММ211 и магнитным пускателем ПП-2351	ЭСН-1	ТУ 466-510—49 (при новом проектировании не применять)	10	40	4,2	3000	—	—	—	780×365×350	107	115	570
08-009	36 3171 0181	То же, с электродвигателем АОМ42-2М201 и магнитным пускателем ПММ-1213	ЭСН-1/I-II	ТУ 466-510—51 (при новом проектировании не применять)	10	40	4,5	3000	—	—	—	617×254×327	75	100	460
08-010	36 3171 0191	То же, с электродвигателем П32ММ211 и магнитным пускателем ММ 2344	ЭСН-1/3	ТУ 466-510—40 (при новом проектировании не применять)	10	40	4,2	3000	—	—	—	780×365×350	107	115	570
		Насосы морские горизонтальные несамовсасывающие													
08-011	36 3132 1361	Электронасос центробежно-вихревой для питания утилизационных отопительных и вспомогательных судовых котлов с электродвигателем АОМ-22-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1212	ЭПНМ-0,4/50	ТУ 5-466-14177—76	0,4	50	1,15	3000	8	2000	15 000	710×170×244	41,7	285	625
08-012	36 3132 1321	То же, с электродвигателем АОМ-31-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1212	ЭПНМ-0,8/70	То же	0,8	70	1,5	3000	13	2000	15 000	725×200×245	58,5	280	685
08-013	36 3132 1261	То же, с электродвигателем АОМ-41-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1212	ЭПНМ-1,5/70	То же	1,5	70	3,2	3000	15	2000	15 000	750×238×289	69,5	280	715
08-014	36 3132 1281	То же, с электродвигателем АОМ-41-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1212	ЭПНМ-2/70	То же	2,0	70	3,2	3000	16	2000	15 000	750×238×289	70,5	285	730
08-015	36 3132 1301	То же, с электродвигателем АОМ-42-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1212	ЭПНМ-3/70	То же	3,0	70	4,5	3000	22	2000	15 000	810×238×289	77,5	315	760
08-016	36 3172 0071	Электронасос для откачки рассола в испарительных установках с электродвигателем АОМ-31-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1212	ЭЦНр4/37	МРТУ 5-466-3441—67 (при новом проектировании не применять)	4	33	1,5	3000	—	2000	—	512×261×285	39	115	450

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
08-017	36 3172 0071	Электронасос для откачки конденсата в исправительных установках с электродвигателем АОМ-31-2М201 и магнитным пускателем ПММ-1212	ЭЦН-4/37	МРТУ 5-466-3441—67 (при новом проектировании не применять)	4	37	1,5	3000	—	2000	—	512×261×285	39	115	450
08-018	36 3172 0111	Электронасос для пресной воды с температурой до 70° С и морской воды, с электродвигателем П31ММ211 и магнитным пускателем ПП-1158	ЭЦНМ-40	ТУ 466-920—55 (при новом проектировании не применять)	8	27	3,0	3000	—	—	—	739×320×336	102	115	755
		Насосы морские вертикальные самовсасывающие													
08-019	36 3173 0551	Электронасос санитарный для морской и пресной воды с электродвигателем П42ММ362 и магнитным пускателем ПП-2355	ЭСН-11	ТУ 5-466-0380—75—ЛУ	25	60	10,0	3000	—	2000	25 000 *	582×595×1022	207	315	1050
08-020	36 3173 0013	Электронасос для работы в балластно-осушительных системах на судах с электродвигателем АМЛ61-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВС-25/65М	ТУ 26-06-1003—76 с изменениями № 1—4 1980 г.	25	65	11	3000	50	1000	25 000 *	730×620×1313	315	600	1750
08-021	36 3173 0013	То же, с электродвигателем АМЛ61-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВС-25/65М	То же	25	65	11	3000	50	1000	25 000 *	730×620×1313	315	600	1730
08-022	36 3173 0033	То же, с электродвигателем АМЛ51-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВС-40/20М	То же	40	20	6	3000	47	1000	25 000 *	690×450×1293	310	595	1610
08-023	36 3173 0033	То же, с электродвигателем АМЛ51-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВС-40/20М	То же	40	20	6	3000	47	1000	25 000 *	690×450×1293	310	595	1630
08-024	36 3173 0051	То же, с электродвигателем АМЛ-51-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВС-40/30М	То же	40	30	8	3000	52	1000	25 000 *	690×450×1293	320	595	1650

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-025 36 3173 0051		То же, с электродвигателем АМЛ52-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВС-40/ 30М	ТУ 26-06-1003—76 с изменениями № 1—4 1980 г.	40	30	8	3000	52	1000	25 000 *	690×450×1293	320	595	1630
08-026 36 3173 0063		То же, с электродвигателем АМЛ62-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-3112	НЦВС-40/ 65М	То же	40	65	14	3000	55	1000	25 000 *	730×620×1313	335	600	1795
08-027 36 3173 0063		То же, с электродвигателем АМЛ62-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВС-40/ 65М	То же	40	65	14	3000	55	1000	25 000 *	730×620×1313	335	600	1710
08-028 36 3173 0114		То же, с электродвигателем АМЛ-52-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВС-63/ 20М	То же	63	20	8	3000	52	1000	25 000 *	690×450×1293	320	595	1650
08-029 36 3173 0114		То же, с электродвигателем АМЛ52-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВС-63/ 20М	То же	63	20	8	3000	52	1000	25 000 *	690×450×1293	320	595	1630
08-030 36 3173 0103		То же, с электродвигателем АМЛ61-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВС-63/ 30М	То же	63	30	11	3000	59	1000	25 000 *	710×450×1313	335	595	1715
08-031 36 3173 0103		То же, с электродвигателем АМЛ-61-2М302ZZ и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВС-63/ 30М	То же	63	30	11	3000	59	1000	25 000 *	710×450×1318	335	595	1675
08-032 36 3173 0121		То же, с электродвигателем АМЛ-62-2М302ZZ с удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВС-100/ 30А-1	ТУ 26-06-1111—77 с изменением № 1 1980 г.	100	30	14	3000	66	2000	20 000	470×870×1340	300	715	2285

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-033 36 3173 0121		Электронасос для работы в балластно-осушительных системах на судах, с электродвигателем АМЛ-62-2М302ZZ с магнитным пускателем ПММ-2113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВС-100/30А-II	ТУ 26-06-1111—77 с изменением № 1 1980 г.	100	30	14	3000	66	2000	20 000	470×870×1340	300	715	2245
08-034 36 3173 0132		То же, с электродвигателем АНУ81-4-ОМ5М362ZZ с удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3111 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВС-160/30А-I	То же	160	30	25	1500	66	2000	20 000	655×1020×1481	652	940	3710
08-035 36 3173 0132		То же, с электродвигателем АНУ81-40М5М362ZZ с магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВС-160/30А-II	То же	160	30	25	1500	66	2000	20 000	655×1020×1481	652	940	3720
08-036 36 3173 0142		То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362ZZ с удлиненным концом вала, с магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВС-250/30А-I	То же	250	30	32	1500	70	2000	20 000	688×1130×1570	720	1060	4370
08-037 36 3173 0142		То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362ZZ с магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВС-250/30А-II	То же	250	30	32	1500	70	2000	20 000	688×1130×1570	720	1060	4300
08-038 36 3173 0561		Электронасос санитарный для морской и пресной воды, с электродвигателем МРЗК53-2 и магнитным пускателем ПММ-1213	ЭСН-11/I-II	МРТУ 5-466-2264—63 (при новом проектировании не применять)	25	65	10,0	3000	—	—	—	595×778×1118	295	315	1040
08-039 36 3173 0571		То же, с электродвигателем МРЗК42-4М302 и магнитным пускателем ПМТ-1112	ЭСН-14/I-II	МРТУ 5-466-11402—67	28	15	4,0	1500	—	2000	12 000 *	470×453×980	220	190	690

* Полный ресурс насоса.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Насосы морские вертикальные													
		несамовсасывающие													
08-040	36 3174 0012	Электронасос для подачи морской, пресной, забортной воды и рассола в охлаждающую систему судов, с электродвигателем П31ММ362 и магнитным пускателем ПП-1350	НЦВ-25/20	ТУ 26-06-1147—78 с изменениями № 1—2 1980 г.	25	20	3	3000	65	1000	25 000	515×470×740	100	205	700
08-041	36 3174 0015	То же, с электродвигателем АОМН41-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-25/20	То же	25	20	3,2	3000	65	1000	25 000	515×470×650	91	205	630
08-042	36 3174 0902	То же, с электродвигателем П31ММ362, с магнитным пускателем ПП-1350 и торцовым уплотнением 6А45-Е	НЦВ-25/20А	То же	25	20	3	3000	65—3	3000	25 000	515×470×740	100	210	1305
08-043	36 3174 0901	То же, с электродвигателем АОМН41-2М302, с магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А45-Е	НЦВ-25/20А	То же	25	20	3	3000	65—3	3000	25 000	515×470×650	91	210	1235
08-044	36 3174 0023	То же, с электродвигателем П32ММ362 и магнитным пускателем ПП-2351	НЦВ-25/30	То же	25	30	4,2	3000	65	1000	25 000	515×470×785	122	205	765
08-045	36 3174 0022	То же, с электродвигателем АОМН42-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-25/30	То же	25	30	4,5	3000	65	1000	25 000	515×470×680	96	205	635
08-046	36 3174 0912	То же, с электродвигателем П32ММ362, магнитным пускателем ПП-2351 и торцовым уплотнением 6А45-Е	НЦВ-25/30А	То же	25	30	4,2	3000	65—3	3000	25 000	515×470×785	122	210	1375
08-047	36 3174 0911	То же, с электродвигателем АОМН42-2М302, магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А45-Е	НЦВ-25/30А	То же	25	30	4,5	3000	65—3	3000	25 000	515×470×680	96	210	1245
08-048	36 3174 0073	То же, с электродвигателем П32ММ362 и магнитным пускателем ПП-2351	НЦВ-40/20	То же	40	20	4,2	3000	70,5	1000	25 000	450×458×821	163	235	855
08-049	36 3174 0071	То же, с электродвигателем АОМН42-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-40/20	То же	40	20	4,5	3000	70,5	1000	25 000	450×455×717	133	235	725

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-050	36 3174 3064	Электронасос для подачи морской, пресной, забортной воды и рассола в охлаждающую систему судов, с электродвигателем П32ММ362 магнитным пускателем ПП-2351 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/20-А	ТУ 26-06-1147—78 с изменениями № 1—2 1980 г.	40	20	4,2	3000	70,5	3000	25 000	450×458×821	163	240	1510
08-051	36 3174 3062	То же, с электродвигателем АОМН42-2М302, магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/20А	То же	40	20	4,5	3000	70,5	3000	25 000	450×455×717	133	240	1380
08-052	36 3174 0082	То же, с электродвигателем АМ51-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-40/30	То же	40	30	6,0	3000	68	1000	25 000	455×450×823	185	235	845
08-053	36 3174 0083	То же, с электродвигателем П40ММ362 и магнитным пускателем ПП-2353	НЦВ-40/30	То же	40	30	6,1	3000	68	1000	25 000	482×450×774	195	235	935
08-054	36 3174 0086	То же, с электродвигателем П41ММ362 и магнитным пускателем ПП-2354	НЦВ-40/30	То же	40	30	8,0	3000	68	1000	25 000	482×450×774	205	235	965
08-055	36 3174 0088	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-40/30	То же	40	30	8,0	3000	68	1000	25 000	455×450×823	185	235	885
08-056	36 3174 3034	То же, с электродвигателем АМ51-2М302, магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/30А	То же	40	30	6,0	3000	68	3000	25 000	455×450×823	185	240	1500
08-057	36 3174 3038	То же, с электродвигателем П40ММ362, магнитным пускателем ПП-2353 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/30А	То же	40	30	6,1	3000	68	3000	25 000	482×450×774	195	240	1590
08-058	36 3174 3036	То же, с электродвигателем П41ММ362, магнитным пускателем ПП-2354 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/30А	То же	40	30	8	3000	68	3000	25 000	482×450×774	205	240	1620
08-059	36 3174 3032	То же, с электродвигателем АМ52-2М302, магнитным пускателем ПММ-2112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/30А	То же	40	30	8,0	3000	68	3000	25 000	455×450×823	185	240	1540

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-060	36 3174 0135	Электронасос для подачи морской, пресной, забортной воды и рассола в охлаждающую систему судов, с электродвигателем П40ММ362 и магнитным пускателем ПП-2353	НЦВ-63/20	ТУ 26-06-1147—78 с изменениями № 1—2 1980 г.	63	20	6,1	3000	68	1000	25 000	450×482×774	195	235	935
08-061	26 3174 0136	То же, с электродвигателем П41ММ362 и магнитным пускателем ПП-2354	НЦВ-63/20	То же	63	20	8	3000	68	1000	25 000	450×482×774	205	235	965
08-062	36 3174 0132	То же, с электродвигателем АМ51-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-63/20	То же	63	20	6	3000	68	1000	25 000	450×455×823	185	235	845
08-063	36 3174 0138	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-63/20	То же	63	20	8	3000	68	1000	25 000	450×455×823	185	235	885
08-064	36 3174 0138	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-63/20	То же	63	20	8	3000	68	1000	25 000	450×455×823	185	235	865
08-065	36 3174 3008	То же, с электродвигателем П40ММ362, магнитным пускателем ПП-2353 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/20А	То же	63	20	6	3000	68	3000	25 000	450×482×774	195	240	1590
08-066	36 3174 3006	То же, с электродвигателем П41ММ362, магнитным пускателем ПП-2354 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/20А	То же	63	20	8	3000	68	3000	25 000	450×482×774	205	240	1620
08-067	36 3174 3004	То же, с электродвигателем АМ51-2М302, магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/20А	То же	63	20	6	3000	68	3000	25 000	450×455×823	185	240	1500
08-068	36 3174 3002	То же, с электродвигателем АМ52-2М302, магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-63/20А	То же	63	20	8	3000	68	3000	25 000	450×455×823	185	240	1540
08-069	36 3174 3002	То же, с электродвигателем АМ52-2М302, магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/20А	То же	63	20	8	3000	68	3000	25 000	450×455×823	185	240	1520

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-070	36 3174 3002	Электронасос для подачи морской, пресной, забортной воды и рассола в охлаждающую систему судов, с электродвигателем П41ММ362 магнитным пускателем ПП-2354	НЦВ-63/20А	ТУ 26-06-1147—78 с изменениями № 1—2 1980 г.	63	20	6	3000	68	3000	25 000	450×455×823	185	235	965
08-071	36 3174 0142	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-63/30	То же	63	30	8	3000	74,5	1000	25 000	450×455×823	195	235	885
08-072	36 3174 0142	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-63/30	То же	63	30	8	3000	74,5	1000	25 000	450×455×823	195	235	865
08-073	36 3174 0146	То же, с электродвигателем АМ61-2М302 и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-63/30	То же	63	20	11	3000	74,5	1000	25 000	450×475×847	205	235	920
08-074	36 3174 0146	То же, с электродвигателем АМ61-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1112	НЦВ-63/30	То же	63	30	11	3000	74,5	1000	25 000	450×475×847	205	235	900
08-075	36 3174 2966	То же, с электродвигателем П41ММ362, магнитным пускателем ПП-2354 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/30А	То же	63	30	8	3000	74,5	3000	25 000	450×482×799	199	240	1620
08-076	36 3174 2964	То же, с электродвигателем АМ52-2М302, магнитным пускателем ПММ-2112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/30А	То же	63	30	8	3000	74,5	3000	25 000	450×455×823	195	240	1540
08-077	36 3174 2964	То же, с электродвигателем АМ52-2М302, магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/30А	То же	63	30	8	3000	74,5	3000	25 000	450×455×823	195	240	1520
08-078	36 3174 2962	То же, с электродвигателем АМ61-2М302, магнитным пускателем ПММ-2112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/30А	То же	63	30	11	3000	74,5	3000	25 000	450×455×847	205	240	1575
08-079	36 3174 2962	То же, с электродвигателем АМ61-2М302 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-63/30А	То же	63	30	11	3000	74,5	3000	25 000	450×475×847	205	240	1555

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-080	36 3174 0191	Электронасос для подачи морской, пресной, забортной воды в охлаждающую систему судов с электродвигателем АМ52-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/20А-I	ТУ 26-06-973—75 с изменением № 2 1980 г.	100	20	8	3000	76	2000	20 000	430×400×834	149	245	930
08-081	36 3174 0191	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-1113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/20А-II	То же	100	20	8	3000	76	2000	20 000	430×400×834	149	245	920
08-082	36 3174 0191	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А50-Е (2 шт.)	НЦВ-100/20А-I	То же	100	20	8	3000	76	10 000—12 000	20 000	430×400×834	149	245	1575
08-083	36 3174 0191	То же, с электродвигателем АМ52-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-1113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А50-Е (2 шт.)	НЦВ-100/20А-II	То же	100	20	8	3000	76	10 000—12 000	20 000	430×400×834	149	245	1570
08-084	36 3174 0211	То же, с электродвигателем АМ62-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/30А-I	То же	100	30	14	3000	75	2000	20 000	469×424×857	172	265	1150
08-085	36 3174 0211	То же, с электродвигателем АМ62-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/30А-II	То же	100	30	14	3000	75	2000	20 000	469×424×857	172	265	1115

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-086	36 3174 0211	То же, с электродвигателем АМ62-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А50-Е (2 шт.)	НЦВ-100/ 30А-I	ТУ 26-06-973—75 с изменением № 2 1980 г.	100	30	14	3000	75	10 000— 12 000	20 000	469×424× 837	172	265	1795
08-087	36 3174 0211	То же, с электродвигателем АМ62-2М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А50-Е (2 шт.)	НЦВ-100/ 30А-II	То же	100	30	14	3000	75	10 000— 12 000	20 000	469×424× 857	172	265	1755
08-088	36 3174 0311	То же, с электродвигателем АМ61-4М302 удлиненным концом вала и магнитным пускателем ПММ-2113	НЦВ-160/ 10А-I	То же	160	10	8	1500	70	2000	20 000	518×525× 860	225	225	1245
08-089	36 3174 0311	То же, с электродвигателем АМ61-4М302 удлиненным концом вала и магнитным пускателем ПММ-1113	НЦВ-160/ 10А-II	То же	160	10	8	1500	70	2000	20 000	318×525× 860	225	225	1240
08-090	36 3174 0311	То же, с электродвигателем АМ61-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113 и торцовым уплотнением 6А50-Е (2 шт.)	НЦВ-160/ 10А-I	То же	160	10	8	1500	70	10 000— 12 000	20 000	518×525× 860	225	225	1880
08-091	36 3174 0311	То же, с электродвигателем АМ61-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-1113 и торцовым уплотнением 6А50-Е (2 шт.)	НЦВ-160/ 10А-II	То же	160	10	8	1500	70	10 000— 12 000	20 000	518×525× 860	225	225	1875
08-092	36 3174 0331	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/ 20А-I	То же	160	20	14	1500	75	2000	20 000	540×525× 965	262	310	1500

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-093	36 3174 0331	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/20А-II	ТУ 26-06-973—75 с изменением № 2 1980 г.	160	20	14	1500	76	2000	20 000	540×525×965	262	310	1460
08-094	36 3174 0331	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А70-Е (2 шт.)	НЦВ-160/20А-I	То же	160	20	14	1500	76	10 000—12 000	20 000	540×525×965	262	310	2220
08-095	36 3174 0331	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А70-Е (2 шт.)	НЦВ-160/20А-II	То же	160	20	14	1500	76	10 000—12 000	20 000	540×525×965	262	310	2185
08-096	36 3174 0352	То же, с электродвигателем АМ72-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/30А-I	То же	160	30	19	1500	74	2000	20 000	540×525×1005	278	310	1515
08-097	36 3174 0352	То же, с электродвигателем АМ72-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/30А-II	То же	60	30	19	1500	74	2000	20 000	540×525×1005	278	310	1480
08-098	36 3174 0352	То же, с электродвигателем АМ62-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А70-Е (2 шт.)	НЦВ-160/30А-I	То же	160	30	19	1500	74	10 000—12 000	20 000	540×525×1005	278	310	2230

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-099	36 3174 0352	Электронасос для подачи морской, пресной забортной воды в охлаждающую систему судов с электродвигателем АМ72-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А70-Е (2 шт.)	НЦВ-160/30А-II	ТУ 26-06-973—75 с изменением № 2 1980 г.	160	30	19	1500	74	10 000—12 000	20 000	540×525	278	310	2195
08-100	36 3174 0422	То же, с электродвигателем АНУ81-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-250/20А-I	То же	250	20	25	1500	81	2000	20 000	702×560×1097	475	320	2385
08-101	36 3174 0422	То же, с электродвигателем АНУ81-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е	НЦВ-250/20А-II	То же	250	20	25	1500	81	10000—12000	20 000	702×560×1097	475	320	3030
08-102	36 3174 0442	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-250/30А-I	То же	250	30	32	1500	80	2000	20 000	688×560×1137	530	325	2535
08-103	36 3174 0442	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-250/30А-II	То же	250	30	32	1500	80	2000	20 000	688×560×1137	530	325	2465
08-104	36 3174 0442	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПМ-4113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-250/30А-I	То же	250	30	32	1500	80	10000—12000	20 000	688×560×1137	530	325	3170
08-105	36 3174 0442	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-250/30А-II	То же	250	30	32	1500	80	10000—12000	20 000	688×560×1137	530	325	3100

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-106	36 3174 0562	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-315/10А-I	ТУ 26-06-973—75 с изменением № 2 1980 г.	315	10	14	1500	80	2000	20 000	582,5×510×997	294	315	1780
08-107	36 3174 0562	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-315/10А-II	То же	315	10	14	1500	80	2000	20 000	582,5×510×997	294	315	1740
08-108	36 3174 0562	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А70-Е (2 шт.)	НЦВ-315/10А-I	То же	315	10	14	1500	80	10000—12000	20 000	582,5×510×997	294	315	2400
08-109	36 3174 0562	То же, с электродвигателем АМ71-4М302 удлиненным концом вала, магнитным пускателем ПММ-2113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А70-Е (2 шт.)	НЦВ-315/10А-II	То же	315	10	14	1500	80	10 000—12 000	20 000	582,5×510×997	294	315	2435
08-110	36 3174 0502	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-400/20А-I	То же	400	20	32	1500	84	2000	20 000	736×620×1215	570	375	2810
08-111	36 3174 0502	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-400/20А-II	То же	400	20	32	1500	84	2000	20 000	736×620×1215	570	375	2740
08-112	36 3174 0502	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113, кнопочным постом управления и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-400/20А-I	То же	400	20	32	1500	84	10 000—12 000	20 000	736×620×1215	570	375	3450

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-113	36 3174 0502	То же, с электродвигателем АНУ82-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-400/20А-II	ТУ 26-06-973—75 с изменением № 2 1980 г.	400	20	32	1500	84	10 000—12 000	20 000	736×620×1215	570	375	3375
08-114	36 3174 0522	То же, с электродвигателем АНУ92-40М5М362, станцией управлением ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-400/30А-I	То же	400	30	50	1500	84	2000	20 000	796×750×1373	715	415	3705
08-115	36 3174 0522	То же, с электродвигателем АНУ92-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-400/30А-II	То же	400	30	50	1500	84	2000	20 000	796×750×1373	715	415	3385
08-116	36 3174 0522	То же, с электродвигателем АНУ92-40М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А80-Е (2 шт.)	НЦВ-400/30А-I	То же	400	30	50	1500	84	10 000—12 000	20 000	796×750×1373	715	415	4380
08-117	36 3174 0522	То же, с электродвигателем АНУ92-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А80-Е (2 шт.)	НЦВ-400/30А-II	То же	400	30	50	1500	84	10 000—12 000	20 000	796×750×1373	715	415	4055
08-118	37 3174 0541	То же, с электродвигателем АНУ91-40М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-630/15А-I	То же	630	15	42	1500	80	2000	20 000	845×630×1355	805	380	4195
08-119	36 3174 0541	То же, с электродвигателем АНУ91-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-630/15А-II	То же	630	15	42	1500	80	2000	20 000	845×630×1355	805	380	3860

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-120	36 3174 0541	То же, с электродвигателем АНУ91-40М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А80-Е (2 шт.)	НЦВ-630/15А-I	ТУ 26-06-973—75 с изменением № 2 1980 г.	630	15	42	1500	80	10 000—12 000	20000	845×630×1355	805	380	4860
08-121	36 3174 0541	То же, с электродвигателем АНУ91-40М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А80-Е (2 шт.)	НЦВ-630/15А-II	То же	630	15	42	1500	80	10 000—12 000	20000	845×630×1355	805	380	4525
08-122	36 3174 0053	Электронасос для подачи морской, пресной и забортной воды в противопожарную систему судов, с электродвигателем АМ62-2М302 и магнитным пускателем ПММ-3112	НЦВ-25/80М	ТУ 26-06-1147—78 с изменением № 1—2 1980 г.	25	80	14	3000	50	1000	25000*	500×535×818	220	270	1020
08-123	36 3174 0053	То же, с электродвигателем АМ62-2М302 и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-25/80М	То же	25	80	14	3000	50	1000	25000*	500×535×818	220	270	1000
08-124	36 3174 0053	То же, с электродвигателем АМ62-2М302, магнитным пускателем ПММ-3112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-25/80А	То же	25	80	14	3000	50	3000	25000*	3500×535×818	220	275	1670
08-125	36 3174 0122	То же, с электродвигателем АМ71-2М302 и магнитным пускателем ПММ-3112	НЦВ-40/80М	То же	40	80	19	3000	60	1000	25000*	770×560×951	278	285	1195
08-126	36 3174 0122	То же, с магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-40/80М	То же	40	80	19	3000	60	1000	25000*	770×560×951	278	285	1175
08-127	36 3174 2801	То же, с электродвигателем АМ71-2М302, магнитным пускателем ПММ-3112 и торцовым уплотнением 6А60-Е	НЦВ-40/80А	То же	40	80	19	3000	60	3000	25000*	770×560×951	278	290	1865
08-128	36 3174 2801	То же, с магнитным пускателем ПММ-2112 и торцовым уплотнением 6А60-Е	НЦВ-40/80А	То же	40	80	19	3000	60	3000	25000*	770×560×951	278	290	1845

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-129	36 3174 0162	Электронасос для подачи морской, пресной, забортной воды в противопожарную систему судов с электродвигателем АМ72-2М302 и магнитным пускателем ПММ-3112	НЦВ-63/80	ТУ 26-06-1147—78 с изменениями № 1—2 1980 г.	63	80	25	3000	62	1000	25 000 *	770×560×951	279	285	1215
08-130	36 3174 0166	То же, с электродвигателем П61ММ362 и магнитным пускателем ПП-4559	НЦВ-63/80	То же	63	80	25	3000	62	1000	25 000 *	770×560×951	323	285	1775
08-131	36 3174 0933	То же, с электродвигателем АМ72-2М362 и магнитным пускателем ПММ-3112 и торцовым уплотнением 6А60-Е	НЦВ-63/80А	То же	63	80	25	3000	62	1000	25 000 *	770×560×951	323	290	1885
08-132	36 3174 0932	То же, с электродвигателем П61ММ362, магнитным пускателем ПП-4559 и торцовым уплотнением 6А60-Е	НЦВ-63/80А	То же	63	80	25	3000	62	3000	25 000 *	770×560×951	323	290	2440
08-133	36 3174 0171	То же, с электродвигателем АНУ81-2М362 и магнитным пускателем ПММ-4112	НЦВ-63/100	То же	63	100	35	3000	64	1000	25 000 *	850×560×1064	434	285	1880
08-134	36 3174 0171	То же, с электродвигателем АНУ81-2М362 и магнитным пускателем ПММ-3112	НЦВ-63/100	То же	63	100	35	3000	64	1000	25 000 *	850×560×1064	434	285	1850
08-135	36 3174 0943	То же, с электродвигателем АНУ81-20М5М362, магнитным пускателем ПММ-3112 и торцовым уплотнением 6А60-Е	НЦВ-63/100 А	То же	63	100	35	3000	64	3000	25 000 *	850×560×1064	434	290	2525
08-136	36 3174 0943	То же, с электродвигателем АНУ81-20М5М362, с магнитным пускателем ПММ-4112 и торцовым уплотнением 6А60-Е	НЦВ-63/100 А	То же	63	100	35	3000	64	3000	25 000 *	850×560×1064	434	290	2555
08-137	36 3174 0232	То же, с электродвигателем АНУ82-20М5, станцией управления ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/80А-I	ТУ 26-06-972—75 с изменением № 2 1980 г.	100	80	42	3000	66	2000	12 000	463×605×1145	464	320	2680

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-138	36 3174 0232	Электронасос для подачи морской, пресной и забортной воды в противопожарную систему судов с электродвигателем АНУ82-20М5М362, магнитным пускателем ПММ-3113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/80А-II	ТУ 26-06-972—75 с изменением № 2 1980 г.	100	80	42	3000	66	2000	12 000	463×605×1145	464	320	2225
08-139	36 3174 0232	То же, с электродвигателем АНУ82-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А45-Е (2 шт.)	НЦВ-100/80А-I	То же	100	80	42	3000	66	10 000—12 000	12 000	463×605×1145	464	320	3190
08-140	36 3174 0232	То же, с электродвигателем АНУ82-20МБМ362, магнитным пускателем ПММ-3113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А45-Е (2 шт.)	НЦВ-100/80А-II	То же	100	80	42	3000	66	10 000—12 000	12 000	463×605×1145	464	320	2795
08-141	36 3174 0252	То же, с электродвигателем АНУ91-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/100А-I	То же	100	100	55	3000	65	2000	12 000	510×620×1210	550	305	3060
08-142	36 3174 0252	То же, с электродвигателем АНУ91-20М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-100/100А-II	То же	100	100	55	3000	65	10 000—12 000	12 000	510×620×1210	550	305	2675
08-143	36 3174 0252	То же, с электродвигателем АНУ91-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-100/100А-I	То же	100	100	55	3000	65	10 000—12 000	12 000	510×620×1210	550	305	3655
08-144	36 3174 0252	То же, с электродвигателем АНУ91-20М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-100/100А-II	То же	100	100	55	3000	65	10 000—12 000	12 000	510×620×1210	550	305	3320

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-145	36 3174 0392	То же, с электродвигателем АНУ92-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/80А-I	ТУ 26-06-972—75 с изменением № 2 1980 г.	160	80	55	3000	67	2000	12 000	525×620×1206	610	330	3110
08-146	36 3174 0392	То же, с электродвигателем АНУ92-20М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/80А-II	То же	160	80	55	3000	67	2000	12 000	525×620×1206	610	330	2785
08-147	36 3174 0392	То же, с электродвигателем АНУ92-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-160/80А-I	То же	160	80	55	3000	67	10 000—12 000	12 000	525×620×1206	610	330	3735
08-148	36 3174 0392	То же, с электродвигателем АНУ92-20М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-160/80А-II	То же	160	80	55	3000	67	10 000—12 000	12 000	525×620×1206	610	330	3410
08-149	36 3174 0382	То же, с электродвигателем АНУ92-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/100А-I	То же	160	100	73	3000	67	2000	12 000	525×620×1246	610	330	3110
08-150	36 3174 0382	То же, с электродвигателем АНУ92-20М5М362, магнитным пускателем ПММ-4113 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-160/100А-II	То же	160	100	73	3000	67	2000	12 000	525×620×1246	610	330	2785
08-151	36 3174 0382	То же, с электродвигателем АНУ92-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-160/100А-I	То же	160	100	73	3000	67	10 000—12 000	12 000	525×620×1246	610	330	3735

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-152	36 3174 0382	Электронасос для подачи морской, пресной, забортной воды в противопожарную систему судов с электродвигателем АНУ92-20М5, магнитным пускателем ПММ-4113, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А60-Е (2 шт.)	НЦВ-160/100А-II	ТУ 26-06-972—75 с изменением № 2 1980 г.	160	100	73	3000	67	10 000—12 000	12 000	525×620×1246	610	330	3410
08-153	36 3174 0402	То же, с электродвигателем АНУ101-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-220/100А-I	То же	220	100	100	3000	67	2000	12 000	643×700×1325	773	320	4310
08-154	36 3174 0402	То же, с электродвигателем АНУ101-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-52Б2 и кнопочным постом управления КУ123-12М	НЦВ-220/100А-II	То же	220	100	100	3000	67	2000	12 000	643×700×1325	773	320	3850
08-155	36 3174 0402	То же, с электродвигателем АНУ101-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-62Б2, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А80-Е (2 шт.)	НЦВ-220/100А-I	То же	220	100	100	3000	67	10 000—12 000	12 000	643×700×1325	773	320	4995
08-156	36 3174 0402	То же, с электродвигателем АНУ101-20М5М362, станцией управления ПМХ5102-53Б3, кнопочным постом управления КУ123-12М и торцовым уплотнением 6А80-Е (2 шт.)	НЦВ-220/100А-II	То же	220	100	100	3000	67	10 000—12 000	12 000	643×700×1325	773	320	4535
08-157	36 3174 0032	Электронасос для подачи морской, пресной и забортной воды в санитарную систему судов, с электродвигателем АМ52-2М302 и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-25/65	ТУ 26-06-1147—78 с изменениями № 1—2 1980 г.	25	65	8	3000	57	1000	25 000 *	435×595×819	216	265	915
08-158	36 3174 0039	То же, с электродвигателем П41ММ362 и магнитным пускателем ПП-2354	НЦВ-25/65	То же	25	65	8	3000	57	1000	25 000 *	435×595×795	220	265	1015

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-159	36 3174 3132	То же, с электродвигателем АМ52-2М302, магнитным пускателем ПММ-2112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-25/65А	ТУ 26-06-1147—78 с изменением № 1—2 1980 г.	25	65	8	3000	57	3000	25 000 *	435×595×819	216	270	1570
08-160	36 3174 3132	То же, с электродвигателем АМ52-2М302, магнитным пускателем ПММ-1112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-25/65А	То же	25	65	8	3000	57	3000	25 000 *	435×595×819	216	270	1550
08-161	36 3174 3134	То же, с электродвигателем П41ММ362, магнитным пускателем ПП-2354 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-25/65А	То же	25	65	8	3000	57	3000	25 000 *	435×595×795	220	270	1670
08-162	36 3174 0102	То же, с электродвигателем АМ62-2М302 и магнитным пускателем ПММ-3112	НЦВ-40/65	То же	40	65	14	3000	63	1000	25 000 *	435×595×842	225	265	990
08-163	36 3174 0102	То же, с электродвигателем АМ62-2М302 и магнитным пускателем ПММ-2112	НЦВ-40/65	То же	40	65	14	3000	63	1000	25 000 *	435×595×842	225	265	965
08-164	36 3174 3102	То же, с электродвигателем АМ62-2М302, магнитным пускателем ПММ-3112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/65А	То же	40	65	14	3000	63	3000	25 000 *	435×595×842	225	270	1670
08-165	36 3174 3102	То же, с электродвигателем АМ62-2М302, с магнитным пускателем ПММ-2112 и торцовым уплотнением 6А50-Е	НЦВ-40/65А	То же	40	65	14	3000	63	3000	25 000 *	435×595×842	226	270	1625
08-166	36 3152 0370	Насос переносной водоструйный для осушения заполненных отсеков судна при аварийных работах	ВСН-50	ТУ 26-06-848—74 с изменением № 2 1979 г.	60	8	—	—	—	—	—	249×180×700	16	34	70

* Ресурс до списания.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Насосы морс	**кие осевые**										
08-167	36 3175 0010	Агрегат электронасосный вертикальный с жестко закрепленными лопастями рабочего колеса для морской воды с температурой до 35° С, с камерным подводом воды в малогабаритном исполнении (камера рабочего колеса из нержавеющей стали) без электродвигателя	ОВ2-42МК	ТУ 26-06-1029—76 с изменением № 2 1979 г.	2050	8,8	65	960	86	3000	15 000	895×850×1970	850	1810	2740
08-168	36 3175 0020	То же	ОВ8-42МК	То же	1950	10	90	975	85	3000	15 000	895×850×2040	855	1930	2950
				Насосы морские	**и специальные конденсатные**										
08-169	36 3174 2332	Электронасос для обеспечения принудительной циркуляции воды в утилизационных котлах судов с электродвигателем 4А90-2-ОМ2М302 и магнитным пускателем ПММ-1113	ЭКН 10/40	МРТУ 5-466-11400—69 с изменением № 10 1980 г.	10	40	3,0	3000	—	2500	25 000 *	470×560×1185	205	1100	1720
08-170	36 3174 1081	Электронасос конденсатный для перекачивания конденсата с температурой до +45° С с электродвигателем АМ-62-2М302, магнитным пускателем ПММ-2112 и торцовым уплотнителем 1Д50-К	НЦКВ 35/60	ТУ 26-06-900—74 с изменением № 1 1980 г.	35	60	14	3000	63	5000	25 000 **	930×545×510	225	565	1625
08-171	36 3131 0741	Электронасос трехступенчатый для откачки конденсата с температурой около 33,2° С, с электродвигателем АН91-4Т и магнитным пускателем ПММ-4212-ТМ	ЭКН 72/85	ТУ 3-933—76 ред. 2—76 с изменением № 2 1980 г.	72	89	38	15 000	53	2000	25 000 ***	800×920×2152	1375	4490	9085

* Полный ресурс насоса
** Ресурс до списания
*** Средний ресурс до среднего ремонта

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
08-172	36 3174 1641	Агрегат электронасосный циркуляционный с жестко закрепленными лопастями для морской воды с температурой до 35° С, с электродвигателем АН111-8-ОМ5	ЭЦН-2500/6	ТУ 26-06-864—74 с изменением № 6 1979 г.	2500	6	65	750	80	2000	26 000	3050×1000×975	2915	6745	21 600
08-173	36 3112 0190	Насос грузовой для легких и тяжелых нефтепродуктов, сырой нефти и морской воды	НЦГВ 4000/115	ТУ 26-06-1106—77 с изменением № 3 1980 г.	4000	115	1570 *	950 *	82	500	5000	2850×1825×2600	8100	5830	27 300
08-174	36 3171 0211	Электронасос двухступенчатый для подачи пресной и забортной воды в санитарную систему судов с электродвигателем АМ51-2М302 и магнитным пускателем ПММ-1113	ЭСН-6/1-П	МРТУ 5-466-2263—63 (при новом проектировании не применять)	10	65	6,0	3000	—	—	—	575×527×970	153	295	895
08-175		Электронасос двухступенчатый для откачки конденсата из конденсатора на судах с электродвигателем АМ-61-2М302, магнитным пускателем ПММ-2112 и кнопочным постом управления КУ123-12	ЭКН 10/90	ТУ 5-466-0217—73 (при новом конструировании не применять)	10	90	11,0	3000	—	—	20 000	1215×515×460	260	860	1545
08-176		Электронасос циркуляционный для прокачки охлаждающей воды через конденсатор на судах, с электродвигателем АО2-71-40М2М302 и магнитным пускателем ПММ-2212	ЭЦН 500/8	ТУ 5-466-0216—73 (при новом конструировании не применять)	500	8	19,0	1500	—	—	2000	1485×810×820	960	1125	3290

* Мощность и частота вращения насоса.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		09. НАСОСЫ													
		Насосы циркуляционные консольные													
09-001	36 3152 0451	Агрегат электронасосный для создания принудительной циркуляции воды с температурой до +210° С в змеевиковых котлах-утилизаторах, на раме с электродвигателем А2-71-4. Материал проточной части — чугун СЧ 32-52	НКу-90	ТУ 26-06-945—74 с изменением № 2 1980 г.											
09-002	36 3152 0461	То же, на раме с электродвигателем А2-81-4. Материал проточной части — чугун СЧ 32-52	НКу-140	То же											
09-003	36 3152 0471	Агрегат электронасосный для создания принудительной циркуляции воды с температурой до +225° С в змеевиковых котлах-утилизаторах, на раме с электродвигателем А2-72-4. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НКу-150	То же											
09-004	36 3152 0901	То же, с температурой до +210° С в змеевиковых котлах-утилизаторах, на раме с электродвигателем А2-81-4. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НКу-250	То же											
09-005	36 3152 0691	То же, на раме с электродвигателем АО2-81-4. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НКу-140М	То же											
09-006	36 3152 2471	То же, на раме с электродвигателем АО2-72-4. Материал проточной части — сталь Ст 25Л	НКу-140М-а	То же											
09-007	36 3152 0531	Агрегат электронасосный для воды с содержанием механических примесей не более 0,1% по массе и температурой до +260° С, на раме с электродвигателем АО2-91-4 и торцовым уплотнением 7А55Е (2 шт.). Материал проточной части — сталь Ст 25Л-П	НКу-160-80	ТУ 26-06-1008—76 с изменением № 2 1979 г.											
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ													
		одноступенчатые для котлов утилизаторов													
					90	38	22	1500	61	1000	4000	1860×589×760	672	345	680
					140	49	40	1500	62	1000	4000	2020×729×880	850	350	780
					150	35	30	1500	63	1000	4000	1940×663×785	850	375	990
					250	32	40	1500	63	1000	4000	2090×741×880	955	380	1060
					140	49	40	1500	62	1500	6000	2110×725×900	1000	430	1320
					150	35	30	1500	62	1500	6000	1975×663×900	895	430	1250
					160	80	75	1500	63	4000	16 000	1974×840×1157	1587	2560	4660

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
09-008	36 3152 0483	То же, на раме с электродвигателем АО2-92-4 с торцовым уплотнением 7А55Е (2 шт.). Материал проточной части — сталь Ст 25Л-П	НКу-250-75	ТУ 26-06-1008—76 с изменением № 2 1979 г.	250	75	100	1500	65	4000	16 000	2024×840×1157	1729	2630	4735
09-009	36 3152 0941	То же, на раме с электродвигателем 4АН280М4. Материал проточной части — сталь Ст 35ХМЛ	10 НКу-7-2	ТУ 26-06-896—74 с изменением № 1 1979 г.	500	75	160	1500	64	1600	10 000	3029×1350×1200	4506	3540	7150
				Насосы											
					циркуляционные										
09-010	488 1110 008	Агрегат электронасосный вертикальный одноступенчатый для обеспечения циркуляции обессоленной воды в первом контуре энергетических установок АЭС	ЦВН-8	ТУ 95-5055—75 с изменением № 8 1980 г.	8000	200	5500	1000	82	—	10 000 15 000 20 000	9850×3070×2750	114000	244 240	628 000
09-011		Собственно насос											97 700	189 815	466 500
		в том числе:													
09-012		Выемная часть насоса Сб 61БСП											33 000	115 925	229 000
09-013		Бак насоса СБ 62ГСП											20 000	12 250	128 000
09-014		Муфта эластичная Сб 65БСП											460	2425	3090
09-015		Станина под электродвигатель Сб 60Б-5СП											10 500	10 755	18 500
09-016		Рама фундаментная Сб 60Б-94											8500	5455	11 100
09-017		Маховик с верхней полумуфтой Сб 64СП											5000	6415	10 500
09-018		Домкрат Сб СП152-1											32	290	425
09-019		Комплект монтажных частей насоса Сб 170БСП											11 700	18 990	31 500

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
09-020		Монтажные детали и узлы насоса Сб 60Б-СП	ЦВН-8	ТУ 95-5055—75 с изменением № 8 1980 г.									8500	17 310	34 350
09-021		Комплект оборудования вспомогательных систем Сб 00-2БСП											6190	41 875	77 600
09-022		Комплект запасных частей Сб 50БСП											25 000	179 240	378 000
09-023		Комплект приспособлений специнструмента для замены выемной части насоса, ревизии и обслуживания на гарантийный срок работы насоса											8200	25 195	34 900

Примечание: Оптовая цена насоса ЦВН-8 определена как сумма оптовых цен 95-5055—75 с изменением № 8 1980 г., приведенных к одному насосу. В оптовую цену насоса ЦВН-8 не включена стоимость электродвигателя.

09-024	69 3813 0002	Агрегат электронасосный главный для создания циркуляции в замкнутом контуре энергетического аппарата ВВЭР-440 Электронасос состоит из:	ГЦН-317	ТУ 95-393—76 с изменением № 1 1979 г.	7100	40	1600	1500	—	—	16 000	3820×3401×9300	50 000	191 910	460 000
09-025		а) гидравлической части;												44 210	112 000
09-026		б) выемной части с электродвигателем АВЦ1600-1500У5												147 700	348 000
09-027	69 3811 0015	Электронасос циркуляционный вертикальный для дистиллята или конденсата со встроенным электродвигателем	ВЦЭН-315	ТУ 95-77-72 с изменением № 2 1979 г.	6	18,5	2,5	3000	—	—	—	860×553×310	268	2725	5600
09-028	36 3152 0600	Турбонасос одноступенчатый забойный для неагрессивной жидкости, содержащей механические примеси не более 0,2% по массе и температурой до +60° С с приводом от активной пневматической турбины	Н-1М	ТУ 24-8-401—76	25	40	7 л. с.	6300	—	300	1000	300×490×450	30	85	180

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена предприятия за штуку
		Электронасосы герметичные бессальниковые одноступенчатые													
09-029	36 3152 0190	Электронасос для агрессивных легковоспламеняющихся жидкостей, содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 15%, размером до 100 мк, плотностью до 1300 кг/м³, с температурой от 0 до +10° С, из стали 10Х18Н9ТЛ, с встроенным трехфазным асинхронным электродвигателем и торцовым уплотнением	БЭН-58	ТУ 26-06-1145—78	12,5	40	4,5	3000	20	—	8000 до списания	690×482×360	155	735	1625
09-030		Электронасос погружной для радиоактивного конденсата в АЭС, содержащего твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером до 0,2 мм, плотностью до 1,0 г/см³ и температурой от +4 до +65° С, из стали 10Х18Н9ТЛ, с встроенным асинхронным экранированным электродвигателем	БЭН-39	ТУ 26-06-10861—74 с изменением № 2 1980 г.	20	35	4,5	3000	31	—	10 000	800×520×350	190	1900	3680
09-031	36 3152 0300	Электронасос для жидкого аммиака, содержащего твердые включения с объемной концентрацией до 0,2%, размером до 0,2 мм, с температурой от —45° С до +25° С, из стали 10Х18Н9ТЛ с встроенным трехфазным асинхронным электродвигателем	БЭН-74	ТУ 26-06-1148—78	20	44	4,5	3000	32	3000	16 000	800×425×350	150	505	1280
09-032	36 3152 0110	Электронасос вертикальный для химически активных и агрессивных токсичных жидкостей (в основном азотокислых), содержащих твердые включения в количестве Т : Ж 1 : 10 по весу, размером до 300 микрон, плотностью до 1,5 т/м³ и температурой до 80° С, из стали 08Х18Н10Т, с встроенным трехфазным асинхронным электродвигателем	БЭН-164	ТУ 95-76-72 с изменением № 2 1980 г.	20	60	8	3000	47	—	3000	1280×640	640	5805	11 290

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
09-033	36 3152 2330	Электронасос для хладона 22 с температурой от —45° С до +25° С, из стали 12Х18Н10Т, со встроенным трехфазным асинхронным электродвигателем и центробежным насосом с предвключенным шнеком	БЭН-72	ТУ 26-06-1141—76 с изменением № 1 1980 г.	25	17	2,8	3000	36	2000	20 000	820×470×350	160	710	1600
09-034	36 3152 0040	Электронасос для бромистого лития, содержащего твердые включения с объемной концентрацией до 0,2% размером до 0,05 мм, плотностью до 1760 кг/м³, с температурой до +50° С, из стали 10Х18Н12М3ТЛ или 10Х18Н9ТЛ, с встроенным трехфазным асинхронным электродвигателем с жидким охлаждением поверхности статора	БЭН-9Ж	ТУ 26-06-862—74 с изменением № 2 1978 г.	170	16	17	1500	52	4000	16 000	770×555×545	360	1385	3250
09-035	36 3152 0050	То же, из стали 10Х18Н12М3ТЛ или 10Х18Н9ТЛ	БЭН-10Ж	То же	100	16	11	1500	48	4000	16 000	745×555×545	320	1315	3130
09-036	36 3152 0060	То же, для вязкого конденсата плотностью до 1000 кг/м³ из стали 10Х18Н12М3ТЛ или 10Х18Н9ТЛ	БЭН-11Ж	То же	170	16	11	1500	52	4000	16 000	770×555×545	330	1350	3230
09-037	36 3152 1610	Электронасос микростаторный для обеспечения циркуляции трансформаторного масла с температурой до +80° С в системах охлаждения силовых трансформаторов стационарных установок	Т-16/10	ГОСТ 17221—80	176	10	0,85	3000	45	—	25 000	360×306×336	50	70	150
09-038	36 3152 1620	То же	Т-63/10	То же	63	10	2,8	1500	45	—	25 000	422×328×400	94	75	190
09-039	36 3152 1630	То же	Т-63/20	То же	63	20	5,5	3000	58	—	25 000	506×315×408	115	100	265
09-040	36 3152 1640	То же	Т-100/8	То же	100	8	3,0	1500	62	—	25 000	476×350×470	90	65	180
09-041	36 3152 1650	То же	Т-100/15	То же	100	15	6,0	3000	59	—	25 000	514×350×438	118	105	275

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
09-042		Электронасос микростаторный для обеспечения циркуляции трансформаторного масла с температурой до +85° С в системах охлаждения силовых трансформаторов передвижных установок	ТТ-16/10	ГОСТ 17221—80	16	10	0,85	3000	45	—	2000	345×306×336	50	75	165
09-043	36 3152 1700	То же	ТТ-63/10	То же	63	10	2,2	1500	55	—	20 000	425×445×328	105	245	450
09-044	36 3152 1660	То же, с температурой до +80° С в системах охлаждения силовых трансформаторов стационарных установок	ТЭ-100/15	То же	10	15	7,5	3000	43	—	50 000	695×400×473	190	285	635
09-045	36 3152 1670	То же	ТЭ-100/20	То же	100	20	7,5	3000	43	—	50 000	695×400×473	190	285	635
				Насосы	**подвесные**										
09-046	36 3152 0611	**Агрегат электронасосный семиступенчатый для неагрессивной воды, содержащей механические примеси не более 1,5% по массе и температурой до +25° С при проходке вертикальных стволов шахт, на раме с электродвигателем АО2-72-2М302**	НП-2	ТУ 24-8-919—75 с изменением № 1 1979 г.	35	150	30	3000	62	2000	4000	3120×656×635	1365	730	1700
09-047	36 3152 0721	**То же, двенадцатиступенчатый, на раме с электродвигателем АВШ-75**	ППН50-12	ТУ 24-8-920—75 с изменением № 1 1979 г.	50	250	75	1500	66	1000	4000	11150×950×990	2565	930	2970
09-048	36 3152 2421	То же, высоконапорный, шестиступенчатый, на раме с электродвигателем АО2-92-2М302	ВП-3С	ТУ 24-8-453—76 с изменением № 1 1980 г.	50	360	100	3000	56	1000	4000	8930×992×1020	2500	2250	3815

Примечание. В оптовые цены подвесных насосов стоимость станций управления не включена. Расчеты за станции управления производятся по установленным на них ценам.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		10. НАСОСЫ ЛОПАСТ													
		НЫЕ РАЗНЫЕ													
10-001	36 3192 3001, 36 3192 3011	Агрегат электронасосный консольный масляный вертикальный для масла «Турбинного 22» или синтетической огнестойкой жидкости «Иввноль-3» с температурой от +25° С до +60° С с электродвигателем АО2-92-4М302	12КМ-15 (12КМ-15а)	ТУ 26-06-579—76 с изменением № 2 1979 г.	450 290	30 39	100	1500	79 76	12 000	32 000	1100×1000×3232	1729	1220	2690
10-002	36 3192 5371	То же, с электродвигателем П-81М302	12КМ-15б	То же	150	18	19	1000	54	12 000	32 000	1100×1000×2990	1451	1220	2840
10-003	36 3192 5381	То же, с электродвигателем АО2-92-4ТМ302	12КМ-15в	То же	500	34	75	1500	74	12 000	32 000	1100×1000×3232	1733	1220	2690
10-004	36 3192 3021, 36 3192 3031	То же, с электродвигателем П-82М302	12КМ-20 (12КМ-20а)	То же	430 300	18 18	42	1500	76 70	12 000	32 000	1100×1000×2990	1484	1155	2830
10-005	36 3192 5391	То же, с электродвигателем АО2-82-4М302	12КМ-20б	То же	250	27	55	1500	57	12 000	32 000	1100×1000×2950	1549	1160	2400
10-006	31 4653 0021	Установка насосная для подачи воды к оросительному устройству угольных комбайнов, буровых и других горных машин, на плите с электродвигателем ВР100L4	ОН-2	ТУ 12-44-298—80	0,9	130	4	1500	—	700	—	1060×510×520	220	135	307
10-007	36 3122 0411	Установка плавающая трехступенчатая для подачи чистой воды из открытых водоемов и шахтных колодцев, с электродвигателем 4АХ71В2 и магнитным пускателем ПМЕ-211	ПН-25М	ТУ 34-13-835—80	1,8—7,2	25	1,1	3000	38	1200	1200	765×∅700	64	20	150
10-008	31 4871 0063	Насос заливочный погружной для одновременной заливки от одного до трех основных насосов шахтных водоотливных установок	3ПН	ТУ 12-44-243—75 с изменением № 3 1980 г.	50	15	5,2		0,46	2500	—	650×∅530	160	130	230

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	напор, м	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
10-009	44 6223 7110	Агрегат электронасосный для проявляющих, фиксирующих растворов устанавливаемые в системах циркуляции, турбуляции и фильтрации растворов стационарных проявочных машин, с электродвигателем АОЛ-21-4	25П-13	ТУ 25-02-021273—78	2,5	5	0,27	1500	—	2000	—	400×271×380	37	53	100
10-010	44 6223 7120	То же, с электродвигателем 4АХ80А2	25П-24	То же	5	20	1,5	3000	—	2000	—	400×271×380	34	53	130
10-011	48 5481 1026	Агрегат электронасосный вихревой, самовсасывающий, вертикальный для подъема воды без абразивных примесей с температурой от +5° С до +55° С из колодцев и водоемов для бытового водоснабжения, с электродвигателем АОЛБ-32-4 и магнитным пускателем ПНВС-10	1СЦВ-1,5М	ТУ 22-3650—76 с изменением № 1 1979 г.	0,6—1,5	20—12	0,4	1500	—	—	950	282×250×415	26,5	18	53

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		11. МАСЛОНАСОСЫ (ШЕСТЕРЕННЫЕ)													
		Насосы шестеренные общего применения													
11-001	36 3192 1810	Насосы для чистых жидкостей с температурой до 70° С, из чугуна, без плиты и электродвигателя	Ш2-25	ГОСТ 19027—73 с изменением № 2 1978 г.	1,4	25	1,6	1500	—	2000	20 000	216×180×190	15,4	30	72
11-002	36 3192 2290	То же	Ш3,2-25	То же	2,3	25	2,6	1500	—	2000	20 000	209×230×190	16,5	85	135
11-003	36 3192 1820	То же	Ш5-25	То же	3,6	25	3,5	1500	—	2000	20 000	245×180×190	17	30	75
11-004	36 3192 1830	То же	Ш8-25	То же	5,8	25	5,9	1500	—	2000	20 000	270×180×190	19	35	80
11-005	36 3192 2000	То же	Ш40-6	То же	18	6	5,3	1000	—	2000	20 000	340×310×310	52	80	135
11-006	36 3192 2390	Насос для чистых жидкостей с температурой до 100° С, без плиты и электродвигателя	ШГ8-25	То же	5,8	25	4,0	3000	—	2000	20 000	325×180×220	26	120	185
11-007	36 3192 2312	Агрегат электронасосный для магнитного лака и других подобных жидкостей, содержащих твердые частицы по объему от 25 до 30%, с температурой от 20 до 30° С, на раме с электродвигателем В100L6	Ш3,2-25-1,4/16К-1	ТУ 26-06-1058—76 с изменением № 4 1979 г.	1,4	16	2,2	1000	51	1000	5000	828×315×431	105	165	370
11-008	36 3192 1931	То же, для нефтепродуктов (масло, нефть, мазут) вязкостью 0,06—6 см²/с и температурой до 70° С, на плите с электродвигателем 4АХ80В4У3	Ш2-25-1,4/16-5 *	ТУ 26-06-1087—77 с изменением № 4 1979 г.	1,4	16	1,5	1500	48	2000	20 000	543×276×305	52	35	125
11-009	36 3192 2291	То же, из чугуна на плите с электродвигателем 4АХ80В4У3	Ш3,2-25-2,3/6 *	То же	2,3	6,0	1,5	1500	40	2000	20 000	555×277×305	53	110	215

* Техническая характеристика указана при работе на масле.

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 11-001, 11-003 ÷ 11-004, 11-008 — 8 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
11-010	36 3192 2694	Агрегат электронасосный для нефтепродуктов (масло, нефть, мазут) вязкостью 0,06—6,0 см²/с и температурой до 70° С, на плите с электродвигателем 4АХ90L4У3	Ш5-25-3,6/4—5 *	ТУ 26-06-1087—77 с изменением № 4 1979 г.	3,6	4	2,2	1500	40	2000	20 000	601×276××320	58	40	130
11-011	36 3192 3481	То же, на плите с электродвигателем 4АХ90L4У3	Ш8-25-5,8/2,5—7 *	То же	5,8	2,5	2,2	1500	43	2000	20 000	626×276××320	59	40	135
11-012	36 3192 2001	То же, на плите с электродвигателем 4А132М6У-3	Ш40-6-18/4-4 *	То же	18	4	7,5	1000	40	2000	20 000	740×365××485	190	110	325
11-013	36 3192 1781	Агрегат электронасосный для легкозастывающих жидкостей, обладающих смазывающей способностью, вязкостью 0,06—6,00 см²/с и температурой до 100° С, на раме с электродвигателем 4АХ80В4У3	ШГ2-25-1,4/6	ТУ 26-06-1000—75 с изменением № 4 1979 г.	1,4	6	1,5	1500	39	2000	20 000	600×280××305	54	135	250
11-014	36 3192 2320	То же, на раме с электродвигателем 4А100L4У3	ШГ 8-25-5,8/10	То же	5,8	10	4,0	3000	62	2000	10 000	725×500××330	79,5	135	280
11-015	36 3192 2332	То же, на раме с электродвигателем 4А132М4У3	ШГ20-25-14/10	То же	14	10	10	1500	61	2000	20 000	930×330×515	103	260	540
						напор, м									
11-016	36 3192 3222	То же, для дозирования битума, пека, рубракса вязкостью 1,8 см²/с и температурой до 140—190° С, на раме с электродвигателем В90L4, редуктором ЦОН 160-4-1 и вариатором ВЦД 22-131-71	ШГ20-25-5/1,5-Рп-1	ТУ 26-06-776—72 с изменением № 4 1980 г.	0,8—4,3	1,5	2,2	1500	20	1000	5000	1805×555××586	384	280	880

* Техническая характеристика указана при работе на масле.

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 11-010 ÷ 11-011 — 8 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Насосы шесте											
					ренные морские										
11-017	36 3192 1900	Насос для чистых жидкостей с температурой до 70° С, без плиты и электродвигателя	Ш2-25Б	ГОСТ 19027—73 с изменением № 2 1978 г.	1,4	25	3,0	1500	—	2000	20 000	218×230×190	15,0	120	200
11-018	36 3192 5530	То же	Ш5-25Б	То же	3,6	25	3,0	1500	—	2000	20 000	245×230×190	17,0	125	210
11-019	36 3192 1920	То же	Ш8-25Б	То же	5,8	25	7,5	1000	—	2000	20 000	270×230×190	19,0	135	225
11-020	36 3192 3850	То же	Ш40-6Б	То же	18	6	7,5	1000	—	2000	20 000	340×310×310	55	100	300
11-021	36 3192 5540	То же	Ш80-6Б	То же	36	6	14	1000	—	2000	20 000	390×380×367	93	230	545
11-022	36 3192 2190	Насос фланцевый для чистых жидкостей с температурой до 70° С, без плиты и электродвигателя	ШФ2-25Б	То же	1,4	25	2,1	1000	—	2000	20 000	198×195×195	18	125	210
11-023	36 3192 5550	То же	ШФ5-25Б	То же	3,6	25	2,0	1500	—	2000	20 000	225×195×195	19	125	215
11-024	36 3192 5560	То же	ШФ8-25Б	То же	5,8	25	4,0	1500	—	2000	20 000	250×195×195	19,6	140	235
11-025	36 3195 1846	Агрегат электронасосный для нефтепродуктов (масло, нефть, мазут) вязкостью 0,06—6,00 см²/с и температурой до 70° С на плите с электродвигателем 4А100S4У3	Ш2-25-1,4/16Б-С	ТУ 26-06-1087—77 с изменением № 4 1979 г.	1,4	16	3,0	1500	48	2000	20 000	587×302×330	64	135	290
11-026	36 3192 1946	То же, на плите с электродвигателем 4А100S4У3	Ш5-25-3,6/4Б-6	То же	3,6	4	3,0	1500	40	2000	20 000	616×302×330	66	135	295
11-027	36 3192 1956	То же	Ш8-25-5,8/2,5Б-6	То же	5,8	2,5	7,5	1000	40	2000	20 000	641×302×330	67	155	325
11-028	36 3192 2044	Агрегат электронасосный для масла, нефти, мазута, дизельного топлива вязкостью 0,06 18,00 см²/с и температурой до 70° С с электродвигателем АО2-52-60М2 и магнитным пускателем ПММ 2112	Ш40-6-18/4Б-9	ТУ 26-06-911—75 с изменением № 5 1979 г.	18	4	7,5	1000	41	2000	20 000	1056×370×472	210	120	520

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
11-029	36 3192 3561	Агрегат электронасосный для масла, нефти, мазута, дизельного топлива вязкостью 0,06 18,00 см²/с и температурой до 70° С с электродвигателем АМ72-6 и магнитным пускателем ПММ 3213	ЦН80-6-36/2,5Б-9	ТУ 26-06-911—75 с изменением № 5 1979 г.	36	2,5	14	1000	46	2000	20 000	1035×457×515	280	245	1050
11-030	36 3192 2482	Агрегат электронасосный для дизельного топлива, солярового масла, печного топлива, мазута и чистых неагрессивных жидкостей вязкостью 0,04—5,40 см²/с с электродвигателем ВАО-21-4	ЦФ0,4-25-0,22/25Б *	ТУ 26-06-930—74 с изменением № 2 1979 г.	0,22	25	1,1	1500	25	2000	20 000	595×301×355	58	140	285
11-031	36 3192 2481	Агрегат электронасосный для топлива и нефтепродуктов вязкостью 0,03—5,40 см²/с и температурой до 80° С, с электродвигателем АОМ 31-4 и магнитным пускателем ПММ 1113	ЦФ0,4-25-0,22/25Б *	ТУ 26-06-827—73 с изменением № 2 1978 г.	0,22	25	1,0	1500	25	2000	20 000	582×202×245	25	145	360
11-032	36 3192 3121	То же, с электродвигателем АОМ 31-4 и магнитным пускателем ПММ 1113	ЦФ0,6-25-0,36/25Б *	То же	0,36	25	1,0	1500	35	2000	20 000	586×202×245	25,5	145	360
11-033	36 3192 3142	То же, для дизельного топлива, солярового масла, печного топлива, мазута и чистых неагрессивных жидкостей вязкостью 0,04—5,40 см²/с, с электродвигателем ВАО-21-4	ЦФ0,8-25-0,58/25Б *	ТУ 26-06-930—74 с изменением № 2 1979 г.	0,58	25	1,1	1500	45	2000	20 000	605×309×355	59	175	330
11-034	36 3192 3141	То же, для топлива и нефтепродуктов вязкостью 0,03—5,40 см²/с и температурой до 80° С, с электродвигателем АОМ31-4 и магнитным пускателем ПММ1113	ЦФ0,8-25-0,58/25Б	ТУ 26-06-827—73 с изменением № 2 1978 г.	0,58	25	1,0	1500	43	2000	20 000	590×217×245	26,0	175	400

* Техническая характеристика указана при работе на масле

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
11-035	36 3192 5571	Агрегат электронасосный для масла, нефти, дизельного топлива с температурой до 70° С, на плите с электродвигателем АОМ-42-6 ОМ5 и магнитным пускателем ПММ-1113	ШФ2-25-0,8/16Б-3 *	ТУ 26-06-826—79	0,8	16	2,1	1000	40	2000	20 000	660×272×289	60	135	470
11-036	36 3192 2451	То же, на плите с электродвигателем АОМ-41-4ОМ5 и магнитным пускателем ПММ-1113	ШФ5-25-3,6/4Б-5	То же	3,6	4	2,0	1500	40	2000	20 000	660×272×289	56	140	405
11-037	36 3192 5581	То же, на плите с электродвигателем АОМ-41-4ОМ2 и магнитным пускателем ПММ-1113	ШФ8-25-5,8/4Б-5	То же	5,8	4	4,0	1500	51	2000	20 000	685×272×289	60,5	155	435
				Насосы шесте	**ренные битумные**										
11-038	48 2625 1101	Насос для органических вяжущих материалов (битумы различных марок, дегти, битумные эмульсии) вязкостью до 35 см²/с и температурой до 180° С без рамы и электродвигателя	ДС-125	ТУ 22-4312—78	30	6	11	1500	—	—	5700	415×410×512	128	95	155
11-039	48 2625 1101	Установка насосная для органических вяжущих материалов (битумы различных марок, дегти, битумные эмульсии) вязкостью до 1,5 см²/с и температурой до 180° С, на раме с электродвигателем 4А132М4УЗ М301 и магнитным пускателем ПМЕ-214	ДС-134	ТУ 22-4313—78	30	6	11	1500	—	—	5700	1097×435×613	430	350	750
				Насосы шестерен	**ные для вискозы**										
11-040	51 2118 2001	Агрегат электронасосный с электродвигателем 4А112МА6УЗ и редуктором Ц2У-160-8-5	НШ-2М	ТУ 27-06-1405—74 с изменением № 4 1980 г.	2	10	3	1000	—	—	2 года	1360×660×585	410	335	920

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 11-038 — 6 рублей на срок до 1 июня 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 11-039 — 70 рублей на срок до 1 февраля 1982 г.

* Техническая характеристика указана при работе на масле.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
11-041	51 2118 2004	То же, с электродвигателем 4А100L4У3 и редуктором Ц2У-160-8-5	НШ-3М	ТУ 27-06-1405—74 с изменением № 4 1980 г.	3	10	4	1500	—	—	2 года	1310×650×585	400	335	920
11-042	51 2118 2007	То же, с электродвигателем 4А112МА6У3 и редуктором Ц2У-160-16-1	НШ-6М	То же	6	6	3	1000	—	—	2 года	1750×810×765	585	360	1000
11-043	51 2118 2010	То же, с электродвигателем 4А180М6У3 и редуктором Ц2У-200-10-5	НШ-12М	То же	12	12	18,5	1000	—	—	2 года	1990×1050×910	1000	440	1430
11-044	51 2118 2013	Агрегат электронасосный с электродвигателем 4А180S4У3 и редуктором Ц2У-200-10-5	НШ-18М	То же	18	12	22	1500	—	—	2	1950×1050×910	1000	440	1385
11-045	51 2118 2016	То же, с электродвигателем 4А200L8У3 и редуктором Ц2У-250-10-5	НШ-32М	То же	32	8	22	750	—	—	2	2350×1030×1130	1600	700	2640
11-046	51 2118 2019	То же, с электродвигателем 4А200L6У3 и редуктором Ц2У-250-10-5	НШ-40М	То же	40	8	30	1000	—	—	2	2350×1030×1130	1600	700	2640
				Насосы коловратные											
11-047	36 3191 0770	Насос фланцевый для воды с механическими примесями не более 0,2% по весу и размером до 0,2 мм из чугуна, без плиты и электродвигателя	НКФ-54	ТУ 26-06-1181—78	38	6	19	530	36	200	750	725×570×750	136	190	305
				Насосы шестеренные разные											
11-048	36 3192 3882	Агрегат электронасосный для воды или масла, на плите с электродвигателем 4А90L4У3	НШ-40	ТУ 36-208—75 с изменением № 3 1980 г.	1,08	16	2,2	1500	52	1000	2500	640×320×295	51	50	125
11-049	36 3192 2792	Агрегат электронасосный ротационно-зубчатый для пульпы, метатиновой кислоты вязкостью 22 см²/с и температурой 20—30° С, на раме с электродвигателем 4А160S6У3 и редуктором Ц2УН-160-10-1ЦУ3	Р38/8Д	ТУ 26-06-783—73 с изменением № 4 1979 г.	8	8	11	1000	36	1600	10 000	2105×637×702	739	2545	5000

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				12. НАСОСЫ											
				Насосы	**ВИНТОВЫЕ**										
					одновинтовые										
12-001	36 3151 7351	Агрегат электронасосный для прядильного раствора вязкостью 460 см²/с и температурой до 45° С, на раме с электродвигателем 4А80В6У3 и редуктором ЦОН-160-6,3-5	1В 1,6/5 0,1/1,6Е	ТУ 26-06-999—75 с изменением № 3 1979 г.	0,1	1,6	1,1	1000	34	3000	9000	1460×440×740	185	570	1045
12-002	36 3151 7321	То же, для смеси реагентов вязкостью 0,1 см²/с и температурой до 45° С, на раме с электродвигателем ВАО-42-6 и вариатором ВЦ22-131-03	1В 6/10-4/63Е-Рп-1	То же	0,45	6	4	1000	40	3000	9000	2112×595×780	372	765	1575
12-003	36 3151 7361	То же, для суспензии и пасты двуокиси титана вязкостью до 0,2 см²/с, на раме с электродвигателем ВАО-22-4 и редуктором ЦОН-160-4-5	1В 6/5-1/2,5К-1	То же	1,0	2,5	1,5	1500	40	3000	9000	1793×516×535	271	725	1270
12-004	36 3151 7411	Агрегат электронасосный с регулируемой подачей для прядильного раствора вязкостью 460 см²/с и температурой до 45° С на раме с электродвигателем ВАО-51-8, вариатором ВЦ 32-131-03 и редуктором ЦОН 160-5-5	1В 80/5-6,3/5Е-Рп-1	То же	1,4—6,3	5	4	1000	43,5	3000	9000	3020×680×965	740	1020	2730
12-005	36 3151 7251	То же, для пасты двуокиси титана вязкостью 460 см²/с и температурой до 45° С, на раме с электродвигателем 4А112МА8У3	1В 6/5-2,5/1,6Е	То же	2,5	1,6	2,2	1000	40	3000	9000	1340×370×745	185	570	1070
12-006	36 3151 7481	То же, переносной для морской воды и пресной, загрязненной примесью нефтепродуктов до 40%, с температурой от —20 до 50° С, с электродвигателем АОМ21-2 и выключателем пакетного типа ГПВМ 3/25	1В 1,6/5-2/2Б-3	ТУ 26-06-886—74 с изменением № 3 1979 г.	2,5	2	0,6	3000	40	1000	2500,	495×260×360	30	380	665

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
12-007	36 3151 8321	Агрегат электронасосный с регулируемой подачей для дрожжевого концентрата вязкостью 0,2—3,0 см²/с и температурой 20—80° С, на раме с электродвигателем 4А132М4У3 и индукторной муфтой ИМС-7,5 м	1В 12/10-10/10К-Рп	ТУ 26-06-958—75 с изменением № 3 1979 г.	3—10	10	11	1500	54,5	3000	9000	2285×476×935	476	1050	1985 *
12-008	36 3151 8381	То же, на раме с электродвигателем АО2-61-6	1В 50/5-25/5К-Рп	То же	8—25	5	10	1000	54	3000	9000	2515×540×1000	690	1070	2260 *
12-009	36 3151 8401	То же, на раме с электродвигателем АО2-72-6 и индукторной муфтой ИМС-22М	1В 50/10-25/10К-Рп	То же	8—25	10	22	1000	54	3000	9000	2735×540×1000	800	1040	2280 *
12-010	36 3151 7292	То же, на раме с электродвигателем 4А112М4У3 и индукторной муфтой ИМС-7,5М	1В 12/5-10/5К-Рп	То же	13—10	5	5,5	1500	54,5	3000	9000	2026×476×932	442	1045	1885 *
12-011	36 3151 8431	То же, на раме с электродвигателем 4А200М8У3 и индукторной муфтой ИМС-22М	1В 100/5 40/5К-Рп	То же	13—40	5	18,5	750	43,5	3000	9000	2884×520×1050	840	2170	4285 *
12-012	36 3151 7432	Агрегат электронасосный с регулируемой подачей для дрожжевого концентрата вязкостью 0,2—3,0 см²/с и температурой 20—80° С на раме с электродвигателем 4А225М8У3 и индукторной муфтой ИМС-40М	1В 100/10-40/10К-Рп	То же	13—40	10	30	750	49,5	3000	9000	3570×720×1115	1400	2265	4650 *
12-013	36 3151 7391	Агрегат электронасосный для суспензии В-серийной кислоты вязкостью 0,02 см²/с и температурой до 80° С, на раме с электродвигателем ВАО-42-6	1В 20/5-10/5К-1	ТУ 26-06-999—75 с изменением № 3 1979 г.	10	5	4	1000	54,5	3000	9000	1625×538×950	280	800	1460
12-014	36 3151 8241	То же, для 30%-ной фосфорной кислоты вязкостью 0,02 см²/с и температурой 70° С, на раме с электродвигателем ВАО-71-8	1В 80/5-32/4Е-1	То же	32	4	13	1000	43,5	3000	9000	1995×577×710	401	920	2245

* В оптовую цену агрегата стоимость индукторной муфты не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
12-015	36 3176 0012	Электронасос для лояльно-балластных вод, загрязненных нефтепродуктами и другими примесями с величиной частиц не более 2—3 мм, на плите с электродвигателем 4А100L60М2	ЭВН 3/5	ТУ 465-0114—72 с изменением № 8 1979 г. (при новом проектировании не применять)	2,8	5	2,2	1000	—	250	1500	1352×345×335	164	245	615
12-016	36 3176 0022	То же, с электродвигателем 4А100S40М2 и магнитным пускателем ПММ 1213	ЭВН 5/5	То же	5	5	3	1500	—	250	1500	1322×345×335	157	245	610
12-017	36 3183 1291	Насос для чистой и загрязненной воды с вязкостью 1000 см²/с и температурой до 80° С с электродвигателем В100S4У2-5	1В 6/5	ГОСТ 18863—73	5	5	3,0	1500	—	1000	2000	1200×250×505	140	70	255
12-018	36 3183 1333	То же, на раме с электродвигателем ВР 100L4У25	1В 20/5	То же	16	5	4,0	1500	—	1000	2000	1340×340×510	175	85	280
12-019	36 3183 1352	То же, на раме с электродвигателем ВАО-61-4	1В 20/10	То же	16	10	13	1500	—	1000	2000	1700×400×600	275	95	480
12-020	36 3123 1331	Установка погружного одновинтового сдвоенного электронасоса УЭВТ5А-25-1000 для добычи нефти повышенной вязкости и газосодержания со станцией управления ПГ×5071-39В2У2, кабелем КПБК 3×10 длиной 1200 м, кабелем КПБП 3×6 длиной 100 м, с электродвигателем ПЭД 5,5-123/4В5	УЭВНТ 5А-16-1200	ТУ 26-06-877—74 с изменением № 2 1979 г.		120	5,5	1500	44 *	9600	17 000	8064×∅130	2344	1615	6470
12-021	36 3123 1311	То же, со станцией управления ПГХ5071-39В2У2, кабелем КПБК 3×10 длиной 1000 м, кабелем КПБП 3×6 длиной 100 м, с электродвигателем ПЭД 5,5-123/4В5	УЭВНТ 5А-25-1000	То же	25	100	5,5	1500	46 *	9600	17 000	8064×∅130	2127	1615	6220

* КПД агрегата.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
12-022	36 3123 1291	Установка погружного винтового сдвоенного электронасоса для нефти повышенной вязкости и газосодержания из скважин со станцией управления ШГС5802-49А2У1, трансформатором ТМПН 63/856-73У1, кабелем КПБК 3×10 длиной 100 м с электродвигателем ПЭД 22-123/4В5	УЭВНТ 5А-100-1000	ТУ 26-06-877—74 с изменением № 2 1979 г.	100	100	22	1500	53*	8800	17 000	10570×∅130	3073	1430	8200
12-023	36 3123 1421	То же, со станцией управления ШГС 5802-49А2У1, трансформатором ТМПН100/1170-79У1, кабелем КПБК 3×16 длиной 1000 м, кабелем КПБП 3×10 длиной 100 м, с электродвигателем ПЭД32-123/4В5	УЭВНТ 5А-200-900	То же	200	90	32	1500	53*	8800	17 000	12677×∅130	3234	1485	8350**
12-024	36 3176 0031	Установка шнекового насоса для расплава поликапролактама — токсичная пожароопасная жидкость с температурой 260—300° С, плотностью 900—880 кг/м³, вязкостью 2000—10 000 пуаз, с электродвигателем АО2-52-4, редуктором Ц2УН-200-16-12ЦУ1 и вариатором ВЦ-5	УШН-10	ТУ 26-06-811—73 с изменением № 3 1979 г.	0,47	30	10	1500	5	—	8400	5150×2010×890	2060	7315	11 800
				Насосы двух винтовые											
12-025	36 3192 0031	Агрегат электронасосный для морской и пресной воды, загрязненной нефтепродуктами с вязкостью от 0,01 до 0,58 Ст и температурой до 80° С, на раме с электродвигателем АОМ-32-2 и пускателем ПММ 1112	2ВВ 1,6/16-1,6/4Б	ТУ 26-06-828—73 с изменением № 7 1979 г.	1,6	4	2,2	3000	20	—	10 000	1000×310×401	100	1250	1970

* КПД агрегата.

** В оптовую цену агрегата стоимость трансформатора не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
12-026	36 3192 0041	То же, с электродвигателем АОМ-32-2 и пускателем ПММ1112	2ВВ 2,5/16-2,5/4Б	ТУ 26-06-828—73 с изменением № 7 1979 г.	2,5	4	2,2	3000	23	—	10 000	1000×310×345	100	1250	1970
12-027	36 3192 0011	То же, с электродвигателем АО2-31-2М и пускателем ПММ1112	2ВВ 4/16-4/4Б	То же	4	4	3,0	3000	37	—	10 000	975×365×382	120	1305	2050
12-028	36 3192 0061	То же, с электродвигателем АО2-31-2М и пускателем ПММ1112	2ВВ 6,3/16-6,3/4Б	То же	6,3	4	3	3000	40	—	10 000	975×365×382	120	1320	2070
12-029	36 3192 0071	Агрегат электронасосный для морской и пресной воды, загрязненной нефтепродуктами вязкостью от 0,01 до 0,2 Ст и температурой до 80° С, на раме с электродвигателем АО2-41-4М и пускателем ПММ1112	2ВВ 10/16 10/4Б	То же	10	4	4	1500	45	—	10 000	1290×435×445	260	1645	2840
12-030	36 3192 0081	То же, на раме с электродвигателем АО2-42-4М и пускателем ПММ1112	2ВВ 16/16-16/4Б	То же	16	4	5,5	1500	50	—	10 000	1330×435×445	270	1745	2980
12-031	36 3192 4901	Агрегат электронасосный для 8%-ного раствора каучука в стироле вязкостью 3,5 см²/с с температурой 80—85° С, на раме с электродвигателем ВАО-62-6У3	2ВВ 25/16-111-14/4К	ТУ 26-06-793—73 с изменением № 4 1977 г.	14	40	13	1000	27,1	—	10 000	1765×550×580	570	2355	3900
12-032	36 3192 4921	То же, на раме с электродвигателем ВАО-71-4У3	2ВВ 40/П-36/4К	То же	36	40	22	1500	29,2	—	10 000	1780×616×597	630	2560	4200
12-033	36 3192 4962	Агрегат электронасосный для высоковязких нефтепродуктов, содержащих механические примеси с вязкостью 0,15—10,0 Ст и температурой до 40° С на раме с электродвигателем ВАО450М-4У2 6000В	2ВВ 100/16-100/20-4	ТУ 26-06-1227—79	85	20	200	1500	50	2000	12 000	3920×1290×1245	4270	5150	15 200

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Насосы											
				трехвинтовые											
12-034	36 3192 0850	Насос для жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью вязкостью от 0,2 до 7,6 см²/с и температурой до 100° С с торцовым уплотнением УТ28 (2 шт.) без плиты и электродвигателя	3В 4/25	ГОСТ 20883—75 с изменением № 1 1977 г.	6,52	25	7,5	3000	—	6500	25 000	465×165×240	45	140	240
12-035	36 3192 1190	То же, с торцовым уплотнением УТ28 (2 шт.) без плиты и электродвигателя	3В 16/25	То же	22	25	22	3000	—	6500	25 000	560×190×305	72	260	440
12-036	36 3192 0930	То же, с торцовым уплотнением УТ45 (2 шт.) без плиты и электродвигателя	3В 40/25	То же	30,5	25	40	1500	—	6500	25 000	735×365×420	150	410	720
12-037	36 3192 0930	То же, из алюминиевого сплава АЛ9в, с торцовым уплотнением УТ45 (2 шт.) без плиты и электродвигателя	3В 40/25	То же	30,5	25	40	1500	—	6500	25 000	735×365×420	100	690	985
12-038	36 3192 0950	То же, из чугуна СЧ 18-36, с торцовым уплотнением УТ45 (2 шт.) без плиты и электродвигателя	3В 63/25	То же	46	25	45	1500	—	6500	25 000	800×320×410	172	585	965
12-039	36 3192 0200	Насос для жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью вязкостью от 2,0 до 7,6 см²/с и температурой до 100° С, без плиты и электродвигателя	3В 125/16	То же	91	16	110	1500	—	6500	25 000	945×385×515	250	960	1500
12-040	36 3192 1061	Агрегат электронасосный для вязких жидкостей с электродвигателем 4А71В20М2 и пускателем ПММ 1213	3В 0,25/25-0,4/25Б-1 *	ТУ 26-06-906—75 с изменением № 9 1979 г.	0,4	25	1,1	3000	30	6500 *	25 000	185×280×640	33	295	600
12-041	36 3192 1071	То же, с электродвигателем 4А80В20М2 и пускателем ПММ 1213	3В 0,6/63-1/25Б-5	То же	1,0	25	2,2	3000	40	6500 *	25 000	200×288×780	35	315	655

* Наработка на отказ и техническая характеристика указаны при работе на масле.

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 12-035÷12-038—70 рублей, по поз. 12-034—14 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
12-042	36 3192 0861	То же, вертикальный для минерального масла без механических примесей вязкостью 0,38—0,90 см²/с с электродвигателем АО2-51-20М2 и магнитным пускателем ПММ 1112	3В 1/100-1,5/100Б-13	ТУ 26-06-1207—79	1,5	100	10	3000	55	6500 *	30 000	1182×422×415	180	860	1470
12-043	36 3192 3751	Агрегат электронасосный вертикальный для минерального масла без механических примесей вязкостью 0,38—0,9 см²/с с электродвигателем АО2-71-20М2 и пускателем ПММ 2112	3В 2,5/100-3/100Б-13	То же	3	100	18,5	3000	68	6500	30 000	1430×560×546	320	1255	2275
12-044	36 3192 4431	Агрегат электронасосный для трансформаторного и индустриального масла, дизельного топлива «ДС», топлива нефтяного с электродвигателем АО2-42-2М и пускателем ПММ 1113	3В 1,6/40-3/25Б-3	ТУ 26-06-977—75 с изменением № 7 1979	3,0	25	7,5	3000	69	6500	25 000	1000×245×365	110	840	1425
12-045	36 3192 0371	Агрегат электронасосный вертикальный для минерального масла без механических примесей вязкостью 0,38—1,90 см²/с с электродвигателем АО2-81-20М2, пускателем ПММ 4111 и торцовым уплотнением УТ28 (2 шт.)	3В 4/160-4/160Б-3	ТУ 26-06-891—79	4	160	40	3000	65	6500	30 000	1665×690×690	565	2180	3860
12-046	36 3192 1391	Агрегат электронасосный вертикальный для топочного мазута вязкостью 1,15—22,5 см²/с с электродвигателем АО2-82-12/8/6/4М и магнитным контроллером БТ-52	3В 8/63-6/40Б	ТУ 26-06-982—75 с изменением № 7 1979 г.	6 4 2,5 1,5	40	20 15 13 8	1500 1000 750 500	65	3250	12 000	570×665	535	445	1740

* Наработка на отказ и техническая характеристика указаны при работе на масле.

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 12-042—60 рублей на срок до 1 августа 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
12-047	36 3192 0851	То же, для неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью с вязкостью от 0,1 до 60 см²/с и температурой до 100° С, на плите с электродвигателем 4А112М2-У3 и торцовым уплотнением УТ28 (2 шт.)	3В 4/25-6,4/25-2	ГОСТ 20883—75 с изменением № 1 1977 г.	6,52	25	7,5	2900	—	6500	25 000	955×350×390	130	160	375
12-048	36 3192 4351	То же, для минерального масла вязкостью 0,38—9,13 см²/с и температурой до 80° С, с электродвигателем АО2-71-20М2 М-201 и пускателем ПММ 2111	3В 8/63-2-910-40Б	ТУ 26-06-910—75 с изменением № 4 1979 г.	10	40	22	3000	60	6500	25 000	1435×546×580	350	1135	2200
12-049	36 3192 3801	Агрегат электронасосный для неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, вязкостью от 0,1 до 60 см²/с и температурой до 100° С, на раме с электродвигателем ВАО-72-2У2-5 и торцовым уплотнением УТ28 (2 шт.)	3В 8/63-5-11/63Б	ГОСТ 20883—75 с изменением № 1 1977 г.	11	63	30	3000	—	6500	25 000	1565×685×765	475	1355	2480
12-050	36 3192 4521	То же, вертикальный для масла турбинного 46, дизельного топлива, мазута флотского Ф12 с электродвигателем АО2-42-20М2, пускателем ПММ 1113 и торцовым уплотнением УТ28 (2 шт.)	3В 8/25-11/10Б-3	ТУ 26-06-829—73 с изменением № 12 1979 г.	12,5	10,0	7,5	3000	72	6500	20 000	425×345×1050	135	430	1030
12-051	36 3192 1191	Агрегат электронасосный для неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью вязкостью до 0,1 до 60 см²/с и температурой до 100° С, на плите с электродвигателем 4А180S2ОМ2 и торцовым уплотнением УТ28 (2 шт.)	3В 16/25-22/25Б-3	ГОСТ 20883—75 с изменением № 1 1977 г.	22	25	22	3000	—	6500	25 000	1255×435×595	283	275	850

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 12-047—14 рублей на срок до 1 июля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 12-051—70 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
12-052	36 3192 1173	Агрегат электронасосный для минерального масла без механических примесей вязкостью 0,38—3,8 см²/с и температурой до 60° С, с электродвигателем АН 91-2 и станцией управления ПМХ5102-43Б30М4	3В 16/63-20/50Б-5	ТУ 26-06-854—74 с изменением № 7 1979 г.	22,5	50	55	3000	70	6500	50 000 (с зипом)	1960×620×784	700	2320	6480
12-053	36 3192 4831	Агрегат электронасосный для неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с вязкостью от 0,2 до 7,6 см²/с и температурой до 100° С с электродвигателем 4А200L4У2 и торцовым уплотнением УТ45 (2 шт.)	3В 40-25-30/25Б-4	ГОСТ 20883—75 с изменением № 1 1977 г.	30	25	45	1500	—	6500	25 000	1600×585×670	555	435	1295
12-054	36 3192 4831	То же, из алюминиевого сплава АЛ-9В с электродвигателем 4А200L4У2 и торцовым уплотнением УТ45 (2 шт.)	3В 40/25-30/25Б-4	То же	30	25	45	1500	—	6500	25 000	1600×585×670	505	700	1600
12-055	36 3192 4721	То же, из чугуна с электродвигателем 4А 225М4У2 и торцовым уплотнением УТ 45 (2 шт.)	3В 63/25-45/25Б-2	То же	46	25	45	1500	—	6500	25 000	1655×570×715	610	670	1590
12-056	36 3192 0251	Агрегат электронасосный для масла турбинного 46 вязкостью 0,25—1,90 см²/с с электродвигателем АО2-61-4М и пускателем 2112	3В 63/25-1-50/4Б—3	ТУ 26-06-903—75 с изменением № 4 1979 г.	50	4	13	1500	68	6500	25 000	1450×520×550	405	1235	2290
12-057	36 3192 5591	Агрегат электронасосный вертикальный для масла минерального 0,26—1,9 см²/с с температурой 10—55° С с электродвигателем АО2-71-4М и магнитным пускателем ПММ2112	3В 125/16-3—80/4Б	ТУ 26-06-1037—76 с изменением № 5 1979 г.	80	4	22	1500	65	6500	25 000	1490×630×675	560	3105	4780

Поощрительная надбавка к оптовой цене по позиции 12-053÷12-055—70 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					под. ча. м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
12-058	36 3192 4652	То же, горизонтальный для неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, вязкостью от 0,2 до 76 см²/с и температурой до 100° С с электродвигателем АО2-92-4 и торцовым уплотнением УТ55 (2 шт.)	3В 125/16-1-90/25Б—3	ГОСТ 20883—75 с изменением № 1 1977 г.	95	25	110	1500	—	6500	25 000	2150×760×770	995	1105	2445
12-059	36 3192 5601	Агрегат электронасосный для масла М410В2 с вязкостью 0,21—0,76 см²/с, с электродвигателем АО2-72-40М3, магнитным пускателем ПММ 3112 и торцовым уплотнением УТ80 (1 шт.)	3В 320/16-3-125/4Б	ТУ 26-06-1175—78	125	4	30	1500	63	6500	25 000	1730×790×895	900	2475	4675
12-060	36 3192 5611	То же, с электродвигателем АО2-82-40М3, магнитным пускателем ПММ 4112 и торцовым уплотнением УТ55 (2 шт.)	3В×2320/16-250/4Б	То же	250	4	55	1500	76	6500	25 000	2180×930×830	1210	2955	5370
12-061	36 3192 4951	То же, с вязкостью 0,38—3,80 см²/с с электродвигателем АО2-92-4М5 и магнитным пускателем ПММ 4112	3В×2500/10-355/4—3	ТУ 26-06-905—75 с изменением № 8—1979 г.	355	4	75	1500	60	6500	25 000	2440×985×1190	1975	3605	6780
12-062	36 3192 5361	Электронасос вертикальный пятивинтовой для масла с температурой 25—55° С с электродвигателем АН82-2 и магнитным пускателем ПММ 4112	ЭМН 50/11	ТУ 3-987—76 с изменением № 1 1980 г.	50	11	42	3000	—	5000	25 000	810×610×1600	650	7010	9200

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 12-058—108 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	число двойных ходов в минуту	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Нормативная чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		13. НАСОСЫ ПАРОВЫЕ ПОРШНЕВЫЕ, ПРЯМОДЕЙСТВУЮЩИЕ														
		Насосы, паровые, двух поршневые, горизонтальные														
13-001	36 3213 0040	Насос двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей, вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 150° С	ПДГ 2,5/20	ГОСТ 11376—77	2,5	20	—	— / 120	—	1200	16 000	800×315×420	105	160	255
13-002	36 3213 0030	То же, судовой, для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДГ 2,5/20-С	То же	2,5	20	—	— / 120	—	1200	16 000	800×315×420	110	165	270
13-003	36 3213 0240	То же, для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей, с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДГ 6/4Б	То же	6	4	—	— / 115	—	1200	16 000	800×320×420	102	185	280
13-004	36 3213 0010	То же, судовой, для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДГ 6/4Б-С	То же	6	4	—	— / 115	—	1200	16 000	800×320×420	110	185	290
13-005	36 3213 0250	Насос двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей, вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДГ 6/20Б	То же	6	20	—	— / 100	—	1300	20 000	940×370×450	155	215	375
13-006	36 3213 0100	То же, судовой, для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДГ 6/20Б-С	То же	6	20	—	— / 100	—	1200	16 000	940×370×450	155	220	400

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 13-005—15 рублей на срок до 15 апреля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	число двойных ходов в минуту	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
13-007	36 3213 0120	Насос двухстороннего действия для нефтепродуктов вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 220° С	ПДГ 10/40-Н	ГОСТ 11376—77	10	40	—	—	80	—	1200	16 000	1810×720×690	753	920	1310
13-008	36 3213 0130	То же, с температурой до 400° С	ПДГ 10/40-НГ	То же	10	40	—	—	80	—	1200	16 000	1810×720×690	782	1000	1860
13-009	36 3213 0140	То же, для сжиженных нефтяных газов плотностью 480—700 кг/м³ с температурой от —30 до +40° С	ПДГ 10/40-Г	То же	10	40	—	—	80	—	1200	16 000	1675×720×690	685	1000	1880
13-010	36 3213 0230	Насос двухстороннего действия для бензольных продуктов, каменноугольных смол, нефтепродуктов с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 120° С	ПДГ 16/8Х	То же	16	8	—	—	70	—	1100	13 000	1165×420×500	245	400	685
13-011	36 3213 1010	То же	ПДГ 25/16Х	То же	26	16	—	—	60	—	1100	13 000	1330×540×630	450	630	1020
13-012	36 3213 1010	То же, для нефтепродуктов с вязкостью до 800 мм²/с с температурой до 220° С	ПДГ 25/45А-Н	То же	25	45	—	—	60	—	1200	16 000	1755×895×920	1250	1280	1880
13-013	36 3213 1020	То же, с температурой до 40° С	ПДГ 25/45А-НГ	То же	25	45	—	—	60	—	1200	16 000	1810×895×920	1450	1200	2320
13-014	36 3213 1000	То же, для сжиженных нефтяных газов плотностью 480—700 кг/м³ с температурой от —30 до 40° С	ПДГ 25/45А-Г	То же	25	45	—	—	60	—	1200	16 000	1685×895×920	1450	1075	2070
13-015	36 3213 0160	То же, с температурой до 400° С	ПДГ 40/32А-НГ	То же	40	32	—	—	50	—	1250	16 500	2300×1015×960	1700	1430	2645
13-016	36 3213 0220	Насос для бензольных продуктов, каменноугольных смол, нефтепродуктов, с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 120° С	ПДГ 60/8Х	То же	60	8	—	—	50	—	1100	13 000	1690×700×690	750	895	1420
13-017	36 3213 0180	Насос двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей, с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДГ 60/20А	То же	60	20	—	—	50	—	1250	16 500	2150×915×960	1550	1205	2060

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин / число двойных ходов в минуту	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
13-018	36 3213 0190	Насос для нефтепродуктов с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 220° С	ПДГ 60/25А-Н	ГОСТ 11376—77	60	25	—	—/60	—	1250	16 500	2230×915×960	1652	1340	2215
13-019	36 3213 0200	То же, с температурой до 400° С	ПДГ 60/25А-НГ	То же	60	25	—	—/50	—	1250	16 500	2300×1015×960	1700	1370	2520
13-020	36 3213 1030	Насос для нефтепродуктов с вязкостью до 800 мм²/с и с температурой до 220° С	ПДГ 125/32Н	То же	125	32	—	—/—	—	1200	16 000	2965×1480×1210	4200	2790	6090
13-021	36 3213 1040	То же, с температурой до 400° С	ПДГ 125/32НГ	То же	125	32	—	—/45	—	1200	16 000	2965×1480×1210	4500	2865	6665
		Насосы поршневые, двух			**поршневые, вертикальные**										
13-022	36 3214 0030	Насос двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДВ 10/50А	ГОСТ 11376—77	10	50	—	—/80	—	1200	16 000	700×475×1395	430	520	825
13-023	36 3214 0040	То же, судовой для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДВ 10/50А-С	То же	10	50	—	—/80	—	1200	16 000	1120×475×1395	450	525	840
13-024	36 3214 0050	То же, общепромышленный двухпоршневой двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДВ 16/20	То же	16	20	—	—/70	—	1250	16 500	590×455×1215	350	355	610
13-025	36 3214 0060	Насос судовой для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДВ 16/20Б-С	То же	16	20	—	—/70	—	1250	16 500	740×640×1215	385	380	650
13-026	36 3214 0090	Насос двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДВ 25/4	То же	25	4	—	—/65	—	1200	16 000	720×435×1305	356	490	765

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин число двойных ходов в минуту	КПД насоса, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг			
13-027	36 3214 0100	Насос судовой для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДВ 25/4-С	ГОСТ 11376—77	25	4	—	—/65	—	1200	16 000	1030×435×1305	385	500	795
13-028	36 3214 0110	Насос двухстороннего действия, для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДВ 25/20	То же	25	20	—	—/60	—	1250	16 500	750×545×1305	540	270	830
13-029	36 3214 0130	Насос судовой для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДВ 25/20Б-С	То же	25	20	—	—/60	—	1250	16 500	853×730×1270	561	295	880
13-030	36 3214 0250	Насос двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей с вязкостью до 800 мм²/с и температурой до 105° С	ПДВ 25/50А	То же	25	50	—	—/60	—	1200	16 000	750×570×1500	745	580	995
13-031	36 3214 0180	Насос судовой для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДВ 25/50А-С	То же	25	50	—	—/60	—	1200	16 000	900×880×1500	745	615	1040
13-032	36 3214 0190	Насос двухстороннего действия для пресной воды, темных нефтепродуктов и других сходных с указанными по химической активности жидкостей с вязкостью до 800 мм²/с и с температурой до 105° С	ПДВ 60/8	То же	60	8	—	—/50	—	1200	16 000	810×640×1670	620	740	1290
13-033	36 3214 0200	Насос судовый, двухстороннего действия для пресной воды с температурой до 120° С и морской воды	ПДВ 60/8-С	То же	60	8	—	—/50	—	1200	16 000	1270×640×1670	810	770	1340
13-034	36 3214 0210	То же	ПДВ 125/8-С	То же	125	8	—	—/55	—	1200	16 000	875×670×2025	1360	1220	2420
13-035	36 3214 0220	То же	ПДВ 160/16-С	То же	160	16	—	—/50	—	1200	16 000	1100×900×2400	2800	1855	5150
13-036	36 3214 0230	То же	ПДВ 250/8-С	То же	250	8	—	—/38	—	1200	16 000	1200×990×2388	3700	1895	5775

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин / число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		14. НАСОСЫ ПРИ ВОДНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ													
		Насосы однопоршневые и одноплунжерные регулируемые													
14-001	36 3222 0100	Насос для обезвоженного жидкого аммиака с температурой от —5 до +40° С, на передвижной открытой платформе без электродвигателя	ПР-1/16-М1	ТУ 26-06-1071—76 с изменением № 3 1979 г.	1	16	1,1 (насоса)	—/180	83	630	2000	676×255×210	40	295	495
		Насосы двухпоршневые и двухплунжерные													
14-002	36 3224 0011	Агрегат электронасосный горизонтальный питательный для пресной воды, содержащей твердые частицы не более 0,2% по массе, размером до 0,2 мм и температурой до 105° С, с электродвигателем 4А71В4 М301	ПН 0,4/16Б	ТУ 26-06-617—75 с изменением № 4 1980 г.	0,4	16	0,75	1500/125	40	1600	25 000	700×360×500	120	190	320
14-003	36 3224 0021	То же, с электродвигателем 4А80А4 М301	ПН 1,0/16В	То же	1,0	16	1,1	1500/140	50	1600	25 000	700×360×500	130	195	325
14-004	36 3224 0041	То же, с электродвигателем 4А80В4 М301	ПН 1,6/16Б	То же	1,6	16	1,5	1500/140	60	1600	25 000	700×385×520	130	195	325
14-005	36 3224 0402	То же, регулируемый для известкового молока концентрацией от 5 до 20%, содержащего твердые взвешенные частицы до 5% по массе, размером до 2 мм и температурой до 30° С, из стали 30Х13, с электродвигателем 4А100S4У3	ПР-4/10	ТУ 26-06-1052—76 с изменением № 3 1979 г.	0—4	10	3	1500/200 (частота вращения кривошипа, об/мин)	73	4000	20 000	1170×1100×670	490	590	1100
14-006	36 3224 0161	Агрегат электронасосный вертикальный для льяльных вод, с электродвигателем АО2-41-80 М2 М302 и кнопкой управления КУ122-2МУ	ЭНП 10/2,5	ТУ 26-06-833—73 с изменением № 5 1978 г.	10	2,5	2,2	750/50	70	2000	6300	525×1060×1510	615	1000	1900

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 14-005—75 рублей на срок до 15 января 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
14-007	36 3224 0372	То же, для морской, пресной и трюмной воды с температурой до +35° С, а также нефтепродуктов вязкостью от 1,5 до 100° ВУ и температурой до 100° С, с электродвигателем АО2-41-40 М2 М302 и кнопкой управления КУ122-2МУ	ЭНП 25/2,5	ТУ 26-06-833—73 с изменением № 5 1978 г.	25	2,5	4,0	1500/100		70	2000	6300	525×1060×1510	615	980	1850
14-008	36 3224 0051	То же, с температурой до 35° С, с электродвигателем АО2-52-40М2, магнитным пускателем ПММ-2111 и кнопкой управления КУ122-2МУ	ЭНП 63/2,5	ТУ 26-06-965—74 с изменением № 2 1979 г.	63	2,5	10	1500/100		78	—	6300	740×1440×1920	1290	2325	4550
14-009	36 3224 0071	То же, и для нефтепродуктов вязкостью от 1,5 до 100° ВУ и температурой до 100° С, с электродвигателем АО2-72-40 М2 и магнитным пускателем ПММ-3112	ЭНП 63/10	ТУ 26-06-1144—78 с изменением № 1 1979 г.	63	10	30	1500/100		75	2000	6300	735×1500×1460	1430	2865	5150
				Насосы трехпоршневые и трехплунжерные												
14-010	36 3225 0253	Агрегат электронасосный горизонтальный для жидкостей, в том числе химически активных, содержащих твердые включения не более 0,2% по массе, размером до 0,2 мм, с кинематической вязкостью до 8 см²/с и температурой от —50 до +250° С, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А160М8	ПТ-1-1/250	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г.	1	250	11	750/200		—	1000	15 000	1675×750×810	725	1350	1950
14-011	36 3225 0582	То же	ПТ-1-2,5/100	То же	2,5	100	11	750/200		—	1000	15 000	1685×750×810	760	1330	1950
14-012	36 3225 0591	То же	ПТ-1-4/63	То же	4	63	11	750/200		—	1000	15 000	1685×750×810	760	1350	2000
14-013	36 3225 0731	То же	ПТ-1-6,3/40	То же	6,3	40	11	750/200		—	1000	15 000	1685×750×810	760	1365	2050

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин / число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг			
14-014	36 3225 0551	То же, на раме с электродвигателем 4А160М8	ПТ-1-10/25	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г	10	25	11	750/200	—	1000	15 000	1750×730×810	800	1430	2200
14-015	36 3225 0301	То же, на раме с электродвигателем 4А180М6	ПТ-1-1/400	То же	1	400	18,5	1000/320	—	1000	15 000	1675×750×810	760	1340	2050
14-016	36 3225 0571	То же	ПТ-1-1,6/250	То же	1,6	250	18,5	1000/320	—	1000	15 000	1675×750×810	760	1415	2100
14-017	36 3225 0741	То же	ПТ-1-4/100	То же	4	100	18,5	1000/320	—	1000	15 000	1685×750×810	795	1375	2150
14-018	36 3225 0393	То же	ПТ-1-6,3/63	То же	6,3	63	18,5	1000/320	—	1000	15 000	1685×750×810	795	1390	2200
14-019	36 3225 0362	То же	ПТ-1-10/40	То же	10	40	18,5	1000/320	—	1000	15 000	1685×750×810	795	1410	2200
14-020	36 3225 0461	То же	ПТ-1-16/25	То же	16	25	18,5	1000/320	—	1000	15 000	1750×730×810	835	1490	2500
14-021	36 3225 0382	То же, на раме с электродвигателем 4А250М8	ПТ-1-10/100	То же	10	100	45	750/730	—	1000	15 000	1695×1028×840	1125	1405	2600
14-022	36 3225 0300	Насос горизонтальный для жидкостей, в том числе химически активных, содержащих твердые включения не более 0,2% по массе, размером до 0,2 мм, с кинематической вязкостью до 8 см²/с и температурой от —50 до +250° С, из стали 20Х13, без рамы и электродвигателя	ПТ-1-1/400	То же	1	400	18,5	1000/320	—	1000	15 000	895×680×345	355	1160	1535
14-023	36 3225 0380	То же	ПТ-1-10/100	То же	10	100	45	750/730	—	1000	15 000	905×680×345	410	1190	1700

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика											Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
14-024	36 3225 0280	То же, из стали 20Х13, без рамы и электродвигателя	ПТ-2-4/250	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г.	4	250	40	— 125—730	—	1000	15 000	995×955×515	630	1935	2850
14-025	36 3225 1291	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4АН315S8У3	ПТ-2-12,5/160	То же	12,5	160	110	750 320—730	—	1000	15 000	2265×1215×990	1860	1995	4250
14-026	36 3225 1341	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4АН315М8У3	ПТ-2-16/160	То же	16	160	132	750 320—730	—	1000	15 000	2225×1210×990	2050	2085	4500
14-027	36 3225 0321	Агрегат электронасосный для деаэрированной воды с температурой от 60 до 104° С, из сталей 14Х17Н2 и 08Х18Н10Т, на раме с электродвигателем 4А225М4А3У3 и редуктором Ц2-500-10-2ЦУ2	ПТ-6-160 С	ТУ 26-06-928—75 с изменением № 2 1979 г.	6	160	55	1500 150	75	800	50 000	2162×1727×905	2700	3250	7850
14-028	36 3225 0822	Агрегат электронасосный горизонтальный для жидкостей, в том числе химически активных, содержащих твердые включения не более 0,2% по массе и размером до 0,2 мм, с кинематической вязкостью до 8 см²/с и температурой от —50 до +250° С, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-2,5/400	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г.	2,5	400	55	3000 200	—	1000	20 000	2425×1055×1180	2060	3130	6050
14-029	36 3225 0824	То же, из стали 12Х18Н9Т, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-2,5/400	То же	2,5	400	55	3000 200	—	1000	20 000	2425×1055×1180	2060	3340	7000

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 14-024 ÷ 14-026 — 430 рублей на срок до 1 августа 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 14-028, 14-029 — 360 рублей на срок до 15 февраля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
14-030	36 3225 0655	Агрегат электронасосный горизонтальный для жидкостей, в том числе химически активных, содержащих твердые включения не более 0,2% по массе и размером до 0,2 мм, с кинематической вязкостью до 8 см²/с и температурой от —50 до +250° С, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-4/250	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г.	4	250	55	3000/200		—	1000	20 000	2425×1055×1180	2060	3050	5950
14-031	36 3225 0625	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-6,3/160	То же	6,3	160	55	3000/200		—	1000	20 000	2415×1055×1180	2070	3000	5900
14-032	36 3225 0628	То же, из стали 12Х18Н9Т, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-6,3/160	То же	6,3	160	55	3000/200		—	1000	20 000	2415×1055×1180	2070	3380	7000
14-033	36 3225 0064	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-10/100	То же	10	100	55	3000/200		—	1000	20 000	2415×1055×1180	2080	2940	5800
14-034	36 3225 0675	То же	Т-2-16/63	То же	16	63	55	3000/200		—	1000	20 000	2455×1055×1180	2170	3280	6400
14-035	36 3225 0679	То же, гидравлическая часть с обогревом или охлаждением, из стали 14Х17Н2, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-16/63	То же	16	63	55	3000/200		—	1000	20 000	2455×1055×1180	2160	3500	7000
14-036	36 3225 1225	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	Т-2-25/40	То же	25	40	55	3000/200		—	1000	20 000	2435×1060×1180	2170	3370	6550
14-037	36 3225 0713	То же	Т-2-40/25	То же	40	25	55	3000/200		—	1000	20 000	2465×1095×1180	2290	3320	6500

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 14-030 ÷ 14-037 — 360 рублей на срок до 15 февраля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин / число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб.-к на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
14-038	36 3225 1231	Агрегат электронасосный передвижной для испытания гидравлическим давлением (опрессовки) сосудов высокого давления и систем трубопроводов после выполнения монтажных работ, с электродвигателем АОЛ2-51-4	НП-600	ТУ 36-2—76 с изменением № 2 1980 г.	0,25	630	7,5	1500 / —	60	1000	15 000	1420×590×680	293	180	430
		Насосы трехпоршневые и трехплунжерные регулируемые													
14-039	36 3226 0841	Агрегат электронасосный для жидкостей, в том числе химически активных, содержащих твердые включения не более 0,2% по массе, размером до 0,2 мм, с кинематической вязкостью до 8 см²/с и температурой от —50 до +250° С, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем ВАО-71-6 и редуктором ЦУ 160-5	ПТР-1-2,5/100	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г.	2,5	100	17	1000 / 200	—	1000	15 000	1840×945×780	890	1430	2250
14-040	36 3226 0832	То же	ПТР-1-4/63	То же	4	63	17	1000 / 200	—	1000	15 000	1840×945×780	890	1420	2300
14-041	36 3226 0851	То же, на раме с электродвигателем ВАО-71-4 и редуктором ЦУ 160-5	ПТР-1-1/400	То же	1	400	22	1500 / 320	—	1000	15 000	1830×935×680	855	1420	2300
14-042	36 3226 0812	То же	ПТР-1-1,6/250	То же	1,6	250	22	1500 / 320	—	1000	15 000	1830×935×680	855	1475	2450
14-043	36 3226 0861	То же	ПТР-1-2,5/160	То же	2,5	160	22	1500 / 320	—	1000	15 000	1830×935×680	855	1475	2450
14-044	36 3226 0802	То же	ПТР-1-4/100	То же	4	100	22	1500 / 320	—	1000	15 000	1840×945×780	890	1425	2350
14-045	36 3226 0871	То же	ПТР-1-6,3/63	То же	6,3	63	22	1500 / 320	—	1000	15 000	1840×945×780	680	1435	2400
14-046	36 3226 0822	То же	ПТР-1-10/40	То же	10	40	22	1500 / 320	—	1000	15 000	1840×945×780	890	1480	2450

Поощрительная надбавка по поз. 14-045 — 160 рублей на срок до 1 апреля 1982 г.

Примечание. В оптовую цену агрегата по поз. 14-039÷14-046 стоимость тиристорного преобразователя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Нормативная чистая продукция в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
14-047	36 3226 0881	Агрегат электронасосный для жидкостей, в том числе химически активных, содержащих твердые включения не более 0,2% по массе, размером до 0,2 мм, с кинематической вязкостью до 8 см²/с и температурой от —50 до +250°С, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем ВАО-92-8У2	ПТР-1-10/100	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г.	10	100	55	750/730	—	1000	15 000	1945×1075×835	1195	1410	3020
14-048	36 3226 0464	То же, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-2,5/400	То же	2,5	400	55	3000/200	—	1000	20 000	2525×1055×1180	2060	3130	6050
14-049	36 3226 0467	То же, из стали 12Х18Н9Т, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-2,5/400	То же	2,5	400	55	3000/200	—	1000	20 000	2525×1055×1180	2060	3340	7000
14-050	36 3226 0473	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-4/250	То же	4	250	55	3000/200	—	1000	20 000	2425×1055×1180	2060	3050	5950
14-051	36 3226 0483	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-6,3/160	То же	6,3	160	55	3000/200	—	1000	20 000	2415×1055×1180	2070	3000	5900
14-052	36 3226 0485	То же, из стали 12Х18Н9Т, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-6,3/160	То же	6,3	160	55	3000/200	—	1000	20 000	2415×1055×1180	2070	3380	7000
14-053	36 3226 0493	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-10/100	То же	10	100	55	3000/200	—	1000	20 000	2415×1055×1180	2080	2940	5800
14-054	36 3226 0503	То же	ТР-2-16/63	То же	16	63	55	3000/200	—	1000	20 000	2455×1055×1180	2170	3280	6400
14-055	36 3226 0506	То же, гидравлическая часть с обогревом или охлаждением, из стали 14Х17Н2, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-16/63	То же	16	63	55	3000/200	—	1000	20 000	2455×1055×1180	2160	3500	7000

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 14-047 — 160 рублей на срок до 1 июля 1982 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 14-048 ÷ 14-055 — 360 рублей на срок до 15 февраля 1983 г.
Примечание. В оптовую цену агрегата по поз. 14-047÷14-055 стоимость тиристорного преобразователя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
14-056	36 3226 0513	Агрегат электронасосный для жидкостей, в том числе химически активных, содержащих твердые включения не более 0,2% по массе, размером до 0,2 мм, с кинематической вязкостью до 8 см²/с и температурой от —50 до +250° С, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-25/40	ГОСТ 19028—73 с изменением № 2 1979 г.	25	40	55	3000/200	—	1000	20 000	2435×1060×1180	2170	3370	6550
14-057	36 3226 0525	То же, из стали 20Х13, на раме с электродвигателем 4А225М2У3	ТР-2-40/25	То же	40	25	55	3000/200	—	1000	20 000	2465×1090×1180	2290	3320	6500
		Насосы многопоршневые и многоплунжерные														
14-058	36 3227 0021	Агрегат насосный плунжерный сверхвысокого давления с регулируемой подачей для растворов инициатора, белого парфюмерного масла с растворенными в нем органическими перекисями от 1 до 25% по массе, водномасляных эмульсий и масел с вязкостью до 300 сст и температурой до 50° С, с приводом от гидросистемы	ГНП-0,04/2500	ТУ 26-06-845—73 с изменением № 1 1979 г.	0,04	2500	7/10	725/1450/65	45	5000	16 000	3800×828×1795	1260	32 935	48 500
14-059	36 3227 0031	То же, термостатированный	ГНПТ-0,04/2500	То же	0,04	2500	7/10	725/1450/65	45	5000	16 000	3800×950×830	1700	36 650	53 000
14-060	36 3192 3050	Насос ротационный девятиплунжерный, со звездным расположением плунжеров, для турбинного масла 46 при температуре 20—40° С, с шестеренным насосом НШ-32, без электродвигателя	МНП 0,14-6	ТУ 5-463-9017—71 с изменением № 14 1979 г. (при новом конструировании не применять)	8,3-6,4	135	2 (насоса)	1000	—	—	20 000	1125×667×490	320	2440	3580

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 14-056,14-057 — 360 рублей на срок до 15 февраля 1983 г.

Примечание. В оптовую цену агрегата по поз. 14-056,14-057 стоимость тиристорного преобразователя не включена.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		Насосы приводные поршневые для сжиженных газов														
14-061	36 4275 2101	Агрегат электронасосный горизонтальный для сжиженного кислорода, азота, аргона, с электродвигателем 4А100S4У2 М301	21НСГ-25/20А-Л	ТУ 26-04-526—78 с изменением № 1 1980 г.	0,09	230	3	1500 / —	—	800	15 000	1210×580×680	300	1210	2270
14-062	36 4275 3216	То же, с электродвигателем АО2-51-4 М301	22НСГ-40/40	То же	0,14	420	7,5	1500 / —	—	510	12 000	1250×770×820	490	1400	2700
14-063	36 4275 2401	То же, с электродвигателем 4А100L4У2 М301	22НСГ-63/20А	То же	0,23	224	4,0	1500 / —	—	680	15 000	1250×640×780	440	1380	2650
14-064	36 4275 6403	То же, вертикальный с электродвигателем АО2-52-4 М301	12НСГ-80/40А	ТУ 26-04-588—78 с изменением № 1 1980 г.	0,29	420	10	1500 / —	—	726	15 000	800×770×1820	540	1200	2570
14-065	36 4275 6501	То же, с электродвигателем АО2-51-4 М301	12НСГ-125/20А	То же	0,45	224	7,5	1500 / —	—	600	15 000	800×770×1820	540	1380	2650
14-066	36 4275 2601	То же, горизонтальный, с электродвигателем АО2-51-4 М301	22НСГ-160/20А	ТУ 26-04-429—77 с изменением № 1 1980 г.	0,58	224	7,5	1500 / —	—	650	15 000	1340×785×820	500	1420	2700
		Насосы приводные поршневые для промывки и цементирования, а также гидроразрыва нефтяных пластов														
14-067	36 6182 3451	Агрегат электронасосный для нагнетания промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин, а также для пресной, соленой воды и нейтральных жидкостей плотностью до 1,2 г/см³ и вязкостью не более 30 ±5 сек по СПВ-5, без примесей, с электродвигателем АО2-51-4 М201	НБ3-120/40	ТУ 3-806—74 с изменением № 3 1980 г.	0,9—7,2	40—20	7,5	1500 / —	80	—	10 000	1800×915×910	630	745	1600
14-068	36 6182 3451	То же, под дизельный привод	НБ3-120/40	То же	0,9—7,2	40—20	—	— / —	80	—	10 000	945×1070×1270	500	740	1520
14-069	36 6182 1611	То же, для циркуляции промывочной жидкости при геологоразведочном и колонковом бурении, на раме с электродвигателем «Дружба-4»	НБ1-25/16	ТУ 26-02-599—75 с изменением № 2 1980 г.	1,5	16	2,94	5000—5400 / —	70	270	800	745×365×325	61	370	605

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин / число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
14-070	36 6182 2632	Агрегат электронасосный для циркуляции промывочной жидкости при геологоразведочном бурении на твердые полезные ископаемые, с электродвигателем 4А200М6У3	НБ4-320/63	ТУ 41-01-217—76 с изменением № 2 1978 г.	1,92—19,2	63—30	22	1000 / 95—260	—	43,2	9000	2100×1145×880	1250	2630	4350
14-071	36 6182 2421	Агрегат электронасосный для промывки геологоразведочных скважин водой и глинистым раствором, содержащим твердые абразивные взвеси до 4% по весу от перекачиваемой жидкости, с электродвигателем АО2-42-4 М101	НБ2-63/40	ТУ 24-8-894—74 с изменением № 5 1980 г.	3,78	40	4,0	1500 / —	—	90	6000	1325×695×490	309	810	1495
14-072	36 6182 2421	То же, с электродвигателем ВАО-32-4У2	НБ2-63/40РВ	То же	3,78	40	3,0	1500 / —	—	90	6000	1325×695×490	533	810	1745
14-073	36 6616 1001	Насос для закачки промывочных жидкостей при капитальном и текущем ремонте нефтяных и газовых скважин	15Гр	ТУ 26-02-530—74 с изменением № 4 1980 г.	15,7—57,6	400—100	290 (л. с. насоса)	— / 50—90	—	120	9000	2640×1240×2080	4100	2875	5530
14-074	36 6181 1112	Насос для нагнетания промывочного раствора при бурении геологоразведочных скважин, на раме без электродвигателя	9МГр-73	ТУ 26-06-765—73 с изменением № 7 1979 г.	23,4—65,3	160—60	170 (л. с. насоса)	— / 70; 95	—	120	9000	2705×1000×2080	2895	1725	3270
14-075	36 6181 2121	То же	13Гр-1	То же	28,8—60,5	200—95	260 (л. с. насоса)	— / 70	—	100	7000	3070×1300×2040	5885	2600	6200
14-076	36 6652 1004	Насос для нагнетания цементных, глинистых растворов и других жидкостей в скважину при бурении и капитальном ремонте, без электродвигателя	9Т	ТУ 26-02-210—75 с изменением № 1 1980 г.	12,6—93,6	320—46	105 (л. с. насоса)	— / 30—133	—	100	2500	2420×790×2190	2955	1045	2580
14-077	36 6652 1001	То же	4Р-700	То же	22,7—91,8	700—180	452	— / 80—225	—	100	2500	2440×1085×1100	5085	3055	6680
14-078	36 6652 1002	То же	11Т	То же	26,6—131,4	400—80	257	— / 48—127	—	100	2500	2455×1285×1085	4715	2715	5200

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин / число двойных ходов в минуту	КПД %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг			
14-079	36 6182 4441	Насос для нагнетания цементного или промывочного раствора в скважину при тампонажных работах в процессе их освоения и ремонта	11ГРЦИ	ТУ 26-02-588—75	32	100	64,7	— / 91—150	—	—	8000	1830×735×1650	965		630	1630
14-080	36 6181 1117	Насос для нагнетания промывочной жидкости в скважину при геологоразведочном бурении на нефть и газ, со шкивом	НБ-32	ТУ 26-02-355—79	32	40	32	— / 105	—	—	13 000	1860×740×1455	1040		1540	2880
14-081	36 6181 1117	То же, со шкивом и пневмомуфтой	НБ-32	То же	32	40	32	— / 105	—	—	13 000	1860×1000×1455	1080		1825	3345
14-082	36 6181 1117	То же, со шкивом и фрикционной муфтой	НБ-32	То же	32	40	32	— / 105	—	—	13 000	1860×1000×1455	1180		1620	3100
14-083	36 6181 1118	То же, со шкивом	НБ-50	ТУ 26-02-854—79	40	63	50	— / 105	—	—	13 000	1860×740×1455	1040		1615	3050
14-084	36 6181 1118	То же, со шкивом и пневмомуфтой	НБ-50	ТУ 26-02-854—79	40	63	50	— / 105	—	—	13 000	1860×1000×1455	1080		1900	3550
14-085	36 6181 1118	То же, со шкивом и фрикционной муфтой	НБ-50	То же	40	63	50	— / 105	—	—	13 000	1860×1000×1455	1180		1700	3300
14-086	36 6181 6606	Насос для нагнетания промывочной жидкости в скважину при геологоразведочном, эксплуатационном и глубоком разведочном бурении на нефть и газ	НБТ-600	ГОСТ 6031—76 ГОСТ 14329—79	160	250	600 (насоса)	— / 135	—	—	8000	4400×2722×1645	19 145		16 880	36 700
14-087	36 6181 6604	То же, со шкивом Ø1400 без электродвигателя	У8-6МА2	ТУ 24-1-1594—77 с изменением № 2 1979 г.	71—184	250—100	630	750 / 65	—	—	5000	5100×2622×3305	25 450		14 400	31 900
14-088	36 6181 6609	То же, со шкивом Ø1400 и электродвигателем СДБО 99/49-8ХЛ2	У8-6МА2	ТУ 24-1-1593—77 с изменением № 2 1979 г.	71—184	250—100	630	750 / 65	—	—	5000	7655×4440×4177	36 200		16 700	45 600

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление, нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин / число двойных ходов в минуту	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
14-089	36 6181 6321	Насос для подачи промывочной жидкости при бурении нефтяных и газовых скважин, с приводом через цепной редуктор, без электродвигателя	БрН-1	ТУ 26-02-20—75	67-137	200-98	495 л. с.	— / 80	—	—	—	4320×2427×2715	14 750	7530	16 900
14-090	36 6652 1003	Насос для нагнетания кислот и продавочных жидкостей при соляно- и углекислотной обработках призабойной зоны нефтяных и газовых скважин	5НК-500	ТУ 26-16-53—77	42,5	500	160— (л. с.)	— / 242	—	100	3 года	1945×1080×885	2579	1985	4000
14-091		Агрегат электронасосный для нагнетания воды в угольный массив с целью снижения пылеобразования при выемке угля в шахтах, с электродвигателем ВАО-62-4 и высоконапорным рукавом длиной 215 м	УН-35	ТУ 12-44-690—79	2,1	до 300	17	1500 / —	—	85	1320	1320×425×625	365	385	2700
		Насосы для строительных			**растворов**			**частота вращения, об/мин.**							
14-092	48 2631 1211	Агрегат электронасосный для строительных растворов на дальность подачи по горизонтали 100 м, по вертикали 20 м, с виброситом, растворопроводом и рукавами напорным типа III по ГОСТ 18698—73 длиной Ø38 мм — 30 м, электродвигателем 4А90L4У3 и магнитным пускателем ПМЕ-112	СО-48Б	ТУ 22-3991—77 с изменением № 2 1980 г.	2	15	2,2	1500	50	150	3600	2500×950×1150	470	105	420

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта	габаритные размеры, мм	масса, кг		
14-093	48 2631 2211	То же, на дальность подачи по горизонтали 160 м, по вертикали 35 м, с виброситом, растворо-водом и рукавами напорными типа III по ГОСТ 18698—73 длиной Ø38 мм — 10 м, Ø50 мм — 30 м, электродвигателем 4А100L4У3 и магнитным пускателем ПМЕ-212	СО-49Б	ТУ 22-3991—77 с изменением № 2 1980 г.	4	15	4	1500	50	150	3600	2500×950×1150	560	110	550
14-094	48 3313 1311	Установка насосная для транспортирования и одновременного процеживания свежеприготовленного штукатурного раствора, на дальность подачи по горизонтали 250 м, по вертикали 50 м, с виброситом, бункером и растворо-водом	СО-50А	ТУ 22-4136—78	6	15	7,5	1500	—	400	4500	2500×1150×800	657	270	1130
14-095	48 2623 3007	Бетононасос для транспортирования свежеприготовленной бетонной смеси по трубам к месту укладки, с бетоноводом и электродвигателем АО2-91-6	СБ-95А	ТУ 22-3548—76	25	250 * / 50	55	1000	—	85	4000	3880×1900×1435	9600	15 675	25 000
14-096	48 2623 4007	То же, с бетоноводом, стрелой отдельно стоящей и электродвигателем АО2-92-6У3	СБ-123	ТУ 22-4499—79	40	300 * / 50	75	1000	—	82	3000	4000×1650×1650	12 000	22 515	38 300

* Наибольшая дальность подачи; в м: в числителе — по горизонтали, в знаменателе — по вертикали

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		15. НАСОСЫ													
		ДОЗИРОВОЧНЫЕ													
15-001	36 3222 1382	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до 200° С, из стали 20Х13, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 10/100Д14В	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—10	100	0,27	1500	—	2500	25 000	445×215×465	45	90	220
15-002	36 3222 1372	То же, из стали 12Х18Н10Т, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 10/100К 14В	То же	0—10	100	0,27	1500	—	2500	25 000	445×215×465	45	95	225
15-003	36 3222 1412	То же	НД 2,5 16/63Д14В	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—16	63	0,27	1600	—	2500	25 000	445×215×465	46	90	220
15-004	36 3222 1402	То же, из стали 12Х18Н10Т, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 16/63К14В	То же	0—16	63	0,27	1500	—	2500	25 000	445×215×465	46	95	225
15-005	36 3222 1442	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 25/40Д14В	То же	0—25	40	0,27	1500	—	2500	25 000	470×215×465	46,3	90	220
15-006	36 3222 1432	То же, из стали 12Х18Н10Т, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 25/40К14В	То же	0—25	40	0,27	1500	—	2500	25 000	470×215×465	46,3	95	225
15-007	36 3222 1472	То же, из стали 20Х13 с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 40/25Д14В	То же	0—40	25	0,27	1500	—	2500	25 000	475×215×465	46	90	220
15-008	36 3222 1462	То же, из стали 12Х18Н10Т, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 40/25К14В	То же	0—40	25	0,27	1500	—	2500	25 000	475×215×465	46	95	225

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-001, 15-003, 15 — 005, 15-007 — 19 рублей на срок до 15 апреля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-009	36 3222 1502	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до 200° С, из стали 20Х13 с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 63/16Д14В	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—63	16	0,27	1500	—	2500	25 000	475×215×465	47,5	90	220
15-010	36 3222 1492	То же, из стали 12Х18Н10Т, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 63/16К14В	То же	0—63	16	0,27	1500	—	2500	25 000	475×215×465	47,5	95	225
15-011	36 3222 1532	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 100/10Д14В	То же	0—100	10	0,27	1500	—	2500	25 000	475×215×465	48,3	90	220
15-012	36 3222 1522	То же, из стали 12Х18Н10Т, с электродвигателем В63А4У2 М302	НД 2,5 100/10К14В	То же	0—100	10		1500	—	2500	25 000	475×215×465	48,3	95	225
15-013	36 3222 1562	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем В71А4У2 М302	НД 2,5 160/25Д14В	То же	0—160	25	0,6	1500	—	2500	25 000	648×273×622	92,5	115	280
15-014	36 3222 1552	То же, из стали 12Х18Н10Т, с электродвигателем В71А4У2 М302	НД 2,5 160/25К14В	То же	0—160	25	0,6	1500	—	2500	25 000	648×273×622	92,5	120	295

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-009, 15-011 — 19 рублей на срок до 15 апреля 1983 г.
Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-013 — 24 рубля на срок до 15 апреля 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-015	36 3221 1501	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до 200° С, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4АХ80А4У3 М300	НД 16/400 К14А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—16	400	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×627	95,6	100	280
15-016	36 3221 1521	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем ВАО-21-4 У2 М302	НД 16/400 К14В	То же	0—16	400	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×722	122,3	100	360
15-017	36 3221 1511	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4АХ80А4У3 М300	НД 16/400 Д14А	То же	0—16	400	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×627	95,6	95	275
15-018	36 3221 1531	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем ВАО-21-4У2 М302	НД 16/400 Д14В	То же	0—16	400	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×722	122,3	95	355
15-019	36 3221 1381	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4АХ80А4У3 М300	НД 2,5-25/250К14А	То же	0—25	250	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×627	95,5	100	280
15-020	36 3221 1401	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем ВАО-21-4 У2 М302	НД 2,5-25/250К14В	То же	0—25	250	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×722	122,2	100	360
15-021	36 3221 1391	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4АХ80А4У3 М300	НД 2,5-25/250Д14А	То же	0—25	250	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×627	95,5	95	275
15-022	36 3221 1411	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем ВАО-21-4 У2 М302	НД 2,5-25/250Д14В	То же	0—25	250	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×722	122,2	95	355

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-015 ÷ 15-022 — 20 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-023	36 3221 1731	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4АХ80А4У3М300	НД 2,5-160К14А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—40	160	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×627	94,04	100	280
15-024	36 3221 1751	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем ВАО-21-4 У2 М302	НД 2,5-40/160К14В	То же	0—40	160	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×722	120,74	100	360
15-025	36 3221 1741	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4АХ80А4У3 М300	НД 2,5-40/160Д14А	То же	0—40	160	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×627	94,04	95	275
15-026	36 3221 1761	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем ВАО-21-4У2 М302	НД 2,5-40/160Д14В	То же	0—40	160	1,1	1500	—	2500	25 000	790×295×722	120,74	95	355
15-027	36 3221 0121	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4АХ80А4У3 М300	НД 2,5-63/100К14А	То же	0—63	100	1,1	1500	—	2500	25 000	785×295×627	94,5	100	280
15-028	36 3221 0411	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем ВАО-21-4 У2 М302	НД 2,5-63/100К14В	То же	0—63	100	1,1	1500	—	2500	25 000	785×295×722	121,2	100	360
15-029	36 3221 0401	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4АХ80А4У3 М300	НД 2,5-63/100Д14А	То же	0—63	100	1,1	1500	—	2500	25 000	785×295×627	94,5	95	275

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-023 ÷ 15-029 — 20 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-030	36 3221 0421	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 20Х13, с электродвигателем ВАО-21-4 У2 М302	НД 2,5-63/100Д14В	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—63	100	1,1	1500	—	2500	25 000	785×295×722	121,2	95	355
15-031	36 3221 1261	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4АХ80А4 У3 М300	НД 2,5-100/63К14А	То же	0—100	63	1,1	1500	—	2500	25 000	805×295×627	95,2	100	280
15-032	36 3221 1281	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем ВАО-21-4 У2 М302	НД 2,5-100/63К14В	То же	0—100	63	1,1	1500	—	2500	25 000	805×295×722	122,3	100	360
15-033	36 3221 1271	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4АХ80А4У3М300	НД 2,5-100/64Д14А	То же	0—100	63	1,1	1500	—	2500	25 000	805×295×627	95,2	95	275
15-034	36 3221 1291	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем ВАО-21-4У2М302	НД 2,5-100/63Д14В	То же	0—100	63	1,1	1500	—	2500	25 000	805×295×722	122,3	95	355
15-035	36 3221 0151	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4АХ80А4У3М300	НД 2,5-400/16К14А	То же	0—400	16	1,1	1500	—	2500	25 000	848×295×627	102,0	125	340
15-036	36 3221 0501	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем ВАО-21-4У2М302	НД 2,5-400/16К14В	То же	0—400	16	1,1	1500	—	2500	25 000	848×295×722	129,0	125	425
15-037	36 3221 0491	То же, из стали 20Х13 с электродвигателем 4А80А4У3М300	НД 2,5-400/16Д14А	То же	0—400	16	1,1	1500	—	2500	25 000	848×295×627	102,0	125	330

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-030 ÷ 15-034 — 20 рублей; по поз. 15-035 ÷ 15-037 — 25 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-038	36 3221 0511	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8Ст и температурой от —15 до + 200° С, из стали 20Х13, с электродвигателем ВАО-21-4У2М302	НД 2,5-400/16Д14В	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—400	16	1,1	1500	—	2500	25 000	848×295×722	129,0	125	415
15-039	36 3221 0181	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4АХ80А4У3М300	НД 2,5-630/10К14А	То же	0—630	10	1,1	1500	—	2500	25 000	828×295×627	108,0	130	345
15-040	36 3221 0591	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем ВАО-21-4У2М302	НД 2,5-630/10К14В	То же	0—630	10	1,1	1500	—	2500	25 000	828×295×722	135,0	130	425
15-041	36 3221 0581	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4АХ80А4У3М300	НД 2,5-630/10Д14А	То же	0—630	10	1,1	1500	—	2500	25 000	828×295×627	108,0	130	335
15-042	36 3221 0601	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем ВАО-21-4У2М302	НД 2,5-630/10Д14В	То же	0—630	10	1,1	1500	—	2500	25 000	828×295×722	135,0	130	415
15-043	36 3221 0321	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем АОЛ2-31-4М300	НД 2,5-1000/10К14А	То же	0—1000	10	2,2	1500	—	2500	25 000	875×310×690	134	145	405
15-044	36 3221 0681	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем В90L4У2-5М300	НД 2,5-1000/10К14В	То же	0—1000	10	2,2	1500	—	2500	25 000	875×310×775	150	145	515
15-045	36 3221 0671	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем АОЛ2-31-4М300	НД 2,5-1000/10Д14А	То же	0—1000	10	2,2	1500	—	2500	25 000	875×310×690	134	145	380

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-038÷15-042 — 25 рублей; по поз. 15-043 ÷ 15-045 — 30 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-046	36 3221 0691	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С из стали 20Х13, с электродвигателем В90L4У2-5М300	НД 2,5-1000/10Д14В	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—1000	10	2,2	1500	—	2500	25 000	875×310×775	150	145	495
15-047	36 3221 0351	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4А100S4У3М300	НД 2,5-1600/16К14А	То же	0—1600	16	3,0	1500	—	2500	25 000	987×375×800	224	195	585
15-048	36 3221 0771	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем В100S4У2-5М300	НД 2,5-1600/16К14В	То же	0—1600	16	3,0	1500	—	2500	25 000	987×375×910	259	195	700
15-049	36 3221 0761	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4А100S4У3М300	НД 2,5-1600/16Д14А	То же	0—1600	16	3,0	1500	—	2500	25 000	987×375×800	224	195	560
15-050	36 3221 0781	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем В100S4У2-5М300	НД 2,5-1600/16Д14В	То же	0—1600	16	3,0	1500	—	2500	25 000	987×375×910	259	195	675
15-051	36 3221 0381	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4А100S4У3М300	НД 2,5-2500/10К14А	То же	0—2500	10	3,0	1500	—	2500	25 000	995×375×800	230	210	660
15-052	36 3221 0861	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем В100S4У2-5М300	НД 2,5-2500/10К14В	То же	0—2500	10	3,0	1500	—	2500	25 000	995×375×910	265	210	780
15-053	36 3221 0851	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4А100S4У3М300	НД 2,5-2500/10Д14А	То же	0—2500	10	3,0	1500	—	2500	25 000	995×375×800	230	220	625

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-046 — 30 рублей; по поз. 15-047 ÷ 15-050 — 40 рублей; по поз. 15-051 ÷ 15-053 — 45 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
15-054	36 3221 0871	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем В100S4У2-5М300	НД 2,5-2500/10Д14В	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—2500	10	3,0	1500	—	2500	25 000	995×375×910	265	220	740
15-055	36 3221 0391	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем 4А100S4У3М300	НД 2,5-100/250К14А	То же	0—100	250	3,0	1500	—	2500	25 000	912×375×800	185	155	450
15-056	36 3221 1631	То же, из стали 12Х18Н9Т, с электродвигателем В100S4У2-5М300	НД 2,5-100/250К14В	То же	0—100	250	3,0	1500	—	2500	25 000	912×375×910	220	155	565
15-057	36 3221 1621	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем 4А100S4У3М300	НД 2,5-100/250Д14А	То же	0—100	250	3,0	1500	—	2500	25 000	912×375×800	185	155	445
15-058	36 3221 1641	То же, из стали 20Х13, с электродвигателем В100S4У2-5М300	НД 2,5-100/250Д14В	То же	0—100	250	3,0	1500	—	2500	25 000	912×375×910	220	155	560
15-059	36 3221 1851	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НДР 2,5/400К-13А	То же	0—2,5	400	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	598×550×246	29,5	100	320
15-060	36 3221 1871	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НДР 2,5/400К-13В	То же	0—2,5	400	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×246	42	100	410

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-054 — 45 рублей, по поз. 15-060 — 35 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

15-055 ÷ 15-058 — 30 рублей на срок до 15 сентября 1982 г; по поз. 15-059,

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-061	36 3221 1861	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до 200° С, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НДР 2,5/400Д-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—2,5	400	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	598×550×246	29,5	100	315
15-062	36 3221 1881	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НДР 2,5/400Д-13В	То же	0—2,5	400	0,27	88 * / 1500	—	2500	250 000	636×550×246	42	105	405
15-063	36 3221 1201	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 10/100К-13А	То же	0—10	100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×250	29,5	100	320
15-064	36 3221 1221	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 10/100К-13В	То же	0—10	100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×250	42	100	410
15-065	36 3221 1211	То же, из стали 20Х13 с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 10/100Д-13А	То же	0—10	100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×250	29,5	100	315
15-066	36 3221 1231	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 10/100Д-13В	То же	0—10	100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×250	42	105	405

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-061 ÷ 15-066 — 35 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-067	36 3221 1081	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 16/63К-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—16	63	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×261	29,5	100	320
15-068	36 3221 1101	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 16/63К-13В	То же	0—16	63	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×261	42	100	410
15-069	36 3221 1091	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 16/63Д-13А	То же	0—16	63	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×261	29,5	100	315
15-070	36 3221 1111	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 16/63Д-13В	То же	0—16	63	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×261	42	105	405
15-071	36 3221 0961	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 25/40К-13А	То же	0—25	40	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×261	29,5	100	320
15-072	36 3221 0981	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотором-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 25/40К-13В	То же	0—25	40	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×261	42	100	410

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-067 ÷ 15-072 — 35 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-073	36 3221 0971	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 25/40Д-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—25	40	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×261	29,5	100	315
15-074	36 3221 0991	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 25/40Д-13В	То же	0—25	40	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×261	42	105	405
15-075	36 3222 0461	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 40/25К-13А	То же	0—40	25	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×264	30,3	100	320
15-076	36 3222 0481	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 40/25К-13В	То же	0—40	25	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×264	42,8	100	410
15-077	36 3222 0471	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 1, 0Р 40/25Д-13А	То же	0—40	25	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×264	30,3	100	315
15-078	36 3222 0491	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 1, 0Р 40/25Д-13В	То же	0—40	25	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×264	42,8	105	405

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-073 ÷ 15-078 — 35 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-079	36 3222 1061	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 0,5Р 63/16К-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—63	16	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×269	30,6	100	320
15-080	36 3222 1081	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 0,5Р 63/16К-13В	То же	0—63	16	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×269	43,1	100	410
15-081	36 3222 1071	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 0,5Р 63/16Д-13А	То же	0—63	16	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×269	30,6	100	315
15-082	36 3222 1091	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 0,5Р 63/16Д-13В	То же	0—63	16	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×269	43,1	100	405
15-083	36 3222 0941	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 0,5Р 100/10К-13А	То же	0—100	10	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×269	30,6	100	320
15-084	36 3222 0961	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 0,5Р 100/10К-13В	То же	0—100	10	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×269	43,1	100	410

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-079 ÷ 15-084 — 35 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность, электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-085	36 3222 0951	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе с величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	НД 0,5Р 100/10Д-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—100	10	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×550×269	30,6	100	315
15-086	36 3222 0971	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4М302	НД 0,5Р 100/10Д-13В	То же	0—100	10	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	636×550×269	43,1	105	405
15-087	36 3221 2031	Агрегат электронасосный с регулированием подачи автоматически, для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭ04/63-0,63И	НДЭ 2,5/400К-13А	То же	0—2,5	400	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×246	42	135	515
15-088	36 3221 2041	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭ04/63-0,63И	НДЭ 2,5/400Д-13А	То же	0—2,5	400	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×830×246	42	135	515

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-085, 15-086 — 35 рублей; по поз. 15-087, 15-088 — 45 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-089	36 3221 1971	Агрегат электронасосный с регулированием подачи автоматически, для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 10/100К-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—10	100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×250	42	135	515
15-090	36 3221 1981	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 10/100Д-13А	То же	0—10	100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×830×250	42	135	515
15-091	36 3222 0581	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 16/63К-13А	То же	0—16	63	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×261	42	135	515
15-092	36 3222 0591	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 16/63Д-13А	То же	0—16	63	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×261	42	135	515
15-093	36 3222 0641	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 25/40К-13А	То же	0—25	40	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×261	42	135	515

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-089 ÷ 15-093 — 45 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-094	36 3222 0651	Агрегат электронасосный с регулированием подачи автоматически, для нейтральных и агессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 25/40Д-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—25	40	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×261	42	135	515
15-095	36 3222 0701	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 40/25К-13А	То же	0—40	25	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×264	42,8	135	515
15-096	36 3222 0711	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 1,0Э 40/25Д-13А	То же	0—40	25	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×264	42,8	135	515
15-097	36 3222 0761	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 0,5Э 63/16К-13А	То же	0—63	18	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×269	43,1	135	515
15-098	36 3222 0771	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 0,5Э 63/16Д-13А	То же	0—63	16	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×269	43,1	135	515

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-094 ÷ 15-098 — 45 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Нормативчистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-099	36 3222 0821	Агрегат электронасосный с регулированием подачи автоматически, для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +220° С, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 0,5Э 100/10К-13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	0—100	10	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×269	43,1	135	515
15-100	36 3222 0831	То же, из стали 20Х13 с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	НД 0,5Э 100/10Д-13А	То же	0—100	10	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	597×832×269	43,1	135	515
15-101	36 3227 0061	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	3НД 0,5Р-000К13А	То же	7,5—300	2—100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	870×555×250	63	330	730
15-102	36 3227 2121	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4	3НД 0,5Р-000К13В	То же	7,5—300	2—100	0,27	88 * / 1500	—	2500	25 000	965×555×260	75	330	850

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-099, 15-100 — 45 рублей; по поз. 15-101, 15-102 — 50 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-103	36 3227 2111	Агрегат электронасосный с регулированием подачи вручную, для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода соединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	3НД 0,5Р-000Д13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	7,5—300	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	870×550×250	63	330	720
15-104	36 3227 2131	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4	3НД 0,5Р-000Д13В	То же	7,5—300	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	965×555×260	75	330	840
15-105	36 3227 0071	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	6НД 0,5Р-000К13А	То же	15—600	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1374×555×260	124	655	1310
15-106	36 3227 2691	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4	6НД 0,5Р-000К13В	То же	15—600	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1460×555×260	136	655	1470
15-107	36 3227 2681	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем АОЛ-21-4	6НД 0,5Р-000Д13А	То же	15—600	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1374×555×260	124	655	1290
15-108	36 3227 2701	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85 и электродвигателем ВАО-01-4	6НД 0,5Р-000Д13В	То же	15—600	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1460×555×260	136	655	1455

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-103, 15-104 — 50 рублей;

по поз. 15-105 ÷ 15-108 — 80 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-109	36 3227 0081	Агрегат электронасосный с регулированием подачи автоматически для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	3НД 0,5Э-000К13А	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	7,5—300	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1050×830×260	130	410	1295
15-110	36 3227 2221	То же, из стали 20Х13 с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	3НД 0,5Э-000Д13А	То же	7,5—300	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1050×830×260	130	410	1285
15-111	36 3227 0091	То же, из стали 12Х18Н9Т, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	6НД 0,5Э-000К13А	То же	15—600	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1740×830×260	248	790	2400
15-112	36 3227 2511	То же, из стали 20Х13, с мотор-редуктором МРВ-02-0,27/85, электродвигателем АОЛ-21-4 и исполнительным механизмом МЭО4/63-0,63И	6НД 0,5Э-000Д13А	То же	15—600	2—100	0,27	88*/1500	—	2500	25 000	1740×830×260	248	790	2385

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-109, 15-110 — 100 рублей; по поз. 15-111, 15-112 — 185 рублей на срок до 15 сентября 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-113	36 3227 0101	Агрегат электронасосный синхродозировочный, с регулированием подачи вручную для нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий, содержащих твердые включения до 10% по массе и величиной не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков, с вязкостью от 0,0035 до 8 Ст и температурой от —15 до +200° С, из стали 12Х18Н9Т, с вариатором ВЦ-1 и электродвигателем В90L4У2-5	2ДА2,5Р-000-К14ББ-2,2	ОСТ 26-06-2003—77 с изменением № 1 1978 г.	80—4000	4—10	2,2	35—150 * / 1500	—	2500	25 000	1567×1540×1190	528	595	1580
15-114	36 3227 2021	То же, из стали 20Х13, с вариатором ВЦ-1 и электродвигателем В90L4У2-5	2ДА2,5Р-000-Д14ББ-2,2	То же	80—4000	4—10	2,2	35—150 * / 1500	—	2500	25 000	1567×1540×1190	528	595	1535
15-115	36 3227 0121	То же, из стали 12Х18Н9Т, с вариатором ВЦ-1 и электродвигателем В90L4У2-5	4ДА2,5Р-000-К14ББ-2,2	То же	160—5100	4—10	2,2	35—150 ** / 1500	—	2500	25 000	1567×1540×1610	796	985	2460
15-116	36 3227 2271	То же, из стали 20Х13, с вариатором ВЦ-2 и электродвигателем В90L4У2-5	4ДА2,5Р-000-Д14ББ-2,2	То же	160—5100	4—10	2,2	35—150 ** / 1500	—	2500	25 000	1567×1540×1610	796	985	2385
15-117	36 3222 1291	Агрегат электронасосный для нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, содержащих твердые взвешенные частицы не более 0,2% по массе и величиной до 0,2 мм, температурой от —30 до +400° С, из стали 20, на раме с электродвигателем В100S4У2-5	НР 0,4/100С1	ОСТ 26-02-535—78	0,4	100	2,2	1500	65	2000	20 000	1010×750×930	470	1020	1735

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 15-113, 15-114 — 90 рублей; по поз. 15-115, 15-116 — 140 рублей на срок до 1 сентября 1982 г.

* Дробью указаны числа оборотов вала: в числителе — мотор-редуктора, в знаменателе — электродвигателя

** Дробью указаны числа оборотов вала: в числителе — вариатора, в знаменателе — электродвигателя

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
15-118	36 3222 1301	То же, на раме с электродвигателем В100S4У2-5	НР 0,63/63БС1	ОСТ 26-02-535—78	0,63	63	3,0	1500	65	2000	20 000	1010×750×930	470	1020	1730
15-119	36 3222 1181	То же, на раме с электродвигателем В100S4У2-5	НР 1,6/25С1	То же	1,6	25	3,0	1500	65	2000	20 000	1010×750×930	470	1030	1775
15-120	36 3222 1341	То же, на раме с электродвигателем ВАО-42-4В3Г	НР 1,6/63С1	То же	1,6	63	5,5	1500	70	2000	25 000	1600×860×1030	750	1255	2165
15-121	36 3222 1281	То же, из стали 20, на раме с электродвигателем В100S4У2-5	НР 2,5/16С1	То же	2,5	16	3,0	1500	65	2000	20 000	1010×750×930	470	1235	2070
15-122	36 3222 1321	То же, на раме с электродвигателем ВАО-42-4В3Г	НР 2,5/40БС1	То же	2,5	40	5,5	1500	70	2000	25 000	1600×860×1030	750	1250	2135
15-123	36 3222 1351	То же, на раме с электродвигателем ВАО-42-4В3Г	НР 4/25БС1	То же	4	25	5,5	1500	70	2000	25 000	1600×860×1030	750	1250	2145
15-124	36 3222 1261	То же, из стали 10Х17Н13М2Т, на раме с электродвигателем В100S4У2-5	НР 0,4/100Н	То же	0,4	100	3,0	1500	65	2000	20 000	1010×750×930	470	1070	2270
15-125	36 3222 1211	То же, на раме с электродвигателем В100S4У2-5	НР 0,63/63ВН	То же	0,63	63	3,0	1500	65	2000	20 000	1010×750×930	470	1070	2120
15-126	36 3222 1221	То же, из стали 10Х17Н13М2Т на раме с электродвигателем ВАО-42-4В3Г	НР 1/100Н	То же	1	100	5,5	1500	70	2000	25 000	1600×860×1030	750	1720	3575
15-127	36 3222 1231	То же, на раме с электродвигателем В100S4У2-5	НР 1,6/25Н	То же	1,6	25	3,0	1500	65	2000	20 000	1010×750×930	470	1115	2330
15-128	36 3222 1241	То же, на раме с электродвигателем ВАО-42-4В3Г	НР 2,5/40ВН	То же	2,5	40	5,5	1500	70	2000	25 000	1600×860×1030	750	1385	3100
15-129	36 3222 1251	То же, на раме с электродвигателем ВАО-42-4В3Г	НР 4/25ВН	То же	4	25	5,5	1500	70	2000	25 000	1600×860×1030	750	1385	3165

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
15-130	36 3222 1361	Агрегат электронасосный герметичный для коррозионных и токсичных жидкостей, из стали 10Х17Н13М2Т, с мотор-редуктором МРВ-02-16-0,27/85 и электродвигателем ВАО-71-4	ГНД 10/25	ТУ 26-06-1002—76	0,025	25	0,27	1500	25	1200	16 000	550×600×430	80	350	680
		16. НАСОСЫ													
		РУЧНЫЕ													
16-001	36 3228 0050	Насос для жидкости без механических примесей при гидравлических испытаниях машин, механизмов, систем отопления и трубопроводов и т. п.	ГН-60	ТУ 37-359-001—76 с изменением № 1 1979 г.	0,096	60	—	35 число качаний в мин	—	—	—	384×150×180	13,7	21	39
16-002	36 3228 0060	То же, с цилиндром низкого давления	ГН-200М	То же	0,03	200	—	35 число качаний в мин	—	—	—	476×160×190	21	22	43
16-003	36 3228 0070	То же	ГН-500	То же	0,01	500	—	35 число качаний в мин	—	—	—	476×160×190	21	22	43
16-004		Растворонасос для инъектирования каналов с пучковой арматурой при производстве железобетонных изделий	СО-16А (С-420Б)	ТУ 22-3588—76 с изменением № 2 1980 г.	0,2	6	—	—	—	—	3600	600×385×1300	25	11	31
16-005	36 3228 0300	Насос диафрагменный для откачки грунтовых вод из котлованов	СО-109Б (С-205Б)	ТУ 22-3402—75 с изменением № 1 1980 г.	14	напор, м —	—	—	—	—	4000	665×468×315	84	10	47
16-006	36 3228 0140	Насос поршневой одноцилиндровый двойного действия для пресной и морской воды с температурой до 100° С, топлива и масел вязкостью до 800 сСт с температурой не выше 65° С	НР 0,25/30	ОСТ 5-4152—75	0,25 л (за один двойной ход)	30		50 ход поршня, мм		1000	5000	330×230×668	16	28	40
16-007	36 3228 0160	То же	НР 1,25/30	То же	1,25 л (за один двойной ход)	30		93 ход поршня, мм		1000	5000	468×285×870	37	39	60

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
16-008		Насос для подачи топлива в топливную систему перед запуском двигателя и может быть использован как аварийный при отказе основного подкачивающего насоса	РНМ-1К	ТУ 1-01-0338—76 с изменением № 2 1979 г.	0,54	1,3	—	100 число двойных ходов рукоятки, мин	—	900	300	245×116×95	1,3	10	14
16-009		Насос поршневой для подъема грунтовых вод, из чугуна СЧ 18-36	НПР-1,5	ТУ 26-127—76 с изменением № 1 1979 г.	2	1,8	—	—	—	—	1100	278×190×780	23,5	20	30
16-010	36 3228 0080	Насос поршневой, одноцилиндровый двойного действия для топлива, масла, технической пресной воды, облегченный из алюминиевого сплава	РН-20	ОСТ 5-4098—74 с изменением № 2 1978 г.	1,2	напор, м 20	—	50	—	—	1000	254×233×170	5,5	93	95
16-011	36 3228 0100	То же	РН-32	То же	2,7	20	—	50	—	—	1000	299×305×220	11,1	114	123
16-012	36 3228 0090	То же, для питьевой воды	РНП-20	То же	1,2	20	—	50	—	—	1000	254×233×170	5,5	93	95
16-013	36 3228 0190	То же	РНП-32	То же	2,7	20	—	50	—	—	1000	299×305×220	11,1	114	123

17. НАСОСЫ РАЗНЫЕ

17-001	36 3152 3120	Насос приводной поршневой колодезный для подъема воды (питьевой и технической) из колодцев и низко расположенных водоемов, приводится в действие от любого двигателя	КВН-1К	ТУ 24-8-14-49—77 с изменением № 1 1980 г.	4,5	55	1,5	50 число двойных ходов, мин	—	—	—	935×490×1230	310	133	300
17-002	36 3221 0040	Насосная лебедка для подъема воды из артезианских колодцев в комплекте со штанговым насосом и цилиндром 92 мм	ВЛЗМ	ТУ 26-02-700—76 с изменением № 2 1977 г.	4,94	100	7	43 число двойных ходов, мин	—	700	2000	960×730×1120	585	173	330
17-003		Насос диафрагменный для откачивания загрязненной воды с двигателем УД-2М1	МНД-4	ТУ 32ЦТ307—79	30	на слив	8 л. с.	3000	—	—	—	1430×636×1280	374	154	465

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	ГОСТ или ТУ	Краткая техническая характеристика: условный размер насоса, мм	ход плунжера, мм	идеальная подача при десяти двойных ходах плунжера в минуту, м³/сут	наибольшая глубина спуска насоса, м	средний ресурс до списания, ч	средняя наработка на отказ (при обводненности жидкости не более 50% по объему) ч	габаритные размеры, мм (не более): диаметр	габаритные размеры, мм (не более): длина	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку

18. НАСОСЫ СКВАЖИН

Насосы с втулочным цилиндром

Насосы невставные НСН1, одноступенчатые, одноплунжерные,

Характеристика откачиваемой жидкости: вязкость — не более 0,025 Па; температура — до 130° С; минерализация — не более 200 мг/л; pH — 4,2 ÷ 6,8. Содержание компонентов в процентах по объему (не более): воды — 99; свободного газа (на приеме) — 10; сероводорода — 0,2; механических примесей — до 0,05

18-001	36 6572 1002	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСН1-28-09-12	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.	28	900	8,0	1200	10 000	6500	56	2840	27,5	20	48
18-002	36 6572 2002		НСН1-32-09-12		32	900	10,5	1200	10 000	6500	56	2890	26,0	22	49
18-003	36 6572 3002		НСН1-43-09-12		43	900	19,0	1200	10 000	6500	73	2670	59,0	18	50
18-004	36 6572 4002		НСН1-55-09-10		55	900	31,0	1000	10 000	1000	89	2715	84,0	28	70

Насосы невставные НСН2, одноступенчатые, одноплунжерные

Характеристика откачиваемой жидкости: вязкость — не более 0,025 Па; температура — до 130° С; минерализация — не более 200 мг/л; pH — 4,2 ÷ 6,8. Содержание компонентов в процентах по объему (не более): воды — 99; свободного газа (на приеме) — 10; сероводорода — 0,1; механических примесей — до 0,05

18-005	36 6572 2003	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСН2-32-12-12	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.	32	1200	14,0	1200	10 000	6500	56	3440	29,0	25	55
18-006	36 6572 2004		-18-12			1800	21,0	1200	10 000	6500	56	4065	34,0	29	62
18-007	36 6572 2006		-25-12			2500	29,5	1200	10 000	6500	56	4565	38,0	33	72
18-008	36 6572 2007		-30-12			3000	35,0	1200	10 000	6500	56	5265	43,5	37	80
18-009	36 6572 3004		НСН2-43-12-15		43	1200	25,0	1500	10 000	6500	73	3315	68,0	20	57
18-010	36 6572 3006		-18-15			1800	38,0	1500	10 000	6500	73	3915	80,5	20	60
18-011	36 6572 3008		-25-15			2500	53,0	1500	10 000	6500	73	4515	92,5	20	63
18-012	36 6572 3011		-30-15			3000	63,0	1500	10 000	6500	73	5155	104,5	20	68
18-013	36 6572 3013		-35-15			3500	73,5	1500	10 000	6500	73	5755	116,0	24	80
18-014	36 6572 4004		НСН2-55-12-12		55	1200	41,5	1200	10 000	6500	89	3415	95,5	27	73
18-015	36 6572 4006		-18-12			1800	62,0	1200	10 000	6500	89	4015	111,5	28	78

и металлическим плунжером

с захватным штэком, с седлами клапанов из нержавеющей стали

с ловителем, с седлами клапанов из нержавеющей стали

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	ГОСТ или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					условный размер насоса, мм	ход плунжера, мм	идеальная подача при десяти двойных ходах плунжера в минуту, м³/сут	наибольшая глубина спуска насоса, м	средний ресурс до списания, ч	средняя наработка на отказ (при обводненности жидкости не более 50% по объему) ч	габаритные размеры, мм (не более)		масса, кг		
											диаметр	длина			
18-016	36 6572 4008	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСН2-55-25-12	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.		2500	86,0	1200	10 000	6500	89	4615	127,5	29	84
18-017	36 6572 4011		-30-12			3000	103,5	1200	10 000	6500	89	5255	143,5	29	90
18-018	36 6572 4013		-35-12			3500	120,0	1200	10 000	6500	89	5855	159,0	40	110
18-019	36 6572 5001		НСН2-68-18-10		68	1800	94,5	1000	10 000	6500	107	4085	142,5	37	103
18-020	36 6572 5002		-25-10			2500	131,0	1000	10 000	6500	107	4685	158,0	39	112
18-021	36 6572 5004		-30-10			3000	157,0	1000	10 000	6500	107	5325	180,0	37	115
18-022	36 6572 5006		-35-10			3500	184,0	1000	10 000	6500	107	5925	196,0	42	127
18-023	36 6572 6001		НСН2-93-18-08		93	1800	177,0	800	10 000	6500	133	4265	226,0	56	148
18-024	36 6572 6002		-25-08			2500	245,0	800	10 000	6500	133	4865	254,5	56	158
18-025	36 6572 6003		-30-08			3000	294,0	800	10 000	6500	133	5495	282,5	60	167
18-026	36 6572 6004		-35-08			3500	344,0	800	10 000	6500	133	6095	307,5	64	180

Насосы вставные НСВ1 одноступенчатые, одноплунжерные, с замком наверху, с седлами клапанов из нержавеющей стали

Характеристика откачиваемой жидкости: вязкость — не более 0,025 Па; температура — до 130° С; минерализация — не более 200 мг/л; pH — 4,2 ÷ 6,8. Содержание компонентов в процентах по объему (не более): воды — 99; свободного газа (на приеме) — 10; сероводорода — 0,1; механических примесей — до 0,05

18-027	36 6571 1001	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ1-22-12-15	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.	28	1200	11,0	1500	10 000	7000	48,2	4000	37,5	38	82
18-028	36 6571 1002		-18-15			1800	16,0	1500	10 000	7000	48,2	4600	43,0	42	91
18-029	36 6571 1003		-18-25			1800	16,0	2500	10 000	7000	48,2	5200	52,5	47	102
18-030	36 6571 1004		-25-15			2500	22,0	1500	10 000	7000	48,2	5400	50,0	45	99
18-031	36 6571 1005		-25-25			2500	22,0	2500	10 000	7000	48,2	6000	58,0	48	109
18-032	36 6571 1006		-30-15			3000	27,0	1500	10 000	7000	48,2	6000	55,5	48	108
18-033	36 6571 1007		-30-25			3000	27,0	2500	10 000	7000	48,2	6600	64,0	54	119
18-034	36 6571 1008		-35-15			3500	31,0	1500	10 000	7000	48,2	6600	61,0	54	118
18-035	36 6571 1009		-35-25			3500	31,0	2500	10 000	7000	48,2	7200	70,0	57	128

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	ГОСТ или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					условный размер насоса, мм	ход плунжера, мм	идеальная подача при десяти двойных ходах плунжера в минуту, м³/сут	наибольшая глубина спуска насоса, м	средний ресурс до списания, ч	средняя наработка на отказ (при обводненности жидкости не более 50% по объему) ч	габаритные размеры, мм (не более)		масса, кг		
											диаметр	длина			
18-036	36 6571 2001	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ1-32-12-15	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.	32	1200	14,0	1500	10 000	7000	48,2	4000	34,0	39	83
18-037	36 6571 2002		-18-15			1800	21,0	1500	10 000	7000	48,2	4600	39,0	43	92
18-038	36 6571 2003		-18-22			1800	21,0	2200	10 000	7000	48,2	5200	48,0	46	100
18-039	36 6571 2004		-25-15			2500	29,5	1500	10 000	7000	48,2	5400	50,0	47	101
18-040	36 6571 2005		-25-22			2500	29,5	2200	10 000	7000	48,2	6000	51,0	52	116
18-041	36 6571 2006		-30-15			3000	35,0	1500	10 000	7000	48,2	6000	50,0	51	110
18-042	36 6571 2007		-30-22			3000	35,0	2200	10 000	7000	48,2	6600	57,5	57	123
18-043	36 6571 2008		НСВ1-32-35-15		32	3500	41,0	1500	10 000	7000	48,2	6600	54,0	54	117
18-044	36 6571 2009		-35-22			3500	41,0	2200	10 000	7000	48,2	7200	61,0	63	135
18-045	36 6571 3001		НСВ1-38-12-15		38	1200	20,0	1500	10 000	7000	59,7	4100	55,0	51	108
18-046	36 6571 3002		-18-15			1800	30,0	1500	10 000	7000	59,7	4700	63,0	55	119
18-047	36 6571 3003		-18-20			1800	30,0	2000	10 000	7000	59,7	5000	70,5	58	125
18-048	36 6571 3004		-25-15			2500	41,5	1500	10 000	7000	59,7	5500	70,0	59	128
18-049	36 6571 3005		-25-20			2500	41,5	2000	10 000	7000	59,7	5800	77,0	60	140
18-050	36 6571 3007		-30-15			3000	49,0	1500	10 000	7000	59,7	6100	80,0	62	138
18-051	36 6571 3008		-30-20			3000	49,0	2000	10 000	7000	59,7	6400	86,0	68	144
18-052	36 6571 3010		-35-15			3500	57,5	1500	10 000	7000	59,7	6700	86,5	72	147
18-053	36 6571 3011		-35-20			3500	57,5	2000	10 000	7000	59,7	7000	92,5	68	153
18-054	36 6571 3013		-45-20			4500	73,5	2000	10 000	7000	59,7	7900	104,0	70	165
18-055	36 6571 3015		-52-20			5200	85,5	2000	10 000	7000	59,7	8500	115,0	73	175
18-056	36 6571 3017		-60-20			6000	93,5	2000	10 000	7000	59,7	9400	125,0	76	184
18-057	36 6571 4001		НСВ1-43-12-15		43	1200	25,0	1500	12 000	8400	59,7	4100	49,0	45	98
18-058	36 6571 4002		-18-15			1800	33,0	1500	12 000	8400	59,7	4700	55,5	52	113
18-059	36 6571 4003		-25-15			2500	53,0	1500	12 000	8400	59,7	5500	61,5	55	122

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 18-057 ÷ 18-059 — 13 рублей на срок до 15 февраля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	ГОСТ или ТУ	Краткая техническая характеристика: условный размер насоса, мм	ход плунжера, мм	идеальная подача при десяти двойных ходах плунжера в минуту, м³/сут	наибольшая глубина спуска насоса, м	средний ресурс до списания, ч	средняя наработка на отказ (при обводненности жидкости не более 50% по объему) ч	габаритные размеры, мм (не более): диаметр	габаритные размеры, мм (не более): длина	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
18-060	36 6571 4004	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ1-43-30-15	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.		3000	63,0	1500	12 000	8400	59,7	6100	69,5	58	130
18-061	36 6571 4005		-35-15			3500	73,5	1500	12 000	8400	59,7	6700	75,5	60	140
18-062	36 6571 4006		-45-15			4500	94,5	1500	12 000	8400	59,7	7600	90,0	65	149
18-063	36 6571 4007		-52-15			5200	103,0	1500	12 000	8400	59,7	8200	94,5	68	158
18-064	36 6571 4008		-60-15			6000	125,5	1500	12 000	8400	59,7	9100	105,0	74	172
18-065	36 6571 5001		НСВ1-55-18-12		55	1800	62,0	1200	10 000	7000	72,9	4800	77,5	56	137
18-066	36 6571 5002		-25-12			2500	86,0	1200	10 000	7000	72,9	5700	85,0	59	146
18-067	36 6571 5003		-30-12			3000	103,0	1200	10 000	7000	72,9	6300	95,0	72	165
18-068	35 6571 5004		-35-12			3500	120,0	1200	10 000	7000	72,9	6900	102,0	77	185
18-069	36 6571 5005		-45-12			4500	155,0	1200	10 000	7000	72,9	7800	114,0	83	201
18-070	36 6571 4006		-52-12			5200	178,0	1200	10 000	7000	72,9	8400	126,0	85	210
18-071	36 6571 5007		-60-12			6000	207,0	1200	10 000	7000	72,9	9300	138,0	92	228

Насосы вставные НСВ1, одноступенчатые, одноплунжерные, с замком наверху, с седлами клапанов из твердого сплава

Характеристика откачиваемой жидкости: вязкость — не более 0,25 Па; температура — до 130° С; минерализация — не более 200 мг/л; pH — 4,2 ÷ 6,8. Содержание компонентов в процентах по объему (не более): воды — 99; свободного газа (на приеме) — 10; сероводорода — 0,1; механических примесей — до 0,2

18-072	36 6571 1010	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ1П-28-12-15	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.	28	1200	11,0	1500	6000	1500	48,2	3900	37,5	41	87
18-073	36 6571 1011		-18-15			1800	16,0	1500	6000	1500	48,2	4500	43,0	41	90
18-074	36 6571 1012		-18-25			1800	16,0	2500	6000	1500	48,2	5100	52,5	42	97
18-075	36 6571 1013		-25-15			2500	22,0	1500	6000	1500	48,2	5300	50,0	44	97
18-076	36 6571 1014		-25-25			2500	22,0	2500	6000	1500	48,2	5900	58,0	45	105
18-077	36 6571 1015		-30-15			3000	27,0	1500	6000	1500	48,2	5900	55,6	48	109

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 18-060, 18-061 — 13 рублей на срок до 15 февраля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	ГОСТ или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
					условный размер насоса, мм	ход плунжера, мм	идеальная подача при десяти двойных ходах плунжера в минуту, м³/сут	наибольшая глубина спуска насоса, м	средний ресурс до списания, ч	средняя наработка на отказ (при обводненности жидкости не более 50% по объему) ч	габаритные размеры, мм (не более) диаметр	габаритные размеры, мм (не более) длина	масса, кг		
18-078	36 6571 1016	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ1П-28-30-25	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.		3000	27,0	2500	6000	1500	48,2	6500	64,0	48	113
18-079	36 6571 1017		-35-15			3500	31,0	1500	6000	1500	48,2	6500	60,0	53	120
18-080	36 6571 1018		-35-25			3500	31,0	2500	6000	1500	48,2	7100	70,0	50	121
18-081	36 6571 2010		НСВ1П-32-12-15		32	1200	14,0	1500	6000	1500	48,2	3900	34,0	41	87
18-082	35 6571 2011		-18-15			1800	21,0	1500	6000	1500	48,2	4500	39,0	41	91
18-083	36 6571 2012		-18-22			1800	21,0	2200	6000	1500	48,2	5100	48,0	46	102
18-084	36 6571 2013		-25-15			2500	29,5	1500	6000	1500	48,2	5300	45,0	47	104
18-085	36 6571 2014		-25-22			2500	29,5	2200	6000	1500	48,2	5900	51,0	48	110
18-086	36 6571 2015		-30-15			3000	35,0	1500	6000	1500	48,2	5900	50,0	50	107
18-087	36 6571 2016		-30-22			3000	35,0	2200	6000	1500	48,2	6500	57,5	50	115
18-088	36 6571 2017		-35-15			3500	41,0	1500	6000	1500	48,2	6500	54,0	52	118
18-089	36 6571 2018		НСВ1П-32-35-22		32	3500	41,0	2200	6000	1500	48,2	7100	61,0	54	124
18-090	36 6571 3020		НСВ1П-38-12-15		38	1200	20,0	1500	6000	1500	59,7	4000	55,0	44	102
18-091	36 6571 3021		-18-15			1800	30,0	1500	6000	1500	59,7	4600	63,0	46	110
18-092	36 6571 3022		-18-20			1800	30,0	2000	6000	1500	59,7	4900	70,5	51	121
18-093	36 6571 3023		-25-15			2500	41,5	1500	6000	1500	59,7	5400	70,0	51	124
18-094	36 6571 3024		-25-20			2500	41,5	2000	6000	1500	59,7	5700	77,0	55	133
18-095	36 6571 3025		-30-15			3000	49,0	1500	6000	1500	59,7	6000	80,0	54	133
18-096	36 6571 3026		-30-20			3000	49,0	2000	6000	1500	59,7	6300	86,0	59	143
18-097	36 6571 3027		-35-15			3500	57,5	1500	6000	1500	59,7	6500	86,5	59	146
18-098	36 6571 3028		-35-20			3500	57,5	2000	6000	1500	59,7	6900	92,5	62	152
18-099	36 6571 4009		НСВ1П-43-12-15		43	1200	25,0	1500	6000	1500	59,7	4000	49,0	48	106
18-100	36 6571 4010		-18-15			1800	38,0	1500	6000	1500	59,7	4600	55,5	54	119

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	ГОСТ или ТУ	Краткая техническая характеристика: условный размер насоса, мм	ход плунжера, мм	идеальная подача при десяти двойных ходах плунжера в минуту, м³/сут	наибольшая глубина спуска насоса, м	средний ресурс до списания, ч	средняя наработка на отказ (при обводненности жидкости не более 50% по объему) ч	габаритные размеры, мм (не более): диаметр	габаритные размеры, мм (не более): длина	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
18-101	36 6571 4011	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ1П-43-25-15	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.		2500	53,0	1500	6000	1500	59,7	5400	61,5	57	128
18-102	36 6571 4012		-30-15			3000	63,0	1500	6000	1500	59,7	6000	69,5	59	137
18-103	36 6571 4013		-35-15			3500	73,5	1500	6000	1500	59,7	6600	75,5	62	145
18-104	36 6571 5009		НСВ1П-55-18-22		55	1800	62,0	1200	6000	1500	72,9	4700	81,0	61	149
18-105	36 6571 5010		-25-12			2500	86,0	1200	6000	1500	72,9	5600	90,0	74	173
18-106	36 6571 5011		-30-12			3000	103,0	1200	6000	1500	72,9	6200	102,0	72	179
18-107	36 6571 5012		-35-12			3500	120,0	1200	6000	1500	72,9	6800	112,0	75	190

Насосы вставные НСВ2, одноступенчатые, одноплунжерные, с замком внизу

с седлами клапанов из нержавеющей стали с уплотнением

Характеристика откачиваемой жидкости: вязкость — не более 0,025 Па; температура — до 130° С; минерализация — не более 200 мг/л; pH — 4,2 ÷ 6,8. Содержание компонентов в процентах по объему (не более): воды — 99; свободного газа (на приеме) — 10; сероводорода — 0,1; механических примесей — до 0,05

18-108	36 6571 2024	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ2-32-25-35	ОСТ 26-02-1424—76 с изменением № 2 1980 г.	32	2500	29,5	3500	10 000	6000	48,2	6385	42,0	59	122
18-109	36 6571 2025		-30-35			3000	35,0	3500	10 000	6000	48,2	6985	48,0	61	129
18-110	36 6571 2026		-35-35			3500	41,0	3500	10 000	6000	48,2	7285	50,8	64	137
18-111	36 6571 3042		НСВ2-38-25-35		38	2500	41,5	3500	10 000	6000	59,7	6125	91,0	69	150
18-112	36 6571 3043		-30-35			3000	49,0	3500	10 000	6000	59,7	6725	100,0	72	158
18-113	36 6571 3044		-35-35			3500	57,5	3500	10 000	6000	59,7	7325	108,0	75	168
18-114	36 6571 4015		НСВ2-43-25-30		43	2500	53,0	3000	10 000	6000	59,7	6125	79,0	74	155
18-115	36 6571 4020		НСВ2-43-30-30		43	3000	63,0	3000	10 000	6000	59,7	6725	86,0	76	162
18-116	36 6571 4021		-35-30			3500	73,5	3000	10 000	6000	59,7	7325	93,0	81	173
18-117	36 6571 5017		НСВ2-55-30-25		55	3000	103,0	2500	10 000	6000	72,9	6880	165,0	90	205
18-118	36 6571 5018		-35-25			3500	120,0	2500	10 000	6000	72,9	7480	174,0	92	215

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	ГОСТ или ТУ	Краткая техническая характеристика: условный размер насоса, мм	ход плунжера, мм	идеальная подача при десяти двойных ходах плунжера в минуту, м³/сут	наибольшая глубина спуска насоса, м	средний ресурс до списания, ч	средняя наработка на отказ (при обводненности жидкости не более 50% по объему) ч	габаритные размеры, мм (не более): диаметр	габаритные размеры, мм (не более): длина	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
Насосы с безвтулочным цилиндром															
Насосы вставные НСВ1БУ, одноступенчатые, одноплунжерные, с замком															
Характеристика откачиваемой жидкости: температура — до 90° С; минерализация — не более 200 мг/л; pH — 4,2 ÷ 6,8. Содержание компонентов в процентах по объему (не более): воды — 99; свободного газа (на приеме) — 10; сероводорода — 0,1; механических примесей — до 0,4															
18-119	36 6571 5047	Насосы для откачки жидкости из нефтяных скважин	НСВ1БУ-50-21-1	ТУ 26-02-710—76 с изменением № 1 1980 г.	50	2100	60,4	1000	При содержании механических примесей: не более 0,05%		59,2	4760	40,92	94	159
18-120	36 6571 5048		-21-2					1000			59,2	4760	40,92	101	177
18-121	36 6571 5049		-21-3					1000	12 000	8760 до 0,4%	59,2	5003	43,45	109	182
18-122	36 6571 5035		-30-1			3000	86,4	1000	2000	1000	59,2	5660	47,65	109	182
18-123	36 6571 5036		-30-2					1000			59,2	5660	47,65	109	182
18-124	36 6571 5037		-30-3					1000			59,2	5903	50,19	116	195

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 18-119÷18-124—15 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
		19. БЛОКИ ЭЛЕКТРО НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ													
19-001		Блок электронасосного агрегата для подачи рефлюкса из сборника в десорбер с температурой 60° С, на раме, в составе: а) насос ВК-1/16Б с электродвигателем ВАО22-4В3Г (2 шт.) б) трубопроводы в) арматура г) КИП и А	БЭАН-7 ГП252-23	ТУ 26-06-1079—77 с изменением № 2 1979 г.	1,1 ÷ 3,7	4 ÷ 1,4	1,5	1500	—	—	—	2350×2150×1900	1100	1110	2975
19-002		То же, для подачи регенерированного 99,6% диэтиленгликоля, с температурой 40° С в абсорберы, на раме, в составе: а) насос ПТР-1-4/100 с электродвигателем ВАО-71-4В3Г (2 шт.) б) трубопроводы в) арматура г) КИП и А	БЭАН-10 ГП488-28	То же	2 ÷ 4	100	22	1500	—	—	—	4200×2450×1750	5670	1085	8160
19-003		Блок электронасосного агрегата для газового конденсата с температурой 30° С на раме в составе: а) насос ПТР-1-10/40 с электродвигателем ВАО-71-4В3Г (1 шт.) б) трубопроводы в) арматура г) КИП и А	БЭАН-302 ГП309-07	То же	2,5 ÷ 10	40	22	1500	—	—	—	3300×1500×1500	2500	830	4175
19-004		То же, для охлаждающей воды со следами гликолия с температурой 30° С на раме в составе: а) ВКС-2/26Б с электродвигателем ВАО-41-4В3Г (2 шт.) б) трубопроводы в) арматура г) КИП и А	БЭАН-5 ГП252-21	То же	2,7 ÷ 8	6 ÷ 2	4	1500	—	—	—	1900×1700×1450	650	460	1730

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
19-005		Блок электронасосного агрегата для подачи 15% раствора моноэтаноламина с температурой 66° С и воды с примесью сероводорода, углекислого газа с температурой 40° С в десорбер К-2 в установке очистки углеводородного газа на раме в составе: а) насос ВК-2/26Б с электродвигателем ВАО-41-4 (2 шт.) б) насос ВК-1/16К с электродвигателем ВАО-22-4 (2 шт.) в) трубопроводы г) арматура д) КИП и А	БЭАН-3Б ГБ 40-08	ТУ 26-06-1079—77 с изменением № 2 1979 г.	2,7 ÷ 8 1,1 ÷ 3,7	6 ÷ 2 4 ÷ 1,4	4 1,5	1500 1500	—	—	—	4700×2850×1800	2250	1335	4935
19-006		Блок электронасосного агрегата для подачи воды с содержанием сероводорода 2,55 г/л углекислого газа 1,04 г/л, с температурой 35° С в десорбер сероочистной установки, на раме, в составе: а) насос Х 3/40-К-2Г-У2 с электродвигателем ВАО-32-2 (3 шт.) б) трубопроводы в) арматура г) КИП и А	БЭАН-104 ГП307-15	То же	5	4	4	3000	—	—	—	5800×2200×1800	3000	1295	6160
19-007		То же для подачи насыщенного 96% диэтиленгликоля в теплообменник через фильтр с температурой 15° С, на раме, в составе: а) насос ВК-4/24А с электродвигателем ВАО-42-4В3Г (2 шт.) б) трубопроводы в) арматура г) КИП и А	БЭАН-2А ГП252-24	То же	5,7 ÷ 15,3	7 ÷ 2	5,5	1500	—	—	—	2350×2200×1750	1100	920	2815

№ поз.	Код ОКП	Наименование и назначение изделия	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: подача, м³/ч	давление нагнетания, кгс/см²	мощность электродвигателя, кВт	частота вращения, об/мин	КПД, %	наработка на отказ, ч	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
19-008		Блок электронасосного агрегата для подачи моноэтаноламина с температурой 55° С в фильтр газовой станции, на раме в составе: а) насос Х20/53-Е-2Г-У2 с электродвигателем ВАО-52-2В3Г (1 шт.) б) трубопроводы в) арматура г) КИП и А	БЭАН-102 ГП 307-14	ТУ 26-06-1079—77 с изменением № 2 1979 г.	20	5,3	13	1500	5000	—	—	1800×840×1390	500	190	905
19-009		Блок насосный для нагнетания жидких сред в скважины в процессе их освоения и капитального ремонта, в составе: а) насос 15Гр б) колесный прицеп МАЗ-8926 в) редуктор привода насоса г) мерная емкость д) манифольд е) установка домкрата	БНП-15гр	ТУ 26-16-70—78	57,6	400	230л. с.	90 число дв. ходов, мин	—	80	6000	7800×2500×3500	9420	5490	12 930
19-010		Блок электронасосного агрегата для ингибитора коррозии с температурой от —20 до +40° С, на раме, в составе: а) насос НД2,5 25/250Н14В с электродвигателем ВАО-21-4У2М302 (4 шт.); б) компенсатор (1 шт.); в) вентили высоконапорные и низконапорные (15 шт.); г) КИП с трехходовым краном (1 комплект)	БН 25/250	ТУ 26-07-1016—69 При новом конструировании не применять	до 100	200	1,1	1500	—	—	—	2500×1210×1420	848	500	3650
19-011		То же, для насыщенного диэтиленгликоля, с температурой от —20 до +40° С, на раме в составе: а) насос НД2,5100/10К14В с электродвигателем В904-У2-5;М300 (2 шт.); б) фильтр сетчатый (2 шт.); в) воздушный колпак 71ЛР30 (1 шт.)	ГБ-8	То же	до 1000	5	2,5	1500	—	—	—	2105×1240×1455	880	650	2755

Поощрительная надбавка к оптовой цене по поз. 19-009 — 1770 рублей на срок до 1 июля 1982 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
	А	
АР-60М	06-064	06-027
АР-100М	06-065	06-028
АР-150М	06-066	06-024
АСВН-80А	03-004 ÷ 03-006	03-026 ÷ 03-028 д. 36
АТН8-1-7	02-051,02-052	02-127, 02-128 д. 8
АТН8-1-11	02-053	02-009
АТН8-1-16	02-054	02-010
АТН8-1-22	02-055	02-011
АХ 8/18-А-СД	07-282	07-922 д. 58
АХ 8/18-Е-СД	07-284	07-924 д. 58
АХ 8/18-И-СД	07-285	07-925 д. 58
АХ 8/18-К-СД	07-283	07-923 д. 58
АХ 8/30-А-СД	07-287	07-926 д. 58
АХ 8/30-Е-СД	07-289	07-928 д. 58
АХ 8/30-И-СД	07-290	07-929 д. 58
АХ 8/30-К-СД	07-288	07-927 д. 58
АХ 20/18-А-СД	07-291	07-930 д. 58
АХ 20/18-Е-СД	07-293	07-932 д. 58
АХ 20/18-И-СД	07-294	07-933 д. 58
АХ 20/18-К-СД	07-292	07-931 д. 58
АХ 20/31-А-СД	07-295	07-934 д. 58
АХ 20/31-Е-СД	07-297	07-936 д. 58
АХ 20/31-И-СД	07-298	07-937 д. 58
АХ 20/31-К-СД	07-296	07-935 д. 58
АХ 20/53-А-СД	07-300	07-938 д. 58
АХ 20/53-Е-СД	07-302	07-940 д. 58
АХ 20/53-И-СД	07-303	07-941 д. 58
АХ 20/53-К-СД	07-301	07-939 д. 58
АХ 45/21-А-СД	07-304	07-868 д. 49
АХ 45/21-Е-СД	07-306	07-870 д. 49
АХ 45/21-И-СД	07-307	07-871 д. 49
АХ 45/21-К-СД	07-305	07-869 д. 49
АХ 45/31-Е-СД	07-309	07-248
АХ 45/31-И-СД	07-310	07-249
АХ 45/31-К-СД	07-308	07-247
АХ 45/31-Р-СД	07-314	07-323
АХ 45/48б-Р-СД	07-315	07-324
АХ 45/54-Е-СД	07-317	—
АХ 45/54-И-СД	07-318	—
АХ 45/54-К-СД	07-316	—
АХ 45/54-Т-2Г	07-327 ÷ 07-331	—
АХ 45/54-Т-СД	07-322 ÷ 07-326	—
АХ 45/54/6-Е-СД	07-320	07-948 д. 63

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
АХ 45/54/6/И-СД	07-321	07-949 д. 63
АХ 45/54/6-К-СД	07-319	07-947 д. 63
АХ 90/19-А-СД	07-335	07-872 д. 49
АХ 90/19-Е-СД	07-337	07-874 д. 49
АХ 90/19-И-СД	07-338	07-875 д. 49
АХ 90/19-К-СД	07-336	07-873 д. 49
АХ 90/33-Е/СД	07-341	07-605 д. 13
АХ 90/33-И-СД	07-342	07-606 д. 13
АХ 90/33-К-СД	07-340	07-604 д. 13
АХ 90/49-Е-СД	07-344	07-255
АХ 90/49-И-СД	07-345	07-256
АХ 90/49-К-СД	07-343	07-254
АХ 160/29-Е-СД	07-347	07-262
АХ 160/29-И-СД	07-348	07-263
АХ 160/29-К-СД	07-346	07-261
АХ 160/49-Е-СД	07-350	07-584 д. 11
АХ 160/49-И-СД	07-351	07-497 д. 1
АХ 160/49-К-СД	07-349	07-583 д. 11
АХ 290/42-Е-1	07-352 ÷ 07-354	07-708 д. 22
АХ 280/42-И-1	07-355 ÷ 07-357	07-709 д. 22
АХ 500/37-А-СД	07-358	—
АХ 500/37-Е-СД	07-360	07-779 д. 39
АХ 500/37-И-СД	07-361	07-780 д. 38
АХ 500/37-К-СД	07-359	07-778 д. 38
АХВ 90/19-И-СД	07-339	07-528 д. 4
АХВМС 8/18-К-Т113	07-286	07-743 д. 27
АХВМС 20/31-К-Т113	07-299	07-921 д. 56
АХИ 3/40-В-М	07-512	07-728 д. 25
АХИ 3/80-В-М	07-513	07-729 д. 25
АХО 45/31-Е-СД	07-312	07-651 д. 17
АХО 45/31-И-СД	07-313	07-652 д. 17
АХО 45/31-К-СД	07-311	07-650 д. 17
АХО 45/54-Е-СД	07-333	07-654
АХО 45/54-И-СД	07-334	07-655
АХО 45/54-К-СД	07-332	07-655
АХП 8/40-А-СД	07-477	07-592 д. 41
АХП Е8/40-А-2Г	07-481	—
АХП 8/40-Е-СД	07-479	07-594 д. 41
АХП-Е-8/40-Е-2Г	07-483	—
АХП 8/40-И-СД	07-480	07-595 д. 41
АХП-Е-8/40-И-2Г	07-484	—
АХП 8/40-К-СД	07-478	07-593 д. 41
АХП-Е-8/40-К-2Г	07-482	—
АХП 20/31-А-СД	07-489	07-632
АХП-Е-20/31-А-2Г	07-493	—

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
АХП 20/31-Е-СД	07-491	07-634
АХП-Е-20/31-Е-2Г	07-495	—
АХП 20/31-И-СД	07-492	07-635
АХП-Е-20/31-И-2Г	07-496	—
АХП 20/31-К-СД	07-490	07-633
АХП-Е-20/31-К-2Г	07-494	—
АХП 45/31-А-I-П	07-497	07-882 д. 49
АХП 45/31-К-1-П	07-498 ÷ 07-499	07-883 д. 49
АХП 45/31-К-2Г-1	07-500 ÷ 07-501	07-884 д. 49
АХП 45/31-И-1	07-502	07-887 д. 49
АХП 45/31-И-2Г	07-503	—
АХП 500/37-Е-СД	07-509	07-865 д. 46
АХП 500/37-И-СД	07-510	07-866 д. 46
АХП 08/40-А-СД	07-485	07-596 д. 12
АХП 08/40-Е-СД	07-487	07-598 д. 12
АХП 08/40-И-СД	07-488	07-599 д. 12
АХП 08/40-К-СД	07-486	07-597 д. 12
АХП 045/54-К-СД	07-504 ÷ 07-508	07-611 д. 13
2АЦВ10-16-30АТ	02-056; 02-057	02-121, 02-122, п. 4
20А-18 × 1-1	02-048	02-006
20А-18 × 3-1	02-049	02-007
24А-8 × 1-1	02-050	02-008
	Б	
БМП-80А	03-007	03-022
БН-25/250	19-010	16-094 д. 6
БНП-15Гр	19-009	14-237 д. 62
БРН-1	14-089	14-078
БЭАН-2А ГП 252-24	19-007	14-203 д. 34
БЭАН-3Б ГБ 4008	19-005	14-225 д. 53
БЭАН-5 ГП 252-21	19-004	14-204 д. 34
БЭАН-7 ГП 252-23	19-001	14-205 д. 34
БЭАН-10 ГП 488-28	19-002	14-220 д. 34
БЭАН-102 ГП 307-14	19-008	14-207 д. 34
БЭАН-104 ГП 307-15	10-006	14-206 д. 34
БЭАН-302 ГП 309-07	19-003	14-201 д. 34
БЭН-9Ж	09-034	07-522 д. 3
БЭН-10Ж	09-035	07-523 д. 3
БЭН-11Ж	09-036	07-524 д. 3
БЭН-39	09-030	07-624 д. 14
БЭН-58	09-029	07-916 д. 54
БЭН-72	09-033	07-917 д. 54
БЭН-74	09-031	07-901 д. 53
БЭН-164	09-032	07-519 д. 3
ЗБМ-7	06-001; 06-014	06-175 д. 14

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
5БМ-7-Н	06-002; 06-015	06-198 д. 29
6БМ-7-Н	06-003; 06-016	06-199 д. 29
8БМ-7-Н	06-004; 06-017	06-240 д. 49
10БМ-7-Н	06-005; 06-018	06-191 д. 24
10БМ-14-Н	06-006; 06-019	06-241 д. 49
12БМ-7-Н	06-007; 06-020	06-217 д. 36
12БМ-14-Н	06-008; 06-021	06-218 д. 35
14БМ-14-Н	06-009; 06-022	06-219 д. 36
18БМ-14-Н	06-010; 06-023	06-041, 06-042
18БМ-20	06-011; 06-024	06-222 д. 38
24БМ-14-Н	06-012; 06-025	06-126 д. 1
24БМ-20	06-013; 06-026	06-043, 06-044
	В	
В 6,3/230	01-237	01-185 д. 24 01-716; 01-721
ВК-1/16	01-136; 01-141; 01-146; 01-166; 01-171; 01-176	01-739, 01-744 д. 30 01-770 д. 31 01-775 д. 31
ВК-1/16А	01-196; 01-216	01-838, 01-858 д. 41
ВК-1/16Б	01-204; 01-224	01-846, 01-866 д. 41
ВК-1/16К	01-200; 01-220	01-842, 01-862 д. 41
ВК-2/26	01-137; 01-142; 01-147; 01-167; 01-172; 01-177	01-717, 01-722, 01-740, 01-745 д. 30 01-771, 01-776 д. 31
ВК-2/26А	01-197; 01-217	01-839, 01-859 д. 41
ВК-2/26Б	01-205; 01-225	01-847, 01-867 д. 41
ВК-2/26К	01-201; 01-221	01-843, 01-863 д. 41
ВК-4/24	01-138; 01-143; 01-148, 01-168, 01-173, 01-178	01-718, 01-723, 01-741, 01-746 д. 30 01-772, 01-777 д. 31
ВК-4/24А	01-198; 01-218	01-840, 01-860 д. 41
ВК-4/24Б	01-206; 01-226	01-848, 01-868 д. 41
ВК-4/24К	01-202; 01-222	01-844, 01-864 д. 41
ВК-5/24	01-139; 01-144; 01-149; 01-169; 01-174; 01-179	01-719, 01-724, 01-742, 01-747 д. 30 01-773, 01-778 д. 31
ВК-5/24А	01-199; 01-219	01-841, 01-861 д. 41
ВК-5/24Б	01-207; 01-227	01-849, 01-869 д. 41
ВК-5/24К	01-203; 01-223	01-845, 01-865 д. 41
ВК-10/45	01-140, 01-145, 01-150, 01-170, 01-175, 01-180	01-720, 01-724, 01-743, 01-747 д. 30 01-774, 01-779 д. 31

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ВКО-1/16	01-161; 01-191	01-734, 01-757 д. 30
ВКО-2/26	01-162; 01-192	01-735, 01-758 д. 30
ВКО-4/24	01-163; 01-193	01-736, 01-759 д. 30
ВКО-5/24	01-164; 01-194	01-737, 01-760 д. 30
ВКО-10/45	01-165; 01-195	01-738, 01-761 д. 30
ВКС-1/16	01-151, 01-156, 01-181, 01-186;	01-725, 01-730, 01-748, 01-753 д. 30
ВКС-1/16А	01-208, 01-228	01-850, 01-870 д. 41
ВКС-1/16Б	01-212; 01-232	01-854, 01-874 д. 41
ВКС-2/26	01-152; 01-157; 01-182; 01-187	01-726, 01-731, 01-749, 01-754 д. 30
ВКС-2/26А	01-209; 01-229	01-851, 01-871 д. 41
ВКС-2/26Б	01-213; 01-233	01-855, 01-875 д 41
ВКС-4/24	01-153; 01-158; 01-183; 01-188	01-727, 01-732, 01-750, 01-755 д. 30
ВКС-4/24А	01-210; 01-230	01-852, 01-872 д. 41
ВКС-4/24Б	01-214; 01-234	01-856, 01-876 д. 41
ВКС-5/24	01-154; 01-159; 01-184; 01-189	01-728, 01-733, 01-751, 01-756 д. 30
ВКС-5/24А	01-211; 01-231	01-853, 01-873 д. 41
ВКС-5/24Б	01-215; 01-235	01-857, 01-877 д. 41
ВКС-10/45	01-155; 01-160; 01-185; 01-190	01-729, 01-752 д. 30
ВЛЗМ	17-002	17-004
ВП-3С	09-046	02-071
ВС-2,5/20Т	01-236	01-892 д. 49
ВСН-50	08-166	08-166
ВЦЭН-315	09-027	09-037 д. 5
ВШН-150	06-148	06-076
1В 1,6/5-01/1,6Е	12-001	12-029 д. 7
1В 1,6/5-2/2Б-3	12-006	—
1В-6/5	12-017	12-003
1В 6/5-1/2, 5К-1	12-003	12-031 д. 7
1В 6/5-2,5/1,6Е	12-005	12-033 д. 7
1В 6/10-4/6, 3Е-Рп-1	12-002	12-030 д. 7 д. 27 (распр.)
1В 12/5-10/5К-Рп	12-010	12-054 д. 33
1В12/10-10/10К-Рп	12-007	12-055 д. 33
1В 20/5	12-018	12-004
1В 20/5-10/5К-1	12-013	12-035 д. 7
1В-20/10	12-019	12-005
1В 50/5-25/5К-Рп	12-008	12-056 д. 33
1В 50/10-25/10К-Рп	12-009	12-057 д. 33
1В 80/5-6,3/5Е-Рп-1	12-004	12-032 д. 7 д. 27 (распр.)
1В 80/5-32/4Е-1	12-014	12-036 д. 7
1В 100/5-40/5К-Рп	12-011	—

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
1В 100/10-40/10К-Рп	12-012	12-048 д. 23
2ВВ 1,6/16-1,6/4Б	12-025	12-046 д. 27
2ВВ 2,5/16-2,5/4Б	12-026	12-046 д. 21
2ВВ 4/16-4/4Б	12-027	12-047 д. 21
2ВВ 6,3/16-6,3/4Б	12-028	12-039 д. 11
2ВВ 10/16-10/4Б	12-029	12-040 д. 11
2ВВ 16/16-16/4Б	12-030	—
2ВВ 25/16-Ш-14/4К	12-031	12-049 д. 23
2ВВ 40/16-11-36/4К	12-032	12-050 д. 23
2ВВ 100/16-100/20-4	12-033	12-073 д. 62
3В 0,25/25-0,4/25Б-1	12-040	12-023 д. 41
3В 0,6/63-25Б-5	12-041	12-010 д. 41
3В 1/100-15/100Б-13	12-042	12-052 д. 27
3В 1,6/40-3/25Б-3	12-044	12-013
3В 2,5/100-3/100Б-13	12-043	12-015 д. 41
3В 4/25	12-034	12-059, 12-065 д. 33
3В 4/25-6,4/25-2	12-047	12-065 д. 33
3В 4/160-4/160Б-3	12-045	—
3В 8/63-6/40Б	12-046	12-014 д. 23
3В 8/25-11/10Б-3	12-050	—
3В 8/63-2-10/40Б	12-048	12-017 д. 41
3В 8/63-5-11/63Б	12-049	—
3В 16/25	12-035	12-060 д. 33
3В 16/25-22/25Б-3	12-051	12-066 д. 33
3В 16/63-20/50Б-5	12-052	12-058 д. 33
3В 40/25	12-036, 12-037	12-061, 12-062 д. 33
3В 40/25-30/25Б-4	12-053, 12-054	12-067, 12-068 д. 33
3В 63/25	12-038	12-063, 12-069 д. 33
3В 63/25-45/25Б-2	12-055	12-069 д. 33
3В 63/25-1-50/4Б-3	12-056	—
3В 125/16	12-039	12-064 д. 33
3В 125/16-1-90/25Б-3	12-058	12-070 д. 33
3В 125/16-3-80/4Б	12-057	—
3В 320/16-3-125/4Б	12-059	—
3В × 2320/16-250/4Б	12-060	12-024
3В × 2500/10-355/4-3	12-061	12-025 д. 27
5В-9	06-150	06-186 д. 21
600В-1,6/100-А	01-078	01-883 д. 46
800В-2,5/40 (36В-22)	01-080	01-885 д. 46
800В-2,5/100-А (32В-12)	01-079	01-884 д. 46
1000В-4,0/40 (44В-22)	01-082	01-887 д. 46
1000В-4/63-А (40В-16)	01-081	01-886 д. 46
1200В-6,3/40-0 (58В-22)	01-085	01-890 д. 46
1200В-6,3/63-А (52В-17)	01-084	01-889 д. 46
1200В-6,3/100А (52В-11)	01-083	01-888 д. 46

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
1600В-10/40-0 (72В-22)	01-086	01-891 д. 46
2400В-25/40	01-087	01-912 д. 54
2400ВР-25/25	01-088	01-913 д. 54
	Г	
ГБ-8	19-011	16-030
ГН-60	16-001	19-001
ГН-200М	16-002	19-002 д. 41 (табл. 2)
ГН-500	16-003	19-003
ГНД 10/25	15-130	16-091, 16-092, 16-093 д. 4
ГНОМ 10-10	06-060	06-247 д. 54
ГНОМ 16-15	06-058	06-244 д. 49
ГНОМ 25-20	06-061	06-225 д. 40
ГНОМ 40-18Т	06-062	06-188 д. 22
ГНОМ 53-10Т	06-063	06-245 д. 53
ГНОМ 100-25	06-059	06-166 д. 9
ГНП-0,04/2500	14-058	14-175 д. 24
ГНПТ-0,04/2500	14-059	14-176 д. 24
ГрК 50/16	06-126, 06-130	06-090, 06-094 д. 22 табл. 2
ГрК 160/31,5	06-127, 06-131	06-091, 06-095 д. 22 табл. 2
ГрК 400/40	06-128, 06-132	06-092, 06-096 д. 22 табл. 2
ГрК 1600/50	06-129, 06-133	06-093, 06-097 д. 22 табл. 2
ГрТ 50-16	06-102, 06-114	06-098, 06-104
ГрТ 100/40	06-103, 06-115	06-145 д. 22
ГрТ 160/31,5	06-104, 06-116	06-099, 06-105 д. 22 табл. 2
ГрТ 160/71а	06-106, 06-118	06-146 д. 2
ГрТ 160/71а-Б	06-105, 06-117	06-209 д. 33
ГрТ 400/40	06-107, 06-119	06-100, 06-106 д. 22 табл. 2
ГрТ 800/71	06-108, 06-120	06-220 д. 36
ГрТ 800/71-Б	06-109, 06-121	06-226 д. 41
ГрТ 1250/71	06-111, 06-123	06-221 д. 36
ГрТ 1250/71-Б	06-110, 06-122	06-227 д. 41
ГрТ 1600/50	06-112, 06-124	06-101, 06-107 д. 22 табл. 2
ГрТ 4000/71	06-113	06-102 д. 22 табл. 2
ГрТ2 8000/71	06-125	06-103, 06-103а д. 51
ГрУ-160/16	06-093, 06-098	06-081, 06-086 д. 22 табл. 2

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ГрУ-400/20	06-094, 06-099	06-082, 06-087 д. 22 табл. 2
ГрУ-800/40	06-095, 06-100	06-194, 06-193 д. 25
ГрУ-1600/25	06-096, 06-101	06-084, 06-089 д. 22 табл. 2
ГрУ-2000/63	06-097,	06-195 д. 25
3ГМ-2М	06-134	06-119
11ГрЦИ	14-079	14-077
13Гр-1	14-075	14-069
15Гр	14-073	14-155 д. 20
16ГрУЛ-8у	06-102	06-184 д. 21
I ЦН-317	09-024 ÷ 09-026	09-063 ÷ 09-065 д. 54
	Д	
Д 200-36	01-041; 01-061	01-703 д. 27; 01-699
Д 200-95	01-40; 01-060	01-702 д. 27, 01-698
Д 320-50	01-042; 01-062	01-704 д. 27, 01-700
Д 320-50К	07-377	07-359
Д 320-70	01-043; 01-063	01-705 д. 27, 01-701
Д 500-65	01-045; 01-064	01-822, 01-828 д. 40
Д 630-90К	07-378	07-360
Д 630-90	01-046; 01-065	01-823, 01-829 д. 40
Д 800-57	01-047; 01-066	01-824, 01-830 д. 40
Д 1250-65	01-048; 01-067	01-825, 01-831 д. 40
Д 1250-125	01-049; 01-068	01-826, 01-832 д. 40
Д 1600-90	01-050; 01-069	01-827, 01-833 д. 40
Д 2000-21	01-051; 01-070	01-060 д. 15 пр. 2
Д 2000-100	01-052; 01-071	01-057, 01-071 д.15 пр. 2
Д 2500-62	01-053; 01-072	01-044 д. 15 пр. 2
Д 3200-33	01-054; 01-073	01-061 д. 15 пр. 2
Д 3200-75	01-055; 01-074	01-054 д.15 пр. 2
Д 4000-95	01-056; 0-075	01-055 д. 15 пр. 2
Д 5000-32	01-057	01-595 д. 18
Д 6300-27	01-058	01-058 д. 15 пр. 2
Д 6300-80	01-059	01-056 д. 15 пр. 2
Д 12500-24	01-076	01-784 д. 35
ДПНС-220/100	08-004	08-339 д. 36
ДС-125	11-038	11-097 д. 41
ДС-134	11-039	11-096 д. 35
ДХ650/90-К-2Г	07-379	07-902 д. 53
ДХ700-140-Е-2Г	07-380	07-792 д. 58
ДХ750-240-Е-2Г	07-381	07-792 д. 38
2ДА2,5Р-000-К14БВ-2,2	15-113	16-318, 16-319 д. 56
2ДА2,5Р-000-Д14БВ-2,2	15-114	16-318, 16-319 д. 56
4ДА2,5Р-000-К14БВ-2,2	15-115	16-320 д. 56

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
4ДА2,5Р-000-Д14БВ-2,2	15-116	16-321 д. 56
12ДН-7В	04-036	04-054 д. 8
	К	
К 8/18	01-001	01-809 д. 38
К 20/18	01-002	01-810 д. 38
К 20/30	01-003	01-811 д. 38
К 45/30	01-004	01-452 д. 4
К 45/55, К 45/55а	01-008	01-915
	01-016; 01-017	01-917 д. 57
К-60М	01-037; 01-038	01-358, 01-359
К 90/20	01-005	01-453 д. 4
К 90/35; К 90/35а	01-009	01-804 д. 37
	01-018, 01-019	01-796 д. 37
К 90/55; К 90/55а	01-010	01-803 д. 37
	01-020; 01-021	01-795 д. 37
К 90/85; К 90/85а	01-011	01-916 д. 57
	01-022; 01-023	01-918 д. 57
К 160/20; К 160/20а	01-012	01-806 д. 37
	01-024; 01-025	01-798 д. 37
К 160/30; К 160/30а; К-160/30б	01-013	01-805 д. 37
	01-026; 01-027; 01-028	01-797 д. 37
К 290/18; К 290/18а	01-014	01-808 д. 37
	01-029; 01-030	01-800 д. 37
К 290/30; К 290/30а	01-015	01-807 д. 37
	01-031; 01-032	01-799 д. 37
КВН-1К	17-001	17-005 д. 3
КМ-8/18	01-006	01-471 д. 4
КМ 20/18а	01-007	01-472 д. 4
КМ 45/55, КМ 45/55а	01-033	01-834 д. 41
КМ 90/35; КМ 90/35а	01-034	01-836 д. 41
КМ 90/55; КМ 90/55а	01-035	01-835 д. 41
КМ 160/20; КМ 160/20а	01-036	01-837 д.41
Кс 12-50	01-528; 01-532	01-417
Кс 12-110	01-529; 01-533	01-418
Кс 20-50	01-530; 01-534	01-419
Кс 20-100	01-531; 01-535	01-420
Кс 32-150	01-536	01-421
Кс 50-55	01-537	01-578 д. 41
Кс 50-110	01-538	01-423
Кс 80-155	01-539	01-424
Кс 125-55	01-540	01-425
Кс 125-140	01-541	01-426

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г. к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
Кс 1000-220	01-543	01-938 д. 63
Кс 1600-220	01-544	01-939 д. 63
КсВ 200-220	01-546	01-428
КсВ 320-160-2	01-547	01-919 д. 58
КсВ 500-85	01-548	01-881 д. 44
КсВ 500-150	01-549	01-479 д. 5
КсВ 500-220	01-550	01-480 д. 5
КсВ 1000-95	01-551	01-651 д. 20
КсВ 1500-120	01-552	01-940 д. 63
КсВ 1600-90	01-553	01-937 д. 61
КсД 230-115/3	01-542	01-427
4КЦ-6	01-039	09-005
5КЩ-6	07-587	07-354
12КМ-15	10-001	09-060 д. 46
12КМ-15а		
12КМ-15б	10-002	—
12КМ-15в	10-003	—
12КМ-20	10-004	09-061 д. 46
12КМ-20а		
12КМ-20б	10-005	—
	М	
МНД-4	17-003	18-002
МНП 0,14-6	14-060	14-051
МСК 1000-350	01-489	01-350
МСК 1500-575	01-490	01-351
5МВ-4 × 2	06-046	06-015
5МШ-1	06-137	06-077 ÷ 06-080
9МГР-72	14-074	14-187 д. 29
14М-8 × 4-1	01-240	01-531 д. 12 д. 17(2)
500-60М	06-136	—
	Н	
Н-1М	09-028	09-012
НБ1-25/16	14-069	14-156 д. 20
НБ2-63/40	14-071	14-223 д. 53
НБ2-63/40РВ	14-072	14-140 д. 23 пр. 2
НБ3-120/40	14-067, 14-068	14-164 д. 32
НБ4-320/63	14-070	пр-нт 24-18-17
НБ-32	14-080, 14-081, 14-082	14-226, 14-227, 14-228 д. 55
НБ-50	14-083, 14-084, 14-085	14-229, 13-230, 14-231 д. 55
НБТ-600	14-086	—
НВ 150/14-А-С	06-055, 06-056	06-216 д. 36
НД 0,5Р63/16Д-13А	15-081	16-286 д. 56
НД 0,5Р63/16Д-13В	15-082	16-287 д. 56

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г. и к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НД 0,5Р63/16К-13А	15-079	16-284 д. 56
НД 0,5Р63/16К-13В	15-080	16-285 д. 56
НД 0,5Р100/10К-13А	15-083	16-288 д. 56
НД 0,5Р100/10К-13В	15-084	16-289 д. 56
НД 0,5Р100/10Д-13А	15-085	16-290 д. 56
НД 0,5Р100/10Д-13В	15-086	16-291 д. 56
НД 0,5Э63/16К-13А	15-097	16-302 д. 56
НД 0,5Э63/16Д-13А	15-098	16-303 д. 56
НД 0,5Э100/10К-13А	15-099	16-304 д. 56
НД 0,5Э100/10Д-13А	15-100	16-305 д. 56
НД 1,0Р10/100К-13А	15-063	16-268 д. 56
НД 1,0Р10/100К-13В	15-064	16-269 д. 56
НД 1,0Р10/100Д-13А	15-065	16-270 д. 56
НД 1,0Р10/100Д-13В	15-066	16-271 д. 56
НД 1,0Р16/63К-13А	15-067	16-272 д. 56
НД 1,0Р16/63К-13В	15-068	16-273 д. 56
НД 1,0Р16/63Д-13А	15-069	16-274 д. 56
НД 1,0Р16/63Д-13В	15-070	16-275 д. 56
НД 1,0Р25/40К-13А	15-071	16-276 д. 56
НД 1,0Р25/40К-13В	15-072	16-277 д. 56
НД 1,0Р25/40Д-13А	15-073	16-278 д. 56
НД 1,0Р25/40Д-13В	15-074	16-279 д. 56
НД 1,0Р40/25К-13А	15-075	16-280
НД 1,0Р40/25К-13В	15-076	16-281
НД 1,0Р40/25Д-13А	15-077	16-282
НД 1,0Р40/25Д-13В	15-078	16-283
НД 1,0Э10/100К-13А	15-089	16-294 д. 56
НД 1,0Э10/100Д-13А	15-090	16-295 д. 56
НД 1,0Э16/63К-13А	15-091	16-296 д. 56
НД 1,0Э16/63Д-13А	15-092	16-297 д. 56
НД 1,0Э25/40К-13А	15-093	16-298 д. 56
НД 1,0Э25/40Д-13А	15-094	16-299 д. 56
НД 1,0Э40/25К-13А	15-095	16-300 д. 56
НД 1,0Э40/25Д-13А	15-096	16-301 д. 56
НД 2,5-10/100Д-14В	15-001	16-322 д. 63
НД 2,5-10/100К-14В	15-002	16-203 д. 51
НД 2,5-16/63Д-14В	15-003	16-323 д. 63
НД 2,5-16/63К-14В	15-004	14-205 д. 51
НД 2,5-25/40Д-14В	15-005	16-324 д. 63
НД 2,5-25/40К-14В	15-006	16-207 д. 51
НД 2,5-25/250Д-14А	15-021	16-226 д. 56
НД 2,5-25/250Д-14В	15-022	16-227 д. 56
НД 2,5-25/250К-14А	15-019	16-224 д. 56
НД 2,5,-25/250К-14В	15-020	16-225 д. 56
НД 2,5-40/25Д-14В	15-007	16-325 д. 63

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НД 2,5-40/25К-14В	15-008	16-209 д. 51
НД 2,5-40/160К-14А	15-023	16-228 д. 56
НД 2,5-40/160К-14В	15-024	16-229 д. 56
НД 2,5-40/160Д-14А	15-025	16-230 д. 56
НД 2,5-40/160Д-14В	15-026	16-231 д. 56
НД 2,5-63/16Д-14В	15-009	16-326 д. 63
НД 2,5-63/16К-14В	15-010	16-211 д. 51
НД 2,5-63/100К-14А	15-027	16-232 д. 56
НД 2,5-63/100К-14В	15-028	16-233 д. 56
НД 2,5-63/100Д-14А	15-029	16-234 д. 56
НД 2,5-63/100Д-14В	15-030	16-235 д. 56
НД 2,5-100/10Д-14В	15-011	16-327 д. 63
НД 2,5-100/10К-14В	15-012	16-213 д. 51
НД 2,5-100/63К-14А	15-031	16-236 д. 56
НД 2,5-100/63К-14В	15-032	16-237 д. 56
НД 2,5-100/63Д-14А	15-033	16-238 д. 56
НД 2,5-100/63Д-14В	15-034	16-239 д. 56
НД 2,5-100/250К-14А	15-055	16-260 д. 56
НД 2,5-100/250К-14В	15-056	16-261 д. 56
НД 2,5-100/250Д-14А	15-057	16-262 д. 56
НД 2,5-100/250Д-14В	15-058	16-263 д. 56
НД 2,5-160/25Д-14В	15-013	16-328 д. 63
НД 2,5-160/25К-14В	15-014	16-215 д. 51
НД 2,5-400/16К-14А	15-035	16-240 д. 56
НД 2,5-400/16К-14В	15-036	16-241 д. 56
НД 2,5-400/16Д-14А	15-037	16-242 д. 56
НД 2,5-400/16Д-14В	15-038	16-243 д. 56
НД 2,5-630/10К-14А	15-039	16-244 д. 56
НД 2,5-630/10К-14В	15-040	16-245 д. 56
НД 2,5-630/10Д-14А	15-041	16-246 д. 56
НД 2,5-630/10Д-14В	15-042	16-247 д. 56
НД 2,5-1000/10К-14А	15-043	16-248 д. 56
НД 2,5-1000/10К-14В	15-044	16-249 д. 56
НД 2,5-1000/10Д-14А	15-045	16-250 д. 56
НД 2,5-1000/10Д-14В	15-046	16-251 д. 56
НД 2,5-1600/16К-14А	15-047	16-252 д. 56
НД 2,5-1600/16К-14В	15-048	16-252 д. 56
НД 2,5-1600/16Д-14А	15-049	16-254 д. 56
НД 2,5-1600/16Д-14В	15-050	16-255 д. 56
НД 2,5-2500/10К-14А	15-051	16-256 д. 56
НД 2,5-2500/10К-14В	15-052	16-257 д. 56
НД 2,5-2500/10Д-14А	15-053	16-258 д. 56
НД 2,5-2500/10Д-14В	15-054	16-259 д. 56
НД 16/400Д-14А	15-017	16-222 д. 56
НД 16/400Д-14В	15-018	16-223 д. 56

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НД 16/400К-14А	15-015	16-220 д. 56
НД 16/400К-14В	15-016	16-221 д. 56
НДР 2,5/400К-13А	15-059	16-264 д. 56
НДР 2,5/400К-13В	15-060	16-265 д. 56
НДР 2,5/400Д-13А	15-061	16-266 д. 56
НДР 2,5/400Д-13В	15-062	16-267 д. 56
НДЭ 2,5/400К-13А	15-087	16-292 д. 56
НДЭ 2,5/400Д-13А	15-088	16-293 д. 56
НК 65/35-70	04-012, 04-013, 05-007, 05-008	05-003, 05-004, 05-049 д. 14
НК 65/35-125	04-014, 05-009, 05-010	05-005, 05-006
НК 65/35-240	04-015, 04-016, 05-001, 05-011, 05-014	05-007, 05-008, 05-050 д. 14
НК 200-120	04-018, 05-002, 05-019, 05-020	05-059 д. 44 05-056 д. 29
НК 200/120-70	04-017, 05-915, 05-016	05-011, 05-012, 05-051 д. 14
НК 200/120-120	04-019, 05-017, 05-018	05-013, 06-014
НК 200/120-210	04-020, 05-021, 05-022	05-015, 05-016
НК 200/210А	04-021, 05-003 05-023, 05-024	05-057 д. 33
НК 200/370	04-022, 05-025, 05-026	04-059 доп. 21, 05-053, 05-052 д. 21
НК 560/120А	04-025, 05-031, 05-032	04-070 д. 63 05-062, 05-063 д. 63
НК 560/180	05-004, 05-035	05-060 д. 62
НК 560/180А	04-027, 05-036, 05-037	04-071 д. 63 05-064, 05-065
НК 560/300	04-028, 05-005, 05-038, 05-039, 05-040	05-061 д. 62 05-047 д. 7
НК 560/335-70	04-023, 05-027, 05-028	05-017, 05-018
НК 560/336-120	04-024, 05-029, 05-030	05-019, 05-020
НК 560/335-180	04-026, 05-033, 05-034	05-021, 05-022
НКу-90	09-001	09-001
НКу-140	09-002	09-002
НКу-140М	09-005	09-062 д. 49
НКу-140М-а	09-006	—
НКу-150	09-003	09-003
НКу-160/80	09-007	09-042 д. 24
НКу-250	09-004	09-004
НКу-250/75	09-008	09-043 д. 24
НКФ-54	11-047	11-098 д. 49
НМ 1250-260	04-068	04-062 д. 41
НМ 2500-230	04-069	04-063 д. 41

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г. к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НМ 3600-230	04-070	04-064 д. 41
НМ 7000-210	04-071	04-065 д. 41
НМ 10000-210	04-072, 04-073	04-055 д. 13
НМП-2500-74	04-074	04-031
НМП-3600-78	04-075	04-032
НМП-5000-115	04-076	04-060 д. 22
НП-2	09-046	02-069
НП-600	14-038	15-001
НПВ 1250-60	04-077	04-072 д. 63
НПВ 2500-80	04-078	04-073 д. 63
НПВ 3600-90	04-079	04-074 д. 63
НПВ 5000-120	04-080	04-075 д. 63
НПР-1,5	16-009	19-021 д. 25
НПС 65/35-500	04-058, 04-061	04-066 д. 46
НПС 120/66-750	04-059, 04-062	04-068 д. 51
НПС 200/700	04-060, 04-063	04-067 д. 46
НР 0,25/30	16-006	19-022 д. 35
НР 0,4/100Н	15-124	16-217 д. 52
НР 0,4/100С1	15-117	16-216 д. 52
НР 0,63/63-БН1	15-125	16-197 д. 41
НР 0,63/63-БС1	15-118	16-196 д. 41
НР 1/100-Н	15-126	16-096 д. 14
НР 1,25/30	16-007	19-023 д. 35
НР 1,6/25-Н	15-127	16-101 д 15
НР 1,6/25-С1	15-119	16-100 д. 15
НР 1,6/63-С1	15-120	16-193 д. 33
НР 2,5/16-С1	15-121	16-194 д. 33
НР 2,5/40-БН	15-128	16-199 д. 41
НР 2,5/40-БС1	15-122	16-198 д. 41
НР 4/25-БН	15-129	16-201 д. 41
НР 4/25-БС1	15-123	16-200 д. 41
НСВ1-28-12-15	18-027	20-308 д. 26
НСВ1-28-18-15	18-028	20-309 д. 26
НСВ1-28-18-25	18-029	20-310 д. 26
НСВ1-28-25-15	18-030	20-311 д. 26
НСВ1-28-25-25	18-031	20-312 д. 26
НСВ1-28-30-15	18-032	20-313 д. 26
НСВ1-28-30-25	18-033	20-314 д. 26
НСВ1-28-35-15	18-034	20-315 д. 26
НСВ1-28-35-25	18-035	20-316 д. 26

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НСВ1-32-12-15	18-036	20-317 ÷ 20-325 д. 26
НСВ1-32-18-15	18-037	
НСВ1-32-18-22	18-038	
НСВ1-32-25-15	18-039	
НСВ1-32-25-22	18-040	
НСВ1-32-30-15	18-041	
НСВ 1-32-30-22	18-042	
НСВ1-32-35-15	18-043	
НСВ1-32-35-22	18-044	
НСВ1-38-12-15	18-045	20-326 ÷ 20-330 д. 26
НСВ1-38-18-15	18-046	
НСВ1-38-18-20	18-047	
НСВ1-38-25-15	18-048	
НСВ1-38-25-20	18-049	
НСВ1-38-30-15	18-050	20-331 ÷ 20-334 д. 26
НСВ1-38-30-20	18-051	
НСВ1-38-35-15	18-052	
НСВ1-38-35-20	18-053	
НСВ1-38-45-20	18-054	—
НСВ1-38-52-20	18-055	—
НСВ1-38-60-20	18-056	—
НСВ1-43-12-15	18-057	20-335 ÷ 20-339 д. 26
НСВ1-43-18-15	18-058	
НСВ1-43-25-15	18-059	
НСВ1-43-30-15	18-060	
НСВ1-43-35-15	18-061	
НСВ1-43-45-15	18-062	—
НСВ1-43-52-15	18-063	—
НСВ1-43-60-15	18-064	—
НСВ1-55-18-12	18-065	20-340 ÷ 20-343 д. 26
НСВ1-55-25-12	18-066	
НСВ1-55-30-12	18-067	
НСВ1-55-35-12	18-068	
НСВ1-55-45-12	18-069	—
НСВ1-55-52-12	18-070	—
НСВ1-55-60-12	18-071	—
НСВ1БУ-50-21-1	18-119	20-437 ÷ 20-442 д. 61
НСВ1БУ-50-21-2	18-120	
НСВ1БУ-50-21-3	18-121	
НСВ1БУ-50-30-1	18-122	
НСВ1БУ-50-30-2	18-123	
НСВ1БУ-50-30-3	18-124	

Марка или тип	Номер позиции	Справочный номер позиции по прейскуранту издания 1973 г. и к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НСВ1П-28-12-15	18-072	20-344 ÷ 20-352 д. 26
НСВ1П-28-18-15	18-073	
НСВ1П-28-18-25	18-074	
НСВ1П-28-25-15	18-075	
НСВ1П-28-25-25	18-076	
НСВ1П-28-30-15	18-077	
НСВ1П-28-30-25	18-078	20-344 ÷ 20-352 д. 26
НСВ1П-28-35-15	18-079	»
НСВ1П-28-35-25	18-080	»
НСВ1П-32-12-15	18-081	20-353 ÷ 20-361 д. 26
НСВ1П-32-18-15	18-082	»
НСВ1П-32-18-22	18-083	»
НСВ1П-32-25-15	18-084	»
НСВ1П-32-25-22	18-085	»
НСВ1П-32-30-15	18-086	»
НСВ1П-32-30-22	18-087	»
НСВ1П-32-35-15	18-088	»
НСВ1П-32-35-22	18-089	»
НСВ1П-38-12-15	18-090	20-362 ÷ 20-370 д. 26
НСВ1П-38-18-15	18-091	»
НСВ1П-38-18-20	18-092	»
НСВ1П-38-25-15	18-093	»
НСВ1П-38-25-20	18-094	»
НСВ1П-38-30-15	18-095	»
НСВ1П-38-30-20	18-096	»
НСВ1П-38-35-15	18-097	»
НСВ1П-38-35-20	18-098	»
НСВ1П-43-12-15	18-099	20-371 ÷ 20-375 д. 26
НСВ1П-43-18-15	18-100	»
НСВ1П-43-25-15	18-101	»
НСВ1П-43-30-15	18-102	»
НСВ1П-43-35-15	18-103	»
НСВ1П-55-18-12	18-104	20-376 ÷ 20-380 д. 26
НСВ1П-55-25-12	18-105	»
НСВ1П-55-30-12	18-106	»
НСВ1П-55-35-12	18-107	»
НСВ2-32-25-35	18-108	—
НСВ2-32-30-35	18-109	—
НСВ2-32-35-35	18-110	—
НСВ2-38-25-35	18-111	—
НСВ2-38-30-35	18-112	—
НСВ2-38-35-35	18-113	—
НСВ2-43-25-30	18-114	—
НСВ2-43-30-30	18-115	20-424 д. 38

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НСВ2-43-35-30	18-116	20-425 д. 38
НСВ2-55-30-25	18-117	20-428 д. 38
НСВ2-55-35-25	18-118	20-429 д. 38
НСД 200/700-1, 2, 3	05-044 ÷ 05-046	05-055 д. 22
НСН1-28-09-12	18-001	20-382 д. 26
НСН1-32-09-12	18-002	20-384 д. 26
НСН1-43-09-12	18-003	20-385 ÷ 20-386 д. 26
НСН1-55-09-10	18-004	20-387 ÷ 20-388 д. 26
НСН2-32-12-12	18-005	20 ÷ 389 ÷ 20-392 д. 26
НСН2-32-18-12	18-006	»
НСН2-32-25-12	18-007	»
НСН2-32-30-12	18-008	»
НСН2-43-12-15	18-009	20-393 ÷ 20-401 д. 26
НСН2-43-18-15	18-010	»
НСН2-43-25-15	18-011	»
НСН2-43-30-15	18-012	»
НСН2-43-35-15	18-013	20-393 ÷ 20-401 д. 26
НСН2-55-12-12	18-014	20-402 ÷ 20-410 д. 26
НСН2-55-18-12	18-015	»
НСН2-55-25-12	18-016	»
НСН2-55-30-12	18-017	»
НСН2-55-35-12	18-018	»
НСН2-68-18-10	18-019	20-411 д. 26
НСН2-68-25-10	18-020	20-412 д. 26
НСН2-68-30-10	18-021	20-413 д. 26
НСН2-68-35-10	18-022	20-414 д. 26
НСН2-93-18-08	18-023	20-415 д. 26
НСН2-93-25-08	18-024	20-416 д. 26
НСН2-93-30-08	18-025	20-417 д. 26
НСН2-93-35-08	18-026	20-418 д. 26
НУМС-30	01-491	01-690 д. 24
НУМС-200	01-492	01-691 д. 24
НЦВ-25/20	08-040 ÷ 08-041	08-324 д. 4
НЦВ-25/20А	08-042 ÷ 08-043	—
НЦВ-25/30	08-044 ÷ 08-045	08-325 д. 4
НЦВ-25/30А	08-046 ÷ 08-047	—
НЦВ-25/65	08-157 ÷ 08-158	08-038-044
НЦВ-25/65А	08-159 ÷ 08-161	—
НЦВ-25/80А	08-124	—
НЦВ-25/80М	08-122 ÷ 08-123	08-176 ÷ 08-179
НЦВ-40/20	08-048 ÷ 08-049	08-047 ÷ 08-050
НЦВ-40-20А	08-050 ÷ 08-051	—
НЦВ-40/30	08-052 ÷ 08-055	08-051 ÷ 08-061
НЦВ-40/30-А	08-056 ÷ 08-059	

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г. и к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НЦВ-40/65	08-162 ÷ 08-163	08-063 ÷ 08-067
НЦВ-40/65-А	08-164 ÷ 08-165	
НЦВ-40/80А	08-127 ÷ 08-128	
НЦВ-40/80М	08-125 ÷ 08-126	08-336 д. 21
НЦВ-63/20	08-060 ÷ 08-064	08-068 ÷ 08-076
НЦВ-63/20А	08-065 ÷ 08-070	
НЦВ-63/30	08-071 ÷ 08-074	08-077 ÷ 08-087
НЦВ-63/30А	08-075 ÷ 08-079	
НЦВ-63/80	08-129 ÷ 08-130	08-189 ÷ 08-200
НЦВ-63/80А	08-131 ÷ 08-132	
НЦВ-63/100	08-133 ÷ 08 134	08-327 д. 5
НЦВ-63/100А	08-135 ÷ 08-136	
НЦВ-100/20А-I	08-080; 08-082	08-088
НЦВ-100/20А-II	08-081; 08-083	08-089 д. 24
НЦВ-100/30А-I	08-084; 08-086	08-091
НЦВ-100/30А-II	08-085; 08-087	08-090
НЦВ-100/80А-I	08-137; 08-139	08-212
НЦВ-100/80А-II	08-138; 08-140	08-213
НЦВ-100/100А-I	08-141; 08-143	08-215
НЦВ-100/100А-II	08-142; 08-144	08-216
НЦВ-160/10А-I	08-088; 08-090	08-096
НЦВ-160/10А-II	08-089; 08-091	08-097
НЦВ-160/20-А-I	08-092; 08-094	08-099
НЦВ-160/20-А-II	08-093; 08-095	08-098
НЦВ-160/30А-I	08-096; 08-098	08-101
НЦВ-160/30-А-II	08-097; 08-099	08-100
НЦВ-160/80А-I	08-145; 08-147	08-218
НЦВ-160/80А-II	08-146; 08-148	08-217
НЦВ-160/100-А-I	08-149; 08-151	08-220
НЦВ-160/100-А-II	08-150; 08-152	08-220
НЦВ-220/100-А-I	08-153; 08-155	08-222
НЦВ-220/100-А-II	08-154; 08-156	08-222
НЦВ-250/20-А-I	08-100	08-102
НЦВ-250/20-А-II	08-101	08-102
НЦВ 250/30-А-I	08-102; 08-104	08-104
НЦВ-250/30-А-II	08-103; 08-105	08-104
НЦВ-315/10-А-I	08-106; 08-108	08-105
НЦВ-315/10-А-II	08-107; 08-109	08-105
НЦВ-400/20-А-I	08-110; 08-112	08-110
НЦВ-400/20-А-II	08-111; 08-113	08-110
НЦВ-400/30-А-I	08-114; 08-116	08-112
НЦВ-400/30-А-II	08-115; 08-117	08-112
НЦВ-630/15-А-I	08-118; 08-120	08-113
НЦВ-630/15-А-II	08-119; 08-121	08-113
НЦВС-25/65М	08-020 ÷ 08-021	08-114 ÷ 08-118

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
НЦВС-40/20М	08-022 ÷ 08-023	08-123 ÷ 08-126
НЦВС-40/30М	08-024 ÷ 08-025	08-132 ÷ 08-136
ЦНВС-40/65М	08-026 ÷ 08-027	08-137 ÷ 08-141
НЦВС-63/20М	08-028 ÷ 08-029	08-147 ÷ 08-151
НЦВС-63/30М	08-030 ÷ 08-031	08-157 ÷ 08-161
НЦВС-100/30А-I	08-032 ÷ 08-033	08-162
НЦВС-160/30А-I	08-034 ÷ 08-035	08-317 д. 2
НЦВС-250/30А-I	08-036 ÷ 08-037	08-318 д. 2
НЦГВ 4000/115	08-173	08-334 д. 13
НЦКВ-35/60	08-170	08-333 д. 7
НЦС-1	06-068	06-057
НЦС-2	06-071	06-159 д. 7 06-158 д. 7
НЦС-3	06-067	06-059
НЦС-4	06-070	06-160 д. 7
НШ-2М	11-040	11-075 д. 17
НШ-3М	11-041	11-076 д. 17
НШ-6М	11-042	11-077 д. 17
НШ-12М	11-043	11-078 д. 17
НШ-18М	11-044	11-079 д. 17
НШ-32М	11-045	11-080 д 17
НШ-40	11-048	11-023
НШ-40М	11-046	11-081 д. 17
1НСГ-0,075/0,02П	07-584	07-955 д. 63
2НВ-9 × 4	04-064	04-047 д. 3
2НГК-4 × 1	05-041, 05-042	05-044 д. 3
5НГК-5 × 1ш	05-043	05-143 д. 9
2НЭ	04-001	04-001
3НД 0,5Р-000К13А	15-101	16-306 д. 56
3НД 0,5Р-000К13В	15-102	16-307 д. 56
3НД 0,5Р-000Д13А	15-103	16-308 д. 56
3НД 0,5Р-000Д13В	15-104	16-309 д. 56
3НД 0,5Э-000К13А	15-109	16-314 д. 56
3НД 0,5Э-000К13А	15-110	16-315 д. 56
4Н-5 × 2	04-042 ÷ 04-044	04-020
4Н-5 × 4	04-045, 04-046	04-022
4НК-5 × 1	04-002	04-007
4НКЭ-5 × 1	04-007	04-002
5Н-5 × 2	04-051, 04-052	04-021
5Н-5 × 4	04-047; 04-050	04-023
5НГК-5 × 1Ш	05-006	05-048 д. 8
5НК-5 × 1	04-003	04-008
5НК-9 × 1	04-004	04-009
5НК-500	14-090	14-210 д. 36
5НКХ-5 × 1	04-008	04-003

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
5НКЭ-9 × 1	04-009	04-004
6Н-7 × 2	04-053, 04-054	04-024
6Н-10 × 4	04-055 ÷ 04-057	04-025
6НД 0,5Р-000К13А	15-105	16-310 д. 56
6НД 0,5Р-000К 13В	15-106	16-311 д. 56
6НД 0,5Р-000Д13А	15-107	16-312 д. 56
6НД 0,5Р-000Д13В	15-108	16-313 д. 56
6НД 0,5Э-000К 13А	15-111	16-316 д. 56
6НД 0,5Э-000Д 13А	15-112	16-317 д. 56
6НДв Б	03-010, 011	03-018, 03-019
6НК-6 × 1	04-005	04-010
6НК-9 × 1	04-006	04-011
6НКЭ-6 × 1	04-010	04-005
6НКЭ-9 × 1	04-011	04-006
8НД-6 × 1	04-029 ÷ 04-031	04-013, 04-014
8НДв НМ	04-035, 04-040	04-034, 04-035
10НД-6 × 1	04-032 ÷ 04-034	04-015, 04-016
10НКу-7-2	09-009	09-006
12НА-9 × 4	04-065	02-170 д. 22
12НА-22 × 6	04-066	02-203 д. 49
12НДс-В	04-037	04-018
12НДс-НМ	04-038	04-036, 04-037
12НСГ-80/40А	14-064	14-221 д. 44
12НСГ-125/20А	14-065	14-222 д. 44
14НДс-Н	04-039	04-038
20НА-22 × 3	04-067	02-022
21НСГ-25/20А-Л	14-061	14-218 д. 44
22НСГ-40/40	14-062	14-219 д. 44
22НСГ-63/20А	14-063	14-220 д. 44
22НСГ-160/20А	14-066	14-199 д. 34
	О	
ОВ 2-42МК	08-167	01-090 д. 12
ОВ 5-47	01-102	01-694 д. 25
ОВ 5-47К	01-103	01-695 д. 25
ОВ 5-55К	01-104	01-696 д. 25
ОВ 6-55	01-105	01-096 д. 12
ОВ 6-55К	01-106	01-490 д. 7
ОВ 6-55МБК	01-107	01-697 д. 25
ОВ 8-42МК	08-168	01-091 д. 12
ОГ 5-70М	01-100	01-785 д. 35
ОМПВ 250-10,5	01-133	01-921 д. 62
ОН-2	10-006	09-010
ОПВ 2-87	01-108, 01-134	01-762 д. 30 01-120

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ОПВ 2-110	01-112, 01-138	01-780 д. 31
ОПВ 2-145	01-116	01-764 д. 30
ОПВ 2-145Э	01-117, 01-142	01-765 д. 30
ОПВ 2-185ЭГ	01-124	—
ОПВ 3-87	01-109, 01-135	01-100, 01-121 д. 12
ОПВ 3-110	01-113, 01-139	01-104, 01-125 д. 12
ОПВ 5-87	01-110, 01-136	01-122 д. 12
ОПВ 5-110	01-114, 01-140	01-781 д. 31
ОПВ 5-145	01-118	01-767 д. 30
ОПВ 5-145Э	01-119, 01-143	01-766 д. 30
ОПВ 6-87	01-111, 01-137	01-102, 01-123 д. 12
ОПВ 6-110	01-115, 01-141	01-106, 01-127 д. 12
ОПВ 6-145	01-120	01-111 д. 12
ОПВ 6-145Э	01-121, 01-144	01-112 д. 12
ОПВ 6-185ЭГ	01-125	—
ОПВ 10-145	01-122	—
ОПВ 10-145Э	01-123, 01-145	01-914 д. 54
ОПВ 10-185ЭГ	01-126	01-768 д. 30
ОПВ 10-260ЭГ	01-128	01-782 д. 31
ОПВ 11-185ЭГ	01-127	07-786 д. 35
ОПВ 11-260ЭГ	01-129	—
ОПВ 19000-15	01-131	01-788 д. 36
ОПВ 20000-12	01-132	01-789 д. 36
10ПВ 2500-4,2	01-130	01-094
ОПГ-220Г-К	01-101	01-820 д. 38
ОХГ 6-25-Е-СД	07-384	07-513 д. 3
ОХГ 6-25-И-СД	07-385	—
ОХГ 6-25-К-СД	07-383	07-512 д. 3
ОХГ6-30-Е-СД	07-387	07-515 д. 3
ОХГ6-30-К-СД	07-386	07-514 д. 3
ОХГ6-30-И-СД	07-388	—
ОХГ6-42-Е-СД	07-390	07-533 д. 4
ОХГ6-42-И-СД	07-391	07-534 д. 4
ОХГ6-42-К-СД	07-389	07-532 д. 4
ОХГ6-55-Е-СД	07-399	—
ОХГ6-55-И-СД	07-400	07-860 д. 43
ОХГ6-55-К-СД	07-398	—
ОХГ6-70-Е-СД	07-393	07-536 д. 4
ОХГ6-70-И-СД	07-394	07-537 д. 4
ОХГ6-70-К-СД	07-392	07-535 д. 4
ОХГ6-87Е-СД	07-401	07-911 д. 54
ОХГ8-55И-СД	07-402	07-895 д. 51
ОХГ8-70-Е-СД	07-396	—
ОХГ8-70-И-СД	07-397	—
ОХГ8-70-К-СД	07-395	07-538 д. 4

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ОХГН-15-110АС	07-403 ÷ 07-405	07-912, 07-913, 07-914 д. 54
ОХГН-15-110-Е-С	07-409 ÷ 07-411	07-899, 07-910, 07-911
ОХГН-15-110-К-С	07-406; 07-408	07-896, 07-897, 07-898 д. 51
ОХР-35Е	07-413	07-766 д. 31
ОХР-35К	07-412	07-710 д. 22
ОХР-35И	07-414	07-767 д. 31
ОХР-35 × 2Е	07-416	07-766 д. 31
ОХР-35 × 2И	07-417	07-767 д. 31
ОХР-35 × 2К	07-415	07-718 д. 24
	П	
П 12,5/12,5СП	06-073	—
ПБ 40/16	06-074	06-131 д. 1 распр. 47
ПБ 110/16	06-075	06-133 д. 1 распр. д. 47
ПБ 100/31,5	06-076	06-135 д. 1 распр. 47
ПБ 160/20	06-077	06-134 д. 1 распр. 47
ПБ 160/40	06-078	06-136 д. 1 распр. 47
ПБ 250/28	06-079	06-137 д. 1 распр. 47
ПБ 250/56	06-080	06-138 д. 1 распр. 47
ПБ 315/40	06-081	06-140 д. 1 распр. 47
ПБ 315/56	06-082	06-139 д. 1 распр. 47
ПВП 125/60	06-087; 06-092	06-246 д. 54
ПВП 160/20	06-083	06-142 д. 1 распр. д. 47
ПВП 250/28	06-084	06-143 д. 1 распр. 47
ПД 650-160	01-518	01-908 д. 52
ПД 1600-180М	01-519	01-908 д. 52
ПДВ 10/50А	13-022	13-026 д. 36
ПДВ 10/50А-С	13-023	13-027 д. 36
ПДВ 16/20	13-024	13-028
ПДВ 16/20Б-С	13-025	13-029
ПДВ 25/4	13-026	13-032
ПДВ 25/4-С	13-027	13-033
ПДВ 25/20	13-028	13-034, 13-064 д. 23
ПДВ 25/20Б-С	13-029	13-035
ПДВ 25/50А	13-030	13-038
ПДВ 25/50А-С	13-031	13-038 д. 33
ПДВ 60/8	13-032	13-040
ПДВ 60/8-С	13-033	13-041
ПДВ 125/8-С	13-034	13-042
ПДВ 160/16-С	13-035	13-043
ПДВ 250/8-С	13-036	13-044
ПДГ 2,5/20	13-001	13-001
ПДГ 2,5/20-С	13-002	13-002

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ПДГ 6/4Б	13-003	13-003
ПДГ 6/4-БС	13-004	13-004 д. 36
ПДГ 6/20-Б	13-005	13-065 д. 35
ПДГ 6/20-БС	13-006	13-006 д. 36
ПДГ 10/40-Г	13-009	13-052 д. 4
ПДГ 10/40-Н	13-007	13-050 д. 3
ПДГ 10/40-НГ	13-008	13-051 д. 4
ПДГ 16/8-Х	13-010	13-059 д. 23
ПДГ 25/16-Х	13-011	13-056 д. 20
ПДГ 25/45А-Г	13-014	13-009
ПДГ 25/45А-Н	13-012	13-007 д. 36 (т. 2)
ПДГ 25/45А-НГ	13-013	13-008
ПДГ 40/32А-НГ	13-015	13-061 д. 23
ПНГ 60/8-Х	13-016	13-057 д. 20
ПДГ 60/20А	13-017	13-059 д. 23
ПДГ 60/25А-Н	13-018	13-060 д. 23
ПДГ 60/25А-НГ	13-019	13-062 д. 23
ПДГ 125/32-Н	13-020	13-066 д. 46
ПДГ 125/32-НГ	13-021	13-067 д. 46
ПК 63/22,5-СП	06-086; 06-089	06-237 д. 47
ПКВП 63/22,5	06-091	06-239 д. 47
ПН 0,4/16Б	14-002	14-213 д. 42
ПН 1,0/16Б	14-003	14-214 д. 42
ПН 1,6/16Б	14-004	14-215 д. 42
ПН-25М	10-007	09-014
ППН50-12	09-047	02-070
ПР-1/16-М1	14-001	14-208 д. 36
ПР-4/10	14-005	14-234 д. 62
ПР-63/22,5-СП	06-085, 06-088	06-236 д. 37
ПРВП-63/22,5	06-090	06-238 д. 47
ПТ-1/250	14-010	14-180 д. 28
ПТ-1-1/400	14-015, 14-022	14-217 д. 47 14-189 д. 31
ПТ-1-1,6/250	14-016	14-182 д. 28
ПТ-1-2,5/100	14-011	14-183 д. 28
ПТ-1-4/63	14-012	14-184 д. 28
ПТ-1-4/100	14-017	14-190 д. 31
ПТ-1-6,3/40	14-013	14-177 д. 25
ПТ-1-6,3/63	14-018	14-222 д. 51
ПТ-1-10/25	14-014	14-178 д. 25
ПТ-1-10/40	14-019	14-179 д. 25
ПТ-1-10/100	14-021	14-174 д. 23
ПТ-1-16/25	14-020	14-185 д. 28
ПТ-2-4/250	14-024	14-254 д. 63
ПТ-2-12,5/160	14-025	14-255 д. 63

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ПТ-2-16/160	14-026	14-256 д. 63
ПТ-6/160С	14-027	14-154 д. 17
ПТР-1-1/400	14-041	14-218 д. 47
ПТР-1-1,6/250	14-042	14-191 д. 31
ПТР-1-2,5/100	14-039	14-232 д. 58
ПТР-1-2,5/160	14-043	14-219 д. 47
ПТР-1-4/63	14-040	14-192 д. 31
ПТР-1-4/100	14-044	14-193 д. 31
ПТР-1-6,3/63	14-045	14-233 д. 58
ПТР-1-10/40	14-046	14-194 д. 31
ПТР-1-10/100	14-047	14-235 д. 62
ПЭ 65-40	01-493	01-882 д. 45
ПЭ 65-53	01-494	01-934 д. 62
ПЭ 100-53	01-496	01-935 д. 62
ПЭ 150-53	01-497	01-668 д. 45 (распр.)
ПЭ 150-85	01-498	01-936 д. 62
ПЭ 250-40	01-499	01-769 д. 30
ПЭ 250-45	01-500	01-574 д. 14
ПЭ 250-75	01-501, 01-502	01-880 д. 44 01-573 д. 14
ПЭ 270-150-3	01-503	—
ПЭ 380-185-2	01-505, 01-506	01-373 д. 22 табл. 2
ПЭ 380-200-2	01-507, 01-508	01-373 д. 22 табл. 2
ПЭ 500-180-3	01-509	01-579 д. 15
ПЭ 580-185-2	01-510, 01-511	01-488 д. 7
ПЭ 580-200-2	01-512, 01-513	01-488 д. 7
ПЭ 720-185-2	01-514, 01-515	01-469 д. 4
ПЭ 850-65-2	01-516	01-910 д. 53
3ПН	10-008	09-013
5ПХ-6-К-СД	07-589	07-355
25П-13	10-009	09-015
25П-24	10-010	09-045 д. 25
	Р	
РН-20	16-010	19-009
РН-32	16-011	19-010
РНМ-1К	16-008	19-017
РНП-20	16-012	19-011
РНП-32	16-013	19-012
Р38/8Д	11-049	11-053 д. 7
4Р-700	14-077	14-188 д. 30
20Р-11М	06-135	06-120
	С	
С-5/140А	04-082	04-041

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
С-245	06-072	06-228, 06-229 д. 41
С-569М	06-069	06-056
СБ-95А	14-095	14-146 д. 9
СБ-123	14-096	14-236 д. 62
СВН-80А	03-002	03-025 д. 36
СВН-80АВ	03-003	03-025 д. 36
СН-10/50К	07-586	07-918 д. 54
СО-16А (С-420Б)	16-004	14-084 д. 54
СО-48Б	14-092	14-211 д. 36
СО-49Б	14-093	14-212 д. 36
СО-50А	14-094	14-212 д. 36
СО-109Б (С-205Б)	16-005	19-020 д. 22
СПЭ 65-56-2	01-495	01-812 д. 38
СПЭ 380-180-2	01-504	01-468 д. 38
СНП 1650-75	01-517	01-791 д. 36
СЦП-00А	03-001	03-031 д. 50
СЭ 500-70-16	01-089; 01-097	01-081 д. 49
СЭ 800-55-11	01-090; 01-098	01-082, 01-083 д. 49
СЭ 800-100-11	01-091	01-084 д. 51
СЭ 1250-70-11	01-099	01-499 д. 9
СЭ 1250-140-11	01-092	01-903 д. 51
СЭ 2500 60-11	01-093	01-088 д. 51
СЭ 2500-180-10	01-094	01-089 д. 51
СЭ 5000-70-6	01-095	01-474 д. 5
СЭ 5000-160	01-096	01-475 д. 5
1СЦВ-1,5М	10-011	09-009
8С-8	06-145, 06-146	06-150, 06-151, д. 4
10С-8	06-147	06-196 д. 25
	Т	
Т-2-2,5/400	14-028, 14-029	14-247 д. 61
Т-2-4/250	14-030	14-248 д. 61
Т-2-6,3/160	14-031, 14-032	14-249 д. 61
Т-2-10/100	14-033	14-250 д. 61
Т-2-16/63	14-034, 14-035	14-251 д. 61
Т-2-25/40	14-036	14-252 д. 61
Т-2-40/25	14-037	14-253 д. 61
Т-16/10	09-037	09-020
Т-63/10	09-038	09-033
Т-63/20	09-039	09 046 д. 33
Т-100/8	09-040	09-022
Т-100/15	09-041	09 023
ТР-2-2,5/400	14-048, 14-049	14-239 д. 61
ТР-2-4/250	14-050	14-240 д. 61
ТР-2-6,3/160	14-051, 14-052	14 241 д. 61

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ТР-2-10/100	14-053	14-242 д. 61
ТР-2-16/63	14-054, 14-055	14-243 д. 61
ТР-2-25/40	14-056	14-244 д. 61
ТР-2-40/25	14-057	14-245 д. 61
ТТ-16/10	09-042	—
ТТ-63/10	09-043	07-712 д. 22
ТХ 20/18Д-И-СП	07-362	07-707 д. 21
ТХ 72/20-Л-СТ	07-363, 07-364	07-495, 07-496
ТХ 90/49-Е-СД	07-366	07-945 д. 63
ТХ 90/49-И-СД	07-367	07-946 д. 63
ТХ 90/40-К-СД	07-365	07-944 д. 63
ТХ 90/60-Е-СД	07-369	07-908 д. 54
ТХ 90/60-И-СД	07-370	07-909 д. 54
ТХ 90/60-К-СД	07-368	07-907 д. 54
ТХ 280/72-И-СД	07-371	07-781 д. 38
ТХ 800/70-И-СД	07-372	07-782 д. 38
ТХИ 8/40-А-7	07-514	07-600 д. 12
ТХИ 8/40-Е-7	07-516	07-602 д. 12
ТХИ 8/40-И-7	07-517	07-603 д. 12
ТХИ 8/40-К-7	07-515	07-601 д. 12
ТХИ 90/49-К-Щ	07-518, 07-522	07-418
ТХИ 160/29-И-Щ	07-523, 07-527	07-445
ТХИ 500/20-И-Щ	07-528	07-711 д. 22
ТХИ 500/37/8-И-С	07-529	07-460 д. 33 табл. 2
ТЭ-100/15	09-044	09 032 д. 2
ТЭ-100/20	09-045	09-031 д. 2
9Т	14-076	14-070
11Т	14-078	14-142 д. 8
	У	
УН-35	14-091	14-066
УШН-10	12-024	14-149 д. 11
УЭВНТ 5А-16-1200	12-020	12-071 д. 51 пр. 2
УЭВНТ 5А-25-1000	12-021	12-071 д. 38
УЭВНТ 5А-100-1000	12-022	12-045 д. 20
УЭВНТ 5А-200-900	12-023	—
УЭЦН5-80-1550	02-060	02-206 д. 49
УЭЦН5-130-1400	02-064	02-211 д. 51
УЭЦН5А-160-1750	02-072	02-209 д. 51
УЭЦН6-250-1600	02-090	02-231 д. 63
УЭЦН6-350-1100	02-094	02-199 д. 44
УЭЦНК5-80-1200	02-110	02-233 д. 63
УЭЦНК5-80-1500	02-112, 02-114	02-235, 02-236 д. 63
УЭЦНК6-500-350	02-108	02-215 д. 54
УЭЦНК6-700-700	02-106	02-217 д. 54

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
УЭЦП16-2000-1400-ХЛ1	02-045	02-214 д. 53
УЭЦП16-3000-1300-ХЛ1	02-047	—
У1ЭЦН5А-100-1350	02-068	02-223 д. 57
У1ЭЦН5А-250-1000	02-074	02-227 д. 57
У1ЭЦН5А-250-1400	02-076	02-150 д. 13
У1ЭЦН5А-500-800	02-082	02-150 д. 14
У1ЭЦН6-500-1100	02-098	02-162 д. 17
У1ЭЦН6-700-800	02-100	02-148 д. 13
У2ЭЦН5-80-1200	02-058	02-142 д. 10
У2ЭЦН5А-160-1400	02-070	02-225 доп. 57
У2ЭЦН5-200-800	02-066	02-079 д. 17(2)
У2ЭЦН5А-360-850	02-078	02-086 д. 17(2)
У2ЭЦН5А-360-1100	02-080	02-160 д. 14
У2ЭЦН6-160-1450	02-084	02-091 д. 17(3)
У2ЭЦН6-250-1400	02-088	02-094 д. 17(3)
У2ЭЦН6-350-850	02-092	02-096 д. 17(3)
У2ЭЦН6-500-750	02-096	02-098 д. 17(3)
У2ЭЦНИ6-350-1100	02-102	02-111 д. 17(3)
У2ЭЦНИ6-500-750	02-104	02-113 д. 17(3)
У3ЭЦН5-130-1200	02-062	02-143 д. 10
У4ЭЦН6-250-1050	02-086	02-093 д. 17(3)
У8-6МА2	14-087, 14-088	14-223 д. 44 14-209 д. 36
1УЭЦП16-3000-1000-ХЛ1	02-046	02-164 д. 19
10У4	06-149	06-045
10У4А	06-150	06-046
10У5	06-151	06-223 д. 38
10У5А	06-152	06-224 д. 38
12У6	06-153	—
12У6А	06-154	—
12У10	06-155	06-049
12У10А	06-156	06-050
14У7	06-157	06-053
14У7А	06-158	06-054
14УВ6	06-159	06-242 д. 49
14УВ6А	06-160	06-243 д. 49
	Ф	
ФВ 81/18	06-047	06-124 д. 1 д. 24 табл. 2
ФВ 144/46	06-048	06-125 д. 1 д. 24 табл. 2
ФВ 2700/26,5	06-049	06-018
ФВ 4000/28	06-050	06-204 д. 31
ФВ 7200/29	06-051	06-205 д. 31
ФВ 9000/45	06-052	06-206 д. 31
ФВ 9000/63	06-053	06-207 д. 31

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ФГ 14,5/10	06-027	06-230 д. 45
ФГ 16/27	06-028	06-231 д. 45
ФГ 25,5/14,5	06-029	06-232 д. 45
ФГ 29/40	06-030	06-233 д 45
ФГ 51/58	06-031	06-202 д. 31
ФГ 57,5/9,5	06-032	06-189 д. 24
ФГ 81/18	06-033	06-174 д. 13
ФГ 81/31	06-034	06-183 д. 20
ФГ 115/38	06-036	06-180 д. 18
ФГ 144/10,5	06-037	06-214 д. 36
ФГ 144/46	06-038	06-190 д. 24
ФГ 216/24	06-039	06-215 д. 36
ФГ 450/22,5	06-040	06-170 д. 10
ФГ 450/57,5	06-041	06-235 д. 45
ФГ 540/95-2	06-042	06-147 д. 3
ФГ 800/33	06-043	06-171 д. 10
ФГ 2400/75,5	06-044; 06-045	06-172 д. 10
ФГС 81/31	06-035	06-248 д. 62
6ФШ-7а	06-141; 06-142	06-070, 06-071
	Х	
Х 2/30-Р-СД	07-001	07-754 д. 30
Х 3/40-А-СД	07-002	07-793 д. 39
Х 3/40-Е-СД	07-004	07-795 д. 39
Х 3/40-И-СД	07-005	07-796 д. 39
Х 3/40-К-СД	07-003	07-794 д. 39
Х 8/18-А-С	07-006, 07-010	07-797 д. 39
Х 8/18-Д-С	07-052, 07-056	07-734, 07-738 д. 27
Х 8/18-Е-С	07-034, 07-037	07-799 д. 39
Х 8/18-И-С	07-041	07-861 д. 44
Х 8/18-К-С	07-027, 07-030	07-798 д. 39
Х 8/18-Л-С	07-014; 07-020	07-138, 07-144 (распр.)
Х 8/18-Т-С	07-045	07-772 д. 38
Х 8/30-А-СД	07-063	07-759 д. 31
Х 8/30-Е/СД	07-065	07-761 д. 31
Х 8/30-И-СД	07-066	07-762 д. 31
Х 8/30-К-СД	07-064	07-760 д. 31
Х 8/60-А-2Г	07-067	07-659, 07-060 д. 20
Х 8/60-Е-2Г	07-069	07-663, 07-664 д. 20
Х 8/60-И-2Г	07-070	07-665, 07-666 д. 20
Х 8/60-К-2Г	07-0068	07-661, 07-662 д. 20
Х 8/90-А-2Г	07-071	07-675, 07-676 д. 20
Х 8/90-Е-2Г	07-073	07-679, 07-680 д. 20
Х 8/90-И-2Г	07-074	07-681, 07-682 д. 20
Х 8/90-К-2Г	07-072	07-677, 07-678 д. 20

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
Х 20/18-А-С	07-007, 07-011	07-801 д. 39
Х 20/18-Д-С	07-053, 07-057	07-735, 07-739 д. 27
Х 20/18-Е-С	07-038	07-803 д. 39
Х 20/18-И-С	07-042	07-862 д. 44
Х 20/18-К-С	07-031	07-893 д. 51
Х 20/18-Л-С	07-015, 07-021	07-140, 07-146
Х 20/18-Т-С	07-046	07-773 д. 38
Х 20/31-А-С	07-008, 07-012	07-749 д. 30
Х 20/31-1-Е-С	07-076	—
Х 20/31-Е-С	07-035, 07-039	07-751 д. 30
Х 20/31-И-С	07-043	07-863 д. 44
Х 20/31-1-К-С	07-075	—
Х 20/31-К-С	07-028, 07-032	07-770а, д. 35
Х 20/31-Л-С	07-016, 07-022	07-151, 07-157
Х 20/31-П-3а	07-078	07-742 д. 27
Х 20/31-Р-СД	07-077	07-755 д. 30
Х 20/31-Т-С	07-047	07-774 д. 38
Х 20/31-Ф-С	07-373	07-730 д. 25
Х 20/31-Ю	07-079	07-031
Х 20/53-А-СД	07-080	07-805 д. 39
Х 20/53-Е-СД	07-082	07-807 д. 39
Х 20/53-И-СД	07-083	07-808 д. 39
Х 20/53-К-СД	07-081	07-806 д. 39
Х 20/53-Ф-С	07-374	07-731 д. 25
Х 45/21-Г-О	07-085	07-540 д. 75
Х 45/31-А-С	07-009, 07-013	07-813 д. 39
Х 45/31-Г-О	07-084	07-539 д. 5
Х 45/31-Д-С	07-054, 07-058	07-736, 07-740 д. 27
Х 45/31-Е-С	07-036, 07-040	07-815 д. 39
Х 45/31-И-С	07-044	07-864 д. 44
Х 45/31-К-С	07-029, 07-033	07-814 д. 39
Х 45/31-Л-С	07-017, 07-023	07-141, 07-147
Х 45/31-Р-СД	07-089	07-321
Х 45/31-Рх-СД	07-090	07-321 д. 31
Х 45/31-Ф-С	07-375	07-732 д. 25
Х 45/31-4-А-2Г	07-088	07-763 д. 31
Х 45/31-4-В-2Г	07-087	07-329
Х 45/54-А-СД	07-091	07-050
Х 45/54-Д-С	07-061	07-007
Х 45/54-Е-СД	07-093	07-051
Х 45/54-И-СД	07-094	07-052
Х 45/54-К-СД	07-092	07-051
Х 45/54-Т-СД	07-095, 07-097	07-061
Х 45/54-Т-2Г	07-098, 07-100	07-070 д. 25
Х 45/90-Е-СД	07-102	07-045

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
Х 45/90-И-СД	07-103	07-046
Х 45/90-К-СД	07-101	07-044
Х 45-90-М-СД	07-104	07-764 д. 31
Х 45/140-Т-2Г	07-110, 07-113	—
Х 45/140-Т-СД	07-105, 07-109	07-858, 07-859 д. 42
Х 45/240-Е-2Г	07-115	07-645, д. 17
Х 45/240-И-2Г	07-116	07-646 д. 17
Х 45/240-К-2Г	07-114	07-644 д. 17
Х 50/32-125-Д-С	07-059	07-943 д. 61
Х 50/32-125-ЛС	07-048, 07-050	07-919 д. 56
Х 80-50-160-ЛС	07-049, 07-051	07-820 д. 56
Х 80-50-200-Е-СД	07-118	07-951 д. 63
Х 80-50-200-И-СД	07-119	07-952 д. 63
Х 80-50-200-К-СД	07-117	07-950 д. 63
Х 90/19-Е-СД	07-121	07-101
Х 90/19-И-СД	07-122	07-102
Х 90/19-К-СД	07-120	07-100
Х 90/33-Г-О	07-086	07-910 д. 54
Х 90/33-Д-С	07-055, 07-060	07-737, 07-741 д. 27
Х 90/33-Е-СД	07-124	07-094
Х 90/33-И-СД	07-125	07-095
Х 90/33-К-СД	07-123	07-093
Х 90/33-Л-С	07-018, 07-024	07-142, 07-148
Х 90/33-Т-2Г	07-131, 07-135	07-096 ÷ 07-099 д. 25
Х 90/33-Т-СД	07-126, 07-130	—
Х 90/33-Ф-С	07-376	07-733 д. 25
Х 90/49-Е-СД	07-137	07-091
Х 90/49-И-СД	07-138	07-092
Х 90/49-К-СД	07-136	07-090
Х 90/85-Е-СД	07-140	07-082
Х 90/85-И-СД	07-141	07-083
Х 90/85-К-СД	07-139	07-081
Х 90/85-Т-2Г	07-147, 07-151	07-084 ÷ 07-089
Х 90/85-Т-СД	07-142, 07-146	—
Х 90/140-Е-СД	07-153	07-526 д. 4
Х 90/140-И-СД	07-154	07-527 д. 4
Х 90/140-К-СД	07-152	07-525 д. 4
Х 160/29-Д-С	07-062	07-621 д. 14
Х 160/29-Л-С	07-026	07-758 д. 31
Х 160/29/2/Л-С	07-019, 07-025	07-149
Х 160/29Д-Р-СД	07-158	07-322
Х 160/29Д-Рх-СД	07-159	—
Х 160/29-Е-СД	07-156	07-110
Х 160/29-И-СД	07-157	07-111
Х 160/29-К-СД	07-155	07-109

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
Х 160/29-Т-СД	07-160, 07-164	—
Х 160/29-Т-2Г	07-165-07-168	07-112, 07-118 д. 25
Х 160/49/2-Е-СД	07-170	07-104
Х 160/49/2-И-СД	07-171	07-105
Х 160/49/2-К-СД	07-169	07-103
Х 280/29-Е-СД	07-173	07-131
Х 280/29-И-СД	07-174	07-132
Х 280/29-К-СД	07-172	07-130
Х 280/29-Т-С	07-175	07-769 д. 36
Х 280/42-Т-СД	07-177-07-181	—
Х 280/42-Т-2Г	07-182-07-186	07-126 ÷ 07-129
Х 280/72-А-СД	07-187	07-853а д. 41
Х 280/72-Е-СД	07-189	07-776 д. 38
Х 280/72-И-СД	07-190	07-778 д. 38
Х 280/72-К-СД	07-188	07-775 д. 38
Х 280/72-Т-СД	07-191, 07-194	07-565 д. 7
Х 500/37-Т-С	07-176	07-770 д. 36
ХБ 20/190-К-2Г	07-418	07-765 д. 31
ХБ 160/210-В-2Г	07-419	—
ХБ 500/260-К-2Г	07-420	—
ХБ (Т) 630/390/4-К-5Т	07-421	07-753 д. 30
ХБ (Э) 630/390/4-К-5Т	07-422	07-854 д. 41
ХВС 45/54-Е-СП	07-437-07-441	07-516 д. 3
ХД 2200/29-Е-СД	07-382	07-783 д. 38
ХИО 45/90-К-Щ	07-511	07-746 д. 27
ХМ 2/25-А-2в	07-195	07-308
ХМ 2/25-Е-2в	07-197	07-310
ХМ 2/25-И-2в	07-198	07-311
ХМ 2/25-К-2в	07-196	07-309
ХМ 8/40-Т-СД	07-199-07-203	07-845, 07-846 д. 41
ХМ 3/40-Т-2Г	07-204-07-208	07-847, 07-848 д. 41
ХО 3/40-А-СД	07-209	07-817 д. 39
ХО 3/40-Е-СД	07-211	07-819 д. 39
ХО 3/40-И-СД	07-212	07-820 д. 39
ХО 3/40-К-СД	07-210	07-818 д. 39
ХО 8/18-А-СД	07-213	07-821 д. 39
ХО 8/18-Е-СД	07-215	07-823 д. 39
ХО 8/18-И-СД	07-216	07-824 д. 39
ХО 8/18-К-СД	07-214	07-822 д. 39
ХО 8/30-А-СД	07-217	07-825 д. 39
ХО 8/30-Е-СД	07-219	07-827 д. 39
ХО 8/30-И-СД	07-220	07-828 д. 39
ХО 8/30-К-СД	07-218	07-826 д. 39
ХО 8/60-А-2Г	07-221	07-667, 07-668 д 20
ХО 8/60-Е-2Г	07-223	07-671, 07-672 д. 20

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ХО 8/60-И-2Г	07-224	07-673, 07-674 д. 20
ХО 8/60-К-2Г	07-222	07-669, 07-670 д. 20
ХО 8/90-А-2Г	07-225	07-683, 07-684 д. 20
ХО 8/90-Е-2Г	07-227	07-687, 07-688 д. 20
ХО 8/90-И-2Г	07-228	07-689, 07-690 д. 20
ХО 8/90-К-2Г	07-226	07-685, 07-686 д. 20
ХО 20/18-А-СД	07-229	07-829 д. 39
ХО 20/18-Е-СД	07-231	07-831 д. 39
ХО 20/18-И-СД	07-232	07-832 д. 39
ХО 20/18-К-СД	07-230	07-830 д. 39
ХО 20/31-А-СД	07-233	07-833 д. 39
ХО 20/31-Е-СД	07-235	07-835 д. 39
ХО 20/31-И-СД	07-236	07-836 д. 39
ХО 20/31-К-СД	07-234	07-834 д. 39
ХО 20/53-А-СД	07-237	07-837 д. 39
ХО 20/53-Е-СД	07-239	07-839 д. 39
ХО 20/53-И-СД	07-240	07-840 д. 39
ХО 20/53-К-СД	07-238	07-838 д. 39
ХО 20/95-А-2Г	07-241	07-023
ХО 20/95-Е-2Г	07-243	07-025
ХО 20/95-И-2Г	07-244	07-026
ХО 20/95-К-2Г	07-242	07-024
ХО 45/31-А-СД	07-245	07-841 д. 39
ХО 45/31-Е-СД	07-247	07-843 д. 39
ХО 45/31-И-СД	07-248	07-844 д. 39
ХО 45/31-К-СД	07-246	07-842 д. 39
ХО 45/54-Е-СД	07-250	07-287
ХО 45/54-К-СД	07-249	07-286
ХО 45/54-И-СД	07-251	07-288
ХО 45/54-Н-2Г	07-252	07-892 д. 51
ХО 45/90-Е-СД	07-254	07-284
ХО 45/90-И-СД	07-255	07-285
ХО 45/90-К-СД	07-253	07-283
ХО 45/140-Е-СД	07-257	07-608
ХО 45/140-И-СД	07-258	07-609
ХО 45/140-К-СД	07-256	07-607
ХО 90/33-Е-СД	07-260	07-300
ХО 90/33-И-СД	07-261	07-301
ХО 90/33-К-СД	07-259	07-299
ХО 90/49-Е-СД	07-263	07-297
ХО 90/49-И-СД	07-264	07-298
ХО 90/49-К-СД	07-262	07-296
ХО 90/85-Е-СД	07-266	07-294
ХО 90/85-И-СД	07-267	07-295
ХО 90/85-К-СД	07-265	07-293

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г. и к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ХО 160/29-Е-СД	07-269	07-877 д. 49
ХО 160/29-И-СД	07-270	07-878 д. 49
ХО 160/29-К-СД	07-268	07-876 д. 49
ХО 280/29-Е-СД	07-272	07-880 д. 49
ХО 280/29-И-СД	07-273	07-881 д. 49
ХО 280/29-К-СД	07-271	07-879 д. 49
ХП 8/40-Н-2Г	07-423	07-903 д. 53
ХП 20/31-Е-СД	07-425	07-386
ХП 20/31-И-СД	07-426	07-385
ХП 20/31-К-СД	07-424	07-383
ХП 45/54-Е-Щ	07-427-07-431	07-393 ÷ 07-398
ХП 45/54-И-Щ	07-432 ÷ 07-436	07-399 ÷ 07-404
ХП 90/33-М-С	07-442 ÷ 07-446	07-426 ÷ 07-431
ХП 90/49-Е-Щ	07-447 ÷ 07-451	07-406 ÷07-410
ХП 90/49-И-Щ	07-452 ÷ 07-456	07-411 ÷ 07-415
ХП 160/49-Е-Щ	07-457 ÷ 07-461	07-432 ÷ 07-436
ХП 160/49-И-Щ	07-462 ÷ 07-466	07-437 ÷ 07-441
ХП 280/42-Е-Щ	07-467 ÷ 07-471	07-452 ÷ 07-455
ХП 280/42-И-Щ	07-472 ÷ 07-476	07-456 ÷ 07-459
ХРО 500/25-Е-СД	07-275	07-785 д. 38
ХРО 500/25-К-СД	07-274	07-784 д. 38
ХРО 1000/24-Е-СД	07-277	07-787 д. 38
ХРО 1000/24-К-СД	07-276	07-786 д. 38
ХРО 1000/34-Е-СД	07-279	07-789 д. 38
ХРО 1000/34-К-СД	07-278	07-788 д. 38
ХРО 1600/24-Е-СД	07-281	07-791 д. 38
ХРО 1600/24-К-СД	07-280	07-790 д. 38
1,5ХГ-3А-2,8-4	07-531	—
1,5ХГ-3А-2,8-5	07-533	—
1,5ХГ-3А-4,5-3	07-536	—
1,5ХГ-3Е-2,8-5	07-535	—
1,5ХГ-3К-2,8-4	07-532	07-855 д. 41
1,5ХГ-3К-2,8-5	07-534	07-856 д. 41
1,5ХГ-3К-4,5-3	07-537	07-888 д. 49
1,5ХГ-6А-2,8-2	07-538	—
1,5ХГ-6Е-2,8-2	07-540	—
1,5ХГ-6К-2,8-2	07-539	07-560 д. 6
1,5ХГ-6 × 2А-2,8-2	07-541	—
1,5ХГ-6 × 2Е-2,8-2	07-543	—
1,5ХГ-6 × 2К-2,8-2	07-542	07-561 д. 6
1,5ХГ-6 × 3А-2,8-2	07-544	—
1,5ХГ-6 × 3Е-2,8-2	07-546	—
1,5ХГ-6 × 3К-2,8-2	07-545	07-562 д. 6
2ХГ-3А-14-4	07-547	—
2ХГ-3А-14-5	07-549	—

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
2ХГ-3К-14-4	07-548	07-656 д. 41
2ХГ-3К-14-5	07-550	—
2ХГ-4А-10-4	07-551	—
2ХГ-4А-10-5	07-553	—
2ХГ-4К-10-4	07-552	07-757 д. 30
2ХГ-5А-4,5-1	07-554	—
2ХГ-5А-4,5-2	07-556	—
2ХГ-5А-4,5-3	07-559	—
2ХГ-5К-4,5-1	07-555	07-771 д. 36
2ХГ-5Е-4,5-2	07-558	—
2ХГ-5К-4,5-2	07-557	07-657 д. 18
2ХГ-9К-2,8-3	07-560	07-699 д. 20
3ХГ-6А-14-2	07-561	—
3ХГ-6Е-14-2	07-563	—
3ХГ-6К-14-2	07-562	07-658 д. 44
3ХГВ-7 × 2А-20-4	07-564	07-481
3ХГВ-7 × 2К-20-4	07-565	07-482
4ХГ-12А-14-2	07-566	—
4ХГ-12А-14-3	07-569	—
4ХГ-12Е-14-2	07-568	—
4ХГ-12К-14-2	07-567	07-768 д. 33
4ХГВ-6А-40-4	07-570	07-483
4ХГВ-6А-40-5	07-572	07-953 д. 63
4ХГВ-6К-40-4	07-571	07-484
4ХГВ-6К-40-5	07-573	07-954 д. 63
4ХГВ-7 × 2А-40-4	07-574	07-577 д. 9
4ХГВ-7 × 2К-40-4	07-575	—
	Ц	
ЦВ-4/85	01-520, 524	01-382, 01-386
ЦВ-5/105	01-521; 525	01-383, 01-387
ЦВ-5/140	01-522; 526	01-384, 01-388
ЦВ-6,3/160	01-523; 527	01-385, 01-389
ЦВН-8	09-010 ÷ 09-023	09-046 ÷ 09-059 д. 41
ЦВС 3/40	08-001	08-340 д. 37
ЦВС 6/40	08-002	08-341 д. 37
ЦВС 10/40	08-003	08-341 д. 37
ЦГ 50/50-А-15-1	07-576	—
ЦГ 50/50-А-15-6	07-579	07-756 д. 30
ЦГ 50/50-К-15-1	07-577	07-891 д. 50
ЦГ 50/50-К-15-4	07-578	07-892 д. 50
ЦГ 50/50-К-15-6	07-580	07-889 д. 49
ЦГ 200/50-К-45-4	07-581	—
ЦМК 16-27-09	06-054	06-249 д. 62
ЦМФ 160-10	06-057	06-187 д. 22

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г. и к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ЦН 50-135	01-485	01-931 д. 62
ЦН 60-180	01-486	01-932 д. 62
ЦН 65-130	01-487	01-554 д. 14
ЦН 150-110	01-488	01-933 д. 62
ЦН 215А	07-530	07-374
ЦН 230АМ	07-585	07-591 д. 12
ЦН 239	07-588	—
ЦН 400-105(3В-200 × 2)	01-238	01-904 д. 51
ЦН 400-210(3В-200 × 4)	01-239	01-819 д. 38
ЦН 900-310	01-241	01-187
ЦН 1000-180	01-242	01-553 д. 14
ЦН 1500-240	01-545	01-818 д. 38
ЦН 3000-197	01-243	01-188
ЦНР 500-115	01-077	01-792 д. 36
ЦНС 38-44...220	01-244 ÷ 01-252	01-555 ÷ 01-563 д. 14
ЦНС 38-44А...220А	01-253 ÷ 01-261	—
ЦНС 60-50...250	01-298 ÷ 01-306	01-265 ÷ 01-273
ЦНС 60-66...330	01-307 ÷ 01-315	01-707 ÷ 01-715 д. 29
ЦНС 105-98...490	01-361 ÷ 01-369	01-274 ÷ 01-282
ЦНС 105-98А...490А	01-370 ÷ 01-378	—
ЦНС 180-85...425	01-379 ÷ 01-387	01-597 ÷ 01-605 д. 18
ЦНС 180-476...680	01-406 ÷ 01-409	01-301 ÷ 01-304
ЦНС 180-476А...680А	01-410 ÷ 01-413	—
ЦНС 180-950	01-481	01-905 д. 51
ЦНС 180-1422	01-482	01-689 д. 23
ЦНС 180-1900	01-483	01-907 д. 51
ЦНС 300-120...600	01-414 ÷ 01-422	01-893 ÷ 01-901 д. 49
ЦНС 300-700...1000	01-459 ÷ 01-462	01-332 ÷ 01-335
ЦНС 300-700А...1000А	01-463 ÷ 01-466	01-336 ÷ 01-339
ЦНС 500-1900	01-484	01-783 д. 33
ЦНСГ 38-44...220	01-262 ÷ 01-270	01-564 ÷ 01-572 д. 14
ЦНСГ 38-44А...220А	01-271 ÷ 01-279	—
ЦНСГ 60-66...380	01-316 ÷ 01-324	01-680 ÷ 01-688 д. 23
ЦНСГ 850-240...960	01-467 ÷ 01-473	01-340 ÷ 01-346 д. 21
ЦНСГ 850-240А...960А	01-474 ÷ 01-480	—
ЦНСК 60-66...330	01-325 ÷ 01-333	01-247 ÷ 01-255
ЦНСК 60-66А...330А	01-334 ÷ 01-342	—
ЦНСК 300-120...600	01-423 ÷ 01-431	01-922 ÷ 01-930 д. 62
ЦНСК 30-120А...600А	01-432 ÷ 01-440	—
ЦНСМ 38-44...220	01-280 ÷ 01-288	01-202 ÷ 01-210
ЦНСМ 38-44А...220А	01-289 ÷ 01-297	—
ЦНСМ 60-66...330	01-343 ÷ 01-351	01-229 ÷ 01-237
ЦНСМ 60-66А...330А	01-352 ÷ 01-360	—
ЦНСМ 180-85...425	01-388 ÷ 01-396	01-292 ÷ 01-300
ЦНСМ 180-85А...425А	01-397 ÷ 01-405	—

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ЦНСМ 300-120...600	01-441 ÷ 01-449	01-314 ÷ 01-322
ЦНСМ 300-120А...600А	01-450 ÷ 01-458	—
ЦНСУН 60-330	04-081	04-061 д. 31
ЦПС-57А	03-008 ÷ 03-009	03-020, 03-021
ЦЭН-148	07-582	07-517 д. 3
ЦЭН-149	07-583	07-518 д. 3
	Ш	
Ш2-25	11-001	11-089 д. 27
Ш2-25-1,4/16Б-6	11-025	11-086 д. 23
Ш2-25-1,4/16-5	11-008	11-092 д. 27
Ш2-25Б	11-017	11-083 д. 23
Ш3-2-25	11-002	11-099 д. 52
Ш3,2-25-1,4/16К-1	11-007	11-028 д. 41 табл. 2
Ш3-2-25-2,3/6	11-009	11-031
Ш5-25	11-003	11-090 д. 27
Ш5-25-3,6/4-5	11-010	11-093 д. 27
Ш5-25-3,6/4Б-6	11-026	11-087 д. 23
Ш5-25Б	11-018	11-084 д. 23
Ш8-25	11-004	11-091 д. 27
Ш8-25-5,8/2,5-7	11-011	11-094 д. 27
Ш8-25-5,8/2,5Б-6	11-027	11-088 д. 23
Ш8-25Б	11-019	11-085 д. 23
Ш40-6	11-005	11-067 д. 11
Ш40-6-18/4-4	11-012	11-068
Ш40-6Б	11-020	11-069 д. 12
Ш40-6-18/4Б-9	11-028	11-070 д. 12
Ш80-6Б	11-021	11-071 д. 12
Ш80-6-36/2,5Б-9	11-029	11-072 д. 12
ШГ2-25-1,4/6	11-013	—
ШГ8-25	11-006	11-100 д. 52
ШГ8-25-5,8/10	11-014	11-033 д. 27 т. 2
ШГ20-25-5/1,5-Рп-1	11-016	—
ШГ-20-25-14/10	11-015	11-034 д. 27 (т. 2)
ШФ-0,4-25-0,22/25Б	11-030; 11-031	11-027
ШФ-0,6-25-0,36/25Б	11-032	—
ШФ-0,8/25-0,58/25Б	11-033; 11-034	11-101 д. 53
ШФ2-25Б	11-022	11-061 д. 7
ШФ2-25-0,8/16Б-3	11-035	11-064 д. 27
ШФ5-25-3,6/4Б	11-036	11-065 д. 7
ШФ5-25Б	11-023	11-067 д. 7
ШФ8-25-5,8/4Б-5	11-037	11-066 д. 27
ШФ8-25Б	11-024	11-063 д. 7
6Ш-8	06-139	06-069, 06-149 д. 4
6Ш8-2	06-138	—

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
8Ш-8	06-140	06-201 д. 30
8ШЦ-6А	06-143	06-074 ÷ 06-075
	06-144	
	Э	
ЭВН 3/5	12-015	12-001
ЭВН 5/5	12-016	12-002
ЭКН-10/40	08-169	08-268
ЭКН-10/90	08-175	08-322 д. 3
ЭКН-72/85	08-171	08-290
ЭМН 50/11	12-062	12-072 д. 41
ЭНП 10/2,5	14-006	14-147 д. 36 (распр. т. 2)
ЭНП 25/2,5	14-007	14-147 д. 9
ЭНП 63/2,5	14-008	14-163 д. 22
ЭНП 63/10	14-009	14-216 д. 43
ЭНП-5/1-11	08-007	08-245
ЭПНМ-0,4/50	08-011	08-239
ЭПНМ-0,8/70	08-012	08-240
ЭПНМ-1,5/70	08-013	08-241
ЭПНМ-2/70	08-014	08-242
ЭПНМ 3/70	08-015	08-337 д. 25
ЭСН-1	08-008	08-251
ЭСН-/1-11	08-009	08-252
ЭСН-1/3	08-010	08-253
ЭСН-2	08-005	08-249
ЭСН-2/1-11	08-006	08-250
ЭСН-6/1-11	08-174	08-254
ЭСН-11	08-019	08-001
ЭСН-11-1-П	08-038	08-002
ЭСН-14-1-П	08-039	08-003
ЭЦВ5-4-125	02-001	02-129 д. 8
ЭЦВ5-6,3-80	02-002	02-125 д. 7
ЭЦВ6-10-235	02-014	02-037
ЭЦВ6-16-75Г	02-017	02-058
ЭЦВ6-16-110Г	02-018	02-179 д. 25
ЭЦВ6-25-140ХГ	02-019	02-182 д. 31
ЭЦВ6-25-140ХТрГ	02-020	02-208 д. 51
ЭЦВ8-25-300	02-026	02-043
ЭЦВ8-40-60	02-027	02-183 д. 31
ЭЦВ8-40-180	02-028	02-184 д. 31
ЭЦВ10-120-60	02-034	02-193 д. 35
ЭЦВ10-160-35Г	02-035	02-201 д. 46
ЭЦВ12-375-30Г	02-042	02-055
ЭЦВ14-210-300Х	02-043	02-056
ЭЦВ16-375-175Х	02-044	02-057
ЭЦН-4/37	08-017	08-296

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
ЭЦНР-4/37	08-016	08-297
ЭЦН5-80-1550	02-061	02-207 д. 49
ЭЦН5-130-1400	02-065	02-212 д. 51
ЭЦН5А-160-1750	02-073	02-210 д. 51
ЭЦН6-250-1600	02-091	02-232 д. 63
ЭЦН6-350-1100	02-095	02-199 д. 44
ЭЦН-500/8	08-176	08-320 д. 3
ЭЦН-2500/6	08-172	08-335 д. 13
ЭЦНК6-500-250	02-109	02-216 д. 54
ЭЦНК6-700-700	02-107	02-218 д. 54
ЭЦНК5-80-1200	02-111	02-234 доп. 63
ЭЦКН5-80-1550	02-113	02-237 доп. 63
ЭЦНМ-40	08-018	08-299
1ЭЦВ6-4-130	02-003	02-230 д. 63 02-026
1ЭЦВ6-4-190	02-004	02-027
1ЭЦВ6-10-50	02-009	02-186 д. 32
1ЭЦВ6-10-110	02-011	02-187 д. 32
1ЭЦВ6-10-140	02-012	02-188 д. 32
1ЭЦВ6-10-185	02-013	02-189 д. 32
1ЭЦВ8-25-100	02-022	02-190 д. 32
1ЭЦВ8-25-150-ХТрГ	02-025	02-135 д. 9
1ЭЦВ10-63-150	02-031	02-119 д. 4
1ЭЦВ10-63-270	02-033	02-047
1ЭЦВ12-160-65	02-036	02-196 д. 44
1ЭЦВ12-160-100	02-037	02-197 д. 44
1ЭЦВ12-210-25	02-038	02-198 д. 44
1ЭЦВ12-210-145	02-040	02-155 д. 14
1ЭЦН5А-100-1350	02-069	02-224 д. 57
1ЭЦН5А-250-1000	02-075	02-228 д. 57
1ЭЦН5А-250-1400	02-077	02-150 д. 13
1ЭЦН5А-500-800	02-083	02-159 д. 14
2ЭЦВ8-25-100	02-023	02-191
2ЭЦВ8-25-150	02-024	02-191 д. 32
2ЭЦВ10-63-65	02-029	02-174 д. 24
2ЭЦВ10-63-110	02-030	02-175 д. 24
2ЭЦВ10-63-150	02-032	02-176 д. 24
2ЭЦВ12-210-55	02-039	02-154 д. 14
2ЭЦВ12-255-30Г	02-041	02-213 д. 53
3ЭЦВ6-6,3-85	02-005	02-179 д. 27
3ЭЦВ6-6,3-125	02-007	02-180 д. 27
3ЭЦВ6-10-80	02-010	02-221 д. 57
3ЭЦВ6-16-50	02-015	02-222 д. 57
3ЭЦВ6-16-75	02-016	02-195 д. 44
3ЭЦВ8-16-140	02-021	02-173 д. 24

Марка или тип	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1973 г., к дополнениям и доп. прейскурантам к нему
4ЭЦВ6-6,3-85	02-006	02-204 д. 49
4ЭЦВ6-6,3-125	02-008	02-205 д. 49
1ЭЦН6-500-1100	02-099	02-162 д. 17
1ЭЦН6-700-800	02-101	02-148 д. 13
2ЭЦН5-80-1200	02-059	02-075
2ЭЦН5-200-800	02-067	02-079
2ЭЦН5А-160-1400	02-071	02-226, доп. 57
2ЭЦН5А-360-850	02-079	02-086
2ЭЦН5А-360-1100	02-081	02-160 д. 14
2ЭЦН6-160-1450	02-085	02-091 д. 17 распр. 21
2ЭЦН6-250-1400	02-089	02-094 в осн. распр., 17, 21
2ЭЦН6-350-850	02-093	02-096 в осн. распр. 17, 21
2ЭЦН6-500-750	02-097	02-098 в осн. распр. 17, 21
2ЭЦНИ6-350-1100	02-103	02-111 распр. 17, 21
2ЭЦНИ6-500-750	02-105	02-113 распр. 17, 21
3ЭЦН5-130-1200	02-063	02-143 д. 10 распр. 17, 21
4ЭЦН6-250-1050	02-087	02-093 д. 10 распр. 17, 21

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общие указания 3

РАЗДЕЛ А. Насосы лопастные-центробежные, осевые и вихревые.

01. Насосы для воды и других чистых химически нейтральных жидкостей 8
02. Насосы артезианские 124
03. Насосы бензиновые 160
04. Насосы для нефтепродуктов с температурой до 200° С 164
05. Насосы для нефтепродуктов с температурой до 400° С 198
06. Насосы для жидкостей с посторонними включениями 222
07. Насосы для химически активных и агрессивных жидкостей 262
08. Насосы морские 392
09. Насосы специальные 438
10. Насосы лопастные разные 450

РАЗДЕЛ Б. Насосы объемные-роторные и поршневые.

11. Насосы шестеренные общего применения 454
12. Насосы винтовые 466
13. Насосы паровые поршневые 486
14. Насосы приводные поршневые 494
15. Насосы дозировочные 520
16. Насосы ручные 560
17. Насосы разные 562
18. Насосы скважинные штанговые 564

РАЗДЕЛ В. Блоки электронасосных агрегатов.

19. Алфавитный указатель 584

Прейскурант разработан Всесоюзным научно-исследовательским, конструкторским и технологическим институтом гидромашиностроения (Вниигидромаш) Министерства химического и нефтяного машиностроения. (129164, г. Москва, 2-я Мытищинская ул. д. 6)
Ответственный за простановку кодов ОКП — Климов А. И. Вниигидромаш (129164. г. Москва, 2-я Мытищинская ул. д. 6)

Ответственный за выпуск Л. А. Бекерова

Редактор издательства *Л. Б. Беланова*
Технические редакторы *Г. В. Белавина, А. М. Кузнецова*
Корректор *А. В. Николаева*

Прейскурантиздат (125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, 1)

Сдано в набор 29.12.80. Подп. в печать 14.02.80. Форм. 60×90$^{1}/_{16}$. Бум. типогр. № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. Объем 39 п. л. Усл. п. л. 39. Тираж 119 000. Заказ тип. № 1—140. Изд. № 3108. Бесплатно.

gost.e-ecolog.ru

предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, 252057, г. Киев-57, ул. Довженко, 3.