МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

П Р И К А З

г. МОСКВА

14.06.2019 № 377

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 55169
от "10" июля 2019 г.

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства чугуна, стали и ферросплавов»

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 8, ст. 778) п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства чугуна, стали и ферросплавов».

Исполняющий обязанности Министра Д.Г. Храмов

gost.e-ecolog.ru

Утвержден
приказом Минприроды России
от 14.06.2019 № 377

Нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства чугуна, стали и ферросплавов»

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

Производственный процесс	Наименование загрязняющего вещества*	Единица измерения	Величина
Производство агломерата	Азота диоксид	кг/т	≤ 0,4**
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,15
	Углерода оксид	кг/т	≤ 14,0***
	Серы диоксид	кг/т	≤ 4,0
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 1,2
Производство кокса	Азота диоксид	кг/т	≤ 0,8
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,8
	Углерода оксид	кг/т	≤ 5,5
	Серы диоксид	кг/т	≤ 1,5
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 0,7
Производство чугуна	Азота диоксид	кг/т	≤ 0,3
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,02
	Углерода оксид	кг/т	≤ 5,0
	Серы диоксид	кг/т	≤ 0,2
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 0,5

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524; 2019, № 20, ст. 2472).

** При спекании железо-ванадиевого концентрата величина составляет ≤ 0,75.

*** При спекании железо-ванадиевого концентрата величина составляет ≤ 24,0.

Производство стали в конвертерах	Азота диоксид	кг/т	≤ 0,2
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,05
	Углерода оксид	кг/т	≤ 5,0
	Серы диоксид	кг/т	≤ 0,05
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 0,5
Производство стали в электродуговых печах	Азота диоксид	кг/т	≤ 0,35****
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,2
	Углерода оксид	кг/т	≤ 3,0*****
	Серы диоксид	кг/т	≤ 0,3
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 0,5******
Производство ферросилиция углетермическим методом в руднотермических печах	Азота диоксид	кг/т	≤ 10,0
	Азота оксид	кг/т	≤ 5,0
	Углерода оксид	кг/т	≤ 13,0
	Серы диоксид	кг/т	≤ 5,0
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 8,5
Производство феррохрома углеродистого углетермическим методом в руднотермических печах	Азота диоксид	кг/т	≤ 1,5
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,3
	Углерода оксид	кг/т	≤ 1,0
	Серы диоксид	кг/т	0
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 1,0

**** При работе на жидком чугуне до 70 % садки величина составляет ≤ 0,6.
***** При работе на металлизованных окатышах величина составляет ≤ 4,5.
****** При работе на жидком чугуне до 70 % садки величина составляет ≤ 0,8.

Производство феррованадия силикотермическим методом	Азота диоксид	кг/т	≤ 3,2
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,6
	Углерода оксид	кг/т	≤ 8,6
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 6,1
Производство ферромолибдена алюмотермическим методом	Азота диоксид	кг/т	≤ 3,0
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,5
	Углерода оксид	кг/т	≤ 130,0
	Серы диоксид	кг/т	≤ 80,0
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 7,0
Производство оксидов ванадия из шлаков дуплекс-процесса	Азота диоксид	кг/т	≤ 4,0
	Азота оксид	кг/т	≤ 0,7
	Углерода оксид	кг/т	≤ 1,2
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 3,5
Производство феррованадия	Азота диоксид	кг/т	≤ 22,0
	Азота оксид	кг/т	≤ 4,0
	Углерода оксид	кг/т	≤ 5,5*******
	Взвешенные вещества	кг/т	≤ 3,6

gost.e-ecolog.ru

******* Для алюмотермического процесса.