ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 19-15

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
НА ЦЕПИ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1980

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 1 июля 1980 г.
№ 552

ПРЕЙСКУРАНТ № 19-15

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕПИ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1980

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу оптовые цены на цепи приводные, грузовые, тяговые и специального назначения, помещенные в прейскуранте № 19-06 издания 1971 г. «Оптовые цены на оборудование грузоподъемное и транспортирующее» часть IV, дополнениях и дополнительных прейскурантах к нему, утвержденных Госкомцен СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции на эти изделия.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями системы министерств и ведомств СССР.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревки и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем».

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к п/п «а» и «б»).

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов или технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действующим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию цепей, устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий, включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

15. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанным в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

16. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением надбавок и скидок, установленных в процентах к основной цене, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек. При этом дробная часть копейки менее полкопейки отбрасывается, а равная полкопейки и более полкопейки увеличивается до целой копейки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу оптовые цены на цепи приводные, грузовые, тяговые и специального назначения, помещенные в прейскуранте № 19-06 издания 1971 г. «Оптовые цены на оборудование грузоподъемное и транспортирующее» часть IV, дополнениях и дополнительных прейскурантах, утвержденных Госкомцен СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции на эти изделия.

19. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г. с применением коэффициента 1,11.

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

На цепи транспортерные длиннозвенные (раздел 2) и тяговые пластинчатые (раздел 3) в тех случаях, когда стоимость специальных звеньев не включена в стоимость 1 метра цепи, оптовая цена определяется суммированием оптовой цены за длину цепи, составляемой нормальными звеньями с добавлением цены за каждое специальное, соединительное и переходное звенья.

Пример:

Определить оптовую цену отрезка цепи втулочно-роликовой шага 38 мм длиной 10678 мм со специальным звеном типа 11ВЛ10 (поз. № 2-017)

Расстояние между специальными звеньями 304 мм

Расчет:

1. Определяется количество специальных звеньев в отрезке

$$10678 : 304 = 35 \text{ звеньев}$$

2. Длина отрезка цепи, состоящая из специальных звеньев, равна

$$38 \times 35 = 1330 \text{ мм}$$

3. Длина отрезка цепи, состоящая из нормальных звеньев, равна

$$10678 - 1330 = 9348 \text{ мм}$$

Цена отрезка цепи определяется суммой стоимости отрезка цепи длиной 9348 мм из нормальных звеньев по цене 1 руб. 55 коп. за 1 метр (поз. № 1-029) и цены к поставляемому отрезку за 35 специальных звеньев по 11 коп. за 1 штуку (поз. № 2-017)

(1 руб. 55 коп. × 9348) + (11 коп. × 35) = 14 руб. 49 коп. + 3 руб. 85 коп. = = 18 руб. 34 коп.

Цены на изделия, подлежащие технической приемке инспекцией Регистра СССР, повышаются в размере 1% от оптовой цены.

На цепи круглозвенные, якорные, грузовые, тяговые и общего назначения, поставляемые в соответствии с ГОСТ отрезками 25—50 м, при поставке их отрезками до 5 м длиной устанавливаются доплаты к оптовым ценам в размере 20%.

1. ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ, ВТУЛОЧНЫЕ И ЗУБЧАТЫЕ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи приводные роликовые		ГОСТ 13568—75	Предназначены для машин и механизмов, применяемых в различных отраслях народного хозяйства. Не применяются в буровых установках Изготовляются следующих типов: ПРЛ — цепи приводные роликовые однорядные легкой серии, ПР — цепи приводные роликовые однорядные и многорядные нормальной серии, 2ПР — цепи двухрядные приводные роликовые нормальной серии, 3ПР — цепи трехрядные приводные роликовые нормальной серии, 4ПР — цепи четырехрядные приводные роликовые нормальной серии, ПРД — цепи приводные роликовые длиннозвенные, ПРИ — цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами Длина цепи, необходимость поставки соединительных и переходных звеньев и их количество устанавливаются изготовителем по согласованию с потребителем В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных и переходных звеньев не включена		

Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина пластины наибольшая, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг		
19,05	2950	12,70	11,91	18,2	33	1,6	0—33	1—30
25,4	5000	15,88	15,88	24,2	39	2,6	0—40	1—80
38,1	10000	25,40	22,23	36,2	58	5,5	0—82	4—50
44,45	13000	25,40	25,40	42,4	62	7,5	1—13	5—60
50,8	16000	31,75	28,58	48,3	72	9,7	1—46	6—85
12,7	1000	2,4	7,75	10,0	8,7	0,30	0—18	0—43
12,7	900	3,3	7,75	10,0	12	0,35	0—17	0—40
12,7	1820	5,4	8,51	11,8	19	0,65	0—29	0—80
12,7	1820	7,75	8,51	11,8	21	0,75	0—32	0—87
15,875	2270	6,48	10,16	14,2	20	0,80	0—32	1—01
15,875	2270	9,65	10,16	14,8	24	1,00	0—42	1—45
25,4	6000	15,88	15,88	24,2	39	2,6	3—57	8—00
31,75	8850	19,05	19,05	30,2	46	3,8	4—18	10—25
38,1	12700	25,4	22,23	36,2	58	5,5	4—79	13—10
50,8	22680	31,75	28,58	48,3	72	9,7	5—36	18—20

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ
1-001	Цепь однорядная	ПРЛ-19,05-2950	ГОСТ 13568—75
1-002		ПРЛ-25,4-5000	
1-003		ПРЛ-38,1-10000	
1-004		ПРЛ-44,45-13000	
1-005		ПРЛ-50,8-16000	
1-006		ПР-12,7-1000-1	ГОСТ 13568—75
1-007		ПР-12,7-900-2	
1-008		ПР-12,7-1820-1	
1-009		ПР-12,7-1820-2	
1-010		ПР-15,875-2270-1	
1-011		ПР-15,875-2270-2	
1-012		ПР-25,4-6000	
1-013		ПР-31,75-8850	
1-014		ПР-38,1-12700	
1-015		ПР-50,8-22680	

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Расстояние между рядами, мм	Ширина пластины наибольшая, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
1-016	Цепь двухрядная	2ПР-12,7-3180	ГОСТ 13568—75	12,7	3180	7,75	8,51	13,92	11,8	35	1,4	0—80	1—80
1-017		2ПР-15,875-4540		15,875	4540	9,65	10,16	16,59	14,8	41	1,9	0—80	2—30
1-018		2ПР-25,4-11340		25,4	11340	15,88	15,88	29,29	24,2	68	5,0	7—25	16—15
1-019		2ПР-31,75-17700		31,75	17700	19,05	19,05	35,76	30,2	82	7,3	9—00	21—10
1-020		2ПР-38,1-25400		38,1	25400	25,4	22,23	45,44	36,2	104	11,0	9—60	26—10
1-021		2ПР-50,8-45360		50,8	45360	31,75	28,58	58,55	48,3	130	19,1	10—70	36—30
1-022	Цепь трехрядная	3ПР-12,7-4540	ГОСТ 13568—75	12,7	4540	7,75	8,51	13,92	11,8	50	2,0	1—40	2—90
1-023		3ПР-15,875-6810		15,875	6810	9,65	10,16	16,59	11,8	57	2,8	2—30	3—80
1-024		3ПР-25,4-17010		25,4	17010	15,88	15,88	29,29	24,2	98	7,5	11—20	24—60
1-025		3ПР-31,75-26550		31,75	26550	19,05	19,05	35,76	31,2	120	11,0	13—60	32—30
1-026		3ПР-38,1-38100		38,1	38100	25,4	22,23	45,44	36,2	150	16,5	14—00	38—65
1-027		3ПР-50,8-68040		50,8	68040	31,75	28,58	58,55	48,3	190	28,3	16—15	55—10
1-028	Цепь длиннозвенная	ПРД-31,75-2270	ГОСТ 13568—75	31,75	2270	9,65	10,16	14,8	24	0,60	0—27	0—77	
1-029		ПРД-38-3000		38	3000	22,00	15,88	21,3	42	1,87	0—50	1—55	
1-030	Цепь с изогнутыми	ПРИ-78,1-36000	ГОСТ 13568—75	78,1	36000	38,1	33,3	45,5	102	14,5	4—00	10—75	
1-031	пластинами	ПРИ-103,2-65000		103,2	65000	49	46,0	60	135	28,8	6—00*	21—30	

* На цепь ПРИ-103,2-65000, изготовляемую Мончегорским механическим заводом Минтяжстроя СССР, установлен норматив чистой продукции в размере 11 руб. на 1 м.

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
	Звенья соединительные приводных роликовых цепей		ГОСТ 13568—75	Предназначены для соединения концов отрезков цепей		
				Для цепи типа, модели, исполнения / Масса 1 шт., кг		
1-032	Звено соединительное однорядной цепи	С-ПРЛ-19,05-2950	ГОСТ 13568—75	ПРЛ-19,05-2950 / 0,0256	0—01	0—04
1-033		С-ПРЛ-25,4-5000		ПРЛ-25,4-5000 / 0,0600	0—01	0—05
1-034		С-ПРЛ-38,1-10000		ПРЛ-38,1-10000 / 0,1860	0—13	0—28
1-035		С-ПРЛ-44,45-13000		ПРЛ-44,45-13000 / 0,2860	0—15	0—29
1-036		С-ПРЛ-50,8-16000		ПРЛ-50,8-16000 / 0,4150	0—17	0—40
1-037		С-ПР-12,7-900-2		ПР-12,7-900-2 / 0,0040	0—01	0—02
1-038		С-ПР-12,7-1820-1		ПР-12,7-1820-1 / 0,0090	0—02	0—03
1-039		С-ПР-12,7-1820-2		ПР-12,7-1820-2 / 0,0100	0—02	0—03
1-040		С-ПР-15,875-2270-1		ПР-15,875-2270-1 / 0,0150	0—02	0—04
1-041		С-ПР-15,875-2270-2		ПР-15,875-2270-2 / 0,0160	0—03	0—04
1-042		С-ПР-25,4-6000		ПР-25,4-6000 / 0,0650	0—09	0—18
1-043		С-ПР-31,75-8850		ПР-31,75-8850 / 0,1110	0—12	0—26
1-044		С-ПР-38,1-12700		ПР-38,1-12700 / 0,1970	0—22	0—46
1-045		С-ПР-50,8-22680		ПР-50,8-22680 / 0,4500	0—36	0—90
1-046	Звено соединительное двухрядной цепи	С-2ПР-12,7-3180	ГОСТ 13568—75	2ПР-12,7-3180 / 0,0130	0—03	0—04
1-047		С-2ПР-15,875-4540		2ПР-15,875-4540 / 0,0210	0—03	0—05
1-048		С-2ПР-25,4-11340		2ПР-25,4-11340 / 0,0910	0—14	0—37
1-049		С-2ПР-31,75-17700		2ПР-31,75-17700 / 0,1510	0—24	0—53
1-050		С-2ПР-38,1-25400		2ПР-38,1-25400 / 0,2680	0—44	0—91
1-051		С-2ПР-50,8-45360		2ПР-50,8-45360 / 0,5830	0—73	1—80
1-052	Звено соединительное трехрядной цепи	С-3ПР-12,7-4540	ГОСТ 13568—75	3ПР-12,7-4540 / 0,017	0—04	0—05
1-053		С-3ПР-15,875-6810		3ПР-15,875-6810 / 0,027	0—06	0—08
1-054		С-3ПР-25,4-17010		3ПР-25,4-17010 / 0,116	0—20	0—40
1-055		С-3ПР-31,75-26550		3ПР-31,75-26550 / 0,195	0—33	0—70
1-056		С-3ПР-38,1-38100		3ПР-38,1-38100 / 0,334	0—50	1—19
1-057		С-3ПР-50,8-68040		3ПР-50,8-68040 / 0,728	1—00	2—53
1-058	Звено соединительное длиннозвенной цепи	С-ПРД-31,75-2270	ГОСТ 13568—75	ПРД-31,75-2270 / 0,020	0—02	0—04
1-059		С-ПРД-38-3000		ПРД-38-3000 / 0,056	0—04	0—09

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
	Звенья переходные приводных роликовых цепей		ГОСТ 13568—75	Предназначены для соединения концов отрезков цепей			
				Для цепи типа, модели, исполнения	Масса 1 шт., кг		
1-060	Звено переходное однорядной цепи	П-ПРЛ-19,05-2950	ГОСТ 13568—75	ПРЛ-19,05-2950	0,030	0—02	0—05
1-061		П-ПРЛ-25,4-5000		ПРЛ-25,4-5000	0,068	0—02	0—07
1-062		П-ПРЛ-38,1-10000		ПРЛ-38,1-10000	0,216	0—17	0—33
1-063		П-ПРЛ-44,45-13000		ПРЛ-44,45-13000	0,328	0—20	0—41
1-064		П-ПРЛ-50,8-16000		ПРЛ-50,8-16000	0,472	0—24	0—54
1-065		П-ПР-25,4-6000		ПР-25,4-6000	0,078	0—25	0—40
1-066		П-ПР-31,75-8850		ПР-31,75-8850	0,140	0—34	0—55
1-067		П-ПР-38,1-12700		ПР-38,1-12700	0,280	0—36	0—70
1-068		П-ПР-50,8-22680		ПР-50,8-22680	0,542	0—45	1—10
1-069		П-ПР-12,7-900-2		ПР-12,7-900-2	0,008	0—04	0—05
1-070	Звено переходное двойное однорядной цепи	П2-ПР-12,7-1820-1	ГОСТ 13568—75	ПР-12,7-1820-1	0,0167	0—04	0—06
1-071		П2-ПР-12,7-1820-2		ПР-12,7-1820-2	0,0192	0—04	0—06
1-072		П2-ПР-15,875-2270-1		ПР-15,875-2270-1	0,0286	0—06	0—10
1-073		П2-ПР-15,875-2270-2		ПР-15,875-2270-2	0,03326	0—06	0—10
1-074	Звено переходное двухрядной цепи	П-2ПР-25,4-11340	ГОСТ 13568—75	2ПР-25,4-11340	0,149	0—52	0—80
1-075		П-2ПР-31,75-17700		2ПР-31,75-17700	0,270	0—66	1—10
1-076		П-2ПР-38,1-25400		2ПР-38,1-25400	0,520	0—73	1—40
1-077		П-2ПР-50,8-45360		2ПР-50,8-45360	0,670	0—95	2—20
1-078	Звено переходное трехрядной цепи	П-3ПР-25,4-17010	ГОСТ 13568—75	3ПР-25,4-17010	0,222	0—75	1—20
1-079		П-3ПР-31,75-26550		3ПР-31,75-26550	0,390	1—05	1—65
1-080		П-3ПР-38,1-38100		3ПР-38,1-38100	0,750	1—15	2—10
1-081		П-3ПР-50,8-68040		3ПР-50,8-68040	0,910	1—40	3—30
1-082	Звено переходное длиннозвенной цепи	П-ПРД-31,75-2270	ГОСТ 13568—75	ПРД-31,75-2270	0,020	0—04	0—08
1-083		П-ПРД-38-3000		ПРД-38-3000	0,056	0—05	0—10

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи приводные роликовые для буровых установок		ГОСТ 21834—76	Предназначены для применения в буровых установках Цепи изготавливаются двух типов: Н — нормальные, Т — тяжелые Длина цепи устанавливается изготовителем по согласованию с потребителем. По заказу потребителя цепи должны комплектоваться одним переходным звеном на каждую цепь В оптовую цену 1 м цепи стоимость переходных звеньев не включена		

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Расстояние между рядами, мм	Ширина пластины наибольшая, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
1-084	Цепь однорядная нормальная	1Н-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	200 (20000)	25,4	25,4	—	42,24	61	7,7	8—10	23—75
1-085		1Н-50,8		50,8	250 (25000)	31,75	28,58	—	48,26	70	10,0	10—40	30—75
1-086	Цепь двухрядная нормальная	2Н-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	400 (40000)	25,4	25,4	48,87	42,24	110	15,4	15—50	45—70
1-087		2Н-50,8		50,8	500 (50000)	31,75	28,58	58,55	48,26	128	20,0	19—25	58—40
1-088	Цепь трехрядная нормальная	3Н-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	600 (60000)	25,4	25,4	48,87	42,24	159	23,1	21—15	66—10
1-089		3Н-50,8		50,8	750 (75000)	31,75	28,58	58,85	48,26	187	30,0	27—25	85—50
1-090	Цепь четырехрядная нормальная	4Н-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	800 (80000)	25,4	25,4	48,87	42,24	208	30,8	27—50	87—35
1-091		4Н-50,8		50,8	1000 (100000)	31,75	28,58	58,55	48,26	245	40,0	34—10	113—20
1-092	Цепь шестирядная нормальная	6Н-38,1	ГОСТ 21834—76	38,1	900 (90000)	25,4	22,23	45,44	36,1	284	33,6	64—90	132—40
1-093	Цепь однорядная тяжелая	1Т-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	200 (20000)	25,4	25,4	—	42,24	64	8,4	8—65	25—20
1-094	Цепь двухрядная тяжелая	2Т-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	400 (40000)	25,4	25,4	52,20	42,24	116	16,8	16—00	48—20

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
				Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Расстояние между рядами, мм	Ширина пластины наибольшая, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг		
1-095	Цепь трехрядная тяжелая	3Т-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	600 (60000)	25,4	25,4	52,20	42,24	168	25,2	22—70	70—55
1-096		3Т-63,5		63,5	1560 (156000)	38,1	39,67	78,31	60,32	251	60	79—65	183—50
1-097	Цепь четырехрядная тяжелая	4Т-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	800 (80000)	25,4	25,4	52,20	42,24	220	33,6	29—65	93—15
1-098	Цепь шестирядная тяжелая	6Т-44,45	ГОСТ 21834—76	44,45	1200 (120000)	25,4	25,4	52,20	42,24	324	50,4	61—90	159—00
	Звенья переходные цепей роликовых для буровых установок		ГОСТ 21834—76	Предназначены для соединения концов отрезка цепи									

	Для цепи типа, модели, исполнения	Вес 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
1-099	1Н-44,45	0,34	1—00	2—55
1-100	1Н-50,8	0,51	2—00	2—95
1-101	1Т-44,45	0,407	2—00	2—70
1-102	2Н-44,45	0,67	2—00	4—90
1-103	2Н-50,8	1,00	3—00	5—65
1-104	2Т-44,45	0,803	3—00	5—05
1-105	3Н-44,45	1,01	4—30	7—40
1-106	3Н-50,8	1,50	4—00	8—45
1-107	3Т-44,45	1,20	4—00	7—55
1-108	3Т-63,5	3,90	10—00	17—80
1-109	4Н-44,45	1,34	6—00	10—00
1-110	4Н-50,8	1,99	6—00	11—40
1-111	4Т-44,45	1,597	6—00	10—30
1-112	6Н-38,1	1,36	10—00	15—00
1-113	6Т-44,45	2,39	10—00	16—90

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ
	Цепи приводные роликовые		ТУ 3-1060—78
1-114	Цепь	ПР-12,7-1850-1	ТУ 3-1060—78
1-115		ПР-12,7-1850-2	
1-116		ПР-15,875-2300-1	
	Звенья соединительные		ТУ 3-1060—78
1-117	Звено	С-ПР-12,7-1850-1	ТУ 3-1060—78
1-118		С-ПР-12,7-1850-2	
1-119		С-ПР-15,875-2300-1	
	Цепи приводные роликовые двухрядные и четырехрядные с шагом 19,05 мм		ТУ 3-86—71
1-120	Цепь	2ПР-19,05-7000	ТУ 3-86—71
1-121		4ПР-19,05-15000	

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м

Предназначены для применения в мотоциклах, мотороллерах и мопедах

Длина цепи и число соединительных звеньев устанавливаются изготовителем по согласованию с потребителем

В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных звеньев не включена

Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина пластины наибольшая, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг		
12,7	1850	5,40	8,51	11,8	19	0,6	0—70	1—70
12,7	1850	7,75	8,51	11,8	21	0,7	0—80	1—95
15,875	2300	6,48	10,16	14,8	20	0,84	0—80	2—10

Предназначены для соединения концов отрезков цепей

Для цепи типа, модели, исполнения	Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
ПР-12,7-1850-1	0,0092	0—01	0—02
ПР-12,7-1850-2	0,0097	0—02	0—03
ПР-15,875-2300-1	0,0135	0—02	0—04

Предназначены для экскаваторов, других машин и механизмов, применяемых в различных отраслях народного хозяйства

Длина цепи, необходимость поставки соединительных звеньев и их количество устанавливаются изготовителем по согласованию с потребителем. Поставляются отрезками (без соединительных звеньев), состоящими из нечетного числа звеньев

В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных звеньев не включена

Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Расстояние между рядами, мм	Ширина пластины наибольшая, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
19,05	7000	12,7	11,91	25,5	18,2	54	3,5	1—00	3—20
19,05	15000	12,7	11,91	25,5	18,2	105,5	7,5	1—55	6—90

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ
	Звенья соединительные		ТУ 3-86—71
1-122 1-123	Звено	С-2ПР-19,05-7000 С-4ПР-19,05-15000	ТУ 3-86—71
	Цепи приводные роликовые многорядные		ТУ 3-5—79
1-124	Цепь	4ПР-25,4-22800	ТУ 3-5—79
1-125		4ПР-31,75-35500	
1-126		4ПР-38,1-50800	
1-127		4ПР-50,8-90000	
1-128		2ПРТ-31,75-20000	
1-129		3ПРТ-31,75-30000	
1-130		6ПРТ-31,75-60000	

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку

Предназначены для соединения концов отрезков цепей

Для цепи типа, модели, исполнения	Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
2ПР-19,05-7000	0,0679	0—05	0—10
4ПР-19,05-15000	0,1399	0—07	0—16

Предназначены для применения в машинах и механизмах для эксплуатации в умеренном и холодном климате, исполнения „1" ГОСТ 15150—69

Четырехрядные цепи поставляются с раскаткой (расклепкой) обоих концов валиков или с раскаткой (расклепкой) концов валиков с одной стороны цепи и шплинтов их с другой стороны цепи

Длина цепи исполнения четырехрядных цепей, число соединительных и переходных звеньев устанавливаются изготовителем по согласованию с потребителем

В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных и переходных звеньев не включена

Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Расстояние между рядами, мм	Ширина пластины наибольшая, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
25,4	22800	15,88	15,88	29,29	24,13	129,9	10,9	12—10	27—00
31,75	35500	19,05	19,05	35,76	30,18	157,5	14,7	15—60	36—00
38,1	50800	25,4	22,23	45,44	36,10	197,1	22,0	19—10	50—70
50,8	90000	31,75	28,58	58,55	42,24	252,3	38,0	21—00	72—95
31,75	20000	19,05	19,05	39,10	30,18	97,3	8,8	7—00	19—45
31,75	30000	19,05	19,05	39,10	30,18	126,5	13,2	10—40	29—75
31,75	60000	19,05	19,05	39,10	30,18	244,0	25,8	43—00	89—35

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
	Звенья соединительные и переходные приводных роликовых многорядных цепей		ТУ 3-5—79	Применяются для соединения концов отрезков цепей		
				Для цепи типа, модели, исполнения: Масса 1 шт., кг		
1-131	Звено	С-4ПР-25,4-22800	ТУ 3-5—79	4ПР-25,4-22800: 0,247	0—39	0—73
1-132		С-4ПР-31,75-35500		4ПР-31,75-35500: 0,413	0—52	1—08
1-133		С-4ПР-38,1-50800		4ПР-38,1-50800: 0,718	0—74	1—59
1-134		С-4ПР-50,8-90000		4ПР-50,8-90000: 1,668	1—50	3—58
1-135		С-2ПРТ-31,75-20000		2ПРТ-31,75-20000: 0,171	0—30	0—59
1-136		С-3ПРТ-31,75-30000		3ПРТ-31,75-30000: 0,216	0—45	0—88
1-137		С-6ПРТ-31,75-60000		6ПРТ-31,75-60000: 0,344	0—85	1—77
1-138		П-4ПР-25,4-22800		4ПР-25,4-22800: 0,2946	0—95	1—45
1-139		П-4ПР-31,75-35500		4ПР-31,75-35500: 0,5236	1—55	2—43
1-140		П-4ПР-38,1-50800		4ПР-38,1-50800: 0,9434	1—65	3—06
1-141		П-4ПР-50,8-90000		4ПР-50,8-90000: 2,2364	2—25	5—17
1-142		П-2ПРТ-31,75-20000		2ПРТ-31,75-20000: 0,3003	0—80	1—20
1-143		П-3ПРТ-31,75-30000		3ПРТ-31,75-30000: 0,4250	1—00	1—80
1-144		П-6ПРТ-31,75-60000		6ПРТ-31,75-60000: 0,7990	1—70	3—50
	Цепи втулочнороликовые повышенной точности и прочности шага 30,00 мм		ТУ 3-901—75	Предназначены для применения в полиграфической промышленности только для эксплуатационных нужд действующего оборудования Поставляются отрезками по 168 звеньев, если в заказе не предусмотрено иное В оптовую цену 1 метра цепи стоимость соединительных и переходных звеньев на включена		
				Шаг цепи, мм / Разрушающая нагрузка, кгс / Диаметр ролика, мм / Расстояние между внутренними пластинами, мм / Ширина пластины наибольшая, мм / Ширина цепи, мм / Масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
1-145	Цепь	ПЦВР-30,00	ТУ 3-901—75	30,00 / 3500 / 16 / 13 / 23 / 37,5 / 2,20	2—80	5—72

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи приводные роликовые однорядные шага 35 мм		ТУ 3-39—78	Предназначены для применения в цепных передачах приводов различных машин и механизмов Цепи изготовляются отрезками длиной 5,005 м (143 звена). В комплектность поставки входят: отрезок цепи, переходное и соединительное звенья. Звенья поставляются по отдельному требованию заказчика В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных и переходных звеньев не включена		
1-146	Цепь	ПР-35-5000	ТУ 3-39—78	Шаг цепи, мм: 35; Разрушающая нагрузка, кгс: 5000; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 22; Диаметр ролика, мм: 22; Ширина пластины наибольшая, мм: 24,5; Ширина цепи, мм: 43,5; Масса 1 м цепи, кг: 3,5	1—16	2—95
	Звенья соединительные и переходные		ТУ 3-39—78	Предназначены для соединения концов отрезков цепей		
				Для цепи типа, модели, исполнения / Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
1-147	Звено соединительное		ТУ 3-39—78	ПР-35-5000 / 0,103	0—02	0—07
1-148	Звено переходное		ТУ 3-39—78	ПР-35-5000 / 0,131	0—03	0—08
	Цепи роликовые с плавающими валиками ТЭ-3М 1-5		ТУ 22-4528—79	Предназначены для применения в приводе ходовой части экскаватора ТЭ-3М Цепи поставляются комплектами, состоящими из четырех отрезков, с общей длиной равной 134 звена (10,5 м) в обычном исполнении и 142 звена (11,1 м) в экспортном исполнении		
1-149	Цепь	ТЭ-3М 1-5	ТУ 22-4528—79	Шаг цепи, мм: 78,1; Разрушающая нагрузка, кгс: 40000; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 38,1; Диаметр ролика, мм: 40; Ширина пластины наибольшая, мм: 56; Ширина цепи, мм: 101,5; Масса 1 м цепи, кг: 19,7	5—90	16—90

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи приводные втулочные		ТУ 3-6—79	Предназначены для применения в мотоциклах и мотороллерах Цепи поставляются в виде замкнутого контура без соединительного и переходного звена. Длина цепи устанавливается изготовителем по согласованию с потребителем		
1-150	Цепь	ПВ-9,525-1150	ТУ 3-6—79	Шаг цепи, мм: 9,525; Разрушающая нагрузка, кгс: 1150; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 7,6; Диаметр втулки, мм: 5,00; Расстояние между рядами, мм: —; Ширина пластины наибольшая, мм: 8,8; Ширина цепи, мм: 16,5; Масса 1 м цепи, кг: 0,46	0—96	1—70
1-151		ПВ-9,525-1300		Шаг цепи, мм: 9,525; Разрушающая нагрузка, кгс: 1300; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 9,52; Диаметр втулки, мм: 6,00; Расстояние между рядами, мм: —; Ширина пластины наибольшая, мм: 9,85; Ширина цепи, мм: 19,2; Масса 1 м цепи, кг: 0,63	1—13	2—05
1-152		2ПВ-9,525-2000		Шаг цепи, мм: 9,525; Разрушающая нагрузка, кгс: 2000; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 5,2; Диаметр втулки, мм: 6,00; Расстояние между рядами, мм: 10,75; Ширина пластины наибольшая, мм: 9,85; Ширина цепи, мм: 2,67; Масса 1 м цепи, кг: 0,94	1—40	2—86
	Цепи привода распределительного вала двигателей		ТУ 37.004.039—74	Предназначены для работы в быстроходных передачах в условиях циркуляционной смазки или масляного тумана Цепь поставляется в виде замкнутого контура		
1-153	Цепь	2101-1006040	ТУ 37.004.039—74	Шаг цепи, мм: 9,525; Разрушающая нагрузка, кгс: 1600; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 4,77; Диаметр втулки, мм: 5,05; Расстояние между рядами, мм: 10,13; Ширина пластины наибольшая, мм: 8,83; Ширина цепи, мм: 22,05; Число звеньев в отрезке, шт.: 114; Масса 1 отрезка цепи, кг: 0,821	0—75	1—80
1-154		2103-1006040		Шаг цепи, мм: 9,525; Разрушающая нагрузка, кгс: 1600; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 4,77; Диаметр втулки, мм: 5,05; Расстояние между рядами, мм: 10,13; Ширина пластины наибольшая, мм: 8,83; Ширина цепи, мм: 22,05; Число звеньев в отрезке, шт.: 116; Масса 1 отрезка цепи, кг: 0,835	0—75	1—83
1-155		412-1006040-20		Шаг цепи, мм: 9,525; Разрушающая нагрузка, кгс: 1600; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 4,77; Диаметр втулки, мм: 5,05; Расстояние между рядами, мм: 10,13; Ширина пластины наибольшая, мм: 8,83; Ширина цепи, мм: 22,05; Число звеньев в отрезке, шт.: 98; Масса 1 отрезка цепи, кг: 0,706	0—68	1—55
	Цепи пластинчатые с открытыми шарнирами типа ИФ-ПИ шага 78,1 мм		ТУ 33 РСФСР 7-15—75	Предназначены для силовых передач одноковшовых экскаваторов Цепь поставляется отрезками, длина которых и необходимость отдельных запасных комплектов устанавливается по согласованию с заказчиком		
1-156	Цепь пластинчатая с открытыми шарнирами	ИФ-ПИ-78,1-45000	ТУ 33 РСФСР 7-15—75	Шаг цепи, мм: 78,1; Разрушающая нагрузка, кгс: 45000; Диаметр цилиндрического валика, мм: 19,5; Диаметр фасонного валика, мм: 21,1; Расстояние между внутренними пластинами, мм: 38,1; Ширина пластины, мм: 45; Наибольшая ширина цепи, мм: 100; Масса 1 м цепи, кг: 15,1	3—30	8—35

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи приводные зубчатые		ГОСТ 13552—80	Предназначены для применения в цепных приводах машин и механизмов Изготавливаются двух типов: тип 1, тип 2 Цепи типа 1 изготавливаются с внутренними направляющими пластинами, типа 2 без направляющих пластин Цепи поставляются отрезками с четным числом звеньев. Длина отрезков и количество соединительных комплектов (внутренняя и соединительная призмы, шайба и шплинт) устанавливаются по согласованию с потребителем В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных комплектов включена		
1-157	Цепь приводная зубчатая	ПЗ-1-12,7-26-22,5	ГОСТ 13552—80	Шаг цепи, мм: 12,7	2—35	5—30
1-158		ПЗ-1-12,7-31-28,5		12,7	2—75	6—30
1-159		ПЗ-1-12,7-37-34,5		12,7	3—20	7—30
1-160		ПЗ-1-12,7-44-40,5		12,7	3—25	7—50
1-161		ПЗ-1-12,7-50-46,5		12,7	3—35	8—00
1-162		ПЗ-1-12,7-57-52,5		12,7	3—80	8—50
1-163		ПЗ-1-15,875-41-30		15,875	2—25	6—20
1-164		ПЗ-1-15,875-50-38		15,875	2—70	7—50
1-165		ПЗ-1-15,875-60-46		15,875	3—00	8—80
1-166		ПЗ-1-15,875-71-54		15,875	3—50	10—10
1-167		ПЗ-1-15,875-82-62		15,875	4—00	11—50
1-168		ПЗ-1-15,875-92-70		15,875	4—50	12—75
1-169		ПЗ-1-19,05-74-45		19,05	3—30	10—20
1-170		ПЗ-1-19,05-89-57		19,05	3—80	11—80
1-171		ПЗ-1-19,05-108-69		19,05	4—50	13—40
1-172		ПЗ-1-19,05-127-81		19,05	5—30	16—05
1-173		ПЗ-1-19,05-146-93		19,05	6—10	18—65
1-174		ПЗ-2-25,4-101-57		25,4	3—90	15—00
1-175		ПЗ-2-25,4-132-75		25,4	5—10	19—45
1-176		ПЗ-2-25,4-164-93		25,4	6—30	24—35
1-177		ПЗ-2-25,4-196-111		25,4	7—60	29—35
1-178		ПЗ-2-31,75-166-75		31,75	6—25	21—24
1-179		ПЗ-2-31,75-206-93		31,75	7—30	28—30
1-180		ПЗ-2-31,75-246-111		31,75	8—00	29—70
1-181		ПЗ-2-31,75-286-129		31,75	11—30	34—35

Шаг цепи, мм	Рабочая ширина цепи, в мм	Ширина цепи, мм	Ширина пластины, мм	Разрушающая нагрузка, кН (кгс)	Масса 1 м цепи, кг
12,7	22,5	31,5	13,4	26(2600)	1,31
12,7	28,5	37,5	13,4	31(3100)	1,60
12,7	34,5	43,5	13,4	37(3700)	2,00
12,7	40,5	49,5	13,4	44(4400)	2,31
12,7	46,5	55,5	13,4	50(5000)	2,70
12,7	52,5	61,5	13,4	57(5700)	3,00
15,875	30,0	41,0	16,7	41(4100)	2,21
15,875	38,0	49,0	16,7	50(5000)	2,71
15,875	46,0	57,0	16,7	60(6000)	3,30
15,875	54,0	65,0	16,7	71(7100)	3,90
15,875	62,0	73,0	16,7	82(8200)	4,41
15,875	70,0	81,0	16,7	92(9200)	5,00
19,05	45,0	56,0	20,1	74(7400)	3,90
19,05	57,0	68,0	20,1	89(8900)	4,90
19,05	69,0	80,0	20,1	108(10800)	5,91
19,05	81,0	92,0	20,1	127(12700)	7,00
19,05	93,0	104,0	20,1	146(14600)	8,00
25,4	57,0	68,0	26,7	101(10100)	8,40
25,4	75,0	86,0	26,7	132(13200)	10,8
25,4	93,0	104,0	26,7	164(16400)	13,2
25,4	111,0	122,0	26,7	196(19600)	15,4
31,75	75,0	88,0	33,4	166(16600)	14,35
31,75	93,0	106,0	33,4	206(20600)	16,55
31,75	111,0	124,0	33,4	246(24600)	18,8
31,75	129,0	142,0	33,4	286(28600)	21,00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов		ГОСТ 4267—78	Предназначены для транспортеров, элеваторов и другого аналогичного оборудования в различных отраслях народного хозяйства Цепи состоят из специальных звеньев с лапками для крепления рабочих органов или из тех же звеньев, чередующихся в заданной последовательности со звеньями приводных роликовых длиннозвенных цепей по ГОСТ 13568—75 Длина отрезка цепи и шаг чередования специальных звеньев с лапками (из числа предусмотренных стандартом) и количество соединительных и переходных звеньев устанавливаются изготовителем по согласованию с заказчиком В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных, соединительных с лапками и переходных звеньев не включена		

Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина специальной пластины, мм	Ширина цепи, мм	Масса 1 м цепи, кг		
31,75	2270	9,65	10,16	23,8	72	0,852	0—43	1—00
31,75	2270	9,65	10,16	23,8	72	0,774	0—40	0—90
31,75	2270	9,65	10,16	23,8	72	0,711	0—32	0—80
31,75	2270	9,65	10,16	51,6	72	0,863	0—43	1—00
31,75	2270	9,65	10,16	51,6	72	0,781	0—40	0—90
31,75	2270	9,65	10,16	51,6	72	0,715	0—32	0—80

2-001	Цепь	ТРД-31,75-2270-1-2-6-4	ГОСТ 4267—78				
2-002		ТРД-31,75-2270-1-2-6-6					
2-003		ТРД-31,75-2270-1-2-6-10					
2-004		ТРД-31,75-2270-2-2-6-4					
2-005		ТРД-31,75-2270-2-2-6-6					
2-006		ТРД-31,75-2270-2-2-6-10					
	Цепи втулочно-роликовые шага 38 мм для транспортеров и элеваторов		ТУ 3-189—77 извещение № 2	Предназначены для транспортеров и элеваторов сельскохозяйственных и других машин Состоят из специальных звеньев с лапками, предназначенными для крепления рабочих органов (планок, скребков и т. п.) или из тех же специальных звеньев, чередующихся в заданной последовательности со звеньями приводных роликовых длиннозвенных цепей по ГОСТ 13568—75 Цепи предназначены для эксплуатации в умеренном и холодном климате, категория исполнения „1" по ГОСТ 15150—69 Длина отрезка цепи, чередование звеньев со специальными лапками, а также количество соединительных и переходных звеньев устанавливается изготовителем по согласованию с потребителем		

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ
	Звенья специальные с лапками к цепям втулочно-роликовым шага 38 мм для транспортеров и элеваторов		ТУ 3-189—77 извещение № 2
2-007	Звено внутреннее	1ВТ6	
2-008		2ВТ6	
2-009		3ВТ6	
2-010		4ВТ6	
2-011	Звено наружное	5ВЛ6	
2-012	Звено внутреннее	6ВТ6	
2-013	Звено наружное	7ВЛ6	
2-014	Звено внутреннее	8ВТ6	

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м

Оптовые цены на транспортные цепи определяются путем суммирования оптовой цены отрезка цепи, составленного из звеньев приводной роликовой цепи ПРД-38-3000 по ГОСТ 13568—75 и цены за специальные звенья по ТУ 3-189—77, входящие в поставляемую цепь

Соединительные и переходные звенья по ГОСТ 13568—75, а также специальные соединительные и специальные переходные звенья по ТУ 3-189—77 к отрезку цепи не присоединяются и поставляются отдельно

Предназначены для комплектации втулочно-роликовых цепей шага 38 мм для транспортеров и элеваторов

Для цепи типа, модели, исполнения	Расстояние между присоединительными отверстиями, мм	Диаметр присоединительного отверстия, мм	Ширина звена, мм	Ширина пластины, мм	Расстояние от оси валика до опорной поверхности лапки, мм	Расстояние от оси валика до центра отверстия в лапке, мм	Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
ТРД-38-3000-1ВТ6	52	6,6	68	48,5	8,2	30	0,115	0—04	0—10
ТРД-38-3000-2ВТ6	26	6,6	53	48,5	8,2	30	0,095	0—03	0—08
ТРД-38-3000-3ВТ6	26 от оси цепи	6,6	53	48,5	8,2	30	0,095	0—03	0—08
ТРД-38-3000-4ВТ6	52	6,6	69	27,5	17	19	0,098	0—04	0—09
ТРД-38-3000-5ВТ.ВЛ6	57	6,6	74	27,5	17	19	0,093	0—04	0—09
ТРД-38-3000-6ВТ6	26 от оси цепи	6,6	54	27,5	17	19	0,086	0—03	0—07
ТРД-38-3000-7ВТ.ВЛ6	26 от оси цепи	6,6	56	27,5	17	19	0,068	0—03	0—08
ТРД-38-3000-8ВТ.ВЛ6	—	6,6	41	44,8	—	По ширине пластины 28,5; вдоль оси цепи 19	0,086	0—03	0—06

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ
2-015	Звено наружное	8ВЛ6	
2-016	Звено внутреннее	10ВТ6	
2-017	Звено наружное	11ВЛ10	
2-018		12ВЛ6	
2-019		13ВЛ6	
	Звенья соединительные специальные		ТУ 3-189—77 извещение № 2
2-020	Звено соединительное специальное	С11-ТРД-38-3000	ТУ 3-189—77 извещение № 2
2-021		С7-ТРД-38-3000	
2-022		С8-ТРД-38-3000	
2-023		С5-ТРД-38-3000	

Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
Для цепи типа, модели, исполнения	Расстояние между присоединительными отверстиями, мм	Диаметр присоединительного отверстия, мм	Ширина звена, мм	Ширина пластины, мм	Расстояние от оси валика до опорной поверхности лапки, мм	Расстояние от оси валика до центра отверстия в лапке, мм	Масса 1 шт., кг		
ТРД-38-3000-8ВТ.ВЛ6	—	6,6	41	44,8	—	По ширине пластины 28,5: вдоль оси цепи 19	0,068	0—03	0—08
ТРД-38-3000-10ВТ6	52	6,6	69	27,0	17	19	0,105	0—04	0—09
ТРД-38-3000-11ВЛ10	33 от оси цепи	10,5	71	27,5	17	19	0,077	0—04	0—11
ТРД-38-3000-12ВЛ6	40,0 от оси цепи	6,6	70	29	7	19	0,074	0—03	0—09
ТРД-38-3000-13ВЛ6	от оси цепи до 1-го отверстия 40; до 2-го—60	6,6	87	29	7	19	0,091	0—04	0—13

Предназначены для соединения концов отрезков цепей втулочно-роликовых шага 38 мм для транспортеров и элеваторов

Для цепи типа, модели, исполнения	Расстояние между присоединительными отверстиями, мм	Диаметр присоединительного отверстия, мм	Ширина звена, мм	Расстояние от оси валика до опорной поверхности лапки, мм	Расстояние от оси валика до центра отверстия в лапке, мм	Масса 1 шт., кг		
ТРД-38-3000-11ВЛ6	33 от оси цепи	10,5	71	17	19	0,079	0—07	0—10
ТРД-38-3000-7ВТ.ВЛ6	28,5 от оси цепи	6,6	56	17	19	0,070	0—05	0—09
ТРД-38-3000-8ВТ.ВЛ6	—	6,6	41	—	По ширине пластин 25,8 вдоль оси цепи 19	0,070	0—05	0—09
ТРД-38-3000-5ВТ.ВЛ6	57	6,6	74	17	19	0,087	0—06	0—11

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи втулочно-роликовые шага 38 мм для транспортеров и элеваторов		ТУ 3-189—77 извещение № 2	Предназначены для транспортеров и др. аналогичного оборудования в различных отраслях народного хозяйства Цепь состоит из специальных наружных звеньев с выступами на пластинах и внутренних звеньев приводной роликовой цепи ПРД-38-3000 ГОСТ 13568—75 Длина отрезка и количество специальных соединительных и переходных звеньев устанавливаются изготовителем по согласованию с потребителем В оптовую цену 1 м цепи стоимость специальных соединительных и переходных звеньев не включена		

Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина цепи, мм	Расстояние от валика до вершины выступа, мм	Чередование специальных пластин, шагов	Масса 1 м цепи, кг		
38	3000	22	15,88	41	18	2	1,85	0—58	1—75

2-024	Цепь	ТРД-38-3000-9ВЛ-2	ТУ 3-189—77 извещение № 2						
	Звенья соединительные и переходные специальные		ТУ 3-189—77 извещение № 2	Предназначены для соединения концов отрезков втулочно-роликовой цепи					

Для цепи типа, модели, исполнения	Ширина звена, мм	Расстояние от оси валика до вершины выступа специальной пластины, мм	Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
ТРД-38-3000-9ВЛ	41,9	18	0,056	0—03	0—07
ТРД-38-3000-9ВЛ	41,9	18	0,068	0—03	0—08

2-025	Звено соединительное специальное	С9-ТРД-38-3000		
2-026	Звено переходное специальное	П9-ТРД-38-3000		

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи тяговые пластинчатые		ГОСТ 588—80 (СТ СЭВ 1011—78)	Предназначены для применения в подъемно-транспортных машинах и других механизмах Изготавливаются следующие типы цепей: 1—втулочные, 2—роликовые Цепи указанных типов изготавливаются двух исполнений: 1—неразборной конструкции со сплошными валиками, 2—разборной конструкции со сплошными валиками Для соединения отрезков цепей неразборной конструкции применяются соединительные звенья. Для крепления рабочих органов в цепи предусматриваются звенья с специальными пластинами следующих типов: 1.1—с одним отверстием в полке, 1.2—с двумя отверстиями в полке, 2.1—без полки с одним отверстием, 2.2—без полки с двумя отверстиями Цепи поставляются отрезками. Длина отрезков цепей, чередование звеньев с специальными пластинами, необходимость поставки соединительных звеньев для неразборных цепей устанавливается при заказе В оптовую цену 1 м цепи стоимость соединительных звеньев и звеньев со специальными пластинами не включена		

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Шаг цепи, в мм	Разрушающая нагрузка, кН (кгс)	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр втулки или ролика, мм	Ширина пластины, мм	Масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
3-001	Цепь	М112-1-100-1	ГОСТ 588—80 (СТ СЭВ-1011—78)	100	112(11200)	31	21	36	6,0	0—60	2—80
3-002		М112-2-100-1		100	112(11200)	31	30	36	6,4	1—00	3—95
3-003		М224-1-125-2		125	224(22400)	42	30	48	12,4	2—00	7—00
3-004		М224-2-200-2		200	224(22400)	42	42	48	10,66	2—30	8—45
3-005		М224-2-250-2		250	224(22400)	42	42	48	9,8	1—85	6—05
3-006		М315-2-160-2		160	315(31500)	47	50	55	17,75	3—15	10—80
3-007		М315-2-160-1		160	315(31500)	47	50	55	18,7	3—15	11—40
3-008		М315-2-250-1		250	315(31500)	47	50	55	16,5	2—65	10—30
3-009		М315-2-315-2		315	315(31500)	47	50	55	13,15	1—90	6—55
3-010		М450-2-250-2		250	450(45000)	55	60	65	22,53	4—60	15—70
3-011		М450-2-250-1		250	450(45000)	55	60	65	20,0	4—60	14—80
3-012		М450-2-400-2		400	450(45000)	55	60	65	18,7	4—45	13—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи пластинчатые с открытыми шарнирами типа ИФ-Т шага 100 мм и 160 мм		ТУ 13-384—77	Предназначены для силовых передач транспортеров, элеваторов, сбрасывателей и других механизмов поточных технологических линий В комплект поставки входит отрезок цепи длиной четыре метра, включая соединительное звено											
				Расчетный шаг, мм	Шаг T_1, мм	Шаг T_2, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Диаметр цилиндрического валика, мм	Диаметр фасонного валика, мм	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Ширина пластины, мм	Наибольшая ширина цепи, мм	Масса 1 м комплекта цепи, кг		
3-013	Цепь	ИФ-Т-100-12500	ТУ 13-384—77	100	102,05	97,95	12500	12,8	14,3	32	30	64	16,1	2—55	4—55
3-014		ИФ-Т-160-30000		160	163	150	30000	24	26,6	52	56	110	44,8	4—20	9—55

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи грузовые пластинчатые		ГОСТ 191—75	Предназначены для использования в грузоподъемных механизмах и другом аналогичном оборудовании периодического действия или в передачах при небольших скоростях движения цепи Изготавливаются четырех типов; 1—с расклепкой валиков, 2—с расклепкой валиков с шайбами, 3—со шплинтами, 4—со шплинтами и гладкими валиками Поставляются отрезками в двух исполнениях: с концевыми пластинами и без них. Длина отрезков и количество концевых пластин, их одностороннее или двухстороннее расположение в цепи устанавливаются заказом потребителя В оптовую цену 1 м цепи стоимость концевых пластин не включена		

Шаг цепи, мм	Разрушающая нагрузка, кН (кгс)	Расстояние между внутренними пластинами, мм	Диаметр валика в месте зацепления, мм	Ширина пластины, мм	Длина валика, мм	Масса 1 м цепи, кг		
25	25(2500)	18	10	18	36	1,4	0—62	1—00
35	63(6300)	22	12	26	53	3,0	0—85	2—00
40	80(8000)	25	14	30	59	3,4	0—90	2—10
50	160(16000)	35	22	38	90	8,4	2—65	5—50
60	250(25000)	45	26	45	114	14,0	2—90	7—00
70	400(40000)	50	32	55	148	20,0	4—35	11—50
80	500(50000)	60	36	60	159	23,0	4—90	13—25
100	1000(100000)	90	45	80	224	53,0	10—30	25—20
120	1600(160000)	100	55	100	262	90,0	13—00	38—00

4-001	Цепь	1-25	ГОСТ 191—75				
4-002		1-35					
4-003		1-40					
4-004		2-50					
4-005		2-60					
4-006		2-70					
4-007		2-80					
4-008		3-100					
4-009		3-120					
	Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками		ГОСТ 23540—79	Предназначены для работы в грузоподъемных механизмах Изготавливаются по сочетанию пластин на валике следующих типов: 1—с сочетанием 2—2, 2—с сочетанием 4—4, 3—с сочетанием 6—6, 4—с сочетанием 8—8 Поставляются отрезками. Длина отрезков цепей, необходимость установки концевых пластин, одностороннее или двухстороннее расположение их в отрезке, изготовление цепи без концевых пластин с соединительными валиками определяется по заказу потребителя В оптовую цену 1 м цепи стоимость концевых пластин и соединительных валиков не включена		

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
4-010 4-011 4-012 4-013	Цепь	П-25,4-6700-1 П-25,4-13200-2 П-25,4-20000-3 П-25,4-26500-4		Шаг цепи, мм: 25,4 Разрушающая нагрузка, кгс: 6700 / 13200 / 20000 / 26500 Ширина цепи, мм: 17,4 / 30,6 / 43,8 / 57,0 Ширина пластины, мм: 24,2 Диаметр отверстия в пластине, мм: 9,58 Сочетание пластин на валике: 2+2 / 4+4 / 6+6 / 8+8 Масса 1 м цепи, кг: 1,90 / 3,61 / 5,24 / 8,19	0—80 1—20 1—50 1—90	2—10 3—60 5—20 7—00
	Пластины концевые и валики соединительные для грузовых пластинчатых цепей		ГОСТ 23540—79	Предназначены для присоединения грузовой пластинчатой цепи с закрытыми валиками к крепежным узлам грузоподъемных механизмов		

Для цепи типа, модели, исполнения	Диаметр отверстия, мм	Расстояния между отверстиями, мм	Толщина, мм	Ширина наибольшая, мм	Масса 1 комплекта, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 комплект
П-25,4-6700-1	14	30	3,25	32	0,056	0—02	0—06
П-25,4-13200-2					0,112	0—04	0—12
П-25,4-20000-3					0,168	0—06	0—18
П-25,4-26500-4					0,224	0—08	0—24

	Пластина концевая		ГОСТ 23540—79			

Для цепи, типа, модели, исполнения	Диаметр валика, мм	Длина, мм	Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
П-25,4-6700-1	—	27,5	0,013	0—08	0—10
П-25,4-13200-2	9,53	44	0,027	0—08	0—10
П-25,4-20000-3		57,5	0,029	0—09	0—11
П-25,4-26500-4		70,5	0,042	0—09	0—11

	Валик соединительный		ГОСТ 23540—79			

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ
	Цепи якорные		ГОСТ 6345—65 ОН9-962—69 ОН9-963—69
	Смычки промежуточные		ГОСТ 6345—65 ОН9-969—69 ОН9-963—69
		Для якорной цепи типа, размера	
5-001	Смычка промежуточная	I 11	ГОСТ 6345—65
5-002		I 13	
5-003		I 15	
5-004		I 17	
5-005		I 19	
5-006		I 22	
5-007		I 25	
5-008		I 28	

Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т

Предназначены для кораблей, судов и плавучих средств всех типов, классов и назначений

Якорные цепи комплектуются из отдельных смычек (промежуточных, якорных, коренных и жвакогалсовых), соединяемых между собой соединительными звеньями. Якорные сварные цепи калибров 11 и 13 мм изготавливаются без разделения на смычки

Смычки и якорные цепи, изготавливаемые без разделения на смычки, комплектуются из сборочных единиц и деталей: общих звеньев, увеличенных звеньев, концевых звеньев, соединительных звеньев, концевых скоб, вертлюгов, вертлюг-скоб и глаголь-гаков

Комплектность якорной цепи оговаривается при заказе

Оптовые цены на якорные цепи определяются путем суммирования оптовых цен сборочных единиц и деталей, входящих в поставляемую цепь. При этом оптовые цены на промежуточные смычки установлены в руб. и коп. за 1 т, на остальные детали и сборочные единицы—за 1 штуку

Отрезки круглозвенной цепи, предназначенные для расположения в промежутке между коренной и якорными смычками якорной цепи

Состоят из общих звеньев одного из следующих типов:

I—сварные без распорок,
II—сварные с распорками,
III—литые с распорками,
IУ—сварные без распорок повышенной прочности,
IIУ—сварные с распорками повышенной прочности,
IM—сварные без распорок маломагнитные,
IIM—сварные с распорками маломагнитные

Поставляются отрезками длиной 25^{+2} м или большей длины по согласованию с потребителем

Калибр цепи, мм	Размеры звена по ГОСТ 228—65, мм		Нагрузка, тс		Теоретическая масса 1 м цепи, кг		
	ширина	длина	пробная	разрушающая			
11	39	55	2,3	4,6	2,76	150—00	385—00
13	46	60	3,2	6,4	3,82	135—00	390—00
15	53	69	4,3	8,5	5,64	125—00	400—00
17	60	78	5,5	10,9	6,59	125—00	465—00
19	67	88	6,8	13,6	8,20	120—00	415—00
22	77	101	9,2	18,3	11,10	120—00	420—00
25	88	115	11,8	23,6	14,30	120—00	425—00
28	98	129	14,8	29,6	17,80	115—00	440—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
		Для якорной цепи типа, размера				
5-009	Смычка промежуточная	I 31	ГОСТ 6345—65			
5-010		I 34				
5-011		I 37				
5-012		II 15	ГОСТ 6345—65			
5-013		II 17				
5-014		II 19				
5-015		II 22				
5-016		II 25				
5-017		II 28				
5-018		II 31				
5-019		II 34				
5-020		II 37				
5-021		II 40				
5-022		II 43				
5-023		II 46				
5-024		II 49				
5-025		II 53				
5-026		II 57				
5-027		II 62				
5-028	Смычка промежуточная	III 43	ГОСТ 6345—65			
5-029		III 46				
5-030		III 49				
5-031		III 53				
5-032		III 77				

Калибр цепи, мм	Размеры звена по ГОСТ 228—65, мм		Нагрузка, тс		Теоретическая масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
	ширина	длина	пробная	разрушающая			
31	109	143	18,2	36,3	22,40	115—00	450—00
34	119	157	21,9	43,7	26,20	115—00	460—00
37	130	171	25,9	51,8	32,00	115—00	468—00
15	54	90	6,2	9,4	4,83	215—00	600—00
17	61	102	8,1	12,2	6,03	165—00	520—00
19	69	114	10,2	15,3	7,50	125—00	410—00
22	79	132	13,8	20,6	10,00	115—00	405—00
25	90	150	17,7	26,6	13,00	110—00	400—00
28	100	168	22,2	33,3	16,20	105—00	395—00
31	111	186	27,2	40,8	20,30	105—00	390—00
34	122	204	32,7	49,1	24,00	105—00	380—00
37	133	222	38,7	58,1	29,00	105—00	370—00
40	144	240	45,3	63,5	33,10	85—00	360—00
43	155	258	52,4	73,4	38,90	80—00	350—00
46	166	276	60,0	84,0	43,70	85—00	340—00
49	177	294	68,0	95,3	50,60	84—00	330—00
53	191	318	78,8	111,0	52,80	82—00	325—00
57	205	342	92,2	129,0	68,60	82—00	320—00
62	223	372	109,0	152,0	80,90	80—00	315—00

Калибр цепи, мм	Размеры звена по ГОСТ 6348—71, мм		Нагрузка, тс		Теоретическая масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
	ширина	длина	пробная	разрушающая			
43	155	172	73,4	102,8	40,3	220—00	680—00
46	166	184	84,0	117,6	46,1	220—00	655—00
49	177	196	95,2	133,4	52,4	68—00	569—00
53	191	212	111,1	155,4	61,2	63—60	533—00
77	277	308	210,0	294,0	129,2	44—60	461—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
		Для якорной цепи типа, размера		Калибр цепи, мм	Размеры звена по ГОСТ 228—65, мм		Нагрузка, тс		Теоретическая масса 1 м цепи, кг		
					ширина	длина	пробная	разрушающая			
5-033	Смычка промежуточная	I 22У	ОН9-962—69	22	77	101	12,8	25,6	11,10	260—00	615—00
5-034		I 25У		25	88	115	16,6	33,1	14,30	170—00	523—00
5-035		I 28У		28	98	129	20,8	41,5	17,80	160—00	501—00
5-036		I 31У		31	109	143	25,5	50,9	22,40	145—00	478—00
5-037		I 34У		34	119	157	30,6	61,3	26,20	140—00	469—00
5-038		I 37У		37	130	171	36,3	72,5	32,00	130—00	451—00
5-039		II 15У		15	54	90	9,6	13,5	4,83	280—00	653—00
5-040		II 17У		17	61	102	12,3	17,2	6,03	225—00	582—00
5-041		II 19У		19	69	114	15,3	21,5	7,50	200—00	539—00
5-042		II 22У		22	79	132	20,4	28,6	10,00	170—00	494—00
5-043		II 25У		25	90	150	26,2	36,7	13,00	140—00	468—00
5-044		II 28У		28	100	168	32,7	45,8	16,20	140—00	450—00
5-045		II 31У		31	111	186	39,9	55,9	20,30	135—00	445—00
5-046		II 34У		34	122	204	47,7	66,8	24,00	125—00	442—00
5-047		II 37У		37	133	222	56,2	78,7	29,00	115—00	418—00
5-048		II 40У		40	144	240	65,3	91,4	33,10	95—00	380—00
5-049		II 43У		43	155	258	75,0	105,0	38,90	90—00	370—00
5-050		II 46У		46	166	276	85,3	119,4	43,70	90—00	366—00
5-051		II 49У		49	177	294	96,2	134,7	50,60	90—00	364—00
5-052		II 53У		53	191	318	111,7	156,4	58,20	90—00	473—00
5-053		II 57У		57	205	342	120,1	179,4	68,60	85—00	470—00
5-054		II 62У		62	223	372	150,1	210,1	80,90	85—00	450—00
5-055	Смычка промежуточная	I 11М	ОН9-963—69	11	39	55	2,3	4,6	2,76	382—00	1388—00
5-056		I 15М		15	53	69	4,3	8,5	5,64	350—00	1350—00
5-057		I 17М		17	60	78	5,5	10,9	6,59	335—00	1340—00
5-058		I 19М		19	67	88	6,8	13,6	8,20	325—00	1300—00
5-059		I 22М		22	77	101	9,2	18,3	11,1	315—00	1260—00
5-060		I 25М		25	88	115	11,8	23,6	14,3	270—00	1200—00
5-061		I 28М		28	98	129	14,8	29,6	17,8	250—00	1190—00
5-062		I 31М		31	109	143	18,2	36,3	22,4	230—00	1060—00
5-063		I 34М		34	119	157	21,9	43,7	26,2	220—00	1000—00
5-064		I 37М		37	130	171	25,9	51,8	32,0	200—00	970—00
5-065		II 15М		15	54	90	6,2	9,4	4,83	445—00	1450—00
5-066		II 17М		17	61	102	8,1	12,2	6,03	370—00	1400—00
5-067		II 19М		19	69	114	10,2	15,3	7,50	320—00	1350—00
5-068		II 22М		22	79	132	13,8	20,6	10,0	280—00	1280—00
5-069		II 25М		25	90	150	17,7	26,6	13,0	225—00	1250—00
5-070		II 28М		28	100	168	22,2	33,3	16,2	200—00	1180—00
5-071		II 31М		31	111	186	27,2	40,8	20,3	195—00	1100—00
5-072		II 34М		34	122	204	32,7	49,1	24,0	190—00	1050—00
5-073		II 37М		37	133	222	38,7	58,1	29,0	190—00	1025—00
5-074		II 40М		40	144	240	45,3	63,5	33,1	155—00	1000—00
5-075		II 43М		43	155	258	52,4	73,4	38,9	145—00	980—00
5-076		II 46М		46	166	276	60,0	84,0	43,7	145—00	950—00
5-077		II 49М		49	177	294	68,0	95,3	50,6	142—00	940—00
5-078		II 53М		53	191	318	78,8	111,0	58,2	142—00	930—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
				Калибр цепи, мм	Размеры звена, мм: ширина	Размеры звена, мм: длина	Нагрузка, тс: пробная	Нагрузка, тс: разрушающая	Масса 1 шт., кг		
	Звенья соединительные		ГОСТ 228—65 ГОСТ 6348—71 ОН9-962—69 ОН9-963—69	Предназначены для соединения между собой смычек, состоящих из общих звеньев с распорками, и соединения этих смычек с коренной или якорной смычками							
		Для якорной цепи типа, размера									
5-079	Звено соединительное	15	ГОСТ 228—65	15	63	90	6,2	9,4	0,66	4—60	5—95
5-080		17		17	74	102	8,1	12,2	0,83	4—70	6—05
5-081		19		19	82	114	10,2	15,3	0,98	4—80	6—40
5-082		22		22	93	132	13,8	20,6	1,80	4—90	6—70
5-083		25		25	105	150	17,7	26,6	2,24	5—00	7—40
5-084		28		28	117	168	22,2	33,3	2,80	5—20	8—75
5-085		31		31	130	186	27,2	40,8	4,79	5—90	11—66
5-086		34		34	142	204	32,7	49,1	5,92	6—20	12—53
5-087		37		37	155	222	38,7	58,1	7,61	7—50	15—10
5-088		40		40	168	240	45,3	63,5	9,34	9—70	18—98
5-089		43		43	180	258	52,4	73,4	10,98	11—40	22—71
5-090		46		46	192	276	60,0	84,0	14,21	12—70	26—12
5-091		49		49	205	294	68,0	95,3	17,71	14—00	28—40
5-092		53		53	221	318	78,8	111,0	21,91	15—40	34—36
5-093		57		57	238	342	92,2	129,0	26,66	17—00	39—04
5-094		62		62	259	372	109,0	152,0	36,34	18—80	45—89
5-095	Звено соединительное	43	ГОСТ 6348—71	43	182	258	73,4	102,8	10,80	5—80	29—80
5-096		46		46	194	276	84,0	117,6	12,90	5—80	31—00
5-097	Звено соединительное	15У	ОН9-962—69	15	63	90	9,6	13,5	0,66	4—50	6—50
5-098		17У		17	74	102	12,3	17,2	0,83	5—20	7—00
5-099		19У		19	82	114	15,3	21,5	0,98	5—20	7—50
5-100		22У		22	93	132	20,4	28,6	1,80	5—50	8—50
5-101		25У		25	105	150	26,2	36,7	2,24	5—80	9—80
5-102		28У		28	117	168	32,7	45,8	2,80	6—80	11—50
5-103		31У		31	130	186	39,9	55,9	4,79	9—30	17—16
5-104		34У		34	142	204	47,7	66,8	5,92	10—50	19—81
5-105		37У		37	155	222	56,2	78,7	7,61	11—90	22—86
5-106		40У		40	168	240	65,3	91,4	9,34	17—10	31—84
5-107		43У		43	180	258	75,0	105,0	10,98	20—40	37—71
5-108		46У		46	192	276	85,3	119,4	14,21	24—00	44—44
5-109		49У		49	205	294	96,2	134,7	17,71	27—00	50—61
5-110		53У		53	221	318	111,7	156,4	29,91	29—00	57—51
5-111		57У		57	238	342	128,1	179,4	26,66	30—00	61—00
5-112		62У		62	259	372	150,1	210,1	36,34	32—60	70—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
		Для якорной цепи типа, размера				
5-113	Звено соединительное	15М	ОН9-963—69			
5-114		17М				
5-115		19М				
5-116		22М				
5-117		25М				
5-118		28М				
5-119		31М				
5-120		34М				
5-121		37М				
5-122		40М				
	Скобы концевые		ГОСТ 228—65 ГОСТ 6348—71 ОН9-962—69 ОН9-963—69			
5-123	Скоба концевая	11	ГОСТ 228—65			
5-124		13				
5-125		15				
5-126		17				
5-127		19				
5-128		22				
5-129		25				
5-130		28				
5-131		31				
5-132		34				
5-133		37				
5-134		40				
5-135		43				
5-136		46				
5-137		49				
5-138		53				
5-139		57				
5-140		62				

Краткая техническая характеристика

Калибр цепи, мм	Размеры звена, мм: ширина	Размеры звена, мм: длина	Нагрузка, тс: пробная	Нагрузка, тс: разрушающая	Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
15	63	90	6,2	9,4	0,66	6—80	20—50
17	74	102	8,1	12,2	0,83	7—80	22—00
19	82	114	10,2	15,3	0,98	7—80	30—50
22	93	132	13,8	20,6	1,80	8—50	34—00
25	105	150	17,7	26,6	2,24	8—70	37—00
28	117	168	22,2	33,3	2,80	10—20	40—00
31	130	186	27,2	40,8	4,79	14—00	51—00
34	142	204	32,7	49,1	5,92	15—80	65—00
37	155	222	38,7	58,1	7,61	18—00	90—00
40	168	240	45,3	63,5	9,34	26—00	105—00

Предназначены для присоединения якорной смычки к якорю

Изготовляются следующих типов:
нормальной прочности,
повышенной прочности — *У*,
маломагнитные — *М*

Калибр цепи, мм	Размеры, мм: ширина	Размеры, мм: длина	Нагрузки, тс: пробная	Нагрузки, тс: разрушающая	Масса 1 шт., кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
11	61	92	2,3	4,6	0,50	1—61	2—57
13	71	108	4,6	7,0	0,79	1—62	2—65
15	82	125	6,2	9,4	1,20	1—62	2—80
17	92	140	8,1	12,2	1,74	1—81	3—24
19	103	156	10,2	15,3	2,41	1—88	3—78
22	118	180	13,3	20,6	3,73	2—05	4—21
25	134	205	17,7	26,6	5,70	2—34	5—07
28	149	230	22,2	33,3	7,50	2—85	6—60
31	165	255	27,2	40,8	10,24	3—58	8—29
34	178	280	32,7	49,1	13,08	4—45	10—20
37	194	305	38,7	58,1	16,90	5—75	13—00
40	209	330	45,3	63,5	20,83	7—71	17—29
43	225	352	52,4	73,4	26,92	8—35	20—19
46	238	378	60,0	84,0	31,13	9—65	23—04
49	256	402	68,0	95,3	39,17	10—97	27—03
53	227	435	78,8	111,0	49,34	11—84	31—08
57	298	468	92,2	129,0	61,77	14—82	38—92
62	324	508	109,0	152,0	79,41	14—29	42—88

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
				Калибр цепи, мм	Размеры, мм		Нагрузки, тс		Масса 1 шт., кг		
		Для якорной цепи типа, размера			ширина	длина	пробная	разрушающая			
5-141	Скоба концевая	43	ГОСТ 6348—71	43	215	355	73,4	102,8	27,20	14—90	23—00
5-142		46		46	230	380	84,0	117,6	33,20	17—50	28—00
5-143	Скоба концевая	15У	ОН9-962—69	15	82	125	9,6	13,5	1,20	1—64	2—92
5-144		17У		17	92	140	12,3	17,2	1,74	1—86	3—41
5-145		19У		19	103	156	15,3	21,5	2,41	2—10	4—05
5-146		22У		22	118	180	20,4	28,6	3,73	2—13	4—63
5-147		25У		25	134	205	26,2	36,7	5,70	2—51	5—70
5-148		28У		28	149	230	32,7	45,8	7,50	3—00	7—35
5-149		31У		31	165	255	39,9	55,9	10,28	3—80	9—35
5-150		34У		34	178	280	47,7	66,8	13,08	4—71	11—64
5-151		37У		37	194	305	56,2	78,7	16,90	6—08	15—04
5-152		40У		40	209	330	65,3	91,4	20,83	7—92	19—37
5-153		43У		43	225	352	75,0	105,0	26,92	9—15	23—42
5-154		46У		46	238	378	85,3	119,4	31,13	10—27	26—46
5-155		49У		49	256	402	96,2	134,7	39,17	11—75	30—94
5-156		53У		53	277	435	111,7	156,4	49,34	13—32	36—51
5-157		57У		57	298	468	128,1	179,4	61,77	16—68	46—33
5-158		62У		62	324	508	150,1	210,1	79,41	16—68	52—41
5-159	Скоба концевая	15М	ОН9-963—69	15	82	125	6,2	9,4	1,20	3—13	6—17
5-160		17М		17	92	140	8,1	12,2	1,74	3—83	7—71
5-161		19М		19	103	156	10,2	15,3	2,41	5—04	10—31
5-162		22М		22	118	180	13,8	20,6	3,73	6—12	13—17
5-163		25М		25	134	205	17,7	26,6	5,70	7—75	17—27
5-164		28М		28	149	230	22,2	33,3	7,50	9—45	21—68
5-165		31М		31	165	255	27,2	40,8	10,24	9—93	24—37
5-166		34М		34	178	280	32,7	49,1	13,08	11—38	29—04
5-167		37М		37	194	305	38,7	58,1	16,90	12—51	33—80
5-168		40М		40	209	330	45,3	63,5	20,83	13—75	39—37

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
	Вертлюги		ГОСТ 228—65 ГОСТ 6348—71 ОН9-962—69 ОН9-963—69	Предназначены для устранения закручивания цепи при подъеме и опускании якоря Изготовляются следующих типов: нормальной прочности, повышенной прочности — У, маломагнитные — М		
		Для якорной цепи типа, размера		Калибр цепи, мм / Размеры, мм: ширина, длина / Нагрузка, тс: пробная, разрушающая / Масса 1 шт., кг		
5-169	Вертлюг	11	ГОСТ 228—65	11 — 54 — 83 — 2,3 — 4,6 — 0,42	0—92	1—57
5-170		13		13 — 64 — 97 — 4,6 — 7,0 — 0,70	0—92	1—69
5-171		15		15 — 74 — 113 — 6,2 — 9,4 — 1,08	1—06	2—00
5-172		17		17 — 82 — 131 — 8,1 — 12,2 — 1,53	1—33	2—63
5-173		19		19 — 92 — 141 — 10,2 — 15,3 — 2,12	1—63	3—26
5-174		22		22 — 106 — 165 — 13,8 — 20,6 — 3,39	2—03	4—27
5-175		25		25 — 120 — 188 — 17,7 — 26,6 — 4,93	2—47	5—42
5-176		28		28 — 134 — 210 — 22,2 — 33,3 — 7,01	3—01	7—00
5-177		31		31 — 146 — 229 — 27,2 — 40,8 — 9,13	3—29	8—40
5-178		34		34 — 160 — 252 — 32,7 — 49,1 — 12,40	6—32	13—89
5-179		37		37 — 174 — 275 — 38,7 — 58,1 — 16,30	7—82	17—28
5-180		40		40 — 188 — 298 — 45,3 — 63,5 — 20,70	9—73	21—32
5-181		43		43 — 202 — 316 — 52,4 — 73,4 — 24,90	11—21	25—40
5-182		46		46 — 216 — 344 — 60,0 — 84,0 — 29,50	13—28	29—50
5-183		49		49 — 230 — 367 — 68,0 — 95,3 — 35,10	15—00	33—70
5-184		53		53 — 250 — 393 — 78,8 — 111,1 — 44,80	17—00	38—98
5-185		57		57 — 270 — 424 — 92,0 — 129,0 — 55,70	18—00	45—67
5-186		62		62 — 290 — 457 — 109,0 — 152,0 — 69,70	20—00	52—97
5-187	Вертлюг	43	ГОСТ 6348—71	43 — 202 — 419 — 73,4 — 102,8 — 25,20	8—25	14—20
5-188		46		46 — 216 — 454 — 84,0 — 117,6 — 29,70	9—70	17—00
5-189	Вертлюг	15У	ОН9-962—69	15 — 74 — 113 — 9,6 — 13,5 — 1,08	1—04	2—04
5-190		17У		17 — 82 — 131 — 12,3 — 17,2 — 1,53	1—32	2—71
5-191		19У		19 — 92 — 141 — 15,3 — 21,5 — 2,12	1—67	3—43
5-192		22У		22 — 106 — 165 — 20,4 — 28,6 — 3,39	2—07	4—47
5-193		25У		25 — 120 — 188 — 26,2 — 36,7 — 4,93	2—56	5—87
5-194		28У		28 — 134 — 210 — 32,7 — 45,8 — 7,01	3—08	7—57
5-195		31У		31 — 146 — 229 — 29,9 — 55,9 — 9,13	3—47	8—95
5-196		34У		34 — 160 — 252 — 47,7 — 66,8 — 12,40	6—45	14—76
5-197		37У		37 — 174 — 275 — 56,2 — 78,7 — 16,30	7—99	18—42
5-198		40У		40 — 188 — 298 — 65,3 — 91,4 — 20,70	9—94	22—77
5-199		43У		43 — 202 — 316 — 75,0 — 105,0 — 24,90	11—45	27—14
5-200		46У		46 — 216 — 344 — 85,3 — 119,4 — 29,50	11—95	31—57
5-201		49У		49 — 230 — 367 — 96,2 — 134,7 — 35,10	15—80	35—80
5-202		53У		53 — 250 — 393 — 111,7 — 156,4 — 44,80	16—58	41—66
5-203		57У		57 — 270 — 424 — 128,1 — 179,4 — 55,70	18—94	49—00
5-204		62У		62 — 290 — 457 — 150,1 — 210,1 — 69,70	21—61	57—15

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
		Для якорной цепи типа, размера				
5-205	Вертлюг	15М	ОН9-963—69	Калибр цепи, мм: 15; Размеры, мм: ширина 74, длина 113; Нагрузка, тс: пробная 6,2, разрушающая 9,4; Масса 1 шт., кг: 1,08	1—60	7—48
5-206		17М		17; 82; 131; 8,1; 12,2; 1,53	2—00	6—49
5-207		19М		19; 92; 141; 10,2; 12,2; 2,12	2—50	8—69
5-208		22М		22; 106; 165; 13,8; 20,6; 3,39	3—10	14—58
5-209		25М		25; 120; 188; 17,7; 26,6; 4,93	3—80	20—11
5-210		28М		28; 134; 210; 22,2; 33,3; 7,01	4—65	25—52
5-211		31М		31; 146; 229; 27,2; 40,8; 9,13	5—20	28—30
5-212		34М		34; 160; 252; 32,7; 49,1; 12,40	9—70	34—72
5-213		37М		37; 174; 275; 38,7; 58,1; 16,30	12—00	38—79
	Вертлюг-скобы		ОН9-267—61 ОН9-963—69	Предназначены для устранения закручивания цепи при подъеме и опускании якоря на кораблях и судах специального назначения Изготовляются двух типов: нормальной прочности, маломагнитные — М		
5-214	Вертлюг-скоба	15	ОН9-267—61	Калибр цепи, мм: 15; Длина, мм: 257; Ширина, мм: скобы 77, звена 61; Нагрузка, тс: пробная 6,2, разрушающая 9,4; Масса 1 шт., кг: 2,34	1—55	5—10
5-215		17		17; 288; 87; 69; 8,1; 12,2; 3,34	1—85	5—74
5-216		19		19; 323; 97; 79; 10,2; 15,3; 4,87	2—17	6—74
5-217		22		22; 372; 112; 90; 13,8; 20,6; 7,03	2—52	7—45
5-218		25		25; 415; 127; 100; 17,7; 26,6; 9,66	2—99	8—94
5-219		28		28; 453; 142; 111; 22,2; 33,3; 13,06	3—55	10—65
5-220		31		31; 506; 157; 122; 27,2; 40,8; 18,51	3—97	12—28
5-221		34		34; 547; 170; 133; 32,7; 49,1; 22,94	6—00	17—60
5-222		37		37; 594; 185; 144; 38,7; 58,1; 30,28	7—20	21—20
5-223		40		40; 641; 200; 155; 45,3; 63,5; 37,09	9—10	25—77
5-224		43		43; 680; 215; 166; 52,4; 73,4; 45,93	9—70	30—61
5-225		46		46; 732; 228; 177; 60,0; 84,0; 53,22	13—50	35—91
5-226		49		49; 780; 245; 191; 68,0; 95,3; 66,14	15—50	40—96
5-227		53		53; 840; 265; 205; 78,8; 111,0; 83,96	17—00	45—09

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
		Для якорной цепи типа, размера		Калибр цепи, мм; Длина, мм; Ширина, мм: скобы, звена; Нагрузка, тс: пробная, разрушающая; Масса 1 шт., кг		
5-228	Вертлюг-скоба	15М	ОН9-963—69	15; 257; 77; 61; 6,2; 9,4; 2,34	2—30	9—07
5-229		17М		17; 288; 87; 69; 8,1; 12,2; 3,44	2—80	10—19
5-230		19М		19; 323; 97; 79; 10,2; 15,3; 4,87	3—50	13—23
5-231		22М		22; 372; 112; 90; 13,8; 20,6; 7,03	3—80	19—18
5-232		25М		25; 415; 127; 100; 17,7; 26,6; 9,66	4—50	26—47
5-233		28М		28; 453; 142; 111; 22,2; 33,3; 13,06	5—50	33—12
5-234		31М		31; 506; 157; 122; 27,2; 40,8; 18,51	6—00	37—73
5-235		34М		34; 547; 170; 133; 32,7; 49,1; 22,94	9—00	45—14
5-236		37М		37; 594; 185; 144; 38,7; 58,1; 30,28	10—50	51—54
5-237		40М		40; 641; 200; 155; 45,3; 63,5; 37,09	13—70	61—16
5-238		43М		43; 680; 215; 166; 52,4; 73,4; 45,93	14—65	72—42
5-239		46М		46; 732; 228; 177; 60,0; 84,0; 53,22	20—25	79—19
5-240		49М		49; 780; 245; 191; 68,0; 95,3; 66,14	23—50	97—69
5-241		53М		53; 840; 265; 205; 78,8; 111,0; 83,96	25—50	113—23
	Цепи круглозвенные сварные общего назначения		ГОСТ 7070—75	Предназначены для различных целей, кроме использования на звездочках и в якорных устройствах Изготовляются пяти типов: 1 — нормальной прочности короткозвенные, 2 — нормальной прочности длиннозвенные, 3 — нормальной прочности с распорками, 4 — нормальной прочности с буртиком, 5 — повышенной прочности: класса 70, класса 80 Цепи калибров до 8 мм изготовляются длиной 50—54 м, калибров 8 мм и более — длиной 25—27 м		
		Тип, марка, модель		Калибр цепи, мм; Шаг звена, мм; Нагрузка, кН: пробная, разрушающая, не менее; Масса 1 м цепи, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
5-242	Цепь	1-11×33	ГОСТ 7070—75	11; 33; 23; 46; 2,8	125—00	330—00
5-243		1-13×34		13; 34; 32; 64; 3,8	120—00	335—00
5-244		1-15×39		15; 39; 43; 85; 5,6	115—00	340—00
5-245		1-17×44		17; 44; 55; 109; 6,6	110—00	345—00
5-246		1-19×50		19; 50; 68; 136; 8,2	105—00	375—00
5-247		1-22×57		22; 57; 92; 183; 11,1	100—00	360—00
5-248		1-25×65		25; 65; 118; 236; 14,3	100—00	365—00

Заказ 1314

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
				Калибр цепи, мм	Шаг звена, мм	Нагрузка, кН		Масса 1 м цепи, кг		
						пробная	разрушающая, не менее			
5-249	Цепь	1-28×73	ГОСТ 7070—75	28	73	148	296	17,8	95—00	370—00
5-250		1-31×81		31	81	182	363	22,4	95—00	380—00
5-251		1-34×89		34	89	219	437	26,2	95—00	385—00
5-252		1-37×97		37	97	259	518	32,0	95—00	390—00
5-253		2-5×19		5	19	3	6	0,5	285—00	567—00
5-254		2-6×27		6	27	5	10	0,7	200—00	434—00
5-255		2-7×30		7	30	8	16	1,0	160—00	387—00
5-256		2-8×34		8	34	12	24	1,3	120—00	325—00
5-257		2-9×38		9	38	15	31	1,6	125—00	346—00
5-258		2-11×42		11	42	23	46	2,5	125—00	330—00
5-259		2-14×77		14	77	35	70	3,3	150—00	380—00
5-260		2-16×88		16	88	50	100	4,6	115—00	335—00
5-261		2-19×102		19	102	68	136	6,4	77—00	275—00
5-262		2-22×116		22	116	92	183	8,6	70—00	270—00
5-263		2-22×136		22	136	92	183	8,3	68—00	280—00
5-264		3-15×60		15	60	62	94	4,8	205—00	540—00
5-265		3-17×68		17	68	81	122	6,0	155—00	455—00
5-266		3-19×76		19	76	102	153	7,5	115—00	350—00
5-267		3-22×88		22	88	138	206	10,0	105—00	317—00
5-268		3-25×100		25	100	177	266	13,0	100—00	350—00
5-269		3-28×112		28	112	222	333	16,2	95—00	345—00
5-270		3-31×124		31	124	272	408	20,3	95—00	340—00
5-271		3-34×136		34	136	327	491	24,0	95—00	335—00
5-272		3-37×148		37	148	387	581	29,0	90—00	330—00
5-273		3-40×160		40	160	453	635	33,1	80—00	320—00
5-274		3-43×172		43	172	524	734	38,9	75—00	315—00
5-275		3-46×194		46	194	600	840	43,7	75—00	310—00
5-276		3-49×196		49	196	680	953	50,6	75—00	305—00
5-277		3-53×212		53	212	788	1110	58,2	75—00	300—00
5-278		3-57×228		57	228	922	1290	68,6	75—00	295—00
5-279		4-4×28		4	28	2	Не испытываются	0,27	260—00	505—00
5-280		4-5×35		5	35	3		0,43	210—00	440—00
5-281		4-6×36		6	36	5		0,66	140—00	360—00
5-282		4-7×42		7	42	8		0,90	90—00	300—00
5-283		4-8×42		8	42	12		1,20	85—00	270—00
5-284		4-9×45		9	45	15		1,50	80—00	265—00
5-285		5-14×50—70		14	50	170	210	4,1	120—00	600—00
5-286		5-18×64—70		18	64	280	350	6,9	120—00	580—00
5-287		5-14×50—80		14	50	200	250	4,1	120—00	590—00
5-288		5-18×64—80		18	64	330	410	6,9	130—00	560—00
5-289		5-26×92—80		26	92	680	850	15,5	130—00	540—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
	Цепи общего назначения маломагнитные		ОН9-963—69	Применяются на кораблях и судах специального назначения Калибр цепи, мм: 5; 6; 7; 8; 9; 11 Шаг звена, мм: 19; 27; 30; 34; 38; 42 Нагрузка, кН: пробная 3; 5; 8; 12; 15; 23; разрушающая, не менее 6; 10; 16; 24; 31; 46 Масса 1 м цепи, кг: 0,5; 0,7; 1,0; 1,3; 1,6; 2,5		
5-290	Цепь	2-5×19М	ОН9-963—69		428—00	2100—00
5-291		2-6×27М			320—00	1700—00
5-292		2-7×30М			260—00	1570—00
5-293		2-8×34М			195—00	1450—00
5-294		2-9×38М			195—00	1350—00
5-295		2-11×42М			180—00	1200—00
	Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности		ГОСТ 2319—70	Предназначены для применения в грузовых и тяговых органах подъемно-транспортных машин и устройств Выпускаются калиброванными (СК) и не калиброванными (СН) Цепи калибра до 8 мм изготовляются длиной 50 м, калибра 9 мм и более — длиной 25 м. Цепи других длин изготовляются по согласованию с потребителем		
5-296	Цепь	СК 6×19	ГОСТ 2319—70	Калибр цепи d, мм: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 16 Шаг звена, t, мм: номинальный 19; 22; 23; 27; 28; 31; 36; 44; предельного отклонения ±0,5; ±0,5; ±0,6; ±0,6; ±1,0; ±1,0; ±1,0; ±1,0 Нагрузка, кН, не менее: пробная 7; 9; 13; 16; 20; 23; 33; 51; разрушающая 14; 18; 26; 32; 40; 46; 66; 102 Масса 1 м цепи, кг: 0,75; 1,00; 1,35; 1,80; 2,25; 2,70; 3,80; 5,80		
5-297		СК 7×22			225—00	490—00
5-298		СК 8×23			185—00	440—00
5-299		СК 9×27			165—00	410—00
5-300		СК 10×28			155—00	400—00
5-301		СК 11×31			150—00	390—00
5-302		СК 13×36			140—00	380—00
5-303		СК 16×44			105—00	350—00
5-304		СН 6×19			85—00	385—00
5-305		СН 7×22			220—00	485—00
5-306		СН 8×23			180—00	430—00
5-307		СН 9×27			160—00	400—00
5-308		СН 10×28			150—00	390—00
5-309		СН 11×31			140—00	380—00
5-310		СН 13×36			135—00	370—00
5-311		СН 16×44			100—00	345—00
					80—00	370—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
	Цепи круглозвенные тяговые нормальной прочности		ТУ 22-4198—78	Предназначены преимущественно для работы на блоках тяговых механизмов. Изготовляются отрезками, состоящими из 11 звеньев, или другой длины по согласованию с потребителем		
5-312	Цепь	Н 16×50	ТУ 22-4198—78	Калибр цепи d, мм: 16; Шаг звена, мм: 50; Нагрузка, кН (кгс), не менее: пробная 50031(5100), разрушающая 100062(10200); Масса 1 м цепи, кг: 5,5	265—00	490—00
5-313		Н 19×57		19; 57; 66708(6800); 133416(13600); 8,5	180—00	370—00
5-314		Н 22×65		22; 65; 90252(9200); 179523(18300); 11,4	134—00	300—00
5-315		Н 25×75		25; 75; 115758(11800); 231516(23600); 14,7	116—00	290—00
5-316		Н 32×100		32; 100; 178541(18200); 356103(36300); 21,7	101—00	250—00
	Цепи круглозвенные 16×96 мм высокой прочности		ТУ 12.44.605—76	Предназначены для растяжек навесных устройств к тракторам. Цепи изготовляются длиной 25—27 м или другой длины по согласованию с потребителем		
5-317	Цепь	16×96	ТУ 12.44.605—76	Калибр цепи, мм: 16; Шаг звена, мм: 96; Нагрузка, кН (тс), не менее: пробная 240 (24), разрушающая 300 (30); Масса 1 м цепи, кг: 4,8	135—00	550—00
	Цепи сварные высокой прочности		ОСТ 1.12674—77 / ОСТ 1.00837—77	Предназначены для подъема и крепления грузов на самолетах и вертолетах. Поставляются отрезками длиной 3,5 и 5,0 м		
5-318	Цепь	1	ОСТ 1.12674—77 / ОСТ 1.00837—77	Калибр цепи, мм: 9; Шаг звена, мм: 28; Длина отрезка цепи, м: 3,5; Нагрузка, кН, не менее: пробная 88,2, разрушающая 98; Масса 1 отрезка цепи, кг: 5,95	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 отрезок: 15—00	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 отрезок: 25—42
5-319		2	ОСТ 1.12674—77 / ОСТ 1.00837—77	9; 28; 5,0; 88,2; 98; 8,50	21—45	36—31

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
	Цепи навесные сварные для цепных завес вращающихся цементных печей		ГОСТ 5.1925—73	Предназначаются для использования в теплообменных устройствах вращающихся цементных печей Изготовляются двух типов: ЦОЖ — жаропрочные, ЦОН — нормальной прочности Длина цепи устанавливается по согласованию с потребителем		
5-320	Цепь	ЦОЖ 22×120	ГОСТ 5.1925—73	Калибр цепи, мм: 22; Шаг звена, мм: 120; Пробная нагрузка, Н (кгс), не менее: 90160(9200); Масса 1 м цепи, кг: 9,5	72—00	1170—00
5-321		ЦОЖ 25×120		25; 120; 115640(11800); 13,0	68—40	1100—00
5-322		ЦОН 22×120		22; 120; 90160(9200); 9,5	40—30	193—00
5-323		ЦОН 25×120		25; 120; 115640(11800); 13,0	37—40	188—00
	Цепи длиннозвенные		ОСТ 5.2003—70	Применяются в устройствах судовых грузовых и стреловых для выполнения грузовых операций на надводных кораблях, судах и плавучих средствах всех типов, классов и назначений Цепи изготовляются отрезками, длина которых устанавливается по согласованию с потребителем		
5-324	Цепь длиннозвенная	2,0	ОСТ 5.2003—70 извещение ОСТ 5-30—76	Калибр цепи, мм: 19; Размеры звена, мм: ширина 67, длина 152; Нагрузка, тс: допускаемая 2,0, пробная 6,8, разрывная 13,6; Масса 1 м цепи, кг, не более: 6,87	73—40	260—00
5-325		2,5 / 3,2		22; 77; 176; 2,5 / 3,2; 9,2; 18,4; 9,50	74—60 74—60	265—00 270—00
5-326						
5-327		4,0		25; 88; 200; 4,0; 11,8; 23,6; 12,10	94—00	275—00
5-328		5,0 / 6,3		31; 109; 248; 5,0 / 6,3; 18,2; 36,4; 18,10	95—00 95—00	280—00 285—00
5-329						
5-330		8,0		34; 119; 272; 8,0; 21,9; 43,8; 21,60	100—00	290—00
5-331		10,0 / 12,5		40; 140; 320; 10,0 / 12,5; 30,2; 60,4; 31,60	100—00 100—00	295—00 300—00
5-332						

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб., и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
	Цепи круглозвенные высокопрочные для горных машин		ОСТ 12.44.013—75	Предназначены для работы в качестве тяговых органов конвейеров, комбайнов, струговых установок и других горных машин Выпускаются четырех классов прочности (A_1,B_1,С и Д) и двух степеней точности (1 и 2) Цепи классов прочности С и Д изготовляются также высшей категории качества (СК и ДК) Длина цепей устанавливается при заказе по согласованию с потребителем		

Калибр цепи, мм	Внутренняя длина (шаг) звена, мм		Нагрузка, кН, не менее		Масса 1 м цепи, кг, не более		
	номинальная	предельного отклонения	пробная	разрушающая			
14	50	±0,8	170	210	4,1	211—00	660—00
14	50	±0,8	180	230	4,1	230—00	680—00
14	50	±0,5	200	250	4,1	296—00	764—00
14	50	±0,8	200	250	4,1	255—00	720—00
14	50	±0,5	230	290	4,1	305—00	986—00
14	50	±0,8	230	290	4,1	275—00	920—00
18	64	±1,0	280	350	6,9	101—00	492—00
18	64	±1,0	300	380	6,9	115—00	564—00
18	64	±0,6	340	420	6,9	178—00	667—00
18	64	±0,6	330	410	6,9	150—00	626—00
18	64	±1,0	330	410	6,9	115—00	578—00
18	64	±0,6	400	500	6,9	211—00	853—00
18	64	±0,6	380	480	6,9	193—00	840—00
18	64	±1,0	380	480	6,9	144—00	780—00
18	80	±1,1	280	350	6,4	110—00	482—00
18	80	±1,1	300	380	6,4	125—00	514—00
18	80	±0,8	330	410	6,4	175—00	595—00
18	80	±1,1	330	410	6,4	131—00	532—00
18	80	±0,8	380	480	6,4	214—00	785—00
18	80	±1,1	380	480	6,4	166—00	755—00

5-333	Цепь круглозвенная	14×50-$A_1$2	ОСТ 12.44.013—75			
5-334		14×50-$B_1$2				
5-335		14×50-С1				
5-336		14×50-С2				
5-337		14×50-Д1				
5-338		14×50-Д2				
5-339		18×64-$A_1$2				
5-340		18×64-$B_1$2				
5-341		18×64-СК				
5-342		18×64-С1				
5-343		18×64-С2				
5-344		18×64-ДК				
5-345		18×64-Д1				
5-346		18×64-Д2				
5-347		18×80-$A_1$2				
5-348		18×80-$B_1$2				
5-349		18×80-С1				
5-350		18×80-С2				
5-351		18×80-Д1				
5-352		18×80-Д2				

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 т	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 т
				Калибр цепи, мм	Внутренняя длина (шаг) звена, мм		Нагрузка, кН, не менее		Масса 1 м цепи, кг, не более		
					номинальная	предельного отклонения	пробная	разрушающая			
5-353		20×80-С1		20	80	±0,8	400	500	8,2	253—00	778—00
5-354		20×80-С2		20	80	±1,2	400	500	8,2	197—00	740—00
5-355		20×80-Д1		20	80	±0,8	480	600	8,2	318—00	1029—00
5-356		20×80-Д2		20	80	±1,2	480	600	8,2	244—00	927—00
5-357		24×86-С1		24	86	±0,9	580	720	13,3	244—00	752—00
5-358		24×86-С2		24	86	±1,3	580	720	13,3	219—00	725—00
5-359		24×86-ДК		24	86	±0,9	710	890	13,3	300—00	1034—00
5-360		24×86-Д1		24	86	±0,9	690	860	13,3	288—00	970—00
5-361		24×86-Д2		24	86	±1,3	690	860	13,3	230—00	900—00
5-362		26×92-С1		26	92	±1,0	680	850	15,5	224—00	738—00
5-363		26×92-С2		26	92	±1,6	680	850	15,5	204—00	717—00
5-364		26×92-ДК		26	92	±1,0	840	1040	15,5	303—00	1000—00
5-365		26×92-Д1		26	92	±1,0	810	1000	15,5	250—00	958—00
5-366		26×92-Д2		26	92	±1,6	810	1000	15,5	214—00	845—00
5-367		28×100-С1		28	100	±1,0	790	980	18,5	300—00	904—00
5-368		28×100-С2		28	100	±1,6	790	980	18,5	271—00	868—00
5-369		28×100-Д1		28	100	±1,0	930	1170	18,5	313—00	1058—00
5-370		28×100-Д2		28	100	±1,6	930	1170	18,5	291—00	934—00
5-371		30×108-С1		30	108	±1,1	900	1130	19,7	276—00	874—00
5-372		30×108-С2		30	108	±1,7	900	1130	19,7	251—00	836—00
5-373		30×108-Д1		30	108	±1,1	1070	1340	19,7	302—00	1035—00
5-374		30×108-Д2		30	108	±1,7	1070	1340	19,7	264—00	868—00
5-375		32×114-С1		32	114	±1,2	1020	1280	23,2	225—00	810—00
5-376		32×114-С2		32	114	±1,8	1020	1280	23,2	215—00	796—00
5-377		32×114-Д1		32	114	±1,2	1220	1530	23,2	255—00	910—00
5-378		32×114-Д2		32	114	±1,8	1220	1530	23,2	221—00	812—00

6. ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ, ВИЛЬЧАТЫЕ И ДВУХШАРНИРНЫЕ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи тяговые разборные		ГОСТ 589—74	Предназначены для применения в конвейерах и других подъемно-транспортных машинах и механизмах. Цепи изготавливаются отрезками Длина отрезка цепи устанавливается по согласованию с потребителем		

Шаг звена расчетный, мм	Расстояние между наружными звеньями, мм	Ширина цепи, мм	Ширина звена, мм	Нагрузка, кН: пробная*	Нагрузка, кН: разрушающая	Масса 1 м цепи, кг		
80	23,5	44	30	60	106	2,1	0—60	1—90
80	21	48	30	60	106	3,2	0—80	2—40
80	28	54	36	132	220	4,6	0—80	2—70
100	27	60	37	132	220	5,2	0—80	4—60

6-001	Цепь	Р1-80-106	ГОСТ 589—74					
6-002		Р2-80-106						
6-003		Р1-100-220						
6-004		Р2-100-220						

* Прилагается к цепям, предназначенным для скребковых конвейеров.

				Предназначены для применения в подвесных толкающих конвейерах Поставляются отрезками или комплектами деталей по согласованию с потребителем				
	Цепи тяговые разборные специальные		ТУ 24.9.261—72					

Шаг звена, мм	Расстояние между наружными звеньями, мм	Ширина цепи, мм	Ширина звена, мм	Разрушающая нагрузка, кгс	Масса 1 м цепи, кг		
100	27	57,1	34,9	22000	4,85	1—00	12—80
160	35,5	77	51	40000	8,45	1—40	13—60

6-005	Цепь	РС-100	ТУ 24.9.261—72					
6-006		РС-160						

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 м	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 м
	Цепи тяговые двухшарнирные		ТУ 24-9-391—75	Предназначены для применения в качестве тягового органа подвесных грузонесущих и толкающих конвейеров Изготавливаются в климатическом исполнении V, категория 3 по ГОСТ 15150—69. Не предназначены для работы в агрессивных средах, концентрация которых может вызвать коррозию или разрушение защитных покрытий Цепи изготавливаются отрезками длиной 2 м		
6-007	Цепь	Д-200-04-24	ТУ 24-9-391—75	Шаг звена номинальный, мм: 200 Шаг звена по зацеплению, мм: 400±1,5 Расстояние между пластинами, мм: 45 Диаметр ролика, мм: 50 Ширина цепи, мм: 110 Ширина пластины, мм: 30 Нагрузка, кгс: пробная 2700; разрушающая 5000 Масса 1 м цепи, кг: 9,1	5—00	28—00

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 комплект
	Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей		ГОСТ 13326—67	Предназначены для увеличения сцепления ведущих колес грузовых автомобилей при движении их по скользким и труднопроходимым участкам пути. Цепи изготавливаются комплектами Цепь в сборе (комплекте) состоит из продольных ветвей (отрезков круглозвенной цепи), соединенных поперечными ветвями. Звенья поперечных ветвей цементируются Цепи изготавливаются двух типов. ЦПД — с двумя продольными ветвями, ЦПТ — с тремя продольными ветвями		
7-001	Цепь противоскольжения	ЦПД-718	ГОСТ 13326—67	Количество поперечных ветвей в комплекте, шт. 14; Расстояние между продольными ветвями, мм 718,5; Длина наружной продольной ветви, мм 2352; Масса 1 комплекта, кг 23,9	2—60	8—20
7-002		ЦПД-735		14; 735; 2352; 25,2	2—82	8—70
7-003		ЦПД-519		14; 519; 2565; 28,1	3—57	10—45
7-004		ЦПТ-729		26; 729; 2268; 21,4	2—60	7—13
7-005		ЦПТ-739		26; 739; 2268; 22,4	2—60	8—40
7-006		ЦПТ-883		28; 883; 2394; 25,6	2—60	8—78
7-007		ЦПТ-922		28; 922; 2394; 27,5	4—00	10—45
	Цепи круглозвенные оплотные		ТУ 12-44-513—76	Предназначены для формирования плотов при сплаве леса Оплотные цепи состоят из отрезков круглозвенных цепей калибра 14 мм (2-14×77 ГОСТ 7070—75), 16 мм (2-16×88 ГОСТ 7070—75), 19 мм (2-19×102 ГОСТ 7070—75) и 22 мм (2-22×116 ГОСТ 7070—75) и присоединенных к ним замков соответствующего размера Длина отрезка цепи оговаривается при заказе При заказе необходимо указать условное обозначение оплотной цепи. Например, для оплотной цепи калибра 16 мм, длиной 2,5 м: цепь оплотная 16—2,5 ТУ 12-44-513—76. Оптовая цена на оплотную цепь определяется путем суммирования оптовой цены отрезка круглозвенной цепи по ГОСТ 7070—75 и цены за присоединенный к ней замок		

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
7-008 7-009 7-010 7-011	Замок оплотной цепи		ТУ 12-44-513—76	К цепи калибра, мм: 14 — длина 120, ширина 79, масса 1 шт., кг 0,73; 16 — 132, 90, 1,05; 19 — 160, 107, 1,84; 22 — 200, 128, 3,35	0—26 0—26 0—28 0—28	0—64 0—70 0—85 0—87
	Скобы такелажные		ГОСТ 2476—72	Предназначены для применения в такелаже кораблей и судов		
7-012	Скоба такелажная	СА 0,1	ГОСТ 2476—72	Диаметр сечения дужки скобы, мм: 5; ширина, мм: 28; длина, мм: 38; нагрузка, тс: допускаемая 0,1, пробная 0,2; масса 1 шт., кг: 0,03	0—43	0—80
7-013		СА 0,2		6; 35; 46; 0,2; 0,4; 0,04	0—43	0—81
7-014		СА 0,3		8; 42; 56; 0,3; 0,6; 0,08	0—46	0—85
7-015		СА 0,5		9; 49; 63; 0,5; 1,0; 0,13	0—54	1—00
7-016		СА 0,8		11; 61; 82; 0,8; 1,6; 0,25	0—64	1—17
7-017		СА 1,2		13; 68; 90; 1,2; 2,4; 0,38	0—69	1—29
7-018		СА 1,6		16; 79; 106; 1,6; 3,2; 0,51	0—77	1—46
7-019		СА 2,0		20; 94; 121; 2,0; 4,0; 1,00	0—99	1—74
7-020		СА 2,5		22; 104; 131; 2,5; 5,0; 1,38	1—03	1—97
7-021		СА 3,2		24; 116; 148; 3,2; 6,4; 2,17	1—22	2—40
7-022		СА 4,0		28; 131; 171; 4,0; 8,0; 3,07	1—78	3—35
7-023		СА 5,0		32; 147; 184; 5,0; 10,0; 4,25	2—00	3—80
7-024		СА 6,5		36; 166; 211; 6,3; 12,6; 5,78	2—32	4—65
7-025		СА 8,0		40; 185; 235; 8,0; 16,0; 7,99	3—54	6—77
7-026		СА 10,0		45; 203; 265; 10,0; 20,0; 11,27	4—30	8—44
7-027		СА 12,5		48; 216; 288; 12,6; 25,0; 14,25	6—40	11—93
7-028		СА 16,0		50; 233; 320; 16,0; 32,0; 17,65	8—10	15—07
7-029		СА 20,0		60; 268; 360; 20,0; 40,0; 26,59	10—50	20—30
7-030		СБ 0,2		6; 32,0; 46; 0,2; 0,4; 0,05	0—48	0—86
7-031		СБ 0,3		8; 38,5; 56; 0,3; 0,6; 0,09	0—46	0—85
7-032		СБ 0,5		9; 44,5; 64; 0,5; 1,0; 0,13	0—58	1—00
7-033		СБ 0,8		11; 53,0; 82; 0,8; 1,6; 0,25	0—68	1—17
7-034		СБ 1,2		13; 58,0; 90; 1,2; 2,4; 0,38	0—73	1—29
7-035		СБ 1,6		16; 70,0; 106; 1,6; 3,2; 0,61	0—82	1—46

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
				Диаметр сечения дужки скобы, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Нагрузка, тс		Масса 1 шт., кг		
							допускаемая	пробная			
7-036	Скоба такелажная	Р 0,1	ГОСТ 2476—72	6	42	52	0,1	0,2	0,06	0—46	0—86
7-037		Р 0,2		8	51	66	0,2	0,4	0,11	0—48	0—86
7-038		Р 0,3		9	60	79	0,3	0,6	0,17	0—46	0—85
7-039		Р 0,5		13	76	99	0,5	1,0	0,46	0—58	1—00
7-040		Р 0,8		16	93	134	0,8	1,6	1,10	0—68	1—17
7-041		Р 1,2		20	112	161	1,2	2,4	1,63	0—73	1—29
7-042		Р 1,6		24	132	187	1,6	3,2	3,04	0—82	1—46
7-043		Р 2,0		28	153	211	2,0	4,0	4,57	0—99	1—74
7-044	Скоба такелажная	СА 0,1М	ОН9-963—69	5	28	38	0,1	0,2	0,03	1—40	2—37
7-045		СА 0,2М		6	35	46	0,2	0,4	0,04	1—40	2—50
7-046		СА 0,3М		8	42	56	0,3	0,6	0,08	1—40	2—53
7-047		СА 0,5М		9	49	63	0,5	1,0	0,13	1—60	2—75
7-048		СА 0,8М		11	61	82	0,8	1,6	0,25	1—70	3—04
7-049		СА 1,2М		13	68	90	1,2	2,4	0,38	1—95	3—60
7-050		СА 1,6М		16	79	106	1,6	3,2	0,51	1—95	3—88
7-051		СА 2,0М		20	94	121	2,0	4,0	1,00	3—10	5—65
7-052		СА 2,5М		22	104	131	2,5	5,0	1,38	3—10	6—00
7-053		СА 3,2М		21	116	148	3,2	6,4	2,17	3—90	7—90
7-054		СА 4,0М		28	131	171	4,0	8,0	3,07	5—00	10—31
7-055		СА 5,0М		32	147	148	5,0	10,0	4,25	5—80	12—10
7-056		СА 6,3М		36	166	211	6,3	12,6	5,78	7—20	15—45
7-057		СА 8,0М		40	185	235	8,0	16,0	7,99	9—10	20—34
7-058		СА 10,0М		45	203	265	10,0	20,0	11,27	11—60	25—90
7-059		СА 12,5М		48	216	288	12,5	25,0	14,25	13—10	31—17
7-060		СА 16,0М		50	233	320	16,0	32,0	17,65	17—10	41—15
7-061		СА 20,0М		60	268	360	20,0	40,0	26,59	17—50	48—30
7-062		СБ 0,2М		6	32,0	46	0,2	0,4	0,05	1—46	2—35
7-063		СБ 0,3М		8	38,5	56	0,3	0,6	0,09	1—46	2—38
7-064		СБ 0,5М		9	44,5	64	0,5	1,0	0,13	1—70	2—75
7-065		СБ 0,8М		11	53,0	82	0,8	1,6	0,25	1—84	3—04
7-066		СБ 1,2М		13	58,0	90	1,2	2,4	0,38	2—07	3—60
7-067		СБ 1,6М		16	70,0	106	1,6	3,2	0,61	2—08	3—88
7-068		Р 0,1М		6	42	52	0,1	0,2	0,06	1—46	2—34
7-069		Р 0,2М		8	51	56	0,2	0,4	0,11	1—46	2—35
7-070		Р 0,3М		9	60	79	0,3	0,6	0,17	1—46	2—36
7-071		Р 0,5М		13	76	99	0,5	1,0	0,46	1—70	2—75
7-072		Р 0,8М		16	93	134	0,8	1,6	1,10	1—84	3—04
7-073		Р 1,2М		20	112	161	1,2	2,4	1,63	2—07	3—60
7-074		Р 1,6М		24	132	187	1,6	3,2	3,04	2—08	3—88
7-075		Р 2,0М		28	153	211	2,0	4,0	4,57	3—30	5—65

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
				Предназначены для якорных цепей							
				Для цепи калибра, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Нагрузка, тс: пробная	Нагрузка, тс: разрушающая	Масса 1 шт., кг		
	Скобы соединительные		ГОСТ 228—65								
7-076	Скоба соединительная	15	ГОСТ 228—65	15	64	108	6,2	9,4	0,81	1—61	2—35
7-077		17		17	74	122	8,1	12,2	1,21	1—80	2—73
7-078		19		19	83	138	10,2	15,3	1,74	1—83	2—91
7-079		22		22	94	158	13,8	20,6	2,54	2—06	3—48
7-080		25		25	106	178	17,7	16,6	3,74	2—24	4—11
7-081		28		28	119	200	22,2	33,3	5,39	2—96	5—50
7-082		31		31	131	222	27,2	40,8	7,36	3—53	6—84
7-083		34		34	144	245	32,7	49,1	9,97	4—49	8—67
7-084		37		37	156	268	38,7	58,1	12,74	5—35	11—08
7-085		40		40	169	288	45,3	63,5	16,33	7—68	14—70
7-086		43		43	181	308	52,4	73,4	20,07	8—83	17—06
7-087		46		46	194	332	60,0	84,0	24,78	9—42	19—82
7-088		49		49	206	352	69,0	95,3	30,11	10—24	22—88
7-089		53		53	223	382	78,8	111,0	37,72	11—69	26—40
7-090		57		57	240	412	92,0	129,0	46,49	12—55	30—22
7-091		62		62	261	448	109,0	152,0	59,20	16—58	39—66
7-092	Скоба соединительная	15М	ОН9-963—69	15	64	108	6,2	9,4	0,81	3—09	5—09
7-093		17М		17	74	122	8,1	12,2	1,21	3—74	6—35
7-094		19М		19	83	138	10,2	15,3	1,74	4—96	8—60
7-095		22М		22	94	158	13,8	20,6	2,54	6—07	10—74
7-096		25М		25	106	178	17,7	26,6	3,74	7—63	13—84
7-097		28М		28	119	200	22,2	33,3	5,39	9—16	17—63
7-098		31М		31	131	222	27,2	40,8	7,36	9—86	19—87
7-099		34М		34	144	245	32,7	49,1	9,97	10—87	23—73
7-100		37М		37	156	268	38,7	58,1	12,74	12—23	27—52
7-101		40М		40	169	288	45,3	63,5	16,33	13—39	32—33

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 комплект	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 комплект
				Предназначены для комплектования якорных сварных цепей						
				Калибр цепи, мм	Установочный размер, мм	Нагрузка, тс		Масса 1 комплекта, кг		
						пробная	разрушающая			
	Глаголь-гак жвако-галса									
7-102	Глаголь-гак	11	ГОСТ 228—65	11	103	2,3	4,6	0,85	0—82	1—25
7-103		13		13	119	4,6	7,0	1,40	1—08	1—85
7-104		15		15	114	6,2	9,4	1,59	1—08	1—91
7-105		17		17	132	8,1	12,2	2,44	1—85	3—27
7-106		19		19	152	10,2	15,3	3,58	2—22	4—05
7-107		22		22	167	13,8	20,6	5,48	2—14	4—55
7-108		25		25	188	17,7	26,6	7,90	2—45	5—53
7-109		28		28	215	22,2	33,3	10,85	3—15	7—60
7-110		31		31	243	27,2	40,8	14,77	6—20	15—10
7-111		34		34	271	32,7	49,1	18,00	6—84	14—94
7-112		37		37	300	38,7	58,1	23,55	8—71	18—13
7-113		40		40	319	45,3	63,5	31,66	10—76	24—17
7-114		43		43	349	52,4	73,4	38,90	12—45	28—00
7-115		46		46	375	60,0	84,0	47,14	13—20	31—11
7-116		49		49	398	68,0	95,3	59,58	14—30	36—34
7-117		53		53	422	78,8	111,0	74,95	15—74	43—47
7-118		57		57	454	92,2	129,0	93,86	16—90	50—68
7-119		62		62	485	109,0	152,0	119,04	21—43	60—71
7-120	Глаголь-гак	11М	ОН9-963—69	11	103	2,3	4,6	0,85	2—06	3—58
7-121		13М		13	119	4,6	7,0	1,40	3—49	6—08
7-122		15М		15	114	6,2	9,4	1,59	3—50	6—17
7-123		17М		17	132	8,1	12,2	2,44	4—15	7—56
7-124		19М		19	152	10,2	15,3	3,58	6—30	11—71
7-125		22М		22	167	13,8	20,6	5,48	6—52	13—48
7-126		25М		25	188	17,7	26,6	7,90	11—38	22—28
7-127		28М		28	215	22,2	33,3	10,85	11—50	24—96
7-128		31М		31	243	27,2	40,8	14,77	20—83	44—43
7-129		34М		34	271	32,7	49,1	18,00	20—88	45—00
7-130		37М		37	300	38,7	58,1	23,55	19—08	45—70
7-131		40М		40	319	45,3	63,5	31,66	20—90	54—77

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 штуку
	Коуши судовые для стальных канатов		ГОСТ 9689—72	Применяются в судовых устройствах кораблей, судов и плавучих средств всех типов, классов и назначений Подвергаются оцинковке Коуши в маломагнитном исполнении (М) применяются на кораблях и судах специального назначения							
				Для каната с наибольшим диаметром, мм	Внутренние размеры, мм		Нагрузка, тс		Масса 1 шт., кг		
					ширина	длина	допускаемая	пробная			
7-132	Коуш	С 0,1	ГОСТ 9689—72	3,3	11	18	0,1	0,2	0,01	0—14	0—23
7-133		С 0,2		4,2	16	27	0,2	0,4	0,02	0—14	0—24
7-134		С 0,5		6,7	22	36	0,5	1,0	0,06	0—20	0—32
7-135		С 0,8		8,3	27	45	0,8	1,6	0,12	0—20	0—34
7-136		С 1,2		9,7	30	50	1,2	2,4	0,20	0—20	0—36
7-137	Коуш	С 0,1М	ОН9-963—69	3,3	11	18	0,1	0,2	0,01	0—50	0—76
7-138		С 0,2М		4,2	16	27	0,2	0,4	0,02	0—50	0—77
7-139		С 0,5М		6,7	22	36	0,5	1,0	0,06	0—59	0—95
7-140		С 0,8М		8,3	27	45	0,8	1,6	0,12	0—62	1—06
7-141		С 1,2М		9,7	30	50	1,2	2,4	0,20	0—67	1—24

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цепи приводные роликовые, втулочные и зубчатые 8
2. Цепи транспортерные длиннозвенные с специальными звеньями . . . 32
3. Цепи тяговые пластинчатые 40
4. Цепи грузовые пластинчатые 41
5. Цепи круглозвенные 48
6. Цепи тяговые разборные, вильчатые и двухшарнирные 78
7 Цепные устройства различного назначения сборочные единицы и детали 82

Ответственный за выпуск Т. В. Неклюдова

Редактор издательства *В. М. Волова*
Технический редактор *А. И. Якимович*
Корректор *Н. Н. Евсеева*

Сдано в набор 7.08.80	Подп. в печать 29.10.80	Форм. 60×90¹/₁₆
Бум. типогр. № 3	Литературная гарнитура	Высокая печать
Объем 6 п. л.		Уч. изд. л. 5,01
Тираж 120.200	Заказ. тип. № 1314	Изд. № 1940 Бесплатно

Прейскурантиздат (125438 г. Москва, Пакгаузное шоссе, 1)

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

gost.e-ecolog.ru