ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 22-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1989

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 24 марта 1989 г.
№ 260

ПРЕЙСКУРАНТ № 22-01
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на машины и оборудование строительные, дорожные и торфяные

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва - 1989

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от I4 июня I988 г. № 74I.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 22-0I " Оптовые цены на машины и оборудование строительные, дорожные и торфяные" издания I98I г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР.

В прейскурант включены коды общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции(ОКП) класса 48 "Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения", разработанные Минстройдормашем СССР и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на машины и оборудование строительные, дорожные и торфяные, производимые всеми предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены на продукцию, включенную в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов.

Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада.

При отгрузке комплектующих изделий транзитом сверх оптовой цены покупателем(заказчиком) продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

5. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний(за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций

и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке отдельных узлов, или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

6. Оптовые цены установлены франко-вагон(судно) станция(порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон(судно) станция(порт,пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе – за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

7. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т.д.), учтены в оптовых ценах на продукцию и дополнительно покупателями не оплачиваются.

При транспортировке крупногабаритных и негабаритных грузов расходы, связанные с креплением их брусом (в качестве подкладок), а также с изготовлением металлоконструкций и приспособлений для их крепления, оплачиваются покупателями (заказчиками) сверх оптовых цен на эту продукцию.

Лесоматериалы при креплении грузов брусом оплачиваются покупателями из расчета 72 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

8. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе " в том числе оплачивается товарополучателем";

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам "а" и "б").

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, и обвязочных материалов обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в ценах прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

I0. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару из расчета I35 руб. на I $м^3$ древесины в чистоте.

II. При изменении по требованию заказчика потребительских свойств и комплектации продукции, отражаемых в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

I2. " Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

I3. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 22-0I " Оптовые цены на машины и оборудование строительные, дорожные и торфяные" издания I98I г. и все дополнительные прейскуранты, утвержденные Госкомцен СССР.

I4. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до I января I990 г., с применением коэффициента I,I7.

№ поз.	Наименование, марка, код ОКП	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Оптовая цена в рублях за штуку
I	2	3	4	5
	Экскаваторы		48 I0II. Экскаваторы одноковшовые Предназначены для разработки грунтов I-IУ категорий, предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов, а также погрузочно-разгрузочных работ Полноповоротные, универсальные	

Вид рабочего оборудования	Вместимость ковша, м³	Продолжительность рабочего цикла, с	Радиус копания, м	Высота выгрузки / глубина копания, м	Удельное давление на грунт, МПа	Мощность, кВт	Наработка на отказ, ч	Удельный расход топлива, г/м³ / энергоемкость, кВт·ч/м³	Масса, т
Канатные на гусеничном ходу тракторного типа, с пневматическим управлением									
Прямая лопата	0,65	I8	7,8	5,6/-	0,065	60	94	I23/-	24,3
Канатные на гусеничном ходу, с пневматическим управлением									
Прямая лопата	0,65	I5	7,9I	5,6/-	0,06	60	I50	I23/-	22,2

№ поз.	Наименование, марка, код ОКП	Стандарт или ТУ	Оптовая цена в рублях за штуку
I-00I	Э0-4II2 48 II3I I0II	ТУ 22-006-I2-87	33 590
I-002	Э0-4IIГ 48 II3I I0I4	ТУ 22-06-I3-87	29 770

1	2	3		4									5
I-003	30-5III6 48 II4I I034	ТУ 22-5358-82 И2-86	Прямая лопата	I,0	I7	9,2	6,I/-	0,09	90	I50	I23/-	33,5	33 400
I-004	30-32III6 48 II22 I00I	ТУ 22-023-5-87	Обратная лопата	0,45	I4,8	8,2	2,7/-	0,0226	60	I80	I00/-	I2,0	I6 200
			Гидравлические на гусеничном ходу, с экономичной системой гидропривода										
I-005	30-5I24-2 48 II5I 2026	ТУ 22-003-II8-86	Обратная лопата	I,6	26	I0,8	5,9/7,3	0,09	I25	200	II0/-	37,0I	6I 600
			Канатные на гусеничном ходу, с экономичной системой гидропривода, с электрической силовой установкой										
I-006	30-6I23-I 48 II7I 7005	ТУ 22-003-II7-86	Прямая лопата	3,2	23	I0,25	5,95/-	0,I05	75x2	I70	-/0,4	60,37	92 830
			Гидравлические на гусеничном ходу , тракторного типа с экономичной системой гидропривода										
I-007	30-3I22 48 II2I 2022	ТУ 22-0II-00I-87	Обратная лопата	0,63	I6,5	I8,I	5,7/5,2	0,037	55,I	I60	90/-	I4,3	30 000

1	2	3	4									5
I-008	Э0-4I24А 48 II4I 2007	ТУ 22-0I3-42-87	Обратная лопата	I,0	I8,5	I0,3	5,0/7,3	0,0645	95,6	250	75/-	25,3	38 000
I-009	Э0-4I25 48 II42 200I	ТУ 22-0I3-43-87	Обратная лопата	I,0	I8,5	I0,3	5,0/7,3	0,0645	95,6	280	75/-	25,6	40 900
I-0I0	Э0-5I24 48 II5I 2022	ТУ 22-003-II8-86	Обратная лопата	I,6	26	I0,8	5,9/7,3	0,09	I25	220	II0/-	38,67	62 800
			Гидравлические на пневмоколесном ходу										
I-0II	Э0-3323 48 II23 20I2	ТУ 22-6I47-86 И2-87	Обратная лопата	0,63	I6,5	7,9	6,3/4,62	-	75	I98	9I/-	I3,76	32 250
I-0I2	Э0-432IБ 48 II33 20I7	ТУ 22-0I2-02-86	Обратная лопата	0,8	I9,6	8,85	5,5/5,5	-	73,6	I70	85	20,0	4I 650
I-0I3	МТП-7IА	ТУ 22-4790-80 И4-83	Предназначен для выполнения работ в слабонесущих грунтах I-Ш категорий (рытье картовых, валовых, водопроводящих магистральных каналов, котлованов и траншей), погрузочно-разгрузочных работ, а также на аналогичных работах в мелиорации в сельском хозяйстве										36 520

I	2	3	4	5

Торфяной, универсальный, гидравлический с оборудованием обратная лопата, с кондиционером КТА-2.053-02.УI

Вместимость ковша, $м^3$	Производительность техническая, $м^3$/ч для грунтов I-II/ I-III категорий	Глубина копания, м	Высота выгрузки, м	Мощность, кВт	Наработка на отказ, ч	Среднее давление на грунт, МПа	Масса, т
I,25	205/I64	5,8	4,8	95,6	60	(0,I8)	23,9

Экскаваторы

3I 4I20. Экскаваторы с ковшом 4$м^3$ и св.

Предназначены для разработки и погрузки в транспортные средства или в отвал полезных ископаемых и вскрышных пород на открытых горных работах, а также для размещения вскрышных пород в отвалах

Карьерные полноповоротные, гусеничные, электрические с рабочим оборудованием прямая лопата

			Вместимость ковша, $м^3$	Продолжительность цикла, с	Радиус копания, м	Высота выгрузки, м	Удельное давление на грунт, кПа	Мощность главного эл.двигателя, кВт	Ресурс до капитального ремонта, ч	Масса, т	
I-0I4	ЭКГ-4У	ТУ I08-638-									
	3I 4I2I I022	76	4	30	23,7	I7,5	I96	630	33000	362	449 300*

1	2	3	4								5
I-0I5	ЭКГ-5А 3I 4I2I 307I	ТУ 24-I-30II-78	5,2	23	I4,5	6,7	205	250	30000	I49	2I2700 **
I-0I6	ЭКГ-8И-У 3I 4I2I 40II	ТУ I08-638-76	8	26	I8,4	8,6	204	630	33000	368	443I00 *
I-0I7	ЭКГ-I5 3I 4I22 I06I	ТУ I08-I400-86	I5	28	22,6	I0	206	I250	45000	672	I490000
I-0I8	ЭКГ-20А 3I 4I22 20II	ТУ 24-00-30-0002-86	20	28	23,4	II,5	3I3	2250	24000	II84	2367000 ***

* В оптовой цене и массе экскаватора учтены стоимость и масса основного ковша.

** Стоимость и масса преобразовательного пятимашинного агрегата, наружного распределительного устройства, высоковольтного кабеля, балласта для противовеса в оптовой цене и массе экскаватора не учтены.

*** Стоимость и масса электрооборудования, поставляемого транзитом, в оптовой цене и массе экскаватора не учтены.

I	2	3	4								5
	Экскаваторы		Предназначены для выемки грунтов до IУ категории включительно на вскрышных работах по бесперебойной системе с кладкой породы в выработанное пространство или на борт траншеи Шагающие, полноповоротные, электрические с рабочим оборудованием "драглайн"								
			Вместимость ковша, $м^3$	Длина стрелы, м	Продолжительность цикла, с	Удельное давление на грунт, МПа		Мощность главного электродвигателя, кВт	Ресурс до капитального ремонта, ч	Масса, т	
						при работе	при передвижении				
I-0I9	ЭШ 6,5/45 3I 4I2I 3063	ТУ 24-00-3026-84	6,5	45	42	0,06	0,II	660	30000	295	5I8000
I-020	ЭШ 20/90 3I 4I2I I023	ТУ 24-I-3009-77	20	90	60	0,II5	0,24	2500	40825	I560	2482000
			б е з р е д у к т о р н ы й								
I-02I	ЭШ 20/90 3I 4I22 I023	ТУ 24-I-3009-77	20	90	60	0,II5	0,24	2500	40825	I529	2395000
I-022	ЭШ 40/85С 3I 4I22 50II	ТУ 24-00-30I2-86	40	85	60	0,I3	0,2	2х2500	30000	2869	4850000

* Стоимость и масса электрооборудования, поставляемого транзитом, мостового крана грузоподъемностью 20 т, консольного крана, насосов НР-I250/200 с улавливателями У2-000 в оптовой цене и массе экскаватора не учтены.

1	2	3	4	5
			3I 4II0. Комплексы роторные горнотранспортного оборудования	
I-023	Экскаватор ЭР I250-I7/I-0Ц 3I 4II3 0005	ТУ 24-08-I328-84	Предназначен для круглогодичной добычи каменных и крепких бурых углей при температуре окружающей среды от -40°С до +35°С Рабочий орган центробежного типа Производительность (теоретическая) по разрыхленной массе при удельном усилии копания 89Н/см^2, м^3/ч 2300 Производительность(расчетная) по массе транспортируемого материала , т/ч 2500 Присоединительная мощность электрооборудования, кВ·А I063 Установленный ресурс до капитального ремонта, ч 22500 Масса (с комплектом запасных частей),т 7I2,5 в том числе запасные части,т 20,2	I243000
I-024	Кабелепередвижчик гусеничный КГ I200/I50 3I 4I92 009I	ТУ 24-00-520I-83	Предназначен для механизации работ в системе электроснабжения роторных и одноковшовых экскаваторов,драглайнов, отвалообразователей, перегружателей, машин для открытых разработок полезных ископаемых, при температуре окружающей среды ±40°С	3I9000

I	2	3	4	5
			Рабочая кабелеемкость главного барабана,м I200	
			Рабочая кабелеемкость вспомогательного барабана ,м I50	
			Установленная мощность, кВт 90	
			Потребляемая мощность(максимальная),кВт 94	
			Срок службы (средний) до первого капитального ремонта, лет I0	
			Масса (без кабеля),т 92,5	

48 II80. Экскаваторы многоковшовые

48 II8I. Экскаваторы траншейные цепные

I-025	Экскаватор ЭТЦ-252А 48 II8I 0027	ТУ 22-5I63-8I И5-87	Предназначен для отрывки траншей прямоугольного профиля и с откосами в однородных немерзлых грунтах I-Ш категории, допускается разработка однородных грунтов IУ-У категории, в том числе сезонного промерзания, при наличии резцов с пластинками твердого сплава	29300
			Гусеничный	
			Базовая машина - трактор ТТ-4	
			Производительность (техническая), $м^3/ч$:	
			в грунтах I категории 220	
			в грунтах сезонного промерзания 60	
			Параметры отрываемой траншеи,м:	
			глубина 2,5;3,5	
			ширина по дну:	

I	2	3	4	5
			в грунтах I-Ш категории	0,8;I,0
			в грунтах IУ-У категории	0,8
			Ширина с откосообразователями по верху	2,8
			Мощность двигателя,кВт	85
			Средняя наработка на отказ, моточас	I05
			Масса, т	20,I

Экскаваторы

Предназначены для рытья траншей прямоугольного сечения в однородных мерзлых грунтах У-УI категории и устойчивых немерзлых грунтах I-IУ категории

Бесковшовые

Базовая машина - трактор Т-I70.00

			Производительность (техн.), $м^3$/ч категория I	Производительность (техн.) при разработке щели в грунтах У кат., м/ч	Параметры траншей, м: глубина	Параметры траншей, м: ширина	Мощность, кВт	Средняя наработка на отказ, моточас	Масса, т	
I-026	ЭТЦ-208Д 48 II8I 0034	ТУ 22-5I56-8I И4-87	-	75	2,0	0,I4	II8	I00	20,0	36300
I-027	ЭТЦ-208В 48 II8I 0037	ТУ 22-4976-8I И7-87	I35	-	2,0	0,6	II8	I00	24,2	47000

1	2	3	4	5
I-028	Экскаватор ЭТЦ-I65А 48 II8I 0044	ТУ 22-5997-85 ИЗ-87	Предназначен для рытья траншей прямоугольного сечения в однородных немерзлых грунтах I-III категории, для засыпки отрытых траншей и выполнения земляных работ малого объема на грунтах I-II категории Базовая машина - трактор "Беларусь" МТЗ-82 Производительность (техническая),$м^3$/ч: грунт I категории 85 засыпка траншеи 400 Параметры отрываемой траншеи,м: глубина I,6 ширина 0,2; 0,27; 0,4 Мощность, кВт 59 Средняя наработка на отказ, моточас I70 Масса, т 6,9 в том числе ЗИП 0,65	I4200
			48 II82. Экскаваторы траншейные роторные	
	Экскаваторы		Предназначены для рытья траншей в однородных немерзлых грунтах I-IУ категории с каменистыми включениями не более 200мм, а также в однородных мерзлых грунтах У-УI категорий Гусеничные,с оборудованием для работы в мерзлых грунтах Базовая машина - дооборудованный трактор Т-I70.00-I	

I	2	3	4							5
			Глубина промерзания, м	Производительность техн. $м^3/ч$ в грунтах I категории	Параметры траншеи, м: глубина	Параметры траншеи, м: ширина	Мощность, кВт	Средняя наработка на отказ, моточас	Масса, т	
I-029	ЭТР-224А 48 II82 0085	ТУ 22-597I-85 ИI-87	I,2	600	2,2	0,8	II8	I50	3I,0	54I00
I-030	ЭТР-204А 48 II82 0088	То же	I,0	650	2,0	I,2	II8	I50	3I,4	54400
I-03I	ЭТР-223А 48 II82 0I04	-"-	I,0	650	2,2	I,5	II8	I50	33,5	54300
			48 II83. Экскаваторы карьерные цепные							
I-032	Экскаватор ЭМ-25I 48 II83 0008	ТУ 22-005-47-87	Предназначен для разработки грунтов I-Ш категории, содержащих до I0% твердых включений размеров I00мм в поперечнике, используется в карьерах нерудных материалов и глинозапасниках Непрерывного действия, поперечного верхнего и нижнего копания, на рельсовом ходу с электрическим приводом, подключаемым к электросети трехфазного тока Производительность (техническая) в грунтах I категории, $м^3/ч$ 60 Глубина копания, м 8 Высота копания, м 7							I3630

1	2	3	4	5
			Вместимость ковша, л	25
			Скорость передвижения, м/ч	180
			Мощность электродвигателей ,кВт	34
			Средняя наработка на отказ,ч	100
			Масса, т	9,5
			Масса (с прстивовесом), т	13,0

48 1185. Экскаваторы мелиоративные

Экскаватор-каналокопатель

Предназначены для строительства оросительных каналов трапецеидального сечения в грунтах I-III категории, с отсыпкой грунта на одну или обе стороны

1	2	3	Базовая машина	Производительность (техн). грунт II категории, м³/ч	Параметры канала: глубина копания, м	Параметры канала: коэффициент заложения откосов	Параметры канала: ширина по дну, м	Мощность кВт	Средняя наработка на отказ, моточас	Масса, т	5
I-033	ЭТР-206А 48 1185 2036	ТУ 22-5336-82 И4-87	Дооборудованный трактор Т-170.00-I	300	2,0 1,7 1,5	1,25; 1,5;1,75; 2,0	0,6+ 1,5	118	150	41,0	69500

1	2	3	4							5
I-034	ЭТР-208 48 II85 2039	ТУ 22-5793-84 И2-87	Специальная с использованием узлов К-70I и Т-I70.00-I	560	2,5 2,0	I,25; I,5 ; I,75; 2,0	0,8+ 2,0	220	I35	52,0	I27I00
I-035	Экскаватор-каналокопатель ЭТР-I73 48 II85 2048	ТУ 22-087-50-87 ИI-87	Предназначен для рытья осушительных каналов в грунтах I категории с содержанием отдельных каменистых включений размером не более 80 мм на предварительно осушенных торфяных землях и при промерзании на глубину не более 0,Iм Базовая машина - переоборудованный трактор К-70I и узлы Т-I70.00-I Производительность (техническая), в торфяных грунтах I категории, $м^3/ч$ 450 Параметры отрываемых каналов: глубина, м I,7 ширина по дну, м 0,25 коэффициент заложения откосов I,0 Мощность двигателя,кВт 220 Средняя наработка на отказ,моточас I50 Масса,т 32,65							74000

I	2	3	4							5
			48I200. Бульдозеры							
			48I2I0. Бульдозеры на гусеничных тракторах							
	Бульдозеры		Предназначены для разработки и перемещения грунта и полезных ископаемых, а также строительных материалов							
			С гидравлическим управлением							
			Тяговый класс трактора	Базовый трактор	Мощность, кВт	Ширина отвала, мм	Высота отвала, мм	Наработка на отказ, мото-час	Масса, т: с трактором	Масса, т: без трактора
			С неповоротным прямым отвалом без гидроперекоса							
I-036	ДЗ-42Г-I 48 I2II I027	ТУ 22-5863-64 ИИ-87	3	ДТ-75МЛР-С2	66,2	2530	I000	I20	7,0I	0,89	9500
I-037	ДЗ-42Г 48 I2II I030	ТУ 22-5686-84 ИII-88	3	ДТ-75Д-РС2	66	2520	950	200	7,65	0,805	I0270
I-038	ДЗ-I0IА 48 I2I3 I003	ОСТ 22-I666-86	4	Т-4АП2-СI	95,6	2860	I050	225	9,9	I,37	I3450

Примечание. На бульдозер ДЗ-42Г на тракторе ДТ-75НРС2 применяется оптовая цена бульдозера ДЗ-42Г на тракторе ДТ-75Д-РС2 (поз. I-037) со скидкой I4I0 руб.

1	2	3	4								5
			С неповоротным прямым отвалом, с гидроперекосом								
I-039	ДЗ-II0В 48 I2I4 I067	ТУ 22-067-46-88	I0	Т-I70.00	I28,7 (I75)	3220	I300	225	I5,85	I,97	20790
			С поворотным прямым отвалом, без гидроперекоса								
I-040	ДЗ-I09Б 48 I2I4 I029	ТУ 22-067-46-88	I0	Т-I70.00	I28,7 (I75)	4I20	II40	225	I6,I4	2,26	20590

Бульдозеры с рыхлителями

Предназначены для разработки и перемещения грунта, полезных ископаемых и строительных материалов, а также рыхления мерзлых, вечномерзлых, скальных и плотных грунтов

С гидравлическим управлением

Тяговый класс трактора	Базовый трактор	Мощность, кВт	Ширина отвала бульдозера, мм	Высота отвала бульдозера, мм	Заглубление рыхления, мм	Количество зубьев	Наработка на отказ, мото-час	Масса, т: с трактором	Масса, т: без трактора, оборудование бульдозерное	Масса, т: без трактора, оборудование рыхлительное
	С поворотным прямым отвалом, без гидроперекоса									
I-04I	ДЗ-II7А 48 I2I4 2III	ТУ 22-067-46-88	I0	Т-I70.00	I28,7	4I20	II40	450	I	220	I7,54	2,26 I,4	22480

1	2	3	4	5
			С неповоротным прямым отвалом с гидроперекосом	
I-042	ДЗ-II6В 48 I2I4 2I34	ТУ 22-067-46-88	I0 Т-I70.00 I28,7 3220 I300 450 I 220 I7,25 I,97 I,4	22480
			48 I220. Бульдозеры на колесных тракторах	
	Бульдозер-погрузчик		Предназначен для выполнения земляных (на грунтах I-П категорий) и погрузочно-разгрузочных работ малого объема С гидравлическим управлением С неповоротным отвалом и ковшом	

Тяговый кл. трактора	Базовый трактор	Ширина отвала, мм	Высота отвала мм	Грузоподъемность, т	Вместимость ковша, м3	Высота разгрузки ковша, мм	Наработка на отказ, мото-час	Масса, т: с трактором	Масса, т: без трактора
I-043 ДЗ-I33 ТУ 22-5I64-8I 48 I223 00I3 И7-86	I,4	МТЗ-82	2I00	650	0,75	0,38	2600	I05	4,52	I,36	8960

48 I300. Скреперы

Скреперы

Предназначены для послойной разработки, транспортирования и отсыпки грунтов I,П категорий и предварительно разрыхленных грунтов Ш,IУ категорий

С гидравлическим управлением, принудительной разгрузкой

I	2	3	4							5
			Базовый трактор	Тяговый класс трактора	Вместимость ковша, $м^3$	Грузоподъемность, т	Мощность, кВт	Наработка на отказ, моточас	Масса, т с трактором	Масса, т без трактора	
			Прицепные к гусеничным тракторам								
			С системой автоматического управления ковшом "Стабилоплан-I05I"								
I-044	ДЗ-77А-I 48 I325 0043	ТУ 22-067-49-87	Т-I70.00-2	I0	8,8	I6	I23	240	22,3	9,76	29430

Примечание. На скрепер ДЗ-77А без автоматического управления ковшом "Стабилоплан-I05I" применяется оптовая цена скрепера ДЗ-77А-I (поз.I-044) со скидкой I500 руб.

			Прицепной к колесному трактору								
I-045	ДЗ-I49-5 48 I325 0060	ТУ 22-052-0I-87	К-70I	5	8,0	I6,5	22I	200	22,3	9,8	39050
			Самоходный трехосный								
I-046	ДЗ-87-I	ТУ 22-4606-79 И9-88	Т-I50К	3	4,5	9,0	I2I	I80	I2,3	4,9	2I720

48 I400. Машины планировочные подготовительные

48 I4I0. Автогрейдеры

Автогрейдеры

Предназначены для землеройно-профилировочных работ, строительства, ремонта и содержания дорог

I	2	3	4						5
			Управление - гидравлическое						
			Тип трансмиссии	Мощность, кВт	Длина грейдерного отвала, мм	Высота грейдерного отвала, мм	Наработка на отказ, моточас	Масса, т	Дополнительное оборудование
			Среднего типа						
I-047	ДЗ-I43 48 I4I2 0096	ТУ 22-053-88-88	Гидромеханическая	99,0	3740	620	250	I2,I	Рыхлительное и бульдозерное оборудование	24420
I-048	ДЗ-I22А-6 48 I4I2 0I69	ГОСТ 9420-79	Гидромеханическая	95,5	3724	620	248	I3,0	Кирковщик, бульдозерное оборудование	27600
			Тяжелого типа						
			Автоматическое управление отвалом "Профиль-20"						
I-049	ДЗ-98-0-2 48 I4I4 0035	ТУ 22-067-45-88	Механическая	I84	4270	740	260	I8,33	Кирковщик	39700

Примечания: I. На автогрейдер ДЗ-I43-I с механической трансмиссией применяется оптовая цена автогрейдера ДЗ-I43(поз.I-047) со скидкой I900 руб.

2. На автогрейдер ДЗ-98А без автоматического управления отвалом "Профиль-20" применяется оптовая цена автогрейдера ДЗ-98-0-2(поз.I-049) со скидкой I400 руб.

1	2	3	4	5
			48 1430. Грейдер - элеваторы	
1-050	Грейдер-элеватор ДЗ-507А 48 1431 1214	ТУ 22.2.37. 63136О-301-86	Предназначен для разработки грунтов I-III категорий выше уровня грунтовых вод с каменистыми включениями размером не более 200мм Полуприцепной с трактором Т-150К Производительность (техническая) при перемещении грунта II категории, $м^3/ч$ 630 Дальность перемещения грунта,м 10 Высота подачи грунта,м 3,4 Мощность двигателя, кВт 121 Средняя наработка на отказ, моточас 100 Масса, т 13,5	24400
			48 1450. Корчеватели-собиратели на тракторах	
1-051	Агрегат корчевательный МП-13 48 1452 0046	ТУ 22-5534-83 ИИ-87	Предназначен для выборочной корчевки пней диаметром до 450мм, камней массой до 3т, сплошной корчевки кустарника и мелколесья диаметром до 120мм, их перемещения к местам складирования или сгребания в валы и кучи, перетряхивания и опрыскивания горючей смесью перед сжиганием Базовая машина - трактор Т-170.00-3 Рабочее оборудование - корчеватель,борона корчевальная, грабли кустарниковые Производительность (техническая) при средней зарослости:	27800

1	2	3	4	5
			корчевателя при сплошной корчевке кустарника и мелколесья диаметром до 120 мм, га/ч	0,27
			корчевателя при корчевке пней диаметром до 450мм, шт/ч	46
			бороны корчевальной при корчевке древесно-кустарниковой растительности диаметром 80мм, га/ч	0,95
			граблей кустарниковых при сгребании выкорчеванной кустарниковой растительности и пней, га/ч	0,65
			Ширина захвата,мм	1380, 3800,4000
			Мощность двигателя, кВт	125
			Средняя наработка на отказ,моточас	120
			Масса, т	19,75
		48 1600.	Машины и оборудование для строительства и содержания мелиоративных систем	
		48 1620.	Каналоочистители	
	Каналоочистители		Предназначены для очистки каналов в торфяных и минеральных грунтах I-II категории, сухих или с уровнем воды до 0,3м, для планировки берм и разравнивания кавальеров	

1	2	3	4									5
			Базовая машина	Производительность (техническая)			Параметры очищаемых каналов			Мощность, кВт	Средняя наработка на отказ, мото-час	Масса, т	
				роторное оборудование, м3/ч	бульдозерное оборудование, м3/ч	роторная косилка, га/ч	глубина, м	ширина по дну, м	коэффициент заложения откосов				
I-052	МР-I4 48 I622 I025	ТУ 22-5646-84 ИЗ-87	ДТ-75 БВ-C_2	52	200	0,6	I-2	0,4+0,8	I;I,5	59	I20	I0,7	I6900
I-053	МР-I6 48 I622 20I8	ТУ 22-4768-80 И7-88	Т-I70Б.00	73	595[x]	-	I,5-3	0,6-2,25	I;I,5	I03	I20	25,4	36200

48 I630. Машины мелиоративные

I-054 Планировщик ДЗ-602А, 48 I633 00I8 — ТУ 22-5304-82, ИЗ-86 — 4600

Предназначен для строительной и эксплуатационной планировки поверхности орошаемых сельскохозяйственных земель на грунтах I-II категорий

Прицепной к трактору Т-I70.00-3

Производительность (техническая) в один проход, га/ч	I,7
Объем ковша, $м^3$	5,0
Ширина захвата, м	4,5
Средняя наработка на отказ, ч	I50
Масса, т	5,6

x) При перемещении грунта до 20 м

I	2	3	4	5
I-055	Кавальероразравниватель МК-2I 48 I636 300I	ТУ 22-4408-79 И7-87	Предназначен для разравнивания кавальеров открытых осушительных каналов, засыпки траншей, каналов, рвов, для планировки площадей на грунтах I-П категории Навесной на гусеничном тракторе Т-I70Б.00 Производительность (техническая),$м^3$/ч 480 Размеры отвала, м: длина 4,82 высота I,0 Мощность двигателя, кВт I03 Средняя наработка на отказ,ч I20 Масса, т I9,8	25750
			48 I650. Виброформы для каналов	
I-056	Виброформа МБ-I7А 48 I652 0004	ТУ 22-552I-83 И1-84	Предназначена для облицовки монолитным бетоном ирригационных каналов и нарезания поперечных деформационных швов в свежеуложенной бетонной облицовке Производительность(техническая)при глубине канала I,5м , $м^3$/ч 28 Параметры облицовываемых каналов: глубина,м I,I; I,2; I,3; I,4;I,5 ширина по дну,м I,0 коэффициент заложения откосов I,5 Мощность установленных двигателей, кВт 27,4	I6000

I	2	3	4		5
			Средняя наработка на отказ, моточас	I00	
			Масса, т	I6,54	

48 I680. Машины мелиоративные разного назначения

I-057	Экскаватор-профилировщик МБ-24 48 I68I 4I0I	ТУ 22-574I-84 И2-87	Предназначен для чистого профилирования откоса и части дна канала с выносом грунта на берму		II2700
			Полупрофильный самоходный		
			Производительность (техническая), $м^3/ч$	200	
			Мощность силовой установки, кВт	I00	
			Средняя наработка на отказ,ч	80	
			Масса, т	53,7	
I-058	Рельсовый путь	ТУ 22-574I-84 И2-87	Масса, т	2I,8	7890
I-059	Бетоноукладчик МБ-25 48 I68I 420I	ТУ 22-5739-84 И2-87	Предназначен для увлажнения грунтового основания канала,приема бетонной смеси из автобетоносмесителей, распределения ее по откосу и части дна, уплотнения и формирования облицовки,устройства продольных деформационных и донного строительного швов с закладными герметизирующими элементами и отделки поверхности свежеуложенного покрытия		I0I000
			Полупрофильный однопроходный непрерывного действия		

I	2	3	4		5
			Производительность (техническая), $м^3/ч$	I00	
			Толщина бетонной облицовки,мм	I20-I70	
			Мощность силовой установки, кВт	I00	
			Средняя наработка на отказ,ч	80	
			Масса, т	50	
I-060	Нарезчик швов МБ-26 48 I68I 430I	ТУ 22-5740-84 И2-87	Предназначен для устройства поперечных деформационных швов с закладными элементами и полива пленкообразующим материалом свежеуложенной бетонной облицовки каналов		68500
			Производительность (техническая), м/ч	200	
			Мощность силовой установки, кВт	20,6	
			Средняя наработка на отказ,ч	80	
			Масса, т	I7	

П.48 2000. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей

48 2I00. Машины для транспортировки строительных материалов

48 2II0. Автоцементовозы

Автоцементовозы		Предназначены для бестарной доставки цемента от цементных заводов и базисных складов

1	2	3	4							5
			Базовый тягач	Грузоподъемность, т	Дальность подачи цемента при пневморазгрузке, м	Высота подачи цемента, м	Производительность пневморазгрузки, т/мин	Наработка на отказ, км	Масса снаряженного, т	
			С пневматической разгрузкой и саморазгрузкой							
2-001	ТЦ-10А 48 2111 0021	ТУ 22-037-003-87	ЗИЛ-4415Ю	11	50	25	0,6	30000	7,3	10970
2-002	ТЦ-13 48 2113 0030	ТУ 22-037-003-87	КамАЗ-5410	15	50	25	1,0	20000	11,2	21980
			С пневматической разгрузкой							
2-003	ТЦ-11Б 48 2113 0027	ТУ 22-105-030-87	КамАЗ-5410	15	55	25	0,922	20000	11,2	21930
2-004	ТЦ-12 48 2115 0025	ТУ 22-105-030-87	КамАЗ-5411	20	50	25	0,945	20000	12,5	25350

48 2150. Автогудронаторы

Автогудронаторы — ОСТ 22-1674-86

Предназначены для транспортирования и распределения битума при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов

I	2	3	4						5
			Базовая машина	Вместимость пистерны, $м^3$	Ширина распределения, м	Удельный расход битума, $л/м^2$	Мощность двигателя, кВт	Наработка на отказ, ч	Масса, т	
			Подогрев жаровыми трубами с дизельной горелкой							
2-005	ДС-39Б 48 2I5I 200I		Шасси автомобиля ЗИЛ-43I4I2	4,0	4	0,5	II0	220	5,29	I0350
			48 2200. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов							
			48 22II. Смесители асфальтобетона комплектно с битумными котлами							
2-006	Установка асфальтосмесительная Д-645-2Г 48 22II 60I6	ТУ 22-558I-83 ИI-87	Предназначена для приготовления асфальтобетонных смесей по качеству и составу соответствующих требованиям ГОСТ 9I28-84 Стационарная, с автоматическим и дистанционным управлением, гравитационным способом загрузки готовой смеси в автотранспорт, башенной компоновкой смесительного агрегата. Производительность техническая при температуре смеси до I40°С и влажности исходных материалов, т/ч: 5% II4 3% I40 Мощность, кВт: электродвигателей 380							I85850

1	2	3	4		5
			электронагревателей	33	
			Наработка на отказ, ч	I80	
			Вместимость бункера агрегата минерального порошка, $м^3$	23	
			Вместимость бункера готовой смеси(при плотности смеси I,8 $т/м^3$), $м^3$	55,6	
			Общая вместимость цистерн для битума, $м^3$	I20	
			Масса, т	I70	
			48 22I3. Асфальтоукладчики		
2-007	Асфальтоукладчик ДС-I43 48 22 I32 60I	ТУ 22-6I34-85 И1-87	Предназначен для укладки асфальтобетонных и битумоминеральных смесей на подготовленное основание дорожного покрытия при строительстве автомобильных дорог, городских улиц и площадей		27550
			Гусеничный, с автоматической системой "Профиль-30"		
			Ширина укладываемого слоя, м	3,0;3,5; 4,5	
			Толщина укладываемого слоя, мм	I0-200	
			Вместимость бункера, $м^3$(т)	5(I0)	
			Производительность техническая, т/ч	I70	
			Мощность двигателя, кВт(л.с.)	44(60)	
			Наработка на отказ, ч	240	
			Масса, т	I3	

I	2	3	4	5
			48 22I8. Машины для содержания дорог разного назначения	
2-008	Машина маркиро-вочная ДЭ-2I 48 22I8 II24	ТУ 22-5255-82	Предназначена для нанесения термопластиком или краской линий дневной маркировки и дорожной разметки на сухие и чистые цементобетонные и асфальтовые покрытия аэродромов и дорог в условиях умеренного климата Базовая машина - шасси автомобиля ГАЗ-53А Количество одновременно наносимых линий, шт: термопластиком I краской I,2,3 Ширина наносимых линий,мм: термопластиком I00±I0;I50±I5, 200±20 краской (I00-I000)±I0 Длина штриха прерывистых линий,м 0,5±0,3-30,0±I,0 Толщина слоя наносимых линий,мм: термопластиком 3-6 краской 0,03-0,05 Количество разметочного материала: термопластика,кг 800 краски,л I000 растворителя,л 50 Скорость передвижения при нанесении линий, термопластиком, км/ч I,5-6 Наработка на отказ, ч I50 Масса,т 7,5	207I0

1	2	3	4	5
2-009	Маркировщик ручной У69I0.0I 48 22I8 II27	ТУ 22-5747-84	Предназначен для нанесения линий, цифр, букв горизонтальной разметки на цементно-бетонные и асфальтобетонные покрытия искусственных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов лакокрасочными материалами Количество одновременно наносимых линий, шт. I Ширина наносимых линий, м 0,I-0,3 Техническая производительность, $м^2/ч$ 200 Масса, кг 4I,I	270
2-0I0	Машина для строительства укрепительных полос ДС-76А 48 22I8 I504	ТУ 22-5973-85 И6-87	Предназначена для равномерного распределения и предварительного уплотнения асфальтобетона и битуминеральных смесей (черный, щебень и гравий), также для укладки цементобетона Колесная Производительность техническая, м/ч: при укладке цементобетона I60 при укладке асфальтобетона 260 Ширина рабочего органа, мм 500,750,I000 Высота до плиты, мм 240 Вместимость (емкость) бункера, $м^3$ 3,I Мощность двигателя, кВт (л.с.) 37(50) Наработка на отказ, ч I72 Масса, т 6,8	22380

1	2	3	4	5
			48 2224. Фрезы дорожные на тракторах	
2-011	Машина послойного фрезерования ДП-3IAXЛ 48 2224 I036	ТУ 22-4646-79 И6-85	Предназначена для механизации планировочных работ, отрывки корыт в мерзлом грунте под внутриквартальные дороги, уборки разрушенного грунта и разрушения асфальтобетонных покрытий дорог	38450
			Самоходная, фрезерная на тракторе Т-I70.00 с оборудованием бульдозерным ДЗ-II0В	
			Диаметр рабочего органа, мм — I300	
			Количество кронштейнов рабочего органа, шт. — 2I	
			Максимальная глубина разрушаемого слоя грунта за один проход, мм — 300	
			Максимальная ширина разрушаемого слоя грунта за один проход, мм — 2400	
			Скорость резания, м/с — 0,8	
			Наработка на отказ, моточас — 225	
			Удельный расход топлива, г/кВт · ч — 245	
			Масса, т — 23,75	
			в том числе:	
			фрезерного оборудования — 6,320	
			бульдозерного оборудования — I,9I0	
			дополнительного противовеса — I,265	

I	2	3	4		5
2-0I2	Фреза дорожная ДС-74А 48 2224 200I	ТУ 22-55-22-83	Предназначена для рыхления, измельчения грунта и перемешивания его с вяжущими материалами при сооружении оснований и покрытий дорог и аэродромов методом укрепления грунтов Самоходная, навесная, однороторная на гусеничном тракторе Т-I50К Ножи рабочих лопаток армированы пластинами твердого сплава ВК-I5		283I0
			Ширина обработки, мм	2400	
			Глубина обработки,мм	250	
			Система стабилизации глубины автоматическая		
			Мощность двигателя, кВт(л.с.)	I2I,5(I65)	
			Ресурс ножей рабочих лопаток,ч	3000	
			Наработка на отказ,ч	I20	
			Масса, т	II,25	
			48 2228. Машины для строительства дорог и аэродромов разного назначения		
	Распределители бункерные	ТУ 22-4I54-78 И6-86	Предназначены для распределения цементобетонной смеси при строительстве дорожных и аэродромных покрытий Подача цементобетонной смеси в бункер осуществляется автомобилями самосвалами Самоходные, на рельсовом ходу		
			Производительность, $м^3/ч$	55	
			Емкость бункера, $м^3$	I,8	

I	2	3	4			5
			Мощность двигателя, кВт		29	
			Наработка на отказ,ч		II0	
			Профиль полосы	Ширина,м	Масса,т	
2-0I3	ДС-503А (Д-375А) 48 2228 420I		Плоский	3,5	7,86	8370
2-0I4	ДС-503А (Д-375А)		Плоский	5,0	8,2I	8520
2-0I5	ДС-503А (Д-375А)		Плоский	7,0	7,I5	8820
2-0I6	ДС-503А (Д-375А)		Двухскатный	7,0	8,75	8830
2-0I7	ДС-503Б (Д-375Б) 48 2228 4204		Плоский	3,75	7,9I	8400
2-0I8	ДС-503Б (Д-375Б)		Плоский	7,5	8,9	8890
2-0I9	ДС-503Б (Д-375Б)		Двухскатный	7,5	8,9	8940

I	2	3	4			5
	Профилировщики основания	ТУ 22-4153-78 И6-86	Предназначены для подготовки песчаного основания под укладку бетона и сборных плит при постройке дорожных и аэродромных покрытий Самоходные, на рельсовом ходу Производительность, пог.м/ч 48 Заглубление рабочих органов,мм 300 Мощность двигателя, кВт 29 Наработка на отказ,ч 110			
			Профиль полосы	Ширина, м	Масса,т	
2-020	ДС-502А (Д-345А) 48 2228 4114		Плоский	3,5	5,82	8110
2-021	ДС-502А (Д-345А)		Плоский	5,0	6,5	8690
2-022	ДС-502А (Д-345А)		Плоский	7,0	7,15	9180
2-023	ДС-502А (Д-345А)		Двухскатный	7,0	7,15	9180
2-024	ДС-502Б (Д-345Б) 48 2228 4117		Плоский	3,75	6,0	8420

I	2	3	4	4		5
2-025	ДС-502Б (Д-345Б)		Плоский	7,5	7,25	9300
2-026	ДС-502Б (Д-345Б)		Двухскатный	7,5	7,25	9290

Машины бетоно-ТУ 22-4I55-78
отделочные И6-86

Предназначены для разравнивания, уплотнения и выглаживания дорожных и аэродромных покрытий из цементобетона, уложенных бункерным распределителем цементобетона

Самоходные, на рельсовом ходу

Толщина укладываемого слоя, мм 300

Мощность двигателя, кВт 29

Наработка на отказ, ч II0

		Профиль полосы	Ширина, м	Производительность (при толщине укладываемого слоя 200 мм), $м^3/ч$	Масса, т	
2-027	ДС-504А (Д-376А) 48 2228 430I	Плоский	3,5	34	7,6	I2000
2-028	ДС-504А (Д-376А)	Плоский	5,0	48	8,2	I2640
2-029	ДС-504А (Д-376А)	Плоский	7,0	67,5	9,2	I3280

I	2	3	4			5
2-030	ДС-504А (Д-376А)		Двухскатный	7,0	67,5	9,2	I3400
2-03I	ДС-504Б (Д-376Б) 48 2228 4304		Плоский	3,75	36	7,8	I2I50
2-032	ДС-504Б (Д-376Б)		Плоский	7,5	72	9,4	I3300
2-033	ДС-504Б (Д-376Б)		Двухскатный	7,5	72	9,4	I3350
	Оборудование вспомогательное		Предназначено для комплекта машин, выполняющих цементобетонные покрытия				
2-034	Рельсформа Д-280-4М 48 2228 45I4	ТУ 22-4I57-78 И3-87	Масса в комплекте со сваями и клином, т			0,I7	5I (за звено)
2-035	Платформа Т-I38Б 48 2228 46I4	ТУ 22-4I56-78 И2-87	Масса,т			7,85	5080

1	2	3	4	5
2-036	Установка грунтосмеси-тельная ДС-50Б 48 2228 5II7	ТУ 22-540I-82 И4-87	Предназначена для приготовления в притрассовых карьерах из малосвязных грунтов(с числом пластичности до 3-7) цементогрунтовых и битумогрунтовых смесей, применяемых в дорожном и других видах строительства Дистанционного управления с автоматическим контролем работы механизмов, гравитационным способом загрузки готовой смеси в автотранспорт, с частотой передислокации I-3 раза в год Производительность техническая, т/ч 200-240 Мощность электрооборудованиякВт: электродвигателей I22 электронагревателей 30 Наработка на отказ,ч 200 Масса, т 40 Стоимость и масса тягача, прибора УИЖБ-50 и кондиционера в оптовой цене и массе установки не учтены.	63720
			48 2400. Катки дорожные	
	Катки самоходные		Предназначены для уплотнения дорожных оснований и покрытий	

1	2	3	4									5
			Масса, т		Ширина уплотняемой полосы, мм	Скорость рабочая, м/с	Тип двигателя	Мощность двигателя, кВт	Линейное давление от ведущего вальца, Н/м	Частота колебаний вибратора, Гц	Наработка на отказ, ч	
			без балласта	с балластом								
			Статические трехвальцовые									
2-037	ДУ-49А 48 24II 2I5I	ТУ 22-6II5-85	II,5	I8,3	I290	0,66 +2,I6	Д-I44	37	70000	-	I20	I2650
			Вибрационные, двухвальцовые									
2-038	ДУ-54А 48 24I2 II09	ТУ 22-6I3I-85	I,5	2,2	8709	0,83	УД-25	5,9	I7600	55	200	2440

Примечание. На каток ДУ-54А-I с двигателем УД-25Г (поз.2-038) применяется оптовая цена катка ДУ-54 (поз.2-038) с доплатой 80 руб.

Катки прицепные — Предназначены для уплотнения грунтов, дорожных оснований и покрытий

1	2	3		4											5
			Базовая машина, масса, т	Масса, т (без базовой машины) без балласта	Масса, т (без базовой машины) с балластом	Ширина уплотняемой полосы, мм	Мощность двигателя, кВт (л.с.)	Скорость рабочая, м/с	Количество колес, шт.	Размер шин, мм	Давление в шинах, МПа	Число вальцов, шт.	Удельное давление вальца с балластом, Н/см	Наработка на отказ, ч	
						Пневмоколесные									
2-039	ДУ-39Б 48 2421 1321	ТУ 22-2.37-0114-86	-	6,0	25	2600	-	-	5	370-508	0,4-0,8	-	-	300	5450
						Кулачковые									
2-040	ДУ-26А 48 2421 2316	То же	-	4,5	8	1800	-	-	-	-	-	1	350-500	600	1990
	Катки полуприцепные														
						Одноосные, пневмоколесные									
2-041	ДУ-37В 48 2431 1123	ТУ 22-2.37-0113-86 ИИ-86	Трактор Т-150К 7,5	5,5	15	2600	121 (165)	3,05	5	370-508	0,4-0,8	-	-	180	22050

I	2	3	4		5
2-042	Оборудование технологическое бетоносмесительных установок СБ-4Д-2 48 26II I22I	ТУ 22-5I72-8I	Предназначено для приготовления товарного и конструктивного бетонов и строительных растворов		II420
			Инвентарное стационарного типа с двумя бетоносмесителями СБ-I38А		
			Производительность, $м^3/ч$	72	
			Объем по загрузке сухими составляющими,л	I500	
			Количество бетоносмесителей в одной секции,шт.	2	
			Количество фракций заполнителей,мм	6	
			Размеры фракций заполнителей,мм	70	
			Наработка на отказ,ч	260	
			Масса, т	I5,I	
			48 2622. Установки бетоносмесительные механизированные		
2-043	Установка бетоносмесительная автоматизированная СБ-I45-2 48 2622 II20	ТУ 22-04I-78-88	Предназначена для приготовления тяжелых бетонных смесей на строительных объектах		64990
			Блочная цикличного действия		
			Производительность, $м^3/ч$	40	
			Количество фракций заполнителя, шт.	4	
			Крупность заполнителя, мм	70	
			Вместимость расходных бункеров цемента,т	65	
			Мощность электродвигателей ,кВт	90	
			Наработка на отказ,ч	300	
			Масса, т	50	

1	2	3	4	5

48 2624. Автобетононасосы

Автобетононасос

Предназначен для приема свежеприготовленной смеси от специализированных бетонотранспортных средств и подачи ее к месту укладки

	Базовое шасси	Производительность (максимальная) на выходе из распределительного устройства, $м^3/ч$	Высота подачи бетонной смеси стрелой, м	Объем загрузочной воронки, $м^3$	Давление на бетонную смесь, МПа	Температура окружающей среды, °С	Мощность привода, кВт	Наработка на отказ, ч	Масса, т: с шасси	Масса, т: технологического оборудования	
2-044 СБ-126Б ТУ 22-5654-84 48 2624 3011	КамАЗ 53213	65	21	0,6	6	-5 +40	100	125	16,8	9,8	72060

48 2628. Оборудование смесительное разного назначения

2-045 Известегасилка СМ-1247А ТУ 22-5439-83
48 2628 1306

Предназначена для гашения извести — 410

Производительность, т/ч:
- при гашении извести с размерами кусков до 80мм — 2
- при гашении порошкообразной извести — 3

Мощность электродвигателя, кВт — 2,2

Масса, т — 0,7

I	2	3	4						5

48 2640. Бетоносмесители

Бетоносмесители

Предназначены для приготовления бетонных смесей и строительных растворов

Цикличного действия

			Объем по загрузке, л	Объем готового замеса, л	Коэффициент вариации,%	Мощность электродвигателей, кВт	Наработка на отказ,ч		Масса, т
					Гравитационные				
2-046	СБ-I74 48 264I I03I	ГОСТ I6349-85	I00	65	0,55	8	-	0,I5	260
2-047	СБ-30Г 48 2642 2027	ГОСТ I6349-85	250	I65	4,I	8	250	0,7	780
2-048	СБ-I6Г 48 2643 I0I8	ГОСТ I6349-85	500	330	I0,6	8	225	I,6	I690
					Принудительные, перебазируемые				
2-049	СБ-I69 48 2642 3023	ГОСТ I6349-85	375	250	II	8	I80	I,7	2I90

1	2	3	4						5
			Стационарные						
2-050	СБ-91Б 48 2644 1011	ГОСТ 16349-85	750	500	5,1	8	200	0,97	1300
2-051	СБ-153А 48 2647 1008	ТУ 22-041-72-87	1500	1000	11	8	270	3,0	4000

48 2650. Автобетоносмесители

Автобетоносмеситель

Предназначен для доставки отдозированных компонентов бетонной смеси, приготовления бетонной смеси в пути следования или по прибытии на строительный объект, доставки готовой смеси и выдачи ее потребителю

На шасси автомобиля Камаз-5511

1	2	3	Вместимость барабана по выходу готовой смеси, $м^3$	Геометрическая емкость смесительного барабана, $м^3$	Мощность привода смесительного барабана, кВт	Наработка на отказ, ч	Масса, т: общая	Масса, т: технологического оборудования	5
2-052	АБС-5 48 2653 2007	ТУ 67-724-86	5	9	36,3	250	9,85	3,19	29620

1	2	3	4	5

48 3000. Оборудование и машины строительные

48 3I00. Машины бурильно-крановые

Машины-бурильно-крановые

Предназначены для бурения скважин в грунтах I-IУ категорий, для установки в них опор при строительстве линий электропередач, а также для планировочных работ

			Базовая машина	Глубина бурения, м	Диаметр буров, м	Грузоподъемность, т	Наработка на отказ, ч	Масса, т	
2-053	БМ-205Б 48 3III I0I9	ТУ 22-5302-82 И5-86	Трактор МТЗ-82.I	2	0,36; 0,5 0,63; 0,8	I,25	I50	5,64	I2270
2-054	БМ-302Г 48 3I2I 002I	ТУ 22-5302-82 И5-86	Автошасси ГАЗ-66-I2	3	0,36;0,5 0,63;0,8	I,25	I50	5,345	III40

Машина бурильно-крановая

Предназначена для бурения скважин в вечномерзлых грунтах, а также в талых грунтах I-IУ категории и для установки в них свайных оснований под здания и сооружения

I	2	3	4						5
			Базовая машина	Глубина бурения, м	Диаметр бура, м	Наработка на отказ, ч	Масса, т общая	Масса, т навесного оборудования	
2-055	БКМ-150I 48 3122 0027	ТУ 22-5388-82	Шасси автомобиля Краз-250	15	0,63	120	24,0	13,4	65100

48 3200. Оборудование бурильное, сваебойное копровое

48 3230. Молоты сваебойные

Предназначены для забивки свай

Дизельные

			Масса ударной части, кг	Наибольшая потенциальная энергия ударной части, кДж	Число ударов в минуту	Высота (без наголовника), мм	Наработка на отказ, моточас	Масса, т	
			Трубчатые с водяным охлаждением						
2-056	СП-75 48 3231 1073	ТУ 22-5795-84	1250	40	42	4400	150	2,7	2500
2-057	СП-76 48 3231 1076	ТУ 22-5795-84	1800	56	42	4400	150	3,85	3290

I	2	3	4						5
2-058	СП-77 48 3231 1079	ТУ 22-5796-84 И2-87	2500	82	42	5200	150	5,5	4950
2-059	СП-78 48 3231 1082	ТУ 22-5796-84 И2-87	3500	115	42	5500	150	7,7	6770
2-060	СП-79 48 3231 1085	ТУ 22-5796-84 И2-87	5000	160	42	5500	150	10,0	7470
			Штанговые						
2-061	СП-60 48 3232 1016	ТУ В 22-34-87	240	1,7	55	1980	-	0,35	760
2-062	СП-6Б 48 3232 1028	ТУ В 22-5856-84	2600	59	42	4540	120	4,2	2710

48 3553. Трубоукладчики на тракторах

Трубоукладчики

Предназначены для укладки труб в траншею, сопровождения очистных и изоляционных машин и выполнения различных подъемно-транспортных операций при строительстве трубопроводов

1	2	3	4							5
			Базовый трактор	Грузоподъемность, т	Моментгрузовой устойчивости, кН·м	Диаметр укладываемых труб, мм	Высота подъема крюка, м	Скорость подъема крюка, м/мин	Наработка на отказ, ч	Масса, т
2-063	ТГ-124А 48 3553 2047	ТУ 22-5956-86 И2-88	Т-170.00	12,5	343	720	5,2	9,5	125	21,8	33890
2-064	ТГ-502АХЛ 48 3553 4005	ТУ 22-042-31-86	ТТ-330УХЛ	50	1226 1420	1220	7,2	10,5	100	67,0	170150

48 4682. Склады цементные автоматизированные

Склад цемента

Предназначен для бестарного хранения цемента, приема цемента из специализированных и неспециализированных транспортных средств и подачи в расходные бункеры передвижных бетоносмесительных установок

Передвижной

I	2	3	4						5
			Вместимость склада, т	Производительность пневморазгрузки, т/ч	Дальность подачи при пневморазгрузке, м	Высота подачи, м	Наработка на отказ, ч	Масса, т	
				С электродвигателем					
2-065	СБ-74А-I 48 4682 0044	ТУ 22-4427-79 И2-86	25	I,I-I,2	25	I5	200	7,55	8850

Примечание. На склад цемента СБ-74А с двигателем внутреннего сгорания применяется оптовая цена склада цемента СБ-74А-I (поз.2-065) с доплатой I500 руб.

48 5200. Оборудование технологическое для торфяной промышленности

48 52I5. Машины для срезки леса, корчевки, сбора и погрузки пней

3-00I	Корчеватель пней МТП-8IА 48 52I5 2I28	ТУ 22-5259-82 И4-87	Предназначен для корчевания пней из торфяной залежи, очистки их от торфа и погрузки в транспортные средства при ремонте действующих полей добычи торфа Прицепной к трактору Т-I70Б.00 Производительность при пнистости до 3% за час чистой работы, га/ч 0,32-0,46 Скорость движения (рабочая), км/ч I,2-2,4	45850

I	2	3	4		5
			Глубина корчевания, м	0,4	
			Ширина захвата, м	3	
			Частота вращения ротора, $с^{-I}$	0,308	
			Среднее давление, МПа	0,022	
			Наработка на отказ, ч	65	
			Масса, т	3I,35	
			в том числе		
			корчевателя с транспортером, т	I5,35	
			Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе учтены.		
3-002	Машина для подбора и погрузки пней из валов МТП-29А 48 52I5 222I	ТУ 22-5I29-8I И4-86	Предназначен для подбора пней из валов, очистки их от торфа и погрузки в транспортные средства		3I600
			Самоходная, гусеничная с гидроприводом, работает в комплекте с корчевателем, оборудована кондиционером		
			Производительность (при пнистости 3%), $м^3/ч$	258	
			Ширина захвата, мм	3000	
			Скорость цепи транспортера, м/с	I,I6	
			Скорость передвижения, км/ч	до 5	
			Среднее давление, МПа	0,026	
			Мощность двигателя, кВт	69	
			Наработка на отказ, ч	60	
			Масса, т	I3,5	

I	2	3	4	5
3-003	Подборщик пней МТП-22Б 48 5215 2227	ТУ 22-6029-85	Предназначен для сбора мелких пней при подготовке, ремонте производственных площадей в технологическом цикле добычи фрезерного торфа Прицепной к трактору ДТ-55Б с гидравлическим подъемом кузовов при разгрузке и установкой рабочего аппарата в транспортное положение Производительность (техническая), га/ч 5,64-8,62 Ширина захвата, м не менее 7,5 Количество кузовов, шт. 2 Вместимость одного кузова, $м^3$ 3,5 Скорость передвижения (рабочая), км/ч 7,52-II,6 Среднее давление на грунт, МПа 0,035 Наработка на отказ,ч 60 Гарантийный срок, мес. I2 Масса, т 4,3 Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе машины не учтены.	4680
3-004	Прицеп-самосвал гусеничный МТП-24В 48 5215 2319	ТУ 22-5983-85	Предназначен для транспортирования древесины,пней и других грузов при ремонте и подготовке полей добычи торфа Прицепной к трактору класса 3 тс Грузоподъемность, т 9 Вместимость кузова, $м^3$: без дополнительных бортов 6 с дополнительными бортами 20	5730

1	2	3	4		5
			Среднее давление на грунт, МПа:		
			порожнего прицепа	0,012	
			груженого прицепа	0,029	
			Наработка на отказ,ч	50	
			Масса, т	5,8	
			Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе не учтены.		
			48 5216. Машины для подготовки торфяных залежей к эксплуатации		
3-005	Профилировщик торфяной шнековый МТП-52А 48 5216 2313	ТУ 22-5459-83 И2-86	Предназначен для придания выпуклой поверхности карт в их поперечном сечении при ремонте и подготовке полей добычи торфа		I4630
			Прицепной к трактору ДТ-75НБ-$С_2$		
			Производительность техническая, га/ч	0,55	
			Диаметр шнек-фрезы, мм	800	
			Рабочая ширина захвата, мм	5700	
			Частота вращения шнек-фрезы, об/мин	200	
			Диапазон плавной установки стабилизирующего уклона шнек-фрезы (профиль - I0)	±8,8	
			Среднее давление на грунт, МПа:		
			под передними катками	0,036	
			под задними катками	0,028	
			Диапазон регулировки чувствительности по уклону, %	02....I,5	

1	2	3	4	5
			Наработка на отказ, ч 60 Масса, т I2,9 в том числе прицепной машины 5,7 Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе учтены.	
			48 522I. Барабаны фрезерные	
3-006	Фрезер организованного растила МТФ-I8 48 522I 0039	ТУ 22-5800-84	Предназначен для послойного фрезерования торфяной залежи Прицепной к трактору Производительность за час чистой работы при рабочей скорости 8,37 км/ч, га/ч 6,3 Ширина захвата, мм 9500 Диаметр фрезы, мм 233 Частота вращения фрезы, $с^{-I}$ 5,7; 6,6 Глубина фрезерования, мм: при частоте вращения фрезы 5,7$с^{-I}$ на скорости 8,37 км/ч II,I при частоте вращения фрезы 6,6 $с^{-I}$ на скорости 8,37 км/ч I2,3 Среднее давление на залежь, кПа 26,4 Наработка на отказ, ч 60 Масса, т I,9	5300

I	2	3	4	5
			Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе машины не учтены.	
			48 5225. Машины уборочные	
3-007	Машины уборочные МТФ-43Б 48 5225 0021	ТУ 22-093-100-87	Предназначена для уборки фрезерного торфа из валков предварительно образованных валкователем, транспортирования его к месту складирования и выгрузки в навал у штабеля Гусеничная, прицепная к трактору ДТ 75БВС2 Производительность техническая (эксплуатационная), га/ч 3,0(1,8) Скорость движения , км/ч 5,45 + 9,32 Давление на грунт, среднее, МПа: без торфа 0,017 с торфом 0,03 Радиус поворота, наименьший, м 10 Ширина захвата скрепера, м 1,0 Объем бункера, $м^3$ 1,7 Чистая подборка торфа, % 90 Наработка на отказ, ч 40 Масса, т 6,3 Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе машины не учтены.	5550

1	2	3	4	5
			Машины штабелирующие - штабелеры (машины окарнивающие)	
3-008	Машина штабелирующая МТФ-7IA 48 5227 00I5	ТУ 22-4660-80 И6-87	Предназначена для штабелирования фрезерного торфа, убранного кузовными уборочными машинами, а также может быть использована для перемещения штабеля с целью охлаждения саморазогреваемого торфа, оборудована кондиционером Самоходная, гусеничная, реверсивная Производительность техническая, $м^3/ч$ 957 Высота образуемого штабеля(максимальная),м 8 Скорость передвижения,км/ч 0,28-3,6 Мощность двигателя, кВт 59 Среднее давление на грунт, МПа 0,028 Наработка на отказ, ч 60 Масса (с контргрузом) , т I4,5 в том числе контргруза 2,8	2I000
			48 5232. Машины для добычи и уборки мелкокускового торфа	
3-009	Машина для добычи кускового торфа МТК-I6 48 5232 I022	ТУ 22-093-096-86	Предназначена для добычи кускового торфа на залежах верхового, низинного или переходного типов степенью разложения свыше 20%, влажностью от 76 до 84%, плотностью в слое экскавации не более I,5% ,кроме низинных залежей с крошащимися видами торфа	6I40

I	2	3	4	5
			Прицепная к трактору ДТ-I75Т	
			Производительность техническая, $м^3/ч$ (т/ч условной влажности) 38,7(9,4)-47,5(I3,7)	
			Среднее давление на грунт, кПа, не более 45	
			Наименьший радиус поворота,м 8	
			Глубина экскавации, м 0,45	
			Скорость движения (рабочая), км/ч I,25-I,8	
			Наработка на отказ, ч 30	
			Масса, т 2,2	
			Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе машины не учтены.	
3-0I0	Машина для уборки кускового торфа МТК-33 48 5232 3022	ТУ-22-5855-84	Предназначена для уборки кускового торфа,транспортирования его и выгрузки в штабели или непосредственно в транспортные средства	II400
			Прицепная к трактору	
			Производительность за час чистой работы,т/ч 2I,2	
			Рабочий орган-активный ребристый валик с транспортом	
			Диаметр ребристого валика, мм 80-90	
			Ширина захвата, мм I200	
			Вместимость кузова(геометрическая),$м^3$ 20	
			Среднее давление на грунт МПа:	
			порожней машины 0,027	
			груженой машины 0,037	

1	2	3	4	5
			Скорость передвижения (рабочая), км/ч 0,94-3,44 Наработка на отказ, ч 62 Масса, т 7,2 Стоимость и масса трактора в оптовой цене и массе машины не учтены.	
			48 5238. Оборудование торфяное разного назначения	
3-0II	Погрузчик торфяной гидравлический МТТ-I2А 4852 38 II05	ТУ 22-5069-8I И9-87	Предназначен для погрузки легких и тяжелых сыпучих материалов, пней, монтажа и демонтажа торфяного технологического оборудования и для погрузочно-разгрузочных работ Навесной, с гидравлическим управлением Базовая машина - трактор ДТ-75 НБС$_2$ Производительность (техническая) при погрузке грейфером легких сыпучих материалов, м^3/ч 52,5 Среднее давление на грунт, МПа 0,027 Наработка на отказ, ч 60 Масса, т I0,89	I4850

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	Марка или тип	№ в прейскуранте	Справочно порядковый номер изделия прейскуранта изд. 1981г. и дополнительных прейскурантов к нему
1	2	3	4
А			
Автобетононасос	СБ-126Б	2-044	д.162 09-123
Автобетоносмеситель	АБС-5	2-052	д.179 09-143
Автогрейдеры	ДЗ-98А	1-049	д.38,116 05-066
		с примечанием	
	ДЗ-98-0-2	1-049	д.5,83,116 05-049
	ДЗ-122А-6	1-048	д.168 05-096
	ДЗ-143	1-047	д.182 05-071
		с примечанием	
	ДЗ-143-1	1-047	д.182 05-072
Автогудронатор	ДС-39Б	2-005	д.49 08-059
Автоцементовозы	ТЦ-10А	2-001	д.124 09-129
	ТЦ-11Б	2-003	09-132
	ТЦ-12	2-004	д.167 09-138
	ТЦ-13	2-002	д.162 09-134
Агрегат корчевальный	МП-13	1-051	д.61,121 03-107
Асфальтоукладчик	ДС-143	2-007	д.145,149 08-067
Б			
Бетоносмесители	СБ-16Г	2-048	д.182 09-145
	СБ-30Г	2-047	д.182 09-144
	СБ-91Б	2-050	д.182 09-146
	СБ-153А	2-051	д.171 09-139
	СБ-169	2-049	д.163 09-135
	СБ-174	2-046	д.174 09-140
Бетоноукладчик	МБ-25	1-059	02-071
Бульдозеры	ДЗ-42Г	1-037	д.131 05-090
	ДЗ-42Г	1-039	д.131 05-091
	ДЗ-42Г-1	1-036	д.117 05-088
	ДЗ-101А	1-038	д.176 05-097
	ДЗ-109Б	1-040	д.91,157 05-009
	ДЗ-110В	1-039	д.91,117,157 05-008

1	2	3	4
Бульдозер-погрузчик	ДЗ-133	I-043	д.33,59,II0,I54 05-065
Бульдозеры с рыхлителем	ДЗ-II6В	I-042	д.46;I30 05-069
	ДЗ-II7А	I-04I	д.9I 05-0I3
В			
Виброформа	МБ-I7А	I-056	д.56 02-060
Г			
Грейдер-элеватор	ДЗ-507А	I-050	д.73 03-I08
И			
Известегасилка	СМ-I247А	2-045	д.47 09-020
К			
Кабелепередвижчик	КТ-I200/I50	I-024	д.95 0I-553
Кавальероразравниватель	МК-2I	I-055	03-003
Каналоочистители	МР-I4	I-052	д.I85 02-074
	МР-I6	I-053	02-042
Катки прицепные	ДУ-39Б	2-039	д.73,I56 06-022
	ДУ-26А	2-040	д.73,I56 06-020
Каток полуприцепной	ДУ-37В	2-04I	д,82,I56 06-023
Катки самоходные	ДУ-54А	2-038	д,I35 06-024
	ДУ-54А-I	2-038 с примечанием	д.I35 06-025
	ДУ-49А	2-037	06-004
Корчеватель пней	МТП-8IА	3-00I	д.24 I2-037
М			
Машины бетоноотделочные	ДС-504А (Д-376А)	2-027, 028,029, 030	08-040,04I,042,043
	ДС-504Б (Д-376Б)	2-03I, 032,033	08-044,045,046

1	2	3	4
Машины бурильно-крановые	БМ-205Б	2-053	д.101 03-132
	БМ-302Б	2-054	д.101 03-121
	БКМ-1501	2-055	д.101 09-122
Машина маркировочная	ДЭ-21	2-008	д.25 07-004
Машина послойного фрезерования	ДП-31АХЛ	2-011	д.67,124,176 03-100
Маркировщик ручной	У6910.01	2-009	д.95 07-005
Машина для подбора и погрузки пней из валов	МТП-29А	3-002	12-038
Машина для добычи кускового торфа	МТК-16	3-009	12-075
Машина для уборки кускового торфа	МТК-33	3-010	12-071
Машина для строительства укрепительных полос	ДС-76А	2-010	д.123,148 08-065
Машина штабелирующая	МТФ-71А	3-008	12-031
Машина уборочная	МТФ-43Б	3-007	12-076
Молоты дизельные	СП-6Б	2-062	04-006
	СП-60	2-061	04-001
	СП-75	2-056	д.109 04-038
	СП-76	2-057	д.109 04-039
	СП-77	2-058	д.109 04-040
	СП-78	2-059	д.109 04-041
	СП-79	2-060	д.109 04-042
Н			
Нарезчик швов	МБ-26	1-060	02-071
О			
Оборудование технологическое бетоносмесительных установок	СБ-4Д-2	2-042	д.88 09-122
П			
Планировщик	ДЗ-602А	1-054	д.32,189 03-103
Прицеп-самосвал гусеничный -	МТП-24В	3-004	12-073

I	2	3	4
Профилировщики основания	ДС-502А (Д-345А)	2-020, 021,022, 023	08-026,027,028,029
	ДС-502Б (Д-345Б)	2-024, 025,026	08-030,031,032
Профилировщик торфяной шнековый	МТП-52А	3-005	I2-084
Погрузчик торфяной гидравлический	МТТ-I2А	3-0II	I2-035
Подборщик пней	МТП-22Б	3-003	I2-074
Платформа	Т-I38Б	2-035	08-047
Р			
Рельсформа	Д-280-4М	2-034	08-025
Распределители бункерные	ДС-503А (Д-375А)	2-0I3, 0I4,0I5,0I6	08-033,034,035,036
	ДС-503Б	2-0I7, 0I8,0I9	08-037,038,039
Рельсовый путь	Д-375Б)	I-058	02-070
С			
Склады цемента передвижные	СБ-74А-I	2-065	д.69 09-II7
	СБ-74А	2-065	д.69 09-II6
		с примечанием	
Скреперы	ДЗ-77А	I-044	д.9I,I62,I88
		с примечанием	05-033
	ДЗ-77А-I	I-044	д.2I,I62,I88 05-063
	ДЗ-87-I	I-046	д.4,25,8I 05-047
	ДЗ-I49-5	I-045	д.I42,I72 05-092
Т			
Трубоукладчики	ТГ-I24А	2-063	д.I23 II-028
	ТГ-502АХЛ	2-064	д.I60 II-029

1	2	3	4
У			
Установка асфальтосмесительная	Д-645-2Г	2-006	д.78,I76 08-062
Установка бетоносмесительная	СБ-I45-2	2-043	д.I37 09-I3I
Установка грунтосмесительная	ДС-50Б	2-036	д.46,I75 08-058
Ф			
Фреза дорожная	ДС-74А	2-0I2	д.63,I02 08-060
Фрезер организованного расстила	МТФ-I8	3-006	I2-072
Э			
Экскаваторы	Э0-3I22	I-007	д.I78 0I-678
	Э0-32IIЕ	I-004	-
	Э0-3323	I-0II	д.65,I35 0I-504
	Э0-4IIIГ	I-002	-
	Э0-4II2	I-00I	д.I40 0I-635
	Э0-4I24А	I-008	-
	Э0-4I25	I-009	д.I66 0I-673
	Э0-432IБ	I-0I2	д.I59 0I-672
	Э0-5IIIБ	I-003	д.33,I45 0I-367
	Э0-5I24	I-0I0	д.I56 0I-656
	Э0-5I24-2	I-005	д.I56,I73 0I-657
	Э0-6I23-I	I-006	д.I57 0I-664
	ЭКГ-4У	I-0I4	0I-I30
	ЭКГ-5А	I-0I5	д.I-0I-252
	ЭКГ-8И-У	I-0I6	0I-I32
	ЭКГ-I5	I-0I7	д.I5I 0I-653
	ЭКГ-20А	I-0I8	д.5I 0I-455
	ЭМ-25I	I-032	д.6 0I-304
	ЭР-I250-I7/I	I-023	д.II2 0I-570
	ЭТР-204А	I-030	д.I20,I83 0I-582
	ЭТР-208	I-034	д.I05,I78 0I-I56
	ЭТР-223А	I-03I	д.I20,I83 0I-583

1	2	3	4
	ЭТР-224А	I-029	д.I20,I83 0I-584
	ЭТЦ-I65А	I-028	д.II3 0I-579
	ЭТЦ-208В	I-027	д.20 0I-3I0
	ЭТЦ-208Д	I-026	д.I4 0I-293
	ЭТЦ-252А	I-025	д.I6 0I-305
	ЭШ-6,5/45	I-0I9	д.98 0I-558
	ЭШ-20/90	I-020	д.I 0I-253
	ЭШ-20/90 без редукторный	I-02I	д.I 0I-253
	ЭШ-40/85С	I-022	д.57 0I-470
Экскаваторы-каналокопатели	ЭТР-I73	I-035	0I-677
	ЭТР-206А	I-033	д.44,I87 0I-430
Экскаватор-профилировщик	МБ-24	I-057	д.86 02-069
Экскаватор торфяной универсальный	МТП-7IА	I-0I3	I2-032

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
Общие указания		3
I. 48 I000.	Машины для землеройных и мелиоративных работ	7
48 I0II.	Экскаваторы одноковшовые	7
48 II80.	Экскаваторы многоковшовые	I4
48 I200.	Бульдозеры	20
48 I300.	Скреперы	22
48 I400.	Машины планировочные подготовительные	23
48 I600.	Машины и оборудование для строительства и содержания мелиоративных систем	26
II. 48 2000.	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	30
48 2I00.	Машины для транспортировки строительных материалов	30
48 2200.	Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов	32
48 2400.	Катки дорожные	42
48 2600.	Оборудование для приготовления строительных смесей	45
48 3000.	Оборудование и машины строительные	49
48 3200.	Оборудование бурильное, сваебойное, копровое	50
48. 3553.	Трубоукладчики на тракторах	5I
48. 4682.	Склады цементные автоматизированные	52
III. 48 5200.	Оборудование технологическое для торфяной промышленности	53

Ответственный за выпуск Т.Н. Сапронова

Н/К
Подписано в печать 10.04.89 Формат 60x90/16 Бумага бланочная Офсетная печать
Объем 4,5 п.л. Тираж 115000 экз. Заказ тип.№ 463 изд.№ 712 Бесплатно

Издательство и типография "Прейскурантиздат"
125438, Москва, Пакгаузное ш., 1

gost.e-ecolog.ru