ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 19-08

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА РЕДУКТОРЫ И МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1980

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 12 августа 1980 г.
№ 645

ПРЕЙСКУРАНТ № 19-08

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА РЕДУКТОРЫ И МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1980

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 19-08 «Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные» издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на редукторы, вариаторы, приводы и муфты соединительные, производимые предприятиями системы министерств и ведомств СССР.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревки и т. д.) учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами и техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной тары, изготавливаемой в соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к пп. «а» и «б»).

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 рублей за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями, предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего скла-

да; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию изделий, устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

15. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

16. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

17. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 19-08 «Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные» издания 1971 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции.

18. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г. с применением коэффициента 1,02.

1. РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
1-001	Редуктор цилиндрический	ЦУ-160	ТУ 2-056-157—76	Одноступенчатый горизонтальный общего назначения Межосевое расстояние, мм 160 Передаточные числа 2÷6,3 Крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) 1000(100) Ресурс работы, ч 50000 КПД 0,98 Габаритные размеры, мм не более 475×436×335 Масса, кг не более 75	32	100
1-002	Редуктор цилиндрический	РЦ1-150А	ТУ 24-9-479—77	Одноступенчатый горизонтальный общего назначения Межосевое расстояние, мм 150 Передаточные числа 1,8÷8,0 Крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) 330÷480(33÷48) Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,97 Габаритные размеры, мм 470×415×320 Масса, кг не более 80	33	80
1-003	Редуктор цилиндрический	ДВ-12А	ТУ 84-506—74	Одноступенчатый специальный к двигателю Д-300 воздушного охлаждения Межосевое расстояние, мм 78,75 Передаточные числа 2; 3 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 14÷35,2(1,4÷3,52) Габаритные размеры, мм 122×160×214 Масса, кг 3,33	4	7
1-004	Редуктор цилиндрический	Б-10Н-1	ТУ 26-12-124—79	Одноступенчатый, повышающий Предназначен для привода насосного агрегата ПЭ-600-300 Межосевое расстояние, мм 425 Передаточное число 2,212 Крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м) 10000(1000) Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 20000 КПД 0,98 Габаритные размеры, мм 1595×1420×1240 Масса с учетом ЗИПа, кг 3760	7300	15150
	Редукторы цилиндрические	Ц2У	ТУ 2-056-157—76	Двухступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 8÷40 Ресурс работы, ч 50000 КПД 0,97		
1-005		Ц2У-100		100 | 250(25) | 387×330×230 | 22*	22	80
1-006		Ц2У-125		125 | 500(50) | 450×412×272 | 32*	26	105
1-007		Ц2У-160		160 | 1000(100) | 560×450×345 | 55*	34	150
1-008		Ц2У-200		200 | 2000(200) | 690×560×425 | 170	41	200
1-009		Ц2У-250		250 | 4000(400) | 825×670×530 | 320	100	315

(Межосевое расстояние т/х ступени, мм | Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг)

* Редукторы выпускаются в алюминиевом корпусе.

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Редукторы цилиндрические	РЦД	ТУ 2-056-193—80	Двухступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 10÷40 Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,97		
1-010		РЦД-250		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 150; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 431÷505 (43,1÷50,5); Габаритные размеры, мм: 520×460×315; Масса, кг: 87	20*	87*
1-011		РЦД-350		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 200; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 1020÷1200 (102÷120); Габаритные размеры, мм: 700×580×410; Масса, кг: 175	22*	140*
1-012		РЦД-400		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 250; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 1990÷2300 (199÷230); Габаритные размеры, мм: 800×670×510; Масса, кг: 287	37*	175*
1-013	Редуктор цилиндрический	РЦД-400С	ТУ 2-056-193—80	Двухступенчатый горизонтальный со специальным тихоходным шлицевым валом Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 250 Передаточные числа 27÷40 Крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) 1990÷2300 (199÷230) Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,97 Габаритные размеры, мм 800×465×510 Масса, кг 287	47	210
	Редукторы цилиндрические	Ц2	ТУ 24-9-488—77	Двухступенчатые горизонтальные крановые Передаточные числа 8÷50 Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,96		
1-014		Ц2-250		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 150; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 650÷750 (65÷75); Габаритные размеры, мм: 315×560×310; Масса, кг (не более): 86	75	155
1-015		Ц2-300		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 175; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 950÷1180 (95÷118); Габаритные размеры, мм: 620×600×362; Масса, кг (не более): 138	90	205
1-016		Ц2-350		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 200; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 1550÷1800 (155÷180); Габаритные размеры, мм: 700×690×409; Масса, кг (не более): 210	85	255
1-017		Ц2-400		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 250; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 3000÷3100 (300÷310); Габаритные размеры, мм: 805×750×505; Масса, кг (не более): 315	125	365
1-018		Ц2-500		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 300; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 5150÷6000 (515÷600); Габаритные размеры, мм: 985×890×598; Масса, кг (не более): 500	165	460
	Редукторы цилиндрические	РМ	ТУ 24-9-477—77	Двухступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 8÷50 Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,94		
1-019		РМ-500		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 300; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 1910÷2070 (191÷207); Габаритные размеры, мм: 986×660×592; Масса, кг (не более): 390	37	210
1-020		РМ-650		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 400; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 4500÷4900 (450÷490); Габаритные размеры, мм: 1278×860×792; Масса, кг (не более): 830	73	455

* На редукторы типа РЦД (поз. 1-010÷1-012) за исполнение с зубчатым концом тихоходного вала к оптовой цене применяется надбавка в размере 10%, к нормативу чистой продукции — в размере 30%.

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
1-021	Редуктор цилиндрический	Ц2УН-250	ТУ 2-056-161—77	Двухступенчатый горизонтальный общего назначения Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 250 Передаточное число 31,5 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 4000(400) Ресурс работы, ч 50000 КПД 0,97 Габаритные размеры, мм не более 850×710×525 Масса, кг не более 320	95	250
	Редукторы цилиндрические	ЦДНД	ТУ 24-8-662—77	Двухступенчатые горизонтальные Применяются в приводах конвейеров, элеваторов, питателей и других машин, эксплуатируемых на обогатительных фабриках Передаточные числа 10÷40 Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 10000 КПД не менее 0,97		

Межосевое расстояние т/х ступени, мм	Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
200	1800(180)	685×425×412	155	105	200
315	6000(600)	1000×635×635	450	210	450
400	12000(1200)	1265×780×820	865	300	680

	Редукторы цилиндрические	Ц2У-Н	ТУ 2.056.179—79	Двухступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 8÷50 Ресурс работы, ч 36000 КПД не менее 0,97		

Межосевое расстояние т/х ступени, мм	Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
315	7800(780)	1045×840×685	520	174*	595*
400	15900(1590)	1320×1000×835	940	292*	947*
500	45200(4520)	1665×1380×1030	2100	630*	2510*

	Редукторы цилиндрические	Ц2НШ	ОСТ 26-02-1200—75 изменения № 1 1978 г., № 2 1979 г.	Двухступенчатые горизонтальные Предназначены для применения в станках-качалках и других механических приводах к нефтяным штанговым скважинным насосам Передаточные числа: Ц2НШ-315 39,868 Ц2НШ-450 39,924 Ц2НШ-560 41,240 Ресурс работы до капитального ремонта, ч 50000 КПД 0,9		

Межосевое расстояние т/х ступени, мм	Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
315	6300(630)	1010×1140×625	780	325	710
450	25000(2500)	1450×1554×888	2280	730	2100
560	56000(5600)	1775×1930×1070	4000	1430	3125

* На редукторы (поз. 1-025÷1-027) за исполнение с зубчатым концом тихоходного вала к оптовой цене применяется надбавка в размере 15%, к нормативу чистой продукции — в размере 20%.

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
1-031	Редуктор цилиндрический	Ц2НШ-750Б	ТУ 26-16-5—76 изменение № 1 1980 г.	Двухступенчатый горизонтальный Предназначен для применения в станках-качалках и других механических приводах к нефтяным штанговым скважинным насосам Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 450 Передаточное число 37,18 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 40000(4000) Ресурс работы до капитального ремонта, ч 50000 КПД 0,9 Габаритные размеры, мм 1505×1930×908 Масса, кг не более 3000	880	2400
	Редукторы цилиндрические	РК	ТУ 2-056-180—79	Двухступенчатые специальные крановые Передаточные числа 8÷50 Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,97		

Межосевое расстояние т/х ступени, мм	Крутящий момент на т/х валу при повторно-кратковременном режиме работы, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
1-032	РК-450	450	10840÷43030 (1084÷4303)	1500×950×873	1030	135*	710*
1-033	РК-500	500	18870÷62560 (1887÷6256)	1640×1100×980	1230	150*	895*
1-034	РК-600	600	28650÷91560 (2865÷9156)	1900×1191×1165	2130	280*	1355*
	Редукторы цилиндрические	Ц2	ТУ 24-9-489—77	Двухступенчатые горизонтальные крановые Передаточные числа 8÷50 Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,96		

Межосевое расстояние т/х ступени, мм	Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
1-035	Ц2-650	400	14300÷16000 (1430÷1600)	1270×1100×790	1100	225	890
1-036	Ц2-750	450	20600÷24300 (2060÷2430)	1455×1290×883	1650	320	1330
1-037	Ц2-1000	600	47500÷56000 (4750÷5600)	1905×1610×1173	3700	565	2750
1-038	Редуктор цилиндрический	Ц2-630	ТУ 24-8-697—77	Двухступенчатый горизонтальный Предназначен для привода горношахтного оборудования Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 630 Передаточные числа 8,0÷40,0 Наибольший крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) 63000(6300) Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,97 Габаритные размеры, мм 2100×1600×1300 Масса, кг не более 3540	1640	4000

* На редукторы типа РК (поз. 1-032÷1-034) за исполнение с зубчатым концом тихоходного вала к оптовой цене применяется надбавка в размере 15%, к нормативу чистой продукции — в размере 20%.

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Редукторы цилиндрические	ЦДН	ТУ 2-056-182—79	Двухступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 8÷50 Ресурс работы, ч не менее 50000 КПД не менее 0,96		
1-039		ЦДН-630		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 630; Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 71000(7100); Габаритные размеры, мм: 1935×1520×1240; Масса, кг (не более): 3450	1760	4150
1-040		ЦДН-710		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 710; Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 100000(10000); Габаритные размеры, мм: 2175×1740×1410; Масса, кг (не более): 4750	1895	4450
1-041	Редуктор цилиндрический	Ц2Ш-800	ТУ 24.08.904—79	Двухступенчатый горизонтальный Предназначен для привода шахтных подъемных машин, ленточных конвейеров и другого горношахтного оборудования Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 800 Передаточные числа 7,1÷31,5 Наибольший крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) 130000(13000) Срок службы до первого капитального ремонта, лет 10 КПД 0,97 Габаритные размеры, мм 2650×2000×1750 Масса, кг не более 8830	2850	7700
	Редукторы цилиндрические	ВК	ТУ 22-3763—76 извещение № 1 1980 г.	Трехступенчатые вертикальные специальные крановые Предназначены для установки в механизме передвижения крановой тележки Передаточные числа: ВК-350 10÷50 В-400 18÷50 Срок службы, лет не менее 5 КПД 0,91		
1-042		ВК-350		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 130; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 170(17); Габаритные размеры, мм (не более): 560×380×300; Масса, кг (не более): 77	40	80
1-043		В-400		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 170; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 410(41); Габаритные размеры, мм (не более): 640×270×400; Масса, кг (не более): 105	45	95
	Редукторы цилиндрические	ЦЗУ	ТУ 2-056-157—76	Трехступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 45÷200 Ресурс работы, ч 50000 КПД 0,96		
1-044		ЦЗУ-160		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 160; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 1000(100); Габаритные размеры, мм: 630×448×345; Масса, кг: 106	85	190
1-045		ЦЗУ-200		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 200; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 2000(200); Габаритные размеры, мм: 775×560×425; Масса, кг: 186	75	270

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Редукторы цилиндрические	ВК	ТУ 24-9-480—77	Трехступенчатые крановые Передаточные числа: ВК-475 20÷112 ВК-550 18÷125 Срок службы, лет 5 КПД 0,91		
1-046		ВК-475		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 210; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 1450÷2090 (145÷209); Габаритные размеры, мм: 790×520×458; Масса, кг (не более): 215	65	165
1-047		ВК-550		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 220; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 2400÷2800 (240÷280); Габаритные размеры, мм: 880×560×488; Масса, кг (не более): 279	70	220
	Редукторы цилиндрические	ЦСН	ТУ 24-9-491—77	Трехступенчатые специальные с вертикальным расположением валов Передаточные числа 63÷224 Ресурс работы, ч не менее 30000 КПД 0,95		
1-048		ЦСН-20		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 200; Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 1500(150); Габаритные размеры, мм: 756×484×727; Масса, кг (не более): 312	230	450
1-049		ЦСН-25		250; 4200(420); 894×610×918; 605	235	700
1-050		ЦСН-35		350; 9500(950); 1204×792×1164; 1200	280	990
1-051		ЦСН-45		450; 17000(1700); 1530×1024×1335; 2075	380	1700

	Редукторы цилиндрические	ВКУ	ТУ 24.01.3673—79	Трехступенчатые вертикальные крановые усиленные Передаточные числа: ВКУ-500М 20÷63 ВКУ-610М 14÷112 ВКУ-765М 18÷140 ВКУ-965М 16÷140 Срок службы, лет 12 КПД не менее 0,92		
1-052		ВКУ-500М		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 200; Номинальный крутящий момент на т/х валу при повторно-кратковременном режиме работы, Н·м (кгс·м): 3320÷4300 (332÷430); Габаритные размеры, мм (не более): 475×620×840; Масса, кг (не более): 330	400	770
1-053		ВКУ-610М		250; 6000÷8500 (600÷850); 585×710×1000; 490	470	1080
1-054		ВКУ-765М		315; 12200÷14900 (1220÷1490); 675×880×1220; 880	700	1450
1-055		ВКУ-965М		400; 19750÷27200 (1975÷2720); 920×990×1555; 1680	1000	2200
1-056	Редуктор цилиндрический	РЛКУ-250Н	ТУ 24.8.694—72 извещения № 1 1977 г., № 2 1979 г.	Трехступенчатый специальный Применяется в приводах шахтных ленточных конвейеров Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 680 Передаточное число 25 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 12500(1250) Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 10000 Габаритные размеры, мм не более 2150×1050×1000 Масса, кг не более 1800	575	1355

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
1-057	Редуктор цилиндрический	РЦБ-750СП	ТУ 24.8.695—72 извещения № 1 1977 г., № 2 1979 г.	Трехступенчатый специальный Применяется в приводе гусеничного хода буровых станков Межосевое расстояние, мм 300 Передаточное число 90 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 21000(2100) Срок службы, лет 10 Габаритные размеры, мм не более 1270×700×580 Масса, кг не более 970	470	1080
	Редукторы цилиндрические	ЦТНД	ТУ 24-8-662—77	Трехступенчатые горизонтальные Применяются в приводах конвейеров, элеваторов, питателей и других машин, эксплуатируемых на обогатительных фабриках Передаточные числа 50÷160 Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 10000 КПД не менее 0,94		

Межосевое расстояние т/х ступени, мм	Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
1-058	ЦТНД-315	315	7200(720)	1110×585×640	505	240	485
1-059	ЦТНД-400	400	14600(1460)	1385×695×820	975	370	820
1-060	ЦТНД-500	500	24500(2450)	1720×845×985	1540	600	1300
1-061	ЦТНД-630	630	52000(5200)	2130×1052×1235	3100	1100	2400

1-062	Редуктор цилиндрический	РХ-9	ТУ 24-08-905—79	Четырехступенчатый специальный Предназначен для приводов гусеничного хода УТ-70 и другого горношахтного оборудования для открытых горных работ Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 390 Передаточное число 162,81 Наибольший крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 100000(10000) Срок службы до первого капитального ремонта, лет 4 КПД 0,94 Габаритные размеры, мм 1790×1820×710 Масса, кг не более 1980	1300	3000

2. РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Редукторы коническо-цилиндрические	КЦ1	ТУ 24-9-490—77	Двухступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 6,3÷28 Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,94		
2-001		КЦ1-200		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 200; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 460÷700 (46÷70); Габаритные размеры, мм: 900×494×435; Масса, кг (не более): 186	100	225
2-002		КЦ1-250		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 250; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 1000÷1400 (100÷140); Габаритные размеры, мм: 1170×639×515; Масса, кг (не более): 391	133	365
2-003		КЦ1-300		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 300; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 1100÷2150 (110÷215); Габаритные размеры, мм: 1274×770×607; Масса, кг (не более): 474	136	425
2-004		КЦ1-400		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 400; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 3300÷5000 (330÷500); Габаритные размеры, мм: 1703×904×800; Масса, кг (не более): 980	203	820
2-005		КЦ1-500		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 500; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 5700÷9000 (570÷900); Габаритные размеры, мм: 2085×1088×977; Масса, кг (не более): 1740	346	1355
	Редукторы коническо-цилиндрические	КЦ2	ТУ 24-9-490—77	Трехступенчатые горизонтальные общего назначения Передаточные числа 28÷180 Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,91		
2-006		КЦ2-500		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 300; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 1900÷2300 (190÷230); Габаритные размеры, мм: 1300×654×601; Масса, кг (не более): 420	135	380
2-007		КЦ2-750		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 450; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 5000÷7750 (500÷775); Габаритные размеры, мм: 1883×928×895; Масса, кг (не более): 1240	200	870
2-008		КЦ2-1000		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 600; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 14500÷18600 (1450÷1860); Габаритные размеры, мм: 2482×1230×1156; Масса, кг (не более): 2658	375	1950
2-009		КЦ2-1300		Межосевое расстояние т/х ступени, мм: 800; Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 24300÷37500 (2430÷3750); Габаритные размеры, мм: 3168×1580×1512; Масса, кг (не более): 5110	680	3700
2-010	Редуктор коническо-цилиндрический	КЦ2-1300М	ТУ 24-1-1774—78	Трехступенчатый специальный Применяется в приводах транспортеров и металлургическом оборудовании Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 800 Передаточные числа 28÷180 Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 25300÷42000 (2530÷4200) Ресурс работы, ч 36000 КПД не менее 0,91 Габаритные размеры, мм 3168×1580×1512 Масса, кг 4850	1650	4950
2-011	Редуктор коническо-цилиндрический	КЦ-60	ТУ 26-10-136—72 извещения № 1 1976 г., № 2 1977 г.	Двухступенчатый горизонтальный специальный Предназначен для применения в агрегатах и линиях для переработки резиновых смесей и пластических масс Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 600	1365	2350

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Редукторы коническо-цилиндрические	КДВ-М2	ТУ 24-9-319—73 извещение № 1 1979 г.	Передаточное число 10,375 Наибольшая частота вращения быстроходного вала, оборотов в минуту 1000 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 15500(1550) Ресурс работы, ч 36000 КПД 0,96 Габаритные размеры, мм 2150×1550×1220 Масса, кг 2508 Многоступенчатые специальные с вертикальным выходным валом Предназначены для привода подвесных грузонесущих и толкающих конвейеров Передаточные числа 82÷2909 Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 25000 КПД 0,9÷0,92		

Межосевое расстояние т/х цилиндрической ступени, мм	Номинальный крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
200	1600(160)	827×440×620	245	255	600
250	4000(400)	1035×540×760	420	300	775
350	10000(1000)	1478×720×1200	1250	435	1400

2-012		КДВ-200М2				
2-013		КДВ-250М2				
2-014		КДВ-350М2				
2-015	Редуктор коническо-цилиндрический	КЦН-100Д	ТУ 24.8.690—72 извещения № 1 1975 г., № 2 1977 г., № 3 1979 г.	Трехступенчатый специальный Применяется в приводах шахтных ленточных конвейеров Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 500	765	1650
2-016	Редуктор коническо-цилиндрический	Р-7	ТУ 25-06.756—77	Передаточные числа 20; 40 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 26700(2670) Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 10000 Габаритные размеры, мм 1900×1017×965 Масса, кг не более 1650 Четырехступенчатый двухскоростной специальный Предназначен для эксплуатации на каротажных подъемниках типа ПК-2, ПК-4, смонтированных на шасси автомобиля Применяется для спуско-подъемных работ при исследовании нефтяных и газовых скважин Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 198,78 Передаточные числа 49,2; 10,18 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 5400(540) Срок службы, лет не менее 8 Габаритные размеры, мм не более 770×520×875 Масса, кг не более 243	405	640
2-017	Редуктор коническо-цилиндрический	РН26	ТУ 12.44-02-015—79	Двухсгупенчатый специальный Предназначен для приводов скребковых и ленточных подземных конвейеров Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 225 Передаточные числа 26,4; 18,3 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 2377÷3428(237,7÷342,8) Ресурс работы до первого капитального ремонта, лет 12 Габаритные размеры, мм не более 900×550×480 Масса, кг не более 280 Поставляется в сборе со звездочкой и муфтой, которые в оптовой цене и весе не учтены	95	205

3. РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ И ГЛОБОИДНЫЕ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Редукторы червячные	2Ч	ТУ 2-056-177—79	Одноступенчатые универсальные общего назначения		

	Передаточные числа	КПД
2Ч-40	8÷63	0,58÷0,87
2Ч-63	8÷80	0,60÷0,89
2Ч-80	8÷80	0,61÷0,90

Ресурс работы, ч — не менее 20000

№ поз.	Тип, марка, модель	Межосевое расстояние, мм	Номинальный крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
3-001	2Ч-40	40	27÷30 (2,7÷3,0)	183×200×180	6,5	18	45
3-002	2Ч-63	63	85÷115 (8,5÷11,5)	250×236×223	13,1	23	60
3-003	2Ч-80	80	170÷230 (17÷23)	298×288×265	20	24	75
3-004	Редуктор червячный Ч-63	ТУ 27-31-2512—78	Одноступенчатый универсальный общего назначения в алюминиевом корпусе Межосевое расстояние, мм 63 Передаточные числа 8÷80 Крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме, Н·м (кгс·м) 100÷125(10÷12,5) КПД 0,56÷0,87 Ресурс работы, ч 20000 Габаритные размеры, мм не более 298×230×267 Масса, кг не более 13,2		31	69
3-005	Редуктор червячный Ч-80А	ТУ 2-056-160—77	Одноступенчатый универсальный общего назначения Межосевое расстояние, мм 80 Передаточные числа 8÷80 Крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме, Н·м (кгс·м) 160÷232(16÷23,2) КПД 0,62÷0,92 Ресурс работы, ч не менее 20000 Габаритные размеры, мм 328×250×286 Масса, кг не более 30		27	76
3-006	Редуктор червячный Ч-80	ТУ 2-056-181—79	Одноступенчатый универсальный общего назначения в алюминиевом корпусе Межосевое расстояние, мм 80 Передаточные числа 8÷80 Крутящий момент на тихоходном валу, при непрерывном режиме, Н·м (кгс·м) 160÷250(16÷25) КПД 0,56÷0,89 Ресурс работы, ч 20000 Габаритные размеры, мм 340×250×293 Масса, кг 19,1		26	82

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Редукторы червячные	Ч	ТУ 2.056-178—79	Одноступенчатые универсальные общего назначения Передаточные числа 8÷80 Ресурс работы, ч 20000 КПД 0,67÷0,93		
3-007		Ч-100		Межосевое расстояние, мм: 100; Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 292÷400 (29,2÷40); Габаритные размеры, мм: 373×450×312; Масса, кг (не более): 57	27	85
3-008		Ч-125		Межосевое расстояние, мм: 125; Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 525÷800 (52,5÷80); Габаритные размеры, мм: 437×460×396; Масса, кг (не более): 88	28	120
3-009		Ч-160		Межосевое расстояние, мм: 160; Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м): 1033÷1600 (103,3÷160); Габаритные размеры, мм: 551×560×500; Масса, кг (не более): 157	48	195
3-010	Редуктор червячный	Ч2-160	ТУ 2.056-189—80	Двухступенчатый общего назначения Межосевое расстояние, мм 160 Передаточные числа 100÷4000 Допускаемый крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме, Н·м (кгс·м) 2400÷2800 (240÷280) Ресурс работы, ч не менее 20000 КПД 0,2÷0,76 Габаритные размеры, мм 585×560×500 Масса, кг не более 170	50	280
	Редукторы глобоидные	Чг	ТУ 12.44.875—79	Одноступенчатые универсальные общего назначения Передаточные числа 10÷63 Ресурс работы, ч не менее 20000 КПД после 250 часов работы: Чг-80 0,63÷0,85 Чг-100 0,64÷0,85 Чг-125 0,65÷0,87		
3-011		Чг-80		Межосевое расстояние, мм: 80; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 100÷360 (10÷36); Габаритные размеры, мм: 300×370×250; Масса, кг (не более): 35,5	70	115*
3-012		Чг-100		Межосевое расстояние, мм: 100; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 160÷570 (16÷57); Габаритные размеры, мм: 350×450×312; Масса, кг (не более): 54,5	75	130**
3-013		Чг-125		Межосевое расстояние, мм: 125; Крутящий момент на т/х валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 260÷900 (26÷90); Габаритные размеры, мм: 400×460×425; Масса, кг (не более): 94	77	170***
3-014	Редуктор глобоидный	РГС-160	ТУ 12.44.633—79	Специальный Предназначен для комплектации лебедок лифтовых установок Межосевое расстояние, мм 160 Передаточные числа 10÷63 Крутящий момент на тихоходном валу при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) 1300(130) КПД 0,68÷0,88 Срок службы, лет 10 Габаритные размеры, мм 570×512×485 Масса, кг не более 190	80	240****

* Надбавка за Знак качества 6 руб. Срок действия надбавки до 15 июня 1982 г.
** Надбавка за Знак качества 9 руб. Срок действия надбавки до 15 июня 1982 г.
*** Надбавка за Знак качества 20 руб. Срок действия надбавки до 15 июня 1982 г.
**** Надбавка за Знак качества 18 руб. Срок действия надбавки до 1 июля 1982 г.

4. МОТОР-РЕДУКТОРЫ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Мотор-редукторы планетарные зубчатые	МРА	ТУ 2-056-185—80	Горизонтальные общего назначения Номинальная частота вращения выходного вала, оборотов в минуту: МРА-I 63÷250 МРА-II 40÷250 МРА-III 25÷160 Ресурс работы, ч не менее 45000 КПД 0,94		
4-001		МРА-I		Радиус расположения осей сателлитов, мм: 45÷52; Номинальный крутящий момент при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м): 93,5÷114,6 (9,35÷11,46); Габаритные размеры, мм (не более): 565×245×295; Масса, кг (не более): 32,2	29	55
4-002		МРА-II		45÷52; 131÷216,5 (13,1÷21,65); 605×285×335; 36,2	29	57
4-003		МРА-III		52,2÷61,3; 232,5÷323,6 (23,25÷32,36); 605×285×335; 39,5	34	66
	Мотор-редукторы волновые	МВз	ТУ 2.056.188—80	Горизонтальные зубчатые общего назначения Частота вращения выходного вала, оборотов в минуту: МВз-80 7,2÷18,1 МВз-160 5,8÷18,1 Ресурс работы, ч не менее 25000 КПД 0,78÷0,9		
4-004		МВз-80		Диаметр гибкого колеса, мм: 80; Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м): 90÷140 (9÷14); Габаритные размеры, мм (не более): 430×195×210; Масса, кг (не более): 9,7	50	90
4-005		МВз-160		160; 710÷1250 (71÷125); 700×275×300; 52,1	75	160
	Мотор-редукторы цилиндрические	МЦ2С	ТУ 2.056.190—80	Двухступенчатые соосные общего назначения Номинальная частота вращения выходного вала, оборотов в минуту: МЦ2С-63 35,5÷180 МЦ2С-80; 125 28÷180 Ресурс работы, ч не менее 40000 КПД 0,96		
4-006		МЦ2С-63		Межосевое расстояние, мм: 63; Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м): 125(12,5); Габаритные размеры, мм (не более): 506×185×280; Масса, кг (не более): 15	29	70
4-007		МЦ2С-80		80; 250(25); 620×225×335; 28,2	34	85
4-008		МЦ2С-125		125; 1000(100); 910×335×530; 80	60	165
4-009	Мотор-редуктор цилиндрический	МЦ2С-100Н	ТУ 2-056-187—80	Двухступенчатый соосный общего назначения Межосевое расстояние, мм 100 Номинальная частота вращения выходного вала, оборотов в минуту 35,5÷180 Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м) 500(50) Ресурс работы, ч 40000 КПД 0,96 Габаритные размеры, мм 640×375×255 Масса, кг 45	30	90

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Мотор-редукторы червячные	МЧ	ТУ 2.056.192—80	Одноступенчатые общего назначения		

	МЧ-100	МЧ-125
Номинальная частота вращения выходного вала, оборотов в минуту	9÷56	9÷71
КПД	0,59÷0,87	0,60÷0,88

Ресурс работы, ч не менее 20 000

	Межосевое расстояние, мм	Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
4-010		МЧ-100	100	292÷416 (29,2÷41,6)	732×450×375	64	38	95
4-011		МЧ-125	125	616÷802 (61,6÷80,2)	939×460×503	104	40	125
4-012	Мотор-редуктор планетарный	МПз2-50	ТУ 2-056-186—80	Горизонтальный общего назначения Радиус расположения осей сателлитов, мм 50 Номинальная частота вращения выходного вала, оборотов в минуту 18÷90 Номинальный крутящий момент при непрерывном режиме работы, Н·м (кгс·м) 500(50) Ресурс работы, ч не менее 45000 КПД 0,96 Габаритные размеры, мм не более 770×285×330 Масса, кг не более 52,2		40	75
	Мотор-редукторы планетарные зубчатые	МП01	ТУ 2.056.184—80	Одноступенчатые вертикальные специальные Применяются для комплектования оборудования химического машиностроения			

	Передаточные числа	Частота вращения выходного вала, об/мин	Мощность электродвигателя, квт
МП01-10	7,34; 5,74	130÷250	3÷7,5
МП01-15	7,5; 5,7	130÷250	5,5÷22
МП01-18	7,34; 5,74	130÷250	22÷45
МП01-30	7,5; 5,7	130÷250	55÷90

Ресурс работы, ч не менее 40000
для МП01-18 36000
КПД 0,98
для МП01-18 0,96

	Радиус расположения осей сателлитов, мм	Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
4-013		МП01-10	50	430(43)	840×330	50	85	140
4-014		МП01-15	75	1250(125)	1020×420	125	130	275
4-015		МП01-18	100	2700(270)	1340×565	260	300	550
4-016		МП01-30	150	5600(560)	1710×840	450	350	1100

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Мотор-редукторы планетарные зубчатые	МП02	ТУ 2.056.184—80	Двухступенчатые специальные фланцевые вертикального и горизонтального исполнения. МП02-45 — вертикального исполнения Применяются для комплектования оборудования химического машиностроения		

	Передаточные числа	Частота вращения выходного вала, об/мин	Мощность электродвигателя, квт
МП02-10	22,8÷2500	0,6÷63	0,25÷÷3,0
МП02-15	24,6÷2500	0,6÷59	0,55÷11
МП02-18	22,8÷208	6,7÷64	1,5÷15
МП02-45	48÷250	6,0÷31	22÷90

Ресурс работы, ч (не менее):
МП02-10, МП02-15 — 40000
МП02-18, МП02-45 — 36000
КПД — 0,93

	Радиус расположения осей сателлитов, мм	Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
4-017	50	600(60)	780×330	70	105	225
4-018	75	2350(235)	1160×420	180	160	450
4-019	100	3350(335)	1320×565	400	400	850
4-020	250	45000(4500)	2720×1300	3100	1800	3950

	Мотор-редукторы червячные	СМ-МА	ТУ 2.056.176—78	Двухступенчатые специальные Предназначены для магнитных сепараторов шлифовальных станков Передаточные числа: СМ2МА-600 — 720 СМ3МА-600 — 1120 Ресурс работы, ч — не менее 30000		

	Межосевое расстояние т/х ступени, мм	Наибольший крутящий момент, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
4-021	32	15(1,5)	328×150×196	6,9	11	40
4-022	50	20(2,0)	385×190×240	10	14	45

Примечание. Мотор-редукторы по поз. 4-001÷4-022 поставляются в комплекте с электродвигателем, стоимость и масса которого в оптовой цене и массе не учтены.

5. ВАРИАТОРЫ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Вариаторы цепные пластинчатые	ВЦА	ТУ 22-3241—75 извещения № 1, 2 1976 г., № 3 1977 г., № 4 1978 г., № 5 1979 г.	Предназначены для плавного регулирования частоты вращения Управление — ручное Диапазон регулирования 3÷6 Максимальные обороты на выходном валу в минуту 2010 КПД не менее 0,85 Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 11000		

	Межосевое расстояние, мм	Мощность, квт	Крутящий момент, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
5-001	ВЦ1А	160	0,6÷÷1,5	6÷20(0,6÷÷2,0)	408×348××280	35*	67	175
5-002	ВЦ2А	190	1,2÷÷3,0	12÷40(1,2÷÷4,0)	530×455××313	58*	74	220
5-003	ВЦ3А	250	2,15÷÷4,75	20÷61(2,0÷÷6,1)	670×580××353	101*	98	290
5-004	ВЦ4А	300	3,0÷÷7,5	32÷96(3,2÷÷9,6)	816×636××420	259	144	365
5-005	ВЦ5А	360	5,6÷÷13,2	53÷181 (5,3÷18,1)	940×777××510	405	210	550
5-006	Вариатор цепной пластинчатый	ВЦ6А	ТУ 22-3241—75 извещения № 1, 2 1976 г., № 3 1977 г., № 4 1978 г., № 5 1979 г.	Предназначен для плавного регулирования частоты вращения Управление — ручное Межосевое расстояние, мм 425 Диапазон регулирования 3÷5,6 Мощность, квт 7,5÷19		300	990
	Вариаторы цепные пластинчатые	ВЦАД	ТУ 22-3241—75 извещения № 1, 2 1976 г., № 3 1977 г., № 4 1978 г., № 5 1979 г.	Крутящий момент, Н·м (кгс·м) 120÷300(12÷30) Максимальные обороты на выходном валу в минуту 1300 КПД не менее 0,85 Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 11000 Габаритные размеры, мм 1120×905×635 Масса, кг 745 Предназначены для плавного регулирования частоты вращения Управление — электрическое дистанционное Диапазон регулирования 3÷6 Максимальные обороты на выходном валу в минуту 2010 КПД не менее 0,85 Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 11000		

	Межосевое расстояние, мм	Мощность, квт	Крутящий момент, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
5-007	ВЦ1АД	160	0,6÷÷1,5	6÷20 (0,6÷2,0)	408×585××280	44*	120	310
5-008	ВЦ2АД	190	1,2÷3	12÷40 (1,2÷4,0)	530×665××313	67*	135	380
5-009	ВЦ3АД	250	2,15÷÷4,75	20÷61 (2,0÷6,1)	670×765××353	110*	150	430
5-010	ВЦ4АД	300	3÷7,5	32÷96 (3,2÷9,6)	816×818××420	268	200	530
5-011	ВЦ5АД	360	5,6÷÷13,2	53÷181 (5,3÷18,1)	940×930××510	414	270	700

* Вариаторы выпускаются в алюминиевом корпусе.

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
5-012	Вариатор импульсный	ИВА	ТУ 27-10-939—78	Предназначен для бесступенчатого импульсивного изменения частоты вращения выходного вала Изготавливается в 2-х исполнениях: ИВА-I — для питающих устройств хлопкоочистительного оборудования ИВА-II — для универсального полевого очистителя хлопка УПХ-1,5 Межосевое расстояние, мм 130 Диапазон регулирования, об/мин 0÷14 Мощность, квт 0,2 Крутящий момент на выходном валу, Н·м (кгс·м) не более 98(9,8) Максимальные обороты на выходном валу, об/мин 14 Ресурс работы до капитального ремонта, ч 1000 КПД 0,82 Габаритные размеры, мм: ИВА-I 335×215×215 ИВА-II 335×185×215 Масса, кг не более 27,5	40	90
5-013	Вариатор	ВТ	ТУ 26-01-251—76	Коробка скоростей трехступенчатая со сменным шкивом Предназначена для ступенчатого регулирования скорости машин и аппаратов химического производства Управление — ручное Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 210 Передаточные числа 18,8÷376 Мощность электродвигателя, квт 1,7 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 325÷6500(32,5÷650) Ресурс работы до первого капремонта, ч 40000 Габаритные размеры, мм 835×754×743 Масса, кг не более 566	360	755
5-014	Вариатор	ВБ	ТУ 26-01-251—76	Коробка скоростей трехступенчатая со сменным шкивом Предназначена для ступенчатого регулирования скорости машин и аппаратов химического производства Управление — ручное Межосевое расстояние тихоходной ступени, мм 225 Передаточные числа 20,8; 29,6; 41,6 Мощность электродвигателя, квт 2,8 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 592÷1184(59,2÷118,4) Ресурс работы до первого капремонта, ч 40000 Габаритные размеры, мм 830×740×745 Масса, кг не более 379	225	500

6. МОТОР-ВАРИАТОРЫ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Мотор-вариаторы	МВ	ТУ 26-01-337—72 извещения № 1 1976 г., № 2 1977 г., № 3 1978 г., № 4 1979 г.	Планетарные фрикционные Изготавливаются в вертикальном и горизонтальном исполнениях Предназначены для плавного бесступенчатого регулирования скорости в машинах и аппаратах химического производства Управление — ручное		

	Диапазон регулирования	Максимальная частота вращения выходного вала, об/мин (не менее)	Мощность электродвигателя, квт
МВ-6,3	9	420	0,25
МВ-8,0	8	420	0,55
МВ-10	10	400	1,1
МВ-16	13	550	4,0
МВ-20	12	330	7,5

Ресурс работы до первого капремонта, ч 15000

	Максимальный радиус фрикционного колеса, мм	Предельный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
6-001	МВ-6,3	63	5(0,5)	426×220×230	22	185	300
6-002	МВ-8	80	10(1,0)	590×340×300	53	190	370
6-003	МВ-10	100	21(2,1)	600×380×360	69	230	430
6-004	МВ-16	160	120(12)	865×500×530	179	355	800
6-005	МВ-20	200	120(12)	1230×600×650	323	915	1700
	Мотор-вариатор-редукторы	МВР1	ТУ 26-01-337—72 извещения № 1 1976 г., № 2 1977 г., № 3 1978 г., № 4 1979 г.	Планетарные фрикционные с планетарным одноступенчатым редуктором Изготавливаются в горизонтальном и вертикальном исполнениях. МВР1-6,3 изготавливается только в горизонтальном исполнении Предназначены для плавного бесступенчатого регулирования скорости в машинах и аппаратах химического производства Управление — ручное		

	Диапазон регулирования	Максимальная частота вращения выходного вала, об/мин (не менее)	Мощность электродвигателя, квт
МВР1-6,3	9	95	0,25
МВР1-8	10	70	0,55
МВР1-10	10	70	1,1
МВР1-16	10	70	4,0
МВР1-20	12	55	7,5

Ресурс работы до первого капремонта, ч 15000

	Максимальный радиус фрикционного колеса, мм	Предельный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
6-006	МВР1-6,3	63	22(2,2)	510×220×230	28	290	470
6-007	МВР1-8	80	55(5,5)	715×360×340	75	300	490
6-008	МВР1-10	100	120(12)	775×390×380	87	300	540
6-009	МВР1-16	160	540(54)	1035×500×530	190	470	890
6-010	МВР1-20	200	680(68)	1350×600×650	405	940	1900

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Мотор-вариатор-редукторы	МВР2	ТУ 26-01-337—72 извещения № 1 1976 г., № 2 1977 г., № 3 1978 г., № 4 1979 г.	Планетарные фрикционные горизонтальные с планетарным двухступенчатым редуктором Предназначены для плавного бесступенчатого регулирования скорости в машинах и аппаратах химического производства Управление — ручное		

	Диапазон регулирования	Максимальная частота вращения выходного вала, об/мин, не менее	Мощность электродвигателя, квт
МВР2-8	12	12	0,55
МВР2-10	12	12	1,1
МВР2-16	14	17	4,0
МВР2-20	12	10	7,5

Ресурс работы до первого капремонта, ч 15000

		Максимальный радиус фрикционного колеса, мм	Предельный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
6-011	МВР2-8	80	300(30)	720×315×300	75	330	540
6-012	МВР2-10	100	650(65)	780×380×360	105	370	600
6-013	МВР2-16	160	3700(370)	980×500×530	249	570	1080
6-014	МВР2-20	200	3850(385)	1400×600×650	555	1040	2100
	Мотор-вариаторы	ВР	ТУ 27-20-2238—78 извещение № 1 1980 г.	С широким клиновым ремнем Предназначены для плавного регулирования скорости вращения приводов главного движения в машинах по первичной обработке лубяных волокон Диапазон регулирования 4 КПД 0,8÷0,9 Срок службы до первого капремонта, мес 36		

	Мощность, квт	Крутящий момент на т/х валу, Н·м (кгс·м)	Максимальная частота вращения т/х вала, об/мин	Габаритные размеры, мм	Масса, кг		
6-015	ВР-320	3,05	8,0÷35,0 (0,8÷3,5)	3000	435×615×775	150	210	460
6-016	ВР-440	7,68	30,0÷135,0 (3,0÷13,5)	2000	920×590×1030	400	250	640

Примечание. Мотор-вариаторы по поз. 6-001÷6-014 поставляются в комплекте с электродвигателем, стоимость и масса которого в оптовой цене и массе не учтены.

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
7-001	Привод бесступенчатый с червячным редуктором	РВЕ	ТУ 27-06-1903—76	Специальный. Состоит из двухступенчатого червячного редуктора, клиноременной бесступенчатой передачи, электродвигателя, основания и салазок для установки редуктора и электродвигателя Предназначен для использования в приводных станциях конвейеров и других транспортных устройствах предприятий легкой промышленности Межосевое расстояние тихоходной ступени редуктора, мм 82 Передаточные числа 670÷1630 Крутящий момент на тихоходном валу, Н·м (кгс·м) 400(40) Максимальные обороты на выходном валу 2,24 Ресурс работы до первого капитального ремонта, ч 12000 КПД 0,3 Габаритные размеры, мм 660×415×400 Масса, кг 90 Комплектуется электродвигателем, стоимость и масса которого в оптовой цене и массе не учтены	70	140
	Приводы червячные	ПЧ	ТУ 12.44.363—80	Предназначены для дистанционного управления затворами и заслонками погрузочных комплексов угольных шахт, выпускаются левого и правого исполнений Привод ПЧ-2У — унифицированный, предназначен для дистанционного управления всеми типами желобов погрузочных комплексов шахт Максимальное тяговое усилие в канате Н (кгс) 20000(2000) Состоят из червячного редуктора, муфты, электродвигателя и др.		

	Тип электродвигателя	Передаточные числа редуктора
ПЧ-1	ВР100S4	87
ПЧ-2, ПЧ-2У	ВАО-51-8	75

Срок службы до списания, мес 63

	Межосевое расстояние, мм	Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора, Н·м (кгс·м)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг (не более)		
7-002	210	700(70)	1180×805×722	340	190	475
7-003	270	2100(210)	1445×860×850	545	230	610
7-004	270	2100(210)	1445×550×850	495	215	530

7-005	Привод передвижения крана	ПК-5	ТУ 12.44.624—79	Предназначен для передачи крутящего момента ходовым колесам тележек строительных рельсовых кранов и создания тормозного момента, необходимого для остановки крана Передаточные числа 20÷60 Максимальная передаваемая мощность, квт 5 Максимальный крутящий момент при повторно-кратковременном режиме, Н·м (кгс·м) 3200(320) Типы электродвигателей MTF, MTKF Тормоз, тип ТКТ 200/100 Ресурс работы до первого капитального ремонта, час 3000 КПД после 250 час. эксплуатации, 0,79 Габаритные размеры, мм 1170×515×650 Масса, кг не более 290	160	480*

* Надбавка за Знак качества 20 руб. Срок действия надбавки до 15 июня 1982 г.

8. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
				Диаметр вала, мм		Крутящий момент, Н·м (кгс·м) (не более)	Частота вращения, оборотов в минуту (не более)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
				d	$d_к$						
				не более							
	Муфты зубчатые	МЗ	ГОСТ 5006—55	Общего назначения. Предназначены для соединения горизонтальных соосных валов							
8-001		МЗ1		40	38	710(71)	6300	170×115	10,2	14	30
8-002		МЗ2		50	55	1400(140)	5000	185×145	14,3	16	36
8-003		МЗ3		60	55	3150(315)	4000	220×170	24	20	46
8-004		МЗ4		75	75	5600(560)	3350	250×215	38	28	70
8-005		МЗ5		90	95	8000(800)	2800	290×235	57	38	80
8-006		МЗ6		105	—	11800(1180)	2500	320×255	80	43	95
8-007		МЗ7		120	120	19000(1900)	2120	350×285	110	78	175
8-008		МЗ8		140	150	23600(2360)	1900	380×325	163	85	190
8-009		МЗ9		160	—	30000(3000)	1700	430×335	187	124	270
8-010		МЗ10		180	—	50000(5000)	1400	490×365	262	130	310
8-011		МЗ11		220	—	71000(7100)	1250	545×405	382	233	470
8-012		МЗ12		250	—	100000 (10000)	1120	590×485	550	250	540
8-013		МЗ13		280	—	150000 (15000)	1000	680×525	765	380	785
8-014		МЗ14		320	—	200000 (20000)	900	730×565	960	480	995
8-015		МЗ15		360	—	250000 (25000)	800	780×645	1280	590	1190
	Муфты зубчатые	МЗП	ГОСТ 5006—55	Общего назначения. Предназначены для соединения горизонтальных соосных валов с применением промежуточного вала для передачи крутящих моментов							
				Диаметр, мм		Крутящий момент, Н·м (кгс·м) (не более)	Частота вращения, об/мин (не более)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
				d	$d_к$						
				не более							
8-016		МЗП1		40	60	710(71)	3800	170×115	20,5	25	45
8-017		МЗП2		50	70	1400(140)	3000	185×145	31	30	60
8-018		МЗП3		60	90	3150(315)	2000	220×175	51	40	80
8-019		МЗП4		75	100	5600(560)	2000	250×215	76	55	120
8-020		МЗП5		90	120	8000(800)	1700	290×240	115	85	165
8-021		МЗП6		105	130	11800(1180)	1500	320×260	164	110	205
8-022		МЗП7		120	150	19000(1900)	1280	350×290	218	150	290
8-023		МЗП8		140	170	23600(2360)	1150	380×330	298	200	380
8-024		МЗП9		160	190	30000(3000)	1050	430×340	321	230	440
8-025		МЗП10		180	210	50000(5000)	850	490×370	420	300	535
8-026		МЗП11		220	250	71000(7100)	750	545×405	606	420	750
8-027		МЗП12		250	280	100000 (10000)	665	590×485	844	550	895
8-028		МЗП13		280	300	150000 (15000)	600	680×530	1200	710	1400
8-029		МЗП14		320	340	200000 (20000)	530	730×570	1482	825	1625
8-030		МЗП15		360	380	250000 (25000)	500	780×650	1807	960	2025

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Муфты зубчатые с тормозными шкивами		ГОСТ 5006—55 чертежи Белохолуницкого машзавода	Предназначены для работы в комплекте с серийными колодочными тормозами и служат для соединения горизонтальных соосных валов с целью передачи крутящих моментов Конструктивно состоят из зубчатых муфт общего назначения и шкивов							
				Диаметр вала, мм (не более) d	Диаметр вала, мм (не более) $d_к$	Крутящий момент, Н·м (кгс·м) (не более)	Частота вращения, об/мин (не более)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
8-031		М35Т300		90	95	8000(800)	2800	300×345	82	115	200
8-032		М35Т400		90	95	8000(800)	2800	400×345	95	130	220
8-033		М36Т300		105	—	11800(1180)	2500	300×400	104	131	235
8-034		М36Т400		105	—	11800(1180)	2500	400×400	123	132	245
8-035		М37Т300		120	120	19000(1900)	2120	300×445	128	153	275
8-036		М37Т400		120	120	19000(1900)	2120	400×445	146	155	290
	Муфты упругие втулочно-пальцевые		ГОСТ 21424—75	Предназначены для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок Состоят из двух фланцевых полумуфт, промежуточных пальцев и упругих втулок							
				Диаметр вала, мм (не более) d	Диаметр вала, мм (не более) $d_к$	Крутящий момент, Н·м (кгс·м)	Частота вращения, об/мин (не более)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
8-037		63		22	—	63(6,3)	5700	100×104	1,95	9	15
8-038		250		42	35	250(25)	3800	140×225	7,4	10	19
8-039		500		45	35	500(50)	3600	170×225	11,6	10	21
8-040		710		56	55	710(71)	3000	190×226	16,3	10	23
8-041		1000		70	60	1000(100)	2850	220×286	25,8	15	41
8-042		2000		90	—	2000(200)	2300	250×348	43,3	25	63

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Муфты упругие втулочно-пальцевые с тормозным шкивом		ГОСТ 21424—75 чертежи Ново-Карагандинского и Белохолуницкого машзаводов	Предназначены для работы с серийными колодочными тормозами и служат для соединения горизонтальных соосных валов с целью передачи крутящих моментов Конструктивно состоят из втулочно-пальцевой муфты и тормозного шкива, выполненного вместе с одной из полумуфт						
				Диаметр вала, мм (не более)	Крутящий момент, Н·м (кгс·м) (не более)	Частота вращения, об/мин (не более)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
8-043		250Т		45	250(25)	3800	140×225	13,6	18	35
8-044		710Т		56	710(71)	3000	190×226	36,9	30	60
8-045		1000Т		70	1000(100)	2850	220×286	44,7	37	70
8-046		2000Т		90	2000(200)	2300	250×348	65,8	50	90
8-047		4000Т		95	4000(400)	1800	320×350	102,0	85	155
	Муфты кулачково-дисковые		ГОСТ 20720—75	Предназначены для соединения валов при передаче крутящего момента от 16 до 16000 Н·м при угловом смещении осей валов до 30′ без уменьшения динамических нагрузок Состоят из полумуфт с кулачками и промежуточного диска с кулачками						
				Диаметр вала, мм (не более)	Крутящий момент, Н·м (кгс·м) (не более)	Частота вращения, об/мин (не более)	Габаритные размеры, мм (не более)	Масса, кг (не более)		
8-048		250		45	250(25)	250	190×190	17	6	15
8-049		400		45	400(40)	250	190×245	25	10	20
8-050		630		63	630(63)	250	235×315	34	10	25
8-051		1000		71	1000(100)	250	265×315	71,8	13	30
8-052		1600		80	1600(160)	100	305×380	56	14	35
8-053		2500		100	2500(250)	100	320×460	112	15	40

№ поз.	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в рублях на штуку	Оптовая цена в рублях за штуку
	Муфты цепные однорядные		ГОСТ 20742—75	Предназначены для соединения валов при передаче крутящего момента и компенсации смещений осей валов без уменьшения динамических нагрузок		
8-054		2000		Диаметр вала, мм (не более) 90; Крутящий момент, Н·м (кгс·м) (не более) 2000(200); Частота вращения, об/мин (не более) 700; Габаритные размеры, мм (не более) 280×284; Масса, кг (не более) 29,5	18	35
8-055		4000		Диаметр вала, мм (не более) 110; Крутящий момент, Н·м (кгс·м) (не более) 4000(400); Частота вращения, об/мин (не более) 700; Габаритные размеры, мм (не более) 310×424; Масса, кг (не более) 42,0	24	50
8-056	Муфта гидродинамическая	МГ-М-500У4	ТУ 26-06-1172—78	Горизонтальная однополостная с черпаковым регулированием со встроенным мультипликатором Предназначена для ручного и дистанционного регулирования частоты вращения центробежных насосов Передаточное число зубчатой пары 3,0769 Глубина регулирования по скольжению, % 2,5÷80 Передаваемая мощность, квт 800 Частота вращения ведущего вала, оборотов в минуту 3000 Ресурс работы до капитального ремонта, ч не менее 20000 КПД при скольжении 2,5% 0,93 Габаритные размеры, мм 1731×1006×847 Масса, кг 1960	8000	15000
	Муфты гидродинамические	МГ	ТУ 26-06-820—73	Двухполостные Предназначены для ручного и автоматического регулирования частоты вращения питательных и др. центробежных электронасосов Глубина регулирования по скольжению: автоматически, % 3÷20 вручную, % 3÷80 Ресурс работы до капитального ремонта, ч 16000 КПД при скольжении 3% 0,95		
8-057		МГ2-600		Номинальная передаваемая мощность, квт 5000; Частота вращения ведущего вала, об/мин 2985; Габаритные размеры, мм 1565×1694×1155; Масса, кг 2590	3600	7450
8-058		МГ2Л-650		Номинальная передаваемая мощность, квт 7000; Частота вращения ведущего вала, об/мин 2960; Габаритные размеры, мм 1565×1675×1151; Масса, кг 2840	4400	8850

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Вариатор	ВБ ВТ	5-014 5-013	6-023 6-024
Вариатор импульсный	ИВА	5-012	6-017
Вариатор цепной пластинчатый	ВЦ1А÷ ÷ВЦ6А	5-001÷ ÷5-006	6-037÷6-038; 6-008÷6-011
Вариатор цепной пластинчатый с дистанционным управлением	ВЦ1АД÷ ÷ВЦ5АД	5-007÷ ÷5-011	—
Мотор-вариатор	ВР-320	6-015	6-019
	ВР-440	6-016	6-020
	МВ-6,3	6-001	6-028
	МВ-8	6-002	6-029
	МВ-10	6-003	6-030
	МВ-16	6-004	6-031
	МВ-20	6-005	—
Мотор-вариатор-редуктор	МВР1-6,3	6-006	6-032
	МВР1-8	6-007	6-033
	МВР1-10	6-008	6-025
	МВР1-16	6-009	6-034
	МВР1-20	6-010	—

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	МВР2-8	6-011	6-035
	МВР2-10	6-012	6-026
	МВР2-16	6-013	6-036
	МВР2-20	6-014	—
Мотор-редуктор волновой	МВз-80	4-004	4-059
	МВз-160	4-005	4-060
Мотор-редуктор планетарный	МПз2-50	4-012	4-048
	МП01-10	4-013	4-007
	МП01-15	4-014	4-011
	МП01-18	4-015	4-036
	МП01-30	4-016	4-012
	МП02-10	4-017	4-008
	МП02-15	4-018	4-009
	МП02-18	4-019	4-010
	МП02-45	4-020	4-015
	МРА-I÷÷МРА-III	4-001÷÷4-003	4-037, 4-038, 4-017
Мотор-редуктор цилиндрический	МЦ2С-63	4-006	4-055
	МЦ2С-80	4-007	4-056
	МЦ2С-125	4-008	4-058
	МЦ2С-100Н	4-009	4-057
Мотор-редуктор червячный	МЧ-100	4-010	—
	МЧ-125	4-011	—
	СМ2МА-600	4-021	—
	СМ3МА-600	4-022	—

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Муфта гидродинамическая	МГ-М-500У4	8-056	—
	МГ2-600	8-057	7072
	МГ2Л-650	8-058	7073
Муфта зубчатая	МЗ1÷МЗ15	8-001÷÷8-015	Пр-т 19-01 04-0577, 04-0588, 7-001÷7-0011
Муфта зубчатая с промежуточным валом	МЗП1÷÷МЗП15	8-016÷÷8-030	Пр-т 19-01 04-590, 04-591, 04-0602÷÷04-0616
Муфта зубчатая с тормозным шкивом	МЗ5Т(300, 400)	8-031, 8-032	7-014, 7-015
	МЗ6Т(300, 400)	8-033, 8-034	7-016, 7-017
	МЗ7Т(300, 400)	8-035, 8-036	7-018, 7-019
Муфта кулачково-дисковая	250	8-048	—
	400	8-049	—
	630	8-050	—
	1000	8-051	7-033
	1600	8-052	7-028
	2500	8-053	7-028
Муфта упругая втулочно-пальцевая	63	8-037	—
	250	8-038	7-021
	500	8-039	7-022
	710	8-040	7-023
	1000	8-041	7-024
	2000	8-042	7-025

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Муфта упругая втулочно-пальцевая с тормозным шкивом	250Т	8-043	—
	710Т	8-044	—
	1000Т	8-045	—
	2000Т	8-046	—
	4000Т	8-047	—
Муфта цепная однорядная	2000	8-054	7-042
	4000	8-055	7-043
Привод бесступенчатый с червячным редуктором	РВЕ	7-001	6-018
Привод передвижения крана	ПК-5	7-005	5-015
Привод червячный	ПЧ-1	7-002	5-001
	ПЧ-2	7-003	5-002
	ПЧ-2У	7-004	5-003
Редуктор глобоидный	РГС-160	3-014	3-034
	Чг-80	3-011	3-031
	Чг-100	3-012	3-032
	Чг-125	3-013	3-033
Редуктор коническо-цилиндрический	КДВ-200М2	2-012	2-015
	КДВ-250М2	2-013	2-016
	КДВ-350М2	2-014	2-017
	КЦ-60	2-011	2-009
	КЦ1-200	2-001	2-003
	КЦ1-250	2-002	2-004
	КЦ1-300	2-003	2-005

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Редуктор конический-цилиндрический	КЦ1-400	2-004	2-006
	КЦ1-500	2-005	2-007
	КЦ2-500	2-006	2-010
	КЦ2-750	2-007	2-011
	КЦ2-1000	2-008	2-012
	КЦ2-1300	2-009	2-013
	КЦ2-1300М	2-010	2-013
	КЦН-100Д	2-015	2-009
	Р-7	2-016	Пр-т 24-18-48 09-017
	РН-26	2-017	2-008
Редуктор цилиндрический	Б-10Н-1	1-004	5-007
	В-400	1-043	1-106
	ВК-350	1-042	1-103
	ВК-475	1-046	1-104
	ВК-550	1-047	1-105
	ВКУ-500М	1-052	1-108
	ВКУ-610М	1-053	1-109
	ВКУ-765М	1-054	1-110
	ВКУ-965М	1-055	1-111
	ДВ-12	1-003	1-018
	РК-450	1-032	—
	РК-500	1-033	—
	РК-600	1-034	—
	РЛКУ-250М	1-056	1-101
	РМ-500	1-019	1-030
	РМ-600	1-020	1-031

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	РХ-9	1-062	Пр-т 24-18-39 8-012
	РЦ1-150А	1-002	1-010
	РЦБ-750СII	1-057	1-098
	РЦД-250	1-010	1-036
	РЦД-350	1-011	1-037
	РЦД-400	1-012	1-038
	РЦД-400С	1-013	1-039
	Ц2-250	1-014	1-041
	Ц2-300	1-015	1-042
	Ц2-350	1-016	1-043
	Ц2-400	1-017	1-044
	Ц2-500	1-018	1-045
Редуктор цилиндрический	Ц2-650	1-035	1-046
	Ц2-750	1-036	1-047
	Ц2-1000	1-037	1-048
	Ц2-630	1-038	1-129
	Ц2Н-500	1-027	1-173
	Ц2НШ-315	1-028	1-162
	Ц2НШ-450	1-029	1-163
	Ц2НШ-560	1-030	—
	Ц2НШ-750Б	1-031	1-164
	Ц2У-100	1-005	1-153
	Ц2У-125	1-006	1-154
	Ц2У-160	1-007	1-155

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
Редуктор цилиндрический	Ц2У-200	1-008	1-156
	Ц2У-250	1-009	1-171
	Ц2У-315Н	1-025	1-165
	Ц2У-400Н	1-026	1-166
	Ц2УН-250	1-021	1-149
	Ц2Ш-800	1-041	1-167
	ЦЗУ-160	1-044	1-157
	ЦЗУ-200	1-045	1-158
	ЦДН-630	1-039	1-159
	ЦДН-710	1-040	1-160
	ЦДНД-200	1-022	1-121
	ЦДНД-315	1-023	1-125
	ЦДНД-400	1-024	1-126
	ЦСН-20	1-048	1-088
	ЦСН-25	1-049	1-089
	ЦСН-35	1-050	1-090
	ЦСН-45	1-051	1-091
	ЦТНД-315	1-058	1-130
	ЦТНД-400	1-059	1-131
	ЦТНД-500	1-060	1-132
	ЦТНД-630	1-061	1-133
	ЦУ-160	1-001	1-172
Редуктор червячный	2Ч-40	3-001	—
	2Ч-63	3-002	—

Наименование изделия	Тип или типоразмер	Номер позиции	Справочно: номер позиции по прейскуранту издания 1971 г. и дополнениям к нему
	2Ч-80	3-003	№ 206-ВЦ 7.XII—79 г. 1.1.81 г.
	Ч-63	3-004	3-044
	Ч-80А	3-005	3-043
	Ч-80	3-006	3-045
	Ч-100	3-007	3-040
	Ч-125	3-008	3-041
	Ч-160	3-009	3-042
	Ч2-160	3-010	3-046

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие указания 3

1. Редукторы цилиндрические 6

2. Редукторы конические и коническо-цилиндрические 20

3. Редукторы червячные и глобоидные 24

4. Мотор-редукторы 28

5. Вариаторы 34

6. Мотор-вариаторы 38

7. Приводы 42

8. Муфты соединительные 44

9. Алфавитный указатель 52

Прейскурант разработан Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом редукторостроения ВНИИредуктор Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.

Ответственный за выпуск **Т. В. Неклюдова**

Редактор издательства *В. М. Волова*
Технический редактор *В. И. Овчинникова*
Корректор *М. Ф. Викторова*

Прейскурантиздат. 125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

Сдано в набор 02.09.80	Подп. в печать 30.09.80	Форм. 60×90¹/₁₆
Бум. типогр. № 3	Гарнитура литературная	Высокая печать
Объем 4 п. л.		Уч.-изд. л. 3,85
Тираж 98 500	Заказ тип. № 314 Изд. № 2206	Бесплатно

Типография Прейскурантиздата. 125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

gost.e-ecolog.ru