МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

П Р И К А З

г. МОСКВА

20.03.2019 № 177

Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения железных руд»

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» (официальный интернет-портал правовой информации gost.e-ecolog.ru , 19.02.2019) п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения железных руд».

Министр Д.Н. Кобылкин

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 54359
от "11" апреля 2019.

gost.e-ecolog.ru

Утвержден
приказом Минприроды России
от 20.03.2019 № 177

Нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения железных руд»

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям

Производственный процесс	Наименование загрязняющего вещества*	Единица измерения	Величина
Добыча железных руд открытым способом	Взвешенные вещества	г/т добываемой горной массы	≤35**
Добыча железных руд подземным способом	Взвешенные вещества	г/т добываемой горной массы	≤16***
Обогащение железных руд методом измельчения с последующим разделением полезного компонента и пустой породы	Взвешенные вещества	г/т концентрата	≤80
	Взвешенные вещества	г/т сушеного концентрата (при сушке)	≤130
Окускование железорудного сырья путем производства обожженных окисленных окатышей	Взвешенные вещества	г/т окатышей	≤530
	Азота оксид Азота диоксид	г/т окатышей	суммарно ≤530
Производство железорудного сырья с высоким содержанием железа металлического по технологии прямого восстановления железа в шахтных печах металлизации	Взвешенные вещества	г/т металлизованного продукта	≤320
	Азота оксид Азота диоксид	г/т металлизованного продукта	суммарно ≤650
	Серы диоксид	г/т металлизованного продукта	≤280

* В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524).

gost.e-ecolog.ru

вных работ, пыления отвалов пустых пород и некондиционных руд.

*** Показатель распространяется только на один вентиляционный ствол (источник измерений).