СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КИРПИЧНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-359.85

# МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ

## АЛЬБОМ II

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-359.85

# МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ - II

СОСТАВ ПРОЕКТА

| | |
|---|---|
| АЛЬБОМ - I | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ; ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ; ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ; ГАЗОСНАБЖЕНИЕ; ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СВЯЗЬ |
| АЛЬБОМ - II | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ |
| АЛЬБОМ - III | СМЕТЫ |
| АЛЬБОМ - IV | ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ |
| АЛЬБОМ - V | СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ |


РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ „РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Гущин В.Н.
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ИНСТИТУТА Семидушнов Г.Д.
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Галенко Н.А.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Клочков А.П.



ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ РСФСР ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 1 ИЮНЯ 1984 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 26 ИЮНЯ 1985 г. РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЕМ ПРИКАЗ № 85.



© ГУП ЦПП, 1997

Альбом IV

Типовой проект 144-000-359.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


| Наименование | № № листа | № № стр. |
|---|---|---|
| Содержание альбома | 1 | 2 |
| Пояснительная записка | 2 | 3 |
| Блок остекления веранды ИО-1. Узлы 1÷5 Доска подоконная ИДО-1 | 3 | 4 |
| Блок остекления веранды ИО-1. Позиции 1÷7 | 4 | 5 |
| Дверной блок веранды ИД-1. Сечения 1÷5. Узлы 1÷8 | 5 | 6 |
| Дверной блок веранды ИД-1. Позиции 1÷4; 6; 8 | 6 | 7 |
| Сушильный шкаф СШ-2 | 7 | 8 |
| Сушильный шкаф СШ-2. Позиции 1÷7; 14 | 8 | 9 |
| Дверь-лаз на чердак ИД-2. Узлы | 9 | 10 |
| Дверь-лаз на чердак ИД-2. Позиции 1÷7 | 10 | 11 |
| Стропила СД-1; СД-1А; СД-3; СД-4 | 11 | 12 |
| Стропила СД-2 | 12 | 13 |
| Лестница Л-5. Крыльца К-1 | 13 | 14 |
| Конструкция крыльца К-1. Позиции Спецификация | 14 | 15 |
| Конструкция крыльца К-2. Позиции 1÷3. Спецификация | 15 | 16 |
| Каркас веранды КВТ-1. Позиции 1; 2; 3; 4; 7 | 16 | 17 |
| Каркас веранды КВТ-1. Позиции 8; 14÷17 и 24 | 17 | 18 |
| Каркас веранды КВТ-1. Позиции 18 и 19 Спецификация | 18 | 19 |
| Индивидуальные щиты и балки перекрытия | 19 | 20 |
| Спецификации индивидуальных изделий перекрытия | 20 | 21 |
| Спецификация каркаса мансарды КМ-1 | 21 | 22 |
| Ворота гаража В-1 | 22 | 23 |
| Ворота гаража В-1. Позиции 1÷12 | 23 | 24 |
| Ворота гаража В-1. Позиции 13÷26 | 24 | 25 |
| Вентиляционная шахта ВШ-1 | 25 | 26 |
| Лестница №1 на мансарду. Лестничный марш Л-1. Позиции 8; 12 | 26 | 27 |
| Лестница №1 на мансарду. Позиции 1÷7 | 27 | 28 |
| Лестница №1 на мансарду. Лестничный марш Л-2 | 28 | 29 |
| Лестница №1 на мансарду. Лестничный марш Л-2. Позиции 1÷9 | 29 | 30 |
| Лестница №1 на мансарду. Лестничный марш Л-2. Позиции 10÷12; 14÷22; 27; 28; 32 | 30 | 31 |
| Лестница №1 на мансарду. Лестничный марш Л-2. Спецификация. Ограждение лестницы Л-3. Позиция 1 | 31 | 32 |
| Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-1. Позиции 8; 12 | 32 | 33 |
| Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-1. Позиции 1÷7 | 33 | 34 |
| Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-4 | 34 | 35 |
| Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-4. Позиции 1÷7 | 35 | 36 |
| Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-4. Позиции 8÷10; 12÷19; 23; 24; 28 | 36 | 37 |
| Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-4. Спецификация. Ограждение лестницы Л-3. Позиция 1 | 37 | 38 |
| Металлические изделия | 38 | 39 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Т.П. 144-000-359.85 | АС |
| Нормок. | Клочков | Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: |
| Рук.маст. | Кириченков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | Содержание альбома | Росгипронисельстрой г. Москва |
| ГИП | Клочков | | |
| Ст.арх. | Семина | | |

Копировал: 21153-02 3 Формат 12г

Для изготовления деревянных изделий и деталей применяются следующие материалы:

1. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород по ГОСТ 8486-66 и ГОСТ 2695-71.

2. Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем с объемным весом $\gamma = 125$ кг/м³ по ГОСТ 9573-72*.

В соответствии с требованиями СНиП II-25-80 „Деревянные конструкции. Нормы проектирования", применение древесины лиственницы и твердолиственных пород для изготовления несущих гвоздевых изделий и конструкций /стропил, щитов перекрытий, балок и т.п. изделий/ не разрешается.

Часть деревянных изделий и деталей допускается изготовлять из древесины лиственных пород в соответствии с указаниями ГОСТ 11047-72 „Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия" а также ТП 101-81 „Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов".

Изготовление изделий и деталей должно производиться в соответствии с требованиями следующих ГОСТ'ов и серий:

- 11047-72 „Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия".
- 475-78 „Окна и двери деревянные. Общие технические условия".
- 11214-78 „Окна и балконные двери деревянные для жилых и общественных зданий".
- 6629-74 „Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий".
- 4981-78 „Балки деревянные с черепными брусками".
- 1005-68 „Щиты деревянные для перекрытий в жилых и общественных зданиях".
- 9330-76 „Детали деревянные. Основные соединения".
- 8242-75 „Детали деревянные фрезерованные для строительства".
- 7016-75 „Древесина, классы шероховатости и обозначения".
- 16483.7-71 „Древесина. Метод определения влажности".
- Серия 1.136.5-19 „Двери деревянные входные наружные тамбурные и служебные для жилых и общественных зданий".
- Серия 1.136-10 „Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий".

Т.П. 101-81 „Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов."

Притворы в оконных и дверных заполнениях уплотняются прокладками (ГОСТ 10174-72) пенополиуретановыми.

Забивка гвоздей должна производиться в соответствии с требованиями СНиП II-25-80 „Деревянные конструкции. Нормы проектирования".

Нагели выполняются из дуба (без пороков) влажностью 8÷12%. Соединение элементов на нагелях и шипах выполнить с применением фенолформальдегидного клея КБ-3 ГОСТ 20907-75*.

Антисептированию должны подвергаться деревянные элементы изделий, указанные в чертежах.

Антисептирование должно производиться в соответствии с требованиями СНиП III-19-76 в горяче-холодных ваннах (ВГХ) или путем обмазки пастой марки „200" по указанию чертежей проекта.

Марку, упаковки, транспортирование и хранение деревянных изделий и деталей принимать по ГОСТ 11047-72 „Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия".

На каждое изделие в альбоме даны общий вид, разрезы, сечения и спецификации основных материалов, а также указания по сортности, влажности и антисептированию элементов этих изделий. Деревянные детали простейшей формы не вычерчиваются, а учитываются в спецификации.

Все деревянные изделия поставляются предприятием по маркам (поштучно или пакетом).

Все строганые и нестроганые детали должны поставляться в соответствии с ГОСТ 11047-72.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами /в том числе по взрыво-пожарной безопасности/.


Гл. инж. проекта / Клочков/


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Т.П. 144-000-359.85 АС | |
| Нормок | Клочков | | | |
| Рук.маст | Кричков | | | |
| Гл.конст | Андреева | | Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом | Стадия: Р; Лист: 2; Листов: |
| ГАП | Галенко | | | |
| ГИП | Клочков | | | |
| Вед.арх | Плотник | | Пояснительная записка | Росгипрониисельстрой г. Москва |
| Техник | Цепляева | | | |


Копировал: Сем 21153-02 4 Формат 12г


ИО-1












| Марка | N поз. | Наименование | Сечение, мм до строжки | Сечение, мм после строжки | Длина мм | Объем м³ | К-во шт. п.м | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Груп. кач. | Абс. влаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИО-1 | 1 | Переплет | 50×50 | 44×44 | 1520 | 0.0036 | 2 | 0.0072 | | 8486-66 | 1 | 12 |
| | 2 | Переплет | 50×50 | 44×44 | 600 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | | —"— | 1 | 12 |
| | 3 | Переплет | 50×50 | 44×44 | 588 | 0.0014 | 2 | 0.0028 | | —"— | 1 | 12 |
| | 4 | Переплет | 50×50 | 44×44 | 600 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | | —"— | 1 | 12 |
| | 5 | Штапик | 16×16 | 10×10 | — | 0.0003 | 5.516 | 0.0017 | — | —"— | 2 | 12 |
| | 6 | Слив | 40×32 | 35×22 | 600 | 0.0009 | 1 | 0.0009 | | —"— | 2 | 12 |
| | 7 | Останов | 25×25 | 20×16 | — | 0.0006 | 3.451 | 0.0021 | — | —"— | 2 | 12 |
| | | Итого: | | | | | | 0.0177 | 8.85 | | | |
| | 9 | Стекло оконное | 532×397×3 | | — | — | 2 | — | — | 111-78 | — | — |
| | 10 | Стекло оконное | 532×610×3 | | — | — | 1 | — | | 111-78 | — | — |
| ИДО-1 | 1 | Доска подокон. | 32×100 | 26×80 | 647 | 0.0020 | 1 | 0.0020 | 1.00 | 8486-66 | 2 | 12 |




ИДО-1




Соединение элементов на шипах выполнить с применением фенолформальдегидного клея КБ-3 ГОСТ 20907-75*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст. | Киричков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Арх. | Алексеева | | |

Т.п. 144-000-359.85 АС

Блок остекления веранды ИО-1. Узлы 1÷5. Доска подоконная ИДО-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 8.85<br>1.00 | 1:2; 1:4;<br>1:20 |
| Лист 3 | Листов | |

Пиломатериалы ГОСТ 8486-66

Росгипронисельстрой г. Москва


Копировал: 21153-02 5 Формат 12г

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№






| Марка | N поз. | Наименование | Профиль | Длина мм | К-во шт | Масса кг | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИО-1 | 10 | Петля накладная ПН3-85 | — | — | 2 | — | 5088-78 |
| | 11 | Угольник оконный УГ50-1 | — | — | 4 | — | 5091-78 |
| | 12 | Завертка врезная ЗР2-1 | — | — | 2 | — | 5090-79 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст. | Кириченков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Арх. | Алексеева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Блок остекления веранды ИО-1
Позиции 1÷7

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:4; 1:1 |
| Лист 4 | Листов | |


Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66


Росгипронииселькострой г. Москва


Копировал: 21153-02 6 Формат 12г


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85









Соединение элементов на шипах и нагелях выполнить с применением фенолформальдегидного клея КБ-3 ГОСТ 20907-75*.

| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм: до отрожки | Сечение, мм: после строжки | Длина, мм | Объем, м³ | Кол. шт. п.м | Общий объем м³ | Масса, кг | ГОСТ | Груп. кач. | Абс. влаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Обвязка | 100×50 | 94×44 | 2175 | 0.0108 | 1 | 0.0108 | | 3486-66 | 1 | 12 |
| | 2 | Обвязка | 100×50 | 94×44 | 2175 | 0.0108 | 1 | 0.0108 | | —"— | 1 | " |
| | 3 | Обвязка | 100×50 | 94×44 | 906 | 0.0045 | 1 | 0.0045 | | —"— | 1 | " |
| | 4 | Импост | 50×50 | 44×44 | 798 | 0.0020 | 2 | 0.0040 | | —"— | 1 | " |
| | 5 | Штапик | 16×16 | 10×10 | — | 0.254 | | 0.0028 | | —"— | 1 | " |
| | 6 | Импост | 100×50 | 94×44 | 798 | 0.0040 | 1 | 0.0040 | | —"— | 1 | " |
| | 7 | Останов | 25×25 | 20×16 | — | 5.256 | | 0.0032 | | —"— | 2 | " |
| | 8 | Обвязка | 150×50 | 144×44 | 906 | 0.0068 | 1 | 0.0068 | | —"— | 1 | " |
| | 9 | Нагель дубовый | | ⌀8 | 44 | — | 8 | | | 695-71 | 1 | " |
| | 10 | Обшивка тип 2 | 100×19 | 94×13 | 650 | 0.0012 | 9 | 0.0108 | | 8242-75 | 2 | " |
| | | | | | | Итого: | | 0.0577 | 28.85 | | | |
| | 11а | Стекло оконное | 347 × 738 | | — | — | 2 | — | — | 111-78 | — | — |
| | 11 | Стекло оконное | 521 × 738 | | — | — | 1 | — | — | 111-78 | — | — |

| | | |
|---|---|---|
| Нормок | Клочков | |
| Рук. маст | Кириченков | |
| Гл. конст. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед. арх. | Плотник | |
| Арх. | Алексеева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Дверной блок веранды ИД-1. Сечения 1÷5 Узлы 1-8

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 28.85 | 1:4 1:20 |
| Лист 5 | Листов | |

Пиломатериалы ГОСТ 8486-66


Росгипрониисельстрой г. Москва


Копировал: Сл 21153-02 7 Формат 12г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85





1. Сечение позиций 5 и 7 см. лист 4




| Марка | N поз. | Наименование | Профиль | Длина мм | К-во шт | Масса кг | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИД-1 | 12 | Петля накладная ПН3-110 | | | 2 | | 5088-78 |
| | 13 | Угольник оконный УГ75-1 | | | 4 | | 5091-78 |
| | 14 | Ручка-скоба РС 80-2 | | | 1 | | 5087-80 |

| | | |
|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | |
| Рук.маст | Кириченков | |
| Гл.констр | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед.арх. | Плотник | |
| Арх. | Алексеева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Дверной блок веранды ИД-1

Позиции 1÷4; 6; 8

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:4 |
| Лист 6 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66

Росгипрониисельстрой г. Москва


Копировал: 21153-02 8 Формат 12г


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№













Спецификацию см. лист 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормокон | Клочков | | |
| Рук.маст. | Кричков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед. арх. | Плотник | | |
| Инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом.

Сушильный шкаф СШ-2.


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:20<br>1:4 |
| Лист 7 | Листов | |


Росгипронииселькстрой г. Москва


Копировал: Сем 21153-02 9 Формат 12г


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85













| Марка | N поз. | Наименование | Сечение, мм: до строжки | Сечение, мм: после строжки | Длина мм | Объем ед. м3 | Кол. шт. п.м | Общий объем м3 | Масса кг | ГОСТ серия | Гр. кач. древ. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С Ш-2 | 1 | Коробка дверок | 50×75 | 44×69 | 2380 | 0.0072 | 1 | 0.0072 | 3.60 | 8486-66 | 2 | 12 |
| | 2 | " | 50×75 | 44×69 | 2380 | 0.0072 | 1 | 0.0072 | 3.60 | " | 2 | 12 |
| | 3 | " | 50×96 | 44×90 | 935 | 0.0045 | 1 | 0.0045 | 2.24 | " | 2 | 12 |
| | 4 | " | 50×75 | 44×69 | 935 | 0.0035 | 1 | 0.0035 | 1.88 | " | 2 | 12 |
| | 5 | " | 50×75 | 44×69 | 935 | 0.0035 | 1 | 0.0035 | 1.88 | " | 2 | 12 |
| | 6 | Заполнение вентиляционное из ДВП | — | 4×200 | 898 | 0.0007 | 1 | 0.0007 | 0.35 | 4598-74* | 2 | 12 |
| | 7 | Штапик | 16×16 | 10×10 | — | | 1.332 | 0.0001 | 0.05 | 8486-66 | 2 | 12 |
| | 8 | Полка решетчатая деревянная | 21×36 | 15×30 | 490 | 0.0004 | 25 | 0.0100 | 4.63 | " | 2 | 12 |
| | 9 | " | 21×36 | 15×30 | 895 | 0.0007 | 2 | 0.0014 | 0.70 | " | 2 | 12 |
| | 10 | Нагель дубовый | | ⌀7 | 44 | | 8 | 0.0001 | 0.05 | 2695-71 | 2 | 12 |
| | 11 | Полкодержатель ПД-2 | 21×36 | 15×30 | 490 | 0.0004 | 4 | 0.0016 | 0.74 | 1.172-4Д102 | 2 | 12 |
| | 12 | Штангодержатель ШД-2 | | 12×80 | 92 | 0.0001 | 2 | 0.0002 | 0.10 | 1.174-4Д103 | 2 | 12 |
| | 13 | Штанга ШТ-10 | | ⌀30 | 895 | 0.0007 | 3 | 0.0021 | 1.05 | " | | |
| | 14 | Останов | 19×60 | 13×54 | 1976 | 0.0023 | 1 | 0.0023 | 1.15 | 8486-66 | 2 | 12 |
| | 15 | Уплотнитель резиновый | 4×12 | | | | 7.8 | | | | | |
| | 16 | Петля накладная ПН-5-40 | | | | | 6 | | | 5088-78 | | |
| | 17 | Задвижка натяжная ЗТ (h) | | | | | 1 | | | 5090-79 | | |
| | 18 | Завертка врезная ЗР2-1 | | | | | 1 | | | 5090-79 | | |
| | 19 | Угольник УМ-2 | 20×25 | | | | 16 | | | 1.172-4Д111 | | |
| | | | | | | Итого древесины: | | 0.0440 | 22.20 | | | |
| | | | | | | Итого Д.В.П. | | 0.0007 | 0.350 | | | |










| | | |
|---|---|---|
| Нормокон. | Клочков | |
| Рук. маст. | Кириченков | |
| Гл. конст. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед. арх. | Плотник | |
| Инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Сушильный шкаф СШ-2
Позиции 1÷7 ; 14


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 22.55 | 1:10 |
| Лист 8 | Листов | |

Россгипронисельстрой г. Москва


Копировал: Сш 21153-02 10 Формат 12г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ИД-2





В-В





А-А





Коробка двери





Рама двери





Ж-Ж





7





Л-Л





Б-Б





1





5





6





2





4





Е-Е




3




Г-Г




1. Позиции 1÷7 и спецификацию см. лист 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст | Кричков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Арх | Алексеева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Дверь-лаз на чердак ИД-2. Узлы

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:5<br>1:10<br>1:20 |
| Лист 9 | Листов | |

Пиломатериалы ГОСТ 8486-66


Росгипронииселькстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 11 Формат 12г

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом II

Типовой проект 144-000-359.85




| Марка | N поз. | Наименование | Сечения, мм: до строжки | Сечения, мм: после строжки | Длина мм | Объем ед. м3 | Кол. шт. п.м. | Общий объем м3 | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИД-2 | 1 | Коробка двери-лаз | 75×180 | 72×174 | 904 | 0.0122 | 1 | 0.0122 | 6.1 | 8486-66 | 1 | 12 |
| | 2 | " | 75×180 | 72×174 | 904 | 0.0122 | 1 | 0.0122 | 6.1 | " | 1 | " |
| | 3 | " | 75×180 | 72×174 | 756 | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 5.1 | " | 1 | " |
| | 4 | " | 50×100 | 44×94 | 756 | 0.0038 | 1 | 0.0038 | 1.9 | " | 1 | " |
| | 5 | Рамка полотна | 50×100 | 47×94 | 850 | 0.0043 | 2 | 0.0086 | 4.3 | " | 1 | " |
| | 6 | " | 50×100 | 47×94 | 652 | 0.0033 | 2 | 0.0066 | 3.3 | " | 1 | " |
| | 7 | " | 50×100 | 50×94 | 638 | 0.0032 | 1 | 0.0032 | 1.6 | " | 1 | " |
| | 8 | ДВП | | 4×652 | 850 | 0.0222 | 2 | 0.0444 | 22.2 | 4598-74 | | " |
| | 9 | Дубовый нагель | | ф6 | 174 | | 7 | | | 2695-71 | 1 | " |
| | | | | | | Итого: | | 0.1012 | 50.60 | | | |

| Марка | N поз. | Наименование | Профиль | Длина мм | Кол. шт п.м | Масса кг | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИД-2 | 10 | Петли ПН3-130 | | 130 | 2 | | 5088-78 |
| | 11 | Завертка ЗР2-1 | | | 1 | | 5090-79 |
| | 12 | Угольник УГ-100-1 | | | 4 | | 5091-78 |
| | 13 | Кровельная оцинкованная сталь | 0.5 | | | 3.76 | 8075-56 |
| | 14 | Гвозди П 2.0×40 | ф2 | | 70 | 0.07 | 4028-63 |
| | | Итого металла: | | | | 3.83 | |
| | 15 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем | 558×94 | 353 | 2 | 9.26 | 9573-72 |
| | 16 | Асбестовый картон | 4мм | 850×652 | 1 | 1.11 | 2850-75 |
| | | Итого: | | | | 10.37 | |
| | | Итого изделия | | | | 64.80 | |

1. Дверь-лаз на чердак ИД-2 см. лист 9

| | | |
|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | |
| Рук.маст. | Кириков | |
| Гл.конст. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед.арх. | Плотник | |
| Арх. | Алексеева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Дверь-лаз на чердак ИД-2
Позиции 1÷7

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 50.60 | |
| Лист 10 | Листов | |

Пиломатериалы ГОСТ 8486-66. Сталь

Росгипронииселькстрой г. Москва


Копировал: Сом 21153-02 12 Формат 12 г

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


Типовой проект 144-000-359.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


Поз.1





δ-δ





Поз.3




Поз.8 (СД-3)





Поз.11 (СД-4)




| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм: до строжки | Сечение, мм: после строжки | Длина мм | Объем един. | Кол. шт. п.м | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. влажн. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СД-1, СД-1А | 1 | Стропильная нога | 50×150 | — | 5923 | 0.0444 | 2 | 0.0888 | 44.4 | 8486-66 | 1 | 22 |
| | 2 | Накладка | 50×150 | — | 700 | 0.0053 | 1 | 0.0053 | 2.7 | " | 1 | 22 |
| | 3 | Затяжка | 50×150 | — | 4180 | 0.0314 | 1 | 0.0314 | 15.7 | " | 1 | 22 |
| | 4 | Кобылка | 50×100 | 44×94 | 1500 | 0.0075 | 2/1 | 0.0150 | 7.5 | " | 2 | 22 |
| | 5 | Упорный брусок | 50×50 | — | 400 | 0.0010 | 2 | 0.0020 | 1.0 | " | 2 | 22 |
| | 6 | Гвозди | 4.0×120 | | | | 34 | | 0.408 | 4028-63 | | |
| | 7 | Обратная скоба | ф10А-I | | 270 | | 2 | | 0.335 | | | |
| | | | | | | Итого | | 0.1425 | 72.043 | | | |
| СД-3 | 8 | Стропильная нога | 50×150 | 44×147 | 4262 | 0.0320 | 1 | 0.0320 | 16.00 | 8486-66 | 1 | 22 |
| | 9 | Гвозди | 4.0×120 | | | | 2 | | 0.024 | 4028-63 | | |
| | 10 | Обратная скоба | ф10А-I | | 270 | | 1 | | 0.168 | " | | |
| | | | | | | Итого | | 0.0320 | 16.192 | | | |
| СД-4 | 11 | Стропильная нога | 50×150 | 44×147 | 5411 | 0.0406 | 1 | 0.0406 | 20.30 | 8486-66 | 1 | 22 |
| | 12 | Гвозди | 4.0×120 | | | | 4 | | 0.048 | 4028-63 | | |
| | 13 | Обратная скоба | ф10А-I | | 270 | | 1 | | 0.168 | " | | |
| | | | | | | Итого | | 0.0406 | 20.516 | | | |


Поз.5





а-а




Поз.2




а-а





1. Схему стропил см. в альбоме I на листе 29.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормокон | Клочков | Т.П. 144-000-359.85 АС | |
| Рук.маст. | Киричков | Стропила СД-1(СД-1А), СД-3, СД-4 | Стадия: Р; Масса: 108.751; Масштаб: 1:10 |
| Гл.конст. | Андреева | | Лист 11 \| Листов |
| ГАП | Галенко | Пиломатериалы ГОСТ 8486-66 | Росгипронисельстрой г. Москва |
| ГИП | Клочков | | |
| Техник | Цепляева | | |


Копировал: 21153-02 13 Формат 12г

Типовой проект 144-000-359.85 Альбом II


Поз.1





Поз.2





Поз.3





Поз.4




Поз.5




Поз.6




| Марка | № поз. | Наименован. | Сечение, мм до строжки | Сечение, мм после строжки | Длина мм | Объем ед. м³ | Кол. шт. п.м | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. влаж % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СД-2 | 1 | Стропильная нога | 50×150 | — | 5923 | 0,0444 | 1 | 0.0444 | 22.20 | 8486-66 | 1 | 22 |
| | 2 | —"— | 50×150 | — | 2999 | 0.0225 | 1 | 0.0225 | 11.25 | —"— | 1 | 22 |
| | 3 | —"— | 50×150 | — | 3630 | 0.0272 | 1 | 0.0272 | 13.60 | —"— | 1 | 22 |
| | 4 | Накладка | 50×150 | — | 700 | 0.0053 | 1 | 0.0053 | 2.65 | —"— | 1 | 22 |
| | 5 | Затяжка | 50×150 | — | 6120 | 0.0459 | 1 | 0.0459 | 22.95 | —"— | 1 | 22 |
| | 6 | Упорный брусок | 50×50 | — | 400 | 0.0010 | 1 | 0.0010 | 0.50 | —"— | 2 | 22 |
| | 7 | —"— | 50×150 | — | 400 | 0.0030 | 1 | 0.0030 | 1.50 | —"— | 2 | 22 |
| | 8 | —"— | 50×50 | — | 400 | 0.0010 | 1 | 0.0010 | 0.50 | —"— | 2 | 22 |
| | 9 | Обратная скоба | Ø10А-I | — | 270 | | 1 | | 0.168 | 4028-63* | | |
| | 10 | Прямая скоба | Ø10А-I | — | 270 | | 1 | | 0.168 | " | | |
| | 11 | Гвозди | 4.0×120 | — | | | 45 | | 0.054 | " | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.1400 | 75.54 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Нормокон. | Клочков | |
| Рук.маст. | Кириков | |
| Гл.констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Техник | Цепляева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Стропила СД-2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 75.54 | 1:10 |


Лист 12 | Листов

Пиломатериалы ГОСТ 8486-66

Росгипронисельстрой г. Москва


Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.


Копировал: 21153-02 14 Формат 12г




| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм: До строжки | Сечение, мм: После строжки | Длина мм | Объем м³ | К-во шт. | Общий объем м³ | Масса общая кг | Антисепт. | ГОСТ | Груп. кач. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л-1 | 1 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 2951 | 0,0369 | 1 | 0.0369 | 18.45 | — | 8486-66 | 1 | 9 |
| | 2 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 3034 | 0,0379 | 1 | 0.0379 | 18.95 | — | " | 1 | 9 |
| | 3 | Проступь | 50×200 | 44×194 | 1042 | 0,0104 | 8 | 0.0832 | 41.60 | — | " | 2 | 12 |
| | 4 | Проступь | 50×180 | 44×162 | 1042 | 0,0094 | 8 | 0.0752 | 37.60 | — | " | 2 | 12 |
| | 5 | Подступенок | 32×130 | 28×119 | 1042 | 0,0043 | 8 | 0.0344 | 17.20 | — | " | 2 | 12 |
| | 6 | Брусок | 58×60 | 52×54 | 1042 | 0,0036 | 1 | 0.0036 | 1.80 | — | " | 1 | |
| | | | | | | Итого: | | 0.2712 | 135.60 | | | | |

1-1




| N поз. | Наименование | Профиль | Дл. мм | Кол. шт. | Масса кг 1 шт | Масса кг всего | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болт стяжной | ⌀12 | 1116 | 3 | 1,021 | 3.063 | |
| 8 | Шайба 12.01.019 | ⌀24 | 2.5 | 3 | 0.006 | 0.018 | 11371-73 |
| 9 | Гайка М-12 | | 10 | 3 | 0.015 | 0.045 | 5915-70* |
| | | Итого | | | | 3.126 | |

Металлоизделия покрыть масляной краской за 2 раза.

| | | |
|---|---|---|
| Нормокон. | Клочков | |
| Рук. маст. | Кириков | |
| Гл. конст. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед. арх. | Плотник | |
| Техник | Цепляева | |

ТП 144-000-359.85 АС

Лестница Л-5 крыльца К-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 138.73 | 1:20 1:10 |

Лист 13 | Листов

Сборочный чертеж. Спецификации


Росгипронииселькстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 15 Формат 12г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

Типовой проект 144-000-359.85




| Марка | N поз. | Наименование | Сечение, мм: до строжки | Сечение, мм: после строжки | Длина мм | Объем ед., м³ | Кол. шт. п.м | Общий объем м³ | Масса общая, кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. вл. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Стойка | 100×100 | 94×94 | 2101 | 0,0186 | 2 | 0,0386 | 9,3 | 8486-66 | 1 | 18 |
| | 2 | Верхн. обвязка | 100×100 | 94×97 | 1151 | 0,0105 | 1 | 0,0105 | 5,3 | —"— | 1 | 18 |
| | 3 | Нижняя обвязка | 100×100 | 94×97 | 1151 | 0,0105 | 1 | 0,0105 | 5,25 | —"— | 1 | 18 |
| | 4 | Поручень | 100×50 | 94×44 | 1100 | 0,005 | 1 | 0,005 | 2,5 | —"— | 2 | 18 |
| | 5 | Балясина | 75×50 | 70×44 | 978 | 0,0037 | 2 | 0,0074 | 3,70 | —"— | 2 | 18 |
| | 6 | Поручень | 100×50 | 94×44 | 2958 | 0,0148 | 1 | 0,0148 | 7,40 | —"— | 2 | 18 |
| | 7 | Стойка | 100×100 | 94×94 | 2578 | 0,0256 | 1 | 0,0256 | 4,3 | —"— | 1 | 18 |
| | 8 | Доска огражден. | 34×250 | 28×244 | 3182 | 0,0270 | 1 | 0,0270 | 13,50 | —"— | 3 | 18 |
| | 9 | —"— | 34×150 | 28×144 | 3102 | 0,0158 | 1 | 0,0158 | 7,90 | —"— | 3 | 18 |
| | 10 | —"— | 34×250 | 28×244 | 1150 | 0,0079 | 1 | 0,0079 | 3,95 | —"— | 3 | 18 |
| | 11 | —"— | 150×34 | 28×144 | 1150 | 0,005 | 1 | 0,005 | 2,5 | —"— | 3 | 18 |
| | 12 | Проступь | 50×180 | 162×44 | 1042 | 0,0094 | 1 | 0,0094 | 4,70 | —"— | 1 | 18 |
| | 13 | —"— | 50×200 | 194×44 | 1042 | 0,0104 | 1 | 0,0104 | 5,20 | —"— | 1 | 18 |
| | 14 | Нижняя обвязка | 100×100 | 94×97 | 3360 | 0,0336 | 1 | 0,0336 | 17 | —"— | 3 | 18 |
| | | | | | | Итого | | 0,2215 | 101,8 | | | |

| Марка | N поз. | Наименование | Профиль | Дл. мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт. | Масса кг всего | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Гвозди 3×70 | | | 56 | 0,0039 | 0,2184 | 4028-63 |
| | 16 | —"— 2×50 | | | 7 | 0,0012 | 0,0084 | —"— |
| | 17 | Анкер А-6 | ф16А-I | 500 | 4 | 0,120 | 0,48 | 103-76 |
| | 18 | —"— А-4 | ф16А-I | 230 | 2 | 0,077 | 0,153 | 103-76 |
| | 19 | Накладка Н-1 | 30×3 | 250 | 4 | 0,180 | 0,72 | |
| | | | | Итого: | | | 1,215 | |

1. Конструкцию крыльца К-1 см. в альбоме I на листах 51 и 52.

| | | |
|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | |
| Рук.маст. | Кириков | |
| Гл.констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Инж. | Белоновская | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Конструкция крыльца К-1. Позиции 1,5,6,8,9,14,3

Спецификация

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | |

Лист 14 Листов

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66

Росгипронииселькстрой г. Москва


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: 21153-02 16 Формат 12г


Типовой проект 144-000-359.85 Альбом II

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


Поз. 2





Поз. 3





Поз. 1




Анкер А-3




Анкер А-5




| Марка | N поз. | Наименование | Сечение, мм: до строжки | Сечение, мм: после строжки | Длина мм | Объем ед. м³ | Кол. шт. п.м | Общий объем м³ | Масса общая кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. влаж % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-2 | 1 | Стойка | 100х100 | 94х94 | 1790 | 0.0179 | 3 | 0.0537 | 26.85 | 8486-66 | 1 | 18 |
| | 2 | Верхняя обвязка | 100х100 | 94х97 | 2894 | 0.0289 | 1 | 0.0289 | 14.45 | —"— | 1 | 18 |
| | 3 | Прогон | 100х100 | 94х97 | 2099 | 0.0210 | 5 | 0.1050 | 52.50 | —"— | 1 | 18 |
| | 4 | Доска сплошного настила | 100х32 | 94х28 | 2894 | 0.0093 | 21 | 0.1953 | 97.65 | —"— | 1 | 18 |
| | 5 | Лобовая доска | 200х32 | 194х28 | 2894 | 0.0185 | 1 | 0.0185 | 9.25 | —"— | 2 | 18 |
| | 6 | Доска огражден | 200х32 | 194х28 | 2894 | 0.0185 | 1 | 0.0185 | 9.25 | —"— | 3 | 18 |
| | | | | | Итого: | | | 0.4199 | 209.95 | | | |

| Марка | N поз. | Наименование | Профиль | Длина мм | Кол. шт. | Масса кг/1 шт | Масса кг всего | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-2 | 7 | Анкер А-3 | -30х5 | 500 | 5 | 0.5888 | 2.944 | 103-76 |
| | 8 | Анкер А-5 | -30х5 | 1300 | 3 | 1.630 | 4.900 | 103-76 |
| | 9 | Гвозди К 3.0х80 | | | 9 | 0.0044 | 0.040 | 4028-63 |
| | 10 | Гвозди 3.5х90 | | | 12 | 0.0068 | 0.082 | 4028-63 |
| | | | | | Итого: | | 7.966 | |

| | | |
|---|---|---|
| Нормокон | Клочков | |
| Рук.маст. | Киричков | |
| Гл.конст. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Техник | Цепляева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Конструкция крыльца К-2. Позиции 1,2,3. Спецификации

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10<br>1:5 |
| Лист 15 | Листов | |

Росгипронииселькстрой г. Москва


Копировал: 21153-02 17 Формат 12г

Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


Поз. 1





б-б





Поз. 2




г-г





Поз. 7




а-а




Поз. 3




Поз. 4


в-в




д-д




е-е




1. Конструкцию веранды с тамбуром КВТ-1 см. в альбоме I на листах 47÷50.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук. маст | Кириченков | | |
| Гл. конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Инж. | Белоновская | | |

Т.П. 144-000-359.85 Ас

Каркас веранды КВТ-1
Позиции 1,2,3,4,7

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:20 |
| Лист 16 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66

Росгипрониисельстрой г. Москва


Копировал: Са 21153-02 18 Формат 12г

Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


## Поз. 8





## Р-Р





## Поз. 16





## Х-Х





## Ц-Ц




## Поз. 17





## Ш-Ш





## П-П




## Поз. 14





## Э-Э





## Т-Т





## Поз. 15




## Ю-Ю




## Поз. 24




| Марка | N поз. | Наименование | Профиль | Длина мм | Кол. шт. | Общая масса кг | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ-1 | | Гвозди 4.0×100 | | | 94 | 0.92 | 4028-63 |
| | Н-1 | Накладка Н-1 | 30×3 | 250 | 20 | 3.62 | 103-76 |
| | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | 4.54 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст | Кириченков | | |
| Гл.конст | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Инж. | Белоновская | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Каркас веранды КВТ-1. Позиции 8, 14, 15, 16, 17 и 24

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:20 |

Лист 17 | Листов

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66**

Росгипронииселькстрой г. Москва


Копировал: 21153-02 19 Формат 12г

Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85

| Марка | N поз. | Наименование | Сечение, мм до строжки | Сечение, мм после строжки | Длина мм | Объем ед. | Кол. шт. п.м. | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Верхн. обвязка | 100×100 | 94×97 | 5324 | 0.0532 | 1 | 0.0532 | 26.60 | 8486-66 | 1 | 22 |
| | 2 | Нижн. обвязка | 100×100 | 94×100 | 5324 | 0.0532 | 1 | 0.0532 | 26.60 | -"- | 1 | 22 |
| | 3 | Стойка | 100×100 | 94×94 | 2332 | 0.0233 | 4 | 0.0932 | 46.60 | -"- | 1 | 22 |
| | 3а | Стойка | 100×100 | — | 2275 | 0.0228 | 4 | 0.0912 | 45.60 | -"- | 1 | 22 |
| | 4 | Стойка | 50×100 | 44×94 | 2332 | 0.0117 | 11 | 0,1287 | 64.35 | -"- | 1 | 22 |
| | 5 | Ригель оконный | 50×100 | 44×94 | 603 | 0.003 | 14 | 0,0420 | 21.00 | -"- | 1 | 22 |
| | 6 | Сухарик | 50×50 | 44×44 | 94 | 0.0002 | 28 | 0.0056 | 2.80 | -"- | 1 | 22 |
| | 7 | Верхняя обвязка | 100×100 | 94×97 | 3360 | 0.0336 | 1 | 0.0336 | 16.80 | -"- | 1 | 22 |
| | 8 | Нижняя обвязка | 100×100 | 94×100 | 3360 | 0.0336 | 1 | 0.0336 | 16.80 | -"- | 1 | 22 |
| | 9 | Стойка | 100×100 | — | 855 | 0.0086 | 3 | 0.0258 | 12.90 | -"- | 1 | 22 |
| | 10 | Стойка | 100×100 | — | 806 | 0.0081 | 1 | 0.0081 | 4.05 | -"- | 1 | 22 |
| | 11 | Стойка | 50×100 | 44×94 | 806 | 0.0040 | 1 | 0.0040 | 2.00 | -"- | 1 | 22 |
| | 12 | Стойка | 50×100 | 44×94 | 400 | 0.0020 | 1 | 0.0020 | 1.00 | -"- | 1 | 22 |
| | 13 | Стойка | 100×100 | — | 400 | 0.0040 | 1 | 0.0040 | 2.00 | -"- | 1 | 22 |
| | 14 | Верхн. обвязка | 100×100 | — | 572 | 0.0157 | 1 | 0.0157 | 7.85 | -"- | 1 | 22 |
| | 15 | Нижн. обвязка | 100×100 | — | 1642 | 0.0164 | 1 | 0.0164 | 8.20 | -"- | 1 | 22 |
| | 16 | Верхн. обвязка | 100×100 | 94×97 | 3360 | 0.0336 | 1 | 0.0336 | 16.80 | -"- | 1 | 22 |
| | 17 | Нижн. обвязка | 100×100 | 94×100 | 4493 | 0.0449 | 1 | 0.0449 | 22.45 | -"- | 1 | 22 |
| | 18 | Верхн. обвязка | 100×100 | — | 1356 | 0.0136 | 1 | 0.0136 | 6.80 | -"- | 1 | 22 |
| | 19 | Нижн. обвязка | 100×100 | — | 1426 | 0.0143 | 1 | 0.0143 | 7.15 | -"- | 1 | 22 |
| | 20 | Раскосы | 100×100 | — | 2330 | 0.0233 | 1 | 0.0233 | 11.65 | -"- | 1 | 22 |
| | 21 | Раскосы | 50×100 | 50×94 | 980 | 0.0049 | 4 | 0.0196 | 9.80 | -"- | 1 | 22 |
| | 22 | Раскос | 100×100 | — | 2800 | 0.0280 | 1 | 0.028 | 14.00 | -"- | 1 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | Раскос | 100×100 | — | 2750 | 0.0275 | 1 | 0.0275 | 13.75 | | | |
| | 24 | Стойка | 100×100 | — | 2900 | 0.029 | 1 | 0.029 | 14.50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | 0.8441 | 422.05 | | | |


Поз. 18





Вид сверху




Поз. 19




Вид сверху




1. Данный лист читать совместно с листами АС 47 ÷ 50 альбома I.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормокон | Клочков | | |
| Рук. маст. | Кириченков | | |
| Гл. констр. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Инж. | Белоновская | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Каркас веранды КВТ-1 Позиции 18 и 19. Спецификация

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:20 |
| Лист 18 | Листов | |


Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66

Росгипронииселькстрой г. Москва


Копировал: 21153-02 20 Формат 12г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Щ-22и; Щ-22иА





а-а





Щ-16и; Щ-16иА





б-б





в-в





ИБДЦ-1.45.2 ИБДЦ-1.45.1





Г-Г





Д-Д





ИБДЦ-1.33.1





Е-Е




ИБДЦ-1.33.2




И-И




1. Спецификацию изделий см. на листе 20.
2. Все щиты наката и балки перекрытия должны быть подвергнуты глубокой пропитке антипиренами согласно СНиП II-2-80.
3. Индивидуальные балки типа ИБДЦ-1 изготовить по типу БДЦ-1 ГОСТ 4981-78; индивидуальные щиты перекрытия по ГОСТ 1005-68, длиной и сечением, указанными в спецификации.

| | | |
|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | |
| Рук.маст. | Киричков | |
| Гл.констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Ст.инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 Ас

Индивидуальные щиты и балки перекрытия

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:20 |
| Лист 19 | Листов | |

Пиломатериалы ГОСТ 8486-66

Росгипронисельстрой г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: 21153-02 21 Формат 12г

| Марка | N поз. | Наименование | Сечение до строжки | Сечение после строжки | Длина мм | Объем ед. | Кол. шт. п.м | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. вл. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щ-22 и | 1 | Обшивка | 16×100 | — | 2240 | 0.0036 | 3 | 0.0108 | 5.4 | 1005-68 | 3 | 22 |
| | 2 | Поперечная доска | 25×80 | — | 290 | 0.0006 | 7 | 0.0042 | 2.1 | —"— | 1 | 22 |
| | 3 | " | 32×80 | — | 390 | 0.0010 | 7 | 0.007 | 3.5 | —"— | 1 | 22 |
| | 4 | Гвозди 3.5×90 | | | | | 42 | | 0.286 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.022 | 11.286 | | | |
| Щ-16 и | 1 | Обшивка | 16×100 | — | 1640 | 0.0026 | 3 | 0.0078 | 3.9 | 1005-68 | 3 | 22 |
| | 2 | Поперечная доска | 25×80 | — | 290 | 0.0006 | 5 | 0.003 | 1.5 | " | 1 | 22 |
| | 3 | " | 32×80 | — | 390 | 0.0010 | 5 | 0.005 | 2.5 | " | 1 | 22 |
| | 4 | Гвозди 3.5×90 | | | | | 30 | | 0.204 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.0158 | 8.104 | | | |
| Щ-22 иа | 1 | Обшивка | 16×100 | — | 2240 | 0.0036 | 3 | 0.0108 | 5.4 | 1005-68 | 3 | 22 |
| | 2 | Поперечная доска | 25×80 | — | 480 | 0.00096 | 7 | 0.0067 | 3.36 | —"— | 1 | 22 |
| | 3 | " | 32×80 | — | 580 | 0.0015 | 7 | 0.0105 | 5.25 | —"— | 1 | 22 |
| | 4 | Гвозди 3.5×90 | | | | | 42 | | 0.286 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.0280 | 14.30 | | | |
| Щ-16 иа | 1 | Обшивка | 16×100 | — | 1640 | 0.0026 | 3 | 0.0078 | 3.9 | 1005-68 | 3 | 22 |
| | 2 | Поперечная доска | 25×80 | — | 110 | 0.0002 | 5 | 0.0010 | 0.50 | " | 1 | 22 |
| | 3 | " | 32×80 | — | 210 | 0.0005 | 5 | 0.0025 | 1.25 | " | 1 | 22 |
| | 4 | Гвозди 3.5×90 | | | | | 30 | | 0.204 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.0168 | 5.854 | | | |

| Марка | N поз. | Наименование | Сечение до строжки | Сечение после строжки | Длина мм | Объем ед. | Кол. шт. п.м | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. вл. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБДЦ-1.45.2 | 1 | Балка | 100×220 | — | 4500 | 0.099 | 1 | 0.099 | 49.5 | 4981-78 | 1 | 22 |
| | 2 | Черепной брус | 40×40 | — | 4500 | 0.0072 | 2 | 0.0144 | 7.2 | " | 2 | 22 |
| | 3 | Гвозди 4.0×100 | | | | | 42 | | 0.412 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.1134 | 57.112 | | | |
| ИБДЦ-1.45.1 | 1 | Балка | 100×220 | — | 4500 | 0.099 | 1 | 0.099 | 49.5 | 4981-78 | 1 | 22 |
| | 2 | Черепной брус | 40×40 | — | 4500 | 0.0072 | 1 | 0.0072 | 3.6 | " | 2 | 22 |
| | 3 | Гвозди 4.0×100 | | | | | 21 | | 0.206 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.1062 | 53.306 | | | |
| ИБДЦ-1.33.1 | 1 | Балка | 100×150 | — | 3300 | 0.0495 | 1 | 0.0495 | 24.75 | 4981-78 | 1 | 22 |
| | 2 | Черепной брус | 40×40 | — | 3300 | 0.0053 | 1 | 0.0053 | 2.65 | " | 2 | 22 |
| | 3 | Гвозди 4.0×100 | | | | | 15 | | 0.147 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.0301 | 27.56 | | | |
| ИБДЦ-1.33.2 | 1 | Балка | 100×150 | — | 3300 | 0.0495 | 1 | 0.0495 | 24.75 | 4981-78 | 1 | 22 |
| | 2 | Черепной брус | 40×40 | — | 3300 | 0.0053 | 2 | 0.0106 | 5.3 | " | 2 | 22 |
| | 3 | Гвозди 4.0×100 | | | | | 30 | | 0.294 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.0601 | 30.34 | | | |
| Щ-22 иб | 1 | Обшивка | 16×100 | — | 2240 | 0.0036 | 3 | 0.0108 | 5.4 | 1005-68 | 3 | 22 |
| | 2 | Поперечная доска | 25×80 | — | 440 | 0.00088 | 7 | 0.0061 | 3.08 | —"— | 1 | 22 |
| | 3 | —"— | 32×80 | — | 540 | 0.0014 | 7 | 0.0097 | 4.84 | —"— | 1 | 22 |
| | 4 | Гвозди 3.5×90 | | | | | 42 | | 0.286 | 4028-63* | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.0266 | 13.60 | | | |

1. План перекрытия см. лист 33 и 34 альбом I.
2. Щиты наката и балки перекрытия должны быть подвергнуты глубокой пропитке антипиренами согласно СНиП II-2-80.

| | | |
|---|---|---|
| Нормокон. | Клочков | |
| Рук. маст. | Кириков | |
| Гл. констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Ст. инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Спецификация индивидуальных изделий перекрытия

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | |
| Лист 20 | Листов | |

Росгипрониисельстрой г. Москва

Альбом II

Типовой проект 144-000-359.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Сн 21153-02 22 Формат 12г

| Марка | № поз. | Наименование | Сечение до строжки | Сечение после строжки | Длина мм | Объем ед. | Кол. шт. п.м. | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. вл. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-1 | 1 | Верхняя обвязка | 100×100 | — | 5264 | 0.0526 | 1 | 0.0526 | 26.3 | 8486-66 | 1 | 22 |
| | 2 | Нижняя обвязка | 50×100 | — | 5264 | 0.0263 | 1 | 0.0263 | 13.15 | " | 2 | 22 |
| | 3 | Стойка | 50×100 | — | 2054 | 0.0103 | 27 | 0.2781 | 139.05 | " | 1 | 22 |
| | 4 | Верхняя обвязка | 100×100 | — | 2150 | 0.0215 | 1 | 0.0215 | 10.75 | " | 1 | 22 |
| | 5 | Нижняя обвязка | 50×100 | — | 2150 | 0.0108 | 1 | 0.0108 | 5.4 | " | 2 | 22 |
| | 6 | Верхняя обвязка | 100×100 | — | 2385 | 0.0239 | 1 | 0.0239 | 11.95 | " | 1 | 22 |
| | 7 | Нижняя обвязка | 50×100 | — | 2385 | 0.0119 | 1 | 0.0119 | 5.95 | " | 2 | 22 |
| | 8 | Верхняя обвязка | 100×100 | — | 3445 | 0.0345 | 1 | 0.0345 | 17.25 | " | 1 | 22 |
| | 9 | Нижняя обвязка | 50×100 | — | 3445 | 0.0172 | 1 | 0.0172 | 8.60 | " | 2 | 22 |

| Марка | № поз. | Наименование | Сечение до строжки | Сечение после строжки | Длина мм | Объем ед. | Кол. шт. п.м. | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. вл. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-1 | 10 | Нижняя обвязка | 50×100 | — | 1760 | 0.0088 | 1 | 0.0088 | 4.40 | 8486-66 | 2 | 22 |
| | 11 | Стойка | 50×100 | — | 708 | 0.0035 | 2 | 0.0070 | 3.50 | " | 1 | 22 |
| | 12 | Стойка | 50×100 | — | 1215 | 0.0061 | 2 | 0.0122 | 6.10 | " | 1 | 22 |
| | 13 | Стойка | 50×100 | — | 1784 | 0.0089 | 2 | 0.0178 | 8.90 | " | 1 | 22 |
| | 14 | Стойка | 50×100 | — | 2354 | 0.0118 | 2 | 0.0236 | 11.80 | " | 1 | 22 |
| | 15 | Гвозди 3.5×90 | | | | | 86 | | 0.585 | | | |
| | 16 | Гвозди 5.0×150 | | | | | 54 | | 1.209 | | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.5462 | 274.89 | | | |

1. Конструкцию каркаса мансарды КМ-1 см. лист 36 и 37 альбом I.
2. Элементы КМ-1 должны быть подвергнуты глубокой пропитке антипиренами согласно СНиП II-2-80.

| | | |
|---|---|---|
| Нормокон. | Клочков | |
| Рук.маст. | Кириченков | |
| Гл.констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Ст. инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Спецификация каркаса мансарды КМ-1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | |
| Лист 21 | Листов | |

Росгипрониисельстрой г. Москва

Копировал: Сеи 21153-02 23 Формат 12г

Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





























Спецификацию см. лист 23 и 24.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст | Кириченков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Арх. | Алексеева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Ворота гаража В-1


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | |
| Лист 22 | Листов | |


Росгипрониисельстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 24 Формат 12г

Альбом II

Типовой проект 144-000-359.85




| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм до строжки | Сечение, мм после строжки | Длина мм | Объем м³ | К-во шт. | Общий объем м³ | Масса кг | ГОСТ | Груп. кач. древ. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-1 | 1 | Створка ворот | 75×100 | 69×94 | 2000 | 0.0150 | 4 | 0.0600 | | 8486-66 | 1 | 15 |
| | 2 | —"— | 75×100 | 69×94 | 1490 | 0.0112 | 4 | 0.0448 | | " | 1 | " |
| | 3 | —"— | 50×100 | 44×94 | 1452 | 0.0073 | 6 | 0.0438 | | " | 1 | " |
| | 4 | —"— | 50×100 | 44×94 | 706 | 0.0035 | 4 | 0.0140 | | " | 1 | " |
| | 5 | Ручки ворот | 32×130 | 26×124 | 670 | 0.0028 | 2 | 0.0056 | | " | — | " |
| | 6 | —"— | 50×100 | 44×94 | 69 | 0.0003 | 4 | 0.0014 | | " | — | " |
| | 7 | Обшивка створок ворот | — | 13×94 | 1900 | 0.0023 | 30 | 0.0697 | | 8242-75 | 2 | " |
| | 8 | Накладка | 32×100 | 26×94 | 1940 | 0.0052 | 1 | 0.0062 | | | | |
| | 9 | Нагель дубовый | — | ⌀10 | 69 | — | 56 | 0.0003 | | 2695-71 | 1 | " |
| | 10 | Коробка ворот | 75×150 | 75×150 | 2740 | 0.0206 | 1 | 0.0206 | | | 1 | " |
| | 11 | —"— | 100×100 | 94×94 | 2740 | 0.0274 | 1 | 0.0274 | | | 1 | " |
| | 12 | —"— | 75×130 | 272×54 | 2140 | 0.0101 | 2 | 0.0202 | | | 1 | " |
| | | | | | Итого | | | 0.3140 | 157.0 | | | |

Поверхность А антисептировать

| | | |
|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | |
| Рук.маст | Кириченков | |
| Гл.конст | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед.арх. | Плотник | |
| Арх. | Алексеева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Ворота гаража В-1 позиции 1÷12

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 157.0 | 1:10 |


Лист 23 | Листов

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66

Росгипрониисельстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 25 Формат 12г

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№




| Марка | Поз. № | Наименование | Профиль | Длина мм | К-во | Масса кг | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-1 | 13 | Петля накладная | -60х7 | 416 | 4 | 1.57 | 103-76 |
| | 14 | Болт М12х90 | | 90 | 8 | 0.097 | 7798-70 |
| | 15 | Болт М12х100 | | 100 | 4 | 0.106 | —"— |
| | 16 | Болт М12х150 | | 150 | 4 | 0.145 | 7803-72 |
| | 17 | Шайба 12.01.05 | | | 16 | | 11371-78 |
| | 18 | Гайка М12.5 | | | 16 | 0.015 | 5915-70 |
| | 19 | Деталь закладная левая | -60х7 | 670 | 2 | 2.53 | 103-76 |
| | 20 | Деталь закладная правая | -60х7 | 670 | 2 | 2.53 | —"— |
| | 21 | Ось петли | ф17 | 130 | 4 | 0.23 | 2590-71 |
| | 22 | Стержень закладной | ф10 | 157 | 4 | 0.10 | —"— |
| | 23 | Накладка порога | -45х4 | 2000 | 1 | 2.82 | 103-76 |
| | 24 | Сталь кровельная оцинкованная | 0,5 | — | 6,45 | 25.50 | 8075-56** |
| | 25 | Гвозди Пф2.5х50 | ф2.5 | 50 | 500 | 0.965 | 4028-63 |
| | | Итого металла | | | | 36.602 | |
| | 26 | Картон асбестовый | 4 | | 6.40 | 15.36 | 2850-75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормокон | Клочков | | |
| Рук.маст | Киричков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед. арх. | Плотник | | |
| Арх. | Алексеева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Ворота гаража В-1 позиции 13÷26


Сталь


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | |
| Лист 24 | Листов | |


Росгипронисельстрой г. Москва


21153-02 26 Копировал: Сан Формат 12г

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№













| Марка | № поз. | Наименование | Профиль | Длина мм | К-во шт | Масса кг | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВШ-1 | 1 | Труба асбестоцем. | ф150 | 5385 | 1 | 61 | 1839-80 |
| | 2 | Флюгарка ф300 | δ=0.8 | — | 1 | 2.0 | 8075-56 |
| | 3 | Болт М6×40 | | 40 | 6 | 0.062 | 7798-70 |
| | 4 | Заклепки ф3 | | 7 | 12 | — | |
| | 5 | Скоба | -20×2 | 60 | 2 | 0.1 | 17678-80 |
| | 6 | Рычаг | ф10А-I | 290 | 1 | 2.3 | 12471-67 |
| | 7 | Заслонка ф145 | δ=2 | — | 1 | 0.5 | |
| | 8 | Сетка стальная 20×20 | ф1.0 | 380 | 1 | 0.1 | 8478-81 |
| | 9 | Ножки | 5×30 | 300 | 4 | 0.15 | 8075-56 |
| | | | Итого: | | | 66.21 | |
| Хомут | 10 | Полоса | -30×2 | 531 | 4 | 2.5 | 4405-75 |
| | 11 | Анкер | ф10 | 120 | 4 | 0.5 | |
| | 12 | Болт М8×50 | | 50 | 4 | — | |
| | | | Итого: | | | 3.0 | |

Хомут с анкером





2-2




Развертка флюгарки из оцинкованного железа δ=0.8 мм




Стык асбестоцементных труб осуществить асбоцементной муфтой с резиновыми кольцами (ГОСТ 1839-80)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормокон | Ключков | | |
| Рук.маст | Киричков | | |
| Гл.констр | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Ключков | | |
| Вед.арх | Плотник | | |
| Инж. | Белоновская | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Вентшахта ВШ-1


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | |

Лист 25 | Листов


Росгипронисельстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 27 Формат 12г


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм: до строжки | Сечение, мм: после строжки | Длина мм | Объем м³ | К-во шт | Общий объем м³ | Масса кг | Антисепт. | ГОСТ | Груп. кач. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л-1 | 1 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 3507 | 0.0438 | 1 | 0.0438 | 21.9 | — | 8486-66 | 1 | 9 |
| | 2 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 3507 | 0.0438 | 1 | 0.0438 | 21.9 | — | " | 1 | 9 |
| | 3 | Проступь | 50×168 | 44×162 | 1022 | 0.0086 | 9 | 0.0774 | 38.7 | — | " | 2 | 12 |
| | 3а | Проступь | 50×150 | 44×144 | 1022 | 0.0077 | 1 | 0.0077 | 3.85 | — | " | 2 | 12 |
| | 4 | Проступь | 50×180 | 44×174 | 1022 | 0.0092 | 9 | 0.0828 | 41.4 | — | " | 2 | 12 |
| | 5 | Подступенок | 32×156 | 28×150 | 1022 | 0.0051 | 9 | 0.0459 | 22.95 | — | " | 2 | 12 |
| | 6 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1022 | 0.0128 | 1 | 0.0128 | 6.4 | — | " | 2 | 12 |
| | 7 | Опорная доска | 50×220 | — | 550 | 0.0061 | 1 | 0.0061 | 3.05 | — | " | 2 | 12 |
| | | | | | | Итого: | | 0.3203 | 160.15 | | | | |




| № поз | Наименование | Профиль | Длина мм | Кол. шт | Масса кг/1 шт | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Болт стяжной | ⌀12 | 1086 | 3 | 0.853 | |
| 9 | Болт 2М12×160 | ⌀12 | 166 | 2 | 0.145 | 7803-72 |
| 10 | Шайба 12.01.019 | ⌀24 | 2.5 | 5 | 0.006 | 11371-73 |
| 11 | Гайка М12 | | 10 | 10 | 0.015 | 5915-70* |
| 12 | Накладка соединительная | L40×4 | 260 | 1 | 0.629 | 8509-57 |
| 13 | Шуруп А5×40 | 5×40 | | 6 | | 1145-70 |
| | | | Итого: | | 3.658 | |




Металлоизделия покрыть масляной краской за два раза.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук. маст | Кириков | | |
| Гл. конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед. арх. | Плотник | | |
| Ст. инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №1 на мансарду
Лестничный марш Л-1
Позиции 8; 12

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 163.808 | 1:20<br>1:10 |
| Лист 26 | Листов | |

Росгипрониисельстрой
г. Москва


Копировал: 21153-02 28 Формат 12г


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№




| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.МАС | Киричков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Ст.инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница N1 на мансарду. Позиции 1÷7

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10 |
| Лист 27 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород, ГОСТ 8486-66


Росгипронииссельстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 29 Формат 12г

Альбом II

Типовой проект 144-000-359.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




В узле 4 при соединении позиций 13 и 15 перед гвоздевым забоем гвоздями 3,5×90 сверлить отверстия ⌀ 2,5 мм

| | | |
|---|---|---|
| Нормок | Клочков | |
| Рук. маст. | Киричков | |
| Гл. констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед. арх. | Плотник | |
| Ст. инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №1 на мансарду
Лестничный марш Л-2

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10<br>1:20 |
| Лист 28 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66


РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г. Москва

Копировал: 21153-02 30 Формат 12г

Альбом II

Типовой проект 144-000-359.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




| | | |
|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | |
| Рук.маст. | Кириков | |
| Гл.констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед.арх. | Плотник | |
| Ст.инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница N1 на мансарду
Лестничный марш Л-2
Позиции 1÷9

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10 |
| Лист 29 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66


Росгипроинисельстрой г. Москва

Копировал: Сн 21453-02 31 Формат 12г

Альбом II

Типовой проект 144-000-359.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук. маст. | Кириченков | | |
| Гл. конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед. арх. | Плотник | | |
| Ст. инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №1 на мансарду лестничный марш Л-2. Позиции 10÷12; 14÷22, 27; 28; 32

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10<br>1:5<br>1:2 |
| Лист 30 | | Листов |


Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66. Сталь прокатная

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г. Москва

Копировал: Сш 21153-02 32 Формат 12г

| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм до строжки | Сечение, мм после строжки | Длина мм | Объем м³ | К-во шт. | Общий объем м³ | Масса кг | Антисепт. | ГОСТ | Гр. кач. древ. | Абс. влажн. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л-2 | 1 | Стойка | 166×166 | 160×160 | 2121 | 0.0585 | 1 | 0.0585 | 29.25 | | 84866-66 | 1 | 9 |
| | 2 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 1190 | 0.0149 | 1 | 0.0149 | 7.45 | | " | 1 | 9 |
| | 3 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 1622 | 0.0203 | 1 | 0.0203 | 10.15 | | " | 1 | 9 |
| | 4 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 1710 | 0.0214 | 1 | 0.0214 | 10.70 | | " | 2 | 12 |
| | 5 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 2210 | 0.0276 | 1 | 0.0276 | 13.80 | | " | 2 | 12 |
| | 6 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 2350 | 0.0294 | 1 | 0.0294 | 14.70 | | " | 2 | 12 |
| | 7 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 1520 | 0.019 | 1 | 0.019 | 9.50 | | " | 2 | 12 |
| | 8 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 1022 | 0.0128 | 1 | 0.0128 | 6.40 | | " | 2 | 12 |
| | 9 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 1022 | 0.0128 | 1 | 0.0128 | 6.40 | | " | 2 | 12 |
| | 10 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1095 | 0.0137 | 1 | 0.0137 | 6.85 | | " | 2 | 12 |
| | 11 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1445 | 0.0181 | 1 | 0.0181 | 9.05 | | " | 2 | 12 |
| | 12 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1095 | 0.0134 | 1 | 0.0137 | 6.85 | | " | 2 | 12 |
| | 13 | Подступенок | 32×150 | 28×141 | 990 | 0.0048 | 1 | 0.0048 | 2.40 | | " | 2 | 12 |
| | 14 | Опорная доска | 50×150 | 44×134 | 332 | 0.0025 | 1 | 0.0025 | 1.25 | | " | 2 | 12 |
| | 15 | Опорная доска | 50×150 | 44×141 | 370 | 0.0028 | 1 | 0.0028 | 1.40 | | " | 2 | 12 |
| | 16 | Обвязка | 50×100 | — | 1130 | 0.0057 | 1 | 0.0057 | 2.85 | ГХВ | " | 2 | 12 |
| | 17 | Обвязка | 50×100 | — | 1372 | 0.0069 | 1 | 0.0069 | 3.45 | ГХВ | " | 2 | 12 |
| | 18 | Обвязка | 50×100 | — | 1166 | 0.0058 | 2 | 0.0116 | 5.80 | ГХВ | " | 2 | 12 |
| | 19 | Стойка | 100×100 | — | 880 | 0.0088 | 1 | 0.0088 | 4.40 | | " | 1 | |
| | 20 | Стойка | 100×100 | — | 507 | 0.0051 | 1 | 0.0051 | 2.55 | | " | 1 | |
| | 21 | Стойка | 100×100 | — | 320 | 0.0032 | 1 | 0.0032 | 1.60 | | " | 1 | |
| | 22 | Оголовок стойки | 25×150 | 19×106 | 212 | 0.0008 | 4 | 0.0032 | 1.60 | | " | 2 | 12 |
| | 23 | Подступенок | 32×156 | 28×150 | 1022 | 0.0051 | 1 | 0.0051 | 2.55 | | " | 2 | 12 |
| | 24 | Монтажный брус | 50×50 | — | 400 | 0.0010 | 1 | 0.0040 | 2.00 | | 8242-75 | 3 | — |
| | 25 | Плинтус тип-4 | — | 25×25 | 210 | | 4 | | | | 8242-75 | 2 | 12 |
| | | | | | Итого: | | | 0.3259 | 162.95 | | | | |
| А-3 | 1 | Доска ограждения | 40×100 | 34×94 | 3262 | 0.013 | 4 | 0.052 | 26.00 | | | 2 | 12 |
| | 2 | Стойка | 100×100 | 94×94 | 900 | 0.009 | 1 | 0.009 | 4.50 | | | 2 | 12 |
| | | | | | Итого: | | | 0.061 | 30.50 | | | | |

Поз. 1




| Марка | № поз. | Наименование | Профиль | Д.л. мм | Кол-во шт. | Масса кг 1 шт | ГОСТ альбом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л-2 | 26 | Болт стяжной М12 | ⌀12 | 1140 | 3 | 1.012 | Альбом II |
| | 27 | Болт стяжной М12 | ⌀12 | 1200 | 1 | 1.065 | Альбом II |
| | 28 | Болт крепежный М12 | ⌀12 | 120 | 1 | 0.124 | 7798-70* |
| | 29 | Шайба 12 | ⌀24 | 2.5 | 10 | 0.063 | 11371-78 |
| | 30 | Гайка М12 | 19 | 10 | 10 | 0.154 | 5915-70 |
| | 31 | Накладка крепежная | L90×90 | 300 | 1 | 2.50 | 8509-57 |
| | 32 | Гвозди | ⌀3.5 | 90 | 60 | 0.408 | 4028-63* |
| | 33 | Шурупы А5×40 | ⌀5 | 40 | 16 | | 1145-70 |
| | | | Итого: | | | 33.38 | |
| Л-3 | 3 | Гвозди | ⌀4 | 100 | 25 | 0.200 | 4028-63* |

| | | |
|---|---|---|
| Нормокон | Клочков | |
| Рук. маст. | Кириченков | |
| Гл. констр. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед. арх. | Плотник | |
| Ст. инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №1 на мансарду. Лестничный марш Л-2. Спецификация. Ограждение лестницы Л-3. Поз. 1


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10 |
| Лист 31 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 84866-66


Росгипронииселькстрой г. Москва

Копировал: 2453-02 33 Формат 12г


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм: до строжки | Сечение, мм: после строжки | Длина мм | Объем м³ | К-во шт | Общий объем м³ | Масса кг | Антисепт. | ГОСТ | Груп. кач. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л-1 | 1 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 3507 | 0.0438 | 1 | 0.0438 | 21.9 | — | 8486-66 | 1 | 9 |
| | 2 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 3507 | 0.0438 | 1 | 0.0438 | 21.9 | — | " | 1 | 9 |
| | 3 | Проступь | 50×168 | 44×162 | 1022 | 0.0086 | 9 | 0.0774 | 38.7 | — | " | 2 | 12 |
| | 3а | Проступь | 50×150 | 44×144 | 1022 | 0.0077 | 1 | 0.0077 | 3.85 | — | " | 2 | 12 |
| | 4 | Проступь | 50×180 | 44×174 | 1022 | 0.0092 | 9 | 0.0828 | 41.4 | — | " | 2 | 12 |
| | 5 | Подступенок | 32×156 | 28×150 | 1022 | 0.0051 | 9 | 0.0459 | 22.95 | — | " | 2 | 12 |
| | 6 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1022 | 0.0128 | 1 | 0.0128 | 6.4 | — | " | 2 | 12 |
| | 7 | Опорная доска | 50×220 | — | 550 | 0.0061 | 1 | 0.0061 | 3.05 | — | " | 2 | 12 |
| | | | | | | Итого: | | 0.3203 | 160.15 | | | | |




| № поз. | Наименование | Профиль | Дл. мм | Кол. шт | Масса кг 1 шт | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Болт стяжной | ⌀12 | 1086 | 3 | 0.853 | |
| 9 | Болт 2М 12×160 | ⌀12 | 166 | 2 | 0.145 | 7803-72 |
| 10 | Шайба 12.01.019 | ⌀24 | 25 | 5 | 0.006 | 11371-73 |
| 11 | Гайка М12 | | 10 | 10 | 0.015 | 5915-70* |
| 12 | Накладка соединительная | L40×4 | 260 | 1 | 0.629 | 8509-57 |
| 13 | Шуруп А5×40 | 5×40 | | 6 | | 1145-70 |
| | | | Итого: | | 3.658 | |




Металлоизделия покрыть масляной краской за два раза




| | | |
|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | |
| Рук. маст. | Кириков | |
| Гл. конст. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед. арх. | Плотник | |
| Ст. инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-1. Позиции 8; 12


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 163.808 | 1:20 1:10 |
| Лист 32 | Листов | |


Росгипрониисельстрой г. Москва


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№





| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст. | Киричков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Ст.инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС


Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-1. Позиции 1÷7

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10 |
| Лист 33 | | Листов |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66

Росгипронииселькстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 35 Формат 12г




| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст | Кириченков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед. Арх. | Плотник | | |
| Ст.инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №2 в цоколь
Лестничный марш Л-4

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10 |
| | | 1:20 |

Лист 34 | Листов

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 84866-66


Росгипроникисельстрой г. Москва


Копировал: 21153-02 36 Формат 12г


Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N




| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | |
| Рук.маст. | Кириченков | | |
| Гл.конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Ст.инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-4 Позиции 1÷7

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10 |
| Лист 35 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 84866-66


Росгипронииселькстрой г. Москва

Копировал: 21153-02 37 Формат 12г

Альбом II

Типовой проект 144-000-359.85

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




| | | | |
|---|---|---|---|
| НОРМОК | Клочков | | |
| Рук.маст. | Кириков | | |
| Гл.констр. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Вед.арх. | Плотник | | |
| Ст.инж. | Гриднева | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №2 в цоколь
Лестничный марш Л-4
Позиции 8÷10; 12÷19; 23; 24; 28

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | 1:10<br>1:5<br>1:2 |
| Лист 36 | Листов | |


Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486-66.
Сталь прокатная

Росгипронииселькстрой
г. Москва

Копировал: 21153-02 38 Формат 12г

| Марка | № поз. | Наименование | Сечение, мм до строжки | Сечение, мм после строжки | Длина мм | Объем м³ | К-во шт. | Общий объем м³ | Масса кг | Антисепт. | ГОСТ | Группа кач. древ. | Абс. влаж. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л-4 | 1 | Стойка | 166×166 | 160×160 | 1934 | 0,0534 | 1 | 0,0534 | 26.7 | | 8486-66 | 1 | 9 |
| | 2 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 1190 | 0,0149 | 1 | 0,0149 | 7.45 | | " | 1 | 9 |
| | 3 | Тетива | 50×250 | 44×244 | 1270 | 0,0159 | 1 | 0,0159 | 7.95 | | " | 1 | 9 |
| | 4 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 1710 | 0,0214 | 1 | 0,0214 | 10.70 | | " | 2 | 12 |
| | 5 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 2210 | 0,0276 | 1 | 0,0276 | 13.80 | | " | 2 | 12 |
| | 6 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 2350 | 0,0294 | 1 | 0,0294 | 14.70 | | " | 2 | 12 |
| | 7 | Проступь | 50×250 | 44×244 | 1520 | 0,019 | 1 | 0,019 | 9.50 | | " | 2 | 12 |
| | 8 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1095 | 0,0137 | 1 | 0,0137 | 6.85 | | " | 2 | 12 |
| | 9 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1445 | 0,0181 | 1 | 0,0181 | 9.05 | | " | 2 | 12 |
| | 10 | Подступенок | 50×250 | 44×244 | 1095 | 0,0137 | 1 | 0,0137 | 6.85 | | " | 2 | 12 |
| | 11 | Подступенок | 32×150 | 28×141 | 990 | 0,0048 | 1 | 0,0048 | 2.40 | | " | 2 | 12 |
| | 12 | Опорная доска | 50×150 | 44×134 | 332 | 0,0025 | 1 | 0,0025 | 1.25 | | " | 2 | 12 |
| | 13 | Опорная доска | 50×150 | 44×141 | 370 | 0,0028 | 1 | 0,0028 | 1.40 | | " | 2 | 12 |
| | 14 | Обвязка | 50×100 | — | 1130 | 0,0057 | 1 | 0,0057 | 2.85 | ГХВ | " | 2 | 12 |
| | 15 | Обвязка | 50×100 | — | 1372 | 0,0069 | 1 | 0,0069 | 3.45 | ГХВ | " | 2 | 12 |
| | 16 | Обвязка | 50×100 | — | 1166 | 0,0058 | 2 | 0,0116 | 5.80 | ГХВ | " | 2 | 12 |
| | 17 | Стойка | 100×100 | — | 693 | 0,0069 | 1 | 0,0069 | 3.45 | | " | 1 | |
| | 18 | Стойка | 100×100 | — | 320 | 0,0032 | 1 | 0,0032 | 1.60 | | " | 1 | |
| | 19 | Оголовок стойки | 25×150 | 19×106 | 212 | 0,0008 | 4 | 0,0032 | 1.60 | | " | 2 | 12 |
| | 20 | Подступенок | 32×156 | 28×150 | 1022 | 0,0051 | 1 | 0,0051 | 2.55 | | " | 2 | 12 |
| | 21 | Монтажный брус | 50×50 | — | 400 | 0,0010 | 1 | 0,0040 | 2.00 | | 8242-75 | 3 | — |
| | 22 | Плинтус тип-4 | — | 25×25 | 210 | | 4 | | | | 8242-75 | 2 | 12 |
| | | | | | Итого: | | | 0,2838 | 141.90 | | | | |
| Л-3 | 1 | Доска ограждения | 40×100 | 34×94 | 3262 | 0,013 | 4 | 0,052 | 26.00 | | | 2 | 12 |
| | 2 | Стойка | 100×100 | 94×94 | 900 | 0,009 | 1 | 0,009 | 4.50 | | | 2 | 12 |
| | | | | | Итого: | | | 0,061 | 30.50 | | | | |

Поз. 1




| Марка | № поз. | Наименование | Профиль | Дл. мм | Кол-во шт | Масса кг 1 шт. | ГОСТ альбом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л-4 | 23 | Болт стяжной М12 | ⌀ 12 | 1140 | 3 | 1,012 | Альбом II |
| | 24 | Болт стяжной М12 | ⌀ 12 | 1200 | 1 | 1,065 | Альбом II |
| | 25 | Болт крепежный М12 | ⌀ 12 | 120 | 1 | 0,124 | 7798-70* |
| | 26 | Шайба 12 | ⌀ 24 | 25 | 10 | 0,063 | 11371-78 |
| | 27 | Гайка М12 | 19 | 10 | 10 | 0,154 | 5915-70 |
| | 28 | Накладка крепежная | L90×90 | 300 | 1 | 2,50 | 8509-57 |
| | 29 | Гвозди | ⌀3,5 | 90 | 60 | 0,408 | 4028-63* |
| | 30 | Шурупы А5×40 | ⌀ 5 | 40 | 16 | | 1145-70 |
| | | | Итого: | | | 33,38 | |
| Л-3 | 3 | Гвозди | ⌀4 | 100 | 25 | 0,200 | 4028-63* |

1. Сборочные чертежи лестницы №2 в цокольный этаж см. в альбоме I на листах 45 и 46.

| | | |
|---|---|---|
| Нормокон. | Клочков | |
| Рук. маст. | Кириченков | |
| Гл. конст. | Андреева | |
| ГАП | Галенко | |
| ГИП | Клочков | |
| Вед. арх. | Плотник | |
| Ст. инж. | Гриднева | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Лестница №2 в цоколь. Лестничный марш Л-4. Спецификация. Ограждение лестницы Л-3. Позиция 1

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | |
| Лист 37 | Листов | |

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 84866-66

Росгипронисельстрой г. Москва


Копировал: 21153-02 39 Формат 12г

Альбом II


Типовой проект 144-000-359.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


## Анкер А-1





## 1-1





## Анкер А-2





## 2 отв. ф5 Анкер А-3





## Анкер А-4





## Накладка Н-1





## Анкер А-5




## Анкер А-6




## Хомут с анкером




| Марка | № поз. | Наименование | Профиль | Длина мм | Кол. шт. | Масса кг 1 шт. | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-1 | 1 | Крестовина | 40×4 | 400 | 1 | 0.502 | 103-76 |
| | 2 | Полоса | 40×4 | 650 | 1 | 0.820 | " |
| А-2 | | Анкер | 40×4 | 850 | 1 | 1.100 | " |
| А-3 | | Анкер | 40×4 | 450 | 1 | 0.570 | " |
| А-4 | 1 | Болт с резьбой | ф16А-I | 330 | 1 | 0.525 | 2590-71 |
| | 2 | Шайба 50×50×10 | 50×10 | 50 | 1 | 0.20 | 103-76 |
| | 3 | Гайка | | | 1 | 0.04 | 15523-70 |
| А-5 | | Анкер | 30×5 | 1300 | 1 | 1.630 | 103-76 |
| А-6 | 1 | Болт с резьбой | ф16А-I | 600 | 1 | 0.960 | 2590-71 |
| | 2 | Шайба 50×50×10 | 50×10 | 50 | 1 | 0.20 | 103-76 |
| | 3 | Гайка | | | 1 | 0.04 | 15523-70 |
| Хомут с анкером | 1 | Полоса | 30×3 | 531 | 1 | 3.8 | 4405-25 |
| | 2 | Анкер | ф10 | 120 | 1 | 0.5 | |
| | 3 | Болт М-8 | | 50 | 1 | 0.01 | |
| Н-1 | | Накладка | 30×3 | 250 | 1 | 0.180 | 103-76 |

Все металлические изделия окрасить масляной краской за 2 раза.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нормок. | Клочков | | Подписи |
| Рук. маст | Кириченков | | |
| Гл. конст. | Андреева | | |
| ГАП | Галенко | | |
| ГИП | Клочков | | |
| Инж. | Белоновская | | |

Т.П. 144-000-359.85 АС

Металлические изделия

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | | |
| Лист 38 | Листов | |

Сталь прокатная ГОСТ 103-76

Росгипрониисельстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Пров. Кулешова 18.05.87 Коп.