МКС 97.160

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 936-93

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ
Общие технические условия

КОЎДРЫ І ПАКРЫВАЛЫ ПАДШЫВАНЫЯ
Агульныя тэхнічныя ўмовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19.10.2010 № 60

Дата введения 2011-01-01

По всему тексту стандарта исключить ссылку: «ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения».

(ИУ ТНПА № 9-2010)

gost.e-ecolog.ru

МКС 97.160

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 936-93

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ
Общие технические условия

КОЎДРЫ І ПАКРЫВАЛЫ ПАДШЫВАНЫЯ
Агульныя тэхнічныя ўмовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 17.03.2006 г. № 13

Дата введения 2006-10-01

Раздел 2 дополнить ссылкой:

«НПБ 51-2002 Ткани. Оценка воспламеняемости постельных принадлежностей. Методы испытаний».

Подраздел 4.2 дополнить пунктом – 4.2.18:

«4.2.18 Показатели воспламеняемости изделий от тлеющей сигареты и пламени газовой горелки, эквивалентного пламени спички должны определяться по НПБ 51».

Подраздел 4.3 дополнить пунктом – 4.3.3:

«4.3.3 На маркировочном ярлыке изделий должен быть указан показатель воспламеняемости изделия от тлеющей сигареты и газового пламени, эквивалентного пламени спички (согласно испытаний по НПБ 51 изделие относится к легковоспламеняемым / трудновоспламеняемым от тлеющей сигареты / пламени спички)».

Раздел 5 дополнить абзацем:

«Испытания по определению показателя воспламеняемости изделий от тлеющей сигареты и пламени газовой горелки, эквивалентного пламени спички проводят при постановке изделий на производство.

Показатель изделия «легковоспламеняемое» допускается присваивать без испытаний».

Раздел 6 дополнить абзацем:

«Методы испытаний по определению показателя воспламеняемости изделий от тлеющей сигареты и пламени газовой горелки, эквивалентного пламени спички изложены в НПБ 51».

(ИУ ТНПА № 3 2006)

Группа М31

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 936-93

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ
Общие технические условия

КОЎДРЫ І ПАКРЫВАЛЫ ПАДШЫВАНЫЯ
Агульныя тэхнічныя ўмовы

Утверждено и введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 26 февраля 1999 г. № 2

Дата введения 1999-10-01

Вводная часть. Исключить слова: "Требования настоящего стандарта являются обязательными";

дополнить абзацем:

"Обязательные требования к качеству изделий изложены в 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.17, 4.3.1, разделе 6".

Раздел 2. Первый абзац. Заменить слово: "стандарты" на "нормативные документы";

дополнить ссылками:

"СанПиН № 9-29-95 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях

СанПиН № 9-29.7-95 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля".

Раздел 3. Таблица 1. Примечание 2 изложить в новой редакции:

"2 Допускается по согласованию с потребителем изготовление одеял других размеров и допускаемых отклонений по ним, предусмотренных в техническом описании модели".

Пункт 4.2.2 изложить в новой редакции:

"4.2.2 Для изготовления изделий должны применяться хлопчатобумажные, смешанные, шелковые и полушелковые ткани по действующей нормативной документации, разрешенные к применению Минздравом Республики Беларусь в установленном порядке.

Для изготовления покрывал могут применяться трикотажные полотна".

Пункт 4.2.3. Таблица 2. Графу "Масса синтетического наполнителя" исключить;

(Продолжение см. с.36)

дополнить примечанием:

"Примечание – Допускается по согласованию с потребителем изготовление одеял с другой массой наполнителя и другими допускаемыми отклонениями по ней, предусмотренными в техническом описании модели".

Пункт 4.2.4 изложить в новой редакции:

"4.2.4 Масса синтетических и других наполнителей для покрывал и одеял и допускаемые отклонения по ней должны быть предусмотрены в техническом описании модели".

Пункт 4.2.6 дополнить абзацем:

"Долевая надставка должна быть по ширине не менее 10 см".

Пункт 4.2.15. Второй абзац изложить в новой редакции:

"В зависимости от применяемого оборудования и способа обработки допускается изготовление одеял без канта согласно образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке".

Раздел 4 дополнить пунктом – 4.2.17:

"4.2.17 Уровень напряженности электростатического поля в изделиях должен соответствовать требованиям СанПиН № 9-29".

Пункт 4.3.1 изложить в новой редакции:

"4.3.1 Маркировка и упаковка изделий – по ГОСТ 10581".

Пункт 4.3.2 исключить.

Раздел 6 дополнить абзацем: "Методы контроля напряженности электростатического поля – по СанПиН № 9-29.7".

Стандарт проверен в 1998 году.

(ИУС РБ № 1 1999 г.)

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Группа М31

к СТБ 936-93 Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия (см. изменение № 1, ИУС РБ № 1 1999г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 5	–	Определение уровня напряженности электростатического поля проводят при постановке изделий на производство

(ИУС РБ № 3 1999 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТБ 936-93

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ

Общие технические условия

КОЎДРЫ І ПАКРЫВАЛЫ ПАДШЫВАНЫЯ

Агульныя тэхнічныя ўмовы

Издание официальное



Госстандарт
Минск

УДК 645.482 М31
Ключевые слова: одеяла, покрывала стеганые, виды, размеры
МКС ИСО 97.160
ОКП 85 4700

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН НПП "НПО Прогресс"
ВНЕСЕН Государственным комитетом Республики Беларусь по промышленности и межотраслевым производствам
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Белстандарта от 15 ноября 1993 г. № 8
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Белстандарта

Издан на русском языке

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ
Общие технические условия

КОЎДРЫ І ПАКРЫВАЛЫ ПАДШЫВАНЫЯ
Агульныя тэхнічныя ўмовы

Quilts and stitched counterpanes
General specifications

Дата введения 1994-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стеганые одеяла и покрывала с различными наполнителями, кроме пуха.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Издание официальное

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

3 Виды и размеры

Одеяла должны изготавливаться в соответствии с размерами, указанными в таблице 1.

Таблица 1 В сантиметрах

Наименование изделия	Длина	Ширина	Допускаемое отклонение по длине и ширине
Одеяло двойное	205	172	±2,0
Одеяло полуторное	205	140	±2,0
Одеяло подростковое	170	120	±2,0
Одеяло детское № 1	118	118	±1,0
Одеяло детское № 2	140	110	±1,0

Примечания

1 Размеры стеганых покрывал должны быть предусмотрены в техническом описании модели.

2 Допускается по согласованию с потребителем изготовление одеял других видов и размеров

4 Общие технические требования

4.1 Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по образцам-эталонам, утвержденным по ГОСТ 15.007 и техническому описанию модели, утвержденному в установленном порядке.

4.2 Характеристики

4.2.1 Ассортимент основных, подкладочных, отделочных материалов, применяемых для изготовления изделий, вид наполнителя, особенности технологии изготовления и другие

требования, не предусмотренные настоящим стандартом, должны быть установлены в техническом описании модели.

4.2.2 Для изготовления изделий должны применяться хлопчатобумажные и шелковые ткани по действующей нормативной документации.

4.2.3 Масса наполнителя должна соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2 В граммах

Наименование изделия	Масса ваты			Масса синтетического наполнителя	Допускаемое отклонение
	Люкс	Прима	Швейная		
Одеяло двойное	2450	2650	2900	2120	±140
Одеяло полуторное	2050	2200	2350	1730	±125
Одеяло подростковое	1450	1500	1600	1230	± 75
Одеяло детское № 1	950	970	1050	-	± 50
Одеяло детское № 2	1050	1150	1250	-	± 60

4.2.4 Масса других наполнителей, а также наполнителей для покрывал и одеял других размеров и видов должна быть предусмотрена в техническом описании модели.

4.2.5 Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия.

4.2.6 В зависимости от размеров изделия и ширины ткани верха и подкладки одеяла и покрывала могут изготавливаться из одного, двух или трех полотен с одной или двумя надставками в подкладке и одной, двумя долевыми надставками на лицевой стороне изделия.

4.2.7 Раскрой деталей должен производиться по направлению нитей основы материала в соответствии с образцом-эталоном.

Детские одеяла № 1 допускается раскраивать как по основе, так и по утку, с расположением деталей в одном направлении.

4.2.8 Места совпадения рисунка материала, надставок отделочных материалов, сочетание цветов верха и подкладки изделия должны быть указаны в техническом описании модели.

4.2.9 Соединение деталей, притачивание надставок должно производиться стачным швом шириной 0,7-1,0 см. Количество стежков должно быть 3-4 на 1,0 см строчки.

4.2.10 В зависимости от способа обработки долевые и поперечные края изделий могут быть обметаны, обработаны накладным швом с двумя закрытыми срезами, окантовочным швом и другими швами согласно образцу-эталону.

4.2.11 При изготовлении одеял из шелковых материалов, в зависимости от структуры и свойств материала, должны применяться нитки более высоких номеров, а иглы - более низких.

4.2.12 Стежка одеял должна выполняться машинной строчкой или ручными стежками в соответствии с образцом-эталоном.

4.2.13 Количество стежков при машинной стежке должно быть 1-3 на 1,0 см строчки. Концы строчек должны быть закреплены обратной строчкой не более 8,0 см.

4.2.14 Количество ручных стежков должно быть 8,0-9,0 на 10 см строчки. Концы ниток должны быть завязаны узлом с продергиванием его внутрь одеяла.

При простегивании на машинах с ручным перемещением изделий допускается увеличение количества стежков в углах и по контуру изгиба рисунка стежки изделия.

4.2.15 В готовых одеялах по долевым и поперечным краям должен быть образован кант (переход ткани верха на сторону подкладки) шириной 1,5-3,0 см.

Допускается изготовление одеял без канта, если цвет и артикул ткани верха и подкладки одинаковые.

4.2.16 Определение сортности изделий – по ГОСТ 12566.

4.3 Маркировка и упаковка

4.3.1 Маркировка и упаковка изделий – по ГОСТ 10581 с дополнением: реквизиты и заполнение реквизитов на маркировочном ярлыке должны выполняться на белорусском языке.

4.3.2 При поставке изделий за пределы республики на транспортной таре должен быть указан реквизит "Зроблена ў Рэспубліцы Беларусь" и тот же реквизит на русском языке или на национальном языке заказчика.

5 Правила приемки

Правила приемки изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23948.

6 Методы контроля

Методы контроля качества готовых изделий – по ГОСТ 4103.

7 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение изделий – по ГОСТ 10581.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Нормоконтролер В. Н. Корначенко

Редактор Р. А. Кравченко

Технический редактор О. И. Мартинкевич

Корректор Р. А. Кравченко

Подписан в печать	Формат бумаги 60×84/16	Бумага типографская
Усл.-печ. л.	Усл. кр. отт.	Уч.-изд. л.
Тираж	Заказ	

Белстандарт, 220053, Минск, Старовиленский тракт, 93. Лицензия № 278.

БелГИСС, 220113, Минск, ул. Мележа, 3. Лицензия № 132

gost.e-ecolog.ru