ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ

СЫРЫЛҒАН КӨРПЕ МЕН ЖАПҚЫШТАР

Жалпы техникалық шарттар

ҚР СТ 1017-2000

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы
Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің
Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеті
(Мемстандарт)

Астана

gost.e-ecolog.ru

Алғысөз

1 РМК "СМАО", Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетімен "Легпром" №2 ҒТАО ЖАҚ Техникалық комитеті **ӘЗІРЛЕП ЕНГІЗДІ**

2 Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетінің 2000 жылғы 16 қарашадағы № 81 қаулысымен **БЕКІТІЛІП ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ**

3 БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ **2005 жыл**
ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ **5 жыл**

4 ОСТ 17.301-84 **ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ**

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде Қазақстан Республикасы аумағында толықтай немесе бөлшектеліп жарыққа шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ

СЫРЫЛҒАН КӨРПЕ МЕН ЖАПҚЫШТАР

Жалпы техникалық шарттар

Енгізілген күні 2001-07-01

1 Қолданылу саласы

Осы стандарт сырылған көрпе мен жапқыштарға және түбіттен, басқа толықтырулармен сырылып жасалған басқа да заттарға таратылады. Адам өмірі мен денсаулығына және қоршаған орта қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өнім сапасына міндетті талаптар келесі тармақтарда баяндалған:

5.2; 6.1; 6.2.

Стандарт сертификаттау мақсатына да жарамды.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартта келесі стандарттарға сілтемелер қолданылған:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар;

ГОСТ 4103-82 Тігін бұйымдары. Сапаны бақылау әдісі;

ГОСТ 10581-82 Тігін және тоқыма заттары. Таңбалау, орау, тасымалдау мен сақтау;

ГОСТ 12566-81 Тұрмысқа қажетті тігін заттары. Сортын анықтау;

ГОСТ 17037-85 Тігін және тоқыма заттары. Терминдер мен анықтамалар;

ГОСТ 23948-80 Тігін заттары. Кабылдау ережесі;

ҚР СТ 43-93 Өндіріске өнімді дайындау мен жеткізу жүйесі. Жеңіл өнеркәсіп өнімі. Негізгі ережелер.

3 Анықтамалар

3.1 Осы стандартта тиісті анықтамалар мен келесі терминдер қолданылды:

Сырылған жапқыштар - төсем есебінде арасына нысан сақтайтын материал салынып екі қабат матадан тұратын тесіп өткен тігіспен сырылып жасалған тігін бұйымы.

Сырылған көрпелер - арасына жылынатын төсем салынып екі қабат матадан тұратын тесіп еткен тігіспен сырылған тігін бұйымы.

Ресми басылым

4 Түр мен көлемдері

4.1 Көрпелерді тік бұрышты нысанмен дайындайды. Бұйым көлемдері дайын күйінде 1 кестеде көрсетілген шамаларға сәйкес келуі керек.

1 кесте

Бұйым атауы	Дайын күйіндегі көлемі, см	
	ұзындығы	ені
Екі қабатты көрпе №1	210	200
Екі қабатты көрпе №2	205	172
Бір жарым қабатты көрпе	205	140
Жасөспірімдер көрпесі	170	120
Балалар көрпесі 1 №1	118	118
Балалар көрпесі 1 №2	140	110

4.2 Тұтынушымен келісіліп сырылған көрпелердің басқа түрлері мен көлемде дайындауға болады.

4.3 Сырылған көрпе мен басқа да сол сияқты заттардың түрі мен көлемдері тұтынушымен келісіледі және бекітілген үлгі — эталонға сәйкестендіріліп шығарылады.

5 Техникалық шарттар

5.1 Заттар осы стандарт пен нақты түрдің техникалық суреттемесіне сәйкес болуы керек.

5.2 Пайдаланылатын негізгі, төсемдік әшекей маталары мен толтырғыштардың нормативті құжаттар талаптарына сәйкес болуы керек.

Көрпе дайындауға пайдаланылатын негізгі және төсемдік маталар құрамында 15 мкг/г дейін ерікті формальдегидке ие болуы керек.

5.3 Көрпедегі толтырғыш массасы 2 кестеде көрсетілген нормаларға сәйкес келуі керек.

2 кесте

Бұйым атауы	Мақта массасы			Жүн толтыру массасы	Синтетикалық толтыру массасы	Мақта мата ватин массасы	Масса бойынша жіберілетін ауытқулар, г (+)
	люкс	прима	тігін				
1	2	3	4	5	6	7	8
Екі қабатты көрпе №1	-	-	-	2500	-	-	150
Екі қабатты көрпе №2	2450	2650	2900	-	2120	2400	150

Бір жарым қабатты көрпе	2050	2200	2350	1800	1730	2100	150
Жасөспірімдер көрпесі	1450	1500	1600	1400	1230	1550	100
Балалар көрпесі 1 №1	950	970	1050	1000	-	1000	100
Балалар көрпесі 1 №2	1050	1150	1250	1200	-	1200	100

5.4 Барлық толықтырулар массасы, сонымен бірге басқа көлем мен түрдегі жапқыштар мен көрпелерге толықтырғыштар техникалық сипатталған модельдің талап етілетін жылуқорғағыш және гигиеналық қасиеттері алдын-ала айтылады.

5.5 Толықтырғыштар бұйымның барлық аумағында біртекті қабатпен орналасуы керек.

5.6 Рұқсат етілген жалғама қондырғыларды өңдеу әдісі, мөлшері мен орналасуы бұйымның эталондық үлгісімен анықталады. Бұйымның дайындалу ерекшелігі үлгіні техникалық суреттеумен бекітіледі.

5.7 Дайындалуда қолданылатын тігістің жиілігі, машина тігісінің тігіс түрі мен шамасы, жіп пен инелердің нөмірі, "Тігін бұйымдарының бөлшектерін қосуға техникалық талаптар" нұсқауына сәйкес келуі керек.

5.8 Көрпелерді жібек маталардан дайындағанда матаның құрылымы мен қасиетіне сай өте жоғары нөмірлі инелер мен нөмірі өте төмен жіптер пайдаланылуы керек.

5.9 Көрпе мен жапқыштарды қолмен тігу тәсілінде "Тігін бұйымдарының бөлшектерін кесуге техникалық талаптар" нұсқауына сәйкес ілмектеп тігу әдісін қолданады.

5.10 Ішкі тігістің барлық шеттері түйілуі керек. Көрпені машинамен тігу әдісінде жіптерді түю үшін тігістер бір-бірінің үстіне тігілуі 8,0-10,0 см-ден аспауы керек. Көрпелерді қолмен тіккен жағдайда жіптің соңын түйіп, көрпе ішіне тартады.

5.11 Көрпені өңдеу тәсіліне қарай көрпе мен жапқыштарды ұзына және көлденең шеттерін құрастырады, қыйып тігеді, жиектейді немесе кесілген шеттерін ішке қарай бүгіп, торлап тігеді.

5.12 Ұзына және көлденең шеттерін торлап көрпенің төсем жағынан өтпегенде сыртқы матадан 1,5-5,0 см енді көмкерме жиек жасалу керек. Егер көрпе мен төсем бірдей түсті, бірдей артикулді матадан дайындалса, көмкерме жиексіз жасауға рұқсат етіледі.

Бөлшектерді пішу негізгі матаның жібі бойынша, немесе бұйымның эталондық үлгісіне сәйкестендіріліп іске асырылады. Мата суреттерінің бір бірімен бірдей келген жері, әшекей маталардан қондырғылар, буйымның негізгі матасы мен төсемнің түсінің сай келуі бұйымды техникалық суреттеуде көрсетіледі.

5.14 Бұйымның үсті мен төсемді бір, екі немесе үш матадан бір немесе екі қондырғымен тігуге рұқсат етіледі. Білікті көрпенің бет жағында кішкентай қондырғылардың тігісі білік тігісімен сәйкес келуі керек.

5.15 Дайын бұйымдардың нақтылы көрсетілген өлшемнен ауытқулардың шегі: бұйымның ұзындығы мен ені, см.

120 - дейін + 1,5; -3,0; 120-дан 150-ге дейін +2,0; -3,5; 150-ден жоғары +3,0; -4,0.

5.16 Бұйымның сортын анықтау ГОСТ 12566 бойынша.

5.17 Таңбалау ГОСТ 10851 бойынша.

5.18 Орау ГОСТ 10851 бойынша.

6 Қауіпсіздік талаптары

6.1 Сырылған көрпе мен жапқыштарды тігу қосымша қауіпсіздік шараларын керек етпейді.

6.2 Жұмыс кезінде ГОСТ 12.1.004 сай өрт қауіпсіздігі ережелері сақталуы керек.

7 Қабылдау мен таңбалау ережелері

7.1 Қабылдау тәртібі ГОСТ 23948 бойынша.

7.2 Бұйымды кабылдау әдісі ГОСТ 4103 бойынша.

8 Тасымалдау мен сақтау

8.1 Тасымалдау мен сақтау ГОСТ 10851 бойынша

9 Дайындаушының кепілі

9.1 Дайындаушы тасымалдау мен сақтау шарттарын сақтаған жағдайда өнімнің осы стандарт пен нормативтік құжаттар талабына сәйкестігіне кепілдік береді.

ҚР СТ 1017-2000	Сырылған көрпе мен жапқыштар. Жалпы техникалық шарттар	2008 жылғы 6 наурыздың №142-ОД	2013.01.01 дейін

(САС №2, 2008 ж.)

Негізгі сөздер: сырылған жапқыштар, сырылған көрпелер

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ

Общие технические условия

СТ РК 1017-2000

Издание официальное

**Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации
Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)**

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим Комитетом № 2 ЗАО НТИЦ "Легпром", РГП "ГИЦС" Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2000г. № 81

3 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ **2005 год**
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ **5 лет**

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ОСТ 17.301-84

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ

Общие технические условия

Дата введения 2001-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на одеяла, покрывала стеганые и другие аналогичные стеганые изделия с различными наполнителями, кроме пуха. Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья и окружающей среды, изложены в пунктах: 5.2; 6.1; 6.2.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

ГОСТ 12566-81 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности;

ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения;

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки;

СТ РК 4.3-93 Система разработки и поставки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения.

3 Определения

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Покрывало стеганое - швейное изделие, состоящее из двух слоев ткани и прокладки между ними из формоустойчивых материалов, выстеганное сквозными стежками.

Одеяло стеганое - швейное изделие, состоящее из двух слоев ткани и утепляющей прокладки между ними, выстеганное сквозными стежками.

Издание официальное

4 Виды и размеры

4.1 Одеяла изготовляют прямоугольной формы. Размеры изделия в готовом виде должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Размеры в готовом виде, см	
	Длина	Ширина
Одеяло двойное № 1	210	200
Одеяло двойное № *2*	205	172
Одеяло полуторное	205	140
Одеяло подростковое	170	120
Одеяло детское №1	118	118
Одеяло детское №2	140	ПО

4.2 По согласованию с потребителем допускается изготовление стеганых одеял других видов и размеров.

4.3 Размеры и виды стеганых покрывал и других аналогичных изделий согласовываются с потребителем и производятся в соответствии с утвержденным образцом-эталоном.

5 Технические требования

5.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технического описания на конкретный вид.

5.2 Используемые основные, подкладочные, отделочные ткани и наполнители должны соответствовать, требованиям нормативной документации.

Ткани используемые как основные и подкладочные для изготовления одеял должны иметь содержание свободного формальдегида до 75 мкг/г.

5.3 Масса наполнителя в одеялах должна соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Масса ваты, г			Масса шерстяного наполнителя, г	Масса синтетического наполнителя	Масса хлопчатобумажного ватина, г	Допускаемое по массе, г (±)
	люкс	прима	швейная				
1	2	3	4	5	6	7	8
Одеяло двойное № 1				2500			150
Одеяло двойное № 2	2450	2650	2900		2120	2400	150
Одеяло полуторное	2050	2200	2350	1800	1730	2100	150
Одеяло подростковое	1450	1500	1600	1400	1230	1550	100
Одеяло детское № 1	950	970	1050	1000		1000	100
Одеяло детское № 2	1050	1150	1250	1200	-	1200	100

5.4 Масса всех наполнителей, а также наполнителей для покрывал и одеял других размеров и видов предусматривается в техническом описании модели в зависимости от требуемых теплозащитных и гигиенических свойств.

5.5 Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия.

5.6 Методы обработки, размеры и расположение допускаемых надставок определяется образцом эталоном изделия. Особенности изготовления изделия устанавливают техническим описанием модели.

5.7 Частота стежков, виды и параметры швов в машинных строчках, виды строчек, номера ниток и игл, применяемых при изготовлении, должны соответствовать инструкции "Технические требования к соединению деталей швейных изделий".

5.8 При изготовлении одеял из шелковых материалов в зависимости от структуры и свойств материала должны использоваться нитки более высоких номеров, а иглы - более низких.

5.9 При стежке одеял и покрывал ручным способом применяют строчку петлеобразного стежка в соответствии с инструкцией "Технические требования к соединению деталей швейных изделий".

5.10 Концы всех внутренних строчек должны быть закреплены. Для закрепления концов ниток при стежке одеял машинным способом строчки должны заходить одна на другую не более чем на 8,0 - 10,0 см.

При стежке одеял ручным способом концы ниток завязывают узлом и продергивают их внутрь одеяла.

5.11 В зависимости от способа обработки одеял долевые и поперечные края одеял и покрывал обтачивают, застрачивают, окантовывают или обметывают с подгибом обрезных краев внутрь.

5.12 При обработке долевых и поперечных краев обметыванием со стороны подкладки одеял должен быть образован кант из материала верха шириной 1,5 - 5,0 см. Допускается изготовление одеял без канта, если верх и подклад в одеяле из материала одного цвета и одного артикула.

5.13 Раскрой деталей производят по направлению нитей основы материала или в соответствии с образцом эталоном изделия. Места совпадения рисунка материала, надставок отделочных материалов, сочетание цветов верха и подкладки изделия указывают в техническом описании модели.

5.14 Допускается, пошив верха и подкладки изделия из одного, двух или трех полотен с одной или двумя надставками. Швы минимальных надставок с лицевой стороны в одеялах с валиком должны совпадать со строчкой стежки валика.

5.15 Предельные допустимые отклонения от номинального размера в готовых изделиях допускается: длина или ширина изделия:

до 120 см отклонения +1,5 см; -3,0 см;

от 120 см до 150 см отклонения + 2,0 см; -3,5 см;

свыше 150 см отклонение +3,0 см; -4,0 см.

5.16 Определение сортности изделия по ГОСТ 12566.

5.17 Маркировка по ГОСТ 10581.

5.18 Упаковка по ГОСТ 10581.

6 Требования безопасности

6.1 При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопастности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

6.2 Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 2мг/куб.м, ГОСТ 12.1.005.

6.3 Пошив одеял и покрывал стеганых является безотходным производством.

7 Правила приемки и маркировка

7.1 Правила приемки по ГОСТ 23948.

Методы контроля изделий по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение по ГОСТ 10851.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящего стандарта и нормативной документации при соблюдении условий транспортирования и хранения.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование	Номер и дата приказа	Срок действия
СТРК 1017-2000	Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия	№142-ОДот 6 марта 2008 года	до 01.01.2013 г.

(САС №2 2008ж.)

Код МКС 97.160

СТ РК 1017-2000 «Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 1	Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие её безопасность для жизни и здоровья и окружающей среды изложены, в пунктах: 5.1, 6.1, 6.2. Стандарт пригоден для целей сертификации.	-

(ИУС № 4-2011)

gost.e-ecolog.ru