ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 56891.5— 2017

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Термины и определения

Часть 5

Деревянное зодчество

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2018

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 082 «Культурное наследие»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июля 2017 г. № 745-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2018 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, оформление, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

Введение IV
1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
Алфавитный указатель терминов 9

Введение

Настоящий стандарт разработан с целью определения основных терминов, связанных с деятельностью по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в части, касающейся деревянного зодчества.

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Для сохранения целостности терминосистемы в настоящем стандарте приведены терминологические статьи из национальных стандартов, заключенные в рамки из тонких линий.

Стандартизированные термины набраны полужирным шрифтом, синонимы — курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Термины и определения

Часть 5

Деревянное зодчество

The preservation of cultural heritage. Terms and definitions. Part 5. Wooden architecture

Дата введения — 2017—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения по сохранению объектов культурного наследия в части, определяющей деревянное зодчество.

Настоящий стандарт предназначен для применения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, его территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, их подведомственными организациями, собственниками и пользователями объектов культурного наследия, государственными и муниципальными заказчиками в сфере сохранения и охраны объектов культурного наследия, юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17462—84 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

ГОСТ 18288—87 Производство лесопильное. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Назначение и типы деревянных зданий и сооружений

1 **амбар:** Неотапливаемая хозяйственная постройка для хранения зерна, продуктовых запасов и различной утвари.

Издание официальное

2 **баня:** Небольшая отапливаемая постройка для мытья.

3 **вешала:** Сооружение для сушки сена, состоящее из столбов и горизонтальных жердей.

4 **городня:** Конструкция стены оборонительного сооружения, состоящая из отдельных примыкающих друг к другу срубов, заполненных землей или камнями.

5 **гумно:** Хозяйственная постройка для обмолота зерна.

6 **деревянная ветряная мельница:** Сооружение для помола зерна, мельничный механизм которого приводится в действие силой ветра, состоящее из основания, вращающейся вокруг осевого столба части и крыльев.

Примечание — Деревянные ветряные мельницы бывают двух основных типов — шатровка и столбовка.

7 **деревянная водяная мельница:** Сооружение для помола зерна, у которого мельничный механизм приводится в действие силой воды, состоящее из массивного сруба и большого колеса с лопастями.

Примечание — Водяные мельницы бывают двух основных типов — наливные и подливные.

8 **деревянная конная мельница:** Сооружение для помола зерна, в котором мельничный механизм приводится в действие движением животных, состоящее из колеса-водила, ограждающей конструкции и иногда мельничного амбара.

Примечание — Конные мельницы бывают двух основных типов — впряжные и топчанки, в зависимости от того, как используется сила животного.

9 **деревянная крепостная башня:** Высокое срубное сооружение различной конфигурации в плане, служащее для обороны и дозора, включенное в систему оборонительных стен или отдельно стоящее.

10 **дом-двор:** Сельский крестьянский дом, объединяющий жилую и хозяйственную части, в том числе для содержания скота.

Примечание — Широко употребляется также термин «дом-комплекс». Основными типами дома-двора являются брус, глаголь, кошель.

11 **заплот:** Сплошная ограда, состоящая из вертикальных столбов с пазами, в которые горизонтально вставлены (уложены) бревна, плахи или доски.

12 **изба:** Жилая постройка или жилое помещение с печью.

Примечание — По способу дымоудаления от печи избы подразделяют на черные (курные, рудные) и белые, различают избу наземную, избу на подклете (с подызбицей).

13 **клётский храм:** Деревянная церковь, состоящая из клетей (срубов), различных по объему и расположенных на одной оси.

14 **колокольница:** Простейшее отдельно стоящее сооружение для подвески колоколов, состоящее из одного или двух столбов, горизонтальных конструктивных элементов.

15 **лабаз:** Небольшой амбар, поднятый над землей на одном или двух столбах.

16 **магазея:** Крупный общественный амбар для хранения зерна, семенного фонда, продовольствия или имущества.

17 **овин:** Хозяйственная отапливаемая постройка для просушки снопов перед обмолотом.

Примечание — Овины бывают как отдельно стоящие, так и включенные в состав гумна. По расположению печи овины делятся на два основных вида — ямные и верховые.

18 **острог:** Фортификационное сооружение, предназначенное для защиты постоянного или временного населенного пункта, стены которого состоят из вертикально установленных бревен.

Примечание — Острогом также назывались тюрьмы, окруженные острожной стеной.

19 **памятник деревянного зодчества:** Объект культурного наследия, основные несущие конструкции которого выполнены из дерева с использованием традиционных строительных приемов и инструментов, за исключением фундаментов и кровель, которые могут быть выполнены из других материалов.

Примечание — Памятники деревянного зодчества подразделяются сообразно своему функциональному назначению на следующие типы: гражданские, культовые, оборонные, инженерные сооружения.

20 **рига:** Хозяйственная постройка с печью для хранения снопов и их обмолота.

Примечание — Рига заменила собой более архаичный овин, так как имела усовершенствованные конструкцию и принцип действия и была менее пожароопасна.

21 **связь (в деревянном зодчестве):** Взаимное расположение жилой и хозяйственной части дома-двора или частей жилого дома.

22 **срубная колокольня:** Высокое сооружение с открытым ярусом звона для колоколов и обычно завершающееся шатром.

Примечание — Колокольни бывают как отдельно стоящие, так и возведенные над папертью культовой постройки.

23 **столбовая колокольня:** Высокое отдельно стоящее сооружение с ярусом звона, состоящее из врытых в землю четырех, пяти или девяти столбов и открытых площадок между ними.

24 **тарасы:** Конструкция двухрядной рубленой крепостной стены с поперечными перерубами, ячейки которой заполнены внутри землей или камнем.

25 **трапезная деревянной церкви:** Обширная, обычно отапливаемая пристройка с западной стороны церкви, служившая местом общественных собраний.

Примечание — В трапезной мог располагаться дополнительный престол, согласно историческим источникам трапезные могли располагаться и в отдельно стоящих зданиях.

26 **тын** *(частокол)*: Сплошное ограждение из заостренных сверху и врытых в землю вертикальных бревен.

27 **хлев:** Отдельно стоящая или входящая в состав хозяйственного двора срубная постройка, предназначенная для стойлового содержания скота.

28 **часовня деревянная:** Небольшая культовая постройка без алтаря, иногда с колокольней.

29 **шатровый храм:** Культовая постройка, завершающаяся шатром.

Части, элементы и конструкции деревянных зданий и сооружений

30 **бочка:** Форма двускатного покрытия криволинейных очертаний с килевидным верхом и выпуклой нижней частью.

31 **венец:** Один ряд бревен или брусьев в срубе, связанных в углах врубками.

32 **верея:** Деревянный воротный столб.

33 **взвоз:** Наклонный помост из бревен для въезда телеги на второй этаж хозяйственного строения.

34 **волоковое окно:** Небольшой проем, вырубленный в двух смежных бревнах, закрываемый с внутренней стороны доской-задвижкой.

35 **воронцы:** Открытые полки в избе, врезанные в стены и печной столб.

Примечание — Расположение воронцов в избе связано с ее функциональным зонированием.

36 **выпуски бревен***:* Концы бревен, выпущенные из сруба для поддержки свесов кровли, балкона или крыльца.

Примечание — Выпуски часто украшались резьбой, на них вырезали дату постройки. Выпуски бревен называют помочи.

37 **гнездо:** Выдолбленное углубление под шип.

38 **гнёт:** Горизонтальные слеги или бревна, прижимающие кровельный материал на скатах кровли.

39 **голбец:** Дощатая пристройка у печи с лестницей в подполье, со ступенями на печь и полати.

40 **горница:** Парадное помещение в составе жилого дома, как правило, неотапливаемое.

Примечание — Горницей также называют помещение, расположенное вне отапливаемой жилой части дома-двора.

41 **гребень:** Резное украшение конька кровли.

42 **дымник:** Деревянный короб или составная деревянная труба для дымоудаления, а также декоративное завершение дымовой трубы.

43 **журавцы:** Криволинейные элементы каркаса глав и куполов.

44 **заборка:** Перегородка в избе.

Примечание — Заборки делали дощатыми, филенчатыми, в виде посудных шкафов. Нередко плоскости заборок украшали росписями.

45 **завалинка:** Невысокая земляная насыпь вокруг жилой части дома, предназначенная для его утепления.

Примечание — Завалинка также может иметь внешнюю стенку из досок или бревен.

46 **залобник:** Верхняя выступающая часть сруба над входом.

47 **клеть:** Сруб без внутренних стен, прямоугольный или квадратный в плане.

48 **князевая слега:** Верхняя слега в самцово-слеговой конструкции крыши.

Примечание — Слегу князевую иногда называют коньковой.

49 **косяки:** Брусья для обрамления дверных или оконных проемов в срубных стенах.

50 **красное** *(косящатое)* **окно**: Проем, обрамленный косяками.

51 **крещатая бочка:** Форма покрытия, состоящая из двух взаимно пересекающихся бочек.

Примечание — Одно из исторических названий — бочка на четыре лица.

52 **круглый угол:** Внутренний угол внутри сруба, скругленный при протеске бревенчатых стен.

53 **кружала:** Криволинейная конструкция, сбитая из досок, а также опалубка для выкладки перемычек и сводов.

54 **кубоватое завершение:** Центрическое покрытие, квадратное в плане, в сечении представляющее собой бочку.

Примечание — Одно из исторических названий — бочка на четыре ската.

55 **курица** *(кокора):* Элемент самцово-слеговой безгвоздевой конструкции кровли, представляющий собой еловый ствол с отходящим в виде крюка корнем.

56 **лобовая доска:** Резной деревянный фриз на главном фасаде жилого дома.

57 **матица:** Деревянная потолочная балка.

58 **мачта:** Стойка, служащая основой стропильной конструкции шатра или главы.

59 **мост (в деревянном зодчестве):** Общее название перекрытия, пола или помещение, соединяющее жилую и хозяйственную части дома-двора.

60 **нагель:** Деревянный вставной шип круглого сечения.

61 **накат:** Настил из бревен или жердей.

62 **наличник:** Декоративное украшение дверного или оконного проема.

63 **облам:** Верхняя, выступающая наружу часть крепостной стены или башни с боевой щелью внизу.

64 **огнива:** Доска или брус для скрепления гнетов противоположных скатов крыши.

65 **окладной венец:** Первый (нижний) венец сруба.

66 **опечек:** Деревянное или каменное основание русской печи.

67 **охлупень** *(шелом)*: Выдолбленное снизу бревно, закрывающее стык скатов кровли и одновременно прижимающее кровлю к коньковой слеге.

68 **очелье:** Верхняя часть деревянного наличника.

69 **паз:** Углубление, выбранное в одном из сплачиваемых деревянных элементов.

70 **переруб:** Внутренняя стена сруба.

71 **повал:** Расширяющаяся верхняя часть стен сруба, образующая подобие карниза.

72 **поветь:** Крытая часть хозяйственного двора крестьянского дома, а также верхний ярус хозяйственной части дома-двора.

73 **подволока:** Деревянный потолок по балкам.

74 **подзор:** Резная доска под свесами кровель, карнизами, скамьями, ограждениями галерей и крылец.

Примечание — Подзор под свесами кровель делали также из листового металла.

75 **подклет (в деревянном зодчестве):** Общее название нижнего этажа срубной постройки, обычно служебно-хозяйственного назначения.

Примечание — В жилых постройках подклет нередко назывался подызбицей, в культовых — подцерковьем.

76 **полати:** Настил из досок в избе, располагающийся над входом между печью и боковой стеной.

77 **полица:** Нижняя пологая часть крутой крыши, а также небольшие кровли между ярусами сруба.

78 **полотенце:** Короткая резная доска, закрывающая стык причелин.

79 **поток (в деревянном зодчестве):** Элемент самцово-слеговой безгвоздевой конструкции крыши, обычно в виде выдолбленного бревна, служащий для закрепления нижних концов теса и отвода воды с кровли.

80 **потолок-небо:** Потолок каркасной конструкции в культовых постройках, имеющий форму пологой усеченной пирамиды с круглым или прямоугольным элементом в центре и расходящимися от него сегментами.

81 **прируб:** Небольшая деревянная пристройка, конструктивно связанная с основным срубом.

82 **причелина:** Доска, закрывающая торцы слег на фасаде, обычно украшавшаяся резьбой.

83 **пятистенок:** Двухкамерный сруб с рубленой внутренней стеной.

84 **рундук:** Сруб, служащий основанием для крыльца, лестничной площадки.

85 **ряж:** Срубная конструкция, служащая опорой, основанием для сооружения, иногда заполненная камнями.

Примечание — Такая конструкция называется также безгвоздевой, тесовое покрытие снизу упирается в «потоки», а сверху прижимается охлупнем.

86 **самцово-слеговая конструкция крыши:** Тип покрытия, в котором доски укладываются на горизонтальные бревна-слеги, врубленные в торцевые стены сруба.

87 **светёлка:** Небольшая неотапливаемая комната с окном в чердачной части дома.

Примечание — Светёлка в некоторых местностях называлась горницей или вышкой.

88 **сени:** Неотапливаемое проходное помещение в доме, расположенное при входе в избу или между жилой и хозяйственной частями дома-двора.

89 **сруб:** Сооружение, стены которого состоят из горизонтально уложенных бревен или брусьев, связанных в углах врубками.

90 **стайка:** Утепленный сруб для содержания скота в составе хозяйственной части дома, устанавливаемый с возможностью замены по мере износа.

Примечание — Стайкой еще называют загородку из жердей для содержания скота в хлеве, конюшне.

91 **стамик:** Элемент безгвоздевой конструкции крыши, служащий для закрепления охлупня на коньке и представляющий собой деревянный штырь с фигурным завершением.

92 **стулья:** Разновидность деревянного фундамента, представляющая собой короткие отрезки комлевой части бревен, вертикально вкопанные в землю и расположенные под углами постройки и в местах перерубов.

93 **тетивы:** Парные брусья или широкие доски, в которые врезаны ступени деревянной лестницы.

94 **тябло:** Брус с продольными пазами для установки икон в тябловых иконостасах, а также элемент конструкции потолок-небо.

Примечание — В часовнях так называют полку для икон.

95 **тябловый иконостас:** Иконостас, состоящий из системы горизонтальных брусьев-тябел, на которые устанавливались ряды икон.

96 **фахверк:** Каркасная конструкция, состоящая из вертикальных, горизонтальных и наклонных деревянных брусьев, промежутки между которыми заполняются глиной, камнем или кирпичом.

97 **шестистенок:** Сруб с двумя параллельными (трехкамерный) или перекрещивающимися (четырехкамерный) внутренними стенами-перерубами.

98 **шип:** Выступающая часть элемента конструкции, предназначенная для вставки в гнездо или паз другого элемента конструктивного узла.

99 **шпонка:** Брусок или доска, вставляемые в пазы соседних деревянных элементов, предотвращающие их смещение.

Материалы, применяемые при реставрации деревянных зданий и сооружений

100

бревно: Круглый сортимент для использования в круглом виде, за исключением тонкомерной рудничной стойки, жердей и кольев, или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения и специальных видов лесопродукции.

[ГОСТ 17462—84, статья 28]

101

брус: Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.
[ГОСТ 18288—87, статья 16]

102

брусок: Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.
[ГОСТ 18288—87, статья 20]

103 **гонт:** Кровельный материал в виде коротких досок.

104 **дорожённый тёс:** Кровельные доски с двумя-тремя узкими канавками (дорожками) для отвода воды.

105

доска: Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
[ГОСТ 18288—87, статья 21]

Примечание — На реставрируемых объектах встречаются доски различных способов изготовления — пилёные и колотые.

106 **дранка:** Кровельный материал в виде колотых пластин толщиной до 10 мм.

Примечание — Дранкой называют также узкие рейки, набиваемые на стену под штукатурку.

107

жердь: Тонкомерный сортимент толщиной менее 6 см для хвойных и менее 8 см для лиственных пород древесины для использования в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
[ГОСТ 17462—84, статья 40]

108 **красный тёс:** Кровельные доски с фигурно обработанным нижним концом.

109

кромка пиломатериала: Любая из двух противоположных более узких продольных опиленных поверхностей обрезного пиломатериала, а также любая из обзольных продольных поверхностей необрезного пиломатериала.
[ГОСТ 18288—87, статья 39]

110 **лага:** Балка, поддерживающая доски пола.

111 **лемех:** Кровельный материал в виде коротких деревянных дощечек с декоративно обработанным нижним краем, обычно применяемый для покрытия криволинейных поверхностей.

112 **ложёный тёс:** Кровельные доски, лицевая поверхность которых выбрана в виде желоба для отвода воды.

113

пласть пиломатериала: Любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериала, а также любая продольная поверхность пиломатериала с квадратным сечением.
[ГОСТ 18288—87, статья 34]

114 **плаха:** Половина или треть бревна, распиленного или расколотого в продольном направлении.

115 **подтёсок:** Нижний слой тесовой кровли.

116

ребро пиломатериала: Линия пересечения двух смежных поверхностей пиломатериалов.
[ГОСТ 18288—87, статья 39]

117 **слега:** Бревно небольшого диаметра, представляющее собой продольный элемент самцово-слеговой конструкции крыши.

118 **скала:** Березовая кора (берёста), традиционный гидроизоляционный материал для кровель, фундаментов.

119 **тёс:** Доски, полученные путем раскалывания бревен и затем отесанные.

Примечание — В настоящее время тёсом называют любые доски, используемые для кровли или обшивки стен.

120

торец пиломатериала: Концевое поперечное сечение пиломатериала.
[ГОСТ 18288—87, статья 40]

Технологические приемы, применяемые при реставрации деревянных зданий и сооружений

121 **армирование бревен, балок:** Введение металлической арматуры в реставрируемые элементы.

122 **врубка:** Способ соединения бревен или брусьев в углах сруба.

Примечание — В русском деревянном зодчестве врубки подразделяют на два основных типа: «врубка с остатком» и «врубка без остатка». В первом случае часть бревна остается за внешней стороной угла — остаток или выпуск. При рубке «без остатка» длина бревна ограничена замком.

123 **вставка на деревянных элементах:** Протезирование элементов и конструкций путем замены поврежденной или утраченной части бревна, бруса на всю его толщину.

124 **вывешивание:** Традиционный способ производства работ по сохранению памятников деревянного зодчества, при котором выполняется поднятие срубной конструкции для замены поврежденных венцов или их фрагментов при реставрации фундаментов.

125 **докомпоновка деревянных элементов:** Процесс восполнения поврежденного или утраченного фрагмента или участка бревна, бруса или другого элемента, в том числе с помощью полимерных и композитных составов.

126 **замок:** Способ соединения деревянных элементов, препятствующий продольному и поперечному смещению их относительно друг друга.

Примечание — Замки различаются по виду их работы на растяжение, на изгиб, на боковое смещение.

127 **исторические технологии на памятниках деревянного зодчества:** Способы и приемы обработки древесины, материалы, применяемые при проведении работ по сохранению памятников деревянного зодчества, идентичные примененным на подлиннике.

128 **конопачение:** Способ утепления сруба путем прокладки между бревнами пакли или мха.

129 **лифтинг:** Вариант способа вывешивания с применением специального оборудования при замене поврежденных элементов в разных частях сруба путем разжатия венцов.

130 **маркировка:** Нумерация элементов перед разборкой с составлением маркировочных схем.

131 **наращивание:** Соединение деревянных элементов по высоте с помощью различных замков.

132 **переборка сруба:** Традиционный способ проведения работ по сохранению памятников деревянного зодчества, при котором выполняется полная разборка памятника с последующей сборкой и заменой поврежденных элементов.

133 **полимеризация:** Полная пропитка древесины специальными растворами-наполнителями с целью улучшения его физических и эксплуатационных свойств, в том числе с применением вакуумных установок.

134 **припазовка бревен:** Выборка паза для плотного прилегания бревен в срубе.

135 **пропитка:** Метод немеханической обработки древесины жидкими составами, наносимыми различными способами для ее защиты и консервации.

136 **рубка:** Технологический процесс изготовления сруба с помощью ручного инструмента.

137 **рубка в режь:** Способ рубки сруба, при котором между бревнами остается зазор.

138 **сжимы на срубе:** Парные вертикальные брусья, устанавливаемые с внешней и внутренней стороны сруба, стянутые между собой металлическим крепежом и предназначенные для фиксации деформированной или разрушающейся стены.

139 **сплачивание:** Плотная подгонка и соединение деревянных элементов по продольным сторонам.

140 **сращивание:** Соединение деревянных элементов по длине с помощью различных замков.

141 **тёска:** Способ обработки дерева ручным инструментом для получения ровной поверхности.

Традиционные плотницкие инструменты

142 **бурав:** Ручной инструмент для сверления отверстий.

143 **вага:** Бревно-рычаг, используемый при подъеме сруба.

144 **долото:** Инструмент для выборки гнезд и пазов.

145 **дорожник:** Инструмент для выборки дорожек-желобков на кровельном тёсе.

146 **конопатка:** Инструмент для уплотнения пакли в швах между бревнами сруба.

147 **лучковая пила:** Пила с деревянной конструкцией, обеспечивающей натяжение полотна пилы.

148 **плотницкий топор:** Основной инструмент, применяемый для различных видов работ в строительстве из дерева.

149 **потёс:** Разновидность плотницкого топора секирообразной формы для тёски поверхностей.

150 **скобель:** Универсальный ручной инструмент в виде скобы с двумя ручками для снятия коры с бревен, выравнивания поверхностей.

Примечание — Применяется другое название — струг.

151 **тесло:** Плотницкий инструмент с поперечным расположением лезвия, применяемый для выборки пазов.

152 **черта:** Инструмент, используемый для нанесения разметки при подгонке (причерчивании) бревен друг к другу в срубе.

Алфавитный указатель терминов

амбар 1
армирование бревен, балок 121
баня 2
башня крепостная деревянная 9
бочка крещатая 51
бочка 30
бревно 100
брус 101
брусок 102
бурав 142
вага 143
венец окладной 65
венец 31
верея 32
вешала 3
взвоз 33
воронцы 35
врубка 122
вставка на деревянных элементах 123
вывешивание 124
выпуски бревен 36
гнездо 37
гнёт 38
голбец 39
гонт 103
горница 40
городня 4
гребень 41
гумно 5
докомпоновка деревянных элементов 125
долото 144
дом-двор 10
дорожник 145
доска 105
доска лобовая 56
дранка 106
дымник 42
жердь 107
журавцы 43
заборка 44
завалинка 45
завершение кубоватое 54
залобник 46
замок 126
заплот 11
изба 12
иконостас тябловый 95
клеть 47
кокора 55
колокольница 14
колокольня срубная 22
колокольня столбовая 23
конопатка 146
конопачение 128
конструкция крыши самцово-слеговая 86
косяки 49
кромка пиломатериала 109
кружала 53
курица 55
лабаз 15

лага 110
лемех 111
лифтинг 129
магазея 16
маркировка 130
матица 57
мачта 58
мельница деревянная ветряная 6
мельница деревянная водяная 7
мельница деревянная конная 8
мост (в деревянном зодчестве) 59
нагель 60
накат 61
наличник 62
наращивание 131
облам 63
овин 17
огнива 64
окно волоковое 34
окно косящатое 50
окно красное 50
опечек 66
острог 18
охлупень 67
очелье 68
паз 69
памятник деревянного зодчества 19
переборка сруба 132
переруб 70
пласть пиломатериала 113
пила лучковая 147
плаха 114
повал 71
поветь 72
подволока 73
подзор 74
подклет (в деревянном зодчестве) 75
подтёсок 115
полати 76
полимеризация 133
полица 77
полотенце 78
потёс 149
поток (в деревянном зодчестве) 79
потолок-небо 80
припазовка бревен 134
прируб 81
причелина 82
пропитка 135
пятистенок 83
ребро пиломатериала 116
рига 20
рубка в режь 137
рубка 136
рундук 84
ряж 85
светёлка 87
связь (в деревянном зодчестве) 21
сени 88
сжимы на срубе 138
скала 118
скобель 150

слега князевая 48
слега 117
сплачивание 139
сращивание 140
сруб 89
стайка 90
стамик 91
стулья 92
тарасы 24
тесло 151
тетивы 93
технологии на памятниках деревянного зодчества исторические 127
тёс 119
тёс дорожённый 104
тёс красный 108
тёс ложёный 112
тёска 141
топор плотницкий 148
торец пиломатериала 120
трапезная деревянной церкви 25
тын 26
тябло 94
угол круглый 52
фахверк 96
хлев 27
храм клетский 13
храм шатровый 29
часовня деревянная 28
частокол 26
черта 152
шелом 67
шестистенок 97
шип 98
шпонка 99

УДК 351.853:006.034 ОКС 97.195, 01.040.97

Ключевые слова: объекты культурного наследия, сохранение, термины, определения, деревянное зодчество

Редактор *Е.В. Лукьянова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 15.08.2018. Подписано в печать 17.08.2018. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 123001 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru