ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-252.88

# Блок дополнительных реагентов для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 1500 мг/л производительностью 20 тыс. м3/сутки

## АЛЬБОМ 6

## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

23532-06

СО ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак 4512 инв. 23532-06 тираж 70
Сдано в печать 22.8 1989 Цена 3-92

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-252.88

# БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 1500 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 ТЫС.М3/СУТКИ

АЛЬБОМ 6

## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

Утвержден Госгражданстроем
Приказ №242 от 29 июля 1986г.

23532-06

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г.

Главный инженер института А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта Е.А.Беляева

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМ 6


| №№ пп | Наименование | Марка | № стр. |
|---|---|---|---|
| | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ | | |
| I | Оборудование, поставляемое заказчиком | ТХ.СО | 3 |
| 2 | Оборудование, поставляемое подрядчиком | ТХ.СО | 9 |
| | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ОВ | | |
| 3 | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | ОВ.СО | I8 |
| 4 | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | ОВ.СО | 2I |
| | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭМ | | |
| 5 | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | ЭМ.СО | 24 |
| 6 | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | ЭМ.СО | 29 |
| | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки АТХ | | |
| 7 | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | АТХ.СО | 3I |
| 8 | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | АТХ.СО | 40 |
| | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭО | | |
| 9 | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | ЭО.СО | 4I |
| I0 | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | ЭО.СО | 45 |
| | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки СС | | |
| II | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | СС.СО | 48 |
| I2 | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | СС.СО | 50 |
| | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки АР | | |
| I3 | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | АР.СО | 5I |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос ного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудо-вания, тыс. руб. | Коли-чество | Масса единицы оборудо-вания, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наиме-нование | Код | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | Отделение извести | | | | | | | | |
| | R3 - трубопровод известкового молока | | | | | | | | |
| | I. Технологическое оборудование | | | | | | | | |
| R3.I | I.I. Известегасилка СМ-I247А | ТУ22-5433-83 | шт | 796 | | 482628I306 | | I | 790 |
| R3.2 | I.2. Гидроциклон ГЦР-I50 | ГОСТ I07I8-8I | шт | 796 | | | | 2 | I00 |
| | 2. Подъемно-транспортное оборудование | | | | | | | | |
| R3.3 | 2.I. Кран подвесной ручной однобалочный г.п. I т, | ГОСТ 74I3-80 | шт | 796 | | 3I5724II00 | | I | |
| | длина 4,2 м; Нп = 6 м | | | | | | | | |
| R3.4 | 2.2. Кран подвесной однопролетный 2-4,8-4,2-I2-220 | ГОСТ 7890-84 | шт | 796 | | 3I59II2I00 | | I | |
| R3.5 | 2.3. Грейфер моторный двухчелюстной емкостью | | | | | | | | |
| | 0,4 м3 № 3,5 кВт | | шт | 796 | | | | I | 865 |
| | 3. Нетиповое оборудование | | | | | | | | |
| R3.6 | 3.I. Мешалка гидравлическая циркуляционная известкового | Серия | шт | 796 | | | | 2 | 428 |
| | молока объемом 2 м³ М-2 | 7.90I-5 | | | | | | | |
| | | вып.7 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-252.88 ТХ.СО

| | | | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|---|---|
| Провер. | Рябова | | Р | I | I5 |
| Инж. | Горохова | | | | |
| Рук.гр. | Чигирева | | | | |
| ГИП | Беляева | | | | |
| Гл.спец. | Браславский | | | | |
| Н.конто. | Иваненко | | | | |
| Нач.отд. | Заплетохин | | | | |

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| R3.7 | 3.2. Мешалка гидравлическая циркуляционная известкового | серия | шт | 796 | | | | 2 | I207 |
| | молока объемом 8 м3 МГИ-8 | 7.90I-5 | | | | | | | |
| | | вып.7 | | | | | | | |
| R3.8 | 3.3. Перекрытие мешалки МГИ-8 и рама гидроциклона | ТХН-3 | шт | 796 | | | | 2 | |
| R3.9 | 3.4. Бункер приемный | ТХН-I | шт | 796 | | | | I | |
| R3.I0 | 3.5. Тележка для отходов известегашения | ТХН-2,3 | шт | 796 | | | | I | |
| | 4. Насосное оборудование | | | | | | | | |
| R3.II | 4.I. Агрегат электронасосный Q = 50 м3/ч | СД50/I0 | шт | 796 | | 363I82I92I | | 3 | I45 |
| | H = I0 м с электродвигателем 4AI00L4 | | | | | | | | |
| R3.I2 | 4.2. Агрегат электронасосный Q = 2,5 м3/ч | НД2,5/I000-I6 | шт | 796 | | 36322I009I | | 3 | I36 |
| | N = 3 кВт с электродвигателем 4AI00S4 | | | | | | | | |
| R3.I3 | 4.3. То же Q = I2,5 м3/ч, | ПРI2,5/I2,5 | шт | 796 | | 363I33II9I | | 2 | I00 |
| | H = I2,5 м с электродвигателем 4A90L4 | | | | | | | | |
| | 5. Арматура | | | | | | | | |
| R3.I4 | 5.I. Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевые Ру = I,0 мПа (I0 кгс/см2) I50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I009 | | 3 | 73,5 |
| R3.I5 | 5.2. То же 80 | То же | шт | 796 | | 372II5I006 | | I5 | 29 |
| R3.I6 | 5.3. То же 50 | То же | шт | 796 | | 372II5I005 | | I2 | I8,4 |
| R3.I7 | 5.4. Вентили из ковкого чугуна запорные фланцевые | | | | | | | | |
| | Ру = I,6 мПа (I6 кгс/см2) 25 | I5кчI9п2 | шт | 796 | | 3732III077 | | 8 | 2,7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-252.88 ТХ.СО

Лист 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | В1 - трубопровод чистой воды | | | | | | | | |
| | 1. Арматура | | | | | | | | |
| В1.1 | 1.1. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, | 30ч6бр | шт | 796 | | 3721151007 | | 2 | 39,5 |
| | фланцевая Ру = 1 мПа (10 кгс/см2) 100 | | | | | | | | |
| В1.2 | 1.2. То же 50 | То же | шт | 796 | | 3721151005 | | 4 | 18,4 |
| В1.3 | 1.3. Вентили из ковкого чугуна, запорные муфтовые | | | | | | | | |
| | Ру = 1,6 мПа (16 кгс/см2) 25 | 15кч18рК | шт | 796 | | 3732111019 | | 5 | 1,4 |
| В1.4 | 1.4. То же 15 | То же | шт | 796 | | 3732111017 | | 8 | 0,7 |
| | В7 - трубопровод исходной воды | | | | | | | | |
| | 1. Арматура | | | | | | | | |
| В7.1 | 1.1. Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевые Ру = 1 мПа (10 кгс/см2) 150 | 30ч6бр | шт | 796 | | 3721151009 | | 3 | 73,5 |
| | К3 - сточные трубопроводы | | | | | | | | |
| | 1. Арматура | | | | | | | | |
| К3.1 | 1.1. Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевые Ру = 1 мПа (10 кгс/см2) 300 | 30ч6бр | шт | 796 | | 3721251007 | | 1 | 242,5 |
| К3.2 | 1.2. То же 200 | То же | шт | 796 | | 3721251005 | | 3 | 125 |
| К3.3 | 1.3. То же 100 | То же | шт | 796 | | 3721151007 | | 4 | 39,5 |
| К3.4 | 1.4. Вентили запорные муфтовые 15 | 15кч18р,К | шт | 796 | | 3732111017 | | 3 | 0,7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Отделение активного угля | | | | | | | | |
| | Трубопроводы угольной пульпы R4 | | | | | | | | |
| | I. Грузоподъемное оборудование | | | | | | | | |
| R4.I | I.I. Кран подвесной I-5,I H = 6 м | ГОСТ 74I3-80 | шт | 796 | | 3I59IIII0502 | | I | 305 |
| R4.2 | I.2. То же H = I2 м | То же | шт | 796 | | 3I5723II2505 | | I | 305 |
| | 2. Насосное оборудование | | | | | | | | |
| R4.3 | 2.I. Насос Q = I6 м3/час H = I0 м, с эл.двиг. 4A80B4 № = I,5 квт | СД I6/I0 | шт | 796 | | 363I82I77I | | 2 | II5 |
| R4.4 | 2.2. Насос-дозатор Q = 0,I6 м3 с эл.двиг. 4AA7IA4 № = 0,55 квт | НД2,5 I60/25 | шт | 796 | | 363222I56I | | 3 | I08 |
| | | ДI4А | | | | | | | |
| | 3. Нетиповое оборудование | | | | | | | | |
| R4.5 | 3.I. Мешалка М-2 | серия | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | 7.90I-5 | | | | | | | |
| | | вып.7 | | | | | | | |
| R4.6 | 3.2. Перекрытие мешалки М-2 | ТХН-4 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 4. Арматура | | | | | | | | |
| R4.7 | Вентиль 65 | I5ч8п | шт | 796 | | 3722I4 | | 4 | I3,7 |
| R4.8 | Задвижка параллельная с ручным управлением 50 | 3Iч6бк | шт | 796 | | 372II5I005 | | 4 | I8,4 |
| R4.9 | Вентиль 20 | I5ч8р2 | шт | 796 | | 3722I2I009 | | 4 | 0,9 |
| R4.I0 | То же I5 | То же | шт | 796 | | 3722III0I0 | | 3 | 0,75 |
| | Трубопроводы вакуум системы A0 | | | | | | | | |
| | I. Нетиповое оборудование | | | | | | | | |
| A0.I | I.I. Вакуум-бункер I000л | ТХН-5 | шт | 796 | | | | I | 840 |
| A0.2 | I.2. Ящик для выгрузки реагента | серия 7.90I-5 | шт | 796 | | | | 2 | III |
| | | вып.6 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А0.3 | I.3. Питатель | ТХН-6 | шт | 796 | | | | I | 57 |
| | 2. Компрессорное оборудование | | | | | | | | |
| А0.4 | 2.I. Вакуум-насос Q = 3,33 м3/мин. п = I500 об/мин. | ВВНI-3 | шт | 796 | | 3648I24I0I | | I | 280 |
| | № = 7,5 квт с эл.двиг. 4АМI3254 | | | | | | | | |
| | 3. Арматура | | | | | | | | |
| А0.5 | 3.I. Вентиль 65 | I5ч8п | шт | 796 | | 3722I4 | | I | I3,7 |
| | Технологический водопровод ВI | | | | | | | | |
| | I. Арматура | | | | | | | | |
| ВI.I | I.I. Задвижка параллельная с ручным управлением 50 | 3Iч6бк | шт | 796 | | 372II5I005 | | 2 | I8,4 |
| ВI.2 | I.2. Вентиль 50 | I5ч8р2 | шт | 796 | | 3722I2I009 | | I | 3,4 |
| ВI.3 | I.3. То же 25 | То же | шт | 796 | | 3722I2I0I0 | | 3 | I,75 |
| ВI.4 | I.4. То же I5 | То же | шт | 796 | | 3722III0I0 | | 5 | 0,75 |
| ВI.5 | I.5. Ствол пожарный РС-50 | ГОСТ 9923-80Е | шт | 796 | | | | I | |
| | Сточный трубопровод К3 | | | | | | | | |
| | I. Арматура | | | | | | | | |
| К3.I | I.I. Задвижка параллельная ручная I00 | 30ч6бкП | шт | 796 | | 372II5I022 | | 2 | 39,5 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Реагентопроводы главного корпуса | | | | | | | | |
| | Р3 - трубопровод известкового молока | | | | | | | | |
| | I. Арматура | | | | | | | | |
| Р3.I | I.I. Вентиль запорный проходной фланцевый Ду 25 | I5кчI9п2 | шт | 796 | | 3732III077 | | 4 | 2,7 |
| | 2. Нетиповое оборудование | | | | | | | | |
| Р3.2 | 2.I. Распределитель струйный известкового молока | ТХН-7 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Р4 - трубопровод угольной пульпы | | | | | | | | |
| | I. Арматура | | | | | | | | |
| Р4.I | Вентиль запорный муфтовый Ø I5 | I5ч8р2 | шт | 796 | | 3732III0I7 | | 4 | 0,75 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отделение извести | | | | | | | | |
| | R3 - трубопровод известкового молока | | | | | | | | |
| | I. Трубы | | | | | | | | |
| R3.I8 | I.I. Стальные электросварные I59x4,5 | ТУ I02-39-78 | м | 006 | | I38I00 | | 43 | I7,32 |
| | | | т | I68 | | | | 0,75 | |
| R3.I9 | I.2. Стальные электросварные II4x2,8 | ГОСТ | м | 006 | | I38300 | | 28 | 7,68 |
| | | I0704-76 | т | I68 | | | | 0,2I5 | |
| R3.20 | I.3. Стальные водогазопроводные 80x3,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 77 | 7,34 |
| | | | т | I68 | | | | 0,565 | |
| R3.2I | I.4. То же 65x3,2 | То же | м | 006 | | I38500 | | 5 | 5,7I |
| | | | т | I68 | | | | 0,029 | |
| R3.22 | I.5. То же 50x3,0 | То же | м | 006 | | I38500 | | 60 | 4,22 |
| | | | т | I68 | | | | 0,252 | |
| R3.23 | I.6. То же 25x2,8 | То же | м | 006 | | I38500 | | 28 | 2,I2 |
| | | | т | I68 | | | | 0,060 | |
| R3.23a | I.7. Полиэтиленовые напорные ПВД 32 "С" | ГОСТ I8599-83 | м | 796 | | 224811 | | 30 | 0,226 |
| | | | т | | | | | 0,007 | |
| | 2. Рукава резиновые | | | | | | | | |
| R3.24 | 2.I. Напорные с текстильным каркасом тип В Ру 2,0 мПа | ГОСТ I8698-79 | м | 006 | | | | 3 | |
| | (20 кгс/см2) Д I00 | | | | | | | | |
| R3.25 | 2,2. То же Д 80 | То же | м | 006 | | | | 5 | |
| | 3. Фланцы | | | | | | | | |
| R3.26 | 3.I. Стальные плоские приварные I-I50-I0 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 37994I4I2402 | | II | 6,62 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.27 | 3.2. То же I-I00-I0 | То же | шт | 796 | | 37994I4I2204 | | 2 | 3,96 |
| 3.28 | 3.3. То же I-80-I0 | То же | шт | 796 | | 37994I4I2I05 | | 42 | 3,I9 |
| 3.29 | 3.4. То же I-65-I0 | То же | шт | 796 | | 37994I4I2006 | | 6 | 2,80 |
| 3.30 | 3.5. То же I-50-I0 | То же | шт | 796 | | 37994I4II9I0 | | 30 | 2,06 |
| 3.3I | 3.6. То же I-40-I0 | То же | шт | 796 | | 37994I4II800 | | 2 | I,7I |
| 3.32 | 3.7. То же I-25-I0 | То же | шт | 796 | | 37994I4II502 | | I6 | 0,89 |
| | 4. Заглушки | | | | | | | | |
| 3.33 | 4.I. Заглушки эллиптические приварные I59x4,5 | ГОСТ I7379-83 | шт | 796 | | I4685I0I32 | | I | I,5 |
| 3.34 | 4.2. То же I08x4,0 | То же | шт | 796 | | I4685I0I24 | | I | 0,7 |
| 3.35 | 4.3. То же 89x3,5 | То же | шт | 796 | | I4685I0I20 | | I | 0,6 |
| 3.36 | 4.4. То же 57x3,0 | То же | шт | 796 | | I4685I0II2 | | 3 | 0,2 |
| | 5. Пластины резинотканевые | | | | | | | | |
| 3.37 | 5.I. Пластина П, лист ТМКЩС-5xI000x2000 | ТУ38II0526-80 | м2 | 055 | | 254310 | | 3 | |
| 3.38 | 5.2. Швеллеры I6 | ГОСТ 8509-72 | м | 006 | | | | I5 | I4,2 |
| 3.39 | 5.3. Пластина П рулон, ТМКЩ-I,5x500x600 | ТУ-38I0526-80 | м2 | 055 | | 254310 | | 0,3 | |
| | ВI - трубопровод чистой воды | | | | | | | | |
| | I. Трубы | | | | | | | | |
| ВI.5 | I.I. Стальные электросварные II4x2,8 | ГОСТ I0704-76 | м | 006 | | I38300 | | 35 | 7,68 |
| | | | т | I68 | | | | 0,269 | |
| ВI.6 | I.2. Стальные водогазопроводные 50x3,0 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 20 | 4,22 |
| | | | т | I68 | | | | 0,084 | |
| ВI.7 | I.3. То же 25x2,8 | То же | м | 006 | | I38500 | | I3 | 2,I2 |
| | | | т | I68 | | | | 0,028 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-252 88 ТХ.СО

Лист 8

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BI.8 | I.4. То же I5x2,5 | То же | м | 006 | | I38500 | | 2I | I,I6 |
| | | | т | I68 | | | | 0,025 | |
| | 2. Рукава резиновые | | | | | | | | |
| BI.9 | 2.I. Напорные с текстильным каркасом тип В25 | ГОСТ I8698-79 | м | 006 | | 255000 | | 30 | |
| | 3. Фланцы | | | | | | | | |
| BI.I0 | 3.I. Стальные плоские приварные I-I00-6 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 37994I409600 | | 4 | 2,73 |
| BI.II | 3.2. То же I-50-6 | То же | шт | 796 | | 3799409303 | | 4 | I,33 |
| | В7 - трубопровод исходной воды | | | | | | | | |
| | I. Трубы | | | | | | | | |
| В7.2 | I.I. Стальные электросварные I59x4,5 | ТУI02-39-78 | м | 006 | | I38I00 | | 30 | I7,32 |
| | | | т | I68 | | | | 0,520 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| В7.3 | 2.I. Стальные плоские приварные I-I50-6 | ГОСТ I8820-80 | шт | 796 | | 37994I409809 | | 6 | 4,39 |
| | К3 - сточные трубопроводы | | | | | | | | |
| | I. Трубы | | | | | | | | |
| К3.5 | I.I. Стальные электросварные 325x4,5 | ТУI02-39-78 | м | 006 | | I38I00 | | 4 | 35,92 |
| | | | т | I68 | | | | 0,I44 | |
| К3.6 | I.2. То же 2I9x4,5 | То же | м | 006 | | I38I00 | | 7 | 24,67 |
| | | | т | I68 | | | | 0,I73 | |
| К3.7 | I.3. То же II4x2,8 | ГОСТ I0704-76 | м | 006 | | I38300 | | 3,5 | 7,68 |
| | | | т | I68 | | | | 0,027 | |
| К3.8 | I.4. Стальные водогазопроводные 80x3,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | I2,0 | 7,34 |
| | | | т | I68 | | | | 0,088 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К3.9 | I.5. То же I5x2,5 | То же | м | 006 | | I38500 | | 7 | I,I6 |
| | | | т | I68 | | | | 0,008 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| К3.I0 | Стальные плоские приварные I-300-6 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 37994I4I0307 | | 2 | I0,28 |
| К3.II | То же I-200-6 | То же | шт | 796 | | 37994I4I00I0 | | I2 | 5,89 |
| К3.I2 | То же I-I00-6 | То же | шт | 796 | | 37994I409600 | | 8 | 2,73 |
| К3.I3 | То же I-80-6 | То же | шт | 796 | | 37994I40950I | | 4 | 2,44 |
| | 3. Заглушки | | | | | | | | |
| К3.I4 | 3.I. Эллиптические приварные 2I9x8,0 | ГОСТ I7379-83 | шт | 796 | | I4685I0I36 | | 3 | 4,6 |
| | К2 - водостоки | | | | | | | | |
| К2.I | I.I. Стальные электросварные прямошовные I08x2,8 | ГОСТ I0704-76 | м | 006 | | I38300 | | 24 | 7,26 |
| | | | т | I68 | | | | 0,I80 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| К2.2 | 2.I. Фланец стальной плоский приварной I-I00-2,5 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 37994I409600 | | 8 | 2,I4 |
| | 3. Воронка водосточная | | | | | | | | |
| К2.3 | 3.I. Воронка водосточная ВР-I | ТУ36УССР-696- | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | 4. Материалы | | | | | | | | |
| К2.4 | 4.I. Минеральная вата | ГОСТ 9573-82 | м3 | II3 | | 576II0 | | 0,I5 | |
| | Фитинги, метизы, крепежные детали | | кг | I66 | | | | I55 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-252 88 ТХ.СО

Лист I0

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Отделение активного угля | | | | | | | | |
| | Трубопроводы угольной пульпы R 4 | | | | | | | | |
| | I. Трубопроводы | | | | | | | | |
| R4.II | I.I. Стальные водогазопроводные 65х3,2 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | I2 | 5,7I |
| | | | т | I68 | | | | 0,07 | |
| R4.I2 | I.2. То же 50х3,0 | То же | м | 006 | | I38500 | | 7,5 | 4,22 |
| | | | т | I68 | | | | 0,032 | |
| R4.I3 | I.3. То же 20х2,5 | То же | м | 006 | | I38500 | | 7,0 | I,5 |
| | | | т | I68 | | | | 0,0I | |
| R4.I4 | I.4. То же I5х2,5 | То же | м | 006 | | I38500 | | I0 | I,I6 |
| | | | т | I68 | | | | 0,0I2 | |
| R4.I5 | I.5. Труба ПВД I6Т | ГОСТ I8599-83 | м | 006 | | 224811 | | 88 | 0,089 |
| | | | т | I68 | | | | 0,008 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| R4.I6 | 2.I. Фланец стальной плоский приварной I-65-2,5 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 37994I406507 | | 6 | I,39 |
| R4.I7 | 2.2. То же I-50-2,5 | То же | шт | 796 | | 37994I406408 | | I6 | I,04 |
| R4.I8 | 2.3. То же I-40-2,5 | То же | шт | 796 | | 37994I406I00 | | 2 | 0,95 |
| R4.I9 | 2.4. То же I-25-2,5 | То же | шт | 796 | | 37994I405905 | | 4 | 0,29 |
| | 3. Материалы | | | | | | | | |
| R4.20 | 3.I. Швеллеры I6 | ГОСТ 8509-72 | м | 006 | | | | 42 | I4,2 |
| R4.2I | 3.2. Пластина П рулон, ТМКЩ-I,5х500х3000 | ТУ-38I0526-80 | м2 | 055 | | 254310 | | 0,6 | |
| | 4. Заглушки | | | | | | | | |
| R4.22 | 4.I. Заглушка 76х3,5 | ГОСТ I7379-83 | шт | 796 | | | | 2 | 0,4 |
| R4.23 | 4.2. То же 57х3,0 | То же | шт | 796 | | | | 3 | 0,2 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопроводы вакуум-системы | | | | | | | | |
| | I. Трубопроводы | | | | | | | | |
| А0.6 | I.I. Стальные бесшовные 245х7 | ГОСТ 8732-78 | м | 006 | | I38I00 | | 2,5 | 36,5 |
| | | | т | I68 | | | | 0,092 | |
| А0.7 | I.2. Стальные электросварные 2I9х4,5 | ТУI02-39-78 | м | 006 | | I38I00 | | 4,0 | 24,26 |
| | | | т | I68 | | | | 0,I | |
| А0.8 | I.3. Стальные водогазопроводные 55х3,2 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 7,5 | 5,7I |
| | | | т | I68 | | | | 0,043 | |
| А0.9 | I.4. То же 50х3,0 | То же | м | 006 | | I38500 | | I9,5 | 4,22 |
| | | | т | I68 | | | | 0,09 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| А0.I0 | 2.I. Фланец стальной плоский приварной I-65-2,5 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 379941406507 | | 2 | I,39 |
| | 3. Рукава | | | | | | | | |
| А0.II | 3.I. Рукава резиновые напорно-всасывающие $\ell$ = 2 м тип В | ГОСТ 5398-76 | шт | 796 | | 255000 | | 2 | 3,8 |
| | 4. Материалы | | | | | | | | |
| А0.I2 | 4.I. Уголок Б 50х50х4 | ГОСТ 8509-72 | м | 006 | | | | 2 | 4,8 |
| | Технологический водопровод ВI | | | | | | | | |
| | I. Трубопроводы | | | | | | | | |
| ВI.6 | I.I. Стальные водогазопроводные 50х3,0 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 9,0 | 4,22 |
| | | | т | I68 | | | | 0,038 | |
| ВI.7 | I.2. То же 25х2,8 | То же | м | 006 | | То же | | 5,0 | 2,I2 |
| | | | т | I68 | | | | 0,0II | |
| ВI.8 | I.3. То же I5х2,5 | То же | м | 006 | | То же | | 20 | I,I6 |
| | | | т | I68 | | | | 0,024 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-252.88 ТА.СО

Лист I2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| ВI.9 | 2.I. Фланец стальной плоский приварной I-50-6 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 379941409303 | | 4 | I,33 |
| | 3. Рукава | | | | | | | | |
| ВI.I0 | 3.I. Рукава резиновые напорно-всасывающие 50 $L$ = 6 м | ГОСТ 5398-76 | шт | 796 | | 255000 | | I | II,4 |
| ВI.II | 3.2. Рукава резиновые напорные 25 | ГОСТ I8698-79 | м | 006 | | 255000 | | 30 | |
| | 4. Материалы | | | | | | | | |
| ВI.I2 | 4.I. Головка цапковая соединительная 50 | ГОСТ 2217-76 | шт | 796 | | | | I | |
| | Сточный водопровод - К3 | | | | | | | | |
| | I. Трубопроводы | | | | | | | | |
| К3.2 | I.I. Стальные электросварные прямошовные II4х4,0 | ГОСТ I0704-76 | м | 006 | | I38300 | | 7,5 | I0,85 |
| | | | т | I68 | | | | 0,082 | |
| К3.3 | I.2. Стальные водогазопроводные 25х2,8 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 7,0 | 2,I2 |
| | | | т | I68 | | | | 0,0I5 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| К3.4 | 2.I. Фланец стальной плоский приварной I-I00-2,5 | ГОСТ I2820-80 | шт | 796 | | 379941406705 | | 6 | 2,I4 |
| | Фитинги, метизы, крепежные детали | | кг | I66 | | | | I00 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Реагентопроводы главного корпуса | | | | | | | | |
| | Я3 - трубопровод известкового молока | | | | | | | | |
| | I. Трубопроводы | | | | | | | | |
| Я3.3 | I.I. Напорные из полиэтилена ПВД 32С питьевая | ГОСТ I8599-83 | м | 006 | | 224811 | | 220 | 0,226 |
| | | | т | I68 | | | | 0,05 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| Я3.4 | 2.I. Стальной плоский приварной I-25-2,5 | ГОСТ I8599-83 | м | 006 | | 379941428409 | | 8 | 0,55 |
| | 3. Рукава резиновые | | | | | | | | |
| Я3.5 | 3.I. Напорные с текстильным каркасом тип В Ø вн.3I,5 | ГОСТ I8698-79 | м | 006 | | | | I,5 | |
| | 4. Материалы | | | | | | | | |
| Я3.6 | 4.I. Швеллер I6 | ГОСТ 8509-72 | м | 006 | | | | II0 | I4,2 |
| Я3.7 | 4.2. Пластина П рулон ТМКЩ-I,5х500х6600 | ТУ38I0526-80 | м2 | 055 | | 254310 | | 3,2 | |
| | Я4 - трубопровод угольной пульпы | | | | | | | | |
| | I. Трубопроводы | | | | | | | | |
| Я4.2 | I.I. Напорные из полиэтилена ПВД I6Т питьевая | ГОСТ I8599-83 | м | 006 | | 224811 | | I95 | 0,089 |
| Я4.3 | I.2. Стальные водогазопроводные I5х2,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 5,0 | I2,8 |
| | | | т | I68 | | | | 0,007 | |
| | 2. Фланцы | | | | | | | | |
| Я4.4 | 2.I. Стальной плоский приварной I-I5-2,5 | ГОСТ I2820-83 | шт | 796 | | 379941428409 | | 8 | 0,55 |
| | 3. Рукава резиновые | | | | | | | | |
| Я4.5 | 3.I. Напорные с текстильным каркасом Ø вн.I6 | ГОСТ I8698-79 | м | 006 | | 255000 | | I,5 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Гипрогазэнергосталь

Инв. №

ТП 90I-3-252 88 ТХ.СО

Лист I4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Материалы | | | | | | | | |
| 4.6 | 4.I. Швеллер I6 | ГОСТ 8509-72 | м | 006 | | | | 95 | I4,2 |
| 4.7 | 4.2. Пластина П рулон ТМКЩ-I,5х500х6000 | ТУ38I0526-80 | м2 | 055 | | 254310 | | 3,0 | |
| | Полиэтилен листовой | МРТУ405-890--65 | м2 | 055 | | 224811 | | 0,5 | 5,0 |
| | Фитинги, метизы, крепежные детали | | кг | I66 | | | | I00 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-252.88 ТХ.СО

Лист I5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Кран "Маевского" | СТД7073В | шт | 796 | | | | I5 | 0,I4 |
| | 2. Вентиль муфтовый Ø I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III032 | | I0 | 0,7 |
| | 3. Ø 25 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III034 | | -/4 | I,4 |
| | 4. Вентиль стальной Ø I5 | I5с27нжI | шт | 796 | | 3742III063 | | 4/- | 7,2 |
| | 5. Кран двойной регулировки | КРДШ-I5 | шт | 796 | | 37I222 | | 22 | 0,32 |
| | Теплоснабжение калориферов | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный муфтовый Ø I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | | 3732III032 | | 6 | 0,7 |
| | 2. Вентиль стальной фланцевый Ø I5 | I5с27нжI | шт | 796 | | 3742III063 | | 6/- | 7,2 |
| | 3. Ø 20 | I5с27нжI | шт | 796 | | 3742I2I04I | | 2/- | 9,3 |
| | 4. Вентиль запорный фланцевый Ø 25 | I5кчI9п2 | шт | 796 | | 3732III077 | | -/3 | 2,7 |
| | 5. Ø 32 | I5кчI9п2 | шт | 796 | | 3732III06I | | -/3 | 4,3 |
| | 6. Клапан регулирующий с эл.исп.мех. Ø I5 | 25ч943нж | шт | 796 | | 37225II356 | | 2 | 20 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-252.88 ОВ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Провер. | Логинов | | |
| Ст.инж. | Каредина | | |
| Рук.гр. | Логинов | | |
| ГИП | Грачева | | |
| Н.контр. | Никитина | | |
| Нач.отд. | Платонов | | |

Блок дополнительных реагентов для станции производительностью 20тыс.м3/с

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 6 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | В-Ц4-75-5- | шт | 796 | | 486I244535 | | I | 96,0 |
| | | -0IA | | | | | | | |
| | а) вентилятор ц/б № 5, исп.I, пол. Пр0° | Ц4-75 | | | | | | | |
| | б) электродвигатель №=I,5 квт, п=I4I5 об/мин. | 4А80В4 | | | | | | | |
| | в) виброизолятор | Д040 | шт | 796 | | | | 4 | I,0 |
| | 2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | В-Ц4-75-2,5- | шт | 796 | | 486I2I4273 | | I | 36,8 |
| | | -04А | | | | | | | |
| | а) вентилятор ц/б № 2,5; исп.I, пол. Л0° | Ц4-75 | | | | | | | |
| | б) электродвигатель №=I,I квт; п=28I0 об/мин. | 4А7IВ2 | | | | | | | |
| | в) виброизолятор | Д038 | шт | 796 | | | | 4 | 0,3 |
| | 3. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | В-Ц4-75-2,5и | шт | 796 | | 486I2I7247 | | I | 45 |
| | | I-0IA | | | | | | | |
| | а) вентилятор ц/б № 2,5; исп.I, пол. Л0° | Ц4-75 | | | | | | | |
| | б) электродвигатель №=0,25 квт; п=I370 об/мин. | В63А4 | | | | | | | |
| | в) виброизолятор | Д038 | шт | 796 | | | | 4 | 0,3 |
| | 4. Вентилятор крышный № 5 | ВКР5.00.25.6 | шт | 796 | | 486I7I44I7 | | I | 76 |
| | а) электродвигатель №=0,55 квт; п=900 об/мин. | 4А7IВ6 | | | | | | | |
| | 5. Вентилятор крышный № 4 | ВКР4.00.25.6 | шт | 796 | | 486I7I440I | | I | 5Ь |
| | а) электродвигатель №=0,25 квт; п=890 об/мин. | 4АА63В6 | | | | | | | |
| | 6. Вентилятор крышный № 5 | ВКР5.00.45.6 | шт | 796 | | 486I7I4424 | | I | 79,3 |
| | а) электродвигатель №=0,75 квт; п=920 об/мин. | 4А80А6 | | | | | | | |
| | 7. Вентилятор крышный № 4 | ВКР4.00.45.6 | шт | 796 | | 486I7I4407 | | I | 60,7 |
| | а) электродвигатель №=0,37 квт; п=9I0 об/мин. | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 8. Калорифер | КСК3-6-02ХЛ3 | шт | 796 | | | | I/I | 46 |
| | 9. Калорифер | КСК3-9-02ХЛ3 | шт | 796 | | | | I/- | 65,4 |
| | I0. Калорифер | КСК3-I0-02ХЛ3 | шт | 796 | | | | -/I | 76,3 |
| | II. Клапан воздушный утепл.с эл.приводом | КВУ600хI000Б | шт | 796 | | 4863314368 | | 2 | 44 |
| | | МЭО-I6/63- | | | | | | | |
| | | -0,25-80 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Радиаторы | МС-I40 | секц | | | | | 299/448 | 7,72 |
| | | ГОСТ 8690-75 | экм | 084 | | | | I04,65 | |
| | | | | | | | | I67,3 | |
| | 2. Трубопровод из водогазопроводных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ 3262-75* Ø I5x2,5 | | м | 006 | | | | 300/I30 | I,08 |
| | 3. Ø 20x2,5 | | м | 006 | | | | I00/II0 | I,45 |
| | 4. Ø 25x2,8 | | м | 006 | | | | -/60 | 2,02 |
| | 5. Ø 32x2,8 | | м | 006 | | | | I0/II0 | 2,64 |
| | | | | | | | | | |
| | 6. Краска масляная | ГОСТ 8292-85 | кг | I66 | | | | 37,7 | 0,3 |
| | | | | | | | | 5I,4 | |
| | Теплоснабжение калориферов | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из водогазопроводных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ 3262-75* Ø I5x2,5 | | м | 006 | | | | 50/- | I,08 |
| | 2. Ø 20x2,5 | | м | 006 | | | | I08/50 | I,45 |
| | 3. Ø 32x2,8 | | м | 006 | | | | -/I08 | 2,64 |
| | 4. Краска масляная | ГОСТ 8292-85 | кг | I66 | | | | 3,I2 | 0,3 |
| | | | | | | | | 3,45 | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Решетка щелевая | РI50 | шт | 796 | | | | I2 | 0,4I |
| | | I.494-I0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Решетка щелевая | Р200 | шт | 796 | | | | 9 | 0,64 |
| | | I.494-I0 | | | | | | | |
| | 3. Решетка жалюзийная | СТДI50х580 | шт | 796 | | | | I0 | I,2 |
| | | I.494-27В5 | | | | | | | |
| | 4. Решетка жалюзийная | СТДI50х490 | шт | 796 | | | | I0 | I,0 |
| | | I.494-27В5 | | | | | | | |
| | 5. Вставка гибкая | В.00.00-03 | шт | 796 | | | | 2 | 0,9I |
| | | 5.904-38 | | | | | | | |
| | 6. | Н.00.00-03 | шт | 796 | | | | 2 | 0,86 |
| | | 5.904-38 | | | | | | | |
| | 7. | В.00.00-09 | шт | 796 | | | | I | I,7I |
| | | 5.904-38 | | | | | | | |
| | 8. | Н.00.00-II | шт | 796 | | | | I | I,64 |
| | | 5.904-38 | | | | | | | |
| | 9. Кронштейн для вентилятора | Б7А002.000 | шт | 796 | | | | I | I6,2 |
| | | I.494-30в.2 | | | | | | | |
| | I0. Клапан огнезадерживающий | АЗЕ.066.000. | шт | 796 | | | | I | ⊘I8,0 |
| | | 0I | | | | | | | |
| | | 5.904-20 | | | | | | | |
| | II. Клапан обратный | АЗЕ025.000- | шт | 796 | | | | I | 9,0 |
| | | -02 | | | | | | | |
| | | 5.904-I8 | | | | | | | |
| | I2. Подставка под калорифер | I.494-25 | шт | 796 | | | | 8 | 2,I |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-252.88 ОВ.СО

Лист 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I3. Дверь герметическая утепленная | ДусI,25х0,5 | шт | 796 | | | | 2 | 33,6 |
| | | 5.904-4 | | | | | | | |
| | I4. Воздуховод из тонколистовой стали | | м | 006 | | | | 40 | 3,93 |
| | по ГОСТ I9903-74 б=0,5 мм Ø I60 | | | | | | | | |
| | I5. Ø 200 | | м | 006 | | | | I9 | 3,93 |
| | I6. б=0,6 мм Ø 250 | | м | 006 | | | | 2 | 4,72 |
| | I7. Ø 3I5 | | м | 006 | | | | 27 | 4,72 |
| | I8. Ø 355 | | м | 006 | | | | I6 | 4,72 |
| | I9. Ø 450 | | м | 006 | | | | I2 | 4,72 |
| | 20. б=0,7 мм Ø 500 | | м | 006 | | | | 9 | 5,5 |
| | 2I. Лючок питометражный | СТД-828IA | шт | 796 | | | | I5 | 0,008 |
| | | ТУ36-46I-76 | | | | | | | |
| | 22. Зонт | ЗК.00.000-00 | шт | 796 | | | | I | 2,0 |
| | | I.494-32 | | | | | | | |
| | 23. Краска масляная | ГОСТ 8292-85 | кг | I66 | | | | 36,2 | 0,3 |
| | 24. Переход | ОВН2 | шт | 796 | | | | 2/2 | 3I,3/33,3 |
| | 25. Конфузор | ОВНI | шт | 796 | | | | 2/2 | 23,6/26,I |
| | 26. Решетка воздухоприточная | РР200хI00 | шт | 796 | | | | I6 | 0,9 |
| | | I.494-8 | | | | | | | |
| | 27. Решетка воздухоприточная | РР400хI00 | шт | 796 | | | | 6 | I,6 |
| | | I.494-8 | | | | | | | |
| | 28. Решетка воздухоприточная | РР600х200 | шт | 796 | | | | 4 | 3,4 |
| | | I.494-8 | | | | | | | |
| | 29. Сетка металлическая № I0 | ГОСТ 3826-66 | м2 | 055 | | | | 0,2 | |

В числителе количество для $t$ = I50-70°С
В знаменателе для $t$ = 95-70°С

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Низковольтное оборудование | | | | | | | | |
| I.I | Шкаф силовой распределительный ШР8 защищенного исполнения с | ШРII-735504 | шт | 796 | | 343343041I | | I | |
| | рубильником РI8-373 (400 А) на вводе и предохранителями: 8х63А. | -22У3 | | | | | | | |
| | Плавкие вставки: Iх6А; 3хI6А; 2х25А; Iх32А; Iх63А | | | | | | | | |
| I.2 | Шкаф силовой распределительный ШР9 защищенного исполнения с | ШРII-7370I | шт | 796 | | 3433430III | | I | |
| | рубильником РI8-353 (250 А) на вводе и предохранителями: 5х63А. | -22У3 | | | | | | | |
| | Плавкие вставки: 1х6А; 2хIOА; 2х63А | | | | | | | | |
| I.3 | Ящик управления ЯУНЭ-2 (ЯУНЭ-3) однофидерный в нормальном | Я5III-2674 | шт | 796 | | 343II50000 | | 2 | |
| | исполнении. Номинальный ток главной цепи 4 А, номинальное | УХЛ4 | | | | | | | |
| | напряжение главной цепи ~380 В; цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042 | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-252.88 ЭМ.СО

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Данилов | Блок дополнительных реагентов для станции производительностью 20 тыс.м3/сут. | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр. | Афиногенова | | Р | I | 7 |
| Гл.спец. | Гольцман | | | | |
| ГИП | Гусева | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭМ | ЦИПОМ инженерного оборудования г.Москва | | |
| Ст.инж. | Котова | | | | |

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.4 | Ящик управления Я30 двухфидерный в нормальном исполнении. | Я5II4-2974- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главных цепей 8,0 А, номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главных цепей ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| I.5 | Ящик управления Я32 однофидерный в нормальном исполнении. | Я5II0-2974- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главных цепей 8,0 А, номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главных цепей ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| I.6 | Ящик управления Я34 однофидерный в нормальном исполнении. | Я5II0-2874- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главной цепи 6 А, номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главной цепи ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| I.7 | Ящик управления Я35 двухфидерный в нормальном исполнении. | Я5II4-3074- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главных цепей I0 А. Номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главных цепей ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| I.8 | Ящик управления Я37 двухфидерный в нормальном исполнении. | Я5II4-2874- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главной цепи 6,0 А, номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главной цепи ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| I.9 | Ящик управления Я39 однофидерный в нормальном исполнении. | Я5II0-3274- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главной цепи I6,0 А, номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главной цепи ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.I0 | Ящик управления Я40 двухфидерный в нормальном исполнении. | Я5II4-2674- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главной цепи 4 А, номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главной цепи ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| I.II | Ящик управления Я42 двухфидерный в нормальном исполнении. | Я5II4-2474- | шт | 796 | | 343II50000 | | I | |
| | Номинальный ток главной цепи 2,5 А, номинальное напряжение | -УХЛ4 | | | | | | | |
| | главной цепи ~380 В, цепей управления ~220 В | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| I.I2 | Ящик управления ЯУП-2 (ЯУП-3) навесной | ЯОИ 5I0I- | шт | 796 | | 343546I58I | | 2 | |
| | | -2274УХЛ4 | | | | | | | |
| I.I3 | Ящик силовой ЯС2 ~380 В, Iн = 60 А. Ввод в шкаф сверху и снизу | ЯВП3-60У2 | шт | 796 | | 3434224000 | | I | |
| I.I4 | Пускатель электромагнитный нереверсивный КМВII, КМВI2 в пласт- | ПМЛ I23002 | шт | 796 | | 3427243317 | | 2 | |
| | массовой оболочке с тепловым реле, встроенной кнопкой и сиг- | ТУI6-644.00I- | | | | | | | |
| | нальной лампой. Частота 50 Гц. Номинальное напряжение втяги- | -83 | | | | | | | |
| | вающей катушки ~380 В, Iном.= I0 А, Iт= 2,6 А | | | | | | | | |
| I.I5 | Пускатель электромагнитный нереверсивный КМВI3 в пластмассовой | ПМЛ I23002 | шт | 796 | | 3427243317 | | I | |
| | оболочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой и лампой. | ТУI6-644.00I- | | | | | | | |
| | Частота 50 Гц. Номинальное напряжение втягивающей катушки | -83 | | | | | | | |
| | ~380 В, Iном= I0 А, Iт= I,6 А | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.I6 | Пускатель электромагнитный нереверсивный КМ33, КМВI4, КМВI5 в | ПМЛ I23002 | шт | 796 | | 3427243317 | | 3 | |
| | пластмассовой оболочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой. | ТУI6-644.00I- | | | | | | | |
| | Частота 50 Гц. Номинальное напряжение втягивающей катушки | -83 | | | | | | | |
| | ~380 В, Iном= I0 А, Iт= I,0 А | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Аппараты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.I | Выключатель SABII+ SABI5 пакетный ~380 В, трехполюсный, | ПВ3-I0/М356 | шт | 796 | | 34246II000 | | 5 | |
| | исполнение IУ, степень защиты IP54, 2 сальника, | | | | | | | | |
| | ОСТ I6.0.526.00I-77 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.2 | Реле электротепловое Iн= I0А, $U_н$ 660 В частота 50 Гц | РТЛ I00804 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ТУI6.523.549- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель силовой сечением: | АВВГ-I | | | | | | | |
| 3.I | 4х50 кв.мм | ГОСТI6442-80 | км | 008 | | 3522220000 | | 0,085 | |
| 3.2 | 4х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 352222II25 | | I,I | |
| | Кабель контрольный 660 В с медными жилами сечением: | КВВГ | | | | | | | |
| 3.3 | 4хI кв.мм | ГОСТI508-78Е | км | 008 | | 3563I20III | | 0,065 | |
| | Кабель переносной гибкий с медными жилами 0,66 В сечением: | КГ-660 | | | | | | | |
| 3.4 | 3х4+Iх2,5 кв.мм | ГОСТI3497-77Е | км | 008 | | 35444I0I00 | | 0,030 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабель контрольный до 660 В с медными жилами, | АКВВГ | | | | | | | |
| | сечением: | ГОСТ1508-78Е | | | | | | | |
| 3.5 | 10х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440134 | | 0,030 | |
| | | | | | | | | | |
| | 4. Материалы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4.1 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х29 | км | 008 | | 4833854000 | | 0,100 | |
| | | ТУ22-2173-71 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-252.88 ЭМ.СО

Лист 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Изделия ГЭМ (Главэлектромонтажа) и УГЭМ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Подвес скользящего типа | ПСК I0-20 | шт | 796 | | | | 24 | |
| 2 | Подвес концевого крепления | ПКК I0-20 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 3 | Муфта натяжная | К804 | шт | 796 | | | | I | |
| 4 | Зажим троссовый | К676 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 5 | Стойка кабельная | КII50У3 | шт | 796 | | | | 30 | |
| 6 | Полка кабельная | КII6IУ3 | шт | 796 | | | | 90 | |
| 7 | Лоток сварной | НЛ20-П2У3 | шт | 796 | | | | 90 | |
| 8 | Ввод гибкий | КI085У3 | шт | 796 | | | | I5 | |
| 9 | Муфта к металлорукаву | Тр-5 | шт | 796 | | | | 20 | |
| I0 | Профиль монтажный | К239У2 | шт | 796 | | | | 2 | |
| II | Скобы разные | | т | I68 | | | | 0,006 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.2. Материалы, поставляемые Генподрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Труба полиэтиленовая 40х3 | ГОСТI8599-83 | км | 008 | | 224811 | | 0,040 | |
| 2 | Лист 5 | ГОСТI9903-74 | т | I68 | | | | 0,003 | |
| 3 | Полоса 36х5 | ГОСТ I03-76 | т | I68 | | | | 0,0003 | |
| 4 | Полоса 40х4 | ГОСТ I03-76 | т | I68 | | | | 0,030 | |
| 5 | Уголок 50х50х5 | ГОСТ 8509-72 | т | I68 | | 093300 | | 0,00I0 | |
| 6 | Круг I2 | ГОСТ 2590-7I | т | I68 | | 093300 | | 0,0003 | |
| 7 | Проволока 2,0-ІЦ-I | ГОСТ 3282-74 | т | I68 | | | | 0,000I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Проволока 8,0-IIц-I | ГОСТ 3282-74 | т | I68 | | | | 0,0I0 | |
| 9 | Цепь СН6хI9 | ГОСТ 23I9-8I | т | I68 | | | | 0,0003 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Термометр стеклянный, керосиновый, угловой с длиной верхней | СП-2У | шт | 796 | | 432I26002I | | 4 | |
| | части 220 мм. Пределы шкалы 0÷50°С. Длина нижней части 2I0 мм, | ТУ25-II-663- | | | | | | | |
| | комплектно с оправой. | -76 | | | | | | | |
| | Температура приточного воздуха +3°С, +I6°С | № 3 | шт | 796 | | 432II8I0II | | 4 | |
| | Камера перед калорифером, приточный воздуховод | ГОСТ 3029-75 | | | | | | | |
| Запас | То же | СП-2У | шт | 796 | | 432I26002I | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Термометр стеклянный, керосиновый прямой с длиной верхней | СП-2П | шт | 796 | | 432I2600I4 | | 2 | |
| | части 220 мм. Пределы шкалы 0÷200°С. Длина нижней части | ТУ25-II-663- | | | | | | | |
| | I00 мм, комплектно с оправой. | -76 | | | | | | | |
| | Температура горячей воды I50°С. Трубопровод горячей воды | № I | шт | 796 | | 432II8I0I0 | | 2 | |
| | | ГОСТ 3029-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-252.88 ATX.CO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Данилов | | Блок дополнительных реагентов для станции производительностью 20 тыс.м3/сутки | Стадия: Р; Лист: I; Листов: I0 |
| Н.контр. | Афиногенова | | | |
| Гл.спец. | Гольцман | | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки АТХ | ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва |
| ГИП | Гусева | | | |
| Ст.инж. | Котова | | | |

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Термометр стеклянный, керосиновый, прямой с длиной верхней | СП-2П | шт | 796 | | 432I2600II | | 2 | |
| | части 220 мм. Пределы шкалы 0÷50°С. Длина нижней части I00 мм | ТУ25-II-663- | | | | | | | |
| | комплектно с оправой. Температура обратного теплоносителя 20°С. | -76 | | | | | | | |
| | Трубопровод обратного теплоносителя. | № I | шт | 796 | | 432II8I0I0 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Термометр показывающий сигнализирующий. Предел измерения | ТГП-I00Эк | шт | 796 | | 42III4II72 | | 2 | |
| | -50°С ÷ +50°С. Длина дистанционного капилляра I6 м, длина | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | погружения термобаллона 3I5 мм. Исполнение УХЛ4. Температура | I00375-84 | | | | | | | |
| | воздуха +3°С. Камера перед калорифером | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Термометр показывающий сигнализирующий. Предел измерения | ТГП-I00Эк | шт | 796 | | 42III4II72 | | 2 | |
| | 0÷I00°С. Длина дистанционного капилляра I0 м, длина погружения | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | термобаллона - 250 мм. Исполнение УХЛ4. Температура обратного | I00375-84 | | | | | | | |
| | теплоносителя +70°С. Трубопровод обратного теплоносителя. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Регулятор температуры электронный трехпозиционный. | ТМ-8 | шт | 796 | | 42I88243I3 | | 2 | |
| | Предел настройки регулируемой температуры от 0°С до +40°С. | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | Температура приточного воздуха +I6°С. Ящик ЯУП-2, ЯУП-3. | 200I75-82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6а | Термопреобразователь сопротивления. | ТСМ-I079 | шт | 796 | | 42II43I280 | | 2 | |
| | Предел измерения 0 ÷ +50°С. Температура приточного воздуха | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | +I6°С. Приточный воздуховод. | 792288-80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Манометр показывающий без фланца с радиальным расположением присоединительного штуцера. Исполнение обыкновенное. Предел измерения: 0÷2,5 мПа (0÷25 кгс/см$^2$). Давление раствора известкового молока I,6 мПа (I6 кгс/см$^2$). Напорный патрубок насоса-дозатора известкового молока М30 (М3I; М32). | МП-4У ГОСТ 2405-80 ТУ25.02. I80335-84 | шт | 796 | | 42I2I3I883 | | 3 | |
| 7а | Разделитель мембранный | РМ мод.53I9 ТУ25.05.2343--78 | шт | 796 | | 42I2920502 | | 3 | |
| 8 | Манометр показывающий без фланца с радиальным расположением присоединительного штуцера. Исполнение обыкновенное. Предел измерения: 0÷0,I6 мПа (0÷I,6 кгс/см$^2$). Давление известкового молока 0,I мПа (I,0 кгс/см$^2$). Напорный патрубок циркуляционного насоса известкового молока М35 (М36). | МП-4У ГОСТ 2405-80 ТУ25.02. I80335-84 | шт | 796 | | 42I2I3I883 | | 2 | |
| 8а | Разделитель мембранный | РМ мод.53I9 ТУ25.05.2343--78 | шт | 796 | | 42I2920502 | | 2 | |
| 9 | Манометр показывающий без фланца с радиальным расположением присоединительного штуцера. Исполнение обыкновенное. Предел измерения: 0÷0,I6 мПа (0÷I,6 кгс/см$^2$). Давление раствора угольной пульпы 0,I мПа (I,0 кгс/см$^2$). Напорный патрубок циркуляционного насоса раствора угольной пульпы М40 (М4I). | МП-4У ГОСТ 2405-80 ТУ25.02. I80335-84 | шт | 796 | | 42I2I3I883 | | 2 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9а | Разделитель мембранный | РМ мод.5319 | шт | 796 | | 4212920502 | | 2 | |
| | | ТУ25.05.2343- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| 10 | Манометр показывающий без фланца с радиальным расположением | МП-4У | шт | 796 | | 42121313883 | | 2 | |
| | присоединительного штуцера. Исполнение обыкновенное. Предел | ГОСТ 2405-80 | | | | | | | |
| | измерения: 0÷4 мПа (0÷40 кгс/см$^2$). Давление раствора угольной | ТУ25.02. | | | | | | | |
| | пульпы 2,5 мПа (25 кгс/см$^2$). Напорный патрубок насоса-дозатора | 180335-84 | | | | | | | |
| | угольной пульпы М42 (М43). | | | | | | | | |
| 10а | Разделитель мембранный | РМ мод.5319 | шт | 796 | | 4212920502 | | 2 | |
| | | ТУ25.05.2343- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| 11 | Манометр показывающий без фланца с радиальным расположением | МП-4У | шт | 796 | | 42121313883 | | 2 | |
| | присоединительного штуцера. Исполнение обыкновенное. Предел | ГОСТ 2405-80 | | | | | | | |
| | измерения: 0÷0,16 мПа (0÷1,6 кгс/см$^2$). Давление известкового | ТУ25.02. | | | | | | | |
| | молока 0,125 мПа (1,25 кгс/см$^2$). Напорный патрубок насоса по- | 180335-84 | | | | | | | |
| | дачи известкового молока М37 (М38). | | | | | | | | |
| 11а | Разделитель мембранный | РМ мод.5319 | шт | 796 | | 4212920502 | | 2 | |
| | | ТУ25.05.2343- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| 12 | Мановакуумметр показывающий пружинный без фланца с радиальным | ОБМВ1-100 | шт | 796 | | 42121313302 | | 1 | |
| | расположением присоединительного штуцера. Исполнение обыкновен- | ГОСТ 2405-80 | | | | | | | |
| | ное. Предел измерения: -0,1-1,5 кгс/см$^2$. Разрежение воздуха | | | | | | | | |
| | 0,03 мПа (0,3 кгс/см$^2$). Напорный патрубок вакуум-насоса М39. | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I3 | Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 4В2.329.5I9-3 шт. | ЭРСУ-4 | шт | 796 | | 42I8740903 | | 2 | |
| | из стали I2XI8HI0T, круг Ø 6 ГОСТ 2590-7I на температуру среды | ТУ25-02.080. | | | | | | | |
| | до 80°С и давление до I0 кгс/см$^2$. Уровень раствора известкового | 678-79 | | | | | | | |
| | молока. Бак крепкого раствора известкового молока № I (№ 2). | | | | | | | | |
| I4 | Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 4В2.329.5I9-3 шт. | ЭРСУ-4 | шт | 796 | | 42I8740903 | | 2 | |
| | из стали I2XI8HI0T, круг Ø 6 ГОСТ 2590-7I на температуру среды | ТУ25.02.080. | | | | | | | |
| | до 80°С и давление до I0 кгс/см$^2$. Уровень в гидромешалке из- | 678-79 | | | | | | | |
| | весткового молока. Гидромешалка известкового молока № I (№ 2). | | | | | | | | |
| I5 | Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 4В2.329.5I9-3 шт. | ЭРСУ-4 | шт | 796 | | 42I8740903 | | 2 | |
| | из стали I2XI8HI0T, круг Ø 6 ГОСТ 2590-7I на температуру среды | ТУ25-02.080. | | | | | | | |
| | до 80°С и давление до I0 кгс/см$^2$. Уровень в мешалке угольной | 678-79 | | | | | | | |
| | пульпы № I (№ 2). Гидромешалка угольной пульпы № I (№ 2). | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| I | Пост управления кнопочный "пуск-стоп" для крепления к ровной поверхности со степенью защиты IP54 пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка) и отверстием для ввода проводов 3/4" | ПКЕ-722-2У2 ТУ16.642.006-83 | шт | 796 | | 3428440003 | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-252.88 АТХ.СО

Лист 6

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| I | Кран трехходовой муфтовый | I4MI | шт | 796 | | 3712226007 | | I | |
| | Ду=I5 мм, Ру=I6 кгс/см$^2$ | | | | | | | | |
| 2 | Вентиль запорный | I5cI3бяI | шт | 796 | | 3742II2026 | | II | |
| | Ду=6 мм, Ру=25 кгс/см$^2$ | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Труба бесшовная | ГОСТ 8734-75 | км | 008 | | | | 0,002 | |
| | 20 х 2,5 | ГОСТ 8733-74 | | | | | | | |
| | В20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Труба бесшовная | ГОСТ 9941-81 | км | 008 | | | | 0,015 | |
| | 25 х 3,5 | | | | | | | | |
| | I2xI8HI0T | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Металлорукав | Р3-Ц-Х29 | км | 008 | | 4833854000 | | 0,050 | |
| | | ТУ22-2173-71 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-252.88 АТХ.СО

Лист 8

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.5. Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный до 660В с алюминиевыми жилами | АКВВГ | | | | | | | |
| | сечением: | ГОСТ1508-78Е | | | | | | | |
| I | 4х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440131 | | 0,200 | |
| 2 | 5х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440132 | | 0,040 | |
| 3 | 7х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440133 | | 0,215 | |
| 4 | I0х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440134 | | 0,020 | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный до 660В с медными жилами | КВВГ | | | | | | | |
| | сечением: | ГОСТ1508-78Е | | | | | | | |
| 5 | 5хI кв.мм | | км | 008 | | 3563I20II2 | | 0,025 | |
| 6 | I0хI кв.мм | | км | 008 | | 3563I20II4 | | 0,0I5 | |
| | | | | | | | | | |
| | Провод гибкий с медной жилой сечением: | ПРГИ | | | | | | | |
| 7 | I кв.мм | ГОСТ20520-80 | км | 008 | | 355I200000 | | 0,035 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Электромонтажные изделия | | | | | | | | |
| I | Коробка соединительная | КСК-8 | шт | 796 | | 3664741478 | | I0 | |
| 2 | Коробка соединительная | КСК-I6 | шт | 796 | | 3664741479 | | 3 | |
| 3 | Скобы разные | | т | I68 | | 3449648000 | | 0,006 | |
| | 2.2. Материалы, поставляемые Генподрядчиком | | | | | | | | |
| I | Круг Ø 6 | | т | I68 | | 093300 | | 0,003I | |
| 2 | Труба полиэтиленовая 40х3 | | км | 008 | | 224811 | | 0,040 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-252.88 АТХ.СО

Лист I0

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии | | | | | | | | |
| | комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | Электрооборудование | | | | | | | | |
| | I.I.I. Трансформатор однофазный водозащищенный 0,25 кВА | | | | | | | | |
| | 220/36В | ОСОВ-025У5 | шт | 796 | | 34I3I0 | | I | |
| | I.I.2. Розетка штепсельная двухполюсная, одноместная | ГОСТ 7396- | | | | | | | |
| | для открытой установки, брызгозащищенная 42В, IOА | -85 | шт | 796 | | 346430 | | I2 | |
| | | РШ-П-2-0- | | | | | | | |
| | | -IP43-0I- | | | | | | | |
| | | -I0/42 | | | | | | | |
| | Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| | I.I.3. С ветильник потолочный пылезащищенный до 60 Вт | НПОI6-60/ | шт | 796 | | 346II0 | | 9 | |
| | | Р53-0IУ3 | | | | | | | |
| | I.I.4. Светильник потолочный, пылевлагозащищенный | НПП05хI00- | шт | 796 | | 346II0 | | I3 | |
| | до I00 Вт | -00IУ3 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-252.88 ЭО.СО

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. Данилов | Блок дополнительных реагентов для станции производительностью 20 тыс. м3/сутки | Стадия: Р; Лист: I; Листов: 7 |
| Н. контр. Золотовская | | |
| Рук. гр. Матвеева | Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭО | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Инж. Гришина | | |
| Провер. Матвеева | | |

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.I.5. Светильник подвесной пыленепроницаемый | ТУI6-545. | | | | | | | |
| | до 200 Вт, с отражателем | 340-8I | шт | 796 | | 346IIIIII45 | | 29 | |
| | | НСПII-200- | | | | | | | |
| | | -23IУ3 | | | | | | | |
| | I.I.6. Светильник подвесной пыленепроницаемый | ТУI6-545. | | | | | | | |
| | до 200 Вт, без отражателя | 340-8I | шт | 796 | | 346IIIII4I | | I5 | |
| | | НСПII-200- | | | | | | | |
| | | -234У3 | | | | | | | |
| | I.I.7. Светильник подвесной, стартерный, для | ТУI6-545. | | | | | | | |
| | нормальных условий среды, 2х40 Вт | I49-77 | шт | 796 | | 346II27734 | | I2 | |
| | | ЛС004-2х40- | | | | | | | |
| | | -004-УХЛ4 | | | | | | | |
| | I.I.8. Аккумуляторный светильник, переносной | ВЗГ-I4 | шт | 796 | | 346II0 | | I | |
| | Лампа накаливания общего назначения 220-230 В | ГОСТ2239-79 | | | | | | | |
| | I.I.9. I00 Вт | Б220-230-I00 | шт | 796 | | 3466II5I06 | | I | |
| | I.I.I0. I50 Вт | Г220-230-I50 | шт | 796 | | 3466II6I09 | | 4 | |
| | I.I.II. 200 Вт | Г220-230-200 | шт | 796 | | 3466I2II09 | | 39 | |
| | I.I.I2. Лампа люминесцентная белого света 220 В, 40 Вт | ТУI6-545. | | | | | | | |
| | | 264-79 | шт | 796 | | 3467I3II35 | | 24 | |
| | | ЛБ-40 | | | | | | | |
| | I.I.I3. Стартер для люминесцентной лампы 220 В, 40 Вт | ГОСТ8799-75 | шт | 796 | | 346922 | | 24 | |
| | | 80с-220 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного | ГОСТ | | | | | | | |
| | покрова | I6442-80 | | | | | | | |
| | I.I.I4 2х2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II09 | | 0,8I | 99,0 |
| | I.I.I5. 3х2,5-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222III7 | | 0,I5 | II4,0 |
| | I.I.I6. 3х25+IхI6-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II57 | | 0,08 | 592 |
| | I.I.I7. 3х35+IхI6-0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II6I | | 0,06 | 938 |
| | I.I.I8. Провод с алюминиевой жилой 2,5-0,66 | АПВ | км | 008 | | 355I330II2 | | 0,2 | 22,4 |
| | | ГОСТ 6323- | | | | | | | |
| | | -79 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.2.I. Лампа накаливания общего назначения | ГОСТ 2239-79 | шт | 796 | | 3466II3I06 | | 9 | |
| | 220-230 В, 60 Вт | Б220-230-60 | | | | | | | |

Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-252.88 30.00

Лист 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком | | | | | | | | |
| | Прокат черных металлов | | | | | | | | |
| | 2.I.I. Лента 30х3 | ГОСТ 6009-74 | т | I68 | | 093300 | | 0,008 | |
| | Труба винипластовая | | | | | | | | |
| | 2.I.2. Труба винипластовая среднего типа | ТУ6-I9-05I- | км | 008 | | 22482I | | 0,05 | |
| | | -249-79 | т | I68 | | 22482I | | 0,009 | |
| | Трубы полиэтиленовые | | | | | | | | |
| | Труба полиэтиленовая низкой плотности | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I8599-83 | | | | | | | |
| | 2.I.3. 32х2,4 | | км | 008 | | 2248II | | 0,05 | |
| | | | т | I68 | | 2248II | | 0,0I2 | |
| | 2.I.4. 63х4,7 | | км | 008 | | 2248II | | 0,03 | |
| | | | т | I68 | | 2248II | | 0,0I8 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | 2.2.I. Выключатель 220 В, 6,3 А, клавишный однополюсный, для открытой установки, защищенный | ГОСТ 7397-76 0-I-IP44-I7--6/220 | шт | 796 | | 346420 | | 20 | |
| | 2.2.2. Выключатель 220 В, 6,3 А, клавишный однополюсный для открытой установки | ГОСТ 7397-76 0-I-04-6/220 | шт | 796 | | 346420 | | 20 | |
| | Изделия заводов ГЭМ | | | | | | | | |
| | 2.2.3. Осветительный щиток | ОЩВ-6УХЛ4 | шт | 796 | | 343427422I | | I | |
| | 2.2.4. Осветительный щиток | ОЩВ-I2УХЛ4 | шт | 796 | | 343437424I | | I | |
| | 2.2.5. Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/36В | ЯТП-0,25--23У3 | шт | 796 | | 343429506I | | I | |
| | 2.2.6. Стойка | К987У3 | шт | 796 | | 346477322I | | I | |
| | 2.2.7. Кронштейн | К986У3 | шт | 796 | | 3464733I2I | | 33 | |
| | 2.2.8. Держатель | К939У3 | шт | 796 | | 34637334II | | 33 | |
| | 2.2.9. Швеллер | К240У2 | шт | 796 | | 3449626I3I | | 3 | |
| | 2.2.I0. Полоса | КI06У2 | шт | 796 | | 34496263II | | I | |
| | 2.2.II. Уголок | К236У2 | шт | 796 | | 34496262II | | I | |
| | 2.2.I2. Уголок | УСЭК-60УI | шт | 796 | | 344962660I | | 35 | |
| | 2.2.I3. Шпилька | УСЭК-80-2УI | шт | 796 | | 344962684I | | 35 | |
| | 2.2.I4. Полоса | УСЭК-56УI | шт | 796 | | 344962656I | | 4 | |
| | 2.2.I5. Швеллер | УСЭК-54УI | шт | 796 | | 344962654I | | I0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.1[illegible]-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.2.I6. Короб | КЛ-IУ3 | шт | 796 | | 34647340II | | 6 | |
| | 2.2.I7. Заглушка | КЛ-3У3 | шт | 796 | | 3464734III | | 2 | |
| | 2.2.I8. Подвес тросовый | КЛ-IIТУ3 | шт | 796 | | 34647343II | | 7 | |
| | 2.2.I9. Сжим | У-73IМУ3 | шт | 796 | | 3449632303 | | 5 | |
| | 2.2.20. Коробка ответвительная | КОР-73У3 | шт | 796 | | 34647425II | | II0 | |
| | 2.2.2I. Коробка ответвительная | КОР-74У3 | шт | 796 | | 346474252I | | 60 | |
| | 2.2.22. Коробка ответвительная | У-994МУХЛ2 | шт | 796 | | 346474523I | | 7 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Аппарат телефонный | ТА-68-ЦБ-2 | | | | | | | |
| | | РР0.2I8.05I | | | | | | | |
| | | ТУ | шт | 796 | | 6654III600 | | 3 | |
| 2 | Датчик пожарной сигнализации тепловой | ИП-I04-I | | | | | | | |
| | | ТУ25.09.I-83 | шт | 796 | | | | 25 | |
| 3 | Датчик пожарной сигнализации ручной | ИПР | | | | | | | |
| | | ЕУ2.402.004 | | | | | | | |
| | | ТУ | шт | 796 | | 437IIII00I | | 2 | |
| 4 | Диод | КД-52IА | | | | | | | |
| | | дР3.362035ТУ | шт | 796 | | | | 2 | |
| 5 | Резистор | МЛТ-0,25-4,3 | | | | | | | |
| | | кОм ±5% | | | | | | | |
| | | ОЖ0.467.I80 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ТУ | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-252.88 СС.СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.отд. | Данилов | |
| Н.контр. | Парусов | |
| Рук.гр. | Парусов | |
| Ст.инж. | Сарьян | |
| Провер. | Парусов | |

Блок дополнительных реагентов производительностью 20,0 тыс.м3/сутки

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москвы

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Резистор | МЛТ-0,25-II | | | | | | | |
| | | кОм ±5% | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ОЖ0.467.I80ТУ | | | | | | | |
| | Громкоговоритель абонентский | 0,25ГД-Ш | | | | | | | |
| | | ГОСТ 596I-84 | шт | 796 | | 65862I3034 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | II. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Провод радиотрансляционный | ПТПЖ 2х0,6 | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0254-75Е | км | 008 | | 35755I0I00 | | 0,I80 | |
| 2 | Провод однопарный | ТРП Iх2х0,5 | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 20575-75Е | км | 008 | | 3575II0I00 | | 0,I80 | |
| 3 | Кабель телефонный | ТПП I0х2х0,4 | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22498-77Е | км | 008 | | 3572II0I00 | | 0,050 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ш. Оборудование и материалы, поставляемые | | | | | | | | |
| | подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Коробка телефонная распределительная | КРТП-I0 | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 8525-78Е | шт | 796 | | 5296223203 | | 2 | |
| 2 | Коробка универсальная ответвительная | УК-2П | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0040-75Е | шт | 796 | | 5295333235 | | 4 | |
| 3 | Часы электрические вторичные | ВЧСI-М2ПВ- | | | | | | | |
| | | 24Р-300-323к | | | | | | | |
| | | ГОСТ 22527-77 | шт | 796 | | 4282720004 | | 3 | |
| 4 | Труба винипластовая | 32хI,8 | | | | | | | |
| | | ТУ6-0I9-05I- | | | | | | | |
| | | -249-79 | км | 008 | | 22482I | | 0,025 | |
| 5 | Уголок равнополочный | 50х50х5 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 8509-86 | т | I68 | | 093I00 | | 0,038 | |
| | Коробка универсальная ограничительная | УК-2Р | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0040-75Е | шт | 796 | | 529533234 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Замок накладной цилиндровой с засовом | ГОСТ 5089-80 | | | | | | | |
| | | ЗНІА | шт. | 796 | | | | 4 | |
| 2 | Закрыватель дверной | ГОСТ 5091-78 | | | | | | | |
| | | ЗДІ | шт. | 796 | | | | 4 | |

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-252.88 АР.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Провер. | Двойнина | | |
| Вед.арх. | Самоделкина | | |
| Рук.гр. | Двойнина | | |
| Н.контр. | Шилова | | |
| и.о.нач.отд. | Данилевский | | |

Блок дополнительных реагентов для станции производительностью 20,0 тыс.м3/сут.

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

gost.e-ecolog.ru

Формат А3